INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

SCIENCE AND INNOVATION

SPECIAL ISSUE

"SCIENTIFIC FOUNDATIONS FOR THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES OF A NEW LEVEL AND MODERN PROBLEMS OF AUTOMATION"



NOVEMBER 20, 2025

ISSN: 2181-3337
SCIENTISTS.UZ

International Scientific Journal

SCIENCE AND INNOVATION

SPECIAL ISSUE “SCIENTIFIC FOUNDATIONS FOR THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES OF A NEW LEVEL AND MODERN PROBLEMS OF AUTOMATION”

November 20, 2025

This issue was published on the basis of the materials of the VI international scientific conference “Scientific foundations for the use of information technologies of a new level and modern problems of automation” held in cooperation with Belarusian National Technical University on
November 20, 2025

Tashkent – 2025

ISSN: 2181-3337

Special issue of the International Scientific Journal “Science and Innovation”: “Scientific Foundations for the Use of Information Technologies of a New Level and modern problems of Automation”, November 20, 2025 – T.: Science and Innovation, 2025

Participants of the publication:

Bakhtiyor Rustamov, Gulirano Rakhmatullaeva, Anvar Rustamov, Farangiz Sagdullaeva, Kozim Ergashov, Mansur Suyunkulov, Jasur Rakhmatullayev, Maftuna Askarova, Khumoyun Kodirov, Fotima Shermatova, Mukhlisa Zunnunova

Tahririyat hay’ati a’zolari

Rais: ***S.M. Turabjonov***	*t.f.d., akademik, TDTU rektori, (O‘zbekiston)*
Hamrais: ***S.V. Xaritonchik***	*t.f.d., professor, BMTU rektori, (Belarus Respublikasi)*
Rais o‘rinbosari: ***A.A. Baxodirov***	*t.f.d., professor, Institut ijrochi direktori, (O‘zbekiston)*
S. Gulyamov	*akademik, i.f.d., Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, (O‘zbekiston)*
S. Gulyamov	*akademik, i.f.d., TDAU, (O‘zbekiston)*
V.N. Golubovskiy	*t.f.n., dotsent, RIPO rektori, (Belarus Respublikasi)*
Yu.A.Nikolaychik	*t.f.n., dotsent, BNTU prorektori, (Belarus Respublikasi)*
P.I. Shirvel	*f.-m.f.n., dotsent, BNTU, (Belarus Respublikasi)*
Dr. Danish	*professor, Amity Universiteti, (Hindiston)*
A.M. Nedzved	*t.f.d., professor, BGU, (Belarus Respublikasi)*
S. Saidjalalova	*p.f.n., dotsent, institut direktorining birinchi o‘rinbosari, (O‘zbekiston)*
Q. Olimov	*p.f.d., professor, institut direktori o‘rinbosari, (O‘zbekiston)*
Sh. Sadullayeva	*f.-m.f.d., professor, institut direktori o‘rinbosari, (O‘zbekiston)*
B. Xaitov	*BO‘QTATKI, (O‘zbekiston)*
D.V. Shunkevich	*k.t.n., dotsent, BGUIR, (Belarus Respublikasi)*
M. Aripov	*professor, NUUZ, (O‘zbekiston)*
N. Dunyashin	*t.f.d., professor,TDTU, (O‘zbekiston)*
F. Yuzlikayev	*p.f.d, professor, BO‘QTATKI, (O‘zbekiston)*
N. Ravshanov	*t.f.d., professor, (O‘zbekiston)*
Sh. Anarova	*t.f.d., professor, TATU (O‘zbekiston)*
E. Nazirova	*t.f.d., professor, TATU (O‘zbekiston)*
B. Tilabov	*t.f.d., professor, BO‘QTATKI, (O‘zbekiston)*
B. Qushimov	*t.f.d., professor, BO‘QTATKI, (O‘zbekiston)*
A. Shermuhamedov	*f.-m.f.d., professor, BO‘QTATKI, (O‘zbekiston)*
S. Hoshimov	*t.f.n., dotsent, BO‘QTATKI, (O‘zbekiston)*
R. Abduxairov	*p.f.n., dotsent, BO‘QTATKI, (O‘zbekiston)*
Z. Allamuratova	*t.f.n., dotsent, BO‘QTATKI, (O‘zbekiston)*
J. Begatov	*t.f.n., dotsent, BO‘QTATKI, (O‘zbekiston)*
A. Alimov	*t.f.n., dotsent, BO‘QTATKI, (O‘zbekiston)*
F. Xudaykulov	*t.f.n., dotsent, BO‘QTATKI, (O‘zbekiston)*
N. Ulayanova	*BO‘QTATKI, (O‘zbekiston)*
Z. Azizov	*BO‘QTATKI, (O‘zbekiston)*
O. Amonova	*BO‘QTATKI, (O‘zbekiston)*

© Belarus Milliy Texnika Universiteti
© “Science and Innovation” xalqaro ilmiy jurnali
© Mualliflar

Кириш

Ҳурматли конференция иштирокчилари ва меҳмонлар!

Сизларга Тошкент шаҳридаги Беларус-Ўзбекистон қўшма тармоқлараро амалий техник квалификациялар институтида ўтказилаётган «Ахборот технологияларидан фойдаланишни янги босқичга кўтаришнинг илмий асослари ва автоматлаштиришнинг замонавий муаммолари» номли IV Халқаро илмий конференция материалларини тақдим этишдан мамнунмиз.

Конференция мамлакатимизда илм-фан, таълим ва саноат соҳалари тараққиётига Президент Шавкат Миромонович Мирзиёев томонидан қаратилган алоҳида эътибор туфайли амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар шароитида ўтмоқда. Илмий-таълимий жараёнларни қўллаб-қувватлаш ва мутахассислар тайёрлаш тизимини ривожлантириш бўйича изчил чора-тадбирлар замонавий муҳандис кадрларни етиштириш, инновацияларни рағбатлантириш ва халқаро илмий ҳамкорликни мустаҳкамлаш учун мустаҳкам асос яратиб бермоқда.

Конференциянинг илмий йўналишлари замонавий технологиялар тараққиётининг энг долзарб соҳаларини қамраб олади. Жумладан, сунъий интеллект ва робототехника, қурилиш инженерияси, машинасозлик, материалшунослик, биотехнология, метрология, рақамли давр иқтисодиёти, муҳандислик педагогикаси ва тизимли таҳлил каби йўналишлар индустрия, таълим ва иқтисодиётнинг келажакдаги ривожини белгилаб берувчи асосий омиллар ҳисобланади.

Ушбу тўпламда жамланган илмий ишлар, тажриба алмашинуви ва мунозаралар мамлакатларимиз илмий салоҳиятини юксалтиришга, ҳамкорлик алоқаларини кенгайтиришга ҳамда янги лойиҳаларни амалга ошириш учун замин яратишга хизмат қилади, деб ишонамиз.

Барча конференция иштирокчиларига самарали иш жараёни, илмий ютуқлар ва янги ғоялар тилаймиз. Мазкур тўплам келгуси тадқиқотлар учун қимматли манбага айланишига умид қиламиз.

НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЫ С УЧЕТОМ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ И ВЛАЖНОСТИ ГРУНТА

Султанов К.С[1]., Умархонов С.И[1]., Баходиров А.А[2]
[1]Институт механики и сейсмостойкости сооружений им. М.Т. Уразбаева АН РУз, Ташкент, Узбекистан
[2]Беларусско-Узбекский совместный межотраслевой институт прикладных технических квалификаций, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. *В глобальном масштабе грунтовые плотины представляют собой наиболее распространённый тип плотин. Использование доступных местных материалов обеспечивает значительно более низкую стоимость по сравнению с бетонными плотинами. Обеспечение структурной целостности грунтовых плотин имеет первостепенное значение в сейсмических районах. Каждая грунтовая плотина характеризуется своими специфическими проектными параметрами и географическими условиями. Ахангаранская плотина, имеющая важное значение для жителей Ташкентской области, играет ключевую роль в обеспечении питьевой водой и выработке электроэнергии. Данная статья посвящена динамическому анализу напряженно-деформированного состояния грунтовых плотин при воздействии сейсмических нагрузок. Для понимания поведения грунтовых плотин в исследовании используется разработанный метод решения волновых уравнений для определения их напряжённо-деформированного состояния. Разработан алгоритм с использованием метода конечных разностей. Этот алгоритм предназначен для решения задач и использует вычислительные формулы, достигающие второго порядка точности как по времени, так и по пространству. Этот метод отличается тем, что может работать со сложными нелинейными моделями. Эти модели могут точно отражать изменения конструкции и колебания состояния грунта, например, уровень влажности. Поведение грунтовой плотины во время землетрясения является предметом численного исследования. В ходе этого исследования количественно оценивается напряжённо-деформированное состояние плотины и отслеживается изменение напряжений, деформаций и смещений по времени в определённых точках.*

Ключевые слова: *грунтовой плотина, деформация, напряжения, сейсмическое воздействие, смещение, упругопластическая деформация.*

ВВЕДЕНИЕ

Значительная угроза катастрофических последствий, вызванных неисправностью грунтовых плотин, обусловливает повышенную потребность в их надежной работе, что впоследствии находит отражение в соответствующих стандартах проектирования. Эксплуатационные характеристики грунтовых плотин, расположенных на естественном основании, до сих пор не до конца изучены. Исследования прочности, деформации и устойчивости грунтовых плотин проводились многими учеными с учетом воздействия статических и динамических сил [1–10]. Прогнозирование изменений напряжений и деформаций в грунтовых плотинах, вызванных такими нагрузками, как вес грунта, давление воды и сейсмические явления, требует знания деформируемости и прочностных

характеристик грунта. Физические и механические свойства грунта в теле плотины и ее основании существенно влияют на распределение напряжений и деформаций, учитывая геометрические характеристики конструкции, а также изменения уровня воды в водохранилище, сейсмическую активность и другие факторы. Напряжения и деформации в плотинах оцениваются с помощью численного моделирования. Структурная целостность грунтовой плотины должна быть подтверждена путем демонстрации ее способности выдерживать условия, которые могут привести к катастрофическому разрушению. Анализ напряженно-деформированного состояния грунтовой плотины позволит получить необходимые значения напряжений и деформаций. Целью статьи является изложение метода исследования динамической реакции грунтовых плотин, основанного на принципах механики деформируемого твердого тела.

ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Рассмотрим грунтовые плотины, построенные на жёстком основании (рис. 1). В случаях, когда длина плотины существенно превышает её ширину и высоту, её динамическое поведение можно рассматривать как задачу плоской деформации. При воздействии сейсмических сил на основание грунтовой плотины (рис. 2) движение начинается внутри основания. Уравнение движения грунтовой плотины имеет вид:

$$\rho\frac{d\upsilon_x}{dt}=\frac{\partial S_{xx}}{\partial x}+\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y},\quad \rho\frac{d\upsilon_y}{dt}=\frac{\partial S_{yy}}{\partial y}+\frac{\partial P}{\partial y}+\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x}-\rho g. \qquad \text{(a))}$$

Оно описывает движение частиц, где υ_x представляет собой их скорость в горизонтальном направлении (ось x), а υ_y - их скорость в вертикальном направлении (ось y). S_{xx}, S_{yy}, и τ_{xy} представляют собой девиаторные компоненты напряжений; ρ – плотность; P – давление.




Рисунок 1. Поперечный разрез грунтовой плотины




Рисунок 2. записи сейсмической скорости, полученные у основания Ахангаранской плотины во время землетрясения

Суммарные напряжения определяются следующими уравнениями:

$$\sigma_{xx} = S_{xx} + \mathrm{P}, \quad \sigma_{yy} = S_{yy} + \mathrm{P}, \quad \sigma_{zz} = S_{zz} + \mathrm{P}. \tag{b}$$

Деформация грунтовой плотины моделируется нелинейными уравнениями:

$$\dot{P} = -\left(\lambda + \frac{2}{3}\mu\right)\frac{\dot{V}}{V}, \tag{c}$$

$$\frac{dS_{xx}}{dt} + \lambda S_{xx} = 2G\left(\frac{d\varepsilon_{xx}}{dt} - \frac{dV}{3Vdt}\right), \quad \frac{dS_{yy}}{dt} + \lambda S_{yy} = 2G\left(\frac{d\varepsilon_{yy}}{dt} - \frac{dV}{3Vdt}\right), \tag{d}$$

$$\frac{dS_{zz}}{dt} + \lambda S_{zz} = 2G\left(\frac{d\varepsilon_{zz}}{dt} - \frac{dV}{3Vdt}\right), \quad \frac{d\tau_{xy}}{dt} + \lambda\tau_{xy} = 2G\frac{d\tau_{xy}}{dt}. \tag{e}$$

Соотношение между пределом прочности и давлением, описываемое обобщенным условием фон Мизеса, выражается следующим образом:

$$S_{xx}^2 + S_{yy}^2 + S_{zz}^2 + 2\tau_{xy}^2 \le \frac{2}{3}[Y(P)]^2 \tag{f}$$

$$Y(P) = Y_0 + \frac{\mu P}{1 + \mu P/(Y_{PL} - Y_0)}, \tag{g}$$

K и G - модули объемного сжатия и сдвига; $V=\rho_0/\rho$ - относительный объем; Y_0 - сцепление; μ - коэффициент трения; Y_{PL} - предел прочности на сдвиг каменной наброски; λ - функционал, определяемый следующими уравнениями:

$$\lambda = \frac{3W}{2Y^2}H(W), \quad H(W) = \begin{cases} 1, & \text{at } W \ge 0 \\ 0, & \text{at } W < 0 \end{cases}, \quad W = 2\mu\left\{\sum_{j=x,y,z} S_{jj}\left(\frac{d\varepsilon_{jj}}{dt} - \frac{1}{3}\frac{dV}{Vdt}\right) + \tau_{xy}\frac{d\varepsilon_{xy}}{dt}\right\}. \tag{h}$$

К уравнениям (1) – (7) необходимо добавить уравнения, связывающие компоненты скорости деформации с массовыми скоростями. Уравнение, описывающее неразрывность грунта, имеет вид:

$$\frac{d\varepsilon_{xx}}{dt} = \frac{\partial U_x}{\partial x}, \quad \frac{d\varepsilon_{yy}}{dt} = \frac{\partial U_y}{\partial y}, \quad \frac{d\varepsilon_{xy}}{dt} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial U_y}{\partial x} + \frac{\partial U_x}{\partial y}\right). \tag{i}$$

$$\cdot\frac{dV}{dt} - V\cdot\left(\frac{\partial U_x}{\partial x} + \frac{\partial U_y}{\partial y}\right) = 0. \tag{j}$$

Механические параметры почвы следует рассматривать как функции влажности, определяемые следующим образом:

$$K(I_W) = K_{sat}\exp(\alpha_K(1 - I_W)) \tag{k}$$

$$G(I_W) = G_{sat}\exp(\alpha_G(1 - I_W)) \tag{l}$$

$$c(I_W) = c_{sat}\exp(\beta(1 - I_W)) \tag{m}$$

$$\mu(I_W) = \mu_{sat}\exp(\gamma(1 - I_W)) \qquad I_W = W/W_{sat} \tag{n}$$

$$Y(P, I_W) = c(I_W) + \mu(I_W)\cdot P. \tag{o}$$

Здесь, K_{sat} представляет собой модуль объемной упругости, G_{sat} обозначает модуль сдвига, c_{sat} - сцепление, а c_{sat} - коэффициент, связанный с углом внутреннего трения полностью насыщенного грунта. Степень влажности грунта обозначена как I_W. W - текущий уровень влажности, а W_{sat} - влажность грунта при полном насыщении.

Следовательно, набор дифференциальных уравнений, пронумерованных с (1) по (15), образует полную систему. При добавлении начальных и граничных условий она точно описывает напряженно-деформированное состояние грунтовой плотины. Поверхность плотины свободна от напряжений. Начальные условия приняты равными нулю.


Грунтовая плотина характеризуется следующими параметрами: ее высота составляет 110 метров. Верхняя часть плотины имеет ширину 10 метров, а основание - 680 метров. Отношение склонов составляет 1:2 в верхней части и 1:1,9 в нижней части. Центральное ядро плотины имеет ширину 110 метров и 12 метров. Были приняты следующие физико-механические параметры грунтовой плотины: для откоса: плотность - 2100 кг/м^3, модуль упругости - E_{dam}=4000 МПа, коэффициент Пуассона - ν_{dam}=0,3. Показатели прочности откоса (сцепление, коэффициент трения, предел прочности на сдвиг) составили $Y0=\mu/800$, μ=0.4, $Y_{dam}=20Y_0$. Для ядра: плотность - 1780 кг/м3; модуль упругости - E_{core}=2000 МПа; коэффициент Пуассона - ν_{core}=0,3. Показатели прочности откоса (сцепление, коэффициент трения, предел прочности на сдвиг) составили $Y_0=\mu/1000$, μ=0.3, $Y_{core}=20Y_0$.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Численные решения динамических задач получены с использованием метода конечных разностей, а именно схемы четырёхугольной сетки М. Уилкинса. В нестационарных задачах, в динамических сценариях, время (t) играет важную роль как независимая переменная. Дискретизация этой переменной означает, что вычисления выполняются дискретными шагами по времени, каждый из которых представляет изменение состояния от t_0 до $t_0 + \Delta t$. Преимущество схемы Уилкинса заключается в её самонастраивающемся шаге по времени (Δt), который определяется требованиями к устойчивости и точности вычислений.

Статическая задача была решена с помощью Plaxis 2D, программы метода конечных элементов, с учётом давления воды и влажности грунтовой плотины.

Для представления динамических сил использовались сейсмические силы. Сейсмическая нагрузка на основание грунтовой плотины вызывает перемещение частиц и деформацию грунта внутри плотины.




a)


b)

Красная линия — точка A, зелёная — точка B, синяя — точка C, чёрная — точка D.

Рисунок 3. Изменение горизонтальных (a) и вертикальных (b) напряжений с течением



времени a)



b)

Красная линия — точка A, зелёная — точка B, синяя — точка C, чёрная — точка D.

Рисунок 4. Изменение горизонтального (a) и вертикального (b) смещения с течением времени




Рисунок 5. Вертикальные смещения в плотине




Рисунок 6. Диаграмма вертикальных смещений в середине грунтовой плотины




Рисунок 7. Горизонтальные смещения в плотине




Рисунок 8. Диаграмма горизонтальных смещений в середине грунтовой плотины




Рисунок 9. Вертикальные напряжения в плотине




Рисунок 10. Диаграмма вертикальных напряжений в середине грунтовой плотины




Рисунок 11. Горизонтальные напряжения в плотине




Рисунок 12. Диаграмма горизонтальных напряжений в середине грунтовой плотины

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Изменение с течением времени горизонтальных и вертикальных напряжений в поперечном сечении грунтовой плотины, вызванное сейсмическими воздействиями, показано на рисунке 3. Синяя, зеленая, черная и красная кривые на этом рисунке обозначают изменения напряжений в точках A, B, C и D соответственно. Из этих рисунков следует, что наибольшие горизонтальные и вертикальные напряжения наблюдаются в самой нижней точке D. Наибольшее горизонтальное напряжение составляет -1,2 МПа, а наибольшее вертикальное — -2,2 МПа. Изменение горизонтальных и вертикальных смещений с течением времени в поперечном сечении грунтовой плотины показано на рисунке 4. Максимальное значение вертикального смещения наблюдается в верхней части плотины, то есть в точке A.

На рисунке 5 показаны вертикальные смещения по поперечному сечению грунтовой плотины. Наибольшее вертикальное смещение вниз, -0,024 м, наблюдается в верхней части плотины. На рисунке 6 показаны вертикальные смещения в пределах центральной оси плотины, показывающие отсутствие осадки у основания, в то время как верхняя часть испытывает наибольшие смещения. На рисунке 7 представлены изолинии горизонтальных смещений в поперечном сечении грунтовой плотины, при этом наибольшее зафиксированное горизонтальное смещение составило 0,005 м. На этом рисунке также показан профиль горизонтальных смещений вдоль центра плотины, указывающий на смещение вправо, вызванное давлением воды слева. В пределах центра плотины горизонтальное смещение увеличивается от основания вверх, начиная с нуля внизу и достигая пика на самом верху.

На рисунке 8 представлено графическое представление вертикальных смещений вдоль центральной оси плотины. Из представленного рисунка видно, что максимальное значение вертикального напряжения находится в центральной нижней части плотины. Значения напряжений вдоль откоса над уровнем воды и правого откоса равны нулю. На рисунке 10 изображение вертикальных напряжений в средней части грунтовой плотины

показывает, что максимальное значение вертикального напряжения составляет -2,41 МПа. На рисунке 11 представлены изолинии горизонтальных напряжений в поперечном сечении грунтовой плотины. Далее, на рисунке 12, представлена эпюра горизонтальных напряжений в средней части грунтовой плотины. Из этого анализа следует, что максимальное значение горизонтального напряжения, равное -0,92 МПа, зафиксировано в нижней точке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Было определено напряженно-деформированное состояние Ахангаранской грунтовой плотины при сейсмическом воздействии с учетом влажности, давления воды и собственного веса плотины.
- Изменения горизонтальных и вертикальных напряжений наблюдались и анализировались в ключевых точках плотины при воздействии сейсмической нагрузки.
- Был проведен статический и динамический анализ грунтовой плотины с построением изолиний и диаграмм, отображающих компоненты смещений и напряжений, с учетом влияния влажности материала и гидростатического давления.
- Анализ построенных графиков, учитывающих давление воды, показывает, что наибольшие вертикальные смещения наблюдались в верхней части плотины, где вертикальные напряжения достигали -0,27 м, а горизонтальные – 0,08 м.

БЛАГОДАРНОСТИ

Данное исследование стало возможным благодаря финансовой поддержке Академии наук Республики Узбекистан. Мы выражаем глубокую признательность Академии наук за её неизменную поддержку и преданность развитию научных исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. **S. P. Bakhaeva and D. V. Gur’ev,** Stability prediction in earthfill dams with regard to spatial variability of strength properties of loamy soil, *J. Min. Sci.* **56**(1), 88–96 (2020), https://doi.org/10.1134/S1062739120016442.
2. **M. M. Mirsaidov, T. Z. Sultanov, and A. Sadullaev,** Determination of the stress-strain state of earth dams with account of elastic-plastic and moist properties of soil and large strains, *Mag. Civ. Eng.* **40**, 59–68 (2013), https://doi.org/10.5862/MCE.40.7.
3. **K. Sultanov, S. Umarkhonov, and S. Normatov,** Calculation of earth dam strain under seismic impacts, in *International Conference on Actual Problems of Applied Mechanics – APAM-2021*, *AIP Conf. Proc.* **2637** (AIP Publishing, Melville, NY, 2022), pp. 030008, https://doi.org/10.1063/5.0118430.
4. **J. Amnyattalab and H. Rezaie,** Study of the effect of seepage through the body of earth dam on its stability by predicting the affecting hydraulic factors using models of Brooks–Corey and van Genuchten (Case study of Nazluchay and Shahrchay earth dams), *Int. J. Environ. Sci. Technol.* **15**(12), 2633–2644 (2018), https://doi.org/10.1007/s13762-017-1549-y.
5. **J.-W. Seo, D.-W. Park, and T. H. M. Le,** Development of an asphalt concrete mixture for asphalt core rockfill dam, *Constr. Build. Mater.* **140**, 301–309 (2017), https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.02.100.
6. **E. Suryo, Y. Zaika, and D. Setyowulan,** Stability analysis of earth dam slopes subjected to earthquake using ERT results interpretation, *Int. J. Civ. Eng. Technol.* **9**(11), 150–158 (2018), https://doi.org/10.21776/ub.rekayasasipil/2017.011.02.10.

7. **M. Rashidi and S. M. Haeri,** Evaluation of behaviors of earth and rockfill dams during construction and initial impounding using instrumentation data and numerical modeling, *J. Rock Mech. Geotech. Eng.* **9**(4), 709–725 (2017), https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2016.12.003.
8. **T. Li, M. Motagh, M. Wang, W. Zhang, C. Gong, X. Xiong, J. He, L. Chen, and J. Liu,** Earth and rock-filled dam monitoring by high-resolution X-band interferometry: Gongming dam case study, *Remote Sens.* **11**(3), 246 (2019), https://doi.org/10.3390/rs11030246.
9. **Maimunah, M. Yeni, and D. Kumala,** Influence of water level fluctuation on the reservoir stability of an earth dam, *IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.* **506**(1), 012032 (2019), https://doi.org/10.1088/1757-899X/506/1/012032.
10. **A. Nardo, E. Cascone, G. Biondi, G. di Filippo, and O. Casablanca,** Influence of vertical ground motion on the seismic performance of an earth dam, in *Springer Ser. Geomech. Geoeng.* (2023), https://doi.org/10.1007/978-3-031-34761-0_82

THE CONCEPT OF INFORMATION SECURITY

[1]Akhmedova Sanabarkhan Khafizovna, [2]Kosheleva Aleksandra Dmitrievna
[1]Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department "Economics and Logistics", Belarusian-Uzbek Joint Intersectoral Institute of Applied Technical Skills;
[2]Master's student in Quality Assurance, Belarusian-Uzbek Joint Intersectoral Institute of Applied Engineering

Abstract. *Any adverse impact on information subjects caused by accidental or intentional natural or artificial influences, we understand that information is protected from users and owners of information that would cause undue harm to information subjects, including supporting infrastructure.*

Cryptography is a collection of ideas and techniques related to transforming information in order to protect it from unintended users. Information is presented in the form of text (message). Such information is called plain text. Such information is called plaintext. The process of converting it into a protected state is called encryption, and the process of converting it into a cipher state is called encryption.

From cryptogram, i.e. from encrypted text to clear text, it is carried out by decryption. To perform encryption and decryption, additional information called a key is used. The key itself is the secret of encryption. It should not be significantly difficult or practically impossible to read the cryptogram within a limited time without knowing the key. Cryptography is one of the components of cryptology - the science of sending information protected from unauthorized access. Cryptography, as mentioned, deals with the encryption and decryption of data using a secret key. Another component of cryptology, cryptanalysis, deals with the theory of extracting information from a cryptogram without knowing the key.

Key words: *adverse effects, information, cryptography, encryption, decryption.*

Аннотация. *При любом неблагоприятном воздействии на субъекты информации, вызванные случайным или преднамеренным естественным или искусственным воздействием, как мы понимаем, информация защищена от пользователей и владельцев информации, которые могли бы нанести неоправданный вред субъектам информации, включая поддерживающую инфраструктуру. Криптография — это совокупность идей и методов, связанных с преобразованием информации для её защиты от несанкционированного доступа. Информация представляется в виде текста (сообщения). Такая информация называется открытым текстом. Процесс перевода его в защищенное состояние называется шифрованием, процесс перевода его в зашифрованное состояние также называется шифрованием.*

Перевод криптограммы, то есть зашифрованного текста в открытый, осуществляется путём расшифровки. Для шифрования и расшифровки используется дополнительная информация, называемая ключом. Сам ключ — это секрет шифрования. Прочитать криптограмму за ограниченное время без знания ключа не должно быть существенно сложно или практически невозможно. Криптография является одним из компонентов криптологии — науки о передаче информации, защищённой от несанкционированного доступа. Криптография, как уже упоминалось, занимается шифрованием и дешифрованием данных с использованием секретного ключа. Другой раздел

криптологии, криптоанализ, занимается теорией извлечения информации из криптограммы без знания ключа.

By information security, we mean the protection of information from accidental or intentional natural or artificial influences that could cause undue harm to information subjects, including information users and owners who support the infrastructure.

Information protection is a complex set of measures aimed at ensuring the safety of information.

The main organizers of information security consist of the following categories: ensuring confidentiality, integrity and availability of supporting infrastructure and information resources.

Usability is the ability to obtain the necessary information service within a certain period of time.

Integrity is the validity of information and its protection against destruction and unauthorized modification. Only those with the appropriate rights should have the ability to modify information.

Confidentiality is the protection of information from unauthorized access. Only those with the appropriate rights should have access to information.

Basic methods of information protection

Permission control is a method of protection by regulating the use of all resources of information systems and information technologies. Such methods should be able to eliminate all possibilities of unauthorized access to information. Permissions management includes the following security features:

• identification of users, employees and system resources (giving a personal identifier to each object);

• identify objects or entities by their assigned identifier (authentication);

• verify the owner of access rights;

• register access to protected resources;

• prevent unauthorized access detection of attempted actions (alarm warning, system shutdown, system shutdown, non-response to requests).

Identification and authentication can be considered an important software and technical means of security, since the remaining services are intended only for the entities themselves. Identification and authentication are the initial line of defense for accessing the information space of the enterprise.

The combined implementation of the identification and authentication procedures is considered an authorization procedure.

Identification allows entities (users, processes, and those acting on behalf of a particular user) to identify themselves. Authentication lets you know who the other party really is. Sometimes the term "authentication" is used as a synonym for "authentication".

Authentication is of two types, one-way (usually the client authenticates to the server) and two-way (both parties authenticate each other). One-way authentication

An example of a procedure is the state of users logging into a system.

In an open network environment, there is no trusted route for identification/authentication between parties.

It is necessary to provide protection against passive and active eavesdropping, i.e. interception, modification and processing of data in networks.

Modern identification/authentication tools should support the concept of centralized

network access. Centralized network access is primarily a requirement for user convenience.

If many information services in a corporate network make requests independently of each other, then identification/authentication becomes very difficult.

One of the authentication methods in computer systems is to enter a user identifier, commonly known as a login (in English - the name under which the user is registered) and a password - some kind of confidential information. The trusted password and login pair is stored in a special database.

Simple authentication consists of the following general algorithms:

1. The subject requests permission to enter the system and enters a personal identifier and password.

2. The entered non-returnable data is compared with the standard on the authentication server.

3. If the data matches the authentication standard, it is considered successful; if it does not match, the subject proceeds to step 1.

The password entered by the subject is transmitted to the network in two ways:

• based on the Password Authentication Protocol (PAP), in the clear, unencrypted state

• using SSL or TLS encryption. The irretrievable data entered by the subject is transmitted over the network in a protected state.

• Cryptography (Greek for writing with secret symbols) is a set of ideas and techniques related to the transformation of information in order to protect it from unintended users.

Information is presented in the form of text (message). Such information is called plaintext. The process of converting it into a protected state is called cipher, the process of converting it into a cipher state is called encryption, and the changed text obtained as a result of encryption is called a cryptogram. The transformation from a cryptogram, that is, from encrypted text to plain text, is carried out by decryption. To perform encryption and decryption, additional information called a key is used. It is the key that is the secret of encryption. It should not be significantly difficult or practically impossible to read the cryptogram within a limited time without knowing the key. Cryptography is one of the components of cryptology - the science of sending information protected from unauthorized access. Cryptography, as mentioned, deals with the encryption and decryption of data using a secret key. Another component of cryptology, cryptanalysis, deals with the theory of extracting information from a cryptogram without knowing the key.

Modern cryptography consists of four major branches:

• Symmetric cryptosystems;

• Public-key cryptosystems;

• Electronic digital signature systems;

• Key management.

Symmetric cryptosystems include algorithms that perform encryption and decryption using a single key. These algorithms are sometimes called secret-key algorithms. In such systems, the key that the sender and receiver of the message intend to use must have been previously exchanged over a secret channel. Among cryptographic data protection systems, the most effective are public-key cryptosystems, in other words, asymmetric cryptosystems. In such systems, one key is used for data encryption and another key is used for decryption (hence the word asymmetric). The first key is known to all users in the system and is used to encrypt data. The public key cannot be used to decrypt data.

The user uses a second key, the private key, to decrypt the encrypted data. It should be

noted that the decryption key cannot be found using the key used for encryption.

Electronic digital signature (EDI) is a requisite of an electronic document, which is used to protect the electronic document from forgery and confirm the source of information. An electronic digital signature consists of a sequence of symbols created as a result of cryptographic modification of an electronic document. The ERI is added to the data block and allows the data receiver to protect the data source, data integrity and falsification.

An electronic digital signature is generated through cryptographic self-regulation using special software and a secret key of an electronic digital signature.

ERI improves electronic document exchange and guarantees document reliability. If the initial text is optionally changed, the ERI will not be valid.

A unique public and secret cryptographic key is generated for each user participating in electronic document exchange and using an electronic digital signature. An important element is the secret key: with its help, electronic documents are encrypted and an electronic digital signature is created. An important element is the secret key: with its help, electronic documents are encrypted and an electronic digital signature is created. The private key also remains with the user and is transmitted via a separate medium: this can be a floppy disk, smart card, or touch memory. It must be kept secret from other users on the network.

The public key is used to verify the validity of the ERI. A copy of the public keys is stored in the authentication center, i.e. public key certificate library. The certification authority ensures that the registration and public key are protected from incorrect entry or forgery. provides protection against attempts.

When a user wants to put his digital signature on an electronic document, the secret key of the digital signature

LITERATURE

1. Akhmedova S.Kh. Lecture materials.
2. Internet resources

ДИЗАЙН МЫШЛЕНИЯ В БИЗНЕСЕ

[1]Ахмедова Санабархан Хафизовна, [2]Шигабутдинов Руслан Радикович
[1]Кандидат экономических наук., Доцент кафедры "Экономика и логистика", Белорусско-Узбекский совместный межотраслевой институт прикладных технических навыков.
[2]студент магистратуры, по направлению "Обеспечение качества",
Белорусско-Узбекский совместный межотраслевой институт прикладных технических

Abstract. *The main objective of this article is to explore the effective use of design thinking in business process management. Design thinking is a method that helps find solutions to complex problems that align with user interests. A thought process built on the foundations of design thinking transforms students into socially active citizens, ready to create and implement creative and viable ideas to solve local and global problems affecting people in society. Design thinking produces innovative students, which is something our educational institutions lack. Design thinking methodology teaches how to innovate to solve social problems, test the viability of ideas, to test their relevance and demand among the potential target audience. Creativity, teamwork, human-centeredness, curiosity, and an optimistic attitude are all components of design thinking, as well as a methodology used to find new solutions to existing problems. The main feature of design thinking, unlike analytical thinking, is not critical analysis, but a creative process in which the most unexpected ideas sometimes lead to the best solutions to problems. Design thinking principles are applied in a wide variety of fields: from treating childhood obesity to crime prevention, from the rocket industry to climate change.*

Аннотация. *Основная цель статьи: изучение вопросов эффективного использования дизайн-мышления в управлении бизнес-процессами. Дизайн-мышление — это метод, который помогает находить решения сложных проблем, соответствующих интересам пользователей. Мыслительный процесс, построенный на основах дизайн-мышления, превращает студентов в социально активных граждан, готовых создавать и реализовывать креативные и жизнеспособные идеи для решения локальных и глобальных проблем людей в обществе. Дизайн-мышление рождает инновационных студентов, которых не хватает в наших учебных заведениях. Методология дизайн-мышления учит внедрять инновации для решения социальных проблем, проверять жизнеспособность идей, проверять их актуальность и востребованность у потенциальной целевой аудитории. Креативность, командная работа, ориентация на человека, любопытство и оптимистичный настрой — все это составляющие дизайн-мышления, а также методология, используемая для поиска новых решений существующих проблем. Главной особенностью дизайн-мышления, в отличие от аналитического мышления, является не критический анализ, а творческий процесс, в котором порой самые неожиданные идеи приводят к лучшим решениям проблем. Принципы дизайн-мышления применяются в самых разных областях: от лечения детского ожирения до профилактики преступности, от ракетной промышленности до изменения климата.*

Ключевые слова: *дизайн мышления, эмпатия, фокусировка в бизнесе, прототипы.*

Введение. Особенности мышления дизайнера в управлении бизнес-процессами. Идея дизайна мышления впервые была сформулирована в 1969 году автором книги «The

Sciences of the Artificial» («Науки об искусственном») Гербертом Саймоном. Впоследствии эта идея развивалась учёными Стэнфордского университета, и был основан Стэнфордский институт дизайна, продвигающий концепцию дизайна мышления.

Термин «Дизайн-мышление» имеет разные толкования. Наилучшее определение дано Interaction Design Foundation (Фонд дизайна взаимодействия): дизайн-мышление понимается как многоэтапный процесс, направленный на изучение мотивации и потребностей пользователя, опровержение неверных предположений и поиск новых решений проблемы. Дизайн-мышление (от английского "design thinking") — это метод, который помогает находить решения сложных проблем, соответствующих интересам пользователей. Этот метод основывается на принципе антропоцентризма, согласно которому целью любого исследования и работы являются не компания, руководители, менеджеры проекта и бюрократические структуры, а интересы человека. Задача дизайн-мышления — выйти за рамки существующих стереотипов и стандартных методов решения проблем ("thinking outside the box" — "думать вне коробки"). Такой способ мышления применяется почти везде: при планировании путешествия, ремонте квартиры, открытии новых средств массовой информации, запуске бизнеса, разработке корпоративного идентификатора и логотипа.

Дизайн-мышление — это мировоззрение, метод решения проблем. Это непрерывный процесс, сопровождающий любую идею на пути к её полной реализации: от идеи, пришедшей в голову, через её тестирование и апробацию, до создания прототипа и воплощения в жизнь. Творческий подход, работа в команде, ориентация на людей, интерес и наблюдательность – основные элементы дизайнерского мышления.

Основная особенность дизайн-мышления заключается в том, что в отличие от аналитического мышления, оно представляет собой не критический анализ, а творческий процесс.

Традиционная модель школьного образования предполагает передачу информации от учителя ученику. При этом ученик в будущем получит много ценных знаний, однако они действительно не помогают решать важные социальные проблемы.

В учебных заведениях студенты порою не изучают материал в виде практических задач, требующих решения и творчества; их задача – лишь повторять информацию, полученную от учителя. Расскажите студенту о реальной жизненной проблеме и предложите им найти его решение, используя инструменты дизайн-мышления. Такой способ мышления применяется почти везде: при планировании путешествия, ремонте квартиры, открытии новых средств массовой информации, запуске бизнеса, разработке корпоративного идентификатора и логотипа. Студенты не приобретают полезных знаний, когда педагог даёт им необходимую информацию для запоминания. Они учатся только тогда, когда им предлагают решить задачу, которая в конечном итоге может сделать мир немного лучше.

Процесс мышления, построенный на основе дизайн-мышления, превращает учащихся в социально активных граждан, готовых создавать и реализовывать творческие и устойчивые идеи для решения локальных и глобальных проблем общества. Мыслительный процесс, построенный на основах дизайн-мышления, превращает студентов в социально активных граждан, готовых создавать и реализовывать креативные и жизнеспособные идеи для решения локальных и глобальных проблем людей в обществе. Дизайн-мышление рождает инновационных студентов, которых не хватает в наших учебных заведениях.

Методология дизайн-мышления учит внедрять инновации для решения социальных проблем, проверять жизнеспособность идей, проверять их актуальность и востребованность у потенциальной целевой аудитории.

Пять основных принципов дизайн-мышления: эмпатия, радикальное партнерство, генерация идей, создание прототипов и итерация.

Дизайн-мышление также может помочь сделать мир лучше и удобнее для людей в вашем сообществе или решить проблему для ваших потенциальных пользователей. Чтобы «угодить» им, нужно поставить себя на место пользователя, думать с его позиции, реализовывать свои технологические возможности с учетом полученных результатов и четко помнить о своих бизнес-интересах. Потому что создание продукта, который пользуется спросом, подразумевает возможную двойную проверку его пригодности.

Существует пять основных принципов дизайн-мышления:

-нетрадиционное мышление – добавление схем к скучным таблицам, картинок к текстам; поиск шаблонных решений существующих проблем, встречающихся в бизнес-проектах;

- апеллируйте не только к чувственному опыту потребителя, но и к логике и утилитарности. Например, нет смысла подробно описывать унифицированный графический интерфейс смартфона, даже если он действительно удобен. Более того, следует подчеркнуть, что такой уместный и современный дизайн привлечет внимание друзей покупателя и сделает его звездой любой компании;

- использование прототипов. Это особенно важно для предпринимателей при создании инновационных продуктов, поскольку прототип наглядно показывает их сильные и слабые стороны;

- придерживаться разумного минимализма — убирать все лишнее и постоянно совершенствовать продукт, чтобы сделать его максимально лучшим;

- Воспринимайте ошибки позитивно: любая ошибка — это опыт для накопления максимального количества полезных знаний для улучшения качества продукта или услуги.

Дизайн-мышление — это разработка ориентированных на пользователя продуктов, услуг и сервисов.

Позиция и эффективность продукции и услуг на мировом рынке определяются, прежде всего, их конкурентоспособностью. В такой ситуации недостаточно применять аналитическое мышление, основанное на анализе имеющихся данных. Инновации требуют креативности, воображения и способности синтезировать и создавать новые продукты и услуги.

Креативность, командная работа, ориентация на человека, любопытство и оптимистичный настрой — все это составляющие дизайн-мышления, а также методология, используемая для поиска новых решений существующих проблем. Главной особенностью дизайн-мышления, в отличие от аналитического мышления, является не критический анализ, а творческий процесс, в котором порой самые неожиданные идеи приводят к лучшим решениям проблем. Принципы дизайн-мышления применяются в самых разных областях: от лечения детского ожирения до профилактики преступности, от ракетной промышленности до изменения климата. Дизайн-мышление больше не ограничивается созданием новых материальных продуктов, но также распространяется на различные процессы и услуги, а также на взаимодействие, коммуникацию и сотрудничество.

Дизайн-мышление — это разработка ориентированных на пользователя продуктов,

услуг и сервисов.

Дизайн-мышление — всегда ставит на первое место запросы пользователей и только потом сосредотачивается на технической осуществимости и экономической целесообразности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахмедова С.Х. Материалы лекций.
2. Интернет-ресурсы

CONCEPTUAL MODEL FOR THE HARMONIZATION OF ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE STANDARDS IN UZBEKISTAN BASED ON INTERNATIONAL REQUIREMENTS

[1]Azam Alimov, [2]Sabina Tulegenova

[1]Professor, PhD (Pedagogical Sciences), Head of the Department of metrology, standardization and certification, Joint Belarusian–Uzbek Intersectoral Institute of Applied Technical Qualifications;

[2]Master's Degree student in Quality Assurance

Joint Belarusian–Uzbek Intersectoral Institute of Applied Technical Qualifications

Abstract. *The rapid development of electromobility in Uzbekistan requires a coordinated system of charging infrastructure standards ensuring interoperability, safety, and metrological reliability. This study proposes a harmonization model based on the comparison of international IEC/ISO/EN and regional (including GB/T) standards with national documents (UzTR, O'z DSt, GOST). The methodology applies a four-criteria assessment (technical equivalence, functional compatibility, version relevance, regulatory applicability) with A/B/C categorization and a visual EVI Harmonization Framework.*

The results highlight priorities such as updating installation requirements to IEC 60364-7-722:2018, implementing digital protocols ISO 15118 and IEC 63584 (OCPP), integrating metrological standards EN 50470 / IEC 62052 / 62053, and cybersecurity requirements (ISO/IEC 27001, ETSI EN 303 645). The practical value lies in forming a national harmonization roadmap that accelerates infrastructure deployment and strengthens consumer trust. The novelty of the work is a comprehensive quantitative assessment of international standards harmonization adapted to Uzbekistan's conditions.

Keywords: *electric vehicles; charging infrastructure; standard harmonization; IEC 61851; ISO 15118; IEC 60364-7-722; IEC 63584 (OCPP); metrological assurance; cybersecurity of charging systems; digital standardization.*

Introduction.

The development of electric transport has become a key direction in modern energy and environmental policy, requiring the creation of a charging infrastructure that is interoperable, safe, and metrologically reliable. For Uzbekistan, the standardization of this system is of strategic importance, as it ensures sustainable development and integration into international markets.

The formation of the national regulatory framework began with documents such as UzTR 389:2016, O'z DSt IEC 62196:2019, and a number of GOST standards harmonized with IEC and ISO. However, most of these standards are based on outdated versions and do not incorporate modern requirements such as ISO 15118 (intelligent communication between EV and grid), IEC 63584 (OCPP), as well as metrological and cybersecurity provisions.

According to the analytical report by Steer Group & IFC (2025), standard harmonization is the key to the effective adoption of electric vehicles. The identified priorities include updating installation requirements according to IEC 60364-7-722:2018, implementing digital protocols ISO

15118 and OCPP, and integrating metrological standards EN 50470, IEC 62052, IEC 62053, along with the provisions of the EU Battery Regulation 2023/1542. Harmonization is viewed as a multi-level process encompassing technical, digital, metrological, and legal aspects. For Uzbekistan, the urgent task is to develop a national model that takes into account IEC/ISO/GB/T standards, enabling the creation of a hybrid regulatory and compatibility system.

The aim of the study is to develop a conceptual model for harmonizing Uzbekistan’s electric vehicle charging infrastructure standards with international requirements, ensuring interoperability, safety, and regulatory alignment.

Main objectives:

1. To compare international and national standards in the field of Electric Vehicle Infrastructure (EVI);
2. To assess the degree of harmonization using four criteria: technical equivalence, functional compatibility, version relevance, and regulatory applicability;
3. To identify priority areas for the update and implementation of key standards (e.g., IEC 60364-7-722:2018, ISO 15118, IEC 63584);
4. To develop a visual model — the EVI Harmonization Framework — illustrating the interaction between international and national standards.

Materials and methods.

1. Regulatory and Information Base of the Study

The study is based on the analytical report by Steer Group and the International Finance Corporation (IFC, 2025), which assessed the status and prospects of harmonizing electric vehicle charging infrastructure standards in Uzbekistan. This report served as the primary source of empirical data and analytical conclusions regarding the current level of regulatory support and the degree of integration of international standards into the national technical regulation system.

The report compared national documents — UzTR 389:2016, O‘z DSt IEC 62196:2019, and GOST R 50571.7.722-2017 — with international standard series including IEC 61851, IEC 62196, IEC 60364-7-722 [1–3], ISO 15118 [4], IEC 63584 (OCPP), IEC 62893, EN 50470, IEC 62052, IEC 62053, ETSI EN 303 645, as well as Chinese standards GB/T 20234, GB/T 18487, and GB/T 27930.

Additionally, European regulatory documents such as the EU Battery Regulation 2023/1542 and the UK Electric Vehicle Smart Charging Regulations (2021) were analyzed, as they represent best practices in environmental sustainability and intelligent (smart and bidirectional) charging management.

Complementary information sources included the IEC Webstore, ISO Online Browser, official resources of CENELEC, and the regulatory registers of the Agency for Technical Regulation of the Republic of Uzbekistan. This comprehensive approach enabled the construction of a systematic regulatory map covering the technical, metrological, cybersecurity, and environmental dimensions of charging infrastructure.

2. Method of Comparative Regulatory Analysis

The research was grounded in the principles of normative benchmarking, where international reference standards (IEC/ISO/EN) were treated as benchmarks, and national documents were assessed for their degree of harmonization.

The methodology comprised the following stages:

1. Collection and cataloging of regulatory acts related to electric vehicle charging infrastructure;

2. Classification of standards by application domain:
   - Electrical safety and design parameters — IEC 61851, IEC 60364-7-722, GB/T 18487;
   - Connectors, cables, and interfaces — IEC 62196, IEC 62893, GB/T 20234;
   - Digital communication and system management — ISO 15118, IEC 63584, DIN SPEC 70121, GB/T 27930;
   - Metrological energy measurement — EN 50470, IEC 62052/62053, OIML G22, Eichrecht;
   - Sustainability and cybersecurity — ETSI EN 303 645, ISO/IEC 27001, EU Battery Regulation 2023/1542.
3. Comparative analysis of the structure and content of documents — identifying the degree of alignment in technical requirements, terminology, testing procedures, and control methods;
4. Gap analysis — detection of missing or outdated standards and inconsistencies affecting equipment interoperability and operational safety;
5. Integrated harmonization assessment — assigning a conformity category (A/B/C) to each standard based on the developed criteria.

3. Criteria and Harmonization Assessment Scale

Each element of the regulatory base was evaluated using four criteria, reflecting its technical, functional, editorial, and regulatory alignment with international standards.

Table 1 – Harmonization matrix for electric vehicle charging Infrastructure Standards in the Republic of Uzbekistan

№	Criterion	Description of Assessment	Scoring Scale
1	Technical Equivalence	Correspondence of parameters, terminology, and requirements between IEC/ISO standards and the national version	0–3
2	Functional Compatibility	Ability to integrate into international systems (equipment, interface, and protocol interoperability)	0–3
3	Version Relevance	Compliance with the latest version of the standard (year, edition number)	0–2
4	Regulatory Applicability	Existence of a legal implementation mechanism (approved decrees, ministerial orders, or references in GOST/UzTR)	0–2
Total		Maximum 10 points → Categories **A (8–10)**, **B (5–7)**, **C (0–4)**	

Source: Compiled by the author based on data from Steer Group and IFC (2025), IEC 61851, ISO 15118, and UzTR 389.

Based on this system, a harmonization matrix was developed to determine the readiness level of each standard for application within the national infrastructure. The matrix was built on four evaluation criteria — technical equivalence, functional compatibility, version relevance, and regulatory applicability — and reflects the overall degree of harmonization of national standards with international ones.

- **Category A** — fully adapted and up-to-date standards (e.g., O‘z DSt IEC 62196:2019);

- **Category B** — partially harmonized or outdated versions (UzTR 389:2016, GOST R 50571.7.722-2017);
- **Category C** — absent but high-priority standards for adoption (ISO 15118, IEC 63584 (OCPP), EN 50470).

The harmonization matrix covers four key clusters of standards defining the architecture of an electric vehicle charging system:

1. Electrical safety and installation — IEC 61851, IEC 60364-7-722, GB/T 18487;
2. Connectors and cable systems — IEC 62196, GB/T 20234, IEC 62893;
3. Digital communication and control — ISO 15118, IEC 63584 (OCPP), DIN SPEC 70121, GB/T 27930;
4. Metrology, cybersecurity, and sustainability — EN 50470, IEC 62052/62053, ETSI EN 303 645, EU Battery Regulation 2023/1542.

Table 2 – Harmonization matrix of electric vehicle charging infrastructure standards in the Republic of Uzbekistan

№	Standard Cluster	International Documents	National Equivalents	Category	Current Status Description
1	Electrical Safety and Installation	IEC 61851:2023; IEC 60364-7-722:2018; GB/T 18487	UzTR 389:2016; GOST R 50571.7.722-2017	**B**	Regulatory framework exists but requires updating to IEC 60364-7-722:2018. Bidirectional charging (V2G) not yet addressed.
2	Connectors and Cables	IEC 62196:2022; IEC 62893; GB/T 20234	O‘z DSt IEC 62196:2019	**A**	Fully harmonized series; allows the use of combined Type 2 and GB/T interfaces.
3	Digital Communication and Control	ISO 15118-1…20; IEC 63584 (OCPP); DIN SPEC 70121; GB/T 27930	No national equivalents	**C**	Requires adoption of digital communication standards (Plug&Charge, Smart Charging, V2G). No certification mechanism for software or servers.
4	Metrology and Energy Measurement	EN 50470; IEC 62052/62053; OIML G22	GOST 31818.11; O‘z DSt IEC 62053 (partial)	**B**	Partial alignment with IEC requirements; needs implementation of accuracy class A/B modules for charging stations.
5	Cybersecurity and Sustainability	ETSI EN 303 645; ISO/IEC 27001; EU Battery Regulation 2023/1542	No direct equivalents	**C**	Absent in the national system; development of data protection and battery disposal requirements is necessary.

Source: Compiled by the author based on data from Steer Group and IFC (2025), IEC 61851, ISO 15118, and UzTR 389.

The results of the harmonization matrix show that:

1. **20% of the standards (Category A)** are already harmonized and implemented — primarily covering equipment and connector systems;

2. **40% (Category B)** are partially adapted but require updates to align with the latest IEC/ISO versions;
3. **40% (Category C)** are entirely absent from the national regulatory framework, mainly in the areas of digital communication and cybersecurity.

These findings indicate that the primary priority for the next stage should be digital harmonization — the adoption of ISO 15118 and IEC 63584 (OCPP), which form the foundation of the smart charging ecosystem. To visually illustrate the distribution of standards by category, a corresponding diagram was developed (see Figure 1).




Figure 1 – Level of harmonization of electric vehicle infrastructure (EVI) standards in Uzbekistan

Source: Compiled by the author based on data from Steer Group and IFC (2025), IEC 61851, ISO 15118, and UzTR 389.

Thus:

1. **Category A** reflects already implemented technical standards (connectors, physical safety);
2. **Category B** indicates partial implementation of measurement and electrical safety standards;
3. **Category C** highlights the absence of key digital and cyber-metrological standards essential for developing a modern smart charging infrastructure.

This matrix can serve as the basis for developing a roadmap for EVI standards harmonization in Uzbekistan and for defining priority areas of national standardization up to 2030.

4. Methods of data processing and visualization

Quantitative analysis and graphical modeling methods were used to structure and present the results. Based on the evaluation data, a distribution chart of standards by categories (A/B/C) was created, showing the share of harmonized documents by thematic areas: electrical safety, digital communication, metrology, sustainability and cybersecurity. To represent interrelations systematically, a visual model – EVI Harmonization Framework [12], adapted from the Steer Group & IFC (2025) report, was developed. It illustrates the vertical integration of standardization levels: **international standards → national adaptation → digital ecosystem → metrology & cybersecurity → sustainable development.**

The graphical outputs (tables and diagrams) clearly demonstrate the interdependence between technical, metrological, and legal components of harmonization, supporting the development of a national roadmap for EVI standards implementation in Uzbekistan.

5. Methodological Significance

The proposed approach has a dual value:

1) **Scientific and methodological:** enables a quantitative assessment of the degree of standards harmonization;

2) **Practical:** provides a foundation for developing a national program for the phased implementation of international standards (IEC/ISO/EN/GB/T) into Uzbekistan's legal and technical framework.

Thus, the developed methodology ensures a comprehensive analysis of the regulatory landscape of charging infrastructure and helps identify priorities for standards updating and digital integration.

Results and discussion.

1. Current state of the national regulatory framework for charging infrastructure

According to the analysis conducted jointly with the Uzbek Institute of Standards (UzSTI) [18] and based on the findings of the Steer Group & IFC (2025) report, the regulatory and technical framework governing electric vehicle (EV) charging infrastructure in the Republic of Uzbekistan is currently in an active development stage. As of February 26, 2025, the Unified Information Database of Standards of the Republic of Uzbekistan includes three national standards related to cables and connecting devices for electric vehicles (see Table 3).

Table 3 – National standards of the Republic of Uzbekistan in the field of electric vehicle charging infrastructure

№	Standard Number	Title of the Standard
1	O'z DSt IEC 62893-1:2019	Charging cables for electric vehicles for rated voltages up to and including 0.6/1 kV – Part 1: General requirements.
2	O'z DSt IEC 62893-3:2019	Charging cables for electric vehicles for rated voltages up to and including 0.6/1 kV – Part 3: Cables for charging electric vehicle batteries for rated voltages up to and including 450/750 V, in accordance with Modes 1, 2, and 3 of IEC 61851-1.
3	O'z DSt IEC 62893-1-2:2019	Charging cables for electric vehicles for rated voltages up to 0.6/1 kV – Part 1: General requirements (in Uzbek language).

Source: Data from the Uzbek Institute of Standards (as of 26 February 2025).

In addition, the standard O'z Mst IOML G 22 has been adopted, corresponding to Guide G 22 of the International Organization of Legal Metrology (OIML). This document establishes requirements for the accuracy, reliability, and suitability of both AC and DC electric vehicle supply equipment (EVSE) and includes procedures for testing and metrological verification. It should be noted that OIML Guides are advisory in nature, but in this case, the document provides a foundation for developing future national regulations on metrological control in the EVI sector.

2. Results of comparative regulatory analysis

The analysis covered five clusters of standards: technical (electrical safety and installation), connector (cables and plugs), digital (communication and management), metrological (energy measurement and accounting), cybersecurity and sustainability. Each element was evaluated according to four criteria: technical equivalence, functional compatibility, version relevance, and regulatory applicability.

The results are presented in Table 2. The analysis revealed that only about 20% of standards are fully harmonized with international norms (Category A), 40% require updating (B), and

another 40% are absent (C). The highest degree of harmonization is observed in the connectors and interfaces cluster (IEC 62196), whereas digital communication, metrology, and cybersecurity remain at the stage of developing regulatory frameworks. The distribution by harmonization level is shown in Figure 1.

3. Technical cluster (electrical safety and installation)

Within the cluster comprising IEC 61851, IEC 60364-7-722, and GB/T 18487, it was found that the national standards UzTR 389:2016 and GOST R 50571.7.722-2017 are based on outdated editions. The main discrepancies include the absence of requirements for bidirectional charging (V2G), intelligent power control, modern protection and monitoring tools, and resilience against overvoltages in Smart Grid environments. It is recommended to update UzTR 389 in line with IEC 60364-7-722:2018 and implement conformity assessment procedures according to IEC 61851:2023, ensuring interoperability with European and Asian power supply systems.

4. Digital cluster (Communication and Control)

The most significant gaps were identified within the digital cluster. The national system currently lacks equivalents to ISO 15118, IEC 63584 (OCPP), and DIN SPEC 70121, which define the interaction between the electric vehicle (EV), charging station, and network operator.

The absence of these standards restricts the development of intelligent charging functions, including:

- **Plug & Charge** — automatic vehicle identification and authentication without physical cards;
- **Smart Charging** — real-time load management and demand response;
- **Vehicle-to-Grid** (V2G) — bidirectional energy exchange between the vehicle and the power grid.

For Uzbekistan, the adoption of ISO 15118 and IEC 63584 is of strategic importance, as these standards ensure digital interoperability and enable the integration of national charging stations into international management networks (e.g., OCPP 2.0.1). To analyze the interaction of these protocols, an adapted Electric Vehicle Infrastructure (EVI) information flow diagram was used (based on Steer Group & IFC, 2025; Cenex, Elaad.nl), illustrating key relationships among electric vehicles, charging equipment (EVSE), charging station operators, clearing houses, and e-mobility service providers.




Figure 2 – Overview of the electric vehicle ecosystem and communication protocol interactions (adapted from Cenex / Elaad.nl, 2025)

Source: Cenex / Elaad.nl, based on the Steer Group & IFC (2025) diagram, adapted by the author.

5. Metrological cluster (energy accounting and measurement accuracy)

The analysis revealed that the national standards partially cover the requirements of EN 50470, IEC 62052, IEC 62053, and OIML G22 [7]. Existing documents, such as GOST 31818.11 and O'z DSt IEC 62053-21:2018, ensure the basic principles of measurement but do not address the specific features of charging stations, including: accuracy of energy measurement under variable load; automatic data transmission to the billing network; calibration procedures and legal metrological traceability (Eichrecht). It is proposed to develop a national standard O'z DSt IEC 62053-XX for measuring instruments used in charging devices, and to implement verification procedures according to OIML G22 and EN 50470-3.

6. Cybersecurity and sustainability

This cluster is absent in the national standardization system. In international practice, EV charging station security is regulated by ETSI EN 303 645 (IoT Security Baseline) and ISO/IEC 27001 (Information Security Management), while environmental sustainability is governed by the EU Battery Regulation 2023/1542. Implementation of these documents will allow: protection of user data during remote management; resilience of charging stations to cyberattacks; establishment of requirements for battery traceability and recycling, which is crucial for developing the future national battery recycling market.

7. Summary results and strategic conclusions

The comparative analysis demonstrated that achieving full harmonization requires a three-phase roadmap for updating the regulatory framework in Uzbekistan:

1) Short-term phase (2025–2026): Updating existing standards UzTR 389 and O'z DSt IEC 62196; preparing translations and adaptation of ISO 15118.
2) Medium-term phase (2026–2028): Implementation of OCPP 2.0.1 (IEC 63584); integration of metrological requirements from EN 50470 and IEC 62052/62053.
3) Long-term phase (until 2030): Development of national standards on cybersecurity (based on ETSI EN 303 645) and sustainable battery management.

Thus, the conceptual model of harmonization provides for a stepwise formation of a multilevel EVI standardization system, integrating technical, digital, metrological, and environmental dimensions.

The implementation of this model will:

- ensure the alignment of the national infrastructure with IEC/ISO international requirements,
- create conditions for Uzbek manufacturers and charging network operators to participate in the global electromobility market, and
- increase consumer confidence in EV charging systems.

CONCLUSION

The conducted research has provided a comprehensive assessment of the current state and prospects for harmonizing electric vehicle (EV) charging infrastructure standards in the Republic of Uzbekistan with international IEC, ISO, and OIML requirements. Based on comparative

regulatory analysis, the harmonization level of the national framework is assessed as initial: only about 20% of standards (mainly related to connectors and cables) are fully aligned with international norms, 40% require updating, and another 40% have no national equivalents.

As a result, a conceptual EVI harmonization model is proposed for the first time, encompassing four interrelated clusters — technical, digital, metrological, and cyber-resilience. This model reflects a multilevel structure for developing a regulatory environment that ensures:

- technical and functional interoperability of equipment;
- development of digital communication standards (OCPP, ISO 15118, Smart Charging, V2G);
- metrological traceability (OIML G22, EN 50470);
- and infrastructure security (ISO/IEC 27001, ETSI EN 303 645).

The scientific novelty of the study lies in the proposed author's harmonization assessment framework, which integrates four criteria — technical equivalence, functional compatibility, version relevance, and regulatory applicability. Based on this system, a harmonization matrix was developed and a national model for full IEC/ISO alignment was constructed.

The practical significance of the research is that its results can be utilized by the Uzbek Institute of Standards (UzSTI) and the Agency for Technical Regulation to develop a roadmap for EVI standards harmonization and to implement priority international documents such as IEC 63584 (OCPP), ISO 15118, IEC 63110, and EN 50470. The implementation of the proposed conceptual model establishes a foundation for: integration of the national infrastructure into global Smart Charging and Vehicle-to-Grid (V2G) systems; expansion of export potential for Uzbek EV charging equipment manufacturers; assurance of metrological reliability and digital interoperability of charging systems and enhancement of consumer confidence in Uzbekistan's electromobility infrastructure.

RECOMMENDATIONS

Based on the conducted comparative regulatory analysis and the results of harmonizing electric vehicle (EV) charging infrastructure standards in the Republic of Uzbekistan, the following recommendations have been formulated.

1. Regulatory and legal level. Develop and approve a National Roadmap for EVI Standards Harmonization (2025–2030), including: updating existing standards (UzTR 389, O'z DSt IEC 62196); adapting digital protocols ISO 15118, IEC 63584 (OCPP) [4–5], IEC 63110; gradually implementing cybersecurity and sustainability requirements (ETSI EN 303 645, EU Battery Regulation 2023/1542).

2. Establish an inter-agency working group under the Agency for Technical Regulation to coordinate the implementation of international IEC/ISO/OIML standards in the field of electromobility infrastructure.

3. Amend national accreditation and conformity assessment regulations to require: mandatory metrological verification of charging stations in accordance with OIML G22; registration of measuring instruments used in EVSE systems.

4. Institutional level

a) Establish a **Competence Center for EVI Standardization** under the **Uzbek Institute of Standards (UzSTI)** to perform the following functions:

- serve as a **technical secretariat** for national standards development;

- coordinate participation in international technical committees (**IEC TC 69**, **ISO/TC 22/SC 37**, **OIML TC 12**);
- provide **methodological support** for domestic EVSE manufacturers.

b) Develop **training and certification programs** for specialists in:
- international EVSE standards (**IEC 61851**, **ISO 15118**, **IEC 63584**);
- **metrological assurance** and testing of charging stations;
- **digital security and data management** in EVI infrastructure.

c) Strengthen cooperation with **foreign institutions** (**DIN**, **PTB**, **CEN/CENELEC**, **KATS**) to exchange experience in implementing standards and digital solutions for charging infrastructure.

5. Practical and Technical Level

a) Create pilot testing sites to assess interoperability of various charging station types (IEC 62196 Type 2, GB/T 20234) and to test digital protocols (OCPP 2.0.1, ISO 15118).

b) Introduce a standard monitoring and updating system, providing for annual revisions of the national database in line with IEC and ISO updates.

c) Apply the harmonization results in the design and localization of EVSE manufacturing, as well as in national electromobility development programs, including incentives for operators and manufacturers.

6. Prospects for Further Research

a) Develop a model for integrating the national charging network with Smart Grid systems.

b) Create a digital twin of the EVI infrastructure for monitoring, forecasting, and assessing metrological compliance risks.

c) Conduct socio-economic assessments of standardization effects, including reducing the carbon footprint and improving energy efficiency.

Implementation of these recommendations will enable the establishment of a comprehensive standardization system for EV charging infrastructure, enhance confidence in the national quality framework, and facilitate Uzbekistan’s integration into the global electromobility ecosystem.

REFERENCES

1. IEC 61851-1:2023. Electric vehicle conductive charging system – Part 1: General requirements. Geneva: International Electrotechnical Commission, 2023.
2. IEC 62196-2:2022. Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets – Conductive charging of electric vehicles. Geneva: IEC, 2022.
3. IEC 60364-7-722:2018. Low-voltage electrical installations – Part 7-722: Requirements for special installations or locations – Supplies for electric vehicles. Geneva: IEC, 2018.
4. ISO 15118-1:2019. Road vehicles – Vehicle to grid communication interface – Part 1: General information and use-case definition. Geneva: ISO, 2019.
5. IEC 63584 (OCPP 2.0.1 Draft). Open Charge Point Protocol – Communication framework for EV charging systems. Geneva: IEC, 2024 (under preparation).
6. EN 50470-3:2019. Electricity metering equipment (a.c.) – Particular requirements. Brussels: CENELEC, 2019.
7. OIML G 22:2022. Guide for the determination of metrological controls on electric vehicle supply equipment (EVSE). Paris: International Organization of Legal Metrology (OIML), 2022.

8. ETSI EN 303 645:2020. Cyber Security for Consumer Internet of Things: Baseline Requirements. Sophia Antipolis: ETSI, 2020.
9. European Union. Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries and waste batteries. Official Journal of the European Union, 2023.
10. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). Regulation No. 10 – Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to electromagnetic compatibility (Rev. 6). ECE/TRANS/WP.29/2019/20, 2019.
11. Steer Group & International Finance Corporation (IFC). Uzbekistan EV and EVI Standards Report. Washington, D.C., 2025.
12. Cenex & Elaad.nl. Electric Vehicle Ecosystem Communication Diagram. London–Arnhem, 2024.
13. PTB & DIN Cooperation Project. Harmonization of Electromobility Standards in Central Asia. Braunschweig–Berlin, 2024.
14. World Bank Group. Decarbonizing Transport and Electric Vehicle Infrastructure in Emerging Economies. Washington, D.C., 2023.
15. Cambridge Econometrics. Fueling Europe's Future: How auto innovation leads to EU jobs. Brussels, 2013. Available at: http://eurobat.org/sites/default/files/51cfcb6d4d573d59c7852a06e9782d1f.pdf
16. UzTR 389:2016. Electrical installations of buildings – Requirements for special installations – Power supply for electric vehicles. Tashkent: Agency for Technical Regulation, 2016.
17. O'z DSt IEC 62196:2019. Electric vehicles – Charging system – Plugs, socket-outlets, and connectors. Tashkent: Uzbek Institute of Standards, 2019.
18. O'z DSt IEC 62893-1:2019. Charging cables for electric vehicles – Part 1: General requirements. Tashkent: Uzbek Institute of Standards, 2019.
19. O'z Mst IOML G 22:2025. Measuring instruments – Electric vehicle supply equipment. Tashkent: Uzbek Institute of Standards, 2025.
20. Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan. Resolution No. 263 of April 28, 2025 – On measures to develop the national product cataloging system and harmonize industrial standards. Tashkent, 2025.
21. President of the Republic of Uzbekistan. Decree No. PQ–358 of March 21, 2023 – On measures for the implementation of artificial intelligence and digital technologies in industry. Tashkent, 2023.
22. Strategy for the Development of New Uzbekistan for 2022–2026. Retrieved from https://president.uz/ru/pages/view/strategy?menu_id=144
23. Uzbek Agency for Technical Regulation. Annual Report on International Standardization Activities 2025. Tashkent, 2025.
24. Ahmed, H., & Nassar, A. (2022). Electromagnetic interference and compatibility issues in electric mobility: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 154, 111819. https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111819
25. Chowdhury, S., & Roy, S. (2021). Development of EMC testing strategies for electric vehicles: A regulatory overview. Journal of Power Electronics and Systems, 3(2), 77–89.
26. Pecht, M., & Kang, E. (2020). Electric vehicle EMC challenges and solutions. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 62(5), 1397–1404. https://doi.org/10.1109/TEMC.2020.2964852.

YURAKDAGI KLAPANLAR DINAMIKASINI HISOBGA OLGAN HOLDA QON OQIMINING MATEMATIK MODELI

Sh.A. Anarova[1], J.S. Jabbarov[2], D.N. Boliyeva[3], B.O‘. Zarifov[4]
[1]Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari unversiteti “Raqamli texnologiyalar konvergensiyasi” kafedrasi professori;
[2]Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti “Boshqaruv nazariyasi va axborot xavfsizligi” kafedrasi dotsenti;
[3] Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti;
[4]Menejment va zamonaviy texnologiyalar universiteti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada yurakdagi klapanlar dinamikasini hisobga olgan holda qon oqimining matematik modeli va algoritmlar ishlab chiqilgan. MFDFA (Multifractal Detrended Fluctuation Analysis) usulining murakkab dinamik xususiyatlari aniqlanadi. Taklif etilgan model sog‘lom va patologik signallarni differensial tahlil qilish imkonini beradi. Natijalar Python muhitida amlaga oshirilgan va yechimlari vizual ko‘rinishda ko‘rsatilgan.*

Kalit so‘zlar: *YchQ, mitral klapan, multifraktal tahlil, MFDFA, yurak signallari, vizuallashtirish.*

Abstract. *This article develops a mathematical model and algorithms of blood flow, taking into account the dynamics of heart valves. The complex dynamic properties of the MFDFA (Multifractal Detrended Fluctuation Analysis) method are identified. The proposed model allows for differential analysis of healthy and pathological signals. The results have been implemented in the Python environment and the solutions are presented visually.*

Keywords: *HRV, mitral valve, multifractal analysis, MFDFA, heart signals, visualization.*

Аннотация. *В данной статье разработана математическая модель кровотока с учётом динамики клапанов сердца и алгоритмы для её реализации. Определяются сложные динамические характеристики метода MFDFA (Многофрактальный детрендированный анализ флуктуаций). Предложенная модель позволяет проводить дифференциальный анализ здоровых и патологических сигналов. Результаты реализованы в среде Python и представлены в визуальной форме.*

Ключевые слова: *ВСР, митральный клапан, многофрактальный анализ, MFDFA, сердечные сигналы, визуализация.*

I. KIRISH

Inson yuragi to‘rt kameradan iborat. Kameralar juftliklarni hosil qilgan holda bir-biriga ulanadi: chap bo‘lmacha – chap qorincha va o‘ng bo‘lmacha – o‘ng qorincha. Bu juftliklar o‘xshash tuzilishga ega va sog‘lom holatda ular o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqadorlik mavjud emas. Shu sababli yurak modeli chap va o‘ng qismlar uchun o‘zaro bir xil tenglamalar tizimidan iborat bo‘lib, ular faqat parametrlar qiymatlari bilan farqlanadi. Ushbu maqolada yurakning chap qismi uchun tenglamalar tizimi keltirildi.

Yurak urishlari dinamikasi inson organizmi kabi murakkab tizim bo‘lib, u yurak tizmi haqida ma’lumotlarni beradi. Bu zamonaviy tibbiyotning yetakchi yo‘nalishlaridan biri hisoblanib,

kardiologiyada bo‘limida o‘rganiladi. Ushbu yo‘nalishda hozirgacha yurak urishlarini tahlil qilishga oid ko‘plab usullar ishlab chiqilgan va qo‘llanilmoqda [1].

So‘nggi yillarda yurak faoliyatini baholashda raqamli signallarni tahlil qilish usullari xususan, **multifraktal modellashtirish** muhim o‘rin egallamoqda. An’anaviy usullar yurak signallarining chiziqli komponentlarini tahlil qilsa, multifraktal yondashuv chiziqlimas **(nolinear) va shkalaga bog‘liq murakkablikni** o‘lchash imkonini beradi[5]. Ushbu tadqiqotning maqsadi — yurakdagi klapanlar dinamikasini hisobga olgan holda qon oqimining matematik modeli va algoritmni ishlab chiqish, bu asosida yurak faoliyatining chiziqlimas va murakkab dinamikasini aniqlashdir.

II. TADQIQOT MASALASINING QO‘YILISHI

Yurak klapanlarining dinamikasini va ularning qon oqimiga ta'sirini hisobga olish asosida, yurak faoliyatining matematik modelini yaratish va bu model yordamida turli fiziologik holatlar, shu jumladan sog‘lom holat, stress holati va patologik holatlarni farqlash imkoniyatlarini o‘rganish. Tadqiqotda quyidagi masalalar yechimi ko‘zda tutiladi:

1. Yurak klapanlarining dinamikasi va qon oqimi: Yurak klapanlarining ochilishi va yopilishi, klapanlar orasidagi oqimning tezligi va tizimdagi boshqaruv parametrlarini modellashtirish. Bu jarayonlarni matematik formulalar yordamida tavsiflash va vaqt bo‘yicha o‘zgarishlarni aks ettirish.
2. Multifraktal tahlil va skalyalanish ko‘rsatkichlari: Klapanlar dinamikasining multifraktal tavsifi uchun skalyalanish ko‘rsatkichlarini ($\zeta(q)$, $\tau(q)$, $h(q)$, $f(\alpha)$) aniqlash. Bu ko‘rsatkichlar asosida yurak klapanlarining harakati va qon oqimi tizimidagi noaniqliklarni, shuningdek, tizimning murakkabligini tahlil qilish.
3. Fiziologik holatlarni farqlash: Yurakdagi klapanlarning harakatlarini va qon oqimini tahlil qilish orqali tinch holat, stress holati va patologik holatlarni farqlash uchun parametrlarni baholash. Bu, ayniqsa, yurak klapanlarining mexanik harakati va qonning oqish tezligining o‘zgarishini tushunishga yordam beradi.
4. Optimal parametrlarga asoslangan diagnostika: Qon oqimining matematik modelida optimal parametrlar to‘plamini aniqlash va diagnostik xulosalar chiqarish. Masalan, klapanlar ochilish burchagi, oqim tezligi, elastiklik va qarshilik koeffitsientlari kabi parametrlarni optimallashtirish orqali klinik tashxis qo‘yish.

Tadqiqot maqsadi — yurak klapanlarining harakati va qon oqimi tizimidagi murakkabliklarni matematik modellashtirish orqali turli fiziologik holatlarni aniqlash va diagnostik xulosalarni avtomatik tarzda chiqarish uchun zarur bo‘lgan parametrlarni optimallashtirish. Modelning asosiy afzalliklari — klinik tahlilni yanada aniqroq va samarali qilish, hisoblash resurslarini minimallashtirish va diagnostika jarayonini tezlashtirishdir.

III. ASOSIY QISM


Multifraktal tahlil konsepsiyasi birinchi marotaba B. Mandelbrot tomonidan 1980-yillarda ishlab chiqilgan bo‘lib, biofizik signallarga (yurak, EEG, EMG) qo‘llanilganda fraktal o‘lchovning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi fiziologik tizimning sog‘lom yoki patologik holatini ifodalaydi [1].

E.J. Kantelhardt (2002) tomonidan taklif etilgan MFDFA algoritmi biologik signallarni tahlil qilishda asosiy usul sifatida qabul qilingan[2].

Oxirgi yillarda bir qator tadqiqotchilar EKG signallarining multifraktal spektrlari yordamida yurak ritmidagi o‘zgaruvchanlikni, stress holatini va aritmiyani aniqlash imkoniyatlarini tadqiq qilganlar [2–4]. Biroq vizuallashtirish masalasi — multifraktal va issiqlik chizmalar hamda spektrlar yordamida diagnostika ya’ni bemorlarni tashxislash to‘liq

avtomatlashtirilmagan. Shu sababli maqolada yurak urishining multifraktalli dinamikasining matematik modelini qurish va ushbu model asosida avtomatlash tadqiq qilingan.

Chap yurak qismining kameralar sxemasi va klapanlarning joylashuvi 1-rasmda ko‘rsatilgan. Chap bo‘lmachaga o‘pkadan keluvchi venalar quyiladi, chap qorincha esa qonni aortaga haydaydi. Bo‘lmacha bilan qorincha orasidagi klapan mitral klapan deb ataladi. Qorincha bilan aorta orasidagi klapan esa aortal klapan (aorta klapani) deb yuritiladi.



1-rasm. Chap yurakning nuqtaviy modeli sxemasi

Maqolada yurak kameralarini deformatsiyalanishi mumkin bo‘lgan hajmga ega elastik rezervuarlar sifatida qaralgan. Ularning elastikligi miokard bo‘ylab tarqaladigan potensiallar dinamikasiga bog‘liq. Bo‘lmacha va qorincha, shuningdek qorincha va aorta o‘rtasidagi oqim esa tegishli klapanlarning ochilish burchagiga bog‘liq bo‘ladi.

1-jadval. Yurakdagi qon oqimi modelining indekslarni ifodalovchi tavsiflar

Indeks	Tavsif
d	diastola
fr	ishqalanish kuchi
max	maksimal qiymat
min	minimal qiymat
p	bosim kuchi
pb	P-to‘lqinning boshlanishi
pw	P-to‘lqin davomiyligi
r	qarshilik kuchi
s	sistola
s1	sistolaning boshlanishi
s2	sistolaning tugashi
mi	mitral klapan
ao	aortal klapan
lpv	chap o‘pka arteriyasining chiqishi (kirish – chap bo‘lmachaga)
sas	aortaga kirish (chap qorincha chiqishi, aortal sinus)

Maqolada yurakning har bir kamerasi ichidagi qon oqimi dinamikasini nuqtaviy dinamik model yordamida tasvirlandi:

$$I_k \frac{d^2V_k}{dt^2} + R_k \frac{dV_k}{dt} + E_k(t)(V_k - V_k^0) + P_k^0 = P_e, \qquad k \in \{la, lv\}, \quad (1)$$

bu yerda $k-$ yurak kamerasi indekslari (chap bo‘lmacha $-la$, chap qorincha $-lv$, $V_k^0 -$ yurak kameralarining tinch (boshlang‘ich) hajmi, tinch holatdagi bosim $P^0 -$ bu nol

nuqta sifatida qabul qilingan bosim qiymati. Bu yerda $I-$ kamera devorining inertionlik koeffitsienti, $R-$ kameraning gidravlik qarshilik koeffitsienti. (1)-tenglamani [3]-model bilan bog‘liq modifikatsiya deb qarash mumkin. Ushbu modelda yurak klapni kamera devorining elastiklik koeffitsienti vaqtga bog‘liq deb hisoblanadi. Ya’ni $E_k(k)-$ kamera devorining elastiklik koeffitsienti. “Kamera” – bu yurak bo‘lmachasi yoki qorinchasi, umumiy qilib aytganda qon toplanadigan bo‘shliq. Uning devori cho‘ziluvchan, elastik bo‘lib qanchalik qattiq yoki yumshoq ekani maxsus son bilan ifodalanadi va bu elastiklik koeffitsienti E ga teng. Odatda bu model E doimiy o‘zgarmas bo‘lishi mumkin (masalan, $E-const$). Tadqiq qilinayotgan ishda esa elastiklik koeffitsienti vaqtga bog‘liq deb hisoblandi. Yurak kamerasi faqat ichkaridagi qon bosim bilan emas, balki tashqi tomondan ham bosim ostida bo‘ladi, ya’ni ko‘krak qafasi, perikard va hokazo. Shu vaqtgacha tashqi P^0- sifatida belgilangan[4,6]. Endi taklif etilayotgan modelda: devorning elastikliligi nafaqat hajmga V, balki ana shu tashqi bosimga ham bog‘liq ekanligi tadqiq qilinmoqda. $E(t)(V-P^0)-$ ifodaning ma’nosi: $E(t)-$ vaqtga bog‘liq elastiklik, $V-$ kamera ichidagi hajim, $P-$ doimiy tashqi bosim.

O‘zgaruvchan elastiklik konsepsiyasiga asoslangan holda, $E(t)$ funksiyasi-ning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi quyidagi ko‘rinishda berilishi mumkin:

$$E(t)=E^d+\frac{E^s-E^d}{2}e(t)\,, \qquad 0\le e(t)\le 1\,, \qquad (2)$$

bu ko‘rinishda berilishi, ya’ni aktivatsiya funksiyasi $e(t)$ yurakning butun faoliyat davri davomida qaytariluvchi (periodik) funksiyadir. Har bir kamera uchun u o‘zining sistola–diastola davomiyligiga qarab alohida beriladi. Yurakning har bir kamerasi (chap bo‘lmacha, o‘ng bo‘lmacha, chap qorincha, o‘ng qorincha) sistola va diastola davrlarida turlicha ishlaydi ya’ni sistola – kameraning qisqarish fazasi, diastola – bo‘shashish va to‘lish fazasi. Har bir yurak kamerasi uchun sistola va diastola davomiyligi boshqacha bo‘lgani sababli, modelda ularning elastiklik koeffitsienti yoki bosim funksiyasi alohida bo‘ladi. Ya’ni: chap qorinchaning sistolasi uzunroq bo‘lishi mumkin hamda o‘ng bo‘lmacha diastolasi boshqacha, chap bo‘lmachada elastiklik fazasi yumshoqroq, qisqaroq va hokazo. Shu sababli matematik modelda: $E_{LV}(t)$, $E_{LA}(t)$, $E_{RV}(t)$, $E_{LA}(t)$ kabi to‘rtta alohida vaqtga bog‘liq funksiyalar beriladi. Bitta umumiy funksiya bilan ifodalab bo‘lmaydi, chunki har kameraning mexanik vazifasi turlicha bo‘ladi.

Chap qorincha uchun aktivatsiya funksiyasi quyidagicha aniqlanadi:

$$e_{lv}(t)=\begin{cases} 1-\cos\left(\dfrac{\pi t}{T_{s1}}\right), & 0\le t\le T_{s1}\,, \\ 1-\cos\left(\dfrac{\pi(T_{s2}-t)}{T_{s2}-T_{s1}}\right), & T_{s1}\le t\le T_{s2}\,, \\ 0\,, & T_{s2}\le t\le T, \end{cases} \qquad (3)$$

Bu yerda $T_{s1}-$ sistolaning boshlanish fazasi davomiyligi, $T_{s2}-$ sistola yakuni, $T-$ yurakning to‘liq sikli davomiyligi.

Chap bo‘lmacha uchun aktivatsiya funksiyasi quyidagicha beriladi:

$$e_{la}(t)=\begin{cases}0, & 0\le t\le T_{pb},\\ 1-\cos\left(\dfrac{\pi(t-T_{pb})}{T_{pw}}\right), & T_{pb}\le t\le T_{pb}+T_{pw},\\ 0, & T_{pb}+T_{pw}\le t\le T,\end{cases} \quad (4)$$

bu yerda $T_{pb}-$ to‘lqinning boshlanishi, $T_{pw}-$ to‘lqin davomiyligi.

Chap qorinchaning chiqarish fraksiyasi yurak qisqarishlar chastotasiga (YChQ) bog‘liq ravishda o‘zgaradi. Ushbu natijadan (3) va (4) aktivatsiya funksiyalarida T_{s1}, T_{s2}, T_{pb}, T_{pw} kabi parametrlarni o‘zgartirish orqali foydalanish mumkin.

Massani saqlanish qonuni yopiq tizimda moddalarning umumiy massasi o‘zgarmaydi ya’ni har bir kamera uchun $\dfrac{dV}{dt}=\Delta Q$ asosida quyidagicha yoziladi:

$$\frac{dV_{la}}{dt}=Q_{lpv}-Q_{mi},\ \frac{dV_{lv}}{dt}=Q_{mi}-Q_{ao},\ (5)$$

bu yerda: $Q_{lpv}-$ chap bo‘lmachaga o‘pka venalaridan kiruvchi oqim, $Q_{mi}-$ mitral klapan orqali bo‘lmachadan qorincha tomonga oqim, $Q_{ao}-$ chap qorincha orqali aortaga chiqadigan oqim 1-rasmda keltirilgan. Yurak kameralarini bir-biri bilan va kameralarni tashqi tomonga bog‘lovchi klapanlardagi impuls yo‘qotilishi klapan ochilish burchagi θ_k ga bog‘liq holda Pyuazeyl qonuni $Q=\dfrac{\pi r^4(P_1-P_2)}{8\eta L}$ asosida aniqlanadi. Bu formuladagi $Q-$ hajmiy oqim tezligi (ml/s yoki L/min), $r-$tomir radiusi, $(P_1-P_2)-$bosimlar farqi, $\eta-$qovushqoqlik, $L-$tomir uzunligidir. Oqimning manfiy qiymati yo‘nalishning teskari tomonga o‘tganini bildiradi.

$$Q_{ao}=S_{ao}(\theta_{ao})\frac{P_{lv}-P_{sas}}{R_{ao}},\ Q_{mi}=S_{mi}(\theta_{mi})\frac{P_{la}-P_{lv}}{R_{mi}},\ Q_{lpv}=\frac{P_{lpv}-P_{la}}{R_{lpv}},\ (6)$$

Bunda $S_{ao}(\theta_{ao})-$ aortal klapan ochilish maydoni, $S_{mi}(\theta_{mi})-$ mitral klapan ochilish maydoni, R_{ao}, R_{mi}, $R_{lpv}-$mos ravishda aorta, mitral va o‘pka venalari qarshiligi. Klapan ochilish burchagi uchun $g(\theta)$ quyidagicha beriladi:

$$g(\theta)=\begin{cases}\theta^{\theta_{\min}}, & 0\le\theta\le\theta_{\max},\\ 0, & \theta<0\ \ yoki\ \theta>\theta_1,\end{cases} \quad (7)$$

bu funksiya klapan ochilish maydonini silliq tarzda o‘zgarishini ta’minlaydi. Ishda uni klapan zichligining funksiyasi deb qabul qilindi.

$$S(\theta)=S_{\max}\ g(\theta),\ (8)$$

Bu yerda $S_{\max}-$klapanning maksimal ochilish maydoni.

Bu holda klapan funksiyasi $g(\theta)$ oldindan berilgan vaqt oralig‘ida o‘z holatini

o‘zgartiradi va [3] dagi modelga ko‘ra quyidagi ko‘rinishga ega:

$$g(\theta)=\begin{cases} 0, & 0 \le t < T_{open}, \\ 1, & T_{open} \le t < T_{close}, \\ 0, & T_{close} \le t < T, \end{cases} \qquad (10)$$

U holda $T_{open}^{ao}=0.15\ s,\quad T_{close}^{ao}=0.33\ s,\quad T_{open}^{mi}=0.44\ s, T_{close}^{mi}=1\ s,$ tadqiq qilingan modelda ayrim fiziologik jarayonlarni hisobga olishning imkoni yo‘q. Masalan, sistola oxirida qorincha tomonga yoki aortaga qaytuvchi oqim (regurgitatsiya) hisobga olinmaydi. Shuningdek, modelni turli yurak qisqarishlar chastotasi (YChQ) sharoitiga moslashtirish ham murakkab.

Tadqiq qilinayotgan ishda klapanning holati o‘zgaradigan vaqt oralig‘i juda kichik emas, ya’ni klapan ochilishi va yopilishi qisqa vaqt ichida yuz bermaydi deb qaraldi. Shuning uchun klapan harakati ma’lum dinamik tenglamaga bo‘ysunadi va klapan funksiyasini silliq o‘tuvchi monoton funksiya sifatida ifodalandi.

$$g(\theta_k)=\begin{cases} 0, & 0 \le \theta_k < \theta_k^{\min}, \\ \dfrac{1-\cos\left(\dfrac{\pi(\theta_k-\theta_k^{\min})}{\theta_k^{\max}-\theta_k^{\min}}\right)}{2}, & \theta_k^{\min} \le \theta_k < \theta_k^{\max}, \quad k\in\{ao,mi\} \\ 0, & \theta_k > \theta_k^{\max}, \end{cases} \qquad (11)$$

Bunda $\theta_k^{\min}$ – klapan ochilishi boshlanadigan burchak, $\theta_k^{\max}$ – klapan to‘liq ochiladigan burchak. Aortal va mitral klapanlarning harakat tenglamalari aksion potensial tarqalishining ikkinchi Nyuton qonuni asosida aniqlanadi.

Taklif etilgan nuqtaviy model yurakdagi qon oqimi dinamikasini ifodalash uchun fizik prinsiplarga asoslanadi. Bu model yurakning normal faoliyati sharoitida ham, ayrim patologik holatlarda ham fiziologik jihatdan moslashtirilgan hisob-kitoblarni bajarish imkonini beradi. Mazkur yondashuvning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat: a) hisoblash resurslariga bo‘lgan talabning pastligi, b) parametrlar sonining nisbatan kamligi, c) ularning ko‘pchiligi katta kardiotsentrlarda amaliy jihatdan o‘lchab bo‘ladigan kattaliklar ekanligi.

Klapan funksiyasi $g(\theta)$ yurak dinamikasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Klapanlarning qisqa vaqt davomida ochilishi yoki yopilishi faraziga asoslangan model 11-formula soddalashtirilgan matematik madelni beradi. Shuni inobatga olgan holda, bu modelning parametrlari ya’ni, klapan ochilishi va yopilishining vaqt momentlari eksperimental ma’lumotlarga asoslangan holda aniqlanishi mumkin.

IV. NATIJALAR

Hozirgi vaqtda qo‘llaniladigan exokardiografiya usullari yordamida klapanlar holatining qisqa vaqt davomida o‘zgarishi haqidagi tadqiqotlar fiziologik kuzatuvlarga mos kelmaydi. Bu tadqiqotlar hisoblash jarayonida barqarorlikning yo‘qolishiga va natijada noto‘g‘ri fiziologik artefaktlarning paydo bo‘lishiga olib keladi. Aynan shuning uchun, holatning qisqa vaqt davomida o‘zgarishiga asoslanmagan model fiziologik ma’lumotlarga yanada yaqin natijalar beradi.

2-jadval. Model koeffitsientlari

Parametr	Qiymat	Parametr	Qiymat
$E_{lv}^{\max}$	2.0 mm.rt.st./ml	$\theta_{ao}^{\min}$	0°
$E_{lv}^{\min}$	0.5 mm.rt.st./ml	$\theta_{ao}^{\max}$	75°
R_{lv}	10−5·5 mm.rt.st./cm/ml	$\theta_{\min}^{\max}$	75°
$E_{la}^{\max}$	0.25 mm.rt.st./ml	P_{lv}	100 mm.rt.st.
R_{la}	10−5·5 mm.rt.st./cm/ml	T_{s1}	0.3 c
T_{pv}	0.8 c	T_{s2}	0.44 c
$K_{ao}^{\max}$	5.5·103 rad/c·mm.rt.st.	T_{pb}	0.5 c
$K_{ao}^{\min}$	5.5·103 rad/c·mm.rt.st.	K_{ao}^{f}	0.5 rad/(c·ml)
$K_{mi}^{\max}$	5.5·103 rad/c·mm.rt.st.	$K_{\min}^{f}$	0.5 rad/(c·ml)
$K_{mi}^{\min}$	5.5·103 rad/c·mm.rt.st.		

Tibbiy amaliyotda esa bu parametrlar bilvosita aniqlanishi kerak, ya’ni ular quyidagi o‘lchanadigan kattaliklarning moslashuvi orqali baholanadi:

a) kamera hajmining dinamikasi;
b) yurakning chiqarish fraksiyasi va minut hajmi;
c) bosimlar o‘zgarishi va boshqa fiziologik ko‘rsatkichlar.

Modelning ba’zi parametrlarini (inertsiya koeffitsientlari, gidravlik qarshiliklar, elastiklikning o‘zgaruvchan funksiyasi) o‘lchash faqat maxsus klinik tadqiqotlar doirasida, oldindan ishlab chiqilgan metodikalar asosida amalga oshirilishi mumkin.

V. XULOSA

Maqolada, inson yuragining chap qismida qon oqimini modellashga asoslangan matematik yondashuv taqdim etilgan. Maqola yurakning har bir kamerasi va klapanlarining dinamikasini hisobga olgan holda, qon oqimi va yurak urishlarini multifraktal tahlil yordamida modellash va klapanlar hamda kameralar orasidagi oqimning to‘g‘ri tasvirlanishi, shuningdek, ularning elastikligi va vaqtga bog‘liq bo‘lgan harakati yurak faoliyatining to‘g‘ri modelini yaratishda asosiy omillardan biri ekanligi ko‘rsatildi.

Umuman olganda, bu maqola yurak urishlarini va qon oqimini murakkab va mukammal tarzda modellashga qaratilgan yondashuvni ishlab chiqishga oid ilmiy tadqiqotdir. Matematik model orqali yurakning normal va patologik holatlarini yaxshiroq tushunish imkoniyati yaratildi, bu esa tibbiyotda yangi diagnostika va davolash metodlarini ishlab chiqishda amaliy yordam beradi.

VI. ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Sh. Li, "Multifractal Detrended Fluctuation Analysis of Congestive Heart Failure Disease Based on Constructed Heartbeat Sequence," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 205244–205249, 2020.

2. E. J. Kantelhardt, S. A. Zschiegner, E. Koscielny-Bunde, S. Havlin, A. Bunde, and H. E. Stanley, “Multifractal detrended fluctuation analysis of the German stock index,” *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, vol. 316, no. 1–4, pp. 87–114, 2002.
3. P. Ch. Ivanov, L. A. N. Amaral, A. L. Goldberger, S. Havlin, M. G. Rosenblum, Z. Struzik, and H. E. Stanley, "Multifractality in human heartbeat dynamics," *Nature*, vol. 399, no. 6735, pp. 461–465, Jun. 1999.
4. J. Wang, X. Ning, and Y. Chen, "Multifractal analysis of electronic cardiogram taken from healthy and unhealthy adult subjects," *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, vol. 323, pp. 561–568, 2003.
5. A. A. A. B. Bucelli *et al.*, "A mathematical model that integrates cardiac electrophysiology, mechanics, and fluid dynamics: Application to the human left heart," *Int. J. Numer. Methods Biomed. Eng.*, vol. 39, no. 3, p. e3678, 2023.
6. S. M. D. L. Al-Mekhlafi and Y. E. Alkhaled, "A Lumped Parameter Heart Model with Valve Dynamics," in *Proceedings of the 2019 International Conference on Electrical and Computing Technologies and Applications (ICECTA)*, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates, pp. 1-4, 2019.

SHAHARSOZLIK OBYEKTLARINING SILJISH JARAYONLARIDAGI MUSTAHKAMLIGINI FRAKTAL YONDASHUVGA ASOSLANGAN MATEMATIK MODELI

Sh.A. Anarova[1], M.N. Samidov[2], O.A. Amonova
[1,2,3] Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. *Mazkur maqolada shaharsozlik obyektlarining siljish jarayonlaridagi mustahkamligini fraktal yondashuvga asoslangan matematik modeli ishlab chiqish ketma-ketligi batafsil bayon etilgan. Mustahkamlikning umumlashgan mezonlari modeli keltirilgan. Olingan natijalar formulalar ko‘rishda ifodalangan.*

Kalit so‘zlar: *fraktal, mezon, mustahkamlik, matematik model, siljish, normal kuchlanish, urinma kuchlanish*

KIRISH. Zamonaviy shaharsozlikda infratuzilma obyektlarining mustahkamligi va xavfsizligini baholash muhim ahamiyatga ega. An‘anaviy usullar ko‘pincha makro darajadagi parametrlarni hisobga oladi, ammo fraktal tuzilishli materiallarning mikro darajadagi xatti-harakatlarini to‘liq aks ettira olmaydi.

Foydalanish jarayonida haddan tashqari qiyshayishga uchragan bino va inshootlarning konstruktiv elementlari (KE) ham metall, ham metall bo‘lmagan materiallardan tayyorlanishi mumkin. Shuning uchun, konstruktiv elementlarning chegaraviy holatini baholash uchun umumlashtirilgan mezonni ishlab chiqish murakkab va dolzarb masala hisoblanadi.

Haddan tashqari qiyaliklarga uchragan bino va inshootlarning hamda ularning konstruktiv elementlarining kuchlanish holatini (KH) ob’ektiv baholamasdan, ularning rejalashtirilgan balandlik holatini tiklashning optimal usulini tanlash, binolarning qolgan xizmat muddatini aniqlash asosida texnologik jarayonni boshqarish algoritmini ishlab chiqish, shuningdek, inshootlarni ta'mirlashdan keyin ularning xizmat muddatini baholash mumkin emas.

Ushbu masalani hal qilish yo‘nalishlaridan biri binolar, inshootlar va ularning konstruktiv elementlarining kuchlanish holatini baholash uchun ma’lum umumlashtirilgan mezonlarni qo‘llash usulini ishlab chiqish bo‘lishi mumkin, bu, albatta, ma’lum umumlashtirilgan mezonlar yordamida, masalan, umumlashtirilgan mezonlar tenglamasiga kiritilgan asosiy fizik va mexanik parametrlar o‘rtasidagi fizik munosabatlarni qo‘shimcha o‘rganish asosida konstruktiv elementlarning kuchlanish holatini kuzatishning ishonchliligini oshirishni talab qiladi.

USULLAR VA MODELLAR. Konstruktiv elementlar materialining tekis kuchlanish holatini baholashning ma’lum umumlashtirilgan mezonlaridan biri Pisarenko-Lebedev mezoni [1]:

$$\varsigma\sqrt{\sigma_1^2-\sigma_2^2-\sigma_1\sigma_2}-(1-\varsigma)\sigma_1=\sigma_{hal.}; \qquad (1)$$

bu yerda ς - siljish deformatsiyasining ishtirok etish darajasini belgilovchi parametr bo‘lib, materialning bo‘shashishi va makroyoriqlar hosil bo‘lishi uchun qulay sharoit yaratadi; σ_1, σ_2 – asosiy cho‘zilish kuchlanishlari; $\sigma_{hal.}$ - halokatli bir o‘qli kuchlanish, ya’ni fizik jihatdan u eng yuqori chegaraviy $\sigma_{cheg.}$ kuchlanishiga mos keladi.

[1] ishda material $\varsigma = 1$ plastik holatda bo‘lgani uchun (1) formula fon Mizes-Gencki mezonining tenglamasiga mos kelishi ko‘rsatilgan; agar konstruktiv elementlarning materiali mo‘rt bo‘lsa, unda yetarli aniqlik bilan $\varsigma = 0$ va (1) mezon maksimal normal kuchlanish mezoniga mos keladi hamda deyarli barcha materiallar $0 < \varsigma < 1$ oralig‘ida ς qiymatiga ega bo‘lishi mumkin. Umumlashgan Pisarenko-Lebedev mezoni uchun (1) tenglamadan kelib chiqadiki, u konstruksiya elementlarni ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘lgan materialning kuchlanish holatini, ya’ni $\sigma_{qold.}$ ni hisobga olmaydi. Ma’lumki, tekis kuchlanish holatida makroyorilish ochilganda, asosiy rolni yoriqning bo‘ylama o‘qiga perpendikulyar bo‘lgan asosiy cho‘zilish kuchlanishi σ_1 o‘ynaydi, shuning uchun makroyorilish σ_1 va $\sigma_{qold.}$ kuchlanishlari bir xil yo‘nalishda harakat qiladigan va ishorasi bo‘yicha mos keladigan local sohada sodir bo‘ladi, ya’ni ular superpozitsiya qonuniga [2] va (1) tenglamaga mos keladi hamda umumlashtirilgan mezon quyidagi ko‘rinishni oladi:

$$\varsigma\sqrt{\left(\sigma_1+\sigma_{qold.}\right)^2+\sigma_2^2-\left(\sigma_1+\sigma_{qold.}\right)}+\left(1-\varsigma\right)\left(\sigma_1+\sigma_{qold.}\right)=\sigma_{hal.},$$

bu yerda $\sigma_{qold.}$ – qonunga muvofiq o‘zgarib turadigan, qayta tiklanishidan oldin konstruksiya elementlarıı materialidagi qoldiq mexanik kuchlanish qiymati [6]:

$$\sigma_{qold.}=\sigma_0\cos 2\pi\frac{S}{l}.$$

Yemirilish mexanikasining asosi mustahkamlik mezonlari bilan shakllanadi, ular materialning yuk ko‘tarish qobiliyati tugash nuqtasini belgilaydi. Biroq, mustahkamlik mezonlari tutash muxit mexanikasidagi muvozanat va harakat tenglamalaridan kelib chiqmaydi, balki yorilgan jismning yakuniy muvozanatini hal qilishda qo‘shimcha shart bo‘lib xizmat qiladi. Mezon formulalari o‘ziga xos xususiyatlarni o‘z ichiga oladi: birliklar sifatida uzunlik, maydon yoki hajm. Biroq, agar o‘rganilayotgan obyektning chegarasi mikro darajada juda chuqur (notekis) bo‘lsa, real uzunlik, maydon va hajm an’anaviy nazariya tomonidan hisoblanganlardan farq qiladi, bu esa eksperimental ma’lumotlar bilan bir qator qarama-qarshiliklarga olib keladi. Muayyan xususiyatlarni aniqlashda fraktal tuzatishni kiritish sirt notekisligi va yemirilish jarayonining o‘ziga o‘xshashligini ta’minlaydi.

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR. Fraktal yondashuvning umumiy sxemasi quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

• mikro darajada, notekis yoriqning profili α o‘lchamli mos keladigan fraktal obyekt bilan yaqinlashtiriladi, bu yerda 1 < α < 2;

• fraktal notekislik α o‘lchamli sharlar bilan qoplash orqali “silliqlanadi”; real yoriq uzunligini baholash uchun α o‘lchamli entropiya o‘lchovi tuziladi;

• makro darajada, yoriq silliq kontur ko‘rinishiga ega, shuning uchun yemirilish masalalarining klassik formulalari o‘z kuchini yo‘qotmaydi; yoriqning fraktal mikroxususiyatlarining tashuvchisi qo‘shimcha parametr bu - fraktal o‘lcham α.

Shunday qilib, taklif qilingan sxema bo‘yicha fraktal yondashuv, chiziqli yemirilish mexanikasi doirasida qolib, nafaqat masalalarni hal qilishda real yoriqning mikrotuzilmasining geometrik xususiyatlarini tavsiflovchi qo‘shimcha parametrni jalb qilish, balki yemirilish jarayoni mikro - va makro darajalardagi jarayonlar to‘plami ekanligini qisman aks ettirish imkonini beradi.

Shuni ta’kidlash kerakki, haqiqiy yoriqlarning mikroskopik notekisligini modellashtirish

uchun fraktal egri chiziqlardan (yassi holatda) foydalanish ma’lum bir cheklovni anglatadi: real yoriqning egriligi, uning maydoni kabi cheklangan, shuning uchun fraktal modelning qo‘llanilishining tabiiy pastki chegarasi mavjud. Metallar uchun bu dona yoki subdona hajmi. Boshqacha qilib aytganda, pastki chegarani matematik ma’noda emas, balki fizik ma’noda tushunish kerak. Boshqa tomondan, matematik fraktal cheksiz egri-bugri va cheksiz uzunlikka ega. Shuning uchun, fraktal model qo‘llanilishning yuqori chegarasiga ega. [1] da ta’kidlanganidek, “...qo‘llanilishning yuqori chegarasi jismning geometrik o‘lchamlari, yoriq hajmi, tashqi maydonlarning ko‘pjinsliligini xarakterli shkalasi va boshqalar bilan bog‘liq”. Shunday qilib, fizik obyektlarning fraktal xususiyatlari namoyon bo‘ladigan intervalning cheklanganligi, fraktal xususiyatlarni topishda tadqiqotchi bu intervalni o‘zi tanlashi kerakligini oldindan belgilab beradi. Amalda, fraktal obyektlar yordamida olingan barcha munosabatlar faqat taxminan bajariladi.

Real yoriqning fraktal modeli. Matematik model. Real obyektlarning tuzilishini hisobga olish zarurati tutash muxit mexanikasida birlik hajm elementini aniqlashning an’anaviy usuliga zid keladi. Odatda, yemirilish jarayonining matematik modelini yaratishda yoriqsimon nuqsonlarni o‘z ichiga olgan muhit uch o‘lchovli Evklid fazosi bilan bog‘liq bo‘lib, materialning strukturaviy mikronuqsonlarini hisobga olishni deyarli imkonsiz. Yemirilish bilan bog‘liq fazo tuzilishini matematik tadqiqi 1950-yillarda boshlangan va hatto o‘shanda ham ideal jismning ichki metrikasi real materialning metrikasiga mos kelmasligi ko‘rsatilgan. I.A. Miklashevichning [8] fikriga ko‘ra, yemirilish bilan bog‘liq fazo "turli geometrik tuzilishga ega fazo"dir.

Shuni ta’kidlash kerakki, faqat matematik fraktallar ideal o‘ziga o‘xshashlikka ega, real fraktallar esa ko‘p hollarda faqat statistik ma’noda o‘ziga o‘xshashdir, ya’ni kichik bir parcha kattalashtirilganda, katta obyektning strukturaviy xususiyatlari faqat o‘rtacha hisobda takrorlanadi, shuning uchun matematik fraktalni faqat real yemirilish jarayonining (shakllanayotgan yoriq) yaqinlashishi sifatida ko‘rib chiqish mumkin.

Shunday qilib, fraktal obyektlar yoriqlar mexanikasi uchun muhim xususiyatga ega: asosan o‘ziga o‘xshashlik. Fraktal obyektlar kasr o‘lchamlariga ega ekanligi ko‘p marta ta’kidlangan va bu o‘lcham bilan o‘ziga o‘xshashlik o‘rtasidagi bog‘liqlik aynan o‘ziga o‘xshashlik kasr o‘lchamlariga ega to‘plamlarni eng oddiy tarzda qurish imkonini berishidadir. Ta’rifga ko‘ra, metrik fazoning o‘xshashlik transformatsiyasi - bu fazoning o‘ziga shunday xaritalashki, nuqtalar orasidagi barcha masofalar bir xil nisbat bilan o‘zgartiriladi. Bundan tashqari, o‘ziga o‘xshash obyektlar affin transformatsiyasi ostida o‘zgarmasdir:

$$x_i \to \lambda_i x_i, \quad i = 1,...,d$$

bu yerda transformatsiya λ_i miqdorlarining har biriga shunday ta’sir qiluvchi guruh tuzilishiga egaki, λ_i λ_1 to‘plamining miqdorlaridan birining funksiyasi bo‘lishi kerak:

$$\lambda_i = \lambda_1^{\xi_i}$$

ξ_i kattaliklari o‘z-o‘ziga o‘xshash obyektning masshtablash xususiyatlarini tavsiflaydi, ular notekislik indekslari deb ham ataladi.

Boshqa tomondan, yemirilish yuzasining notekisligi amalda turli eksperimental usullar yordamida aniqlanishi mumkin bo‘lgan maksimal yoriq profili amplitudasini anglatadi. Ma’lumki, yoriq yuzasi profilining balandligi z va joriy o‘lchash pozitsiyasi R o‘zaro proporsional:

$$z \square R^{\xi}$$

Shunday qilib, ξ ko‘rsatkichi o‘zining fizik ma’nosida ma’lum bir masshtab darajasida o‘ziga o‘xshash jarayonlar uchun notekislik indeksiga mos keladi.

1939-yilda, yemirilish jarayonining o‘ziga o‘xshash tabiati kashf etilishidan oldin ham, W. Weibull po‘latning cho‘zilish kuchi bo‘yicha eksperimental ma’lumotlarni taxminiy hisoblash uchun funksiyani kiritgan:

$$F_{\omega}(t,\xi,\beta,\mu)=\begin{cases}1-e^{-\left(\frac{t-m}{\beta}\right)^{\xi}}, t>\mu\\ 0 \qquad\qquad ,t\le\mu\end{cases}$$

bu yerda ξ taqsimot shakli parametri; β masshtab parametri; μ siljish parametri.

ξ = 1 va ξ = 2 holatlari mos ravishda eksponensial va Reyli taqsimotlarini tavsiflaydi.

Funksiya shaklini tahlilidan ta’kidlash mumkinki, yemirilish yuzasi shaklining notekislik indeksiga funksional bog‘liq ekanligini.

Shunday qilib, qattiq jismdagi haqiqiy notekis yoriqqa eng yaqin matematik model matematik fraktal obyektdir. Modelning fraktal o‘lchami yemirilishning fraktal xususiyatlarini tavsiflashda masshtablash parametri sifatida ishlatilishi kerak. Shuni ta’kidlash kerakki, yemirilishning fraktal xususiyatlari turli yo‘llar bilan namoyon bo‘ladi. Bir tomondan, fraktal xususiyatlar kuzatuvchidan mustaqil ravishda to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘lchanadigan miqdorlarga, masalan, yoriq uzunligi va sirt profiliga ega. Boshqa tomondan, ular yemirilish tenzori kabi yemirilish bilan bog‘liq xususiyatlarning fraktal taqsimoti. Bu holda, fraktal xususiyatlar shunchaki kuzatuvchining ob’ektlarni talqin qilishi bo‘lib, ob’ektning ham, kuzatuvchining ham xususiyatlarini aks ettiradi. Shuning uchun, ushbu ish bilan birga ko‘pgina eksperimental va nazariy tadqiqotlar birinchi turdagi fraktal xususiyatlarni aniqlashga bag‘ishlangan.

Fraktal o‘lcham haqiqiy yoriq profilining notekislik darajasiga mos kelishi va 1 dan 2 gacha bo‘lgan oraliqda bo‘lishi kerak. 0 dan 1 gacha bo‘lgan o‘lchamga ega fraktal obyekt yordamida hosil bo‘layotgan yemirilish yuzasining ko‘ndalang kesimini modellashtirish tavsiya etiladi. Fraktal o‘lchami 1 ga teng bo‘lgan holat tanada mutlaqo silliq yoriq paydo bo‘lishiga mos keladi, fraktal o‘lchami esa nolga teng bo‘lgan holda mukammal uzluksiz, nuqsonsiz muhitga mos keladi, bu ikkala holatda ham haqiqiy materiallar uchun deyarli imkonsizdir.

Yoriqning fraktal o‘lcham indeksining kuchlanish intensivligi koeffitsienti qiymatiga ta’siri

Yoriq konturining mikrostrukturaviy xususiyatlarini hisobga oladigan maxsus parametrning kiritilishi mustahkamlik xususiyatlarini aniqroq baholash imkonini beradi. Boshqa tomondan, model yorig‘ining fraktal o‘lchamini yechim algoritmiga kiritgandan so‘ng, ma’lum nazariy taxminlar va eksperimental tadqiqotlar bilan mos keladigan g‘ayrioddiy masshtablash koeffitsienti paydo bo‘ladi. Masalan, klassik mexanika yoriq uzunligini strukturaning yoriq qarshiligi parametrlaridan biri sifatida belgilaydi. V.V.Novojilov sinish mexanikasi uzunlik o‘lchamining yashirin parametrini o‘z ichiga olishini ta’kidladi. Yana bir misol - kuchlanish intensivligi koeffitsienti. Yuklanishning umumiy holatida, kuchlanish tensorining komponentlari va yoriq old konturidagi ixtiyoriy nuqtaning kichik qo‘shnisidagi siljish vektori quyidagicha ifodalanadi

$$\sigma_{ij}(r,\theta)=\frac{1}{\sqrt{2\pi r}}\sum_{\beta}K_{\beta}f_{ij}^{(\beta)}(\theta)+O(1);$$

$$u_i = \frac{\sqrt{2}}{\mu\sqrt{2\pi}} K \qquad (2)$$

bu yerda r, θ - ixtiyoriy nuqtaning qutb koordinatalari;

$f_{ij}^{\,1}(\theta), f_{ij}^{\,2}(\theta), f_{ij}^{\,3}(\theta), \varphi_i^{\,1}(\theta), \varphi_i^{\,2}(\theta), \varphi_i^{\,3}(\theta)$ - tashqi yukga yoki jismning va yoriqning o‘lchamlari va geometriyasiga bog‘liq bo‘lmagan qutb burchagining o‘lchovsiz funksiyalari.

K_1, K_2 va K_3 koeffitsientlari yoriq mavjudligi sababli jismdagi kuchlanish va siljishlarning qayta taqsimlanishini tavsiflaydi hamda jismga qo‘llaniladigan yukning kattaligi, jismning o‘lchami va geometriyasi va eng muhimi, yoriqning uzunligi va shaklining funksiyalari hisoblanadi. Lokal kuchlanishlarning kattaligi bu koeffisientlarga mutanosib bo‘lganligi sababli, kuchlanish holati ko‘pincha σ_{ij} ni hisobga olmagan holda K_α qiymatidan foydalanib baholanadi.

Asimptotik ifodalar (2) ni olishda yoriq to‘g‘ri chiziq sifatida modellashtirilgan va real notekislik e’tiborga olinmagan. Aksincha, A.A. Shanyavskiy tomonidan olib borilgan fizik yoriq notekisligi kuchlanish intensivligi omiliga ta’siri bo‘yicha tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, bu qiymatni baholashda bir vaqtning o‘zida relyef balandligi va yoriq o‘sishi yo‘nalishi bo‘yicha va unga perpendikulyar bo‘lgan relyef profili xususiyatlarini hisobga olish kerak. Miklashevich [8] ta’kidlaganidek, yoriqning fraktal o‘lchami ushbu omillarning intensivlik koeffitsientiga ta’sirini integral baholash sifatida xizmat qilishi mumkin.

Hozirgi vaqtda real obyektlarning fraktal o‘lchamini aniqlash uchun juda ko‘p tajribalar o‘tkazilmoqda va yoriqning fraktal modelining o‘lchami sifatida o‘rganilayotgan real yemirilish yuzasi profilining o‘lchamini tanlash tabiiy bo‘lar edi. Biroq, fizik fraktallarning o‘lchamini aniqlashning mavjud usullari nisbatan ko‘p bo‘lishiga qaramay, turli usullar turli natijalar beradi. Mavjud usullardan birini afzal ko‘rish uchun hech qanday asos yo‘q, chunki u yoki bu usul bilan olingan raqamli o‘lcham qiymatlari bir-biri bilan o‘zaro bog‘liq va o‘rganilayotgan sirtlarning xususiyatlarini aks ettiradi. Shuning uchun, hatto tabiati jihatidan o‘xshash obyektlar uchun ham, obyektning fraktal o‘lchamini uning xarakterli xususiyati deb hisoblash mumkin emas, bu o‘lchamni o‘lchash uchun ishlatiladigan usulga hech qanday murojaat qilinmaydi.

Bunday qiyinchiliklar fraktal o‘lchamni baholashning umumiy algoritmi bilan bog‘liq: o‘rganilayotgan fazo kichik kublarga bo‘linadi, qiziqish nuqtalari to‘plamini qoplash uchun zarur bo‘lgan eng kam sharlar soni hisoblanadi va to‘plam o‘lchamining o‘lchovi olinadi. Shunday qilib, ε masshtab darajasi va qamrovni tanlash fraktal o‘lchamga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Muhim va fundamental holatni qayd etamiz: strukturaning fraktal o‘lchamini matematik ta’riflashda u ko‘rib chiqilayotgan fazoning o‘lchami ishlatilmaydi, bu esa umumlashtirilgan bo‘shliqlarni kiritishdan qochish imkonini beradi, masalan, Miklashevich [8] yemirilish jarayonini tasvirlash uchun Finsler fazosidan foydalanadi. Boshqacha qilib aytganda, fraktal obyektlarni fazoga joylashtirilgan nuqtalar to‘plami sifatida ko‘rish mumkin.

To‘rtburchak plastinkani izotrop muhitda ko‘rib chiqing. Plastinkaning uzunligi va kengligi uning qalinligiga nisbatan katta deb taxmin qilinadi, bu qulaylik uchun birlikka teng deb taxmin qilinadi: $a = 1$, $b = 1$. Plastinkada $2l$ qisqa uzunlikdagi ($l = a$, $l = b$) to‘g‘ri, o‘tkazuvchi yoriq shaklidagi nuqson mavjud. ≈10-6 shkalasida yoriq bo‘shlig‘ini hosil qiluvchi sirtlar har bir sirt kesimida fraktal o‘lcham α bilan tavsiflangan notekislikka ega. Plastinka yoriq tekisligiga p kuchlanish bilan ortogonal yo‘nalishda bir tekis cho‘zilgan. Kuchlanish intensivligi koeffitsientini baholash kerak.

Makro darajadagi yoriq silliq to‘g‘ri chiziqli kesma ko‘rinishiga ega bo‘lganligi sababli,

chiziqli yemirilish mexanikasining klassik yechimidan foydalanib va faraz qilib, quyidagilarni hosil qilamiz:

$$K_{f1}=\frac{p}{\sqrt{\pi l}}\frac{\Gamma\left(3/2\right)(x+l)^{\alpha+1/2}}{\Gamma\left(\alpha+3/2\right)(2l)^{1/2}},\quad {}_2F_1\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2},\alpha+\frac{3}{2},\frac{x+l}{2l}\right)\Big|_{-l}^{l},$$

bu yerda ${}_2F_1(a,b;c;x)$ – gipergeometrik funksiya.

Olingan ifodani o‘zgartirish uchun ${}_2F_1(a,b;c;x)$ funksiya xususiyatidan foydalananiladi

$${}_2F_1(a,b;c;1)=\frac{\Gamma(c)\Gamma(c-a-b)}{\Gamma(c-a)\Gamma(c-b)}$$

$(c-a-b)>0; c-a>0; c-b>0$ shartda.

Natijada K_{f1} ifoda quyidagi ko‘rinishni oladi:

$$K_{f1}=\frac{p}{\sqrt{\pi l}}\frac{(2l)^{\alpha}\Gamma(\alpha-1/2)}{2\Gamma(\alpha)\Gamma(\alpha+1)}, \tag{3}$$

Agar (2) ga $\alpha=1$ qo‘ysak, bir o‘lchovli kesimga mos keladigan klassik ifodani hosil bo‘ladi, ya’ni:

$$K_{f1}=K_1=p\sqrt{\pi l}.$$

Qat’iy p va l uchun (3) bog‘liqlikni tahlil qilib, fraktal o‘lchamning oshishi bilan (mikro darajadagi yoriq konturining notekisligi) kuchlanish konsentratorlari yaqinidagi kuchlanish intensivligi pasayishini ta’kidlaymiz. Olingan xulosa materialshunoslik tamoyillariga to‘liq mos keladi.

Fraktal yoriqning sinergetik modelining matematik tavsifiga kasrli integro-differentsial hisoblash nazariyasini qo‘llash. Avvaldan shakllangan yoriqning profilini tavsiflash uchun har bir nuqtada differensiallanmaydigan uzluksiz funksiya bilan tavsiflangan, o‘lchamlari 1<α<2 bo‘lgan fraktal obyektni tanlash kerak. Bu muammoni qisman Hausdorff o‘lchovining matematik ta’rifidan foydalanib, fraktal kesimlarga kasr o‘lchovlarini kiritish orqali hal qilish mumkin. Yagona o‘lchovning mavjudligi integrallashni qo‘llash imkonini beradi; ammo, butun son tartibini integrallash (va differensiallash) ning matematik apparati yetarli bo‘lmaydi, chunki uni kasr tartib o‘lchamlariga ega tuzilmalarni tasvirlash uchun ishlatish juda qiyin. Shu maqsadda yemirilish mexanikasidagi muammolarni yechishda fraktal yondashuvni amalga oshirish imkonini beruvchi kasr hisoblashning differensial apparatiga murojaat qilinadi. Endi navbatdagi masala uchun zarur bo‘lgan kasr integrallari va hosilalarining ta’riflari ko‘rib chiqiladi.

n-marta integral uchun formula ma’lum quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi:

$$\int_a^x dx\int_a^x dx\ldots\int_a^x \varphi(x)dx=\frac{1}{(n-1)!}\int_a^x (x-t)^{n-1}\varphi(t)\,dt$$

isbotini matematik induksiya usuli bilan osongina amalga oshirish mumkin. Shuni ta’kidlash joizki, oxirgi ifodaning o‘ng tomonidagi $(n-1)!=\Gamma(n)$ ga *n* ning butun bo‘lmagan qiymatlari uchun ham ma’no berilishi mumkin. Shuning uchun, butun son bo‘lmagan tartibli integrallashni quyidagicha ta’riflash tabiiydir.

$\varphi(x) \in L_1(a,b)$ bo‘lsin,

$$\left(I_{a+}^{\alpha}\varphi\right)(x)=\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_a^x \frac{\varphi(t)}{(x-t)^{\alpha}}dt, \quad x>a;$$

$$\left(I_{a-}^{\alpha}\varphi\right)(x)=\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_x^b \frac{\varphi(t)}{(t-x)^{\alpha}}dt, \quad x<b; \quad (4)$$

Bu yerda α > 0 bo‘lganlar α tartibli kasr integrallari (kasr Riman-Lyuvil integrallari) deb ataladi. Ulardan birinchisi o‘ng, ikkinchisi chap tomondan olinadigan integrallardir.

Kasrli differensiallash kasrli integrallashga teskari amal sifatida qaraladi. [a, b] oralig‘ida aniqlangan *f(x)* funksiya uchun α, 0< α < 1 tartibli kasr hosilalari (Riman-Lyuvill hosilalari) mos ravishda chap va o‘ng tomonli shaklga ega.

$$D_{a+}^{\alpha} f(x)=\frac{1}{\Gamma(1-\alpha)}\frac{d}{dx}\int_a^x \frac{f(t)}{(x-t)^{\alpha}}dt;$$

$$D_{b-}^{\alpha} f(x)=-\frac{1}{\Gamma(1-\alpha)}\frac{d}{dx}\int_x^b \frac{f(t)}{(t-x)^{\alpha}}dt.$$

Agar $f(x)\in AC([a,b])$, u holda $f(x)$ funksiyasi deyarli hamma joyda hosilalarga ega $D_{a+}^{\alpha} f(x)$ va $D_{b-}^{\alpha} f(x)$, 0< α < 1. Quyidagi $\alpha \geq 1$ holat uchun: agar α butun son bo‘lsa, u holda α tartibli kasr hosilasi oddiy differentsiallash sifatida tushuniladi; agar α butun son bo‘lmasa, u holda

$$D_{a+}^{\alpha} f(x)=\frac{1}{\Gamma(n-\alpha)}\left(\frac{d}{dx}\right)^n \int_a^x \frac{f(t)}{(x-t)^{\alpha-n+1}}dt; \quad n=[\alpha]+1;$$

$$D_{b-}^{\alpha} f(x)=-\frac{(-1)^n}{\Gamma(n-\alpha)}\left(\frac{d}{dx}\right)^n \int_x^b \frac{f(t)}{(t-x)^{\alpha-n+1}}dt, \quad n=[\alpha]+1.$$

Avval ta’kidlab o‘tilganidek, fraktal egri chiziqlar uchun universal qoplovchi element α-o‘lchovli Hausdorff o‘lchovi sifatida belgilangan hajmga ega α-o‘lchovli shar bo‘lishi mumkin (t sharning diametri)

$$h(t)=\gamma(\alpha)t^{\alpha}, \text{ bu erda} \quad \gamma(\alpha)=\frac{\Gamma^{\alpha}\left(1/2\right)}{2^{\alpha}\Gamma\left(1+\alpha/2\right)}, \quad 2<\beta<3. \qquad (5)$$

$1<\alpha<2$ uchun (5) ifoda sharning α-o‘lchovli ko‘ndalang kesimining yuzi sifatida, $0<\alpha<1$ uchun esa diametrning α-o‘lchovli uzunligi sifatida qaralishi mumkin.

Boshqa tomondan, α-o‘lchovli o‘lchovni (α-1)-o‘lchovining odatdagidek integrallash orqali olish mumkin

$$h(t)=\alpha\gamma(\alpha)\int_0^t \frac{dx}{(t-x)^{1-\alpha}}.$$

(4) ifodani hisobga olgan holda, Hausdorff entropiyasi o‘lchovi quyidagicha yozilishi mumkin

$$h(t)=\alpha\Gamma(\alpha)\gamma(\alpha)\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t\frac{dx}{(t-x)^{1-\alpha}}=\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t\frac{\mu(\alpha)}{(t-x)^{1-\alpha}}dx=I_{0+}^{\alpha}\left(\mu(\alpha)\right). \quad (6)$$

bu yerda $I_{0+}^{\alpha}\left(\mu(\alpha)\right)$ - $\mu(\alpha)=\alpha\Gamma(\alpha)\gamma(\alpha)$ funksiyasidan α tartibli kasr integralidir.

(6) ifodadan kelib chiqadiki, geometrik fraktal obyektning α-o‘lchovli Hausdorff o‘lchovi (α-1)-o‘lchovining kasrli integrallash amali yordamida tuzilishi mumkin. Masshtablash ko‘rsatkichi α o‘lchangan fraktal to‘plamning lokal xususiyatlarini tavsiflaydi.

Geometrik jihatdan (6) ifodani quyidagicha talqin qilish mumkin. α o‘lchamli yassi fraktal konturning x o‘qi bo‘ylab (0, t) sohani qaraymiz. (0, t) oralig‘idagi fraktal kesimning “uzunligi” $\frac{1}{(t-x)^{1-\alpha}}$ − funksiyasi bilan hosil qilingan egri chiziqli trapetsiyaning maydoniga beriladi, boshqacha qilib aytganda, ko‘rib chiqilayotgan konturning notekis kesimining bir necha “tekislanishi” sodir bo‘ladi.

Shunday qilib, “tekislash”dan so‘ng, makro darajadagi (0, t) kesma silliq egri chiziq ko‘rinishiga ega bo‘ladi, bu esa chiziqli mexanika doirasida sinish jarayonini tasvirlash uchun haqiqiy yoriqning fraktal modelidan foydalanish imkonini beradi.

XULOSA. Taklif etilayotgan fraktal yondashuv “silliqlovchi” entropiya o‘lchovini qurishga asoslanganligi sababli, uni qattiq jismlarning yemirilish mexanikasi masalalarini yechishda qo‘llanilishi fraktal yoriqlarni Evklid fazosiga o‘rnatilgan struktura sifatida ko‘rib chiqishga imkon beradi va shu bilan fazodagi nuqtalar orasidagi masofani aniqlashning hojati qolmaydi, haqiqiy yoriq hosil bo‘lishiga alohida ehtiyoj ham bo‘lmaydi;

mikro darajadagi yoriqning fraktal notekisligini “silliqlash” uni makro darajada bir o‘lchovli silliq yoriq sifatida ko‘rib chiqishga imkon beradi va shu tariqa chiziqli mexanikaning qo‘llanilish doirasini real yoriqlarga yaqin bo‘lgan yoriqlarga kengaytirish mumkin bo‘ladi;

fraktal yondashuvni ishlab chiqishda kasr hisoblashning integro-differentsial apparatidan foydalanish yoriqning haqiqiy uzunligini baholash uchun ifoda olish imkonini berdi; α-o‘lchovli qoplama konstruktsiyasidan foydalangan holda fraktal konturning “uzunligi” α-1 tartibli funksiya bilan hosil qilingan egri chiziqli trapesiyaning maydoniga beriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

[1] Шокарев В.С. Уточненный критерий Писаренко-Лебедева для оценки напряженного состояния конструктивных элементов зданий и сооружений

[2] Чаусов Н. Г. Особенности разрушения пластичных листовых материалов / Н. Г. Чаусов, А. А Лебедев // Проблемы прочности, 2003, №4. – С. 5-13.

[3] Кучеренко И.В., Никитенко А.Ф. обобщенный критерий прочности и его использование в расчетной практике // Фундаментальные проблемы теоретической и прикладной механики Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 4 (5), с. 2295–2296

[4] Никитенко А.Ф., Коврижных А.М., Кучеренко И.В. Единый (обобщенный) критерий прочности материалов. Сообщение 1 // Изв. вузов. Строительство. 2006. №11−12. С. 4−11.

[5] Никитенко А.Ф., Коврижных А.М., Кучеренко И.В. Единый (обобщенный) критерий

прочности материалов. Сообщение 2 // Изв. вузов. Строительство. 2007. №1. С. 33−38.
[6] Никитенко А.Ф., Кучеренко И.В. Экспериментальное обоснование обобщенного критерия прочности // Математическое моделирование и краевые задачи: Тр. Седьмой Всерос. науч. конф. Ч. 1. Самара. 2010. С. 237−240.
[7] Никитенко А.Ф., Резников Б.С., Кучеренко И.В. Предельные нагрузки при неупругом деформировании элементов конструкций // Изв. вузов. Строительство. 2009. №6. С. 83−96.
[8] Никитенко А.Ф., Резников Б.С., Кучеренко И.В. Предельные нагрузки при неупругом деформировании элементов конструкций // Изв. вузов. Строительство. 2010. №8. С. 12−20.
[9] Латышев О. Г., Корнилков М. В. Направленное изменение фрактальных характеристик, свойств и состояния пород поверхностно-активными веществами в процессах горного производства: научная монография / О. Г. Латышев, М. В. Корнил-ков; Урал. гос. горный ун-т. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016. – 407 с.
[10] Щелокова М.А., Слободян С.Б., Дырда В.И. Фрактальный подход к механике разрушения твердых тел // Щелокова М.А., Слободян С.Б., Дырда В.И., 2018. – 34с.
[11] Белов А.В., Неумоина Н.Г. Об использовании обобщенного критерия прочности Писаренко-Лебедева в расчетах на прочность при неизотермических процессах нагружения // International journal of applied and fundamental research №9, 2014 – Pp. 8-10
[12] Васильев А.С. Математическое моделирование и численное исследование композитных материалов в области предельной прочности // Диссертация на соискание ученой степени канд. техн. наук. Комсомольск – на Амуре – 2016. – 165 с.
[13] Щелокова, М.А. Исследование фрактальных особенностей вершины трещиноподобного дефекта конструкции / М.А. Ще- локова // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет, 2003. – Вип. 7. – С. 134-141.
[14] Мосолов, А.Б. Автомодельность и фрактальная геометрия разрушения / А.Б. Мосолов, О.Ю. Динариев //Проблемы проч- ности. –1988. – № 1. – С. 3-7.
[15] Миклашевич, И.А. Микромеханика разрушения в обобщенных пространствах / И.А. Миклашевич. – Минск: Логвинов, 2003. – 194 с.
[16] Литвинский Г.Г. Аналитическая теория прочности горных пород и массивов. – Монография/ДонГТУ. –Донецк: Норд-Пресс, 2008. – 207 с.
[17] Матвиенко, Ю. Г. Модели и критерии механики разрушения / Ю.Г. Матвиенко. – М.: Физматлит, 2006. – 328с.
[18] Орешко Е.И., Ерасов В.С., Гриневич Д.В., Шершак П.В. Обзор критериев прочности материалов // ТРУДЫ ВИАМ №9 (81) 2019, DOI: 10.18577/2307-6046-2019-0-9-108-126
[19] Anarova Sh.A., Samidov M.N., Qarshiyeva S.B. Investigation of strength criteria for constructions with complex structures in urban planning // Science and innovation international scientific journal volume 4 issue 10 october 2025 issn: 2181-3337 | scientists.uz – Pp. 88-95

SVETOFORLARNI AQLLI BOSHQARUVGA O‘TKAZISH

[1]Bo‘ronov Sh.E., [1]Ganiyev A.G., [1]Abduazizov B.A.
[1]Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. *Svetoforni sinxronlash parametrlari ovoz berish orqali, mumkin bo‘lgan variantlardan eng ommabopini tanlab aniqlanadi. Raqamli tajribalar shuni ko‘rsatadiki, taklif etilayotgan metodologiya turli xil CAV bozor ulushlari bilan signalizatsiya qilingan chorrahalarda harakatni samarali boshqarish imkonini beradi..*

Kalit so‘zlar: *svetofor, oq rangli svetofor, yo‘l kesishmai, harakat, xavfsizlik, transport.*

Abstract. *Traffic light synchronization parameters are determined through a vote, selecting the most popular of the possible options. Numerical experiments demonstrate that the proposed methodology enables effective vehicle traffic management at signalized intersections with varying CAV market shares.*

Key words: *traffic light, white traffic light, intersection, road traffic, safety, transport..*

Аннотация. *Параметры синхронизации сигналов светофоров формируются путем голосования, в ходе которого выбираются наиболее популярные из возможных вариантов. Численные эксперименты показывают, что предлагаемая методология позволяет эффективно управлять движением транспортных средств на регулируемых перекрёстках при различных долях рынка CAV.*

Ключевые слова: *светофор, белый светофор, перекресток, дорожное движение, безопасность, транспорт..*

Svetoforda qizil rang to‘xtash, yashil rang esa yurishni bildiradi. Ammo Shimoliy Karolina shtat universitetining transport muhandislari endi avtonom avtotransport vositalariga transport oqimini boshqarishga yordam beradigan va inson haydovchilariga nima bo‘layotganini bilish imkonini beradigan "oq chiroq" ni taklif qilmoqdalar. Hisoblash simulyatsiyalarida yangi yondashuv chorrahalar bo‘ylab sayohat vaqtini sezilarli darajada yaxshilaydi va yoqilg‘i sarfini kamaytiradi.

"Biz "oq faza" deb ataydigan transport chorrahalari uchun taklif qilayotgan ushbu kontseptsiya avtonom transport vositalarining (AV) hisoblash quvvatiga ta'sir qiladi."Oq faza kontseptsiyasi yangi svetoforni ham o‘z ichiga oladi, shuning uchun inson haydovchilari nima qilishlari kerakligini bilishadi. Qizil chiroqlar hali ham to‘xtashni anglatadi. Yashil chiroqlar hali ham yurishni bildiradi. Oq chiroqlar esa haydovchilarga shunchaki oldlaridagi mashinani kuzatib borishlarini aytadi."

Oq faza kontseptsiyasi AVlarning bir-biri bilan va transport signalini boshqaruvchi kompyuter bilan simsiz aloqa qilish imkoniyatiga asoslanadi. Yetarlicha AV kesishgan joyga yaqinlashganda, bu oq chiroqni faollashtiradi. Oq yorug‘lik - bu chorrahada harakatni yanada samaraliroq qilish uchun AVlar harakatlarini muvofiqlashtirganligi haqidagi signaldir. Biror kishi boshqarayotgan har qanday avtomatlashtirilmagan transport vositalaridan oldindagi transport vositasini kuzatib borish talab qilinadi: agar ularning oldidagi mashina to‘xtasa, ular to‘xtaydi; agar ularning oldidagi mashina chorrahadan o‘tsa, ular chorrahadan o‘tadilar.

Chorrahaga yaqinlashayotgan juda ko‘p transport vositalarini AV emas, balki haydovchilar

boshqarsa, svetofor an'anaviy yashil-sariq-qizil bo‘ladi.

Avtomobillarga transport oqimini boshqarishning bir qismini berish mobil boshqaruv paradigmasi deb ataladigan nisbatan yangi g‘oyadir". "U AV bilan bog‘liq har qanday stsenariyda harakatni muvofiqlashtirish uchun ishlatilishi mumkin. Lekin biz chorrahalarda oq yorug‘lik kontseptsiyasini kiritish muhim deb o‘ylaymiz, chunki u inson haydovchilariga nima bo‘layotganini aytib beradi, ular chorrahaga yaqinlashganda nima qilishlari kerakligini bilishlari uchun. Tushunarli bo‘lishi uchun, "oq chiroq" rangining ahamiyati yo‘q. Muhimi, haydovchilar tomonidan aniq identifikatsiya qilinadigan signal bo‘lishidir." Tadqiqotchilar birinchi marta 2020-yilda “oq faza” yo‘l kesishmasi kontseptsiyasini taqdim etishdi.

Biroq, bu dastlabki kontseptsiya markazlashtirilgan hisoblash yondashuviga tayangan, svetoforni boshqaradigan kompyuter barcha yaqinlashib kelayotgan AV lardan ma'lumot olish, kerakli hisob-kitoblarni amalga oshirish va keyin AV larga chorrahada qanday harakat qilish kerakligini aytib berish uchun javobgar edi. Biz bu kontseptsiyani takomillashtirdik va taqsimlangan hisoblashlarga tayanadigan oq faza kontseptsiyasi tasvirlangan - trafik oqimini belgilash uchun barcha AVlarning hisoblash resurslaridan samarali foydalanish". Bu ham samaraliroq, ham aloqadagi nosozliklar qurboni bo‘lish ehtimoli kamroq. Masalan, agar svetofor bilan aloqada uzilish yoki vaqt oralig‘i bo‘lsa, taqsimlangan hisoblash yondashuvi baribir transport oqimini muammosiz boshqara oladi.

Tarqalgan hisoblash oq fazasi kontseptsiyasining ishlashini tekshirish uchun tadqiqotchilar mikroskopik trafik simulyatorlaridan foydalanishdi. Ushbu simulyatorlar murakkab hisoblash modellari bo‘lib, ular shaxsiy transport vositalarining xatti-harakatlarigacha haqiqiy dunyo trafigini takrorlash uchun mo‘ljallangan. Ushbu simulyatorlardan foydalanib, tadqiqotchilar oq fazali va oq fazasiz chorrahalarda harakatlanish harakatini, shuningdek, ishtirok etgan AVlar soni bu xatti-harakatlarga qanday ta'sir qilishini solishtirishga muvaffaq bo‘lishdi.

Simulyatsiyalar bizga bir nechta narsalarni aytib beradi. Birinchidan, AV oq faza mavjudligidan qat'i nazar, transport oqimini yaxshilaydi. Ikkinchidan, agar AV mavjud bo‘lsa, oq faza transport oqimini yanada yaxshilaydi. Bu yonilg‘i sarfini ham kamaytiradi, chunki to‘xtash va ketish harakati kamroq. Uchinchidan, AVlardan tashkil topgan oq fazali chorrahadagi tirbandlik ulushi qanchalik yuqori bo‘lsa, transport chorrahadan tezroq o‘tadi va yoqilg‘i sarfi shunchalik yaxshi bo‘ladi. Oq fazali chorrahadagi trafikning atigi 10-30% AVlardan tashkil topganida, simulyatsiyalar transport oqimida nisbatan kichik yaxshilanishlar borligini aniqladi. Ammo oq fazalar kesishmalarida AVlarning ulushi oshgani sayin, foyda ham oshdi. Ya'ni, oq fazali chorrahadagi transport vositalarining atigi 10 foizi avtonom bo‘lsa ham, siz hali ham kamroq kechikishlarni ko‘rasiz. Masalan, 10% avtonom avtonom bo‘lsa, kechikishlar 3% ga kamayganini ko‘rasiz. 30% avtonom bo‘lsa, kechikishlar 10,7% ga kamayadi.

Tadqiqotchilar AVlar ertaga yangi taqsimlangan hisoblash usulini qo‘llashga tayyor emasligini va hukumatlar yaqin kelajakda har bir chorrahada mutlaqo yangi svetoforlarni o‘rnatmoqchi emasligini tan olishadi. Biroq, oq faza kontseptsiyasining turli elementlari mavjud, ular faqat chorrahalarda va mavjud AV-larda kichik o‘zgarishlar bilan qabul qilinishi mumkin. Biz ushbu yondashuvni muayyan joylarda sinab ko‘rish imkoniyatlari mavjud deb o‘ylaymiz.

Masalan, portlar tijoriy transport vositalari trafigining yuqori hajmini ko‘radi, ular uchun transport oqimi ayniqsa muhimdir. Tijorat transport vositalari avtonom transport vositalarini qabul qilishning yuqori sur'atlariga ega ko‘rinadi, shuning uchun port trafigiga va tijorat transportiga foyda keltirishi mumkin bo‘lgan ushbu sharoitda pilot loyihani amalga oshirish imkoniyati bo‘lishi mumkin. Ushbu tadqiqot avtomobil darajasini taqdim etadi signalizatsiya qilingan chorrahalar

orqali ulangan avtomatlashtirilgan transport vositalari (CAV) va ulangan inson boshqariladigan transport vositalari (CHV) aralash harakat oqimini boshqarish uchun taqsimlangan muvofiqlashtirish strategiyasi. Biz CAV-lardan yangi joriy qilingan “oq faza”da mobil transport boshqaruvchisi sifatida foydalanamiz, bu vaqtda CAVS CHVlar guruhiga rahbarlik qilish huquqini kelishib oladi, CHVlar esa ularning bevosita oldingi avtomobilini kuzatishi kerak. Oq faza past CAV kirish tezligida faollashtirilmaydi, bu erda transport vositalari yashil signallarni kutishlari kerak. Biz ushbu muammoni taqsimlangan aralash butun sonli chiziqli bo‘lmagan dastur sifatida shakllantirdik va barcha transport vositalari o‘rtasida ularning traektoriyalari va signal vaqt parametrlari bo‘yicha kelishuvni shakllantirish metodologiyasini ishlab chiqdik. Traektoriyalar bo‘yicha kelishuv iterativ jarayon orqali erishiladi, bunda boshqa transport vositalarining umumiy traektoriyasidan qochish kerak.

Signal vaqt parametrlari bo‘yicha shakllanadi ovoz berish jarayoni orqali, bu yerda eng ko‘p ovoz berilgan mumkin bo‘lgan signal vaqti parametrlari tanlanadi. Raqamli tajribalar shuni ko‘rsatadiki, taklif etilayotgan metodologiya turli CAV bozor ulushlari ostida signalizatsiya qilingan chorrahalarda avtomobil harakatini samarali boshqarishi mumkin. Kiritilgan oq faza testlarimizdagi turli CAV bozor ulushlari ostida kooperativ traektoriya va signalni optimallashtirish bilan solishtirganda umumiy kechikishni 3,2% dan 94,06% gacha kamaytiradi. Bundan tashqari, bizning raqamli natijalarimiz shuni ko‘rsatadiki, tavsiya etilgan texnika umumiy kechikishlarni 40,2% dan 98,9% gacha qisqartiradi, bu esa yo‘l harakati signalini optimallashtirishning zamonaviy dasturiy ta'minotidan olingan to‘liq ishga tushirilgan signal nazorati bilan solishtirganda.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori ”Avtomobil yo‘llarida inson xavfsizligini ishonchli ta’minlash va o‘lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.04.04.2022
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Yo‘l harakati xavfsizligi to‘g‘risida”gi 172-sonli qarori.2022-yilning 12-aprelida
3. Svetoforlarni “aqlli” boshqaruvga o‘tkazish. Bo‘ronov Sh.E., Djabborov O.Sh.Ehmirzayev Sh.Sh., G‘aniyev A.G‘. № DGU 53247. Talabnoma raqami DT 202506662. (2025)
4. www.unicef.uz

ARXIV HUJJATLARI TURLARI VA ULARNING RAQAMLASHTIRISH JARAYONI

Dauletov Adilbek Yusupbayevich
Alfraganus University

Annotatsiya. *Mazkur ishda arxiv hujjatlarining turlari hamda ularni raqamlashtirish jarayonining asosiy bosqichlari yoritilgan. Raqamli texnologiyalarni joriy etish natijasida hujjatlarni elektron shaklga o‘tkazish, ularni tizimli saqlash va izlash imkoniyatlari sezilarli darajada kengaymoqda. Tadqiqotda hujjatlarni tanlash, skanerlash, optik belgilarni tanish yordamida matnga aylantirish, metama’lumotlar bilan tavsiflash va elektron bazalarda saqlash jarayonlari tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamlashtirish jarayonining hujjatlarni saqlash sifati, ulardan foydalanish qulayligi va arxiv boshqaruvini takomillashtirishdagi o‘rni ko‘rsatib o‘tiladi. Raqamlashtirish arxiv materiallarining xavfsizligini ta’minlaydi, ularni izlash va tahlil qilish imkonini kengaytiradi hamda madaniy va tarixiy merosni uzoq muddat saqlashga xizmat qiladi.*

Kalit so‘zlar: *arxiv hujjatlari, raqamlashtirish, elektron arxiv, metama’lumot, optik belgilarni tanish, axborot tizimi.*

Аннотация. *В данной работе рассмотрены виды архивных документов, а также основные этапы процесса их оцифровки. Внедрение цифровых технологий значительно расширяет возможности перевода документов в электронную форму, их системного хранения и поиска. В исследовании анализируются процессы отбора документов, сканирования, преобразования изображений в текст с помощью оптического распознавания символов, описания с использованием метаданных и хранения в электронных базах данных. Кроме того, показана роль процесса оцифровки в повышении качества сохранности документов, удобства их использования и совершенствования архивного управления. Оцифровка обеспечивает безопасность архивных материалов, расширяет возможности их поиска и анализа, а также способствует долгосрочному сохранению культурного и исторического наследия.*

Ключевые слова: *архивные документы, оцифровка, электронный архив, метаданные, оптическое распознавание символов, информационная система.*

Kirish

Raqamli texnologiyalar rivojlanishi natijasida hujjatshunoslik va arxivshunoslik sohalari butunlay yangi bosqichga ko‘tarildi. Hozirgi davrda dunyo miqyosida hujjatlarni saqlash, tizimlashtirish va ulardan foydalanish jarayonlari tobora elektron shaklga o‘tmoqda. An’anaviy qog‘oz arxivlar asta-sekin raqamli arxiv tizimlari bilan almashinib, ma’lumotlarni yanada ishonchli, qulay va uzoq muddatli saqlash imkonini bermoqda. Bu jarayonning asosiy maqsadi – tarixiy, huquqiy, ma’muriy va ilmiy qiymatga ega bo‘lgan hujjatlarni raqamli muhitda saqlash, ularni yo‘qolish yoki buzilishdan himoya qilish, foydalanuvchilar uchun esa ularga tezkor kirish va ishlatish imkoniyatini yaratishdan iboratdir. Raqamlashtirish jarayoni hujjatlarning axborot qiymatini saqlab qolish, ularni tahlil qilish va izlashni soddalashtirish orqali arxiv ishini samarali boshqarish imkonini beradi.

Arxiv hujjatlarini raqamli shaklga o‘tkazish tizimi nafaqat saqlash sifatini oshiradi, balki

foydalanuvchilar uchun qulay qidiruv va tahlil muhitini yaratadi. Bunday tizimlar zamonaviy dasturiy vositalar, metama’lumotlar bazalari va elektron saqlash formatlari yordamida tashkil etilib, hujjatlarni tez topish va tahlil qilish jarayonini sezilarli darajada yengillashtiradi.

Shuningdek, raqamlashtirish ishlari davlat boshqaruvi, ilmiy tadqiqotlar, ta’lim jarayoni va madaniy merosni asrab-avaylashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon natijasida yaratilayotgan elektron arxivlar mamlakatning tarixiy xotirasini saqlash, milliy madaniy boyliklarni kelajak avlodlarga yetkazish hamda xalqaro axborot almashuvini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi.

Adabiyotlar tahlili

Raqamli transformatsiya jarayoni arxiv ishining zamonaviy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, u hujjatlar bilan ishlash samaradorligini oshirish, ma’lumotlarning ishonchliligini ta’minlash va ularni keng ommaga qulay tarzda taqdim etishga xizmat qiladi. Hozirgi kunda arxiv materiallarini raqamli shaklga o‘tkazish nafaqat texnik jarayon, balki ilmiy va tashkiliy yondashuvni ham o‘z ichiga oladi.

Raqamlashtirish arxiv hujjatlari bilan ishlashda nafaqat saqlash qulayligini, balki ularga tezkor kirish, ularni baholash va ilmiy tadqiqotlarda foydalanish imkoniyatlarini ham kengaytiradi. Shu sababli, zamonaviy arxiv tizimlari uchun raqamlashtirish jarayoni ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi[1]. Tarixiy hujjatlarni qayta ishlash odatda bir nechta ketma-ket bosqichlarda amalga oshiriladi. Tasvir olishdan so‘ng, hujjat tasviri oldindan qayta ishlanadi va qo‘lyozma matnni tanish yoki optik belgilarni tanish jarayoni bajariladi. Ushbu bosqich natijasida hujjat matnining raqamli transkripsiyasi yaratiladi[2].

Raqamli hujjatlarni saqlash zamonaviy tashkilotlar uchun strategik ahamiyat kasb etadi. U nafaqat texnologik infratuzilmani, balki huquqiy me’yorlarni, tashkilot madaniyatini va axborot xavfsizligini uyg‘unlashtirishni talab qiladi[3]. Raqamli arxivlarda mavjud kataloglar ko‘pincha semantik yorliqlarga tayanadi, biroq bu yondashuv foydalanuvchilarning izlash imkoniyatlarini cheklaydi, chunki ular oldindan belgilangan kategoriyalar doirasida fikrlashga majbur bo‘ladi[4]. Raqamli fayllar o‘ziga xos xususiyatlarga ega: ular oson nusxalanadi, lekin bir xil darajada oson yo‘qoladi. Saqlash joylari ko‘p bo‘lishi mumkin, ammo texnologik o‘zgarishlar yoki inson xatolari tufayli ma’lumotlarga kirish imkoni yo‘qoladi[5].

Shunday qilib, arxiv hujjatlarini raqamlashtirish jarayoni texnik, tashkiliy va intellektual yondashuvlarni birlashtirgan kompleks tizim sifatida qaraladi. U nafaqat tarixiy va ma’muriy hujjatlarni himoya qilishga, balki ularni global axborot makoniga kiritish, ilmiy izlanishlarni yengillashtirish va madaniy merosni uzoq muddatli saqlashga xizmat qiladi. Shu jihatdan, raqamlashtirish hozirgi davr arxivshunosligining asosiy strategik yo‘nalishlaridan biri sifatida e’tirof etiladi.

Arxiv hujjatlarining mohiyati va turlari

Arxiv hujjatlari jamiyatning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotini aks ettiruvchi eng muhim axborot manbalaridan biridir. Ular tashkilot, muassasa yoki shaxs faoliyati davomida yaratilgan hamda tarixiy va huquqiy ahamiyat kasb etuvchi ma’lumotlarni o‘zida mujassamlashtiradi. Arxiv hujjatlarining asosiy vazifasi – o‘tgan davr voqealarini ishonchli tarzda hujjatlashtirish, ularni keyingi avlodlar uchun saqlab qolish va ilmiy tadqiqotlarda foydalanish imkonini yaratishdir.

Zamonaviy axborot muhitida arxiv hujjatlarini to‘g‘ri aniqlash, ularni turlarga ajratish va mazmuniga ko‘ra tavsiflash arxiv ishini samarali tashkil etishning muhim shartidir. Chunki har bir hujjat turi o‘zining axborot qiymati, tashqi shakli, yaratilish usuli va saqlanish muddati bilan

farqlanadi. Shu bois, ularni tizimli tarzda tasniflash arxiv fondlarining yaxlitligini saqlash, hujjatlar o‘rtasidagi mantiqiy bog‘liqlikni aniqlash hamda raqamlashtirish jarayonini rejalashtirishda muhim rol o‘ynaydi.

Arxivshunoslik nazariyasida hujjatlar mazmuniga va ularning foydalanish maqsadiga ko‘ra bir necha asosiy guruhlarga ajratiladi. Quyida arxiv hujjatlarining turlari, ularning tavsifi hamda amaliy misollari keltiriladi.

1-jadval. Arxiv hujjatlari turlari va ularning tavsifi

№	Hujjat turi	Tavsif	Misollar
1	Huquqiy-normativ hujjatlar	Rasmiy boshqaruv qarorlari, buyruqlar, farmoyishlar	Buyruqlar, qarorlar, yig‘ilish bayonnomalari
2	**Ilmiy-texnik hujjatlar**	Ilmiy natijalar, loyihalar, tahliliy hisobotlar	Hisobotlar, tadqiqot natijalari
3	**Shaxsiy hujjatlar**	Shaxsiy yozishmalar, tarjimai hol, kundaliklar	Xatlar, tarjimai hol, avtobiografiya
4	**Tasviriy hujjatlar**	Tasvir, chizma, foto yoki video materiallar	Fotosurat, diagramma, xarita
5	**Ovozli hujjatlar**	Eshitiladigan yozuvlar, nutqlar	Audioyozuv, intervyu, arxiv radiofayllari
6	Kartografik hujjatlar	Geografik yoki texnik ma’lumotlarni tasvirlovchi hujjatlar.	Xaritalar, geodezik chizmalar, GIS fayllar
7	Statistik hujjatlar	Sonli ma’lumotlarni aks ettiruvchi hisobotlar va tahliliy jadvallar.	Davlat statistika hisobotlari, demografik jadval, sotsiologik so‘rovlar natijalari.

Yuqoridagi 1-jadvalda arxiv hujjatlarining turlari, ularning tavsifi va misollari keltirilgan bo‘lib, bu tasnif hujjatlarni mazmuni va shakliga ko‘ra farqlash imkonini beradi. Ushbu hujjatlarni elektron shaklga o‘tkazish va ularni tizimli qayta ishlash jarayoni esa 1-rasmda bosqichma-bosqich ifodalangan. Raqamlashtirish arxiv hujjatlarini zamonaviy axborot muhitiga integratsiya qilish imkonini beradi. U hujjatlarni tizimli saqlash, izlash va tahlil qilish jarayonlarini soddalashtiradi. Arxiv hujjatlarining elektron bazasini yaratish ularning xavfsizligi, uzoq muddatli saqlanishi va foydalanuvchilar uchun qulay foydalanishni ta’minlaydi[6].



1-rasm. Arxiv hujjatlarini raqamlashtirish jarayonining bosqichlari

Raqamlashtirish jarayoni arxiv ishini zamonaviy bosqichga olib chiqib, hujjatlar bilan ishlash sifatini tubdan yaxshilaydi. Ushbu ketma-ketlikda har bir bosqich o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘lib, hujjatlarning butligini saqlash, ularni aniq tavsiflash va foydalanuvchi uchun qulay shaklda taqdim etish imkonini beradi. Tayyorlov va skanerlash bosqichlari hujjatlarni raqamli muhitga o‘tkazish uchun zamin yaratadi, optik belgilarni tanish jarayoni esa ularni mashina o‘qiydigan matnga aylantiradi. Keyingi bosqichlarda metama’lumotlarni shakllantirish va indeksatsiya ma’lumotlarning tizimli tartibda saqlanishi hamda tezkor qidiruv imkoniyatini ta’minlaydi.

Raqamlashtirish, shuningdek, arxiv hujjatlarining jismoniy nusxalariga bo‘lgan ehtiyojni kamaytiradi, bu esa ularning saqlanish muddatini uzaytiradi va tabiiy yemirilish xavfini kamaytiradi. Elektron shaklga o‘tkazilgan materiallardan istalgan joyda va vaqtda foydalanish imkoniyati foydalanuvchilarga qulaylik yaratadi. Raqamli formatdagi hujjatlar tezkor izlash va tahlil qilish imkoniyatlari bilan bir qatorda, metama’lumotlar tizimi orqali mazmuni, muallifi va yaratilgan sanasi bo‘yicha to‘liq tavsiflanadi. Yakuniy bosqichda raqamli hujjatlar zaxira serverlarda yoki bulutli tizimlarda saqlanib, ularning xavfsizligi va uzoq muddatli foydalanish kafolatlanadi.

Xulosa

Raqamlashtirish jarayoni arxiv materiallarini saqlash, ularni qayta ishlash va ulardan samarali foydalanishni ta’minlovchi ishonchli mexanizm sifatida qaraladi. Bu jarayon hujjatlarning faqat raqamli nusxalarini yaratish bilan cheklanmay, balki ularni tizimli tarzda tavsiflash, tartiblash va uzoq muddatli saqlash uchun zamonaviy yondashuvni joriy etadi. Raqamlashtirish arxivshunoslik sohasida axborot texnologiyalarining keng tatbiq etilishiga, hujjatlarning butunligi va xavfsizligini ta’minlashga, shuningdek, foydalanuvchilarga qulay, tezkor va ishonchli axborot muhiti yaratishga xizmat qiladi. Shu bois, u nafaqat texnologik jarayon, balki arxiv boshqaruvining strategik yo‘nalishiga aylangan bo‘lib, zamonaviy raqamli boshqaruv madaniyatining shakllanishida muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Opgenhaffen, L. (2022). Archives in action. The impact of digital technology on archaeological recording strategies and ensuing open research archives. Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, 27, e00231.
2. Philips, J. P., & Tabrizi, N. (2020). Historical document processing: historical document processing: a survey of techniques, tools, and trends. arXiv preprint arXiv:2002.06300.
3. Santillán-Lima, J. C., Díaz, J. F., Piccirilli, D., Guambo-Vallejo, D. C., Duque-Vaca, M., & Molina-Granja, F. T. (2025, October). Preservation of Digital Documents: Strategic Models and International Standards for Institutional Management. In Proceedings of the International Conference on Communication and Applied Technologies 2025 (ICOMTA 2025) (p. 377). Springer Nature.
4. Masson, E., & Olesen, C. G. (2021). Digital Access as Archival Reconstitution: Algorithmic Sampling, Visualization, and the Production of Meaning in Large Moving Image Repositories. Signata. Annales des sémiotiques/Annals of Semiotics, (12).
5. Routhier Perry, S. (2014). Digitization and digital preservation: A review of the literature. iSchools Research Journal, 4(1), 1–10. Retrieved from https://scholarworks.sjsu.edu/ischoolsrj/vol4/iss1/10
6. Бродовский, А. И., Зайцева, Е. М., Заславский, Ю. И., & Маршак, Б. И. (2018). Формирование информационных ресурсов архивных документов ВАК. Научные и технические библиотеки, (12), 49-63.
7. Novikova, S. A. (2021). Otsifrovka arkhivnykh dokumentov [Digitization of archival documents]. Scientific and Technical Libraries, (12), 53–63. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47265035

BIZNES MODELLARNING TRANSFORMATSIYASIDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKTNI O‘RNI.

[1]Kuchkarov N.S, [2]Zoirova M.Z
[1,2]Toshkent shahridagi Belarus O‘zbekiston tarmoqlararo amaliy texnik klafikatsiyalar instuti

Annotatsiya. *Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va sun’iy intellekt (SI) bugungi kunda biznes modellarni transformatsiyalash jarayonida markaziy rol o‘ynamoqda. Ushbu maqolada biznes model tushunchasi, AKT va SI vositalarining biznes model innovatsiyasiga qo‘shgan hissasi, transformatsiya jarayonida yuzaga keladigan mexanizmlar, shuningdek, tashkilotlarda bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirishga ta’sir qiluvchi omillar tahlil qilinadi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida adabiyotlarni strukturalangan tahlil qilish usuli tanlandi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, AKT va SI yordamida tashkilotlar nafaqat operatsion samaradorlikni oshiradi, balki butun biznes modelni — qiymat taklifi, qiymat yaratish va qiymat egallash mexanizmlarini — qayta shakllantirish imkoniyatiga ega. Tahlil va muhokamada ushbu jarayonning to‘siqlari: korporativ madaniyat, ma’lumotlar infratuzilmasi, raqamli raqobat muvofiqligi va huquqiy-etika masalalari ko‘rib chiqildi. Xulosa sifatida — tashkilotlar transformatsiyani strategik va integratsiyalashgan yondashuv asosida boshqarishi lozimligi, AKT va SI-ga sarmoya kiritish bilan birga korxona tuzilmasi va jarayonlarini moslashtirish muhimligi ta’kidlandi.*

Kalit so‘zlar*: biznes model, biznes model innovatsiyasi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, sun’iy intellekt, raqamli transformatsiya, qiymat taklifi.*

Аннотация. *Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и искусственный интеллект (ИИ) в настоящее время играют центральную роль в процессе трансформации бизнес-моделей. В данной статье рассматриваются понятие бизнес-модели, вклад ИКТ и ИИ в инновации бизнес-модели, механизмы, возникающие в процессе трансформации, а также факторы, влияющие на успешное внедрение этого процесса в организациях. В качестве методологии исследования выбран метод структурированного анализа литературы. Результаты показывают, что с помощью ИКТ и ИИ организации не только повышают операционную эффективность, но и получают возможность перестраивать всю бизнес-модель — предложения ценности, механизмы создания ценности и захвата ценности. В разделе анализа и обсуждения рассмотрены препятствия данного процесса: корпоративная культура, инфраструктура данных, цифровая конкурентоспособность и вопросы правовой этики. В заключение подчеркивается, что организации должны управлять трансформацией на основе стратегического и интегрированного подхода, одновременно инвестируя в ИКТ и ИИ и адаптируя структуру и процессы предприятия.*

Ключевые слова: *бизнес-модель, инновация бизнес-модели, информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, цифровая трансформация, предложение ценности.*

Abstract. *Information and communication technologies (ICT) and artificial intelligence (AI) currently play a central role in the process of transforming business models. This article*

examines the concept of a business model, the contribution of ICT and AI tools to business model innovation, the mechanisms that arise during the transformation process, as well as factors influencing the successful implementation of this process in organizations. The research methodology employed a structured literature analysis. The results indicate that with ICT and AI, organizations not only improve operational efficiency but also have the opportunity to reshape the entire business model — value proposition, value creation, and value capture mechanisms. In the analysis and discussion, the obstacles of this process are considered: corporate culture, data infrastructure, digital competitiveness, and legal-ethical issues. In conclusion, it is emphasized that organizations should manage transformation through a strategic and integrated approach, investing in ICT and AI while adapting organizational structures and processes.

Keywords: *business model, business model innovation, information and communication technologies, artificial intelligence, digital transformation, value proposition.*

Kirish. Bugungi raqamli davrda tashkilotlar biznes modelini faqat texnologik vositalarni qo‘llash orqali emas, balki armonli shaklda transformatsiyalash zarurati bilan yuzma-yuz kelmoqda. “Biznes model” tushunchasi odatda tashkilotning — qaysi qiymatni kimga taklif etishi (qiymat taklifi), bu qiymatni qanday yaratishi va tashkil qilishi (qiymat yaratish/etare) hamda qanday egallashi (qiymat egallash) komponentlaridan iborat deb ta’riflanadi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (cloud computing, big data, IoT va boshqalar) va sun’iy intellekt (machine learning, deep learning, generative AI) tashkilotlarga nafaqat jarayonlarni optimallashtirish, balki yangi biznes modellari yaratish imkonini beradi. Masalan, McKinsey & Company ma’lumotlariga ko‘ra, generativ AI’ni biznes model innovatsiyasi yo‘lida faol qamrab olgan kompaniyalar daromad o‘sishida boshqa kompaniyalarga nisbatan 1,5 barobar yuqoriroq natija ko‘rsatgan.
Shu bilan birga, AKT va SI asosida biznes model transformatsiyasi jarayoni sodda emas — u tashkilot ichida va tashqarisida ko‘p murakkabliklarni tug‘diradi: ma’lumot va infratuzilma tayyorligi, tashkilot madaniyati, raqamli kompetensiyalar, xavfsizlik va etika muammolari. Bundan kelib chiqadiki, ushbu mavzuda ilmiy tahlilga muhtoj jihatlar ko‘p.

Ushbu maqola ana shu muammo doirasida: AKT va SI ning biznes model transformatsiyasidagi o‘rnini ko‘rib chiqadi, metodologiyasini belgilaydi, natijalarni taqdim etadi, tahlil qilib, muhokama qiladi va xulosalar beradi.

Metodologiya

Tadqiqot metodologiyasi sifatida «adabiyotlarni sistematik tahlil qilish» yondashuvi qo‘llanildi. Aniqroq qilib aytganda: soha bo‘yicha so‘nggi va dolzarb ilmiy maqolalar tanlandi (masalan, digital transformatsiya va biznes model innovatsiyasi mavzularida). Masalan, Vaska va boshqalar (2021)

«The Digital Transformation of Business Model Innovation: A Structured Literature Review» nomli maqolasi bu borada asosiy manba hisoblanadi. [1] Shuningdek, “Digital technology and business model innovation” (Ancillai, 2023) maqolasi ham tahlilga qo‘shildi. [2] Bundan tashqari SI kontekstida «The Role of Artificial Intelligence in Business Model Innovation» (Z. Zhang va boshq., 2025) maqolasi ham foydalanildi. [3]

Adabiyotlardan olinadigan faktlar iqtibos qilindi, lekin ularning kontentini o‘zgartirmay, to‘liq asl manba bilan emas balki ilmiy uslubda qisqacha taqdim etildi. Tahlil jarayonida quyidagi bosqichlar bajarildi:

1. Tegishli kalit so‘zlar yordamida ilmiy bazalardan maqolalar qidirildi (masalan: “digital transformation”, “business model innovation”, “artificial intelligence business model”).
2. Tanlangan maqolalar har birida biznes model komponentlari, AKT/SI vositalarining rolini va transformatsiya mexanizmlarini aniqlovchi qismlar ajratildi.
3. Ular ichidagi umumiy tushunchalar va natijalar sintez qilindi.
4. Ushbu sintez asosida maqola strukturasiga muvofiq natijalar, tahlil va muhokama hamda xulosa shakllantirildi.

Shu tarzda maqola nazariy-empirik xususiyatga ega bo‘ladi — empirik jihatdan keng miqyosli tadqiqot o‘tkazilmagan, biroq adabiyotlar tahliliga asoslangan.

Natijalar. Adabiyotlar tahlilidan quyidagi asosiy natijalar aniqlandi.

AKT va SI ning biznes model innovatsiyasiga ta’siri

- AKT (masalan, raqamli platformalar, bulutli hisoblash, IoT, big data analitikasi) biznes modelning **qiymat yaratish** jarayonini o‘zgartiradi. Masalan, Vaska va boshq. (2021) maqolasida raqamli texnologiyalar qiymat yaratish, yetkazib berish va egallash komponentlarini deyarli barcha sanoatlarda o‘zgartirganligi qayd etilgan. [1]
- SI esa — ma’lumotni tahlil qilish, avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish, foydalanuvchiga moslashtirilgan qiymat taklifi yaratish va yuqori darajadagi samaraning asosiy omili sifatida ko‘rinadi. Masalan, Zhang va boshq. (2025) maqolasida raqamli platforma firmalari SI orqali “AI-assisted”, “AI-augmented” va “AI-integrated” tashkilot qobiliyatlari bosqichlarini bosib o‘tishi mumkinligi aniqlangan. [3]
- Natijada, tashkilotlar nafaqat jarayonlarni optimallashtiradi, balki **butun biznes modelni** — ya’ni qiymat taklifi, biznes ekotizimi, daromad modellarini qayta ko‘rib chiqishi, yangi raqamli platformalar yaratishi mumkin.

Biznes model transformatsiyasining mexanizmlari

- Transformatsiya jarayonida tashkilotlar AKT va SI vositalarini o‘z resurslari va tashkiliy qobiliyatlari bilan bog‘lashlari zarur. Zhang va boshq. (2025) maqolasida bu “resurs harakati” (resource actions) va “tashkiliy qobiliyat” (organisational capabilities) sinergiyasi orqali amalga oshishi ta’kidlangan. [3]
- McKinsey & Company tadqiqotida esa muvaffaqiyatli raqamli va SI transformatsiyalari uchun C-suite (yuqori rahbariyat) integratsiyasi, faol strategik yo‘nalish va bir nechta biznes domenlari ustida qat’iy ish olib borilishi muhimligi ko‘rsatilgan. [6]
- Transformatsiya bosqichlari odatda quyidagicha bo‘ladi: “digitisation” (raqamlashtirish) → “digitalisation” (raqamli jarayonlar) → “digital transformation” (biznes modelni qayta shakllantirish). Bunda AKT-SI integratsiyasi biznes modelni jiddiy darajada o‘zgartirishga xizmat qiladi.

Tashkilotlar uchun muvaffaqiyat omillari va to‘siqlar

- Muvaffaqiyat uchun quyidagi omillar muhim: yuqori darajali rahbarlik qo‘llab-quvvatlashi, raqamli kompetentsiyalar, mos ma’lumot infratuzilmasi, korporativ madaniyatni hamda jarayonlarni moslashtirish. McKinsey maqolasida raqamli va SI transformatsiyasida korxonalarning faqat ~ 33 % kutilgan daromad foydasini olgani bildirildi. [6]
- To‘siqlarga esa: eski madaniyat (resistance), ma’lumotlar tizimlarining ajralganligi, xavfsizlik va maxfiylik xatarlari, SI va ma’lumotdan foydalanish huquqiy/etik muammolari kiradi. Misol uchun, ZhangZhengang va boshq. (2022) «Impact of Digital Transformation on Business Model Innovation» maqolasida raqamli

transformatsiya jarayonida tashkilot ichidagi to‘siqlar – texnologik manbalar yetishmasligi, jarayonlar mos emasligi – aniqlangan. [9]

- Shuningdek, raqamli va SI yo‘lga qo‘yilsa ham, biznes modelni butunlay qayta shakllantirish uchun tashkilot strukturasi, ekotizimi ham moslashishi lozim.

Tahlil va muhokama

Biznes model transformatsiyasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va sun’iy intellekt (SI)ning roli juda ko‘p qirralidir va uning samaradorligi bir qator ichki va tashqi omillarga bog‘liq. Avvalo, AKT va SI texnologiyalari nafaqat texnik vosita sifatida, balki strategik resurs sifatida qaralishi kerak. Bu degani, tashkilotlar texnologiyani faqat IT bo‘limi orqali qo‘llash bilan cheklanmasdan, barcha biznes jarayonlar va strategik qarorlar qabul qilish tizimiga integratsiyalashgan holda tatbiq qilishi zarur. McKinsey & Company tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, ko‘plab korxonalar texnologiyaga sarmoya kiritadi, lekin uni tashkilotning umumiy biznes strategiyasiga moslashtirmaydi. Natijada raqamli va SI imkoniyatlaridan to‘liq foydalanilmay qoladi [6]. Shu jihat transformatsiyaning muvaffaqiyati va daromad o‘sishiga bevosita ta’sir qiladi.

Biznes model innovatsiyasi uchta asosiy komponent orqali amalga oshadi: qiymat taklifi, qiymat yaratish jarayoni va qiymat egallash mexanizmlari. AKT va SI bu komponentlarning har birini tubdan o‘zgartirish imkonini beradi. Masalan, IoT (Internet of Things) orqali xizmat taklifini yaratish, big data analitikasi yordamida mijozlarni segmentlashtirish va ularning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan mahsulot yoki xizmatlarni taklif qilish imkoniyati paydo bo‘ladi. Shu bilan birga, SI yordamida daromad modellarini “subscription” yoki “platform” tipidagi tizimlarga o‘tkazish mumkin, bu esa biznesning moliyaviy oqimlarini optimallashtirishga yordam beradi. Vaska va boshq. (2021) tadqiqotida raqamli texnologiyalarning qiymat yaratish jarayonida o‘tkazgan o‘zgarishlari va korxonalar samaradorligiga ijobiy ta’siri batafsil tahlil qilingan [1].

Transformatsiya jarayonida tashkilotlarning ichki qobiliyatlari, ya’ni texnologik infratuzilma, ma’lumotlar bazasi, xodimlarning raqamli kompetentsiyalari, hamda tashqi muhit — raqobat bosimi, platforma iqtisodiyoti va mijozlarning kutishlari birgalikda ta’sir qiladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ichki resurslar yetarli bo‘lishi, xodimlar yetarli bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lishi shart [13]. Tsai (2022)ning Tayvan tekstil sanoati bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotida raqamli bilimlar va texnologik resurslarning raqamli transformatsiya niyatiga ijobiy ta’sir qilgani aniqlandi. Bu shuni anglatadiki, tashkilotning ichki imkoniyatlari transformatsiyaning natijasini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

Transformatsiya jarayonida yuzaga keladigan to‘siqlarni e’tibordan chetda qoldirmaslik kerak. AKT va SI asosida transformatsiya qilinayotgan tashkilot o‘z biznes modelini qayta ko‘rib chiqmay, faqat jarayonlarni raqamlashtirish bilan cheklanib qolishi mumkin. Bunday hollarda raqamli sarmoya kutilgan natijani bermaydi va eski biznes modelning samaradorligi saqlanadi. CIO maqolasida shuni ta’kidlaydiki, ko‘plab korxonalar “digital transformation” deb atalayotgan jarayonlarni amalga oshiradilar, lekin bu haqiqatda transformatsiya emas, balki raqamlashtirish darajasidan oshmaydi [9]. Shu sababli, transformatsiya faqat texnologiyani joriy etish bilan chegaralanmasligi, balki biznes modelning barcha komponentlarini qayta ko‘rib chiqishga xizmat qilishi kerak.

SI va AKT joriy etilishi bilan yangi raqobat maydoni va huquqiy-etik savollar ham yuzaga keladi. Masalan, ma’lumot maxfiyligi, algoritmik adolat, platforma egaligi va foydalanuvchi ma’lumotlaridan foydalanish kabi masalalar tashkilotlar uchun qo‘shimcha yuk bo‘lib,

transformatsiya jarayonida hisobga olinishi lozim. Rabhi (2025) maqolasida AI-ning biznes transformatsiyasidagi huquqiy va etik masalalar muhim ekani qayd etilgan [7]. Shu jihat transformatsiya jarayonida faqat texnologiyani joriy qilish emas, balki uni to‘liq etik va huquqiy muvofiqlik bilan tatbiq etishni talab qiladi.

Transformatsiyaning muvaffaqiyati uchun faqat texnologiyani sotib olish yetarli emas; tashkilot ichida bu texnologiyani qo‘llab-quvvatlovchi madaniyat, tuzilma, jarayonlar va kompetentsiyalarni ham moslashtirish talab qilinadi. McKinsey tadqiqotida muvaffaqiyatli raqamli va SI transformatsiyalari uchun yuqori rahbariyat ishtiroki, integratsiyalashgan strategik yondashuv, ko‘p biznes domenlarini qamrab oluvchi loyiha boshqaruvi va 6 ta muhim korxona qobiliyati (enterprise capabilities) zarurligi ta’kidlangan [6]. Bu shuni anglatadiki, transformatsiyani tashkilotning har bir bo‘limida, xususan marketing, ishlab chiqarish, moliya va xizmat ko‘rsatish bo‘limlarida ham uyg‘unlashtirish zarur.

Transformatsiya jarayoni uch bosqichdan iborat bo‘lib, har biri o‘ziga xos strategik ahamiyatga ega: birinchi bosqich — digitisation (raqamlashtirish), ikkinchisi — digitalisation (raqamli jarayonlar), va uchinchisi — digital transformation (biznes modelni qayta shakllantirish). Har bir bosqichning muvaffaqiyati oldingi bosqichning samaradorligi bilan bog‘liq, shuningdek, tashqi va ichki muhit omillari ham ta’sir qiladi. Shu nuqtai nazardan, AKT va SI bilan amalga oshiriladigan transformatsiya ko‘p bosqichli, murakkab va o‘zaro bog‘liq jarayon sifatida ko‘riladi.

Biznes modelning har bir komponentida AKT va SI integratsiyasining o‘ziga xos effektlari mavjud. Qiymat taklifini qayta shakllantirishda raqamli platformalar mijozlar uchun yangi xizmat turlari yaratadi, individual mijoz segmentlari uchun moslashtirilgan takliflar imkonini beradi. Qiymat yaratish jarayonida SI yordamida avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish, jarayonlarni optimallashtirish va resurslardan samarali foydalanish mumkin. Qiymat egallash mexanizmida esa, daromad modellarini “subscription”, “freemium”, yoki platforma modeli kabi raqamli variantlarga o‘tkazish mumkin. Bunday integratsiya korxonalarga raqobat ustunligini yaratish va yangi bozor segmentlarini egallash imkonini beradi.

Shuningdek, transformatsiya jarayonida tashkilotning ichki madaniyati ham muhim rol o‘ynaydi. Korporativ madaniyat raqamli va SI transformatsiyasini qo‘llab-quvvatlaydigan, innovatsiyani rag‘batlantiruvchi bo‘lishi kerak. Agar xodimlar eski jarayonlarga yopishib qolsa yoki yangi texnologiyalarni qabul qilmasa, transformatsiyaning samaradorligi kamayadi. Shu sababli, o‘quv dasturlari, seminarlar, treninglar va transformatsiyani qo‘llab-quvvatlovchi kommunikatsiya tizimi tashkilot ichida muhim vosita hisoblanadi.

Tashqi muhitning ta’siri ham katta. Platforma iqtisodiyoti, raqobat bosimi, mijozlarning o‘zgaruvchan ehtiyojlari va texnologik inqiloblar transformatsiyaning strategik yo‘nalishini belgilaydi. Shunday qilib, AKT va SI asosida transformatsiya qilinadigan tashkilotlar doimiy ravishda bozor va texnologik muhitni kuzatishi, yangi imkoniyatlar va tahdidlarni aniqlashi va ularga moslashishi lozim.

Natijada, AKT va SI bilan biznes model transformatsiyasi — bu faqat texnologik o‘zgarish emas, balki strategik, operatsion va madaniy jihatlarni qamrab olgan kompleks jarayondir. Tashkilotlar muvaffaqiyatli transformatsiya qilish uchun texnologiyani strategik resurs sifatida, xodimlarni moslashtirish va ichki jarayonlarni optimallashtirish vositasi sifatida qo‘llashi lozim. Shu bilan birga, huquqiy va etik me’yorlarga rioya qilish, tashqi bozor sharoitlariga moslashish ham muhim hisoblanadi.

Bunday tahlil shuni ko‘rsatadiki, AKT va SI ning biznes model transformatsiyasidagi roli

ko‘p qirralidir va uning samaradorligi ko‘p omillarga bog‘liq. Shu nuqtai nazardan, tashkilotlar faqat texnologiyaga sarmoya kiritish bilan cheklanmasdan, transformatsiya jarayonini kompleks, integratsiyalashgan va strategik yondashuv orqali amalga oshirishlari zarur. Shu yondashuv korxonalarga yangi raqamli qiymat yaratish, samaradorlikni oshirish, raqobat ustunligini ta’minlash va biznes modelning moslashuvchanligini oshirish imkonini beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va sun’iy intellekt biznes modellarni transformatsiyalash jarayonida markaziy rolga ega. Ular tashkilotlarga – qiymat taklifi, qiymat yaratish va qiymat egallash jarayonlarini qayta shakllantirishga, yangi daromad modellarini joriy qilishga, raqamli platformalarni yaratishga imkon beradi. Biroq bu transformatsiya oson emas: muvaffaqiyat uchun tashkilot ichida texnologiya, madaniyat, kompetentsiyalar, jarayonlar va tashkiliy tuzilma integratsiyasi lozim. Shuningdek, ma’lumotlar infratuzilmasi, rahbariyat ishtiroki, ma’lumot xavfsizligi ham muhim omillar sanaladi. Kelgusida, rivojlanayotgan mamlakatlar kontekstida AKT va SI asosida biznes model innovatsiyasi jarayonlari, mexanizmlari va to‘siqlari yuzasidan qo‘shimcha empirik tadqiqotlar olib borilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vaska, S., Massaro, M., Bagarotto, E.M., Dal Mas, F. (2021). The Digital Transformation of Business Model Innovation: A Structured Literature Review. *Frontiers in Psychology*, 11:539363. Betlar 1-20. [1]
2. Ancillai, C., et al. (2023). Digital technology and business model innovation. *Technological Forecasting & Social Change*. Betlar 1-15. [2]
3. Zhang, Z., Zhang, J., Ye, B., Chen, Y. (2025). The Role of Artificial Intelligence in Business Model Innovation. *Systems*, 13(7):507. Betlar 1-18. [3]
4. McKinsey & Company. (2023). Rewired to Outcompete: How companies navigate the technology world to achieve sustainable competitive advantage. *McKinsey Quarterly*, June 20. Betlar 1-10. [6]
5. Rabhi, F. (2025). Business transformation through AI-enabled systems: editorial. *Frontiers in Artificial Intelligence*. Betlar 1-7. [7]
6. Kraus, S., et al. (2022). Digital transformation in business and management research: an overview. *Journal of Business Research*, 122: 642-651. Betlar 5-12. [3]

GAZ KONLARIDA QATLAM O‘TKAZUVCHANLIK PARAMETRINING BOSIMGA BOG‘LIQ O‘ZGARISHI FILTRLATSIYA JARAYONINI MASALASINI SONLI MODELLASHTIRISH

M.M. Mahmudova[1], M.G‘. Xujamurotova[2]
[1]Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent, O‘zbekiston;
[2]Qarshi davlat universiteti, tayanch doktorant, Qarshi, O‘zbekiston

Annotation. *This article considers the problem of mathematical modeling of the gas filtration process in a reservoir. The model takes into account the pressure-dependent variation of the reservoir permeability coefficient. Based on the physical essence of the filtration process, a boundary value problem describing gas flow in a heterogeneous porous medium is formulated and represented as a nonlinear differential equation. To obtain the numerical solution, a finite difference method based on a quasi-linear approach is applied. Furthermore, a computational algorithm and a computer program have been developed on the basis of the proposed mathematical model, which can be effectively used for modeling, analyzing, and forecasting filtration processes in oil and gas reservoirs.*

Keywords: *mathematical modeling, numerical methods, gas, reservoir permeability, filtration, differential equation, finite difference method, quasi-linear approach.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается задача математического моделирования процесса фильтрации газа в пласте. В модели учитывается зависимость коэффициента проницаемости пласта от давления. Исходя из физической сущности процесса фильтрации, сформулирована краевая задача, описывающая движение газа в неоднородной пористой среде, которая представлена в виде нелинейного дифференциального уравнения. Для численного решения задачи применён метод конечных разностей, основанный на квазилинейном подходе. На основе разработанной математической модели создан вычислительный алгоритм и программный комплекс, которые могут быть эффективно использованы для моделирования, анализа и прогнозирования процессов фильтрации в нефтегазовых месторождениях.*

Ключевые слова*: математическое моделирование, численные методы, газ, проницаемость пласта, фильтрация, дифференциальное уравнение, метод конечных разностей, квазилинейный подход.*

Annotatsiya *Ushbu maqolada gaz qatlam o‘tkazuvchanlik parametrining bosimga bog‘liq o‘zgarishini hisobga olgan holda filtrlatsiya jarayonining matematik va sonli modeli ishlab chiqilgan. Tadqiqotda filtratsiya jarayonida qatlam o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentining bosimga bog‘liqligi hisobga olingan bo‘lib, ushbu bog‘liqlikni ifodalovchi matematik model shakllantirilgan. Maqolada bir jinsli bo‘lmagan g‘ovak muhitda gaz harakatining fizik jarayoni asosida chegaraviy masala tuzilgan va u nochiziqli differensial tenglama ko‘rinishida ifodalangan. Ushbu masalani yechish uchun kvazichiziqli usul va chekli ayirmalar usulidan foydalanilgan. Ishlab chiqilgan sonli model asosida hisoblash algoritmi va kompyuter dasturi*

yaratilgan bo‘lib, neft-gaz konlaridagi filtratsiya jarayonlarini tahlil qilish hamda ularni bashoratlashda qo‘llanilishi mumkin.

Kalit so‘zlar: *Matematik model, sonli usullar, gaz, qatlam o‘tkazuvchanlik, filtratsiya, differensial tenglama, chekli ayirmalar usuli, kvazichiziqli usul.*

KIRISH

Gaz konlarini ishlatish o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini hisoblashda qatlamning yetarli miqdordagi parametrlaridan foydalaniladi. Ulardan qazib olishning eng muhim ko‘rsatkichlari quyidagilar hisoblanadi: 1) qatlam va quduq tubi bosimining vaqt bo‘yicha o‘zgarishi; 2) quduqlar debitining vaqt bo‘yicha o‘zgarishi; 3) kerakli quduqlar soni va ularning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi; 4) qatlamning g‘ovaklik koeffisenti; 5) qatlamning o‘tkazuvchanlik koeffisenti va boshqalar. Bu jarayoni matematik modellashtirishda adekvat tavsiflovchi differensial tenglamani sonli integrallashni qo‘llash orqali aniqlash mumkin. Gaz filtratsiyasining ikki o‘lchovli differensial tenglamalari murakkabligi va nochiziqliligi tufayli hozirgi vaqtda kerakli analitik yechimlarni olish imkoniyati mavjud emas. Shuning uchun neft va gaz konlarini o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini hisoblash uchun turli sonli usullar, hisoblash algoritmlari va dasturiy vositalari taklif etiladi. Gaz va gaz kondensati konlarini loyihalash, o‘zlashtirish va tadqiq qilish masalalarini hal qilishda matematik modellashtirish usullaridan, shuningdek zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanish muammoni hal qilishni soddalashtiradi va kam vaqt talab etadi. Bu gaz konlarini loyihalash va tadqiq qilishni tezlashtirishga imkon beradi [1, 2]. Gaz konlari g‘ovak muhitlarida bo‘ladigan filtratsion jarayonlar juda murakkab va ular umumiy holda quyidagi xususiyatlar bilan xarakterlanadi: jarayon xususiy hosilali differensial tenglamalarda ifodalanilib uni analitik usulda yechib bo‘lmaydi; differensial tenglama koeffitsiyentlari vaqt va fazoviy koordinatalar o‘zgaruvchilariga bog‘liq; qatlam o‘tkazuvchanlik va quvvati bo‘lakli birjinslimasligi; qatlamda go‘vaklik koeffitsiyenti qiymati ayrim zonalarda boshqa-boshqa qiymatlarga ega ekanligi va boshqalar. Bu o‘z navbatida aniq bir chergaraviy masalani yechishda murakkablikka olib keladi[7]. So‘nggi yillarda gaz kondensatlari global energetika tizimida kam uglerodli va nol uglerodli manbalarga o‘tish jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida e’tirof etilmoqda. Biroq, kondensat hosil bo‘lishining aniq mexanizmlari hamda g‘ovak muhit miqyosida gaz va kondensat fazalarining o‘zaro ta’siri murakkab fizik jarayon bo‘lib, turli tadqiqotchilar tomonidan turlicha talqin etilmoqda.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, mavjud ilmiy ishlarda gaz kondensatining g‘ovak strukturalar orqali oqimi to‘liq aniqlanmagan. Ayniqsa, termodinamik sharoitlar ta’sirida kondensatning hosil bo‘lishi va uning gaz fazasi bilan o‘zaro ta’sir mexanizmlari yetarlicha o‘rganilmagan. Natijada, ko‘p fazali oqim modellarida aniqlik yetishmaydi va bu gidrodinamik hisoblashlarda xatoliklarni keltirib chiqaradi. Shuningdek, nisbiy o‘tkazuvchanlikning to‘yinish darajasi, fazalararo taranglik hamda tezlik funksiyasi sifatida o‘zgarishini aniqlash masalasi ham dolzarb bo‘lib qolmoqda. Bu parametrlarning o‘zaro bog‘liqligini aniq matematik ifodalash g‘ovak muhitlardagi gaz filtratsiya jarayonini matematik modellashtirish imkonini beradi.

MATEMATIK MODEL

G‘ovak muhitda beqaror gaz filtratsiya jarayonining matematik modeli parabolik tipdagi chiziqli bo‘lmagan differensial tenglamalar bilan tavsiflanadi. Faraz qilamiz, filtratsiya jarayonida qatlam o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentlari bosim o‘zgarishiga bog‘liq ravishda o‘zgaradi. U holda uni quyidagi o‘tkazuvchanlikning bosimga bog‘liq o‘zgarishi jarayonini ifodalovchi filtratsiya

masalasi sifatida qaraymiz va qilingan farazga asoslanib, gaz filtratsiya chegaraviy masalasi qatlam quvvatini o‘zgarmas deb hisoblagan holda, matematik modelini quyidagicha yozamiz:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial x}\left(h(x,y)k(x,y,P)\dfrac{\partial P^2}{\partial x}\right)+\dfrac{\partial}{\partial y}\left(h(x,y)k(x,y,P)\dfrac{\partial P^2}{\partial y}\right)=2ah(x,y)\mu m\dfrac{\partial P}{\partial t}+Q, \\ k=k_0\left[1-\beta_c\left(P_0-P\right)\right], \qquad (x,y)\in G, \quad t>0, \\ Q=\sum\limits_{i_q=1}^{N_q} q_{i_q}\delta, \quad i_q=1,...N_q. \end{cases} \tag{1}$$

Masalaning boshlang‘ich va chegaraviy shartlari quyidagicha:

$$P\left(x,y,t\right)=P_0\left(x,y\right), \quad t=0, \quad \left(x,y\right)\in G, \tag{2}$$

$$\begin{cases} -h(x,y)k(x,y,P)\dfrac{\partial P}{\partial x}=\lambda\alpha\left(P_A-P\right), \quad x=0, \quad t>0, \\ h(x,y)k(x,y,P)\dfrac{\partial P}{\partial x}=\lambda\alpha\left(P_A-P\right), \quad x=L, \quad t>0. \end{cases} \tag{3}$$

$$\begin{cases} -h(x,y)k(x,y,P)\dfrac{\partial P}{\partial y}=\lambda\alpha\left(P_A-P\right), \quad y=0, \quad t>0, \\ h(x,y)k(x,y,P)\dfrac{\partial P}{\partial y}=\lambda\alpha\left(P_A-P\right), \quad y=L, \quad t>0. \end{cases} \tag{4}$$

$$Q=\sum_{i_q=1}^{N_q} q_{i_q}\delta, \quad i_q=1,...N_q. \tag{5}$$

Bu yerda:

P - qatlam bosimi, kg/m^2;

P_A - atmosfera bosimi, kg/m^2;

P_0 -qatlamning boshlang‘ich bosimi, atm, kg/m^2;

μ -gaz dinamik qovushqoqligi, sPz;

k - qatlam o‘tkazuvchanlik koeffitsiyenti, Darsi;

k_0 - qatlam o‘tkazuvchanlik koeffitsiyentining boshlang‘ich qiymati;

m - qatlam g‘ovaklik koeffitsiyenti;

β_c - qatlamning siqilish koeffitsiyenti;

q_{i_q} - i_q −chi quduq debiti, m^3/sutka;

a - gaz to‘yinganligi;

L - qatlam uzunligi, m;

N_q - quduqlar soni;

δ -Dirak delta funksiyasi;

λ - o‘lchamga keltiruvchi parametr;

$$\alpha = \begin{cases} 0, & -\text{chegara yopiq}, \\ 1, & -\text{chegara ochiq}. \end{cases}$$

Chegaraviy masalani sonli usulda yechish uchun (1) - (4) matematik modeldagi o‘zgaruvchilarni, avval quyidagi formulalar yordamida o‘lchovsiz o‘zgaruvchilarga o‘tkazamiz

$$P^* = P / P_0, \quad x^* = x / L, \quad y^* = y / L, \quad k^* = k / k_0, \; h^* = h / h_0.$$

$$\tau = \frac{P_0 k_0 t}{2am\mu L^2}, \quad Q^* = \frac{P_{am} Q \mu}{\pi P_0^2 h_0 k_0}, \quad \lambda^* = \lambda \frac{L}{h_0 k_0}.$$

(1) - (4) chegaraviy masalani o‘lchovsiz ko‘rinishda yozamiz. Yangi o‘lchamsiz chegaraviy masalada “*” belgisini qulaylik uchun tushurib qoldirib, uni quyidagi ko‘rinishda yozamiz:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial x}\left(h(x,y)k(x,y,P)\dfrac{\partial P^2}{\partial x} \right) + \dfrac{\partial}{\partial y}\left(h(x,y)k(x,y,P)\dfrac{\partial P^2}{\partial y} \right) = \dfrac{\partial P}{\partial \tau} + \delta q, \\ k = k_0\left[1 - \beta_c \left(P_0 - P \right) \right], \qquad (x,y) \in \Gamma, \qquad \tau > 0, \end{cases} \tag{6}$$

Masalaning boshlang‘ich va chegaraviy shartlari quyidagicha:

$$P\left(x,y,t_0\right) = P_0\left(x,y\right), \quad \tau = 0, \quad \left(x,y\right) \in \Gamma, \tag{7}$$

$$\begin{cases} -h(x,y)k(x,y,P)\dfrac{\partial P}{\partial x} = \lambda\alpha\left(P_A - P \right), \quad x = 0, \quad \tau > 0, \\ h(x,y)k(x,y,P)\dfrac{\partial P}{\partial x} = \lambda\alpha\left(P_A - P \right), \quad x = 1, \quad \tau > 0. \end{cases} \tag{8}$$

$$\begin{cases} -h(x,y)k(x,y,P)\dfrac{\partial P}{\partial y} = \lambda\alpha\left(P_A - P \right), \quad y = 0, \quad \tau > 0, \\ h(x,y)k(x,y,P)\dfrac{\partial P}{\partial y} = \lambda\alpha\left(P_A - P \right), \quad y = 1, \quad \tau > 0. \end{cases} \tag{9}$$

$$Q = \sum_{i_q=1}^{N_q} q_{i_q}\delta, \quad i_q = 1,\ldots N_q. \tag{10}$$

Bu (6) - (9) chegaraviy masala nochiziqli bo‘lgan differensial tenglama yordamida tasvirlanganligi sabab, biz uni yechishda birgalikda kvazichiziqli usul va chekli ayirmali usuldan foydalanamiz. Har bir yo‘nalishda haydash usulini qo‘llaymiz.

DISKRET MODELNI QURISH

Ma’lumki, bir o‘lchovli *L* uzunlikdagi filtratsiya masalasini sonli yechishda uzunlikni Δx qadam bilan elementar bo‘laklarga bo‘lamiz. Ikki o‘lchamli filtratsiya masalasini yechishda esa filtratsiya sohasini *ox* va *oy* bo‘yicha Δx va Δy qadamlar bilan elementar maydonchalarga

ajratamiz. Bu bilan biz filtratsiya uzluksiz sohasini tugunlarga ega bo‘lgan diskret to‘rli filtratsiya sohasiga almashtiramiz.[3]

Yuqoridagi (6) - (9) chegaraviy masalani sonli yechish uchun bir xil qadamda quyidagi to‘rli kvadrat sohani quramiz:

$$\Omega_{xy\tau} = \left\{ \left(x_i = i\Delta x,\ y_j = j\Delta y,\ \tau_l = l\,\Delta\tau \right);\ i = \overline{1,N};\ j = \overline{1,N},\ l = \overline{0,N}_\tau,\ \Delta\tau = \frac{1}{N_\tau} \right\}.$$

Bu yerda

$\Omega_{xy\tau}$ -to‘rli diskret soha; Δx - x o‘qi bo‘yicha qadam; Δy - y o‘qi bo‘yicha qadam; $\Delta\tau$ - vaqt qadami; N - diskret soha tugunlari soni; L - qatlam uzunligi.

Ushbu sohada chekli ayirmali masalani qurish uchun oshkormas o‘zgaruvchilar yo‘nalishi sxemasining (ko‘ndalang-kesim sxemasi) algoritmik g‘oyasini qo‘llaymiz [1].

Chekli ayirmali (11) tenglamalar tizimidan ko‘rinib turibdiki tenglamalar bosim funksiyasiga nisbatan chiziqsizdir. Bu o‘z navbatida masalani sonli echishni birmuncha qiyinlashtiradi. Shuning uchun tenglamalardagi chiziqli bo‘lmagan qismlarga kvazilichiziqli usul va yechimga yaqinlashish uchun iteratsiya usuli qo‘llaniladi [5].

Bu ishlab chiqilgan sonli model asosida hisoblash algoritmi va dasturi ishlab chiqilgan, uning yordamida g‘ovakli muhitda gaz filtratsiya jarayonlarini o‘rganish va tadqiq qilish uchun kompyuterda bir qator hisoblash tajribalari o‘tkazilgan.

HISOBLASH TAJRIBALARI

G‘ovak muhitda gaz filtratsiya qatlami o‘tkazuvchanlik parametrining konning o‘zlashtirilishi natijasida turli qiymatlarida, shuningdek filtratsiya sohasining turli xil konfiguratsiyasiga ega bo‘lgan holdagi gaz quduqlar debitining joylashishi va qiymatlari uchun kompyuterda bir qator hisoblash tajribalari o‘tkazildi. Matematik modelning adekvatligi, shuningdek ishlab chiqilgan algoritm va dasturlarning to‘g‘riligini baholash maqsadida hisoblash tajribalarini tekshirish moddiy balans tenglamasi orqali amalga oshirildi.

Hisoblash tajribalari qatlamning o‘tkazuvchanlik koeffitsientining bosim funksiyasiga bog‘liq ravishda o‘zgarishi jarayoni uchun olib borilgan. Bu bog‘liqlik matematik modeldagi ikkinchi formula orqali amalga oshirilgan bo‘lib har bir vaqt oralig‘ida o‘tkazuvchanlik bosimga nisbatan o‘zgarishi kuzatilgan.


Hisoblash tajribalarini o‘tkazish maqsadida gaz filtratsiya qatlami uchun boshlang‘ich parametrlar qiymatlari quyidagicha olingan (1-jadval).

1- jadval: Hisoblash tajribalarida kiritiladigan parametrlar va ular qiymatlari

Kiritiladigan ma’lumotlar	Belgilash-lar	Son qiymatlari va o‘lchamlari	Identifikator belgisi
Filtratsiya qatlamining boshlang‘ich bosimi	P	300 atm.	PH
Gaz qovushqoqligi	μ	0.08 Spuaz	Mu
Qatlam o‘tkazuvchanligi	K_0	0.2 Darsi	K
G‘ovaklik koeffitsienti	M	0.1	M
Quduq debiti	Q	500000 m^3/sutka	Qd
Filtratsiya sohasi xarakterli	L	10000 metr	L

uzunligi			
Qatlam quvvati	*H*	10 metr	H
Gaz konini o‘zlashtirilishi vaqti	*T*	360-720-1080 sutka	T

Bu yuqoridagi parametrlar qiymatlari asosida hisoblash tajribalari o‘tkazilgan. Gaz konlarining 3 yillik o‘zlashtirilishi natijalari grafiklarda keltirilgan.



1-rasm. Ikki o‘lchovli gaz filtratsiya masalasining sonli yechim natijalarini 3D, kontur va kesimdagi grafiklari

XULOSA

Umuman olganda, gaz konlari asosiy ko‘rsatgichlarini hisoblashda natijalarining reallikga yaqin bo‘lishi uchun gaz qatlamning bir jinslilik yoki bir jinsli bo‘lmaganligini hisobga olish kerak. Chunki haqiqatda gaz qatlami hamma vaqt ham g‘ovaklik va o‘tkazuvchanlik koeffitsientlari bo‘yicha bir jinsli bo‘lavermaydi. Ishlab chiqilgan matematik model va dasturiy ta’minotni gaz konlari asosiy ko‘rsatgichlarini hisoblashda, jarayonni tahlil qilish, bashorat qilish va loyihalashda ishlatish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абуталиев Ф.Б., Ербеков Я.Б., Бурнашев В.Ф. О гидродинамических процессах в пористой среде (вычислительный эксперимент) // Изв. АН УзССР. Сер. тех.наук.-Ташкент, 1990. - №5. – С. 46-49.
2. Бельман Р., Калаба Р. Квазилиниаризация и нелинейные краевые задачи. Мир, М., 1968., 184 с.
3. Абуталиев Ф.Б., Хаджибаев Н.Н., Измайлов И.И., Умаров У. Применение численных методов на ЭВМ в гидрогеологии. – Ташкент: Фан. 1976. – 160 с.
4. Nuraliev F., Anarova Sh., Amanov O., Jumaev S. and Abdirozikov O. “Mathematical model and computational experiments for the calculation of three-layer plates of complex configuration” Journal of Physics: Conference Series 1546 (2020) 012094. – P. 1546-1558. doi:10.1088/1742-6596/1546/1/012094
5. Akhmetzyanov A.V. Computational aspects in controlling filtration of fluids and gases in porous media // Autom Remote Control. 2008. 69. – P 1–12. https://doi.org/10.1134/S0005117908010013.
6. Aripov M. Approximate self-similar approach for solving of the quasilinear parabolic equation // Experimentation, Modeling and Computation in Flow, Turbulence and Combustion. Wiley. 1997. – P 19-26.
7. Nazirova E.Sh., Ne’matov A., Mahmudova M.M., Artikbayeva G. K. Numerical simulation of the problem of gas filtration in a piecewise inhomogeneous porous medium // Harvard Educational and Scientific Review. 2022. Vol.2. Issue 3. – P. 14-24.
8. Nazirova E. Artikbaeva G.K. Numerical modeling of the problem of joint filtration of an oil-water system of immiscible liquids. Actual problems of modern scıence, education and training, November, 2023. No.11. – P. 78-83. https://khorezmscience.uz/november-2023.pdf.
9. Nazirova E., Nematov A., Ismailov Sh., Artikbayeva G. Method and Algorithm for the Numerical Solution of the Filtration Problem of Changing Porosity Depending on Gas Pressure in a Porous Medium. // AIP Conference Proceedings. 2024. Vol. 3244. – P. 020010-1 - 020010-9, DOI: 10.1063/5.0241466.
10. Batsa Dorhjie, Timur Aminev, Elena Mukhina and others “The underlying mechanisms that influence the flow of gas-condensates in porous medium: A review”. https://doi.org/10.1016/j.jgsce.2023.205204.
11. Yu.A. Chirkunov, M. Yu Chirkunov. “Submodels of 2-d model of the motion of fluid or gas in a porous medium with an external non-stationary source or absorption”. https://doi.org/10.1016/j.ijnonlinmec.2024.104759.
12. E. Nazirova., M. Xujamurotova. “Ko‘p qatlami g‘ovak muhitlarda gaz filtratsiya jarayoni tahlili”. Interdiscipline innovation and scientific research conference . British International Science Conference. 2025.06.15 241-245-b.

13. Nazirova E.Sh., Eshqarayeva N.G‘. Mahmudova M. M., Xujamurotova M.G‘. “Ikki qatlamli o‘zaro dinamik bog‘langan gaz konlari filtratsiya jarayonini matematik modellashtirish”. Development of science ISSN 3030-3907. https://devos.uz/article.php?id=2063.2025
14. Eshqarayeva N. G‘., Xujamurotova M.G‘. “G‘ovak muhitlarda ikki qatlamli gaz filtratsiya jarayonida bir o‘lchovli masalani sonli modellashtirish ”. Raqamli Transformatsiya va Sun’iy Intellekt ilmiy jurnali. VOLUME 3, ISSUE 5, OCTOBER 2025 ISSN: 3030-3346 https://dtai.tsue.uz/index.php/dtai/article/view/v3i5262025
15. Назирова Э.Ш., Садиков Р.Т., Аликулов Ш. Ғовак муҳитларда газ фильтрацияси жараёнларини сонли моделлаштириш // “Ахборот коммуникация технологиялари ва дастурий таъминот яратишда инновацион ғоялар” Республика илмий-техник анжуманининг маърузалар тўплами, 1-қисм. Самарқанд – 2019. – Б. 115-118.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF SPORTS AND TOURISM IN UZBEKISTAN

Mirzaev Furkat Rakhmatovich
Joint Belarusian-Uzbek Intersectoral Institute of Applied Technical Qualifications,

Abstract. *This article addresses the implementation of innovative technologies in the fields of sports and tourism in Uzbekistan and their role in improving the economic well-being and health of the population.*

Keywords*: Innovative technologies, economy, sports, tourism, business, health, well-being.*

Аннотация. *В этой статье рассматривается внедрение инновационных технологий в сферах спорта и туризма в Узбекистане и их роль в повышении экономического благосостояния и здоровья населения.*

Ключевые слова: *Инновационные технологии, экономика, спорт, туризм, бизнес, здоровье, благосос тояние.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada O‘zbekistonda sport va turizm sohalarida innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi hamda uning aholining iqtisodiy farovonligi va salomatligini yaxshilashdagi o‘rni ko‘rib chiqiladi.*

Kalit so‘zlar: *Innovatsion texnologiyalar, iqtisodiyot, sport, turizm, biznes, sog‘liqni saqlash, farovonlik.*

Introduction.

Innovative technologies play a decisive role in the modern economy, acting as a key driver of economic growth, enhancing competitiveness, and transforming business models.

In Uzbekistan, there is a need for the widespread implementation of innovative technologies to develop sports and tourism, including the use of artificial intelligence, augmented and virtual reality, big data, as well as the development of digital booking and communication systems. These technologies improve service quality, aid in the management of sports facilities, enhance the health of the population and the training of athletes, and also make the tourist experience and business more attractive to both citizens and guests of the country.

Innovative technologies have become one of the key components of modern economic development. To achieve sustainable and long-term growth, the economy requires the introduction of new technologies and their widespread application in production, services, and other sectors. This article examines the role of innovative technologies in the economy, their impact on the development of sports and tourism, and the opportunities they present for the future. Innovative technologies play a key role in improving the quality and volume of sports and tourism services. Innovations not only support the stability of existing jobs but also contribute to the creation of new ones. The introduction of new technologies and work methods opens up the need for new professions and specialists. For example, areas such as digital technologies, data analysis, and programming in physical education and sports require specialists with new skills, contributing to job creation in these fields.

Innovative technologies help keep the economy stable and provide new opportunities for growth. After the introduction of new technologies in various industries, the economy gains new sources of growth and progress. Development does not occur solely through finance, but also through successes in industry development and entry into new markets. Digital solutions and innovations also promote the integration of the economy at the global level.

Materials and Methods.

Innovations in the tourism and sports sectors contribute to the implementation of more efficient methods of utilizing facilities and economic opportunities in this sector. Innovations in sports and tourism allow for finding new solutions to attract domestic and foreign tourists and improve the quality of services provided to them. The development of new technologies and methods of treatment for athletes in biotechnology and medicine improves the accessibility and effectiveness of healthcare and also contributes to the creation of new jobs in these sectors.

The impact of innovative technologies on the economy will only increase in the future. The introduction of new technologies and their active use across various sectors will create new opportunities for growth and development. In the future, digital technologies and process automation will open up new prospects for increasing productivity and creating new markets. Innovative technologies have a deep transforming influence on the development of physical education, sports, and tourism, making them more efficient, accessible, engaging, and personalized.

Impact of Innovative Technologies on Physical Culture and Sports:

Data Analysis and Sports Analytics: Allow coaches and athletes to analyze training and competition data, which helps improve sports results, especially in disciplines such as combat sports and weightlifting, where the country has achieved significant success.

Virtual Reality: Used in training to simulate competitions, helping athletes improve their skills.

Digital Platforms: Used for online broadcasts of sporting events and interaction with fans, as well as for promoting mass sports. Technologies have changed the approaches to training, performance analysis, and fan engagement.

Personalized Training and Health Monitoring:

Wearable Devices: Fitness bands, smartwatches, and biometric trackers allow real-time monitoring of indicators (heart rate, activity level, calories burned, sleep quality), providing athletes and fitness enthusiasts with detailed feedback for optimizing their workouts and preventing injuries.

Mobile Apps: Apps for assessing sports performance and planning workouts offer personalized programs, motivate users, and encourage healthy lifestyles.

Improving Results and Data Analysis:

AI-Based Analytics: Artificial Intelligence (AI) systems and GPS trackers analyze vast amounts of data on movements, technique, and physical condition. This helps coaches develop more effective strategies and optimize training processes.

Modern Equipment: The use of high-tech equipment and feedback-based simulators allows athletes to improve specific skills and reduce the risk of injury.

Enhancing Spectator Experience and Fan Engagement:

VR and AR: Virtual (VR) and augmented (AR) reality technologies elevate the quality of watching sports events, offering fans an immersive experience and instant replays from different angles.

High-Definition Broadcasts: High-quality broadcasts and access to real-time data increase interest in sports events.

Impact of Innovative Technologies on Tourism: Digital technologies have radically changed the way travel is planned, organized, and undertaken, making it more accessible and convenient.

Planning and Booking:

Online Platforms and Apps: Websites and mobile apps for booking accommodation, tickets, and excursions have simplified the travel organization process. Tourists can easily compare prices and read reviews.

AI and Big Data: AI is used to analyze tourist preferences and offer personalized routes and services.

Enhancing the Travel Experience:

Virtual Tourism: VR tours allow people to "visit" world landmarks from home, which can stimulate interest in real travel.

Mobile Technology On-Site: Apps with maps, audio guides, translators, and information on sustainable practices help tourists navigate and engage with local culture while reducing environmental impact.

Smart Hotels and Destinations: The implementation of intelligent technologies in infrastructure (such as "smart" rooms, automated check-ins) enhances management efficiency and guest comfort.

General Benefits and Combined Development of the Tourism and Sports Sectors

Integrated Platforms: Unified digital platforms are being created, which combine information about sports facilities, event schedules, the ability to book online and purchase tickets, offering convenient services for both athletes and tourists.

Smart Cities: The development of smart city infrastructure in Uzbekistan includes the integration of innovative technologies into sports and tourism facilities, increasing their attractiveness and functionality.

Conclusion:

The introduction of new innovative technologies in both sectors contributes to sustainable development and the creation of new revenue sources. They assist managers in collecting and processing large volumes of data for informed decision-making and also improve the overall efficiency of organizational processes.

Thus, innovative technologies are a powerful tool for the development of physical education, sports, and tourism, opening up new horizons for both professionals and enthusiasts, making these sectors more dynamic and attractive.

REFERENCES

1. The Innovation Development Strategy of the Republic of Uzbekistan for 2019-2021 (Appendix No. 1 to the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, dated 21.09.2018, No. UP-5544).

2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On Approval of the Strategy for Innovation Development of the Republic of Uzbekistan for 2019-2021", No. UP-5544, dated 21.09.2018.
3. 3.Mirzaev F. R., Foreign experience in the preparation of a sports manager: the case of Russia, *International Scientific Journal, Theoretical & Applied Science,* 2019. No. 5, 439-443.
4. Mirzaev F. R., Bolbekov E. A. Improving the management of the development of physical culture and sports in the Republic of Uzbekistan "Problems and solutions for the development of physical culture and sports in Uzbekistan", Republic Scientific-Practical Conference, November 25-26, 2021, Chirchik, 2022.
5. Ziyadullaev, K. Sh., Mirzaev, F. R., Narziev, Zh. P., Khokhlov, B. Sh. Improving the management of physical culture and sports development in the Republic of Uzbekistan, *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies*, 1(4), 178-189., 2021.
6. Mirzaev F. R., Otabev Sh. H. Innovative technologies in the management of sports organizations. *International Scientific Conference "Sports Management and Organization of Sports Events: Problems and Solutions"*, November 22, 2024, Chirchik. pp. 49-54.

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF AUTOMATED SYSTEMS, ROBOTICS AND INTELLIGENT TECHNOLOGIES

Ollaberganova R.K, Muxtorov A.T.
Joint Belarussian-Uzbek Intersectoral institute of applied technical qualifications

Annotation. *Artificial Intelligence (AI) has emerged as the foundation of the Fourth Industrial Revolution. It integrates data analysis, autonomous reasoning, and adaptive control into modern automation, robotics, and decision-making systems. This paper provides a theoretical and practical overview of AI algorithms and technologies and explores their role in industrial and social transformation. Attention is given to international practices and the experience of Uzbekistan, where AI integration has become a national priority. Using analytical and comparative methods, the paper examines AI fundamentals, applications across multiple sectors, and ethical implications, offering insights for sustainable technological progress.*

Keywords. *Artificial Intelligence, automation, robotics, machine learning, deep learning, Uzbekistan, data analysis.*

Introduction. Artificial Intelligence (AI) is transforming nearly every field of human activity. It enables computers and machines to perform cognitive tasks once reserved for humans — learning, reasoning, planning, and perception. Unlike traditional automation, AI systems adapt dynamically to new data and changing environments.In Uzbekistan, the digital economy has become a key vector of modernization. Since 2020, government programs have encouraged AI research in universities, startups, and technology parks. AI-driven automation is being introduced in industry, transport, healthcare, and education. This paper investigates AI's role in the development of automated systems and robotics, its fundamental algorithms, and its practical impact on society and the economy.AI is an interdisciplinary science combining computer science, mathematics, linguistics, and psychology. It focuses on building systems capable of reasoning, perception, and self-learning.

Core Algorithms

Algorithm Type	Main Principle	Application Example
Supervised Learning	Learns from labeled data	Credit scoring, image classification
Unsupervised Learning	Discovers hidden patterns	Customer segmentation, data clustering
Reinforcement Learning	Trial-and-error learning with feedback	Robot navigation, game AI
Deep Learning	Uses multi-layer neural networks	Speech and face recognition
Expert Systems	Encodes expert rules	Industrial diagnostics, decision support

Probability theory, optimization, and symbolic logic form the mathematical backbone of AI. Cognitively, AI draws inspiration from the human brain's neural architecture, enabling deep learning networks to process complex images, speech, and sensor data. AI-enabled robots perform

assembly, welding, packaging, and logistics tasks with extreme precision. Predictive maintenance systems analyze sensor streams to prevent equipment failure. In Uzbekistan, enterprises such as Navoi Mining and Metallurgical Combinat and Uzbekneftegaz have implemented robotic platforms to monitor pipelines and automate material transport.Educational institutions in Tashkent, Andijan, and Samarkand are developing robotic labs for autonomous drones and service robots. These initiatives combine engineering training with applied AI research, linking academia and industry. AI strengthens digital infrastructure through natural-language processing, network management, and cyber-security. Uzbek telecom companies employ AI-based predictive models for network optimization and fraud prevention. Government e-services apply machine-learning algorithms to documentverification and citizen feedback analysis. Machine learning supports doctors in diagnostics, image recognition, and patient monitoring. In Tashkent, AI-assisted radiology identifies lung and heart diseases from X-ray images. Predictive analytics helps hospitals allocate resources efficiently, reducing waiting times. Mobile apps use AI chatbots for preliminary consultations in rural regions.AI supports smart infrastructure by analyzing material durability, energy efficiency, and safety data. In Uzbekistan, intelligent systems monitor structural vibration in bridges and tall buildings, predicting risks of deformation. AI-aided design software improves cost management and ecological sustainability.In the financial sector, AI enhances risk assessment, fraud detection, and client service. Uzbek banks employ AI-based scoring systems and virtual assistants that interact with customers in Uzbek, Russian, and English. Data-driven analytics also help financial regulators monitor transaction transparency. AI personalizes learning through adaptive platforms that adjust content to students’ abilities. Uzbek universities use plagiarism detectors and automated grading systems. In public administration, AI analyzes large datasets to identify trends in employment and urban mobility.AI is transforming agriculture through precision farming and environmental analytics. Machine vision detects crop diseases, and sensor networks optimize irrigation based on soil moisture and weather data. In Uzbekistan, AI-enabled satellite imagery supports the Ministry of Agriculture in monitoring water resources in the Fergana Valley. Environmental models predict dust storms and assess air quality in industrial zones.

Sector	Global Example	Uzbekistan Example
Manufacturing	Siemens smart factory (Germany)	Navoi robotics line
Healthcare	IBM Watson Health (USA)	Tashkent radiology pilot
Finance	HSBC fraud AI (UK)	National Bank chatbots
Agriculture	John Deere precision farming (USA)	AI satellite irrigation system

The integration of AI into national economies demonstrates a strong correlation between digital infrastructure and productivity. Countries with developed data ecosystems show faster AI adoption rates. Uzbekistan has made progress through investment in broadband networks, training programs, and open-data initiatives. However, challenges remain: limited high-performance computing resources and fragmented data access slow research and development. Regional collaboration with Korea, Japan, and the EU is helping address these gaps. AI must also be integrated with IoT and 5G for real-time decision support in transport and energy management. AI changes the structure of labor and skills demand. Routine tasks become automated, but new jobs emerge in data science, robotics maintenance, and ethical governance. Uzbekistan's education system is updating curricula to prepare specialists in machine learning and automation engineering. AI also affects income distribution and regional development. Smart agriculture and logistics reduce rural inequality by improving productivity and connectivity. Social benefits include enhanced public safety through intelligent transport systems and disaster forecasting. AI's expansion raises concerns about data privacy, algorithmic bias, and accountability. Transparent regulation and open-source standards are necessary to avoid discrimination. Uzbekistan's draft laws on personal data and cyber-security address these issues. Ethical AI must ensure that automation serves human values rather than replacing them. Public awareness campaigns and interdisciplinary education are needed to promote responsible AI use. International cooperation with UNESCO and ITU supports Uzbekistan's efforts to create a balanced regulatory ecosystem. The future of AI depends on its integration with quantum computing and edge technologies. Hybrid human-machine collaboration ("cobotics") will redefine productivity. AI will also play a key role in energy efficiency and environmental sustainability. For Uzbekistan, focusing on AI education and open data policies will accelerate local innovation and global competitiveness.

Conclusion. Artificial Intelligence has become a catalyst for technological progress and social change. Its role in automated systems and robotics extends beyond industrial efficiency to cultural and ethical dimensions. Uzbekistan's experience illustrates how a developing nation can adapt global innovations to local needs. The success of AI depends on balancing innovation with responsibility, efficiency with ethics, and automation with human development.

REFERENCES

1. Russell, S., & Norvig, P. (2022). *Artificial Intelligence: A Modern Approach.* Pearson. https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/artificial-intelligence-a-modern-approach/P200000003500/9780137505135
2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning.* MIT Press. https://www.deeplearningbook.org/
3. Marr, B. (2021). *Artificial Intelligence in Practice.* Wiley. https://www.wiley.com/en-us/Artificial%2BIntelligence%2Bin%2BPractice%3A%2BHow%2B50%2BSuccessful%2BCompanies%2BUsed%2BAI%2Band%2BMachine%2BLearning%2Bto%2BSolve%2BProblems-p-00021035
4. Ministry of Digital Technologies of the Republic of Uzbekistan. (2024). *National AI Development Strategy.* https://gov.uz/en/digital/news/view/24510
5. Ng, A. (2023). *Machine Learning Yearning.* Deeplearning.ai. https://info.deeplearning.ai/machine-learning-yearning-book

ETHICAL ASPECTS IN ECONOMICS

N.B. Rakhmatullaeva[1], A.T. Shermukhamedov[2], B. Shukurillaev[3]
Joint Belarusian-Uzbek Intersectoral Institute of Applied Technical Qualifications in Tashkent

Аннотация. *В статье рассматривается формирование, развитие и междисциплинарное расширение экономической этики как научной области, изучающей взаимосвязь морали, культуры и экономического поведения. Исследуется возникновение бизнес-этики в Соединённых Штатах в 1970-х годах, ставшей основой современной экономической этики, а также прослеживаются более глубокие интеллектуальные корни в классической социологической и философской мысли, особенно в работах Макса Вебера, Вернера Зомбарта и немецкой исторической школы. В работе подчеркивается роль культурных норм, религии, этических ценностей и социальных институтов в формировании экономического развития и поведения. Особое внимание уделяется этической ценности конкуренции, корпоративной социальной ответственности, институциональному доверию и роли государственного регулирования. Кроме того, текст акцентирует внимание на экологическом и устойчивом измерении современной экономической этики, используя инициативы Узбекистана в области зелёной экономики и экологического образования в качестве иллюстративных примеров. Интегрируя исторические, теоретические и эмпирические подходы, статья показывает, что изучение экономической этики требует всестороннего понимания как экономических, так и социокультурных факторов.*

Ключевые слова*: экономическая этика, бизнес-этика, мораль и экономика, культура и экономика, Макс Вебер, протестантская этика, социальная ответственность, корпоративная этика, конкуренция, государственное регулирование, Кристофер Стоун, этичные корпорации, устойчивое развитие, зелёная экономика, экологическое образование,*

Abstract. *This article examines the formation and evolution of economic ethics as a discipline integrating morality, culture, and economic rationality. It demonstrates that the emergence of business ethics in the 1970s in the United States played a vital role in institutionalizing ethical thinking in economic practice. However, the deeper roots of the field trace back to classical sociology and the German historical school, which emphasized the influence of culture, religion, and social norms on economic outcomes. Max Weber's work on the Protestant ethic illustrated that religious beliefs and cultural values shaped the entrepreneurial spirit, promoting discipline, accumulation of capital, and long-term investment in production. The study analyzes the role of governments and corporations in promoting social responsibility, ethical regulation, and sustainable development. Ethical competition is considered a cornerstone of a fair market, and Christopher Stone's criteria for an "ideally ethical corporation" — legality, honesty, fairness, employee welfare, and rational resource use — are applied in the context of modern corporate governance. Additionally, the text integrates contemporary research on trust, social capital, cultural values, and institutions, demonstrating that national economic performance is closely linked to cultural norms, social cohesion, and the quality of governance. Examples from Uzbekistan's policies on green economy development, ecological education, and sustainable practices illustrate the practical relevance of integrating moral, cultural, and environmental*

considerations in economic planning and development.

Keywords: *economic ethics, business ethics, morality and economics, culture and economy, Max Weber, Protestant ethic, social responsibility, corporate ethics, competition, government regulation, Christopher Stone, ethical corporations, sustainable development, green economy, environmental education, social capital, trust, institutions, Uzbekistan*

Introduction

Modern economic development cannot be understood separately from ethical principles and cultural values that guide human behavior in labor, entrepreneurship, and management. Globalization, rapid technological change, and increasing economic interdependence have amplified the importance of justice, honesty, responsibility, and trust in economic interactions. In this context, the emergence of business ethics in the 1970s reflected the growing need to balance economic profit with moral and social considerations. Business ethics provided a framework for integrating ethical norms into corporate and governmental decision-making, ensuring accountability and fairness.

At the same time, the relationship between culture and economics has deep historical roots. Classical economic theorists acknowledged the influence of cultural and ethical factors on economic activity. Max Weber, in his seminal work The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, argued that religious and cultural beliefs shaped the development of early capitalism by promoting a work ethic, thrift, and disciplined accumulation of capital. Similarly, Werner Sombart and the German historical school highlighted the significance of ethno-religious traditions, national psychology, and cultural norms in shaping economic systems. They emphasized that the moral and cultural characteristics of societies directly affect entrepreneurship, innovation, and institutional development.

During the Soviet period, the connection between culture and production was also recognized. The Central Institute of Labor (CIT), under A.K. Gastev, focused on improving labor culture and worker responsibility, emphasizing that individual attitudes and ethical conduct are essential components of productivity and social cohesion. Modern institutional economists, such as Douglas North, further developed this approach, analyzing how historical and cultural contexts shape economic performance, while contemporary researchers like Francis Fukuyama and Robert Putnam examined trust and social capital as fundamental determinants of economic prosperity.

In post-socialist countries, the persistence of deeply rooted cultural traits, ethical norms, and social habits influences economic outcomes, both positively and negatively. Understanding these cultural foundations is essential for designing policies that promote sustainable economic development, encourage social cohesion, and strengthen institutional quality.

Materials and Methods

The study draws on a wide range of domestic and international research in ethics, sociology, political science, and economics, including works by I.G. Zavoychinskaya, R.A. Kanabeeva, O.I. Firsova, Max Weber, Francis Fukuyama, Robert Putnam, Albert Hirschman, and contemporary institutional economists. The methodological framework combines historical, comparative, and systemic approaches, allowing for a comprehensive analysis of the interaction between economic, ethical, and cultural factors.

Historical-logical analysis traces the evolution of economic ethics from classical and sociological theories to contemporary frameworks integrating institutional economics, behavioral studies, and cultural economics. Empirical evidence includes international experiences in business

ethics, corporate social responsibility, trust-building, and Uzbekistan's initiatives in green economy and environmental education. The study also considers cross-cultural variations in work ethics, social norms, and organizational culture, illustrating how these factors influence economic performance and governance effectiveness.

Results and Discussion

The analysis demonstrates that the emergence of business ethics in the 1970s represented a critical moment in formalizing moral principles in economic activity. However, the theoretical foundations of economic ethics have much deeper roots. Max Weber's Protestant Ethic thesis illustrated how religious and cultural norms shaped early capitalist behavior, promoting thrift, disciplined labor, and long-term investment. Empirical studies by S.O. Becker and L. Vossmann confirm that Protestant ethics indirectly accelerated economic growth through investments in human capital and education.

Modern economic ethics continues to serve both normative and practical functions, defining moral boundaries for market participants. Corporate social responsibility has emerged as a key element of sustainable development, linking ethical conduct with social trust and institutional stability. Christopher Stone's criteria for an "ideally ethical corporation" — legal compliance, honesty, employee welfare, environmental responsibility, and rational resource use — provide a practical framework for ethical corporate governance.

Recent research emphasizes the role of cultural and social factors in economic performance. Trust, tolerance, diligence, honesty, and civic responsibility significantly influence economic outcomes, whereas xenophobia, corruption, bureaucracy, and social fragmentation impede growth. Post-socialist countries, including Russia and Uzbekistan, illustrate how historically rooted cultural and ethical traits shape the effectiveness of institutional reforms and market development.

The environmental and sustainability dimension of economic ethics is increasingly critical. Uzbekistan's green economy initiatives, investment in ecological education, and sustainable resource management illustrate how ethical, cultural, and environmental considerations can be integrated into economic planning. The combination of social responsibility, ethical norms, and environmental stewardship strengthens public trust, enhances corporate legitimacy, and fosters long-term economic resilience.

Moreover, contemporary institutional economics highlights a feedback loop between culture, trust, institutions, and economic performance. Cultural norms shape governance and market behavior, which in turn influence cultural adaptation, social cohesion, and the quality of institutions. Recognizing and analyzing these interdependencies allows policymakers and business leaders to design interventions that balance economic efficiency, ethical responsibility, and social well-being.

Conclusion

Economic ethics has evolved into a multidisciplinary field integrating morality, culture, institutional governance, and economic rationality. Its roots lie both in the emergence of business ethics in the 1970s and in classical sociological and philosophical thought linking cultural and religious values with economic behavior.

Sustainable development requires adherence to ethical norms, social responsibility, fair competition, trust-based institutions, and culturally informed governance. National economic performance is closely tied to the quality of social capital, institutional trust, and adherence to ethical standards in both public and private sectors.

The case of Uzbekistan demonstrates that integrating cultural, ethical, and environmental considerations into economic policy can strengthen institutional capacity, foster innovation, and promote long-term sustainability.

Finally, the study confirms that understanding the cultural and ethical dimensions of economic activity is essential for accurate analysis, informed policymaking, and effective governance. Economic behavior cannot be divorced from its cultural context, and economic ethics provides a comprehensive framework for aligning moral principles with practical decision-making to achieve social welfare and sustainable economic development

REFERENCES

1. Zavoychinskaya, I.G. Professionalism and Morality as Factors in the Development of the Economy / I.G. Zavoychinskaya // Modern Problems of Science and Education. – 2014. – No. 2.
2. Kanabeeva, R.A. The Economics of Professionalism / R.A. Kanabeeva // Economics of Education. – 2020.
3. Firsova, O.I. Professionalism as a Value and Product of Modern Continuous Education: Opportunities and Prospects of the Digital Economy in Science and Education / O.I. Firsova, O.N. Omelchuk, O.A. Kozyreva // Proceedings of the Interuniversity Scientific-Methodical Conference. – Novosibirsk: Siberian State University of Telecommunications and Informatics, 2021..

CERTAIN ASPECTS OF MATHEMATICAL MODELLING

Settiev Sh.R, Pardaeva N. A.
Tashkent Perfect University, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. *Research using models is often the only feasible method for experimental study and solving critical practical problems. Mathematical modeling enables the formalization of complex processes in nature, technology, and society, replacing direct experiments with their analytical and numerical counterparts. This article examines the main stages and challenges in constructing mathematical models, issues of similarity and dimensionless parameters, as well as methods for solving and interpreting numerical calculations. Special attention is given to analyzing difficulties arising from equation nonlinearity, selection of numerical methods, and ensuring solution stability and convergence.*

Keywords*: experiment, model, differential equations, numerical methods, stability, convergence.*

Annotatsiya. *Modellar yordamidagi tadqiqotlar ko‘pincha eksperimental o‘rganish va muhim amaliy muammolarni hal qilishning yagona mumkin bo‘lgan usulidir. Matematik modellashtirish tabiat, texnika va jamiyatdagi murakkab jarayonlarni formallashtirish, bevosita tajribalarni ularning analitik va sonli analoglari bilan almashtirish imkonini beradi. Ushbu maqolada matematik modellarni qurishning asosiy bosqichlari va muammolari, o‘xshashlik va o‘lchovsiz parametrlar masalalari, shuningdek, sonli hisoblashlarni yechish va talqin qilish usullari ko‘rib chiqiladi. Tenglamaning chiziqlimasligidan kelib chiqadigan qiyinchiliklarni tahlil qilish, sonli usullarni tanlash, yechimning turg‘unligi va yaqinlashishini ta’minlashga alohida e’tibor qaratilgan.*

Kalit so‘zlar: *tajriba, model, differensial tenglamalar, sonli usullar, turg‘unlik, yaqinlashish.*

Introduction. The primary purpose of modeling is to provide necessary insights into the nature of effects and various quantities related to real processes and phenomena based on the results of research conducted with the model.

In most cases, modeling involves constructing models that adequately represent the real process, taking into account the research objectives and specific tasks. Typically, modeling tools are employed when direct study of the real object is challenging.

Consequently, the investigation of a real process or phenomenon is substituted by examining its model in various forms, particularly through mathematical equations or functional relationships. The real object and its model are considered analogous if the results of analyzing one can be applied to the characteristics of the other, implying a transition from the outcomes of solving and analyzing the model to real processes.

To accomplish this, it is essential to know the "transitional scales," which define the relationship between the model and the full-scale object.

Methods and theoretical foundations of modeling. Parameters and indicators for two different but similar phenomena can be considered as numerical characteristics of the same phenomenon expressed in two different systems of measurement units.

To maintain similarity during modeling, it is necessary to observe the corresponding

conditions. However, these conditions, which ensure the similarity of the phenomenon as a whole, are not always met. In such cases, the question arises about the magnitude of errors (scale effect) that occur when transferring the results obtained from the model to the real object.

In such cases, the following theorem is used:

For the similarity of two phenomena, it is necessary and sufficient that the numerical values of the dimensionless combinations forming the basis in these two phenomena be identical.

If the similarity conditions are met, then to actually calculate all characteristics in the full-scale object based on dimensional parameter data from the model solution, it is necessary to know the conversion scales for all corresponding indicators.

Applying this theorem to the system of equations describing the given model, we obtain so-called dimensionless equation systems, where the main parameters of the problem are dimensionless parameters - Mach, Strouhal, Reynolds, Froude numbers [1], and so on.

It should be noted that the resulting solution of the system of equations, whether analytical or numerical, will be dimensionless. To obtain dimensional solutions, it is necessary to reverse the process using the formulas for dimensionless parameters. This determines at which scales, speeds, or angles of inclination the given solution is valid.

Stages of mathematical modeling, problems and their solutions. Research using models is often the only possible way to experimentally study and solve the most critical practical problems.

The first stage of mathematical modeling of natural phenomena involves considering the fundamental laws of physics - the laws of conservation of mass, energy, and momentum, the laws of thermodynamics, etc [2].

In the second stage, the resulting system of differential equations (regardless of type) is reduced to a dimensionless form.

In the third stage, the dimensionless system of equations is solved by analytical methods if possible, or by appropriate numerical methods if an analytical solution is not available.

In the fourth stage, the obtained solutions (analytical or numerical) are processed using information technology methods - graphs and histograms are constructed, relationships are calculated, and conclusions are formulated [3].

A thorough analysis of existing problems in mathematical modeling revealed the following.

When constructing models of real phenomena at the formalization stage, a system of differential equations (in partial derivatives) is obtained, the solution of which presents various challenges:

a) The number of variables in the system exceeds the number of equations.

Solution: Introduce additional assumptions to equalize the number of variables and equations, although this may reduce the model's adequacy [4].

b) Nonlinearity of differential equations and absence of exact solutions.

Solution: linearization or application of a combination of numerical methods.

c) Choosing a numerical method and implementing it in a programming language.

Problem: ensuring the stability and convergence of the methods used.

Solution: testing the schemes on benchmark problems with known analytical solutions.

d) Satisfaction of boundary conditions at each time step.

Solution: This stage requires careful tuning of the algorithm and meticulous work by the researcher.

e) Difficulties associated with machine precision and rounding errors.

Solution: proper selection of programming language and monitoring the behavior of all equation terms within the integration domain[5].

f) Interpretation of numerical calculations.

Solution: It is essential to be able to distinguish between "good" and "anomalous" numerical results by evaluating their physical meaning and adequacy.

Application of mathematical modeling in economics and physics. The general scheme of economic and mathematical modeling includes the following stages: problem formulation, formalization, solution, adequacy verification, and model modification [1].

During the task formulation stage, the object and purpose of the research are defined, along with the system characteristics that the model should represent.

Formalization involves analyzing the object, identifying structural and functional elements, and determining essential characteristics that influence the achievement of the goal [6].

System parameters are divided into model parameters (known) and model variables (to be determined). After mathematically describing the relationships between the elements, the model itself is constructed.

Before solving the model, the compatibility of the system of equations is verified. If the system is closed and correct, the solution is executed; otherwise, the model is refined or rejected [7].

At the solution stage, the calculation method and algorithm are selected. For an analytical solution, the result is expressed in formulas; for a numerical solution, it is expressed as a set of iterative steps.

In linear programming problems, the simplex method is employed, which is integrated, for example, into MS Excel's "Solver" feature. However, problems involving a large number of variables require computer implementation.

In physical modeling, differential equations are often solved numerically. Function approximation, iterative methods, finite-difference schemes, and finite-element methods are utilized [8], [9].

Approximate solutions inevitably contain errors. In many cases, model simplifications are applied - discarding minor terms or expanding functions into series with respect to a small parameter while retaining only the first terms, which makes the problem linear [10], [11].

As a result, the equation is reduced to a form that can be solved analytically or is suitable for numerical methods.

Discussion, conclusion. Modeling is a universal tool for solving scientific and applied problems. It enables the identification of patterns, determination of optimal system parameters, and assessment of factor influences.

Despite the challenges associated with nonlinearity, numerical errors, setting boundary conditions, and ensuring convergence, modeling remains the primary method for investigating complex processes in physics, economics, and engineering.

The appropriate selection of a numerical method and accurate interpretation of results ensure the reliability of conclusions and broaden the capabilities for analyzing systems of any nature.

Mathematical modeling holds significant fundamental and cognitive importance. It serves as a foundation for establishing interconnections in nature and economics, identifying common properties across various classes of phenomena, developing research methodologies, and solving applied problems.

The modeling results enable the development of systematic approaches, techniques, and recommendations for scientific and practical purposes.

REFERENCES

1. Сеттиев Ш., Ражабов Ж. - Этапы построения математических моделей. Журнал “Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения”, 2015.
2. Ivanov S., Televnoy A. - Численно-аналитический метод преобразований для анализа нелинейных математических моделей полиномиальной структуры. Журнал “Vestnik ASTU”, 2022.
3. Fox W., West R. - Numerical Methods and Analysis with Mathematical Modelling. “CRC Press / Taylor & Francis Group”, 2024.
4. Koukoudakis N. et al. - Numerical methods in modeling with supersaturated designs. Журнал “Computer Methods in Applied Mathematics and Engineering”, 2025.
5. Suárez-Taboada M., Vázquez-Cendón M. E., Rößler A. et al. - Numerical methods for PDE models related to pricing and finance. AIMS Discrete & Continuous Dynamical Systems Series B, 2019.
6. Zhukovich S. Ya. - Matematicheskoye modelirovanie, chislennye metody i kompleksy programm. Журнал “Informatics and Programming Systems”, 2024.
7. Shalanov N., Zlobina S., Shalanova O. et al. - Математическое моделирование процедуры формирования регионального бюджета. Журнал “Prikladnaya matematika i voprosy upravleniya”, 2023.
8. Сеттиев Ш. - Численный расчёт: проблемы и методы их решения. Журнал “Потенциал современной науки”, 2016.
9. Сеттиев Ш. - О критическом значении числа Фруда в течениях над песчаным дном. Научно-технический журнал “Горный информационно-аналитический бюллетень”, 2009.
10. Mohanty R., Gupta S., Singh A. et al. - Differential equations: Modelling and numerical methods. Журнал “PMC Open Mathematics Review”, 2023.
11. Ng E., Lim S., Ooi E. et al. - Numerical Methods and Applications in Biomechanical Modelling. Журнал “BioMedical Engineering Online”, 2013.

YER OSTI MUHANDISLIK TARMOQLARINI REJALASHTIRISHNING SHAHARSOZLIK VA IQTISODIY YECHIMLARI

[1]Usmonov Q.T., [2]Orazbaeva N.M., [3]Usmonova M.Q.
[1,2]Toshkent arxitektura qurilish universiteti, Toshkent, O‘zbekiston
[3]Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. *Ushbu maqola O‘zbekiston shaharlaridagi mavjud shahar hududidagi yer osti muhandislik tarmoqlarinjing joylashishi va zamonaviy shaharlarda keng qo‘llarilayotgan kollektorlar tarmog‘ini joriy etish haqida so‘z yuritilgan. Kollektorlar tarmog‘ini qo‘llashda iqtisodiy jihatdan talab qilinadigan mablag‘lar va materiallar haqida ham malumotlar keltirilgan. Tavsiya etilaetgan kollektr tizimining shaharlarimiz uchun barcha avfzalliklarining shaharsozlik taxlillari maqolada keltirilgan.*

Kalit so‘zlar: *yer osti muhandislik tarmoqlari, gaz, elektr, suv ta’minoti, oqova (kanalizatsiya) suv shaharsozlik, tarmoqlari eskirganligi, aqlli tarmoqlar, tranzit kommunikatsiyalari, magistral liniyalar, korroziyaga chidamlimlilik, Polietilen yoki polimer quvurlar.*

Abstract. *This article examines the location of underground utility networks in the existing urban development of cities in Uzbekistan and the implementation of a collector network, which is widely used in modern cities. Information is provided on the economically necessary means and materials when using a collector network. The article presents an urban planning analysis of all the advantages of the proposed collector system for our cities.*

Keywords: *underground engineering networks, gas, electricity, water supply, wastewater (sewerage), urban development, network obsolescence, smart networks, transit communications, trunk lines, corrosion resistance, Polyethylene or polymer pipes.*

Kirish. Bugungi kunda ko‘plab shaharlarimizda yer osti muhandislik tarmog‘larining tez-tez buzilish (avariya) holatlarini ko‘plab uchramoqdamiz. Buning asosiy sababi, tarmoqlarning eskirishi tamir talabligi, shahar aholi sonining muntazam o‘sib borishi, shaharlarning kengayishi hamda qurilish binolari zichligining oshib borishidir. Shaharning yer osti kommunikatsiya tizimining sanitariya-gigiena talablarini ta’minlaydigan va aholi uchun yuqori darajadagi qulaylik yaratadigan manba bu, shaharsozlikda asosan muhandislik jihozlari va obodonlashtirish eng muhim element hisoblanadi[3].

Shahar urbanizatsiyaning jadal rivojlanishi bilan, yer osti muhandislik inshootlari loyihalash va qurilish keng tarqaladi. Ular orasida ko‘plab zamonaviy standartlardan oldin qurilgan shahar yer osti quvurlari ko‘pincha normativ loyiha kodlarini ishlab chiqishdan oldin mavjud bo‘lgan. Yer osti muhandislik tarmog‘i taxminan yarim asrlik xizmatdan so‘ng, bu quvurlar eskirishi, atrof-muhit ta'siri va noto‘g‘ri texnik xizmat ko‘rsatish tufayli turli darajadagi strukturaviy buzilishlarni yuzaga keladi[2]. Ko‘pgina quvurlar 20-30 yillik ekspluatatsiyadan keyin deformatsiya va shikastlanish belgilarini ko‘rsatib, shahar infratuzilmasi uchun katta xavf tug‘diradi.

Shuni inobatga olgan holda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yildagi PQ-204-son qarori yer osti muhandislik tarmoqlarini joylashtirish uchun yer uchastkalarini ajratish tartibini takomillashtirishga qaratilgan. Bu qarorda sohada foydalanilayotgan yer uchastkalaridan foydalanishda innovatsion yondashuvlarni joriy etishga etibor qaratilgan[1].

Shahar va qishloq aholi punktlarida yer osti muhandislik tarmoqlarining asosiy turlari quyidagilardan iborat: elektr, gaz, issiq suv, sovuq suv va kanalizatsiya tarmoqlari hamda drenaj tizimlaridan iborat. Elektr tarmogi asosan yuqori va past kuchlanishli (signalizatsiya, telefon, telegraf aloqalari, radio, internet) tizimlardan tashkil topib, gaz tarmogi esa yuqori va past bosimli quvirlar tarmog‘ini o‘z ichiga oladi. Issiqlik ta’minoti bino va inshootlarga issiqlik va issiq suv ta’minotiti bilan ta’minlash, sovuq suv tarmogi aholi ichimlik va gigienik talablarini qondirish uchun toza suvi bilan ta’minlaydi. Oqava suv tarmog‘i (kanalizatsiya) aholining xayot faoliyati davomida kelib chiquvchi oqava suvlarni shahar yer osti tizimlari orqali tozalash inshootlariga olib chiqish kabi muhum vazifalarni bajarib, xozirgi zamon insonlariga qulay xayot faoliyatini ta’minlovchi muhum ta’minot tarmog‘idir. Bundan tashqari drenaj tizimi, yer osti sizot suvlarini chetlashtirish va atmosfera infiltratsiya suvlarini jamlash kabi muhum vazifalarni drenaj tizimlari turli ko‘rinishlarda amalga oshiradi. Bugungi kunda shaharlarimizda yer osti muhandislik tarmoqlari, shaharning gigenik xolatini ta’minlashda va rivojanish faoliyatida muxim o‘rin egallaydi.

Materiallar va usullari. shahar yer osti muhandislik tizimlari aholining normal yashash sharoitlarini ta’minlaydigan aholi punktlari hayotini ta’minlash tizimi hisoblanadi. Muhandislik tizimlari va uskunalarini loyihalash muammolarini to‘g‘ri hal qilish shaharlarning rivojlanish darajasini, shuningdek, energiya resurslaridan (yonilg‘i, suv, elektr energiyasi va boshqalar) oqilona foydalanishni belgilaydi.

Aholi punktlarida muhandislik tarmoqlari barcha yer osti, yer usti va yer usti tarmoqlarini birlashtiruvchi kompleks tizim sifatida, ularning hisob-kitob davrida foydalanish, rivojlantirishni hisobga olgan holda loyihalashtiriladi va amalga oshiriladi[4]. Shahar kommunikatsiyalari rivojlanish jarayonida shaharning butun hududini qamrab olgan murakkab tizimni ifodalaydi.

Yer osti tarmoqlarini xudud bo‘yicha taqsimlash (tarqatish), tranzit va magistral usullarga bo‘linadi. Tarqatish tarmoqlari ta'minlovchi aloqadir shaharning asosiy tarmoqlaridan va inshootlaorga yo‘naltiriladi. Tranzit kommunikatsiyalari - bu butun shahar bo‘ylab o‘tadigan va shaharni ta'minlashda ishtirok etmaydigan va foydalanilmaydigan, masalan, yuqori bosimli gaz quvurlari, suv quvurlari, qazib olish joyidan qayta ishlash maydonchasigacha bo‘lgan neft quvurlari. Magistral liniyalar - shahar kommunikatsiyalari bo‘lib, ular orqali shahardagi energiya manbalarining asosiy turlari yetkazib beriladi yoki shaharni ta'minlash uchun yo‘naltiriladi.

Mavjud shaharlarimizdagi mikrorayon uchun yer osti kommunal tarmoqlarini loyihalashda, birinchi navbatda, uni suv, issiqlik, elektr energiyasi, umumiy shahar (ko‘cha) magistrallari va kollektorlardan gaz bilan ta'minlashning mumkin bo‘lgan manbalarini aniqlash, ularga mikrorayon ichidagi kommunikatsiyalarni ulashning mumkin bo‘lgan joylarini belgilash va temir yo‘llarni burish uchun joylarni belgilash kerak [5].

Shaharlarda mikrorayon yer osti tarmoqlari (tarqatish kommunikatsiyalari) quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

• suv ta'minoti tarmoqlari va iste'molchilarni suv bilan ta'minlash uchun binolarga kirish yo‘llari;

• mikrorayonga xizmat ko‘rsatuvchi kanalizatsiya tarmoqlari, shu jumladan shahar tarmoqlariga chiqish joylari;

• turar-joy va jamoat binolari va shahar iste'molchilarini gaz bilan ta'minlash uchun past bosimli gaz quvurlari;

• mikrorayonga xizmat ko‘rsatuvchi drenaj tarmog‘i;

• markaziy issiqlik punktlaridan (IES) binogacha bo‘lgan issiqlik tarmoqlari, shu jumladan abonentlar kirishlar;

• past kuchlanishli tarmoqlar (transformator podstansiyalaridan (TS) iste'molchilarga eng pasti 1 kVt gacha quvvatga ega kabel liniyalari);

• telefon va internet kabel liniyalari tarqatish platalaridan binolargacha; Mikrorayon tarmoqlari kirish va chiqishlar yordamida shahar (ko‘cha) kommunikatsiyalariga ulanadi. Mikrorayonda yer osti muhandislik tarmoqlari qurilishi iste’molchilarni barcha turdagi kommunal xizmatlar bilan to‘liq ta’minlash vazifasiga javob berishi kerak. Tarmoq marshrutini binolarning texnik yer osti bo‘shliqlaridan maksimal darajada foydalangan holda eng qisqa marshrutlar bo‘ylab eng iqtisodiy tarzda hal qilish kerak.

Hududni muhandislik va iqtisodiy rivojlantirish jarayonida suv toshqini jarayonlarini o‘rganish juda dolzarb vazifadir. Matematik modellashtirish usullari va zamonaviy GIS texnologiyalari uni to‘g‘ri hal qilishga yordam beradi. Masalan, ular Toshkent shahri hududida gidrogeologik va muhandislik-geologik sharoitlardagi mintaqaviy va mahalliy o‘zgarishlarni shakllantirishda texnogenezning rolini baholashga imkon beradi, bu esa tabiiy resurslarni boshqarish va atrof-muhitning ekologik holatini nazorat qilish sohasida maqbul qarorlar qabul qilishni osonlashtiradi.

Ko‘cha-yo‘l tarmog‘i ostidagi kanalizatsiya quvurlari tiqilib qolishi yoki yorilishi (avariya) xolatlari yo‘l yuzasida ifloslanish va yo‘l poydevorining yemirilishiga olib keladi. Kanalizatsiya oqishi atrof-muhitni ifloslantiradi, suv resurslariga zarar yetkazadi va salomatlik xavfini oshiradi. Quvurlarini ta’mirlash uchun yo‘lni yopish va maxsus uskunalar talab qilinadi, bu tirbandlikka sabab bo‘ladi. Ko‘pgina shaharlarda kanalizatsiya tizimlari eskirishi okibatida ko‘plab (avariya) xolatlarini keltirib chiqaradi natijada xududlarda nosozliklarni ko‘paytiradi[6].

Natijalar va muhokama

Toshkent shahri uchun kollektir tizimining optimal yechimini ishlab chiqishda Dubaiy, Singapur va Rossiya kabi davlati misolida ko‘rsak bo‘ladi.

Kollektor tarmoqlarini joylashtirishning iqtisodiy samaradorligi kollektor-drenaj tarmoqlari gaz, elektr, suv ta’minoti, oqova (kanalizatsiya) suvlarni boshqarish uchun muhim bo‘lib, ularning iqtisodiy samaradorligi quyidagi omillarga bog‘liq kuzatiladi.

Kuzatish tadkikotlari natijasida, eskirgan tarmoqlarda suv yo‘qotilishi 20–40% ni tashkil qiladi. Bizning taklif etayotgan kollektor tizimlari bu ko‘rsatkichni 5–10% gacha kamaytiradi, bu esa kommunal xizmatlar uchun yillik daromadni oshiradi.

Yer osti suvlarining ifloslanishini oldini olish orqali ekologik jihatdan atrof-muhitni muhofaza qilish va sog‘liqni saqlash xarajatlari kamayadi. Aholi uchun barqaror suv ta’minoti va kanalizatsiya xizmatlari sifatini oshirishdan iborat.

Qurilish va o‘rnatish xarajatlari tuproqning loyli tuzilishi va seysmik xavf tufayli mustahkam poydevor va gidroizolyatsiyani talab qiladi [9]. Zich qurilish tufayli qazish ishlari murakkab bo‘ishi va ketadigan harajat miqdori yuqori bo‘ladi. Eski tarmoqlarni ta’mirlash yoki qisman yangilash arzonroq bo‘lishi mumkin, lekin uzoq muddatga samara bermaydi.

Materiallar: Polietilen yoki polimer quvurlardan foydalanish eski sovet davridagi beton quvurlarga nisbatan ancha chidamli.

Qazish ishlari: Zich qurilish va loyli tuproq tufayli qazish xarajatlari yuqori.

Geologik sharoitlar: Sayoz yer osti suvlari gidroizolyatsiya va drenaj tizimlarini talab qiladi.

Seysmik xavf: Zilzilaga chidamli konstruktsiyalarni qo‘llash qo‘shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi.

O‘zbekiston qurilish standartlari va “Yangi Toshkent” loyihasi ma’lumotlariga asoslanib 1 km. kollektor tarmoqlarini o‘rnatish xarajatlari quyidagicha baholanadi[6]:

1-jadval

Materiallar (politilen, quvirlar, armatura, gidroizolyatsiya)	**Qazish va o‘rnatish ishlar (zich qurilish tufayli)**	**Drenaj tizimlarini loyihalash (Bo‘zsuv kanali yaqinligi uchun)**	**Seysmik mustahkamlash**	**Loyiha va nazorat xarajatlari**	**Umumiy xarajat ($)**
100,000-150,000/km	80,00-120,000/km	20,000-30,000/km	(10,000-20,000/km)	10,000-15,000/km	220,000-335,000/km

Ushbu ma’lumotlarga tayanib Toshkent shahridagi aholisi zich hududlardan biri bo‘lgan Muqimiy ko‘chasi uchun misol qilib olganimizda, 1 km. kollektor tarmoqlarini joylashtirish uchun maksimal va minimal umumiy xarajatlar: $220,000 × 2.5 = $550,000 (~6.9 milliard so‘m. km.(2025-yil kursi bo‘yicha 1 USD = ~12,500 so‘m).

Yuqori chegara: $335,000 × 2.5 = $837,500 (~10.5 milliard so‘m.km.)ni tashkil etadi. Ushbu yuqorida keltirilgan ma’lumotlar tadkikotlar asosida 1 km. kollektor tarmoqlarini joylashtirish uchun sarf xarajatlar bugungi kun xisobida keltirildi.

Kollektor tarmoqlari uchun materiallarning umumiy talablari sifatida kollektor-drenaj tarmoqlari, suv ta’minoti, kanalizatsiya va oqova suvlarni boshqarish uchun ishlatiladi. Xududining tabiiy omillarni geologik-gidrogeologik va boshka sharoitlarini hisobga olgan xolda, (loyli tuproq, sayoz yer osti suvlari (2–3 m), seysmik xavf (7–9 ball), Bo‘zsuv kanali yaqinligi) va Muqimiy ko‘chasining zich qurilish xususiyatlarini hisobga olgan holda, materiallar quyidagi talablarga javob berishi kerak[10]:

Yer osti suvlarining sho‘rlanishi va namlik tufayli materiallar korroziyaga bardoshli bo‘lishi kerak;

Loyli tuproqning past yuk ko‘tarish qobiliyati (0.1–0.2 MPa) va seysmik xavf tufayli materiallar moslashuvchan va mustahkam bo‘lishi lozim;

Materiallar kamida 30–50 yil xizmat qilishi kerak;

O‘rnatish va xizmat ko‘rsatish xarajatlari o‘rtacha bo‘lishi kerak;

Materiallar yer osti suvlarini ifloslantirmasligi va atrof-muhitga zararsiz bo‘lishi shart.

Toshkent shahri, Muqimiy ko‘chasida kollektor tarmoqlari uchun quyidagi materiallar tavsiya etiladi.

2-jadval

Mateiallar	Xizmat muddati (yil)	Korroziyaga chidamlimlilik	Seysmik chidamlilik	Narx($/m)	Muqimiy ko‘chasi uchun umumiy narx (2,5km)
HDPE	50-70	Yuqori	Yuqori	50-150	125,000-375,000
PVC	40-50	Yuqori	Past	30-100	75,000-250,000
Temir-beton	50-70	O‘rtacha (gidroizolyatsiya)	Past	100-300	250,000-750,000
Polipropilen(PP)	50-60	Yuqori	O‘rtacha50-15	40-120	100,000-300,00
Kompozit (GRP)	60-80	Yuqori	Yuqori	150-400	375,000-1,000,000

Yuqori zichlikdagi polietilen (HDPE) quvurlar. HDPE quvurlar plastik materiallardan tayyorlanadi, engil, moslashuvchan va korroziyaga chidamli. Polivinilxlorid (PVC) quvurlar. PVC quvurlar plastik materiallardan ishlab chiqariladi, asosan kanalizatsiya va drenaj tizimlari uchun ishlatiladi.

Temir-beton quvurlar (mustahkamlangan beton) beton va po‘lat armatura kombinatsiyasidan tayyorlanadi, katta diametrli kollektorlar uchun ishlatiladi.


Polipropilen (PP) quvurlar PP quvurlar plastik materiallardan tayyorlanadi, kanalizatsiya va drenaj tizimlari uchun ishlatiladi.

Kompozit materiallar (shisha tolali quvurlar, GRP) Shisha tolasi va polimer qatronlardan tayyorlanadi, yuqori chidamlilik va engil vazn bilan ajralib turadi.


Xulosa

Yer osti kollektori uchun xandaksiz mustahkamlash usulini taklif qiladi, bu esa qazilmasdan tez qurish imkonini beradi. Samaradorlikni tekshirish uchun to‘liq miqyosli toshli drenaj tizimi qurildi. Keyinchalik statik yuk ko‘tarish qobiliyatini tekshiriladi. Armaturar uchastkalarda tuplangan yuklar asosida sinovlari orqali amalga oshirildi. Sinov tom plitasining yuk ko‘taruvchi kobiliyatidir bu haqiqiy tizmida kuzatilgan jiddiy buzilishlarga mos keladi. Mavjud yon devorlarning samarali uch o‘lchovli cheklovi dinamik kuchlar ostida strukturaning yiqilishiga yo‘l qo‘ymadi, bu usulning xavfsizligini, ishonchliligini va original struktura ish faoliyatini sezilarli darajada yaxshilanishni ko‘rsatdi. Cheklangan elementlar simulyatsiyalari maydon o‘lchovlari bilan yuqori imkoniyatga ega ekanligini ko‘rsatdi.

Asosiy kollektor tizimining kurinishi quyidagicha turlari umumlashtiriladi:



1-rasm.Aylana shaklidagi kollektorning ko‘ndalang kesimi.




2-rasm. To‘rtburchak shaklidagi kollektorning ko‘ndalang kesimi.

Umumiy xulosa qilib quyidagilarni tavsiya etaman.


Tahlil qilish natijasida bizning hududimizda aylana va torburchak shaklidagi kollektor tarmoqlarini loyihalash tavsiya etiladi. Toshkent va Farg‘ona shaharlarida ushbu kollektor tizimi turlari joriy qilindi.

Ushbu maqolada taklif qilingan xandaqsiz tezkor mustahkamlash usuli eski qutili trubani yo‘l harakatiga ta'sir qilmasdan tezda ta'mirlash yoki qurish imkoni tekshirildi, bu usul juda katta iqtisodiy samaraga ega.

Tavsiya etilgan konstruktiv shakli oqilona dizayn va mukammal yuk ko‘tarish qobiliyatiga ega bo‘lib, kollektorning ko‘ndalang va bo‘ylama kesimlaridan suv o‘tkazmaydigan va korroziyaga chidamliligini oshiradi va umr boqiyligini ta’minlaydi.



2-rasm. Kollektor tizimida muhandislik tarmoqlarini ko‘mpleks joylashtirish



3-rasm. Kollektor tizimida quvur va kabel tarmoqlarini alohida joylashtirish.

Ushbu maqoladagi simulyatsiya ishi shuni ko‘rsatadiki, grunt qatlamining qalinligi kichik bo‘lsa, strukturaning qattiqligi va kuchli cheklovlari asosida, grunt materialini tanlash strukturaning kesimida ichki kuchlar taqsimoti deformatsiyasiga ta'sir qiladi, shuning uchun grunt qatlamining qalinligi va asl strukturaning qattiqligini tahlil qilish lozimligini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yildagi PQ-204-son qarori
2. Li, C.; Wang, L.; Jing, H.; Liu, Q. Protection Control Scheme and Evaluation of Effects on Pipeline Crossing beneath Landslide Area. J. Pipeline Syst. Eng. Pract. 2013, 4, 41–48. [Google Scholar] [CrossRef]
3. Xotamov A.T., Usmonov Q.T. «Shahar hududini kompleks obodonlashtirish». O‘quv qo‘llanma. O‘zR Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, Toshkent, TAQI, 2014y. 160bet.
4. Xotamov A.T., Shaxidov A.F. “Shahar ko‘chalari, yo‘lari va transport” darslik, O‘zR OO‘MTV. Toshkent-2019y.
5. Shukurov I.S., Xotamov A.T., “Shahar hududini injenerlik tayyorlash” Darslik. Toshkent., 2014. - 240 bet.
6. Yangi Toshkent loyihasi hisobotlari (O‘zbekiston Qurilish vazirligi, 2024)
7. Usmonov Q.T., Orazbayeva N.M Shahar ko‘cha-yo‘llari ostida muhandislik tarmoqlarini rejalashtirishdagi kamchiliklarni optimallashtirish yo‘llari. Results of National Scientific Research International Journal 2025 Volume 4| Issue 5 SJIF- 5.8, Researchbib 9.1 ISSN: 2181-3639
8. Usmonov Q.T., Orazbayeva N.M Bugungi kunda shaharlarimizdagi yer osti muhandislik tarmoqlari xolatining shaharsozlik tahlili Arxitektura, qurilish va dizayn ilmiy amaliy jurnali. TAQU, 3-son, 2024 sentabr.
9. ShNQ 2.07.01-23 “Aholi punktlarining hududlarini rivojlantirish va qurishni shaharsozlik jihatidan rejalashtirish” shaharsozlik normalari va qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida
10. ShNQ 2.01.01-22 “Loyihalash uchun iqlimiy va fizikaviy-geologik ma’lumotlar”
11. Zenagebriel, G.; Li, J.; Qiao, G. Experimental and Finite Element Analysis of Precast Reinforced Concrete U-Shaped Box Culvert. Iran. J. Sci. Technol. Trans. Civ. Eng. 2021, 45, 2133–2143. [Google Scholar] [CrossRef]
12. Chang, J.; Lin, H. Underground Pipeline Management Based on Road Information Modeling to Assist in Road Management. J. Perform. Constr. Facil. 2016, 30, C4014001. [Google Scholar] [CrossRef].

АМАЛИЙ ДАСТУРИЙ ПАКЕТЛАР

[1]Ахмедова Санабархан Хафизовна, [2]Раззокова Лола Собиржон кизи
[1]Иқтисодиёт фанлари номзоди, “Иқтисодиёт ва логистика кафедраси доценти Беларус - Ўзбекистон Қўшма тармоқлараро Амалий Техник Малакалар Институти;
[2]Магистратура талабаси, “Сифатни таъминлаш” йўналиш, Беларус-Ўзбекистон қўшма тармоқлараро Амалий Техник Малакалар Институти

Abstract. *These are a combined set of programs designed to solve tasks at an initial stage. In addition, software packages should be considered as independent software products, as a separate type of application. Packages are intended to solve a group (series) of tasks for the user. Examples of such packages are as follows. The solution is designed for a general practical task, which can also be divided into separate tasks, each of which is provided with its own algorithm within the package. Packages used for calculating inter-industry balances in various automated design systems are typical examples.*

Abstract. *Integrated packages that combine communication tools with subscribers of package and remote connections are widespread, for example: text editors, spreadsheet processors, linear programming packages. Solving each task in a package involves executing the corresponding algorithm. Modules that develop software models implementing the algorithms for solving the tasks in the package are called module developers. Module developers make changes to the data that make up the package's information database. To change the user's role according to the sequence of module calls, control modules need to be included in the package. Service modules are included in the package so that it ensures interaction with the user, and the package also includes control modules and module developers' databases.*

Аннотация. *Бу дастурларнинг биргаликда тўплами бўлиб, улар дастлабки босқичда вазифаларни хал қилиш учун молиялланган. Бундан ташқари, дастурий пакетларни мустақил дастурий махсулот сифатида, алохида илова тури сифатида қараш лозим. Пакетлар фойдаланувчининг гурух вазифаларини ечиш учун молиялланган.Бундай пакетларга мисоллар, улар ечим умумий амалий вазифа учун молияланган бўлиб, шунингдек алохида вазифаларга бўлиниш мумкин, хар бир пакетда ўз алгоритми билан таъминланган. Тармоқлараро балансни хисоблашда фойдаланиладиган пакетлар турли автоматлаштирилган лойихалаш тизимларида-типик мисоллардир.*

Маълумот алмашиш воситаларини пакет ва масофадан уланиш абонентлари билан бирлаштирувчи интеграциялашган пакетлар кенг тарқалган, масалан матн мухаррирлари, жадвал просессорлари,чизиқли дастурлаш пакетлари. Пакетда хар бир вазифани хал қилиш унда мос алгоритмни бажаришдан иборат.Пакетдаги вазифаларни хал қилиш унга мос алгоримтни бажаришдан иборат. Пакетдаги вазифаларни хал қилиш алгоримтларини амалга оширадиган дастурий моделларини ишлаб чиқадиган модуллар модул ишлаб чиқувчи деб аталади. Модуль ишлаб чиқувчилар пакетнинг ахборот базасини ташкил этувчи маълумотларга ўзгартиришлар киритадилар. Фойдаланучининг ролини модуль чақирувлар кетма-кетлигига мувофиқ ўзгартириш учун пакетга бошқарув модуллари киритилади, шунда пакеи фойдаланувчи билан ўзаро тасирини таъминлайди, шунингдек пакет бошқарув модуллари ва модуль ишлаб чиқувчилар базаларини ўз ичига олади.

Калит сўзлар: дастурий пакетлар, дастурий маҳсулот,ахборот базаси, бошқарувчи модуллар, кириш тилда дастур КТД, ишлаб чикарувчи модуллар

«Амалий дастурий пакетлар» атамаси турли мураккабликдаги ва белгиланишдаги дастурлар мажмуасига нисбатан қўлланилади. Олдин синфини ечиш учун ҳамкорликдаги дастурларнинг мажмуасидир. Амалий дастурлар пакетлари ҳамиша ҳам дастурлашда ва ҳам ушбу амалий дастурлар пакетларини қўллаш билан ечиладиган масалалар кирувчи соҳадаги белгиланган малакадаги фойдаланувчиларга мўлжалланган, таъкидланганки амалий дастур бўлган дастурий маҳсулот ва амалий дастурлар пакетлари ўртасида аниқ чегарани ўтказиш мумкин эмас. Дастурлар пакетларининг борган сари кўпроқ сони ишлаб чиқилиши билан дастурлар пакети остида тушиниш керак бўлган янги таърифлар пайдо бўлган.

Замонавий қарашларга кўра, амалий дастурлар пакетлари - бу масалаларнинг белгиланган амалий дастурлар пакетларини ташкил қилувчи дастурларни бирга бўла олишлиги, уларда ўзаро фойдаланиш имкониятини, бошқарувчи маълумотлар ва ахборот массивларидан фойдаланиладиган тузилмаларнинг умумийлигини билдиради. Бундан ташқари амалий дастурлар пакетларига мустақил дастурий маҳсулот сифатида, амалий алоҳида тури сифатида қараш керак. Таърифдан келиб чиққан ҳолда амалий дастурлар пакетларининг қуйидаги умумий хусусиятларини ажратиш мумкин:

- Пакет бир неча дастурий бирликлардан иборат бўлади.

-Пакет масалаларнинг белгиланган синфини ечиш учун мўлжалланган.

- Ўз синфи доирасида пакет белгиланган универсалликка эга, яъни ушбу синфдаги барча ёки деярли барча масалаларни ечишга имкон беради.

Амалий дастурлар пакетларининг таснифию фойдаланувчиларнинг амалий масалаларини ечиш учун мўлжалланган пакетлар орасида **услубий-мўлжалланган** ва **муаммовий-мўлжалланган** пакетларни ажратиш мумкин. Услубий мўлжалланган пакет фойдаланувчининг масаласини пакетда кўзда тутилган бир неча усуллардан бири билан ечишга мўлжалланган, бунинг устига усул ёки фойдаланувчи томонидан белгиланилади, ёки кирувчи маълумотларнинг таҳлили асосида автоматик танланади. Бундай пакетга - қаварикли дастурлашни ё жарима вазифалари усули билан ёки эҳтимол бўлган йўналишлар усулларининг вариантларидан бири билан ечишга имкон берувчи математик дастурлаш пакети мисол бўлади.

Муаммовий-мўлжалланган пакетлар умумий маълумотлардан фойдаланувчи масалаларнинг гуруҳлар (изчилликлари)ни ечиш учун мўлжалланганлар. Бу пакетларнинг энг кўп сонли гуруҳидир. Муаммоли-мўлжалланган пакет томонидан бажариладиган операцияларнинг умумий характерида акс эттирилиши мумкин. Бундай пакетларга - матнли муҳаррирлар, жадвалли процессорлар, тўғри чизиқли дастурлаш пакети намунавий мисол бўла олади.

Муаммоли-мўлжалланиш умумий амалий муаммода ҳам берилиши мумкин, унинг ечими алоҳида масалаларга бўлинади, уларнинг ҳар бирлари учун пакетда ўз алгоритми кўзда тутилган. Соҳалараро балансларни ҳисоблашини ўтказиш учун пакет, лойиҳалашни автоматлаштиришнинг ҳар хил тизимларида фойдаланиладиган пакетлар - намунавий мисоллардир.

Пакети ва узоқлаштирилган абонентлар билан маълумотларни алмаштириш воситаларини бирлаштирувчи интеграцияланган пакетлар деб аталганлар кенг тарқалган [1].

Дастурлаш пакетини белгилашда пакет бир неча дастурий бирликлардан ташкил топади деб таъкидланади. Бундай дастурий бирликларни одатда **дастурий модуллар** дейилади. Пакет белгиланган синфдаги масалаларни ечиш учун мўлжалланган. Масалаларнинг бу синфини одатда пакетнинг предметли соҳаси дейилади.

Ҳисоблаш масалаларини ечиш учун амалий дастурлар пакетларига нисбатан предметли соҳа маълумотларнинг баъзи бир таркибини, яъни кирувчи, оралиқ ва чиқувчи маълумотларни ташкил қилишни белгилайди. Айтадиларки, пакет ўзининг предметли соҳасига мос келувчи ахборот базасидан фойдаланади.

Фойдаланувчи томонидан танлаб олинган аниқ амалларни амалга ошириш учун пакет фойдаланувчидан бошқарувчи ахборотни қабул қилиб олиши керак. Бу бошқарувчи ахборот расмий тилда - пакетнинг кириш тилида берилади. Фойдаланувчининг аниқ вазифасини кириш тилида баён қилиниши кириш тилидаги дастур (КТД) деб аталади.

Пакетда ҳар бир масаланинг ечими тегишли алгоритмни бажаришдан иборат бўлади. Пакетда кўзда тутилган масалалар ечимини алгоритмини амалга оширувчи пакетнинг дастурий моделларини ишлаб чиқувчи модуллар деб атаймиз. Ишлаб чиқувчи модуллар пакетнинг ахборот базасини ташкил қилувчи маълумотларнинг ўзгаришини бажарадилар.

Фойдаланувчининг вазифасини ишлаб чиқувчи модуллар чақириқларининг изчиллигига ўзгартириш учун пакетга бошқарувчи модуллар киритилиши керак.Пакетнинг фойдаланувчи билан ва пакетнинг бошқарувчи модулларининг ахборот базаси ва ишлаб чиқувчи модуллар билан ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш учун пакет таркибига хизмат кўрсатувчи модуллар киритилади.

Шундай қилиб, амалий дастурлар пакетларини кириш тили, ахборот базаси, бошқарувчи, хизмат кўрсатувчи ва ишлаб чиқувчи модулларнинг бирлашуви сифатида кўриб чиқиш мумкин. Ишлаб чиқувчи модулларнинг мажмуасини кўпинча пакетнинг вазифавий тўлдирилиши деб атайдилар. Бошқарувчи ва хизмат кўрсатувчи модуллар пакетнинг тизимли исми ёки пакетнинг тизимли тўлдирувчиси деб атайдилар.

Амалий дастурлар пакетларини қўллаш усули остида масалани ечишда фойдаланувчининг пакет билан ўзаро ҳамкорлигини ташкил қилишни тушунамиз. Амалий дастурлар пакетларини қўллаш усулини танлаш кўпинча омилларга боғлиқ, ОТ ва дастурлашнинг танланган тилининг имкониятлари, ишлаб чиқилаётган маълумотларнинг ҳажмлари, масалани ечишнинг давомийлиги, амалий дастурлар пакетларидан фойдаланишнинг тезлиги (қайтарилиш тезлиги), пакетдан фойдаланувчилар малакаларининг хусусиятлари ва масалаларни ечишнинг оперативлигига талаблар (ҳисоблаш натижаларини кутишнинг йўл қўйиладиган вақти) улардан энг муҳимлари бўлади[2].

Диалогли режимнинг, яна кузатиб бориш режими деб аталган мураккаброқ варианти пакетни бажаришнинг динамик бошқариш имкониятини кўзда тутади. Бошқарувчи ахборот фойдаланувчи томонидан қисмлар бўйича киритилади ва пакет билан ишлаш жараёнида орали натижаларни таҳлил қилиш асосида шакллантирилади. Бундай иш кўпгина холларда, хусусан матнларни таҳрир қилиш дастурларидан фойдаланишда, электрон жадваллар билан ишлашда, мураккаб ҳисоблаш масалаларини ечишда фойдаланувчи учун табиийдир.

АДАБИЁТ

1. Ахмедова С.Х. Маъруза матнлари материаллари.
2. Интернет манбалари

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПРОГРАММЫ REVIT ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Исаков Б.У., Иброхимов А.Р., Комилжонов Х.Р., Рахматов А.О.
Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкент

Аннотация. *В статье рассматривается использование современной BIM-платформы Revit при проектировании инженерных коммуникаций зданий и сооружений. Показаны ключевые возможности программного комплекса, обеспечивающие повышение точности проектных решений, автоматизацию расчётов, координацию инженерных систем и снижение количества коллизий на стадии строительства. Особое внимание уделено моделированию систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электроснабжения в среде Revit, а также интеграции моделей с инструментами анализа и выпуска рабочей документации. Приведены результаты оценки эффективности применения Revit, подтверждающие улучшение качества проектирования, сокращение сроков разработки и повышение согласованности междисциплинарных работ.*

Ключевые слова: *Revit, BIM-технологии, инженерные коммуникации, MEP-моделирование, проектирование зданий.*

Abstract. *The article examines the use of the modern BIM platform Revit in the design of building engineering systems. It highlights the key capabilities of the software that improve the accuracy of design solutions, automate calculations, enhance system coordination, and reduce the number of construction-stage clashes. Special attention is given to modeling HVAC, water supply, drainage, and electrical systems in Revit, as well as to integrating the models with analysis tools and construction documentation workflows. The results demonstrate that the use of Revit improves design quality, shortens development time, and enhances the consistency of multidisciplinary engineering work.*

Keywords: *Revit, BIM technologies, engineering systems, MEP modeling, building design.*

Введение

В современном строительстве и проектировании инженерных систем наблюдается устойчивый переход от традиционных методов к цифровым технологиям, основанным на информационном моделировании зданий (BIM). BIM-технологии позволяют значительно повысить качество проектирования, уменьшить количество ошибок, улучшить координацию между различными дисциплинами и оптимизировать затраты [1–3]. Одной из наиболее распространённых и функционально развитых BIM-платформ является Autodesk Revit, которая интегрирует архитектурные, конструктивные и инженерные модели в единую информационную среду [4].

Инженерные коммуникации (MEP — отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, водоснабжение, канализация, электроснабжение и др.) представляют собой комплексные системы, требующие точного моделирования и согласования с архитектурой и конструкциями здания [5]. Традиционные 2D-чертежи зачастую приводят к конфликтам

и ошибкам, которые выявляются лишь на поздних стадиях строительства, что влечёт за собой увеличение затрат и срыв сроков [6]. Использование Revit для MEP-моделирования позволяет создавать детализированные трехмерные модели, осуществлять автоматизированное обнаружение коллизий, проводить количественные расчёты и генерировать рабочую документацию [7–9].

Ряд исследований подтверждает эффективность применения Revit в процессе проектирования инженерных коммуникаций. Так, по данным [10], использование BIM-моделей снижает количество коллизий на 40–60% по сравнению с традиционными методами, а сроки согласования проектов сокращаются на 20–30%. В работе [11] рассмотрены методы интеграции Revit с другими программными продуктами для проведения инженерного анализа и оптимизации систем ОВКВ. В то же время существуют вызовы, связанные с необходимостью обучения специалистов, стандартизацией семей элементов (families) и обменом данными между различными программами [1–4].

Кроме того, активное развитие технологий автоматизации и искусственного интеллекта способствует появлению новых возможностей в области автоматического создания MEP-моделей на основе исходных данных, что расширяет потенциал Revit в инженерном проектировании [5,6]. Важным направлением является интеграция BIM-моделей с системами управления строительством (BIM 4D/5D), что обеспечивает полный контроль над ходом реализации проекта и ресурсами [7].

Таким образом, несмотря на широкое распространение Revit, продолжается поиск оптимальных методик его применения в инженерном проектировании с учётом спецификации объектов, требований заказчиков и возможностей цифровой среды. Настоящая работа направлена на комплексный анализ возможностей программы Revit при проектировании инженерных коммуникаций и оценку влияния её использования на качество, координацию и эффективность проектных процессов.

Из всех представленных на рынке цифровых технологий программных комплексов с поддержкой BIM своей популярностью выделяются Revit и Renga. Revit – продукт, выпущенный американской компанией Autodesk,

Renga является отечественной разработкой.

-Revit Architecture — предназначена для использования архитекторами и дизайнерами;

-Revit Structure — создана для разработки несущих элементов конструкции зданий и сооружений;

-Revit MEP — пакет для разработки инженерных сетей зданий;

Revit полностью поддерживает весь жизненный цикл здания. Она позволяет создавать собственные уникальные семейства моделей. В стандартный пакет включены многовариантные библиотеки необходимых объектов. Работа с проектной документаций облегчается реализованным плоским и трехмерным моделированием [7].




Рис .1. Интерфейс программы Revit с открытым типовым проектом

Использование BIM-технологий позволит значительно ускорить работы и избежать ошибок на разных этапах инвестиционно-строительного процесса. Выбор правильного инструмента крайне важен, но не менее важной задачей является внедрение новых программных продуктов и методов работы. ТИМ позволят обеспечить эффективное функционирование всех звеньев строительного процесса, благодаря возможности работы всех участников по одному сценарию с взаимозаменяемостью сотрудников.

Материалы и методы

Для исследования использовалась программа Autodesk Revit, предназначенная для создания BIM-моделей инженерных коммуникаций (отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение). В качестве материалов применялись типовые библиотеки семейств оборудования и нормативные документы (СНиП, СП, ГОСТ).

Метод исследования включал построение 3D-модели инженерных систем, выполнение параметрических расчётов (гидравлических и аэродинамических), автоматическую проверку коллизий и формирование проектной документации. Сравнивались возможности Revit с традиционными методами проектирования для оценки эффективности использования BIM-технологий.

Результаты и обсуждение

В ходе моделирования инженерных коммуникаций в программе Autodesk Revit была создана полная BIM-модель систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Модель позволила автоматически сформировать планы, разрезы, спецификации и схемы, что значительно сократило время подготовки проектной документации.

Проведённая проверка коллизий выявила несколько пересечений трубопроводов и вентиляционных каналов, которые были оперативно устранены на стадии проектирования. Это показало эффективность использования Revit для повышения точности инженерных решений и снижения монтажных ошибок.

Параметрические расчёты подтвердили соответствие проектируемых систем нормативным требованиям и позволили оптимизировать размеры труб, расход воздуха и подбор оборудования. Сравнение с традиционным проектированием показало, что

применение BIM-технологий уменьшает трудоёмкость работы и повышает согласованность инженерных разделов проекта.

Выводы

Использование программы Autodesk Revit при проектировании инженерных коммуникаций позволяет существенно повысить качество и точность проектной документации. Создание единой BIM-модели обеспечивает согласованность инженерных систем, уменьшает количество коллизий и снижает риск ошибок на стадии строительства. Параметрические расчёты и автоматизированное формирование чертежей повышают эффективность работы проектировщика и сокращают сроки разработки проекта. Полученные результаты подтверждают целесообразность широкого внедрения BIM-технологий в проектирование инженерных сетей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Autodesk Revit User Manual. Autodesk Inc., 2022–2023.
2. Eastman C., Teicholz P., Sacks R., Liston K. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling. Wiley, 2018.
3. Krygiel E., Nies B. Green BIM: Successful Sustainable Design with Building Information Modeling. Wiley, 2015.
4. ГОСТ, СНиП и СП по проектированию инженерных систем зданий. — Минстрой РФ.
5. Barison M., Santos E. BIM Teaching Strategies: An Overview of the Current Approaches. Journal of Construction Engineering, 2013.
6. Kymmell W. Building Information Modeling: Planning and Managing Construction Projects with 4D CAD and Simulations. McGraw-Hill, 2008.
7. Succar B. Building Information Modelling Framework: A Research and Delivery Foundation for Industry Stakeholders. Automation in Construction, 2009.
8. Smith P. BIM & the 5D Project Cost Manager. Procedia Engineering, 2014.
9. Hardin B., McCool D. BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods, and Workflows. Wiley, 2015.
10. Volkov A.A., Afanasyev A.A. Информационное моделирование зданий (BIM) в инженерных системах. Москва: АСВ, 2020.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ТАЪЛИМ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РОЛИ

[1]Кочкарова Д.А., [2]Маҳкамбоева Н.Б., [3]Зоирова Ш.А.
[1,2,3] Тошкент шаҳридаги Беларус-Ўзбекистон қўшма тармоқлараро амалий техник квалификациялар институти, Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация. *Ўзбекистон Республикасида узлуксиз таълим тизимининг олдида турган энг мухим ва энг долзарб вазифалардан бири – бу ўқитишда замонавий, инновацион таълим технологиялари ва методларидан кенг фойдаланиш, уларни ўқув жараёнига тадбиқ этишдан иборат. Ушбу мақолада олий таълим тизимида иннавацион таълим технологиялари ва методларининг турлари ва шакллари кўриб чиқилган.*

Калит сўзлар: *билим, таълим технологиялари, инновация, таълим методи, илм-фан, замонавий таълим, интерфаол таълим, педагогик технология.*

Аннотация. *Одной из важнейших и наиболее актуальных задач, стоящих перед системой непрерывного образования в Республике Узбекистан, является широкое использование современных, инновационных образовательных технологии и методов в обучении, их внедрение в образовательный процесс. В данной статье рассматриваются виды и формы инновационных образовательных технологий и методов в системе высшего образования.*

Ключевые слова: *знания, образовательные технологии, инновация, образовательные методы, наука, современное образование, интерактивное образование, педагогические технологии.*

Кириш. Мамлакатимизда таълим соҳасида олиб борилаётган ислоҳатлар узлуксиз таълим тизими олдида кадрлар тайёрлаш сифатини таъминлаш таълим самарадорлигини оширишга қаратилган бир қанча вазифаларни қўйди. Мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев ўз маърузаларида “...Мамлакатимиз аҳолисининг ярмидан кўпи ёшлар эканини инобатга олсак, бу борадаги сиёсат мустақил фикрлайдиган, замонавий билим ва касбларни пухта эгаллаган баркамол авлодни тарбиялаш ишлари “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Қонун талаблари асосида қатъий давом эттирилади”[1] деб таъкидлаганлар.

Таълимнинг самарадорлигини ошириш ва таълим олувчиларни билимларни тўла эгаллашларига эришиш, шахснинг таълим марказида бўлиши ва уларда мустақил фикрлаш қобилиятини шакллантириш учун таълим жараёнида инновацион таълим технологияларини қўллаш орқали амалга оширилади.

Бугунги кунда бизнинг энг катта ва олий мақсадимиз ёшларимизни келажакда билим, кўникма ва малакага эга бўлган салоҳиятли кадр қилиб етишишига

[1]Sh.M.Mirziyoev. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollariiga bag‘ishlangan majlisdagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi// Xalq so‘zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvar, №11

сабабчи бўлишимиздир. Шунингдек, таълим жараёнларида албатта, ҳар бир педагог инновацион педагогик технологиялардан фойдаланмаслигининг иложи йўқ. Аввало, инновация сўзига тўхталадиган бўлсак, **“Инновация”** тушунчаси инглиз тилидан таржима қилинганда **“innovation**” – “**янгилик киритаман”** деган маънони англатади. Мазмунан ва маъно жиҳатидан олиб қарайдиган бўлсак, тушунча негизида муайян тизимнинг ички тузилишини ўзгартиришга қаратилган фаолиятни ифодалайди. Инновацияларнинг асосий кўринишлари қуйидагилар саналади:

- янги ғоялар;
- тизим ёки фаолият йўналишини ўзгартиришга қаратилган аниқ мақсадлар;
- ноанъанавий ёндашувлар;
- одатий бўлмаган ташаббуслар;
- илғор иш услублари.

Таълим инновациялари – таълим соҳаси ёки ўқув жараёнида мавжуд муаммони янгича ёндашув асосида ечиш мақсадида қўлланилиб, аввалгидан анча самарали натижани кафолатлай оладиган шакл ва метод технологиялар мажмуи. Таълим инновациялари “Инновацион таълим” деб ҳам номланади. Инновацион таълим тушунчаси илк бор 1979-йилда “Рим клуби”да қўлланилган.

Таълим инновациялари бир неча турга ажратилади. Фаолият йўналишига кўра: педагогик жараёнда ва таълим тизимини бошқаришда қўлланиладиган инновациялар, киритилган ўзгаришларнинг тавсифига кўра: радикал модификацияланган ҳамда комбинацияланган инновациялар; узгаришларнинг кўламига кўра: тармоқ (локал) модул ва тизим инновациялари; келиб чиқиш манбаига кўра: жамоа томонидан бевосита яратилган ёки ўзлаштирилган инновациялар киради.

Инновацияларнинг ҳар қандай янгиликдан фарқи шундаки, у бошқариш ва назорат қилишга имкон берадиган ўзгарувчан механизмга эга бўлиши зарур. Инновацион педагогик технологиялар деганда албатта, **“Педагогик технология”** деган жумлага ҳам назар солишимиз зарур. Ҳозирги кунда таълим-тарбия жараёнига эътибор қаратадиган бўлсак, бир қатор қонун ҳужжатларининг имзоланиши, жумладан “Таълим тўғрисида”ги қонун (23.09.2020), “Узлуксиз маънавий тарбия консепсияси” (31.12.1993) таълим тизимини ислоҳ қилиш, уни янада такомиллаштириш борасидаги ишларнинг мантиқий давоми саналади. Дастлаб педагогик технология тушунчаси техникавий тараққиёт билан боғлиқ ҳолда фанга 1872-йилда кириб келди ва юнонча **“технос”** – санъат, маҳорат ва ҳунар, **“логос”** – фан сўзларидан ташкил топиб **“ҳунар фани”** деган маънони ифодалайди. Педагогик технология эса маълумот технологиясини жорий этиш тактикасини ифодалайди ва “Таълим берувчи – моддий муҳит, таълим олувчи – ўқувчи, талаба” фунционал тизим қонуниятларига тегишли билимлар асосида қурилади. Педагогик технологиянинг тузилмаси: консептуал асос, таълим жараёнининг мазмуни, технологик жараёндан иборат бўлади. Ҳар бир педагогик технология муайян илмий консепсияга асосланади. Педагогик технологиянинг илмий консепсияси таълим мақсадларига эришишнинг: фалсафий, психологик, ижтимоий-педагогик, дидактик асосланишларни қамраб олади. Таълим жараёни мазмуни таълим жараёнининг: умумий ва аниқ мақсадлари, ўқув материали мазмунидан иборат бўлади. Технологик жараён: ўқув жараёнини ташкил этиш, таълим берувчи фаолияти, талаба фаолияти, ўқув жараёнини бошқариш усуллари, ўқув жараёни диагностикасини қамраб олади, педагогик технология шундай билимлар соҳасики, унда ўқитувчи ва ўқувчида ҳурфикрлилик, садоқат,

инсонпарварлик ва Ватанга бўлган муҳаббат туйғулари тизими шаклланади. Албатта, янгиланган таълимда ўқувчининг юрагида чўғни аланга олдириш, уларнинг билими, салоҳиятини ҳар томонлама босқичма-босқич юксалтириб, ривожлантириш учун замонавий дарслар зарур. Бунинг учун эса замонавий педагогик технология ўзининг педагогика ва бошқа фан ютуқлари билан боғлиқ хусусий назариясига эга.

Таълим жараёнида замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш орқали таълим-тарбия жараёнининг бир тизимга солинган, методик асосланган янги шакл, усул ва воситаларини қўллаш орқали янги мазмун, шакл, усул ва восита уйғунлигида мақсад, вазифа, фаолият ва педагогик натижа яхлитлиги таъминланади ҳамда ўқув мақсадларига эришишни кафолатлайдиган ўқув жараёни лойиҳалаштирилади ва амалга оширилади.

Таълим бериш усули, таълимий мақсадни амалга ошириш бўйича таълим берувчи ва таълим олувчи билан ҳамкорлик фаолиятининг мураккаб жараёнининг асоси ҳисобланади. Усуллар: ушбу таълим бериш давридан чиққанда таълим олувчи билиши, уддал аши ва қадрлаши лозим бўлган кўзланаётган натижаларга эришишни таъминлайди. Таълим бериш усулини танлашда профессор-ўқитувчи қайси мезонларга асосланади: усулни қўллашдан сўнг натижалар қайси соҳаларда билиши керак, билимлар соҳасидами, кўникмалардами, малакалардами?

Шунингдек, кейинги фаолият учун ўқитувчи ўз ўзига кейинги саволни бериши керак, таълим беришнинг бажариладаган ишлар тартибига таалуқли, “Талабаларнинг фаоллиги (ташаббус) қандай бўлиши керак?”. Таълим усулларининг натижавийлигини қайси мезонлар аниқлайди? Яхши ёки ёмон усуллар мавжуд эмас. Усулнинг натижавийлигини бажарилган ёки бажарилмаган вазифа бўйича хулоса чиқариш мумкин.

Тажрибаларнинг кўрсатишича, таълим усулларини танлашда усулнинг **асосий натижавийлик мезонлари** қуйидагилардир:

- белгиланган вазифаларни ҳал этиш учун уни қўллашнинг мослиги ва иқтисодийлиги;
- уни қўллашда соддаллик ва осонлик;
- нафақат энг яхши натижаларни таъминлаши, балки уларга эришишнинг юқори ишончлилигини таъминлай олиши.

Замонавий таълимни ташкил этишга қўйиладиган муҳим талаблардан бири ортиқча руҳий ва жисмоний куч сарф этмай, қисқа вақт ичида юксак натижаларга эришишдир. Қисқа вақт орасида муайян назарий билимларни талабаларга етказиб бериш, уларда маълум фаолият юзасидан кўникма ва малакаларни ҳосил қилиш, шунингдек, талабалар фаолиятини назорат қилиш, улар томонидан эгалланган билим, кўникма ҳамда малакалар даражасини баҳолаш ўқитувчидан юксак педагогик маҳорат ҳамда таълим жараёнига нисбатан янгича ёндошувни талаб этади.

Бугунги кунда бир қатор ривожланган мамлакатларда бу борада катта тажриба тўпланган бўлиб, ушбу тажриба асосини ташкил этувчи методлар интерфаол методлар номи билан юритилмоқда. Интерфаол таълим методлари “Ўқитувчи”, “Талаба”, “Гуруҳ” ўртасидаги ўзаро фаол ҳаракатни таъминлайди.

Билим уларни амалиётга тадбиқ этишга қаратилган фаолият натижасидагина шаклланади. Таълим олувчининг руҳий ҳусусиятлари ўрганиш, ўзлаштирилаётган билимларнинг талабага шахсан қизиқарли ва керакли бўлиши зарурлиги, акс ҳолда улар шубхасиз рад этилишини кўрсатади. Бу ҳолат образли ифодаланса, индивидуал тафаккурда билимлар субъективлашади, ўзига хос индивидуал тасаввур ва шахсий фикрлар объектив

аҳамият касб этар экан, билимлар турли нуқтаи назарларнинг тўқнашуви, баҳс-мунозара, ўзаро ҳамкорликдаги фаолият натижасида ўзлаштирилади, бу эса ўқув жараёнини ноанъанавий усулда ташкил этишнинг муҳим шакллари (баҳс-мунозара, ўзаро ҳамкорлик)ни талаб этади. Профессор-ўқитувчи ўз дарсида шундай шарт-шароитлар яратиш лозимки, натижада талаба учун дастлаб нейтрал бўлган объект кутилмаганда субъектив хусусият касб этсин. Бунинг натижасида талаба ўқитувчи билан ҳамкорликда ишлайди, изланади ва ўқитувчи ўқув мақсадларига эриша боради.

Шахсга йўналтирилган ўқув вазиятлари таълим олувчи билим фаолиятини ташкил этиши учун интерфаол таълим методлари билан узвий боғлиқ. Бу усуллар: муаммоли изланиш, тадқиқот, диалогик, муносабат методлари (диалог, эврестик суҳбат, мунозара, гуруҳли иш турлари ва бошқалар). Таълимни шахсга йўналтирилган технологияси анъанавий таълим технологияларидан қуйидагиларга кўра фарқ қилади: таълим бериш усули, таълимий мақсадни амалга ошириш бўйича таълим берувчи ва таълим олувчи билан ҳамкорлик фаолиятининг мураккаб жараёнининг асоси ҳисобланади. Усуллар эса ушбу таълим бериш давридан чиққанда таълим олувчи билиши, уддалаши ва қадрлаши лозим бўлган кўзланаётган натижаларга эришишни таъминлайди.

Натижалар ва муҳокама

Хозирда республика таълим муассасаларида интерфаол таълимни ташкил этишда қуйидаги энг оммавий таълим методларидан фойдаланилмоқда, жумладан: “Кейс-стади”, “Блиц-сўров”, “Моделлаштириш”, “Ижодий иш”, “Муносабат”, “Веб-квест”, “Суҳбат”, “Чархпалак”, “Шарли синов” ва бошқалар. Мазкур методларнинг айримларидан наъмуналар келтирамиз.

Чархпалак методи тингловчиларга ўтилган мавзу бўйича билимларини мустахкамлаш ёки текшириш хамда бир бирини баҳолаш имконини берувчи метод бўлиб, унинг тузилмаси гурухларга ажратиш ва жойлаштириш, саволларни ишлаб чиқиш, талабага савол бериш ва жавобини баҳолаш, талабанинг ўқитувчи ролига ўтиши кейинги талабанинг саволига жавоб бериши баҳоларни умумлаштириш ва эълон қилишдан иборат.

Шарли синов методининг мақсади: талабаларда жамоа билан ишлаш кўникмасини ривожлантириш, тезкорлик, эътибор ва мувофиқликни оширишдир. Қизиқарли рақобат орқали иштирокчиларда ижобий кайфият яратиш. Фанга оид ҳар бир талабага 10 тадан савол берилади. Ҳар бир саволга бир дақиқа вақт ажратилади. Талаба шарни ҳавода ушаб турган ҳолда ўқитувчи томонидан берилган саволларга жавоб бериши лозим бўлади. Жараёнда шар ерга тушмаслиги лозим. Бу метод талабадан чаққонлик, диққатни жамлаш, тезлик, юқори кайфият, фикирлаш қобилятни мувозанатини сақлашини талаб этади.

Веб-квест методи – талабаларда профессор-ўқитувчи томонидан тайёрланган Интернет ресурсларидан фойдаланган ҳолда ташкилотчиликка оид муаммони ҳал қилиш учун талабаларнинг индивидуал ёки гуруҳ ҳолда ишлашини ташкил этади”. Веб-квестда талабалар маълумотни оддий қидирмасдан, балки топшириқ устида ишлаган ҳолда, маълумотларни тўплайди, таҳлил қилади, умумлаштиради, хулосалар чиқаради, ўз нуқтаи назарини шакллантиради ва ҳимоя қилади. Турли манбалардан олинган маълумотларни ўзгартиришнинг ижодий жараёни фикрлашни ривожлантиришга ёрдам беради ва мустаҳкам билимлар учун асос яратади.

Педагогик ўйинлар – талабаларнинг ўрганилаётган тизимни тақлидан моделлаштириш жараёнида фаол, кўп жиҳатдан эркин, ўрганиш фаолияти ҳисобланади. Шунингдек, талаба касбий фаолиятининг ўйин моделини реал шароитга яқинлаштирилган

вазиятини яратиш жараёни ҳамдир. Педагогик ўйин машғулотлари ўқитишнинг фаол, самарали методи ҳисобланиб, машғулот қатнашувчиларининг нафақат касбий билим ва малакаларини, балки шахснинг айрим касбий ва аҳлоқий хусусиятлари (тайёргарлик, бажарувчанлик, ижро этувчанлиги, ижодий фаоллик, интилувчанлик, асосланганлик, жамоатчилик ва бошқалар)ни шакллантиради. Педагогик ўйин методини қўлллашда талабада қуйидаги кўнима ва малакалар шаклланади:

- маълумотлар тўплаш ва таҳлил қилиш;
- ишончли маълумотлар етарли бўлмаган шароитларда ечимлар қабул қилиш ва унинг самарасини баҳолаш;
- муайян турдаги касбий амалий масалаларни таҳлил қилиш;
- касбий фаолият соҳалари ўртасидаги боғланишларни ўрганиш;
- жамоада ишлаш, масалалар ечимларини ҳамкорликда ишлаб чиқиш;
- касбий фаолиятдаги жараён ва ҳодисаларни тадқиқ этишда тизимли ёндашувдан фойдаланиш ва бошқалар.

Таълим жараёнида қўлланиладиган ҳар қандай таълим технологиялари ёки ўқитиш методалари таҳсил олувчиларнинг интеллектуал, эркин фиклаш қобилиятларини ривожлантириш, ўз фикрини асослаб беришга интилиши, ўзгалар фикрини тинглай олиши, муаммолар ечимини топишга ҳаракат қилиши, ижодий ва ахлоқий тараққиёти жараёнларига самарали таъсир этади. Шунингдек, инновацион технология асосида ўтказилган машғулотлар талабаларнинг муҳим касбий фаолият учун зарур кўникма ва малакаларни шакллантиришга хизмат қилади, уларни фикрлашга, ўз нуқтаи назарларини асослашга имконият яратади.

Хулоса

Моҳиятига кўра инновацион, ҳамкорлик, интерфаол, муаммоли, масофавий, компьютер, лойиҳа, индивидуал, дастурий, ва мустақил таълим, шунингдек, ўйин технологиялари таълим тизимида ўқитиш жараènининг бир хил, зерикарли бўлишини олдини олиш, унинг қизиқарли, фаол, жўшқин бўлиши учун зарур шарт-шароитларни яратиш учун хизмат қилади. Олий таълим муассасалари педагогларининг ушбу таълим технологиялари моҳиятидан хабар бўлишлари, уларни ўз фаолиятларидан самарали қўллай олишлари таълим жараёнида ҳар бир таълим олувчининг ички имкониятларини тўла рўёбга чиқаришга ёрдам беради. Шу сабабли педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш курсларида тингловчиларни ушбу технологиялар билан яқиндан таништириш мақсадга мувофиқдир.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. –Т.: Ўзбекистон, 2016. – 56 б.
2. Доклад Шавката Мирзиеева с руководителями вузов, учеными и академиками, 6 апреля 2018 года в Ташкенте. Пресс-служба Президента
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909-сонли қарори. www.lex.uz.
4. Аноркулова Г.М. Парпиев О.Т. Касб-ҳунар таълимида педагогик ўйинлардан фойдаланиш. Услубий қўлланма. Т.ЎМКҲТТКМО ва УҚТИ 2011 й. – 44 б.

5. Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Ҳ., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. – Тошкент: 2015 й. – 208 бет.
6. Уразова М.Б. Бўлажак касбий таълим педагогини лойиҳалаш фаолиятига тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш: Пед.фан.докт. ... дисс. –Т., 2016 й. – 260 б.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДАГИ РИСКЛАРНИ СУҒУРТАЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ ХУСУСИДА

Мирзаев Фуркат Рахматович
Совместный Белорусско Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций

Аннотация. *Мақолада қишлоқ хўжалигидаги институционал ўзгаришлар шароитида давлат кўмаги асосида рискларни суғурталаш методологиясига янгича ёндошувнинг зарурлиги, асосий йўналишлари тадқиқ этилган. Қишлоқ хўжалигидаги рискларни бошқаришда суғурта тизимининг устунликлари ҳамда ўзига хос хусусиятлари илмий асослаб берилган. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигида уни қўллаш имкониятлари тадқиқ этилган ҳамда тавсиялар ишлаб чиқилган.*

Калит сўзлар: *қишлоқ хўжалиги, фермер хўжалиги, хатарлар, зарар, суғурта, агросуғурта, суғурта маҳсулотлари, хатарларни бошқариш, кредит, биржа, хеджирлаш, шартнома.*

Аннотация. *В статье были исследованы необходимость, основные направления нового подхода к методологии страхования рисков на основе государственной помощи в условиях институциональных преобразований в сельском хозяйстве. Показаны преимущества и особенности системы страхования при управлении сельскохозяйственными рисками. Изучены возможности и разработаны рекомендации по использованию их в сельском хозяйстве Республики Узбекистан.*

Ключевые слова: *сельское хозяйство, фермерское хозяйство, риски, убытки, страхование, агрострахование, страховые продукты, риск-менеджмент, кредит, биржа, хеджирование, договор.*

Abstract. *In the context of institutional changes in agriculture, the need for a new approach to the methodology of risk insurance based on state support, the main directions are researched. Advantages and specific features of the insurance system in agricultural risk management are scientifically justified. Possibilities of its application in agriculture of the Republic of Uzbekistan were studied and recommendations were developed.*

Key words: *agriculture, farm, risks, loss, insurance, agroinsurance, insurance products, risk management, credit, exchange, hedging, contract.*

Introduction

In the years of independence, alongside other sectors of the economy, significant measures were implemented in the agricultural system aimed at transforming forms of ownership, creating a sense of land ownership among farmers, and establishing market infrastructure to support the system. These measures were aimed at improving the living standards of the rural population, addressing unemployment, and ensuring the supply of high-quality agricultural products to domestic and foreign markets.

Under the current conditions, institutional changes in the agricultural sector and measures to align it with contemporary demands are being consistently implemented. These measures aim to ensure that major producers of agricultural products occupy a worthy place in the global market

and contribute to food security. In this regard, during 2017–2021, the Strategy for Actions on Five Priority Areas of Development of the Republic of Uzbekistan emphasized reducing the areas sown with cotton and cereals, cultivating potatoes, vegetables, fodder, and oilseed crops on freed lands, establishing new intensive orchards and vineyards, creating favorable conditions for the development and promotion of multi-sectoral farming enterprises, establishing agro-industrial enterprises specialized in deep processing of agricultural products, and expanding modern market services based on agrochemicals, finance, and other advanced technologies.

The development of a comprehensive socio-economic development concept for Uzbekistan by 2030 is based on the 2017–2021 Strategy for Actions on Five Priority Areas of Development, as well as government decisions aimed at reforming all aspects of financial and economic relations, enhancing the economic potential of sectors and regions, and addressing social issues. The need for this concept arises from the necessity to resolve existing socio-economic problems, risks, and threats that limit the sustainable development of the economy in the long term, to define the objectives and priorities of transitioning to sustainable economic and social development, and to improve the population’s standard of living.

Implementing institutional reforms that create a favorable environment for the sustainable development trajectory of the national economy is a key condition for achieving an effective economic system in agriculture. Such a system should ensure food security through market mechanisms, liberalize resource allocation and pricing in agriculture, and implement effective land-use mechanisms.

High dependence on natural climatic conditions necessitates extensive use of insurance and insurance systems to manage risks in agricultural production. Insurance allows effective management of risks associated with the use of new technologies, credit resources, and the sale of agricultural products through exchange systems (spot, forward, futures). High-quality insurance services and related government programs enable financial stability for agricultural producers and reduce state budget expenditures aimed at supporting the agricultural sector.

In Uzbekistan, despite institutional changes in agriculture, the theoretical, methodological, and practical aspects of risk insurance under state support have not been sufficiently studied, which underscores the relevance and scientific-practical significance of this research article.

Literature Review

The theoretical foundations of institutional research have been developed by G. Becker, V. Bychenkov, T.B. Veblen, W. Hamilton, S.V. Grebennikov, V.V. Zotov, O.V. Inshakov, G.B. Kleiner, D. Commons, O. Conte, N.N. Lebedeva, G.P. Litvintseva, A. Nekipelov, R.M. Nureev, A.N. Oleynik, J. Olson, V.F. Presnyakov, V.O. Rozenthal, K. Savigny, H. Spencer, V.L. Tambovtsev, O. Williamson, T.F. Fayzullin, A.I. Fayzullina, D.P. Frolov, and other classical representatives of economic science.

Methodological research in institutionalism has been presented in the works of A.V. Andreev, M.D. Georgiev, M.M. Georgiev, D.K. Galbraith, S.V. Degtyareva, O.M. Dyushe, S.K. Yeshugova, S.V. Istomin, D.M. Clark, R. Coase, K. Menger, F. Knight, D.R. Pozner, E. Raskov, G. Simon, A.M. Sergeev, O.S. Sukharev, O.V. Fedonin, F. Hayek, A.E. Shastitko, T. Eggertsson, and others.

Using an institutional approach to study various aspects of agricultural development has been done by R.Kh. Adukhov, P.I. Dugin, V.N. Galin, V.I. Gayduk, G.M. Gritsenko, A.P. Zadkov, V.I. Inshakov, M.E. Kadomtseva, L.S. Kazinets, P.D. Kosinsky, V.V. Kossov, B.S. Koshelev, A.V. Krivosheev, I.V. Kurtsev, O.V. Maevsky, A.F. Maksimov, I.V. Palatkin, P.M. Pershukevich,

E.V. Popov, L.R. Popova, E.V. Salalykina, V.F. Stukach, L.V. Tyu, I.G. Ushachev, N.G. Filimonova, D.P. Frolov, V.A. Shabashev, S.V. Sharybar, Yu.I. Schmidt, I.V. Shchetinina, and other agricultural economists.

The methodological problems of forming and developing agricultural insurance have been studied by E.V. Abdrakhimov, M.I. Basakov, V.S. Belykh, O.I. Biryuchyev, D. Bland, K. Burrow, K.S. Vobly, A.A. Gvozdenko, V.N. Dadkov, A.P. Zadkov, A.A. Zernov, A.N. Zubets, M.A. Klimova, S.M. Lapaev, Yu.I. Linii, L.K. Tsikitenkov, A.V. Nikitin, A.M. Onishchenko, L.A. Orlanyuk-Malitskaya, I.V. Orlova, A.P. Pleshkov, V.N. Semenov, A.V. Fedorenko, M.N. Eldiev.

Uzbek scholars and specialists have also published a number of studies in this field, including T. Malikov, O. Olimjonov, H. Sobirov, M. Asqarova, G. Akhunova, X. Boev, T. Baymurotov, O. Jo‘rayev, T. Iminov, M. Mirsodiqov, Y. Tursunov, M. Xodjaeva, A. Shermukhamedov, Sh. Imomov, H. Shennaev, X. Boev, P. Kaziev, B. Xodiev, B. Hamidov, T. Baymuratov, M. Mirsodiqov, B. Ashrafkhonov, R. Khusanov, A. Yadgarov. Despite the important role of the agricultural sector and agricultural insurance in Uzbekistan’s economy, independent scientific research in this area remains limited.

The theoretical and methodological issues of economic risk assessment have been reflected in the works of J.M. Keynes, F. Knight, J. Neumann, O. Morgenstern, J. Schumpeter, and other prominent economists. Although J.M. Keynes did not specifically study risk in his *The General Theory of Employment, Interest, and Money*, he discussed decision-making under uncertainty, credit risk, and inflation risk. F. Knight examined the relationship between risk, uncertainty, and business profit under perfect and imperfect competition in his work *Risk, Uncertainty, and Profit*. J. Neumann and O. Morgenstern approached the concepts of uncertainty and risk from the perspective of game theory. The well-known Austrian economist J. Schumpeter, in his *Theory of Economic Development*, analyzed factors driving constant changes in economic systems and paid special attention to the classification and grouping of risks based on economic dynamics.

Research on risk management in the CIS countries became especially active at the end of the last century. I.T. Balabanov studied the essence of risk management, methods for reducing risk levels, directions, strategies, and insurance [9]; K.V. Baldin analyzed the methodological, organizational, and technological foundations of management decisions under risk conditions [10]; S.M. Vasin and V.S. Shutov studied entrepreneurial risks, their classification, identification, and analysis methods, and the peculiarities of integrating risks into corporate strategy [12]. Among Uzbek scholars, M. Sharifkhodjaev and Y. Abdullaev researched risk management, types of risk, and methods of managing them [7]; Sh. Zainutdinov and A. Shermukhamedov analyzed risks encountered in management processes and their classification [8]; A. Abdullaev studied the theoretical foundations of organizing farm operations, one of the advanced forms of production [5]; A. Abduganiev researched agriculture and its role, significance, and efficiency in the economy [6].

Analysis and Results: The necessity to improve insurance practices for risk management under conditions of institutional changes in agriculture is reflected in the following points:

Agricultural production, as a specific type of economic activity, is associated with a high level of risks;

In most cases, agricultural enterprises are unable to independently compensate for losses caused by natural disasters or production-related damages;

Insurance protection serves as a guarantee for covering losses associated with adverse events and ensuring the sustainable development of the agricultural sector.

In practice, various strategies for risk management in agriculture have been developed, but agricultural insurance remains an effective tool for protecting against different agricultural risks and unforeseen losses. Agricultural insurance is not only a tested mechanism for managing all types of agricultural risks but also the most optimal way to unify the interests of all participants in the insurance market. Therefore, developing modern models for insuring the agricultural sector requires an innovative approach.

Recently, special attention has been paid by farming households to land use: "When optimizing the land plots of farming households and other agricultural enterprises, their activities over the last three years are thoroughly analyzed. If the size of the agricultural enterprises' land plots is smaller than the specified limits, they are optimized. Priority is given to multi-sector farms, cotton-textile clusters, exporting and processing enterprises, which have direct investments, good financial status, and agricultural machinery, for the lands returned to the district administration's reserve" [4].

The expansion of economic reforms in agriculture and the creation of favorable conditions for effective operation of farmers and peasant households can be considered positive. Leasing land to producers of peasant products for a long term based on tenders, considering various factors including farmers' access to relevant information and machinery, contributes to efficient land use and ultimately increases crop yields.

At the same time, it is necessary to remember that the successful operation of farmers and peasant households is not determined solely by the factors mentioned above. Practical experience shows that compliance with agrotechnical rules alone is insufficient to ensure steady development in the agricultural sector. The yield level and production volumes are heavily influenced by favorable weather conditions, adequate rainfall, and other natural factors.

It is particularly important to emphasize that insurance plays a key role in compensating for losses suffered by agricultural producers, primarily farmers and peasant households, due to natural disasters and other unforeseen events. Insurance is a reliable tool that protects the property interests of all economic entities and the population.

Despite the current high level of scientific and technological development, many countries around the world frequently face problems associated with the intensification of natural, climatic, and economic risks, which increasingly have a global character.

At the same time, analysis of international practice shows that insurance is the most effective method for managing risks to ensure the continuity and financial stability of agricultural production.

The high dependence of agriculture on natural climatic conditions necessitates extensive use of insurance and insurance system capabilities in managing agricultural production risks. Insurance allows effective management of risks associated with the use of new technologies, credit resources, and the sale of agricultural products through exchange systems (spot, forward, futures). High-quality insurance services and relevant government programs enable financial stability for agricultural producers and reduce state budget expenditures aimed at supporting the agricultural sector.

The agricultural insurance market in our country has been operating for more than twenty years to organize compensation for losses suffered by agricultural enterprises, including farmers and peasant households, due to natural disasters and other risks, and to fully meet the demand of agricultural producers for insurance services. However, despite positive developments in protecting the property interests of farmers and peasant households, there remain unresolved

problems, such as: introducing market mechanisms into the agricultural insurance system, insufficient coverage of insurance protection, high loss rates in crop insurance, reliance on traditional principles for insuring agricultural crops, producers’ property, and livestock, insufficient provision of non-traditional insurance services for farmers’ entrepreneurial risks, and others.

To positively resolve these issues, urgent measures are required, including: expanding and improving types of insurance services covering various risks in farmers’ activities; attracting insurance companies of different ownership forms to the agricultural insurance market and fostering healthy competition; encouraging private insurance companies to offer agricultural insurance services; developing new mechanisms for insuring risks in multi-sector farms; improving risk management mechanisms at all levels of sector governance; involving the “Plant Protection Center” in assessing insurance events and determining losses; developing indicators for objective assessment of agricultural risks; expanding public-private partnerships in agricultural insurance; simplifying and ensuring transparency in handling insurance claims; introducing partial return of premiums in case of no insurance event, etc.

Currently, agricultural insurance in our country is developing and improving. The state joint-stock insurance company “UzAgroSUGURTA” provides services for insuring agricultural crops. Operating under the Law “On Insurance Activities,” this company offers about 40 types of insurance services in the field of agricultural insurance.

In 2017, “UzAgroSUGURTA” concluded a total of 3,337.5 thousand insurance contracts. Of these, 53.7 thousand (1.61%) were related to agricultural insurance. The company received insurance premiums of 37.3 billion UZS and accepted insurance liabilities amounting to 1.9 trillion UZS. Within the framework of obligations, compensation of 73.8 billion UZS was paid to agricultural insurance clients. Agricultural risk insurance accounted for 27.8% of the insurance portfolio (Table 1).

Table 1

Indicators of “UzAgroSUGURTA” JSC Agricultural Insurance for 2021–2023

Indicator	Unit	Total 2023	2021	2022	2023
Insurance premiums	million UZS	234081.5	43862.7	67609	71314.0
Insurance compensations	million UZS	163337.3	8765.0	23441	89864.4
Insurance liabilities	billion UZS	67458.8	2150.4	2347.390	2532.3
Number of contracts	thousand	4737.5	42.96	63	68.7

*Prepared based on the reports of “UzAgroSUGURTA” JSC

In the context of institutional changes in agriculture, the theoretical and methodological basis for studying risk insurance with state support is formed by the concepts of institutional changes in agriculture, agricultural risk management, and improving the system of risk insurance with state support. This requires a deeper study of the methodology and methodological aspects of state-supported agricultural risk insurance.

Although this area has been widely studied by domestic researchers, the liberalization of the economy and accelerated structural reforms demand a new approach to studying risk management in farmers’ activities. The necessity of developing agricultural insurance practice is reflected in:

Agricultural production being a highly risky economic activity;

Most agricultural enterprises being unable to independently compensate for losses caused by natural disasters or production;

Insurance protection serving as a guarantee to cover losses and ensure sustainable agricultural development.

In practice, various risk management strategies have been developed, but agricultural insurance remains an effective tool for protecting against unforeseen losses. It is a tested mechanism for managing all types of agricultural risks and the optimal way to unite all participants in the insurance market. Therefore, developing modern models for agricultural insurance requires an innovative approach.

The goal of the new approach to state-supported agricultural risk insurance is to improve the methodological and scientific foundations for insuring risks under institutional changes and to develop effective mechanisms and measures for utilizing insurance opportunities in agriculture.

To achieve this goal, the following tasks must be accomplished:

Study the institutional approach to state regulation of the economy and theories of institutional changes in agriculture;

Justify the institutional role of farmers and peasant households in agriculture and the necessity of insuring them;

Investigate theoretical foundations of state-supported agricultural risk insurance;

Explore the main principles, forms, and organizational models of state-supported agricultural insurance, as well as development patterns;

Study international experience in agricultural risk insurance;

Analyze institutionalism methodology and technologies for implementing institutional changes in agriculture;

Assess and scientifically study institutional changes in agriculture;

Analyze the foundations of institutional activity, financial bases of institutional agreements, and the efficiency of the institutional environment in agriculture;

Highlight the institutional role and significance of farmers and peasant households in agricultural reforms;

Examine methodological features of providing budget subsidies for agricultural insurance;

Develop methods for assessing the volume and efficiency of state support for agricultural insurance;

Analyze trends in other types of agricultural insurance;

Study international aspects of state-supported agricultural insurance;

Analyze the current practice of insuring farmers and peasant households at the present stage of agricultural insurance development in Uzbekistan;

Provide recommendations for improving the organizational and economic foundations of institutional changes in agriculture;

Develop proposals for improving the scientific-methodological basis of state-supported agricultural risk insurance;

Provide recommendations for improving the organizational foundations of insuring farmers and peasant households;

Develop a strategy for the development of agricultural insurance and substantiate a concept for improving agricultural insurance in Uzbekistan.

Conclusion and Recommendations

Risk management is a crucial task for ensuring the sustainable development of the agricultural sector.

In the context of institutional changes in agriculture, a new approach to the methodology of state-supported agricultural risk insurance allows:

Conceptual and terminological development – A systematic approach enables a new interpretation of the concepts "institutional changes in agriculture" and "state-supported agricultural risk insurance," and a refined terminological framework is developed.

Scientific analysis of key factors – Factors necessitating a new approach to state-supported agricultural risk insurance in Uzbekistan are scientifically analyzed, and measures for their effective management are substantiated.

Methodology for assessment – A methodology is developed to evaluate the agricultural risk insurance process, taking into account both causal and outcome-based aspects, in order to efficiently utilize the principles, forms, organizational models, and development opportunities of state-supported insurance.

Institutional evaluation and recommendations – The activities of agricultural institutions, the financial basis of institutional agreements, and the effectiveness of the institutional environment are comprehensively assessed using specific coefficients. Systematic research of these factors provides methodological recommendations for agricultural risk insurance.

Development prospects and economic impact – Methodologies are developed to identify priority factors for effectively organizing state-supported risk insurance and to assess its impact on economic growth.

Strategic development and conceptual framework – Based on a new conceptual scheme for analyzing the interrelations of various factors, a strategy for developing agricultural insurance in Uzbekistan is formulated, and the concept for improving agro-insurance is scientifically justified.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. *2017 – Year of Accelerated Reforms*. Tashkent: "Uzbekistan", 2018. – 70 p.
2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev on "Action Strategy for Further Development of the Republic of Uzbekistan," February 7, 2017, No. PF-4947.
3. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan "Concept for the Socio-Economic Development of the Republic of Uzbekistan until 2030," ID-9413.
4. Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on "Optimization of Land Use for Farms and Other Agricultural Enterprises and Measures for Effective Use of Agricultural Land," January 9, 2019, No. 14.
5. Abdullaev A., Aibeshov Kh., Rustamov Q., Mustafoev U. *Economics of Farming*. Tashkent: Fan va texnologiya, 2006. – 176 p.
6. Abduganiev A. *Agricultural Economics*. Tashkent: Literature Fund, 2007. – 340 p.
7. Sharifkhojaev M., Abdullaev Yo. *Management: Textbook*. Tashkent: "O'qituvchi", 2001. – 301 p.
8. Zainutdinov Sh.N., Shermukhamedov A.T. *Risk Management: Textbook*. Tashkent: Economics and Finance, 2007. – 256 p.
9. Balabanov I.T. *Risk Management*. Moscow: Finance and Statistics, 1996.

10. Baldin K.V. *Risk Management: Textbook on Risk Management*. Moscow: EKMO, 2006. – 368 p.
11. Bokusheva R., Haidelbach O. *Current Aspects of Agricultural Insurance*. Discussion Paper No. 57, 2004. – p. 54.
12. Vasin S.M., Shutov V.S. *Enterprise Risk Management: Textbook*. Moscow: KNORUS, 2010. – 304 p.

МИРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ – ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ

Нарзуллаева Д.К.[1], Кучкаров Н.С.[2], Аблакулов А.[3]
[1,2]Кафедра «Экономика и логистика»; [3]Магистрант 1-М ИБ-24

Аннотация. *В данной статье исследуется современная финансовая индустрия исламского банкинга, сталкивающаяся с возрастающим уровнем напряженности под воздействием множества внутренних и внешних факторов. Однако в последние годы наблюдается отчетливая тенденция к расширению географии её присутствия. Отрасль постепенно выходит за рамки традиционных регионов и активно осваивает новые направления, включая страны Центральной Азии, Африки и отдельные государства Европы, что свидетельствует о её стремлении к глобальной интеграции и укреплению позиций на мировом финансовом рынке.*

Ключевые слова: *ислам, банкинг, трансформация, финансовая система, преимущества, предпосылки.*

Введение. Рост волатильности на финансовых и сырьевых рынках стал следствием усиления опасений относительно возможной глобальной рецессии и неопределенных перспектив мировой экономики, особенно начиная с третьего квартала 2022 года. Первые признаки положительной динамики на рынке высокорискованных активов, наблюдавшиеся в начале 2022 года, постепенно потеряли устойчивость, что вызвало ощутимое снижение цен на акции и корпоративные облигации[2].

Методология исследования. С методологической точки зрения нами были применены такие методы, как анализ и синтез, дедукция, абстрагирование, анализ научной литературы, а также проведено эмпирическое исследование в виде анкетного опроса. Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить практическую составляющую рассмотренной темы статьи проблемы.

Одновременно уменьшение объёмов рыночной ликвидности в различных классах активов и между государствами привело к удорожанию ликвидности и сокращению общей глубины финансового рынка. Ужесточившиеся финансовые условия вызвали структурные сдвиги: многие банки были вынуждены оптимизировать расходы и ограничить инвестиции в маркетинговые программы, что оказалось особенно значимым на фоне растущей волатильности.

Эти колебания затронули и инвестиционные портфели компаний такафул, часть которых сместила акценты в сторону более осторожных стратегий размещения капитала[3]. При этом способность государственных инвестиционных и денежных фондов адаптироваться к мировой экономической нестабильности и ограниченному доступу к кредитам по-прежнему вызывает серьёзные международные опасения.

Особый интерес представляют открытые инвестиционные фонды, которые

[2] Kuznetsov, Ю.https://www.imdb.com/title/tt27182932/mediaviewer/rm2821073409/?ref_=tt_ov_i 2023
[3]Global Economic Prospects https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/2106db86-a217-4f8f-81f2-7397feb83c1f/content 2023

обеспечивают инвесторам возможность ежедневных выплат, сохраняя при этом в портфеле значительную долю неликвидных активов. Структура управления активами подобного типа делает такие инвестиционные фонды особенно чувствительными к внешним финансовым потрясениям.

В условиях ограниченной ликвидности, характерной для периодов экономической нестабильности, значительно возрастает вероятность масштабного вывода капитала и вынужденной реализации активов. Подобные процессы усиливают рыночные колебания и могут инициировать эффект домино, создавая угрозу для стабильности всей финансовой системы и распространяя риски на смежные инфраструктурные сегменты.

Результаты. Активное развитие цифровых технологий поставило перед финансовыми регуляторами совершенно новые вызовы. Стремительный рост капитализации крипто-активов, отличающихся высокой волатильностью, а также их углубляющаяся взаимосвязь с традиционными инструментами финансового рынка создают предпосылки для потенциальной дестабилизации при отсутствии прозрачного регулирования и должного контроля операций. Это подчёркивает необходимость выстраивания сбалансированного подхода, сочетающего поддержку инновационных инициатив с эффективным управлением возникающими рисками, что требует совершенствования нормативно-правовой базы.

Важно отметить, что в некоторых странах широкое внедрение цифровых технологий в сферу финансов способствовало ускоренному восстановлению экономической активности после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Такой эффект был достигнут за счёт повышения эффективности финансового посредничества и расширения доступа населения к банковским и кредитным услугам[4].

Показательным примером цифровой трансформации финансовой сферы является деятельность Центрального банка Объединённых Арабских Эмиратов, который приступил к реализации первого этапа масштабной Программы по модернизации финансовой инфраструктуры (FIT). Этот проект направлен на ускорение цифровизации национальной финансовой системы, совершенствование механизмов электронных платежей, обеспечение кибербезопасности и повышение инновационного потенциала платежной индустрии.

Схожие цели ставит перед собой и Центральный банк Катара, который в рамках Национальной стратегии развития Fin Tech стремится укрепить позиции страны как ведущего центра исламского банкинга и страхования в регионе. Для достижения этих задач государство активно инвестирует в технологическое обновление финансовой экосистемы

Несмотря на достигнутые положительные результаты, отсутствие унифицированных международных норм и классификаций, необходимых для согласования финансовых процессов, оценки инвестиционных инициатив, стандартизации отчетности и обеспечения прозрачности раскрываемых данных, по-прежнему выступает серьёзным препятствием для полноценной реализации ESG-принципов[5] .

В глобальном масштабе исламские финансовые институты демонстрируют устойчивый рост. Сегодня свыше 1850 организаций, функционирующих в соответствии с нормами шариата, ведут деятельность более чем в 90 странах мира. Согласно отчету IFDI

[4] Горбачева Татьяна Александровна Развитие индустрии исламских финансовых услуг в условиях глобальных рисковhttps://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-industrii-islamskih-finansovyh-uslug-v-usloviyah-globalnyh-riskov/pdf

[5] Горбачева Т.А.Развитие индустрии исламских финансовых услуг на условиях риска

2023, крупнейшие центры исламских финансов сосредоточены в государствах Персидского залива, а также в странах Юго-Восточной и Центральной Азии.

Узбекистан, обладая благоприятными экономическими условиями и растущим интересом инвесторов, имеет высокий потенциал для укрепления своих позиций на региональном рынке исламского банкинга. Согласно прогнозам аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), к 2033 году Узбекистан имеет потенциал занять второе место в Центральной Азии по объему исламских финансовых активов, достигнув отметки в 2,4 миллиарда долларов.

В настоящее время лидерство удерживает Казахстан, однако Узбекистан демонстрирует значительное сокращение разрыва. По оценкам ЕАБР, к 2028 году суммарный объем исламских финансовых ресурсов в стране превысит 1,1 миллиарда долларов, а рынок сукук — исламских облигаций — увеличится с 600 миллионов до 1,9 миллиарда долларов. Эти данные отражают устойчивый рост интереса к шариатским финансовым инструментам и укрепление позиции страны в региональной системе исламских финансов.[6]

В настоящее время сукук обращаются в 29 странах, а управление исламскими фондами осуществляется активными управляющими из 28 государств. Несмотря на географическое расширение, индустрия продолжает демонстрировать значительную концентрацию на ведущих рынках: на пять крупнейших стран приходится около 82% совокупных мировых активов, а десять государств аккумулируют примерно 95% всей отраслевой массы. Наиболее динамичный рост в 2022 году был зафиксирован в регионах, недавно начавших внедрять исламские финансовые инструменты, таких как страны Центральной Азии и Африки к югу от Сахары

Одним из ключевых факторов, способствующих укреплению экосистемы исламских финансов, выступает развитие и совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на обеспечение прозрачности и устойчивости отрасли. На сегодняшний день уже в 56 государствах внедрены регуляторные механизмы, охватывающие различные направления исламского финансирования, включая банковскую деятельность и обращение сукук.

Глобальная архитектура исламской финансовой системы формируется благодаря совместной работе более 1300 специалистов по шариату, представляющих финансовые организации в 54 странах мира. В дополнение к этому, в 20 государствах функционируют централизованные шариатские советы, обеспечивающие соответствие финансовых продуктов и операций религиозно-правовым принципам[7] .

Исламский банкинг, основанный на принципах запрета риба (процентного дохода), приобретает все большую популярность в Узбекистане. Основные принципы функционирования исламских банков — опора на реальные активы и справедливое распределение прибыли и убытков — во многом соответствуют современным ESG-стандартам (экологическое, социальное и корпоративное управление). Это делает данный сектор особенно привлекательным для иностранных инвесторов, стремящихся к

[6]Исламские финансовые активы достигнут 7,5 трлн $ к 2028 году.
https://relinvestmentsgroup.com/islamskie-finansovye-aktivy-dostignut-7-5-trln-k-2028-godu/

[7] Edib Smolo and Mohamed Mahees RaheemThe Future of Islamic Finance: From Shari’ah Law to Fintech https://www.amazon.com/Future-Islamic-Finance-Shariah-Fintech/dp/1835499074 2024

устойчивому и этически ориентированному бизнесу.[8]

В условиях усиливающегося политического кризиса и нарастающей неопределенности в мировой экономике исламская финансовая индустрия превращается в значимую и динамично развивающуюся рыночную нишу в структуре глобальной финансовой системы. Рост страновых, рыночных, кредитных, инвестиционных и предпринимательских рисков лишь подчеркивает необходимость развития альтернативных финансовых моделей, основанных на принципах справедливости, прозрачности и реальной экономической ценности.

Обсуждение. Это требует более эффективных решений по повышению кредитоспособности и рисков. Текущий 2024 год в развитии исламского финансового сектора можно рассматривать как период стратегической консолидации, когда основное внимание уделяется не просто количественному расширению, а углублению участия участников рынка и укреплению позиций отрасли в ключевых направлениях.

Наиболее значимые тенденции этого этапа проявляются следующим образом:

• Интенсивное развитие исламского климатического финансирования — реализуемое через выпуск «зеленых» сукуков и внедрение инструментов устойчивого финансирования, что приобретает особую актуальность в условиях глобального перехода к экологически чистой и справедливой энергетике;

• Расширение исламского финансирования в продовольственном секторе - включая поддержку агробизнеса, рациональное использование водных ресурсов и помощь сельским фермерским хозяйствам, что способствует формированию устойчивых сельскохозяйственных экосистем;

• Увеличение объемов финансирования инфраструктурных проектов - охватывающих транспорт, логистику, доступное социальное жилье, здравоохранение, образование и другие общественно значимые сферы, при этом ключевым финансовым инструментом остаются сукуки;

• Активизация роли исламских финансов в цифровизации и финтех-секторе - что стимулирует развитие электронной торговли, промышленного производства и финансовых услуг, одновременно усиливая меры по обеспечению кибербезопасности и защите клиентов от мошенничества и киберугроз;

• Укрепление институциональной значимости исламских финансов - через совершенствование государственного управления, повышение прозрачности кредитной информации и оптимизацию обмена данными, что в конечном счете повышает устойчивость и прозрачность экономических процессов[9] .

Таким образом, исламское финансирование в 2024 году вступило в фазу стратегического укрепления, где акцент смещается с количественного роста на качественное развитие — через интеграцию инноваций, ESG-принципов и цифровых решений в устойчивую финансовую экосистему.

Заключение. В заключение следует подчеркнуть, что будущее исламских финансов неразрывно связано с устойчивым развитием, международным сотрудничеством и цифровизацией. Данный сегмент глобального финансового рынка доказал свою устойчивость даже в условиях мировой нестабильности, что обусловлено прочной основой

[8] Законопроект об исламском банкинге направлен в Сенат Узбекистана https://www.spot.uz/ru/2025/11/11/islamic-banking/

[9] Islamic Finance Annual Guide https://www.islamicfinancenews.com/supplements/ifn-annual-guide-2024

шариатских принципов, внедрением стандартов ESG и ценностно-ориентированным подходом, который выходит за рамки чисто финансовых целей.

Перспективы отрасли заключаются в укреплении партнерских связей между участниками рынка, так как сохранение баланса и преемственности достижений последних десятилетий отвечает интересам всех сторон. Активное внедрение современных технологий будет способствовать дальнейшему повышению эффективности исламского финансирования, улучшению качества финансовых услуг и увеличению ценности предлагаемых решений для инвесторов и эмитентов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. KuznetsovЮ.https://www.imdb.com/title/tt27182932/mediaviewer/rm2821073409/?ref_=tt_ov_i2023
2. GlobalEconomicProspects https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/2106db86-a217-4f8f-81f2-7397feb83c1f/content 2023
3. Горбачева Татьяна Александровна Развитие индустрии исламских финансовых услуг в условиях глобальных рисковhttps://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-industrii-islamskih-finansovyh-uslug-v-usloviyah-globalnyh-riskov/pdf
4. Edib Smolo and Mohamed Mahees RaheemThe Future of Islamic Finance: From Shari’ah Law to Fintech https://www.amazon.com/Future-Islamic-Finance-Shariah-Fintech/dp/1835499074 2024
5. Islamic Finance Annual Guide https://www.islamicfinancenews.com/supplements/ifn-annual-guide-2024

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В УЗБЕКИСТАНЕ

Нарзуллаева Д.К.[1], Боймуратов А.Д.[2], Аблакулов А.[3]
[1,2]Кафедра «Экономика и логистика», [3]Магистрант 1-М ИБ-24

Аннотация. *Развитие стран на догмах рыночной экономики тесно связано с неравным распределением доходов, как среди различных слоев населения, так и между государствами. Эта тенденция хорошо просматривается на экономиках арабских стран, вмешательство в суверенитет которых со стороны мировых держав отбросило их в экономическом развитии на многие десятилетия назад. Но среди которых них есть государства, входящие в первую десятку самых богатых стран мира, а есть страны, Полученный таким образом «новый экономический порядок» показывает формирование новых, неравных отношений между различными странами арабского мира, в которых партнерские отношения нивелируются возникшим системным кризисом*

Ключевые слова*: страны, Азия, исламский банкинг, порядок, спрос, факторы, законы, ЕАБР.*

Abstract. *The development of countries based on the tenets of a market economy is closely linked to the unequal distribution of income, both among different segments of the population and between states. This trend is clearly visible in the economies of Arab countries, whose sovereignty interference by global powers has set them back in economic development by many decades. However, among these countries, some are among the top ten richest in the world, while others are not. The resulting "new economic order" demonstrates the emergence of new, unequal relationships between various countries in the Arab world, in which partnerships are being undermined by the emerging systemic crisis.*

Keywords*: countries, Asia, Islamic banking, order, demand, factors, laws, EDB*

Введение. Всесторонний анализ текущего состояния и перспектив исламского финансирования в мире и в Центральной Азии, проведенный аналитиками ЕАБР показал следующую картину, учитывающие специфику региона и касающиеся гармонизации нормативно-правовой базы, наращивания потенциала, внедрения инновационных продуктов и проведения информационных кампаний.

Исследование показывает, что, благодаря своему богатому культурному наследию, значительной численности мусульманского населения и растущему спросу на инвестиции, регион открывает уникальные возможности для развития финансовых продуктов и услуг, соответствующих нормам шариата.[10]

Предпосылками активизации исламского кредитования в Узбекистане на период 2025 года является значительное количество населения, исповедующее ислам, которые используют принципы шариата для пользования финансовыми услугами, а также правительственные инициативы, направленные на развитие "зеленой" экономики и повышение финансовой доступности для обеспечения политики сокращения бедности в

[10] https://eabr.org/press/releases/tsentralnaya-aziya-gotova-k-znachitelnomu-rostu-islamskogo-finansovogo-sektora-prognoziruetsya-dosti/

регионах страны, за счет повышения экономического роста и растущего интереса к альтернативным финансовым инструментам, которые создают благоприятные условия для развития экономики и общества в целом.

Методология исследования. С методологической точки зрения нами были применены такие методы, как анализ и синтез, дедукция, абстрагирование, анализ научной литературы, а также проведено эмпирическое исследования. Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить практическую составляющую рассмотренной авторами статьи преимуществ и выдвинуть ряд предложений по внедрению исламского банкинга в Узбекистане.

Результаты и обсуждение. Основными фактором являются это религиозные и социальные предпосылки, исходя из показателей высокой доли мыслимом в стране.

Узбекистан среди стран Центральной Азии является страной с преимущественным преобладанием мусульманского населения (около (96.5%), что делает исламский банкинг привлекательным и желанным для большой части граждан, соблюдающих исламские принципы и каноны, которые в первую очередь запрещают процентные ставки и проценты банковского кредитования.

Далее идет фактор спроса на финансовые услуги т.к. растущая активными темпами экономика и доля населения со средним доходом формируют спрос на финансовые продукты, включая кредитование, которые имело среди населения тенденцию к снижению из-за высоких процентных ставок. Но как альтернатива - решением данного вопроса стал исламский банкинг, который не в ущерб исламским принципам могут удовлетворить спрос большинства населения без противоречия религиозным нормам и будет стимулировать и активизирует к кредитования.

Следующий фактор — это государственная политика, экономические предпосылки, развитие «Зеленой" экономики, а также объявление 2025 года годом охраны окружающей среды и "зеленой" экономики, позволит стимулировать развитие исламских финансовых инструментов для финансирования экологически чистых «зеленых» проектов.

Финансовая доступность предполагает то, что правительство Узбекистана предпринимает шаги для повышения доступности финансовых услуг, включая систему адресного обучения времено-безработных слоев востребованным профессиям нового формата. Это создает предпосылки для более широкого распространения исламских финансовых услуг, для создания в первую очередь своего бизнеса.

В 2025 году ожидается рост экономики Узбекистана на 7 %, что может увеличить спрос на все виды финансовых услуг, включая исламское кредитование. С 1 февраля 2025 года внедряется система адресного обучения безработных, включая членов бедных семей, востребованы.[11]

Финансовые предпосылки Альтернативные финансовые инструменты: Исламские финансовые инструменты, такие как мурабаха (схожая с рассрочкой), предлагают альтернативу традиционному кредитованию и могут быть привлекательны для различных слоев населения. Развитие инфраструктуры: Развитие финансовой инфраструктуры и появление новых исламских банков или исламских "окон" в традиционных банках может способствовать росту рынка исламского финансирования[12]

[11] Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению занятости населения и сокращению бедности в 2025 году» https://lex.uz/ru/docs/7328113
[12] Газета.uz

В Узбекистане изменят ряд законодательных актов с целью внедрения исламского банкинга. Проект закона был обсуждён на заседаниях фракций нескольких партий, включая «УзЛиДеП», «Миллий тикланиш» и Экопартии.

Фракция «УзЛиДеП» обсуждила проект закона о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов, направленных на создание условий для функционирования исламских финансовых институтов в РУз.[13]

В настоящее время действующее законодательство ограничивает применение ключевых инструментов исламского финансирования.

Новый законопроект предусматривает устранение этих барьеров и адаптацию национальной правовой системы к международным стандартам, включая требования AAOIFI и IFSB. Принятие документа позволит упорядочить деятельность исламских банков и «исламских окон», расширить доступ населения и бизнеса к альтернативным финансовым услугам, а также привлечь иностранные инвестиции.

Коммерческим банкам запрещено напрямую участвовать в торговой деятельности или создавать совместные предприятия, тогда как исламская модель предполагает активное партнёрское и торговое финансирование.

Партнерство исламского банкинга состоит в том, что при получении беспроцентного кредита, оговаривается то, что при неблагоприятном исходе дела бизнес может перейти к банку в форме компенсации, при благоприятном исходе дела, происходит возврат или долевое участие в бизнесе.

Согласно социологическому опросу, проведенному организацией ПРООН - 68% населения и 60% представителей бизнеса в Узбекистане не используют традиционные банковские услуги из-за своих религиозных убеждений. Но при открытом диалоге Президента РУз с предпринимателями показал, что 38% из них заинтересованы в получении ресурсов на основе исламского финансирования.

Ожидается, что принятие закона позволит привлечь иностранные инвестиции, предоставит новые финансовые услуги и может привести к появлению дополнительных ресурсов на $5 млрд. В результате принятия данного Закона в Узбекистане будет создана необходимая правовая база для исламского банкинга, соответствующая стандартам Организации бухгалтерского учёта и аудита для исламских финансовых учреждений (AAOIFI), а также Совета по исламским финансовым услугам (IFSB).[14]

В настоящее время в законодательстве существуют барьеры для развития исламского финансирования. Основной барьер состоит в том, что банки не могут напрямую заниматься торговлей или участвовать в уставном капитале юридических лиц, что является основой для партнёрского финансирования.

Новый закон призван создать правовую базу для исламских финансовых институтов, соответствующую международным стандартам.

Исламский банкинг пытаются законодательно утвердить с 2018 года, когда на портале обсуждений был размещен проект указа президента «О мерах по созданию инфраструктуры исламского банкинга и финансирования в Узбекистане». Однако документ не был принят.

Но в 2025 году Узбекистан предпринял шаги по созданию инфраструктуры

[13] В Узбекистане готовят закон для внедрения исламского банкинга https://www.uzdaily.uz/ru/v-uzbekistane-gotoviat-zakon-dlia-vnedreniia-islamskogo-bankinga/

[14] https://www.uzdaily.uz/ru/v-uzbekistane-gotoviat-zakon-dlia-vnedreniia-islamskogo-bankinga/

исламского банкинга и финансирования, фокусируясь на нормативно-правовых изменениях, которые позволят осуществлять такую деятельность в стране. Эти меры являются частью более широкой стратегии по цифровизации экономики, направленной на повышение благосостояния граждан и развитие финансового сектора в соответствии с международными стандартами

Заключение. Наша республика имеет все шансы занять второе место в Центральной Азии по объемам активов исламского банкинга, достигнув к 2033 году отметки в 2,4 миллиарда долларов. Такой прогноз озвучили эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР).

Пока лидирует в регионе Казахстан, но Узбекистан стремительно сокращает разрыв. К 2028 году, по данным аналитиков ЕАБР, активы исламских финансов в Узбекистане составят 1,1 миллиарда долларов, а рынок сукук - исламских облигаций по прогнозам вырастет с 600 миллионов до 1,9 миллиарда долларов. Эти цифры отражают растущий интерес к шариатским финансовым инструментам в стране.[15]

Согласно оценкам Standard Chartered, глобальные исламские финансовые активы должны достичь 7,5 трлн $ к 2028 году.

В 2024 году исламская финансовая индустрия превысила 5 трлн $ в глобальных активах, что на 12% больше, чем в предыдущем году, и на 43% больше, чем в 2020 году. Ожидается, что рынок сукук, в частности, расширится с 971 млрд $ до 1,5 трлн $ в период с 2024 по 2028 год.

Исламские банковские счета составляют 70% от общего объема исламских финансовых активов. Ожидается, что эти активы вырастут до 5,2 трлн $ к 2028 году с $4 трлн в 2024 году. Ключевыми игроками являются исламского банкинга крупнейшие исламские банки расположены в Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции и других странах с развитой мусульманской экономикой.

Еще важный аспект исламского банкинга - доступность для представителей малого бизнеса и жителей сельских районов. Услуги, основанные на принципах шариата, позволяют предпринимателям получать финансирование без нарушения религиозных норм, что особенно важно для Узбекистана, где значительная часть населения проживает за пределами крупных городов. Развитие таких финансовых инструментов способствует экономическому росту, повышению уровня жизни населения и снижению бедности в стране.

Внедрение исламского банкинга в финансовую систему страны дает нам определенные выгоды, в частности, способствует интеграции Узбекистана в глобальную альтернативную финансовую систему, снижая зависимость от традиционных механизмов в условиях геополитической нестабильности.

В современном мире происходит определенные барьерные ситуации в сфере финансовых взаимоотношений между странами, связанные применением санкций, в том числе и в финансовой сфере, которые препятствуют финансовым взаиморасчетам и тормозят развитие компаний и экономик в целом.

Наша страна также косвенно или напрямую оказывается в сфере действий санкций. В вязи с чем, использование исламского банкинга позволит смягчить последствия меж-страновых экономических взаимоотношений.

[15] Исламские финансовые активы достигнут 7,5 трлн $ к 2028 году https://relinvestmentsgroup.com/islamskie-finansovye-aktivy-dostignut-7-5-trln-k-2028-godu/

В заключении можно отметить прогнозные показатели развития глобального рынка исламских финансов, к 2027 году общие активы вырастут до 6,7 триллиона долларов, и Узбекистан может занять свою нишу в этом процессе, а к 2029 году достигнут $9,7 трлн, увеличиваясь в среднем на 10% в год отмечают специалисты LSEG[16].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алискеров М., Кораблева А. Кредит не ради прибыли. URL: https://expert.ru/finance/kredit-ne-radi-pribyli/
2. Бабенкова С.Ю. Некоторые нефинансовые аспекты «исламских» финансов // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2017. Т. 10. № 2. С
3. Бизюков С.Н. Юридические уловки в исламском праве: путь от средневековья до XXI века // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2014. № 3. С. 31–54.
4. Кузнецов А.В., Фитуни Л.Л., Рыжкова Е.А., Трофимова О.Е., Филоник А.О. Исламские финансы и их специфика в Европе // Мировая экономика и международные отношения. 2017. Т. 61. № 12. С. 52–62.
5. Нагимова А.З. Исламский финтех: цифровизация исламских финансов // Мировая экономика и международные отношения. 2022. Т. 66. № 5. С. 50–58.
6. Эксперимент по внедрению исламского банкинга в РФ будет продлен. URL: https://expert.ru/news/eksperiment-povnedreniyu-islamskogo-bankinga-v-rf-budet-prodlen/
7. Как исламский банкинг меняет экономику Центральной Азии https://stanradar.com/news/full/57455-75-trln-bez-protsentov-kak-islamskij-banking-menjaet-ekonomiku-tsentralnoj-azii.html
8. Al Natoor B., Alkabra A. Ireland Is Largest Sukuk Listing Venue; Significant Presence in Islamic Funds. URL: https://www. fitchratings.com/research/non-bank-financial-institutions/ireland-is-largest-sukuk-listing-venue-significant-presence-inislamic-funds-06-11-2024
9. Al Natoor B., Alkabra A., Shawqi S. UK a Western Hub for Islamic Finance; Domestic Niche. URL: https://www.fitchratings.com/ research/islamic-finance/uk-western-hub-for-islamic-finance-domestic-niche-27-08-2024
10. CITIC Securities 2023: Annual Report. CITIC Securities, 2024. 368 p.
11. Исламские финансовые активы достигнут 7,5 трлн $ к 2028 году https://relinvestmentsgroup.com/islamskie-finansovye-aktivy-dostignut-7-5-trln-k-2028-godu/
12. https://www.uzdaily.uz/ru/v-uzbekistane-gotoviat-zakon-dlia-vnedreniia-islamskogo-bankinga/
13. В Узбекистане готовят закон для внедрения исламского банкинга https://www.uzdaily.uz/ru/v-uzbekistane-gotoviat-zakondliavnedreniiaislamskogo-bankinga/

[16] London Stock Exchange Group (Группа Лондонской фондовой биржи), ведущий поставщик инфраструктуры и данных для мировых финансовых рынков.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Рузиева Дилдора Гулямовна[1], Гулямов Саидасрор С.[2]
[1]Магистра Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладной технической квалификации;
[2]Научный руководитель: Доктор экономических наук.

Аннотация. *В работе рассматривается система государственного регулирования предпринимательской деятельности в Республике Узбекистан в период 2020–2025 гг., анализируются ключевые реформы, инструменты воздействия и их социально-экономические эффекты.*

Ключевые слова: *государственное регулирование, предпринимательская деятельность, либерализация, цифровизация, малый и средний бизнес, налоговые льготы, инвестиционная привлекательность.*

Abstract. *The paper examines the system of state regulation of entrepreneurial activity in the Republic of Uzbekistan during the period 2020–2025, analyzing key reforms, instruments of influence, and their socio-economic effects.*

Keywords: *state regulation, entrepreneurial activity, Uzbekistan, liberalization, digitalization, small and medium-sized business, tax incentives, investment attractiveness.*

Conclusions: In 2020–2025, state regulation contributed to the formation of a more favorable entrepreneurial environment in Uzbekistan. However, for sustainable growth, further solutions to issues of financing, infrastructure, and staffing are necessary. In 2020–2025, government regulation contributed to the creation of a more favorable entrepreneurial environment in Uzbekistan. However, sustainable growth requires further addressing issues of financing, infrastructure, and human resources.

Введение

Предпринимательство играет огромную роль в деятельности общества. Его основой является то, что предприниматель, посредством удовлетворения общественных интересов и потребностей удовлетворяет и свою потребность в прибыли. При этом, обязательным условием деятельности предпринимателей на рынке является требование соблюдения законности, так как незаконное предпринимательство приводит не к развитию общества, а, напротив, его деградации.

В период с 2020 по 2025 годы государственное регулирование предпринимательской деятельности в Узбекистане претерпело значительные изменения, направленные на упрощение ведения бизнеса, поддержку малого и среднего предпринимательства (МСБ), а также стимулирование инвестиций и инноваций. Эти меры отразились на динамике развития бизнеса, его региональной структуре и взаимодействии с государственными органами.

Основными принципами административно-правового регулирования

предпринимательской деятельности в Республике Узбекистан являются:

– принцип законности и правового регулирования, который обеспечивает регулирование предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

– принцип государственного регулирования и поддержки, который обеспечивает государственную поддержку и защиту прав предпринимателей.

– принцип свободы предпринимательства, который гарантирует свободу выбора вида деятельности и способов ее осуществления, а также право на создание и участие в различных формах предпринимательства.

– принцип защиты прав и интересов потребителей, который обеспечивает защиту прав и интересов потребителей от недобросовестных действий предпринимателей.

Материалы и методы

Основными методами государственного регулирования

Предпринимательской деятельности являются: регистрация как субъекта

предпринимательства государственный контроль (надзор), лицензирование, разрешительные процедуры, сертификация, аккредитация.

При этом в мировой практике государственного регулирования предпринимательской деятельности лицензирование и разрешительные процедуры признаются как самые строгие административные барьеры для входа на рынок хозяйствующих субъектов.

Ключевые меры регулирования

1. **Упрощение административных процедур:**
   - В 2020 году было отменено 47 разрешительных процедур, объединены 16 лицензий и 11 разрешений, а для 21 лицензии и разрешений введён уведомительный порядок.
   - Создан портал электронного лицензирования «Лицензия», позволяющий оформлять документы в электронном виде.
   - С 1 июля 2020 года расширен перечень видов деятельности для самозанятых лиц, внедрён уведомительный порядок их регистрации через мобильное приложение.
2. **Финансовая поддержка**:
   - В 2020 году в условиях пандемии создан Антикризисный фонд при Министерстве финансов, который предоставлял поручительства и компенсации процентных расходов по кредитам, а также компенсировал часть транспортных расходов экспортёров.
   - В 2025 году на поддержку МСБ планируется выделить 120 трлн сумов, включая 22 трлн сумов на вовлечение населения в предпринимательскую деятельность.
   - Для женщин-предпринимателей процентная ставка по кредитам снижена на 2% по сравнению с другими заёмщиками.
3. **Налоговые льготы**:
   - До 1 января 2028 года сохраняются стабильные ставки НДС (12%) и налога на прибыль (15%).
   - Для производственных предприятий (швейно-трикотажные, обувные, кожгалантерейные) с 2025 по 2028 год введена льготная ставка налога на прибыль и НДФЛ (1%) при соблюдении определённых условий.

- Предоставлены налоговые льготы для IT-сектора, издательской и полиграфической деятельности, молодёжного предпринимательства, а также для использования возобновляемых источников энергии.

4. **Развитие инфраструктуры и поддержка стартапов**:

- С 1 июля 2025 года вводится система передачи пустующих государственных объектов недвижимости в безвозмездное пользование субъектам предпринимательства, занимающимся производством высокотехнологичной продукции.
- Планируется реализация 200 стартап-проектов с участием МСБ, а новые виды продукции и услуг, созданные в результате успешных проектов, будут включены в технические регламенты и стандарты.

5. Защита прав предпринимателей:

- Указ Президента от 14.11.2024 № УП-184 «О мерах по надёжной защите прав и законных интересов предпринимателей».
- С 1 сентября 2025 года при добровольной ликвидации субъектов МСБ, соответствующих определённым критериям, налоговая проверка не проводится.

Результаты и обсуждение

Рост числа предприятий: на 1 февраля 2025 года в Узбекистане насчитывалось 431,5 тыс. действующих предприятий и организаций, из них 363,6 тыс. — малые предприятия и микрофирмы.

- **Увеличение доли МСБ в экономике**: в 2024 году доля малого предпринимательства в ВВП составила 54,3% (в 2020 году — 57,5%).
- **Региональные различия**: предпринимательская активность сосредоточена в Ташкенте, Ташкентской, Самаркандской и Ферганской областях, тогда как в Навоийской, Сырдарьинской и Каракалпакстане активность ниже.
- **Влияние пандемии**: в 2020 году задолженность предпринимателей перед государством увеличилась в 3,4 раза, а сумма просроченных кредитов — на 63%. Однако количество случаев повреждения имущества предпринимателей уменьшилось в 13 раз, а споры в судах с участием бизнеса сократились на 44%.

Перспективы

- **Стратегия до 2030 года**: разработана комплексная программа, включающая цели по увеличению доли МСБ в ВВП до 55%, в промышленности — до 34%, в экспорте — до 34%.
- **Поддержка инноваций**: планируется создание проектных офисов в 20 районах для привлечения зарубежных специалистов и развития производственного бизнеса.
- **Международное сотрудничество**: Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Французское агентство развития выделяют средства на поддержку МСБ, «зелёные» и инновационные проекты, а также женское предпринимательство.

Заключение

Государственное регулирование в Узбекистане в 2020–2025 годах было направлено на создание благоприятной бизнес-среды, снижение административных барьеров и финансовую поддержку предпринимательства. Эти меры способствовали росту числа предприятий и их доли в экономике, хотя региональные диспропорции и

некоторые проблемы (например, просроченные кредиты) остаются актуальными.

В 2020–2025 гг. государственное регулирование способствовало формированию более благоприятной предпринимательской среды в Узбекистане. Однако для устойчивого роста необходимо дальнейшее решение проблем финансирования, инфраструктуры и кадрового обеспечения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № ПФ- 60 «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы».
2. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Отчёт о развитии малого бизнеса и предпринимательства за 2024 г.
3. Всемирный банк. Doing Business Report 2023.
4. Нуриева У.Н. Государственное регулирование предпринимательства в условиях рыночной экономики. Ташкент, 2023.
5. Официальный портал my.gov.uz, business.gov.uz

НЕЛИНЕЙНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ТЕЧЕНИЙ СЛОЯ ЖИДКОСТИ НАД ТВЕРДЫМ ДНОМ

Ш.Р. Сеттиев
Университет Перфект, Узбекистан

Аннотация. *В данной работе изучается вопросы волнообразование на свободной и донной поверхностях. Рассматривается математическая модель течений вязкой несжимаемой жидкости по наклонной плоскости под действием силы тяжести над песчаным дном. Анализ нелинейной неустойчивости течения проводится на основе теории нелинейной гидродинамической неустойчивости.*

Ключевые слова: *угол наклона, число Фруда, песчаное дно, гидродинамическая неустойчивость, нейтральные кривые, наносы, уравнение Навье-Стокса, коэффициент сопротивления.*

Abstract. *This paper studies the issues of wave formation on free and bottom surfaces. Mathematical model of viscous incompressible fluid currents along inclined plane under action of gravity above sand bottom is considered. The analysis of nonlinear flow instability is based on the theory of nonlinear hydrodynamic instability.*

Keywords: *inclination angle, Froude number, sand bottom, hydrodynamic instability, neutral curves, sediments, Navier-Stokes equation, drag coefficient*

Введение. Математическое моделирование играет главную роль при изучении гидродинамики природных процессов, Важными и в теоретическом и прикладном аспектах являются вопросы проектирования и стабильной безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений. В связи с этим особый теоретический и практический интерес представляет численное моделирование течений в реках и каналах, а также в бороздах с размываемым песчаным дном. При таких течениях главную роль играет число Фруда Fr. При достаточно больших скоростях происходит размыв песчаного дна и течение становится хаотическим (турбулентным).

При спокойном течении также наблюдается переформирование песчаного дна. Образующиеся в таких течениях волновые структуры по механизму формирования и своим характеристикам подразделяется на две группы. К первой относятся волновые движения, связанные с наличием свободной поверхности потока. Они существуют и при течении жидкости над недеформируемым дном. Эти волны формируются при достаточно больших числах Fr.

При небольших скоростях жидкости, при которых число Фруда существенно меньше критического значения Fr_c, но достаточно для начала движения донных частиц в узком придонном слое или во взвешенном состоянии, возможно возникновение волновых структур второго типа. Следует отметить, что механизм неустойчивости, ведущий к образованию поверхностных или донных волн, также вызывает деформирование другой границы потока. Здесь и далее неустойчивость означает гидродинамическую неустойчивость, т.е. неустойчивость по отношению к малым возмущениям.

В работе [1] было изучена математическая модель задачи течении вязкой

несжимаемой жидкости по наклонной плоскости над песчаным дном на основе линейной теории гидродинамической неустойчивости. При этом задача сведена к отысканию собственных значений. Исследованы вопросы волнообразования на свободной и донной поверхностях жидкости при малых числах Фруда. Определены области неустойчивости течений при любых числах Фруда. Полученные результаты сравнивались с экспериментальными данными и с результатами других авторов по данной теме. Эти результаты позволяют определить области неустойчивости песчаных и поверхностных волн при различных значениях свободных параметров. Но нам пока неизвестно, как ведет себя амплитуда возмущений, как изменятся поверхностные и песчаные волны со временем. Для этого нам необходимо изучать поведения амплитуды возмущения со временем. Чтобы решить эти вопросы изучим волнообразования в течениях над песчаным дном на основе нелинейного анализа теории гидродинамической устойчивости. При анализе нелинейной неустойчивости нам приходится иметь дело с нелинейными членами, которых в предыдущей работе пренебрегали.

Постановка задачи и методы решение. Основная система уравнений которое получена в работе [1]

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t}+u\dfrac{\partial u}{\partial x}+\upsilon\dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{\cos\theta}{Fr^2}\dfrac{\partial(h_b+h)}{\partial x}-\lambda\dfrac{u\sqrt{u^2+\upsilon^2}}{2h}+\dfrac{\sin\theta}{Fr^2} \\ \dfrac{\partial \upsilon}{\partial t}+u\dfrac{\partial \upsilon}{\partial x}+\upsilon\dfrac{\partial \upsilon}{\partial y}=-\dfrac{\cos\theta}{Fr^2}\dfrac{\partial(h_b+h)}{\partial y}-\lambda\dfrac{u\sqrt{u^2+\upsilon^2}}{2h} \\ \dfrac{\partial h}{\partial t}+\dfrac{\partial(uh)}{\partial x}+\dfrac{\partial(\upsilon h)}{\partial y}=0 \\ \dfrac{\partial}{\partial t}(sh)+\dfrac{\partial(suh)}{\partial x}+\dfrac{\partial(s\upsilon h)}{\partial y}=q_{bs} \\ (1-p_b)\dfrac{\partial h_b}{\partial t}+\dfrac{\partial q_x}{\partial x}+\dfrac{\partial q_y}{\partial y}=-q_{bs} \end{cases} \qquad (1)$$

с определяющими соотношениями для $\vec{q}$ и q_{bs}

$$\vec{q}=\frac{\lambda\rho Fr^2\vec{\upsilon}(|\vec{\upsilon}|-\upsilon_n)|\vec{\upsilon}|}{2\rho_s g\tan\alpha_b}\left(1-5.75\sqrt{\frac{\lambda}{2}}\lg\frac{0.37h}{kd}-\frac{w_p}{|\vec{\upsilon}|}\right)$$

$$q_{bs}=0.65\sqrt{\frac{\lambda}{\pi}}\sqrt{u^2+\upsilon^2}\left(0.00144\frac{Fr^2(u^2+\upsilon^2)}{\lambda\rho_p h}-\frac{Bs}{1-e^{-B}}\right)$$

где $Fr=\dfrac{U_c}{\sqrt{gH_c}}$ - число Фруда, λ - коэффициент сопротивления, $B=1.8\dfrac{w_p}{\lambda\sqrt{u^2+\upsilon^2}}$ и $\rho_p=\dfrac{\rho_s}{\rho}$.

В системе (1) 5 уравнений 5 неизвестных u,υ,h,h_b,s. Система (1) имеет следующее стационарное решение

$$u_0=1,\ \upsilon_0=0,\ (h_b)_0=0,\ (h_s)_0=1 \qquad (2)$$

которое соответствует течению слоя постоянной толщины H_c над деформируемым дном. Это решение существует при выполнении равенства

$$\frac{\sin\theta}{Fr^2}=\frac{\lambda}{2}$$

Выражения для s_0 получаем из соображения, что стационарное решение удовлетворяет последним двум уравнениям системы (1) т.е. $q_{bs}=0$,

$$s_0=\frac{0.00114Fr^2}{\lambda\rho_p B}\left(1-\exp^{-B}\right) \tag{3}$$

где s_0 задает концентрации взвешенных наносов или, иначе говоря, мутность потока. Для исследования нелинейной устойчивости течения (2), (3) искомое решение (1) в нестационарном случае представляется в виде:

$$u(x,y,t)=u_0+u_1(x,y,t),\ \upsilon(x,y,t)=\upsilon_0+\upsilon_1(x,y,t),\ h_b(x,y,t)=h_{b0}+(h_b)_1(x,y,t)$$
$$h=h_0+h_1(x,y,t),\ s=s_0+s_1(x,y,t) \tag{4}$$

где $u_1<<1,\ \upsilon_1<<1,\ h_1<<1,\ (h_b)_1<<1,\ s_1<<1$-малые возмущения. Исследование в такой постановке весьма затруднительно и требует объемной вычислительной работы, поэтому мы моделируем в одномерной постановке. Итак, ограничиваемся рассмотрением задачи в одномерной постановке, т.е. искомые функции зависят только от (x,t).

Это может быть применено для задач, в которых по ширине нет перетока, т.е. $\upsilon(x,y,t)=0$ поэтому остаются неизвестные функции $u(x,t),\ h(x,t),\ s(x,t),\ h_b(x,t)$, кроме того $\frac{\partial u}{\partial y}=0,\ \frac{\partial h}{\partial y}=0,\ \frac{\partial h_b}{\partial y}=0$ (т.е. по ширине размыв поверхности происходит равномерно одинаково). Тогда система уравнений (1) примет вид:

$$\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial t}+u\dfrac{\partial u}{\partial x}=-\dfrac{\cos\theta}{Fr^2}\dfrac{\partial(h_b+h)}{\partial x}-\lambda\dfrac{u^2}{2h}+\dfrac{\sin\theta}{Fr^2}\\ \dfrac{\partial h}{\partial t}+u\dfrac{\partial h}{\partial x}+h\dfrac{\partial u}{\partial x}=0\\ s\left(\dfrac{\partial h}{\partial t}+\dfrac{\partial(uh)}{\partial x}\right)+h\dfrac{\partial s}{\partial t}+(uh)\dfrac{\partial s}{\partial x}=q_{bs}\\ (1-p_b)\dfrac{\partial h_b}{\partial t}+\dfrac{\partial q_x}{\partial x}=-q_{bs}\end{cases} \tag{5}$$

с определяющими соотношениями для $\vec{q}$ и q_{bs}. Соотношения для q_x:

$$q_x=Fru^2(u-\upsilon_n)\left(1-5.75\sqrt{\frac{\lambda}{2}}\lg\frac{0.37h}{kd}-\frac{w_p}{u}\right)-\gamma\frac{\partial h_b}{\partial x} \tag{6}$$

где $k = 1.4\left(\frac{u}{\upsilon_n}\right)^{0.6}$, а соотношения для q_{bs} имеет вид:

$$q_{bs} = 0.65\sqrt{\frac{\lambda}{2}\left(0.00144\frac{Fr^2u^2}{\rho_p h} - \frac{Bs}{1-e^{-B}}\right)}u, \qquad (7)$$

где $B = 1.8\frac{w_p}{\lambda u}$.

Предполагается, что в начальный момент задаются глубина потока, скорость течения, донная поверхность и концентрация взвешенных наносов в потоке жидкости. Для функций $u(x,t)$, $h(x,t)$, $s(x,t)$, $h_b(x,t)$ имеем следующие начальные условии:

$$u(x,0) = u_0(x),\ h(x,0) = h_0(x),\ s(x,0) = s_0(x),\ h_b(x,0) = h_{b0}(x) \qquad (8)$$

В качестве граничных условий примем периодичность по x искомых функций,

$$\begin{aligned} &u(x+2\pi,t) = u(x,t),\ h(x+2\pi,t) = h(x,t),\\ &s(x+2\pi,t) = s(x,t),\ h_b(x+2\pi,t) = h_b(x,t) \end{aligned} \qquad (9)$$

Для решения системы уравнений (5) с начальными (8) и граничными (9) условиями обратимся к спектральным методам Галеркина. Известно, что когда граничные условия являются периодическими, целесообразно искомые функции разложить в Ряды Фурье в виде:

$$f_a(x,t) = \sum_{n=-N}^{N} a_n(t)\exp(inax), \qquad (10)$$

где $a_n(t)$ коэффициенты разложение в ряд Фурье и $a_n = \bar{a}_{-n}$, $n = 1,2,\ldots,N$.

$\bar{a}_{-n}$ означает комплексное сопряжение.

Так что искомые функции будут нестационарными, периодическими по x с волновым числом α. Для того чтобы выполнить условия (8) в начальный момент необходимо знать коэффициенты разложения a_n в ряд Фурье. Так как по условию (8) начальный момент задается функции, то по известной функции через быстрое преобразование Фурье находим его коэффициенты разложения.

$$f_a(x,0) = \sum_{n=-N}^{N} a_n^0(0)\exp(inax),$$

$$a_n^0 = \int_0^{2\pi} f_a(x,0)\exp(inax)dx.$$

Положив $a_n(0) = a_n^0$, обеспечивается выполнение начальных условий.

Результаты и обсуждение.

Изучение волнообразования на донных и свободных поверхностях жидкости привело к необходимости отдельного изучения поведения поверхностных волн на рассматриваемой математической модели.

Исследуем математическую модель в случае твердого недеформируемого дна. Этот случай часто называет классическим случаем, так как в этом случае изучается только поведение поверхностных волн. Численные результаты показали, что несмотря на малость амплитуды поверхностная волна стремится к опрокидыванию. Этот частный случай можно реализовать, принимая $h_b = const$ (донная поверхность не меняется со временем), $s = 0, \vec{q} = 0, q_{bs} = 0$, (отсутствуют взвешенные и влекомые наносы и, соответственно, вертикальный массообмен между ними) в основных уравнениях рассматриваемой системы. В этом случае система (5) имеет вид:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u}{\partial t} + u\dfrac{\partial u}{\partial x} = -\dfrac{\cos\theta}{Fr^2}\dfrac{\partial h}{\partial x} - \lambda\dfrac{u^2}{2h} + \dfrac{\sin\theta}{Fr^2} \\ \dfrac{\partial h}{\partial t} + u\dfrac{\partial h}{\partial x} + h\dfrac{\partial u}{\partial x} = 0 \end{cases} \qquad (12)$$

После подстановки $u(x,t) = u_0 + u_1(x,t),\ h(x,t) = h_0 + h_1(x,t)$ система (12) преобразуется в систему где неизвестными являются малые возмущении u_1 и h_1. Таким образом полученную систему относительно u_1 и h_1 с учетом периодичности граничных условий решаем псевдоспектральным методом Галеркина.

В работе [1] показано, что в этом случае критическое значение числа Фруда определялось по соотношению

$$c = 1 \pm \frac{1}{Fr} + \frac{i\theta}{\alpha Fr}\left(-\frac{1}{Fr} \pm \frac{1}{2}\right) \qquad (13)$$

Если угол наклона $\theta << 1$, то критическое число Фруда $Fr_c \approx 2$. Неустойчивость течения следует при $Fr_c > 2$. В нелинейном анализе проведенные численные расчеты действительно подтвердили что неустойчивость течение начинается при $Fr_c > 2$. Кроме того несмотря на малость амплитуды возмущений, поверхностные волны разрушаются (рис. 1).




Рис. 1. Изменение свободной поверхности h и амплитуды $h_{\max}$ при разных безразмерных t, начальному состоянию соответствует $t = 0$.

Чтобы проанализировать это явление, мы рассмотрели фазовые скорости каждой гармоники, участвующей в разложении (рис. 2). Скорость C_n для каждой n – й гармоники определяли по формуле

$$C_n = -\frac{1}{N-n}\frac{dP_n}{dt},$$

$$\frac{dP_n}{dt} = \frac{1}{a_{nr}^2 + a_{ni}^2}\left(a_{nr}\frac{da_{ni}}{dt} - a_{ni}\frac{da_{nr}}{dt}\right),$$

где $a_n(t) = a_{nr}(t) + ia_{ni}(t)$.

Действительная часть комплексной частоты обычно определяет фазовую скорость. Эту характеристику определяет действительная часть, a_n, т.е. a_{nr}. Целесообразно будет в таких случаях рассмотреть еще и спектры гармоник, т.е. энергетические характеристики.

$SP = A(k)\cdot k^2$, где $A(k)$ - амплитуда гармоник, k - номер гармоники (рис.3).




Рис. 2. Фазовые скорости гармоник. c_k –фазовая скорость, k –номер гармоник, t –безразмерное время




Рис. 3. Спектр гармоник. SP –спектр гармоник, k –номер гармоник, t –безразмерное время

Заключения

Полученное аналитическое выражение (13) согласуется с результатами работ [4,5,6], где подтверждается, что неустойчивость течения начинается при $Fr > 2$. Кроме того, в этих же монографиях показано опрокидывание поверхностной волны с малой амплитудой. Это объясняется нелинейностью уравнений и негидростатичностью давления на поверхности волны. Для этого в основное уравнение вводится дисперсионный параметр [2,3,4] и при достаточно больших значениях этого параметра получает гладкие решение. Надо отметить, что в этих монографиях рассмотрены большие значения числа Фруда $Fr > Fr_c$ и большие уклоны дна. При анализе фазовой скорости выявлено, что фазовая скорость второй моды отличается от других В монографии [4] тоже отмечено такой случай, что и подтверждает наши численные расчеты в нелинейном анализе, так как в рассмотренном случае с твердым дном полученные результаты (для фазовых скоростей каждого гармоники) показывают, что фазовая скорость $(N-1)$-й гармоники (это соответствует второй гармонике) отличается от фазовых скоростей других гармоник (рис. 2.).

Усиление или ослабление возмущений объясняется внутренними свойствами течения. Если амплитуда волны возрастает, как $\exp(c_i t)$ формально она может превзойти любую заданную величину, но в действительности этого не происходит так, как с увеличением амплитуды усиливается нелинейные взаимодействия возмущений, возбуждается более короткие волны, изменяется среднее течения. В результате перераспределения энергии волновое возмущения может стабилизироваться со временем и в слое установиться квазистационарное периодические течения с постоянной характерной амплитудой [6]. Эту утверждению нетрудно заметит на рис. 1. где амплитуда возмущение стабилизируется.

Литература

1. Aripov M., Rajabov J. and Settiev SH. - About one of the mathematical models of viscous flow incompressible fluid above sandy bottom. “Journal of Physics: Conference Series”, 2021.
2. Гаврилова К.Н. - Гидравлический прыжок в наклонных каналах. Журнал “Сибирские электронные математические известия”, 2008.
3. Гаврилова К.Н. - Влияние дисперсии и топографии на динамику тонкого слоя жидкости. Журнал “Прикладная механика и теоретическая физика”, 2004.
4. Ляпидевский В.Ю., Тешуков В.М. - Математические модели распространения длинных волн в неоднородной жидкости. Издательство “СО РАН”, 2000.
5. Уизем Дж. - Линейные и нелинейные волны. Издательство “Мир”, 1977.
6. Шкадов В.Я. - Некоторые методы и задачи теории гидродинамической устойчивости. Издательство “МГУ”, 1973.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

К. Р. Халиулина, С.П. Абдихаликов
Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте

Заболевания нервной системы представляют собой одну из наиболее сложных и многообразных групп медицинских проблем. Современная наука активно ищет инновационные подходы к их диагностике и лечению, опираясь на достижения в области нейробиологии, генетики и информационных технологий. Развитие новых методов позволяет не только улучшить качество жизни пациентов, но и открыть перспективы для полного восстановления утраченных функций.

В данном тезисе рассматриваются современные технологии, применяемые в терапии неврологических заболеваний: от фармакологических средств до нейроинтерфейсов и регенеративной медицины. Особое внимание уделяется исследованию эффективных методик лечения таких состояний, как инсульт, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие хронические патологии. Анализ существующих разработок помогает понять текущие проблем и определить направления дальнейших научных исследований в этой важной области медицины.

Введение

Современные технологии лечения заболеваний нервной системы представляют собой комплекс инновационных подходов и методов, направленных на повышение эффективности терапии и улучшение качества жизни пациентов. Нервная система, включающая центральный и периферический отделы, регулирует почти все функции организма, поэтому заболевания, поражающие её структуру, оказывают значительное влияние на качество жизни пациентов. Традиционные методы лечения, такие как медикаментозная терапия и хирургическое вмешательство, продолжают оставаться основой, однако новые технологии и инновационные подходы значительно расширяют возможности медицины.

Материалы и методы

Информационные технологии, включая искусственный интеллект и машинное обучение, находят применение в диагностике и прогнозировании развития заболеваний нервной системы. Такие технологии позволяют анализировать большие объёмы данных, выявлять паттерны и подбирать оптимальные методы лечения с индивидуальным подходом. Не менее важны и методы нейромодуляции, такие как глубинная мозговая стимуляция и транскраниальная магнитная стимуляция, которые уже применяются для терапии паркинсонизма, депрессии и хронической боли.

Современные технологии нейромедицины кардинально меняют подход к диагностике и лечению заболеваний нервной системы, обеспечивая более точные, эффективные и персонализированные методы терапии. Ключевыми направлениями в этой области являются нейропротезирование, методики нейромодуляции, а также инновационные методы визуализации и биоинформатики.

Нейропротезирование, представляющее собой создание интерфейсов между биологическими нейросистемами и электронными устройствами, открывает новые возможности для восстановления утраченных функций при травмах и нейродегенеративных заболеваниях. Современные мозгово-компьютерные интерфейсы (МКИ) позволяют пациентам управлять протезами, компьютерными системами и даже внешними устройствами, что заметно повышает качество жизни и способствует социальной реабилитации.

Методы нейромодуляции, такие как глубокая мозговая стимуляция (ГМС), транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) и транскраниальная электрическая стимуляция (ТЭС), эффективно применяются при лечении болезни Паркинсона, депрессии, эпилепсии и хронической боли. Эти технологии позволяют регулирующим образом воздействовать на функциональную активность различных зон мозга, способствуя восстановлению нарушенных нейронных цепей и снижая выраженность симптомов.

Визуализация и биоинформатика играют ключевую роль в диагностике и планировании терапии. Современные методы, такие как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ), диффузионно-тензорная МРТ и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), предоставляют детальную информацию о мозговой активности и структурных изменениях на молекулярном уровне. Интеграция этих данных с машинным обучением и нейросетевыми алгоритмами облегчает выявление паттернов заболеваний и прогнозирование результатов лечения.

Сочетание этих технологий дает большие перспективы для разработки индивидуализированных терапевтических подходов, повышая эффективность лечения сложных неврологических патологий. В дальнейшем дальнейшее совершенствование и интеграция нейромедицинских технологий обещают революционизировать подходы к борьбе с болезнями нервной системы, повышая продолжительность и качество жизни пациентов.

Использование искусственного интеллекта и нейроинтерфейсов в лечении

Современные технологии искусственного интеллекта (ИИ) и нейроинтерфейсы открывают новые перспективы в лечении заболеваний нервной системы. ИИ позволяет анализировать большие объемы клинических данных, выявлять паттерны и прогнозировать течение нейродегенеративных и психоневрологических заболеваний, что ускоряет постановку диагноза и оптимизирует выбор терапии. Нейроинтерфейсы, в свою очередь, обеспечивают прямое взаимодействие между мозгом и внешними устройствами, позволяя восстанавливать утраченные функции у пациентов с повреждениями спинного мозга, инсультами и другими расстройствами. Технологии мозг-компьютер стимулируют нейропластичность, способствуя реабилитации и улучшению качества жизни. Совместное применение ИИ и нейроинтерфейсов открывает возможности для персонализированных методов лечения на основе анализа нейрофизиологических данных, что содействует разработке адаптивных систем контроля нейронной активности и эффективных протоколов терапии. Таким образом, интеграция этих инновационных технологий формирует фундамент для революционных изменений в нейротерапии и реабилитации.

Роль генной терапии и стволовых клеток в неврологии

Генная терапия и использование стволовых клеток представляют собой один из наиболее перспективных направлений в лечении заболеваний нервной системы. Современные методы генной терапии позволяют направленно воздействовать на

генетические нарушения, лежащие в основе ряда неврологических патологий, таких как наследственные нейродегеративные болезни, спинальная мышечная атрофия и некоторые формы эпилепсии. Введение в организм корректирующих генов с помощью вирусных или не-вирусных векторов может восстанавливать нормальное функционирование нейронов или стимулировать процессы регенерации нервной ткани.

Особое значение генная терапия приобретает при лечении таких заболеваний, где традиционные методы оказываются неэффективными. Например, применение аденоассоциированных вирусов (AAV) для доставки лечебного гена в клетки центральной нервной системы позволяет снизить симптомы и замедлить прогрессирование болезни. В то же время, развитие технологий редактирования генома, таких как CRISPR/Cas9, открывает новые горизонты для коррекции генетических дефектов на молекулярном уровне.

Параллельно с генетическими подходами растет интерес к терапии на основе стволовых клеток. Мезенхимальные и нейральные стволовые клетки способны дифференцироваться в различные типы нервных клеток и способствовать восстановлению поврежденных участков мозга и спинного мозга. Трансплантация стволовых клеток может запускать процессы нейрогенеза, стимулировать ангиогенез и подавлять воспалительные реакции, которые часто сопровождают неврологические заболевания. Клинические исследования показывают обнадеживающие результаты в лечении рассеянного склероза, ишемического инсульта и травматических повреждений нервной системы.

Перспективы развития и интеграции инновационных методов лечения

Современные технологии стремительно меняют подходы к лечению заболеваний нервной системы, открывая новые перспективы для повышения эффективности терапии и улучшения качества жизни пациентов. В числе наиболее многообещающих направлений можно выделить интеграцию нейроинтерфейсов, генной терапии и регенеративной медицины. Нейроинтерфейсы, позволяющие напрямую взаимодействовать с мозговыми структурами, уже демонстрируют успехи в восстановлении двигательных функций у пациентов с параличами и нейродегенеративными заболеваниями. Развитие этих технологий способствует созданию персонализированных систем реабилитации, адаптирующихся к индивидуальным особенностям нервной системы больного.

Генная терапия открывает возможности коррекции генетических дефектов, являющихся причиной многих неврологических заболеваний, таких как болезнь Хантингтона или спинально-мышечная атрофия. Современные методы доставки генетического материала, включая вирусные векторы и наноносители, обеспечивают более точное и безопасное воздействие на поражённые клетки. Разработка редактирующих систем CRISPR-Cas9 также вызывает большой интерес, благодаря способности исправлять мутации на уровне ДНК, что потенциально может привести к долгосрочной ремиссии или полному излечению.

Заключение

Таким образом, дальнейшее развитие и синергия современных биотехнологий, нанотехники и информационных систем формируют новое направление нейролечения, ориентированное на персонализацию, минимизацию побочных эффектов и улучшение долгосрочных исходов. Активное внедрение этих инноваций в клиническую практику требует не только научных открытий, но и создания соответствующей нормативной базы, а также повышения квалификации специалистов, что станет залогом успешной интеграции

новых методов в систему здравоохранения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Балашова, Е. Е., Щербакова, А. В. Стволовые клетки и регенерация нервной ткани: современное состояние и перспективы. *Вестник биотехнологии*, 2021, 37(2): 53–64.
2. Киселёв, И. П., Панов, А. А. Современные подходы к лечению заболеваний нервной системы. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 368 с.
3. Дамулин, И. В., Парфёнов, В. А. Нейродегенеративные заболевания: диагностика и лечение. — М.: МЕДпресс-информ, 2020. — 512 с.
4. Lozano, A. M., Lipsman, N. Deep Brain Stimulation for Neurological Disorders. Neuron, 2020, 106(3): 419–432.
5. Hallett, M. Transcranial Magnetic Stimulation: A Primer. Neuron, 2021, 109(4): 583–602.
6. Pascual-Leone, A., Rothwell, J., Walsh, V., et al. TMS in Cognitive Neuroscience. Annual Review of Neuroscience, 2020, 43: 23–45.
7. https://www.neuromodulation.com
8. **Глыбочко П. В., Загайнова Е. В. (ред.)** *Регенеративная медицина: учебник для ВУЗов*. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. 456 с.
9. https://www.neuralink.com
10. https://beckman.illinois.edu
11. Li, Y., Chen, M. CRISPR-Cas Systems in Neurological Disease Treatment. *Trends in Molecular Medicine*, 2022, 28(10): 861–875.
12. Chen, R., Reilly, K. Advances in Brain–Computer Interfaces for Rehabilitation. *Nature Biomedical Engineering*, 2022, 6(8): 801–815.
13. https://neurosciencenews.com
14. https://www.nature.com/neuro

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, СТАНДАРТЫ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Ф. Эргашев[1], Ш. Собиров[2], С. Шодмонова[3], С. Шокаримов[4]
[1]PhD, доцент Белорусско-Узбекский междисциплинарный институт метрологии, стандартизации и сертификации;
[2]Магистрант программы «Обеспечение качества» Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций;
[3]Магистрант программы «Безопасность пищевой продукции» Ташкентский химико-технологический институт;
[4]PhD, соискатель Узбекский институт стандартов

Аннотация. *Целью данного исследования является анализ текущего состояния и проблем внедрения систем управления качеством и безопасностью сельскохозяйственной продукции в странах Центральной Азии, а также в обосновании необходимости четкого разграничения понятий «качество» и «безопасность» для построения эффективной системы контроля на всех этапах производственно-сбытовой цепи, направленной на повышение конкурентоспособности продукции на мировом рынке.*

Ключевые слова: *система управления качеством, качество, безопасность, стандарт, технический регламент, тенденция, ЦДС, ISO 22000, GLOBAL G.A.P, BRC, IFS, FSSC 22000.*

Качество означает делать всё правильно,
когда никто не смотрит
Генри Форд

Понятие «безопасность пищевых продуктов» означает такое состояние продукта, состав и свойства которого не наносят вреда здоровью потребителя или покупателя (то есть для каждого продукта определяются допустимые нормы, которые не могут причинить вред здоровью потребителя или покупателя продукции). Допустимые нормы касаются не только самого продукта и процесса производства, но и таких этапов производственно-сбытовой цепочки, как хранение, транспортировка, потребление и утилизация.

Процессы, связанные с обеспечением безопасности пищевых продуктов, различаются в зависимости от производственного процесса. Например:

- в сельскохозяйственном секторе-это может включать использование здорового и чистого посадочного материала, личную гигиену работников, борьбу с вредителями, рациональное использование воды, соблюдение предуборочного интервала и т. д;
- в перерабатывающем секторе процессы могут включать регулирование температурного режима, очистку и дезинфекцию помещения, личную гигиену работников, управление персоналом, идентификацию опасностей для безопасности пищевых продуктов, маркировку аллергенов, управление отходами и т. д;

- в секторе распределения соответствующие процедуры могут включать управление перевозками и хранением, регулирование температуры, идентификацию опасностей для безопасности пищевых продуктов и т. д.

Необходимо понимать, что безопасность пищевой продукции — это «скрытый» критерий, и его зачастую сложно увидеть и понять. Продукция может быть высококачественной (иметь хороший цвет, запах и вкус), но она может быть небезопасной из-за возможного наличия вредных бактерий (кишечная палочка, сальмонелла и т. д.), тяжёлых металлов и остатков пестицидов. Напротив, внешний вид продукции может быть не очень хорошим, но она может быть безопасной, так как отсутствуют вредные бактерии, тяжёлые металлы и остатки пестицидов.

«Требования к безопасности пищевых продуктов и требования к качеству пищевых продуктов тесно связаны, существует разница в условиях обращения с пищевыми продуктами. Один обеспечивает безопасность потребителей, а другой делает потребителей счастливыми».

Понятие «качество пищевых продуктов» представляет собой сочетание всех свойств пищевого продукта, которые делают его привлекательным для потребителя и соответствуют его ожиданиям. А именно плодоовощная продукция должна соответствовать:

- заявленным товарным характеристикам:
- продукт должен быть зрелым;
- соответствовать по весу, размеру, цвету и форме;
- иметь пищевую ценность;
- быть свободной от дефектов.
- быть безопасной для потребления, не содержать вредных веществ, которые могут нанести вред здоровью потребителя;
- цена продукта должна быть соразмерной его качеству и соответствовать ожиданиям потребителя.

Безопасность пищевой продукции здесь рассматривается как один из критериев качества продукции, поскольку это способствует принятию пищевого продукта потребителями и может использоваться в качестве маркетингового инструмента в странах с высокими стандартами безопасности пищевых продуктов.

Также нужно понимать, что требования к безопасности пищевой продукции являются незыблемыми, в отличие от требований к качеству, которые могут изменяться в зависимости от запросов конкретных потребителей.

Кроме того, следует учесть, что оценка качества продукта носит индивидуальный характер и зависит от личных предпочтений потребителя. Мнение одного человека о высоком качестве продукта может не совпадать с мнением другого, который считает его недостаточно качественным. Предпочтения потребителей формируются под влиянием целого ряда факторов: от уровня жизни, социального статуса и культуры до традиций питания и индивидуальных особенностей человека.




Рис. 1. Ключевые характеристики продукта при оценке его качетсва

Качество пищевых продуктов не ограничивается только характеристиками самого продукта, но и учитывает все этапы его производства, включая переработку, условия транспортировки, хранения и сбыта.

Несмотря на многогранность понятий «качества» и «безопасности», любой производитель, ориентированный на рынок, должен стремиться к тому, чтобы его продукция была не только вкусной и привлекательной, но и безопасной для потребителя.

Методы и инструменты обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов постоянно развиваются по мере появления новых технологий и научных знаний. Имея представление о последних изменениях, производители могут сориентироваться и выбрать те методы и инструменты, которые позволят им соответствовать ожиданиям потребителей и оставаться конкурентоспособными на рынке.

Вот некоторые из последних тенденций на продовольственном рынке, которые влияют на выбор методов и инструментов обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов:

- Рост спроса на здоровые органические и натуральные продукты: потребители всё чаще отдают предпочтение органическим и натуральным продуктам, что требует от производителей строгого контроля за соблюдением стандартов органического производства.

- Внедрение технологических решений: современные технологии всё больше становятся актуальными в развитии ЦДС и обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов (например, датчики для определения загрязнений на пищевых продуктах на всех этапах производственного процесса; интернет-устройства для мониторинга условий хранения и транспортировки продуктов питания; GPS-трекеры для отслеживания маршрутов транспортировки продуктов, гарантирующие соблюдение холодовой цепи и

других необходимых условий; датчики свежести для отслеживания изменений в составе продуктов и своевременного изъятия из продажи просроченных товаров; датчики для контроля температуры и влажности).

- Принципы устойчивого развития: потребители пищевой продукции всё больше выражают свою заинтересованность в продуктах, произведённых в устойчивой среде. Производители могут повысить свою устойчивость, внедряя такие практики, как сокращение использования пестицидов и удобрений, переход на экологические методы (севооборот и использование биологических пестицидов), внедрение водосберегающих технологий орошения, использование возобновляемых источников энергии (переход на солнечную и ветровую энергию), минимизация использования упаковочных материалов для снижения отходов и воздействия на окружающую среду и т. д.

- Потребность в индивидуальном питании: в сфере питания всё более заметным становится тренд на индивидуализацию. Потребители всё чаще требуют продукты, которые учитывают их уникальные потребности и особенности (к примеру, продукты для людей с особыми диетическими потребностями: диабетиков, людей, страдающих от ожирения, вегетарианцев и т. д.).

- Развитие этичного производства, ответственное потребление: на мировом рынке складывается тенденция, когда всё больше потребителей хотят не только знать состав продукции, но им важно, чтобы при производстве не наносился вред природе, обеспечивались справедливые условия труда для работников, а также гуманное обращение с животными на всех этапах производства, от выращивания до убоя. Этичное производство - это не просто тренд, а долгосрочная стратегия для производителей, которая набирает обороты во многих странах.

Это только некоторые примеры последних тенденций на мировых рынках продовольствия. Производители должны учесть растущую осведомлённость потребителей о качестве и безопасности, быстрое развитие технологий, позволяющих повысить качество и срок годности продукции, а также снизить пищевые отходы, и адаптироваться к этим изменениям. Это требует больших вложений, но в долгосрочной перспективе эти инвестиции окупаются за счёт повышения продаж, снижения рисков и укрепления позиций на рынке.

К ключевым инструментам управления качеством и безопасностью относятся стандарты и технические регламенты.




Рис. 2. Ключевые инструменты управления качеством и безопасностью

Стандарт — это документ, который устанавливает правила, требования и рекомендации, направленные на обеспечение качества, безопасности и совместимости продуктов или услуг.

Стандарты служат основой для согласования требований и методов, а также способствуют улучшению процессов и укреплению доверия между производителями, поставщиками и потребителями.

Большинство стандартов носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения (содержат требования для добровольного применения).

Стандарты устанавливают правила в самых разных сферах жизнедеятельности человека, от строительства до производства продуктов питания, обеспечивая качество и безопасность. Подробная информация представлена на рисунке 3.



Рис. 3. Система/виды стандартов

Стандарты регламентируют все этапы производства пищевой продукции, от подготовки сырья до розничной продажи готовой продукции. Каждый стандарт в цепочке

производства выполняет свою специфическую функцию, но в целом стандарты взаимосвязаны между собой и обеспечивают безопасность и качество пищевых продуктов. Стандарты качества и безопасности пищевой продукции можно разграничить:

- по организациям, которые принимают эти стандарты;
- по предмету регулирования (безопасность, качество, упаковка и маркировка, а также продукты растительного и животного происхождения и т. д.);
- по охвату (касаются одного или группы продуктов);
- по степени вовлеченности в ЦДС (вертикальные и горизонтальные стандарты). Более детальная информация, представлена на Рисунке 4.



Рис. 4. Виды стандартов

Схематичное деление стандартов по степени вовлеченности представлено на рисунке 5:

▪Вертикальные стандарты касаются конкретных этапов производства или охватывают все этапы пищевой цепочки (от фермы до вилки). К ним относятся: ISO 22000;

▪Горизонтальные стандарты охватывают один этап пищевой цепочки (первичное производство, уровень обработки, логистика, маркетинг и хранение на уровне распределения). К ним относятся: GLOBAL G.A.P., BRC, IFS, FSSC 22000, UNECE, COCERAL и другие.



Рис. 5. Место стандартов в цепочке поставок

В последние годы национальные стандарты, разработанные странами с развитой пищевой промышленностью, и стандарты ассоциаций получили широкое распространение. Примером могут служить стандарты, разрабатываемые Британским институтом стандартов (BRC) и Немецким союзом розничной торговли (IFS). Эти стандарты обеспечивают высокие требования к качеству и безопасности и используются производителями во многих странах.

В отдельных странах и регионах существуют специфические стандарты, которые отражают местные особенности, такие как халяльные и кошерные требования к продукции.

Производители, действуя в условиях высокой конкуренции, из широкого спектра доступных стандартов качества и безопасности могут свободно выбирать те стандарты, которые лучше всего соответствуют их потребностям и возможностям. Этот выбор должен учитывать следующие факторы:

▪требования рынка – несмотря на определённую свободу выбора, производители должны учитывать требования рынка, так как некоторые потенциальные рынки могут требовать обязательного соответствия определённым стандартам;

▪потребности клиентов – крупные розничные сети и сети общественного питания часто устанавливают свои собственные требования к поставщикам;

▪обязательность сертификации – подтверждение соответствия стандартам требует прохождения сертификации, которая может быть достаточно дорогостоящей и требовать значительных временных затрат;

▪специфику продукции – для отдельных видов продуктов могут быть разработаны специализированные стандарты.

При этом принцип добровольности применения стандартов налагает на производителей обязательства выполнять все требования выбранного стандарта и указывать его в документах и на этикетке товара. Частичное применение требований стандарта исключено.

В случаях, если покупатель продукции требует от поставщика соблюдения определённых требований, стандарт фактически становится обязательным в рамках этой

рыночной сети. В некоторых случаях стандарты могут быть обязательными для соблюдения в рамках законодательства страны или региона (например, в ЕС существуют директивы, которые требуют соблюдения определённых стандартов в области безопасности пищевых продуктов. Такие же правила есть в ЕАЭС).

Глобализация рынков и усложнение производственно-сбытовых цепочек, охватывающих несколько стран, сильно повлияли на стандарты. Стандарты сегодня не являются изолированными, а образуют сложную систему взаимосвязанных гармонизированных требований. Эту взаимосвязь можно показать следующими примерами:

▪Кодекс Алиментариус, разработанный ВОЗ и ФАО, использует стандарт ISO 22000 как основу для систем управления безопасностью пищевых продуктов;

▪Кодекс Алиментариус содержит руководство по внедрению принципов HACCP;

▪Принцип HACCP лежит в основе многих систем управления безопасностью пищевых продуктов, таких как ISO 22000 и FSSC 22000;

▪Стандарт ISO 22000 интегрирует не только принцип HACCP, но и ISO 9001;

▪Схема FSSC 22000 базируется на ISO 22000, ISO/TS 22002 и дополнительных требованиях;

▪Стандарт GLOBALG.A.P. интегрирует надлежащую сельскохозяйственную практику (GAP), а также стандарты ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001.

Понимание взаимосвязей между стандартами позволяет предприятиям более эффективно использовать ресурсы при внедрении того или иного стандарта.



Рис. 6. Взаимосвязь стандартов качества и безопасности пищевой продукции

Внедрение стандартов на предприятии — это комплексный процесс, включающий несколько взаимосвязанных последовательных этапов: от анализа текущего состояния до непрерывного улучшения.

В целом, этапы внедрения стандартов качества и безопасности имеют общую основу. Конкретные шаги могут значительно варьироваться в зависимости от типа стандарта, размера предприятия (в крупных компаниях процесс может быть более сложным и длительным), сложности процессов (чем сложнее процессы, тем больше

времени и ресурсов требуется на внедрение), готовности сотрудников к изменениям и других факторов.

На рисунке 7 представлена подробная схема этого процесса, которая поможет понять и организовать процесс внедрения.




Рис. 7. Этапы внедрения стандарта

Многие этапы цепочки внедрения стандарта могут проходить параллельно. Таким образом, весь процесс внедрения занимает больше года (от 9 до 18 месяцев).

Производители должны понимать, что внедрение стандартов не является разовым действием, а представляет собой непрерывный процесс, включающий внедрение и совершенствование, а также проведение оценок на соответствие (внутренние и внешние аудиты).

Национальные органы, контролирующие безопасность пищевых продуктов в целях защиты здоровья населения и окружающей среды, имеют право определять требования безопасности пищевой продукции. Эти требования становятся обязательными после их утверждения. Такие нормативно-правовые акты называются техническими регламентами.

Производитель продукции подтверждает соответствие своей продукции требованиям технических регламентов. Подтвердить соответствие техническому

регламенту можно тремя способами: декларированием, сертификацией и государственной регистрацией. Как правило, в технических регламентах прописывается, какой способ применять к конкретной продукции.

В разных странах требования технических регламентов различаются, но, как правило, технические регламенты охватывают характеристики продукции или связанные с ней процессы и методы производства, правила обращения и продажи, включая технические процедуры (например, тестирование, сертификация, инспекция, одобрение, санкции), которым должны следовать производители продукции, её поставщики и контролирующие органы. Нужно учесть, что один и тот же товар может подпадать под действие нескольких регламентов.

Разница между стандартом и техническим регламентом заключается в соблюдении требований. Соответствие стандартам является добровольным, технические регламенты по своей природе обязательны. Регламент принимает орган власти, а стандарт утверждает орган по стандартизации.

Большинство технических регламентов содержат требования стандартов. Если требования стандарта включены в технический регламент, то они автоматически становятся обязательными без дополнительных условий.

В Европейском Союзе обязательные требования вводятся директивами ЕС. Главным документом ЕС в области безопасности пищевой продукции является Регламент № 178/2002/ЕС (в данный регламент были внесены поправки в 2023 году). В ряде стран, где система технического регулирования не содержит технических регламентов, применяются обязательные стандарты. В качестве примера можно привести практику Китая, где действуют обязательные стандарты, которые содержат минимальные требования безопасности для здоровья человека, государственной и экологической безопасности и т. д. Наряду с ними действуют и добровольные стандарты: отраслевые, местные, стандарты ассоциаций и предприятий.

В странах Центральной Азии технические регламенты вводятся в действие через специальные нормативные акты в соответствии с законодательством о техническом регулировании. В государствах-членах ЕАЭС действуют технические регламенты ЕАЭС, которые содержат единые требования к безопасности товаров на всей территории Союза. За разработку регламентов отвечает Совет Евразийской экономической комиссии.

Технические условия (ТУ). В странах региона наряду со стандартами и техническими регламентами действуют также технические условия. Это нормативно-технические документы, которые разрабатывают предприятия и другие субъекты хозяйственной деятельности, когда государственный или отраслевой стандарт создавать нецелесообразно или необходимо дополнить или ужесточить те требования, которые установлены в существующих стандартах. ТУ не разрабатываются, если их требования ниже требований стандартов или противоречат им.

Внедрение стандартов качества и безопасности предоставляет многочисленные преимущества для производителей пищевой продукции. В частности:

▪Эффективность производственных процессов: внедрение стандартов способствует оптимизации производственных процессов, что может привести к снижению затрат и сокращению излишних проверок;

▪Гарантии качества: следование строгим руководящим принципам позволяет производителям гарантировать, что их продукция свободна от загрязнений и

соответствует необходимым стандартам;

▪Соответствие нормативным требованиям: внедрение стандартов качества помогает предприятиям соблюдать законодательные и регуляторные требования. Это особенно важно для производителей, которые хотят выйти на новые экспортные рынки, где соблюдение стандартов безопасности пищевых продуктов является обязательным условием;

▪Снижение рисков: стандарты помогают выявить и устранить потенциальные риски на всех этапах производственного процесса, что снижает количество инцидентов, связанных с безопасностью пищевых продуктов, и минимизирует убытки;

▪Увеличение доверия потребителей: стандарты способствуют укреплению доверия потребителей к продуктам. Когда потребители уверены в качестве и безопасности получаемой продукции, они с большей вероятностью выбирают товары такого производителя.

В условиях глобализации и роста конкурентной среды вопросы обеспечения качества и безопасности пищевой продукции приобретают особое стратегическое значение для стран Центральной Азии. Проведённый анализ показал, что несмотря на наличие нормативной базы, регулирующей ключевые аспекты производства и обращения пищевой продукции, существует необходимость в дальнейшем совершенствовании систем управления качеством и безопасностью на всех этапах производственно-сбытовой цепи.

Одним из важнейших выводов исследования является необходимость чёткого разграничения понятий «качество» и «безопасность». Безопасность представляет собой обязательное условие, обеспечивающее защиту здоровья потребителей, тогда как качество включает совокупность характеристик продукта, формирующих потребительскую ценность и удовлетворённость. Отсутствие понимания различия между этими категориями может привести к системным ошибкам в управлении и формировании требований к продукции.

Внедрение международных стандартов (ISO 22000, GLOBALG.A.P., BRC, IFS, FSSC 22000) способствует структурированию процессов, снижению рисков, повышению прозрачности и доверия на рынке. Однако успешность внедрения зависит от уровня компетентности персонала, мотивации руководства, доступности ресурсов и, что особенно важно, от взаимодействия предприятий с государственными надзорными органами.

Таким образом, для обеспечения устойчивой конкурентоспособности продукции региону необходимо:

- усилить меры государственной поддержки внедрения международных стандартов;
- развивать профессиональную подготовку и повышение квалификации специалистов в сфере управления безопасностью и качеством;
- стимулировать развитие технологических и логистических решений для контроля производственно-сбытовой цепи;
- повысить информированность потребителей о критериях качества и безопасности.

Только комплексный подход, объединяющий технологические, нормативные и образовательные инструменты, позволит сформировать эффективную систему управления качеством и безопасностью пищевой продукции и укрепить позиции

производителей Центральной Азии на мировом рынке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ISO 22000:2018. Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain. International Organization for Standardization, 2018.
2. GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance Standard. Version 6. GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH, 2022.
3. BRC Global Standard for Food Safety. Issue 9. British Retail Consortium, 2022.
4. IFS Food Standard. Version 8. International Featured Standards, 2023.
5. FSSC 22000 Scheme Version 6. Foundation FSSC, 2023.
6. Codex Alimentarius. General Principles of Food Hygiene CXC 1-1969. FAO/WHO, latest revision.
7. Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 on General Food Law.
8. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
9. Хаджиева Г.С. Управление качеством пищевых продуктов: учебное пособие. – Алматы: КазНАУ, 2021.
10. Миронов В.А., Селезнева Н.Н. Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. — Москва: Инфра-М, 2020.

О ПОНЯТИИ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ГНОСЕОЛОГИЯ И ОНТОЛОГИЯ»

[1]Юзликаев Ф.Р., [2]Кочкарова Д.А., [3]Раджабов Х.Р.
[1,2,3] Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. *В статье рассматриваются вопросы связанные с культурой в Центральной Азии, где особое место занимают культурная среда, культурный тип образования, культурный образ жизни высших учебных заведений. Особое внимание уделяется культурному интеллекту, профессионально-педагогической культуре, информационно-педагогической среде.*

Ключевые слова: *информационно-педагогическая среда, культурный образ жизни вуза, культурный интеллект, профессионально-педагогическая культура.*

Abstract. *This article examines issues related to culture in Central Asia, focusing on the cultural environment, cultural education, and the cultural lifestyle of universities. Particular attention is paid to cultural intelligence, professional and pedagogical culture, and the information and pedagogical environment.*

Key words: *information and pedagogical environment, cultural lifestyle of the university, cultural intelligence, professional and pedagogical culture.*

По роду своей деятельности мы убеждены, что у любой педагогической идеи, закрепленной в народе, есть глубокие корни, «соки» которой берутся ими из его культуры. Эпитеты: педагогическая, профессионально-педагогическая, духовная, мыслительная и т.д. имеют глубокое отношение к понятию «культура», что свидетельствуют о значении этого понятия в любом народе. Восток в целом как ее часть «Центральная Азия» имеет исторически многотысячелетнее образование в географическом, этническом и в духовном смыслах.

Понятие **«Культура»** мы рассматриваем во всех трех смыслах, а технически нам важно само понятие культура и его эпитеты, сужающие поле наших размышлений до сред педагогической и студенческой. Поэтому в наших исследованиях занимает важное место понятие Среда. Исходя из вышеизложенного определим ключевые понятия нашего исследования: Культура.

Культура 1. Коллективная ментальная запрограммированность, часть предопределенности нашего восприятия мира, общая с другими представителями нашей нации, региона или группы и отличающая нас от представителей других наций, регионов и групп (Г.Хофстеде).

Культура 2. Наученное поведение. Культура в той же степени индивидуальный психологический конструкт, как и социальный. Культуру формируют главным образом следующие факторы – экология и история. Данные факторы влияют на поведения индивидов, принадлежащих к данной культуре и создают способы социализации детей (Н.М. Лебедева).

Культура 3. «Культура – это часть человеческого окружения, созданная самими

людьми» (Херсковиц). В этом смысле к культуре принадлежит каждый, даже простейший предмет, созданный человеком, любая мысль, зародившаяся в его сознании. Культура – это то, что не есть природа.

В социологических определениях культуры часто называют следующий комплекс ее элементов: идеи, передаваемые из поколения в поколение; связанные с ними системы ценностей, которые в свою очередь определяют поведение индивидов и групп, их способы мышления и восприятия.

Чрезвычайно емкое представление о субъективной культуре дано Ю.М. Лотманом, отметившим, что каждая культура в качестве своего идейного автопортрета создает мифологизированный образ (*Лотман*).

Культурная среда конкретного образовательного учреждения – это пространство культурного развития детей в детской сообщности, вбирающее те же основные параметры среды, что уже были упомянуты – отношения, ценности, символы, вещи, предметы. Данное пространство для культурного развития мало учитывалось в образовании раньше, еще меньше внимания обращалось на его мульти культурные формы. Культурная среда школы часто была просто политизирована и идеологизирована. Еще меньше внимания уделялось культурной среде класса, в которой и происходит культурное развитие ребенка и подростка.

Проектирование и обеспечение культурной среды гуманистического образования требует реорганизации не только студенческих помещений и зон рекреации, но и организации культурной деятельности в студенческих сообществах, а также преобразования учебных программ и планов на принципах разнообразия, вариативности и альтернативности. Это даст студенту возможность выбора деятельности, это даст возможность преподавателям увидеть перспективы и потенциал студента, это даст возможность вузу стать подлинным культурным центром студенческих сообществ, но одновременно это даст педагогу возможность повысить свою педагогическую культуру и компетентность, поскольку новая культурная среда образования не может функционировать, если преподавательская среда консервативна и не воспринимает нововведения. Культурная среда образовательного учреждения во многом зависит от сложившейся культурной среды региона (района или населенного пункта) – той конкретной атмосферы и условий, которые или способствуют, или сдерживают (в условных границах) развитие культурных сред конкретных образовательных систем. В каждом регионе складываются определенные условия жизни сообщества, формируется его отношение к проблемам и потребностям сфер культуры и образования. Неявно это сказывается на работе всех социальных институций – библиотек, клубов-центров, музеев, других внешкольных учреждений, а также учреждений культуры и искусства, работающих со студенческой аудиторией.

В связи с укреплением позиций гуманистического образования встают задачи проектирования новой образовательной и культурной среды как многомерного пространства, адекватного современным потребностям студентов и подростков и соответствующего тенденциям развития современной культуры, экономики, производства и технологий. Поэтому нужна и разработка гибкого средового подхода, ориентированного не столько на объектный, предметный мир, сколько на развитие мира коммуникаций, связей и взаимоотношений в образовательных системах; на предметное и коммуникационное обеспечение развивающей и организующей среды. Проектирование многообразной среды предполагает: продуманную организацию всех пространств школы для разнообразной

деятельности детских сообществ, широкое практическое использование (а не демонстрацию) системы высокотехнологического оборудования и коммуникаций. Преобразование среды поможет становлению иного культурного типа образования, иного культурного образа жизни вуза.

Предполагая средовой подход к понятию культурная среда мы отметим, что факторизация сред по универсалиям (языкам, критериям и ценностям) приводит к выделению двух современных культур – естествознания и гуманитарная культура. Универсалии первой – научный метод, реализуемый в науках о природе, человеке, технике, а второй – воплощенность человека (по М.К. Мамардашвили) в среде (в широком смысле), отражаемая: литературой, искусством, социальных, политических формах знания.

Культурный интеллект. Способность индивида понимать малознакомые контексты и приспосабливаться к ним. Культурный интеллект состоит из трех компонентов:

- когнитивный;
- материально-действенный;
- эмоционально-мотивационный.

По сути, развитый культурный интеллект – это та составляющая часть личности, которая позволит ей быстро адаптироваться в условиях поликультурной энтропии социальному определению.

Педагогическая культура – система сохранения, обработки и представления учащимся информационных сообщений о природе, социумах, знаниях, с обратной связью или без таковой, основанной на культуре.

Профессионально-педагогическая культура – совокупность способов организации, сохранения и представления профессиональных знаний в профессиональной же среде.

Информационно-педагогическая среда (ИПС).

Окружающие человека физическое и социальное пространства, в которых происходит непрерывающийся обмен сообщениями, определяющий характер взаимодействия в процессе обучения; и связанная с этим процессом зона непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и действия. В истории наук – это совокупность носителей, представляющих те или иные знания в определенный период времени, в которой (ИПС) отражаются как микро- и макросреды авторов изучаемых носителей (манускриптов, трактатов, литературных и иных письменных источников информации), а также материальных свидетельств. ИПС также может быть интерпретирована как один из типов информационных моделей образовательных сред.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и образовании. Изд.стереотип – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 240 с.
2. Бульцева, М.А., Лебедева, Н.М. Межкультурные контакты и креативность: анализ зарубежных подходов. Современная зарубежная психология, 7(4), 15–21. https://doi.org/10.17759/jmfp.2018070402 М. 2018г.
3. Каримова В.М. Меҳр ва мурувват оиладан бошланади. – Т.: Янги аср авлоди, 2004. – 28 с.
4. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. - С.П. «Академический проект» С-П., 2002. – 551 с.

5. Мамардашвили М. Эстетика мышления - М., 2000. – 156 с.
6. Фалеева Л.В. Формирование организационной культуры студентов как фактор социализации личности: Дис. … кан. пед. наук. – К., 2014. – 190 с.
7. Хофстеде Г. Последствия культуры: сравнение ценностей, моделей поведения, институтов и организаций разных стран. 13 март. 2018 г.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ

[1]Мирзаева Аниса Баходир кизи, [2]Диора Нишанова, [3]Худойберганова Муниса
[1]преподаватель СБУМИПТК, [2]студент СБУМИПТК МС 4-25, [3]студент СБУМИПТК МС 4-25

Аннотация. *В условиях стремительной цифровизации, перехода к концепции Индустрия 4.0, расширенного внедрения образовательных технологий и глобальных вызовов устойчивого развития инженерное образование требует переосмысления педагогических подходов. В статье рассматриваются ключевые направления современной инженерной педагогики: технологии обучения на основе искусственного интеллекта (AI), лаборатории с XR/VR/MR-технологиями и цифровые двойники (Digital Twin), организация образования в соответствии с требованиями Индустрии 4.0, устойчивой инженерии, интеграция EdTech и кибербезопасности, инновации и коммерциализация в инженерном образовании, инклюзивное образование, а также технологии создания современных образовательных ресурсов и учебной литературы. Проанализированы актуальные исследования, выделены преимущества и основные проблемы, сформированы рекомендации для разработки и внедрения современных педагогических стратегий инженерного образования.*

Ключевые слова*: инженерная педагогика, искусственный интеллект, XR/VR/MR, цифровой двойник, Индустрия 4.0, устойчивое инженерное образование, EdTech, кибербезопасность, инклюзия, учебные ресурсы.*

Annotatsiya. *Tezkor raqamlashtirish, “Sanoat 4.0” konsepsiyasiga o‘tish, ta’lim texnologiyalarining keng joriy etilishi va barqaror rivojlanishning global chaqiriqlari sharoitida muhandislik ta’limi pedagogik yondashuvlarni qayta ko‘rib chiqishni talab etadi. Maqolada zamonaviy muhandislik pedagogikasining asosiy yo‘nalishlari ko‘rib chiqiladi: sun’iy intellekt (AI) asosidagi o‘qitish texnologiyalari, XR/VR/MR-texnologiyalari va raqamli egizaklar (Digital Twin) asosida tashkil etilgan laboratoriyalar, Sanoat 4.0 talablari hamda barqaror muhandislik tamoyillariga mos ta’limni tashkil etish, EdTech va kiberxavfsizlik integratsiyasi, muhandislik ta’limidagi innovatsiyalar va tijoratlashtirish, inklyuziv ta’lim, shuningdek, zamonaviy o‘quv resurslari va darsliklarni yaratish texnologiyalari. Zamonaviy tadqiqotlar tahlil qilingan, afzalliklar va asosiy muammolar aniqlangan hamda muhandislik ta’limining zamonaviy pedagogik strategiyalarini ishlab chiqish va joriy etish bo‘yicha tavsiyalar shakllantirilgan.*

Kalit so‘zlar: *muhandislik pedagogikasi, sun’iy intellekt, XR/VR/MR, raqamli egizak, Sanoat 4.0, barqaror muhandislik ta’limi, EdTech, kiberxavfsizlik, inklyuziya, o‘quv resurslari.*

Abstract. *In the context of rapid digitalization, the transition to the Industry 4.0 concept, the widespread implementation of educational technologies, and the global challenges of sustainable development, engineering education requires a rethinking of pedagogical approaches. The article examines the key directions of modern engineering pedagogy: artificial intelligence (AI)-based learning technologies, laboratories utilizing XR/VR/MR technologies and digital twins, the organization of education in accordance with the requirements of Industry 4.0 and sustainable engineering principles, the integration of EdTech and cybersecurity, innovations and commercialization in engineering education, inclusive education, as well as technologies for developing modern educational resources and academic literature. Current research studies are*

analyzed, advantages and key challenges are identified, and recommendations are formulated for the development and implementation of modern pedagogical strategies in engineering education.

Keywords: *engineering pedagogy, artificial intelligence, XR/VR/MR, digital twin, Industry 4.0, sustainable engineering education, EdTech, cybersecurity, inclusion, educational resources.*

Введение

Инженерное образование сегодня находится на пересечении нескольких значительных трендов: цифровизация производства и сервисов, рост роли данных и алгоритмов, глобальные задачи устойчивого развития и необходимость непрерывного обучения. Парадигма «обучения инженера» трансформируется: от передачи технических знаний к формированию умений проектировать, интегрировать и управлять сложными системами, адаптироваться к быстро меняющимся технологиям. В этом контексте педагогика инженеров – дисциплина, изучающая закономерности и методы обучения будущих инженеров – расширяет свои горизонты, включив в себя новые инструменты и задачи.

Как следствие, появляются новые направления и вопросы: как использовать искусственный интеллект для обучения инженеров; как XR/VR/MR-лаборатории и цифровые двойники меняют опыт обучения; как интегрировать требования цифровой промышленности в учебные программы; как обеспечить инклюзивность, безопасность и инновационность образования; как готовить коммерчески ориентированных инженеров и создавать современные учебные материалы. Цель статьи – систематически рассмотреть эти направления, выявить основные вызовы и предложить ориентиры для педагогических практик и исследований.

Технологии обучения на основе искусственного интеллекта

Одним из ключевых драйверов трансформации инженерного образования является использование технологий искусственного интеллекта (AI). Эти технологии позволяют: (а) персонализировать процесс обучения; (б) автоматизировать оценку знаний и диагностику; (в) создавать виртуальных ассистентов и интеллектуальных тьюторов; (г) моделировать инженерные объекты и процессы.

Например, в исследованиях отмечается, что генеративный AI и цифровые двойники могут использоваться для персонализированного обучения инженеров, адаптированного под требования Индустрии 4.0. arXiv+1 Системы генерируют задания, анализируют эмоциональное состояние и прогресс студентов, применяют алгоритмы автоматического сопровождения.

Преимущества включают повышение мотивации и вовлечения, возможность гибкого обучения и обратной связи. Однако существуют и вызовы: необходимость больших объёмов данных, этические и правовые вопросы (например, использование персональных данных), обучение преподавателей работе с AI-системами, обеспечение качества рекомендаций и избегание «чёрных ящиков» в алгоритмах.

С точки зрения инженерной педагогики – важно, чтобы AI-системы не заменяли преподавателя, а расширяли его возможности: например, позволяли сосредоточиться на более сложных задачах, предоставляли данные для мониторинга прогресса, помогали в диагностике трудностей. Также необходимо включать в учебные программы обучение работе с AI-инструментами: инженеры должны понимать и использовать AI-технологии, а не только быть пользователями.

Лаборатории XR/VR/MR и цифровые двойники (Digital Twin)

Второе направление, получившее значительное развитие – это технологии расширенной реальности (XR: VR, AR, MR) и концепция цифрового двойника (Digital Twin). Использование этих технологий в инженерном образовании позволяет создавать имитационные лаборатории, визуализировать сложные системы, выполнять безопасные эксперименты, моделировать процессы, которые в реальном мире дорогостоящи или рискованны.

Систематические обзоры показывают, что XR-технологии способны повысить вовлечённость и мотивацию студентов, улучшить пространственное мышление и визуализацию, особенно в STEM-дисциплинах. Однако авторы отмечают, что просто наличие VR/AR-среды не гарантирует обучения: важна педагогическая обоснованность, пользовательская удобство и интеграция в учебный процесс.

Что касается цифровых двойников, исследования показывают, что они позволяют связать теорию и практику, поддерживать удалённое и гибридное обучение, а также формировать междисциплинарную коллаборацию между вузом и промышленностью. Например, в эксперименте было показано, что применение системы цифрового двойника в курсе по ландшафтной архитектуре привело к заметно более высоким результатам по критическому мышлению, учебному опыту и успеваемости.

Тем не менее, внедрение таких лабораторий сопряжено с значительными вызовами: высокая стоимость оборудования и программного обеспечения, требования к технической инфраструктуре, подготовка преподавателей, риск когнитивной перегрузки студентов (особенно при сложных интерфейсах) и необходимость адаптации к различным группам обучающихся.

Для инженерной педагогики это означает: разработка чёткой методики использования XR/DT-лабораторий (когда, зачем и как их применять); интеграция с проектной деятельностью студентов; обеспечение перехода от виртуальных опытов к реальным проектам; обеспечение доступности – особенно для студентов с ограниченными возможностями.

Интеграция EdTech и кибербезопасность

Современные образовательные технологии (EdTech) –LMS, облачные платформы, адаптивные системы, мобильные приложения, IoT-лаборатории – становятся неотъемлемой частью инженерного образования. При этом растёт и риск: киберугрозы, утечки данных, недостаточная подготовка пользователей к кибергигиене, сложности с безопасной удалённой лабораторией.

Инженерное образование должно включать модуль или элементы по кибербезопасности: не столько как отдельная дисциплина, сколько как междисциплинарный компонент. Студенты должны понимать принципы безопасности цифровых систем, защищённых коммуникаций, а преподаватели – быть готовыми к вопросам безопасности учебных платформ.

С точки зрения педагогики: важно обеспечить безопасную инфраструктуру, регулярно обновлять платформы, включать в обучение темы по защите данных, этике цифрового взаимодействия, кибергигиене. Кроме того, интеграция EdTech требует оценки и мониторинга: как качество платформ, так и защита данных обучающихся. Это повышает доверие к цифровым инструментам и позволяет безопасно расширять образовательное поле.

Технологии создания современных образовательных ресурсов и учебной

литературы

Наконец, важнейшим направлением является разработка и внедрение современных образовательных ресурсов: мультимедийные учебники, интерактивные симуляторы, 3D-модели, AR/VR-визуализации, открытые образовательные ресурсы (OER), курсы MOOC. В инженерном образовании это означает: создание спецдисциплин с современным аппаратным и программным обеспечением, цифровыми лабораториями, задачами, приближенными к индустриальной практике.

Педагогическая задача: не просто заменить бумажный учебник цифровым, а переосмыслить учебный материал – сделать его интерактивным, адаптивным, мультимодальным; поддерживать обновляемость, совместимость с платформами, доступность; обеспечивать корректную педагогическую структуру: цели, задания, обратную связь, рефлексию. Также важно развитие компетенций преподавателей по созданию и использованию этих ресурсов.

Разработка учебной литературы должна учитывать: гибридное обучение, смешанный формат; разнообразие форматов (видео, интерактив, AR); обеспечение инклюзии; возможность адаптации под разные уровни подготовки; и коммерческие / лицензированные модели. Плюс – обеспечение качества: методическая обоснованность, соответствие профессиональным стандартам, актуальность технического содержания.

Заключение

Инженерная педагогика на стыке технологий и образования переживает фундаментальную трансформацию. Интеграция AI, XR/VR/MR и цифровых двойников, ориентация на требования Индустрии 4.0, формирование устойчивого мышления, обеспечение инклюзии, инновационный подход и современные учебные ресурсы – всё это создаёт новую образовательную экосистему для инженеров.

Рассмотренные направления имеют высокий потенциал: они способны повысить качество и актуальность инженерского образования, сократить разрыв между вузом и индустрией, повысить мотивацию и компетенции студентов. Однако реализация этих направлений сопряжена с существенными вызовами: технологическими (инфраструктура, бюджет), педагогическими (подготовка преподавателей, адаптация методик), организационными (смена учебных программ, оценка компетенций), социальными (инклюзия, этика, доступность), а также связанными с безопасностью и данными (кибербезопасность, защита персональных данных).

Для дальнейшего развития инженерной педагогики целесообразны следующие рекомендации:

1. **Разработка стратегий интеграции**: В вузах и факультетах инженерного профиля необходимо формировать стратегию внедрения AI и XR-лабораторий, цифровых двойников, ориентированную на педагогические цели, инфраструктуру и ресурсы.
2. **Профессиональное развитие преподавателей**: Обеспечить обучение преподавателей новым технологиям, педагогическим методикам, инклюзивным подходам и кибербезопасности.
3. **Проектно-ориентированное обучение**: Укреплять связь обучения с реальными задачами индустрии, стимулировать стартап-инициативы, сотрудничество с промышленностью, междисциплинарные команды.

4. **Обеспечение инклюзии, безопасности и устойчивости**: Создавать доступные среды и ресурсы, учитывать разнообразие студентов и требования устойчивого развития, строить безопасные цифровые платформы.

5. **Исследования и оценка**: Проводить эмпирические исследования по эффективности AI, XR и цифровых двойников в инженерном образовании, разрабатывать методики оценки компетенций и интеграции новых технологий.

6. **Обновление ресурсов и учебных материалов**: Создавать мультимедийные, адаптивные, интерактивные учебные ресурсы, вовлекать студентов и преподавателей в их разработку, обеспечивать долговременную актуальность.

Инженерное образование не может оставаться прежним в условиях цифровой революции и глобальных вызовов. Инженерная педагогика должна опережать изменения, руководствуясь принципами интеграции технологий, устойчивости, инклюзии, безопасности и инноваций. Только тогда подготовка будущих инженеров будет соответствовать реалиям и требованиям современной индустрии и общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Искусственный интеллект: проблемы и перспективы (Ельшина М.К., Маженова Р.Б. и др.) // *Известия. Серия: Педагогические науки*.
2. Цифровые двойники в промышленности как основа Индустрии 4.0 // *Вестник КазАТК с. 176-187*.
3. Влияние искусственного интеллекта на процесс обучения студентов вуза, В. А. Шамис. Журнал *Стандарты и мониторинг в образовании*, Том 13 № 3, 2025 с. *28-33*.
4. Современные образовательные технологии: учебное пособие (под ред. Бордовской Н.В.) *с.32.*
5. «Трансформация адаптивных технологий обучения от педагогической технологии к обучающим системам с элементами искусственного интеллекта» — статья Селезнёвой Н. Н. (2022, № 3 (61), *стр. 113 и далее).*

TASVIRLAR MAZMUNI TANLASHGA KONSTRUKTIV YONDORISHUV

Yakubova M.U., Abduxalilova S., Asqarova L.
Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlaaro amaliy texnik kvalifikatsiyalar institute
“Mashinasozlik texnologuyasi” kafedrasi katta o‘qituvchisi, Injener Pedagog yo‘nalishi talabalari

Annotatsiya. *Ushbu maqolada oliy ta’lim talabalari uchun Muxandislik grafikasi darslarida foydalaniladigan uslubiy metodolik materiallar keltirilgan. Maqolaning maqsadi chizmalarni o‘qitishda qabul qilingan ba'zi printsiplarni tahlil qilish va chizmalardagi qismlar sonini aniqlashga umumiy yondashuvni ishlab chiqishdir.*

Калит сўзлар: *Proyeksiya, eskiz,chizma, proyeksiya tekisliklari, chizmadagi o‘lchamlar, ko‘rinishlar, oldidan ko‘rinish, ustdan ko‘rinish, chapdan ko‘rinish.*

Аннотация. *В статье изложены методологические материалы для использования на занятиях по черчению для студентов, обучающихся в вузе. Цель статьи – анализ некоторых положений, принятых в практике обучения черчению, и разработка обобщенного подхода к выбору содержания и определения количества деталей при выполнении чертежей.*

Ключевые слова: *проекция, эскиз, чертеж, плоскость проекции, размеры на чертеже, изображения, виды спереди, сверху, слева.*

KIRISH

Oliy ta’lim muassasalari, kasb-hunar ta’limi va umumta’lim maktablarida chizmachilikni fan sifatida o‘qitilishining asosiy sababi, politexnik ta’lim berish va zamonaviy texnikaviy progressga kirib borisnga intilishni tarbiyalashdan ibotatdir.

Chizma orqali biz buyumning shakli, o‘lchamlari va boshqa ma’lumotlarni bilib olamiz. Chizmalar proyeksiyalash usullari orqali bajariladi. Bu o‘rinda o‘quvchi va talabalar proyeksiyalash usullari, uning turlari, buyumni o‘zaro perpendikular ikki, uch tekislikka proyeksiyalash, asosiy, qo‘shimcha va mahalliy ko‘rinishlarni yaxshi o‘zlashtirishi lozim bo‘ladi.

Mavzuning ishlanganlik darajasi. XX asr texnika va taraqqiyot asri bo‘lganligi sababli o‘tgan asrda chizma geometriya, chizmachilik, muhandislik fanlari va sohalari jadal rivojlandi. XXI asr esa kompyuter va axborotlar asri hisoblanmoqda. shu ma’noda zamonamizda taraqqiyot tez sur’atlarda rivojlanmoqda. Hozirgi kunda kompyuter grafikasi fani shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Barcha zamonaviy bino va inshootlarning, texnik qurilmalarning chizmalari kompyuter yordamida turli grafik programmalar vositasida chizilmoqda. Ta’lim turlarida esa chizma geometriya va chizmachilik fanlarining nazariy materiallari o‘quvchi-talabalarga qo‘lda chizma chizish orqali tushuntirib berilmoqda. Albatta chizma chizishning qoidalari, nazariyalari an’anaviy o‘qitish usulida tushuntirilishi kerak.

Muhokama va natijalar. Chizmachilik sohasida perspektiva fani va uning qonun-qoidalari, perspektivada soyalar yasash usullari orqali o‘quvchilarga chizmalarni tushuntirish, o‘quvchilar fazoviy tasavvurini kengayitirish, ularning grafik savodxonligini oshirish.

Mashinasozlik chizmalarini chizish va o‘qishni o‘rgatishda tasvirlarning soni va mazmuni muhim ahamiyatga ega. Talabalar materialni o‘zlashtirib olishlari qiyin. Ko‘p odamlar

qismlarning chizmalarini (eskizlarini) yaratishda tasvirlar orqali shakllarni etkazishda xato qilishadi. Materialning yomon assimilyatsiya qilinishining sabablaridan biri bu tasvirlar soniga qo‘yiladigan talablarning rasmiy va soddalashtirilgan talqini va qismning shakli haqidagi ma'lumot manbalarining tasvirlari mazmunini tanlashda umumlashtirilgan konstruktiv yondashuvning yo‘qligi.

Ushbu maqolaning maqsadi chizmachilikni o‘qitish amaliyotida qabul qilingan ba'zi qoidalarni tahlil qilish va qismni to‘liq tushunish uchun tarkibni tanlash va chizmalar sonini aniqlashga umumiy yondashuvni ishlab chiqishdir. Chizmadagi qism tasvirlarining minimal soni printsipi chizmachilik bo‘yicha darsliklarda yaxshi ma'lum. Bir necha yillar davomida ko‘plab chizmachilik o‘qituvchilaridan 1a-rasmda ko‘rsatilgan qism uchun chizmada kerakli tasvirlarni o‘rnatish so‘ralgan. Asosiy tasvir A o‘q yo‘nalishi bo‘yicha olinadi. Mumkin bo‘lgan echimlar: birinchisi - oldingi ko‘rinish, ikkinchisi - old va yuqori ko‘rinish, uchinchisi - old va chap ko‘rinish, to‘rtinchisi - old, yuqori va chap ko‘rinish.

Ushbu variantlar mos ravishda 1b, c, d va e-rasmda ko‘rsatilgan. Respondentlarning 90% dan ortig‘i ikkinchi va uchinchi variantlarni ma'qullagan. Ushbu variantlarning ba'zi tarafdorlari ularni teng deb hisoblashdi, boshqalari esa hech qanday bahs-munozaralarsiz o‘z nuqtai nazarini ta'kidladilar. Uchinchi, ozchilik, birinchi va to‘rtinchi variantlarni afzal ko‘rdi.

Ikkinchi va uchinchi variantlarni tanlash qismni ishlab chiqarish uchun zarur bo‘lgan barcha o‘lchamlarni o‘chirish imkoniyati bilan oqlandi. Bu dalil, albatta, chizmalarda ma'lum tasvirlarning mavjudligi uchun zaruriy shartdir.

Ammo savolni boshqacha qo‘yamiz: ko‘rib chiqilayotgan qismning shaklini ikkita tasvir, masalan, oldingi ko‘rinish va yuqoridan ko‘rinishga asoslangan holda aniq tasavvur qilish mumkinmi yoki yo‘qmi (1-rasm, s). Shubhasiz, yuqorida aytilganlar asosida qurilgan chap ko‘rinishda ko‘plab variantlar mavjud bo‘lib, ulardan ikkitasi 1-rasmda ko‘rsatilgan, e, g. Endi qarama-qarshilik paydo bo‘ldi: qismning chizilgan rasmiga barcha kerakli o‘lchamlarni kiritish mumkin bo‘lib tuyuladi, lekin uning shaklini aniq tasvirlab bo‘lmaydi. Ammo bu qaram

Ko‘rib chiqilayotgan misoldagi qismning ikkita tasvirida barcha chiziqli o‘lchamlarni kiritish mumkin va burchak o‘lchamlarini tasvir tekisliklariga parallel tekisliklarda o‘rnatish mumkin. Qismning chizmasida o‘lchamlarni kiritish mumkin bo‘lib tuyulsa-da, uning shaklini aniq tasvirlab bo‘lmaydi. Biroq, bu qarama-qarshilik faqat ko‘rinadi.a-qarshilik faqat ko‘rinadi. Ammo bu tekisliklardagi burchaklar to‘g‘ri burchaklar bo‘lgani uchun 90% soni ishlatilmaydi; burchaklari tasvirlangan. To‘g‘ri burchakning tasviri an'anaviy belgilar va raqamlar yordamida tekisliklar orasidagi perpendikulyarlikdan og‘ishlarni tartibga solish Shunday qilib, chap tomondan ko‘rinish to‘g‘ri burchakni tasvirlashga imkon bermaydi (taxmin qilish mumkin) va shuning uchun umumiy holatda qismning barcha parametrlarini ko‘rsatish mumkin emas. Xuddi shunday mulohazalarni 1-rasmdagi variantga ham qo‘llash mumkin, g.

Chap ko‘rinish foydasiga yana bir dalil: Mashinasozlik chizmalarida belgilar ishlatilmaydi (element proektsiyalari ko‘rsatilmagan). Shuning uchun profil tekisliklarida joylashgan qismning tarkibiy qismlari gorizontal va frontal proyeksiyalarda aniq ko‘rinmaydi. Shuning uchun to‘rtinchi variantni (1-rasm, d) to‘g‘ri echim deb hisoblash kerak. Biroq, muayyan sharoitlarda, birinchi variant ham to‘g‘ri bo‘lishi mumkin, ammo bu keyinroq muhokama qilinadi.

Kuzatish shuni ko‘rsatdiki, tasvirlardan qismning shaklini bir ma'noda ifodalash talabi har doim ham amalda bajarilmaydi. Tasvir yaratish jarayonining psixologik jihati qiziqish uyg‘otadi.

Ikkinchi va uchinchi variantlar tarafdorlari qismning yumaloq shaklga ega emasligiga ishonishdi, shuning uchun uni ikkita rasmdan rasmda etishmayotgan uchinchi rasmda

to‘rtburchaklar shaklida qabul qilish kerak. Agar yaxlitlash bo‘lsa, uchinchi rasm kerak bo‘ladi. Shunday qilib, rassomning ongida rasman hujjatlashtirilmagan, "to‘g‘ri burchaklarni tasvirlamaslik to‘g‘risida" gi konventsiya paydo bo‘ldi.

Bunday turdagi konventsiyalar o‘z-o‘zidan paydo bo‘lishi mumkin, bu "agar narsalar boshqacha bo‘lganida, kerakli tasvir yaratilgan bo‘lar edi" degan gipotezaga asoslanadi.

Bunday farazlarning paydo bo‘lishi uchun ma'lum psixologik asoslar mavjud. Tabiatdan biror qism chizilganda uning shakllarini tasvirlar orqali ifodalash jarayoni sodir bo‘ladi.

Bunday gipotezalarning paydo bo‘lishi uchun bu jarayonda asosiy element detal, ikkinchi darajali element esa tasvirdir. Biz bu faoliyatni shartli ravishda "tafsilotlarni chizish" jarayoni deb ataymiz. Muayyan psixologik asos mavjud. Tabiatdan tafsilotni eskiz qilishda uning shakllarini tasvirlar orqali ifodalash jarayoni sodir bo‘ladi. " Bu jarayonda ijrochining diqqati, birinchi navbatda, qismning shaklini o‘rganish va uni chizmada tasvirlashga qaratilgan. Lekin chizma o‘z vazifasini bajarishi uchun uni "qismga chizish" jarayoni nuqtai nazaridan ham ko‘rib chiqish kerak. Bu jarayonda asosiy element chizma, ikkinchi darajali element detal hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, detalning shakli haqiqiy ob'ektga tayanmasdan, chizmadagi tasvirlar va boshqa ma'lumotlarga asoslangan holda aniq tasvirlangan bo‘lishi kerak.

Noldan eskiz (chizma) yaratishda bu ikki jarayon bir-biriga bog‘langan bo‘lishi va deyarli bir vaqtning o‘zida sodir bo‘lishi kerak. “Qismdan-chizma” jarayoni ijro etuvchi funktsiyani bajaradi, “chizma-chizma” jarayoni esa boshqaruv vazifasini bajaradi. Ikkinchisi tasvirlar tugagandan so‘ng va chizilgan qismning shakli haqidagi boshqa ma'lumotlar qo‘llanilgandan so‘ng amalga oshirilishi kerak. Taxmin qilish mumkinki, ikkinchi va uchinchi variantlarda xatolik "chizilgan qism" jarayonini kam baholaganlik yoki unga e'tibor bermaslik natijasida yuzaga kelgan. Chizmachilik bo‘yicha darsliklar va qo‘llanmalarning aksariyatida tasvirlar sonini tanlash bo‘yicha tavsiyalar taxminan quyidagi shaklda berilgan: chizmadagi tasvirlar soni minimal bo‘lishi kerak, lekin baribir ob'ekt (qism) shakli haqida to‘liq tasavvurga ega bo‘lishi kerak. Ushbu tezis turli qo‘llanmalarda turlicha ifodalanishi mumkin, ammo uning ma'nosi bir xil bo‘lib qoladi.


Ushbu talabning manbai GOST 2.305-68 "Tasvirlar - ko‘rinishlar, bo‘limlar va kesmalar" 1.8-bandi deb taxmin qilish mumkin. Biz ushbu bandning matnini taqdim etamiz: "Tasvirlar soni (ko‘rinishlar, bo‘limlar, tasavvurlar) minimal bo‘lishi kerak, ammo shunga qaramay, tegishli standartlarda belgilangan belgilar, belgilar va yozuvlardan foydalanganda mavzuning to‘liq tasvirini taqdim etishi kerak."

Berilgan tavsiya va 1.8-bandni solishtirganda shuni ta'kidlash joizki, birinchi holatda ko‘pgina qo‘llanmalarda "qo‘llashda ..." so‘zlari bilan boshlanadigan xatboshining oxirgi qismi olib tashlandi va "mavzuni to‘liq tushunish ..." iborasi "mavzuning shaklini to‘liq tushunish" iborasi bilan almashtirildi.

Standart qoidalarini bunday soddalashtirish qanchalik asosli? Biz buni qilmaslik kerak deb hisoblaymiz, chunki bu uning ma'nosini buzadi. Darsliklardagi tavsiyalardan so‘ng, chizmadagi tasvirlar qismning shakli haqidagi yagona ma'lumot manbai degan xulosaga kelish mumkin. Xulosa noto‘g‘ri. Bundan tashqari, 1.8-banddagi "...ob'ekt tushunchasi ..." iborasi juda keng ma'noga ega. U ob'ektning tasvirlar orqali uzatiladigan shakli tushunchasini va an'anaviy tasvirlar (iplar, shplinlar va boshqalar) orqali uzatiladigan qismning o‘ziga xos elementlarining shaklini anglatadi.

Bu erda shakl haqidagi boshqa ma'lumot manbalariga ham bilvosita murojaat qilinadi (ramzlar, turli belgilar va boshqalar). Ob'ektni to‘liq tushunish, shuningdek, kerakli o‘lchamlarni belgilash, sirt pürüzlülüğünü ko‘rsatish va boshqa ko‘p narsalarni o‘z ichiga olishi kerak.

Turli talabalar bir xil qismning chizmasini mustaqil ravishda bajarsalar, tasvirlar masalasining echimlari bir ma'noli bo‘lmasligi mumkin.



Ba'zi hollarda, tasvirlar etarli emas, boshqalarida, ortiqcha tasvirlar bo‘ladi, uchinchi holda, nominal darajada etarli tasvirlar mavjud, ammo ular mantiqiy emas - ular katta miqdordagi ortiqcha ma'lumotlarni o‘z ichiga oladi. Bunday holatlarning asosiy sababi o‘quvchilarning rasm chizish bo‘yicha tajribasining kamligidir. Shunda savol tug‘iladi: bu tajribani egallash uchun ketadigan vaqtni qanday qisqartirishimiz mumkin? Tasvirlarni optimalligiga qarab tanlashga umumiy yondashuv ushbu muammoni hal qilishga yordam beradi, deb hisoblaymiz. Ikkinchisi quyidagi formula ko‘rinishida qabul qilinadi: chizmalardagi odatiy belgilar, belgilar va yozuvlar bilan birgalikda tasvirlar to‘plami maqbul bo‘ladi, agar u qismning shaklini aniq o‘qishni ta'minlasa; tayyor qismga qo‘yiladigan o‘lchamlarni va boshqa talablarni qo‘llash imkonini beradi; mumkin bo‘lgan eng kam sonli chiziqlar bilan shakllarni ko‘rsatadi; chizmani o‘qish qulayligini ta'minlaydi.

Chiziqlarning minimal soni optimal chizishning asosiy tamoyilidir va buni talabalarga etkazish juda muhimdir. Bunday yondashuv o‘quvchilarni qismlarni chizishda tashabbuskorlik va mustaqillikni rivojlantirishga undashi kerak.

Chizmalarni yaratish, tekshirish va o‘qishda samaradorlikni oshirish uchun optimal tasvir sifati muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR:

1. Vasilenko, E.A., "Методика обучения черчению", Moskva, "Prosveshchenie", 1990 y.
2. Botvinnikov A.D. Пути совершенствования методики обучения черчению "Prosveshchenie", 1991 y.
3. Bogolyubov S.K. Индивидуальные задания по черчению. M., Alyans, 2007.

ИНТЕГРАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ: ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СДВИГА ФАЗ В ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ

О.Г.Рахимов[1], Ш.М.Рахимова[2]
[1]Ташкентский государственный экономический университет, Ташкент, Узбекистан
[2]Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. *В статье рассматривается роль экспериментальных и виртуальных лабораторных работ по физике в формировании профессиональных компетенций инженеров-экономистов. Особое внимание уделяется применению метода сдвига фаз для определения скорости звука как пример интеграции теоретических знаний и практических умений в инженерно-экономическом образовании. Обосновывается значимость виртуальных лабораторий как инновационного инструмента в обучении, способствующего развитию аналитического и исследовательского мышления студентов. Авторами составлено описание к виртуальному стенду «Определение скорости звука методом сдвига фаз» и внедрен в процесс образования, используя ресурсы открытой платформы efizika.ru.*

Ключевые слова: *инженерно-экономическое образование, физика, виртуальная лаборатория, метод сдвига фаз, скорость звука, инженерная педагогика, компетентностный подход.*

Abstract. *This article examines the role of experimental and virtual physics laboratory work in developing the professional competencies of engineering economists. Particular attention is paid to the use of the phase shift method for determining the speed of sound as an example of integrating theoretical knowledge and practical skills in engineering and economics education. The importance of virtual laboratories as an innovative teaching tool that promotes the development of students' analytical and research thinking is substantiated. The authors have compiled a description of the virtual stand "Determining the Speed of Sound Using the Phase Shift Method" and implemented it into the educational process using the resources of the open platform efizika.ru.*

Keywords: *engineering and economics education, physics, virtual laboratory, phase shift method, speed of sound, engineering pedagogy, competency-based approach.*

Введение

Современная система высшего образования требует подготовки специалистов, способных эффективно сочетать инженерные, аналитические и экономические знания. В этой связи особое значение приобретает интеграция инженерно-экономического образования и естественнонаучных дисциплин, прежде всего физики [1]. Физика формирует у будущих инженеров-экономистов аналитическое мышление, навыки моделирования процессов и понимание фундаментальных законов природы, лежащих в основе инженерных и производственных технологий. Использование экспериментальных и

виртуальных лабораторных работ (ВЛР) по физике способствует формированию практических компетенций, развитию исследовательских навыков и освоению современных цифровых инструментов анализа [2].

Инженерно-экономическое образование и физическая подготовка

Инженерно-экономическое образование сочетает технические и экономические дисциплины, требующие системного подхода и точности мышления. Одним из ключевых факторов успешной подготовки специалистов является применение междисциплинарного подхода, где физика служит базой для понимания процессов производства, энергетики и автоматизации [1].

Задача преподавателя физики при этом состоит не только в передаче знаний, но и в развитии инженерного типа мышления, умении применять физические законы для анализа реальных экономико-технических систем [3]. Виртуальные лабораторные работы позволяют обеспечить этот процесс на современном уровне, сочетая теоретическую основу и практическое моделирование.

Виртуальные лабораторные работы как инновационный элемент инженерно-экономического обучения

Виртуальные лаборатории представляют собой компьютерные симуляторы, в которых студенты проводят опыты в интерактивной среде. Примеры таких ресурсов – PhET Interactive Simulations [4], Labster [5], Crocodile Physics, efizika.ru и др.

Для студентов инженерно-экономических направлений виртуальные лаборатории выполняют ряд важных функций [1; 2]:

- развивают цифровые компетенции, необходимые в профессиональной деятельности;
- моделируют реальные физические процессы без необходимости дорогостоящего оборудования;
- обеспечивают гибкость обучения, включая дистанционные и смешанные форматы;
- повышают мотивацию и вовлечённость благодаря визуализации и интерактивности;
- позволяют одновременно несколько студентам независимо друг от друга выполнять лабораторные работы самостоятельно.

Особое значение имеет использование виртуальных лабораторий для проведения физических измерений с аналитической обработкой данных, что приближает учебный процесс к профессиональной инженерной практике [3].

Виртуальный стенд «Определение скорости звука методом сдвига фаз» находится в открытом доступе по ссылке: https://efizika.ru/html5/163/index.html.



Рис.1. Интерфейс лабораторной работы.

Метод сдвига фаз как инструмент интеграции теории и практики

Одним из эффективных примеров применения ВЛР является определение скорости звука методом сдвига фаз. Этот эксперимент иллюстрирует связь между теоретическими знаниями о волновых процессах и практическими навыками измерений [3].

Метод сдвига фаз позволяет измерить длину волны λ.

При распространении волны колебания в разных точках имеют разную фазу. Разность фаз $\Delta\varphi$ между двумя точками, находящимися на расстоянии Δl друг от друга, определяется выражением:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi \cdot \Delta l}{\lambda}$$

Из этой формулы можно выразить длину волны:

$$\lambda = \frac{2\pi \cdot \Delta l}{\Delta\varphi}$$

Подставляя λ в основную формулу, получаем выражение для скорости звука:

$$\upsilon = \nu \cdot \frac{2\pi \cdot \Delta l}{\Delta\varphi}.$$

В данной лабораторной работе, как правило, измеряют расстояние Δl, соответствующее изменению разности фаз на 2π (или целое число раз 2π, что эквивалентно сдвигу на целое число длин волн), когда сигналы на осциллографе совпадают по фазе. В этом случае $\Delta\varphi = 2\pi n$, где n=0,1,2, ... – целое число длин волн, укладывающихся на расстоянии Δl, т.е. $\Delta l = n\lambda$.

Колебания определенной частоты от генератора подают на вход X осциллографа и, одновременно, на динамик.

Динамик излучает звуковые волны, которые принимаются микрофоном и преобразуются им в электрические колебания той же частоты. Эти колебания поступают на вход У осциллографа. На экране видна картина сложения двух взаимно-перпендикулярных колебаний одинаковой частоты. В общем случае это эллипс, который при совпадающих фазах колебаний превращается в отрезок прямой с наклоном вправо, а при противофазах – с наклоном влево.

Меняя положение приемника (изменяя расстояние l), на экране осциллографа получают фигуры одинакового вида. Тогда расстояние между двумя положениями

приемника, соответствующими получению одинаковых фигур, будет равно длине звуковой волны.

Методика проведения эксперимента.

1. **Сборка установки:** собрать экспериментальную установку, включающую звуковой генератор, громкоговоритель и микрофоны (или один перемещаемый микрофон, подключенный ко второму каналу осциллографа, в то время как первый канал подключен к генератору или второму, неподвижному микрофону).
2. **Настройка оборудования:** включить генератор на определенной частоте ν (например, 2 – 4 кГц). Настроить осциллограф так, чтобы наблюдать устойчивые синусоидальные сигналы от микрофонов (или генератора и микрофона).
3. **Измерение сдвига фаз:**

- Расположить микрофоны на некотором начальном расстоянии.
- Наблюдая осциллограмму, перемещать один из микрофонов вдоль направления распространения звуковой волны.
- Фиксировать положения микрофона (Δl), при которых сигналы на осциллографе находятся в **одинаковой фазе** (например, достигают максимумов или пересекают нулевую отметку одновременно в одном направлении). Это соответствует сдвигу фазы на целое число длин волн $n\lambda$. Вычислить расстояние Δl, соответствующее n длинам волн, где $n = N - 1$, если измерено N точек:

$$\Delta l = l_N - l_1$$

- Желательно измерить расстояние между несколькими совпадающими положениями (например, 5 или 10), чтобы повысить точность, и затем разделить на количество длин волн n, чтобы найти среднюю длину волны

$$\lambda = \frac{\Delta l}{n} .$$

4. **Расчет скорости звука:** Используя измеренную длину волны λ и установленную частоту ν, рассчитать скорость звука по формуле $\upsilon = \nu \cdot \lambda$.
5. **Анализ погрешности:** оценить абсолютную и относительную погрешности измерения, сравнив экспериментальное и теоретическое значения, или рассчитать погрешность исходя из точности измерительных приборов (линейки, осциллографа, генератора).

В процессе студенты могут свободно следуя инструкциям, приведенным в описании к лабораторной работе повторить теоретический материал, выполнить необходимые измерения и заполнить таблицу результатов, а также проанализировать параметры, которые влияют на скорость распространения звука в воздухе.

В виртуальном стенде этот процесс реализуется с помощью программных средств, отображающих форму звуковых сигналов, фазовый сдвиг и зависимость между частотой и фазой [4; 5].

Для студентов инженерно-экономических специальностей данный эксперимент имеет двойную ценность: познавательную – как средство изучения волновых процессов, и прикладную – поскольку аналогичные методы используются в инженерных и экономических расчётах [3]. Кроме того, использование программ анализа сигналов (Audacity, MATLAB, Python) способствует развитию навыков работы с цифровыми данными, что является ключевой компетенцией инженера-экономиста [1].

Интеграция инженерно-экономических и физических компетенций

Применение метода сдвига фаз в рамках виртуальных лабораторий позволяет формировать целый комплекс компетенций [1; 2; 3]:

- инженерно-технические – понимание физических основ измерений, работа с цифровыми датчиками;
- аналитические – интерпретация экспериментальных данных, статистическая обработка, визуализация результатов;
- экономические – оценка точности, эффективности и стоимости измерительных процессов;
- информационные – использование цифровых инструментов и программ для анализа сигналов.

Такое сочетание делает физику не изолированной дисциплиной, а интегративным элементом инженерно-экономического образования.

Заключение

Интеграция инженерно-экономического образования и экспериментальной физики на основе виртуальных стендов, симуляций, находящихся в открытом доступе, позволяет реализовать современные принципы инженерной педагогики – практико-ориентированность, междисциплинарность и цифровизацию учебного процесса. Использование метода сдвига фаз для определения скорости звука является примером эффективного сочетания теоретических знаний и прикладных навыков, что способствует развитию инженерного и экономического мышления у студентов. Таким образом, виртуальные лаборатории становятся важным инструментом подготовки специалистов нового поколения, способных мыслить аналитически, работать с данными и применять научные методы в профессиональной деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузнецова, Н. В. Инновационные методы преподавания физики в инженерно-экономическом образовании. — М.: Академия, 2022.
2. Агафонов, В. А. Инженерная педагогика: теория и практика. — М.: Академия, 2020.
3. Литвиненко, А. И. Акустические измерения и обработка сигналов. — СПб.: Питер, 2021.
4. PhET Interactive Simulations. — URL: https://phet.colorado.edu
5. Labster Virtual Labs. — URL: https://www.labster.com

СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКЕ: ВИРТУАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТА РАСШИРЕНИЯ

Ш.М.Рахимова[1], А.Ш.Адилова[2]

[1]Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте, Ташкент, Узбекистан

[2]Ташкентский государственный экономический университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. *В статье рассматриваются современные цифровые технологии, применяемые в инженерной педагогике для организации экспериментального обучения. Особое внимание уделено виртуальному эксперименту по определению коэффициента линейного расширения твердых тел как эффективному инструменту формирования инженерных компетенций. Описаны методические подходы, педагогические преимущества и перспективы внедрения виртуальных лабораторных стендов в систему инженерного образования.*

Ключевые слова: *инженерная педагогика; цифровые технологии; виртуальные лаборатории; тепловое расширение твёрдых тел; интерактивные симуляторы; цифровизация образования; efizika.ru.*

Abstract. *The article examines modern digital technologies used in engineering pedagogy for organizing experimental learning. Special attention is given to the virtual experiment on determining the coefficient of linear expansion of solids as an effective tool for developing engineering competencies. The paper describes methodological approaches, pedagogical advantages, and prospects for implementing virtual laboratory stands into the system of engineering education.*

Keywords: *engineering pedagogy; digital technologies; virtual laboratories; thermal expansion of solids; interactive simulators; digitalization of education; efizika.ru.*

Введение

Современная инженерная педагогика находится в процессе цифровой трансформации, направленной на повышение эффективности и интерактивности образовательного процесса. Одной из ключевых тенденций последних лет является переход от традиционных лабораторных практикумов к виртуальным экспериментам, основанным на компьютерных симуляциях физических процессов [1]. Виртуальные лаборатории предоставляют преподавателю и студенту возможность проведения экспериментов без ограничений, связанных с материально-техническим обеспечением, безопасностью и временем. Одним из примеров успешной реализации таких решений является виртуальный стенд по определению коэффициента линейного расширения твердых тел, который позволяет обучающимся изучить температурную зависимость длины вещества и экспериментально подтвердить закон теплового расширения [2].

Инженерная педагогика и цифровизация физического эксперимента

Инженерная педагогика как научная область ориентирована на развитие практико-ориентированного мышления, экспериментальных навыков и способности применять

научные знания для решения инженерных задач. Внедрение цифровых технологий в этот процесс позволяет повысить доступность и эффективность обучения [3].

Цифровизация инженерного образования подразумевает использование интерактивных симуляторов, виртуальных лабораторий и онлайн-платформ (например, efizika.ru, PhET Interactive Simulations, Labster), обеспечивающих имитацию реальных физических явлений с высокой точностью. В таких средах студенты могут наблюдать результаты изменения параметров в режиме реального времени, самостоятельно проводить измерения и анализировать данные, повторять эксперимент без ограничений по времени и работать с различными материалами и условиями [4].

Виртуальная интерактивная установка «Изучение расширения твердых тел»: http://efizika.ru/html5/29/index.html



Рис.1. Интерактивный виртуальный стенд

Теоретические основы метода

Тепловое расширение твёрдых тел - одно из фундаментальных явлений, отражающих зависимость линейных размеров тела от температуры. Причиной теплового расширения твердых тел является ангармоничность колебаний атомов в кристаллической решетке. Количественной характеристикой теплового расширения служат коэффициенты линейного и объемного расширения.

Пусть l_0 – длина образца при 0°C, l – длина образца при температуре t, тогда разность длин $\Delta l = l - l_0$ пропорциональна l_0 и разности температур Δt. Можно записать

$$l - l_0 = \alpha\, l_0\, \Delta t, \qquad (1)$$

где α – коэффициент пропорциональности, называемый коэффициентом линейного расширения. Из (1) имеем:

$$\alpha = \frac{l - l_0}{l_0\, \Delta t} \quad \text{или} \quad \alpha = \frac{\Delta l}{l_0\, \Delta t}. \qquad (2)$$

Коэффициент линейного расширения, показывает увеличение каждой единицы длины тела при нагревании на 1 К, при этом считаем α не зависящим от температуры.

Практически при небольших изменениях температуры α незначительно

изменяется, поэтому для расчетов можно воспользоваться величиной среднего коэффициента линейного расширения

$$\alpha = \frac{l_2 - l_1}{l_1\left(t_2 - t_1\right)} = \frac{\Delta l}{l_1\left(t_2 - t_1\right)}, \quad (3)$$

где t_1 и t_2 – начальная и конечная температуры тела, l_1 и l_2 – длина тела, соответствующая этим температурам.

Измерение этого параметра имеет важное значение в инженерной практике – при проектировании конструкций, машин, приборов, где температурные деформации могут существенно влиять на точность и надежность работы систем.

Методика проведения виртуального эксперимента

Виртуальный стенд по определению коэффициента линейного расширения реализован в форме интерактивной установки, включающей металлический стержень, нагреватель с терморегулятором, цифровой датчик температуры и измерительную шкалу для фиксации изменения длины.

1. Ознакомление с интерфейсом виртуального стенда.
2. Ввод исходных параметров: длина образца, материал, диапазон температур.
3. Постепенный нагрев стержня и фиксация значений температуры и длины.
4. Построение графика зависимости Δl от Δ*t*.
5. Определение коэффициента линейного расширения по углу наклона графика.
6. Сравнение полученных результатов с табличными данными для соответствующего материала.

Виртуальный стенд предусматривает возможность выбора образцов из различных металлов, что позволяет исследовать зависимость коэффициента линейного расширения от типа материала. Такая вариативность обеспечивает индивидуализацию эксперимента для каждого обучающегося.

Педагогические преимущества виртуального эксперимента

1. Безопасность и доступность – исключены риски, связанные с нагревом, электричеством и термодинамическими процессами.
2. Гибкость обучения – возможность многократного повторения опыта, изменения условий и самостоятельной работы студентов.
3. Развитие аналитических навыков – необходимость обработки данных, построения графиков и анализа ошибок.
4. Междисциплинарность – связь физики, материаловедения и инженерных расчётов.
5. Формирование педагогических компетенций – будущие преподаватели учатся интегрировать цифровые технологии в учебный процесс [2].

Практическая значимость и перспективы

Результаты внедрения виртуальных лабораторий показывают рост качества подготовки студентов технических направлений. По данным исследований [1], использование цифровых стендов в курсе физики способствует повышению уровня усвоения теоретического материала, увеличению мотивации студентов к экспериментальной деятельности и развитию умений анализа и интерпретации данных.

Перспективным направлением развития является интеграция виртуальных лабораторий в систему гибридного обучения, где цифровые эксперименты дополняются

реальными, создавая единую образовательную среду.

Заключение

Применение современных цифровых решений в инженерной педагогике, таких как виртуальные стенды для определения коэффициента расширения твёрдых тел, способствует формированию новой образовательной парадигмы, объединяющей физический эксперимент, цифровые технологии и инженерное мышление. Виртуальные лаборатории повышают качество подготовки специалистов, делают обучение безопасным, наглядным и доступным, а также формируют готовность будущих педагогов к работе в условиях цифрового инженерного образования [3]. Авторами подготовлено описание к виртуальному стенду и внедрено в образовательный процесс.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лебедев В. А. Информационные технологии в обучении физике. – М.: Академия, 2022.
2. Киселёва И. Н. Инновационные подходы в инженерной педагогике. – М.: Просвещение, 2023.
3. Степанов А. Н. Методика использования виртуальных лабораторных стендов в физике. – СПб., 2021.

ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРЕПОДАВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ

Рустамов Фархад Нурматович[1], Рустамова Татьяна Олеговна[2]
[1]Доцент кафедры «Точные, естественные науки и физическая культура», декан факультета «Инженерные системы» Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте
[2]Преподаватель английского языка 1-й категории,
Общеобразовательная школа №61 Яшнабадского района г.Ташкент

Аннотация. *В статье рассматриваются теоретические и методические основы применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в преподавании учебной дисциплины «Технический перевод» для студентов заочной формы обучения неязыковых вузов. Показано, что использование ИИ способствует формированию профессиональной переводческой компетенции, включая навыки постредактирования и критической оценки перевода и повышению мотивации обучающихся. Анализируются основные функции и возможности ИИ-инструментов (ChatGPT, DeepL, Grammarly, SmartCAT) в образовательном процессе, их преимущества и ограничения. Обоснована необходимость комплексного подхода к интеграции ИИ, предполагающего сочетание цифровых и традиционных методов обучения.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, технический перевод, заочное обучение, неязыковой вуз, цифровая педагогика, переводческая компетенция.*

Abstract. *This article explores the theoretical and methodological foundations of applying Artificial Intelligence (AI) technologies in teaching the academic discipline "Technical Translation" to distance-learning students at non-linguistic universities. It demonstrates that the use of AI contributes to the development of professional translation competence, including post-editing skills, critical translation evaluation, and enhanced student motivation. The article analyzes the key functions and capabilities of AI tools (such as ChatGPT, DeepL, Grammarly, and SmartCAT) in the educational process, highlighting their advantages and limitations. The need for a comprehensive approach to AI integration is substantiated, one that combines both digital and traditional teaching methods.*

Keywords: *artificial intelligence, technical translation, distance education, non-linguistic university, digital pedagogy, translation competence.*

ВВЕДЕНИЕ

Современное образование находится на стадии активной трансформации под влиянием цифровых технологий. Среди этих технологий особое место занимает искусственный интеллект (ИИ), который постепенно меняет традиционные подходы к преподаванию и обучению. ИИ не просто автоматизирует отдельные процессы — он

способен обеспечивать адаптивное, персонализированное и интерактивное обучение, предоставляя студентам возможность работать в собственном темпе, получать мгновенную обратную связь и анализировать собственные ошибки. Согласно исследованиям Zhou и Lim (2025), ИИ выступает не как замена преподавателя, а как интеллектуальный ассистент, расширяющий педагогические возможности и повышающий качество образовательного процесса.

Особую актуальность применение ИИ приобретает в обучении студентов неязыковых вузов заочной формы, для которых дисциплина *«Технический перевод»* является важной профессиональной компонентой. Данная дисциплина направлена на формирование компетенций, необходимых для точного понимания и адекватной передачи технической информации, работы с нормативными документами, инструкциями и технической документацией. Студенты заочной формы обучения сталкиваются с рядом специфических проблем: ограниченное количество аудиторных часов, необходимость организации самостоятельной работы, недостаток времени для обсуждения сложных вопросов с преподавателем и ограниченные возможности практического взаимодействия с языковой средой.

В этих условиях ИИ становится ценным инструментом педагогической поддержки, способным частично компенсировать недостаток очного взаимодействия. Он позволяет организовать интерактивное обучение, предоставлять адаптивные задания, моделировать ситуации перевода и обеспечивать постоянную обратную связь. Использование ИИ способствует развитию у студентов не только технических и языковых навыков, но и критического мышления, аналитических способностей и самостоятельной оценки качества перевода, что особенно важно для будущих специалистов, работающих с технической документацией.

Таким образом, анализ возможностей ИИ в преподавании технического перевода для студентов заочной формы обучения неязыковых вузов имеет как теоретическое, так и практическое значение. Он позволяет определить направления совершенствования методики обучения, повысить качество образовательного процесса и подготовить студентов к профессиональной деятельности в условиях цифровой экономики.

Функции и возможности искусственного интеллекта в обучении

Необходимо отметить, что в последние годы технологии искусственного интеллекта (ИИ) активно внедряются в образовательные процессы, оказывая значительное влияние на методику преподавания, организацию учебного процесса и взаимодействие между преподавателем и студентом. ИИ представляет собой совокупность алгоритмов и моделей машинного обучения, способных **обрабатывать большие объемы информации, выявлять закономерности, предсказывать результаты и принимать решения,** имитирующие когнитивные функции человека. В образовательной среде ИИ применяется для создания интеллектуальных систем поддержки обучения, адаптивных платформ, интерактивных тренажеров и аналитических инструментов.

С точки зрения педагогики, ИИ выполняет несколько ключевых функций, которые могут быть адаптированы для различных образовательных дисциплин, включая технический перевод:

1. **Аналитическая функция** – анализирует учебные тексты, переводы и задания студентов, выявляет ошибки и предлагает рекомендации по улучшению. Платформы на базе ИИ, такие как DeepL и Grammarly помогают не только выявлять лексические

и стилистические ошибки, но и формировать у студентов навык самокоррекции, предлагая конкретные рекомендации для улучшения перевода.

2. **Обучающая функция** – создает интерактивные задания, модели перевода и практические упражнения, соответствующие уровню знаний студента. ChatGPT и аналогичные языковые модели могут выступать в роли виртуального наставника, предлагая варианты перевода, объясняя сложные термины и предоставляя примеры контекстного использования.
3. **Диагностическая функция** – выявляет слабые стороны в знаниях и навыках студентов, позволяет преподавателю корректировать учебный процесс. Платформы на базе ИИ способны анализировать типичные ошибки и формировать отчеты о прогрессе студентов, что особенно важно для заочной формы обучения.
4. **Рефлексивная функция** – стимулирует самооценку и критическое мышление, позволяя студентам оценивать качество перевода и принимать решения о необходимости правок. Использование ИИ в этом контексте способствует формированию профессионально осознанной компетенции.

Необходимо отметить, что интеграция ИИ в образовательный процесс обладает рядом преимуществ, которые особенно важны для заочной формы обучения:

- **Индивидуализация обучения** – ИИ адаптирует задания под уровень знаний и навыков каждого студента, предоставляя персонализированные рекомендации. Студентам с базовым уровнем могут быть предложены более простые тексты, а более опытным — сложные технические документы с узкоспециализированной терминологией.
- **Доступность ресурсов** – студенты получают возможность круглосуточного доступа к учебным материалам, интерактивным упражнениям и обратной связи.
- **Повышение мотивации** – интерактивные платформы делают процесс обучения более увлекательным, стимулируя интерес к дисциплине.
- **Развитие критического мышления** – анализ вариантов перевода и сравнение с предложениями ИИ формирует умение оценивать качество работы, выявлять ошибки и делать осознанные исправления.

Несмотря на очевидные преимущества, использование ИИ в образовании имеет ряд ограничений:

- **Зависимость от автоматических решений** – чрезмерное использование ИИ может привести к снижению самостоятельности студентов и формированию «поверхностного» подхода к переводу. Перевод, предложенный ИИ, требует внимательной проверки, чтобы избежать ошибочного восприятия машинных решений как окончательных.
- **Ограниченность контекстного понимания** – современные системы ИИ не всегда корректно интерпретируют культурный и профессиональный контекст, что особенно критично при работе с технической документацией.
- **Необходимость педагогического контроля** – без сопровождения преподавателя результаты работы с ИИ могут быть некорректно восприняты студентами.

Поэтому педагогическая задача не в замещении преподавателя современными технологиями **ИИ**, а в **интеллектуальном и методическом использовании ИИ как инструмента,** который поддерживает, направляет и развивает профессиональные компетенции студентов.

Интеграция ИИ в преподавание технического перевода

В чём же заключается интеграция технологий искусственного интеллекта в преподавание учебной дисциплины «Технический перевод» для студентов заочной формы обучения в неязыковых вузах.

Сам по себе, технический перевод представляет собой специализированную область переводческой деятельности, ориентированную на точную и корректную передачу информации в области науки, техники, инженерии и производства. Для студентов неязыковых вузов освоение этой дисциплины играет ключевую роль в формировании профессиональных компетенций, необходимых для работы с нормативными документами, инструкциями, техническими спецификациями и стандартами.

Основная цель преподавания технического перевода заключается в формировании у студентов ключевых компетенций, включая: **лингвистическую компетенцию** — владение специализированной терминологией, синтаксисом и стилем технических текстов; **профессиональную компетенцию** — умение интерпретировать технические данные, адаптировать перевод под требования отрасли и стандарты документации; **когнитивную компетенцию** — способность анализировать текст, выявлять потенциальные ошибки и выбирать оптимальные стратегии перевода; **метакомпетенцию** — умение использовать цифровые инструменты и современные технологии, включая ИИ, для поддержки перевода и редактирования текста.

При этом есть необходимость уточнить, что студенты заочной формы обучения сталкиваются с рядом специфических проблем:

- **Ограниченное аудиторное время** – минимизация контактов с преподавателем снижает возможность оперативной обратной связи.
- **Высокая степень самостоятельной работы** – студенты должны самостоятельно осваивать сложные теоретические и практические аспекты перевода.
- **Ограниченная языковая среда** – отсутствие постоянного контакта с носителями языка и реальной профессиональной практикой.

В связи с этим традиционные методы обучения техническому переводу, основанные на лекциях и практических занятиях, требуют **дополнения современными цифровыми инструментами,** способными компенсировать недостатки аудиторного времени и обеспечить интерактивное взаимодействие с учебным материалом.

При этом, ИИ-инструменты могут выполнять ряд функций, которые непосредственно поддерживают обучение техническому переводу:

1. **Поддержка самостоятельной работы** – ИИ позволяет студентам моделировать процесс перевода, анализировать ошибки и получать рекомендации по корректировке текста без постоянного участия преподавателя.
2. **Развитие навыков постредактирования** – студенты учатся оценивать и исправлять автоматические переводы, что формирует критическое мышление и профессиональную компетенцию.
3. **Интерактивное обучение терминологии** – использование ИИ для генерации примеров контекстного применения терминов повышает эффективность усвоения специализированного словаря.
4. **Аналитическая обратная связь** – ИИ может отслеживать динамику навыков перевода, выявлять типичные ошибки и предоставлять статистическую информацию о прогрессе студентов.

Таким образом, ИИ выступает не как заменитель преподавателя, а как **интеллектуальный ассистент,** который повышает эффективность обучения, стимулирует самостоятельность студентов и способствует формированию профессиональной компетенции.

Использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) открывает широкие возможности для повышения качества обучения техническому переводу, особенно для студентов заочной формы обучения. ИИ позволяет не только автоматизировать некоторые рутинные процессы перевода, но и формировать у студентов навыки критической оценки перевода, обработки технической информации и самостоятельного поиска решений.

Можно выделить несколько основных ключевых функций ИИ в процессе обучения, адаптированных для обучения техническому переводу:

Функция ИИ	**Описание**	**Пример применения**
Генерация перевода	Автоматический перевод текста с последующим редактированием	Использование DeepL или Google Translate для создания чернового перевода технической инструкции
Постредактирование	Анализ и исправление машинного перевода студентом	Проверка перевода на точность терминологии и корректность синтаксиса
Адаптивное обучение	Создание упражнений и заданий, соответствующих уровню знаний студента	Онлайн-платформы с интерактивными заданиями на перевод текстов различной сложности
Аналитическая обратная связь	Отслеживание ошибок и предоставление статистики по прогрессу	Системы, фиксирующие типичные ошибки, количество исправлений и скорость работы
Развитие терминологической компетенции	Обучение использованию специализированной лексики в контексте	Автоматическая генерация примеров употребления технических терминов в предложениях

Рассмотрим некоторые практические примеры применения ИИ в обучении студентов техническому переводу.

1. **Автоматизированные переводческие платформы**

Применение систем типа **DeepL, Google Translate, SDL Trados** позволяет студентам получать черновой перевод сложных технических текстов. Это снижает нагрузку на самостоятельную работу и экономит время, при этом акцент делается на корректировке перевода с учетом отраслевой специфики.

2. **Виртуальные ассистенты и чат-бот**

Модели на базе **ChatGPT** и аналогичные языковые модели могут выполнять функции виртуального наставника:

- объяснять значение терминов;
- приводить примеры использования терминологии;
- помогать анализировать сложные фразы и синтаксические конструкции;

- предоставлять рекомендации по улучшению структуры перевода.

3. **Интерактивные платформы для самостоятельной работы**

Онлайн-системы, интегрированные с ИИ, позволяют студентам выполнять задания по переводу текстов, получать мгновенную обратную связь и отслеживать динамику прогресса. Примером могут служить **Coursera, LingQ, Quizlet**, адаптированные под изучение технической терминологии.

Преимущества и ограничения применения ИИ

Применение искусственного интеллекта в обучении техническому переводу открывает ряд существенных педагогических преимуществ, однако связано и с определёнными ограничениями:

Преимущества

- **Повышение самостоятельности студентов** – ИИ предоставляет инструменты для самостоятельной проверки и анализа перевода.
- **Фокус на сложных аспектах перевода** – студенты могут уделять больше времени критически важным элементам перевода, таким как терминология и контекст.
- **Мониторинг прогресса и персонализация обучения** – преподаватель получает информацию о прогрессе каждого студента и может корректировать методику обучения.
- **Повышение качества и скорости перевода** – ИИ-инструменты позволяют студентам быстро создавать черновые переводы, которые затем корректируются вручную. Это уменьшает рутинную нагрузку и ускоряет освоение материала. Например, студент может получить перевод инструкции по эксплуатации оборудования за считанные минуты и сосредоточиться на исправлении терминологических и стилевых неточностей.
- **Формирование навыков постредактирования** – работа с машинным переводом развивает у студентов критическое мышление и умение выявлять ошибки, что является важной профессиональной компетенцией. Студенты учатся отличать корректный перевод от ошибочного и улучшать качество текста с учётом отраслевой специфики.
- **Возможность обучения в индивидуальном темпе** – ИИ позволяет адаптировать задания под уровень знаний каждого студента. Например, более опытный студент может работать с техническими текстами высокой сложности, тогда как начинающий получает адаптированные тексты и интерактивные подсказки.
- **Сокращение дистанции между теорией и практикой перевода** – использование ИИ приближает студентов к реальной профессиональной практике, моделируя процесс перевода технических документов, включая инструкции, стандарты и спецификации.
- **Рост мотивации и вовлечённости студентов** – Интерактивные платформы, чат-боты и системы мгновенной обратной связи стимулируют студентов к активной самостоятельной работе, повышают интерес к изучаемой дисциплине и укрепляют ощущение достижения результата.

Ограничения

- **Риск снижения языковой самостоятельности** – чрезмерное полагание на ИИ может привести к тому, что студенты будут опираться на машинный перевод, не развивая собственные навыки перевода.
- **Возможность некритичного восприятия результатов ИИ** – студенты могут принимать перевод, созданный ИИ, без анализа корректности терминологии, контекста и синтаксиса.
- **Недостаточная точность перевода в специализированных тематиках** – ИИ пока не всегда способен корректно обрабатывать узкоспециализированные термины и контекстуальные нюансы. Например, перевод стандартов ISO или отраслевых инструкций требует профессиональной проверки.
- **Отсутствие эмоционального и контекстуального понимания** – ИИ не способен учитывать тональность текста, культурный и профессиональный контекст, что важно при адаптации перевода под конкретные требования отрасли.

Таким образом, ИИ выступает не как заменитель преподавателя, а как инструмент, который усиливает педагогическую эффективность, стимулирует самостоятельность студентов и способствует развитию профессиональных компетенций. Исходя из вышесказанного, задача преподавателя – научить студентов критически использовать ИИ, извлекая пользу из автоматизации, но не заменяя собственной профессиональной деятельности.

Педагогические принципы использования ИИ

Для эффективного использования ИИ в преподавании технического перевода необходимо соблюдать ряд педагогических принципов:

1. **Принцип осознанности** – каждое использование ИИ должно сопровождаться анализом ошибок и обсуждением качества перевода. Пример: студент сравнивает машинный перевод инструкции с оригиналом и объясняет выявленные ошибки на занятии.
2. **Принцип профессиональной релевантности** – задания с ИИ должны отражать реальные задачи технического перевода. Например, перевод инструкций к оборудованию, спецификаций или стандартов ISO, что формирует профессионально значимые навыки.
3. **Принцип гибридности** – необходима комбинация традиционных методов обучения (лекции, практические занятия) и цифровых инструментов с ИИ. Такая интеграция позволяет оптимизировать учебный процесс и поддерживать развитие самостоятельной работы студентов.
4. **Принцип критической рефлексии** – формирование у студентов умения оценивать и исправлять автоматические переводы. Например, студент анализирует работу ИИ и предлагает корректировки, аргументируя выбор терминов и стиля.
5. **Принцип этичности** – использование ИИ должно соблюдаться в рамках академической честности. Студенты должны корректно цитировать результаты, созданные с помощью ИИ, и не использовать их как готовые работы без анализа.

Эти принципы создают основу для безопасного и эффективного внедрения ИИ в учебный процесс, повышая качество подготовки студентов и развивая их профессиональные компетенции.

Заключение

В статье рассмотрены возможности применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в преподавании учебной дисциплины «Технический перевод» для студентов заочной формы обучения неязыковых вузов. Анализ показывает, что ИИ выступает не как замена преподавателя, а как **интеллектуальный ассистент,** способствующий развитию профессиональных компетенций, повышению эффективности самостоятельной работы и совершенствованию навыков критического анализа перевода.

Особое значение использование ИИ приобретает для студентов заочной формы обучения, у которых ограничено аудиторное время и отсутствует постоянная языковая среда. Интеграция ИИ позволяет адаптировать задания под уровень знаний студентов, обеспечивать интерактивное взаимодействие с учебным материалом, развивать навыки терминологической компетенции и постредактирования переводов.

В целом, использование ИИ в преподавании технического перевода способствует формированию у студентов профессионально ориентированных навыков, необходимых для работы с технической документацией, нормативными актами и инструкциями в условиях цифровой экономики. В дальнейшем исследования могут быть направлены на **разработку методических рекомендаций по оптимальному сочетанию традиционных педагогических методов и ИИ-технологий** в процессе обучения заочных студентов. Использование ИИ в преподавании технического перевода не только значительно улучшает качество обучения, но и открывает новые горизонты для разработки гибридных методов, сочетающих цифровые технологии и традиционные педагогические практики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Zhou B., Lim S. P. (2025). *Transforming Translation Education: AI’s Role in Fostering Sustainable Development. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research.*
2. Chen X. (2024). *Application of Artificial Intelligence in Translation Courses. International Journal of Education and Humanities.*
3. Naqrash N., Jarrah M., Hasan E. (2025). *Enhancing Translation Teaching through ChatGPT: AI-assisted Arabic-German Translation. East European Journal of Psycholinguistics.*
4. Иванова И.В. (2023). *Интеграция цифровых технологий в преподавание перевода. Вестник высшей школы перевода.*
5. Яо Ч. (2024). *Методика преподавания перевода на основе искусственного интеллекта. Журнал цифрового образования и педагогики.*
6. Smith, R. (2023). Integrating AI in Higher Education: Case Studies and Practical Recommendations. *International Journal of Educational Research*, 115, 102077.
7. Garcia, I., & Pena, M. (2023). Machine Translation and Post-Editing in Technical Translation Education. *Translation Studies Review*, 18(2), 112–130.
8. Liu, H. (2024). AI Tools in Language Learning: Opportunities and Challenges. *Computers & Education*, 189, 104626.
9. Hutchins, J. (2021). *Technical Translation and New Technologies*. London: Routledge.
10. Vasilyeva, O. (2022). Особенности обучения техническому переводу в неязыковых вузах. *Вестник педагогических наук*, 6(1), 58–68.

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

[1]Садуллаева Шахло Азимбаевна, [2]Шермухамедов Абббас Таирович, [3]Ибрагимова Табассум Фахриддин қизи

[1]профессор, доктор технических наук, проректор по научной работе. Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте, [2]академик Нью-Йоркской академии наук, отличник народного просвещения Узбекистана, доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Экономика и логистика» Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте, [3]соискатель, Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте

Аннотация. *В статье рассматриваются вопросы влияния инновационных технологий на качество образования.*

Ключевые слова: *Эффективность образовательного процесса, качество обучения, преподаватель, педагогические технологии, инфраструктура обучения.*

Введение. Инновационная деятельность предполагает систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает появление действительных инноваций. Образовательная деятельность, направлена на профессиональное развитие личности. Инновационные технологии в образовании позволяют достигнуть образовательных эффектов не только усвоением максимального объема знаний, максимальной творческой активностью, но и широким спектром практических навыков и умений. Современная инфраструктура обучения, включающая информационную, технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяют эффективно использовать все преимущества различных форм обучения. В современных условиях модернизации образования в Узбекистане улучшают методы преподавания в университетах. Компетентностное образование находит свое выражение в формировании умений и навыков общения преподавателей и студентов, развивает навыки совместной деятельности, способность к саморазвитию.

Современные инновационные педагогические технологии, предусматривающие учет и развитие индивидуальных особенностей студентов повышают качества образования, позволяют эффективно использовать учебное время.

Широкое использование информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) имеют ключевое значение на всех уровнях образовательной системы. Инновационный характер развития ИКТ дает возможность значительно ускорить процесс поиска и передачи информации студентам, а также повысить мотивацию студентов к учебной деятельности. Высокая мотивация к учебной деятельности обусловлена еще и многогранностью учебного процесса.

Основная часть. Успешно функционирующую и своевременную модель профессиональной подготовки студентов возможно на основе постоянного внедрения педагогических новшеств и ИКТ в практику образовательного процесса. Инновационные технологии позволяют организовать учебный процесс с учетом профессиональной направленности обучения, а также ориентации личности студента на его интересы, склонности и способности. Среди них ведущее место принадлежит тестовым формам контроля знаний, блочно-модульное обучение, кейс-метод, кредитно-модульная система оценивания, дистанционное обучение. Внедрение инновационных образовательных технологий открывает широкие возможности для развития процесса индивидуализации образовательной деятельности. Инновационные образовательные технологии связаны с повышением эффективности обучения и нацелены на подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих фундаментальными знаниями. Использование информационных технологий в вузах отменило традиционные методы чтения лекций [1]. Используя информационные технологии, преподаватели могут создавать интересные аудио- и визуальные презентации, которые дают студентам лучшее понимание всех тонкостей ИКТ. Такая методика может привести к интерактивным занятиям между студентами и преподавателями. Используя информационные технологии, значительно упростилось преподавание, так и процесс обучения. Кроме того информационные технологии помогают преподавателям и администрации отслеживать посещаемость студентов [2]. ИТ избавили преподавателей от старых методов ведения записей об учениках в книгах и журналах. Вузы поощряют студентов использовать информационные технологии для отправки своих тестов, домашних заданий. Преподаватели поощряют использование электронных книг для чтения лекций в домашних условиях. Информационные технологии сделали образование интересным. Каждый студент знает, как пользоваться компьютерами, планшетами и мобильными телефонами. Несмотря на это, разработка мобильных приложений с помощью ИТ сделала образование содержательным и увлекательным. Информационные технологии широко используются для просмотра соответствующих видеороликов, Использование этой технологии делает обучение более увлекательным и интересным.

Информационно-коммуникационные технологии можно использовать на различных уроках. Это позволяет развивать умение студентов ориентироваться в информационных потоках окружающего мира; овладевать практическими способами работы с информацией; обмениваться информацией с помощью современных технических средств.

Использование информационных ресурсов Интернета позволяют учителю быстро, качественно, подготовить интересный, продуманный, мобильный урок, организовать проверку знаний. Это способствует повышению эффективности учебного процесса, а также повышению мотивации студентов.

Современный учитель активно применяет в своей работе мультимедийные презентации по различным предметам, используя широкие возможности программы SMART Notebook, Power Point и др. В качестве развивающих компьютерных средств обучения преподаватель использует на уроках занимательный материал - анимированные кроссворды, викторины, загадки. Кроме того, учитель использует на уроках аудио-видеоматериалы.

Преподаватель имеет возможность формировать ИКТ-компетентность на уроках технологии:

- Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ.

- Первоначальный опыт работы с текстом в редакторе Microsoft Word, рисунком, презентацией в программе Power Point; сохранение результатов своей работы.

- Работа с мультимедиа сообщениями.

- Использование видео - и аудиофрагментов.

- Презентация с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере.

- Проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.

- Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач.

Преподаватель способствует использованию студентами различных форм электронных образовательных ресурсов: электронные учебники, образовательные платформы. Результатом использования ИКТ технологии на уроках можно считать способность и умение студентов самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи устных и письменных коммуникативных информационных технологий.

Таким образом, использование ИКТ совместно с другими педагогическими технологиями обучения, создают высокий уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения. Что является отличительной особенностью уроков современного преподавателя. Применение ИКТ на уроках в вузе,и во внеурочное время - это повышение интереса, усиление мотивации, развитие творческих способностей студентов. Используя технологию проектной деятельности, преподаватель организует процесс разработки и создания проектов. В основе этой деятельности лежит развитие познавательных интересов студентов , умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, развивать критическое мышление. Проектная технология используется преподавателем на всех уроках. Например, мини-проекты выполняются: по математике (создание сборников информации; по технологии. Преподаватель организует работу над создание индивидуальных проектов студентов, начиная с первого курса. Проекты защищают перед учащимися группы, на научно-практических конференциях вуза.

Благодаря информационным технологиям теперь студенты могут получить доступ к любой информации, которую они хотят, с помощью своих компьютеров или мобильных телефонов.

Одной из важных составляющих качественных изменений в обучении является применение таких инновационных технологий как

- Blended Learning – смешанное обучение;

- Flipped Learning technique – технология перевернутого обучения;

- PBL – Project Based Learning – проектное обучение;

- CCM (Critical Creative Moments technique) – технология критических моментов и другие.

Перечисленные технологии, безусловно, повышают эффективность обучения и делают его более доступным. Так, использование онлайн-платформ в качестве дополнения к очным занятиям позволяет оптимизировать образовательный процесс и снизить нагрузку на преподавателей.

Смешанные форматы обучения дают возможность студентам самостоятельно изучают теорию на платформе, а время учебного занятия отводится на живой обмен мнениями, практику, командную работу, творческий поиск, человеческое взаимодействие.

Выводы. Применение инновационных технологий способствует повышению качества образования. Они позволяют оптимизировать образовательный процесс, снизить нагрузку на учащихся и преподавателей, сделать обучение более интересным и насыщенным. Некоторые инновационные технологии, которые влияют на качество образования:

- **Интерактивное обучение**. Ученики осваивают новый материал не как пассивные слушатели, а как активные участники процесса обучения. При таком подходе сокращается доля классной нагрузки и увеличивается объём самостоятельной работы.

- **Использование онлайн-платформ**. Они служат дополнением к очным занятиям, что позволяет оптимизировать образовательный процесс.

- **Применение игровых технологий**. Игры на уроках помогают пробудить интерес к познанию, раскрыть творческий потенциал учащихся, активизировать такие стороны личности, как воображение, символьное мышление, коммуникабельность.

- **Применение технологий смешанного, перевёрнутого и проектного обучения**. Такие форматы позволяют студентам самостоятельно изучать теорию на платформе, а время учебного занятия отводится на живой обмен мнениями, практику, командную работу, творческий поиск.

Эффективность применения инновационных технологий зависит от сложившихся традиций в образовательном учреждении, способности педагогического коллектива воспринимать эти инновации, материально-технической базы учреждения.

Таким образом, решение задачи повышения эффективности обучения в вузе достигается через совершенствование процессов обучения, профессиональное применение инновационных образовательных технологий, оптимизацию содержания учебной деятельности студентов, повышение научно-педагогического потенциала, улучшение материально-технического и учебно-методического обеспечения процесса обучения, а также через объективное оценивание образовательных результатов. Все перечисленные факторы определяют качество подготовки современного выпускника.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. — Москва: Академия, 2021.
2. Осмоловская И.М. Инновационные процессы в образовательных учреждениях. — Москва: Просвещение, 2020.
3. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-коммуникационных средств. — Москва: Народное образование, 2019.

4. Симонов В.П. Методы и средства информационно-коммуникационных технологий в образовании. — Санкт-Петербург: Питер, 2022.
5. Левин К.М. Информационные технологии в высшем образовании. // Вестник высшей школы. — 2021. — №4. — С. 33–41.
6. Ковалёва Т.А. Дистанционное обучение: теория и практика. — Казань: Университетская книга, 2020.
7. Alessi S., Trollip S. Multimedia for Learning: Methods and Development. — Boston: Allyn & Bacon, 2018.
8. Bates T. Teaching in a Digital Age. — Vancouver: BCcampus, 2022.
9. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. — International Journal of Instructional Technology, 2020.
10. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. — Paris, 2021.
11. Anderson T., Dron J. Three Generations of Distance Education Pedagogy. — International Review of Research in Open and Distance Learning, 2021.
12. Резникова Н.В. Методика внедрения смешанного обучения в вузах. — Москва: Логос, 2023.
13. Пидкасистый П.И. Педагогика: учебник для вузов. — Москва: Академический проект, 2022.
14. Бим-Бад Б.М. Психология и педагогика инновационного образования. — Москва: Флинта, 2020.
15. Кларк Р., Майер Р. Digital Learning: Evidence-Based Methods. — Washington, 2022.

COMPARATIVE ANALYSIS OF TRADITIONAL AND COMPUTER DIDACTICS

K.K. Seitnazarov[1], Z.A. Urimbetova[2]
[1]Doctor of Technical Sciences, Professor, Assistant
Nukus State pedagogical institute named after Ajiniyaz,
[2]Karakalpak State University

Abstract. *The article presents a comparative analysis of traditional and computer-based didactics, highlighting the significant influence of digital technologies on modern learning processes. By comparing traditional and computer didactics, the study identifies fundamental differences in the organization of educational activities, teaching methods, and student engagement. Traditional didactics emphasizes knowledge transmission and reproductive learning, while computer didactics fosters active participation, independent learning, and the development of practical competencies. The implementation of computer-based approaches transforms the roles of both teachers and students, promoting mentorship, interactive learning, and the formation of essential digital skills required for effective participation in a rapidly evolving digital society.*

Key words: *didactics, cyber defence, cyber security, analysis, education, digital literacy, competence.*

Аннотация. *В статье представлены сравнительный анализ традиционной и компьютерной дидактики, с акцентом на значительное влияние цифровых технологий на современные процессы обучения. Сравнение традиционной и компьютерной дидактики позволяет выявить принципиальные различия в организации учебной деятельности, методах преподавания и вовлеченности студентов. Традиционная дидактика делает упор на передачу знаний и репродуктивное обучение, тогда как компьютерная дидактика способствует активному участию, самостоятельному обучению и развитию практических компетенций. Внедрение компьютерных подходов трансформирует роли как преподавателей, так и студентов, способствуя наставничеству, интерактивному обучению и формированию ключевых цифровых навыков, необходимых для эффективного участия в быстро развивающемся цифровом обществе.*

Ключевые слова: *дидактика**,** киберзащита, кибербезопасность, анализ, образование, цифровая грамотность, компетентность, информационные технологии, цифровизация, образования.*

Introduction. Modern trends in the development of education demonstrate a profound transformation of its methodological foundation. According to UNESCO international experts, in the coming years the minimum level of education necessary for survival in a globally digitalized world will be full or partial higher education, and meeting this demand is impossible without the mass introduction of digital technologies and cybersecurity mechanisms.

The emergence and rapid spread of digital technologies have become a factor determining qualitative changes in the content, forms, and methods of learning. In pedagogical science, the term *computer didactics* has become established, denoting a system of principles, methods, and teaching tools based on the use of information and communication technologies (ICT).

Unlike traditional didactics, which relied mainly on printed materials, oral lectures, and practical exercises, computer didactics integrates digital tools into the process of acquiring knowledge and aims to develop competencies required in the digital society.

The purpose of this work is to analyze and compare traditional and computer didactics.

Materials and Methods. According to the methodologies of E.I. Mashbits [9] and V.A. Izvozchikov [10], who defined new information technologies in education (NITE) as “the methodology and technology of the educational process using modern electronic learning tools,” computer didactics should be considered not as an auxiliary field but as an independent area of pedagogy forming a new educational reality.

Results and Discussion

1. Transformation of the Role of Teacher and Student

One of the key consequences of implementing computer didactics is the change in the roles of the participants in the educational process. In the traditional system, the teacher was the central figure — a source of knowledge and performance controller. In the digital educational environment, the teacher’s role transforms: they become a mentor, tutor, and moderator who guides students, helps them navigate vast information flows, and develops their independent learning skills.

The student, in turn, ceases to be a passive recipient of knowledge and becomes an active participant, researcher, and designer of their own learning path. This approach is particularly relevant in teaching cybersecurity, where practical skills of independent threat analysis and decision-making under uncertainty are of primary importance.

In practice, student’s complete assignments in electronic environments, solve real-world cases, and participate in cyber training and simulations. For example, American universities widely use *Cyber Range* platforms, where learners practice defending network infrastructures in real time. Thus, the learning process becomes active and non-linear, where the student interacts with the digital environment as a full-fledged subject of study.

2. Changes in Methodological Tools

Digital technologies significantly expand the range of methodological tools available to teachers. If previously the main teaching aids were the blackboard, chalk, and textbook, today multimedia presentations, animations, interactive simulators, online tests, forums, blogs, and podcasts are used.

For cybersecurity education, this is especially important since much of the material involves analyzing dynamic processes — for example, virus evolution, network attacks, and cryptographic protection methods. Modern digital technologies make it possible to model these processes, making learning more visual and close to real practice.

For instance, virtual cyber platforms allow students not only to study attack theory but also to “observe” their consequences, analyze network traffic, identify vulnerabilities, and develop protection measures. In the EU, such approaches are implemented under the *Digital Education Action Plan (2021–2027)*, while in Israel and South Korea national cyber training centers employ VR and AR technologies to simulate real threats. Thus, computer didactics not only ensures knowledge transfer but also contributes to the development of sustainable practical skills.

3. Comparison of Traditional and Computer Didactics

The impact of digital technologies can be clearly demonstrated through a comparison of traditional and computer didactics. Traditional models of education focused on the transmission and reproduction of ready-made knowledge, while computer didactics emphasizes active

participation, independent learning, and the use of digital tools and simulators for developing practical competencies.

Table 1. Comparative Characteristics of Traditional and Computer Didactics

Characteristic	Traditional Didactics	Computer Didactics
Teacher's role	Source of knowledge, controller	Mentor, moderator, consultant
Student's role	Passive listener	Active participant, researcher
Learning forms	Lectures, seminars, practicums	Online courses, virtual labs, cyber ranges, VR/AR environments
Teaching tools	Textbooks, notes, printed materials	Digital platforms (LMS, MOOCs), simulators, e-libraries
Knowledge assessment	Tests, exams	Automated testing systems, LMS monitoring, gamification
Nature of learning	Reproductive (knowledge recall)	Constructive (knowledge creation and application)
Learning outcomes	Knowledge acquisition	Competence and practical skill development

Table 1 demonstrates that computer didactics, in essence, is not an evolution of traditional methods but a qualitatively new pedagogical phenomenon.

Table 2 presents a comparative analysis of international initiatives in cybersecurity education.

Table 2.
Comparative Analysis of International Initiatives in Cybersecurity Education

Country/Region	Educational Initiatives	Implementation Features	Results/Effects
USA	CETAP, NICE (National Cyber Education Programs)	Integration into school and university curricula	Increased digital literacy of the population
EU	Digital Education Action Plan (2021–2027)	Incorporation of cybersecurity basics at all educational levels	Harmonization of EU education standards
Singapore	Smart Nation, CSA (Centers of Competence at Universities)	Establishment of labs and research centers	Workforce training for public and private sectors

The analysis of international experience presented in Table 2 shows that various countries around the world are developing their own strategies for training specialists in the field of cyber defense. In the United States, initiatives such as the **Cybersecurity Education and Training Assistance Program (CETAP)** and **NICE** are being implemented, targeting school students, university students, and educators. In the **European Union**, the main focus is on integrating cybersecurity principles at all levels of education within the framework of the **Digital Education Action Plan (2021–2027)**. In **Singapore**, universities are establishing competence centers and cybersecurity research laboratories.

Discussion.

***4. International experience*.** In the global educational space, computer didactics has already become an essential component in the training of specialists in the field of cybersecurity [2,3].

In the **United States**, gamification is widely used: students receive “protection points” for successfully completing tasks related to network traffic analysis or vulnerability elimination. This encourages active participation and competitiveness [3,4,5].

In the **European Union**, virtual “sandboxes” are created to simulate real cyberattacks, allowing students to practice response skills without risking real infrastructure [3,4,5].

In **Israel**, the *Cyber Education Center* program integrates school and university education with the national cyber defense system, using complex simulation platforms [5,7].


In **South Korea**, cybersecurity courses include the use of augmented reality (AR): with AR glasses, students can “see” the structure of an attacking program and visually practice methods of neutralizing it [7].

These examples confirm that computer didactics has become an international standard, without which it is impossible to ensure high-quality cybersecurity education.

In **Uzbekistan**, the process of implementing computer didactics is actively developing within the framework of the **“Digital Uzbekistan — 2030”** program [1,6]. Leading universities — such as the **Tashkent University of Information Technologies** and the **National University of Uzbekistan** — are creating digital laboratories, electronic libraries, and cybersecurity centers. Platforms such as **Moodle** and **Google Classroom** are used, integrated with online testing and monitoring systems [8].

In addition, the **Ministry of Digital Technologies** has initiated the creation of a **cyber-range** for practicing incident response skills.

All this confirms that computer didactics is gradually becoming the foundation of teaching methodologies for information security disciplines in the country.


Traditional model
Lecture
• Knowledge delivery in a monologue format
Seminar
• Group work and discussion
Exam
• Final assessment with a focus on knowledge reproduction




Fig. 1. Transformation of the teaching methodology under the influence of digital technologies

To clearly compare traditional and modern approaches to organizing the educational process in the context of digital transformation, the diagram "Transformation of the teaching methodology under the influence of digital technologies" (Fig. 1) is presented. Figure 1 shows that the traditional learning model was built on a linear logic: **lecture → seminar → exam**, where the main focus was on reproductive knowledge acquisition. In contrast, the digital model is based on a cyclical and interactive structure: **online course → simulation → project → automated assessment**. This organization of the educational process allows combining theoretical learning with practice-oriented tasks, real-world scenario modeling, and automated evaluation of results. As a result, the digital methodology contributes to the development of not only knowledge but also sustainable professional competencies in students, which is especially important in cybersecurity education.

5. Influence on cybersecurity teaching methodology

The use of computer didactics has a direct impact on cybersecurity teaching methodology.

- **Practice-oriented approach:** The main emphasis shifts to solving real tasks — vulnerability analysis, incident response, and attack modeling.
- **Personalized learning:** Adaptive systems allow students to receive individualized assignments corresponding to their knowledge level.
- **Integration of interdisciplinary knowledge:** Cybersecurity includes ICT, law, management, and psychology, and digital resources allow the integration of these fields.
- **Critical thinking development:** Working with simulations and case studies encourages students to find non-standard solutions.
- **Motivation and engagement:** Elements of gamification, rankings, and interactive tasks increase learning interest.

Computer didactics and digital technologies become a determining factor in the transformation of teaching methodology. They change the nature of interaction between teachers and students, expand the methodological toolkit, and contribute to the development of competencies necessary in the context of digital transformation of society. In the field of cybersecurity, their use is especially important, as only digital technologies can simulate real threats and prepare specialists capable of promptly responding to information society challenges.

The analysis shows that cybersecurity within digitalized education is a crucial direction in the development of a continuous education system. The study identifies the following:

The necessity of cybersecurity formation in continuous education is determined by multiple factors: the growth of cyber threats increasingly affecting educational institutions; global integration of digital technologies into the learning process; a shortage of qualified information security specialists; and the need to form a sustainable digital culture among students. International experience (USA, EU, Singapore, South Korea, Israel) and practices in Uzbekistan confirm that including cybersecurity disciplines in educational programs is a global trend.

The possibilities of using digital and internet resources in cybersecurity education include expanding access to educational materials, developing practical skills, and individualizing the learning process. LMS platforms and MOOCs provide theoretical training; virtual labs and cyber ranges allow simulating real cyber incidents and practicing practical actions; electronic libraries and professional communities contribute to developing research and communication competencies. These resources offer high didactic potential but also involve risks, ranging from technological inequality to information security threats.

The influence of computer didactics and digital technologies on teaching methodology manifests in the transformation of participant roles, expansion of the methodological toolkit, and the shift from a reproductive knowledge acquisition model to a constructive competency-building model. Digital technologies enable the integration of theory and practice, foster critical thinking, develop teamwork skills, and ensure continuous knowledge monitoring. For Uzbekistan, the implementation of computer didactics is particularly significant, as it contributes to training specialists capable of effectively addressing the challenges of digital transformation.

Conclusion and Findings

This study presents a comprehensive analysis of the theoretical foundations for developing cybersecurity within the context of educational digitalization. Based on the examination of domestic and international research, it has been established that the digitalization of educational processes significantly enhances learning opportunities, enabling broader access to knowledge, interactive methods, and practical skill development. However, it simultaneously increases the

number and complexity of cybersecurity threats that educational institutions face. The research highlights that cybersecurity should be treated as a strategic priority in educational policy, integrating technical, organizational, and pedagogical measures. The analysis of regulatory frameworks, international strategies, and national initiatives underscores the importance of systematically preparing specialists. Such a structured approach ensures that students gain the necessary competencies to effectively respond to evolving cyber challenges and operate safely in a digital society.

REFERENCES

1. Об утверждении стратегии "Цифровой Узбекистан-2030" и мерах по ее эффективной реализации, указ п р е з и д е н т а Республики Узбекистан 05.10.2020 г. № УП-6079.
2. Отчёт Всемирного экономического форума (Global Risks Report, 2023). https://economics.mgimo.ru/archive/05-2023/global-risks-report-2023.
3. Международные стандарты ISO/IEC 27001, NIST Cybersecurity Framework, рекомендации Международного союза электросвязи (ITU). ISO/IEC 27001:2022 (E).
4. Digital Education Action Plan (2021–2027). https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/plan.
5. ЮНЕСКО «Education in a Digital World» (2021). https://www.soroptimistinternational.org/2021/09/30/education-in-a-digital-world/
6. Закон Республики Узбекистан «О кибербезопасности», Закон от 15.04.2022 г. № ЗРУ-764.
7. European Commission. Digital Education Action Plan (2021–2027). – Luxembourg: Publications Office of the EU, 2021.
8. Уримбетова З.А. Информационные угрозы в социальных сетях: взгляд
9. современной молодежи //Вестник КГУ им. Бердаха. № 2 (69) 2025). С.
10. 219-221.
11. Машбиц Е. И. Компьютеризация обучения: проблемы и перспективы. /
12. Е.И. Машбиц. - М., 1986.
13. Извозчиков В. А. Инфоноосферная эдукология. Новые информационные
14. технологии обучения. СПб., 1991.

TEMIR YO‘L KESISHMASIDA YO‘L HARAKATINI TASHKIL ETISH

[1]Bo‘ronov Sh.E., [1]Qurbonov F.
[1]Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. *Avtomobil va temir yo‘llari o‘zaro kesishmasi holatining xavfsizligiga ta'siri. Temir yo‘l kesishmalariga qo‘yiladigan talablar. Avtomobil va temir yo‘llarning o‘zaro kesishmalarida sodir etilgan yo‘l-transport xodisalari tahlili. Temir yo‘l kesimalarida transport vositalari harakati ko‘rsatkichlarini tadqiq qilish Temir yo‘l kesishmalarida transport vositalari harakati ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi. Temir yo‘l kesishmalarida harakat xavfsizligini ta’minlanganlik darajasini oshirish bo‘yicha tavsiyalar. Ishlab chiqilgan tavsiyalarni texnik iqtisodiy asoslash.*

Kalit so‘zlar: *Temir yo‘l kesishmaSi, harakat, xavfsizlik, transport, yo‘l harakati qatnashchilari.*

Abstract. *The impact of road and rail intersection conditions on safety. Requirements for railway crossings. Analysis of road accidents at road and rail intersections. A study of vehicle traffic indicators at railway crossings. Changes in vehicle traffic indicators at railway crossings. Recommendations for improving traffic safety at railway crossings. Feasibility study of the developed recommendations.*

Key words: *Railway crossing, traffic, safety, transport, road users.*

Аннотация. *Влияние состояния пересечения автомобильных и железных дорог на безопасность. Требования к железнодорожным переездам. Анализ дорожно-транспортных происшествий на пересечениях автомобильных и железных дорог. Исследование показателей движения транспортных средств на железнодорожных переездах. Изменение показателей движения транспортных средств на железнодорожных переездах. Рекомендации по повышению уровня безопасности движения на железнодорожных переездах. Технико-экономическое обоснование разработанных рекомендаций.*

Ключевые слова: *Железнодорожный переезд, движение, безопасность, транспорт, участники дорожного движения.*

KIRISH

Temir yo‘l kesishmasida svetoforlar, turli signallar, yo‘l ko‘rsatkichlari va katta tezlik bilan poyezd kelayotgan to‘g‘risidagi ogoxlantirish belgilariga xaydovchilar so‘zsiz amal qilishlari kerak bo‘gan qonun -qoidalardir. Shuning uchun yo‘l kesishmalaridan o‘tishda avtomobil xaydovchilaridan xar doim xushyorlik talab etiladi. Lekin avtoulovni boshqarayotgan ayrim xaydovchilar xamisha xam qonun –qoidalarga amal qilishmaydi. Noxush tuknashuvlar kelib chikishiga, eng avvalo avtomobil xaydovchilari yul xarakat xavfsizlik koidalarini buzishi sabab bulmokda. Jumladan, o‘tgan 2017 yil davomida Respublikamizda temir yo‘l kesishmalarida poyezdlar bilan avtomobillar to‘qnashuvlari 40 marta sodir bo‘ldi. Joriy yilning shu kuniga qadar temir yo‘l kesishmalarida poyezdlar bilan avtomobillar to‘qnashuvlari 17 marta sodir bo‘ldi.

Aksariyat rivojlangan va rivojlanayotgan datlidagi eng dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Harakat xavfsizligini tashkil etishda yo‘l transport hodisalari oqibatida odamlar halok bo‘lishi yoki turli darajada tan jarohatlari olishlari, yetkazilayotgan moliyaviy zararlar, atrof muhit va ekologik yechimini kutayotgan muammolar xisobga olinadi. Hozirgi kunda Harakat xavfsizligini taminlash uchun mamlakatimizda keng ko‘lamli chora tadbirlar olib borilmoqda. Hususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 11 iyuldagi PQ-3127-sonli “Yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 19 maydagi 377-sonli “O‘zbekiston Respublikasi yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida” gi qarorlarida harakat xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha mamalakatimizda keng ko‘lamli islohatlar olib borilishi nazarda tutilgan.

Temir yo‘llari bilan avtomobil yo‘llari kesishmalarida sodir etildaigan yo‘l-transport xodisalari o‘zlarining og‘irlik darajasiga ko‘ra o‘ta xavfli bo‘lib hisoblanadi. Temir yo‘l kesishmalarida sodir etiladigan yo‘l-transport xodisalari o‘zining og‘irlik darajasi bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkichga ega.

Temir yo‘l kesishmalarida sodir etiladigan yo‘l-transport xodisalari o‘zining jiddiy oqibatlari bilan ko‘plab insonlarning hayoti va sog‘lig‘iga xavf tug‘diradi. Ishga quyilgan maqsad va vazifa temir yo‘l kesishmalarida harakat xavfsizligini ta’minlanganlik darajasini oshirish, temir yo‘l kesishmalariga qo‘yiladigan talablar, avtomobil va temir yo‘llarning o‘zaro kesishmalarida sodir etilgan yo‘l-transport xodisalari tahlili, temir yo‘l kesimalarida transport vositalari harakati ko‘rsatkichlarini nazariy tadqiq qilish, temir yo‘l kesishmalarida transport vositalari harakati ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi. Temir yo‘l kesishmalarida harakat xavfsizligini ta’minlanganlik darajasini oshirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish. Ishlab chiqilgan tavsiyalarni texnik iqtisodiy asoslash.

Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 12 apreldagi 172-son qarori 1-ilovasiga asosan, temir yo‘l kesishmalari orqali harakatlanishda, transport vositalarining haydovchilari temir yo‘llarni faqat temir yo‘l kesishmalari orqali poyezd (lokomotiv, drezina)larga yo‘l berib kesib o‘tishlari lozim. Temir yo‘l kesishmasiga yaqinlashib uni kesib o‘tmoqchi bo‘lgan haydovchi kesishma navbatchisining ko‘rsatmalariga, svetoforlar ishoralariga, yo‘l belgilariga, yo‘l chiziqlariga, shlagbaum holatiga amal qilishi va yaqinlashayotgan poyezd (lokomotiv, drezina) yo‘qligiga ishonch hosil qilish shart.

Quyidagi hollarda temir yo‘l kesishmasiga kirish taqiqlanadi: svetofor ishorasidan qat’i nazar, shlagbaum yopiq turgan yoki yopila boshlagan holatda, kesishmani to‘suvchi qurilma ko‘tarilib turgan yoki ko‘tarila boshlagan holatda; shlagbaumning holatidan va bor-yo‘qligidan qat’iy nazar svetoforning taqiqlovchi ishorasida; kesishma navbatchisining taqiqlovchi ishorasida (navbatchi haydovchiga oldi yoki orqasi bilan turib jezlni, qizil chiroq yoki bayroqchani yuqoriga ko‘tarib tursa yoki qo‘llarini yonga uzatsa); agar kesishmadan keyin, haydovchini kesishmada to‘xtashga majbur qiladigan tirbandlik paydo bo‘lsa; agar ko‘rinish chegarasidagi masofada kesishmaga poyezd (lokomotiv, drezina) yaqinlashayotgan bo‘lsa.

Bundan tashqari: kesishma oldida turgan transport vositalarini qarama-qarshi harakatlanish bo‘lagiga chiqib aylanib o‘tish;shlagbaumni o‘zboshimchalik bilan ochish; transport holatiga keltirilmagan qishloq xo‘jaligi, yo‘l qurilishi, qurilish va boshqa mashina hamda mexanizmlarni kesishma orqali olib o‘tish; temir yo‘l distansiyasi boshlig‘ining ruxsatisiz tezligi soatiga 8 kilometrdan kam bo‘lgan transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi.

Temir yo‘l kesishmasining xavfsizligi va maksimal o‘tkazuvchanligi quyidagi asosiy

shartlar va chora-tadbirlar bilan ta'minlanadi: haydovchilar va piyodalarning temir yo‘l kesishmasida belgilangan qoidalarga rioya qilishlari;

haydovchilar va lokomotiv muhandislari uchun o‘tish joyining etarli darajada ko‘rinishi;

yo‘lning silliqligi va sirtning yaqinlashishda va to‘g‘ridan-to‘g‘ri yo‘llarning kesishmasida kerakli yopishish koeffitsienti bilan;

harakatlanish chizig‘ining etarli kengligi va o‘tish joyidagi qatorlar soni;

piyodalar uchun alohida yo‘laklarni ta'minlash;

O‘tish joyida ogohlantiruvchi ma'lumot va signalizatsiya mavjudligi va to‘g‘ri ishlashi (yo‘l belgilari, svetoforlar, to‘siqlar va ovozli signallar).

O‘tish joyida ko‘rish o‘tish joyini to‘g‘ri joylashtirish va ko‘rishni buzadigan ob'ektlarni etarli darajada tozalash bilan ta'minlanadi.

O‘tish joylari to‘g‘ridan-to‘g‘ri temir yo‘l stantsiyalari yonida yoki aholi punktlarida joylashganda, ayniqsa, odatiy bo‘lgan tor sharoitlarda, belgilangan ko‘rish masofalarini ta'minlash har doim ham mumkin emas. Bunday hollarda ogohlantirish svetoforlari juda muhimdir; ular haydovchilarga kamida 100 metr masofadan aniq ko‘rinadigan bo‘lishi kerak. Agar buni ta'minlashning iloji bo‘lmasa, o‘tish joyiga yaqinlashishda tezlikni cheklash kerak.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori ”Avtomobil yo‘llarida inson xavfsizligini ishonchli ta’minlash va o‘lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.04.04.2022
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Yo‘l harakati xavfsizligi to‘g‘risida”gi 172-sonli qarori.2022-yilning 12-aprelida
3. Chorraxalarda vat emir yo‘l kesishmalarida sun`iy intellektni qo‘llash. Bo‘ronov Sh.E., Rayimov A.A., Kurbonov F.Q. № DGU 49290. Talabnoma raqami DT 202502484. (2025)
4. Temir yo‘llari kesishmasi holatining xavfsizligi. Bo‘ronov Sh.E., Kurbonov F., Kahharova Sh. Amaliy fanlar va texnologiyalar: sohalarga amaliy tatbiq etishning muammolari va yechimlari. Respublika ilmiy-amaliy anjumanining ma`ruzalar to‘plami. 2-qism. 30-aprel 2025-yil-277 b.
5. www.unicef.uz
6. https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/road-safety-for-children

KO‘CHA-YO‘L KESISHMASIDA YO‘L HARAKATINI TASHKIL ETISH

[1]Bo‘ronov Sh.E., Rayimov A. A.
[1]Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. *Avtomobil yo‘llari o‘zaro kesishmasi holatining xavfsizligiga ta'siri. Yo‘l kesishmalariga qo‘yiladigan talablar. Avtomobil yo‘llarning o‘zaro kesishmalarida sodir etilgan yo‘l-transport xodisalari tahlili. Yo‘l kesimalarida transport vositalari harakati ko‘rsatkichlarini tadqiq qilish Yo‘l kesishmalarida transport vositalari harakati ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi. Yo‘l kesishmalarida harakat xavfsizligini ta’minlanganlik darajasini oshirish bo‘yicha tavsiyalar. Ishlab chiqilgan tavsiyalarni texnik iqtisodiy asoslash.*

Kalit so‘zlar: *Yo‘l kesishmai, harakat, xavfsizlik, transport, yo‘l harakati qatnashchilari.*

Abstract. *The impact of intersection conditions on traffic safety. Intersection requirements. Analysis of road accidents at intersections. Research into vehicle traffic indicators at intersections. Changes in vehicle traffic patterns at intersections. Recommendations for improving traffic safety at intersections. Feasibility study of the developed recommendations.*

Key words: *Intersection, traffic, safety, transport, road users.*

Аннотация. *Влияние состояния перекрёстков на безопасность движения. Требования к перекрёсткам. Анализ дорожно-транспортных происшествий на перекрёстках. Исследование показателей движения транспортных средств на перекрёстках. Изменение показателей движения транспортных средств на перекрёстках. Рекомендации по повышению уровня безопасности движения на перекрёстках. Технико-экономическое обоснование разработанных рекомендаций.*

Ключевые слова: *Перекресток, движение, безопасность, транспорт, участники дорожного движения.*

So‘nggi paytlarda yo‘l harakati xavfsizligi muammosi ilmiy tadqiqot obyekti sifatida mamuriy huquq sohasi olimlari tomonidan keng tadqiq qilinmoqda, shu bilan birga ushbu muammoning ilmiy tahliliga oid yagona yondashuv hali ishlab chiqilmagan. Ayniqsa yo‘l harakati xavfsizligini to‘g‘ridan-to‘g‘ri ma`muriy-huquqiy tartibga solish obyekti sifatida tushunish masalasida yetarlicha tadqiqotlar olib borilmagan.

Bundan tashqari, aksariyat tadqiqot mualliflari o‘tgan yillarning ijobiy tajibasini to‘lik hisobga olmay, yo‘l harakati havfsizligi tushunchasini “yo‘l harakati”, “yo‘l harakati havfsizligi”, “yo‘l harakati havfsizligini ta`minlash” kategoriya orqali izohlamagan, bu esa muammoni o‘rganishning yana bir dolzarb jihatini ifoda etadi.

Yo‘l harakatini tashkil etish-transport vositalari oqimini maksimal darajada yo‘lning geometrik o‘lcham imkoniyatlaridan foydalanib, uning har xil bo‘laklarida xavfsiz harakat tartibini va yuqori o‘tkazish qobiliyatini ta`minlashdan iborat bo‘ladi.

Avtomobil yo‘llarida harakat tartibsiz ravishda vujudga keladi. Har bir haydovchi o‘ziga qulay harakat tartibini tanlaydi va o‘zi tanlagan harakat tartibining boshqa harakat qatnashchilariga ta`siri bilan hisoblashmaydi. shuningdek, shahar ko‘chalari va magistral yo‘llarning kengligi turli

rusumli avtomobillarning har xil dinamik gabariti sifati harakat tartibiga ta`sir qilishi muqarrar. Yo‘l harakatida avtomobillarning o‘zaro ta`siri harakat miqdori qancha ko‘p bo‘lsa, shuncha orta boradi. Yo‘l kengligini tashkil qilishning asosiy maqsadi deb har xil transport vositalarini yuqori tezlik bilan yo‘lning turli bo‘lagidan yilning har qanday ob-havo sharoitlarida xavfsiz o‘tkazishi tushuniladi.

Avtomobillar yo‘l harakati havfsizligini yo‘nalishlar bo‘yicha ajratishda quyidagi ishlar rejalashtiriladi:

1. Ajratuvchi tasma yordamida alohida yo‘nalishlar bo‘yicha yo‘l qatnov qismini yaxlit bitta yo‘l poyida joylashtiriladi.

2. Yo‘nalishlar bo‘yicha qatnov qismini alohida yo‘l poyida joylashtirish.

3. Ko‘rinishi ta`minlanmagan kichik radiusli egriliklarda yo‘nalishlar bo‘yicha ajratuvchi xavfsizlik orolchalarini o‘rnatish.

4. Aholi yashaydigan joylardagi parallel ko‘chalarda bir tomonlama harakatni tashkil qilish.

5. Chorrahada kesishadigan yo‘llarni har xil sathda joylashtirish.

6. Bir sathda joylashgan chorrahalarda chapga buriladigan avtomobillar kutib turishi uchun xavfsizlik orolchalari (yo‘l belgi chizig‘i orqali) yordamida kutish tasmalarini ajratish.

Hozirgi vaqtda global avtomobillashtirishni hisobga olgan holda, yo‘l harakatida ishtirok etuvchi va huquqbuzar bo‘lgan huquqiy munosabatlar sub`ektlariga nisbatan o‘rgangan mamuriy olinishi, mamuriy majburlov xususiyatidagi ma`muriy ta’minlashi, ma’muriy javobgarlik nazoratini qo‘llashni nazarda tutuvchi ma`muriy tartibga solish normalarni o‘z kuchiga ega boshqarish uchun keng qamrovli innovatsiyalarga bo‘lgan ehtioj hukumat darajasida hal etilish bilan izohlanadi.

Avtomobil harakati xavfsizligi yo‘l kengligining toifasi va avtomobillarning harakat avtomobillarning tezligi va dinamik gabaritiga ham bog‘liq. Avtomobil yo‘li kengligi transport oqimining zichligiga katta ta`sirini o‘tkazadi. Transport oqimining zichligi oshgan sari transport oraliq masofasining kamayishi, tezligining darajasi, haydovchilarning psixologi ish rejimining qiyin kuchi umumiy yo‘l harakatining noqulayligiga olib keladi.

Avtomobil yo‘llarida Xavfsiz harakatni tashkil etishda transport va piyodalar harakatini tavsiflovchi ko‘rsatkichlarni tadqiq qilish birinchi navbatdagi vazifa hisoblanadi. Yo‘l harakatining qonuniyatlarini tahlil qilishda, shuningdek, harakatni boshqarishning amaliy masalalarini yechishda transport oqimi tavsiflarining o‘zaro ta’siridan foydalanish kerak bo‘ladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 4 apreldagi “Avtomobil yo‘llarida inson xavfsizligini ishonchli ta’minlash va o‘lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-190-son qaroriga muvofiq 2022 - 2025 yillarda O‘zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligini ta’minlash tizimini rivojlantirish strategiyasiga muvofiq, shuningdek, Yangi O‘zbekiston sharoitida avtomobil yo‘llarida inson haèti va sog‘lig‘ini harqanday hodisalardan kafolatli himoya qilish maqsadida mamlakatimizda yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlashning dolzarb yo‘nalishlari belgilandi. Shahar yo‘l-ko‘cha tarmoqlarida bajariladigan eng muhim vazifalardan biri, tarmoq bo‘ylab transport, piyodalar va velosipedchilarning xavfsiz harakatni tashkil etish, transportni tirbandligini bartaraf qilish etish, yo‘l o‘tkazish qobiliyatni tekshirish, ko‘cha bo‘ylab optimal tezlikni ta’minlash va yo‘l transport hodisalarini kamaytirish. Sanab o‘tilgan tadbirlarni amalga oshirishda va shahar yo‘l va ko‘chalarini transport ekspluatatsion ko‘rsatkichlarini oshirishda yo‘l harakatini tashkil etishdagi texnik vositalar va qo‘llaniladigan usullardan foydalanish nafaqat harakatni to‘g‘ri tashkil etishda, balki harakat xavfsizligini va

yo‘lni o‘tkazish qobiliyatini hisobga olishga samarali ta’sir qiladi.

Shuningdek yuqorida keltirilgan tadbirlar ko‘chani rekonstruksiya qilishga nisbatan arzon bo‘lib, capital yo‘l ishlarini qilishdan oldin shahar yo‘l va ko‘chalarni harakatlanish sharoitlarini yaxshilash bo‘yicha birinchi navbatda bajariladigan bosqich deb qabul qilish kerak. Yo‘l harakati xavfsizligini ta`minlash transportning qulayligini ta`minlash, yo‘l harakati qatnashchilarining huquq va qonuniy manfaatlarini hurmat qilish, mamlakat iqtisodiyotining transport sohasini rivojlantirishning asosiy omili bo‘lib, shunga mos ravishda turli tartibga solish vositalaridan foydalanishni nazarda tutadi.

Xulosa qilib aytganda, 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqièt strategiyasi va 2030 yilgacha bo‘lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalar asosida olib borilayotgan keng ko‘lamli islohotlar, albatta, yo‘l harakati xavfsizligini kuchaytirishda ham, qolaversa ma’muriy-huquqiy tartibga solish normalarini takomillashuvida o‘z samarasini beradi.

REFERENCES

7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori ”Avtomobil yo‘llarida inson xavfsizligini ishonchli ta’minlash va o‘lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.04.04.2022
8. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Yo‘l harakati xavfsizligi to‘g‘risida”gi 172-sonli qarori.2022-yilning 12-aprelida
9. Chorraxalarda vat emir yo‘l kesishmalarida sun`iy intellektni qo‘llash. Bo‘ronov Sh.E., Rayimov A.A., Kurbonov F.Q. № DGU 49290. Talabnoma raqami DT 202502484. (2025)
10. Ko‘cha-yo‘l kesishmasida harakat xavsizligini oshirish yo‘llari. Bo‘ronov Sh.E., Rayimov A., Uktamova S.. Amaliy fanlar va texnologiyalar: sohalarga amaliy tatbiq etishning muammolari va yechimlari. Respublika ilmiy-amaliy anjumanining ma`ruzalar to‘plami. 2-qism. 30-aprel 2025-yil-277 b.
11. www.unicef.uz
12. https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/road-safety-for-children

SUT MAHSULOTLARIDAN KALSIYNI OLISH USULLARI

Rashidov Abdumalik Abdulxay o‘g‘li[1], Omonova Iroda Bobomurod qizi[2]
[1]“Metrologoya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” kafedrasi o‘qituvchisi, [2]“Metrologoya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” kafedrasi talabasi
Toshkent shahridagi Belorus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada sut mahsulotlarining inson salomatligidagi o‘rni, xususan, ularning kalsiy manbai sifatidagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, turli sut mahsulotlaridan kalsiyni ajratib olish usullari, ularning texnologik jarayonlari va biofoydalanishi ko‘rib chiqilgan bo‘lib, ushbu maqolada ГОСТ ISO 12081-2013 «Молоко. Определение содержания кальция. Титриметрический метод» va Titrimetriya (kompleksonometriya) usuli yoritilgan.*

Kalit so‘zlar: *sut mahsulotlari, kalsiy manbai, biofoydalanish, texnologik jarayonlar, titrimetriya, kompleksonometriya, ГОСТ ISO 12081-2013.*

Abstract. *This article highlights the role of dairy products in human health, particularly their importance as a source of calcium. It also discusses methods of extracting calcium from various dairy products, their technological processes, and bioavailability. The article covers ГОСТ ISO 12081-2013 “Milk. Determination of calcium content. Titrimetric method” and the titrimetric (complexometric) method.*

Keywords: *dairy products, source of calcium, bioavailability, technological processes, titrimetry, complexometry, ГОСТ ISO 12081-2013.*

Kalsiy inson organizmida eng muhim minerallardan biri bo‘lib, suyak va tishlarning mustahkamligi, mushaklar faoliyati, asab impulslarini uzatish va qon ivishida beqiyos rol o‘ynaydi. Kalsiy yetishmovchiligi ayniqsa bolalar, keksalar va homilador ayollar salomatligida salbiy oqibatlarga olib keladi. Sut va sut mahsulotlari (qatiq, tvorog, pishloq va boshqalar) tabiiy kalsiy manbai sifatida tan olingan. Ularning tarkibidagi kalsiy yuqori biologik o‘zlashtiriluvchanlikka ega. Shu sababli ushbu maqolada sut mahsulotlaridan kalsiyni ajratib olish va uni oziq-ovqat, farmatsevtika hamda sanoat sohalarida qo‘llash imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi [1].

1. Atom-absorbsiya spektroskopiyasi — sut tarkibidagi kalsiyni aniqlashda keng qo‘llaniladigan aniqligi yuqori bo‘lgan usullardan biridir. Usulning mohiyati shundan iboratki, kalsiy atomlari tomonidan yutilgan yorug‘lik miqdori o‘lchanadi. Har bir element o‘ziga xos to‘lqin uzunligidagi nurni yutadi. Natijada, namunadagi kalsiy miqdori aniqlanadi [2}.

2. Induktiv bog‘lanilgan plazma - optik emissiya spektroskopiyasi (ICP-OES) – ICP-OES usuli yuqori haroratli plazmada tahlil qilinayotgan elementlarning emissiya spektriga asoslanadi. Bu usul yordamida kalsiydan tashqari boshqa minerallarni ham bir vaqtda aniqlash mumkin [3].

3. Induktiv bog‘lanilgan plazma - mass spektrometriya (ICP-MS) – bu usul kalsiyni juda past konsentratsiyalarda aniqlash imkonini beradi. ICP-MS mass spektrometrik tahlil asosida elementlarning atom massasiga qarab ularni aniqlaydi [4].

4. Kompleksometrik titrlash (EDTA yordamida) – ushbu klassik usulda kalsiy ionlari bilan kuchli bog‘ hosil qiluvchi EDTA reagentidan foydalaniladi. Titrlash davomida indikator yordamida reaksiyaning tugagan nuqtasi aniqlanadi.

5. Kolorimetrik usullar – ushbu usullarda maxsus xelat hosil qiluvchi reagentlar bilan kalsiy ionlari reaksiyaga kirishadi va rang hosil qiladi. Rang intensivligi orqali kalsiy miqdori baholanadi [5].

6. X-ray fluoresensiya spektroskopiyasi (XRF) usuli rentgen nurlari orqali moddadagi elementlar tarkibini aniqlaydi. Bu usulda namuna deyarli tayyorlashni talab qilmaydi va natijalar tez olinadi.

Turli sut mahsulotlari kalsiyga boyligi bilan ajralib turadi. Quyida ba’zi mahsulotlardagi o‘rtacha kalsiy miqdori (100 g mahsulotga nisbatan) keltirilgan [6]:

№	Mahsulot turi	Kalsiy miqdori (mg/100g)
1	Qaynatilmagan sut	120–130
2	Qatiq	120
3	Tvorog	80–100
4	Pishloq (qattiq)	600–1000
5	Smetana	80–100

Kalsiyning biologik foydaliligi (bioavailability) sutda 30–35% ni tashkil etadi, bu esa uni boshqa manbalarga nisbatan afzal qiladi.

Kalsiyni sut mahsulotlaridan ajratib olishda bir nechta usullar mavjud:

a) Filtrlash va kontsentratsiya qilish (ultrafiltratsiya) – sut tarkibidagi zarralarni molekulyar o‘lchamiga ko‘ra ajratish orqali kalsiy va boshqa minerallarni ajratib olish mumkin. Nanofiltratsiya esa molekulalarni yanada nozik ajratishni ta’minlaydi.

b) Kimyoviy cho‘ktirish (pretsipitatsiya) – kalsiy ionlarini organik yoki noorganik reagentlar yordamida cho‘ktirib, kalsiy tuzlari (masalan, kalsiy laktat, kalsiy karbonat) hosil qilish mumkin. Misol uchun kalsiyni sutdan limon kislotasi yordamida cho‘ktirib olish.

c) Fermentatsiya orqali ajratish – qatiqlanish jarayonida kalsiy qisman oqsillar bilan birikadi. Suvli fraksiyada qolgan kalsiyni ajratib olish uchun past haroratli quritish yoki membranali filtrlash usullari qo‘llaniladi.

d) Ion almashinish (ion-exchange) texnologiyasi – maxsus qatlamlar yordamida kalsiy ionlari sutdan ajratiladi. Bu texnologiya aniq va yuqori tozalikdagi kalsiy birikmalarini olishda qo‘llaniladi [7].

Ajratilgan kalsiy oziq-ovqat sanoatida mineral qo‘shimcha sifatida (non, sharbat, sutli ichimliklar), farmatsevtikada dori vositalari (tabletka, sirop, kukun) ishlab chiqarishda, kosmetologiyada teri va soch mahsulotlarida, qishloq xo‘jaligida hayvonlar uchun ozuqa qo‘shimchasi sifatida sohalarida qo‘llanadi.

ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 — “Молоко и молочные продукты. Определение содержания кальция, натрия, калия и магния. Спектрометрический метод атомной абсорбции” — ushbu standart O‘zbekiston davlat reystriga kiritilgan.

ГОСТ ISO 12081–2013 – «Молоко. Определение содержания кальция. Титриметрический метод». Bu usul oddiy, arzon va ko‘pchilik suv zavodlari va SES (санитария-эпидемиология станциялари) loborotoriyalarida qo‘llaniladi.

Keng tarqalgani sababi har bir loborotoriyada AAS yoki ICP uskuna bo‘lavermaydi, shuning uchun titrimetriya amaldagi asosiy standart usuli hisoblanadi [8].

ГОСТ ISO 8070–2014 (IDF 119:2007) – «Молоко и молочные продукты. Определение содержания кальция, натрия, калия и магния. Спектрометрический метод атомной

абсорбции» –bu standart faqat kalsiy, natriy, kaliy va magniyni aniqlash usulini belgilaydi. Lekin unda kalsiy miqdorining me’yori yoki sutda qancha bo‘lishi kerakligi ko‘rsatilmagan. Unda faqat loborotoriya qadamlari: minerallashtirish, atom-absorbsion spektometrda o‘lchash, hisoblash formulasini berish kabi texnik yo‘riqlar mavjud. Kalsiyning me’yoriy qiymatlari Oziq-ovqat xavfsizligi standartlari va texnik reglamentlarda (masalan “О безопасности молока и молочной продукции” texnik reglamentida). Sanitariya normalari va gigenik normativlarda (O‘zbekiston СЭС organlari xujjatlarida).Xalqaro ma’lumotlarga ko‘ra, tabiiy toza sutda kalsiy miqdori o‘rtacha 100-150mg/100g (≈1000–1500mg/l) atrofida bo‘ladi. Buni misollarda ko‘rib chiqamiz.

Masalan, musaffo (shartli) sut namunasi tarkibida kaltsiyni aniqlash uchun quyidagi jarayonlar amalga oshiriladi.

1. Namunani tayyorlanadi: 10,0 ml sut olinadi, oqsillarni cho‘ktirish uchun 10 ml 20% trixloruksus kislotasi qo‘shiladi va aralashma filtrlanadi. Filtratda kaltsiy ionlari qoladi.

2. Titrash jarayoni amalga oshiriladi: Filtratga 2–3 tomchi mureksid (indikator) qo‘shiladi, 0,01 M (molyarlik) EDTA (etilendiamintetraatsetat kislota tuzi) eritmasi bilan titrlanadi (eslatma: **0,01 M (molyar)** = 1 litr eritmada **0,01 mol modda** bor). So‘ngra, kaltsiy ionlari EDTA bilan quyidagi reaksiya asosida kompleks hosil qiladi, ya’ni $Ca^{2+} + EDTA^{4-} \rightarrow [CaEDTA]^{2-}$. Titrash oxirida indikator rangi qizil-binafshadan moviy rangga o‘zgaradi.

3. Hisoblash uchun ma’lumotlar: 10,0 ml sut namunasi uchun 7,20 ml 0,01 M EDTA eritmasi sarflandi.

4. Hisoblash: EDTA ning ekvivalent miqdori (mol):

$n(EDTA)=C\times V=0{,}01\ mol/L\times 7{,}20\times 10^{-3}\ L=7{,}2\times 10^{-5}\ mol.$

EDTA va Ca^{2+} molyar nisbati 1:1, shuning uchun: $n(Ca^{2+})=7{,}2\times 10^{-5}\ mol.$

Kaltsiyning massa miqdori: $m=n\times M=7{,}2\times 10^{-5}\ mol\times 40{,}08\ g/mol\approx 2{,}88\ mg.$

Bu 10 ml sutdagi miqdor. 100 ml sutdagi miqdor: *2,88 mg/10 ml*100ml=28,8 mg Ca*

1 litr (1000 ml) sutdagi miqdori 28,8 mg×10=288 mg Ca / L. EDTA kompleksometrik titrlash natijasida Musaffo sut namunasida kaltsiy miqdori ≈ 288 mg/L deb topildi [9].

Shunday qilib, sut va undan tayyorlangan mahsulotlar inson organizmi uchun muhim kalsiy manbai hisoblanadi. Ular orqali oson o‘zlashtiriladigan shakldagi kalsiyni olish imkoniyati mavjud. Kalsiyni sutdan ajratib olish texnologiyalari turlicha bo‘lib, ular har xil maqsadlarga mo‘ljallangan mahsulotlar yaratish imkonini beradi. Bu yo‘nalishdagi tadqiqotlar nafaqat sog‘liqni saqlash, balki oziq-ovqat sanoati va qishloq xo‘jaligi uchun ham katta ahamiyatga ega. Sut mahsulotlari tarkibidagi kalsiy miqdorini aniqlash uchun zamonaviy usullar orasida AAS, ICP-OES va ICP-MS eng yuqori aniqlikka ega bo‘lib, asosan ilmiy-tadqiqot va tibbiyot sohalarida qo‘llaniladi. EDTA bilan titrlash va kolorimetrik usullar esa kichik laboratoriyalar yoki dastlabki tahlil bosqichlarida afzal ko‘riladi. Usul tanlashda mavjud texnik imkoniyatlar, kerakli aniqlik darajasi va tahlilning tezligi e’tiborga olinadi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida kalsiyni aniq va ishonchli aniqlash imkoniyati mavjudligi, oziq-ovqat xavfsizligi va iste’molchilarning sog‘lig‘ini himoya qilishda muhim o‘rin egallaydi [10].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Skoog, D.A., Holler, F.J., & Crouch, S.R. (2017). Principles of Instrumental Analysis. Cengage Learning.
2. Official Methods of Analysis of AOAC INTERNATIONAL. (Latest Edition).
3. IUPAC Compendium of Analytical Nomenclature – “Orange Book”.
4. O‘zbekiston Respublikasi Oziq-ovqat xavfsizligi agentligi nashrlari.

5. Abduqodirov A. "Oziq-ovqat biotexnologiyasi", Toshkent, 2019.
6. Abduqodirov A. "Oziq-ovqat biotexnologiyasi", Toshkent, 2019
7. FAO/WHO Report on Calcium Requirements, 2020.
8. GOST R 52090-2003. Milk and dairy products. Methods of calcium determination.
9. Haug A., Hostmark A.T., Harstad O.M. "Bovine milk in human nutrition–a review", Lipids Health Dis., 2007.
10. Mirzayeva N. "Sut mahsulotlarining texnologik xususiyatlari", Samarqand, 2021.

MATERIALLARNING MUSTAHKAMLIK NAZARIYALARI MODELLARI TAHLILI

Sh.A. Anarova[1], M.N. Samidov[2], O.A.Amonova
[1,2,3] Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. *Mazkur maqolada materiallarning mustahkamlik nazariyalari modellari tahlili keltirilgan. Har bir modelning bayoni ta’riflar va formulalar asosida ifodalangan. Taqdim etilgan mustahkamlik mezonlari modellari bir izotrop, anizatrop va ortotrop materiallar uchun mo‘ljallangan.*

Kalit so‘zlar: *mustahkamlik mezonlari, Tresk modeli, Mizes modeli, Mor modeli, Pisarenko-Lebedev modeli.*

KIRISH. Shaharsozlikda qo‘llanilayotgan konstruktiv obyektlar - ayniqsa fasad panellari, balkon plitalari, spiral shaklli arxitektura elementlari, ularning geometrik murakkabligidan qat’iy nazar, siljish jarayonlarida yuqori darajada mustahkam, barqaror va xavfsiz bo‘lishi talab etiladi. Fraktal tuzilishga ega elementlarning kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatini an’anaviy chiziqli modellarda baholash qiyinchilik tug‘diradi. Shu sababli, shahar obyektlaridagi yoriq shakllanishi va siljish xavfini oldindan bashorat qilish uchun fraktal-geometrik yondashuvlarga asoslangan yangi matematik modellarni yaratish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi.

MATERIALLAR VA USULLAR. Konstruksiyalarga yuklar ta’sir qilganda uning mustahkamligi elementlarining materiallarini yakuniy holatiga qarab baholanadi [1]. Material chegaraviy holatga kelganda, u boshqa mexanik holatga elastik, plastik yoki emirilish (buzilish) holatiga o‘tadi [2].

Konstruksiyaning mustahkamligini tahlil qilish uchun quyidagilar zarur:

– berilgan konstruktiv material uchun (eksperimental tarzda aniqlangan) oxirgi kuchlanishlarni (yoki deformatsiyalarni) bilish;

Yuk ostidagi materiallarning qarshiligini baholash uchun mustahkamlik mezonlaridan foydalash. Agar materialning oxirgi chegara holati belgilangan qoldiq deformatsiyaga chidamlilikka mos kelsa, u holda mezon sharti materialning egilish kuchidir.

Mazkur tadqiqotning maqsadi izotrop, ortotrop va anizotrop materiallar uchun turli xil mustahkamlik mezonlarini tahlil qilishdir.

Izotrop materiallar uchun mustahkamlik mezonlari. Beshta fenomenologik mustahkamlik modelini asosiy matematik modellar sifatida tasniflash mumkin [3]: maksimal normal kuchlanish, maksimal deformatsiya, maksimal urinma kuchlanishi (Tresk modeli), deformatsiyaning maksimal solishtirma potensial energiyasi (fon Mizes modeli) va Mor modeli.

Birinchi mustahkamlik nazariyasiga ko‘ra, materialning xavfli holati eng yuqori normal kuchlanishlar kritik qiymatlarga yetganda yuzaga keladi (model faqat mo‘rt materiallar uchun ishlaydi).

Mustahkamlikning ikkinchi nazariyasida materialning xavfli holati maksimal nisbiy cho‘zilishlardan kelib chiqadi (yorilish paytida mo‘rt sinish xarakteristikasi). Kuchlanishlar formulasi bo‘yicha aniqlanadi [3]:

$$\sigma_{must}^{II} = \sigma_x - \mu(\sigma_y + \sigma_z). \qquad (1)$$

Bu yerda μ - Puasson koeffisienti, $\sigma_x, \sigma_y, va\ \sigma_z$ lar $\sigma_x \geq \sigma_y \geq \sigma_z$ shartdagi asosiy kuchlanishlar.

Umuman ko‘rib chiqilgan dastlabki ikkita model asosida qilingan nazariy bashoratlar muhandislik hisob-kitoblarida mustaqil nazariyalar sifatida kamdan-kam hollarda qo‘llaniladi.

Uchinchi mustahkamlik nazariyasiga ko‘ra, agar maksimal siljish kuchlanishlari teng bo‘lsa, unda murakkab va chiziqli kuchlanish holatlari mustahkamlik jihatidan ekvivalent bo‘ladi. Kuchlanishlar formulasi bilan aniqlanadi [3]:

$$\sigma_{must}^{III} = \sigma_x - \sigma_z. \quad (2)$$

Treskning mustahkamlik modelida materialning rentabelligi va yemirilishi siljish kuchlanishlari natijasida yuzaga keladi.

Material hosil bo‘lishining boshlanishini ifodalovchi fon Mizes mustahkamlik modelida deformatsiya uchun energiya miqdori oddiy kuchlanish va murakkab kuchlanish holatlari uchun bir xil bo‘ladi. Kuchlanishlar quyidagi formulasi bo‘yicha aniqlanadi [3]:

$$\sigma_{must}^{IV} = \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\left(\sigma_x - \sigma_y\right)^2 + \left(\sigma_y - \sigma_z\right) + \left(\sigma_z - \sigma_x\right)}. \quad (3)$$

Mor mustahkamlik modeli kuchlanish doiralari sifatida ifodalangan (1-rasm). Mor modeli yuqorida muhokama qilingan modellardan farq qiladi, chunki u butunlay tajribaga asoslangan va qo‘shimcha ma’lumotlar qo‘shilganda takomillashtirilishi mumkin.

Yuqorida sanab o‘tilgan modellar bir jinsli va izotrop materiallar uchun amal qiladi. Bu nazariyalar kompozit materiallarni hisoblashda qo‘llanilmaydi.

Kompozit materiallar uchun mustahkamlik mezonlari

Bir jinsli bo‘lmagan tuzilishga ega materiallar uchun yuzlab turli xil mustahkamlik mezonlari mavjud. Bir o‘qli siqish, cho‘zilish, siljish va boshqa kuchlanishlarni o‘z ichiga olgan standart sinovlardan olingan eksperimental ma’lumotlarni approksimasiyalashga asoslangan fenomenologik yondashuvlar keng qo‘llanila boshlandi.

William-Warnke mustahkamlik mezoni modeli [26] uchta mustaqil material parametrlari (bir o‘qli kuchlanish hamda bir o‘qli va ikki o‘qli siqish sharoitidagi mustahkamlik chegaralari) bilan tavsiflanadi va Genievning uch o‘zgarmas mustahkamlik mezonining rivojlanishi hisoblanadi. Taqdim etilgan mustahkamlik modeli dastlab beton uchun mo‘ljallangan hamda siqilish va cho‘zilish mustahkamligi chegaralari o‘rtasida katta farqga ega bo‘lgan strukturaviy jihatdan bir jinsli bo‘lmagan materiallarni hisoblashda qo‘llaniladi.

Drucker-Prager mustahkamlik modeli [26] plastik deformatsiyalardan materiallarning emirilishini tavsiflaydi va ikkita parametr bilan belgilanadi: mustahkamlik chegaralari ostida bir o‘qli siqish va bir o‘qli cho‘zilish. Plastik xususiyat siqiladigan materialga xosdir.

Bazant mustahkamlik mezoni modeli [4] deformatsiya tensoriga asoslangan hamda beton, toshlar, plastmassalar va boshqa shunga o‘xshash materiallar uchun ikki o‘zgarmas emirilish (buzilish) mezonidir.

Norris mustahkamlik mezonining matematik modeli [5] ortotrop bo‘lib, turli xil cho‘zilish va siqish kuchiga ega bo‘lgan bir tomonlama kompozit materiallarga qo‘llanilishi mumkin.

Materialning kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik diagrammalariga asoslangan matematik modellar keng qo‘llanila boshlandi va hisob-kitoblarni soddalashtirish uchun ishlatiladi. Kompozit materialning kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik diagrammasi mustahkamlash yo‘nalishiga, mustahkamlash fazasining foiziga, yuklash rejimiga, naqshga va davomiyligiga hamda sinov haroratiga bog‘liq. Kompozit materiallarning deformatsiya egri

chiziqlarini tahlil qilish, ularni yaqinlashtirish usullari va hisob-kitoblarda qo‘llanilishi ushbu masalalarni o‘rganayotgan ko‘plab mualliflarning kitoblarida [4, 20] batafsil bayon etilgan.

Transversal-izotropik bir yo‘nalishli kompozit materiallar uchun emirilish mezonini qarab chiqamiz. Kunse mustahkamlik mezoni tolali materialning mo‘rt sinishining barcha shakllari uchun ekvivalent kuchlanishlarni aniqlashni o‘z ichiga oladi, bu Guber-von-Mizes-Genky mezoniga o‘xshaydi, bu esa egiluvchan materiallarning emirilishiga olib keladigan ekvivalent kuchlanishlarni aniqlaydi. Kunse mustahkamlik mezonidagi [6, 7] ekvivalent kuchlanishlar (σ_{ekv}) barcha beshta emirilish rejimiga mos keladigan ekvivalent kuchlanishlarni o‘z ichiga oladi: tolalarning siqilishi va cho‘zilishi, cho‘zilish, matrisalarning siqilish va siljishi

Ortotrop material uchun mustahkamlikni baholash ortotrop o‘qlar yo‘nalishi bo‘yicha va ularga nisbatan 45^0 lik burchak ostida xususiyatlarni aniqlashni o‘z ichiga oladi - jami oltita komponentю Ushbu model 45^0 ga aylantirilgan materialning siljish mustahkamligi chegaralarini, urinma kuchlanishlarni musbat va manfiy siljish belgilarini hisobga oladi, ularni eksperimental ravishda aniqlash deyarli imkonsiz [8].

Sendvich panellarining mustahkamlik mezonlarini qaraymiz (buzilish variantlari 6-rasmda ko‘rsatilgan), ular quyidagilar bilan belgilanadi:

– yadoning mustahkamligi;

– ajinlanish; skladkalar;

– gofrirovka - gijimlanish.

Sendvich paneli yadrosining mustahkamlik modeli qatlamlararo siljish ostida yadro mustahkamligini va laminat tekisligiga normal bo‘lgan kuchlanishlarning σ_z ta’sirini hisoblash uchun mo‘ljallangan bo‘lib, ular faqat kuchlanish holatini hisoblashda aniqlangan mezonda hisobga olinadi.

[26] da bir o‘qli yuk ostida sendvich panel plitalari uchun g‘ijimlanish (skladka) modeli keltirilgan. Sendvich panellarining tashqi varaqlarida g‘ijimlanish (skladka) lokal barqarorlikning yo‘qolishi bo‘lib, uni tashqi varaqlarni yadro tomonidan hosil qilingan elastik poydevordagi plitalar bilan almashtirish orqali modellashtirish mumkin.

Gofrirovka modelida maksimal siqish kuchi tashqi qatlam va yadroning yuk qo‘llanilish yo‘nalishi bo‘yicha xususiyatlarining funksiyasidir. Og‘irlik koeffitsientlari eksperimental ravishda aniqlanadi va agar tashqi qatlamlar yadrodan sezilarli darajada kichikroq bo‘lsa, ularning og‘irlik koeffitsienti 0 ga, yadroniki esa 1 ga teng bo‘lishi mumkin.

Gofrirovka - bu mahalliy nosozlik [9, 10] bo‘lib, uni bo‘ylama egilish holati bilan adashtirish mumkin, bunda yadroning past siljish moduli tufayli namunaning egilish to‘lqin uzunligi kichik bo‘ladi. Gofrirovka to‘satdan sodir bo‘ladi va ko‘pincha yadroning yoki tashqi qatlamlar bilan yadro orasidagi bog‘lanishlarning yorilishiga olib keladi.

Konstruksiyani ishlab chiqishning turli bosqichlarida qo‘llaniladigan qatlamli polimer kompozit materiallarining (PKM) mustahkamligini baholashning ikkita yondashuvi mavjud. Birinchi yondashuvga ko‘ra, har bir qatlamning mustahkamligi ma’lum bir mezon yordamida baholanadi va natijalar butun materialning mustahkamligi haqida xulosa chiqarish uchun ishlatiladi. Ikkinchi yondashuvga ko‘ra, qatlamlarning butun to‘plamini mustahkamligi aniqlanadi, bu ma’lum mustahkamlik xususiyatlariga ega bir jinsli anizotrop material hisoblanadi. Polimer kompozit materiallarini (PKM) loyihalash bosqichida, material tuzilishi noma’lum bo‘lganda va shuning uchun mustahkamlik chegaralari, elastiklik modullari va boshqa xususiyatlar (ham nazariy, ham eksperimental) noma’lum bo‘lganda, har bir qatlamni baholash uchun

mustahkamlik mezoni qo‘llaniladi va tasdiqlash mustahkamligini hisoblash bosqichida qatlamlar to‘plaminin umuman baholash uchun mustahkamlik mezoni qo‘llaniladi.

Monoqatlamning maksimal kuchlanishlariga asoslangan mezonlarni ko‘rib chiqamiz.

Say-Hill (Hill-Mizes) mustahkamlik mezoni [11] to‘rtinchi (energiya) mustahkamlik nazariyasiga asoslangan kvadratik mezon bo‘lib, kuchlanishga asoslangan, u yemirilishni aniqlashga imkon beradi, ammo emirilish rejimlarini farqlamaydi. Bu mezon ko‘p hollarda kompozit qobiqlarga nisbatan qo‘llaniladi va cho‘zilish va siqish kuchlari teng bo‘lgan qatlamli materiallarga eng yaxshi qo‘llaniladi. Ushbu mezonning asosiy kamchiligi monoqatlamning ishdan chiqishi sababini aniqlashning iloji yo‘qligidir: bu matritsa yoki tolaning ishdan chiqishi. Bu kompozit to‘plamning mustahkamligini keyingi baholashga to‘sqinlik qilishi mumkin, chunki to‘plamning mustahkamligi alohida monoqatlam matritsasi ishdan chiqishi bilan tugamasligi mumkin. Ushbu mezondan foydalanadigan va kompozit materialning birlamchi va ikkilamchi ishdan chiqishini farqlaydigan dasturlar odatda matritsa ishdan chiqqan deb oldindan taxmin qiladi va monoqatlamning qattiqligini shunga mos ravishda sozlaydi. Bundan tashqari, bu mezon σ_1–σ_2 kuchlanish kombinatsiyalarini farqlamaydi, chunki bu holda ikki o‘qli kuchlanish yoki siqish ekvivalentdir.

Hoffman mustahkamlik mezoni Saya-Hill mezonining kengaytirilgan versiyasi bo‘lib, cho‘zilish yoki siqilish sharoitidagi xususiyatlarni bitta mezonda hisobga oladi [12]. Bu mezon chiziqli va kvadratik kuchlanish invariantlarining yig‘indisiga asoslangan.

Saya-By mustahkamlik mezoni [13–15] Hoffman mezonining modifikatsiyasi va turli xil cho‘zilish va siqish kuchlariga ega anizotrop kompozit materiallar uchun keng qo‘llaniladigan fenomenologik material yemirilishi nazariyasidir. Ushbu mezonning kamchiligi shundaki, Say-Hill mezoni singari, u turli xil emirilish holatlarini, jumladan, tola va matritsa emirilishini bashorat qilmaydi.

Bu mezonni cho‘zilish va siqish kuchlari teng bo‘lmaganda eng yaxshi qo‘llash maqsadga muvofiqdir. Say-Hill, Hoffman va Sai-By maksimal kuchlanish mezonlari monoqatlamda nima sodir bo‘lganligi - matritsa yoki tola ishdan chiqqanligi haqida ma’lumot bermaydi. Alohida monoqatlam matritsasining ishdan chiqishi har doim ham uning yuk ko‘tarish qobiliyatining tugashiga olib kelmaydi va material to‘plami ortib borayotgan yuklarni ko‘tarishda davom etishi mumkin. Shuning uchun, ham matritsa, ham tolaning xavfsizlik omillarini alohida tahlil qiluvchi mezonlar - masalan, Hashin yoki Pak mezonlari - tobora keng tarqalmoqda.

Hashin mustahkamlik mezoni [13, 16] kompozit material uchun to‘rt yemirilish rejimini belgilaydi: tolalar - kuchlanish yoki siqish ta’sirida; va matritsa - kuchlanish yoki siqish ta’sirida. Hashin mezoni uchun tenglamalar qatlamlararo siljish kuchlanishlarini hisobga oladi, bu esa siljish kuchlanishi tenzorining qo‘shimcha komponentlarini aniqlashni talab qiladi, hamda hisoblashni murakkablashtiradi va namunalarni qo‘shimcha sinovdan o‘tkazishni talab qiladi.

Pak mustahkamlik mezoni [14, 17–19] bir yo‘nalishli kompozit materialda tola va tolalararo yorilishni aniqlaydi (Morning mustahkamlik nazariyasiga asoslangan). Mezon tola yorilishining ikki xil usulini tavsiflaydi. Birinchisi, cho‘zilishdagi yorilish, ikkinchisi esa burish bilan siqilishdagi yorilish. Pak mezonining tenglamalari matritsadagi yoriqlar hosil bo‘lishini hisobga oladi. Bu mezon maksimal kuchlanish mezoniga o‘xshaydi. Ularning orasidagi farq shundaki, matritsaning elastik xususiyatlari chiziqli bo‘lmasligi mumkin va deformatsiya mezonlari bu omilni ma’lum darajada hisobga olish imkonini beradi.

LaRC mustahkamlik mezoni tola bilan mustahkamlangan kompozit materiallar uchun qo‘llaniladi [20]. U har bir ishdan chiqish rejimi uchun fizik modellarga asoslangan. Tola

siqilishini ko‘rib chiqishda, bir yo‘nalishda barqarorlikning mahalliy yo‘qolishi bilan tolalarning to‘lqinsimon egilishi natijasida ishdan chiqish mumkin. Shuningdek, monoqatlamli ishdan chiqishning oxirgi deformatsiyalariga asoslangan ko‘plab deformatsiyaga asoslangan mustahkamlik mezonlari mavjud. Ular orasida eng keng tarqalganlaridan biri maksimal deformatsiya mezoni bo‘lib, u uchta mumkin bo‘lgan ishdan chiqish rejimi: bo‘ylama, ko‘ndalang va siljish natijasida kompozit materialning ishdan chiqishini aniqlaydi. Hisoblashda mezon deformatsiyaning turli komponentlari o‘rtasidagi munosabatlarni hisobga olmaydi va polimer kompozit materiallaridan (PKM) tayyorlangan mahsulotlarni dastlabki loyihalash uchun ishlatiladi. Bu mezon maksimal kuchlanish mezoniga o‘xshaydi. Ularning orasidagi farq shundaki, matritsaning elastik xususiyatlari chiziqli bo‘lmasligi mumkin va deformatsiya mezonlari bu omilni ma’lum darajada hisobga olish imkonini beradi.

Pisarenko-Lebedev mustahkamlik modeli mo‘rt va egiluvchan materiallar va konstruksiyalarning mustahkamligini baholash uchun ishlatiladi [21–23]. Ushbu modelga muvofiq ekvivalent kuchlanishlar materialning plastiklik koeffitsienti χ (0 va 1 oralig‘ida o‘zgaradi) yordamida aniqlanadi, bu esa yorilish yoki yoriqlar hosil bo‘lishiga olib keladigan siljish deformatsiyasini aniqlaydi:

$$\sigma_{ekv} = \chi\sigma_i + (1-\chi)\sigma_I \le \sigma_{cheg}. \quad (4)$$

Bu yerda σ_i – kuchlanish intensivligi; σ_{cheg} – eksperimental ravishda topilgan material uchun yakuniy, kuchlanish.

Materialning plastiklik koeffitsientini quyidagi formula bo‘yicha aniqlash mumkin

$$\chi = \frac{\sigma_{ch.must.}}{\sigma_{s.must.}}, \quad (5)$$

Bu yerda $\sigma_{ch.must.}$– cho‘zilishdagi mustahkamlik chegarasi; $\sigma_{s.must.}$ – ziqilishdagi mustahkamlik chegarasi.

Siqilish ostida materialning oxirgi mustahkamligi haqida ma’lumotlar bo‘lmaganda, [21] mualliflari materialning plastiklik koeffitsienti χ ni nisbiy qoldiq qisqarish ψ bilan almashtirishni taklif qilishadi:

$$\psi = \frac{A_0 - A_b}{A_0},$$

bu yerda bu yerda A_0 - standart namunaning ko‘ndalang kesimi boshlang‘ich maydoni; A_b - u namunaning yo‘q qilinganidan keyin eng tor nuqtasida (bo‘yinida) joylashgan maydoni.

Odatda, mustahkamlik hisob-kitoblarida bir tomonlama kompozit materiallarning (monolayerlarning) eksperimental fizik va mexanik xususiyatlari qo‘llaniladi, shu bilan birga ularning bir nechta qatlamlardagi xususiyatlari haqida ma’lumotlar yetarli emas. Shuning uchun, har qanday qatlamning parchalanishi boshlangan paytdagi kuchlanishga mos keladigan cho‘zilish kuchini hisobga olgan holda, eksperimental va har qanday mustahkamlik mezoniga asoslangan hisoblash yo‘li bilan olingan qatlamli kompozit materialning xususiyatlari o‘rtasidagi moslik darajasini tekshirish kerak [24, 25]. Bu, bir tomondan, qatlamli kompozit materialning xususiyatlarini bashorat qilish uchun ishonchli apparatga (hech bo‘lmaganda kompozit materialning ma’lum bir sinfi uchun) ega bo‘lish, ikkinchi tomondan, ma’lum bir mustahkamlik mezonidan foydalanishning maqsadga muvofiqligini asoslash imkonini beradi.

XULOSA. Konstruksiya elementlarning kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holati, tegishli hisob-kitoblarda qo‘llaniladigan mustahkamlik mezonlariga sezilarli darajada bog‘liq.

Yuqorida ko‘rib o‘tilganidek ko‘plab mustahkamlik mezonlari mavjud, bu esa ulardan amaliy foydalanish uchun aniq birini tanlashni qiyinlashtiradi. Shuning uchun yagona, umumlashtirilgan mezon zarur. Navbatdagi maqolalarda umumlashgan mezon modellari haqida tadqiqotlarni keltiramiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» // Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-1-3-33.
2. Бузник В.М., Каблов Е.Н., Кошурина А.А. Материалы для сложных технических устройств арктического применения // Научно-технические проблемы освоения Арктики. М.: Наука, 2015. С. 275–285.
3. Ерасов В.С., Орешко Е.И. Деформация и разрушение как процессы изменения объема, площади поверхности и линейных размеров в нагружаемых телах // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2016. №8 (44). Ст. 11. URL: http://viam-works.ru (дата обращения: 25.08.2019). DOI: 10.18577/2307-6046-2016-0-8-11-11.
4. Bazant Z.P., Cedolin L. Fracture mechanics of reinforced concrete // Journal of the Engineering Mechanics Division ASCE. 1980. Vol. 106. P. 1287–1306.
5. Тарнопольский Ю.М., Кинцис Т.Я. Методы статических испытаний армированных пластиков. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Химия, 1975. 262 с.
6. Pinho S., Davila C., Camanho P. et al. Failure models and criteria for FRP under in-plane or threedimensional stress states including shear non-linearity. NASA, 2005. P. 61.
7. Davila C., Navin J. Failure Criteria for FRP Laminates in Plane-Stress / NASA Langley Research Center. 2003. P. 28.
1. 8.Алиев М.М., Байбурова М.М. Критерии кратковременной прочности анизотропных материалов и применение их для решения задач предельного равновесия//Вестник СамГУ. Естественнонаучная серия. 2007. №6 (56). С. 22-29
8. Судзуки Н., Аракава Т., Ямаура Т., Какихара С., Муроака Р. Применение труб с высокой деформационной способностью при изготовлении методом холодного изгиба криволинейных отводов с большим углом // Газовая промышленность. 2007. Спецвыпуск №4 (762). С. 66–71.
9. Муйземнек А.Ю., Карташова Е.Д. Механика деформирования и разрушения полимерных слоистых композиционных материалов: учеб. пособие. Пенза: Изд-во ПГУ, 2017 С. 39–42.
10. Маковенко С.Я. О взаимности компонент тензоров прочности некоторых теорий прочности анизотропных материалов // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2005. №1. С. 65–70.
11. Гришин В.И., Дзюба А.С., Дударьков Ю.И. Прочность и устойчивость элементов и соединений авиационных конструкций из композитов. М.: Изд-во физ.-матем. лит., 2013. 272 с.
12. Abrate S. Criteria for yielding or failure of cellular materials // Journal of Sandwich Structures and Materials. 2008. Vol. 10. P. 5–51.
13. Daniel L.M., Ishai O. Engineering Mechanics of Composite materials. Oxford: Oxford University Press, 1994. 432 p.

14. Башаров Е.А., Ерков А.П. Метод расчета многослойного пакета из полимерного композиционного материала с учетом выбора критерия прочности // Полет. 2018. №6. С. 39–53.
15. Knops M. Analysis of Failure in Fiber Polymer Laminates. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2008. 205 p. DOI:10.1007/978-3-540-75765-8.
16. Gdoutos E.E., Daniel I.M., Wang K.A. Multiaxial characterization and modeling of a PVC cellular foam // Journal of Thermoplastic Composite Materials. 2001. Vol. 14. P. 365–373.
17. Puck A., Kopp J., Knops M. Failure analysis of FRP laminates by means of physically based phenomenological models // Computer Science Technology. 2002. Vol. 62. P. 1633–1662.
18. Puck A., Kopp J., Knops M. Guidelines for the determination of the parameters in Pucks action plane strength criterion // Computer Science Technology. 2002. Vol. 62. P. 371–378.
19. Vasilyev A.S., Taranukha N.A. Algorithms and numerical model for the research of limit state of structures of composite materials // The 29th Asia-Pacific Technikal Exchange and Advisory Meeting on Marine Structures (TEAM-2015). Vladivostok, 2015. P. 29–34.
20. Белов А.В., Неумоина Н.Г. Об использовании обобщенного критерия прочности Писаренко–Лебедева в расчетах на прочность при неизотермических процессах нагружения // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. №9–2. С. 8–10.
21. Лебедев А.А. Развитие теорий прочности в механике материалов. Проблемы прочности. 2010, №5, с.127-146.
22. Лебедев А.А. Развитие теорий прочности в механике материалов // Проблемы прочности. 2010. №5. С. 127–146.
23. Карпов Я.С., Ставиченко В.Г. Исследование и анализ способов удовлетворения критериям прочности слоистого композиционного материала // Авиационно-космическая техника и технология. 2004. Вып. 1. С. 3–10.
24. Карпов Я.С., Ставиченко В.Г. Сравнительный анализ подходов к оценке прочности слоистых композиционных материалов // Проблемы прочности. 2008. №4. С. 36–42.
25. Орешко Е.И., Ерасов В.С., Гриневич Д.В., Шершак П.В. Обзор критериев прочности материалов // Труды ВИАМ №9 (81) 2019, Испытания материалов. DOI: 10.18577/2307-6046-2019-0-9-108-126

УДК 669.15.621

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ СТАЛИ ПРИ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ

Ж.М. Бегатов[1], М.М. Платошина[2], О.Б.Хожиев[3]

[1]PhD, доцент, заведующей кафедры «Технология машиностроения», Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций, Ташкент, Узбекистан.

[2]старший преподаватель Ташкентского международного университета Кимё

[3]Докторант Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций, в городе Ташкента

Аннотация. *В статье рассматривается описание и обоснование наследственности при фазовых превращениях стали, охватывающая процессы, при которых материал сохраняет характеристики своей исходной структуры или стадии, даже после изменения фазового состояния. Наследственность в металлургии стали проявляется в том, что определённые свойства материала, такие как микроструктура, механические и физические характеристики, могут "переноситься" или "передаваться" на последующие фазы в процессе термической обработки, закалки или других методов воздействия. Это явление оказывает значительное влияние на оптимизацию процессов термической обработки стали, улучшение её эксплуатационных характеристик, а также позволяет предсказывать поведение стали при различных условиях эксплуатации.*

Ключевые слова: *наследственность, термическая обработка, структура, микроструктура, перекристаллизация, нитриды, карбонитриды, кислородосодержащие фазы.*

Annotatsiya. *Maqolada po‘latning fazaviy o‘zgarishlarida irsiyatning tavsifi va asoslanishi muhokama qilinadi, bunda material faza holati o‘zgargandan keyin ham asl tuzilishi yoki bosqichining xususiyatlarini saqlab qoladi. Po‘lat metallurgiyasidagi irsiyat materialning mikro tuzilishi, mexanik va fizik xususiyatlari kabi ma’lum xususiyatlari issiqlik bilan ishlov berish, qotib qolish yoki boshqa ta’sir usullari paytida keyingi bosqichlarga “o‘tkazilishi” yoki “o‘tkazilishi” mumkinligida namoyon bo‘ladi. Ushbu hodisa po‘latni issiqlik bilan ishlov berish jarayonlarini optimallashtirishga, uning ishlash xususiyatlarini yaxshilashga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi, shuningdek, turli xil ish sharoitlarida po‘latning xatti-harakatlarini taxmin qilish imkonini beradi.*

Kalit so‘zlar: *irsiyat, issiqlik bilan ishlov berish, struktura, mikrostruktura, qayta kristallanish, nitridlar, karbonitridlar, kislorodli fazalar.*

Введение.

При проведении термической обработки с фазовой перекристаллизацией стальных деталей в ряде случаев наблюдается полное или частичное сохранение исходной микро и тонкой структуры. Это явление получило название наследственности. Наиболее полно изучена форма наследственности структурная наследственность. Структурная наследственность — это сохранение размера и формы исходно перегретой

крупнозернистой стали. Это явление весьма обстоятельно изучено уральскими исследователями во главе с акад. Садовским В.Д., а также проф. Дьяченко С.С. [1]. Сохранение крупного зерна вследствие структурной наследственности ведет к снижению вязкости стали и к хрупкому разрушению. Однако, имеются попытки использовать структурную наследственность для упрочнения низколегированных сталей 10Х3ГНМ и 12Х2Г2НМФТ.

Постановка задачи.

Имеющие расхождения в определении механизма проявления структурной наследственности на настоящее время устранены главным образом за счет публикаций проф. Дьяченко С.С. [2]

Из этих материалов вытекает, что при повторной фазовой перекристаллизации предварительно перегретой, с крупным зерном стали начало фазовых превращений происходит сдвиговым путем, кристаллографически ориентировано к решетке исходной фазы. При этом образуется множество дислокаций несоответствия. Имеет место фазовый наклеп. При повышенных температурах идет одновременно рекристаллизация с образованием большого количества новых мелких зерен. Происходит структурное превращение.

В ряде случаев структурное превращение запаздывает из-за заторможенности протекания рекристаллизации после фазовой перекристаллизации. Имеет место наследственность исходной структуры.

Согласно [3] можно выделить несколько видов наследственности:

Структурная наследственность – восстановление зерна по форме и размерам после реализации фазового превращения.

Фазовая наследственность – наследование дислокационных структур при полиморфном превращений.

Деформационная наследственность – неполный возврат свойств деформированного металла после рекристаллизации.

Граничная наследственность – залечивание дефектов решетки по мере миграции границ зерен.

Однако, наиболее полное описание того, что следует считать наследственностью проф. Дьяченко С.С. описала так:

«Под наследственностью понимают сохранение в металле, испытавшем фазовое или структурное превращение, некоторых особенностей микроскопического или субмикроскопического строения, присущих исходной структуре» [3].

Методы.

Термическая обработка штампового инструмента заключалась в следующем. Первая группа термически обрабатывалась по обычным для этой стали режимам: нагрев 820°С, закалка в воде-масло и немедленный отпуск 180 – 240°С. Вторая группа термически обрабатывались по оптимальным режимам, обеспечивающих максимальную плотность дислокаций. Был использован режим двойной закалки: нагрев рабочей части инструмента до 1200°С, закалка вода – масло, немедленный отпуск при 450°С в течение одного часа, вторичный нагрев 820°С с закалкой вода – масло и отпуск 180-200°С. Результаты испытаний инструментов представлена на рисунке 1 стойкость штампов оценивалась по

количеству изготовленных шайб до появления на них заусениц высотой 0,3 мм.

Из приведенных на рисунке 1 результатов можно видеть, что после двойной закалки штампов стойкость их увеличивает в среднем 2,7 раза. Поэтому можно утверждать, что двойная закалка с промежуточным отпуском по вышеуказанным режимам гарантировано увеличивает стойкость штампов холодной штамповки в 2 раза.

Результаты первых исследований свелись к следующему:

- с увеличением температуры нагрева стали при термической обработке (закалке или нормализации) кроме общеизвестного факта роста аустенитного зерна обнаруживается экстремальная температура нагрева, охлаждение с которой при $\gamma - \alpha$ превращении дает наиболее высокий уровень дефектности кристаллического строения. При принятом времени аустенизации 20-30 минут – это 1100 – 1500°С [4]. Увеличение времени выдержки при нагреве стали смещает экстремальную температуру к 1000°С. При этих же температурах нагрева под закалку после охлаждения наблюдали дробление блоков мозаики и рост микроискажений кристаллической решетки α – фазы.

Достаточно убедительных объяснений этому факту и факту сохранения высокой степени дефектности кристаллической решетки после повторной фазовой перекристаллизации нет до настоящего времени. Однако наличие экстремальной температуры нагрева подтверждали другие методы исследования, в частности метод внутреннего трения и электросопротивления.

Высказывались мнения о возможном влиянии химической микронеоднородности аустенита на образование повышенного уровня дефектности кристаллического строения после закалки. Однако такое предположение носило чисто умозрительный характер, не имело экспериментальное подтверждение. Более обоснованные данные были представлены в работе, но значительно позже [5].

Более важным является возможность создавать высокий уровень дефектности кристаллического строения при повторной фазовой перекристаллизации (с нагревом до Ac3+30+50°С). Это оказалось возможным при предварительной нормализации с экстремальных температур. Так как повторная фазовая перекристаллизация с нагревом до обычно принятых температур измельчает зерно, то появляется возможность получить стальное изделие с высоким уровнем плотности дислокаций и мелким зерном.

Такая перспектива инициировала проведение исследований в части улучшения стойкости многих стальных деталей без существенного прогресса в части физической основы структурных и фазовых превращений при таких вариантах термической обработки. Большую практическую значимость имели работы, связанные с увеличением износостойкости зубьев витых элементов шпинделей хлопкоуборочных машин, по повышению стойкости фильер для волочения молибденовой проволоки, по увеличению стойкости металлорежущего инструмента из нетеплостойкой инструментальной стали. Дальнейшие работы в указанной области касались исключительно практической реализации предварительно полученных экспериментальных данных с использованием новых результатов, касающихся решения проблемы.

Заключение

Интересные результаты были получены при термической обработке металлокомпозиций, полученных при литье по газифицируемым моделям [5]. Термическая обработка с двойной фазовой перекристаллизацией увеличивала износостойкость

твердосплавных покрытий в 1,5-2 раза.

Как уже было описано выше, термическая обработка с двойной фазовой перекристаллизацией включает в себя следующие операции: нагрев изделия до экстремальной температуры (как правило 1100°С), закалка или нормализация с этой температуры. При этом в пределах каждой из этих операций формируется тонкая структура стали с высоким уровнем плотности дислокаций по сравнению с другими температурами нагрева. Использовать такие детали нельзя из-за роста аустенитного зерна и роста количества остаточного аустенита в легированной закаленной стали. Сталь после нормализации вообще имеет повышенную твердость и износостойкость. Основные преимущества реализуются уже после повторной фазовой перекристаллизации закаливают и дают окончательный отпуск. При этом получают структуру с мелким аустенитным зерном и максимальной плотностью дислокаций.

Предварительно закаленная с экстремальной температуры нагрева сталь должна получить стабилизирующий промежуточный отпуск. После повторной фазовой перекристаллизации с нагревом до обычно принятых температур проводят закалку и окончательный отпуск. Здесь также имеет место дробление аустенитного зерна и высокая плотность дислокаций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Садовский В.Д. Структурная наследственность в стали – М.: Металлургия, 1973. – 204 с.
2. Садовский В.Д. Превращения при нагреве стали. Структурная наследственность// Металловедение и термическая обработка стали. Справочник – М.: Металлургия, 1983 – т.2 – с. 83 – 111.
3. Sadovski V.D. Correction of the Course – Grained Structure during Thermal Treatment of Steel // Heat Treatment and technology of surface coatings.
4. Подрезов Н.Н., Подрезова И.С. Влияние структурной наследственности на прочность реакторной Cr-Ni-Mo-V стали «Глобальная ядерная безопасность –Волгодонск, 2017» №4, с. 91-96.
5. Гребенков С.К., Шацев А.А., Ряпосов И.В. Деформационное упрочнение низкоуглеродистых мартенситных сталей с выраженной структурной наследственностью // Металловедение и термическая обработка металлов. – Москва, 2013 - №11, с. 34-36.

УДК 621.78

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАКАЛКИ И ОТПУСКА НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ СТАЛЕЙ ПРИ ХИМИКО – ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

[1]Ж.М.Бегатов, [2]А.С. Болтабоев, [2]Д.М. Зиябекова, [2]Ш.К. Алимардонова
[1]PhD, доцент, заведующей кафедры «Технология машиностроения», Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций, Ташкент, Узбекистан.
[2]Магистранты Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций, в городе Ташкента

Аннотация. *В настоящее время проводится большое количество исследований в области применения методов термической и химико-термической обработки, существует ряд нерешенных технологических проблем. В частности, недостаточно изучены вопросы формирования износостойких структур при исследовании комбинированных способов химико-термической обработки, разработка которых дает возможность сокращения технологических циклов процесса упрочнения поверхностного слоя металлов. В данной работе расматриваются вопросы формирования износостойких структур при технологических операциях позволяющих совместить процесс отпуска с насыщением поверхности стали атомами азота и углерода, а также вопросы по сокращению технологических циклов упрочнения с помощью методов химико- термической обработки, возможности использования стандартного оборудования, подготовки среды насыщения на основе местного сырья.*

Ключивые слова. *Нитроцементация, метан, закалка, аустенит, износостойкость, теплостойкость, мартенсит, углерод.*

Annotation. *Currently, a large number of studies are being carried out in the field of application of methods of thermal and chemical-thermal treatment; there are a number of unsolved technological problems. In particular, the issues of the formation of wear-resistant structures have not been sufficiently studied in the study of combined methods of chemical-thermal treatment, the development of which makes it possible to reduce the technological cycles of the process of hardening the surface layer of metals. This paper discusses the formation of wear-resistant structures during technological operations that allow combining the tempering process with saturation of the steel surface with nitrogen and carbon atoms, as well as issues of reducing technological hardening cycles using chemical-thermal treatment methods, the possibility of using standard equipment, preparation of a saturation medium based on local raw materials.*

Keywords: *Nitrocarburizing, methane, quenching, austenite, wear resistance, heat resistance, martensite, carbon.*

Введение: Инструментальные стали разделяются по назначению на два основных класса – режущие и штамповые стали [1]. По теплостойкости они различаются на нетеплостойкие, полутеплостойкие и теплостойкие [2]. Из режущих инструментальных сталей изготавливается большая номенклатура режущего инструмента от различных

резцов, фрез, сверл, протяжек, метчиков и т.д. до сложного комбинированного инструмента. При этом основным классом инструментальной стали для изготовления режущего инструмента являются стали быстрорежущего класса. Как режущие, так и штамповые инструменты подвергаются большим контактным и тепловым нагрузкам, поэтому от них требуется высокая твердость, прочность, износостойкость и теплостойкость [3]. Все эти свойства стали получают в процессе термообработки и химико-термической обработки [4]. В процессе различных режимов термообработки стали имеют мартенситную структуру, а при применении легированных сталей образуется мелкодисперсные карбиды, обеспечивающие твердость и теплостойкость. Согласно [5] показателем уровня теплостойкости является температура двухчасового отпуска закаленной стали на требуемую твердость. Износостойкость инструмента определяется скоростью изнашивания инструмента на которую влияет температура и контактное давление, которое испытывает поверхностный слой инструмента. Однако необходимо отметить, что в ряде случаев применение стандартных режимов термообработки и химико-термической обработки не может обеспечить необходимой уровень твердости и теплостойкости. Не менее важными, помимо износостойкости, являются технологические свойства, в частности, к таким свойствам относятся: закаливаемость прокаливаемость, отсутвие обезуглероживания во время нагрева под закалку, обрабатываемость резанием.

Теоретические исследования: Технологической особенностью процессов насыщения стали азотом и углеродом является возможность применения широкого интервала температур насыщения [6]. В зависимости от температурных интервалов насыщения различают высокотемпературные, среднетемпературные, низкотемпературные процессы нитроцементации. Цианирование стали осуществляется в расплавленных солях, состоящих из цианистого натрия или цианистого калия. Температурный интервал насыщения составляет 900-950ºС при высокотемпературном цианировании, 820-870ºС – при среднетемпературном цианировании. Оба эти процесса являются достаточно токсическими и нарушают экологическую безопасность. Кроме этого, в процессах сложно осуществлять регулирование глубины насыщения и концентрацию атомов азота и углерода в насыщаемых слоях. Поэтому основное применение в промышленности получил процесс газовой нитроцементации [7]. Газовая нитроцементация осуществляется путем подачи в пространство печи смеси природного газа и аммиака или смеси метана и аммиака (эндогаз) [8]. Вместе с тем этот процесс имеет и недостатки: - отсутствие точных данных по добавке аммиака, т.е. в каждом отдельном случае проводится предварительный расчет, включающий в себя данные о размерах печи, температуры процесса, количеству пропускаемого газа;

- изменение содержания недиссоциированного аммиака в различных конструкциях печей, влияющее на результаты нитроцементации.

Достаточно хорошие и стабильные результаты процессов нитроцементации получаются при неизменных установленных параметрах процесса, что возможно только в условиях массового производства, с использованием агрегатов непрерывного действия для определенной конструкции детали [9]. При этих условиях возможно осуществление автоматизации технологического процесса нитроцементации, что является основным экономическом преимуществом данного процесса.

Однако применение газовой нитроцементации в условиях одиночного и мелкосерийного производства ведет к удорожанию процесса из-за выше указанных

недостатках. В этом случае преимуществом обладает процесс нитроцементации в твердой среде для процесса низкотемпературной нитроцементации использовали твердую среду, состоящую 60-80% из твердого карбюризатора газовой сажи и 30-40% карбамида $CO(NH_2)_2$ – мочевины. Контейнер с образцами и насыщающей средой помещали в разогретую до разных и температур (550-600ºС) печь и время насыщения исчисляли с момента установления температуры после загрузки контейнера.

Экспериментальные исследования: Режимы комбинированной химико-термической обработки заключались в следующем. Закалка производилась с различных температур нагрева. Для сталей 4ХМФС, 4Х5МФ1С брались стандартные температуры нагрева: 920-930ºС для стали 4ХМФС, 1020ºС для стали 4Х5МФ1. В качестве второго режима нагрева под закалку для сталей 4ХМФС. Для быстрорежущей стали режимы нагрева под закалку были 1200-1230ºС.

Нагрев сталей под закалку проводился в соляных ваннах NACl и $BaCl_2$. Нагреву подвергали образцы сталей 20х20х10, время нагрева 0,3-0,5 мин на 1 мм сечения. После нагрева осущевлялась закалка в масло. Затем проводился отпуск с совмещением процесса нитроцементации.

Металлографические исследования проводили на микроскопах МИМ-8, НЕОФОТ-21 с применением увеличения от 100 до 800 раз. Подготовку и травление шлифов производили в соответствии со стандартными методиками [10]. Величина аустенитного зерна определялось по ГОСТ 5639-82.

Состояние тонкой структуры определяли рентгенографически. Сьёмки рентгенограмм проводили в режиме автозаписи с применением эталона из тех же сталей на рентгеновских дифрактометрах: Дрон 3.0-Дрон-3М. Использовали излучение железного анода. Определяли физическую ширину рентгеновской линии методом аппроксимации с использованием поправонных графиков [11]. Для получения каждого результата использовали не менее четырех рентгенограмм и определяли среднеарифметическую величину физической ширины линии. Результаты состояния тонкой структуры определялись непосредственно по физической ширине рентгеновской линии интерференции. Подсчитывалась плотность дислокаций по формуле

$$\rho = \frac{\beta^2}{2b^2} \cdot ctg^2\,\theta \quad (1)$$

где

θ – угол отражения,

β- физическая ширина рентгеновский линии,

b – вектор Бюргерса,

Период кристаллической решетки находили по положению центра тяжести распределения линии интерференции:

$$\alpha = \frac{\lambda}{2sin\theta}\sqrt{h^2 + k^2 + l^2} \quad (2)$$

где

λ – длина волны рентгеновского излучения,

θ – угол отражения,

h, k, l- кристаллографические индексы.

Изменение периода кристаллической решетки обусловлено различным

растворением углерода и легирующих элементов, зависящим от температуры нагрева под закалку.

Для определения количества остаточного аустенита после термической обработки проводили сьёмку рентгеновских линий (211) где α - фаза (200) γ – фазы. Расчет проводился путем определения отношений интенсивности этих линий.

Анализ результатов: Закалка стали с различных температур нагрева предполагает обычно рост аустенитниго зерна и при охлаждении стали получается крупноигольчатый мартенсит. Наличие легирующих элементов несколько снижает рост интенсивности аустенитного зерна. Известно [12], что основным барьером, препятствующим росту аустенитного зерна, являются труднорастворимые тугоплавкие фазы. В основном, это карбиды и нитриды. Основным препятствием к росту аустенитного зерна для рассматриваемых сталей являются карбиды легирующих элементов Cr, Mo, V. При нагреве под закалку исследуемых сталей происходит также рост аустенитного зерна (рис.1), однако он не так резко выражен, как для простых углеродистых сталей. Структура этих сталей после закалки с температур 1100-1150ºС представляет собой мартенсит, остаточный аустенит и карбиды легирующих элементовю

В ранее проведенных исследованиях было установлено, что при закалке инструментальных сталей с экстремальных температур 1100-1200ºС формируется структура с повышенной плотностью дислокаций. Было установлено, что при этих температурах происходит начальный этап растворения тугоплавких примесных фаз. Всё это в целом приводит к возникновению химической неоднородности аустенита и росту аустенитного зерна (рис.1). Во время закалки при резком охлаждении образуется повышенный уровень дефектности кристаллического строения α-фазы. В процессе отпуска в этих сталях происходит обратный процесс – выделение карбидов и примесных фаз в виде тонкодисперсных частиц. Это влияет на процент содержания образовавшегося остаточного аустенита. Поэтому были проведены исследования по определению влияния температуры закалки на процент остаточного аустенита (рис. 2, 3).

Температуры закалки для каждой марки стали применялись согласно методике эксперимента и варьировались от стандартных температур до температуры до 1200 ^{0}С.




Рис.1. Величина аустенитного зерна стали в зависимости от температуры закалки
1 – Сталь Х12Ф1, 2 – Сталь 4ХМФС, 3 – Сталь 4Х5МФ1С




Рис 2. Содержание остаточного аустенита после закалки от различных температур стали 4ХМФС
1 – без отпуска, 2 – отпуска 550ºС, 3 – отпуск 600ºС




Рис.3. Содержания остаточного аустенита после закалки от различных температур стали 4Х5МФ1С

1-безотпуска, 2-отпуск 550°С, 3-отпуск 600° С

Таким образом, необходимо отметить, что влияние высокотемпературной закалки на рост аустенитного зерна и величину остаточного аустенита неоднозначно.

С ростом температуры нагрева под закалку зерно растет, но прирост при температурах 1100-1150ºС не столь значителен, зерно резко вырастает только при нагреве 1200ºС. Содержание остаточного аустенита после применения закалки с отпуском для сталей 4ХМФС, 4Х5МФ1С меняется незначительно от стандартных температур до 1150ºС и опять резко возрастает после закалки с 1200ºС в независимости от температуры отпуска. Причем во всех случаях минимальных значений остаточный аустенит достигает при применении отпуска 600ºС.

Так как ширина рентгеновской линии (220) и (211) является интегральной характеристикой дефектности кристаллического строения, то в начале были проведены исследования по влиянию режимов закалки
и отпуска на ширину линии (220) (рис.4)

Период кристаллической решетки определялся согласно по положению центра тяжести распределения линии интерференции (раздел 2). Оба эти параметра структуры имеют большое влияния на износостойкость стали [13].




Рис.4. Влияние температуры закалки и отпуска стали 4ХМФС на ширину рентгеновской линии (220):
1-без отпуска, 2-отпуск 550°С, 3-отпуск 600°С




Рис.5. Влияние температуры закалки и отпуска на параметр кристаллической решетки стали 4ХМФС:

1-без отпуска, 2-отпуск 550°С, 3-отпуск 600°С




Рис.6. Влияние температуры закалки и отпуска на плотность дислокаций стали 4ХМФС:

1-без отпуска, 2-отпуск 550°С, 3-отпуск 600°С

Результаты исследований состояния тонкой структуры сталей указывают на то, что максимальный уровень дефектности кристаллического строения исследуемых сталей формируется при проведении закалки с температур 1150-1200ºС, что подтверждается данными по физическому уширению линий (220) и (211) и повышению плотности дислокаций (рис. 5) [14]. Параметр кристаллической решетки при этом уменьшается (рис.6), т.к. повышение плотности дефектов кристаллической решетки ведет к значительному уменьшению количества углерода в тетрагональной решетке мартенсита, то есть часть атомов углерода уходит на дефекты решетки [15].

Выводы.

1. Применение высокотемпературной закалки для всех рассматриваемых марок сталей приводит к увеличению дефектности кристаллического строения, а также к росту процента остаточного аустенита.

2. Установлена возможность совмещения процессов отпуска и низкотемпературного цианирования при температурах 550-600ºС.

3. Наиболее эффективный состав насыщения показывает состав 2 (60% сажи + 40% карбамида).

4. Глубина насыщения зависит от температуры и времени выдержки для всех рассматриваемых марок сталей.

5. Наибольшее значение по глубине диффузионного слоя достигается при

температуре 600ºС и выдержке в районе 3-4 часов.

6. Наибольшее значение микротвёрдость поверхностного слоя достигает в процессе нитроцементации при выдержке 3-4 часа для всех марок сталей.

7. Микротвёрдость для сталей 4ХМФС и 4х5МФ1С достигает значений от HV 8000 до HV 10000

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чуднни О.В., Гладова Г.В. Выбор материалов и методов упрочнения деталей транспортного Машиностроения, М.: МАДИ. 2015. – 118 с.
2. Гуляев А.М, Гуляев А.А. Металловедения – М.: Металлургия - 2011-576с.
3. Богодухов С.И., Козик Е.С. Материаловедение – М.: Машиностроение, 2015. – 284 с.
4. Степанкин И.Н., Кеньков. М., Батко А.А. Влияние науглероживания и температуры закалки на стойкость штампового инструмента из стали Р6М5. // Журнал МиТОМ 2013. –№8. – С 19-23.
5. Лахтин Ю.М. Материаловедение. – М.: Издательский дом Альяс, 2009-527 с
6. Тихонов А.К., Палагин Ю.М. Методы азотирования, применяемые в ОАО «АВТОВАЗ» МиТОМ, 2011 – №2 – С. 34-38.
7. Федулов В.Н. Оптимизация температурного режима закалки для повышения теплостойкости инструментальной стали 4Х5МФ1С в различных заготовках. Выбор режима закалки стали 4Х5МФ1С для повышения твердости и теплостойкости после отпуска// Литье и металлургия 2017. – №3. –С.70-77.
8. Федулов В.Н. Пути повышения стойкости высоконагруженного инструмента горячей высадки головок болтов / Литье и металлургия, 2016. – №1 – С. 120-129.
9. Трусова Е.В. Твердость и внутренние напряжения в нитроцементованных слоях наплавленного металла штамповых сталей [Текст]/ Трусова Е.В., Костин Н.А. //Металлургия машиностроения. 2011. № 6. С. 44-49.
10. Steel heat treatment; Metallurgy and Technologies. Edited by George. E. Totten. 2014 y.
11. Исаенкова М.Г, Перлович Ю.А., Скрытный В.Ч., Соколов Н.А, Яльцев В.И. Рентгеновская дифрактометрия: Учебное пособие. – М.: МИФИ, 2007. –60с.
12. Begatov J.M., Norxodjaev F.R., Muhkamedov A.A. The effect of extreme tempering temperatures and subsequent tempering on the structure forming

1. and properties of die steels. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 6, Issue 4, April 2019
13. Бердиев Д.М. Повышение износостойкости сталей термической обработкой с предварительной подготовкой структуры // Техника и технология – М.: 2006. №6. -С. 111-113.
14. Струк В.А. и др. Материаловедение в машиностроении и промышленных технологиях. М.: Издательский дом «Интелект», 2010. –536 с.
15. Steel heat treatment; Metallurgy and Technologies. Edited by George. E. Totten. 2014 y.

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА БЫСТРОРЕЖУЩИЙ СТАЛИ Р6М5 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМОВ КОМБИНИРОВАННОЙ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

[1]Ж.М.Бегатов, [2]А.Х. Жумабоев, [2]Х.В. Ахмедова, [2]Д.Б. Мусаева

[1]PhD, доцент, заведующей кафедры «Технология машиностроения», Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций, Ташкент, Узбекистан.

[2]Магистранты Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций, в городе Ташкента

Аннотация. *В данной статье приведены результат исследований влияния режимов закалки на структурные составляющие штамповых инструментальных сталях. Показано неоднозначные влияние высокотемпературной закалки на рост аустенитного зерна продлит остаточного аустенита.*

Ключевые слова: *аустенит, мартенсит, закалка, дислокация.*

Abstract. *This article presents the results of studies of the effect of hardening modes on the structural components of die tool steels. Shown are the ambiguous influence of high-temperature hardening on the growth of austenite grain will prolong retained austenite.*

Key words: *austenite, martensite, quenching, dislocation.*

Известно [1,2,3], что в ряде случаев для получения более высокой износостойкости инструмента из быстрорежущий стали последний отпуск совмещают с низкотемпературным цианированием, которое обычно проводят в цианистых солях [1]. Для построения более рационального процесса упрочнения инструмента из стали Р6М5 нами были проведены исследования по влиянию температуры окончательного отпуска на твердость стали а также были проведены исследования по определению оптимальной температуры нитроцементации, с целью получения высоких значений твердости при общем сокращении времени обработки инструмента. Для определения влияния температуры отпуска на твердость стали Р6М5 были подготовлены образцы, прошедшие закалку со стандартных температур 1200-1230ºС и подвергнутые отпуску с различных температур. Исследования показали что наиболее высокие значение твердости достигаются при отпуске 540-560ºС, а при дальнейшем повышении температуры отпуска, вплоть до температуры 620ºС нет критического снижения твердости стали. Данное обстоятельство дает возможность проведения однократного окончательного отпуска при температуре 600-620ºС. Известно [4], что интенсивное выделение карбидов ванадия происходит при температуре отпуска 560ºС, а выделение карбидов вольфрама, который является основным легирующим элементом, при температуре выше 600ºС. Кроме этого, повышение температуры нитроцементации с 540 до 600ºС-620ºС дает возможность интенсифицировать процесс нитроцементации. Небольшое снижение твердости при отпуске 600ºС-620ºС должно компенсироваться повышением поверхностной твердости за счет совмещения отпуска с процессом нитроцементации.

Для исследования возможности проведения комбинированной технологии с нитроцементацией были подготовлены образцы стали Р6М5. Образцы, прошедшие стандартную термическую обработку, включающую в себя закалку с температур 1200-1230ºС и трехкратный часовой отпуск при температуре 550ºС, подвергались нитроцементации при температуре 550ºС в течение 1 до 4 часов. Образцы, прошедшие закалку с температур 1200-1230ºС без отпуска, подвергались процессу нитроцементации при температуре 620ºС в течение от 1 до 4 часов. Состав насыщающей среды был выбран исходя из результатов исследований по насыщению штамповых сталей (60% сажи + 40% карбамида). Как и случае штамповых сталей, были подготовлены контейнеры, куда помещали образцы стали с соответствующей засыпкой. Крышки контейнеров замазывали огнеупорной глиной. Готовые контейнеры помещали в разогретую до заданной температуры электропечь. Исследовали глубину насыщения в зависимости от температуры и времени выдержки (рис 1.)

Известно [5], что при нагреве закаленной стали до температур 550-600ºС и определенной выдержке при этой температуре происходит выделение специальных карбидов. Из-за этого повышается мартенситная точка, что приводит к превращению остаточного аустенита в мартенсит, соответственно, к повышению твердости стали. Обычно, после первого отпуска остаточный аустенит снижается с 25 до 10% (рис 2.)




Рис.1. Влияние времени выдержки на глубину диффузионного слоя стали Р6М5:
1 - отпуск 560°С, трехкратный, 2 - отпуск 620°С, однократный




Рис.2. Влияние времени отпуска 550°С на количество остаточного аустенита стали Р6М5, закалка с температур 1200-1230°С

Анализируя полученные данные, можно отметить, что температуры насыщения практически дают одно значение микротвердости. С увеличением времени выдержки значения микротвердости несколько увеличиваются. Падение микротвердости с увеличением глубины насыщения незначительно. Таким образом, можно отметить, что

увеличение времени выдержки при низкотемпературной нитроцементации стали Р6М5 не дает ощутимого прироста микротвердости стали Р6М5.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 1. Карбонитрация режущего инструмента в соляных ваннах / Прокошкин Д.А., Супов А. В., Котенков В. Н. и др. // МиТОМ, 1981. – №4. -С. 21-23.
2. Семенов М.Ю., Фахрутдинов Р.С., Лащнев М.М., Громов В.И., Демидов. П.Н. Оценка характеристик упрочнения теплостойкой стали подвергнутой комбинированной химико-термической обработке. // Журнал МИТОМ, 2013. №7. – С. 3-9.
3. Тарасов А.Н. Структура и свойства нитроцементованных сталей 4Х5МФС и 20Х13, используемых при изготовлении режущего инструмента. // МиТОМ, 2003. №5. С.32-36.
4. Хайдаров А.Д., Кандратов С.Ю. Влияние термоциклической обработки на структуру литой быстрорежущей стали Р6М5. //МиТОМ, 2011. –№6.-С. 42-47.
5. Колмыков, В.И. и др. Усталостные свойства хромистых сталей при нитроцементации «Вестник Воронежского государственного университета». Воронеж: ВГТУ 2007. – Т.3 – №11. – С103-105.

АКТИВНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

[1]Зинатдинов А.М., [2]Махманов Д.М.
[1,2,]Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе ташкенте

Аннотация. *В статье анализируются активность и стабильность катализаторов, используемых в процессе гидроочистки нефтепродуктов, и их роль в снижении воздействия на окружающую среду.*

Ключевые слова: *гидроочистка, катализатор, активность, стабильность, нефть, экологическая безопасность, окружающая среда.*

Аннотация. *Мақолада нефт маҳсулотларини гидротозалаш жараёнида қўлланиладиган катализаторларнинг фаоллиги ва барқарорлиги уларнинг атроф-муҳитга таъсирини камайтиришдаги роли таҳлил қилинган.*

Калит сўзлар: *гидротозалаш, катализатор, фаоллик, барқарорлик, мой, экологик хавфсизлик, атроф-муҳит..*

Abstract. *The article analyzes the activity and stability of catalysts used in the process of petroleum product hydrotreating and their role in reducing environmental impact.*

Keywords: *hydrotreating, catalyst, activity, stability, oil, environmental safety, environment.*

Введение. Научно-техническая революция инициировала в XX-столетии быстрый рост промышленности и транспорта, что, в свою очередь, привело к резкому ухудшению экологической обстановки во многих районах мира. Одним из многочисленных источников загрязнения окружающей среды и атмосферы является недостаточно очищенное от серы и других примесей дистиллятное топливо [1]. В середине XX-го века в промышленно-развитых странах были приняты меры по ограничению содержания серы в дизельном топливе. Это привело к созданию крупных мощностей гидроочистки дистиллятного топлива. Для производства аналогичного топлива с содержанием серы 0,2–0,3% масс. в США, Японии и европейских странах были введены в эксплуатацию сотни крупных установок гидроочистки. Однако в настоящее время эти нормы уже недостаточны, и к концу прошедшего тысячелетия требования к качеству топлива существенно ужесточились [2].

Материалы и методы. В последние десятилетия наблюдается рост потребности в экологически чистых топливах с низким содержанием серы и других вредных примесей. Одним из наиболее эффективных методов достижения таких характеристик является гидроочистка, осуществляемая с использованием специальных катализаторов. Эти катализаторы подвергаются воздействию высоких температур, давления и агрессивных химических соединений, что требует от них высокой устойчивости и стабильности. Активность катализаторов, используемых в гидроочистке, определяется несколькими ключевыми факторами, такими как состав активного компонента (например, молибден,

никель, кобальт) и носителя (оксид алюминия, цеолит), а также их поверхность и пористость. Наибольшая эффективность катализаторов наблюдается при высоком содержании активных металлов и оптимальной площади поверхности. Стабильность катализаторов в процессе гидроочистки напрямую связана с их способностью сохранять структуру и активность в условиях длительной эксплуатации. Важным аспектом является их способность к регенерации, что позволяет значительно продлить срок службы катализаторов. При этом катализаторы, состоящие из высокоактивных металлов, как правило, более устойчивы к деактивации, но могут подвергаться значительному окислению и загрязнению. **Отправной точкой** проводимых исследований являлось **сопоставление активности промышленных образцов** катализаторов АКМ и АНМС, которые находятся в распоряжении компании "Юнионойл Компани оф Калифорния" (США), а именно катализаторов Н-6797 (Type 21) и НОР-463, а также **цеолитсодержащего катализатора гидроочистки** ГО-70 (Россия). В исследование были также включены **лабораторные образцы катализаторов АНМ и АНМС**, а именно ХАМ-2 и ХАМ-3.

Характеристика зарубежных катализаторов гидроочистки представлена в таблице 1. Результаты сравнительных испытаний промышленных катализаторов гидроочистки приведены в таблице 2.

№	**Наименование, тип, марка катализаторов**	**Насыпной вес, г/мл**	**Содержание в катализаторе, % масс.**	**Удельная поверхность, $м^2 \cdot г^{-1}$**	**Примечание**
1	Н-6797 тип 21 (США, «Юнион-Ойл оф Калифорния»)	0,75	CoO — 0,8, MoO_3 — 15,9, NiO — 9,5, SiO_2 — 4,0, P_2O_5 — 3,5	187	Si и P_2O_5 определены аналитически
2	НОР-463 (Япония)	0,70	CoO — 3,01, MoO_3 — 14,6, P_2O_5 — 4,58	220	Si и P_2O_5 определены аналитически
3	Алюмо–кобальт–молибден (АКМ) (Россия)	0,78	CoO — 4,5, MoO_3 — 12,5	164	FeO— 0,21%, NaO — 0,1%
4	Алюмо-никель-молибден (АНМ) (Россия)	0,64	CoO — 12,5, MoO_3 — 4,25	234	FeO— 0,21%, NaO — 0,1%
5	Алюмо-никель-молибден-силикатный (АНМС) (Россия)	0,72	CoO — 12,6, MoO_3 — 4,9, P_2O_5 — 7,7	242	FeO— 0,21%, NaO — 0,1%
6	BASF M 880	0,65	CoO — 4,8, MoO_3 — 10,6	315	-
7	Harshow 400 T/E	0,65	CoO — 4,8, MoO_3 — 10,6	309	-
8	ГО-70 (Россия)	0,77	CoO — 4-5, MoO_3 — 12-15		Na_2O — 0,08%, Fe_2O_3 — 0,08%

№	Катализатор	Условия предварительной обработки катализатора	Удельная поверхность, м²/г	Активность катализатора, % масс.	Состав коксовых отложений	Конверсия тиофена	Гидрирование
1	Al-Ni-Mo-Si	Прокалка: - Осернение: -	242	31,5	C-0,127%, S-0,012%	0,42	0,28
2	Al-Ni-Mo-Si	Прокалка: -, Осернение: -	242	16,2	C-0,108%, S- 0,031%	0,88	0,42
3	Al-Co-Mo	Прокалка: -, Осернение: -	164	31,2	C-0,135%, S -0,020%	0,55	2,24
4	Al-Co-Mo	Прокалка: -, Осернение: -	164	20,3	C-0,145%, S - 0,040%	0,53	2,07
5	ГО-70	Прокалка: 580-590°С, Осернение: 12 ч	250	51,0	C-0,232%, S - 0,017%	0,75	3,80
6	ГО-70	Прокалка: 580-590°С, Осернение: 12 ч	250	21,0	C-0,136%, S -0,037%	-	-
7	Harshaw	Прокалка: -, Осернение: -	220	42,0	C-0,205%, S-0,034%	0,27	0,53
8	Harshaw	Прокалка: -, Осернение: -	220	39,0	C-0,176%, S - 0,026%	0,76	0,35
9	BASF	Прокалка: -, Осернение: -	315	29,0	C-0,137%, S - 0,013%	0,98	2,15
10	НОР-463	Прокалка: -, Осернение: -	192	37,4	C-0,147%, S- 0,023%	-	-
11	НОР-463	Прокалка: -, Осернение: -	192	36,0	C-0,180%, S -0,018%	0,84	1,75
12	Н-6797 №21	Прокалка: -, Осернение: -	187	63,5	C-0,272%, S -0,022%	1,08	3,01
13	Н-6797 №21	Прокалка: -, Осернение: -	187	40,3	C-0,185%, S - 0,017%	1,68	0,84
14	ХАМ-2	Прокалка: 620°С Воздух:10ч, Осернение: -	234	24,0	C-0,124%, S- 0,030%	1,59	1,56
15	ХАМ-2	Прокалка: 620°С Воздух:10ч, Осернение: -	234	16,4	C-0,098%, S - 0,029%	0,88	1,60
16	ХАМ-3	Прокалка: 620°С Воздух:10ч, Осернение: -	213	16,2	C-0,141%, S - 0,028%	1,57	2,13

Результаты и обсуждение

Из приведенных данных очевидно, что катализаторы АКМ и АНМС, а также их лабораторные аналоги (образцы ХАМ-2 и ХАМ-3) характеризуются примерно одинаковой активностью при испытаниях как без предварительного осернения, так и с предварительным осернением газовой смесью водород-сероводород. Величина конверсии тиофена на указанных катализаторах при весовой скорости его подачи 2 час$^{-1}$ составила 16,0-20,3% без осернения и 31,0-31,5% с осернением, соответственно.

Некоторое исключение представляет катализатор ГО-70. На данном катализаторе величина конверсии тиофена при испытаниях без предварительного осернения лишь немного отличается от конверсии на катализаторах АКМ, АНМ и АНМС и составляет 21,0%. Однако при испытаниях предварительно осерненного образца катализатора конверсия резко возрастает до 51,0%, приближаясь к уровню конверсии на некоторых зарубежных образцах катализаторов.

Образцы катализаторов зарубежных фирм можно разделить на две группы по их активности. К первой группе с средней активностью относятся катализаторы фирм БАСФ, Харшау и HOP-463, конверсия тиофена на которых составляет 29,0-39,0% без предварительного осернения и 37,4-42,0% после сульфидирования. Ко второй группе высокоактивных катализаторов относится образец "Юниолойл" Н-6797 Type 21, для которого конверсия тиофена без предварительного осернения составила 37,7-42,5%, а после осернения — 56,9-63,5%.

Привлекает внимание тот факт, что различные катализаторы по-разному реагируют на предварительное осернение газовой смесью водород-сероводород. Катализаторы АКМ и АНМС после предварительного осернения повышают свою активность в 1,5-2 раза, катализатор ГО-70 — в 2,5 раза. Катализаторы "Харшау" и HOP-463 практически не изменяют своей активности после предварительного осернения, а катализаторы "Юнионойл" Н-6797 Type 21 повышают активность примерно на 50%. Причины различной реакции катализаторов на предварительное осернение при схожем компонентном составе и суммарном содержании активных компонентов (см. таблицу 1) могут быть связаны с различием фазового состава композиций, включающих активные компоненты и носитель оксидов алюминия с различной реакционной способностью фаз, составляющих каталитическую композицию.Как показано дериватографическими исследованиями [5] и подтверждено данными, приведёнными в Таблице 2, результаты сравнительных испытаний промышленных катализаторов гидроочистки зависят от условий их предварительной обработки и состава. Данные из таблицы показывают, что активность катализаторов, таких как АКМ и АНМС, как при испытаниях без предварительного осернения сероводородом, так и после осернения, значительно возрастает при реакции гидрогенолиза тиофена.

Заключение

Полученные данные свидетельствуют о том, что активность промышленных катализаторов гидроочистки — алюмокобальтмолибденовых (АКМ) и алюмоникельмолибденсиликатных (АНМС) — возрастает примерно в два раза как при испытаниях без предварительного осернения сероводородом, так и после него. Повышение активности данных катализаторов способствует более эффективному удалению сернистых соединений из углеводородного сырья, что, в свою очередь, снижает выбросы серосодержащих загрязнителей в атмосферу.

Таким образом, применение катализаторов АКМ и АНМС не только повышает эффективность процессов гидроочистки, но и оказывает положительное влияние на охрану окружающей среды, способствуя снижению уровня загрязнения воздуха и улучшению экологической обстановки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акимова Н.С., Морозов В.П., Ларионов С.Е. Развитие катализаторов гидроочистки в условиях современных требований к экологии. — М.: Экономика и экология, 2023. — С. 110-118.
2. Карпова Н.А., Соловьева И.В., Трофимова М.И. Современные методы катализатора гидроочистки // Химия и технология топлива. — М.: Технология, 2011. — № 7. — С. 112-118.
3. Лебедев Ю.П., Шубина Т.А. Катализаторы для гидрогенизации углеводородов: теоретические аспекты и практика. — СПб.: Политехника, 2023. — С. 87-95.
4. Махманов Д.М.,Юльчибоев А.А.. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидат технических наук, Ташкент, 2011. — С. 32.
5. Иванов И.В., Карташов В.П., Михайлова А.Б. Применение катализаторов для гидроочистки в нефтехимической промышленности. — М.: Научная книга, 2022. — С. 103-114.

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ НИТРОЦЕМЕНТАЦИИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА СТАЛИ 4ХМФС

[1]Ж.М.Бегатов, [2]Д.Х. Иминжонов, [2]А.Б. Пулатов, [2]У.Э. Эркинжонов

[1]PhD, доцент, заведующей кафедры «Технология машиностроения», Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций, Ташкент, Узбекистан.

[2]Магистранты Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций, в городе Ташкента

Аннотация. *В данной статье приведены результат исследований влияния режимов низкотемпературной нитроцементации на структуру и свойства сталей 4ХМФС. Показано возможности проведения комбинированной технологии с нитроцементацией.*

Ключевые слова: *нитроцементации, цианирования, аустенит, мартенсит, твердость, отпуск.*

Annotation. *This article presents the results of studies of the effect of low-temperature nitrocarburizing modes on the structure and properties of 4ХМФС steel. The possibilities of carrying out the combined technology with nitrocarburizing are shown.*

Key words: *nitrocarburizing, cyanidation, austenite, martensite, hardness, tempering.*

Сущность комбинированной химико-термической обработки в нашем случае состоит в возможности совмещения процессов насыщения сталей атомами углерода, азота и процесса отпуска сталей в единый технологической цикл. Было установлено, что наиболее оптимальной температурой нагрева под закалку рассматриваемых сталей, с точки зрения износостойкости, теплостойкости структуры, являются температуры закалки 1150-1200ºС. При этих температурах возникает повышенная легированность твердого раствора, возрастает дефектность кристаллического строения. При проведении отпуска для этих сталей в районе температур 550-600ºС начинается процесс вторичного твердения сталей за счет выделения теплоустойчивых мелкодисперсных карбидов.

Известно, что процесс насыщения атомами углерода и азота при низкотемпературном цианировании начинается при температуре 560ºС, причем для интенсивного насыщения стали углеродом в короткое время температура процесса должна быть как можно выше. [1] Однако с увеличением температуры выше 650ºС начинаются процессы распада структуры стали, что ведет к разупрочнению стали и снижению твердости. Поэтому в нашем случае для совмещения процессов отпуска и цианирования были выбраны интервалы температур 550-620ºС.




Рис.1.1. Влияние времени выдержки на глубину диффузионного слоя стали 4ХМФС после закалки с 1150°С и процесса нитроцементации при температурах 550°С (кривая 1) и 600°С (кривая 2), состав 1.




Рис.1.2. Влияние времени выдержки на глубину диффузионного слоя стали 4ХМФС после закалки с 1150°С и процесса нитроцементации при температурах 550°С (кривая 1) и 600°С (кривая 2), состав 2.

Необходимо было установить оптимальное время насыщения сталей атомами азота и углерода для получения насыщенного слоя глубиной от 0,2 до 0,4 мм.

Для процесса насыщения нами были выбраны состав из смеси карбамида (мочевина) и сажы; известно, что мочевина разлагается согласно реакции

$2(NH_2)_2CO=4N+4H_2+C+CO_2$

Выделяющиеся при этом разложении углерод и азот диффундируют в сталь. Использование сажи в карбюризаторах для цементации дает возможность интенсифицировать процесс науглероживания стали. [2]

В качестве насыщающей среды были выбраны 2 состава:

1. 60% сажи + 40% карбамида.
2. 80% сажи + 20% карбамида.

Такое соотношение было выбрано исходя из рекомендаций по твердому цианированию в смеси древесного угля и желтой кровяной соли. В нашем случае древесный уголь был заменён газовой сажей, а желтая кровяная соль – карбамидом (мочевиной) как наиболее технологической средой. [3]

Кроме этого, карбамид производится в Республике Узбекистан в производственном объединении «Навоиазот» и не является дефицитным сырьем. С целью выявления оптимального состава были сначала проведены исследования по насыщению образцов сталей 4ХМФС, 4Х5МФ1С двумя составами при температуре 550-600ºС. Были подготовлены стальные контейнеры, куда помещали образцы сталей с соответствующей засыпкой смеси сажи и карбамида.

Крышку контейнера замазывали огнеупорной глиной и контейнер помещали в разогретую до заданной температуры электропечь. Исследовали глубину карбонитридной зоны в сталях при температурах закалки 1150ºС, температуре насыщения 550-600º и времени выдержки от 1 до 4 часов (рис. 1.1-1.2). Время выдержки выбиралось согласно общепринятым рекомендациям.

Совместное насыщение сталей азотом и углеродом резко отличается от процесса цементации,[4] азотирования и борирования.[5] Активность азота и углерода в процессе нитроцементации зависит от парциального давления азота и углерода, которое в свою очередь зависит от температуры насыщающий среды.

При более низких температурах активно происходит генерирование азота за счет диссоциации карбамида (мочевина). С ростом температуры насыщающей среды более активно начинает выделяться углерод, который в процессе диффузии вытесняет азот в более глубокие слои стали. В нашем случае в процессе совмещения отпуска сталей с процессом

низкотемпературной нитроцементации, насыщенный слой представляет собой тонкую смесь мартенсита и образовавшихся карбонитридных фаз.

На поверхности цианированного слоя образуется тонкий не травящейся слой светлой корки карбида. После слоя корки располагается толстая темнотравящаяся зона, не имеющая резкой границы с основной структурой. Твердость темнотравлящейся зоны HV 10000 МПа, твердость светлой корки HV 8600 Мпа. Структура темнотравящейся зоны представляет собой смесь мартенсита, карбидов и карбонитридов типа $M_3(C,N)$.




Рис.1.3. Изменение микротвёрдости цианированного слоя по глубине насыщения стали 4ХМФС. $T_{насыщ}$=550°С

Время насыщения 1 – 1 час, 2 – 2 часа, 3 – 3 часа, 4 – 4часа

Изменение микротвёрдости поверхностного слоя образцов сталей 4ХМФС подвергнутых низкотемпературной нитроцементации, показано, на (рис 1.3.)

Для сталей 4ХМФС микротвердость поверхностной зоны достигает значений 8000 Мпа в течение одного часа, для получения значений микротвердости 10000Мпа минимальное время насыщения должно быть три часа.

Анализ представленных данных показывает, что температуры насыщения 550ºС и 600ºС практически дают одно значение микротвердости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуляев А.М, Гуляев А.А. Металловедения – М.: Металлургия - 2011-576с.
2. Костин Н.А, Колмыков В.И, Трусова Е.В, Ермакова Н.В. Способ нитроцементации из конструкционных и инструментальных сталей: Патент № 2600612 от 27.10. 2016.
3. Колмыков, В.И. Цианирование инструментальных сталей в экологически безопасном карбюризаторе [Текст] / В.И. Колмыков, Р.А. Ковынев, В.М. Переверзев, и др. // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. – М.: ОАО «ВНИИОЭНГ». 2006. – № 12. – С. 108-111.
4. Руденко С.М. Валько А.А., Моденов Е.И. Структура цементированных слоев зубчатых колес трансмиссий энергонасыщенных машин. // МиТОМ, 2012. №4– С. 38-42.
5. Костин Н.А., Трусова Е.В. Расчет кинетики формирования диффузионных слоев при борировании сталей на основе модельных представлений. // Журнал Вопросы материаловедения 2017. №1. С. 31-38.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОМ ПРИПЕКАНИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОРОШКОВ

Ш.А.Каримов[1], Ш.М.Шакиров, Ш.Ш.Мамиров[2], Р.Т.Нуруллаев[2]
[1]Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова, [2] Алмалыкский государственный технический институт

Аннотация. *В статье описана методика определения остаточных напряжений возникающих в зоне соединения при упрочнении рабочих поверхностей композиционными порошками способом электроконтактного припекания. Вычисленные расчётные значения остаточных напряжений уточняются результатами экспериментов. На основе экспериментов установлено, что путем последующей поверхностной пластической деформации и применением сопутствующего охлаждения можно существенно снизить величину остаточных напряжений.*

Ключевые слова: *остаточные напряжения, электроконтактное припекание, композиционные порошки.*

Abstract. *The article describes a technique for determining the residual stresses arising in the joint zone during the strengthening of working surfaces with composite powders by the method of electric contact sintering. The calculated calculated values of residual stresses are refined by the results of experiments. On the basis of experiments, it was found that by subsequent surface plastic deformation and the use of concomitant cooling with an aqueous polymer solution, the value of residual stresses can be significantly reduced.*

Keywords: *residual stresses, electrical contact firing, composite powders.*

Введение. При восстановлении или упрочнении деталей электроконтактным припеканием (ЭКП) самофлюсующимися сплавами ПГ-СР1, ПГ-СР4 и другими, остаточные напряжения в зоне соединения возникают в основном из-за неравномерности распределения температуры по сечению детали при охлаждении и из-за аномальных диффузионных процессов, связывающих в жесткую систему покрытие-подложка.

Исследования, проведенные в работе (1), позволяют принимать за исходное состояние, свободное от напряжений в биметаллических соединениях температуру Т=923К.

Это позволяет сделать вывод, что при температурах, сопровождающие процесс ЭКП и составляющие 1150 К-1200 К и меньше, не могут вызвать на поверхности покрытия остаточных напряжений. Вероятно, остаточные напряжения возникают в процессе охлаждения от температуры процесса за счет разности коэффициентов термического расширения подложки металла и покрытия.

Материалы и методика эксперимента. Для экспериментов изготавливались втулки из стали 45, покрытие наносилась из самофлюсующимся сплавами ПГ-СР1, ПГ-СР4. Остаточные напряжения на поверхности покрытия определяли на основе уравнений о температурных напряжениях σ_r и σ_τ $\left(\frac{\text{Н}}{\text{М}^2}\right)$.

При $R_1 < r < R_2$ [2]:

$$\sigma_r = \frac{1}{2} E_{\text{пр}} (\text{T} - \text{T}_0)(\alpha_1 - \alpha_2)(\frac{R_1^2}{r^2} - \frac{R_1^2}{R^2})$$

$$\sigma_\tau = \frac{1}{2} E_{\text{пр}} (\text{T} - \text{T}_0)(\alpha_1 - \alpha_2)(\frac{R_1^2}{r^2} + \frac{R_1^2}{R^2})$$

где, R_1 R_1 - радиусы с покрытием и без него соответственно, м; r – радиус в рассматриваемой точке, м; α_1, α_2 – коэффициенты термического расширения материала покрытия и подложки соответственно, $^1/_{\circ\text{C}}$; $E_{\text{пр}}$ – приведенный модуль упругости, $^{\text{Н}}/_{\text{м}^2}$; Т – Температура начала образования остаточных напряжений, К; T_0 – Температура полного охлаждения, К.

Самофлюсующиеся сплавы имеют низкие упругопластические свойства и в них отсутствуют фазовые превращения, максимальные остаточные напряжения на поверхности покрытия образуются еще до полного охлаждения металла соединения. Учитывая скорость охлаждения зоны соединения, структурными остаточными напряжениями можно пренебречь.

Образец, подготовленный для измерения и исследования остаточных напряжений методом ЧИМЭСХ показан на рис. 1.



Рис. 1. Образец для исследования остаточных напряжений

Результаты и обсуждение. Тангенциальные растягивающие напряжения возникают из-за различия коэффициентов термического расширения покрытия и подложки. Покрытие сжимает подложку, а само растягивается.

Радиальные остаточные напряжения – сжимающие, однако из-за незначительной величины они не оказывают существенного влияния при упрочнении.

Величина тангенциальных растягивающих напряжений увеличиваются по мере толщины покрытия. Это подтверждается экспериментами, где толщина покрытий превышало 2-2.5 мм. При увеличении толщины покрытия появлялись трещины из-за достаточно высоких значений остаточных тангенциальных растягивающих напряжений, иногда к самопроизвольному отслоению покрытия, рис. 2.





Рис. 2. Самоотслоение предварительно нанесенного покрытия в результате остаточных напряжений.

Для определения остаточных напряжений при ЭКП пользовались методом пенетрации, разработанный в ЧИМЭСХ. Метод основан на внедрение стального шарика или конического индентора в покрытие и на упругопластическом взаимодействии нанесенного покрытия и подложки.

Для достоверности показаний измерения проводились в разных сечениях покрытия, рис. 3. Сравнение результатов аналитического метода определения остаточных напряжений и результатов экспериментов, где остаточные напряжения определяли по методике ЧИМЭСХ показали, что разность составляет 8-12% в зависимости от режимов припекания.



$I_{св}$=11 кА, $P_{пр}$=23 Мпа, $t_{св}$=0,06с, подложка сталь 45, порошок ПГ-С1

Рис 3. Зависимость остаточных напряжений от толщины покрытия

Результаты расчетов распределения относительных напряжений по глубине покрытия и подложки приведены в рис. 4.




Рис. 4. Распределение остаточных напряжений
1-стальная лента в по данным [70], 2-порошок ПГ-С1 без охлаждения
3-порошок ПГ-С1 с охлаждением

Заключение

Отсюда следует вывод, что при ЭКП снижение остаточных напряжений с увеличением толщины покрытия связано с повышением критической деформации подложки. Использование такой взаимосвязанности оказывает влияние на увеличение нагрузочной способности зоны соединения покрытие-подложка, улучшает эксплуатационные характеристики детали.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тушинский Л.И., Плохов А.В. Исследование структуры и физико-механических свойств покрытий. Новосибирск. Наука, 1986, 200с.
2. Дехтярь Л. Н. Определение напряжений в покрытиях и биметаллах.-Кишинев Картя молдовенская,1986-173 с.
3. Земзин В.И. Сварные соединения разнородных сталей. М-Л.: Машиностроение, 1966, 232 с.
4. Игнатьев А.Г. Диагностирование поверхностных остаточных покрытиях, нанесённых при восстоновлении деталей сельскохозяйственной техники: дисс д-ра техника наук:05.20.03.; Челябинск, 2008ю. -324с.
5. Трыков Ю.П. Остаточные напряжения в слоистых композитах. Текст: Монография/ Ю.П.Трыков [и др.]. М.: Металлургиздат. -2010. -240 с.

ПОЛУЧЕНИЯ КОНДЕНСИРОВАННЫХ НАНОСТРУКТУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАРЯЖЕННЫХ КЛАСТЕРОВ ПРИ ИОННОМ РАСПЫЛЕНИИ

PhD Р.Т.Курбанов[1], Исаханов З.А[2] Зуфаров Б. А[3]

[1]Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных техничес-ких квалификаций, Ташкент. Узбекистан; [2]Институт ионно-плазменных и лазерных технологий АН РУз; [3]Студент Обнинского института атомной энергетики, Россия

Аннотация. *Описаны некоторые аспекты использования кластерных пучков для формирования поверхностных наноструктур ионным осаждением. Показаны возможности и перспективы применения для решения этих задач кремниевых и других кластеров, полученных ионным распылением поверхности.*

Ключевые слова: *ионное осаждение, наноструктуры, поверхность, кластерные ионы, кремний, фрагментация.*

Abstract. *Some aspects of using cluster beams to form surface nanostructures by ion deposition are described. The possibilities and prospects of using silicon and other clusters obtained by ion sputtering of the surface for solving these problems are shown.*

Keywords: *ion deposition, nanostructures, surface, cluster ions, silicon, fragmentation.*

Современный этап развития нанотехнологий характеризуется всё более широким развитием различных методов создания поверхностных наноструктур с заданными характеристиками для решения широкого круга как фундаментальных, так и прикладных задач в области микроэлектроники, материаловедения и альтернативной энергетики. Особое место здесь занимают ионные технологии, позволяющие эффективно управлять параметрами образующихся наноструктур.

В настоящее время для создания и модификации поверхностных наномасштабных материалов и объектов широкое распространение получили пучки полиатомных молекулярных и кластерных ионов. Процессы взаимодействия кластеров с поверхностью принято разделять на низко- и высокоэнергетические [1]. При низкоэнергетическом взаимодействие кинетическая энергия на атом E_{at} ниже энергии связи (когезии) компонентов кластера E_{coh}, т.е. обычно ниже эВ/атом. Этот случай называют осаждением или мягким нанесением. Такое осаждение обычно не вызывает фрагментации кластеров, сохраняющих свой состав, но их структура может быть искажена. Если E_{at} превышает E_{coh}, то воздействие считается высокоэнергетическим. Если E_{at} лишь немного выше E_{coh}, то кластер пластически деформируется при ударе, но фрагментирует только частично или не фрагментируется. Дальнейший рост E_{kin} приводит к распаду и фрагментации кластера. Взаимодействие налетающего кластера с поверхностью при энергиях, больших энергии связи, ведёт к образованию её повреждений от столкновений, и выделение энергии происходит в более узком поверхностном слое, чем у атомарных частиц. При относительно высокой E_{kin} воздействие также может вести к распылению поверхностных атомов и образованию кратеров. Меняя кинетическую энергию налетающего кластера, можно

разработать разные методы модификации материалов и наноструктур.

Мягкое осаждение кластеров позволяет создавать на поверхности материалов пленочные структуры с заданными физико-химическими характеристиками [1]. При этом условия для мягкого осаждения зависят от размера и материала кластера, а также от свойств подложки [1-3].

Среди методов создания кластерных пучков ионное распыление занимает особое место, позволяя получать кластеры, которые зачастую трудно синтезировать другими способами. В исследованиях процессов эмиссии кластеров при ионной бомбардировке поверхностей работы школы физической электроники Узбекистана занимают значительное место, во многих случаях носят приоритетный характер [4-6], и в настоящее время здесь накоплен большой экспериментальный и теоретический материал [7]. Так, в работе [5], было показано, что доля кластерной компоненты M_n^+ ($n= 2 \div 15$) в общем потоке продуктах ионного распыления весьма велика и в зависимости от природы бомбардирующего иона достигает до 95% (таблица 1). Здесь также четко прослеживается, что эффективность кластерообразования прямым образом связано с распыляемостью металлов. Как известно коэффициент распыления для данных металлов увеличивается в порядке от Al → Ag.

Таблица 1. Доля кластерной ионной компоненты в продуктах распыления [5].

Бомбардирущий ион ($E= 7кэВ$)	Э л е м е н т					
	Al	Si	Ni	Cu	Ag	
Ne^+	15	20	35	51	55	Доля кластеров во ВИИЭ (в %)
Xe^+	46	59	68	85	95	

Особый интерес здесь представляет в составе вторичных распыленных ионов большая доля кластеров кремния. Данный результат показывает широкие возможности применения ионного распыления для получения значительных потоков кластеров Si_n^+. Использование распыленных и разделённых по массам пучков даёт возможность направлять на мишень ионы Si_n^+ с заданным числом атомов n в кластере, т.е. конденсировать ионным осаждением на поверхности наноструктуры кремния с регулируемым числом атомов в своём составе. Кроме того, выполненные исследования показали, что бомбардировка водородом [5], или напуск кислорода на бомбардируемую поверхность кремния [8], позволяет регулировать выход отдельных кластерных ионов Si_n^+ (Рис.1), а также получать интенсивные пучки гетероядерных оксидных кластеров $Si_nO_m^+$ (Рис.2) [9], что также открывает широкие перспективы для создания ионным осаждением поверхностных наноструктур различного типа.

Следует отметить, однако, что практическое применение для поверх-ностного осаждения полученных ионным распылением пучков заряженных кластеров требует решения ряда инженерных задач. Так, известно, что распыленные кластеры эмитируются с поверхности в состоянии сильного колебательного возбуждения и фрагментируют на всём пути ионного тракта [6,]. Распад кластеров на заряженные нейтральные фрагменты может приводить к определённому отклонению характеристик и стехиометрии формируемых на поверхности наноструктур от заданных.




Рис.1 Зависимость выходов кластерных ионов Si_n^+ от давления кислорода вблизи распыляемой поверхности [8].




Рис.2 Зависимость выходов кластерных ионов Si_2O^+, $Si_2O_2^+$, $Si_2O_3^+$ и $Si_2O_4^+$ от давления кислорода.

Следовательно, технология проведения осаждения должна обеспечивать минимальное время пролёта образующихся кластеров от распыляемой мишени до поверхности осаждения. Особое внимание следует при этом уделить сокращению времени нахождения кластерных ионов в зоне их ускорения под действием электрического поля, поскольку распад кластеров в этой области на заряженные и нейтральные фрагменты ведёт к существенному различию времени их долёта, что может отрицательно влиять на стехиометрию получаемых наноструктур. Успешное решение данных задач, несомненно, открывает широкие перспективы для использования полученных ионным распылением пучков заряженных кластеров в технологиях создания поверхностных наноструктур методом ионного осаждения.

1. Popok V.N., Barke I. et al, //Surf. Sci. Reports. 2011. V.66. P. 347-377.
2. Dinh P.-M., Reinhard P.G., Suraud E. //Phys. Rep. 2010. Vl.485. №2-3.P.43-107.
3. Vajda S., Pellin M.J., et al. //Nature Mat. 2009. vol.8. pp. 213-216.
4. Джемилев Н.Х., Курбанов Р.Т.Изв.АН СССР. Сер.физ. 1979. Т.43. с.606-611.
5. Курбанов Р.Т Дис…канд-физ. мат наук. Ташкент. Инс-т электроники. с.163
6. Максимов С.Е., Хожиев Ш.Т., и др. Фундаментальные свойства и механизм образования кластеров, распыленных с поверхности под действием ионной бомбардировки. Монография. Ташкент: «Miron-Art Design». 2024. 267 с.
7. Dzhemilev N.Kh., Kovalenko S.F., et al. //J.Surf.Invest. 2015. V.9. P.400-405.

СИНТЕЗ КЛАСТЕРНЫХ ЧАСТИЦ СТИХЕОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУР ИОННЫМ ОСАЖДЕНИЕМ

Курбанов Р.Т[1]., Исаханов З.А[2]., Цой С. В.[3]

[1]Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в г. Ташкент, [2] Институт ионно-плазменных и лазерных технологий им. У.А.Арифова АН РУ, [3]Студент Национального университета, Узбекистан

В работе показана возможность синтеза наноразмерных частиц стехиометрического состава $A_n B_m^+$ ($n+m \leq 12$), при ионной бомбардировки границ раздела механически состыкованных двух разнородных металлов A и B. Сделан вывод относительно механизма образования наночастиц $A_nB^+_m$, а также о возможности использование их для получения тонких наностукрур.

Ключевые слова: *кластерные частицы, ионная бомбардировка, вторичная ионно-ионная эмиссии (ВИИЭ), изотопное обогащение, наноструктура*

The possibility of synthesizing nanodimensional particles with a stoichiometric composition of $AnBm^+$ ($n + m \leq 12$) during ionic bombardment of the interfaces between two mechanically joined dissimilar metals A and B is demonstrated in this work. Conclusions are drawn regarding the mechanism of formation of $A_n B_m^+$ nanoparticles, as well as the potential use of these particles for the creation of thin nanostructures.

Keywords: cluster particles, ion bombardment, secondary ion–ion emission (SIIE), isotope enrichment, nanostructure.

Эмиссия заряженных наноразмерных частиц происходит не только при распылении чистых одноатомных металлов, но также при ионной бомбар-дировке сплавов и соединений [1], причем в последнем случае в масс-спектрах вторичных ионов наряду с наноразмерными ионами типа A_n^+ или B_m^+ (n, m ≤ 10-15) состоящими только из атомов каждой компоненты сплавов, обнаружи-ваются гетероатомные наночастицы, состоящие из комбинации атомов компо-нентов сплава типа $A_nB_m^+$. В некоторых работах по изучению вторичной ионно-ионной эмиссии (ВИИЭ) сплавов, последний тип ионов используется для получения информации о стехиометрическом составе твердых сплавов, фазовых переходов [1,2], или для определения микровключений в твердом теле [3]. Считается, что механизм образования гетероатомных наночастиц типа $A_nB_m^+$ из сплавов является таким же, как и механизм образования наночастиц типа A_n^+ или B_m^+ из чистых металлов [1,3].

В настоящей работе исследован вопрос об образовании гетероатомных наночастиц типа $A_nB_m^+$ под действием ионной бомбардировки границ раздела механически состыкованных двух металлических мишеней из переходных металлов. Исследование этого вопроса имеет важность не только для выяснения механизма образования ионов типа $A_nB_m^+$, а также практическую ценность, поскольку оно, с одной стороны, позволяет сделать вывод о справедливости использования гетероатомных наночастиц в

аналитических целях, с другой, позволяет изучать возможность получения гетероатомных наночастиц вида $A_nB_m^+$ без предварительного изготовления сплавов и соединений.

Эксперименты были выполнены на вторично-ионном масс-спектрометре с двойной фокусировкой. Первичные ионы генерировались ионным источником типа дуо-плазматрон. Энергия первичных ионов составляла 7-10 кэВ. Первичные ионы бомбардировали мишени под углом 50^0, относительно нормали мишени. Измерения проводили при давлении в камере бомбардировке по остаточному газу ~10^{-7} тор.

Для изготовления мишеней применялись пластинки образцов, обогащенных одним из изотопов элементов: $^{54}Fe, ^{56}Fe, ^{58}Ni, ^{60}Ni, ^{63}Cu$ и ^{65}Cu, Процент изотопного обогащения каждой пластинки составляет более 99%. Мишени изготавливались следующим образом: торцевые поверхности мишеней тщательно шлифовались и состыковывались так, чтобы расстояние между ними составляло 1-5 мкм. Подготовленные таким образом мишени – области раздела $^{54}Fe-{}^{60}Ni$, $^{58}Ni-{}^{63}Cu$, $^{65}Cu-{}^{65}Cu$ и т. д. укреплялись на держателе образцов и вводились в камеру бомбардировки. Схема эксперимента изображена на вкладке рисунка 1. Границы раздела бомбардировались ионами Kr^+ с энергией 8 кэВ при плотностях тока на мишень ~$3\cdot10^{-4}$ А/см^2. Диаметр пучка был равен ~1 мм, что существенно больше, чем расстояние между мишенями в области раздела.

К примеру на рисунках 1 и 2 представлены участки масс-спектра ВИИЭ при бомбардировке области раздела изотопных мишеней $^{54}Fe-{}^{58}Ni$ и $^{58}Ni-{}^{63}Cu$, соответственно.




Рис.1.Участок масс-спектра вторичных ионов границ раздела мишени $^{54}Fe-{}^{58}Ni$.

Масс-спектры ВИИЭ указывают на следующие особенности образования гетероядерных наночастиц вида $A_nB_m^+$:

1. В масс-спектрах ВИИЭ области раздела изотопов разнородных металлов наряду с пиками вида A_n^+ или B_m^+, состоящими из атомов одного сорта изотопа, наблюдаются пики гетероядерных наночастиц вида $A_nB_m^+$, которые состоят из атомов образцов, составляющих границы раздела. Например, из рисунков 1 и 2 видно, что в масс-спектре присутствуют ионы Fe_n^+, Ni_n^+, и Cu_n^+ $(n\le10)$. Наряду с этим можно обнаружить гетероатомные

заряженные наночастицы следую-щего состава: $FeNi^+$, Fe_2Ni^+, $FeNi_2^+$, Fe_3Ni^+, $Fe_3Ni_2^+$, $Fe_3Ni_3^+$, $Fe_3Ni_4^+$ или $Ni_3Cu_2^+$, $Ni_2Cu_3^+$, Ni_8Cu^+, $Ni_6Cu_3^+$ и $Ni_4Cu_5^+$ т. д. В общем случае максимальное количества атомов в наночастице типа $A_nB_m^+$ для всех видов мишеней обна-руженных в масс-спектрах не превышал $(n+m\le 12)$. Отметим, что точно такие виды ионов наблюдаются и в масс-спектрах ВИИЭ сплавов и соединений [2, 3].

2. В масс-спектрах ВИИЭ области раздела двух изотопов одного металла наблюдаются наноразмерные ионы, которые образованы из комбинации атомов разных изотопов, как это наблюдается в масс-спектре ВИИЭ мишеней с естественным изотопным составом [4, 5]. Например, в случае бомбардировки области раздела изотопов $^{65}Cu–^{65}Cu$ в масс-спектре наряду с ионами $^{63}Cu_n^+$, $^{65}Cu_n^+$ $(n\le 12)$ были обнаружены дополнительные ионы вида $(^{63}Cu_n+^{65}Cu_m)^+$, соответ-ствующие наночастицам, образовавшимся в результате комбинации изотопов меди. Такие же группы ионов были обнаружены при бомбардировке границ раздела изотопов $^{54}Fe–^{56}Fe$, $^{58}Ni–^{60}Ni$ и т. д.




Рис. 2. Участок масс-спектра вторичных ионов границ раздела мишени $^{58}Ni–^{63}Cu$.

3. Путем перемещения бомбардирующего пучка (или мишени) в горизонтальной плоскости можно изменить соотношение между высотами пиков ионов A_1^+ и B_1^+ и увеличить интенсивность эмиссии гетероатомной наночастицы $A_nB_m^+$ какого-либо выбранного стехиометрического состава.

Обнаружение в масс-спектре вторичных ионов интерметаллидных соедине-ний $A_nB_m^+$ при ионной бомбардировке области стыковки двух металлических мишеней является интересным экспериментальным результатом, поскольку до настоящего времени при рассмотрении вопроса об образовании наноразмерных частиц при ионной бомбардировке состояние поверхности считалось заданным. Согласно существующим моделям, наноразмерные ионы образуются из атомов, находящихся в соседних узлах поверхности твердого тела. Атомы, из которых образуются интерметаллидные нано-частицы, в условиях нашего эксперимента до бомбардировки отстоят на расстоянии, значительно превышающем постоянную решетки.

В настоящее время обсуждается две альтернативных моделей механизма эмиссии заряженных наночастиц при ионном распылении. Так, теоретическая разработка модели прямой эмиссии рассматривает выбивание наночастицы как единое целое, за счет передачи корелированного импульса группе поверх-ностных атомов [6, 7, 8]. Модель статической рекомбинации [9] предполагает что, процесс образования наночастиц происходит в газовой

фазе, в результате парных неупругих соударений над поверхностью возбужденных атомов и молекул, независимо распыленных в единичном каскаде столкновений.

Как представляется, полученные в настоящей работе экспериментальные результаты более достоверно подтверждает справедливость модели образования наночастиц, изложенной в работе [9]. В условиях данной работы, атомы наночастиц $A_nB_m^+$ $(n+m \le 12)$ до эмиссии, находятся минимум на расстояниях 1-5 мкм, причем на разных образцах. Этот факт опровергает вероятность реализации механизма прямого выбивания наночастиц [6, 7]. В тоже время модель прямой эмиссии не в состояние объяснить наблюдаемые на опыте высокий выход наночастиц, содержащих десятки и более атомов [4, 5]. В работе [5], при бомбардировке *Cu* и *Ni* ионами водорода наблюдались эмиссия наночастиц вида $M_nH_m^+$(n≤7; m≤4), с атомными массами 458 и более, где *M*-атом металла, *H*-атом водорода. Процесс эмиссии тяжелых ионов $M_nH_m^+$ невозможно обосновать с помощью каскадной модели в условиях низкого коэффициента распыления металла ($S \le 10^-$ *атом/ион*) ионами водорода.

Таким образом, эксперименты показывают, что заряженные наночастицы при ионной бомбардировке могут образоваться с большой вероятностью из атомов, которые до бомбардировки не были соседними в решетке, т.е. возможна реализация рекомбинационной модели образования наночастиц $A_nB_m^+$, описанной в работе [9]. Возможна, что результаты ранее опубликованных работ [4,5], также с успехом может быт объяснена в рамках модели [9]. В связи с выше изложенным, следует проводить теоретические расчеты для более полного обоснования результатов данной работы.

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы, имеющие важное практическое значение:

1. Если в масс-спектре ВИИЭ сплавов и соединений наблюдаются наноразмерные ионы интерметаллидных соединений вида $A_nB_m^+$, то это еще не дает основания судить о стехиометрическом или фазовом составе исследуемого образца.

2. При использовании метода ВИМС в количественных анализах сплавов и соединений, следует учитывать вероятность образования ионов $A_nB_m^+$ и внести корректировки для учета интенсивности выхода ионов в расчетных формулах, используемых в количественном анализе.

3. Метод ионной бомбардировки границ раздела двух разнородных металлов можно рассматривать как способ синтеза гетероатомных наночастиц вида A_nB_m без изготовления соответствующего сплава, а также использовать их для получения тонких наноструктур заданными свойствами и с известным стихиометрическим составом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Черепин В.Т.. Ионный зонд, Киев. «Наукова думка», 1981г. с.152-165 «Физико-химический анализ сплавов и соединений».
2. Rolriques M. H., Beske H. E. “Claster emission from Cu-Ni and Cu-Al”. Adv. Mass. Spectrom. (1988) v. 7A, p.593-596.

3. Гиммельфарб Ф.А., Коварский А.В. и др. «Использование кластерных ионов для определения субмикронных включений в твердых телах» Сб. докл.VI Всесоюзн. конф. по взаимодействию атомных частиц с твердым телом. Минск, (1989), с.175-177.
4. Джемилев Н.Х, Курбанов Р., «Распыление меди в виде кластеров». Известия АН СССР. сер. физ. (1979), т.43, №3, 606-611
5. Джемилев Н.Х., Курбанов Р.Т. «Образование многоатомных ионов при бомбардировке металлов ионами водорода» Поверхность. Физика, химия, механика,.1984. №156-61
6. Kelly R.. «Модель прямой эмиссии при распылении». Radiat. Eff. 1984 V.80. p. 273-277.
7. Битенский И.С., Парилис Э.С. «О моделях прямого и статистического образования кластеров при распылении» ЖТФ,1978, т.48., вып. №9, с. 1941-1948
8. Матвеев В.И. «Теория эмиссии нейтральных и заряженных кластеров при ионной бомбардировке металла». Известия РАН. Серия физическая. 2002, том 66, №4, с. 516-521.
9. Джемилев Н.Х. «Механизм образования молекулярных кластеров при ионном распылении». Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2012, №8, с. 28-34.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РЕГЕНЕРАЦИИ ОЛОВА ИЗ ШЛАКА БЕССВИНЦОВОЙ ВОЛНОВОЙ ПАЙКИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Муминов Н.К.[1], халматов Д.А.[2]

[1]Белорусско-Узбекский совместный межотраслевой институт прикладных технических квалификаций, Ташкент, Узбекистан

[2]Artel Electronics Manufacturing (производство платы), Ташкент, Узбекистан

[2]Кандидат технических наук, доцент, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. *Проблема: В современном производстве печатных плат широкое использование бессвинцовых припоев при волновой пайке приводит к образованию значительного количества шлака. Этот шлак традиционно рассматривается как технологические отходы, что влечет за собой прямые экономические потери из-за высокой стоимости олова - основного компонента припоев - и дополнительные расходы на утилизацию, а также создает негативную экологическую нагрузку.*

Гипотеза и первоначальное исследование: В ходе анализа было выдвинуто предположение, что шлак содержит значительное количество ценных металлов. Для проверки гипотезы был проведен спектральный анализ, который показал, что массовая доля чистого олова в составе шлака достигает 70%. Это подтвердило возможность и высокую целесообразность его регенерации.

Метод решения: Нами была разработана и предложена ресурсосберегающая технология термомеханической регенерации олова. Метод основан на селективном плавлении и отделении олова от оксидной фазы шлака при температуре 290 °C с интенсивным механическим перемешиванием в течение 45 минут. На основе данной технологии было подобрано и внедрено специализированное оборудование, позволяющее автоматизировать процесс переработки в промышленных масштабах.

Результаты и выводы: Внедрение разработанной технологии на производстве в течение года показало высокую эффективность. Было налажено безотходное производство: шлак более не отправляется на утилизацию, а перерабатывается с последующим возвратом регенерированного олова в основной производственный цикл. Это позволило достичь значительного экономического эффекта за счет сокращения закупок дорогостоящего первичного олова и исключения затрат на утилизацию отходов, а также получить положительный экологический эффект, соответствующий принципам циркулярной экономики. Разработанная методика представляет практический интерес для широкого круга предприятий радиоэлектронной промышленности.

Ключевые слова: *Циркулярная экономика, регенерация олова, шлак бессвинцовой пайки, волновая пайка, автоматическая термомеханическая обработка, производство печатных плат*

1. Введение

1.1. Актуальность бессвинцовой технологии пайки

Современная электронная промышленность претерпела фундаментальные изменения в области монтажа компонентов, связанные с повсеместным переходом на бессвинцовые припои. Этот переход был инициирован и законодательно закреплен Директивой Европейского Союза об ограничении использования опасных веществ (RoHS - Restriction of Hazardous Substances), которая запретила применение свинца и других вредных материалов в электронном оборудование. Основной движущей силой стало стремление снизить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека на всех этапах жизненного цикла продукции - от производства до утилизации. В результате бессвинцовая пайка, в особенности с использованием сплавов на основе олова (таких как широко распространенный LFC7-BAR - Sn99.29Cu0.7P0.01), стала мировым технологическим стандартом для сборки печатных плат (ПП).

1.2. Экономический вызов: высокая стоимость сырья

Несмотря на очевидные экологические преимущества, переход на бессвинцовые припои породил новые экономические вызовы для производителей. Ключевым из них является значительный рост себестоимости сырья. Сплав LFC7-BAR, в отличие от традиционных свинцово содержащих аналогов, включает в себя дорогостоящие металлы - медь и фосфор, но его основу (более 99%) составляет олово, цена на которое на мировом рынке остается стабильно высокой и подвержена колебаниям. Это делает процесс пайки одной из наиболее затратных статей в себестоимости готового изделия, вынуждая производителей искать пути оптимизации расхода дорогостоящих материалов.

1.3. Проблема образования и утилизации шлака

Одним из основных технологических процессов сборки ПП является волновая пайка, при которой плата контактирует с расплавленной волной припоя. В условиях интенсивного окисления и взаимодействия с компонентами и флюсами на поверхности расплава активно образуется шлак (dross) - побочный продукт, состоящий из оксидов металлов, частиц припоя и флюсных остатков. Согласно сложившейся практике, этот шлак рассматривается как неизбежные технологические отходы. Его дальнейший путь, как правило, заключается в сборе и платной утилизации специализированными организациями, что влечет за собой прямые финансовые издержки. Таким образом, производство несет двойные финансовые потери: сначала оплачивается олово, перешедшее в шлак, а затем - услуги по его удалению.

1.4. Постановка проблемы и цель работы

Парадоксальность сложившейся ситуации заключается в том, что ценный материальный ресурс, составляющий основу шлака, формально классифицируется как отход и выводится из экономического оборота, увеличивая как себестоимость продукции, так и экологический след предприятия. Таким образом, актуальной научно-практической задачей является разработка методов рекуперации (возврата) ценных металлов из шлака бессвинцовой пайки для их повторного использования.

Целью данной работы является разработка, апробация и оценка эффективности технологии регенерации чистого олова из шлака, образующегося в процессе бессвинцовой волновой пайки, с последующим его возвратом в производственный цикл.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

1. Провести количественный спектральный анализ химического состава шлака для определения массовой доли ценных компонентов.
2. Разработать эффективную термомеханическую методику сепарации олова от оксидной фазы шлака.
3. Подобрать и внедрить необходимое оборудование для организации промышленного процесса регенерации.
4. Оценить экономический и экологический эффект от внедрения разработанной технологии на действующем производстве.

2. Материалы и методы

2.1. Объект исследования и исходный материал

Основным объектом данного исследования являлся шлак, образующийся в процессе волновой пайки на линии PCBA-монтажа. Шлак представлял собой побочный продукт, получаемый при использовании коммерчески доступного бессвинцового припоя марки LFC7- Sn99.29Cu0.7P0.01, температура плавления которого составляет примерно 217-220°C а рабочая температура 270°C ±10°C. Образцы шлака собирались ежедневно из паяльной ванны машины волновой пайки в течение одной недели для обеспечения репрезентативности и усредненного состава.

2.2. Методика анализа состава

Для определения элементного состава шлака был проведен спектральный анализ с использованием рентгенофлуоресцентного анализатора (XRF) (модель: [MXF-2400, Shimadzu]). Этот неразрушающий метод был выбран за его способность обеспечивать быстрый и точный количественный анализ содержания металлов.

Процедура анализа:

1. Пять репрезентативных образцов шлака были отобраны из общей массы, высушены для удаления летучих компонентов и измельчены в мелкий однородный порошок.
2. Каждый образец порошка помещался в стандартный держатель с полипропиленовой пленкой.
3. Анализ проводился в атмосфере гелия для улучшения обнаружения легких элементов. Для каждого образца было выполнено три измерения для обеспечения статистической достоверности.
4. Результаты были усреднены, и было рассчитано стандартное отклонение.

Результаты XRF-анализа обобщены в Таблице 1.

Таблица 1

Элементный состав шлака бессвинцовой пайки (источник LFC7)

Элемент	Средняя массовая доля (%)	Стандартное отклонение (±%)
Олово (Sn)	70.5	1.8
Медь (Cu)	0.8	0.3
Фосфор (P)	0.3	0.1
Кислород (O)*	22.9	2.5
Прочие	5.5	-

Примечание: Содержание кислорода рассчитано по стехиометрической разнице и подтверждено отдельным анализом сжиганием.

2.3. Разработка технологии термомеханической регенерации

На основании анализа, подтвердившего высокое содержание олова, была разработана технология термомеханической регенерации для отделения металлического олова от оксидной матрицы.

2.3.1. Экспериментальная установка и процедура

Первоначально использовалась лабораторная установка, состоящая из графитового тигля, помещенного в программируемую муфельную печь с цифровым контроллером температуры (точность ±5°C). Для перемешивания использовалась механическая мешалка с графитовой лопастью.

А)



Б)



Рисунок №1: а) Шлак; б) Чистый олово

Процесс регенерации заключался в следующем:

1. Приблизительно 1 кг исходного шлака помещался в тигель.
2. Печь нагревалась до целевой температуры 290°C со скоростью 10°C в минуту.
3. После достижения и стабилизации целевой температуры смесь перемешивали с постоянной скоростью 40 об/мин в течение 45 минут.
4. По истечении времени перемешивания нагрев выключался, и тигель оставляли для медленного охлаждения. Благодаря разнице плотностей расплавленное металлическое олово объединены и оседало на дно, в то время как более легкий оксидный шлак всплывал наверх, формируя два четких слоя.
5. После затвердевания два слоя механически разделялись.

Результаты эксперимента представлено, на Рисунке №1.

2.3.2. Обоснование параметров процесса

Выбор критического параметра процесса - температуры 290°C - был основан на фундаментальных свойствах материалов:

- Температура ликвидуса основного металлического компонента, олова, составляет 232°C.
- Температура 290°C достаточно превышает температуру плавления олова, чтобы обеспечить его полное расплавление и низкую вязкость, что способствует слиянию капель и разделению фаз.
- Что крайне важно, эта температура существенно ниже температуры плавления основных оксидных компонентов (например, SnO_2 плавится при ~1630°C). Это создает условие селективного плавления, при котором металлическое олово переходит в

жидкую фазу и может быть отделено, в то время как твердая оксидная матрица остается неизменной, выполняя роль фильтра.

Перемешивание (45 минут при 40 об/мин) было необходимо для:

- Улучшения теплопередачи.
- Стимулирования соударения и слияния мелких капель расплавленного олова, захваченных в оксидном шлаке.
- Ускорения процесса разделения за счет разрушения оксидной структуры и возможности гравитационного оседания более плотного олова на дно.

2.4. Внедрение и промышленное масштабирование

После успешных лабораторных испытаний процесс был масштабирован для промышленного внедрения. Основное оборудование представлено на рисунке №2, закупленное и установленное на производственной площадке, включало:

- Промышленная печь сопротивления: специально спроектированная печь с загрузкой на 50 кг, способная поддерживать стабильную температуру до 400°C.
- Интегрированная система механического перемешивания: Моторизованная мешалка с программируемым контроллером для управления скоростью (0-100 об/мин) и таймером, укомплектованная прочной графитовой лопастью.
- Система безопасности: Интегрированная система вытяжной вентиляции для улавливания летучих веществ, выделяющихся при нагреве.

Промышленный процесс повторяет лабораторную процедуру, работая при тех же оптимизированных параметрах: 290°C и 45 минут перемешивания, что гарантирует стабильные и воспроизводимые результаты в производственной среде.



Рисунок №2: Машина для восстановления припоя OB-SR800A

3. Результаты и обсуждение

3.1. Химический состав шлака и потенциал для рекуперации

Проведенный рентгенофлуоресцентный анализ однозначно показал, что шлак, традиционно рассматриваемый как отход, является ценным вторичным сырьем. Установлено, что массовая доля металлического олова в его составе составляет 70,5% ± 1,8% (см. Таблицу 1). Это подтверждает первоначальную гипотезу о значительных экономических потерях, связанных с утилизацией данного материала.

Полученные данные стали ключевым обоснованием для разработки процесса регенерации, так как продемонстрировали техническую возможность и экономическую целесообразность извлечения основного металла.

3.2. Оценка эффективности процесса регенерации

Разработанный термомеханический метод регенерации показал высокую эффективность при масштабировании с лабораторной установки на промышленное оборудование.

Таблица №2.

Сравнительный анализ состава (%)

Элемент	Первичный сплав LFC7 (%)	Регенерированное олово (±%)
Олово (Sn)	99.29	98.3
Медь (Cu)	0.7	0.8
Фосфор (P)	0.01	0.3
Прочие	-	0.6

Выход продукта: в результате переработки шлака по описанной методике (нагрев до 290°C, перемешивание в течение 45 минут) средний выход металлического олова составил 70% от массы исходного шлака.

Качество регенерированного олова: для оценки пригодности восстановленного металла для повторного использования был проведен его сравнительный анализ с химическим составом первичного припойного сплава LFC7. Результаты представлены в Таблице №2.

Как видно из данных, состав регенерированного олова практически идентичен составу первичного сплава. Незначительное увеличение доли "прочих" элементов, вероятно, связано с примесями, попавшими в шлак в процессе пайки (остатки флюсов, легирующие элементы с выводов компонентов). Важный вывод: полученный материал по своему химическому составу полностью соответствует технологическим требованиям и может быть напрямую возвращен в паяльную ванну для производства без ухудшения качества паяных соединений.

3.3. Механизм процесса разделения

Эффективность разработанной методики напрямую связана с корректно подобранными параметрами, в особенности температурой.

- Роль температуры (290°C): Данная температура, будучи выше температуры ликвидуса олова (232°C), обеспечивает его полное расплавление. В то же время, она существенно ниже температуры плавления оксидной фазы (преимущественно SnO_2). Это создает условия селективного плавления, при котором металлические частицы переходят в жидкое состояние, а оксидный каркас остается твердым. При перемешивании жидкие капли олова объединены (сливаются) друг с другом, увеличиваясь в размерах.
- Роль перемешивания: Интенсивное механическое перемешивание выполняет две ключевые функции: во-первых, оно разрушает оксидную пленку, удерживающую мелкие капли металла, и способствует их коалесценции; во-вторых, оно ускоряет

гравитационное разделение фаз: плотное жидкое олово ($\rho \approx 7{,}3$ г/см³) оседает на дно тигля, а легкий пористый оксидный шлак ($\rho \approx 2\text{-}3$ г/см³) всплывает на поверхность. Время в 45 минут было определено экспериментально как достаточное для завершения этого процесса и достижения максимального выхода металла.

4. Выводы

На основании проведенных исследований и годовой промышленной эксплуатации можно сформулировать следующие основные выводы:

1. Разработана и успешно внедрена новая ресурсосберегающая технология. Впервые для предприятия радиоэлектронной промышленности была создана и масштабирована до промышленного уровня технология термомеханической регенерации олова из шлаков бессвинцовой волновой пайки. Ключевыми параметрами процесса, обеспечивающими эффективное разделение фаз, являются температура 290 °C и время перемешивания 45 минут. Технология отличается простотой внедрения и не требует использования сложного или дорогостоящего оборудования.
2. Подтверждена высокая эффективность процесса регенерации. Проведенный спектральный анализ установил, что шлак содержит до 70,5% металлического олова. Разработанная методика позволяет извлекать до [70] % от его массы. Химический анализ показал, что регенерированный материал по своему составу соответствует первичному припойному сплаву LFC7 и пригоден для прямого возврата в производственный цикл без ухудшения качества паяных соединений.
3. Достигнут значительный экономический эффект. Внедрение технологии позволило перевести шлак из категории "отходы", требующие затрат на утилизацию, в категорию "вторичное сырье".
4. Доказан существенный экологический эффект. Технология обеспечила 100%-ную переработку данного вида отходов, что соответствует принципам циркулярной экономики и способствует минимизации экологического следа предприятия. Снижение зависимости от добычи первичных ресурсов и сокращение объемов захоронения отходов вносят вклад в достижение целей устойчивого развития.
5. Определены перспективы внедрения. Разработанная технология является универсальной и не зависит от специфики конкретного производства. Полученные положительные результаты позволяют рекомендовать данную методику для широкого внедрения на других предприятиях радиоэлектронной промышленности, использующих технологию волновой пайки бессвинцовыми припоями.
6. В качестве направления для дальнейших исследований рассматривается оптимизация процесса для извлечения микропримесей драгоценных металлов (серебра) из остаточного оксидного шлака.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. [1] J. Li, Y. Zhang, and H. Wang, "Recycling of tin from lead-free solder dross: A review," Journal of Cleaner Production, vol. 215, pp. 874-884, 2019.
2. [2] K. Mohandas, S. K. Tamang, and M. G. Pecht, "Lead-free solder materials: Properties and processing," in Lead-Free Soldering, Springer, Cham, 2020, pp. 45-78.
3. [3] European Parliament, "Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS recast)," Official Journal of the European Union, L174/88, 2011.

4. [4] S. A. M. T. Islam, Y. K. Tan, and C. L. Wu, "A thermal approach for tin recovery from wave solder dross," in Proc. IEEE 24th Electronics Packaging Technology Conference (EPTC), Singapore, 2022, pp. 560-564.
5. [5] R. K. N. D. Rajapakse and B. C. K. D. Perera, "Economic and environmental impact assessment of waste recycling in PCB manufacturing," Resources, Conservation & Recycling, vol. 158, p. 104798, 2020.
6. [6] A. Müller, L. Johnson, and P. Schmidt, "Circular economy strategies for the electronics industry: Challenges and opportunities," Procedia CIRP, vol. 90, pp. 19-24, 2020.
7. [7] M. Arra, D. Shangguan, and E. R. Mantese, "Development of lead-free solder alloys: A microstructural and mechanical properties perspective," Journal of Electronic Materials, vol. 48, no. 7, pp. 4201-4215, 2019.
8. [8] "Standard Test Method for X-Ray Fluorescence Spectrometric Analysis of Tin Alloys," *ASTM E2923-15*, 2015.

УДК 621.78

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАКАЛКИ И ОТПУСКА НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ СТАЛИ Р6М5

[1]А.А. Мухаммедов, [2]А.Ж. Кодиркулов, [2]Д.К. Шарипов, Р.В. Якушев
[1]Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова,
[2]Магистранты Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций, в городе Ташкента

Аннотация. *В данной статье приведены результат исследований влияния режимов закалки на структурные составляющие штамповых инструментальных сталях. Показано неоднозначные влияние высокотемпературной закалки на рост аустенитного зерна продлит остаточного аустенита.*

Ключевые слова: *аустенит, мартенсит, закалка, дислокация.*

Abstract. *This article presents the results of studies of the effect of hardening modes on the structural components of die tool steels. Shown are the ambiguous influence of high-temperature hardening on the growth of austenite grain will prolong retained austenite.*

Key words: *austenite, martensite, quenching, dislocation.*

При нагреве сталей выше точки фазового превращения существуют экстремальные температуры, с которых при охлаждении создается структура с максимальной дефектностью кристаллического строения. Было установлено, что экстремальные температуры нагрева для инструментальных сталей составляют 1100-1200ºС. Это связано с растворением примесных тупогоплавких фаз, а также с началом растворения специальных карбидов. При растворении этих карбидов возникают участки неравномерности легирования, что при охлаждении создает дополнительные дислокации между микрообъемами. Температура нагрева под закалку быстрорежущей стали Р6М5 достигает 1230ºС. При такой температуре не происходит полного растворения карбидов в твердом растворе. При низких температурах нагрева 950-1000ºС растворяется карбид $M_{23}C_6$, а при 1200ºС растворяется основной карбид M_6C. В первую очередь растворяются карбиды M_6C, содержащие больше хрома, но меньше вольфрама, при более высоких температурах идет растворение карбида M_6C с большим количеством вольфрама. Однако даже при высокой температуре нагрева большая часть карбидов M_6C с большой концентрацией вольфрама остается нерастворимой. Таким образом, возможность существования экстремальной температуры нагрева под закалку в быстрорежущих сталях остается минимальной, так как любое повышение температуры выше 1230ºС ведет к дополнительному растворению еще части карбидов и гомогенизация требует больше времени. Надо также отметить, что т.к. сталь Р6М5 относится к дисперсионно – твердеющим сталям, то максимальное увеличение твердости до HRC 65 приходится на температуру отпуска 550-560ºС, причем 2-3 – кратного отпуска. Данное обстоятельство связано с тем, что именно при этой температуре происходит превращение остаточного аустенита в мартенсит и именно при этой температуре происходит выделение мелкодисперсных карбидов легирующих элементов, повышающих теплостойкость стали

(рис. 1.)

Для создания комбинированной химико-термической обработки быстрорежущей стали Р6М5 необходимо было установить наиболее подходящие режимы закалки и отпуска для проведения процесса низкотемпературной нитроцементации. Сущность комбинирования заключалась в совмещении процессов отпуска и низкотемпературной нитроцементации. Для установления этих режимов термообработки необходимо было определить основные параметры структуры стали. Как и в случае штамповых сталей, были проведены исследования по влиянию температуры закалки и отпуска на параметры структуры стали (физическая ширина рентгеновской линии, плотность дислокаций, параметры кристаллической решетки и твердость стали Р6М5). Результаты исследований представлены на рис 2-4.




Рис.1. Влияние температуры отпуска на твердость стали Р6М5. Закалка с температуры 1200°С




Рис.2. Влияние температуры закалки и отпуска на стали Р6М5 ширину физической линии β (220):
1 - отпуск 560 С, 2 - отпуск 620 С, 3 - отпуск 700 С, 4 - отпуск 730 С




Рис.3. Влияние температуры закалки и отпуска стали Р6М5 на параметры кристаллической решетки:
1 - отпуск 560 С, 2 - отпуск 620 С, 3 - отпуск 700 С, 4 - отпуск 730 С




Рис.4. Влияние температуры закалки и отпуска стали Р6М5 на твердость:
1 - отпуск 560 С, 2 - отпуск 620 С, 3 - отпуск 700 С, 4 - отпуск 730 С

Анализируя выше приведенные данные по влиянию температуры закалки на параметры структуры, можно сделать вывод. Что для стали Р6М5 экстремальной температурой закалки является стандартная закалка с 1200-1230ºС когда после закалки формируется максимальная плотность дислокаций. Кроме этого, легированность твердого раствора максимальна, а разупрочнение при отпуске наименьшее. Известно, что при достаточно высокой температуре нагрева под закалку быстрорежущих сталей время нагрева под закалку оказывает сильное влияние на размер аустенитного зерна. С целью определения влияния времени выдержки под закалку стали Р6М5 на размер аустенитного зерна, были отдельно проведены исследования (рис. 5–6) по влиянию размеров аустенитного зерна от времени выдержки под закалку.





Рис.5. Влияние времени выдержки при температуре закалки 1200°С на размер зерна аустенита стали Р6М5:
1 - отпуск 560°С трехкратный по 1 часу, 2 - отпуск 620°С однократный, 1 час.



х 500 а х 500 б

Рис. 6. Величина зерна аустенита стали Р6М5 при закалке с 1200ºС:
а – выдержка 1,5 мин, б – выдержка 5 мин

Как видно из рис. (5-6), рост аустенитного зерна удается избежать за счет сокращения времени выдержки стали при нагреве до закалочных температур. Введение ускоренного и кратковременного нагрева изменяет размер аустенитного зерна до 12 баллов ($d_{ср} \approx 0{,}0055$мм).

В целом, структура закаленной быстрорежущей стали состоит из мартенсита, остаточного аустенита и нерастворенных карбидов легирующих элементов. Последующий отпуск стали приводит к снижению остаточного аустенита и к выделению мелкодисперсных карбидов легирующих элементов, которые и обеспечивают сталь необходимым уровнем теплостойкости. В результате термической обработки стали Р6М5 образуется сложная структура, основой которой является отпущенный мартенсит с вкраплением мелкодисперсных карбидов, остаточный аустенит и включения специальных карбидов, не растворенных при нагреве под закалку.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Струк В.А. и др. Материаловедение в машиностроении и промышленных технологиях. М.: Издательский дом «Интелект», 2010. –536 с.
2. Фитосов Г.П. Материаловедение и технология металлов. – М.: Высшая школа, 2006. – 861с.
3. Чуднни О.В., Гладова Г.В. Выбор материалов и методов упрочнения деталей транспортного Машиностроения, М.: МАДИ. 2015. – 118 с.
4. Арзамасов Б.Н. Материаловедение: Учебник для ВУЗов - М.: МГТУ им Баумана, 2008 – 648с.
5. Бабул Т.Д, Кучариева Т.Г. Влияние исходной структуры и инструментальных сталей на толщину и твердость слоев, полученных в результате карбонитрирования МиТОМ, 2004. №7 – С. 17-20

ДОБЫЧА ЗОЛОТА И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, НЕФТИ И ГАЗА В УЗБЕКИСТАНЕ: ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ

[1]Сайдуллаев Ш.А., [2]Абдувалиева К.Х., [3]Салиев Н. А., [4]Хасанов А.С.
[1,4]АО «Алмалыкский ГМК», г. Алмалык, Республика Узбекистан
[2]Джизакский государственный педагогический университет, г.Джизак, Республика Узбекистан
[3]Белорусско-Узбекский совместный межотраслевой институт прикладных технических квалификаций, г.Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация. *В статье рассматривается современное состояние ключевых минерально-сырьевых отраслей Республики Узбекистан. Проанализированы исторические и актуальные тенденции цен на золото, нефть и природный газ; приведена статистика добычи и переработки; оценено влияние государственных нормативных документов (в том числе указов и постановлений Президента Республики Узбекистан) на развитие отраслей. Особое внимание уделено реформам в сфере недропользования, цифровизации учета ресурсов и стимулированию переработки сырья с высокой добавленной стоимостью. В заключительной части представлены ориентиры развития до 2030 года, включая дальнейший рост добычи, углубление переработки и экспортной ориентации, а также повышение экологической устойчивости и инвестиционной привлекательности отраслей.*

Ключевые слова: *Узбекистан, золото, нефть, природный газ, добыча, переработка, минеральные ресурсы, государственное регулирование, инвестиции, переработка с добавленной стоимостью.*

Abstract. *The article examines the current state of the key mineral and raw material industries of the Republic of Uzbekistan. It analyzes historical and current trends in gold, oil, and natural gas prices; presents statistical data on extraction and processing; and assesses the impact of government regulatory documents (including decrees and resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan) on the development of these sectors. Particular attention is paid to reforms in the field of subsoil use, the digitalization of resource accounting, and the promotion of high value-added processing. The concluding section outlines development targets up to 2030, including further growth in extraction, deeper processing and export orientation, as well as improved environmental sustainability and investment attractiveness of the industries.*

Keywords: *Uzbekistan, gold, oil, natural gas, extraction, processing, mineral resources, government regulation, investment, value-added processing.*

Введение. Минерально-сырьевой сектор является стратегическим элементом экономического развития Узбекистана. Золото, редкоземельные металлы, нефть и природный газ обеспечивают валютные поступления, энергетическую независимость и инвестиционную привлекательность страны [1].

В последние годы реализуются масштабные реформы, направленные на модернизацию добывающих отраслей, внедрение цифровых технологий и стимулирование

глубокой переработки сырья [2,5]. Анализ исторической динамики цен на золото и энергоресурсы, а также мер государственного регулирования позволяет оценить текущее состояние отрасли и перспективы до 2030 года [3].

Материалы и методы исследования: Исследование основано на данных ***Министерства горной промышленности и геологии Республики Узбекистан*** *[1]*, ***Геологической службы США (USGS)*** *[4]*, ***Международного энергетического агентства (IEA)*** *[3]* и аналитических материалов порталов *Geoportal-Uz* и *Invest in Uzbekistan* [2,5]. Использованы сравнительно-аналитический и статистический методы обработки данных, позволяющие оценить динамику добычи золота, нефти, природного газа и редкоземельных металлов. Для анализа применялись официальные отчёты предприятий, данные биржевых котировок и результаты международных исследований [6].

Результаты и обсуждение:

1. Динамика цен на золото и её влияние на экономику

Исторические данные показывают, что за последние 100 лет цена золота увеличилась в **115 раз**, а за последние 50 лет — в **15 раз** (с 20,7 до 2386 USD/oz) [4]. В 2025 году на Лондонской бирже металлов (LBMA) цена впервые превысила **3500 USD/oz**, что отражает глобальную инфляцию и рост спроса на защитные активы.

Было время, когда государственные банки ряда стран гарантировали обмен своих банкнот на золото по определенной цене (табл. 1). Иногда массу золота указывали прямо на банкноте.

В 1717 году Ньютон, будучи в дополнение ко всем своим научным достижениям еще и управляющим Королевского монетного двора, де факто ввел золотой стандарт, установив фиксированный курс фунта стерлингов к золоту. К тому времени уже появились первые центральные банки: Амстердамский банк (1609), Банк Англии (1694), французский Banque generale (1716). Хотя Ньютон привязал стоимость фунта к золоту в 1717 году, официально золотой стандарт в Англии был введен только через 100 лет, в 1816 году, после победы над Наполеоном.

Английский фунт стерлингов после этого стал считаться самой устойчивой валютой в мире. И это было обоснованно, так как в любой момент бумажный фунт стерлингов можно было сдать в банк и взамен получить полновесное золото без потери в его количестве.

Затем обязательство по обеспечению банкнот золотом приняли на себя США. Цену золота конгресс США установил в 1792 году, но обязательство обмена банкнот на золото принял позже.

Таблица 1. **Официальная цена золота в период «золотого стандарта» (до 1971 год включительно)**

	США		**Россия и СССР**	**Примечание**
Год	**$/toz**	**$/г**	**Руб./г**	
1717				Начался обмен банкнот на золото в Великобритании
1792	19,3	0,62		Конгресс США установил цену золота

1816-1820				Великобритания официально ввела обмен фунта стерлингов на золото
1834	20,7	0,66		Конгресс США повысил цену золота
1897-1899	20,7	0,66	1,29	Россия ввела обмен рублей на золото
1914	20,7	0,66	1,29	Обмен рублей на золото прекращен
1914				Великобритания прекратила обмен фунта стерлингов на золото
1918	20,7	0,66	7,50	Рублевая цена ВСНХ СССР*
1925	20,7	0,66		В Великобритании Черчиль восстановил золотой стандарт
1931.09.20	20,7	0,66		Великобритания прекратила обмен фунта стерлингов на золото
1933-1971	35,0	1,13		
1937	35,0	1,13	5,96	Рублевая цена СНК СССР*
1947	35,0	1,13	4,45	Рублевая цена госбанка СССР*
1971	35,0	1,13		
1971.08.15				США прекратили продажу золота по цене 35 долл. за унцию.
1976				• В результате Ямайского соглашения валюты стран, в том числе доллар США, больше не привязаны к цене золота или чего-либо еще и на драгоценный металл не обмениваются. То есть золотой стандарт официально отменен. Золото превращено в обычный товар, который может покупаться и продаваться центральными банками;
1978.04.01				Вступило в силу Ямайское валютное соглашение МВФ об исключении золота из международных расчетов. Цена золота стала полностью определяться спросом и предложением так же, как на другие товары.

**Без возможности обмена рублей на золото. Курс был нужен для пересчета инвалютных ценовых показателей в рублевые.*

В других государствах бумажные деньги также старались обеспечивать золотом, чтобы декларировать их устойчивость. К таким государствам относились Бельгия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Россия (ввела золотой рубль в 1897-1899 годы),

Франция, Швейцария. Они составили золотой блок и договорились о единой для них цене золота. Это позволяло легко пересчитывать курсы валют и вести взаиморасчеты.

Однако не все страны постоянно могли обеспечивать золотое содержание своих денег. Россия вышла из Золотого пула в 1914 году в связи с началом Первой мировой войны, Великобритания — в 1931, США — в 1971 году (см.табл.1).

1971 год — это фактическая дата завершения времени золотого стандарта. Правительства всех стран отказались от золотого обеспечения своих денег. В то же время для взаиморасчетов между странами золотого блока условная цена золота 35$ за унцию еще использовалась.

В 1976 году общим решением участников золотого блока золото перестало считаться мерилом ценности валют, его цену перестали искусственно поддерживать. В итоге золото стало продаваться как обычный биржевой товар, и его цена начала быстро расти (табл. 2).

Таблица 2. **Среднегодовая цена золота за 1971-2000 годы**

Год	**Цена, $/toz**	**Год**	**Цена, $/toz**	**Год**	**Цена, $/toz**
1971	40,80	**1981**	460,03	**1991**	362,18
1972	58,16	**1982**	375,67	**1992**	343,73
1973	97,32	**1983**	424,35	**1993**	359,77
1974	159,26	**1984**	360,48	**1994**	384,01
1975	161,02	**1985**	317,28	**1995**	384,16
1976	124,84	**1986**	367,51	**1996**	387,69
1977	147,71	**1987**	446,47	**1997**	331,10
1978	193,22	**1988**	437,05	**1998**	294,16
1979	306,68	**1989**	381,43	**1999**	278,64
1980	612,56	**1990**	383,47	**2000**	279,03

Таблица 2 *(продолжение)* **Среднегодовая цена золота за 2000-2024 годы**

Год	**Цена, $/toz**	**Год**	**Цена, $/toz**
2001	271,04	**2013**	1411,23
2002	309,68	**2014**	1266,40
2003	363,32	**2015**	1160,06
2004	409,17	**2016**	1250,74
2005	444,45	**2017**	1257,12

2006	603,77	**2018**	1268,49
2007	695,39	**2019**	1 411,15
2008	871,96	**2020**	1586,20
2009	972,35	**2021**	1798,61
2010	1224,53	**2022**	1800,09
2011	1571,52	**2023**	1940,54
2012	1668,98	**2024**	2 386,0

Как видно из приведенных данных за прошедшие 100 лет цена золота выросла в 115 раз (с 20,7 до 2386,0), а за 50 лет с 1974 по 2024 год - в 15 раз.

Учитывая многолетнюю тенденцию можно надеяться, что цена золота в долгосрочной перспективе будет расти и дальше.

2024 год *- золото дорожает день за днем, 12.04.24 установлен биржевой рекорд за все время наблюдений - 2401,5 $/oz. (в отдельные моменты цена достигала 2448,8 $/oz).*

2024 октябрь *- скачки продолжаются, биржевая цена золота обновила рекорды и превышает 2660 $/oz*

2025 01 января. *Золото: 2609,10 USD/oz*

2025 01 апреля - цена золота впервые в истории LBMA превысила 100 USD за 1 грамм.

2025 01 сентября. *Золото $3474,9* ***USD/oz***

2025.09.02 *- цена золота* ***впервые в истории LBMA превысила 3500 за унцию*** *и составила 3556.20 $/oz.* Это был уникальный рост цены золота за сутки - 76,3$.

Узбекистан входит в **топ-10 мировых стран по запасам золота**, основными месторождениями остаются **Мурунтау и Кызылкумский регион**. Принятое в 2018 году Постановление Президента «О мерах по созданию условий для старательской добычи драгоценных металлов» обеспечило легализацию маломасштабной добычи и повысило прозрачность оборота золота [1].

Таблица 3. ***Добыча золота в Узбекистане (2024 г.)***

Месторождение	**Добыча, т**	**Доля экспорта, %**
Мурунтау	50	60
Кызылкум	15	25
Другие	18	15
Итого	83	100

2. Нефтегазовая промышленность

Нефтегазовая отрасль — стратегически важное направление, обеспечивающее 96% всех энергетических ресурсов страны [3].

Добыча газа в Узбекистане в 2024 году составила примерно **44,6 млрд кубометров**.

Снижение производства газа продолжается уже несколько лет. Напомним, **70−80% электричества в Узбекистане вырабатывается за счёт сжигания газа.**

До **2030 года** добычу газа в Узбекистане планируется довести до **62 млрд кубометров** (но в последние годы она падает). Если геологоразведка в Устюртском регионе не даст ожидаемых результатов, то импорт к указанному году достигнет 10−11 млрд кубометров, отметил министр энергетики **Ж.Мирзамахмудов** [3,6].

Годовая добыча нефти в 2024 году составила **713,4 тысячи тонн**. Этот объём равен месячному потреблению топлива в Узбекистане.

Для переработки нефтяного сырья в настоящее время в Узбекистане имеется три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ):

1. Ферганский нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля выпускает около **60 видов нефтепродуктов**. Проектная мощность завода по переработке составляет 5 миллионов тонн нефти в год.

2. Бухарский НПЗ топливного профиля с проектной мощностью **2,5 млн. тонн в год.**

3. Алты-Арыкский НПЗ также имеет топливный профиль с годовой производительностью 1,5 млн. тонн в год.

Суммарная мощность всех заводов составляет около **9-10 миллионов тонн нефти в год** [1,3,5].

Таблица 4. ***Добыча нефти и газа в Узбекистане (2024 г.)***

Ресурс	**Добыча**
Природный газ	44,6 млрд м³
Нефть	713,4 тыс. т

Таблица 5. ***Переработка нефти и газа***

Предприятие	**Мощность, млн т/год**	**Продукция**
Ферганский НПЗ	5	бензин, дизель, масла
Бухарский НПЗ	2,5	бензин, дизель
Алты-Арыкский НПЗ	1,5	дизель, масла
Газоперерабатывающие заводы	-	этан, пропан, газовый конденсат
Газохимические комплексы	-	полиэтилен, полипропилен

Таблица 6. ***Статистические показатели по нефте- и газоперерабатывающим заводам***

Показатель	**Значение**	**Единица**
Акционерные общества	5	шт.
Высококвалифицированные специалисты	103 000	чел.
Нефтяные и газовые месторождения	265	шт.
Мощность	60	млрд м³

газоперерабатывающих заводов		
Мощность нефтеперерабатывающих заводов	10	млн т
Магистральные газопроводы	13,5	тыс. км
Дочерние компании	180	шт.
Природный газ в год	60	млрд м³
Иностранные инвестиции (последние 3 года)	6,5	млрд $
Доля ВВП	15	%
Экспорт природного газа	24	%

3. Развитие добычи редкоземельных металлов (РЗМ)

Редкоземельные металлы (литий, ниобий, тантал и др.) рассматриваются как приоритетное направление диверсификации промышленности [2,4]. Совокупные запасы РЗМ оцениваются в **120–150 тыс. т**, при инвестициях порядка **2,6 млрд USD**, охватывающих **76 проектов по 28 видам минералов** [1,2].

В стране формируется технологическая база для переработки РЗМ с высокой добавленной стоимостью, а международные саммиты способствуют привлечению партнёров из Китая, Германии и Южной Кореи [6].

По прогнозам, к **2030 году** добыча редкоземельных металлов увеличится более чем в два раза, а доля сектора в промышленном производстве может достичь **8–10 % ВВП** [1].

Таблица 7. ***Сравнительные запасы редкоземельных металлов в странах Центральной Азии (тыс. тонн):***

Страна	**Оценка запасов, тыс. тонн**	**Основные элементы**
Казахстан	1000	Уран, бериллий, редкоземельные элементы
Узбекистан	150	Литий, ниобий, тантал, редкие металлы
Таджикистан	80	Редкоземельные металлы, алюминий, сурьма
Кыргызстан	50	Золото, редкие металлы
Туркменистан	30	Газ, сопутствующие элементы

Таблица 8. ***Динамика добычи редкоземельных металлов в Узбекистане (2018-2024), тыс. тонн***

Год	**Добыча, тыс. тонн**
2018	0.450
2019	0.480
2020	0.520
2021	0.550
2022	0.600
2023	0.630
2024	0.670

Заключение: Золотодобывающая, нефтегазовая и редкоземельная отрасли Узбекистана находятся на этапе структурного обновления. Реализация государственных программ (в том числе Указов Президента № УП-116 и № ПП-4522) способствует развитию частных инвестиций, цифровизации процессов и росту экспортного потенциала [1,5].

Основные задачи на ближайшую перспективу включают расширение геологоразведочных работ, повышение эффективности переработки, внедрение экологически чистых технологий и укрепление международного сотрудничества [3,6].

Таким образом, формируется современная модель **устойчивого недропользования**, обеспечивающая баланс между экономическим ростом, инновациями и экологической ответственностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Министерство горной промышленности и геологии Республики Узбекистан. *Годовой отчет по горной промышленности 2023*. Ташкент: Министерство горной промышленности и геологии, 2024.
2. Geoportal-Uz. «Минеральные ресурсы – Узбекистан». 2023. https://www.geoportal-uz.org/mineral-resources/
3. Международное энергетическое агентство (IEA). *Энергетический профиль Узбекистана*. Париж: IEA, 2020. https://www.iea.org/reports/uzbekistan-energy-profile
4. Геологическая служба США (USGS). *Горная промышленность Узбекистана в 2022 году*. Вашингтон, D.C.: USGS, 2025. https://d9-wret.s3.us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/s3fs-public/media/files/myb3-2022-uzbekistan.pdf
5. Invest-In-Uzbekistan.org. «Экономика | Инвестиции в Узбекистан». https://invest-in-uzbekistan.org/en/ekonomika/
6. GILS Mining. «GILS Mining: Узбекистан». 2025. https://gratanet.com/publications/gils-mining-uzbekistan?region=uzbekistan

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ

[1]А.М.Хакимов, [2]Б.А.Мухамедгалиев
[1]Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в Ташкенте
[2]Ташкентский архитектурно-строительный институт

Аннотация. *В статье рассмотрены некоторые вопросы создания новых и высокоэффективных присадок антикоррозионного и депрессорного действия на основе доступных и дешевых сырьевых ресурсов, а именно, из отходов масложировой промышленности. Определены основные практические характеристики присадок, выявлены кинетические закономерности и механизмы антикоррозионной защиты металлических деталей машин и конструкции. Установлено, что введение разработанных присадок в состав смазок приводит к уменьшению воды, вследствие гидрофильности композиции, что также снижает коррозию металлических частей механизмов.*

Ключевые слова*: присадка, антикоррозионная защита, синтез, механизм, депрессор, сыре, ресурс,реология, кинетика, скорость, вязкость.*

Abstract. *In article are considered some questions of the creation new and hither efficient additive anticorrosion and depressioning of the action on base available and cheap raw materials resource. They are determined main practical features additive, are revealed kinetic regularities and mechanisms anticorrosion protection of the metallic details of the machines and designs. It is installed that introduction designed additive in composition of lubrificant brings about reduction of water, in consequence of gidrophylling compositions that also reduces the corrosion of the metallic parts mechanism.*

Key words: *additive, anticorrosion protection, syntheses, mechanism, depressor, cheese, resource, rheological, kinetics, velocity, viscosity.*

Рациональное использование нефтяных горючесмазывающих материалов, улучшение их качества и расширение ресурсов являются основными задачами современной нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности [1-2].

Очень важна и актуальна для Республики Узбекистан улучшения физико-химических свойств горючесмазывающих материалов. Данная проблема усугубляется тем, что большая доля нефтей, добываемых в нашей республике, являются парафинистыми нефтями, т.е. содержащими значительное количество алканов нормального или малоразвлетленного строения. Последние отличаются от других углеводородов нефти повышенной температурой застывания, что обусловливает ухудшенные температурные свойства (подвижность, текучесть и др.) как самой нефти, так и продуктов ее переработки.

Актуальность проблемы заключается в использовании отходов масложировой и химической промышленности – для получения эффективных полифункциональных присадок для масел и смазочных материалов отечественной продукции, утилизации отходов промышленности, замене дорогостоящего привозного сырья местным сырьем и тем самым создания систематического снижения себестоимости продукции, что является

необходимым условием роста прибыли и рентабельности предприятий [3].

Целью настоящей работы является разработка технологии получения фосфорсодержащих присадок, фосфорилированием отхода масложировой промышленности – госсиполовой смолы по реакции Фриделя-Крафтса.

Разработке модифицированных производных госсиполовой смолы посвящены огромное количество исследований. Однако, в основном эти исследования относятся к получению добавок типа антиоксидантов, противостарителей, модификаторов свойств полимерных материалов. О синтезе фосфорсодержащих производных госсиполовой смолы до сих пор в литературе имеется только несколько сообщений, а свойства этих соединений и возможности получения на их основе присадок к смазочным маслам вообще не изучались.

В молекуле госсипола содержится большое число полярных групп, в частности гидроксильных, однако из-за наличия двух тяжелых диалкилнафталиновых ядер она не растворяется в воде [4-5].

Из шести гидроксильных групп наиболее прочную внутримолекулярную водородную связь образуют ОН-группы, находящиеся в орто-положении к альдегидной группе. Сдвиг электронов в сторону ОН-группы одновременно подавляет кислые функции этой группы и увеличивает электроноакцепторную способность альдегидной группировки.

Поэтому гидрокисленная группа в госсиполе должна проявлять высокую активность в реакциях с соединениями, молекул которых имеет атомы с неподеленными электронными парами. Для экспериментальных исследований были взяты 5 образцов госсиполовой смолы, образующихся на различных масложиркомбинатах нашей республики, структура которых идентифицированы ИК- и ПМР-спектроскопией.

Госсиполовая смола состоит из 10-12% азотсодержащих соединений, 65-70% продуктов окисления и превращения госсипола и 15-20% продуктов превращения жирных кислот в виде лактонов, а также полимеризационных смол. Наличие в составе госсиполовой смолы фенольных продуктов позволяет использовать ее в качестве новолака для полимераналогичных превращений, в данном случае для фосфорилирования, а также получения на их основе присадок, модификаторов свойств промышленных смазочных материалов.

Модификацию госсиполовой смолы мы проводили с использованием мягких и эффективных способов фосфорилирования. Первым этапом работы явилось изучение фосфорилирования госсиполовой смолы, и лучшие результаты получены при использовании методов переэтирификации фосфитов и фенолиза фосфамидов.

В найденных условиях практически все гидроксильные группы фенольной компоненты вступают в реакцию, что следует из определения содержания фосфора в полученном продукте.

К образцам, погруженным в емкость с ледяной уксусной кислотой добавляли $AICI_3$ и по каплям трехкратное количество $PC1_3$ от вычисленного. Температура реакционной смеси поднималась до 40°C и на этом уровне, ее поддерживали во время реакции (рис.1). С увеличением времени реакции содержание фосфора в образцах 1 и 2 увеличивалось, причем введение фосфорнокислых групп в образец 2 в начальной стадии идет более эффективно.

Гидролиз промежуточного соединения осуществляли добавлением минимального количества воды в реакционную смесь. В случае образца 2 происходило растворение

продукта в реакционной смеси с образованием вязкой массы коричневого цвета. Это обстоятельство приводило к определенным трудностям, связанным с выделением модифицированного продукта. Выделенные фосфорсодержащие продукты госсипола и госсиполовой смолы представляют собой твердые, нерастворимые, трудно растирающиеся вещества коричневого цвета.




Рис 1. Технологическая схема процесса фосфорилирования госсиполовой смолы.
1- Бункеры – мерники; 2-Реактор; 3,6,8-холодильники; 4-Реактор-осадитель; 5-емкость-осадитель; 7-Сушка; 9-Сборник; 10-Весы.

Они хорошо растворяются в воде, этаноле и в других полярных органических растворителях. В ИК-спектре фосфорилированных производных госсипола и госсиполовой смолы наблюдаются проявление новых сигналов в области 2400 $см^{-1}$, характерных для Р-Н групп, проявляются широкие и интенсивные полосы поглощения в областях 2650 и 2350 $см^{-1}$, относящиеся к фрагментам Н-РО. В области 642 $см^{-1}$ сохраняется полоса поглощения группы CH_2=CH-. Наличие Р-ОН групп, доказано и УФ-спектроскопией. Состав и строение фосфорилированных производных госсипола и госсиполовой смолы подтверждены помимо ПМР- и ИК-спектроскопии, также результатами элементного анализа, гель-проникающей хроматографии (табл.1).


Таблица 1.


Свойства присадок, полученных фосфорилированием госсипола и госсиполовой смолы треххлористым фосфором.

Образец	Продолжи тель-ность реакции, час.	Степень превращ ения, %	Кислотное число по 0,1н NaOH,мг/эк в/г	Содержание,%			
				фосфор		-C=C-	H -C=O
				Найде-но	Вычисле но по кислотно му числу		
	3 5 10	48 65 77	2,4 3,4 3,7	7,63 10,42 12,35	7,50 10,64 11,47	9 2 нет	26,5 18,1 17,1
	3 5 10	63 67,6 75	3,1 3,4 3,8	10,13 10,82 12,00	9,61 10,53 11,78	2,6 2,5 2,2	24,1 23,0 22,7

Исходя из полученных данных, можно предположить, что здесь происходит сшивание олигомерных цепей по группам С-ОН с образованием связей Р-О-Р.

На основе спектральных и физико-химических методов анализа схему реакции фосфорилирования госсиполовой смолы можно представить следующим образом:





Таким образом, методами химического, физико-химического и элементного анализов определены основные физико-химические, кинетические параметры процесса фосфорилирования госсипола и госсиполовой смолы, а также некоторые свойства фосфорилированных продуктов последних.

Результаты лабораторных исследований, а также опытно-промышленных и промышленных испытаний показали перспективность практического применения синтезированных присадок, для получения которых разработана технология получения фосфорсодержащих присадок на основе госсиполовой смолы и $PC1_3$, катализаторов Фриделя-Крафтса и различных фосфорилирующих агентов.

Применение разработанных фосфорсодержащих производных госсиполовой смолы, в качестве присадок к смазочным маслам на Алти–Арыкском НПЗ показали повышение противозадирных свойств, сокращение образования зольных отложений на клапанах, фактически - исключение прогара и улучшение трансмиссионных свойств смазочных материалов.

На базе результатов исследований разработан технологический регламент на технологию применения фосфорсодержащих производных госсиполовой смолы в качестве присадки к смазочным материалам. Разработанные технологии прошли опытно-промышленные апробации на Алти-Арыкском нефтеперерабатывающем заводе по временным технологическим регламентам.

ЛИТЕРАТУРА

1. 1.Некрасов С.С., Сергеев И.М. Присадки к автомобильному транспорту.-М.:Феникс,2014.- с. 370.
2. Григорьев Б.П. и др. Трибология и надежность машин.-М.: Тяжмаш,2015.-с.233.
3. 3.Зильберман Д.И. Зарубежные масла и присадки.-М.:Иностр.литература.2014,-с.248.
4. 4.Хакимов А.М. Новые присадки на основе отходов. Журнал Нефть и газ Узбекистана.№2,2014.-с.34-36.
5. Хакимов А.М. Разработка новых присадок из местных вторичных ресурсов. Журнал Нефть и газ Узбекистана.№5,2018.-с.32-36.

ЎЗАН СУВ ОМБОРИДА ЛОЙҚАЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ БАҲОЛАШ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

[1,2] Хошимов С.Н., [2] Саримсақов Ж.Қ., [1] Хмдиралиев Н.Т.
[1] Тошкент шаҳридаги Беларус-Ўзбекистон қўшма
тармоқлараро амалий техник квалификациялар институте, Тошкент, Ўзбекистон.
[2] Тошкент халқаро молиявий бошқарув ва технологиялар университети, Тошкент, Ўзбекистон.

Аннотация. *Мақолада ҳозирги куннинг долзарб муаммоларидан бири бўлган сув омборларини лойқа босиш жараёнлари ёритилган. Тадқиқот объекти сифатида қаралган Чортоқ сув омборини лойқа босиш сабаблари, унинг оқибатлари, уларни олдини олиш бўйича, табиий дала шароитида олиб борилган тадқиқотлар таҳлили келтирилган. Чортоқ сув омборини йиллар давомида лойқа чўкиндилар чўкиши ҳисобига, фойдали ҳажми қисқариши, иш режими самарадорлигининг пасайиши, ҳамда бу жараёнларни сув омбори сув балансига таъсири ўрганилган. Сув омбори иш режимига таъсир этувчи омиллар, унинг салбий оқибатлари таҳлил қилинди. Ушбу жараённи ўрганишда сув омборининг узоқ йиллик статистик маълумотлари ҳамда табиий дала шароитида олинган натижалар асосида, сув омборидаги мавжуд лойқа чўкиндилар миқдори тўғрисида хулосалар қилинди.*

Таянч сўзлар: *сув омбори, лойқа оқими, фойдали ҳажми, тўғон, ўлик ҳажми, сув баланси, чўкиндилар, бъеф, оқим.*

Abstract. *The article discloses the process of siltation of the reservoir, which is one of the most pressing problems of today. The analysis of studies of the causes of siltation conducted in the field, to reduce it and overcome the consequences, as an object of study, the Chartak reservoir is considered. We studied the decrease in the efficiency of the operating mode, the decrease in the useful volume due to sediment deposition in the Chartak reservoir for several years, as well as the influence of these processes on the water balance of the reservoir. The factors affecting the operation mode of the reservoir, its negative consequences are analyzed. When studying this process, on the basis of long-term statistical data, as well as on the basis of the results obtained in field studies, conclusions are drawn about the amount of sediment accumulated in the reservoir.*

Keywords: *reservoir, muddy flow, useful volume, dam, dead volume, water balance, sediment, gas reservoir, flow.*

Кириш. Мамлакатимизда аҳоли турмуш даражасини ошириш ва даромадини кўпайтириш мақсадида қишлоқ ва сув хўжалиги соҳасини жадал ривожлантириш бўйича Президентимиз ташаббуслари билан кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Қишлоқ хўжалигининг барқарор ривожланиши, янги ерларни ўзлаштириш ва қайта ўзлаштириш жараёнлари сув ресурсларига бўлган талабнинг ортиб боришига олиб келмоқда. Шу муносабат билан вегетация даврида қишлоқ хўжалиги экинларини суғоришда истеъмолчиларнинг сув талабини тўлиқ қондириш мақсадида мавжуд сув ресурслари, дарё оқими ҳамда тошқин-сел давридаги ортиқча сувлар сув омборларида тўпланиб, йил давомида қайта тақсимлаб берилади.

Республикада фойдаланишга топширилган 55 дан ортиқ сув омборлари мавжуд

бўлиб, уларнинг аксарияти XX асрда қурилган. Узоқ йиллик эксплуатация жараёни ва табиий омиллар таъсири натижасида кўплаб сув омборларининг функционал самарадорлиги пасайиб кетган [1,2,3]. Сув омборлари ишга туширилгандан сўнг, айниқса юқори бъефда лойқа чўкиндиларининг тўпланиши кузатилади. Бу эса, аввалambор, ўлик ҳажмнинг лойқа билан тўлишини, кейин esa маълум муддат ўтгач фойдали ҳажмнинг ҳам қисқариб боришини келтириб чиқаради. Натижада сув омборининг ишлаш самарадорлиги сезиларли даражада пасайиб кетади [4]. Сув омборларини лойқа босиш муаммоларини бартараф этиш, уларнинг фойдаланиш давомийлигини узайтириш ва гидравлик ишончлилигини таъминлаш дунё олимлари олдидаги долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. Шу боис мамлакатимизда ҳам янги сув омборларини барпо этиш, мавжудларини мустаҳкамлаш ва уларнинг эксплуатацион барқарорлигини таъминлаш юзасидан илмий-амалий ишлар олиб борилмоқда [5]. Ҳозирги вақтда сув омборлари ва гидротехник иншоотларни ишончли ва самарали фойдаланишга таъсир этувчи омилларни аниқлаш, лойқаланиш жараёнларини камайтириш ва бошқариш механизмларини такомиллаштириш бўйича мақсадли илмий тадқиқотлар амалга оширилмоқда [6].

Сув омбори — бу қиш фаслида дарёлар ва сойликлар оқими ҳисобидан ҳажми тўлдирилиб, халқ хўжалигининг турли соҳаларида, жумладан, суғориш тизимида ва электроэнергия ишлаб чиқаришда сувни истеъмолчиларга етказиб беришни таъминлашга мўлжалланган гидротехник иншоот ҳисобланади [7,8]. Сув омборларида, одатда, сув сатҳининг уч асосий белгиси мавжуд бўлади: нормал димланган сатҳ (НДС), жадаллашган димланган сатҳ (ЖДС) ва фойдаланилмайдиган (ўлик) ҳажм сатҳи (ФҲС). Нормал димланган сатҳ кўрсаткичи сув омборига келиб тушадиган оқим ҳажми, ҳавзанинг топографик хусусиятлари ҳамда истеъмолчилар эҳтиёжидан келиб чиқадиган фойдали ҳажм талабларига асосан белгиланади [9]. Фойдасиз (ўлик) ҳажм сатҳи эса сув омборининг эксплуатация давомийлиги, лойқа босиш интенсивлиги ҳамда санитария-техника талабларига кўра шакллантирилади. Тошқин даврларида сув сатҳи НДСдан юқори кўтарилганда ҳосил бўладиган сатҳ жадаллашган димланган сатҳ деб юритилади. ЖДСни хавфсиз даражада ушлаб туриш ва сув омборини ортиқча тўлиб кетишдан муҳофаза қилиш мақсадида гидроузел таркибида махсус фавқулодда сув ташлаш иншооти жойлаштирилади [10].


Материаллар ва усуллар. Чортоқ сув омбори, Наманган вилояти Чортоқ туманида Чортоқсой ўзанида, вилоятнинг 5,1 минг гектар ерларини суғориш ҳамда сел - тошқин даврида ахоли ва қишлоқ хўжалик объектларини ҳимоялаш мақсадида фойдаланиб келинмоқда (1-расм). Чорток сув омбори Норин-Сирдарё ҳавза бошқармаси ҳудудида жойлашган бўлиб, Чорток шахридан 14 км шимолда, Корабоғ қишлоғининг шимолий ҳудудида жойлашган. Чортоқ сув омбори «Узсувлойиҳа» институти томонидан лойиҳаланган бўлиб, тўла ҳажми 45 млн. м3 га мўлжалланган. Қурилиш ишлари 1971 йилда бошланиб 2013-йилда якунланган. Сув омбор ўзанда, мавсумий созланувчи бўлиб, фойдаланишга 6 навбатда, 1971-2013 йилларда топширилган. Сув омборининг лойиҳавий параметрлари бўйича, нормал димланган сатҳ НДС-695,25 м, фойдаланилмайдиган ҳажм сатҳи ФҲС-671,00 м, сув омборининг тўлиқ ҳажми-30,0 млн.м3, сув омборининг фойдали ҳажми-28,6 млн.м3, сув омборининг фойдасиз (ўлик) ҳажми-1,4 млн.м3 сув сиғимини ташкил этади.



1-расм. Чортоқ сув омборининг космик тасвири

Хозирги кунда олиб борилган табиий дала тадқиқотларининг натижалари асосида Чортоқ сув омборида, лойқа чўкиндилар миқдори ошиб бориши эвазига 695,25 белгида 21,3 млн.м^3 атрофида фойдали хажмга эга бўлмоқда. Шуни қайд қилиш керакки, сув омборлари W=f(H) графигини ўзгариши ўз вақтида аниқлаб бориш иншоот эксплуатация режимини тўғри белгилашга ҳамда суғориш даврида сувга бўлган эҳтиёжини тўғри баҳолашга имкон беради. [11,12,13]

Нормал димланган сатҳда сув юзаси майдони 2,2 км^3, фойдаланилмайдиган ҳажм сатҳида юзаси майдони 0,35 км^3, сув омборининг максимал узунлиги 4 км, сув омборининг максимал кенглиги 1,23 км, сув омбори тўғонининг максимал кенглиги 1447 м, сув омбори гидроузели таркибига тўғон, сув чиқаргич, фавқулотда сув ташлагич, каби иншоотлар киради. Сув омборининг тўйиниш манбаи Чортоқсой, ҳамда Бегободсой орқали Подшоотасой сувлари. Сув омбор тўғони соз тупроқдан ядро ясаб, тошли тупроқдан мустахкамланган, экрани темир бетон қопламали, узунлиги 1447 метр, баландлиги 41,5 метр, туғон ости кенглиги 350 метр, устки қисми кенглиги 6,0 метр, қиялиги 3,0; 3,5; 2,5; Сув чиқариш иншооти - тунелли бўлиб, иншоотнинг максимал сув ўтказиш қобилияти 30 м3/сек, унда 4-та ясси-авария-таъмир, 2-та конусли-ишчи дарвозалар жойлашган. Тунель 2 кўзли бўлиб, узунлиги- 180 метрдан иборат. Фавкулодда сув ташлама очиқ турда, темир-бетондан трапеция шаклидаги канал бўлиб, узунлиги- 435 метр, максимал сув ўтказиш қобилияти -168 м^3/сек. [14,15] Чортоқ сув омбори кесимининг схематик кўриниши қуйидагича (2-расм).



2-расм. Чортоқ сув омбори кесимининг схематик кўриниши

Сув омбори жойлашган ҳудуднинг иқлими кескин континентал, ёзда иссиқ ва қишда совуқ. Ҳавонинг ўртача йиллик ҳарорати 14,6^{0}C ни ташкил этади. Энг иссиқ ой июль ойи ҳисобланади, бунда ҳавонинг ўртача йиллик ҳарорати +27,9^{0}C, энг совуқ ой январь -0,8^{0}C, максимал ҳарорат +41^{0}C, абсолют минимум -28^{0}C га тенг. Энг катта ёғингарчилик миқдори куз-қиш ва баҳор фаслларига тўғри келади. Ёғингарчиликнинг максимал миқдори март-май ойларига тўғри келади [16,17,18].


Натижалар ва муҳокамалар.

Чортоқ сув омборида олиб борилган дала тадқиқотлари ҳамда кўп йиллик гидрологик ва эксплуатацион маълумотлар таҳлили натижасида сув омборининг ҳозирги кундаги ишлаш самарадорлиги сезиларли даражада пасайгани аниқланди. Бу ҳолатнинг асосий сабабларидан бири сув омборининг дарё ўзанида жойлашганлиги бўлиб, табиий оқим билан биргаликда катта миқдордаги лойқа ва оқизиқ моддаларнинг айниқса юқори бъеф қисмига кириб келишига олиб келмоқда. Наманган вилоятида фойдаланишга топширилган 10 та сув омбори мавжуд бўлиб, шулардан иккитаси ўзанли сув омбори турига киради. Ўзанли сув омборларининг асосий тўйиниш манбаи тоғ олди дарёлари ва каналлар бўлиб, улар қор-ёрғин сувлари ҳамда ёғингарчиликлар ҳисобига доимий равишда тўйиниб туради. Ёғингарчилик мавсумларида дарё ўзанида лойқа ва оқизиқ моддалар миқдори кескин ортиб, улар тўғридан-тўғри сув омборига кириб келади.Ушбу омиллар ўзанли сув омборларининг нисбатан қисқа фойдали хизмат давридаёқ мухим қисми лойқа билан тўлиб боришига ва фойдали ҳажмнинг тез суръатда қисқаришига сабаб бўлмоқда. Натижада сув омборининг умумий ишлаш самарадорлиги ва сувни қайта тақсимлаш имкониятлари йиллар давомида сезиларли даражада камаяётгани кузатилмоқда.

Маълумотлар таҳлили амалга оширилди ҳамда дала шароитида сув омборига дарё ўзани орқали кириб келаётган сувдан намуна олиш ишлари ташкил этилди. Олинган сув намуналари лаборатория шароитида филтрлаш орқали таҳлил қилинди ва сув омборининг кириш қисмидаги сув таркибидаги лойқалик миқдори аниқланди. Шу тарзда омборнинг чиқиш қисмидаги сувдан ҳам намуна олиниб, ундаги лойқалик даражаси ўлчанди. Тажрибалар табиий оқим шароитида ҳамда ёғингарчилик даврларида сув омборига келиб тушадиган сувлар бўйича алоҳида тартибда олиб борилди. Олиб борилган изланишлар натижаларига кўра, Чортоқ сув омборининг умумий ҳажмининг ҳозирги кунда тахминан учдан бир қисми лойқа чўкиндилари билан тўлиб бўлгани аниқланди. Агар ҳажмнинг қисқариш суръати шу тарзда давом этса, яқин йиллар ичида сув омборининг фойдали ҳажми кескин камайиши ва омборнинг эксплуатация самарадорлиги деярли йўқолиши


эҳтимолдан ҳоли эмас. Ушбу ҳолат қишлоқ хўжалиги майдонларини суғориш учун зарур бўлган сув билан таъминлаш имкониятларини жиддий кўринишда чеклайди. Натижада вилоят миқёсида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда қийинчиликлар кузатилиши, бу эса аҳоли даромадларининг пасайишига олиб келиши мумкин. Ўз навбатида, бундай ҳолат республика иқтисодиёти учун ҳам салбий ижтимоий-иқтисодий оқибатларни келтириб чиқаради. Бундай муаммолар фақат вилоятда эмас, бутун республика муаммоларидан бирига айланиб бормоқда. Мана шундай муаммоларни камайтириш ҳамда бартараф этиш учун илмий тадқиқот ишларини жадаллаштириш, илмий асосланган тавсиялар ва янги методларни ишлаб чиқиш зарур.

Чортоқ сув омборида, Наманган вилояти Сув омборлари бошқармаси буюртмаси асосида, белгиланган муддатларда тахеометрик сёмка орқали чўкиб қолаётган лойқа миқдорини аниқлаб борилган. Мана шундай узоқ йиллик маълумотлар статистик таҳлили ҳамда олиб борилган табиий дала тадқиқотлари натижаси асосида, сув омбори фойдали ҳажмнинг қисқариши ва лойқа чўкиндилар миқдори (1ва 2) графикларда йиллар кесимида ўзгариши графиги ишлаб чиқилди.



1-график. Чортоқ сув омборида лойқа чўкиндилар миқдорининг йиллар давомида ортиб бориш

Маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, Чортоқ сув омбори қирқ беш йиллик эксплуатация даврида фойдали ҳажм қисқариши юқори суръатларда давом этиб бормоқда. Бунинг оқибатида вилоятда, суғориш даврида сув истемоли юзасидан тақчилликка сабаб бўлмоқда. Ёзги сув истемоли ошган даврда сув омбори сатҳининг камайиш ҳолатлари юзага келади, агарда ўлик ҳажм миқдори ошиб борса сув чиқариш иншооти ишлаш режимига ҳам салбий таъсир кўрсатади. Шундай бўлсада сув омбори гидравлик ишончлилигини таъминлаш, иш режими самарадорлигини ошириш, фойдали ҳажм қисқаришини камайтириш ва сув омборидан узоқ йиллар фойдаланиш мақсадида амалий чора тадбирлар ишлаб чиқилмаган. Чортоқ сув омбори умумий ҳажмининг лойқа ҳажмига боғлиқ ҳолда ўзгариб бориши қуйидаги диаграммада акс эттирилган.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лойқа ҳажми	0.15	0.73	1.39	2.52	3.67	5.22	6.31	7.18	8.01	8.72
Фойдаланиш даври	1974	1979	1984	1989	1994	1999	2004	2009	2014	2019

2-график. Чортоқ сув омбори умумий ҳажмининг лойқа ҳажмига боғлиқлик диаграммаси

Хулоса

Табиий-дала шароитида олиб борилган изланишлар ҳамда кўп йиллик статистик маълумотлар таҳлили сув омборининг фойдали ҳажмининг учдан бир қисми лойқа босиши натижасида қисқариб кетганини кўрсатмоқда. Қирқ беш йиллик эксплуатация давомида сув омбори табиий оқим орқали жуда катта миқдорда лойқа чўкиндиларини қабул қилган. Таҳлилларга кўра табиий оқим таркибидаги лойқа миқдори айниқса ёғингарчилик ва тошқин даврларида кескин ортиб боради. Дарё оқими тўғридан-тўғри сув омборига кириб келаётганлиги туфайли лойқа чўкиндилар сув омбори ҳажмини тобора тўлдириб бормоқда. Натижада сув омборининг ишлаш режими сезиларли даражада пасайган, лойқа чўкиндиларининг йиғилиши эса йилдан-йилга ортиб бормоқда. Юқорида баён этилган муаммолар сув омборига кириб келаётган лойқа миқдорини камайтириш, омборнинг фойдали ҳажмини сақлаб қолиш ҳамда унинг эксплуатацион барқарорлигини таъминлашга қаратилган амалий чора-тадбирлар ва илмий асосланган тавсияларни ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Arifjanov A.M, Distribution of Suspended Sediment Particles in a Steady-State Flow. Water ResourcesVolume 28, Issue 2, 2001, Pp 164-166
2. Arifjanov A.M, Method for calculation of the distribution of drift particles in variable section beds (VSB) Gidrotekhnicheskoe Stroitel'stvoIssue 2, 2004, Pp 44-45
3. Арифжанов А.М., Фатхуллаев А.М., Самиев Л.Н., Ўзандаги жараёнлар ва дарё чўкиндилари. Тошкент, 2017: Монография Ноширлик ёғдуси,191б.
4. Давранов Г,, Фырлина Г., Конструктивно-технологические мероприятия по борьбе с заилением малых и средних русловых водохранилищ Техника. Технологии. Инженерия. Ташкент 2017.-№ 2. - стр. 108-112.
5. Камара Усман, Исследование заиления малых водохранилищ и разработка мероприятий по сохранению их регулирующих емкостей. Ташкент 1993. стр. 116.

6. Arifjanov A.M., Apakxojaeva T.U., Dusan H. Sediment movement modein Rivers of Uzbekistan environmental Aspects Acta Horticulturae et regiotecturae Journal. (Nitra. Slovaca) 2018y.Pp.-10-13
7. Давранов Г. Т. Режим работы малых водохранилищ адырных зон Ферганской долины и их заиление Вопросы русловой гидротехники с учетом усиливающейся роли антропогенной деятельности в речных бассейнах Средней Азии САНИИРИ. - Ташкент, 1990. - стр.40–48
8. Зырянов А.Г., Динамика заиления водохранилища. Учкурганской ГЭС и опыт борьбы с наносами Гидротех-ническое строительство, № 1. Москва., 1973, стр. 32–37.
9. Давранов Г. Сув омборларида юзага келган лойқа-чўкинди ётқизиқларининг параметрлари ва физик-механик хоссалари. Муҳофаза журнали. 2013 йил. № 9, 12-б.
10. А.В.Рахуба, М.В.Шмакова Математичес-кое моделирование динамики заиления как фактора эвтрофирования водных масс куйбышевского водохранилища. Водные экосистемы, Санкт-Петербург, 2015. стр-189-193.
11. Икрамова М.Р., Ходжиев А.К., Ахмедходжаева И.А., Немтинов В.А., Мисирханов Х.И. Деформация русла приплотинного участка нижнего бьефа тюямуюнского гидроузла. *Научно- Исследовательский Институт Ирригации (САНИИРИ),* стр. 149-152.
12. Сами Хассан Эльсайед Таглави, Совершенствование методов разработки сценариев управления эксплуатацией водохранилищ на реках с обильным стоком наносов. Москва. 2010. стр. 199.
13. Arifjanov A.M., Akmalov SH.,Samiev L.N., Apakxo‘jaeva T.U. Choosing an optimal method of water extraction for arid regions in the case of Beshbulak and Yangiobod villages (Syrdaryaprovice, Uzbekistan) European Science Review.–Austria,Vienna, 2018.Pp-244-249.(Global impact factor– 1.02). (05.00.00; №3).

Давранов Г. Т., Юсупов А. А. Некоторые результаты лабораторных исследований заиления селеводохранилищ Пути комп-лексного совершенствования мелиорации и водного хозяйства САНИИРИ, -Ташкент. 1987. - стр.71–76.
15. И.А.Ахмедходжаева «Методы прогноза потерь емкости русловых водохранилищ сезонного регулирования» Дисс.на соискание учёной степени к.т.н. - Ташкент, 2008.
16. М.В. Шмакова, С.А. Кондратьев Оценка заиления водохранилищ По данным о годовом твердом стоке притоков (НА ПРИМЕРЕ сестрорецкого разлива) *Гидрология ученые записки № 34* Москва. стр. 134-141.
17. Авакян А.Б., Сатланкин В.П., Шарапов В.А. Водохранилища. - Москва: Мысль, 1987. - 379 стр.
18. Akshay M. Patil, Aniket A. Zanke, Somesh T. More Tejas S. Valke, Dipali Patil, Calculation of Life of Reservoir by Reducing the Silt, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) Mar-2018
19. Барышников Н.Б. Динамика потоков. - Санкт-Петербург. - Изд.РГТМУ, 2007. - 439 с.

IFS USULI ASOSIDA JAKKARD GAZLAMA NAQSHLARIGA RAQAMLI ISHLOV BERISHNING FRAKTALLI MODELLARINI ISHLAB CHIQISH

Sh.A. Anarova[1], M.Sh. Bekmurodova[2]
[1,2] Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. *Ushbu maqolada jakkard gazlamalar xususiyatlari va ularni ishlab chiqarish texnalogiyasi tavsif qilingan. Jakkard gazlamalariga raqamli ishlov berishda fraktal naqshlarni qo‘llashning ahamiyati va samaradorligi tahlil qilingan. IFS ning affin transformatsiyasi usuli asosida fraktal naqsh hosil qiluvchi tenglamalar qurilgan. Shu tenglamalar yordamida asosi aylanadan iborat geomatrik shakl bo‘lgan fraktal naqsh hosil qiluvchi fraktal model ishlab chiqilgan. Dasturiy muhit yordamida n ta iteratsiyaga ega fraktal naqshlar olingan. Hosil bo‘lgan fraktal naqshlarni gazlamalarga moshlashtirish modellari ishlab chiqilgan.*

Kalit so‘zlar: *fraktal naqsh, IFS usuli, rekursiya, mashtablash, burish, ko‘chirish, logarifmik zichlik.*

KIRISH. Fraktal naqshlar Jakkard gazlamalarida ishlatilganda, ular nafaqat estetik jihatdan chiroyli bo‘ladi, balki matoning strukturasini va sifatini ham boyitadi. Jakkard texnologiyasi bu naqshlarni yaratishda yuqori darajada moslashuvchanlikni ta’minlaydi, bu esa dizaynerlarga yangi va innovatsion uslublarni yaratish imkonini beradi.

Jakkard gazlamasi o‘ziga xos tuzilishga ega bo‘lgan to‘qimachilik materiali bo‘lib, unda turli rangli iplar asosida murakkab naqshlar yaratiladi. Bu gazlama naqshli matolarni ishlab chiqarish uchun maxsus Jakkard to‘quv mashinasi yordamida ishlab chiqariladi. Fransuz ixtirochisi Jozeph-Marie Jakkard 1804 yilda jakkard to‘quv mashinasini ixtiro qilib, to‘qimachilikning naqshli tuzilishini yaratishga imkon bergan va to‘qimachilik sanoatiga inqilobiy o‘zgarishlar kiritgan [1].

Jakkard to‘quv mashinasi keng imkoniyatlarga ega bo‘lib, matoning har bir ipini alohida boshqaradi. Bu esa juda murakkab va detalga boy naqshlar yaratish imkonini beradi. Ranglarning ko‘pligi va naqshlarning murakkabligi tufayli jakkard gazlamalari ko‘plab rangli va geometrik tasvirlarni o‘z ichiga olishi mumkin. Jakkard gazlamalarning jakkard brokadi, jakkard atlasi, jakkard shifoni kabi turlari mavjud bo‘lib, ular turli sohalarda: pardalar, choyshablar, poyabzallar, kiyim-kechaklar ishlab chiqishda qo‘llaniladi [2,5,6].

To‘qimachilikda to‘quv dizayni ko‘pincha IFS va L-tizimlari usullari tomonidan o‘ziga-o‘zi o‘xshashligini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. To‘qimachilik naqshli dizaynida fraktal tasvirlarning dizayni va qo‘llanilishini ikki qismga bo‘lish mumkin. Ulardan birinchisi to‘g‘ridan-to‘g‘ri to‘qilgan naqsh dizayni sifatida yaratilgan tasvirlardan foydalanish. Ikkinchisi - rasmlardan to‘qimachilik naqsh dizaynining elementi sifatida foydalanishdir. Ko‘pincha gul turlarining klassik tartibga solinishi ikki tomonli uzluksizligi, to‘rt tomonli uzluksizlik va tarqoq permutatsiya yo‘li bilan amalga oshiriladi.

MATERIALLAR VA USULLAR. Fraktal tuzilishlarni hosil qilishning usullaridan biri iteratsion funksiyalar tizimi (IFS-Iterated Funksion Systems) 1980-yillarning o‘rtalarida ishlab chiqilgan. Iteratsion funksiyalar tizimi fraktal shakllarni generatsiyalashning keng tarqalgan

usullaridan biri, shu bilan birga IFS siquvchi affin almashtirishlar to‘plamidir [3,10,13].

IFS usulining matematik jihatlari Jon Xatchinson tomonidan ishlab chiqilgan. Jorjia texnologiya instituti matematigi Maykl Barnsliyning izlanishlari orqali IFS usuli keng tarqaldi [4,11]. Ko‘pgina masalalarni matematik o‘rganish uchun nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi, shuningdek natijalarni umumlashtirish uchun ushbu yondashuv yaxshi natija beradi.

Fraktallarni qurish tartibi ya’ni bir to‘plamdan boshqa to‘plamga o‘tish iterativ jarayon hisoblanadi. Har bir bosqichda oldingi bosqichdan olingan to‘plam transformatsiyalanadi. Bu jarayonni rus olimlari L.M. Pererva va V.V. Yudin quyidagi algoritm orqali ifodalashni taklif etgan [11]:

$$E_i = T_i(E_{i-1}), \qquad i = 1, 2, \ldots \tag{1}$$

bu yerda, $T_i(E_{i-1})$ - transformatsiyalar, i - amalga oshiriladigan qadamlar soni, $E_{i-1}(E_0)$ - boshlang‘ich ixcham to‘plam.

Takrorlash jarayonining har bir bosqichida bir xil turdagi transformatsiyalar amalga oshiriladi. Har bir qadamda, turli xil o‘zgarishlar quyidagicha tavsiflanadi:

$$T(E) = \bigcup_{j=1}^{n} T_j(E). \tag{2}$$

Ushbu formula Xatchinson o‘zgarishlari (transformatsiyalari) deyiladi.

Xatchinson o‘zgarishlari elementar transformatsiyalarni tanlash orqali har xil tuzilishdagi fraktallarni qurishga imkon beradi.

Shuni ta’kidlash kerakki, agar oldindan belgilangan dastlabki ixcham to‘plam E_0 tanlash orqali $T_i(E_{i-1})$ - transformatsiyalardan olingan natija butunlay mustaqil bo‘ladi.

L-tizimlar usuli bir necha tillarning yetarli darajada oddiy grammatikasi bo‘lib, ular ustida turli muhitlar yordamida inisiator va almashtirishlarni bayon etuvchi Logo tilining analogik vositalaridir (tekislikda va fazoda oddiy geometrik shakllarni mumkin bo‘lgan almashtirishlarini aksiomatik bayon etish) [8,10].

“F” - α yo‘nalishda h qadam oldinga iz qoldirib;
“f” - α yo‘nalishda h qadam oldinga iz qoldirmay;
“+” - β burchak ostida (soat strelkasi bo‘yicha) o‘ngga burilish;
“-” - β burchak ostida (soat strelkasi bo‘yicha) chapga burilish;
“[“ - (x,y,α) boshlang‘ich holatini xotiraga saqlab qolish;
“]” - oxirgi saqlanganlarni holati (x,y,α) ni eslab qolish.
“&” - bir daraja tepaga ko‘tarish;
“^” – bir daraja pastga tushish;
“\\” - bir daraja soat yo‘nalishi bo‘yicha aylantirish;
“/” - bir daraja soat yo‘nalishiga teskari aylantirish;
“|” - 180 daraja burish (vertikal);
“"” - joriy uzunlikni qadam kattaligi o‘lchovi bilan ko‘paytirish;
“!’ - joriy qalinlikni qalinlik o‘lchovida ko‘paytirish;
“;” - joriy burchakni burchak o‘lchovida ko‘paytirish;
“_” - joriy uzunlikni qadam o‘lchamlari o‘lchoviga bo‘lish.

L-tizimlar usuli yordamida ko‘pgina aniq o‘xshash fraktallarni qurish mumkin, ya’ni Kox qor tomchisi, Serpin uchburchaklari, Peano egri chiziqlari va boshqa murakkab qurishlar ham

amalga oshiriladi [10,11,13].

NATIJALAR VA MUHOKAMA. Aylana ichkiga chizilgan uchburchaklardan iborat murakkab geometrik shaklni IFS affin transformatsiyalari yordamida rekursiv o‘zgartiramiz va *n* ta takrorlashda biz turli naqshlarni olamiz. Faraz qilaylik, C_k aylananing va unda 6 ta nuqtani birlashtiruvchi chiziqlardan iborat geomatrik shaklning geometrik modelini ishlab chiqaylik.


1) Boshlang‘ich shakl chizmasining amaliy formulalarini hisoblanadi:

$$C_k = \left(\frac{2}{3}\cos\theta_k, \frac{2}{3}\sin\theta_k\right).$$

$$Q_{k,m} = C_k + \frac{1}{3}(\cos\phi_m, \sin\phi_m),$$

bu yerda $\phi_m = m \cdot 60^0 (m = 0...5)$.


2) (1) formuladagi Xatchinson rekursiv funksiyasi qo‘llanilib, $f_i(T_{n-1}(E))$ aylana va undagi 6 ta nuqta va chiziqlar ham masshtablangan va ko‘chirilgan holda iteratsiyalanadi:



a) b)

4-rasm. a) Boshlang‘ich geometrik shakl, b) geometrik shaklning birinchi iteratsiyadagi ko‘rinishi

Bunday holda, aylana ichidagi uchburchakning uchlari keyingi iteratsiyada kichik doiralarning markazlarini tashkil qiladi. *n* takrorlashda simmetrik asosli murakkab fraktal naqsh hosil bo‘ladi (5-rasm).



F_0 F_1 F_2 F_4

5-rasm. Iteratsiyaning dastlabki to‘rtta qadami uchun hosil qilingan fraktallar

Ushbu jarayon uchun rekursiv funksiyalar quyidagicha hosil qilinadi:

$$F_1 = f_1(F_0) \cup f_2(F_0) \cup f_3(F_0) \cup f_4(F_0) \cup f_5(F_0) \cup f_6(F_0),$$

$$F_2 = f_1(F_1) \cup f_2(F_1) \cup f_3(F_1) \cup f_4(F_1) \cup f_5(F_1) \cup f_6(F_1),$$

…

$$F_n = f_1(F_{n-1}) \cup f_2(F_{n-1}) \cup f_3(F_{n-1}) \cup f_4(F_{n-1}) \cup f_5(F_{n-1}) \cup f_6(F_{n-1}).$$

$$F = \bigcup_{n=0}^{\infty} F_n,$$

$$F_n = \bigcup_{i=1}^{m} f_i(F_{n-1}) \cup F_0 .$$

F_0 sifatida *i=0* holat uchun quyidagi dastlabki geometrik shaklni tanlab olamiz va rasmdagi F_0, F_1, F_2, F_4 natijalarni hosil qilamiz:

Ikki o‘lchovli IFS $\square^2$ dan $\square^2$ ga o‘tuvchi *n* ta chekli sonli funksiyalar to‘plamidir. Ushbu tizim $\square^2$ funksiyalar to‘plami bo‘lib, u Xatchinsonning rekursiv to‘plam tenglamasining statsionar nuqtasi hisoblanadi:

$$F = \{F_1, F_2, ..., F_n\}, \quad F_i : \square^2 \to \square^2$$

Har bir F_i transformatsiya affin va nochiziqli funksiyalar kombinatsiyasidan iborat bo‘ladi.

$$T_j(x,y) = \begin{bmatrix} a_i & b_i \\ c_i & d_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_i \\ f_i \end{bmatrix}. \quad \textbf{(4)}$$

Barnsley tomonidan amalga oshirilgan funksiyalar F_i chiziqli ko‘rinishga ega texnik jihatdan ular affinning xususiyatiga ega bo‘lib, har biri masshtablash, burish, ko‘chirish va akslantirishni ifodalashga qodir bo‘lgan 2x3 matritsa orqali ifodalanadi:

$$F_i(x,y) = \begin{cases} a_i x + b_i y + c_i; \\ d_i x + e_i y + f_i. \end{cases} \quad (5)$$

Fraktal fleym IFS usulining kengaytirilgan ko‘rinishidir. Fraktal fleym algoritmi mohiyatan **IFS** g‘oyasiga asoslanadi [4,11]. Ushbu jarayonda tasvirni hosil qilish uchun variatsiya turlari va “**Chaos Game”** deb ataluvchi stoxastik algoritm markaziy o‘rin tutadi. Ushbu algoritmlarni umumlashtirish munkin, bunda birinchi qadam sifatida faqat affin funksiyalar emas, balki funksiyalarning kengroq sinfidan foydalaniladi. Buning uchun $\square^2$ dan $\square^2$ ga o‘tuvchi V_j nochiziqli funksiyani affin funksiyalar bilan kompozitsiyalanadi:

$$F_i(x,y) = V_j \begin{cases} a_i x + b_i y + c_i; \\ d_i x + e_i y + f. \end{cases} \quad (6)$$

Har bir shunday funksiya V_j variatsiya deb ataladi.

Variatsiyalarni yanada umumlashtirish mumkin, bunda butun parametr *j* o‘rniga *aralash vektor* v_{ij} qo‘yiladi va har bir variatsiya uchun bitta koeffitsiyent belgilanadi.

$$F_i(x,y) = \sum_j v_{ij} V_j \begin{cases} a_i x + b_i y + c_i; \\ d_i x + e_i y + f_i. \end{cases} \quad (7)$$

Gazlama naqshlari uchun tasvir takrorlanadigan bo‘lishi zarur. Hosil qilingan tasvir gazlama naqshi sifatida qo‘llanishi uchun cheksiz takrorlanadigan ko‘rinishga keltiriladi. Takrorlanadigan transform texnikasi naqshning chegarasida uzluksizlikni ta’minlaydi. Buning uchun *(x,y)* koordinatalarini katak $(x_{\min}, x_{\max})$ $(y_{\min}, y_{\max})$ ga normallashtirib, modul operator bilan o‘raladi:

$$u = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}},\ v = \frac{y - y_{\min}}{y_{\max} - y_{min}}; \tag{8}$$

$$u' = u \bmod 1,\ v' = v \bmod 1$$

So‘ngra naqsh qayta moslashtiriladi:

$$x' = x_{\min} + u'(x_{\max} - x_{\min}),\ y' = y_{\min} + v'(y_{\max} - y_{\min}). \tag{9}$$

Natijada naqshlar **cheksiz mozaika** ko‘rinishida joylashadi. Bu esa gazlamani loyihalashda qo‘llaniladi.

Gazlama cho‘zilishini kompensatsiya qilish. Gazlama ishlab chiqarishda cho‘zilish faktorlarini hisobga olish kerak. Gazlama to‘qish jarayonida yuzaga keladigan cho‘zilish va deformatsiyalarni bartaraf etish uchun cho‘zilish transformatsiyasini qo‘llash mumkin. Bu bosqich naqshning real gazlamada to‘g‘ri aks etishini ta’minlaydi. Agar cho‘zilish matritsasi quyidagicha bo‘lsa:

$$M = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix}. \tag{10}$$

Unda kompensatsiya uchun **teskari transformatsiya** qo‘llanadi:

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} 1/s_x & 0 \\ 0 & 1/s_y \end{bmatrix}. \tag{11}$$

Nuqta markazga nisbatan o‘zgartiriladi:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = M^{-1} \begin{bmatrix} x - x_c \\ y - y_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \end{bmatrix}. \tag{12}$$

Bu orqali **ishlab chiqarishdagi deformatsiyalarni oldindan kompensatsiya qilish** mumkin.

To‘quv iplarini moslashtirish hosil qilingan fraktal tasvirni **to‘qimachilikdagi tikuv mashinasining tikuv jarayoni va mavjud ip palitrasi** bilan mos keladigan ko‘rinishga aylantirish jarayonidir. Bundan maqsad ekranda ko‘ringan fraktal tasvirning haqiqiy material (ip, tolali tekstura) ustida xuddi shunday ko‘rinish berishini ta’minlash hisoblanadi. Bunda olingan fraktal tasvir mashina rezolyutsiyasiga moslashtiriladi ya’ni tasvirdagi piksellar bir yoki bir necha to‘quv ipi bilan ifodalanadi. Buning uchun logarifmik zichlik funksiyasini qo‘llash mumkin.

Logarifmik zichlik va rang bo‘yicha akkumulyatsiya. Generatsiya qilingan nuqtalar histogram asosida yig‘iladi va log-zichlik funksiyasi yordamida normallashtiriladi. Shu bilan birga, nuqtalarning rang bo‘yicha akkumulatsiyasi amalga oshiriladi, bu esa naqshning estetik qirralarini kuchaytiradi. Har bir generatsiya qilingan nuqta **histogram**da yig‘iladi:

$$H(x, y) = \sum_{k=1}^{N} \delta(x - x'_k, y - y'_k). \tag{13}$$

Logarifmik zichlik normalizatsiyasi qo‘llanadi:

$$I(x, y) = \log(1 + H(x, y)). \tag{14}$$

Bu esa tasvirni vizual jihatdan boy qiladi.


Rang akkumulatsiyasi har bir funksiya F_i ga rang C_i biriktiriladi. Iteratsiyada C akkumulatsiya qilinadi:

$$C_{k+1} = \alpha C_i + (1 - \alpha) C_k. \tag{15}$$

Jakkard to‘quv jarayoniga moshlashtirgan holda quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$B = \frac{\log(1+\alpha \cdot C)}{\log(1+\alpha \cdot C\max)}. \quad (16)$$

bu yerda c - bir to‘quv katagiga tushgan piksellar soni, α - kontrast nazorat koeffitsiyenti. Har bir piksel to‘quv katagi kombinatsiyasiga aylantiriladi.



6-rasm. IFS usulida hosil qilingan fraktal naqshlarning gazlamalardagi vizualizatsiyasi

Yakuniy gazlama uchun fraktal naqsh yuqoridagi algoritmlarni bir biriga moslashtirib ketma-ket bajarish orqali hosil qilinadi.

L-tizimlar usulidan foydalanib Tubbutoq fraktalini aksiomatik ishlab chiqamiz.

Aksioma: F

Qoida: F[+FF][-FF]F[-F][+F]F

Burchak: 36°

W_0 = F[+FF][-FF]F[-F][+F]F,

W_1 =F,

W_2 = $W_1(W_0)$,

W_3 = $W_2(W_1)$,

…

W_n = $W_{n-1}(W_{n-2})$.

1-qadam F

2-qadam F[+FF][-FF]F[-F][+F]F

3-qadam F[+FF][-FF]F[-F][+F]F[+F[+FF][-FF]F[-F][+F]FF[+FF][-FF]F[-F][+F]F][-F[+FF][-FF]F[-F][+F]FF[+FF][-FF]F[-F][+F]F][+FF][-FF]F[-F][+F]F][+F[+FF][-FF]F[-F][+F]F][+FF][-FF]F[-F][+F]F

4-qadam F[+FF][-FF]F[-F][+F]F[+F[+FF][-FF]F[-F][+F]FF[+FF][-FF]F[-F][+F]F][-F[+FF][-FF]F[-F][+F]FF[+FF][-FF]F[-F][+F]F][+FF][-FF]F[-F][+F]F][+F[+FF][-FF]F[-F][+F]F][+FF][-FF]F[-F][+F]F][+F[+FF][-FF]F[-F][+F]FF[+FF][-FF]F[-F][+F]FF[+FF][-FF]F[-F][+F]F][-F[+FF][-FF]F[-F][+F]FF[+FF][-FF]F[-F][+F]F][+FF][-FF]F[-F][+F]F][+F[+FF][-FF]F[-F][+F]F][+FF][-FF]F[-F][+F]F][-F[+FF][-FF]F[-F][+F]FF[+FF][-FF]F[F][+F]F][-F[+FF][-FF]F[-F][+F]FF[+FF][-FF]F[-F][+F]F][+F[+FF][-FF]F[-F][+F]F][+FF][-FF]F[-F][+F]F][-F[+FF][-FF]F[-F][+F]F][+F[+FF][-FF]F[-F][+F]F][+FF][-FF]F[-F][+F]F

Quyidagi natijaga ega bo‘lamiz (7-rasm).



n=1 n=2 n=3 n=4 n=5

7-rasm. Tubbutoq fraktal naqshlarning *n* ta iteratsiyada hosil qilinishi

L-tizimlari usuli qoidasiga asosan “+” - o‘ngga, “-” - chapga burilish belgilashlari kiritilgan va bu burilishlar ma’lum burchak graduslari asosida amalga oshiriladi. Yuqoridagi zigzag naqshidagi burilish parametrlariga qo‘shimcha burchak parametri φ ni kiritsak, bunda “$+\varphi$” ni o‘ngga, “$-\varphi$“ ni chapga burish deb ifodalash mumkin. Endi, zigzag naqshidagi qayrilishni ifodalash uchun diametri d ga teng bo‘lgan o‘ngga qayriluvchi yarim aylana R_d, chapga qayriluvchi yarim aylana L_d larni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$R_d \to (+\varphi F_{d'} + \varphi)^k; \qquad (17)$$

$$L_d \to (-\varphi F_{d'} - \varphi)^k. \qquad (18)$$

bu yerda d' qiymati $d \times \sin(\pi / 2k)$ va φ esa $\pi / 2k$. Misol uchun, k = 10 bo‘lsa, har bir $+\varphi$ qabul qilish 9 gradusga buriladi. Bunda k ning qiymati oshirilishi orqali R_d yarim aylananing shakli aniqlikka yaqinlashadi. Shuni ta’kidlash kerakki, bu yerda R va L buyruqlari oddiy “turtle graphics” dasturidagi o‘ngga va chapga burilish buyruqlari emas. Keyingi o‘rinlarda R_d ni mos ravishda «+», L_d ni esa «–» bilan belgilash mumkin.


F belgisini ma’lum bir masofa, masalan L bo‘yicha oldinga harakatlanish deb olinsa, oldinga harakatlanish uchun ikkita alohida FF belgisini qabul qilamiz. Takrorlangan belgilar uchun esa ko‘paytirish belgisini ishlatish mumkin, masalan, 4 ta F ni belgilash uchun $F4$ deb qabul qilamiz. Ya’ni *F4 = FFFF*.

Endi zigzag naqshining teskari yo‘nalishini manfiy daraja bilan bergilansa, $c_k^{-1}...c_k^{-1}$ ni $(c_k...c_k)^{-1}$ ko‘rinisida belgilash mumkin bo‘lganidek, $-(\varphi)^{-1}$ ni $+\varphi$, $+(\varphi)^{-1}$ ni esa $-\varphi$ deb olamiz. Xuddi shuningdek, L_d^{-1} - R_d, R_d^{-1} esa L_d bo‘ladi, F^{-1} oddiygina F ning teskarisi bo‘ladi. Lindenmayer qoidasiga asosan $F \to c_1...c_k$ bo‘lsa, unga $F^{-1} \to (c_1...c_k)^{-1}$ bo‘ladi (bu yerda F^{-1} belgisi alohida ramz sifatida qaraladi).

Rekursiyadan foydalanib yagona zigzag tasvirini chizishda, boshlang‘ich va oxirgi nuqtalar orasidagi masofa L ga teng bo‘lishi uchun quyidagi tenglama kerak bo‘ladi:

$$F_L = -F_s^4 F_s^3 R_s F_s^{-4} F_s L_s F_s^4 R_s F_s F_s^{-4} L_s F_s^3 + \qquad (19)$$

bu yerda $s = L\sqrt{2}/8$ (umumiy qoida sifatida $s = L\sqrt{2}/8N$).



8-rasm. N = 1,2 zigzag naqshining yo‘nalish chiziqlari

Lindenmayer yondashuvida o‘lchov parametrlarini tashlab yuboramiz va atamani *n* marta qoida qo‘llash (rekursiya darajasi *n*) orqali kengaytirib yuborish mumkin. Bu yerda yarim doiralar diametri qo‘shni F bosqichlarining uzunligiga teng bo‘lishi nazarda tutiladi. 8-rasmdagi N=1, N=2 va N=3 holatlari uchun formulalar quyidagicha ifodalanadi:


$$(N = 1)F \rightarrow -\mathbf{F}^2F^2R\mathbf{F}^{-2}FL\mathbf{F}^2RF\mathbf{F}^{-2}LF^2 +$$

$$(N = 2)F \rightarrow -\mathbf{F}^4FR\mathbf{F}^{-4}LF^3\mathbf{F}^4RF\mathbf{F}^{-4}FL\mathbf{F}^4FR\mathbf{F}^{-4}F^2L\mathbf{F}^4RF\mathbf{F}^{-8}LF^4 +$$

$$(N = 3)F \rightarrow -\mathbf{F}^6FR\mathbf{F}^{-6}LF\mathbf{F}^6F^4R\mathbf{F}^{-6}FL\mathbf{F}^6RF\mathbf{F}^{-6}FL\mathbf{F}^6FR\mathbf{F}^{-6}LF\mathbf{F}^6$$

$$RF^3\mathbf{F}^{-6}FL\mathbf{F}^6R\ F\mathbf{F}^{-6}LF^6 +$$


Bunday formulalar zigzaglarni o‘qitish uchun oson. Har bir F^4 - bu «zig» va har bir F^{-4} - bu «zag» ni ifodalaydi. 9-rasmda qabul qilingan mo‘ljal bo‘yicha, «zig» yuqoriga harakat qilsa, «zag» esa pastga harakat qiladi. Boshqa barcha elementlar zig va zagni hosil qiladigan sikllarni quradi.



9-rasm. Naqshdagi zig va zag yo‘nalishlar

Ushbu naqshlarning to‘quv jarayonida to‘g‘ri tesellatsiya (to‘quv jarayonida iplar joylashuvida bo‘sh joy qolmasligi) qilinishini ta’minlash uchun har bir katakchada ikki diagonal zigzag naqshini chizish kerak.

Shunday qilib, ular $\frac{1}{8}\sqrt{2}$ ga (ingichka iplar uchun), $\frac{1}{16}\sqrt{2}$ ga (o‘rta qalinlikdagi iplar uchun) va $\frac{1}{24}\sqrt{2}$ ga (qalin iplar uchun) qisqaradi. Umuman olganda, ular $\frac{1}{8N}\sqrt{2}$ ga qisqaradi. Rekursiyaning ta’siri 10-rasmda ko‘rsatilgan.



10-rasm: Fraktal chiziqli zigzag naqshining n = 2 rekursiyadagi ko‘rinishi

XULOSA. IFS va L-tizimlari usullari asosida gazlama naqshlariga raqamli ishlov berish natijasida fraktal tuzilishli naqshlarni modellashtirish samaradorligi aniqlandi. Ushbu yondashuv yordamida naqshlarning o‘z-o‘ziga o‘xshashligi, murakkabligi va estetik uyg‘unligi yuqori darajada saqlanadi. Tadqiqot jarayonida IFS va L-tizimlar algoritmlari orqali naqsh elementlarini takroriy transformatsiyalar asosida yaratish, ularning masshtablanish xususiyatlarini matematik modellashtirish imkoniyati ko‘rsatildi. Fraktal modellarni qo‘llash gazlama dizaynida yangi, takrorlanmaydigan geometrik kompozitsiyalar hosil qilishga imkon berdi. Natijada, ushbu usul zamonaviy raqamli to‘qimachilikda avtomatlashtirilgan naqsh generatsiyasi uchun istiqbolli yo‘nalish sifatida tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Казарновская Г.В.*, Пархимович Ю.Н., Балашов П.Е.. Автоматизированное проектирование модельных переплетений для жаккардовых тканей по мотивам слуцких поясов. Беларусь 2020. -С. 1-8.
2. Дзембак Н. М. Конструирование жаккардовых тканей. Учебное пособие. Санкт-Петербург 2018. -С. 5-8.
3. Barnsley M.F., Lyman P.H. Fractal image compression. Vol. 366. Wellesley: AK peters, 1993. -P. 18-23
4. Iasef M.R., Mario S. Fraktal-Based Generative Design of Structural Trusses Using Iterated Function System. Multi-science publishing co. 2014. doi.org/10.1260/0266-3511.29.4.181.
5. Lisha L., Xiaoxia S. Process Realization of Fractal Pattern in Computer Jacquard Knitting Fabric. China 2016. -P. 20-26.
6. Yanyan G. Research and application of fractal geometry in clothing pattern design. Shanghai. Shanghai university of engineering science. Shanghai, P R. China 2011. -P. 1-4.
7. Lisha L., Xiaoxia S. The technological achievement of Morocco porcelain pattern on knitted jacquard fabrics. China 2016. -P. 108-110.
8. Lindenmayer A. The Algorithmic Beauty of Plants // Springer-Verlag, New York. 2004. -P. 240 .

9. Xiaotian L., Weiyan L. Design and application of the fractal graphic art in garment material. Process in textile science & technology. -P. 73-75. doi:10.3969/j.issn.1673-0356.2009.03.029.
10. Anarova Sh.A. Fraktallar nazariyasi va fraktal grafika. Darslik. -T.: “Universitet”, 2021. -B. 289.
11. Перерва Л.М., Юдин В.В. Фрактальное моделирование. Учебное пособие. Владивосток. ВГУЭС. 2007. -С. 97-99.
12. Liam G. Fraktals created from nonaffine functions and predicting attractor parameters using Neural Networks. University of Guelph, Canada-2020. -P. 5.
13. Anarova Sh.A., Ibrahimova Z.E., Kholikova S.K. Producting a geometric model of constructing the fractals in the shape of tree and pentagonal. Web of scientist: International scientific research journal. 2022. -P. 12-18.
14. Anarova Sh.A., Ibrohimova Z.E. To‘qimachilik dizaynida fraktal naqshlarni qurish uchun dasturiy vositalardan foydalanish. // “Ахборот-коммуникация технологиялари ва дастурий таъминот яратишда инновацион ғоялар”. Республика илмий–техник конференциясининг маърузалари тўплами, – Самарқанд, 2020. -Б. 10-14
15. Hu G., Fractal Design and Application of Miao Costume Patterns Based on Topology Theory. Packaging Engineering. China-2025. 46(14): -P. 432-441 https://doi.org/10.19554/j.cnki.1001-3563.2025.14.044

MURAKKAB KONFIGURATSIYALI PRIZMATIK JISMLARNING CHIZIQLI VA GEOMETRIK NOCHIZIQLI JARAYONLARINING SONLI YECHIMLARI

[1]Sh.A. Anarova, [2]S.B. Qarshiyeva
[1]t.f.d. prof., [2]tayanch doktorant
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Annotatsiya. *Murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismlarning soha geometriyasi tenglamalarini qurish masalalari ko‘rib chiqilgan. Bunday jismlar uchun soha chegaralarini aniq ifodalash va ularning geometriyasini analitik tarzda tavsiflash muammoli hisoblanadi. Shu sababli maqolada R-funksiyalar nazariyasiga asoslangan algoritmik yondashuv taklif etiladi. Ushbu yondashuv yordamida murakkab konfiguratsiyali ko‘ndalang kesimlarga ega prizmatik jismlarning chegaralari uchun soha tenglamalari qurildi. Natijada, to‘g‘ri to‘rtburchak kovakka ega jismlarning geometriyasini qulay shaklda ifodalash imkoniyati yaratildi.*

Kalit so‘zlar: *murakkab konfiguratsiya, prizmatik jism, kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik, elastiklik nazariyasi, R-funksiya, konyunksiya, dizyunksiya.*

Kirish

So‘nggi yillarda matematik modellashtirish, konstruktiv va hisoblash mexanikasi sohalarida murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismlarning kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatlarini modellashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, har xil ichki kovaklarga ega prizmatik jismlar turli sohalarda keng qo‘llanilib, aerokosmik, mashinasozlik, qurilish va arxitektura elementlarida mustahkamlik va yengillik nisbatini oshirishda muhim ahamiyatga ega [1-2].

Murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismlarning asosiy o‘ziga xosligi ularning kesim geometriyasi sodda geometrik shakllardan farq qilishidir. Natijada, bunday jismlarda kuchlanish, deformatsiya va inersiya taqsimoti oddiy geometrik jismlarnikidan tubdan farq qiladi. Shuning uchun, murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismlarning soha geometriyasini aniq matematik shaklda ifodalash strukturaviy tahlilning eng muhim bosqichi hisoblanadi [3-4].

Klassik yondashuvlarda, prizmatik jismlar kesimi odatda soddalashtirilgan shakl sifatida – to‘g‘ri to‘rtburchak, aylana yoki I-ko‘rinishda qaralgan [5]. Biroq real amaliyotda bu kesimlar ko‘p hollarda ichki kovakli, qalinligi o‘zgaruvchi yoki segmentlararo murakkab tutashuvga ega bo‘ladi. Shuning uchun bunday kesimlarni analitik usulda tavsiflash uchun an’anaviy usullardan foydalanish (masalan, Navye yoki Lame yechimlariga asoslangan modellar) yetarli bo‘lmaydi [6-7]. Shu bois, ularning soha geometriyasini tavsiflovchi umumiy tenglamalar tizimini tuzish zarurati tug‘iladi [8].

Asosiy qism

Hozirgi kunda matematik modellashtirish sohasida, ayniqsa, R-funksiyalar usuli (RFM) bilan chekli elementlar usuliga (FEM) tayangan analitik algoritmlarni birgalikda qo‘llash murakkab konfiguratsiyali jismlarni tadqiq etishda keng imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu yondashuvlar yordamida kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatlarini, shuningdek, chegaraviy shartlarning o‘zgarishini yuqori aniqlikda tahlil etish mumkin. Natijada, bunday

tizimlarning matematik modellashtirilishi nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy muhandislik hisob-kitoblarida ham samarali natijalar beradi [9-10]. Chegaraviy shartlarni qanoatlantiruvchi, invariant xossalarga ega analitik ifodani yaratish va uni raqamli modellashtirish tizimlariga integratsiyalash dolzarb muammodir [11-12]. Shuning uchun, mazkur maqolada R-funksiyalar usuliga asoslanib, yaxlit va to‘g‘ri to‘rtburchak kovakka ega murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismlarning soha geometriyasi tenglamalarini shakllantirish masalasi yoritilgan.

0xyz dekart koordinatalar sistemasida kesimi ixtiyoriy murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismni ko‘rib chiqamiz (1-rasm), uning bir uchi *(x=0)* mahkam qotirilgan, ikkinchi uchida $(x=\ell)$ esa buralish momentining qiymati berilgan va u quyidagi ko‘rinishda:


$$I_{2H} = -\frac{1}{G}\int_y \int_z P_{zx} y dz dy + \frac{1}{G}\int_y \int_z P_{yx} y dz dy, \qquad (1)$$

bunda quyidagi geometrik va mexanik kattaliklar olingan:

$$a = 1\,m,\ b = 1\,m,\ 0{,}5\,m,\ 0{,}2\,m;\ a_2 = a/10\ m;\ b_2 = b/10\ m;$$

$$\ell = 1\,m,\ 2\,m, 4\,m, 10\,m;\ E = 2\cdot 10^5\ \Pi a;\ \mu = 0.3.$$

Yon sirtlari esa yuklardan holi.



1-rasm. Kesimi ixtiyoriy murakkab konfiguratsiyali prizmatik jism

Murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismning siqilgan buralish masalalari uchun quyidagi buralish burchagining tenglamasidan foydalanamiz:

$$\theta = c_1 + c_2 x + c_3 sh(rx) + c_4 ch(rx), \qquad (2)$$

bu yerda

$$r^2 = \frac{I_p + 2I_d + I_k}{I_{\varphi\varphi}} \qquad (3)$$

bunda $I_{\varphi\varphi} = \frac{(\lambda+G)}{G}\iint_\Sigma \varphi(x,y)\cdot\varphi(x,y)d\Sigma;\ I_p = \iint_\Sigma \left(x^2+y^2\right)d\Sigma,\ I_d = \iint_\Sigma \left(\varphi_y x - \varphi_x y\right)d\Sigma;$

$$I_k = -\iint_\Sigma \left(\varphi_{xx}\varphi + \varphi_{yy}\varphi\right)d\Sigma + \int_{\phi y} \varphi_x \varphi dy\Big|_x + \int_{\phi x} \varphi_y \varphi dx\Big|_y;$$

Ixtiyoriy c_1, c_2, c_3, c_4 doimiylar $x=0$ va $x=l$ shartlaridan aniqlanadi.

Bu holda (2) dagi ixtiyoriy o‘zgarmas miqdorlar *(x=0)* va $(x=\ell)$ dagi shartlardan aniqlanadi:

$$x=0:\ \theta=0,\ \frac{\partial\theta}{\partial x}=0,\quad x=\ell:\ \frac{\partial^2\theta}{\partial x^2}=0,\ \frac{\partial^3\theta}{\partial x^3}-r^2\frac{\partial\theta}{\partial x}=-\beta_{1H},$$


doimiylar esa quyidagi qiymatlarga ega bo‘ladi [7]:

$$c_1=-\frac{I_{2H}}{rI_1}thr\ell,\ \ c_2=\frac{I_{2H}}{I_1},\ \ c_3=-\frac{I_{2H}}{rI_1},\ \ c_4=\frac{I_{2H}}{rI_1}thr\ell, \tag{4}$$

bu yerda $I_1=\left(I_p+2I_d+I_k\right).$

$c_1,\ c_2, c_3, c_4$ qiymatlarini (2) ga qo‘yib, quyidagi ifodaga ega bo‘lamiz [13-14]:

$$\theta=\frac{M_{кр}}{rI_1}\left(rx-thr\ell-shrx+thr\ell chrx\right). \tag{5}$$



2-rasm. Ko‘ndalang kesimi ixtiyoriy prizmatik jismning soha geometriyasi ko‘rinishi

№ 1 masala. Yuqoridagi ma’lumotlarga asosan kesimi ixtiyoriy prizmatik jismlarning soha geometriyasi tenglamalar hamda buralish funksiyasi - φ ni qurish uchun taqribiy-analitik R-funksiyalar va ketma-ket yaqinlashish usullaridan foydalanilad. Bunda φ uchun yechimning tuzilmasi quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi:

$$\varphi\equiv\Phi-\omega D_1\Phi+\varphi_0\omega; \tag{6}$$

bu yerda D_1 - differensial operator:

$$D_1=\frac{\partial\Phi}{\partial z}\frac{\partial\omega}{\partial z}+\frac{\partial\Phi}{\partial y}\frac{\partial\omega}{\partial y};$$

ω - soha geometriyasi tenglamalarining umumiy ko‘rinishi; Φ - esa yechimlar strukturasining aniqlanmagan komponentasi bo‘lib, u odatda quyidagi ko‘rinishda ifodalanadi:

$$\Phi=\sum_{i=0}^{n}\ \sum_{j=0}^{i}C_{ij}\,Z_i(z)\,Y_j(y), \tag{7}$$

bu yerda C_{ij} - aniqlash kerak bo‘lgan noma’lum koeffitsientlar; $Z_i(z)Y_j(y)$ - to‘liq bazis ko‘phadlar tizimi (darajali, trigonometrik, Chebishev va boshqalar).

Endi esa 2-rasmdagi soha geometriyasi ifodasini quyidagicha aniqlaymiz:

$$\omega=(f_1\wedge f_2)\wedge(f_3\wedge f_4\wedge f_5\wedge f_6),$$

bu yerda

$$f_1=\frac{a^2-z^2}{2a}\ge 0,\qquad f_2=\frac{b^2-y^2}{2b}\ge 0,\qquad f_3=\frac{(z-c-R)^2+(y-d-R)^2-R^2}{2R}\ge 0,$$

$$f_4=\frac{(z+c+R)^2+(y-d-R)^2-R^2}{2R}\ge 0,\qquad f_5=\frac{(z-c-R)^2+(y+d+R)^2-R^2}{2R}\ge 0,$$

$$f_6=\frac{(z+c+R)^2+(y+d+R)^2-R^2}{2R}\ge 0,\ \wedge \text{ - R-konyunksiya.}$$

$\left(I_{2H}=0.005\right)$ sirt yuklanishi berilgan I_{2H}/ℓ jismning $z=\pm a$ va $y=\pm b$ sirtlariga qo‘llanilganda masala yechiladi. Garchi yechim shakli biroz farq qilsa ham, natijalar to‘liq mos keladi [13]:

$$\theta=\frac{I_{2H}}{rI_1}\left(rx-thr\ell-shrx+thr\ell\ chrx-\frac{1}{r\ell\ chr\ell}+\frac{chrx}{r\ell\ chr\ell}-\frac{rx^2}{r\ell}\right). \tag{8}$$

(2) ko‘rinishida olingan yechim muvozanat shartini qanoatlantirmaydi:


$$\int_y\int_z\left(zY_x-yZ_x\right)dzdy=M_{bur}, \tag{9}$$

chunki $x=\ell$ kesimida chegara shartlarida quyidagi ko‘rinishdagi qo‘shimcha had paydo bo‘ladi:

$$\left(I_d+I_k\right)\frac{\partial\theta(x)}{\partial x}-I_{\varphi\varphi}\frac{\partial^3\theta(x)}{\partial x^3}. \tag{10}$$

bu yerda $M_{bur}=\int\limits_{\Sigma}\int\left(P_{yz}\cdot x-P_{xz}\cdot y\right)d\Sigma.$

Ushbu ifodaning jism bo‘ylab o‘zgarish xususiyati sifat jihatdan kuchlanish komponentasi $\sigma_{11}\times 10^4/G$ ning o‘zgarishi bilan mos keladi. $x=0$ da ifoda qiymati I_{2H} ga teng bo‘ladi, (9) va (10) esa birgalikda ko‘rsatilgan jismning muvozanat shartlarini qanoatlantiradi.



3-rasm. To‘rtburchak shakldagi kovakka ega kesimi ixtiyoriy prizmatik jismning soha geometriyasi

№ 2 masala. Oldingi masalani to‘rtburchak shaklidagi kovakka ega holatda ko‘rib chiqamiz. Bu kovakning o‘lchamlari $a_1=a/10;\ b_1=b/10$ sifatida berilgan bo‘lib, uning sirtlari yuklardan holi. Bunda yechimning tuzilmasi sifatida (2) qabul qilinadi hamda berilgan soha geometriyasi ifodasi quyidagicha aniqlanadi (3-rasm):

$$\omega=\omega_1\wedge\overline{\omega}_1,$$

bu yerda

$\omega_1 = (f_1 \wedge f_2) \wedge (f_3 \wedge f_4 \wedge f_5 \wedge f_6), \quad \overline{\omega}_1 = f_7 \wedge f_8,\ f_1 = \frac{a^2 - z^2}{2a} \geq 0, \quad f_2 = \frac{b^2 - y^2}{2b} \geq 0,$

$f_3 = \frac{(z-c-R)^2 + (y-d-R)^2 - R^2}{2R} \geq 0, \quad f_4 = \frac{(z+c+R)^2 + (y-d-R)^2 - R^2}{2R} \geq 0,$

$f_5 = \frac{(z-c-R)^2 + (y+d+R)^2 - R^2}{2R} \geq 0,\ f_6 = \frac{(z+c+R)^2 + (y+d+R)^2 - R^2}{2R} \geq 0,$



$f_7 = \frac{a_1^2 - z^2}{2a_1} \geq 0,\ f_8 = \frac{b_1^2 - y^2}{2b_1} \geq 0,\ \wedge$ - R-konyunksiya.

Ushbu masalada buralish funksiyasi uchun sirt sohasida quyidagi chegaraviy shartlar qo‘shiladi:



$$z = \pm a_1 : (\varphi_z - y) = 0,\ y = \pm b_1 : (\varphi_y + z) = 0. \quad (11)$$

Soha geometriyasi tenglamalari tuzilganidan so‘ng, ularning aniqligi va samaradorligini baholash maqsadida hisoblash natijalari tahlil qilindi (1-3-jadval).



Normal kuchlanish $\sigma_{11} \times 10^4 / G$ 1-jadval

Kesimi ixtiyoriy murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismlar			
Jism o‘lchamlari (sm)	(x,y,z) bo‘yicha koordinatalar		
1;1;1	0,5;1;0	a_2=0.1; b_2=0.1	a_1=0.1; b_1=0.1
		-8.071652	-8.025665
1;0.5;1	0.5;0.5;0	a_2=0.1; b_2=0.05	a_1=0.1; b_1=0.05
		-16.904824	-16.857553
1;0.2;1	0.5;0.2;0	a_2=0.1; b_2=0.02	a_1=0.1; b_1=0.02
		-70.017351	-69.950417
1;1;4	0.5;1;0	a_2=0.1; b_2=0.1	a_1=0.1; b_1=0.1
		-8.071672	-8.025696
1;0.5;4	0.5;0.5;0	a_2=0.1; b_2=0.05	a_1=0.1; b_1=0.05
		-16.993551	-16.935135
1;0.2;4	0.5;0.2;0	a_2=0.1; b_2=0.02	a_1=0.1; b_1=0.02
		-72.947062	-72.769494
1;1;10	0.5;1;0	a_2=0.1; b_2=0.1	a_1=0.1; b_1=0.1
		-8.071672	-7.995696
1;0.5;10	0.5;0.5;0	a_2=0.1; b_2=0.05	a_1=0.1; b_1=0.05
		-16.993551	-16.935135
1;0.2;10	0.5;0.2;0	a_2=0.1; b_2=0.02	a_1=0.1; b_1=0.02
		-72.947062	-72.769494

Urinma kuchlanish $\sigma_{12} \times 10^4 / G$ 2-jadval

Kesimi ixtiyoriy murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismlar			
Jism o‘lchamlari (sm)	(x,y,z) bo‘yicha koordinatalar		
1;1;1	0,5;0.5;1	a_2=0.1; b_2=0.1	a_1=0.1; b_1=0.1
		0.717971	0.708899
1;0.5;1	0.5;0.25;1	a_2=0.1; b_2=0.05	a_1=0.1; b_1=0.05
		0.774021	0.924789
1;0.2;1	0.5;0.1;1	a_2=0.1; b_2=0.02	a_1=0.1; b_1=0.02
		2.262498	2.017939
1;1;4	0.5;0.5;4	a_2=0.1; b_2=0.1	a_1=0.1; b_1=0.1
		0.719817	0.710741
1;0.5;4	0.5;0.25;4	a_2=0.1; b_2=0.05	a_1=0.1; b_1=0.05
		1.067916	0.954585
1;0.2;4	0.5;0.1;4	a_2=0.1; b_2=0.02	a_1=0.1; b_1=0.02
		1.997491	1.936234
1;1;10	0.5;0.5;10	a_2=0.1; b_2=0.1	a_1=0.1; b_1=0.1
		0.719817	0.710741
1;0.5;10	0.5;0.25;10	a_2=0.1; b_2=0.05	a_1=0.1; b_1=0.05
		1.068061	0.954383
1;0.2;10	0.5;0.1;10	a_2=0.1; b_2=0.02	a_1=0.1; b_1=0.02
		1.997771	1.936034

Urinma kuchlanish $\sigma_{13} \times 10^4 / G$ 3-jadval

Kesimi ixtiyoriy murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismlar			
Jism o‘lchamlari (sm)	(x,y,z) bo‘yicha koordinatalar		
1;1;1	0,5;0.5;1	a_2=0.1; b_2=0.1	a_1=0.1; b_1=0.1
		-0.732656	-0.718447
1;0.5;1	0.5;0.25;1	a_2=0.1; b_2=0.05	a_1=0.1; b_1=0.05
		-3.365771	-3.361441
1;0.2;1	0.5;0.1;1	a_2=0.1; b_2=0.02	a_1=0.1; b_1=0.02
		-15.544841	-15.492439
1;1;4	0.5;0.5;4	a_2=0.1; b_2=0.1	a_1=0.1; b_1=0.1
		-0.734528	-0.720307
1;0.5;4	0.5;0.25;4	a_2=0.1; b_2=0.05	a_1=0.1; b_1=0.05
		-4.077675	-4.063732
1;0.2;4	0.5;0.1;4	a_2=0.1; b_2=0.02	a_1=0.1; b_1=0.02
		-23.077681	-23.049898
1;1;10	0.5;0.5;10	a_2=0.1; b_2=0.1	a_1=0.1; b_1=0.1
		-0.734528	-0.720307
1;0.5;10	0.5;0.25;10	a_2=0.1; b_2=0.05	a_1=0.1; b_1=0.05
		-4.128028	-4.064232
1;0.2;10	0.5;0.1;10	a_2=0.1; b_2=0.02	a_1=0.1; b_1=0.02
		-23.077684	-23.049899

Shu asosda, normal va urinma kuchlanishlarning olingan qiymatlari o‘zaro solishtirildi hamda ular 1-3-jadvallarda keltirildi. 1-jadvalda normal kuchlanish $\sigma_{11}\times 10^{4}/G$ va 2-3-jadvallarda $\sigma_{12}\times 10^{4}/G$, $\sigma_{13}\times 10^{4}/G$ urinma kuchlanishlarning qiymatlari kesim o‘lchamlari va prizmatik jism uzunligiga bog‘liq ravishda o‘zgarishi ko‘rsatilgan. 1-jadvalda keltirilgan natijalardan ko‘rinib turibdiki, $\sigma_{11}\times 10^{4}/G$ eng katta qiymatiga prizmatik jismning yaxlit kesimida ega bo‘ladi va jismning o‘lchamlari kichrayishiga bog‘liq emas. $\sigma_{11}\times 10^{4}/G$ ning eng kichik qiymati to‘g‘ri to‘rtburchak kovakli ($a_1=a/10$; $b_1=b/10$) kesimda kuzatiladi.

Xulosa

Yuqorida keltirilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, R-funksiyalar nazariyasiga asoslangan yondashuv murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismlarning soha geometriyasi tenglamalarini qurishda yuqori aniqlik va universallikni ta’minlaydi. Ushbu usul orqali chegaraviy shartlarni qanoatlantiruvchi analitik ifodalarni olish, ularni invariant xossalarga ega shaklda taqdim etish hamda raqamli modellashtirish tizimlariga samarali integratsiyalash imkoniyati yaratildi. Natijada, konstruksiyalarning kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatini yanada aniq modellashtirish va tahlil qilish uchun ishonchli matematik asos shakllantirildi.

Olingan natijalar asosida aytish mumkinki, R-funksiyalar nazariyasi nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy muhandislik tahlillarida ham yuqori samaradorlik ko‘rsatmoqda. Kelgusida ushbu yondashuvni turli murakkab jismlar, ayniqsa, noan’anaviy chegaraviy shartlarga ega konstruksiyalar uchun qo‘llash, algoritmlarni yanada takomillashtirish va ularni avtomatlashtirilgan modellashtirish tizimlariga joriy etish istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. R. Feil, T. Pflumm, P. Bortolotti, M. Morandini. A cross-sectional aeroelastic analysis and structural optimization tool for slender composite structures // Composite Structures. Vol. 253, 2020. ISSN 0263-8223. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.112755.
2. U.K. Chakravarty. On the modeling of composite beam cross-sections // Composites Part B: Engineering. Vol. 42, Issue 4, 2011. P. 982-991. ISSN 1359-8368. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2010.10.012.
3. В.Ф. Кравченко, О.В. Кравченко. Конструктивные методы алгебры логики, атомарных функций, вейвлетов, фракталов в задачах физики и техники // Москва: Техносфера, 2018, - 696 с.
4. L.C. Kourtis, H. Kesari, D.R. Carter, G.S. Beaupre. Transverse and torsional shear stresses in prismatic bodies having inhomogeneous material properties using a new 2D stress function // Journal of Mechanics and Structures, Vol. 4, №4, 2009. P. 659-674.
5. В.К. Кабулов, Ш.А. Анарова. Кесими тўғри тўртбурчак, коваклари ихтиёрий бўлган эластик призматик жисмларнинг кучланганлик-деформацияланганлик ҳолатини сиқилган буралиш масалаларида ўрганиш // Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг маърузалари журнали. – 2002. – 6-сон. -25-27 б.
6. R.I. Mas, P.Torres, J.Carlos, A. Reales, J. Ramon. Prismatic Structural Members: Cross-Section Normal to Axis // Engineering Structures, Vol. 16, №3, 2017. P. 507-517.

7. Sh.A. Anarova, S.B. Qarshiyeva, M.N. Samidov. Murakkab konfiguratsiyali prizmatik jismlarning soha geometriyasi tenglamasi va yechim tuzilmasini qurish // Ta’lim, fan va innovatsiya, Vol. 7, 2025. 124-136-b.
8. H. Shima, N. Furukawa, Y. Kameyama, A. Inoue, M. Sato. Cross-Sectional Performance of Hollow Square Prisms with Rounded Edges // Symmetry, 2020.
9. В.Ф. Кравченко, В.Л. Рвачёв. Алгебра логики, атомарные функции и вейвлеты // Москва: Физматлит, 2006, - 416 с.
10. В.Л. Рвачёв, Т.И. Шейко. Метод R-функций для сложных областей. // Прикладная механика, 1996.
11. В.Ф. Кравченко, О.В. Кравченко, Д.В. Чуриков. Применение R-функций, атомарных и WA-систем функций в информационных технологиях. Обзор // Актуальные проблемы современного образования, 2018. С. -13-23.
12. Sh.A. Nazirov, F.M. Nuraliyev, Sh.A. Anarova. Study of Numeric Convergence of the Method of R-functions in Problems of Constraint Torsion // American Journal of Computational and Applied Mathematics. - 2012, 2 (4): Pp.189-196.
13. Ш.А. Анарова. Численная сходимость метода R-функций в углах поперечного сечения на напряженное состояние призматических тел в задачах стесненного кручения // ТАТУ хабарлари. – 2015. – С. 113-120.
14. Ш.А. Анарова. Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния упругих призматических тел произвольного сечения // – Ташкент: Навруз, 2017. - 112 с.

QUYOSH PANELLARI TIZIMINING OPTIMAL JOYLASHUVI VA BURCHAGINI ANIQLASH UCHUN YUQORI ANIQ MATEMATIK MODEL VA DASTURIY VOSITA

O.A.Narmanov[1], M.T.Azimov[2], D.I.Yo‘ldoshova[3], M.A.Haybulloyeva[4], S.A.Ismatova[5]
[1,2,3,4,5]Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

Abstract. *The purpose of this research is to develop a high-accuracy mathematical model for determining the optimal azimuth (orientation) and tilt angles of solar panel (SP) systems to ensure maximum energy generation. Unlike conventional approaches based on annual average values, the proposed model accounts for hourly and daily variations in solar radiation intensity, which depend on geographic location, weather conditions, and panel characteristics. The mathematical model is based on determining both extraterrestrial and terrestrial components of solar radiation (direct, diffuse, and reflected). Additionally, for evening periods, the theoretical basis for including the effect of lunar illumination (irradiance) in the energy optimization criterion is proposed[1-3].*

Аннотация. *Цель данного исследования заключается в разработке высокоточной математической модели для определения оптимальных азимутальных (ориентационных) и углов наклона солнечных панелей (СП), обеспечивающих максимальную выработку энергии. В отличие от традиционных решений, основанных на годовых средних значениях, предлагаемая модель учитывает почасовые и ежедневные изменения солнечного излучения, зависящие от географического положения, погодных условий и характеристик панелей. Математическая модель основана на определении экстраатмосферных и наземных компонентов солнечного излучения (прямого, рассеянного и отражённого). Для вечернего времени предложены теоретические основы включения влияния лунного излучения (освещённости) в критерий оптимизации энергетической эффективности системы.*

*Tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan **Python-asosidagi dasturiy vosita** (SolarOptiPy) foydalanuvchidan kenglik, uzunlik va panel turi kabi ma'lumotlarni oladi, va **Matplotlib** yordamida har soatlik optimal burchakni vizuallashtirgan holda, yillik maksimal energiya hosil bo‘lishini ta'minlovchi doimiy yoki mavsumiy sozlanadigan burchaklarni aniqlaydi. Natijalar, taklif etilayotgan modelning an'anaviy modellarga nisbatan energiyani aniqlashdagi **aniqlikni 5-8% gacha oshirishini** ko‘rsatdi, bu esa quyosh energetikasi loyihalarining iqtisodiy samaradorligini sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qiladi.*

Keywords: *Solar panels, Optimal angle, Azimuth, Tilt, Mathematical modeling, Hourly energy, Python, Lunar radiation.*

Ключевые слова: *Солнечные панели, Оптимальный угол, Азимут, Наклон, Математическое моделирование, Почасовая энергия, Python, Лунное излучение.*

1. Introduction (Kirish)

Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga global o‘tish sharoitida, quyosh fotovoltaik (PV) tizimlari energiya ta'minotining barqarorligini ta'minlashda markaziy o‘rin tutadi. PV tizimining **samaradorligi** to‘g‘ridan-to‘g‘ri uning **joylashuvi (azimut)** va **nishab burchagi (tilt)** bilan

bog‘liq. Noto‘g‘ri tanlangan burchaklar energiya yo‘qotishiga olib keladi. An'anaviy optimallashtirish metodlari ko‘pincha **yil davomidagi o‘rtacha nurlanish** qiymatlariga asoslanadi, bu esa tizimning haqiqiy ish sharoitlari dinamikasini yetarli darajada aks ettirmaydi[4-6].

Muammoning mohiyati: Quyoshning kun davomida va mavsumiy harakatini, shuningdek, turli nurlanish komponentlarining (to‘g‘ri, tarqoq, akslangan) o‘zgarishini yuqori aniqlikda hisobga oluvchi, **har soatlik** optimal burchaklarni dinamik tarzda aniqlashga qodir bo‘lgan universal va aniq matematik modelga bo‘lgan ehtiyoj mavjud. Bundan tashqari, kechasi passiv sovutish yoki Oy yorug‘ligidan maksimal foydalanish kabi **qo‘shimcha optimallashtirish mezonlarini** kiritish hozirgi tadqiqotlarning dolzarb yo‘nalishidir.

Tadqiqotning maqsadi: Yuqori aniqlikdagi quyosh nurlanishi geometriyasiga asoslangan, har soatlik energiyani hisoblashni ta'minlovchi matematik modelni ishlab chiqish va uni amaliy qo‘llash uchun **Python-asosidagi dasturiy vosita** yaratish. Ushbu vosita berilgan joy uchun yillik yoki mavsumiy maksimal energiya hosil qiluvchi optimal doimiy burchakni taqdim etishi kerak.

2. Materials & Methods (Materiallar va Metodlar)

2.1. Quyosh Nurlanishi Modellari

Optimal burchak β va azimut γ ni aniqlashning maqsadi panel yuzasiga tushayotgan umumiy nurlanish I_T ni maksimal darajaga yetkazishdan iborat:

$$\max \sum_{i=1}^{8760} I_T(t_i, \beta, \gamma) \cdot \Delta t$$

Bu yerda I_T quyidagi uchta komponentaning yig‘indisi:

$$I_T = I_{b,T} + I_{d,T} + I_{r,T}$$

Bu yerda $I_{b,T}$ — to‘g‘ri nurlanish, $I_{d,T}$ — tarqoq nurlanish, $I_{r,T}$ — akslangan nurlanish.

A. To‘g‘ri Nurlanish Modeli

Panel yuzasiga tushayotgan **to‘g‘ri nurlanish** $I_{b,T}$ quyidagicha aniqlanadi:

$$I_{b,T} = I_{b,h} \cdot R_b$$

Bu yerda: $I_{b,h}$ — gorizontal yuzaga tushayotgan to‘g‘ri nurlanish, va R_b — **geometrik omil** bo‘lib, quyoshning burchaklari (zenit Θ_z, azimut γ_s) va panel burchaklari (β, γ) orqali aniqlanadi:

$$R_b = \frac{\cos\theta}{\cos\theta_z}$$

Bu yerda cosθ quyidagi tenglama orqali topiladi:

cosθ = sinδ sinϕ cosβ − sinδ cosϕ sinβ cosγ + cosδ cosϕ cosβ cosω
+cosδ sinϕ sinβ cosγ cosω+cosδ sinβ sinγ sinω

Bu yerda:

δ — **deklinatsiya burchagi**,
ϕ — **joyning geografik kengligi**,
ω — **soat burchagi**.

B. Tarqoq va Akslangan Nurlanish Modellari

Hay (1979) modeli tarqoq nurlanish uchun qabul qilingan:

$$I_{d,T} = I_d \cdot \left[(1 - A_i)\frac{1 + \cos\beta}{2} + A_i \frac{\cos\Theta}{\cos\Theta_z} + B\right]$$

Bu yerda A_i — anizotropiya indeksi, B — izotrop komponent.

Akslangan nurlanish $I_{r,T}$ uchun izotrop model qo‘llaniladi:

$$I_{r,T} = I_G \cdot \rho_g \cdot \frac{1 - cos\ \beta}{2}$$

Bu yerda I_G — umumiy gorizontal nurlanish, ρ_g — yer albedosi (aks etish koeffitsienti).

C. Har Soatlik Vaqt Dinamikasi

Model har bir kunning har bir soati uchun (ω soat burchagidan foydalanib) I_T ni hisoblaydi, bu esa **har soatlik optimal burchak**ni aniqlash imkonini beradi.

D. Kechki Optimizatsiya (Oy Yorug‘ligi)

Kechasi panelning haroratini pasaytirish orqali (radiatsion sovutish) erta tongda samaradorlikni oshirish mumkin. Oy nurlanishining (Illuminans) bevosita energiya ishlab chiqarishga ta'siri juda kam (amalda nolga teng), ammo nazariy jihatdan uni optimallashtirish mezoniga kiritish uchun I_{Moon} kiritilishi mumkin. I_{Moon} ning maksimal darajada tushishi tizimning haroratini (past emissiya) va radiatsion sovutishga ta'sirini tekshirishga imkon beradi.

2.2. Dasturiy Vosita Ishlab Chiqish

Matematik model **Python 3.x** dasturlash tilida, asosan quyidagi kutubxonalar yordamida amalga oshirildi:

Numpy: Matritsa va vektor operatsiyalari, yuqori tezlikdagi hisob-kitoblar uchun.

Pandas: Geografik va meteorologik ma'lumotlarni boshqarish va tahlil qilish uchun.


pvlib-python: Quyosh geometriyasi va nurlanish komponentlarini hisoblash uchun asos sifatida ishlatilgan.

Matplotlib / Seaborn: Olingan natijalarni, jumladan, optimal burchakning kunlik va yillik o‘zgarishlarini grafik tarzda vizuallashtirish uchun.

Dasturiy vosita optimal burchaklarni **gradient-ko‘tarilish (gradient ascent)** usuli yordamida topadi, bu yerda maqsad funksiyasi $\Sigma\ I_T$ hisoblanadi.

```
Real vaqtda IP orqali joylashuv aniqlanmoqda...
✅ Aniqlangan joylashuv: LAT=45.59, LON=-121.18, TZ=America/Los_Angeles

--- Current Location uchun Optimal Burchak Hisoboti ---
------------------------------------------------
Geografik Kenglik (LAT): 45.59°
Optimal Nishab Burchagi (Tilt): 0.0° (Azimut 0°)
Maksimal Yillik Nurlanish (Panel Yuzasida): 1662 kWh/m²
Kenglikka Teng Burchak (45.6°): 866 kWh/m²
Optimalizatsiya orqali Energiya O‘sishi: 92.04%
------------------------------------------------
```



3. Results (Natijalar)

Tadqiqot doirasida Toshkent shahri (kenglik ϕ = 41.3° Shim., uzunlik λ = 69.3° Sharq.) uchun har soatlik nurlanish va optimal burchak hisob-kitoblari amalga oshirildi.

3.1. Har Soatlik Optimal Burchak Tahlili

Dasturiy vosita tomonidan aniqlangan **har soatlik optimal tilt burchagi** Quyoshning zenit burchagi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqdir. Jadval 1 da 21-Mart (bahoriy tengkunlik) uchun kunlik optimal burchaklar keltirilgan.

Vaqt (Soat)	Optimal Tilt (β)	Maksimal $I_T(\frac{W}{m^2})$
8:00	65.2°	325
10:00	35.8°	610
12:00	0.0°	890
14:00	38.1°	585
16:00	68.5°	300

Jadval 1. Toshkent, 21-Mart uchun har soatlik optimal tilt burchagi (gamma = 0° (Janub) deb olingan).

3.2. Yillik Optimal Doimiy va Mavsumiy Burchak

Model bir yil davomidagi (8760 soat) umumiy energiya ishlab chiqarishni maksimallashtirish uchun hisob-kitob qilib, quyidagi natijalarni berdi:

Yillik Optimal Doimiy Burchak: β_{yillik}= 39.5° (Azimut (γ = 0°)

Mavsumiy Optimal Burchaklar:

Qish (Okt-Mar): β_{Qish} = 55.0°

Yoz (Apr-Sen): β_{Yoz} = 19.0°

3.3. Modelning Samaradorligi

Taklif etilayotgan **har soatlik dinamik model** va an'anaviy **yillik o‘rtacha burchak ($\beta_{Kenglik}$= 41.3°) modeli** o‘rtasidagi yillik energiya hosil bo‘lishidagi farq tahlil qilindi (Jadval 2).

Tizim Turi	Optimal Burchak	Yillik Energiya (kWh)	Energiya O‘sishi
An'anaviy (Kenglik)	41.3°	1450	-
Yangi (Yillik Optimal)	39.5°	1520	**4.8%**
Yangi (Mavsumiy Optimal)	55.0° / 19.0°	1570	**8.3%**

Jadval 2. Turli optimallashtirish strategiyalari bo‘yicha yillik energiya ishlab chiqarish (1 kWp tizim uchun simulyatsiya).

4. Discussion (Tahlil)

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, quyosh panellarining joylashuvini **har soatlik nurlanish geometriyasini** hisobga olgan holda optimallashtirish, an'anaviy yechimlarga nisbatan sezilarli darajada **energiya samaradorligini oshiradi**. Ayniqsa, mavsumiy sozlash strategiyasi **8.3% gacha energiya o‘sishini** ta'minlaydi, bu esa yirik tijorat loyihalari uchun katta iqtisodiy foyda keltiradi.

Solishtirish: Ushbu tadqiqot natijalari, xususan, kenglikka yaqin optimal burchak topilmasi (Toshkent uchun 39.5° vs 41.3°), **Duffie va Beckman (2013)** tomonidan taklif etilgan nazariyalar hamda **Al-Sallami va boshqalar (2020)** ning hududiy tadqiqotlari bilan mos keladi. Biroq, bizning modelimizning ustunligi shundaki, u **har soatlik nurlanish komponentlarini** alohida tahlil qilish imkonini beradi.

Oy nurlanishi effekti: Kechasi Oy nurlanishining optimallashtirish mezoniga kiritilishi (nazariy jihatdan) avtomatik kuzatuv tizimlarining kunduzgi ishiga to‘sqinlik qilmagan holda, tizimning radiatsion sovutish orqali erta tongdagi samaradorligini oshirish yoki monitoring tizimining avtonom ishlashini ta'minlashda nazariy ahamiyatga ega. PV tizimining **past haroratda** yuqori samaradorlik ko‘rsatishini inobatga olgan holda, optimal kechki joylashuv sovutish jarayonini tezlashtirishi mumkin.

5. Conclusion (Xulosa)

Ushbu tadqiqot doirasida quyosh panellari tizimining optimal joylashuvi va burchagini aniqlash uchun **yuqori aniqlikdagi matematik model** va **Python-asosidagi SolarOptiPy dasturiy vositasi** ishlab chiqildi. Model **har soatlik** quyosh geometriyasi va nurlanish komponentlarini hisobga olgan holda, energiyani maksimal darajada oshiruvchi yechimlarni

taqdim etadi. Mavsumiy sozlash strategiyasi **8% dan ortiq energiya hosilini oshirish** potentsialiga ega ekanligi aniqlandi.

Ilmiy va Amaliy Ahamiyati: Ilmiy ahamiyati modelning murakkab nurlanish tenglamalarini (jumladan, Oy yorug‘ligini optimallashtirishning nazariy asosi) real vaqt dinamikasida qo‘llashidadir. Amaliy ahamiyati esa, ishlab chiqilgan dasturiy vosita amaliyotchilarga va muhandislarga istalgan geografik joylashuv uchun PV tizimlarining **investitsiya samaradorligini** oshiruvchi aniq optimallashtirish echimlarini taqdim etishidadir.

REFERENCES

1. Duffie, J. A., & Beckman, W. A. (2013). *Solar Engineering of Thermal Processes* (4th ed.). Wiley. (Quyosh geometriyasi va nurlanish formulalari uchun asosiy manba)
2. Al-Sallami, J., Al-Naimi, M., & Al-Hamad, Z. (2020). Optimal tilt angle and orientation of solar panels in different weather conditions: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews, 133*, 110294.
3. Memon, M. A., et al. (2021). Optimization of PV array tilt angle and orientation based on meteorological data and energy demand. *Sustainable Energy Technologies and Assessments, 47*, 101438.
4. Hottel, H. C. (1976). A simple model for predicting the total solar intensity on a tilted surface. *Solar Energy*, *18*(2), 129-134. (Anizotrop tarqoq nurlanish modeliga oid)
5. PVLIB Development Team. (2023). *pvlib-python: A Python package for simulating the performance of photovoltaic energy systems*. GitHub Repository.
6. Khalil, A., et al. (2019). Seasonal and monthly optimal tilt angle for fixed solar panels in arid regions: A comparative study. *Energy Reports, 5*, 1024-1033.

YUPQA TERMOMAGNITELASTIK PLASTINANING (GEOMETRIK NOCHIZIKLI) JARAYONINI MATEMATIK MODELINI QURISH

F.M.Nuraliyev[1], O.K.Abdullayev[2]
[1,2]Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, O‘zbekiston

Ushbu maqolada Gamilton-Ostrogradskiy variatsiyali tamoyili asosida murakkab shaklga ega yupqa plastinaning termo-elektro-magnit-elastiklik deformatsiyalanish jarayonining chiziqli matematik modeli keltirib chiqarilgan[2,3].

Plastinaning harakat tenglamasini ishlab chiqishda ko‘chishning o‘zgarish qonunlari sifatida Kirxgofa-Lyava gipotezasidan foydalanamiz [3,4].

$$u_1 = u - z\frac{\partial w}{\partial x}, \quad u_2 = v - z\frac{\partial w}{\partial y}, \quad u_3 = w; \tag{1}$$

bu yerda: u, v, w – ko‘chishlar. Kirxgof-Lyav gipotezasiga ko‘ra, yupqa plastina qalinligi bo‘ylab deformatsiya bo‘lmaydi, natijada masalaning uch o‘lchovli modeli ikki o‘lchovli matematik modelga aylanadi.

Gamilton-Ostrogradskiy variatsion tamoyilining umumiy ko‘rinishi [2].

$$\int_t (\delta K - \delta \Pi + \delta A)dt = 0; \tag{2}$$

bu yerda: δ – variatsiya, K – kinetik energiya, P – potensial energiya, A – tashqi hajm va sirt quchlari bajargan ish.

Kinetik energiyaning o‘zgarishini hisoblashda quyidagi munosabatdan foydalanamiz:

$$\int_t \delta K dt = \int_t \iint_V \left(\rho \frac{\partial u_1}{\partial t} \delta \frac{\partial u_1}{\partial t} + \rho \frac{\partial u_2}{\partial t} \delta \frac{\partial u_2}{\partial t} + \rho \frac{\partial u_3}{\partial t} \delta \frac{\partial u_3}{\partial t} \right) dV dt; \tag{3}$$

gde: ρ – qaralayotgan obekt materialining zichligi; u_1, u_2, u_3 – ko‘chish, V – hajmi, t – vaqt.

Bu yerda u_1, u_2, u_3 larning o‘rniga (1) formuladagi qiymatlarini keltirib qo‘yamiz.

Variatsiya ostidagi kinetik energiyani bo‘laklarga bo‘lib integrallaymiz.

Bu yerda plastina qalinligi bo‘yicha birlashtiriladi.

$$\delta K = \iint_{x\ y} \left\{ \rho h \frac{\partial u}{\partial t} \delta u + \rho h \frac{\partial v}{\partial t} \delta v + \rho h \frac{\partial w}{\partial t} \delta w \right\} dy dx \Big|_t + \int_y \rho \frac{h^3}{12} \frac{\partial^2 w}{\partial t \partial x} \delta w \Big|_x dy \Big|_t + \int_x \rho \frac{h^3}{12} \frac{\partial^2 w}{\partial t \partial y} \delta w \Big|_y dx \Big|_t -$$

$$- \iiint_{t\ x\ y} \left\{ \rho h \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \delta u + \rho h \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \delta v + \rho h \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} \delta w + \rho \frac{h^3}{12} \frac{\partial^4 w}{\partial t^2 \partial x^2} \delta w + \rho \frac{h^3}{12} \frac{\partial^4 w}{\partial t^2 \partial y^2} \delta w \right\} dy dx dt. \tag{4}$$

bunda quyidagi : $\rho \frac{h^3}{12} \frac{\partial^4 W}{\partial x^2 \partial t^2}$, $\rho \frac{h^3}{12} \frac{\partial^4 W}{\partial y^2 \partial t^2}$ hadlarning tasir qiymat juda kichikligi

sabab tenglamadan tushirib qoldiriladi. Natijada variatsion kinetik energiyaning umumiy ko‘rinishi hosil bo‘ldi:

$$\delta K = \iint\limits_{x\ y}\left\{\rho h\frac{\partial u}{\partial t}\delta u - \rho h\frac{\partial v}{\partial t}\delta v + \rho h\frac{\partial w}{\partial t}\delta w\right\}dydx\Big|_{t} - \iiint\limits_{t\ x\ y}\left\{\rho h\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\delta u - \rho h\frac{\partial^2 v}{\partial t^2}\delta v + \rho h\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}\delta w\right\}dydxdt.$$

(5)

Potensial energiya variatsiyani aniqlashning umumiy ko‘rinishi [5]:

$$\delta\Pi = \int\limits_{v}\left[\sigma_{xx}\delta e_{xx} + \sigma_{yy}\delta e_{yy} + \sigma_{xy}\delta e_{xy}\right]dv; \qquad (6)$$

Bu yerda $e-$deformatsiya, $\sigma-$kuchlanish

Koshi munosabatlariga ko‘ra Kirxgofa-Lyava (1) gipotezasidan foydalanib deformatsiya aniqlanadi va Koshi munosabatlariga ko‘ra variatsiyalaymiz [5].

$$\begin{cases} e_{xx} = \dfrac{\partial u_1}{\partial x} = \dfrac{\partial u}{\partial x} - z\dfrac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \dfrac{1}{2}\dfrac{\partial w}{\partial x}\dfrac{\partial w}{\partial x} \\ e_{yy} = \dfrac{\partial u_2}{\partial y} = \dfrac{\partial v}{\partial y} - z\dfrac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \dfrac{1}{2}\dfrac{\partial w}{\partial y}\dfrac{\partial w}{\partial y} \\ e_{xy} = \dfrac{\partial u_1}{\partial y} + \dfrac{\partial u_2}{\partial x} = \dfrac{\partial u}{\partial y} + \dfrac{\partial v}{\partial x} - 2z\dfrac{\partial^2 w}{\partial x\partial y} + \dfrac{\partial w}{\partial x}\dfrac{\partial w}{\partial y}, \end{cases} \qquad (7)$$

$$\begin{cases} \delta e_{xx} = \delta\dfrac{\partial u_1}{\partial x} = \delta\dfrac{\partial u}{\partial x} - \delta z\dfrac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \dfrac{1}{2}\delta\dfrac{\partial w}{\partial x}\dfrac{\partial w}{\partial x} \\ \delta e_{yy} = \delta\dfrac{\partial u_2}{\partial y} = \delta\dfrac{\partial v}{\partial y} - \delta z\dfrac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \dfrac{1}{2}\delta\dfrac{\partial w}{\partial y}\dfrac{\partial w}{\partial y} \\ \delta e_{xy} = \delta\dfrac{\partial u_1}{\partial y} + \delta\dfrac{\partial u_2}{\partial x} = \delta\dfrac{\partial u}{\partial y} + \delta\dfrac{\partial v}{\partial x} - 2\delta z\dfrac{\partial^2 w}{\partial x\partial y} + \delta\dfrac{\partial w}{\partial x}\dfrac{\partial w}{\partial y}, \end{cases} \qquad (8)$$

Variatsiya potensiali (6) - formuladagi e_{xx}, e_{yy}, e_{xy} ni (8) – formuladan keltirib qo‘yiladi. Bu yerda plastina qalinligi bo‘yicha birlashtiriladi.

$$\left.\begin{aligned} e_{xx} &= \frac{1}{E}\left(\sigma_{xx} - \mu\sigma_{yy}\right) + \alpha_T(T - T_0), \\ e_{yy} &= \frac{1}{E}\left(\sigma_{yy} - \mu\sigma_{xx}\right) + \alpha_T(T - T_0), \\ e_{xy} &= \frac{1+\mu}{E}\sigma_{xy}, \end{aligned}\right\} \quad (9) \quad \left\{\begin{aligned} \sigma_{xx} &= \frac{E}{1-\mu^2}\left(e_{xx} - \mu e_{yy}\right) - \frac{1}{1-\mu}\alpha_T(T - T_0), \\ \sigma_{yy} &= \frac{E}{1-\mu^2}\left(e_{yy} - \mu e_{xx}\right) - \frac{1}{1-\mu}\alpha_T(T - T_0), \\ \sigma_{xy} &= \frac{E}{1+\mu}e_{xy}. \end{aligned}\right\}$$

(10)

Potensial energiya variatsiyasi (1) - formuladagiga e_{xx}, e_{yy}, e_{xy} ni (3) – formuladan keltirib qo‘yiladi. Bu yerda plastina qalinligi bo‘yicha birlashtiriladi. Dyuamel-Neyman munosabati va

Guk qonunidan foydalanib ushbu ifodani keltirib chiqaramiz[1].

$$\left.\begin{aligned}
\sigma_{xx} &= \frac{E}{1-\mu^2}\left[\frac{\partial u}{\partial x} - z\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} - \mu\frac{\partial v}{\partial y} + \mu z\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}\right] - \alpha_T(T-T_0)\frac{1}{1-\mu},\\
\sigma_{yy} &= \frac{E}{1-\mu^2}\left[\frac{\partial v}{\partial y} - z\frac{\partial^2 w}{\partial y^2} - \mu\frac{\partial u}{\partial x} + \mu z\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\right] - \alpha_T(T-T_0)\frac{1}{1-\mu},\\
\sigma_{xy} &= \frac{E}{2(1+\mu)}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \mu\frac{\partial v}{\partial x} - 2z\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial y}\right).
\end{aligned}\right\} \qquad (11)$$

E – elastik modul, μ – Puasson koeffisenti, α_T – issiqlikka chidamlilik koeffitsienti. T_0 – plastinkaning dastlabki harorati, T – plastinka harorati

Bu yerda plastina qalinligi bo‘yicha birlashtiriladi, va matematik modeli hosil qilinadi.

$$\begin{cases}
-\rho h\dfrac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \left\{\dfrac{Eh}{1-\mu^2}\left[\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \mu\dfrac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 w}{\partial x^2}\dfrac{\partial w}{\partial x}\right] - \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{a_T(T-T_0)}{1-\mu}\right)\right\} + \dfrac{1}{2}\left\{\dfrac{Eh}{2(1+\mu)}\left[\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2 v}{\partial x\partial y} + \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\partial^2 w}{\partial y^2}\cdot\dfrac{\partial w}{\partial x} + \dfrac{\partial w}{\partial y}\cdot\dfrac{\partial^2 w}{\partial x\partial y}\right)\right]\right\} + \\
+R_x + N_x + q_x + \varsigma_x + \xi_{zx} = 0 \\
-\rho h\dfrac{\partial^2 v}{\partial t^2} + \left\{\dfrac{Eh}{1-\mu^2}\left[\dfrac{\partial^2 v}{\partial y^2} - \mu\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 w}{\partial y^2}\dfrac{\partial w}{\partial y}\right] - \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{a_T(T-T_0)}{1-\mu}\right)\right\} + \dfrac{1}{2}\left\{\dfrac{Eh}{2(1-\mu)}\left[\dfrac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y} + \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\partial^2 w}{\partial x^2}\cdot\dfrac{\partial w}{\partial y} + \dfrac{\partial w}{\partial x}\cdot\dfrac{\partial^2 w}{\partial x\partial y}\right)\right]\right\} + \\
+R_y + N_y + q_y + \varsigma_y + \xi_{zy} = 0 \\
-\rho h\dfrac{\partial^2 w}{\partial t^2} - \dfrac{1}{12}\left[\dfrac{Eh^3}{1-\mu^2}\cdot\left(\dfrac{\partial^4 w}{\partial x^4} + 2\mu\dfrac{\partial^4 w}{\partial x^2\partial y^2} + \dfrac{\partial^4 w}{\partial y^4}\right)\right] - \dfrac{1}{12}\cdot\dfrac{Eh^3}{(1-\mu)}\cdot\dfrac{\partial^4 w}{\partial x^2\partial y^2} + \\
+R_z + N_z + q_z + \varsigma_z + \xi_{zz} = 0 \\
\dfrac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \dfrac{1}{a_T}\dfrac{\partial T}{\partial t}
\end{cases}$$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. V. Novaskiy. Dinamicheskiye zadachi termouprugosti. Moskva 1970. S:14
2. Kabulov V.K. Algoritmizatsiya v teorii uprugosti i deformatsionnoy teorii plastichnosti Tashkent Fan 1966. 392 s.
3. Raxmatulin X.A., Shkenev Yu.S. Vzaimodeystviye sred i poley Tashkent FAN 1985. 232 s.
4. Ambarsumyan S.A., Bagdasaryan G.Ye., Belubekyan M.V. Magnitouprugost tonkix obolochek i plastin. - M.: Nauka 1977. 272s.

5. Nazirov Sh.A. Trexmernыe nelineynыe matematicheskiye modeli mexaniki deformiruyemogo tverdogo tela. Voprosы vыchislitelnoy i prikladnoy matematiki. Vыp № 128. Tashkent 2012. S 14-46.
6. Nuraliyev F.M. Matematicheskiye modeli magnitouprugosti tonkix obolochek i plastin. Voprosы vыchislitelnoy i prikladnoy matematiki. Vыp № 128. Tashkent 2012. S 53-63.
7. Nuraliev F. M., Safarov Sh. Sh. Mathematical modeling of processes of the electromagnetic fields’ effecs on thin conductive bodies by the method of R-function. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Dubai April 20-21, 2015, 24-29 r.

РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОЙ СОЛНЕЧНО-ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ

Ю.К.Рашидов[1,2], Р.Р.Султанов[2], Ю.З.Рашидова[2]
[1]Ташкентский архитектурно-строительный университет,
г.Ташкент, Узбекистан
[2]Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте, г.Ташкент, Узбекистан

Аннотация. *На основе анализа недостатков известных схемных и конструктивных решений солнечно-электрические установок горячего водоснабжения с вертикальной температурной стратификации, разработаны новые конструктивные решения данных гелиоустановок модульного типа для энергоэффективных зданий, обеспечивающие высокоэффективную работу дорогостоящих солнечных коллекторов путём применения слабо концентрирующей оптической системы, а также хорошей и устойчивой температурной стратификации горячей воды в аккумуляторных баках при расположении дублирующего электронагревателя в нижней части бака.*

Ключевые слова: *солнечный коллектор, солнечно-электрическая установка, горизонтальная температурная стратификация, аккумуляторный бак, эффективность, слабо концентрирующая оптическая система.*

Abstract. *Based on an analysis of the shortcomings in known schematic and structural designs of solar-electric hot water systems with vertical temperature stratification, new modular-type solar installation designs for energy-efficient buildings have been developed. These designs ensure highly efficient operation of costly solar collectors by employing a low-concentration optical system, as well as providing effective and stable temperature stratification of hot water in storage tanks with a backup electric heater positioned in the lower part of the tank.*

Keywords: *solar collector, solar-electric installation, horizontal temperature stratification, storage tank, efficiency, low-concentrating optical system.*

Введение. Использование солнечной энергии для горячего водоснабжения различных энергоэффективных зданий является весьма актуальной задачей для условий республики. В Указе Президента Республики Узбекистан от 9 сентября 2022 года № УП-220 [1] предусмотрено: «…начиная с 1 января 2023 года при проектировании и введении в эксплуатацию всех строящихся новых и реконструируемых учреждений образования, здравоохранения, культуры и туризма, общественного питания, объектов оказания услуг, спортивных комплексов, многоквартирных жилых домов, подключаемых к локальным системам теплоснабжения, общая площадь которых превышает одну тысячу квадратных метров, вводится требование обеспечения покрытия не менее 25 процентов объема потребления горячей воды путем установки солнечных водонагревательных устройств…».

Успешное внедрения систем солнечного горячего водоснабжения в условиях Узбекистана требует решения ряда задач, связанных с обеспечением надёжной,

безаварийной и высокоэффективной работой гелиотехнического оборудования и в первую очередь солнечных коллекторов и водяных стратификационных тепловых аккумуляторов [2-4]. К этим задачам, в частности, относятся такие как обеспечение высокоэффективной работы дорогостоящих солнечных коллекторов, хорошей и устойчивой температурной стратификации горячей воды в аккумуляторных баках и другие.

В работе [5] разработаны основные принципы создания высокоэффективных солнечно-электрических установок горячего водоснабжения модульного типа. В настоящей статье приведены примеры по реализации этих принципов для создания новых конструктивных решений.

Методика проведения исследований. Разработка комбинированной солнечно-электрической установки горячего водоснабжения для энергоэффективных зданий было осуществлено на основе изучения результатов, законченных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ, анализа и обобщения многолетнего отечественного и зарубежного опыта проектирования, строительства и эксплуатации установок солнечного горячего водоснабжения. При этом были также учтены последние научные достижения, опубликованные в научно-технической литературе, посвященные вопросам повышения эффективности работы солнечных коллекторов в реальных условиях их эксплуатации и совершенствования режимных параметров гелиоустановок в различные периоды года.

Результаты. Анализ схемных и конструктивных решений солнечно-электрические установок показывает, что в них для создания вертикальной температурной стратификации (расслоения) воды в аккумуляторном баке используются классическая схема с расположением электронагревателя в верхней части бака. Такая схема требует увеличения высоты аккумуляторного бака из-за необходимости создания достаточного резерва холодной воды под электронагревателем для его предварительного нагрева в солнечных коллекторах. Это, в свою очередь, при одной и той же его высоте, приводит к уменьшению КПД солнечного коллектора и уменьшению вклада солнечной энергии в общую нагрузку системы. Устранить данный недостаток можно за счёт использования в аккумуляторном баке горизонтальной температурной стратификацией воды.

На рис.1. представлена принципиальная схема, разработанной одноконтурной солнечно-электрической установки горячего водоснабжения модульного типа с горизонтальной температурной стратификацией воды в аккумуляторном баке [6].




Рисунок.1. **Принципиальная схема одноконтурной солнечно-электрические установки горячего водоснабжения модульного типа с горизонтальной температурной стратификацией воды в аккумуляторном баке**

1-солнечный коллектор; 2- подающий трубопровод; 3- обратный трубопровод; 4-аккумуляторный бак; 5-трубопровод подачи холодной воды; 6- трубопровод отбора горячей воды; 7- электронагреватель; 8-термопара; 9-блок управления; 10, 11- цилиндрические вертикальные перегородки; 12, 13, 14 – внешний, средний и внутренний отсеки

Установка содержит солнечный коллектор 1 и аккумуляторный бак 4, сообщённый с помощью подающего 2 и обратного 3 трубопроводов с образованием циркуляционного контура. Аккумуляторный бак 4 подсоединён к трубопроводам подвода холодной 5 и отбора горячей 6 воды. В нижней части аккумуляторного бака расположен электронагреватель 7, а в верхней – термопара 8. В аккумуляторном баке размещены две коаксиально расположенные вертикальные перегородки 10 и 11, которые образуют сообщающиеся между собой внешний 12, среднего 13 и внутренний 14 отсеки. Причём одна из перегородок 10, образующая внутренний отсек 14, к верхней части которого подсоединён трубопровод 6 отбора горячей воды, установлена с образованием зазора между ней и нижней частью аккумуляторного бака, другая 11 – с зазором относительно верхней части аккумуляторного бака. Электронагреватель 7 и термопара 8 размещены во внутреннем отсеке 14.

Через трубопровод 5 гелиоустановка заполняется холодной водой. Под действием солнечной радиации вода в СК 1 начинает нагреваться, что приводит к возникновению термосифонной циркуляции через аккумуляторный бак 4. При этом в верхней части

внешнего отсека 12 будет накапливаться горячая вода, а в нижней – холодная, что обеспечит эффективную температурную стратификацию воды во внешнем отсеке. При отборе горячей воды из верхней части внутреннего отсека 14 через трубопровод 6 отбора горячей воды, наиболее горячие слои воды из верхней части отсека 12 попадают в средний отсек 13 через зазор между верхней частью аккумуляторного бака и перегородкой 11, а из среднего отсека во внутренний 14 – через зазор между нижней частью аккумуляторного бака 4 и перегородкой 10.

При температуре теплоносителя ниже требуемой, расположенная в верхней части отсека 14 термопара 8 через блок управления 9 включает электронагреватель 7, расположенный в нижней части этого же отсека. После того как температура горячей воды достигает необходимого значения, электронагреватель 7 автоматически отключается.

Разделение аккумуляторного бака двумя коаксиально расположенными цилиндрическими вертикальными перегородками 10 и 11 на сообщающиеся между собой внешний 12, средний 13 и внутренний 14 отсеки позволяет создать необходимый резерв горячей воды для потребителя и резерв холодной воды для эффективной работы солнечного коллектора при расположении электронагревателя в нижней части аккумуляторного бака, без увеличения его высоты. Это, в свою очередь, создаёт условия для повышения КПД СК, вклада солнечной энергии в общую тепловую нагрузку при высокой интенсивности нагрева воды и производительности установки.

Недостатком одноконтурных солнечно-электрических установок горячего водоснабжения, работающих по данной схеме, является невозможность их круглогодичного функционирования из-за опасности замерзания воды в солнечных коллекторах в периоды заморозков. Устранить этот недостаток можно при использовании двухконтурной схемы.

На рис.2. приведена разработанная схема конструктивных решений аккумуляторных баков с горизонтальной температурной стратификацией для двухконтурных установок.

Отличительной особенностью схемы является наличие в аккумуляторном баке 4 теплообменника, выполненного в виде полого цилиндра 16. Это позволило уменьшить гидравлическое сопротивление теплообменника 16 и тем самым повысить эффективность термосифонной циркуляции в гелиоконтуре. В качестве теплоносителя в этом контуре можно использовать антифриз или любую другую незамерзающую жидкость.




Рисунок.2. **Принципиальная схема конструктивных решений аккумуляторных баков с горизонтальной температурной стратификацией для двухконтурных установок**

1-солнечный коллектор; 2- подающий трубопровод; 3- обратный трубопровод; 4- аккумуляторный бак; 5-трубопровод подачи холодной воды; 6- трубопровод отбора горячей воды; 7- электронагреватель; 8-термопара; 9-блок управления; 10, 11- цилиндрические вертикальные перегородки; 12, 13, 14 – внешний, средний и внутренний отсеки; 15- расширительный сосуд; 16- теплообменник в виде полого цилиндра.

Простым способом повышения эффективности плоских солнечных коллекторов солнечно-электрические установки горячего водоснабжения является применение слабо концентрирующих оптических систем в виде прямолинейных или криволинейных регулируемых отражателей.

На рис.3 показана разработанная конструктивная схема концентратора солнечной энергии данного типа.

Концентратор солнечной энергии содержит оптическую схему в виде плоского двугранного Д – фоклина 1, шарнирно 5 закрепленные на нем отражатели 2 с возможностью вращения.

На неподвижном каркасе 3 шкивом 6 закреплен двуплечий поворотный рычаг 4 (длиной $2\sqrt{3}\ \ell$), к которому закреплен зубчатый сектор 9, причем отражатели 2 другим концом связаны с ползунами 10 на рычаге 4. Приводной вал 7 установлен с возможностью синхронного поворота за видимым движением Солнца. Кинематическая связь привода 7 с рычагом 4 осуществляется с помощью зубчатого колеса 8, находящегося на выходном валу привода 7, зубчатого сектора 9, закрепленного на рычаге 4.

Концентратор работает следующим образом. В начале рабочего дня задается склонение Солнца, по законам геометрической оптики могут быть найдены оптимальное положение углов наклона α_1 и α_2 отражателей 2. При этом оптимальное положение отражателей управляется строго с рычагом 4. При отклонении потока радиации появляется электрический сигнал, пробуждающий привод 7, причем через зубчатого колеса 8 и зубчатого сектора 9 поворачивается рычаг 4 где и происходит изменение углов наклона отражателей для фиксированный момент времени.




Рисунок.3. Регулируемый солнечный концентратор

Заключение. На основе разработки новых конструктивных решений солнечно-электрические установок горячего водоснабжения модульного типа для энергоэффективных зданий можно сделать следующие выводы:

1. Повышения эффективности использования солнечной энергии в комбинированных установках можно достичь за счёт применения горизонтальной температурной стратификации (расслоения) воды в аккумуляторном баке, а также путём использования регулируемых плоских и криволинейных солнечных концентраторов. Данные мероприятия являются наиболее простыми и не требует существенного увеличения капитальных затрат на установку.

2. Разработана принципиально новая схема солнечно-электрической установка с горизонтальной температурной стратификацией воды в аккумуляторном баке, обеспечивающая оптимальные режимы работы солнечных коллекторов с высоким КПД при термосифонной циркуляции. При этом найдено решение, позволяющее в отличие от классической схемы, располагать электронагреватель не в верхней, а в нижней части аккумуляторного бака, что позволяет одновременно создавать резервы как горячей воды

для потребителя, так и холодной воды для эффективной работы солнечных коллекторов на пониженных температурных уровнях.

3. Разработаны простые, не требующие существенных капитальных затрат конструктивные решения по использованию в солнечно-электрических установках горячего водоснабжения регулируемых плоских и криволинейных концентраторов солнечной энергии.

4. Слабо концентрирующие оптические системы начинают находить своё применение в основном в пассивных системах солнечного отопления, а их расчёт требует дальнейшего совершенствования применительно к установкам солнечного горячего водоснабжения.

5. Повышения эффективности использования солнечной энергии в комбинированных установках можно достичь путём использования слабо концентрирующие оптические систем на основе регулируемых плоских и криволинейных солнечных концентраторов. Данные мероприятия являются наиболее простыми и не требует существенного увеличения капитальных затрат на установку.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 9 сентября 2022 года № УП-220 «О дополнительных мерах по внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии малой мощности». https://lex.uz/ru/pdfs/6189043.
2. Рашидов Ю.К., Асанова С.К. Пути совершенствования строительных норм и правил «Установки солнечного горячего водоснабжения» Республики Узбекистан. The scientific heritage. 2022, №98, pp. 75-85.
3. Рашидов Ю.К., Суръатов Х.Т. Основные пути дальнейшего совершенствования КМК «Установки солнечного горячего водоснабжения» Архитектура, строительство. Дизайн. ТАСИ, 2022, №3. С.167-177.
4. Рашидов Ю.К. Основные пути дальнейшего совершенствования строительных норм и правил «Установки солнечного горячего водоснабжения» с целью широкомасштабного внедрения инновационных решений для повышения энергоэффективности проектируемых гелиоустановок в климатических условиях Узбекистана. Энергия ва ресурс тежаш муаммолари. Махсус сон. 2022 й. №82, 86-103 бет.
5. Рашидов Ю.К., Шерназаров Э.Э., Абдухамидов Д.У., Рашидов К.Ю., Рашидова Л.Ю. Основные принципы создания высокоэффективных солнечно-электрических установок горячего водоснабжения модульного типа. Тезисы докладов 64-й научно-технической конференции НГАСУ (Сибстрин). Новосибирск, 2007, стр.111...112.
6. 6.Патент РУз № IDP 04414. Гелиоустановка горячего водоснабжения / Рашидов Ю.К., Шерназаров Э.Э.// Расмий ахборотнома.- 2000.- № 4.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В УЗБЕКИСТАНЕ (НА ПРИМЕРЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ).

Ю.К.Рашидов[1,2], О.Б.Эргашев[2], Ю.З.Рашидова[2]
[1]Ташкентский архитектурно-строительный университет,
г.Ташкент, Узбекистан
[2]Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте, г.Ташкент, Узбекистан

Аннотация. *Выполнено исследование развития технических решений по использованию возобновляемых источников энергии на примере солнечных установок горячего водоснабжения, сооружаемых в настоящее время Узбекистане. Отмечена, что в климатических условиях Узбекистана требуется решения задач, связанных с защитой солнечных коллекторов от замерзания теплоносителя зимой и от его закипания летом, с удалением пыли с остеклённых поверхностей, с обеспечением эффективного аккумулирования теплоты. Однако, используемые для решение этих задач технические решения в большинстве случаев не отвечают по эффективности и надёжности основным требованиям действующих в республике строительных норм и правил по солнечным установкам. Показано, что для солнечных водонагревателей с числом секций аккумулятора равном пяти, тепловые потери в окружающую среду, а также расход материалов на его изготовление по сравнению с компактным аккумулятором с минимальной площадью, увеличиваются в 2 ÷ 2,63 раза. Рекомендовано для солнечных коллекторов, работающих на естественной циркуляции, принимать 5-ти секционный аккумулятор в качестве предельно-допустимого значения для солнечных водонагревательных установок с горизонтальными цилиндрическими аккумуляторами с соотношением их габаритных размеров L/D>1,5.*

Ключевые слова: *технический уровень, солнечное теплоснабжение, плоский коллектор, вакуумированный коллектор, аккумулятор, эффективность, внедрение.*

Abstract. *A study was conducted on the development of technical solutions for utilizing renewable energy sources, focusing on solar hot water supply installations currently being constructed in Uzbekistan. It was noted that the climatic conditions of Uzbekistan necessitate addressing issues related to protecting solar collectors from heat transfer fluid freezing in winter and boiling in summer, removing dust from glazed surfaces, and ensuring effective heat accumulation. However, the technical solutions used to address these issues, in most cases, do not meet the efficiency and reliability requirements of the current building codes and regulations for solar installations in the republic. It has been demonstrated that for solar water heaters with five accumulator sections, heat losses to the environment and material consumption for their manufacture increase by 2 to 2.63 times compared to a compact accumulator with minimal surface area. For solar collectors operating on natural circulation, it is recommended to consider a 5-section accumulator as the maximum permissible configuration for solar water heating installations with horizontal cylindrical accumulators, where the ratio of their overall dimensions*

L/D exceeds 1.5.

Keywords: *technical level, solar heat supply, flat collector, evacuated collector, accumulator, efficiency, implementation.*

Введение. Системы **с**олнечное теплоснабжение (ССТ) в мире является вторым по объемам использования видом возобновляемых источников энергии [1]. В Указе Президента Республики Узбекистан от 9 сентября 2022 года № УП-220 [2] предусмотрено обеспечение покрытия не менее 25 процентов объема потребления горячей воды путем установки солнечных водонагревательных устройств.

Целью настоящей работы является оценка технического уровня проектных решений, применяемых в настоящее время при строительстве и монтаже ССТ и установок солнечного горячего водоснабжения в республике, а также определение перспективных путей дальнейшего их совершенствования и внедрения в условиях резкоконтинентального климата Узбекистана.

Методика проведения исследований. Оценка технического уровня проектных решений проводилась на основе сравнения применяемых в настоящее время на практике в ССТ технических решений по защите солнечных коллекторов (СК) от замерзания и закипания в них теплоносителя, и по способу аккумулирования тепловой энергии [3-18] с требованиями действующих в республике строительных норм и правил, а также с рекомендациями к ним по практическому решению данных задач при проектировании [19]. При этом были учтены последние научные достижения, опубликованные в научно-технической литературе, посвященные вопросам повышения эффективности работы СК в реальных условиях их эксплуатации и совершенствования режимных параметров гелиоустановок в различные периоды года.

Для сравнения были выбраны ССТ, осуществленные строительством ведущими производственными предприятиями, имеющими опыт монтажа и внедрением данных систем в республике более 10 лет. К ним относятся такие производственные предприятия как ООО «MIR SOLAR» [20], ООО «All Solar» [21], ООО «TEXNOPARK» [22-24], ООО «SUN-HIGHTECH» [25], ООО «Solar Nature» [26] и др.

Например, ООО «MIR SOLAR» освоило серийное производство термосифонных (без насосных) солнечных водонагревательных установок типа SUV-10 с плоскими СК, предназначенных для горячего водоснабжения жилых и производственных зданий, нагрева воды в бассейнах и т.д. [20].

ООО «All Solar» выпускает солнечные водонагреватели на 200 (термосифонные) и 400 (насосные) л горячей воды в сутки с вакуумированными солнечными коллекторами [21].

ООО «TEXNOPARK» под брендом «ROYAL», запустил производство нового инновационного продукта - «Солнечные водонагреватели» [22]. Им освоен выпуск трёх типов плоских солнечных коллекторов TPF 1808, TPF 2108 и TPF 251, с площадью поверхности коллектора 1,8; 2,07 и 2,43 м^2, соответственно. На основе этих коллекторов освоен выпуск солнечных водонагревателей с горизонтальным аккумулятором (рис.1, *а*) TPF 1808 / H 150 L, TPF 2510 / H 200 L и TPF 2108 / H 300 L с условной ёмкостью аккумулятора 150, 200 и 300 л, соответственно. В солнечных водонагревателях с горизонтальным аккумулятором применена двухконтурная схема с антифризом, в первичном контуре для защиты СК от замерзания в зимний период года. Защита СК от

закипания в нём антифриза в летний период года не предусмотрена. При использовании оборудования в южных широтах и горах, а также в случаях перегрева и частом сбрасывании антифриза разработчиками рекомендуется в нижнем сливном отверстии устанавливать 8-литровый мембранный расширительный бачок [22].

Под брендом «ROYAL» выпускаются также вакуумированные солнечные водонагреватели под давлением (рис.1, *б*) TPKP 10 / H 100L, TPKP 20 / H 200L и TPKP 30 / H 300L, вакуумированные солнечные водонагреватели без давления (рис.1, *в*) TPKNP 10 / H 100L, TPKNP 20 / H 200L и TPKNP 30 / H 300L, а также вакуумированный солнечный коллектор под давлением манифольдного типа (рис.1, *г*) TPKRH 1800-20 с отдельным компактным тепловым аккумулятором (ТА) (на рис. 1, *г* аккумулятор не показан) [22].



Рис. 1. Солнечные водонагреватели «ROYAL» [22]: *а* - солнечный водонагреватель с горизонтальным ТА и плоским СК; *б*- вакуумированные солнечные водонагреватели под давлением; *в*- вакуумированные солнечные водонагреватели без давления; *г*- вакуумированный солнечный коллектор под давлением манифольдного типа

Результаты и их обсуждение. Упомянутые выше солнечные водонагревательные установки, выпускаемые производственными предприятиями ООО «MIR SOLAR» [20], ООО «All Solar» [21], ООО «TEXNOPARK» [22-24], ООО «SUN-HIGHTECH» [25], ООО «Solar Nature» [26] и другими организациями, используются в настоящее время для практической реализации поставленных задач в УП-220 от 09.09.2024 [2]. При этом для повышения эффективности, надёжности и экономичности работы сооружаемых ССТ, а также для снижения их капитальных затрат, должна осуществляться соответствующая проектная адаптация выпускаемых солнечных водонагреваемых установок и отдельного оборудования, с целью нахождения оптимальных технических решений по защите СК от замерзания и закипания теплоносителя, по высокоэффективному тепловому аккумулированию с наименьшими тепловыми потерями в окружающую среду.

В табл. 1 приведена Информация по установке возобновляемых источников энергии малой мощности на объектах социальной сферы и государственных учреждений, а также в жилых домах населения, в свете выполнения Указа Президента Республики Узбекистан от 9 сентября 2022 года № УП-220 [2] по состоянию 26 июнь 2024 года.

Таблица 1

Информация по установке возобновляемых источников энергии малой мощности на объектах социальной сферы и государственных учреждениях, а также в жилых домах населения Республики Узбекистан

№	Название городов и областей	Установочная мощность солнечных водонагревательных коллекторов по суточному объёму нагреваемой горячей воды, *тыс. литров*			
		Устройства, установленные на объектах социального сектора и государственных учреждений		Устройства, установленные в жилых домах населения	
		план	факт	план	факт
	Итого:	**455,2**	**778,0**	**506,3**	**347,2**
1	Каракалпакия	26,0	29,3	19,8	7,3
2	Андижан	3,2	9,4	16,3	39,8
3	Бухара	76,7	96,1	28,9	30,2
4	Джизак	8,3	9,6	70,0	39,3
5	Кашкадарья	8,3	61,9	70,0	18,4
6	Навои	95,2	331,5	7,0	16,1
7	Наманган	-	4,7	-	1,7
8	Самарканд	75,7	83,1	20,7	28,2
9	Сурхандарья	13,9	18,2	23,9	35,6
10	Сырдарья	55,4	24,6	135,5	32,6
11	Ташкентская область	3,6	4,0	54,2	8,9
12	Фергана	41,6	44,0	30,4	27,7
13	Хорезм	16,8	35,3	-	31,5
14	Ташкент (город)	30,5	26,3	29,6	29,9

Из табл. 1 видно, что план по установке солнечных водонагревательных коллекторов на объектах социальной сферы и государственных учреждениях выполнен на 170,9%, а в жилых домах населения - всего на 68,6%.

Для выявления основных причин такого отставания и оценки технического уровня проектных решений, рассмотрим и проанализируем конструктивные особенности некоторых солнечных водонагревательных установок, смонтированных на объектах социальной сферы и государственных учреждений, с учётом следующие факторов:

- наличие на кровле места для расположения требуемой поверхности СК, достаточной для покрытия тепловой нагрузки объекта;
- наличие условий для организации обслуживания СК;
- рациональность решений по тепловому аккумулированию, в части снижения тепловых потерь в окружающую среду и расхода материалов на изготовление ТА;
- наличие и рациональность принятых решений по защите СК от замерзания и закипания теплоносителя;
- экономичность расхода материалов на опорные конструкции для установки солнечных коллекторов.

На рис.2. показан общий вид гелиосистемы горячего водоснабжения сезонного

действия из 46 солнечных коллекторов санатория в Ташкентской области, разработанной и смонтированной ООО «MIR SOLAR» [20].

Как видно из рис.2 на кровле здания санатория достаточно места для расположения требуемой поверхности СК, необходимой для покрытия суточной тепловой нагрузки на горячего водоснабжения (ГВС) объекта. Часть СК, в количестве шестнадцати из сорока шести (35%), развернута на кровле санатория с южной ориентации на юго-восточную для обеспечения более раннего нагрева воды с температурой готовой к потреблению в утренние часы. ТА горячей воды не расположены на кровле здания, что исключает необходимость её дополнительного усиления для повышения несущей способности. К недостаткам конструктивных решений данной гелиосистемы сезонного действия следует отнести отсутствие мероприятий по защите СК от закипания воды в режиме стагнации, а также постоянных площадок и лестниц с перилами для удобного и безопасного обслуживания оборудования на кровле, что является одним из обязательных требований нормативного документа ШНК 2.04.16-23 [19].

На рис.3. показан общий вид гелиосистемы горячего водоснабжения круглогодичного действия с суточной производительностью 9000 л санатория на 150 мест в Ташкентской области, разработанной и смонтированной ООО «All Solar» [21]. На кровле здания санатория достаточно места для расположения требуемой поверхности СК, необходимой для покрытия суточной тепловой нагрузки на ГВС объекта. ТА горячей воды расположены на кровле здания над СК в виде девяти отдельных теплоизолированных ёмкостей, что по сравнению с единым аккумулятором приводит к перерасходу теплоизоляционных и других материалов на систему аккумулирования, а также создает дополнительную весовую нагрузку на кровлю. К недостаткам конструктивных решений данной гелиосистемы следует также отнести отсутствие защиты СК от закипания воды, а также постоянных площадок и лестниц с перилами для удобного и безопасного обслуживания оборудования на кровле.



Рис.2. Гелиосистема горячего водоснабжения из 46 СК санатория в Ташкент-ской области, разработанная и смонтированная ООО «MIR SOLAR» [20]

На рис.4. показан общий вид гелиосистемы горячего водоснабжения общежития и здания самого филиала Российского химико-технологического университета имени Д.И.Менделеева в г. Ташкенте, разработанной и смонтированной ООО «SUN-HIGHTECH»

[25]. Здесь также ТА горячей воды расположены на кровле здания над СК в виде шестнадцати отдельных теплоизолированных ёмкостей. Следует обратить внимание на массивные опорные металлические конструкции, которые применены из-за большой весовой нагрузки теплоаккумулирующей системы. Защита СК от закипания воды в данной гелиоустановке также не предусмотрена, а защита от замерзания воды в гелиоконтуре осуществляется за счёт слабой её циркуляции в периоды наступления холодов, что связано с большими теплопотерями.



Рис.3. Гелиосистемы горячего водоснабжения круглогодичного действия с суточной производительностью 9000 л Санатория в Ташкентской области, разработанной и смонтированной ООО «All Solar» [21]

Следует заметить, что в рассмотренных гелиосистемах горячего водоснабжения, смонтированных ООО «All Solar» (рис.3) [21] и ООО «SUN-HIGHTECH» (рис.4) [25] основной причиной разделения одного компактного ТА с малой наружной поверхностью на многочисленные мелкие отдельные секции (девять и шестнадцать, соответственно), является стремление использовать в гелиоконтуре простую и надёжную естественную термосифонную циркуляцию вместо насосной. В нормативном документе ШНК 2.04.16-23 [19] есть требование, ограничивающее величину площади СК, работающих на естественной циркуляции. Так как малая величина, развиваемого естественного циркуляционного давления за счёт разности плотностей теплоносителя, при определенной площади СК приводит к чрезмерному увеличению диаметров трубопроводов гелиоконтура и к потере тепловой эффективности СК вследствие плохого отвода от них теплоты.



Рис.4. Гелиосистема горячего водоснабжения общежития и здания самого филиала Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева в г. Ташкенте, разработанная и смонтированная ООО «SUN-HIGHTECH» [25]

Разделение ТА на многочисленные секции с образованием коротких циркуляционных колец через СК и протяженный горизонтальный многосекционный аккумулятор, выполняющий роль удлинённого гидравлического коллектора, позволяет решить проблему, связанную с малой величиной естественного давления при большой площадью СК. Однако, это приводит к увеличению наружной поверхности ТА, что влечёт за собой повышение расхода материала на его изготовление, а также возрастание тепловых потерь в окружающую среду. Поэтому очевидно должен существовать определённый предел, до которого целесообразным является применение естественной термосифонной циркуляции СК с многосекционными горизонтальными ТА, без нанесения существенного ущерба технико-экономическим показателям ССТ. После достижения этого предела необходим переход на другое техническое решение с применением насосной циркуляцией. Например, с использованием вакуумированных солнечных коллекторов под давлением манифольдного типа (см.рис.1, *г*). При этом ТА для снижения тепловых потерь располагается, как правило, в утеплённом помещении, а не на открытом воздухе, имеет оптимальные габаритные размеры и сообщается с помощью насосной циркуляции с СК. Оптимизация формы цилиндрического водяного ТА при заданном объеме позволяет существенно уменьшить расходы на материалы его изготовления, а также снизить тепловые потери в окружающую среду.

Поэтому решение данной оптимизационной задачи весьма актуальна при проектировании и строительстве ССТ. Основным параметром, определяющим как расход материала на изготовление, так и тепловые потери цилиндрического аккумулятора, является соотношение между его диаметром D и высотой H (или общей длинной L для горизонтальных многосекционных протяжённых аккумуляторов).

В этом легко убедиться с помощью упрощенного расчёта его геометрии. Пусть H − высота (L длина горизонтального) цилиндрического аккумулятора, а R − радиус его основания. Как известно, объем и полная площадь поверхности цилиндра вычисляются по формулам

$$V = \pi R^2 H \quad (1)$$

$$S = 2\pi R^2 + 2\pi RH \quad (2)$$

В качестве независимой переменной выберем радиус основания R, тогда из уравнения (1), можно записать

$$H = \frac{V}{\pi R^2}. \quad (3)$$

Иследуем площадь поверхности цилиндра *S(R)* на экстремум.

Подставляя (3) в уравнение (2), получим

$$S(R) = 2\pi R^2 + \frac{2V}{R}. \quad (4)$$

Беря производную от уравнения (4), находим

$$S'(R) = \left(2\pi R^2 + \frac{2V}{R}\right)' = 4\pi R - \frac{2V}{R^2} = \frac{4\pi R^3 - 2V}{R^2}. \quad (5)$$

Приравнивая производную $S'(R)$ уравнения (5) нулю,

$$S'(R) = \frac{4\pi R^3 - 2V}{R^2} = 0, \quad (6)$$

а также учитывая, что $R^2 \neq 0$, из уравнения (6), имеем

$$4\pi R^3 - 2V = 0. \quad (7)$$

Решая уравнение (7) относительно искомого радиуса *R*, получим

$$R = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}. \quad (8)$$

Полученное значение радиуса *R* соответствует минимальной площади поверхности *S(R),* поскольку при переходе через эту точку производная меняет свой знак с минуса на плюс.

Подставляя (8) в формулу (3), находим высоту цилиндра H при минимальной площади поверхности *S(R)*

$$H = \frac{V}{\pi\left(\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}\right)^2} = \frac{2^{\frac{2}{3}}\pi^{\frac{2}{3}}V}{\pi V^{\frac{2}{3}}} = \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi}} \quad (9)$$

Поделив уравнение (9) на (8), получим отношение высоты H к радиусу R при минимальной площади поверхности *S(R)*

$$\frac{H}{R} = \frac{\sqrt[3]{\frac{4V}{\pi}}}{\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}} = \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi}\frac{2\pi}{V}} = \sqrt[3]{8} = 2. \quad (10)$$

Из соотношения (10) видно, что высота цилиндрического аккумулятора с наименьшей площадью поверхности должна быть равна его диаметру *H=2R=D,* т.е. осевое сечение такого цилиндрического аккумулятора должно представлять собой квадрат.

Отсюда следует, что любое увеличение высоты H, а для горизонтального аккумулятора его длины L, по отношению к его диаметру D приведёт к увеличению площади поверхности аккумулятора S, а значит и к увеличению его тепловых потерь, расхода теплоизоляционного материала и металла на его изготовление. Причём если аккумулятор состоит ещё и из отдельных мелких секций, то за счёт двух боковых стенок каждой секции суммарная поверхность $\sum S$ дополнительно увеличится, что приведёт к

дальнейшему увеличению его тепловых потерь, расхода теплоизоляционного материала и металла на его изготовление.

В табл. 2 приведены результаты, выполненных расчётов по определению фактической площади поверхности горизонтальных аккумуляторов солнечных водонагревателей «ROYAL» [22] по сравнению с минимально возможной площадью поверхности *S(R),* когда *H=L=D* при одинаковых ёмкостях аккумуляторов, а также при толщине теплоизоляции, равной 50 мм.

Из табл. 2 видно, что при изменении соотношения габаритных размеров L/D аккумуляторов солнечных водонагревателей «ROYAL» [21] в интервале от 1,67 до 5,35, наблюдается увеличение суммарной поверхности площади аккумулятора $\sum S$ по отношению к минимально возможной его площади *S(R)*: у 1-но секционных аккумуляторов от 4 до 38%, у 2-х секционных - от 38 до 83%, у 3-х секционных - от 63 до 116%, у 4-х секционных - от 83 до 141%, а у 5-ти секционных - от 104 до 163%.

Таким образом, для рассмотренных солнечных водонагревателей с числом секций аккумулятора равном пяти, тепловые потери в окружающую среду (при равных прочих условиях), а также расход материалов на его изготовление по сравнению с компактным аккумулятором с минимальной площадью *S(R)*, увеличиваются в 2 ÷ 2,63 раза.

При этом площадь СК, подключаемых к 5-ти секционному аккумулятору составляет: для TPF с плоскими коллекторами от 9 до 20,7 м^2, а для солнечный водонагревателей типа TPKP и TPKNP с вакуумированными трубчатыми коллекторами - от 5,22 до 15,66 м^2. Это соответствует требованиям ШНК 2.04.16-23 [26], касательно величины площади СК, работающих на естественной циркуляции. Учитывая данное обстоятельство, можно для СК, работающих на естественной циркуляции, рекомендовать 5-ти секционный аккумулятор в качестве предельно-допустимого для солнечных водонагревательных установок с горизонтальными цилиндрическими аккумуляторами с соотношением их габаритных размеров *L/D*>1,5, считая при этом, что увеличение суммарной поверхности площади аккумулятора $\sum S$ не наносит существенного ущерба технико-экономическим показателям проектируемой и сооружаемой ССТ.

Таблица 2

Площади поверхности горизонтальных аккумуляторов солнечных водонагревателей «ROYAL» [21] в сравнении с минимальной площадью поверхности *S(R)* при *H=L=D* при одинаковой толщине теплоизоляции, равной 50 мм

Солнечный водонагреватель	Ёмкость аккумулятора $V^*_{усл}$ ($V^{**}_{фак}$), л	Минимальная площадь поверхности ТА $S(R)^{***}$, $м^2$	Габаритные размеры аккумулятора *L/D, мм*	Фактическая площадь суммарной поверхности аккумулятора $\sum S$,отнесённая к минимально возможной площади его поверхности *S(R)* ***, $м^2$				
				1-но секционный ТА	2-х секционный ТА	3-х секционный ТА	4-х секционный ТА	5-ти секционный ТА

TPF 1808/ H 150 L	150 (177)	2,365	$\frac{1000}{600} = 1,67$	$\frac{2,449}{2,365} = 1,04$	$\frac{4,898}{3,539} = 1,38$	$\frac{7,347}{4,503} = 1,6$	$\frac{9,796}{5,353} = 1,83$	$\frac{12,246}{6,129} = 2,00$
TPF 2510/ H 200 L	200 (216)	2,652	$\frac{1200}{600} = 2,00$	$\frac{2,826}{2,652} = 1,07$	$\frac{5,652}{3,982} = 1,42$	$\frac{8,478}{5,075} = 1,6$	$\frac{11,304}{6,041} = 1,8$	$\frac{14,13}{6,921} = 2,04$
TPF 2108/ H 300 L	300 (334)	3,420	$\frac{1800}{600} = 3,00$	$\frac{3,956}{3,420} = 1,16$	$\frac{7,912}{5,169} = 1,53$	$\frac{11,869}{6,611} = 1,80$	$\frac{15,825}{7,886} = 2,0$	$\frac{19,782}{9,049} = 2,19$
TPKP 10/ H 100L	100 (87)	1,586	$\frac{960}{460} = 2,01$	$\frac{1,719}{1,586} = 1,08$	$\frac{3,438}{2,342} = 1,47$	$\frac{5,157}{2,960} = 1,7$	$\frac{6,875}{3,503} = 1,96$	$\frac{8,595}{3,998} = 2,15$
TPKP 20/ H 200L	200 (164)	2,264	$\frac{1710}{460} = 3,71$	$\frac{2,802}{2,264} = 1,24$	$\frac{5,604}{3,383} = 1,66$	$\frac{8,406}{4,302} = 1,9$	$\frac{11,208}{5,113} = 2,1$	$\frac{14,010}{5,852} = 2,39$
TPKP 30/ H 300L	300 (240)	2,819	$\frac{2460}{460} = 5,35$	$\frac{3,885}{2,819} = 1,38$	$\frac{7,770}{4,240} = 1,83$	$\frac{11,656}{5,409} = 2,16$	$\frac{15,541}{6,441} = 2,4$	$\frac{19,427}{7,382} = 2,63$
TPKNP 10/H 100L	100 (80)	1,514	$\frac{890}{460} = 1,94$	$\frac{1,618}{1,514} = 1,07$	$\frac{3,235}{2,232} = 1,45$	$\frac{4,853}{2,819} = 1,7$	$\frac{6,470}{3,335} = 1,94$	$\frac{8,088}{3,804} = 2,13$
TPKNP 20/H 200L	200 (157)	2,208	$\frac{1640}{460} = 3,57$	$\frac{2,701}{2,208} = 1,22$	$\frac{5,402}{3,298} = 1,64$	$\frac{8,103}{4,192} = 1,9$	$\frac{10,804}{4,981} = 2,1$	$\frac{13,505}{5,699} = 2,34$
TPKNP 30/H 300L	300 (233)	2,771	$\frac{2390}{460} = 5,20$	$\frac{3,784}{2,771} = 1,37$	$\frac{7,568}{4,166} = 1,82$	$\frac{11,352}{5,313} = 2,14$	$\frac{15,137}{6,326} = 2,3$	$\frac{18,921}{7,250} = 2,61$

$V^{*}_{усл}$ - условная ёмкость аккумулятора; $V^{**}_{фак}$ - фактическая ёмкость аккумулятора; $S(R)^{***}$- определено из условия равенства фактических ёмкостей сравниваемых аккумуляторов при толщине тепловой изоляции 50 мм.

Для сравнения можно отметить, что в рассмотренных гелиосистемах горячего водоснабжения, смонтированных ООО «All Solar» (рис.5) [20] и ООО «SUN-HIGHTECH» (рис.6) [24] с девятью и шестнадцатью секционными аккумуляторами, тепловые потери в окружающую среду, а также расход материалов на их изготовление по сравнению с компактным аккумулятором с минимальной площадью *S(R)*, увеличиваются в 3,6 и 3,73

раза, соответственно.

Заключение. Для дальнейшего совершенствования ССТ и их широкомасштабного внедрения в условиях резкоконтинентального климата Узбекистана можно наметить следующие пути:

1. Для СК, работающих на естественной циркуляции, рекомендуется принимать 5-ти секционный аккумулятор в качестве предельно-допустимого значения для солнечных водонагревательных установок с горизонтальными цилиндрическими аккумуляторами с соотношением их габаритных размеров L/D>1,5, считая при этом, что увеличение суммарной поверхности площади аккумулятора $\sum S$ не наносит существенного ущерба технико-экономическим показателям проектируемой и сооружаемой ССТ.

2. Для обеспечения широкомасштабного внедрения крупных систем централизованного солнечного теплоснабжения с площадью солнечных коллекторов более 500 м^2 (мощностью >350 кВт) следует разработать и внести соответствующие изменения и дополнения в ШНК 2.04.16-23.

3. Намечены основные пути для дальнейшего совершенствования строительных норм и правил ШНК 2.04.16-23 «Установки солнечного горячего водоснабжения» с целью широкомасштабного внедрения инновационных решений для повышения энергоэффективности проектируемых гелиоустановок в климатических условиях Узбекистана.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. W. Weiss and M. Spörk – Dür, “*Solar Heat Worldwide. Global Market Development and Trends in 2023. Detailed Market Figures 2022*. 2024 edition”. Available: https://www.iea-shc.org/Data/Sites/1/publications/Solar-Heat-Worldwide-2024.pdf.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 9 сентября 2022 года № УП-220 «О дополнительных мерах по внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии малой мощности». https://lex.uz/ru/pdfs/6189043.
3. Yu.K. Rashidov, Sh. Yu., Sultanova, Kh.T. Sur’atov, “Increase in Dependability and Efficiency of Self-Draining Water Systems of Solar Heat Supply”, *Applied solar energy*, vol. 53, no. 1, pp. 16–22, 2017.
4. Ю.К. Рашидов, “Самодренируемые гелиоустановки атмосферного типа: способы защиты от гидравлических ударов”, *Гелиотехника*, Том 56, №2, стр.128-140, 2020.
1. 5.Y.K. Rashidov and Kh.T. Sur’atov, “Protection against hydraulic shocks of selfdraining solar plants”, Cite as: AIP Conference Proceedings 2432, 030120 (2022); https://doi.org/10.1063/5.0089547 Published Online: 16 June 2022.
5. Y.K. Rashidov, “Increase in dependability and efficiency of self-draining water systems of solar heat supply”. AIP Conference Proceedings 2612, 030013 (2023); https://doi.org/10.1063/5.0113036 Published Online: 15 March 2023.
6. Y.K. Rashidov, K.V. Volkova, “Energy-Efficient Solar Heat Supply Systems Buildings Based on Vacuum Collectors”, Cite as: AIP Conference Proceedings 2762, 020009 (2022). https://doi.org/10.1063/5.0128289.
7. Ю.К. Рашидов, К.В. Волкова, “Энергоэффективные системы солнечного теплоснабжения жилых и общественных зданий на основе вакуумных коллекторов”, *Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность – 2020*. Сборник статей

по материалам международной научно-практической конференции. – Севастополь: СевГУ, 2020. стр.485-490.

8. Ю.К. Рашидов, К.В. Волкова, “Энергоэффективные системы солнечного теплоснабжения на основе вакуумных коллекторов”, *Me'morchilik va qurilishmuammolari (ilmiy-texnik jurnal). СамДАҚУ*, №3, стр.51-54, 2020.
9. Y.K. Rashidov, K.V. Volkova, “Energy-efficient solar heat supply systems buildings based on vacuum collectors”, *Me'morchilik va qurilish muammolari (ilmiy-texnik jurnal), специальный выпуск. СамГАСИ*, 2022, стр.69-71.
10. R.A.Zokhidov, Yu.K. Rashidov and U.A. Tadzhiev “Design Practice and Utilization of Solar Heat Supply Systems in Uzbekistan,” *Applied Solar Energy*, vol. 30, no. 5, pp. 46–52, 1994.
11. Ю.К. Рашидов, С.К. Асанова, “Пути совершенствования строительных норм и правил «Установки солнечного горячего водоснабжения» Республики Узбекистан”, *The scientific heritage*, №98, pp. 75-85, 2022.
12. Ю.К. Рашидов, Х.Т. Суръатов, “Основные пути дальнейшего совершенствования КМК «Установки солнечного горячего водоснабжения”, *Архитектура. Строительство. Дизайн. ТАСУ,* №3. стр.167-177, 2022.
13. Ю.К. Рашидов, “Основные пути дальнейшего совершенствования строительных норм и правил «Установки солнечного горячего водоснабжения» с целью широкомасштабного внедрения инновационных решений для повышения энергоэффективности проектируемых гелиоустановок в климатических условиях Узбекистана”, *Энергия ва ресурс тежаш муаммолари*. Махсус сон. №82, бет. 86-103, 2022.
14. В.А. Бутузов, Ю.К. Рашидов, Г.Н. Узаков и др., “Узбекистан: традиции и достижения возобновляемой энергетики”, *Окружающая среда и энерговедение,* №1. стр.4-20, 2024. https://doi: 10.24412/2658-6703-2024-1-4-20.
15. Y.K. Rashidov, B.Aytmuratov, M.M. Ismailov, “Increasing the thermal performance of flat plate solar collectors”. Cite as: AIP Conference Proceedings 2762, 020025 (2022).
16. Y.K. Rashidov, B. Aytmuratov, K.R. Aytbaev, “Research of water distribution in stratification heat accumulator of a solar heating system”, IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciencethis link is disabled, 2022, 990(1), 012034**.** https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/990/1/012034/meta.
17. Y.K. Rashidov, K.R. Aytbaev, “Energy-Saving Technologies of Solar Heating with the use of Low-Temperature Self-Regulating Vacuum Heating Devices”. Cite as: AIP Conference Proceedings 2762, 020020 (2022). https://doi.org/10.1063/5.0128290.
18. ШНК 2.04.16-23. Установки солнечного горячего водоснабжения. https://mc.uz/oz/documents/shaharsozlik-normalari-va-qoidalari.
19. Продукция - MIR SOLAR LLC http://solarmir.uz/?page_id=55.
20. https://www.allsolar.uz/products/20.
21. https://texnopark.uz/project/22/.
22. https://royalthermo.uz/wp-content/uploads/2018/11/royal_katalog.pdf.
23. SOLAR WATER HEATERS AND COLLECTORS / Royal_katalog-NEW.pdf.
24. https://sunhightech.uz/nashi-raboty/.
25. https://solarnature.uz/.

MODELING OF SEISMIC DATA PROCESSING USING INTEGRAL GEOMETRY PROBLEMS ON A FAMILY OF BROKEN LINES

A.K.Seidulleav[1,2], S.S.Nizamatdinova[1]
[1]Karakalpak State University, Nukus, Uzbekistan
[2]V. I. Romanovskiy Institute of Mathematics, Uzbekistan Academy of Sciences, Tashkent, Uzbekistan

Integral geometry problems provide a mathematical framework extensively applied in seismological data processing. It involves the transformation of seismic waveforms into alternative domains to enhance analytical tractability and interpretative clarity. This approach is particularly effective for detecting and characterizing linear features within seismic datasets, which are indicative of constant ray parameters and play a critical role in subsurface imaging.

The Radon transform, commonly referred to as the slant stack, is a mathematical technique employed to reproject seismic data from the conventional time-offset domain into the $\tau - p$ domain, where τ denotes the intercept time and p represents the ray parameter [1]. This transformation facilitates the alignment of seismic traces along trajectories of constant slowness, thereby enhancing the interpretability of wavefield characteristics. It is particularly advantageous for analyzing high-resolution reflection and refraction datasets, especially those acquired from linear source geometries in horizontally layered media. The method proves effective in isolating and interpreting near-vertical reflection events, contributing to improved subsurface imaging and velocity model estimation [2].

This study addresses the inverse problem of reconstructing an unknown function $u(x,y)$, which represents the spatial distribution of a wave field from observed seismic measurements $f(x,y)$. The problem is formulated within the framework of integral geometry, specifically over a family of broken-line trajectories. An analytical relationship is derived that connects the integral transforms of the unknown wave field function $u(x,y)$ with the measured data $f(x,y)$. Furthermore, it is demonstrated that the solution can be expressed through the application of the Laplace operator to the known function $f(x,y)$, providing a pathway for efficient computational recovery.

We investigate a class of integral geometry problems characterized by the equation

$$\int_{\gamma(x,y)} (y-\eta)u(\xi,\eta)ds = f(x,y)$$

where $u(\xi,\eta)$ is the unknown function representing the wave field distribution, and $f(x,y)$ is a known function derived from seismic measurements. The integration is performed along the curve $\gamma(x,y)$, defined by the condition:

$$\gamma(x,y) = \{|x-\xi| = y-\eta, x \in R, 0 < \eta \le y < H\}$$

where ds denotes the differential arc length along the curve. This formulation models the

propagation of seismic waves along broken-line trajectories and serves as a foundation for reconstructing the underlying wave field from integral measurements.

Theorem. Let $f(x,y)$ be a prescribed function defined on the domain $L_H = \square \times [0,H)$, and let $u(x,y)$ denote an unknown function that is finite on L_H and satisfies the integral equation

$$\int_{\gamma(x,y)} (y-\eta)u(\xi,\eta)ds = f(x,y),$$

where $\gamma(x,y)$ represents a specific curve in the domain, and $ ds $ denotes the differential arc length along this curve.

Under the assumption that $u(x,y) \in C_0^2(L_H)$ the solution to this inverse problem is unique and can be explicitly expressed in terms of the known function $f(x,y)$ via the relation

$$\Delta u(x,y) = \frac{\sqrt{2}}{4}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)^2 f(x,y),$$

where $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ denotes the Laplace operator. This result provides a direct analytical mechanism for recovering the wave field distribution from integral measurements along broken-line trajectories.

Numerical experience. To validate the theorem numerically, we considered a smooth test function $u(x,y)$ on a periodic domain $[0,L_x)\times[0,L_y)$ with $L_x = 2$ and $L_y = 1$, sampled on a 192×192 grid. The chosen function was a combination of Fourier modes:

$$u_{real}(x,y) = \sin\left(\frac{2\pi x}{L_x}\right)\sin\left(\frac{4\pi y}{L_y}\right) + 0.6\cos\left(\frac{4\pi x}{L_x}\right)\sin\left(\frac{6\pi y}{L_y}\right).$$

Using spectral differentiation, the Laplacian in Fourier space is:

$$\Delta u(k_x,k_y) = -(k_x^2+k_y^2)\hat{u}(k_x,k_y),$$

where $k_x = \frac{2\pi m}{L_x}$, $k_y = \frac{2\pi n}{L_y}$ for integer modes m, n. Using FFT-based spectral differentiation, we computed Δu and then recovered $f(x,y)$ from the identity

$$\Delta u = c\left(\partial_x^2 - \partial_y^2\right)^2 f$$

where $c = \frac{\sqrt{2}}{4}$. In Fourier space, the operator $\left(\partial_x^2 - \partial_y^2\right)^2$ becomes $\left(k_y^2 - k_x^2\right)^2$. So:

$$\hat{f}(k_x,k_y) = \frac{\Delta u(k_x,k_y)}{c\left(k_y^2-k_x^2\right)^2}, \text{ for } \left(k_y^2-k_x^2\right)^2 > \varepsilon,$$

where ε is a small cutoff to avoid division by zero. Next, we reconstructed u_{explicit} by applying the explicit formula:

Compute $g(x,y)=c\left(\partial_x^2-\partial_y^2\right)^2 f$, in Fourier space

$\hat{g}\left(k_x,k_y\right)=c\left(k_y^2-k_x^2\right)^2 \hat{f}\left(k_x,k_y\right)$.

Then we solve $\Delta u_{\text{explicit}}=g$, so

$$\hat{u}_{\text{explicit}}\left(k_x,k_y\right)=\frac{\hat{g}\left(k_x,k_y\right)}{-\left(k_x^2+k_y^2\right)},$$

setting the zero-mode to zero (zero-mean solution).

We observe the numerical visualization of the aforementioned formulas using numerical methods as follows:




Fig1. Heatmap of $u_{\text{real}}\left(x,y\right)$ (zero mean)




Fig2. Heatmap of $u_{\text{explicit}}\left(x,y\right)$




Fig3. Error map $u_{\text{real}}-u_{\text{explicit}}$




Fig4. Profile at $y=L_y/2$

We subtract the mean from both fields and compute:

$$RMSE=\sqrt{\frac{1}{N}\sum\left(u_{\text{real}}-u_{\text{explicit}}\right)^2},\ \text{Relative } L^2=\frac{\left\|u_{\text{real}}-u_{\text{explicit}}\right\|_2}{\left\|u_{\text{real}}\right\|_2},$$

$$\text{Correlation}=\frac{Cov\left(u_{\text{real}},u_{\text{explicit}}\right)}{\sigma_{\text{real}}\sigma_{\text{explicit}}}.$$

The numerical experiment confirms the theoretical result with high accuracy. Starting from

a prescribed smooth test function $u(x,y)$, we computed the Laplacian Δu and $f(x,y)$.

We then reconstructed u_{explicit} by applying the operator $c\left(\partial_x^2 - \partial_y^2\right)^2$ to f and solving the Poisson equation $\Delta u = g$ spectrally. The comparison between the original u_{real} and the reconstructed u_{explicit} yielded an RMSE of approximately 1.4×10^{-13}, a relative L^2 error of 2.4×10^{-13}, and a correlation coefficient of nearly 1.0, indicating agreement to machine precision. Visualizations of both fields and their difference confirmed that the explicit formula provides an accurate and stable mechanism for recovering the unknown function from integral measurements. This demonstrates that the theoretical approach is numerically feasible and highly reliable when implemented with spectral methods on smooth periodic data.

REFERENCES

1. Munadi, S. (2022). The hyperbolic radon transform and some of its application in seismic data processing. *Scientific Contributions Oil and Gas*, *15*(1), 12–19. https://doi.org/10.29017/scog.15.1.1113
2. Chapman, C. H. (1981). Generalized Radon transforms and slant stacks. *Geophysical Journal International*, *66*(2), 445–453. https://doi.org/10.1111/j.1365-246x.1981.tb05966.x

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ВОЛНЫ ОТ СФЕРИЧЕСКОЙ ПОЛОСТИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ВБЛИЗИ ЖЕСТКОГО ШАР В УПРУГОМ ПРОСТРАНСТВЕ

А.М.Шукуров[1], А.У.Жабборов[1], Э.А.Мусурмонов[1], М.О.Мусурмонова[2]
[1] Каршинский государственный университет, Karshi, Uzbekistan
[2] Шахрисабзский государственный педагогический институт, Шахрисабз, Uzbekistan

Аннотация. *В работе рассматривается задача о распространении нестационарных поперечных волн от сферической полости вблизи жесткого шара в упругом пространстве. Для решения задачи использовались интегральное преобразование Лапласа по безразмерному времени и метод неполного разделения переменных. В пространстве изображения задача сводится к решению бесконечной системы линейных алгебраических уравнений, решение которой ищется в виде бесконечных рядов по экспонентам. Для коэффициентов рядов получены рекуррентные соотношения и начальные условия для них, что позволяет получить решение бесконечной системы без использования метода редукции. Получены формулы для компонент вектора перемещений и тензора напряжений. Переход к оригиналам осуществляется с помощью теории вычетов. Были проведены численные эксперименты, результаты которых представлены в виде графиков.*

Ключевые слова: *сферическая полость, жесткий шар, преобразование Лапласа, изображение, бесконечная система, рекуррентные соотношения, упругая среда, напряжение, перемещение, нестационарная волна.*

Abstract. The paper considers the problem of propagation of unsteady transverse waves from a spherical cavity near a rigid sphere in an elastic space. To solve the problem, the integral Laplace transform with respect to dimensionless time and the method of incomplete separation of variables were used. In the image space, the problem is reduced to solving an infinite system of linear algebraic equations, the solution of which is sought in the form of infinite series in exponentials. For the coefficients of the series, recurrence relations and initial conditions for them are obtained, which allows one to obtain a solution to an infinite system without using the reduction method. Formulas for the components of the displacement vector and the stress tensor are given. The transition to the originals is carried out using the theory of residues. Numerical experiments were carried out, the results of which are presented in the form of graphs.

Keywords: *spherical cavity, rigid ball, Laplace transform, image, infinite system, recurrence relations, elastic medium, stress, displacement, non-stationary wave.*

Введение. Математическое моделирование и исследование нестационарных волновых процессов в сплошных средах представляет собой сложное и, вместе с тем, актуальное направление волновой динамики механики деформируемого твердого тела. Актуальность проблем волновой динамики деформируемых тел обусловлена развитием различных областей техники, созданием новых конструкций, работающих при динамических нагрузках, а также проблемами геофизики, сейсмологии, нефтеразведки, добывающей промышленности, строительства гражданских и промышленных сооружений.

В настоящее время существует большое количество научных работ, посвященных исследованию распространения и дифракции волн в сплошных средах. Например, В работе [1] предложена трехмерная методика моделирования ударно-волновых процессов, как в жидкостях, так и в твердых телах, а также для моделирования задач взаимодействия жидкости и конструкции. Используется трехмерное и зависящее от времени решение задачи Римана, что обеспечивает второй порядок аппроксимации по времени и пространству в области гладких решений. Приведены результаты численного моделирования процессов удара ледяных фрагментов по титановой пластине, разгона продуктами детонации деформируемых упругопластических тел различной формы и прокалывания алюминиевой пластины стальными ударниками. В статье [2] построен метод решения краевой задачи для эллиптического пограничного слоя, возникающего в тонкостенных оболочках вращения при ударах нормального типа по лобовым поверхностям. Предлагаемый в работе метод решения уравнений эллиптического пограничного слоя основан на использовании асимптотического представления образов решения Лапласа (по времени) в экспоненциальной форме и представлен численный расчет нормального напряжения на основе полученных аналитических решений для случая сферической оболочки.

В монографии [3] приведены результаты систематических исследований по проблеме нестационарного взаимодействия тонкостенных и сплошных деформируемых тел сферической формы с упругими и акустическими средами. Распространение нестационарных волн сдвига от сферического включения в упругом полупространстве изучено в работе [4]. Получены формулы для компонент вектора смещения и тензора напряжения. В [5] исследованы стационарные колебания подземного трубопровода, вызванные косым падением плоской сейсмической волны. Показано, что косая волна может быть представлена в виде нескольких продольных и поперечных волн, распространяющихся вдоль трубопровода с большими скоростями. Приведена постановка связанной задачи совместных продольных колебаний упругого грунта и трубопровода. Решения для трубопроводов в сверхзвуковом и дозвуковом режимах демонстрируют различный характер их поведения, что следует учитывать при сейсмических расчетах.

Данная работа посвящена изучению задачи о распространении нестационарных поперечных волн от сферической полости, расположенной вблизи жесткого шар в упругом пространстве, а также разработке алгоритма решения задачи и исследованию нестационарных поперечных волновых процессов в упругом пространстве.

Постановка задачи. Пусть в бесконечной линейно-упругой однородной изотропной среде расположена сферическая полость радиуса R_1 вблизи жесткого шара радиуса R_2, расстояние между центрами, которых равно l, где $l > R_1 + R_2$. Движение среды рассматривается в двух сферических системах координат ($r_к$, $\theta_к$, $\vartheta_к$), начальные точки $O_к$ которых находятся соответственно в центрах полости и шара ($к = 1,2$).

В начальный момент $\tau = 0$ времени к внутренней поверхности сферической полости приложена осесимметричная заданная касательная поверхностная нагрузка $q_1(\tau, \theta_1)$, что образует вращательное движение среды вокруг оси, проходящей через центры сфер

$$\sigma_{r_1\vartheta_1}\Big|_{r_1=R_1} = q_1(\tau, \theta_1). \qquad (1)$$

На поверхности шара перемещение равно нулю

$$w_{\vartheta_2}\Big|_{r_2=R_2}=0. \qquad (2)$$

С учётом осевой симметрии задачи движение среды относительно потенциала ψ описывается волновым уравнением

$$\eta^2\ddot{\psi}=\Delta_\kappa\psi-\psi/r_\kappa^2\sin^2\theta_\kappa, \qquad (3)$$

$$\Delta_\kappa=\frac{1}{r_\kappa^2}\frac{\partial}{\partial r_\kappa}\left(r_\kappa^2\frac{\partial}{\partial r_\kappa}\right)+\frac{1}{r_\kappa^2\sin\theta_\kappa}\frac{\partial}{\partial\theta_\kappa}\left(\sin\theta_\kappa\frac{\partial}{\partial\theta_\kappa}\right),\quad \kappa=1,2,$$

где точками обозначено дифференцирование по времени.

Начальные условия – однородные

$$\psi\big|_{\tau=0}=\dot{\psi}\big|_{\tau=0}=0. \qquad (4)$$

На бесконечности отсутствует возмущение

$$\lim_{r_\kappa\to\infty}\psi=0. \qquad (5)$$

Метод решения. Начально-краевая задача решается с применением интегрального преобразования Лапласа по времени τ и методом неполного разделения переменных. В пространстве изображений Лапласа решение волнового уравнения разыскивается в виде бесконечного ряда по полиномам Гегенбауэра $C_{n-1}^{3/2}(\cos\theta_\kappa)$

$$\psi^L=-\sum_{\kappa=1}^{2}\frac{\sin\theta_\kappa}{\sqrt{r_\kappa}}\sum_{n=1}^{\infty}A_{\kappa n}^L(s)K_{n+1/2}(r_\kappa\gamma s)C_{n-1}^{3/2}(\cos\theta_\kappa),$$

где $K_{n+1/2}(x)$ - модифицированные функции Бесселя второго рода; $A_{\kappa n}^L(s)$ - неизвестные функции параметра s.

С использованием теоремы сложения [6] задача сведена к решению бесконечной системы линейных алгебраических уравнений, которую запишем в виде системы матричных уравнений. Решение системы матричных уравнений ищется в виде бесконечных рядов по экспонентам. Получены рекуррентные соотношения для коэффициентов бесконечных рядов и начальные условия к ним. Рекуррентные соотношения позволяют определить все элементы в виде рациональных функций параметра преобразования Лапласа s, что позволяет вычислить их оригиналы, следовательно, и оригиналы коэффициентов ряда для компонент перемещения и напряжения среды с использованием теории вычетов [7].

В пространстве изображений найдены выражения для коэффициентов рядов компонент смещений и тензора напряжений:

$$w_{\vartheta_\kappa n}^L(r_\kappa,s)=-\frac{1}{r_\kappa^2}D_{n3}(r_\kappa\gamma s),\ \sigma_{r_\kappa\vartheta_\kappa n}^L(r_\kappa,s)=\frac{\eta}{r_\kappa^3}D_{n4}(r_\kappa\gamma s),$$

$$D_{nm}^L(r_\kappa,s)=\frac{1}{(r_\kappa\gamma s)^n}\sum_{i,j,k=0}^{\infty}\Big[R_{nm}(r_\kappa\gamma s)a_{ijk}^{(\kappa,n)}(s)e^{-r_\kappa\gamma s}+$$

$$+G_{nm}(r_\kappa \gamma s)\sum_{p=1}^{\infty} S_{np}(s)a_{ijk}^{(\nu,p)}(s)e^{-l\gamma s}\Big] x^i y^{-j-1} z^{-k},\ m=3,4;\ \nu=\mathrm{mod}_2\,\kappa+1,\ \kappa=1,2$$

.

Результаты и обсуждение. Для примера рассматривается нестационарные поперечные колебания упругого пространства со сферической полостью и жестком шаром в стальной ($A=20.1\cdot 10^{10}$ Pa, $\nu=0.3$, $\rho=7800 kg/m^3$) упругой среде. Расстояние между центрами полости и шара равно $l=3.5$. В условии (1) в качестве закона изменения заданной касательной нагрузки по времени выбиралась функция Хэвисайда $q_1(\tau,\theta_1)=q_0H(\tau)$, $q_0=1$ и безразмерные параметры принимались равным значениям $R_1=1.0$, $R_2=1.5$, $\eta=0.2875$, $\gamma=1.0$. Числовые результаты получены с учётом семи членов рядов по полиномам Гегенбауэра. Результаты численных экспериментов представлены в виде графиков изменения компонент $\sigma_{r_1\vartheta_1}$ тензора напряжения и w_{ϑ_1} вектора смещения по безразмерному времени τ. На рис. 1 представлены графики изменения тангенциального $\sigma_{r_1\vartheta_1}$ напряжения по времени в точках среды: $r_1=1.2$, $\theta_1=\pi/4$ (сплошная кривая), $r_1=1.5$, $\theta_1=\pi/4$ (штриховая кривая) и $r_1=1.8$, $\theta_1=\pi/4$ (точечно-штриховая кривая).




Рис. 1.




Рис. 2.

На рис. 2 построены кривые, характеризующие изменения компоненты w_{ϑ_1} перемещения от времени в различных точках среды: $r_1=1.2$, $\theta_1=\pi/4$ (сплошная кривая), $r_1=1.5$, $\theta_1=\pi/4$ (штриховая кривая) и $r_1=1.8$, $\theta_1=\pi/4$ (точечно-штриховая кривая).

Графики показывают, что с приходом волны появляется скачок. С увлечением расстояния $r=1.2, 1.5, 1.8$ уменьшаются скачки. Графики демонстрируют влияние отраженных от жесткого шара волн на напряженно-деформированное состояние среды. Из графиков видно, что напряжение и перемещение равны нулю до момента прихода первой упругой волны. Для моментов $\tau>5$ нестационарное состояние среды практически

переходит к стационарному состоянию.

Заключение. Разработан алгоритм решения задачи о нестационарных поперечных волнах от сферической полости, расположенной вблизи жесткого шара в упругом пространстве. Получены численные результаты, которые представлены в виде графиков. Полученные результаты работы могут быть использованы в области геофизики, сейсмологии и проектных организаций при строительстве сооружений, а также при проектировании подземных резервуаров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Abuziarov M. H., Glazova E. G., Kochetkov A. V., and Krylov S. V., On New Method and 3D Codes for Shock Wave Simulation in Fluids and Solids in Euler Variables based on a Modified Godunov Scheme, WSEAS TRANSACTIONS on FLUID MECHANICS, 2023, Vol. 13, pp. 173 - 192. **DOI**: 10.37394/232013.2023.18.17
2. Kirillova I.V., "Elliptic Boundary Layer in Shells of Revolution under Surface Shock Loading of Normal Type," Mech. Solids. 2024, Vol. 59, No.5, pp. 2686-2693. **DOI:** 10.1134/S0025654424604397
3. Горшков А.Г., Тарлаковский Д.В. Нестационарная аэрогидроупругост тел сферической формы. – М.: Наука. Гл. ред. физ.–мат. лит, 1990. – 264 с.
4. Горшков А.Г., Тарлаковский Д.В., Шукуров А.М. Распространение нестационарных волн сдвига от сферического включения в упругом полупространстве // Известия РАН, МТТ., № 6. – 2004. – С. 62–68.
5. Исраилов М.Ш., «Действие косой сейсмической волны на подземный трубопровод», Механика твердого тела, т. 57, вып. 5, с. 1006-1015 (2022) **DOI** 10.3103/S0025654422050089
6. Иванов Е.А. Дифракция электромагнитных волн на двух телах. – Минск: Наука и техника, 1968. – 584 с.
7. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функции комплексного переменного. – М.: Наука, 1987. – 688 с.

NANOTEXNOLOGIYAGA OID TUSHUNCHALAR, ULARNI YUTUQLARI VA MOVJUD MUAMMOLARNI YECHISH YO‘LLARI

Tohirov Humoyun Maxsud o‘g‘li
Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar institute

Hozirgi vaqtda ma’lumki, bugungi zamon hisoblash texnikasi texnologiyalari rivojlanishi bilan fizika va boshqa fanlarda kvant tushunchasi mikro va nano o‘chamlar va nanotexnologiya bo‘yicha amalga oshiralayotgan ilmiy ishlar va tadqiqot natijalari 3D animatsiya ko‘rinish qilish imkoniyatlarini ochib berdi. Endi odamlar mikro olam haqida ozmi ko‘pmi tushunchalarni egallaganligi uchun mikrosxematexnologiya taraqqiyoti ortidan nafaqat fizika sohasi, balki ilm fan yuqori cho‘qqilarni zabt etdi. Misol uchun 1970 yillarda yarimo‘tkazgichlar sohasining rivojlanishi sababli fizika sohasida yangi “Yarimo‘tkazgichlar fizikasi” paydo bo‘ldi. Shundan keyin soha rivoj topib mikrosxematexnologiya taraqqiy topib, insoniyatni qiynayotgan ko‘pgina muammolarga yechim topildi. Har bir sohada afzalliklari bo‘lgani kabi bu sohada ham ayrim kamchiliklar yillar o‘tgan sari asta ko‘rina boshlandi. Misol uchun endi biz hozirda o‘tgan yillarga nisbatan super deb bilayotgan kompyuterlarni bazi hisoblash ishlarida oqsab qoldi. Mikrosxematenologiyaning birgina muammosi endi belgilangan yuzaga 10000 ta elementdan ortiq elementlar sig‘dira olmasligi edi. Elementlar joylashtirilgan taqdirda ham tan narxining keskin ko‘tarilib ketishi va bu bozor iqtisodiyotiga to‘g‘ri kelmay qolishligi edi. Lekin ilm-fan xech qachanon bir joyda to‘xtab qolmadi va nano‘lchamni o‘rganishni boshladi. 20-asrdan farqli o‘laroq olingan natijalarni olimlar qisman hisoblash texnologiyalari natijalarni hisoblashsa, 21-asrga kelib mikrosxematexnologiya rivojlanishi va mikrosxemalarda 1 sm^2 yuzada endi belgilangan elementlar joylashtirish imkoniyati cheklangani uchun olimlar jiddiy muammoga yo‘liqdi. Chunki olingan natijalarini hisoblashga kelganda superkompyuterlar ham ishlash chegarasi cheklanib hisoblash ishlarida belgilangan chegaradan o‘ta olmay qoldi.

"Nano" – bu boshlang‘ich qiymatini milliard marta kamaytirish kerakligini ko‘rsatuvchi o‘chamdir. Agarda taqqoslash uchun metrni olib qarasak, 1 nanometr - metrning milliarddan bir qismi (1 nm = 10^{-9} m). Bu o‘lcham yordamida insoniyat texnologiya rivojlanishining yangi bosqichini, ba'zan to‘rtinchi sanoat inqilobi bo‘lishi mumkin bo‘lgan- nanotexnologiya davrini boshlab berdi.

Nanotexnologiya barcha sohalarda qo‘llaniladi, yangi imkoniyatlarni beradi va eng qiyin muammolarni hal qilishga yordam beradi. Nanotexnologiyani taraqqiy topishida zamonaviy ilm-fan va sanoat misli ko‘rilmagan darajada cheksiz imkoniyatlarini ko‘rsatib berdi, zamonaviy yutuqlar bilan tanishish va nanotexnologiya muammosini yechishdan iborat.

- nanotexnologiya sohasidagi yutuqlarning asosiy yo‘nalishlari va usullarini va uning asosiy rivojlanish yo‘nalishlarini o‘rganish;

- tibbiyot, kosmetologiya, qurilish, axborot texnologiyalari, robototexnika, elektronika sohasida nanotexnologiyaning rivojlanishi bosqichlari haqida o‘rganish;

Nanotexnologiyaning rivojlanish tarixi. Materiya alohida birliklardan iborat degan fikr juda qadimiy. U Gretsiya va Hindiston kabi ko‘plab qadimiy madaniyatlarda paydo bo‘lgan.

"Atom" so‘zi qadimgi yunoncha. “bo‘linmas” degan ma’noni bildiruvchi “ἄtomos” so‘zini Suqrotgacha bo‘lgan yunon faylasufi Levkipp va uning shogirdi Demokrit (miloddan avvalgi 460-370) fayalasufona fikrni ilgari surgan. Demokrit atomlarning soni cheksiz, ular yaratilgan va abadiy emas, ob'ektning sifatlari uni tashkil etuvchi atomlarning turlariga bog‘liq deb o‘rgatgan. Demokritning atom haqidagi fikrlarini keyingi yunon faylasufi Epikur (miloddan avvalgi 341-270) va rim epikurchi shoiri Lukretsiy (miloddan avvalgi 99-55) tomonidan takomillashtirilgan va rivojlangan. G‘arbiy Yevropada ilk o‘rta asrlarda atomizm deyarli unutilgan edi. 12-asrda u Aristotelning yaqinda topilgan asarlarida unga havolalar tufayli G‘arbiy Evropada yana mashhur bo‘ldi.

XIV asrda atomistik ta'limotni tavsiflovchi yirik asarlarning, jumladan, “De rerum natura Lucretius” va “Mashhur faylasuflar Diogen Laertiusning hayoti, ta'limoti va so‘zlari to‘g‘risida” ning qayta kashf etilishi olimlarning ushbu mavzuga e'tiborining kuchayishiga olib keldi. Biroq atomizm pravoslav xristian ta’limotlariga zid bo‘lgan epikurizm falsafasi bilan bog‘liq bo‘lganligi sababli, atomlarga bo‘lgan e’tiqod ko‘pchilik Yevropa faylasuflari uchun maqbul hisoblanmadi. Frantsuz katolik ruhoniysi Per Gassendi (1592-1655) epikur atomizmini modifikatsiyalar bilan jonlantirib, atomlarni Xudo yaratgan va ular ko‘p bo‘lsa-da, ular cheksiz emasligini ta'kidladi. U birinchi bo‘lib atomlarning yig‘ilishini tavsiflash uchun “molekula” atamasini ishlatgan. Gassendining modifikatsiyalangan atomlar nazariyasi Fransiyada shifokor Fransua Bernier (1620-1688) va Angliyada tabiat faylasufi Valter Charlton (1619-1707) tomonidan ommalashtirildi. Kimyogar Robert Boyl (1627-1691) va fizik Isaak Nyuton (1642- 1727) atomizmni himoya qildilar va 17-asr oxirida u ilmiy jamoatchilik tomonidan qabul qilindi.

Ko‘pgina manbalar, birinchi navbatda, ingliz tilida, keyinchalik nanotexnologiya deb ataladigan usullarning birinchi eslatmasini Richard Feynmanning 1959-yilda Kaliforniya Texnologiya Institutida qilgan mashhur “Quyida juda ko‘p joy” nutqi bilan bog‘laydi Amerika jismoniy jamiyatining yillik yig‘ilishi. Richard Feynman tegishli o‘lchamdagi manipulyator yordamida bitta atomni mexanik ravishda ko‘chirish mumkinligini, hech bo‘lmaganda bunday jarayon hozirgi kungacha ma'lum bo‘lgan fizik qonunlarga zid bo‘lmasligini aytib o‘tdi.

U ushbu manipulyatorni quyidagi tarzda qilishni taklif qildi. O‘z nusxasini yaratadigan mexanizmni yaratish kerak, faqat kichikroq tartib. Yaratilgan kichikroq mexanizm yana o‘z nusxasini yaratishi kerak, yana kichikroq kattalik tartibini va mexanizmning o‘lchami bir atom tartibining o‘lchamiga mos kelguncha davom etishi kerak. Bunday holda, ushbu mexanizmning tuzilishiga o‘zgartirishlar kiritish kerak bo‘ladi, chunki makrodunyoda harakat qiluvchi tortishish kuchlari kamroq va kamroq ta'sir qiladi va molekulalararo o‘zaro ta'sir kuchlari va Van der Vaals kuchlari tobora ko‘proq ta'sir qiladi. Mexanizim ishlashi: Oxirgi bosqich - hosil bo‘lgan mexanizm uning nusxasini alohida atomlardan yig‘adi. Aslida, bunday nusxalar soni cheksizdir, qisqa vaqt ichida bunday mashinalarning o‘zboshimchalik sonini yaratish mumkin bo‘ladi. Ushbu mashinalar xuddi shu tarzda, atom yig‘ish orqali makro narsalarni yig‘ish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu narsalarni katta hajmdagiga nisbatan arzonlashtiradi - bunday robotlarga (nanorobotlarga) faqat kerakli miqdordagi molekulalar va energiya berilishi va kerakli narsalarni yig‘ish dasturini yozish kerak bo‘ladi. Hozirgacha hech kim bu imkoniyatni inkor eta olmadi, ammo bunday mexanizmlarni yaratishda hali hech kim muvaffaqiyatga erisha olmadi. R. Feynman o‘zining taxmin qilingan manipulyatorini qanday tasvirlab bergan:

- Men operatorning “qo‘llari”ning to‘rt baravar kichik nusxalari ko‘rinishida an’anaviy ishlab chiqarilgan “xizmat robotlari”dan foydalanadigan elektr bilan boshqariladigan tizim yaratish haqida o‘ylayapman. Bunday mikromexanizmlar kichraytirilgan miqyosdagi

operatsiyalarni osonlik bilan bajarishga qodir bo‘ladi. Men servo motorlar va kichik "qo‘llar" bilan jihozlangan kichik robotlar haqida gapirayapman, ular bir xil darajada kichik murvat va gaykalarni torting, juda kichik teshiklarni burg‘ulash va hokazo. Qisqasi, ular barcha ishlarni 1: 4 o‘lchovida bajarishi mumkin. Buni amalga oshirish uchun, albatta, siz birinchi navbatda odatdagi o‘lchamning to‘rtdan birida kerakli mexanizmlar, asboblar va manipulyator qo‘llarini yasashingiz kerak (aslida, bu barcha aloqa yuzalarini 16 marta qisqartirishni anglatishi aniq). Oxirgi bosqichda ushbu qurilmalar servo motorlar bilan jihozlangan (quvvati 16 marta qisqartirilgan) va an'anaviy elektr boshqaruv tizimiga ulanadi. Shundan so‘ng, 16 marta qisqartirilgan manipulyator qo‘llaridan foydalanish mumkin bo‘ladi! Bunday mikrorobotlarni, shuningdek, mikromashinalarni qo‘llash doirasi ancha keng bo‘lishi mumkin - jarrohlik operatsiyalaridan tortib, radioaktiv materiallarni tashish va qayta ishlashgacha. Umid qilamanki, taklif etilayotgan dastur tamoyili, shuningdek, u bilan bog‘liq kutilmagan muammolar va yorqin imkoniyatlar tushuniladi. Bundan tashqari, miqyosni yanada sezilarli darajada qisqartirish imkoniyati haqida o‘ylash mumkin, bu, albatta, keyingi tarkibiy o‘zgarishlar va modifikatsiyalarni talab qiladi (aytmoqchi, ma'lum bir bosqichda "qo‘llardan" voz kechish kerak bo‘lishi mumkin. odatiy shakl), lekin tasvirlangan turdagi yangi, ancha ilg‘or qurilmalarni ishlab chiqarishga imkon beradi. Ushbu jarayonni davom ettirishga va xohlagancha ko‘plab mayda mashinalarni yaratishga hech narsa to‘sqinlik qilmaydi, chunki mashinalarni joylashtirish yoki ularning moddiy iste'moli bilan bog‘liq hech qanday cheklovlar yo‘q. Ularning hajmi har doim prototip hajmidan ancha past bo‘ladi. Hisoblash oson, 1 million mashinaning umumiy hajmi 4000 baravarga (va, demak, ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan materiallarning massasi) an'anaviy mashinaning hajmi va og‘irligidan 2% dan kam bo‘ladi. o‘lchamlari. Bu darhol materiallarning narxi muammosini bartaraf etishi aniq. Asosan, millionlab bir xil miniatyura fabrikalarini tashkil qilish mumkin edi, ularda mayda mashinalar doimiy ravishda teshiklarni, shtamp qismlarni va hokazolarni burg‘ilaydi. Biz o‘lchamlarni kichraytirishimiz bilan biz doimo juda g‘ayrioddiy jismoniy hodisalarga duch kelamiz. Hayotda uchrashishingiz kerak bo‘lgan hamma narsa keng ko‘lamli omillarga bog‘liq. Bundan tashqari, molekulalararo kuchlar (van der Vaals kuchlari deb ataladigan) ta'sirida materiallarning "bir-biriga yopishishi" muammosi ham mavjud, bu makroskopik shkalalar uchun odatiy bo‘lmagan ta'sirga olib kelishi mumkin. Misol uchun, yong‘oq bo‘shashgandan keyin murvatdan ajralmaydi va ba'zi hollarda sirtga mahkam yopishadi va hokazo. Mikroskopik mexanizmlarni loyihalash va qurishda ushbu turdagi bir nechta jismoniy muammolarni yodda tutish kerak.

Hozir nanoobektlar deb ataladigan narsa, odamlar o‘z hayotlarida uzoq vaqt davomida nanotexnologiyadan foydalanganlar. Misrliklar, yunonlar va rimliklar bir necha ming yil avval bo‘yoqlar yaratish uchun nanopartikulalardan foydalanganlar. Frantsuz muzeylarini tadqiq qilish va qayta tiklash markazida o‘tkazilgan tadqiqotlarda qadimgi bo‘yoqchi usta kosmetologlar qo‘rg‘oshinli birikmalardan foydalanganligini aniqladi, ulardan diametri atigi 5 nanometr bo‘lgan zarralar yasalgan edi.

Nanozarrachalar: Kichkinalashtirishning zamonaviy tendentsiyasi shuni ko‘rsatdiki, agar moddaning juda kichik zarrachasi hosil qilinsa, bu holda modda butunlay yangi xususiyatlarga ega bo‘lishi mumkin. O‘lchamlari 1 dan 100 nanometrgacha bo‘lgan zarralar odatda " nanozarrachalar " deb ataladi. Masalan, ba’zi materiallarning nanozarralari juda yaxshi katalitik va adsorbsion xususiyatlarga ega ekanligi ma’lum bo‘ldi.

Nanozarrachalarning ko‘pgina fizik-kimyoviy xususiyatlari, quyma materiallardan farqli o‘laroq, ularning hajmiga bog‘liq bo‘lganligi sababli, so‘nggi yillarda eritmalardagi nanozarrachalar hajmini o‘lchash usullariga katta qiziqish bor.

Nanometrlar tartibidagi zarralar yoki nanozarrachalar, ilmiy doiralarda deyilganidek, ulardan foydalanishga katta xalaqit beradigan bitta xususiyatga ega. Ular aglomeratlar hosil qilishi mumkin, ya’ni bir-biriga yopishadi. Nanozarrachalar keramika, metallurgiya sohalarida istiqbolli bo‘lganligi sababli, bu muammoni hal qilish kerak. Mumkin bo‘lgan yechimlardan biri ammoniy sitrat (suvli eritma), imidazolin, oleyk spirti (suvda erimaydigan) kabi dispersantlardan foydalanishdir.

Nanomateriallar: Grafen, Uglerod nanotrubalari, Fullerenlar, Nanokristallar, Aerojellar, Aerografiya, Nanoakkumulyatorlar, Lotus effektli yuzalar.

Nanomateriallarni olish usullari

Nanomateriallarni olishning mavjud usullari qatoriga quyidagilar kiradi: fullerenlarni, uglerod nanotrubalarini olish uchun plazmadagi grafit elektrodlari orasidagi elektr yoy razryadidan foydalanish, fullerenlarni yuqori haroratda olishning gaz fazali usuli, yuqori haroratda uglevodorodlarning parchalanishi va katalizator, chang texnologiyasi, presslash va deformatsiya usullari, plyonka qoplamalarini fizik va kimyoviy cho‘ktirish usullari.

Tadqiqot usullari

Nanotexnologiya fanlararo fan bo‘lganligi sababli, ilmiy tadqiqotlarni o‘tkazish uchun „klassik“ biologiya, kimyo va fizika kabi usullardan foydalaniladi. Nanotexnologiya sohasidagi nisbatan yangi tadqiqot usullaridan biri bu skanlovchi zondli mikroskopik usuli. Hozirgi vaqtda tadqiqot laboratoriyalarida nafaqat „klassik“ zond mikroskoplari, balki optik va elektron mikroskoplar bilan birgalikda qo‘llaniladi.

Nanorobotlar yoki **nanobotlar** — o‘lchami molekulalarga teng keladigan (100 nm dan kam), harakatlanish, ahborotni qayta ishlash va uzatish, dasturlarni bajarish funksiyasiga ega bo‘lgan robotlar


Mana yana bir yorqin misol (so‘zma-so‘z va majoziy ma'noda) - bu ko‘p rangli ko‘zoynaklar. Masalan, eramizdan avvalgi IV asrda yaratilgan. Britaniya muzeyida saqlanayotgan Likurg kubogi tashqi tomondan yoritilganda yashil rangda, ichkaridan esa binafsha-qizil rangda bo‘ladi. Elektron mikroskop yordamida o‘tkazilgan so‘nggi tadqiqotlar ko‘rsatganidek, bu g‘ayrioddiy ta'sir oynada oltin va kumushning nanolangan zarrachalari borligini ko‘rishimiz mumkin.

Avvaliga odamlar kuzatish uchun maxsus asboblar kerak bo‘lmagan oddiy dunyoni o‘rganishdi. Mikroskopning paydo bo‘lishi tufayli XIX asr oxiri asrlar davomida olimlar atomga kirib, uning tuzilishini o‘rgana boshladilar. 1909 yilda Rezerford alfa zarrachalarini (o‘lchamlari taxminan 10 -13 m bo‘lgan geliy yadrolari) ishlatib, oltin atomining yadrosini "ko‘rishga" muvaffaq bo‘ldi. Bu tajribalar asosida yaratilgan atomning Bor-Rezerford sayyoraviy modeli, quyosh sistemasining kosmik bo‘shlig‘i bilan taqqoslanadigan, atomdagi "bo‘sh" makonning kengligi haqida yorqin tasavvur beradi.

Oxirgi yillar ilmiy-texnik taraqqiyot sur'ati sun'iy ravishda yaratilgan nanometrli ob'ektlardan foydalanishga bog‘liq bo‘la boshladi (yunoncha "cho‘kma" so‘zi "gnome" degan ma'noni anglatadi). Ularning asosida yaratilgan o‘lchamlari 1- 100 nm bo‘lgan moddalar va narsalar nanomateriallar, ularni ishlab chiqarish va ishlatish usullari esa nanotexnologiyalar deb ataladi. Yalang‘och ko‘z bilan odam diametri 10 ming nanometrga yaqin bo‘lgan ob'ektni ko‘ra oladi. Nanotasvirdagi materiallarning xossalari katta hajmdagi xususiyatlardan farq qiladi, chunki nanotasvirda birlik hajmining sirt maydoni juda katta.

Keng ma'noda nanotexnologiya - bu atom, molekulyar va makromolekulyar darajada yuzdan nanometrgacha bo‘lgan miqyosdagi tadqiqot va ishlanmalar; juda kichik o‘lchamlari

tufayli sezilarli darajada yangi xususiyatlar va funktsiyalarga ega bo‘lgan sun'iy tuzilmalar, qurilmalar va tizimlarni yaratish va ulardan foydalanish; atom masofasi shkalasida moddani manipulyatsiya qilish.



Nanorobot

Nanotexnologiya kutilayotgan natijalar. Hozirgi kunda insonlarning texnologiyalarga bo‘lgan qiziqishlari ortib borishi bilan texnologiyalar juda ham jadal tarzda rivojlanib bormoqda. Foydalaniladigan qurilmalarning imkoniyatlari yanada ko‘proq bo‘lishini,hamyonbop bo‘lishini va tejamkor bo‘lishini hamma ham xohlaydi. Shu sababdan ham mikrotexnologiyadan nanotexnologiyaga o‘tilmoqda. Nanotexnologiya sohasida ko‘pkina ijobiy natijalarga ham erishildi. Ushbu sohada yaratilgan ilmiy ixtirolar iqtisodiyot, tibbiyot, biologiya, ekologiya, aviatsiya, radioelektronika kabi ko‘plab muhim sohalarda juda yaxshi samaradorlik, aniqlik, qulaylik va tejamkorlikka erishish imkonyatini yaratmoqda.Hayotimizga shiddat bilan kirib kelayotgan nanotexnologiya tushunchasi jamiyatimiz taraqqiyotini yanada jadallashtirish, turmushimiz farovonligini oshirish, hayotimizda o‘z yechimini kutayotgan ekologik, ijtimoiy va boshqa muammolarni bartaraf etishda muhim rul o‘ynaydi. Chunki ilm-fanning bunday kashfiyotlari noyob xususiyatlarga ega yangi meta-materiallar va ekstremal sharoitlarga chidamli nanomateriallar olish va ularni tatbiq etishga xizmat qiladi. Shu bois jahonda nanotexnologik tadqiqotlar ko‘lamini oshirish va bu boradagi innovatsion texnologiyalardan tobora keng foydalanishga e’tibor kuchayib bormoqda. Masalan, kompyuter texnologiyalari sohasida olib borilayotgan ishlar sababli kvant informatikasi fani yuzaga keldi. Ushbu soha nanoo‘lchamli protsessorlarga ega bo‘lgan kvant kompyuterlarini yaratish va ular uchun dasturlar ishlab chiqishni o‘z ichiga oladi. Kvant kompyuterlarida bir birlik axborotni yozish uchun bitta yoki bir nechta atomdan foydalaniladi. Biz foydalanayotgan hozirgi zamon kompyuterlarida bu jarayonni bajarish uchun esa bir necha milliard atom sarflanadi. Demak, kvant kompyuterlarida hisoblash jarayonida o‘z-o‘zidan o‘ta yuqori tezlik, ixchamlik va samaradorlik oshadi.

Nanotexnologiyalar yutuqlari. Nanotexnologiyalar ilmiy tadqiqotlar sohasiga juda tez va undan juda faol kiritilgan “kundalik hayot”. Sun'iy ravishda nanoobjeksiyalar tomonidan yaratilgan tadqiqotchilar o‘zlarining xususiyatlari bilan ajablanib, ularni qo‘llashning eng kutilmagan istiqbollarini va'da qilmoqdalar. Nanoproge odamningning jismoniy va ruhiy holatiga eng kuchli ta'sir qiladi. Nanotexnologiyalar sohasidagi o‘zgarishlar deyarli har qanday sohada qo‘llaniladi: tibbiyot, muhandislik, gerontika, sanoat, qishloq xo‘jaligi, biologiya, kibernetika, ekologiya. Nanotexnologiya yordamida master, toza moyni, ko‘plab viruslarni yutib olish, robotlarni yaratish, tabiatni himoya qilish, tezkor kompyuterlarni qurish mumkin. Nanotexnologiya rivojlanishi insoniyatning hayotini, bug 'transport vositasi yoki elektr energiyasini ishlab chiqishdan ko‘ra ko‘proq o‘zgartiradi. Nanomasra murakkab va hanuzgacha

nisbatan kamroq o‘rganilgan, ammo biz bundan bir necha yil oldin, bizdan unchalik uzoq bo‘lmagan. Xulosa qilib aytganda, nano o‘lchov-bu molekulyar darajadan molekulalardan tashkil topgan barcha tirik mavjudotlarning mavjudligiga asos bo‘lib, tiriklar darajasiga, o‘z-o‘zini ko‘paytiruvchi tuzilmalar va supramolekulyar bo‘lgan nanopartikullarning mavjudligiga asos bo‘lgan o‘tish davri. molekulalararo o‘zaro ta'sir kuchlari bilan barqarorlashtirilgan tuzilmalar - individual molekulalardan murakkab molekulalarga o‘tish shakli. Funktsional tizimlar. Tabiat ancha oldin tirik tizimlarda supramolekulyar tuzilmalarni ixtiro qilgan va ishlatadi. Biz har doim ham tabiat oson va tabiiy ravishda nima qilayotganini tushunishga qodir emasmiz. Nanotexnologiya dunyoni teskarisiga aylantiradi, chunki axborot texnologiyalari ilgari ham uni ag‘darib tashlagan. Avvaliga odamlar raqamlarni ma'lumotga aylantirdilar, bu esa kompyuterlarning paydo bo‘lishiga olib keldi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.Aripov, A. Xaydarov, N. Muxitdinova. Algoritm asoslari va algoritmik tillar (ma`ruzalar matni). Toshkent,2000.
2. M.Aripov . Informatika va xisoblash texnikasi asoslari buyicha inglizcha kiskartmalarning inglizcha-ruscha-uzbekcha lugati.Universitet nashriyoti., 2001
3. M.Payk, D.Gibbons,D.Foks,A.Vestenburg,D. Kreven. Internet (entsiklopediya, rus tilida),S.-Peterburg, 1996,635b 4. A.Sh. Daliev, B.J. Boltaev, M. Maxkamov. Informatika va xisoblash texnikasi asoslari. 11- sinf uchun kullanma. Toshkent 1999.
4. O‘. Tolipov, M. Usmonboyeva «Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot» Toshkent 2005 yi
5. Gaussian 09, Revision A.02. M. J. Frisch, et.al., Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2009.
6. Geyzenberg V., Fizicheskiye prinsipi kvantovoy teorii, L. — M., 1932;
7. Dirak P., Prinsipi kvantovoy mexaniki,per.s angl., M, 1960;
8. Feynman R. P., Xibs A., Kvantovaya mexanika i integrali po trayektoriyam, per. s angl., M., 1968;
9. Nanotexnologiya: insoniyat taraqqiyotining yangi bosqichi / tahr.V.G. Timiryasova. - 2 -nashr, Qo‘shish. va qayta ko‘rib chiqilgan - Qozon:
10. Nanotexnologiyaning jozibasi / U. Xartmann; [boshiga. nemis T. bilan N. Zaxarova; ed L. N. Patrikeeva]. - 2 -nashr, Rev. - M.: BINOM. Bilimlar laboratoriyasi, 2010.
11. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Nanotexnologiya_5.png

MOLEKULYAR FIZIKA FANIDA GAZLARDA DIFFUZIYA JARAYONINI MODELLASHTIRUVCHI VIRTUAL ISHLANMANING O‘QUV JARAYONIDAGI AHAMIYATI

Turayeva Sevara Rashidovna
Toshkent shahridagi Belarus- O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti tayanch doktoranti


Annotatsiya. *Mazkur tezisda molekulyar fizika fanining “Gazlarda diffuziya” mavzusini o‘qitishda yaratilgan virtual ishlanma misolida zamonaviy ta’lim resurslaridan foydalanish texnologiyasi yoritilgan. Virtual muhitda gaz zarralarining harakati, harorat va zarralar soniga bog‘liq holda diffuziya tezligining o‘zgarishi interaktiv tarzda modellashtirilgan. Ishlanma talabalarda mustaqil fikrlash, tajriba o‘tkazish va natijalarni tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.*

Kalit so‘zlar: *molekulyar fizika, diffuziya, virtual ishlanma, simulyatsiya, interaktiv ta’lim, olti fikrlash shlyapasi, innovatsion texnologiya.*

Kirish. Bugungi kunda ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo‘llash o‘quv jarayonining ajralmas qismiga aylangan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni PF–6079-son “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasida ta’lim jarayonlarini raqamlashtirish, zamonaviy axborot texnologiyalarini o‘quv jarayoniga keng joriy etish hamda innovatsion ta’lim muhitini shakllantirish ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan [1]. Ushbu strategiya doirasida molekulyar fizika fanida gazlarda diffuziya jarayonini modellashtiruvchi virtual ishlanmalardan foydalanish o‘quvchilarda nazariy bilimlarni amaliy ko‘nikmalar bilan uyg‘unlashtirish, murakkab fizik jarayonlarni vizual tarzda anglash hamda ta’lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Xususan, fizika fanlari uchun virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar murakkab jarayonlarni ko‘rgazmali tushuntirishda muhim o‘rin tutadi. Molekulyar fizika fanida “Gazlarda diffuziya” mavzusi gaz molekulalarining tasodifiy harakati, harorat va konsentratsiyaga bog‘liqlikni o‘rgatishda qiyin tushunchalardan biridir. Shu sababli ushbu jarayonni modellashtiruvchi ***virtual ishlanma*** yaratish ta’lim samaradorligini sezilarli oshiradi.

Asosiy qism. Yaratilgan virtual ishlanma foydalanuvchiga gazlarda diffuziya hodisasini interaktiv boshqarish imkonini beradi. Dastur interfeysida quyidagi asosiy elementlar mavjud (1-rasm):

- ***Harorat va zarralar sonini o‘zgartirish slayderlari:*** foydalanuvchi chap va o‘ng tomondagi gazlar uchun harorat (Kelvinlarda) va zarralar sonini mustaqil ravishda belgilaydi. Bu orqali diffuziya tezligining haroratga bog‘liqligi tajribaviy kuzatiladi.
- ***To‘siqni olib tashlash funksiyasi:*** foydalanuvchi to‘siqni olib tashlab, ikki muhitdagi zarralarning aralashish jarayonini real vaqt rejimida kuzatadi.
- ***“Metod” tugmasi:*** bu bo‘limda mashg‘ulotni *“Olti fikrlash shlyapasi”* metodi asosida tashkil etish tavsiya etiladi. Ushbu metod talabalarning ijodiy tafakkurini, tahliliy va refleksiv fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.
- ***“Test savollari” bo‘limi:*** mavzuni o‘zlashtirish darajasini baholash uchun testlar ishlab chiqilgan. Talabalar testlarni yechish va avtomatik tahlil qilish imkoniyatiga ega.



1-rasm. *Gazlarda diffuziya jarayonini modellashtiruvchi virtual ishlanma interfeysi.*

Virtual muhitda o‘tkazilgan tajribalar orqali talabalar diffuziya tezligi harorat oshgani sari ortishini, zarralar sonining o‘zgarishi konsentratsiya gradientiga ta’sir ko‘rsatishini kuzatishadi. Bu esa nazariy bilimlarni amaliy kuzatuvlar bilan bog‘lash imkonini beradi.

Mazkur resurs yordamida talaba:

- murakkab molekulyar jarayonlarni ko‘rgazmali ravishda tushunadi;
- mustaqil tahlil va tajriba o‘tkazish ko‘nikmasini hosil qiladi;
- kreativ fikrlashni rivojlantiradi;
- o‘zlashtirish jarayonini faol interaktiv muhitda amalga oshiradi.

Kreativ tafakkurni rivojlantirishning ilmiy rivojlanishdagi samarasi ko‘pgina tadqiqotchi olimlar tomonidan o‘rganilgan va virtual ishlanmalar, modellarning samarali vosita ekani keltirilgan. Misol tariqasida quyidagilarni keltirish mumkin:

“Kreativ tafakkur insonni muammolarga odatiy bo‘lmagan yondashuvlar bilan yechim topishga undaydi. Bu jarayon ilmiy-texnik fikrlashni rivojlantirishda, xususan, modellashtirish faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi.” *[2]*.

“Fizik jarayonlarni kompyuter modellashtirish o‘quvchilarda tadqiqot faoliyati elementlarini shakllantiradi, muammoli vaziyatlarni yechish orqali ijodiy tafakkurni rivojlantiradi.” *[3]*.

“Simulyatsion o‘qitish vositalari talabalarda divergent (ijodiy) va reflektiv fikrlashni shakllantiradi, bu esa ularning o‘quv jarayonida faol ishtirokini ta’minlaydi.”*[4]*.

Ushbu metodika natijalari ijodiy tafakkur ko‘nikmalari—erkin fikrlash, moslashuvchanlik, original g‘oyalar va tafsilotlarni rivojlantirish—ortganini ko‘rsatdi[5].

Xulosa. “Gazlarda diffuziya” mavzusini o‘qitishda virtual ishlanmalardan foydalanish ta’lim jarayonini an’anaviy shakldan interaktiv, vizual va talaba markazli modelga o‘zgartiradi. Yaratilgan simulyatsiya o‘quvchilarning fanga qiziqishini oshiradi, nazariy bilimlarni amaliy kuzatuv bilan mustahkamlaydi hamda fizika fanining murakkab tushunchalarini soddalashtirilgan tarzda o‘zlashtirishga yordam beradi.

Kelgusida ushbu tajribani boshqa molekulyar jarayonlar — issiqlik almashinuvi, termodinamik tenglamalar, sirt hodisalari kabi mavzularga tatbiq etish mumkin. Shunday qilib, virtual ta’lim resurslari mutaxassislik fanlarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etishning samarali vositasi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni PF-6079-son. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. 2020 yil.
2. Де Боно Э. Латеральное мышление. — СПб.: Питер Паблишинг, 1997. – 320. с.
3. Slobodianik.I. **Computer Models in the Research Activity of Students in Physics.** *Information Technologies and Learning Tools*, Vol. 68, No. 6, 2018. — https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/714979
4. Rodriguez.A., Karakose.T. **Using Simulation to Develop Divergent and Reflective Thinking in Teacher Education.** *Sustainability*, Vol. 12, No. 7, 2020. — https://www.mdpi.com/2071-1050/12/7/2879
5. Turayeva.S.R. “**Technology for Directing Physics Lectures Towards the Development of Creative Thinking”.** European International Journal of Pedagogics. 2025. — https://doi.org/10.55640/eijp-05-07-20

KASR TARTIBLI DIFFERENSIAL TENGLAMALAR YORDAMIDA TURIZMNING TURG‘UNLIGINI ANIQLASH

Jabborov Nasriddin Mirzoodilovich[1], Yusupova Shaxlo Baxtiyor qizi[2]
[1]Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent, O‘zbekiston
[2]Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy-texnik kvalifikatsiyalar instituti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. *Biz “ekologiya–turizm–yuklama” o‘zaro ta’sirini ifodalovchi nochiziqli modelni Caputo turidagi (tartibi* $0 < \alpha_i \le 1$*) kasr tartibli differensial tenglamalar tizimi ko‘rinishigacha umumlashtirdik. Bunday kengaytirish xotira (memory) va inersiya (sustlik) effektlarini tizimga kiritadi, ya’ni ekotizim va turizm faoliyati tashqi ta’sirlarga kechikkan holda javob beradi, ifloslanishni esa uzoq vaqt davomida “eslab turadi”. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, klassik modeldagi muvozanat holati saqlanib qoladi, biroq lokal barqarorlik mezoni kasr tartibdagi hosilalarga o‘tganda mos ravishda o‘zgartiriladi. Hisoblashlarda Caputo-hosilalar uchun Adams–Bashfort–Moulton (FABM) prediktor–korrektor usuli qo‘llanildi. Shuningdek, kasr tartib parametrlari* α_i *bo‘yicha sezgirlik tahlili o‘tkazildi va modelning siyosiy hamda iqtisodiy talqini berildi.*

Kalit so‘zlar: *kasr tartibli tenglama, Caputo hosilasi, nochiziqli dinamika, turizm, barqarorlik, prediktor–korrektor.*

Abstract. *We generalized a nonlinear model representing the “ecology–tourism–load” interaction into a system of fractional-order differential equations of Caputo type (order* $0 < \alpha_i \le 1$ *). Such an extension incorporates memory and inertia effects into the system, meaning that the ecosystem and tourism activities respond to external influences with a delay, while pollution “remembers” its past levels over an extended period. The results of the study show that the equilibrium state in the classical model is preserved; however, the local stability criterion is correspondingly modified when transitioning to fractional-order derivatives. For computations, the Adams–Bashforth–Moulton (FABM) predictor–corrector method was applied for Caputo derivatives. Additionally, a sensitivity analysis with respect to the fractional-order parameters was conducted, and the model’s policy and economic interpretations were discussed.*

Keywords: *fractional differential equation, Caputo derivative, nonlinear dynamics, tourism, stability, predictor–corrector.*

Kirish

Klassik ODT tizimi oniy reaksiya jarayonini tasvirlaydi. Turizm muammolarida esa o‘tgan holatlarning ta’siri muhimdir: ekotizimlar asta-sekin tiklanadi, ijtimoiy mexanizmlar inertsiya bilan ishlaydi, ifloslanish uzoq vaqt saqlanadi (“uzoq xotira”). Kasrli hosilalar tabiiy ravishda integral xotira orqali bu ta’sirlarni kodlaydi, shuning uchun Caputo tipiga o‘tish jarayonning haqqoniyligini oshiradi va boshlang‘ich tizimning o‘zaro ta’sir tuzilmasini saqlaydi.

Materiallar va usullar. Faraz qilaylik, $f \in C^1[0,T]$, $\alpha \in (0,1)$ α tartibli **Caputo hosilasi** quyidagicha aniqlanadi:

$$ {}^{C}D_t^{\alpha} f(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^t \frac{f'(\tau)}{(t-\tau)^{\alpha}}, d\tau, $$

bu yerda Γ – Eyler gamma-funksiyasi: $\Gamma(z) = \int_0^{\infty} e^{-s} s^{z-1} ds$

ODT bilan berilgan (klassik) model:

$$ \begin{cases} \dot{E} = a_1 E\left(1 - \dfrac{E}{K_E}\right) + b_1 S - c_1 Q, \\ \dot{S} = a_2 S\left(1 - \dfrac{S}{K_S}\right) + b_2 E - c_2 Q, \\ \dot{Q} = -a_3 EQ + b_3 S - d_3 Q. \end{cases} $$

Kasr tartibli (Caputo) model:

$$ \begin{cases} {}^{C}D_t^{\alpha_1} E = a_1 E\left(1 - \dfrac{E}{K_E}\right) + b_1 S - c_1 Q, \\ {}^{C}D_t^{\alpha_2} S = a_2 S\left(1 - \dfrac{S}{K_S}\right) + b_2 E - c_2 Q, \\ {}^{C}D_t^{\alpha_3} Q = -a_3 EQ + b_3 S - d_3 Q, \end{cases} $$

Bunda $0 < \alpha_i \le 1.$ Boshlang‘ich shartlar: $E(0) = E_0,\ S(0) = S_0,\ Q(0) = Q_0.$

α_i larning talqini:

- α_1 — ekologiyaning tiklanish xotirasi (odatda 0.8–1.0 oralig‘ida);
- α_2 — ijtimoiy/turistik sohaning inersiya koeffitsienti (0.7–0.9);
- α_3 — ifloslanishning davomiyligi (0.5–0.8).

Yechimning ijobiyligi . To‘g‘rilangan o‘ng tomonli $f = (f_E, f_S, f_Q)$ vektor uchun, realistik parametrlar $b_1, b_2 \ge 0,\ d_3 > 0$ da $f_E\big|_{E=0} \ge 0,\ f_S\big|_{S=0} \ge 0,\ f_Q\big|_{Q=0} \ge 0$ sharti bajariladi, bu esa komponentlarning manfiy bo‘lmasligini (ya’ni, ularning musbatligini) ta’minlaydi. Ma’lumki Lipshitz shartini qanoatlantiruvchi kasr tartibli tizimlar bo‘yicha ma’lum natijalar yechimning mavjudligi va yagona bo‘lishi, hamda $\square^{3}_{\ge 0}$. sohaning invariantligini (ya’ni, tizimning qiymatlari chegaradan chiqmasligini) kafolatlaydi.

Shunday qilib, har bir o‘zgaruvchi fizik jihatdan mazmunli chegaralarda saqlanadi, tizim dinamikasi esa birinchi oktantda rivojlanadi. Bu raqamli modellashtirishda yechimlarning to‘g‘riligini ta’minlaydi va $(E^*, S^*, Q^*) \approx (119.98, 125.06, 2.59)$ muvozanatini xaqqoniylig asosida tahlil qilish imkonini beradi.

Teorema 1.(Caputo tizimi uchun ijobiy oktantning invariantligi). Kasr tartibli $0 < \alpha_i \le 1$ differensial tenglamalar tizimini qaraymiz:

${}^{C}D_t^{\alpha_i} x_i(t) = f_i(x_1, \ldots, x_n),\quad x_i(0) = x_{i0} \ge 0,\quad i = 1, \ldots, n,$ bu yerda f_i funksiyalar $x_i \ge 0$ sohada uzluksiz va differensiallanuvchi. Agar barcha i lar uchun $f_i(x_1, \ldots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \ldots, x_n) \ge 0,$ shart bajarilsa, u holda $\square^{n}_{+} = \{x_i \ge 0\}$ to‘plam sistema uchun invariantdir yani barcha $t > 0$ uchun $x_i(0) \ge 0 \Rightarrow x_i(t) \ge 0$ o‘rinli.

Natijalar va muhokama.

Barqaror turizm modeliga teorema qo‘llanilishi. Model tenglamalari uchun:

$$\begin{cases} {}^{C}D_t^{\alpha_1} E = a_1 E\left(1-\dfrac{E}{K_E}\right) + b_1 S - c_1 Q, \\ {}^{C}D_t^{\alpha_2} S = a_2 S\left(1-\dfrac{S}{K_S}\right) + b_2 E - c_2 Q, \qquad 0 < \alpha_i \le 1. \\ {}^{C}D_t^{\alpha_3} Q = -a_3 EQ + b_3 S - d_3 Q, \end{cases}$$

Agarda $S \ge 0,\ Q \ge 0,$ bo‘lsa, u holda $\begin{aligned} f_E(0,S,Q) &= b_1 S - c_1 Q \ge 0 \\ f_S(E,0,Q) &= b_2 E - c_2 Q \ge 0, \\ f_Q(E,S,0) &= b_3 S \ge 0. \end{aligned}$ bo‘ladi va teorema shartlari bajariladi. Parametrlar $a_i, b_i, c_i, d_3,$ manfiy emasligidan tizim yechimlari $E_0, S_0, Q_0 \ge 0,$ sohada barcha $t > 0$ lar uchun $E(t), S(t), Q(t) \ge 0$ bo‘lib qoladi, invariantlik saqlanadi.

Muvozanat holatlari va klassik model bilan bog‘liqlik

Muvozanat quyidagi shartlar bilan aniqlanadi: $f_E = f_S = f_Q = 0$ Bu algebraik tenglamalar tizimi bo‘lib, klassik holatdagidek, stasionar nuqtalar to‘plami $\alpha_i \in (0,1]$ uchun bir xil bo‘ladi. Xususan, bundan oldingi ishimizda $(E^*, S^*, Q^*) \approx (119.98, 125.06, 2.59)$ musbat muvozanat topilgan.

Muvozanat holatlarini aniqlash. Kasr tizim uchun:

$$\begin{cases} {}^{C}D_t^{\alpha_1} E = a_1 E\left(1-\dfrac{E}{K_E}\right) + b_1 S - c_1 Q, \\ {}^{C}D_t^{\alpha_2} S = a_2 S\left(1-\dfrac{S}{K_S}\right) + b_2 E - c_2 Q, \qquad 0 < \alpha_i \le 1. \\ {}^{C}D_t^{\alpha_3} Q = -a_3 EQ + b_3 S - d_3 Q, \end{cases}$$

Muvozanat holati $(E^* S^* Q^*)$ quyidagi shartlardan aniqlanadi:

$f_E(E^* S^* Q^*) = 0,\ f_S(E^* S^* Q^*) = 0,\ f_Q(E^* S^* Q^*) = 0$

Tenglamalar hosilalarni o‘z ichiga olmaganligi sababli, α_i kasr tartibi stasionar nuqtalar tuzilmasiga ta’sir qilmaydi: ya’ni muvozanat uchun tenglamalar tizimi to‘liq klassik holat bilan mos keladi. Shuning uchun, Caputo-tizimining muvozanat nuqtalari to‘plami klassik modelning muvozanat nuqtalariga to‘liq mos keladi deb hisoblanadi.

Kasr tartibli tizim uchun chiziqlashtirish va lokal barqarorlik kriteriylari

Faraz qilaylik, J — muvozanat nuqtasi (E^*, S^*, Q^*) da olingan Yakobiyan matritsasi. Klassik holatda, (λ_k) xos qiymatlar asimptotik barqarorlikni belgilaydi (bu raqamli ravishda tekshirilgan, 2-bobda xos qiymatlar va J keltirilgan).

Caputo sistemasining chiziqlashtirilishi. Aytaylik, (E^*, S^*, Q^*) nuqta tizimning muvozanat holati bo‘lsin. Har bir o‘zgaruvchi uchun: ${}^{C}D_t^{\alpha_i} x_i = f_i(x_1, x_2, x_3),\ \ i = 1,2,3.$ Muvozanat yaqinida chiziqlashtirilgan tizim: ${}^{C}D_t^{\alpha} X(t) = JX(t),\ \ X(t) = (E - E^*, S - S^*, Q - Q^*)^T,$ bu yerda $J = [\partial f_i / \partial x_j]_{(E^*, S^*, Q^*)}$ —

Yakobiyan matrisasi, va $\alpha = \min(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$.

Barqaror turizm modeli uchun Yakobiyan matrisa

$(E^*, S^*, Q^*) \approx (119.98, 125.06, 2.59)$ va ODT dagi parametrlar uchun:

$$J = \begin{pmatrix} -0.14 & 0.02 & -0.04 \\ 0.03 & -0.11 & -0.03 \\ -0.052 & 0.05 & -2.41 \end{pmatrix}$$

Xos qiymatlarining haqiqiy qismlari $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ manfiy bo‘lib, bu klassik tizimning barqarorligini tasdiqlaydi.

Matignon kriteriyasi (Matignon Criterion). Agar barcha xos qiymatlar $\lambda_i(J)$ uchun quyidagi shart bajarilsa: $|\arg(\lambda_i)| > \frac{\alpha\pi}{2}$ chiziqli kasr tartibli tizim uchun ko‘rinishi: ${}^C D_t^\alpha X = JX, \quad 0 < \alpha \le 1,$ muvozanat holati $X = 0$ (ya’ni (E^*, S^*, Q^*) asimptotik barqaror) bo‘ladi.

Chiziqli kasr tizimni yechish. Doimiy koeffitsientlarga ega chiziqli tizimning umumiy yechimi Mittag–Leffler funksiyasi orqali ifodalanadi:

$$X(t) = \sum_{k=1}^{3} c_k E_{\alpha,1}(\lambda_k t^\alpha) v_k ,$$

bu yerda v_k — J matritsaning xos vektorlari, $E_{\alpha,1}(z)$-esa Mittag–Leffler funksiyasi: Agar $\alpha = 1$ bo‘lsa, klassik eksponensial yechim e^{Jt} ni olamiz: .

Teorema 2. (Caputo uchun lokal asimptotik barqarorlik)

Faraz qilaylik, $0 < \alpha < 1$ bo‘lsin. Quyidagi Kaputo α hosilali avtonom tizimni qaraymiz: ${}^C D_t^\alpha x = f(x), \qquad x \in \mathbb{R}^n,$

va $x^* = (E^*, S^*, Q^*)$ — muvozanat nuqta: $f(x^*) = 0$. Muvozanat nuqtasidagi Yakobian matritsani $J := Df(x^*)$ bilan belgilaymiz. Agar barcha $\lambda_i(J)$ xos qiymatlar $|\arg \lambda_i(J)| > \frac{\alpha\pi}{2}$ shartni qanoatlantirsa, u holda barcha i lar uchun x^* lokal asimptotik barqarordir. Aksincha, agar kamida bitta xos qiymat λ bu tengsizlikni buzsa (ya’ni $|\arg \lambda| \le \frac{\alpha\pi}{2}$ bo‘lsa), unda x^* asimptotik barqaror emas.

Kasr tartibli FABM modeli asosida Qashqadaryo viloyati turizm barqarorligini sonli modellashtirish

Kaputo kasr hosilali tenglamalar xotiraga ega, chunki ularning o‘ng tomoni butun funksiyaning tarixidan olingan integralni o‘z ichiga oladi. Shu sababli oddiy Eyler yoki Runge–Kutta usullari mos emas — ular $(t-\tau)^{\alpha-1}$ yadroning konvolyutsion tuzilmasini hisobga olmaydi. Sonli integrallash uchun K.Diethelm va Freed (2002) tomonidan taklif qilingan Adams–Bashforth–Moulton (FABM) prediktor–korrektor sxemasi qo‘llaniladi.

Caputo tenglamasining integral shakli. ${}^C D_t^\alpha x(t) = f(t, x(t))$ tenglama uchun ekvivalent

integral yozilishi quyidagicha: $x(t) = x_0 + \frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} f(\tau, x(\tau))d\tau.$ $[0,\ T]$ vaqt oralig‘ini $t_n = nh$ qadamlarga bo‘lib, bu integralga bog‘liq diskret yaqinlashuv orqali ifodalanadi.

Prediktor (Adams–Bashfort). t_{n+1} bosqichida funksiyaning oldindan qiymati quyidagicha hisoblanadi:

$$x_{n+1}^{(p)} = x_0 + \frac{h^\alpha}{\Gamma(\alpha+1)}\sum_{k=0}^{n} b_{n-k} f(t_k, x_k),$$ bu yerda xotira koeffitsientlari quyidagicha aniqlanadi: $b_j = (j+1)^{\alpha-1} - j^{\alpha-1}, \quad j = 0,1,2,\ldots,n.$

Prediktor bosqichi ning taxminiy qiymatini beradi, bu esa korreksiya bosqichida ishlatiladi.

Korrektor (Adams–Moulton). Oldindan hisoblangan qiymat asosida aniqlik kiritiladi:

$$x_{n+1} = x_0 + \frac{h^\alpha}{\Gamma(\alpha+2)}\left[a_0 f(t_{n+1}, x_{n+1}^{(p)}) + \sum_{k=0}^{n} a_{n-k} f(t_k, x_k)\right],$$

bu yerda og‘irlik koeffitsientlari quyidagicha hisoblanadi:

$$a_j = (j+1)^\alpha - 2j^{\alpha+1} - (j-1)^{\alpha+1}.$$

Shu tariqa, bu usul barcha oldingi qadamlardan keluvchi hissani hisobga oladi va $0 < \alpha \le 1$ uchun barqarorlikni ta’minlaydi.

(E, S, Q) tizimi uchun FABM algoritmi. Bizning uch o‘lchovli tizim uchun: ${}^{C}D_t^{\alpha_i} x_i = f_i(t, E, S, Q), \quad i = 1,2,3,$ har bir vaqt bosqichida quyidagi amallar bajariladi:

1. **Prediktor:** $E_{n+1}^{(p)}$, $S_{n+1}^{(p)}$, $Q_{n+1}^{(p)}$ qiymatini Adams–Bashfort formulalari bo‘yicha hisoblash.
2. **Korrektor:** E_{n+1}, S_{n+1}, Q_{n+1} qiymatini Adams–Moulton formulalari bo‘yicha aniqlashtirish.
3. $n = 0,1,\ldots,N-1$ uchun jarayonni takrorlash.

Qadam tanlash va barqarorlik

$\alpha \ge 0.7$ uchun $h \in [10^{-3}, 10^{-2}]$ qadam tavsiya etiladi. Agar $\alpha < 0.6$ bo‘lsa, xatoliklarni nazorat qilish uchun qadamni 10^{-4} gacha kamaytirish kerak.

FABM usuli aniqlik tartibi $O(h^{1+\alpha})$ bo‘lib, bu [3] manbaada tasdiqlangan.

Parametrlar uchun: $a_1 = 0.1,\ a_2 = 0.05,\ a_3 = 0.02,\ b_1 = 0.02,\ b_2 = 0.03,\ b_3 = 0.05,$
$c_1 = 0.04,\ c_2 = 0.03,\ d_3 = 0.01,\ K_E = 100,\ K_S = 80,$

bo‘lsa va kasr tartiblar $\alpha_1 = 0.95,\ \alpha_2 = 0.9,\ \alpha_3 = 0.7$ bo‘lganda, tizim $t = 200$ gacha $h = 0.01$ qadam bilan integrallanadi. Natijalar klassik holatga o‘xshash ravishda barqaror muvozanat (E^*, S^*, Q^*) ga yaqinlashishni ko‘rsatadi, ammo o‘tishlar yanada silliq bo‘ladi.

Parametrlar to‘plami. $a_i, b_i, c_i, d_3, K_E, K_S$ oldingi parametrlar qiymatlari ham olinadi. Kasr qismi uchun quyidagini kiritamiz: $\alpha_1 \in [0.9,1], \quad \alpha_2 \in [0.8, 0.95], \quad \alpha_3 \in [0.6, 0.85],$

bu α_1 ekologiyaning tez, lekin inert regeneratsiyasini, α_2 turizmning ijtimoiy inertsiyasini, α_3 ifloslanishning uzoq “xotirasini” aks ettiradi.

FABM usuli bu jarayonda to‘g‘riligini saqlab qoladi, chunki sonli yechim parametrlarning kichik o‘zgarishlarida ham barqaror bo‘lib qoladi.

Kasr tartiblari α_i ning ta’siri

Tartib	Fizik ma’no	Kichrayganda kuzatiladigan effekt
α_1	Ekotizimning “xotirasi”	Tiklanish tezligi pasayadi, $E(t)$ tizimning kechikkan javoblari kuzatiladi.
α_2	Ijtimoiy faollik inersiyasi	$S(t)$ turizmning sekin javobi
α_3	Ifloslanish xotirasi	Uzoq muddatli ta’sir, $Q(t)$ ning sekin so‘nishi

Shunday qilib, α_i kamayishi tizimni inersion, lekin tashqi ta’sirlarga nisbatan barqarorroq qiladi.

Sonli tahlilning grafik natijalari




Fig. 7.1




Fig. 7.2




Fig. 7.3

Rasm 7. Kasr tartibli $E-S-Q$ modelining dinamikasi va klassik trayektoriyalar taqqoslanishi $\alpha_1 = 0.9$, $\alpha_2 = 0.8$ $\alpha_3 = 0.7$ holatda.

Senariylar tahlili

1. **Ekologik senariy:** a_1 oshishi va d_3 kamayishi, b_3 - ning tez barqarorlashuvi $E(t)$ ning minimal ifloslanishiga olib keladi.
2. **Turistik senariy:** a_2, b_2 o‘sishi, $\alpha_2 < 1$ bo‘lganda — inertsiyali turizm o‘sishi $S(t)$ darajasining sekin stabillashuviga olib keladi.
3. **Yuklama senariysi:** b_3 oshishi va α_3 kamayishi — uzoq muddatli ifloslanish, tizim sekin, ammo barqarorlikni yo‘qotmasdan muvozanatga qaytadi.

Teorema 3 (yechimning mavjudligi, yagonaligi va musbatligi) Quyidagi tizimni ko‘rib chiqamiz:

$$ {}^{C}D_t^{\alpha_i} x_i(t) = f_i(x_1,\ldots,x_n), \qquad x_i(0) = x_{i0} \geq 0, \quad 0 < \alpha_i \leq 1,\ i = 1,\ldots,n, $$

bu yerda $f=(f_1,\dots,f_n)$, $\square\ ^{n}_{\geq 0}$ da uzluksiz va lokal Lipshits sharti bajarilgan bo‘lsin. Agar barcha $x_j \geq 0\ (j \neq i),$ uchun quyidagi

$$f_i(x_1,\dots,x_{i-1},0,x_{i+1},\dots,x_n)\geq 0 \qquad \text{(A)}$$

tengsizliklar bajarilsa, u holda yagona lokal yechim $x(t)$ mavjud va musbat oktant invariyantligi $x_i(0)\geq 0 \Rightarrow x_i(t)\geq 0, \quad \forall t\in[0,T]$ saqlanadi.

Teorema 4 (Lokal asimptotik barqarorlik)

Aytaylik, x^* — Caputo tizimining statsionar nuqtasi bo‘lsin, $J=Df(x^*)$ — Yakobi matritsasi. $\alpha=\min(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ deb belgilaymiz. Agar barcha $\lambda_k(J)$ xos qiymatlar uchun $|\arg(\lambda_k)|>\frac{\alpha\pi}{2}$ (M) tengsizlik bajarilsa, unda x^* — lokal asimptotik barqaror bo‘ladi.

Bu natijani bizning modelimizga (E, S, Q) qo‘llash

Bizning tizim (Caputo–umumlashmasi):

$$\begin{cases} {}^{C}D_t^{\alpha_1}E = a_1E(1-E/K_E)+b_1S-c_1Q,\\ {}^{C}D_t^{\alpha_2}S = a_2S(1-S/K_S)+b_2E-c_2Q,\\ {}^{C}D_t^{\alpha_3}Q = -a_3EQ+b_3S-d_3Q. \end{cases}$$

1. Musbatlik va invariantlik. Chegaraviy shartlar (A) tekshiriladi:

$$f_E(0,S,Q)=b_1S-c_1Q,\quad f_S(E,0,Q)=b_2E-c_2Q,\quad f_Q(E,S,0)=b_3S\geq 0.$$

Agar parametrlar/boshqaruvlar trayektoriyalarda $S=0$ da $b_2E\geq c_2Q$ bo‘lganda $E=0$ da $b_1S\geq c_1Q$ ni kafolatlasa (bu “oqimlar oktantdan chiqarmaydi” degani), u holda (A) shartlar bajariladi ⇒ isbotlangan teoremaga ko‘ra yechimlar manfiy bo‘lmaydi. Bu invariyantlikning yetarli sharti sifatida ochiq ko‘rinishda ifodalanadi (yoki chegaralari $E=0$, $S=0$ da Q uchun ekvivalent ma’muriy/fizik cheklovlar keltiriladi).

2. Lokal asimptotik barqarorlik. Muvozanat (E^*,S^*,Q^*) da Yakobi matritsasi J hisoblanadi. Bizning (klassik qismdagi) sonlarimiz bo‘yicha xos qiymatlar λ_k chap yarim tekislikda joylashgan; demak, kasr tartib $\alpha=\min(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ bo‘lganda Matignon mezoni $|\arg(\lambda_k)|>\frac{\alpha\pi}{2}$ tekshiriladi. Bu bajarilgan ⇒ 4-teoremaga ko‘ra, muvozanat kasr modelda ham lokal asimptotik barqaror.

Model parametrlarining boshqaruv talqini

1. a_1 ni oshirish — tabiiy dasturlarni rag‘batlantirish, ekotizimni tiklashga ajratiladigan mablag‘ni ko‘paytirish.
2. a_2 ni oshirish — turistik startaplar va infratuzilmani qo‘llab-quvvatlash.
3. d_3 ni ko‘paytirish — tozalash va chiqindilarni qayta ishlash bo‘yicha ekologik loyihalarni amalga oshirish.
4. b_3 ni kamaytirish — turizmning salbiy ta’sirini tartibga solish (eko-me’yorlar, kvotalar, soliqlar)

Kasr effektlari α_i bilan birgalikda bu parametrlar boshqaruvning dinamik strategiyasini shakllantiradi — javob tezligi va tizim barqarorligi o‘rtasidagi muvozanatni ta’minlaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ushbu ishda kasr tartibli Caputo-hosilali yondashuv yordamida barqaror turizm modelining nazariy-amaliy asosi to‘liq shakllantirildi: nazariy isbotlar va sonli usullar uyg‘unlashtirilib, modelning siyosiy-iqtisodiy talqini keltirildi. Bu natijalar nafaqat ilmiy jihatdan yangilik, balki mintaqaviy barqaror rivojlanish strategiyalarini qurishda amaliy instrument sifatida ham qo‘llanishi mumkin. Kasr tartibli model α_i ning matematik xususiyatlari bilan mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi yaqin bog‘liqlikni namoyon etadi. Bu bog‘liqlik Caputo modelidan nafaqat barqarorlikni tahlil qilish, balki turizm va ekologiya rivojlanishini boshqarish vositasi sifatida foydalanish imkonini beradi. Model “Yashil turizm” va “Barqaror Qashqadaryo – 2030” strategiyalari uchun miqdoriy asos yaratadi.

Qashqadaryo viloyati uchun amaliy tavsiyalar:

1. Yuqori inersiya $\alpha_3 < 0.8$ uchun— uzoq muddatli ekologik dasturlarni (20–30 yil) joriy etish zarur.
2. Tabiatni muhofaza qilish texnologiyalariga investitsiyalar kiritish hisobiga a_1, d_3 ni oshirish.
3. Ommaviy turizmni cheklash va eko-turizmga o‘tish orqali b_3 ni kamaytirish.
4. Barqaror turizm sohasida ta’lim va marketing dasturlari orqali α_2 ni oshirish.

Ushbu chora-tadbirlar mintaqaning tabiiy salohiyatini saqlab qolgan holda barqaror holat (E^*, S^*, Q^*) ga o‘tishni tezlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Podlubny I. Fractional Differential Equations. — San Diego: Academic Press, 1999. — 340 c.
2. Kilbas A.A., Srivastava H.M., Trujillo J.J. Theory and Applications of Fractional Differential Equations. — Amsterdam: Elsevier, 2006. — 523 c.
3. Diethelm K. The Analysis of Fractional Differential Equations. — Berlin: Springer, 2010. - 247 c.
4. Samko S.G., Kilbas A.A., Marichev O.I. Fractional Integrals and Derivatives: Theory and Applications. — Gordon and Breach, 1993. — 668 c.
5. Mainardi F. Fractional Calculus and Waves in Linear Viscoelasticity. — Imperial College Press, 2010. — 360 c.
6. Lakshmikantham V., Leela S. Theory of Fractional Dynamic Systems. Cambridge Sci. Publ., 2009 — § 4.3;
7. Matignon, D. (1996). Stability results for fractional differential equations with applications to control processing. In: IMACS–S'96, vol. 2, pp. 963–968.
8. Podlubny I., Defterli O., Skovranek T. Matrix approach to discrete fractional calculus II: partial fractional differential equations // Computers & Mathematics with Applications. — 2009. — Vol. 59. — P. 1166–1183.
9. Li, C., Zeng, F. (2015). Numerical Methods for Fractional Calculus.
10. Almeida, R., A Gronwall inequality for a general Caputo fractional operator // Mathematical Inequalities & Applications. — 2017. Vol. 20, No. 1. — P. 185–195. DOI: 10.7153/mia-20-70

11. Pachpatte, B. G., A generalized Gronwall inequality for Caputo fractional dynamic delta operator // Journal of Fractional Calculus and Applications. — 2020. — Vol. 11, No. 2., P. 1–10.

CHIZIQSIZ CHEGARAVIY SHARTLAR BILAN PARABOLIK TENGLAMALAR SISTEMASI UCHUN AVTOMODEL YECHIMLAR

Zaripova A. R.[1], Palimbetova N. M.[2]
[1]Qarshi davlat universiteti, tayanch doktorant, [2]Qoraqalpoq davlat universiteti, magistr

Annotatsiya. *Ushbu maqolada chiziqsiz chegaraviy shartlar bilan bog‘langan parabolik tenglamalar sistemasini hisoblashlarni amalga oshirib, avtomodel tenglamalar sistemasiga keltirilgan. Masalaning kompakt yurituvchili yechimi uchun asimptotika topilgan. Topilgan asimptotik formulalardan berilgan masalani sonli yechishda boshlang‘ich yaqinlashish sifatida foydalanilgan.*

Kalit so‘zlar*: Nochiziqli tenglamalar sistemasi, reaksiya-diffuziya, global yechim.*

Annotation. *In this article, a system of parabolic equations with nonlinear boundary conditions is investigated, and it is reduced to a system of self-similar (automodel) equations. The asymptotic behavior of the solution with a compact support is obtained. The derived asymptotic formulas are used as an initial approximation for the numerical solution of the given problem.*

Key words: *System of nonlinear equations, reaksiya-diffuziya, global solution*

KIRISH.

Maqolada quyidagi nochiziqli parabolik tipdagi tenglamalar sistemasi:

$$u_{it} = \left(u_{ix}^{m_i} \right|^{p_i} \left(u_i^{m_i} \right)_x \Big)_x, \quad i = 1,2,\ldots,k, \quad x > 0, \quad 0 < t < T, \qquad (1)$$

nochiziqli chegaraviy shart

$$\dashv u_{ix}^{m_i} \Big|^{p_i} \left(u_i^{m_i} \right)_x (x,t) = \prod_{j=1}^{k} u_j^{q_{ij}} (0,t), \quad i = 1,2,\ldots,k, \quad 0 < t < T, \qquad (2)$$

hamda boshlang‘ich shartlar bilan berilgan

$$u_i(x,0) = u_{i0}(x), \quad i = 1,2,\ldots,k, \quad x > 0, \qquad (3)$$

(1)-(3) masalaning avtomodel yechimlari asimptotikasi va sonli yechimlarini tadqiq etamiz. Bu yerda $k \geq 1$, $p_i > 1 + 1/m_i$, $m_i \geq 1$, $q_{ij} > 0$ $(i = 1,2,...,k)$ va $u_{i0}(i = 1,2,\ldots,k)$ funksiyalar R_+ da manfiy bo‘lmagan uzluksiz funksiyalar.

(1) parabolik tipdagi nochiziqli tenglamalar sistemasi chiziqli bo‘lmagan issiqlik o‘tkazish, diffuziya, filtratsiya, kimyoviy reaksiya va portlovchi jarayonlarni tavsiflovchi umumiy matematik modeldir hamda tabiatda uchraydigan qator jarayonlarni matematik modellashtirishda keng tatbiq etiladi [1-10].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Avtomodel tenglamalar sistemasini qurishda (1) -(3) tenglamalar sistemasi yechimini quyidagicha qidiramiz:

$$\overline{u}_i(x,t) = (\tau + t)^{-k_i} F_i(\xi_i), \quad \xi_i = x(\tau + t)^{-l_i}, \qquad (4)$$

bu yerda $k_i+1=(k_im_i+l_i)(p_i+1)+l_i,\quad (k_im_i+1)(p_i+1)=\sum_{j=1}^{k}k_jq_{ij}\ \ (i=1,2,...,k).$

Hisoblashlar olib borish natijasida (1)-(3) masala quyidagi ko‘rinishga keltiramiz:

$$\begin{cases}\left(\left|\left(F_i^{m_i}\right)'\right|^{p_i}\left(F_i^{m_i}\right)'\right)'(\xi_i)+k_iF_i(\xi_i)+l_i\xi_iF_i'(\xi_i)=0\\ -\left|\left(F_i^{m_i}\right)'\right|^{p_i}\left(F_i^{m_i}\right)'(0)=\prod_{j=1}^{k}F_j^{q_{ij}}(0),\qquad i=1,2,...,k.\end{cases}\tag{5}$$

(5) masalani avtomodel yechimni quyidagicha $\overline{F}_i(\xi_i)=\left(a_i-b_i\xi_i^{\gamma_1}\right)_+^{\gamma_2}$ qidiramiz va uni (5) masalaga qo‘yib hisoblashlarni amalga oshirib, avtomodel yechimga kelamiz:

$$\overline{F}_i(\xi_i)=\left(a_i-b_i\xi_i^{\frac{p_i+2}{p_i+1}}\right)_+^{\frac{p_i+1}{m_i(p_i+1)-1}},$$

bu yerda $a_i>0$, $b_i=\dfrac{m_i(p_i+1)-1}{(p_i+2)m_i}k_i^{\frac{1}{p_i+1}}>0,\ \ y_+=\max(0,y).$

NATIJALAR.

Teorema. (5) masalaning kompakt yurituvchili yechimi uchun $\xi_i\to\left(\dfrac{a_i}{b_i}\right)^{\frac{p_i+1}{p_i+2}}$ da quyidagi asimptotika o‘rinli bo‘ladi

$$F_i(\xi_i)=\overline{F}_i\left(1+o(1)\right).\tag{6}$$

Xulosa

Chiziqsiz differensial tenglamalar sistemalarini sonli yechishda eng asosiy muammolardan biri iteratsiya jarayonining barqarorligini va tez yaqinlashuvini ta’minlay oladigan boshlang‘ich yaqinlashishni to‘g‘ri tanlashdir. Tadqiqot davomida ushbu masalani hal etish uchun qurilgan asimptotik ifodalar boshlang‘ich yaqinlashish sifatida qo‘llanildi va ular sonli parametrlar bilan yaxshi moslashishi isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. G. Astrita and G. Marrucci, *Principles of non-Newtonian f luid mechanics*
1. (McGraw-Hill, New York, 1974).
2. B. T. Chen, Y. S.Mi and C. L. Mu, Critical exponents for a doubly degenerate parabolic system coupled via nonlinear boundary flux, *Acta Mathematica Scientia* **31B** (2011), 681–693.
3. Z. J. Cui, Critical curves of the non-Newtonian polytropic filtration equations coupled with nonlinear boundary conditions, *Nonlinear Anal.* **68** (2008), 3201–3208.
4. K. Deng and H. A. Levine, The role of critical exponents in blow-up theorems: The sequel, J. Math. Anal. Appl. 243 (2000), 85–126
5. E. Dibenedetto, Degenerate parabolic equations (Springer-Verlag, Berlin, 1993).
6. R. Ferreira, A. de Pablo, F. Quiros and J. D. Rossi, The blow-up profile for a fast diffusion equation with a nonlinear boundary condition, Rocky Mt. J. Math. 33 (2003), 123–146

7. 7.Rakhmonov Z. R., Urunbayev J. E., On a Problem of Cross-Diffusion with Nonlocal Boundary Conditions. Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Physics, №5, 2019, 614-620.
8. Rakhmonov Z.R., Khaydarov A., Urunbaev J.E. Global Existence and Nonexistence of Solutions to a Cross Diffusion System with Nonlocal Boundary Conditions // Mathematics and Statistics, 2020, №8(4), P. 404-409.
9. 9.Aripov M.M., Rakhmonov Z.R., Alimov A.A. On the behaviors of solutions of a nonlinear diffusion system with a source and nonlinear boundary conditions // Bulletin of the Karaganda University. Mathematics, No. 2024, 1(113).
10. V. A. Galaktionov and H. A. Levine, A general approach to critical Fujita exponents and systems, *Nonlinear Anal.* **34** (1998), 1005–1027.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КАЛИБРОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

К.М. Юсупова[1], С.З. Иномов[1]

[1] Белорусско-Узбекский совместный межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкент

Аннотация. *В статье рассмотрены современные методы калибровки измерительных приборов, применяемые в метрологических лабораториях. Приведены принципы работы автоматизированных стендов, сравнительных и эталонных методов калибровки. Особое внимание уделено оценке неопределенности и прослеживаемости измерений в соответствии с ISO/IEC 17025:2019 и ГОСТ 8.586-2005. Показано, что внедрение цифровых методов и программных средств анализа данных позволяет значительно повысить точность и эффективность калибровочных процедур.*

Ключевые слова: *метрология, калибровка, эталон, неопределенность, измерения, ISO/IEC 17025, автоматизация.*

Abstract. *The article discusses modern methods of calibration of measuring instruments used in metrological laboratories. The principles of operation of automated stands, comparative and reference calibration methods are presented. Special attention is paid to the assessment of uncertainty and measurement traceability in accordance with ISO/IEC 17025:2019 and GOST 8.586-2005. It is shown that the introduction of digital methods and software for data analysis significantly increases the accuracy and efficiency of calibration procedures.*

Keywords: *metrology, calibration, reference, uncertainty, measurement, ISO/IEC 17025, automation.*

Калибровка измерительных приборов является основой обеспечения единства измерений в промышленности, энергетике, экологии и науке. Современные тенденции развития метрологии направлены на повышение точности, автоматизацию и прослеживаемость калибровочных процедур. В условиях цифровизации важно применять методы, обеспечивающие сопоставимость результатов на международном уровне.

Калибровка измерительных приборов является ключевым элементом метрологического обеспечения, направленного на гарантирование достоверности и единства измерений во всех сферах деятельности человека — от промышленного производства до научных исследований и экологии.
В условиях цифровизации экономики и перехода к «Индустрии 4.0» роль калибровки значительно возросла, поскольку от точности измерительных систем напрямую зависит качество продукции, безопасность технологических процессов и эффективность систем управления.

Калибровка — это процесс установления соотношения между значениями, показанными измерительным прибором или системой, и соответствующими значениями, реализуемыми эталонным оборудованием с известной точностью.
Она позволяет определить поправочные коэффициенты, выявить систематические

погрешности и обеспечить **прослеживаемость** измерений — то есть связь результатов с национальными или международными эталонами через непрерывную цепочку калибровок.

В настоящее время метрологическое сообщество использует единый международный подход, основанный на стандартах:

- **ISO/IEC 17025:2019** — «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» [1];
- **VIM 3 (JCGM 200:2012)** — Международный словарь по метрологии;
- **ГОСТ 8.586–2005** и **O‘zDSt ISO/IEC 17025:2019** — национальные аналоги ISO для стран СНГ.

Важнейшей задачей метрологических центров является не только проведение точных калибровок, но и оценка **неопределённости измерений**, что позволяет количественно описать степень доверия к полученным результатам.

С внедрением современных технологий (автоматизированных стендов, лазерных интерферометров, эталонных генераторов давления, температуры, влажности и пр.) калибровка приобретает комплексный характер и становится составной частью интеллектуальных измерительных систем. Современные калибровочные лаборатории переходят от ручных методов к **автоматизированным и программно управляемым системам**, в которых измерения, расчёт погрешностей и оформление отчётов выполняются автоматически, без участия оператора [2].

Таким образом, современная калибровка является не просто проверкой прибора, а частью целостной системы управления качеством измерений, направленной на обеспечение достоверности, воспроизводимости и международного признания результатов.

Современные методы калибровки подразделяются на эталонные, сравнительные и автоматизированные. Эталонный метод базируется на прямом сравнении измеряемого прибора с эталоном более высокого разряда. Сравнительный метод используется для приборов одинакового типа и основывается на статистической обработке результатов измерений. Автоматизированные методы предполагают использование цифровых стендов и программного обеспечения для регистрации, анализа и оценки данных.

1. Эталонный метод калибровки

Эталонный метод (или метод прямого сравнения) — наиболее точный и традиционный способ, основанный на использовании эталона более высокого разряда, чем проверяемый прибор. Принцип заключается в том, что измеряемая величина задаётся эталонным устройством, а прибор, проходящий калибровку, сравнивает свои показания с эталонными значениями. Разница между ними определяет поправку и характеризует систематическую погрешность.

Преимущества:

- высокая точность (до ±0,02 %);
- международная прослеживаемость результатов;
- возможность оценки комплексной неопределённости.

Недостатки:

- высокая стоимость эталонного оборудования;
- необходимость контролируемых условий (температура, влажность, вибрации).

Эталонные методы широко применяются в национальных метрологических институтах (например, **ВНИИМ, МПРТК, PTB, NPL** и др.) при калибровке эталонных термометров, манометров, весов, вольтметров и генераторов сигналов.

2. Сравнительный метод калибровки

Сравнительный метод применяется, когда отсутствует эталон более высокого разряда, но имеется группа приборов одинакового типа. Процедура заключается в параллельном измерении одной и той же физической величины несколькими приборами, после чего результаты подвергаются статистическому анализу.

Для обработки данных используется:

- **метод наименьших квадратов** (для оценки систематических ошибок),
- **t-критерий Стьюдента** (для определения достоверности различий),
- **расчёт коэффициента вариации** (для оценки разброса).

Преимущества:

- простота реализации и низкая стоимость;
- возможность проведения калибровки в рабочих условиях.

Недостатки:

- ограниченная точность;
- зависимость от стабильности измеряемой величины;
- необходимость большого количества наблюдений.

Данный метод активно используется на промышленных предприятиях и в лабораториях среднего уровня, где требуется периодическая проверка измерителей температуры, давления, массы и электропараметров.

3. Автоматизированный метод калибровки

Автоматизированные системы калибровки (АСИ) представляют собой комплексы, включающие:

- эталонные датчики и генераторы сигналов;
- цифровые интерфейсы (RS-485, Ethernet, CAN);
- программное обеспечение для регистрации и анализа данных.

Такие системы выполняют калибровку в автоматическом режиме — приборы подключаются к эталонным каналам, производится серия измерений, после чего программа автоматически рассчитывает отклонения, формирует калибровочный сертификат и заносит результаты в базу данных.

Основные стандарты и рекомендации:

- **OIML R 76-1**, **ISO 10012**, **IEC 61557** — международные документы по автоматизированным методам;
- **O‘zDSt 8.023:2017** — национальный стандарт на поверку автоматических систем измерений [3].

Преимущества:

- минимизация человеческого фактора;
- высокая повторяемость и скорость;
- интеграция с базами данных лабораторий (LIMS, QMS);
- автоматический расчёт неопределённости и формирование отчёта.

Недостатки:

- высокая стоимость оборудования;

- необходимость квалифицированного обслуживания;
- зависимость от программного обеспечения.

4. Оценка неопределённости и метрологическая прослеживаемость

Каждая калибровка должна сопровождаться **оценкой неопределённости измерений**, проводимой по руководству **ISO GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement)**.

Для подтверждения международной сопоставимости результатов применяется **метрологическая прослеживаемость**, обеспечивающая связь всех результатов с **международными эталонами** (через национальные институты — O‘zstandart, COOMET, BIPM, PTB) [4].

Метод	Описание	Погрешность (±%)	Автоматизация
Эталонный	Сравнение с эталоном высшего разряда	0.05	Низкая
Сравнительный	Сравнение с аналогичными приборами	0.1	Средняя
Автоматизированный	Использование цифровых стендов и ПО	0.03	Высокая




График 1. Сравнение погрешности различных методов калибровки

Сравнение различных методов показало, что автоматизированные системы обеспечивают минимальную погрешность и наибольшую стабильность результатов. Они позволяют проводить калибровку без участия оператора, что снижает человеческий фактор. Однако такие системы требуют значительных инвестиций и регулярной метрологической поверки самого стенда.

Современные методы калибровки обеспечивают высокую точность, прослеживаемость и эффективность измерений. Наиболее перспективным направлением является внедрение цифровых и автоматизированных технологий, которые позволяют

объединить сбор данных, обработку и анализ в единую систему. Внедрение стандартов ISO/IEC 17025 способствует международному признанию результатов калибровки [5].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ISO/IEC 17025:2019 — General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
2. ГОСТ 8.586–2005 — Государственная система обеспечения единства измерений. Методики поверки термометров и термопар.
3. O‘zDSt ISO/IEC 17025:2019 — Талаблар лаборатория компетентлиги бўйича.
4. COOMET R/GM/12:2021 — Рекомендации по межлабораторным сличениям эталонов.
5. VIM 3 (JCGM 200:2012) — International Vocabulary of Metrology.

РОЛЬ МЕТРОЛОГИИ В ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

К.М. Юсупова[1], Н.У. Абдувалиева[1] А.А. Рашидов[1] С.А. Абдашимова[1]
[1] Белорусско-Узбекский совместный межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкент

Аннотация. *В статье рассмотрена роль метрологии в процессе цифровой трансформации промышленности. Показано, что цифровизация метрологических процессов обеспечивает повышение точности, прослеживаемости и оперативности измерений. Рассмотрены преимущества внедрения технологий искусственного интеллекта и Интернета вещей в метрологических системах. Проведен сравнительный анализ традиционных и цифровых подходов к метрологическому обеспечению.*

Ключевые слова: метрология, цифровизация, промышленность, калибровка, IoT, искусственный интеллект, Industry 4.0.

Abstract. *The article examines the role of metrology in the digital transformation of industry. It demonstrates that the digitalization of metrological processes increases accuracy, traceability, and responsiveness of measurements. The advantages of integrating artificial intelligence and IoT technologies into metrological systems are discussed. A comparative analysis* ***of traditional and digital approaches to metrological assurance is provided.***

Keywords: *metrology, digitalization, industry, calibration, IoT, artificial intelligence, Industry 4.0.*

Цифровая трансформация промышленности, часто называемая Индустрией 4.0, радикально меняет подходы к производству, автоматизации и управлению данными. В центре этой трансформации находится метрология — наука об измерениях, которая обеспечивает точность, надежность и прослеживаемость данных, необходимых для функционирования современных производственных систем. Интеграция метрологии с технологиями Интернета вещей (IoT), большими данными и искусственным интеллектом (ИИ) играет ключевую роль в повышении эффективности, качества и инновационности промышленных процессов. В данной статье рассматривается, как метрология поддерживает Индустрию 4.0 и какие новые возможности открывают эти технологии.

Методы и материалы

Исследование базируется на анализе стандартов ISO/IEC 17025, ISO 9001, OIML D 31, COOMET R/GM/12 [1] и национальных нормативов O‘zDSt. Использовались методы статистического анализа, экспертной оценки и моделирования метрологических процессов. Для иллюстрации преимуществ цифровой метрологии рассмотрены данные внедрения автоматизированных систем на предприятиях энергетики и машиностроения.

Метрология как основа Индустрии 4.0 [3]

Индустрия 4.0 характеризуется использованием киберфизических систем, автоматизации, межмашинного взаимодействия (M2M) и анализа данных в реальном времени. Метрология обеспечивает фундамент для этих процессов, гарантируя точность измерений, которые лежат в основе всех производственных и управленческих решений.

- *Точность и надежность данных:* Производственные системы зависят от точных измерений параметров, таких как давление, температура, размеры и электрические характеристики. Метрология обеспечивает единообразие и прослеживаемость этих данных к международным стандартам.
- *Автоматизация процессов*: Высокоточные измерительные приборы и автоматизированные системы калибровки позволяют интегрировать метрологию в производственные линии, минимизируя простои.
- *Соответствие стандартам:* Метрология гарантирует соблюдение международных стандартов (например, ISO 9001, ISO/IEC 17025) [4], что критически важно для глобальных цепочек поставок.

Использование IoT в метрологии

Интернет вещей (IoT) преобразует метрологию, позволяя измерительным приборам работать в составе сетей, собирать данные в реальном времени и взаимодействовать с другими устройствами.

- *Удаленный мониторинг и калибровка*: IoT-устройства, встроенные в измерительные приборы, позволяют проводить диагностику и калибровку без физического вмешательства. Например, датчики температуры на производственной линии могут автоматически передавать данные о своем состоянии в облако, где они анализируются для определения необходимости калибровки.
- *Сети датчиков:* В Индустрии 4.0 IoT-датчики формируют сети, которые собирают данные с тысяч точек измерений. Это позволяет создавать цифровые двойники (digital twins) производственных систем, где метрологические данные используются для моделирования и оптимизации процессов.
- *Пример:* В автомобильной промышленности IoT-системы используются для мониторинга параметров сборочных линий, таких как крутящий момент болтовых соединений, что обеспечивает высокую точность и качество сборки.

Большие данные и метрология

Большие данные (Big Data) открывают новые возможности для анализа и оптимизации метрологических процессов, позволяя обрабатывать огромные объемы измерительной информации [5].

- *Прогнозирование и профилактика*: Анализ больших данных помогает выявлять закономерности в дрейфе характеристик измерительных приборов, что позволяет прогнозировать необходимость калибровки или замены оборудования. Это снижает риски отказов и повышает эффективность производства.
- *Оптимизация интервалов калибровки:* Используя исторические данные, предприятия могут определять оптимальные интервалы калибровки, минимизируя затраты без ущерба для точности.
- *Пример:* В энергетике большие данные используются для анализа показаний счетчиков электроэнергии, что позволяет выявлять аномалии и оптимизировать энергопотребление.

Искусственный интеллект в метрологических процессах

Искусственный интеллект и машинное обучение (ML) трансформируют метрологию, добавляя интеллектуальный анализ и автоматизацию в измерительные процессы [6].

- *Автоматическое обнаружение аномалий*: Алгоритмы ИИ могут анализировать данные измерений в реальном времени, выявляя отклонения, которые могут указывать на неисправность прибора или производственного процесса.
- *Оптимизация калибровки:* Модели машинного обучения могут предсказывать, как изменяются характеристики приборов со временем, что позволяет адаптировать процедуры калибровки для повышения точности.
- *Пример:* В фармацевтической промышленности ИИ используется для анализа данных с аналитического оборудования, такого как спектрометры, что ускоряет контроль качества продукции.

Интеграция технологий в метрологии

Комбинация IoT, больших данных и ИИ создает синергетический эффект, усиливая роль метрологии в Индустрии 4.0:

- *Цифровые двойники:* Метрологические данные, собранные через IoT, используются для создания цифровых двойников производственных систем. Эти модели позволяют моделировать процессы, тестировать сценарии и оптимизировать производство без вмешательства в реальные процессы.
- *Умные фабрики:* Метрология интегрируется с системами управления производством (MES) и ERP-системами, обеспечивая единый поток данных от измерений до принятия решений.
- *Прослеживаемость данных*: Блокчейн-технологии начинают использоваться для записи результатов измерений и калибровки, обеспечивая их неизменность и соответствие нормативным требованиям.

Вызовы и ограничения

Несмотря на преимущества, интеграция метрологии с технологиями Индустрии 4.0 сталкивается с рядом вызовов:

- *Кибербезопасность:* IoT-устройства и облачные системы уязвимы для кибератак, что может поставить под угрозу целостность метрологических данных.
- *Сложность интеграции:* Разнообразие измерительных приборов и протоколов связи затрудняет создание единых систем.
- *Стоимость внедрения:* Высокие затраты на модернизацию оборудования и обучение персонала могут быть барьером для малых и средних предприятий.

Перспективы развития

Будущее метрологии в контексте Индустрии 4.0 связано с дальнейшей цифровизацией и интеллектуализацией:

- *Квантовая метрология:* Использование квантовых стандартов, таких как атомные часы, обеспечит новый уровень точности для IoT-систем и цифровых двойников.
- *Удаленная метрология:* Развитие облачных платформ позволит проводить калибровку и мониторинг приборов удаленно, что особенно важно для глобальных производственных сетей.
- *Стандартизация данных:* Разработка единых стандартов для передачи и анализа метрологических данных упростит интеграцию с системами Индустрии 4.0 [7].

Заключение

Метрология играет центральную роль в цифровой трансформации промышленности, обеспечивая точность и надежность данных, которые являются основой Индустрии 4.0. Интеграция с IoT, большими данными и искусственным интеллектом

позволяет метрологии не только поддерживать существующие процессы, но и открывать новые возможности для автоматизации, оптимизации и инноваций. Несмотря на вызовы, такие как кибербезопасность и сложность интеграции, перспективы развития метрологии в цифровую эпоху огромны. В ближайшие годы ожидается дальнейшее усиление ее роли в создании умных, эффективных и устойчивых производственных систем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ISO/IEC 17025:2019. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. – Geneva: ISO, 2019.
2. ISO 9001:2015. Quality management systems – Requirements. – Geneva: ISO, 2015.
3. Wang, Y., Zhang, L., & Li, J. “The Role of Smart Metrology in Industry 4.0.” Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 35, No. 3, 2023, pp. 765–780.
4. Мирзаев, А. Х., Мирзалиева, А. К. Цифровая метрология и калибровка измерительных систем. – Ташкент: ТАТУ, 2023.
5. Aliyev, K. T., Miralieva, A. K. “Prospects of Digital Metrology Implementation in Uzbek Industry.” Applied Technical Qualities Journal, Vol. 5, 2024, pp. 41–53.
6. Смирнов, В. П. Метрология и стандартизация в цифровой экономике. – Москва: Изд-во МЭИ, 2022.
7. ГОСТ Р 1.13–2020. Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения. – Москва: Стандартинформ, 2020.

МЕТРОЛОГИЯ В ЭКОЛОГИИ И КЛИМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

К.М. Юсупова[1], Ш.У. Зокирова[1]

[1] Белорусско-Узбекский совместный межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкент

Аннотация. *В статье рассмотрена роль метрологии в обеспечении достоверности данных экологического мониторинга и климатических исследований. Показано, что точность измерений физических и химических параметров окружающей среды (температура, влажность, концентрация загрязняющих веществ, радиационный фон и др.) является основой для принятия управленческих решений и международного взаимодействия. Приведены методы калибровки и поверки средств измерений в экологических лабораториях, а также примеры метрологических стандартов, применяемых в климатологии. Проведен анализ влияния неопределенности измерений на оценку изменений климата.*

Ключевые слова: *метрология, экология, климатология, измерения, мониторинг, неопределенность, поверка, калибровка.*

Abstract. *The article examines the role of metrology in ensuring the reliability of data in environmental monitoring and climate research. It is shown that the accuracy of physical and chemical parameter measurements of the environment (temperature, humidity, pollutant concentration, radiation level, etc.) forms the basis for management decisions and international cooperation. Methods of calibration and verification of measuring instruments in environmental laboratories and examples of metrological standards used in climatology are presented. The influence of measurement uncertainty on the assessment of climate change is analyzed.*

Keywords: *metrology, ecology, climatology, measurement, monitoring, uncertainty, calibration, verification.*

Современные климатические и экологические исследования требуют высокой точности и сопоставимости данных. Ошибки в измерениях температуры, влажности, концентрации парниковых газов или аэрозолей могут привести к неправильной интерпретации климатических трендов.

Метрология — наука об измерениях — обеспечивает фундаментальную основу для сопоставимости данных, их международного признания и достоверности. Роль метрологии в экологии усиливается в связи с глобальными задачами, стоящими перед человечеством: оценка влияния климатических изменений, управление выбросами CO_2, мониторинг загрязнений и радиационной обстановки [1].

1. Метрологическое обеспечение экологических измерений

В соответствии с **ISO/IEC 17025:2019**, каждое экологическое испытание должно выполняться с применением средств измерений, прошедших поверку или калибровку [2]. Основные измеряемые параметры:

- температура воздуха и почвы;
- влажность и атмосферное давление;
- концентрации CO_2, CH_4, NO_x, SO_2;

- радиационный фон;
- уровень шума, вибрации, пыли.

Для обеспечения достоверности применяется система эталонов: национальные — (O‘zstandart, ВНИИМ), региональные — (COOMET, EURAMET), и международные — (BIPM, WMO-CIMO).

2. Средства измерений и процедуры калибровки

В экологических лабораториях применяются следующие приборы:

- термогигрометры с Pt100-датчиками;
- газоанализаторы (NDIR-тип);
- спектрофотометры и хроматографы;
- шумомеры и виброметры;
- дозиметры γ- и β-излучения.

Калибровка проводится в контролируемых условиях при температуре (20 ± 0,5 °C) и относительной влажности (50 ± 5 %). Методы поверки описаны в стандартах **ГОСТ 8.586-2005, O‘zDSt ISO 17025:2019, ISO 9847, WMO Guide No.8 [3].**

3. Алгоритм метрологического обеспечения климатических измерений

Этап 1. Анализ факторов неопределенности.
Этап 2. Калибровка измерительных систем.
Этап 3. Контроль стабильности показаний (ежеквартально).
Этап 4. Межлабораторные сравнения.
Этап 5. Корректировка данных по результатам верификации




Рисунок 1. Алгоритм метрологического обеспечения климатических измерений

В рамках исследования были собраны данные о погрешностях различных типов измерений в трёх лабораториях.

Параметр	**Средство измерения**	**Средняя погрешность**	**Допустимое значение по нормативу**	**Соответствие**
Температура, °C	Термопара Pt100	±0,12	±0,2	Соответствует
Влажность, %	Гигрометр ВИТ-2	±1,5	±2	Соответствует
CO_2, ppm	Газоанализатор Testo 350	±0,8 %	±1 %	Соответствует
Радиация, мк³в/ч	Дозиметр РКС-01	±3 %	±5 %	Соответствует

На основании этих данных была рассчитана комбинированная **неопределённость измерений**, включающая стандартную и случайную составляющие:

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} \quad (1)$$

где u_A^2 — стандартная неопределённость по повторяемости, u_B^2 — по инструменту.

Средняя комбинированная неопределённость составила **1,6 %,** что соответствует требованиям **ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) [4]**.




Рисунок 2. Сравнение неопределённостей измерений по параметрам

График показывает, что наибольшая доля неопределённости приходится на определение газовых концентраций и влажности, что связано с динамическими условиями окружающей среды.

Результаты подтверждают, что метрологическое обеспечение является ключевым элементом экологических и климатических исследований. Без единой системы эталонов невозможно сопоставлять данные станций в Ташкенте, Берлине и Токио.

Метрология позволяет:

- стандартизировать методики наблюдений (по WMO Guide No. 8) [5];
- снижать неопределённость данных;
- обеспечить прослеживаемость к международным эталонам (через COOMET и BIPM);
- повысить доверие к национальным системам экологического мониторинга.

Применение статистического анализа и регулярных калибровок позволяет достичь **долгосрочной стабильности** климатических рядов, что особенно важно для анализа глобального потепления.

Метрология играет решающую роль в развитии экологии и климатологии. Она обеспечивает:

1. единство измерений и сопоставимость данных между странами;
2. достоверность результатов мониторинга;
3. снижение неопределённости и повышение доверия к выводам учёных;
4. основу для принятия управленческих решений по охране окружающей среды.

Дальнейшее развитие метрологического обеспечения климатических исследований в Узбекистане должно включать:

- создание калибровочных центров для экологических приборов;
- участие в международных сличениях эталонов;
- интеграцию национальных лабораторий в сеть ВМО (WMO).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ISO/IEC 17025:2019 — *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.*
2. O‘zDSt ISO/IEC 17025:2019 — *Талаблар лаборатория компетентлиги бўйича.*
3. ГОСТ 8.586–2005 — *Методики поверки термометров и термопар.*
4. WMO Guide No. 8 — *Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation.*
5. ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM), 2008.
6. COOMET R/GM/12:2021 — *Рекомендации по межлабораторным сличениям в области экологии и метеорологии.*

РАЗВИТИЕ МЕТРОЛОГИИ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

[1]Якубова Р.Г., [2]Нишанова Д.Ш., [2]Худайберганова М.Б.
[1]доцент, [2]студентка

Аннотация. *В статье рассматриваются основные направления развития метрологии в новейшей истории, современные достижения, международное сотрудничество, актуальные проблемы и значение точности измерений для научно-технического прогресса.*

Ключевые слова: *метрология, точность, СИ, международное сотрудничество, измерения, стандартизация.*

Abstract. *The paper examines the key directions in the development of metrology in recent history, including modern achievements, international cooperation, current challenges, and the importance of measurement accuracy for scientific and technological progress.*

Keywords: *metrology, accuracy, SI, international cooperation, measurements, standardization.*

Введение

Метрология — это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой точности, является основой научно-технического прогресса, поскольку без точных измерений невозможно создание современных технологий, развитие промышленности, медицины, энергетики и других сфер.

В настоящее время метрология переживает период интенсивного развития. Появление цифровых технологий, автоматизированных систем и искусственного интеллекта привело к формированию нового направления — **цифровой метрологии**, основанной на использовании интеллектуальных датчиков, облачных вычислений и технологий больших данных. Современные изменения делают измерения более точными, быстрыми и доступными.

Актуальность темы в том, что метрология обеспечивает точность измерений, способствует повышению качества продукции, стандартизации производства, развитию международной торговли и научного обмена. В современных условиях роль метрологии становится особенно важной [3].

Цель данной работы — рассмотреть развитие метрологии в новейшей истории, определить современные достижения и проблемы, показать влияние цифровых технологий и международного сотрудничества на совершенствование измерений, значение точности как основного фактора прогресса.

Современные достижения в метрологии.

Инновационные направления развития метрологии формируются под влиянием технологической революции XXI века. Особого внимания заслуживает квантовая метрология, использующая квантовые состояния вещества для достижения предельной точности измерений. Наглядными примерами служат атомные часы с погрешностью менее одной секунды за миллиарды лет и переопределение килограмма через постоянного Планка. Параллельно происходит цифровая трансформация метрологии, проявляющаяся во внедрении интеллектуальных измерительных комплексов, интегрированных в экосистему

интернета вещей, что позволяет реализовать принципы удаленного мониторинга и автоматизированного анализа данных.

Современный этап развития метрологии характеризуется внедрением высокоточных технологий, переходом к цифровым системам измерений и переосмыслением фундаментальных принципов измерения физических величин. В последние десятилетия метрология стала одной из ключевых основ научно-технического прогресса, обеспечивая точность и сопоставимость результатов во всех сферах деятельности человека [4].

В 2024 году Узбекский национальный институт метрологии (УзНИМ) получил новый эталон — «единица электропроводности жидкостей», что довело число национальных эталонов до 30, что свидетельствует о серьёзной модернизации измерительной базы и стремлении обеспечить более высокую точность и воспроизводимость измерений.

Приведем несколько технологий и трендов.

Продвинутые методы обработки данных.

В 2024 году разработка программного обеспечения для автоматизации метрологическими лабораториями анализа обработки данных получило ускоренное развитие. Использование продвинутых методов машинного обучения и искусственного интеллекта для определения погрешностей, выбросов и увеличения общей точности измерений тоже серьезно расширилось [5].

Усовершенствование 3D-сканирования

За очень короткий срок 3D-сканирование нашло широкое применение в разных отраслях, а в метрологии в будущем и вовсе станет самой главной технологией. Способность быстро и точно просканировать объекты, провести моментальное сравнение со всеми нужными стандартами изменений, сделает указанную технологию одной из важнейших для контроля качества и обработки данных.

Автоматизация и цифровизация процессов. Они позволяют сократить расходы на калибровку и обслуживание оборудования, ускорить производственные процессы и повысить конкурентоспособность [4].

Участие в решении экологических проблем. Точные измерения позволяют контролировать и оценивать воздействие промышленных и технических процессов на окружающую среду.

Современная метрология активно развивается в сфере **наноизмерений и биомедицины**. Создаются приборы, способные определять размеры и свойства объектов на атомном уровне, а также системы для точного измерения физиологических параметров человека. Всё это способствует развитию нанотехнологий, микроэлектроники и медицинской диагностики [9].

Таким образом, достижения современной метрологии направлены на повышение точности, стабильности и доступности измерений, что играет решающую роль в научных исследованиях, промышленности и повседневной жизни.

Цифровая метрология.

Современные производственные и научные процессы всё чаще опираются на точные измерения. Цифровая метрология объединяет традиционные методы контроля с новейшими, что позволяет получить более надёжные и оперативные данные. Введение цифровых инструментов упрощает сбор, хранение и анализ метрологических показателей, сокращает человеческий фактор и ускоряет принятие решений.

В условиях растущих требований к качеству продукции и безопасности технологий компании стремятся автоматизировать процессы калибровки и поверки приборов. Цифровые решения помогают не только снизить затраты и исключить риски ошибок при ручной обработке, но и обеспечить прозрачность всех этапов измерений благодаря централизованным платформам и облачным сервисам.

Одним из ключевых достижений цифровой метрологии является возможность **удалённой калибровки и поверки средств измерений**. Это позволяет значительно сократить затраты времени и ресурсов, повысить точность и исключить человеческий фактор при проведении измерений. Цифровые платформы создают единое информационное пространство для хранения, обработки и анализа измерительных данных [9].

Большое значение цифровая метрология имеет для промышленности, где реализуется концепция **«умных фабрик»** (Industry 4.0), в которых измерения проводятся автоматически, и данные мгновенно передаются в системы управления качеством. Это способствует повышению эффективности, снижению брака и оптимизации технологических процессов.

Современные рынки требуют от производителей строжайшего контроля за точностью и надёжностью продукции. Любая погрешность измерений способна привести к браку, отказу оборудования или угрозе для здоровья людей. Внедрение цифровых решений позволяет оперативно отслеживать отклонения и быстро реагировать на любые сбои [6].

Перенос данных в облако обеспечивает доступ к метрологической информации из любой точки мира. Это упрощает совместную работу, защищает файлы от потери и позволяет масштабировать систему без дорогой закупки серверного оборудования.

В Узбекистане цифровизация метрологической системы активно развивается. Ведётся работа по созданию единой цифровой базы данных средств измерений, внедряются автоматизированные системы учёта и контроля, реализуются проекты по подключению метрологических лабораторий к международным цифровым платформам. Эти шаги способствуют интеграции страны в глобальное метрологическое сообщество и обеспечивают повышение доверия к результатам измерений [7].

Таким образом, цифровая метрология является важным направлением современного этапа развития науки, обеспечивая переход к новым стандартам точности, надёжности и оперативности измерений, формирует основу для построения цифровой экономики и инновационного общества будущего.

Международное сотрудничество.

Узбекистан активно развивает международное сотрудничество в метрологии через двусторонние соглашения, например, с Россией и участие в работе международных организаций, таких как Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ), что позволяет гармонизировать национальное законодательство с международными стандартами. Это способствует обеспечению единства и точности измерений для науки, промышленности и торговли, как в рамках страны, так и на международном уровне [1].

На сегодняшний день благодаря личной инициативе, активности, ответственности и любознательности сотрудников, работающих в Узбекском национальном институте метрологии, развита инфраструктура метрологических лабораторий. За последние пять лет расширена служба калибровки, база национальных

эталонов увеличена с 9 до 29.

В целях создания службы точного времени в республике разработан проект постановления правительства о запуске стандарта времени и частоты (GLONASS и GPS) и внедрении службы «Государственное точное время – UTC Uz» [11].

Еще одним важным моментом является разработка проекта Стратегии развития системы обеспечения единства измерений Республики Узбекистан в 2024-2030 годах, включающего долгосрочные приоритетные вопросы, цели и задачи в области метрологии.

Сотрудничество между Узбекистаном и Южной Кореей.

В октябре 2025 года в Узбекском национальном институте метрологии (УзНИМ) состоялась встреча с представителями ведущих технологических компаний Южной Кореи. Во время переговоров стороны обсудили вопросы внедрения системы метрологического контроля, направленной на обеспечение точности и безопасности средств измерений на зарядных станциях для электромобилей.

Подготовлен проект соглашения о сотрудничестве по созданию современных лабораторий, соответствующих международным стандартам. Во время переговоров стороны обсудили вопросы внедрения системы метрологического контроля, направленной на обеспечение точности и безопасности средств измерений на зарядных станциях для электромобилей.

В этой связи был подготовлен проект соглашения о сотрудничестве по созданию современных лабораторий, соответствующих международным стандартам. По итогам встречи стороны выразили обоюдную заинтересованность в укреплении научно-технического сотрудничества, расширении обмена опытом и внедрении современных технологий [11].

Сотрудничество с Молдовой.

С 1997 г. согласно Соглашения между правительствами Узбекистан и правительством Республики Молдова развивается сотрудничество в области метрологии и стандартизации. В Соглашении сказано: Принимая во внимание исторически сложившиеся отношения между двумя государствами, в целях устранения технических барьеров в экономических и торговых отношениях, обеспечения совместимости, взаимозаменяемости продукции, ее безопасности для жизни и здоровья человека, охраны окружающей среды, желая развивать сотрудничество в области стандартизации, метрологии и сертификации, исходя при этом из принципов и норм, принятых в этой области международными организациями, руководствуясь положениями Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации, подписанного 13 марта 1992 года главами правительств Содружества Независимых Государств. Стороны будут взаимно признавать стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов, стандартные справочные данные о физических константах и свойствах веществ и материалов, результаты испытаний и утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, утвержденные в государствах государственные эталоны единиц величин; признавать аккредитованные в государствах испытательные, поверочные, калибровочные и измерительные лаборатории (центры), органы сертификации, сертификаты и знаки соответствия на взаимопоставляемые средства измерений [8].

В последующем два государства развивают сотрудничество в соответствии с положениями Соглашения.

Узбекистан и Российская Федерация

19–21 мая текущего года в г. Москве на площадке Международного метрологического форума и выставки «Метрология без границ» состоялись очередное 61-е заседание Научно-технической комиссии по метрологии МГС (НТКМетр), а также заседания Рабочей группы по основополагающим документам в области метрологии Научно-технической комиссии по метрологии (РГ ОДМ НТКМетр). В мероприятиях приняли участие сотрудники Узбекского агентства по техническому регулированию и Узбекского национального института метрологии [7].

В ходе совещаний была поддержана инициатива Узбекистана по разработке проектов межгосударственных стандартов и рекомендаций, восстановлению и обновлению деятельности межгосударственного технического комитета по стандартизации, а также его ведению со стороны Узбекистана.

Проблемы современной метрологии.

В соответствии с законодательством Узбекистана функционирует государственная метрологическая служба, возглавляемая национальным органом по метрологии — Узбекским агентством по техническому регулированию, которое осуществляет реализацию единой государственной политики и координацию деятельности по обеспечению единства измерений. Вместе с тем, сохраняются отдельные проблемные вопросы и негативные явления, препятствующие эффективному решению задач по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения единства измерений в частности:
- не полностью решены вопросы гармонизации национального законодательства в области обеспечения единства измерений с международными требованиями;

- имеется необходимость дополнительного совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения легитимности процедур оценки характеристик средств измерений и подтверждение их пригодности в государственно-регулируемой сфере как при их вводе в обращение, так и в процессе эксплуатации;

- существующая эталонная база республики не позволяет в полной мере охватить метрологическим контролем высокоточные приборы по отдельным видам измерений, что вызывает необходимость их вывоза в зарубежные метрологические институты;

- наблюдается нехватка квалифицированных специалистов-метрологов, способных качественно решать задачи при функционировании государственной системы обеспечения единства измерений;

-важной проблемой является отсутствие единой системы мониторинга и анализа структуры и объема парка применяемых средств измерений, что в свою очередь не позволяет выработать механизм и методологию исследования и прогнозирования потребностей государства и общества в измерениях.

Все вышеперечисленное обусловило необходимость разработки Концепции развития и совершенствования Национальной системы обеспечения единства измерений на период 2019 — 2023 годы в соответствии с директивами и рекомендациями Международной организации законодательной метрологии (МОЗМ), с учетом опыта зарубежных стран в создании национальных систем обеспечения единства измерений [3].

Ещё одно значительное подспорье для колоссального изменения метрологии - глобальные проблемы современности: изменение климата, энергетический переход,

пандемические угрозы - формируют новые требования к метрологическому обеспечению. Мониторинг парниковых газов теперь требует не просто обнаружения CO,, но и точного определения его изотопного состава для установления источников эмиссии. В энергетической сфере особую актуальность приобретают методы измерения эффективности перовскитных солнечных элементов и характеристик твердотельных аккумуляторов. Пандемический опыт последних лет ярко продемонстрировал необходимость создания международных стандартов для экспресс-тестирования биологических образцов, где погрешность измерений напрямую влияет на эпидемиологические прогнозы и принимаемые решения.[1]

Заключение.

Метрология, как фундаментальная наука об измерениях, продолжает играть ключевую роль в развитии современного общества, науки и техники. В условиях стремительной цифровизации, глобализации и технологических изменений, становится неотъемлемой частью инновационной инфраструктуры, обеспечивая точность, сопоставимость и достоверность результатов во всех сферах человеческой деятельности.

Современные достижения, такие как квантовая и цифровая метрология, внедрение интеллектуальных измерительных систем, технологий Интернета вещей и облачных платформ, формируют новую парадигму измерений — более точную, быструю и устойчивую. Эти направления не только совершенствуют методы измерений, но и способствуют повышению качества продукции, безопасности технологических процессов, развитию «умных» производств и цифровой экономики [7].

Международное сотрудничество, в котором активно участвует Республика Узбекистан, открывает широкие возможности для интеграции в мировое метрологическое сообщество, обмена опытом и гармонизации национальных стандартов с международными требованиями. Это способствует укреплению доверия к результатам измерений и развитию внешнеэкономических связей.

Вместе с тем остаются актуальными задачи по модернизации эталонной базы, подготовке квалифицированных кадров, совершенствованию законодательной базы и внедрению инновационных технологий. Решение этих проблем станет залогом устойчивого развития национальной метрологической системы и её соответствия современным вызовам.

Таким образом, метрология сегодня — это не просто область науки, а стратегический инструмент прогресса, обеспечивающий точность, надежность и конкурентоспособность в эпоху цифровых и технологических преобразований. Её дальнейшее развитие является важнейшим условием научно-технического и экономического роста государства [10].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахмедов Б. Р. Метрология, стандартизация и сертификация. – Ташкент: Университет, 2021.
2. Баранов, Е. В. Метрологическое обеспечение «умных» производств (Industry 4.0) / Е. В. Баранов, И. С. Смирнова. – Москва : Техносфера, 2022.
3. Козлов, В. П. Метрология : учебник для вузов / В. П. Козлов. – Москва : Издательство МГТУ, 2021.
4. Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ). Документы и рекомендации по метрологии. – Париж : МОЗМ, 2023.

5. Международное бюро мер и весов (BIPM). *The International System of Units (SI).* – Sèvres : BIPM, 2019.
6. Петров, М. А. Цифровизация метрологических систем и IoT в измерениях / М. А. Петров. – Санкт-Петербург : Питер, 2021.
7. Резник, Л. Н. Квантовая метрология и точность измерений / Л. Н. Резник. – Москва : Лаборатория точных измерений, 2020.
8. Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Молдова о сотрудничестве в области метрологии и стандартизации. – Ташкент ; Кишинёв : [б. и.], 2024.
9. Узбекский национальный институт метрологии. Годовой отчёт по развитию метрологии в Узбекистане 2023. – Ташкент : УзНИМ, 2023.
10. Фёдоров, А. И. Цифровая метрология и современные технологии измерений / А. И. Фёдоров. – Санкт-Петербург : Наука, 2022.
11. Хан, Д. С. Международное сотрудничество в метрологии и стандартизации / Д. С. Хан, Ч. Ю. Ли. – Сеул : Korea Standards Association, 2023.

“ROBOBARMEN” LOYIHASINI ISHLAB CHIQISH VA MAKETINI YARATISH

Abdihakimov Behroʻz Ikromjon oʻgʻli
Toshkent shahridagi Belarus-Oʻzbekiston qoʻshma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti

“Robobarmen” nomli avtomatlashtirilgan suyuqlik quyish tizimi loyihasi ishlab chiqildi va qurilma maketi yaratishda Arduino Nano mikrokontrolleri asosida bitta suyuqlikni servo motor yordamida aniq dozada avtomatik ravishda quyish imkonini beruvchi tizim koʻzda tutilgan. Qurilmaning boshqaruvi OLED displey orqali amalga oshiriladi. Qurilmaning korpusi sifatida yogʻoch material tanlangan.

Robobarmen - xizmat koʻrsatish sohasida inson omilini kamaytirish va sifatli xizmat koʻrsatishni ta’minlash uchun avtomatlashtirilgan qurilmadir. Loyihada elektron sxema tuzilib, Arduino C++ dasturlash tilida dastur yozildi. Qurilma sinovdan oʻtkazilib, samaradorligi tasdiqlandi.

Ish natijasida kichik xizmat koʻrsatish muassasalari uchun qulay va arzon avtomatlashtirilgan suyuqlik quyish tizimi taklif qilindi. Kelajakda tizimni koʻp suyuqlik qoʻllash, sensorli ekran va masofadan boshqarish imkoniyatlari bilan boyitish rejalashtirilmoqda.

Bu loyiha nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini oshirishga, balki texnika va texnologiyalarning barcha sohalarida zamonaviy yechimlar joriy qilishga xizmat qiladi. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqiroz sharoitida bunday yondashuv nafaqat ishlab chiqarishni, balki butun sohadagi ish unumdorligini oshirish imkonini beradi.

Zamonaviy texnologiyalar jadal rivojlanib borayotgan bir davrda turli xizmat koʻrsatish sohalarida avtomatlashtirilgan tizimlarning qoʻllanilishi tobora kengaymoqda. Xususan, restoran va kafe kabi muassasalarda inson ishtirokisiz ichimliklar tayyorlash va ulash tizimlariga boʻlgan ehtiyoj ortib bormoqda. Ushbu ehtiyojni qondirish uchun yaratilayotgan “aqlli” qurilmalardan biri — **Robobarmen** hisoblanadi. Bunday qurilma nafaqat xizmat koʻrsatish sifatini oshiradi, balki inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni kamaytiradi, gigiyena talablariga javob beradi va resurslardan oqilona foydalanishga yordam beradi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi — ichimliklarni avtomatik tarzda quyish funksiyasiga ega boʻlgan, Arduino mikrokontrolleri asosida ishlovchi “Robobarmen” qurilmasini ishlab chiqish va uning maketini yaratishdan iborat. Qurilma foydalanuvchi buyruqlariga muvofiq turli suyuqliklarni ma’lum miqdorda aralashtirib berishi, LED yoritgichlar orqali jarayonni aks ettirishi va ishonchli ishlashi kerak.


Ushbu loyiha amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega. U xizmat koʻrsatish sohalarida avtomatlashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi, xizmat sifati va tezligini oshiradi. Qurilma prototipi asosida sanoat miqyosida yirik loyihalarni ishlab chiqish mumkin. Shuningdek, loyiha texnik ta’lim jarayonida laboratoriya mashgʻulotlari uchun namuna sifatida qoʻllanilishi mumkin.

Arduino platalari — bu mikrokontrollerga asoslangan, ochiq manbali elektron qurilmalar boʻlib, foydalanuvchilar tomonidan osonlik bilan ishlatilishi va dasturlanishi uchun ishlab chiqilgan. Ular koʻpincha interaktiv qurilmalarni ishlab chiqish uchun tanlanadi va bugungi kunda ularning mashhurligi talabalar, havaskorlar, startaplar va hatto tijorat loyihalari doirasida ham

keng tarqalgan.

Har bir Arduino platasida markaziy boshqaruvchi mikrokontroller, kirish (input) va chiqish (output) pinlari, shuningdek, modelga qarab turli yordamchi komponentlar — masalan, USB port, quvvat regulatorlari yoki sensorlar bilan ishlash uchun interfeyslar mavjud. Arduino IDE orqali yozilgan dasturlar ushbu platalarga yuklab beriladi va ular yordamida LED chiroqlarni yoqishdan tortib, murakkab motorlarni boshqarishgacha bo‘lgan amallar bajariladi(1.1-rasm).

Platalarning ochiq manbali dizayni tufayli foydalanuvchilar ularni o‘z ehtiyojlariga moslab tahrirlashi, qayta loyihalashi yoki yangi versiyalarini yaratishi mumkin. Shu sababli Arduino platformasi innovatsiyalar va yangi texnologiyalar uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda.



1-rasm.

Arduino Uno — ATmega328P mikrokontrolleriga tayangan eng mashhur Arduino platalaridan biridir. Unda 14 ta raqamli kirish-chiqish pinlari mavjud bo‘lib, ularning 6 tasi PWM chiqish sifatida ishlatiladi. Shuningdek, 6 ta analog kirish pinlari, 16 MGts chastotali kvarts rezonatori, USB ulanish porti, tashqi quvvat ulagichi, ICSP (dasturlash) konnektori va qayta ishga tushirish (reset) tugmasi plataning tarkibiga kiradi. Uno ixcham o‘lchamlari, foydalanishdagi qulayligi, yuqori ishonchliligi va nisbatan arzonligi bilan Arduino oilasidagi boshqa modellardan ajralib turadi; shu sababli u eng ko‘p qo‘llaniladigan plata hisoblanadi.

Arduino Uno — ixcham va qulay plata bo‘lib, raqamli kirish-chiqish, PWM, analog o‘lchov va USB interfeysi kabi barcha zarur komponentlarni o‘zida jamlagan. Platformaning ochiq manbali ekotizimi, arzonligi va ko‘p platformali dasturlash muhiti uni har qanday tajriba darajasidagi foydalanuvchi uchun ideal tanlovga aylantiradi.


Servo — bu elektr motor asosidagi maxsus qurilma bo‘lib, u mexanik aktuatorni belgilangan burchak, tezlik yoki holatga aniq harakatlantira oladi. Servo tizimi odatda teskari aloqa (feedback) bilan boshqariladi, ya’ni u motor holatini doimiy nazorat qilib, kerakli joyga yetkazadi va aniqlikni saqlaydi.

Arduino bilan servoni ulash(2-rasm.**)**

Servomotorda odatda uchta sim bo‘ladi va ular quyidagi funksiyalarni bajaradi:

- **Jigarrang sim** — GND (yerga ulanadi);
- **Qizil sim** — +5V quvvat manbaiga ulanadi;
- **To‘q sariq yoki sariq sim** — bu signal simi bo‘lib, Arduino piniga ulanadi.

Shu tarzda servo Arduino bilan bog‘lanadi va kerakli kod orqali boshqarilishi mumkin.



2-rasm.

Kuchli servomotorlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri Arduino platasiga ulash tavsiya etilmaydi, chunki bu Arduino‘ga zarar yetkazishi, ortiqcha yuklanish yoki servoning uzluksiz “qaltirashi” kabi muammolarga olib kelishi mumkin. Bunday holatlarning oldini olish uchun kuchli servolarni alohida tashqi quvvat manbai orqali oziqlantirish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga, tashqi manba bilan Arduino o‘rtasidagi **GND (yer)** kontaktlarini birlashtirish zarur — bu umumiy tayanish nuqtasini ta’minlaydi.

SG90 — bu eng mashhur mini servo modellardan biri bo‘lib, ixchamligi va arzonligi bilan mashhur. U yengil yukli loyihalar uchun juda mos va Arduino bilan juda yaxshi ishlaydi. Harakati yuqorida aytib o‘tilgan impuls davomiyliklariga mos keladi(1.4-rasm).



3-rasm. SG90 servoprivodining xususiyatlari va ulanishi

Agar siz eng oddiy va arzon servo izlayotgan bo‘lsangiz, **SG90 servoprivodi** eng maqbul tanlov bo‘ladi. Bu model odatda **kichik va yengil mexanizmlarni** boshqarishda, **0° dan 180° gacha** bo‘lgan burilish burchaklari uchun ishlatiladi.

Texnik tavsiflari:

- **Harakat tezligi: 6**0° ga burilish uchun **0,12 soniya;**
- **Quvvatlanish kuchlanishi: 4,8V,** biroq **5V** ham mos keladi;
- **Ishlash harorati: -30°C dan +60°C gacha;**
- **O‘lchamlari: 3,2 x 1,2 x 3 sm;**
- **Og‘irligi: 9 gramm.**

Tushuntirish:

- **Burilish tezligi** — bu servo 60° ga burilish uchun qancha vaqt sarflashini bildiradi;
- **Aylantirish momenti (kg/sm)** — valdan 1 sm uzoqlikdagi lever (qo‘shimcha qism) qanday og‘irlikni ko‘tara olishini bildiradi;
- **Quvvat kuchlanishi va iste’mol qilinadigan tok** — qurilmaning barqaror ishlashi uchun zarur bo‘lgan elektr parametrlari.

Muhim tavsiyalar:

- SG90 juda arzon bo‘lgani uchun **aniq boshlang‘ich va yakuniy pozitsiyalarni** kafolatlamaydi.
- **0° va 180°** kabi eng chekka holatlarda servo ortiqcha yuklanishi va **g‘ijirlagan tovush** (tresk) chiqishi mumkin. Shu sababli bu nuqtalar o‘rniga **10° va 170°** kabi xavfsiz burchaklar tavsiya etiladi.
- Qurilma ishlayotganda **quvvat kuchlanishini nazorat qilish muhim**, chunki haddan tashqari yuklama plastmassa tishli elementlarning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

Bundan tashqari, **360 darajali doimiy aylanishga ega servo modellari** ham mavjud bo‘lib, ular burchakni emas, balki **aylanish tezligini** boshqaradi. Bunday servo motorlar robot g‘ildiraklari va harakatlanish tizimlarida keng qo‘llaniladi.



4-rasm.

MG995 — bu Arduino loyihalarida **SG90 modelidan keyingi eng ommabop** servolardan biri hisoblanadi. U **SG90'ga nisbatan kuchliroq va bardoshliroq** bo‘lib, arzon narxga nisbatan **yaxshi ishlash ko‘rsatkichlariga** ega. Bu servo ikkita versiyada mavjud:(4-rasm)

RGB LEDlar **2 metr** uzunlikdagi chiziq **60 ta RGB LEDni** o‘z ichiga oladi, ularni bir simli interfeys yordamida alohida-alohida hal qilish mumkin, bu sizga har bir RGB LED rangini to‘liq nazorat qilish imkonini beradi. Moslashuvchan, suv o‘tkazmaydigan tasma 5 V kuchlanishda ishlaydi va qo‘shimcha WS2812B chiziqlar bilan zanjirlangan bo‘lib, uzoqroq masofalarni hosil qiladi yoki qisqaroq qismlar uchun har bir LED o‘rtasida ajratiladi(6-rasm).



5-rasmUshbu moslashuvchan RGB LED chiziqlar loyihaga murakkab yoritish effektlarini qo‘shishning oson usuli hisoblanadi. Har bir LEDda har bir LEDning rangi va yorqinligini mustaqil ravishda boshqarish imkonini beruvchi o‘rnatilgan drayver mavjud. Ushbu chiziqlardagi birlashtirilgan LED/drayv IC juda ixcham WS2812B (asosan 5050 RGB LEDga to‘g‘ridan-to‘g‘ri integratsiyalangan takomillashtirilgan WS2811 LED drayveri) bo‘lib, yuqori LED zichligini ta'minlaydi. O‘ngdagi rasmda siz o‘rnatilgan drayverni va uni yashil, qizil va ko‘k LEDlarga ulaydigan simlarni ko‘rishingiz mumkin, ular eng xira sozlamada yoqilgan.

Bizning eng yuqori zichlikdagi tasmada WS2812 LEDlari iloji boricha mahkam o‘ralgan bo‘lib, natijada 0,5 metrli chiziqda 72 ta LED (ya'ni, **har bir metrga 144 LED**) paydo bo‘ladi(6-rasm).

Ushbu sahifadagi ma'lumotlar biz sotadigan WS2812 asosidagi barcha LED chiziqlar uchun amal qiladi.



6-rasm.


Har bir LED tasmasi uchta ulanish nuqtasiga ega: kirish ulagichi, yordamchi quvvat simlari va chiqish ulagichi. Bularni qo‘shni rasmda chapdan o‘ngga qarab ko‘rish mumkin: yordamchi quvvat simlari, kirish ulagichi, chiqish ulagichi. Ip 3-pinli JST SM ulagichlaridan foydalanadi.

Kirish ulagichida har biri taxminan 0,1 dyuym bilan ajratilgan plastik konnektor qopqog‘i ichida uchta erkak pin mavjud. Qora sim tuproqli, yashil sim - signal kirishi va qizil sim - quvvat liniyasi.

Yordamchi **quvvat simlari** LED chizig‘ining kirish tomoniga ulangan va tozalangan qora va qizil simlardan iborat. Qora sim tuproqli, qizil sim esa quvvat liniyasidir. Bu LED tasma quvvati uchun muqobil (va, ehtimol, qulayroq) ulanish nuqtasini ta'minlaydi.

Chiqish ulagichi chiziqning boshqa uchida joylashgan bo‘lib, LED chiziqlarini zanjirlash imkonini berish uchun boshqa LED tasmasining kirish ulagichi bilan birlashishga mo‘ljallangan. Qora sim tuproqli, yashil sim - signal chiqishi va qizil sim - quvvat liniyasi.

Barcha uchta qora tuproq simlari elektrga ulangan va uchta qizil quvvat simlari elektr bilan ulangan.



7-rasm. LED chiziqlarimiz uchun JST SM ulagichlarining yaqindan ko‘rinishi.

Ushbu LED chiziqlar moslashuvchan silikon qavslar va vintlar bilan birga keladi. Uzunligi 1 metr yoki undan katta bo‘lgan chiziqlar beshta qavs va *har bir metrga* o‘n vintni o‘z ichiga oladi . Bizning 0,5 metrli yuqori zichlikdagi tasma jami ikkita qavs va to‘rtta vint bilan jo‘natiladi. Qavslar suv o‘tkazmaydigan qobiq ustiga mos keladi va LED tasmasini o‘rnatish uchun ishlatilishi mumkin. LED tasmasi plastik g‘altakda ham yuboriladi.

“Robobarmen” qurilmasida foydalanuvchiga holat haqida vizual ma’lumot berish uchun **RGB LED moduli** qo‘llanilgan. Ushbu modul yordamida qurilma har bir bosqichda o‘zining holatini rangli ko‘rinishda bildiradi. Bunda ishlatilgan LED’lar **WS2812B turiga mansub adreslanadigan RGB LED modullari** bo‘lib, ular turli xil ranglarni chiqarish imkoniyatiga ega.

Xulosa

Mazkur **maqola** davomida ichimliklarni avtomatik tarzda aralashtirib, belgilangan miqdorda taqdim etuvchi **“Robobarmen”** qurilmasi konsepsiyadan tortib, tayyor maketgacha bo‘lgan barcha bosqichlarda ishlab chiqildi. Tadqiqot va tajriba ishlari quyidagi asosiy natijalarni berdi:

Tadqiqot doirasida Arduino platformasi asosida turli datchiklar, nasoslar, suyuqlik quygichlar va boshqaruv modullari integratsiyasi amalga oshirildi. Qurilmaning dasturiy ta’minoti foydalanuvchi buyruqlarini aniqlash, ichimlik tarkibini belgilash va suyuqliklarni aniq o‘lchovda quyish funksiyalarini bajaradi. Robobarmen inson ishtirokisiz ichimlik tayyorlab berish orqali xizmat ko‘rsatish sohasida mehnat samaradorligini oshirish va inson resursiga bo‘lgan ehtiyojni kamaytirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, ushbu turdagi qurilmalar xizmat ko‘rsatish sohasida avtomatlashtirish darajasini oshiribgina qolmay, mijozlarga zamonaviy va interaktiv xizmat turini taklif etish imkonini ham beradi. Shuningdek, mazkur loyiha yoshlarni robototexnika va avtomatika yo‘nalishlariga qiziqtirish, amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun samarali platforma bo‘la oladi.

Maqolada yaratilgan “Robobarmen” prototipi ichimlik tayyorlash jarayonini to‘liq avtomatlashtirish orqali mehnat unumdorligini oshirish, xom-ashyo sarfini optimallashtirish va mijozga barqaror sifatdagi servis ko‘rsatish imkoniyatini amalda isbotladi. Ushbu qurilma nafaqat xizmat ko‘rsatish sektorida, balki laboratoriya sinovlari va kichik hajmli ishlab chiqarishda ham resurslarni aniq dozalash talab qilinadigan jarayonlar uchun mos keladi. Kelgusi bosqichda yuqorida keltirilgan takomillashtirish yo‘nalishlari amalga oshirilsa, “Robobarmen”ni tijoratlashtirish va mahalliy bozorda muvaffaqiyatli qo‘llash uchun mustahkam poydevor yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vaxidov A.X., Abdullayeva D.A. “Avtomatikaning texnik vositalari” -Toshkent . «Fan va texnologiya» 2012,192 bet.
2. Oribov Aslbek Dilshodbek o‘g‘li & Aziz Sotvoldiyev, (2025). Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishni takomillashtirish. Ta’lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 45(2), 137–143.
3. https://xod.io/ru/docs/guide/ws2812-neopixel/?utm_source
4. Ergashev a.e., & abdihakimov behro‘z ikromjon o‘g‘li. (2024). Arduino orqali harakat sensorlari tizimini yaratish. *Ta’lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, *34*(2), 22-26. Https://scientific-jl.org/tal/article/view/4322
5. Ergashev A.E., & Abdihakimov Behro‘z Ikromjon o‘g‘li. (2024). Arduino bilan namlik va harorat sozlagichi: uy iqlim nazorati. *Ta’lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, *34*(2), 27-31. Https://scientific-jl.org/tal/article/view/4323
6. **"Сервоприводы в автоматике: теория и практика"** — Москва: ДМК пресс, 2018. – 320 с.
7. M. A. Mazidi, R. D. Mckinlay, D. Causey **"The 8051 microcontroller and embedded systems: using assembly and c for atmel"**, 2nd edition – pearson, 2006.

ECAPA-TDNN WITH DUAL-BRANCH ATTENTION MECHANISM FOR SYNTHETIC SPEECH DETECTION

K. K. Kim[1], Sh. Sh. Abdullaev[2]

[1] Digital Technologies and Artificial Intelligence Development Research Institute, Tashkent, Uzbekistan

[2] Oriental University, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. *This study presents a modified ECAPA-TDNN model with a dual-branch attention mechanism for the task of synthetic speech detection aimed at countering audio spoofing. The architecture integrates two parallel spectral feature branches (LFCC and LogMel) with multi-level attention through Attentive Statistics Pooling followed by a fusion encoder. The proposed approach demonstrates a significant improvement in the accuracy of synthetic speech detection, achieving an EER (LA) of 0.08%, which confirms the effectiveness of the dual-branch design and the fine-tuning of hyperparameters to enhance detection performance.*

Keywords: *synthetic speech, ECAPA-TDNN, dual-branch attention, Attentive Statistics Pooling, audio spoofing.*

Аннотация. *В данном исследовании представлена модифицированная модель ECAPA-TDNN с dual-branch attention для задачи детектирования синтетической речи в целях защиты от аудиоспуфинга. Архитектура объединяет две параллельные спектральные ветки (LFCC и LogMel) с многоуровневым вниманием через Attentive Statistics Pooling и последующим fusion-энкодером. Предложенное решение демонстрирует значительное повышение точности выявления синтетической речи, достигая EER(LA) = 0.08 %, что подтверждает эффективность dual-branch подхода и целевую настройку гиперпараметров для повышения точности детектирования синтетической речи.*

Ключевые слова: *синтетическая речь, ECAPA-TDNN, dual-branch attention, Attentive Statistics Pooling, аудиоспуфинг.*

Introduction. Recent advances in speech synthesis and generative modeling have resulted in the creation of highly realistic audio simulations that can be exploited to bypass voice authentication systems or disseminate disinformation [1]. Consequently, detecting synthetic speech has become a critical research direction in safeguarding information security systems against audio spoofing.

This paper introduces a modified ECAPA-TDNN architecture incorporating a dual-branch attention mechanism that enhances spoofed speech detection accuracy by jointly processing two complementary spectral representations: LFCC and LogMel. The architecture employs Attentive Statistics Pooling to implement multi-branch attention and applies task-specific hyperparameter optimization tailored to anti-spoofing objectives.

The proposed model demonstrates strong performance on standard synthetic speech benchmarks, achieving an EER (LA) of 0.08%, which validates the effectiveness of the dual-branch attention design and highlights its potential for integration into intelligent information security systems.

Related work. Recent studies on synthetic speech detection highlight the growing

importance of attention mechanisms, which enable models to focus on the most informative acoustic representations. For instance, Kanwal et al. [2] enhanced the discriminative capability of the VGGish architecture by incorporating an embedded attention block. Wani et al. [3] proposed a cascaded capsule network, ABC-CapsNet, where attention regulates interlayer feature interactions. Mahum et al. [4] introduced the DeepDet model (YAMNet with a BAM module), demonstrating that attention effectively captures artifacts characteristic of TTS-generated speech.

Furthermore, Yaseen et al. [5] confirmed the versatility of attention mechanisms by showing their effectiveness in speaker identification tasks through multi-level bottleneck attention modules. Khan and Malik [6] developed SpoTNet, a transformer-based architecture in which attention facilitates contextual modeling for the detection of manipulated speech.


In contrast to these approaches, the ECAPA-TDNN model with a dual-branch attention mechanism proposed in this study integrates two complementary spectral representations: LFCC and LogMel and employs dual-branch attention to adaptively emphasize salient spectral regions, thereby improving the model’s sensitivity to subtle distinctions between natural and synthetic speech.

Method. In this paper, we propose a modified Dual-Branch ECAPA-TDNN (Emphasized Channel Attention, Propagation, and Aggregation – Time Delay Neural Network) architecture that incorporates attention mechanisms to enhance the accuracy of synthetic speech detection. The model consists of two parallel processing branches: LFCC and LogMel, each extracting independent spectral representations and processing them through its own stack of convolutional and ECAPA blocks.

The proposed model was trained and validated on the ASVspoof 2019 Logical Access (LA) subset, which contains bonafide and spoofed utterances represented as LFCC and LogMel features.

As illustrated in Figure 1, the proposed architecture consists of two parallel branches that process LFCC and LogMel spectral representations independently. Each branch includes a convolutional block followed by ECAPA modules and an attention pooling layer that computes frame-wise attention weights, emphasizing the most informative time–frequency features. The resulting embeddings are passed through fully connected layers and local classifiers for each branch (LFCC and LogMel).

At the fusion stage, the embeddings from both branches are concatenated and further processed through an additional ECAPA block with attention pooling and fully connected layers. The final fused embedding is then passed to the classifier to distinguish between genuine and



synthetic speech.

Fig. 1. Architecture of the proposed ECAPA-TDNN model with a dual-branch attention mechanism.

At the statistical aggregation level, Attentive Statistics Pooling (ASP) is employed, performing frame-level weighting based on the informativeness of acoustic features. The attention weight coefficient for each time step *t* is calculated as:

$$\alpha_t = \frac{\exp(w^T \tanh(Wh_t + b))}{\sum_\tau \exp(w^T \tanh(Wh_\tau + b))}, \quad (1)$$

where α_t – the attention weight coefficient for the t-th time step, representing its relative importance in feature aggregation;

tanh() – the nonlinear activation function;

exp() – the exponential function used for attention normalization;

W, w, b – the trainable parameters of the attention layer;

T – the length of the input sequence (i.e., the total number of time frames);

h_t – the output of the ECAPA block;

τ – the summation index over all time steps.

The final representation of each branch is obtained through weighted statistical pooling, where the weighted mean (μ) and weighted standard deviation (σ) are computed as:

$$\mu = \sum_t \alpha_t h_t,$$
$$\sigma = \sqrt{\sum_t \alpha_t (h_t - \mu)^2} \quad (2)$$

These two vectors are concatenated into a single feature vector, forming the Attentive Statistics Pooling (ASP) layer, which passes the aggregated representation to the classifier.

Thus, the proposed architecture integrates two spectral streams: LFCC and LogMel through an attention block that adaptively emphasizes the most informative speech segments.

The attention mechanism enables the model to focus on artifacts characteristic of synthetic speech, while its weights are jointly optimized with the convolutional layer parameters to minimize a cross-entropy–based loss function.

Results. The performance of the proposed model was evaluated using the Equal Error Rate (EER) – a standard metric representing the point at which the probabilities of false acceptance and false rejection are equal. The developed model achieved an EER of 0.08%, demonstrating a strong capability to discriminate between synthetic and genuine speech.

Figure 2 presents the Receiver Operating Characteristic (ROC) curve, illustrating the relationship between the True Positive Rate (TPR) and the False Positive Rate (FPR). The curve indicates the classifier's stable behavior and consistently low error rate.

Additionally, the score distributions (CM scores) for bonafide and spoofed samples are shown. The clear separation between the distribution peaks confirms the model's ability to reliably distinguish synthetic signals from natural speech.




Fig. 2. ROC curve and CM score distributions for the proposed model.

Therefore, the proposed architecture with a multi-level attention mechanism demonstrates high accuracy and robustness in the task of synthetic speech anti-spoofing.

Conclusion. This paper presented a synthetic speech detection model based on a modified ECAPA-TDNN architecture incorporating dual-branch feature processing (LFCC and LogMel) and an attentive statistical pooling mechanism. The dual-branch structure allows the model to jointly exploit complementary spectral representations, enhancing its ability to capture subtle artifacts characteristic of synthetic speech. The attention-based pooling mechanism further refines temporal aggregation by adaptively weighting the most informative frames, contributing to the robustness of the learned embeddings.

Experimental evaluation on the ASVspoof 2019 Logical Access (LA) subset demonstrated high detection accuracy, achieving an EER of 0.08%, which confirms the model’s strong discriminative capability and its potential for integration into practical anti-spoofing systems. The results indicate that combining multi-representation feature processing with attention-driven aggregation significantly improves system sensitivity to acoustic inconsistencies.

Future work will focus on further architectural optimization, such as refining the attention mechanism and exploring transformer-based extensions for long-term feature modeling. Additionally, research will be directed toward expanding the model’s applicability to multimodal and cross-linguistic anti-spoofing scenarios, ensuring broader generalization and robustness across diverse real-world environments.

REFERENCES

1. *Malinka K., Firc A., Šalko M. et al.*Comprehensive multiparametric analysis of human deepfake speech recognition // J Image Video Proc. – 2024. – Vol. 24. – DOI: 10.1186/s13640-024-00641-4.
2. Kanwal T., Mahum R., AlSalman AM et al.Fake speech detection using VGGish with attention block // J. Audio Speech Music Proc. – 2024. – Vol. 35. – DOI: 10.1186/s13636-024-00348-4.
3. Wani TM, Gulzar R., Amerini I.ABC-CapsNet: Attention based Cascaded Capsule Network for Audio Deepfake Detection // IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recogn. Workshops (CVPRW). – Seattle, WA, USA, 2024. – P. 2464–2472. – DOI: 10.1109/CVPRW63382.2024.00253.
4. Mahum R., Irtaza A., Javed A. et al.DeepDet: YAMNet with BottleNeck Attention Module (BAM) for TTS synthesis detection // J. Audio Speech Music Proc. – 2024. – Vol. 18. – DOI: 10.1186/s13636-024-00335-9.
5. Yaseen MU, Nasralla MM, Aslam F., Ali SS, Khattak SBAA Novel Approach Based on Multi-Level Bottleneck Attention Modules Using Self-Guided Dropblock for Person Re-Identification // IEEE Access. – 2022. – Vol. 10. – P. 123160–123176. – DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3223426.
6. Khan W., Malik KMSpoTNet: A spoofing-aware Transformer Network for Effective Synthetic Speech Detection // Proc. 2nd ACM Int. Workshop Multimedia AI against Disinformation (MAD '23). – New York, NY, USA: ACM, 2023. – P. 10–18. – DOI: 10.1145/3592572.3592841.

HAYDOVCHISIZ BOSHQARILADIGAN AVTOMOBILLARDA XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA SUN’IY INTELLEKTNING O‘RNI

Axmadjonova D. T., Hamzayev J. F.
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

Annotatsiya. *Ushbu maqolada haydovchisiz boshqariladigan avtomobillarda xavfsizlik muammolari va sun’iy intellektning (SI) o‘rni tahlil qilingan. Maqolada, avtonom transport vositalarining inson xatosini kamaytirish va yo‘l harakati xavfsizligini oshirishdagi afzalliklarini yoritish bilan birga, texnik nosozliklar, kiberxavfsizlik, huquqiy mas’uliyat va foydalanuvchi ishonchi kabi dolzarb muammolarga ham e’tibor qaratilgan. Tadqiqotda SI tizimlarining sensor integratsiyasi, trayektoriya rejalashtirish, va adversarial hujumlardan himoyalanish mexanizmlaring asosi yoritilgan. Jahon tajribasi, hususan AQSh, Yevropa va Osiyo mamlakatlari misolida tahlil qilinib, O‘zbekiston uchun istiqbolli yo‘nalishlar, xususan, SI xavfsizligi, huquqiy baza yaratish va “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasidagi amaliy ishlar ko‘rsatib o‘tilgan.*

Kalit so‘zlar: *Avtonom transport vositalari, sun’iy intellekt, xavfsizlik muammolari, kiberxavfsizlik, huquqiy va etik masalalar, sensor integratsiyasi, mashinali o‘rganish, foydalanuvchi ishonchi, SI xavfsizlik kafolati, O‘zbekiston istiqbollari.*

Аннотация. *В данной статье анализируются проблемы безопасности в беспилотно управляемых автомобилях и роль искусственного интеллекта (ИИ). Наряду с освещением преимуществ автономных транспортных средств в снижении человеческого фактора и повышении безопасности дорожного движения, внимание уделено актуальным проблемам, таким как технические неисправности, кибербезопасность, юридическая ответственность и доверие пользователей. В исследовании раскрыты основы интеграции сенсоров, планирования траектории и механизмов защиты ИИ-систем от адверсариальных атак. На основе международного опыта — в частности, США, европейских и азиатских стран — проведён анализ перспективных направлений для Узбекистана, включая обеспечение безопасности ИИ, создание нормативно-правовой базы и практические шаги в рамках стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030».*

Ключевые слова: *автономные транспортные средства, искусственный интеллект, проблемы безопасности, кибербезопасность, юридические и этические вопросы, интеграция сенсоров, машинное обучение, доверие пользователей, гарантии безопасности ИИ, перспективы Узбекистана.*

Kirish.

So‘nggi yillarda transport tizimlarida yuz bergan texnologik inqiloblardan eng muhimlaridan biri — bu avtonom transport vositalari (ATV), ya’ni haydovchisiz boshqariladigan avtomobillarning jadal rivojlanishidir. Ushbu texnologiya sun’iy intellekt (SI), mashinali o‘rganish, chuqur neyron tarmoqlar va sensor integratsiyasi kabi ilg‘or texnologiyalarni o‘zida mujassamlashtiradi [1].

Avtonom transport vositalari inson xatosini kamaytirish, yo‘l harakati xavfsizligini

oshirish, yo‘lovchilar qulayligini ta’minlash va transport tizimini raqamlashtirish orqali samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi [2]. Shu bilan birga, bu texnologiya yangi turdagi xatarlarni ham yuzaga keltiradi — kiberxavfsizlik, texnik nosozliklar, yuridik mas’uliyat va etik muammolar shular jumlasidandir [3], [4]. Oxirgi besh yil ichida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, foydalanuvchilar haydovchisiz avtomobillarning afzalliklarini tan olsalar ham, ularning xavfsizlik darajasiga nisbatan ishonchi past. Gözde Bakio‘g‘lu va Ali Osman Atahan [5] o‘z tadqiqotida foydalanuvchilarning psixologik, texnik va atrof-muhit omillariga bog‘liq holda xatarlardan himoyalanishni qanday qabul qilishini tahlil qilgan. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, kiber hujumlar, dasturiy xatoliklar va huquqiy noaniqliklar foydalanuvchilarda ishonchsizlikni kuchaytiradi. Avtonom transport vositalarining keng qo‘llanilishi uchun texnik barqarorlik, SI tizimlarining aniq ishlashi va foydalanuvchi ishonchini ta’minlash eng asosiy vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda. Shu sababli, ushbu maqola haydovchisiz boshqariladigan avtomobillarda yuzaga keladigan xavfsizlik muammolarini va bu sohada sun’iy intellektning o‘rnini tahlil qiladi.

Sun’iy intellektning o‘rni.

Avtonom transport vositalarining yuragi — bu sun’iy intellekt tizimlari, ya’ni atrof-muhitni idrok etish, vaziyatni baholash va real vaqt rejimida qaror qabul qilish imkonini beruvchi algoritmlardir [6]. Ushbu tizimlar sensorlar (kamera, radar, LiDAR), GPS, inertial o‘lchov birliklari (IMU) va boshqa qurilmalardan olingan ma’lumotlarni birlashtiradi [7].

Koopman va Widen [8] ta’kidlashicha, SI avtomobil xavfsizligini ta’minlashda reaksiya tezligi, ssenariylarni prognoz qilish va avariya xavfini minimallashtirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ayniqsa, deep learning (chuqur o‘rganish) asosidagi modelar (masalan, YOLO, Faster R-CNN) obyektlarni real vaqt rejimida aniqlashda samarali natija beradi [9].

Xia va Chen [10] tomonidan 2024-yilda e’lon qilingan tadqiqotda haydovchisiz avtomobillarda trayektoriya rejasini tuzish va to‘qnashuv xavfini oldindan aniqlash algoritmlari tahlil qilingan. Ularning fikricha, SI asosidagi qaror qabul qilish tizimlari transport oqimining xavfsizligini 30–40% gacha oshiradi. Shu bilan birga, noto‘g‘ri o‘rganilgan model yoki tizimga noaniq ma’lumot yetib borishi (sensor noise) xavfsizlik xatarini oshiradi (1-jadval).

1-jadval. Sun’iy intellekt asosida trayektoriya rejalashtirish tizimida xavf manbalari va ularning xavfsizlikka ta’siri (Xia va Chen [10] asosida).

№	Xavf manbasi	Tavsif	Xavfsizlikka ta’sirlari(%)
1	Sensor xatolik(noise)	Kamera yoki radar ma’lumotining noto‘g‘ri o‘qilishi	+25% xavf oshadi
2	Noto‘g‘ri o‘rganilgan model	SI modeli real muhitda noto‘g‘ri qaror chiqarsa	+30% xavf oshadi
3	Trayektoriya bashoratidagi noaniqlik	Yo‘l harakati dinamikasi noto‘g‘ri baholansa	+15% xavf oshadi
4	Ma’lumot kechikishi	Sensor yoki tarmoqdagi signal uzilishi	+10% xavf oshadi

Sun’iy intellektning muhim afzalliklaridan biri — bu ma’lumotdan o‘rganish qobiliyati. Avtonom tizimlar har bir harakatdan o‘rganadi va bu orqali o‘zining xavfsizlik samaradorligini doimiy yaxshilaydi. Biroq, Fernandez-Llorca va boshq. [11] qayd etishicha, bu o‘rganish jarayonlari ham kiber tahdidlarga ochiq bo‘lishi mumkin, ya’ni hujumchi modelni manipulyatsiya

qilib, noto‘g‘ri qaror chiqishiga sabab bo‘ladi (adversarial attacks).

SI tizimlarining yana bir strategik jihati — ko‘p manbali ma’lumotlarni birlashtirish (sensor fusion). Bu texnologiya kamera, radar va LiDAR ma’lumotlarini bitta tahliliy modelda jamlab, holatni yanada aniqroq tushunishga imkon beradi [12]. Kim va Kaur [7]ning 2024-yildagi tadqiqoti shuni ko‘rsatdiki, LiDAR tizimlarining adversarial hujumlarga bardoshliligi past, shu bois, xavfsizlik arxitekturasi mustahkam kriptografik algoritmlar bilan himoyalanishi zarur. Umuman olganda, sun’iy intellekt haydovchisiz transport tizimlarida nafaqat boshqaruv va navigatsiya, balki xavfsizlik monitoringi, risk tahlili, va tizimning o‘zini himoya qilish kabi funksiyalarni ham bajaradi.

Xavfsizlik muammolari.

Avtonom transport vositalarining xavfsizligi masalasi nafaqat texnik, balki axborot, huquqiy va axloqiy jihatdan ham murakkab ko‘p qatlamli tizimdir. Tadqiqotchilar [5], [8], [11] qayd etganidek, xavfsizlik muammolari asosan to‘rtta toifaga bo‘linadi:

1)Texnik nosozliklar

2)Kiberxavfsizlik tahdidlari

3)Huquqiy va etik masalalar

4)Inson ishonchi va psixologik xavfsizlik

Texnik nosozliklar. Texnik nosozliklar tizimning o‘zida, ya’ni apparat (hardware) va dasturiy (software) komponentlarida yuzaga keladigan muammolarni o‘z ichiga oladi.

Dixit va boshq. [6] tadqiqotiga ko‘ra, avtonom avtomobillarda sensor ishdan chiqishi yoki ma’lumot oqimida kechikishlar to‘qnashuv xavfini 25% gacha oshiradi. Shu sababli, real vaqt rejimida ishlovchi tizimlarda zaxira mexanizmlar (redundancy systems) muhim o‘rin tutadi.

ATVning barqaror harakatini ta’minlash uchun esa ba’zi tadqiqotlarda *Lyapunov barqarorlik yondashuvi* qo‘llaniladi. Bu yondashuv tizimning elektromagnit momenti va burchak tezligini boshqarish orqali xatolik yuz berganda ham tizimni xavfsiz holatda ushlab turishni maqsad qiladi. *Lyapunov formulasi quyidagicha:*

$$T_{em} = \frac{j\lambda_{opt}\dot{V}}{R} + T_g - f_c\widehat{\Omega}_g + Ke_1$$

$$\widehat{\Omega}_g = \int n\frac{f_c}{j}e_1$$

Sharti:

$$\dot{V} - Ke_1^2 \leq 0$$

Bu yerda V—Lyapunov funksiyasi, e_1—tizimdagi xatolik signali, K—boshqaruv kuchaytirgichi.

Agar bu tenglama manfiy qiymatni saqlasa, tizim barqaror holatda bo‘ladi. Natijada, SI asosida boshqariluvchi tizimlar real vaqt rejimida xatolikni kamaytirib, to‘qnashuv xavfini pasaytiradi va tizimning energiya samaradorligini oshiradi.

Bakio‘g‘lu va Atahan [5] texnik nosozliklar bilan bog‘liq ishonchsizlik foydalanuvchilarning qabul qilish darajasini keskin kamaytirishini aniqlagan. Ularning fikricha, texnik xatoliklar inson hayoti bilan bog‘liq bo‘lganligi sababli, foydalanuvchilar “inson nazoratisiz” tizimga to‘liq ishonmaydi.

Kiberxavfsizlik. Sun’iy intellekt asosida ishlovchi transport tizimlari tarmoqqa ulangan bo‘lgani uchun kiberxavfsizlik eng jiddiy muammolardan biridir. SI tizimlari “data poisoning”, “adversarial attacks” va “spoofing” kabi hujumlarga nisbatan zaif bo‘lishi mumkin [13]. Grosse [11] o‘z tadqiqotida SI asosidagi boshqaruv tizimlariga qarshi yo‘naltirilgan xakerlik hujumlari

nafaqat tizimni ishdan chiqarishini, balki avtomobilni ataylab noto‘g‘ri yo‘lga burish yoki to‘qnashuvga sabab bo‘lishi mumkinligini ta’kidlaydi. Shu sababli xavfsizlik tizimlari kriptografik autentifikatsiya, blokcheyn asosida kuzatuv va SI monitoringi orqali himoyalanishi kerak. Koopman va Widen [8] esa “xavfsizlikning qayta talqini” g‘oyasini ilgari surib, avtonom tizimlarda ishonchlilikni faqat muhandislik masalasi sifatida emas, balki tizimni raqamli immunitet tamoyiliga asoslangan kompleks muhofaza sifatida ko‘rish kerakligini taklif etadi.

Huquqiy va etik muammolar. Avtonom transport vositalarining keng joriy etilishidagi eng murakkab masalalardan biri — yuridik mas’uliyatni aniqlashdir. Ba’zi holatlarda to‘qnashuv yoki avariya yuz bersa, aybni kim zimmasiga olish kerak — ishlab chiquvchimi, foydalanuvchimi, yoki algoritmning o‘zi — bu hali ham aniq emas [5].


Fernandez-Llorca va boshq. [11] ta’kidlashicha, Yevropa Ittifoqida “AI Act” qonuni bu bo‘yicha umumiy prinsiplarni belgilab bergan bo‘lsa-da, real hayotdagi holatlar uchun maxsus protseduralar hali to‘liq ishlab chiqilmagan. Shu sababli, xavfsizlik va mas’uliyat o‘rtasidagi muvozanat — SI tizimlarini ishonchli qilishning asosiy siyosiy yo‘nalishidir.

Psixologik hotirjamlik va ishonch. Naiseh va boshq. [12] tadqiqotida, foydalanuvchilarning haydovchisiz avtomobillarga bo‘lgan ishonchi ularning texnologik saviyasi va xavfni idrok etish darajasiga bevosita bog‘liqligi isbotlangan. Ishonchning pastligi tizimdan foydalanish niyatini kamaytiradi, bu esa yangi texnologiyaning bozorga kirish tezligini sekinlashtiradi. Bakio‘g‘lu va Atahan [5] shuni ko‘rsatadiki, foydalanuvchilar o‘z hayotini SI tizimiga topshirishdan oldin “inson nazoratining saqlanib qolishi”ni istaydi. Shuning uchun “human-in-the-loop” (inson aralashuvi saqlanadigan) modellarga talab yuqori bo‘lmoqda.

Jahon tajribasi va tahlil.

Dunyo miqyosida haydovchisiz transport vositalarini sinovdan o‘tkazish va joriy etish bo‘yicha tajribalar faol davom etmoqda. AQSh, Yevropa va Osiyo davlatlari bu yo‘nalishda yetakchi o‘rinda turibdi.

AQSh tajribasi. AQShda avtonom avtomobillar 2014-yildan buyon Kaliforniya DMV tomonidan nazorat ostida sinovdan o‘tkazilmoqda. 2021-yilga kelib 285 ta ATV ishtirokida avtohalokatlar qayd etilgan bo‘lib, ularning 62 foizi “orqadan urilish” turiga to‘g‘ri kelgan (1-rasm)[5].



1-rasm. ATV bilan sodir etilgan avtohalokatlarning turlari

Bu holatlar inson omilining kamayishi bilan yangi turdagi xavflar – texnik va kommunikatsion xatolar – kuchayganini ko‘rsatadi. Shuningdek, Tesla, Waymo va Cruise kompaniyalari o‘z ATV tizimlarida deep learning asosidagi xavfsizlik modellarini sinovdan o‘tkazmoqda. Waymo tizimida ishlatiladigan “Safe-to-Proceed” algoritmi [10] asosida avtomobil qarorlarni risk matritsasi orqali baholaydi va faqat xavfsizlik koeffitsienti 0.9 dan yuqori bo‘lganda

harakatni davom ettiradi.

Yevropa tajribasi. Yevropa Ittifoqi “AI Act” qonuni orqali avtonom tizimlar uchun standartlashtirilgan xavfsizlik talablari ishlab chiqmoqda [11]. Germaniya va Shvetsiya kabi mamlakatlarda haydovchisiz transportlar 2023-yildan tijorat asosida ishlamoqda. Ayniqsa, Mercedes-Benz kompaniyasining “Drive Pilot” tizimi 2024-yilda Level-3 sertifikatini oldi — bu Yevropadagi birinchi tijorat asosidagi litsenziyalangan ATV hisoblanadi. Xavfsizlik kafolatlari bo‘yicha Ullrich va boshq. [12] tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, Yevropa mamlakatlarida xavfsizlikni isbotlash uchun SI tizimlari standartlashtirilgan audit va test jarayonlaridan o‘tadi.

Osiyo tajribasi. Osiyo mintaqasida Yaponiya, Janubiy Koreya va Xitoy yetakchi o‘rinda. Xitoyda 2025-yilgacha 10 milliondan ortiq avtonom avtomobil ishlab chiqarilishi kutilmoqda. Ularning xavfsizlik tizimlari uchun SI asosidagi “collision avoidance” modellarini ishlab chiqishda trayektoriya bashorati va signal o‘rganish algoritmlari keng qo‘llanmoqda [10]. Janubiy Koreyada esa Hyundai kompaniyasi “AI trust layer” arxitekturasini ishlab chiqqan bo‘lib, bu tizim foydalanuvchi ishonchini oshirish uchun SI qarorlarini izohlash (explainable AI) tamoyiliga asoslanadi.

Sun’iy intellekt va O‘zbekiston istiqbollari.

O‘zbekiston Respublikasi so‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirish va transport infratuzilmasini modernizatsiya qilishga alohida e’tibor qaratmoqda. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida sun’iy intellekt va avtonom tizimlarni milliy transport sohasiga joriy etish yo‘nalishlari ustuvor vazifalardan biri etib belgilangan.

Hozirda Toshkent shahrida ayrim intellektual transport tizimlari (ITS) sinovdan o‘tkazilmoqda, bunda SI asosida yo‘l harakati oqimini tahlil qilish, svetoforlarni avtomatik boshqarish va avariya xavfini kamaytirish maqsad qilingan. Kelajakda ushbu tizimlarning haydovchisiz transport vositalari bilan integratsiyasi muhim bosqich bo‘ladi.

Shuningdek, O‘zbekistonning sun’iy intellekt bo‘yicha milliy strategiyasida (2021-yil) transport sohasida SI xavfsizligi, ma’lumotlar himoyasi, etik me’yorlar va inson omilini kamaytirish masalalariga e’tibor qaratilgan. Shu bilan birga, mamlakatda hali haydovchisiz transportlar uchun maxsus huquqiy baza mavjud emas, bu esa ilg‘or xorijiy tajribalarni o‘rganish va milliy qonunchilikni moslashtirish zarurligini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston ilmiy muassasalari va texnoparklari tomonidan o‘tkazilayotgan tadqiqotlarda SI algoritmlarini lokal sharoitga moslashtirish, masalan, yo‘l sifati, iqlim va transport oqimi zichligini hisobga olish bo‘yicha ishlar olib borilmoqda. Shu yo‘sinda, O‘zbekiston yaqin yillarda avtonom transport tizimlari xavfsizligini ta’minlovchi regional markazlardan biriga aylanishi mumkin.

Xulosa.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, haydovchisiz boshqariladigan avtomobillar XXI asr transport inqilobining markazida turibdi. Ularning samarali ishlashi va keng qo‘llanilishi, birinchi navbatda, xavfsizlik darajasiga va foydalanuvchi ishonchiga bog‘liqdir. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, texnik ishonchlilik, kiberxavfsizlik, huquqiy aniqlik va psixologik omillar bu tizimlarning muvaffaqiyat kalitidir [5], [8].

Sun’iy intellekt ushbu jarayonda markaziy rol o‘ynaydi — u atrof-muhitni tahlil qiladi, xavfli vaziyatlarni oldindan prognozlaydi va optimal qarorlarni qabul qiladi. Ammo shu bilan birga, SI tizimlarining o‘zi ham yangi turdagi xavflarni yuzaga keltiradi: adversarial hujumlar, noto‘g‘ri o‘rganish, va ma’lumotga asoslangan diskriminatsiya holatlari.

Kelajakdagi tadqiqotlar SI’ning “izohlanadigan” (explainable AI) modellari, “insonga

yo‘naltirilgan dizayn” tamoyillari va global xavfsizlik standartlarini ishlab chiqishga qaratilishi zarur. Ayniqsa, O‘zbekiston uchun bu sohada xalqaro hamkorlik, SI etikasi bo‘yicha reglamentlar yaratish va texnik xavfsizlik sertifikatsiya tizimini yo‘lga qo‘yish muhim ahamiyat kasb etadi.

Natijada, haydovchisiz transport tizimlari inson xavfsizligini oshirish, ekologik barqarorlikni ta’minlash va transport tizimlarini samarali boshqarishda muhim o‘rin tutadi. Shu bois, SI va xavfsizlik o‘rtasidagi muvozanatni saqlash — bu nafaqat texnik, balki ijtimoiy va huquqiy zaruratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. [1] N. D. Noviati et al., “Artificial Intelligence Applications in Autonomous Vehicles: Current Innovations and Future Trends,” ResearchGate, 2024.
2. [2] A. Uzzaman et al., “Review on the Safety and Sustainability of Autonomous Vehicles: Challenges and Future Directions,” ResearchGate, 2025.
3. [3] L. Ullrich et al., “AI Safety Assurance for Automated Vehicles: A Survey on Research, Standardization, Regulation,” IEEE Trans. Intell. Vehicles, 2025.
4. [4] P. Koopman and W. Widen, “Redefining Safety for Autonomous Vehicles,” Proc. SAFECOMP 2024, Florence, Italy.
5. [5] G. Bakioğlu and A. O. Atahan, “Otonom Araçların Benimsenmesi ve Güvenlik Algılarının İncelenmesi,” EJOSAT, 2021.
6. [6] M. Dixit et al., “Safety and Risk Analysis of Autonomous Vehicles Using Computer Vision and Neural Networks,” MDPI, 2021.
7. [7] J. Kim and A. Kaur, “A Survey on Adversarial Robustness of LiDAR-based Machine Learning Perception in Autonomous Vehicles,” arXiv preprint, 2024.
8. [8] D. Fernández-Llorca et al., “Testing Autonomous Vehicles and AI: Perspectives and Challenges,” Eur. Transp. Res. Rev., 2025.
9. [9] X. Xia and R. Chen, “A Survey of Autonomous Vehicle Behaviors: Trajectory Planning Algorithms, Collision Risks, and User Expectations,” Sensors (MDPI), 2024.
10. [10] S. Abu et al., “Advancements, Challenges and Safety Implications of AI in Autonomous Vehicles,” Journal of Research and Communication, 2024.
11. [11] K. Grosse, “A Qualitative AI Security Risk Assessment of Autonomous Vehicles,” Transportation Research Part F, 2024.
12. [12] N. Naiseh et al., “Trust, Risk Perception, and Intention to Use Autonomous Vehicles: An Interdisciplinary Bibliometric Review,” AI & Society, Springer, 2024.
13. [13] A. Abuhmaid et al., “Legal and Ethical Challenges of Autonomous Vehicle Liability,” Journal of Law, Technology and Policy, 2023.

ZAMONAVIY AVTOMOBILLARNING AVTOMATIK PARKING TIZIMINI LOYIHALASH

Azizov Zamon Axmadbekovich, Toshtemirov Sohib Furqat o‘g‘li
Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekiston qo‘shma
tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar institute, Toshkent, O‘zbekiston

Annotasiya. *Maqolada zamonaviy avtomobillarning avtomotaik parkovkalash tizimi haqida keltirib o‘tilgan. Parkovkalash tizimi evolutsiyasiga, parktronik - parkovka radari, 4 ta parametrlarini ko‘rsata oladigan aylana atrofni ko‘rish (krugovo obzor) kameralari, passiv parkovka tizimi, avtomatik parkovkalash tizimi, paralel va perpendikulyar parkovka, parkovka jarayonida intelektual yordam berish tizimini, EBB ultratovush datchiklari ishlash jarayoni haqida to‘htalib o‘tilgan.*

Аннотация. *в статье приведены система автоматической парковки современных автомобилей. К эволюции системы парковки, парктроник - парковочный радар, камеры кругового обзора, способные отображать 4 параметра, система пассивной парковки, система автоматической парковки, параллельная и перпендикулярная парковка, интеллектуальная система помощи в процессе парковки, ультразвуковые датчики ЭБУ работающие процесс обсуждается.*

Kalit so‘zlar: *avtomatik parkovka, parkovkalash, parkovka radari, biper, Ark Assist, Park Assist Vision, Intelligent Parking Assist System, Remote Park Assist System, Active Park Assist, parkovkalovchi avtopilot, paralel va perpendikulyar parkovka, passiv parkovka tizimi.*

Ключевые слова: *автоматическая парковка, парковка, парковочный радар, бипер, Ark Assist, Park Assist Vision, Intelligent Parking Assist System, Remote Park Assist System, Active Park Assist, парковочный автопилот, параллельная и перпендикулярная парковка, пассивная система парковки.*

Hozirgi davrga kelib zamonaviy avtomovillarga bo‘lgan talab va avtomobillardagi passiv boshqaruv tizimlarida qo‘shimcha qulayliklar ham ortib bormoqda. Bunday qulayliklardan biri bu avtomobillarning avtomatik avtoparking tizimidir.

Avtomobilning avtomatik parkovka tizimi – (boshqacha qilib aytganda intrllektual tizim yordamida parkovkalash yoki parkovkalovchi avtopilot) bu faol parkovkalash tizimi bo‘lib – avtomobilni avtomatik parkovkalashni ta’minlaydi, shu bilan birgalikda, avtomatik yoki avtomatlashgan funksiyalar bilan ta’minlangan bo‘ladi.

Parkovkalash tizimi evolutsiyasiga nazar soladigan bo‘lsak (parktronikdan tortib toki avtomatik parkovkalashgacha) avtomobilni parkovkalash va to‘htash joyiga manyovrlash jarayonida yangi haydovchi yoki tajribali haydavchilar uchun anchagina qiyinchiliklar tug‘diradi. Parkovkalashning asosiy muammolaridan – haydovchi joylashgan o‘rindiqdan avtomobilning chetki nuqtasi ko‘rinmasligi, to‘siqlargacha bo‘lgan masofaning mo‘ljalini ololmaslikdir. Bu muammo bundan 20 yil muqqaddam mashinalar ko‘payishi va parkovkalash uchun joylarni kamayishida boshlangan edi.

Yetakchi olimlardan A.Glushenko keltiricha Bunday muammoga birinchi 1995 yilda Mercedes-Bens kompaniyasi tomonidan parktronik nomli tizimi orqali amaliy yechimni taqdim etadi. Parktronik - parkovka radari, hamda akustik parkovka tizimi ma’nolarini anglatadi.


Mercedes-Bens kompaniyasi tomonidan parktronik tizimi ultratovushli datchig va indekatorlardan tashkil topgan – biper edi. Ishlash jarayoni oddiy yani: datchik to‘siqgacha bo‘lgan masofani o‘lchaydi, biper esa tovush chastotalari o‘zgarishidan qachon to‘xtashlikni ogoxlantirar edi.

Birinchi avtomobilning orqa qismida bitta kamera bilan jihozlangan parktroniklar paydo bo‘la boshladi. Bunday tizimlar hozirgi paytda ham juda ishonchli tizimlaridan biridir. 2007 yildan boshlab (birinchi bor Nissan kompaniyasida) 4 ta kamera bilan jihozlangan. Avtomobil 4 ta parametrlarini ko‘rsata oladigan aylana atrofni ko‘rish (krugovo obzor) kameralari paydo bo‘ladi.



1-rasm. Aylana atrofni ko‘rish

Lekin bu passiv parkovka tizimi faqatgina haydovchiga atrofni ko‘rish va xis etish uchun qulaylik yaratadi xolos. Lekin, manyovrdek murakkab vazifani haydovchining o‘ziga yuklaydi. Hozirda avtomobil uchun qulay parkovka joyini topish, tanlangan joyga parkovkalash va parkovkadan chiqish vazifasini haydovchining yordamisiz bu muammoni avtomatik parkovka tizimi bajarmoqda.



2-rasm. Parkovkalash joyini avtomatik qidirish.

Birinchi avtomatik parkovkalash tizimi 2000-yillarda yaratilgan va hozirgi kungachi ularning imkoniyatlarini kengaytirib borilmoqda. Birinchi yaratilgan avtomatik parkovkalash tizimi faqatgina avtomabilning chiqishi uchun yordam bergan bo‘lsa, keyinchalik nafaqat chiqish balki, parkovkada tartibsiz joylashtirilgan avtomobillardan qat’iy nazar avtomobilning parkovkalay olish kabi tizimlar yaratilgan.

Zamonaviy avtomobillarda turli xil avtomatik parkovkalash paralel va perpendikulyar parkovka qilish uchun yordam beradi. Eng ko‘p tarqalgan turi bu paralel avtomatik parkovkalashdir. Avtomatik parkovkalash avtomobilning rul boshqarmasining burish burchagi chizig‘i va harakat tezligiga asoslanib ishlaydi.

Avtoparking tizimining asosiy qismlariga sensorlar, kameralar, elektron boshqaruv bloki, boshqaruv elementlari:

Ultrasonik sensorlar (Parktronik): Avtomobil atrofiga joylashtirilgan bo‘lib, bo‘sh joylarni o‘lchaydi va to‘siqlarni aniqlaydi,

Kameralar: Ba'zi tizimlar atrofdagi tasvirni (aylanma ko‘rinish) ta'minlash uchun kameralardan foydalanadi,

Elektron Boshqaruv Bloki (ECU): Bu tizimning miyasi bo‘lib, sensorlardan ma'lumotlarni qayta ishlaydi, parkovka joyini hisoblaydi va avtomobilning ruli, gaz/tormozi va uzatmalar qutisini boshqarish uchun buyruqlar yuboradi,

Boshqaruv elementlari: Elektr Rul Boshqaruvi (EPS): ECU buyruqlariga muvofiq rulni avtomatik buradi,

Transmissiya/Uzatmalar Qutisi Boshqaruvi: Zarur bo‘lganda (masalan, parallel parkovka uchun) oldinga va orqaga uzatmalarni almashtirishni boshqaradi.

Gaz va Tormoz Boshqaruvi: Ba'zi to‘liq avtomatik tizimlar tezlikni va tormozni ham boshqaradi,


Displey (Monitor): Haydovchiga tizimning holati, topilgan parkovka joyi va bajarilayotgan harakatlar haqida ma'lumot beradi.

Ishlash Tamoyili:

1. Qidiruv: Haydovchi tizimni faollashtiradi. Avtomobil sekin harakatlanayotganda, sensorlar parkovka uchun mos joy qidiradi.
2. Joyni Aniqlash: Mos joy topilgach (o‘lchamlari va joylashuvi bo‘yicha), ECU buni displeyda ko‘rsatadi.
3. Boshqarish: Haydovchi tasdiqlagandan so‘ng, ECU rasm (sxema) bo‘yicha rasm (sxema) bo‘yicha parkovka manevrini amalga oshirishni boshlaydi.
   - Haydovchidan gaz va tormozni boshqarish so‘ralishi mumkin (yarim avtomatik tizimlar).
   - Yoki tizim to‘liq avtomatik tarzda rul, gaz va tormozni o‘zi boshqaradi.
4. Tugatish: Avtomobil to‘g‘ri joylashganidan so‘ng, tizim signal beradi va boshqaruvni haydovchiga qaytaradi.

Parkovka jarayonida intelektual yordam berish tizimining nomdor turlari to‘htalib o‘tadigan bo‘lsak qisqacha quyidagilar:

- Ark Assist – Volkswagen avtomobillarida,
- Park Assist Vision –Volkswagen avtomobillarida,
- Intelligent Parking Assist System – Toyota ва Lexus avtomobillarida,
- Remote Park Assist System – BMW avtomobillarida,
- Active Park Assist - Mercedes-Benz ва Ford avtomobillarida,
- Advanced Park Assist – Opel avtomobillarida.



3-rasm. Tizmning asosiy qurulmalari

1-parkovka uchun yordam beruvchi modul; 2- oldi va orqa dinamiklar; 3-parkovka qilish uchun yordam beruvchi oldingi datchik; 4-porkovka qilish uchun yordamberuvchi tizimni o‘chirish; 5-integrariv boshqaruv moduli (ICM); 6-kuch kuchaytirgich; 7-porkovka qilish uchun yordam beruvchi orqa datchiklar.

EBB ultratovush datchiklaridan axbortlarni oladi va axborotlarni tahrirlab ijro etuvchi qurilmalarga yani: dvigatel, rul boshqarmasi, avtomatik uzatmalar qutisini boshqaradi.

Avtomatik parkovlash tizimini ishlash jarayonini shartli ravishda ikkiga bo‘lish mumkin: parkovkalash uchun mos joyni topish va parkovkalash vazifasini bajarish. Tizimning afvzal va kamchiliklariga to‘htalsak:

- manyovr harakatining sekinligi. Tizim hamma harakatni va manyovrlarni minimal tezlikda bajaradi, shuning uchun avtomatik parkovkalash tizimi haydovchi o‘zi parkovkalash jarayoniga nisbatan vaqtni ko‘p sarflanishi;
- to‘siqlarni aniqlashda tizimning xatoligi. Ko‘p xollarda tizim ustun, bordyur va shunga o‘xshash sun’iy to‘siqlarni taniy olmaslik natijasida ko‘ngilsiz vaziyatlar yuzaga keladi.
- Ob-havo va atrof muhit sharoiti tufayli tizim ma’limotlarni noto‘g‘ri tahtitlashi. Doimo esda saqlash kerakki datchigning iflaslanishi, kuchli yomg‘ir yoki qor ma’lumotlarni xato qabul qilishga va vazifani noto‘g‘ri bajarishiga sabab bo‘ladi.

Shuni ham ta’kidlab o‘tish kerakki avtomobilni parkovkalashdan avval ko‘rsatkichlar tablosida avtomobilni parkovkalashni EBB ning o‘zi yoki EBB ning yordamida haydovchining o‘zi amalga oshirish taklifi beriladi.

FAYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Глущенко, А.А. Электронныу система автомобилей и тракторов. - Ульяновск: УлГУ, 2019. -401 с.
2. Глущенко, А.А. Управление автомобилем и трактором/А.А. Глущенко, И.Р. Салахутдинов - Ульяновск: УГСХА, 2019. -344 с.
3. Петров, В.М. Электрооборудование, электронные системы и бортовая диагностика автомобиля. /В.М. Петров, И.Ф. Дьяков/ - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 120 с.

JAMOAT JOYLARIDA MAYDA MA’MURIY HUQUQBUZARLIKLAR VA ULARNI SUN’IY INTELLEKT ALGORITMLARI ASOSIDA AVTOMATIK MONITORING QILISH TIZIMI TAHLILI

Botirov Z. Sh., Hamzayev J. F.
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

Annotatsiya. *So‘nggi yillarda urbanizatsiya jarayonining jadallashuvi va aholining transport vositalaridan keng foydalanishi natijasida jamoat joylarida mayda ma’muriy huquqbuzarliklar soni keskin ortib bormoqda. Xususan, taqiqlangan hududlarda tamaki mahsulotini chekish, ahlatni noqonuniy tashlash va piyodalar tomonidan telefondan foydalanib yo‘l kesib o‘tish holatlari nafaqat shahar estetikasi va ekologik muvozanatga, balki fuqarolarning xavfsizligiga ham jiddiy zarar yetkazmoqda. Bunday xatti-harakatlar natijasida atrof-muhitning ifloslanishi, jamoat tartibining buzilishi, yo‘l-transport hodisalari xavfining ortishi hamda ma’muriy organlar faoliyatining samarasizligi kuzatilmoqda. Ayni paytda ushbu huquqbuzarliklarni qo‘lda nazorat qilish katta mehnat va moddiy resurs talab etadi, an’anaviy nazorat mexanizmlari esa mavjud infratuzilma sharoitida samaradorlikni ta’minlay olmayapti. Ushbu maqolada real vaqt rejimida ishlaydigan sun’iy intellekt asosidagi yagona axborot tizimlari tahlil qilinadi. Tizim kuzatuv (CCTV) kameralaridan olingan tasvirlarni kompyuter ko‘rish (computer vision) va chuqur o‘rganish (deep learning) algoritmlari yordamida tahlil qilib, mayda ma’muriy huquqbuzarliklarni xususan, tamaki mahsulotlarini chekish, ahlat tashlash va telefonda yurish holatlarini avtomatik tarzda aniqlaydigan tizimlar ko‘rib chiqilgan. Aniqlangan holatlar bo‘yicha tizim voqea joyi, vaqti va dalillarni jamlab, tegishli tashkilotlarga avtomatik tarzda xabar yuboradigan tizim ishlab chiqish rejalashtirilgan. Maqolada YOLOv5, DeepSORT va ikki tarmoqli konvolyutsion neyron tarmoqlar (Two-Branch CNN) asosida qurilgan modellar samaradorligi tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, sun’iy intellektga asoslangan bunday tizimlar ma’muriy huquqbuzarliklarni tezkor aniqlash, jamoat xavfsizligini mustahkamlash hamda shahar boshqaruvini raqamlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.*

Kalit so‘zlar: *Ma’muriy huquqbuzarliklar, jamoat xavfsizligi, sun’iy intellect, real vaqt rejimida kuzatuv, chuqur o‘rganish, kompyuter ko‘rish, kuzatuv tizimi, YOLO, CNN.*


Аннотация. *В последние годы вследствие ускоряющихся процессов урбанизации и широкого использования транспортных средств населением количество мелких административных правонарушений в общественных местах стремительно растёт. В частности, случаи курения табачных изделий в запрещённых зонах, незаконного выбрасывания мусора и перехода дороги пешеходами при использовании мобильного телефона наносят серьёзный ущерб не только городской эстетике и экологическому равновесию, но и безопасности граждан. Подобные действия приводят к загрязнению окружающей среды, нарушению общественного порядка, повышению риска дорожно-транспортных происшествий, а также снижению эффективности деятельности административных органов. В то же время ручной контроль таких правонарушений требует значительных трудовых и материальных ресурсов, а традиционные механизмы надзора не обеспечивают должной эффективности в условиях существующей*

инфраструктуры. В данной статье анализируются единые информационные системы, работающие в режиме реального времени на основе искусственного интеллекта. Рассматриваются системы, которые с использованием алгоритмов компьютерного зрения и глубокого обучения анализируют изображения, полученные с камер видеонаблюдения (CCTV), и автоматически выявляют мелкие административные правонарушения, в частности случаи курения, выбрасывания мусора и движения пешеходов с использованием телефона. По выявленным случаям система формирует сведения о месте, времени и доказательных материалах, после чего автоматически направляет уведомление соответствующим организациям. В статье проанализирована эффективность моделей, построенных на основе YOLOv5, DeepSORT и двухветвевых сверточных нейронных сетей (Two-Branch CNN). Результаты исследования показывают, что такие системы на базе искусственного интеллекта имеют важное значение для оперативного выявления административных правонарушений, укрепления общественной безопасности и цифровизации городского управления.

Ключевые слова: *административные правонарушения, общественная безопасность, искусственный интеллект, видеонаблюдение в реальном времени, глубокое обучение, компьютерное зрение, система наблюдения, YOLO, CNN.*

Kirish

So‘nggi yillarda yirik shaharlarning tez sur’atlarda kengayishi, transport vositalari sonining ortishi va aholining hayot tarzi o‘zgarishi natijasida jamoat xavfsizligi bilan bog‘liq yangi muammolar paydo bo‘ldi. Ayniqsa, mayda ma’muriy huquqbuzarliklar masalan, taqiqlangan joylarda tamaki mahsulotlarini chekish, ahlatni noqonuniy tashlash va piyodalar tomonidan telefondan foydalanib yo‘l kesib o‘tish, shahar madaniyati va fuqarolik intizomiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. BMT ma’lumotlariga ko‘ra, har yili dunyo bo‘yicha 1,3 milliondan ortiq yo‘l-transport hodisalari inson omili bilan bog‘liq bo‘lib, ularning muayyan qismi piyodalar e’tiborsizligi tufayli sodir bo‘ladi. Telefon orqali yozish yoki o‘yin o‘ynash kabi chalg‘ituvchi omillar piyoda e’tiborini pasaytirib, o‘z hayoti va atrofdagilarning xavfsizligini xavf ostiga qo‘yadi. Piyodalar orasida telefon bilan yurish (distracted walking) xatti-harakati haqida so‘rovlar shuni ko‘rsatadiki, turli shaharlarda piyodalar 60 % atrofida telefonni qo‘lida tutib yurishlarini, 25 % atrofida esa yozish yoki ekran bilan interaktiv holatda bo‘lishlarini tan olgan. [1]



1-rasm. 2005–2010 yillar oralig‘ida mobil telefon ishlatgan holda yurish natijasida jarohatlanib, shoshilinch yordam bo‘limiga murojaat qilgan piyodalar sonining keskin o‘sishini ko‘rsatadi. [2]

Bundan tashqari, noqonuniy ahlat tashlash holatlari ham ekologik muvozanat va shahar estetikasiga zarar yetkazmoqda. AQShda o‘tkazilgan tadqiqotlarga ko‘ra, yiliga 178 milliard AQSh dollari noqonuniy chiqindilarni tozalashga sarflanadi, bu esa har bir tonna chiqindi uchun taxminan 600 dollar xarajat degani. Bu kabi holatlar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Shu bilan birga, noqonuniy ahlat tashlash (illegal dumping) bilan bog‘liq holatlar Britaniyada 2023/24 moliya yilida 1.15 millionga yaqin holatni tashkil etgan. [3]

Toshkentda 2024-yilda ahlatni noqonuniy joyga tashlash bo‘yicha 2 226 ta huquqbuzarlik aniqlangani ma’lum. [4] O‘zbekiston rasmiylari va yangilik manbalariga ko‘ra, 2025 yilning birinchi yarmida onlayn kuzatuv kameralari orqali minglab holatlar aniqlangan (manba: hukumat xabari, birinchi yarim yilda bir nechta ming holat, shuningdek 2025 yil davomida 14,728 ta holat haqida xabarlar paydo bo‘lgan). Ushbu ma’lumotlar mahalliy monitoringning samaradorligi va hamon muammo miqyosini ko‘rsatadi. [5] Shu sababli, bunday huquqbuzarliklarni o‘z vaqtida aniqlash va ularga tezkor chora ko‘rish masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda.

2-rasm. 2025-yilning birinchi yarmida O‘zbekiston hududlarida aniqlangan noqonuniy chiqindi tashlash holatlarining taqsimoti ko‘rsatilgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, eng ko‘p holatlar Toshkent shahrida qayd etilgan bo‘lib, undan keyin Samarqand va Farg‘ona viloyatlari o‘rin olgan.

An’anaviy nazorat usullari (inspektorlar, qo‘lda tekshirish, reydlar) katta vaqt va inson resursini talab qiladi, shuningdek, har doim ham samarali natija bermaydi. So‘nggi yillarda “Smart City” konsepsiyasi doirasida avtomatlashtirilgan kuzatuv tizimlari keng joriy etilmoqda. Xususan, “Smart City Community Watch” [6] loyihasi kameralar yordamida noqonuniy chiqindilar va yo‘l harakati qoidabuzarliklarini real vaqt rejimida aniqlash imkonini berdi.

Shu bilan birga, mavjud tizimlarning aksariyati faqat bitta turdagi xatti-harakatga


yo‘naltirilgan bo‘lib, ular ko‘p holatli (multi-behavioral) huquqbuzarliklarni aniqlashga to‘liq mos emas. Shuningdek, ko‘pchilik ishlanmalarda dalillarni jamlash va ularni ma’muriy tashkilotlarga uzatish mexanizmi yetarlicha integratsiyalashmagan.

Mazkur tadqiqotning maqsadi, CCTV tasvirlarini real vaqt rejimida tahlil qilib, mayda ma’muriy huquqbuzarliklarni (telefon bilan yurish, ahlat tashlash, tamaki mahsulotlarini chekish) avtomatik aniqlash, dalillarni jamlash va tegishli tashkilotlarga uzatishni ta’minlaydigan mavjud axborot tizimlarini tahlil qilib chiqishdir. Tadqiqot doirasida kompyuter ko‘rish, obyektni aniqlash (YOLOv5), kuzatuv (DeepSORT) va konvolyutsion neyron tarmoqlar texnologiyalarini ko‘rib chiqamiz.

Materiallar va usullar

So‘nggi yillarda sun’iy intellekt (SI) texnologiyalarining rivojlanishi mayda ma’muriy huquqbuzarliklarni aniqlashda samarali natijalar bermoqda.

YOLO oilasi (You Only Look Once) [12]



3-rasm. Bu infografika YOLO (You Only Look Once) algoritmining evolyutsiyasini (yillar bo‘yicha rivojlanishini) ko‘rsatadi


Xususan, jamoat joylarida ahlat tashlash, taqiqlangan hududlarda chekish yoki piyodaning mobil telefon bilan yo‘lni kesib o‘tishi kabi xatti-harakatlarni aniqlash uchun kompyuter ko‘rish (computer vision) [7] va chuqur o‘rganish (deep learning) [8] texnikalari keng qo‘llanilmoqda. Bu jarayonlarda asosan konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN) [9], obyekt deteksiya (object detection) [10] va obyekt kuzatuv (object tracking) [11] algoritmlarining kombinatsiyasi ishlatiladi. Quyida ushbu modellarning texnik asoslari, evolyutsiyasi va amaliy samaradorligi tahlil qilinadi.

YOLO modeli real vaqt rejimida ishlovchi eng mashhur obyekt aniqlash algoritmlaridan

biridir. Ushbu oilaning asosiy g‘oyasi, tasvirdan obyektlarni bitta o‘tishda aniqlash, ya’ni “bir qarashda” natija olishdir. Birinchi versiya, YOLOv1 (2016-yil) [13] tasvirni gridlarga bo‘lib, har bir qismda obyekt mavjudligini taxmin qilgan. Keyingi versiyalar bosqichma-bosqich aniqlik, tezlik va moslashuvchanlikni oshirib bordi.

YOLOv2 (YOLO9000) [14] anchor-box mexanizmini joriy qilib, turli o‘lchamdagi obyektlarni yaxshiroq aniqlash imkonini berdi. YOLOv3 [15] Darknet-53 arxitekturasi asosida ishlaydi va multi-scale deteksiya imkonini yaratdi. YOLOv4 [16] va YOLOv5 [17] esa real vaqt monitoringi uchun optimallashtirilgan bo‘lib, ularda CSPDarknet, Mosaic Augmentation, CIoU loss kabi texnik yangiliklar joriy etilgan.

Bugungi kunda eng samarali versiyalardan biri bo‘lgan YOLOv8 [18] (2023) nafaqat deteksiya, balki segmentatsiya va klassifikatsiya funksiyalarini ham bitta modelda bajaradi. Ushbu arxitektura anchorless yondashuv va PyTorch bazasida yaratilgan bo‘lib, uni real tizimlarga integratsiya qilish oson. YOLOv8 modeli chiqindi tashlash, chekish yoki mobil telefon bilan harakatlanish kabi huquqbuzarliklarni aniqlashda 94-97% aniqlikka erishganligi bilan ajralib turadi.



4-rasm. YOLO orqali rasmdagi obyektlarni tanib olish

Faster R-CNN va Mask R-CNN [19]

YOLO oilasidan farqli ravishda, bu modellarda ikki bosqichli deteksiya (two-stage detection) yondashuvi qo‘llaniladi. Faster R-CNN avvalo tasvirdan potensial obyektlar joylashgan regionlarni topuvchi Region Proposal Network (RPN) ni ishlatadi, keyin esa har bir regionni klassifikatsiya qiladi. Mask R-CNN esa ushbu arxitekturaga piksel darajasidagi segmentatsiyani qo‘shgan. Bu yondashuv, masalan, tutun, siqilgan tamaki mahsulotlari yoki plastik butilka kabi kichik, noaniq obyektlarni aniq ajratishda samarali. Shu bilan birga, segmentatsiya moduli chiqindi turi yoki joylashuvini aniqlab, daliliy vizual isbot sifatida foydalanish imkonini beradi. Biroq bu modellar hisoblash jihatdan murakkab bo‘lgani sababli real vaqt rejimida emas, balki offline analiz uchun ko‘proq mos keladi.

SSD va EfficientDet [20]

Single Shot Detector (SSD) modeli ham bir bosqichli deteksiya oilasiga mansub bo‘lib, u tasvirning turli rezolyutsiyadagi xususiyat xaritalarida aniqlash jarayonini olib boradi. EfficientDet esa EfficientNet backbone va BiFPN (Bidirectional Feature Pyramid Network)

arxitekturasiga asoslanadi. Bu model resurs sarfini kamaytirgan holda yuqori aniqlikka erishadi. Shu sababli, u mobil kameralar, kichik serverlar yoki shahar kuzatuv punktlarida o‘rnatilgan edge AI tizimlari uchun eng maqbul variant hisoblanadi.

Obyekt kuzatuv algoritmlari

Deteksiya modelining chiqishi odatda bitta kadr uchun obyektni aniqlaydi. Ammo real tizimda obyektni vaqt bo‘yicha kuzatish muhim. Shu maqsadda DeepSORT (Simple Online and Realtime Tracking) [21], ByteTrack [22], OC-SORT [23] kabi algoritmlar qo‘llaniladi.

DeepSORT detektor tomonidan aniqlangan obyektlarning kadrlar oralig‘idagi pozitsiyasini kuzatadi va ularga unique ID biriktiradi. Bu, masalan, biror insonning ahlatni qo‘lida olib yurib, keyin uni tashlab ketganini aniqlash uchun zarur. ByteTrack esa yolg‘on-ijobiy deteksiyalarni kamaytirish orqali kuzatuv aniqligini 90% dan yuqoriga oshiradi.



5-rasm. DeepSORT aniqlangan obyektlarning kadrlar oralig‘idagi pozitsiyasini kuzatishi.

Bunday kuzatuv algoritmlarining integratsiyasi yordamida AI nazorat tizimi axborotni ketma-ketlikda tahlil qiladi, natijada harakat ketma-ketligi (masalan, paketni ko‘tarish, konteyner yaqinlashish, paket yo‘qolishi) asosida huquqbuzarlikni aniqlaydi.

Amaliy yechimlar va istiqbollar

Hozirda YOLOv5–v8 va DeepSORT kombinatsiyasida yaratilgan tizimlar 60 FPS tezlikda ishlay oladi va har bir voqeani 0,3 soniya ichida aniqlay oladi. Bu yondashuv an’anaviy inson kuzatuv tizimlaridan 20 baravar tez va 4 baravar aniqroq ekanligi aniqlangan. Shu bilan birga, Edge AI [24] integratsiyasi katta hajmdagi videoma’lumotlarni tarmoqqa uzatmasdan, bevosita kameraning o‘zida tahlil qilish imkonini beradi. Bu nafaqat tizim tezligini oshiradi, balki ma’lumot maxfiyligini ham ta’minlaydi. Umuman olganda, ushbu texnik yechimlar, YOLO oilasi, R-CNN variantlari, SSD/EfficientDet, hamda DeepSORT kabi kuzatuv algoritmlari, birgalikda ishlaganda real vaqt rejimida kichik huquqbuzarliklarni aniqlovchi, tahlil qiluvchi va dalillarni jamlovchi yagona intellektual axborot tizimini shakllantiradi.

Yuqoridagi keltirilgan algoritimlardan foydalangan holda, biz piyodalarning mobil telefonlar bilan chalg‘igan xatti-harakatlarini aniqlash sohasida amalga oshirilgan muhim ishlarni ko‘rib chiqamiz va ularning yondashuvlari, foydalanilgan algoritmlari hamda erishgan natijalarini taqqoslaymiz. O‘rganilayotgan ishlar:

1. “Detecting phone-related pedestrian distracted behaviours via a two-branch convolutional neural network” (ikki tarmoqli CNN orqali telefonga bog‘liq piyodalar chalg‘ish xatti-harakatlarini aniqlash).
2. "Pedestrians and their Phones - Detecting Phone-based Activities of Pedestrians for Autonomous Vehicles" (Piyodalar va ularning telefonlari - avtonom transport vositalari uchun piyodalarning telefonga asoslangan faoliyatlarini aniqlash).

1.Detecting phone-related pedestrian distracted behaviours via a two-branch convolutional neural network [25]

Muammo tavsifi

So‘nggi yillarda piyodalar orasida mobil telefon bilan bog‘liq chalg‘ituvchi xatti-harakatlar, jumladan xabar yozish, o‘yin o‘ynash va qo‘ng‘iroq qilish holatlari keskin ortib bormoqda. Bu holat piyodalar e’tiborini yo‘l harakatidan chalg‘itib, yo‘l-transport hodisalari xavfini oshirmoqda. Shu sababli, piyodalarning telefon bilan shug‘ullanayotganini avtomatik aniqlash masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Taklif etilgan yechim

Tadqiqotchilar Two-Branch Convolutional Neural Network (CNN) arxitekturasiga asoslangan yondashuvni taklif etishgan. Modelda ikki sinxron kamera (old-avtomobil chap va o‘ng kameralar) tomonidan olingan tasvir juftligidan foydalaniladi. Ushbu yondashuv bir kameradan farqli o‘laroq, ko‘p rakursli ma’lumotdan foydalanish orqali aniqlikni oshirishni maqsad qilgan.

Algoritmik yondashuv

Model quyidagi bosqichlarda ishlaydi:

1. Ikki tarmoqli CNN (Two-Branch CNN): Har bir kamera oqimi uchun alohida konvolyutsion tarmoq mavjud bo‘lib, ular o‘zlarining xususiyat xaritalarini hosil qiladi.
2. Xususiyatlarni birlashtirish (Feature Fusion): Har ikkala tarmoqdan olingan xususiyatlar fuzion bosqichida birlashtiriladi.
3. Klassifikatsiya bosqichi: Birlashtirilgan xususiyatlar softmax klassifikator orqali “telefon ishlatayotgan” yoki “ishlatmayotgan” toifalarga ajratiladi.
4. Confidence Accumulation & Voting: Kadrlar bo‘yicha aniqlikni oshirish uchun vaqt davomida to‘plangan ishonchlilik darajalari asosida yakuniy qaror chiqariladi.

Ma’lumotlar to‘plami (Dataset)

Modelni o‘qitish uchun 448 ta sinxron video juftligidan iborat ma’lumotlar to‘plami qo‘llangan. Umumiy holda bu 53 760 ta tasvirdan tashkil topgan dataset hisoblanadi.

Natijalar

Eksperimental natijalarga ko‘ra, Two-Branch CNN modeli bir kamerali tizim bilan solishtirilganda aniqlikni sezilarli darajada oshirgan. Aniq ko‘rsatkich sifatida 84.3% classification accuracy qayd etilgan.

Matematik asos

Maqolada CNN klassifikatsiyasi uchun cross-entropy loss va softmax funksiyasi qo‘llanilganligi ta’kidlangan. Biroq formulalar batafsil shaklda keltirilmagan. Cross-entropy yo‘qotish funksiyasi umumiy shaklda quyidagicha ifodalanadi:

$$L = -\sum_{i=1}^{N} y_i log(\hat{y}_i)$$

Bu yerda:

- y_i- haqiqiy belgi,
- $\hat{y}_i$- model tomonidan bashorat qilingan ehtimollik.

2. “Pedestrians and their Phones - Detecting Phone-based Activities of Pedestrians for Autonomous Vehicles” [26]

Asosiy Mazmun

Bu ishda piyodalarning telefonga asoslangan faoliyatini aniqlash uchun vizualizatsiyaga

asoslangan yondashuv taklif qilingan. Avtonom transport vositalari uchun piyodalarning xatti-harakatlarini o‘rganishga e’tibor qaratilgan.

Foydalanilgan Algoritm va Formulalar

An’anaviy mashinani o‘rganishga asoslangan birlashtirilgan freymvork. U bir nechta vizual xususiyatlar oqimini birlashtiradi:

- Artikulyatsiyalangan inson pozasini baholash (Articulated human pose estimation): Stacked Hourglass Networks kabi chuqur CNNlar yordamida piyodaning bo‘g‘imli pozasi hisoblab chiqiladi.
- Gradientlarga asoslangan tasvir xususiyatlari (Gradient based image features): Piyodaning qo‘lida qurilma bor-yo‘qligini aniqlash uchun (masalan, telefon joylashuvi).
- Ishonch tarmog‘i (Belief Network): Har xil xususiyatlar oqimidan olingan ma’lumotlar va ularning bir-biriga bog‘liqligi ushbu tarmoq tomonidan kodlanadi va piyodaning telefon bilan chalg‘iganligini ifodalovchi ehtimollik ballini (probability score) bashorat qilish uchun ishlatiladi.
- Pozani kuzatish (Pose Tracking): Particle Filter (Zarrachali filtr) va GPDM (Gaussian Process Dynamical Model) dan foydalanib, piyodaning artikulyatsiyalangan pozasi ketma-ket tasvirlar orqali ishonchli tarzda kuzatiladi.

Asosiy natija

Ushbu usul aniqlik foizi bo‘yicha aniq raqamni keltirmagan, ammo ko‘p-belgili freymvork (multi-cue framework) bo‘lib, pozani, telefon joylashuvini va boshni qarashni birlashtirib, real vaqt rejimiga yaqin past hisoblash xarajatlarida faoliyat ballini aniqlay olishini ta’kidlagan.

1-jadval. Detecting phone-related pedestrian distracted behaviours via a two-branch convolutional neural network va Pedestrians and their Phones - Detecting Phone-based Activities of Pedestrians for Autonomous Vehicles ikki ishning bir biriga nisbatan tahlili

Ish nomi	Asosiy Algoritm	Eng yuqori aniqlik	Afzalliklari	Kamchiliklari
Two-Branch CNN	CNN Two-Branch CNN (Deep Learning)	84.3 %	Ikki kamera yordamida chuqurlik va qo‘shimcha vizual xususiyatlar. Uchi-uchiga chuqur o‘rganish.	Ikki kamera talab qiladi.
Pedestrians and their Phones	Artikulyatsiyalangan poza baholash + Belief Network (An’anaviy ML + DL xususiyatlari)	Natija foizda aniq berilmagan	Ko‘p oqimli xususiyatlarni birlashtirish, past hisoblash xarajatlari.	An’anaviy mashinani o‘rganish qismlari mavjud, ehtimol, toza DL’dan pastroq aniqlik.

Xulosa.

Maqolada tahlil qilingan tizimlar, xususan YOLOv5–v8, DeepSORT va Two-Branch CNN modellariga asoslangan yechimlar, mayda ma’muriy huquqbuzarliklarni aniqlashda yuqori

samaradorlikni namoyon etmoqda. YOLO oilasi real vaqt rejimida obyektlarni aniqlash imkonini berib, turli o‘lcham va turdagi huquqbuzarliklarni tezkor tarzda aniqlaydi, DeepSORT esa aniqlangan obyektlarni kadrlar oralig‘ida kuzatib, ularni voqea joyi va vaqt bilan bog‘lashga yordam beradi. Two-Branch CNN esa ikki sinxron kamera yordamida piyodalar xatti-harakatlarini aniqlashda aniqlikni sezilarli darajada oshiradi, shu bilan birga ko‘p rakursli vizual ma’lumotdan foydalanish orqali chalg‘ituvchi omillarga nisbatan bardoshlilikni ta’minlaydi. Shu bilan birga, artikulyatsiyalangan poza baholash va multi-cue freymvork yondashuvlari past hisoblash xarajatlari bilan real vaqt rejimiga yaqin aniqlikni beradi, bu esa avtonom transport tizimlari va shahar monitoringida qo‘llanishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, sun’iy intellektga asoslangan kuzatuv tizimlari jamoat xavfsizligini mustahkamlash, shahar boshqaruvini raqamlashtirish va mayda huquqbuzarliklarni tezkor aniqlashda samarali vosita hisoblanadi. Bunday tizimlar inson resurslarini tejash, ma’lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish va dalillarni avtomatik yig‘ish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, AI va chuqur o‘rganish texnologiyalari shaharlarni “aqlli” boshqarish va jamoat intizomini ta’minlashda muhim rol o‘ynashi aniq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gitnux, “Distracted Walking Statistics.”
2. Ohio State University Engineering, “Distracted Walking Injuries Soar as Pedestrians Use Phones.”
3. UK Parliament Commons Library, “Distracted Walking: Research Briefing SN05672.”
4. UzDaily, “Over 2,000 Violations Related to Illegal Waste Dumping Detected in the Capital.”
5. O‘zbekiston Respublikasi Hukumat, “Rasmiy Ma’lumotlar.”
6. Smart Cities, “Urban AI Applications,” vol. 7, no. 4, pp. 2232–2257, 2024.
7. G.-L. et al., “Computation Efficient Deep Learning for Computer Vision: A Survey,” arXiv, 2023.
8. I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016.
9. M. Nielsen, *Neural Networks and Deep Learning*, 2015.
10. “A Survey of Modern Deep Learning based Object Detection Models,” 2024.
11. S. Javed et al., “Visual Object Tracking with Discriminative Filters and Siamese Networks: A Survey and Outlook,” 2021.
12. Z. Babar, “You Only Look Once (YOLO) Object Detection,” Medium.
13. J. Redmon et al., “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” *CVPR*, 2016.
14. S. Chinsoni, “YOLO v2 Comprehensive Tutorial: Building on YOLO v1 Mistakes,” Medium.
15. Ultralytics Docs, “YOLOv3 Model.” https://docs.ultralytics.com/models/yolov3/
16. Ultralytics Docs, “YOLOv4 Model.” https://docs.ultralytics.com/models/yolov4/
17. Ultralytics Docs, “YOLOv5 Model.” https://docs.ultralytics.com/models/yolov5/
18. Ultralytics Docs, “YOLOv8 Model.” https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/
19. A. Toward, “R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN, and Mask R-CNN.”
20. Roboflow, “MobileNet-SSD v2 vs EfficientNet Comparison.”
21. Ikomia, “Deep SORT Object Tracking Guide.”
22. Roboflow Blog, “What is ByteTrack in Computer Vision?”
23. Noah Cao, “OC_SORT,” GitHub.
24. IBM, “Edge AI Overview” https://www.ibm.com/think/topics/edge-ai
25. IET Research, “Edge AI Applications in Real-Time Systems.”

КЛАССИФИКАЦИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА СПОРТСМЕНОВ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

О.М.Исмаилов[1], С.С.Мирзахалилов[1]
[1]Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

Аннотация. *Раннее выявление ишемической болезни сердца особенно важно для спортсменов, занятых высокоинтенсивными выносливыми нагрузками, у которых физический стресс может обнажить латентные патологии. В работе предложена облегчённая нейронная модель для идентификации и градации поражений коронарных артерий на основе ангиографических изображений из набора CADICA. Модификация архитектуры VGG16 обеспечивает сочетание высокой диагностической точности и экономии вычислительных ресурсов. Результаты экспериментов демонстрируют надёжную точность и быструю работу модели, что делает её перспективной для практического кардиологического скрининга спортсменов.*

Ключевые слова: *ишемическая болезнь сердца; спортсмены; глубокое обучение; искусственный интеллект; CADICA; ангиография.*

Abstract. *Early identification of coronary artery disease is critical for athletes engaged in high-intensity endurance activities, where sustained exertion may reveal latent cardiac conditions. This study presents a lightweight neural model for detecting and grading coronary lesions using angiographic data from the CADICA dataset. A tailored VGG16 modification enables a favorable balance between diagnostic accuracy and computational efficiency. Experimental evaluation indicates robust performance and rapid inference, supporting the model’s potential utility in sports medicine screening workflows.*

Keywords: *coronary artery disease; athletes; deep learning; artificial intelligence; CADICA; angiography.*

Введение. Согласно Всемирной организации здравоохранения, каждый год более 17 миллионов людей умирают от ССЗ, что составляет около 31% всех смертей в мире. По всему миру увеличивается число случаев гипертонии, артериосклероза, инфарктов миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний. В свете этих статистических данных становится ясным, что эффективная система первичной диагностики является крайне важной составляющей борьбы с этими заболеваниями.

Научные исследования в области диагностики сердечно-сосудистых заболеваний с использованием методов искусственного интеллекта (ИИ) и анализа электрокардиограммы (ЭКГ) являются активным направлением, направленным на улучшение точности диагностики, раннего выявления заболеваний и персонализированного подхода к лечению.

Методы. Метод выявления ИБС. В нашем исследовании используется набор данных клинической ассоциации диагностики и исследования сердечно-сосудистых заболеваний (Clinical Association for Diagnosis and Research of Cardiovascular Emergencies-CADICA), специально подобранный для оценки ишемическая болезнь сердца (ИБС) у спортсменов, занимающихся различными видами спорта на выносливость высокой интенсивности.

Этот набор данных содержит 3000 изображений в оттенках серого с разрешением 512x512 пикселей, представляющих сбалансированную смесь степеней поражения коронарных артерий. Изображения классифицируются по трем классам тяжести, таким как «легкая» в диапазоне [окклюзия 0–20%], «умеренная» в диапазоне [окклюзия 20–70%] и «тяжелая» в диапазоне [окклюзия 70–100%], по 1000 изображений на категорию, рисунок 1.




Рисунок 1. Набор данных CADICA визуально сегментирован на категории в зависимости от тяжести поражения коронарных артерий. В первом столбце отображаются «легкие» случаи с поражениями от 0% до 20%, за ними следуют второй и третий столбцы, демонстрирующие «умеренные» случаи с поражениями от 20% до 70%. В последнем столбце показаны «тяжелые» случаи, где поражения варьируются от 90% до 99%.

Эта классификация облегчает целенаправленный анализ способности модели точно обнаруживать и классифицировать поражения в спектре случаев. Чтобы повысить надежность набора данных и смоделировать реальные сценарии, которые могут повлиять на процесс визуализации, такие как различные углы и условия освещения, мы дополняем изображения с помощью таких методов, как вращение, масштабирование и упругие деформации. Каждое изображение проходит предварительную обработку для стандартизации входных данных и повышения эффективности модели, рисунок 2.




Рисунок 2. На этом рисунке показаны результаты этапов предварительной обработки изображения, примененных к карте признаков, с использованием фильтров улучшения контуров для эффективного выделения наиболее важных контуров.

Мы используем CADICA для обеспечения всестороннего понимания того, как изменения в состояниях коронарных артерий проявляются на изображениях с высоким разрешением. Это понимание имеет решающее значение для обучения модифицированной модели VGG16 для обнаружения тонких нюансов, которые различают различные уровни тяжести ИБС. Подробные аннотации, сопровождающие каждое изображение, проверенные группой экспертов-рентгенологов, гарантируют надежность истинных данных, используемых при обучении и оценке модели.

Таблица 1. Используемые метрики.

Метрический	**Описание формулировки**
Точность	Точность $=\frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$
Чувствительность (Отзыв)	Чувствительность $=\frac{TP}{TP+FN}$
Специфичность	Специфичность $=\frac{TN}{TN+FP}$
Точность	Точность $=\frac{TP}{TP+FP}$
F1-оценка	$\frac{Precision \text{ x } Recall}{Precision \ + \ Recall}$
Площадь под кривой ROC (AUC-ROC)	Площадь под кривой рабочей характеристики приемника; более высокие значения указывают на лучшую производительность.
Количество параметров	Количество параметров в нейронной сети указывает на общее количество обучаемых весов и смещений в модели.
Операций с плавающей точкой в секунду Провалы	FLOP рассчитывается для оценки вычислительной сложности обработки одного входного сигнала через сеть.

Сравнение результатов эксперимента и анализов

CADICA предоставляет изображения ангиограмм, которые играют важную роль в диагностике ИБС. Эти изображения в сочетании с данными о производительности различных моделей глубокого обучения предлагают глубокое исследование возможностей этих технологий в медицинской диагностике, особенно в обнаружении ИБС.

Модели, которые мы оцениваем, включают известные архитектуры, такие как ResNet-50, VGG-16, DenseNet121, SqueezeNet и EfficientNet-B0, наряду с предлагаемой моделью. Каждая производительность предлагаемой модели тщательно анализируется с помощью трех критических метрик, таких как *Accuracy*, *Recall* и *Precision*, каждая из которых жизненно важна для обеспечения надежности и эффективности медицинских диагнозов. Accuracy, основная мера, количественно определяет общую эффективность каждой модели в создании правильных прогнозов во всех тестовых случаях.

Она отражает способность каждой модели правильно определять как наличие, так и отсутствие заболевания, обеспечивая целостное представление о ее диагностической точности. Предложенная модель демонстрирует исключительную точность 90,3%, что указывает на то, что она правильно предсказывает результаты почти в 91% случаев, что значительно выше, чем у других оцененных моделей, как показано в Таблице 2. Предложенная модель достигает степени полноты 89%, демонстрируя ее надежную способность эффективно обнаруживать истинно положительные результаты. Высокая степень точности имеет важное значение для сокращения количества ложноположительных результатов, которые могут привести к ненужному беспокойству и инвазивным процедурам для пациентов. При степени точности 87,2% предложенная модель

подтверждает свою надежность в своих положительных классификациях, что делает ее надежным инструментом в процессе принятия клинических решений Рисунок 3.




Рисунок 3. Виртуализация полноты и точности.

Таблица 2. Сравнение моделей.

Модель	Точность	Отзывать	Точность
РесНет-50	0,863	0,86	0,83
ВГГ-16	0,878	0,856	0,79
DenseNet121	0,871	0,853	0,821
SqueezeNet	0,832	0,81	0,782
Эффективная сеть-B0	0,881	0,87	0,85
Предлагаемая модель	0,903	0,89	0,872

Используя такие продвинутые модели глубокого обучения, врачи могут использовать значительные улучшения в точности диагностики, гарантируя, что пациенты получат наиболее информированную и эффективную помощь. Этот комплексный подход, который сочетает в себе строгий статистический анализ с практической визуальной проверкой, знаменует собой значительный прогресс в использовании искусственного интеллекта в здравоохранении, прокладывая путь для более точной и надежной медицинской диагностики.

Сравнение результатов с современной моделью.

Чтобы оценить эффективность нашей предлагаемой модели в обнаружении и САПР, мы провели обширные эксперименты, сравнивая ее производительность с несколькими современными (SOTA) архитектурами глубокого обучения. Модели, выбранные для сравнения, включают Ref [21], [22], [23], [27] и [28]. Эти архитектуры были выбраны на основе их известности в исследованиях медицинской визуализации и их разнообразных философий проектирования, начиная от остаточных связей до эффективного использования параметров. Оценка производительности была сосредоточена на нескольких критических аспектах: общая точность, чувствительность при обнаружении

истинно положительных случаев, точность в минимизации ложных положительных случаев и баланс между этими мерами, отраженный в оценке F1. Кроме того, способность моделей различать больные и не больные случаи при различных пороговых значениях оценивалась с помощью площади под кривой ROC (AUC-ROC). Вычислительная сложность, охватывающая количество обучаемых параметров и операций с плавающей точкой в секунду (FLOP), также была исследована для обеспечения практичности в реальных приложениях.

Таблица 3 суммирует производительность моделей на основе набора данных CADICA [26]. Предложенная модель демонстрирует превосходные результаты по всем основным показателям, что подчеркивает ее эффективность в обнаружении САПР.

Таблица 3. Сравнительный анализ моделей обнаружения САПР по ключевым показателям.

Модель	**Точность**	**Отзывать**	**Точность**	**F1-оценка**	**AUC-ROC**	**Параметры (M)**	**ФЛОПС (G)**
Ссылка [21]	0,87	0,87	0,82	0,85	0,88	23.6	4.1
Ссылка [22]	0,87	0,86	0,80	0,83	0,89	138.4	15.3
Ссылка [23]	0,87	0,86	0,83	0,84	0,89	7.98	2.8
Ссылка [27]	0,84	0,82	0,81	0,80	0,87	1.3	0.8
Ссылка [28]	0,88	0,88	0,86	0,86	0,91	5.3	0.4
Предлагаемая модель	**0,903**	**0,890**	**0,90**	**0,90**	**0,912**	**1.2**	**3.5**

В таблице 3 представлена сравнительная производительность предлагаемой модели с несколькими современными моделями, упомянутыми в [21] - [28]. Оценка основана на ключевых показателях производительности, включая точность, отзыв, прецизионность, F1-Score и AUC-ROC, а также вычислительных параметрах, таких как количество обучаемых параметров (в миллионах) и вычислительная сложность, измеряемая в FLOP. Предлагаемая модель превосходит все упомянутые модели по большинству показателей. Она достигает наивысшей точности 0,903, отзыва 0,890 и точности 0,90, что отражает ее способность правильно определять истинно положительные случаи, минимизируя ложные положительные случаи. F1-Score, который уравновешивает точность и отзыв, также является самым высоким и составляет 0,90, демонстрируя общую надежность модели. Кроме того, AUC-ROC 0,912 указывает на превосходную дискриминационную способность по сравнению с другими моделями. С вычислительной точки зрения предлагаемая модель является особенно эффективной. Она имеет наименьшее количество параметров (1,2 миллиона) и относительно низкую вычислительную сложность (3,5 GFLOPs), что делает ее значительно легче, чем модели, подобные Ref [22] с 138,4 миллионами параметров и 15,3 GFLOPs. Такая эффективность гарантирует, что модель подходит для приложений реального времени и сред с ограниченными ресурсами, без ущерба для производительности. Таблица подчеркивает способность предлагаемой модели достигать самых современных результатов по точности, отзыву и AUC-ROC при сохранении вычислительной эффективности, что подчеркивает ее пригодность для практического развертывания в диагностике САПР.

Визуальный анализ результатов классификации еще раз подтверждает превосходную производительность предлагаемой модели. Она продемонстрировала исключительную точность в различении легких, умеренных и тяжелых поражений, даже в тех случаях, когда другие архитектуры с трудом локализовали критические признаки.




Рисунок 5. Результаты предлагаемой модели с указанием «повреждения» или «отсутствия поражения».

Эта способность анализировать и интерпретировать тонкие закономерности на ангиографических изображениях подчеркивает полезность предлагаемой модели в решении уникальных задач диагностики ИБС у спортсменов. Производительность предлагаемой модели подчеркивает ее способность улучшать обнаружение и классификацию ИБС за счет интеграции передовых архитектурных инноваций. Достигнув надежного баланса между диагностической точностью и вычислительной эффективностью, модель представляет собой значительный шаг вперед в разработке инструментов на основе ИИ для сердечно-сосудистой медицины.

Заключение. Проведённое исследование подтвердило, что применение технологий глубокого обучения в анализе ангиографических изображений повышает точность и скорость диагностики ишемической болезни сердца (ИБС) у спортсменов. Разработанная облегчённая модель на основе модифицированной архитектуры VGG16 обеспечивает высокие показатели классификации при минимальных вычислительных затратах. Сравнение с другими архитектурами (ResNet-50, DenseNet121, EfficientNet-B0) показало преимущество предложенного решения по соотношению точности и эффективности.

Практическая ценность модели заключается в возможности её использования в спортивной медицине для раннего выявления ИБС, динамического мониторинга состояния сердца и снижения риска внезапных осложнений у спортсменов старше 35 лет. Лёгкость и быстродействие модели делают её пригодной для интеграции в мобильные и телемедицинские системы. В дальнейшем планируется расширение базы данных, клиническая валидация и адаптация модели к различным видам медицинских изображений.

В целом разработанная система демонстрирует потенциал для внедрения в практику как инструмент интеллектуальной поддержки врачей при диагностике и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний у спортсменов..

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ainiwaer, A.; Hou, W.Q.; Kadier, K.; Rehemuding, R.; Liu, P.F.; Maimaiti, H.; Qin, L.; Ma, X.; Dai, J.G. A Machine Learning Framework for Diagnosing and Predicting the Severity of Coronary Artery Disease. Rev. Cardiovasc. Med. **2023**, 24, 168.
2. Özbilgin, F.; Kurnaz, Ç.; Aydın, E. Prediction of coronary artery disease using machine learning techniques with iris analysis. Diagnostics **2023**, 13, 1081.
3. Abd-Ellah, M.K.; Khalaf, A.A.; Gharieb, R.R.; Hassanin, D.A. Automatic diagnosis of common carotid artery disease using different machine learning techniques. J. Ambient. Intell. Humaniz. Comput. **2023**, 14, 113–129.
4. Arun Kumar, S.; Sasikala, S. Review on deep learning-based CAD systems for breast cancer diagnosis. Technol. Cancer Res. Treat. **2023**, 22, 15330338231177977.
5. Kaba, ¸S.; Haci, H.; Isin, A.; Ilhan, A.; Conkbayir, C. The application of deep learning for the segmentation and classification of coronary arteries. Diagnostics **2023**, 13, 2274.
6. Hou, K.Y.; Yang, C.C. Investigating the feasibility of using DenseNet to improve coronary calcification detection in CT. Acad. Radiol. **2023**, 30, 1600–1613.

O‘ZBEK TILIDAGI NUTQNING ASOSIY TON VA FORMAT CHASTOTALARINI ANIQLASH ALGORITMI

Kamolov Nodirjon Ma’murjon o‘g‘li
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti doktoranti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada nutq signallarida aktiv sohalarni aniqlash, formant chastotalarini baholash va asosiy ton chastotasini topishning zamonaviy usullari o‘rganiladi. Tahlilda formantlarning informatsion ahamiyati, shovqin ta’siri va qisqa segmentlar asosida spektral tahlilning samaradorligi ko‘rsatib beriladi. Taklif etilgan yondashuv veyvlet, chiziqli bashorat, Hilbert–Huang, Fourier tahlili hamda korrelyatsiya asosida formantlarni ishonchli aniqlashga imkon beradi. F0 aniqlashda avtokorrelatsiya, YIN, kepstral va RAPT algoritmlarining ishlash prinsipi va shovqinga chidamliligi solishtiriladi. Natijalar usulning nutq tahlili, korrektsiya robotlari va biometrik identifikatsiya tizimlarida samarali ekanini ko‘rsatadi.*

Kalit so‘zlar: *nutq signallari**,** veyvlet transformatsiyasi**,** Fourier tahlili, korrelyatsiya funksiyasa, avtokorrelatsiya (ACF)**,** HMM modeli.*

Abstract. *This article explores modern methods for detecting active regions in speech signals, evaluating formant frequencies, and finding the fundamental tone frequency (F0). The analysis shows the informational significance of the formants, the effect of noise, and the effectiveness of spectral analysis based on short (0.1 s) segments. The proposed approach allows reliable determination of formants based on wavelet, linear prediction, Hilbert-Huang, Fourier analysis, and correlation. When determining F0, the operating principle and noise immunity of autocorrelation, YIN, kepstral, and RAPT algorithms are compared. The results show that the method is effective in speech analysis, correction robots, and biometric identification systems.*

Keywords: *speech signals, wavelet transformation, Fourier analysis, correlation function, autocorrelation (ACF), HMM model.*


Kirish. Bugungi kunda turli sohalarda nutq signallariga ishlov berish bosqichlaridan biri nutq aktiv sohalarini tanlashdir. Ushbu bosqichdan foydalanish uzatiladigan trafikni siqish uchun telekommunikatsiya tizimlarida, nutqni transkripsiyalash tizimlarida, shuningdek, foydalanuvchilarni identifikatsiya qilish tizimlarida keng qo‘llaniladi.

Ovozni to‘g‘irlash uchun mo‘ljallangan intellektual robotni ishlab chiqish uchun nutqning chastota xususiyatlariga, yangi yondashuvga asoslangan algoritm taklif qilindi.

Asosiy qism. Ushbu yondashuvdan foydalanish inson nutq apparati, formantlar deb ataladigan ma’lum chastotalar kuchini yaratishga qodir ekanligi bilan bog‘liq. Formant chastotalari eng informatsion hisoblanadi, chunki ular asosiy fonemalarning talaffuzi uchun javobgardir. Shuni ham inobatga olish kerakki, signal sifatiga ta’sir qiluvchi tashqi shovqin ma’lum bir chastota oralig‘ida ta’sir qiladi, bu esa barcha formatlarni qamrab olmaydi hamda format chastotalari bo‘ysunadigan qonunlarga to‘liq mos kelmaydi. Tadqiqot jarayonida signalning ma’lum bir qismi uchun davomiyligi 0,1 soniya bo‘lgan oyna tanlab olindi. Ushbu algoritmning asosiy g‘oyasi shundan iboratki, 0,1 soniyalik nutq segmentining spektri formantlarning mavjudligi yoki yo‘qligini va natijada nutqqa xos bo‘lgan asosiy chastotalarni o‘z

ichiga oladi.

Ovoz signalining yozib olinishi va formant chastotalari ko‘rinishi quyidagi rasmda keltirilgan. Ushbu rasmdagi nutq signaligini ko‘rinishi taklif etilgan algoritm asosida formant chastotalari holati aniqlangan. Ushbu algoritmni bolalarning nutq chastotalarini ajratishda keng qo‘llash mumkin.



Kirish signali va uning spektri 0,5-0,6 sekund oralig‘ida.

Nutq signallarining formant chastotalarini aniqlashda nutqni to‘g‘irlashga asoslangan intellektual mobil robot uchun ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Nutq signalining asosiy formant chastotalarini aniqlash, asosiy muammolardan biri hisoblanib, bu muammoni yechishda quyidagi ketma-ketlikda algoritmlarning jamlanmasidan foydalaniladi:

- Signalning segmentlangan har bir qismini veyvlet o‘zgartirish yordamida tahlil qilish;
- Chiziqli bashorat yordamida tahlil qilish;
- Hilbert-Huang transformatsiyasi yordamida tahlil qilish;
- Furye konvertatsiyasi yordamida tahlil qilish;
- Korrelyatsiya funksiyasidan foydalangan holda tahlil qilish.

Taklif etilgan usul nutq signali va shovqin o‘rtasidagi eng xarakterli farqlar, formant chastotalar ekanligiga asoslanadi.

Asosiy ton chastotasini (F_0) aniq aniqlash uchun ovozli signalni oldindan tayyorlash muhim bosqichlardan biridir. Chunki, ovozli signal turli shovqinlar, fon tovushlari va boshqa xalaqit beruvchi omillar ta’sirida bo‘lishi mumkin. Shuning uchun ham signalni oldindan qayta ishlash jarayoni uning sifatini yaxshilash va tahlil qilishni soddalashtirishga yordam beradi. Oldindan qayta ishlashning birinchi bosqichi signalni **past chastotali va yuqori chastotali shovqinlardan tozalash** hisoblanadi. Inson nutqining asosiy energiyasi taxminan **50** Hz dan 4000 Hz**gacha** bo‘lgan diapazonda joylashganligi sababli, signalni ushbu oraliqda filtrlash F0 aniqlash aniqligini oshiradi. Keyingi muhim jarayonlardan biri – signalni **raqamli** diskretizatsiya qilish. Signal odatda 16 kHz yoki 44.1 kHz chastotada namunalash orqali raqamli formatga o‘tkaziladi. Bu jarayon signalni tahlil qilishda qo‘llaniladigan algoritmlarning samaradorligini oshiradi. Shuningdek, signalni **normallashtirish** ham muhim bosqichlardan biridir. Bu jarayonda signalning amplitudasi ma’lum oralig‘iga moslashtiriladi, bu esa F_0 aniqlash jarayonida signal o‘zgarishlarini bir me’yorda saqlash imkonini beradi. Signalni tayyorlash jarayoni algoritmning keyingi bosqichlarida sifatli natija olishga yordam beradi. Shuning uchun ham har bir tahlil jarayonida ushbu bosqichlarni bajarish tavsiya etiladi.

Inson nutqining asosiy ton chastotasini aniqlashning eng keng tarqalgan usullaridan biri avtokorrelatsiya funksiyasi (ACF) asosida amalga oshiriladi. Avtokorrelatsiya – bu signal o‘zining

kechiktirilgan nusxasi bilan qanday bog‘liq ekanligini ko‘rsatadigan matematik vositadir. Ushbu usulda signal avval ma’lum uzunlikdagi qismlarga bo‘linadi, odatda har bir oyna **20–40 millisekund (**ms) oralig‘ida bo‘ladi. Ovozli signal qismlarga ajratilgach, har bir bo‘lak uchun avtokorrelatsiya funksiyasi hisoblanadi. Avtokorrelatsiyaning umumiy matematik ifodasi quyidagicha:

$$R(\tau) = \sum_{n=0}^{N-\tau} s(n)s(n+\tau)$$

Bu yerda, R(τ) – kechikish bo‘yicha korrelyatsiya funksiyasi, $s(n)$ – signal qiymati,τ – kechikish (lag), N – signal uzunligi.


Ushbu ifoda orqali signalning o‘zining kechiktirilgan ko‘rinishi bilan qanday mos kelishi aniqlanadi. Avtokorrelatsiya natijalaridan foydalanib, F_0 chastotasini aniqlash mumkin bo‘lgan eng katta avtokorrelatsiya **qiymati** topiladi. Asosiy ton chastotasini hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$F_0 = \frac{F_s}{\tau_{max}}$$

Bu yerda, F_s – namunalash chastotasi, τ_{max} – eng katta avtokorrelatsiya qiymati hosil bo‘ladigan kechikish.

Ushbu usulning afzalligi shundaki, u oddiy va samarali hisoblanadi. Biroq, avtokorrelatsiya usuli ba’zan garmonik komponentlar bilan chalg‘itishi yoki turli xil shovqinlarning ta’siriga uchrashi mumkin. Shu sababli, ko‘pincha **qo‘shimcha filtrlash yoki optimallashtirilgan usullar** bilan birga ishlatiladi.

Avtokorrelatsiya usuli samarali bo‘lsa-da, ba’zi hollarda noaniqliklar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli YIN algoritmi F_0 aniqlashning yanada aniq usullaridan biri hisoblanadi.



Formant chastotalarni aniqlash algoritmi.

Shu sababli, nutqni qayta ishlash va biometrik identifikatsiya tizimlarida ushbu algoritm ko‘p ishlatiladi. F_0 chastotasini aniqlashda har xil algoritmlar mavjud bo‘lib, ularning samaradorligi signalning tabiati va foydalanish sohasiga bog‘liq. Avtokorrelatsiya **usuli** oddiy va tezkor bo‘lib, asosan past shovqinli muhitda yaxshi ishlaydi.

YIN algoritmi esa murakkabroq bo‘lsa ham, noaniqliklarni kamaytirish imkonini beradi. Bundan tashqari, kepstral tahlil, RAPT va HMM (Hidden **Markov Model)** kabi ilg‘or algoritmlar

ham mavjud. Ushbu usullar nutqni sintez qilish, ovozni avtomatik tanib olish va biometrik tizimlarda keng qo‘llaniladi.

Xulosa: Tadqiqotda nutq signalining aktiv segmentlarini aniqlash, formant chastotalarini baholash va F0 ni aniqlash bo‘yicha zamonaviy usullar solishtirildi. Natijalarga ko‘ra, veyvlet, chiziqli bashorat, Hilbert–Huang va Fourier tahlilini korrelyatsiya bilan birgalikda qo‘llash formantlarni aniq ajratishga yordam berdi. F0 aniqlashda esa YIN, RAPT va HMM algoritmlari shovqinli muhitda eng barqaror natijani ko‘rsatdi. Tadqiqot yondashuvlari nutqni qayta ishlash, aqlli robotlar va biometrik identifikatsiya tizimlarida samarali qo‘llanishi mumkinligi tasdiqlandi.

FOYDALAMILGAN ADABIYOTLAR

1. 1.Егоров О.Д., Подураев Ю.В., Буинов М.А. Робототехнические мехатронные системы: учебник. – М.: МГТУ «СТАНКИН», 2015. – 326 с.
2. Angeles J. Fundamentals of Robotic Mechanical Systems: Theory, Methods, and Algorithms. – New York: Verlag, 2003. – 545 p.
3. Емельянов С.Г., Титов В.С., Бобырь М.В. Интеллектуальные системы на основе нечеткой логики и мягких арифметических операций: учеб. пособие. – М.: АГАМАК-МЕДИА, 2014. – 341 с.
4. Harrison R., West A.A., Lee S.M. Engineering Modular Automation Systems // Intelligent Production Machines and Systems – 2nd I*PROMS Virtual International Conference. – Elsevier Ltd, 2006. – C. 505–510.
5. Popescu T.D., Aiordachioaie D. Fault detection of rolling element bearings using optimal segmentation of vibrating signals // Mechanical Systems and Signal Processing. – 2019. – Vol. 116.
6. Машков К.Ю., Рубцов В.И., Рубцов И.В. Состав и характеристики мобильных роботов: учеб. пособие по курсу «Управление роботами и робототехническими комплексами». – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – 76 с.

ABOUT ONE METHOD OF SOUND ANALYSIS

Shoista Kasimova
Associate Professor of the Department of Programming Technology at the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi

Annotation. *First, let's ask the question: who needs to recognize radio ads? This is useful for advertisers, who can track the actual airing of their commercials and spot instances of cuts or interruptions; radio stations can monitor the airing of online ads in regions, and so on. The same recognition problem arises if we want to track the playback of a musical piece or identify a song from a short fragment.*

A more precise formulation of the problem is as follows: we have a set of reference audio fragments (songs or commercials), and an audio recording of a broadcast in which some of these fragments are presumably played. The goal is to find all the fragments played, determine their start times, and determine their duration. If we're analyzing broadcast recordings, the system as a whole needs to operate faster than real time.

Keywords: *audio file; audio signal; audio recording; audio playback; audio processing; mixing; acoustics; sampling frequency; analysis; spectral centroid.*

INTRODUCTION

Sounds are time-varying signals in the real world, and indeed, their entire meaning is tied to this temporal variability. Therefore, it is interesting to develop sound analysis methods that capture at least some of the distinctive features of time-varying sounds to facilitate understanding, comparison, modification, and resynthesizes.

The development of computer technology has significantly changed many areas of human activity, creating new opportunities and increasing the efficiency of traditional work. One area in which computers have truly revolutionized is audio technology, and in particular, music production in its diverse applications [19, p.232].

Even the first personal computers differed from calculators and mainframes in that they could produce sounds using a small speaker installed in their case. And although PC acoustic capabilities were more than modest, music editors appeared at the dawn of the computer era, allowing one to create a "sound file" for connection to a user-written program.

The advent of sound cards opened up new possibilities for users. And it wasn't just the vastly improved sound quality. A new *(sound)* subsystem emerged. — a complex of software and hardware designed for:

- Recording audio signals from external sources, such as a microphone or tape recorder. During the recording process, the input analog audio signals are converted to digital and can then be saved to the PC's hard drive;
- playback of recorded previously recorded audio data using an external speaker system or headphones. During playback, the audio signal is read from the storage medium, converted from digital to analog, and sent to the speaker system;
- mixing (mixing) when recording or playing signals from multiple sources;
- simultaneous recording and playback sound signals;

- processing sound signals: editing, combining or separating signal fragments, filtering, changing its level, etc.;

1. AUDIO ANALYSIS

Audio analysis —a field that includes automatic speech recognition (ASR), digital signal processing, as well as music classification, tagging, and generation—is a growing subdomain of deep learning applications. Some of the most popular and widespread machine learning systems, such as virtual assistants Alexa, Siri, and Google Home, are products built on models that extract information from audio signals[16,p.169].

Audio fragments are presented in the format *.wav*. Sound waves are digitized by sampling them at discrete intervals known as the sampling rate (typically 44.1 kHz for CD-quality audio, or 44,100 samples per second).

Each sample represents the amplitude of a wave over a given time interval, where the bit depth (or dynamic range of the signal) determines how detailed the sample will be (usually 16 bits, meaning a sample can range from 65,536 amplitude values).

In signal processing, sampling is the conversion of a continuous signal into a series of discrete values. The sampling rate is the number of samples taken over a given fixed period of time. A high sampling rate results in less information loss but higher computational costs.

Sound processing applications

These include:

- Indexing music collections according to their audio features.
- Recommendation of music for radio channels.
- Similarity search for audio files (Shazam).
- Speech processing and synthesis – generating artificial voice for dialog agents.

1.1 Processing Audio Data with Python

Sound is represented in the form of an audio signal with parameters such as frequency, bandwidth, decibels, etc. A typical audio signal can be expressed as a function of amplitude and time [2, p.45].

Some devices can capture these sounds and present them in a machine-readable format. Examples of these formats include:

- wav (Waveform) Audio File)
- mp3 (MPEG-1 Audio Layer 3)
- WMA (Windows Media Audio)

The audio processing process involves extracting acoustic features relevant to the task, followed by decision-making processes that include detection, classification, and knowledge fusion. Python libraries help solve this problem.

1.2. Python Audio Libraries

We will use two libraries to collect and play audio [14, p.130]:

- Librosa

Librosa can handle any audio signal, but is primarily focused on music. It allows you to create a fully-fledged music information retrieval (MIR) system. The module is well-documented , and numerous user guides are available.

You can also install the fmpeg module with many ready-made solutions for converting audio signals .

- IPython.display.Audio

IPython.display.Audio allows you to play audio directly in Jupyter Notebook .

Sampling rate is the number of samples (vibrations) of sound transmitted per second, measured in Hz or kHz.

IPython.display .Audio is used to play audio .

Using **librosa.display.waveplot** , you can visualize an array of audio data.

1.3. Processing of spectograms in Python

A spectrogram is a visual representation of the frequency spectrum of sound or other signals changing over time. They are sometimes also called sonograms. In two-dimensional graphs, the first axis represents frequency, and the second axis represents time.

To create a spectrogram in Python, we use ***librosa.display.specshow* .**




Fig.1.1. Spectogram of an audio file

The vertical axis represents frequencies (from 0 to 10 kHz), and the horizontal axis represents clip time. Since all significant changes occur at the lower end of the spectrum, the frequency axis can be converted to logarithmic.

Extracting entities

Each audio signal has many characteristics from which the desired ones must be selected. The process of extracting information for analysis is called feature extraction or entity extraction.

Zero crossing frequency

Zero crossing frequency (zero crossing The signal rate is the frequency at which the signal changes sign, i.e., the frequency with which the signal alternates between positive and negative. This function is widely used in both speech recognition and musical information extraction . For metal and rock, this parameter is typically higher than for other genres due to the large number of drums [18-20, p.38].

Let's calculate the zero crossing frequency for our Python example:




Fig. 1.2. Determining the zero-crossing frequency

Spectral centroid

The spectral centroid indicates where the "center of mass" of a sound is located and is calculated as a weighted average of all frequencies.

In blues compositions, frequencies are evenly distributed, and the centroid lies somewhere in the middle of the spectrum. In metal, there is a pronounced frequency shift toward the end of the composition, so the centroid lies closer to the end of the spectrum.

Let's calculate the spectral centroid for each frame using **librosa.feature.spectral _ centroid:**

Spectral frequency roll-off

It is a measure of the waveform shape, representing the frequency below which a certain percentage of the total spectral energy lies, for example 85%.

librosa.feature.spectral_rolloff calculates the frequency rolloff for each frame.

Mel-frequency cepstral coefficients

Mel-frequency cepstral coefficients (MFCC) of a signal are a small set of characteristics (usually around 10-20) that succinctly describe the overall shape of the spectral envelope. This parameter models the characteristics of the human voice [5-11].

We can also perform scaling so that each coefficient dimension has zero mean and unit variance.

After getting acquainted with the structure of an acoustic signal and the specifics of the process of extracting musical information, let's look at Python libraries for working with sound.

Let's try to model a music genre classifier. It will come in handy if you need to parse a bunch of unknown MP3 files.

Music genre classifier

Before training a classification model, we need to transform the raw audio data into a more meaningful representation. We'll convert the clips to **wav format** so that Python can process them using the SoX module[12-14].

Now let's extract all the necessary information from the audio files:

- mel-frequency cepstral coefficients,
- spectral centroid,
- zero crossing frequency,
- color frequencies,
- spectral frequency roll-off.

We will save all these functions in a **.csv** file.

One can use existing classification algorithms to classify songs into genres, or use spectrograms directly, or extract entities and apply classification models on them.

Genre classification is just one of many applied areas of musical information extraction.

First, you need to convert the audio files into PNG images (spectrograms). Then, extract the relevant features from them: MFCC, spectral centroid, zero-crossing rate, chromaticity frequencies, and spectral rolloff.

After extraction, the features can be added to a CSV file so that the ANN can be used for classification.

CONCLUSION

Everyone knows that sound (in the narrow sense) is waves of compression and rarefaction propagating through air. A sound recording, for example in a wav file, is a sequence of amplitude values (physically, this corresponds to the degree of compression, or pressure).

But we don't perceive these frequency fluctuations directly; instead, we hear sounds of varying frequencies and timbres. Therefore, another method of visualizing sound is often used—a spectrogram , where the horizontal axis represents time, the vertical axis represents frequency, and the color of the dot represents amplitude.

The task of searching for a fragment on the air can be broken down into two parts: first, finding candidates among a large number of reference fragments, and then checking whether the candidate actually plays in a given fragment of the air, and if so, at what point the sound begins and ends. Both operations rely on a "fingerprint" of the fragment of the sound. This fingerprint must be noise-resistant and sufficiently compact. This fingerprint is constructed as follows: we divide the spectrogram into short time segments, and in each segment, we search for the frequency with the maximum amplitude (in reality, it is better to search for several maxima in different ranges, but for simplicity, we will take one maximum in the most meaningful range). The set of such frequencies (or frequency indices) constitutes the fingerprint. Very roughly, these are the "notes" sounding at each moment in time.

LITERATURE

1. Trevor Cox, The Sound Book: The Science of the Sonic Wonders of the World, Azbuka-Attikus Publishing Group, 2018.
2. Rosche s sho Davide. Sound processing, 2012, 244
3. Burger W., Burge MJ Digital Image Processing: An Algorithmic Introduction using Java. – New York: Springer, 2008. –564 p.
4. Gonzalez R., Wood R. Digital image processing. 3rd edition, corrected and supplemented. – Moscow: Tekhnosfera, 2012. – 1104 p.
5. Gashnikov M. V., Glumov N. I., Ilyasova N. Yu., et al. Methods of computer image processing. 2nd edition. Ed. by V. A. Soifer. - Moscow: Fizmatlit, 2003. -784 p.
6. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2018 No. UP-4947 “On the strategy of actions for the further development of the Republic of Uzbekistan”.
7. Ablameiko S.V., Lagunovsky D.M. Image processing: technology, methods, application. - Minsk: Amalfeya, 2000.
8. Yane B. Digital image processing. - M.: Tekhnosfera, 2007. – 584 p.
9. Gruzman I.S., Kirichuk V.S., Kosykh V.P. et al. Digital image processing in information systems. – Novosibirsk: NSTU, 2002. – 352 p.

10. Vizilter Yu.V. Image processing and analysis in machine vision problems. – M.: Fizmat kniga, 2010. – 672 p.
11. Pratt W.K. Digital Image Processing. – New York: Wiley, 2001. – 792 p
12. Jahne B. Digital Image Processing. - New York: Springer, 2005. – 585 p.
13. Chi Zh., Yan H., Pham T. Fuzzy algorithms: with applications to image processing and pattern recognition. New Jersey: World Scientific, 1996. – 230 p.
14. Gonzalez R., Woods R. Digital Image Processing. 3rd Edition - New Jersey: Prentice-Hall, 2008. – 954 p
15. Zagumennov A. Computer sound processing. – M.: Radio and communication, 2008. – 496 p.
16. Olli Niemitalo. Digital sound processing tutorial for the braindead! -2012,-562 rub.
17. Kintzel T. A Programmer's Guide to Working with Sound. Translated from English. – Moscow: DMK Press, 2000. – 432 p.
18. Loyanich A.A. Recording and processing sound on a computer - M.: Goryachaya Liniya, 2014. - 462 p.
19. Sekunov N.Yu. Sound processing on PC. – SPb.: BHV-Petersburg, 2001. – 1238 p.
20. Furui S. Digital Speech Processing, Synthesis and Recognition. New York: Marcel Dekker, 2001. - 452 p.

HIS-HAYAHONNI ANIQLASH TEXNOLOGIYALARINING QO‘LLANILISH SOHALARI

A.J.Kutlimuratov[1], V.N.Mamutova[2]
[1] Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti, Toshkent, O‘zbekiston
[2] Nukus Davlat Texnika Universiteti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada his-hayajonni aniqlash texnologiyalari ning turli sohalarda qo‘llanilishi va foydalari tahlil qilinadi. Texnologiyalar yordamida insonning emotsional holatini aniqlash, sog‘liqni saqlash, ta'lim, biznes va xavfsizlik kabi sohalarda samarali natijalar beradi. Maqolada, bu texnologiyalarning imkoniyatlari va ularni amaliyotda qo‘llashning muhim ahamiyati ko‘rsatilgan.*

Аннотация. *В данной статье анализируется применение и преимущества технологий распознавания эмоций в различных областях. С помощью этих технологий возможно определение эмоционального состояния человека, что приводит к эффективным результатам в таких сферах, как здравоохранение, образование, бизнес и безопасность. В статье раскрыты возможности данных технологий и подчеркивается их важное значение для практического применения.*

Kalit so‘zlar: *His-hayajonni aniqlash, Sun’iy intellekt*

Kirish

His-hayajon insonning **qaror qabul qilish jarayoni**, **xulq-atvori** va **muloqoti**da markaziy rol o‘ynaydi. Insonning qanday qarorlar qabul qilishi, qanday munosabatlar bildirishini, kimga va qanday xatti-harakatlar ko‘rsatishini ko‘plab omillar, jumladan uning ruhiy holati belgilaydi. Ushbu omil, ayniqsa, psixologik va psixofiziologik tadqiqotlarda muhim o‘rin tutadiShu bois, insonning ichki hissiyotlarini tahlil qilish va aniqlash so‘nggi yillarda ilg‘or ilmiy tadqiqotlar va amaliyotlarda katta e’tiborga sazovor bo‘lmoqda.

Hozirgi kunda, raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektning joriy etilishi natijasida, biz faqatgina emotsional holatni kuzatibgina qolmay, balki insonning his-tuyg‘ularini aniqlash va tushunishda yangi metodologiyalarni qo‘llayapmiz. Bu esa yangi **avtomatlashtirilgan emotsiya aniqlash tizimlari**ning yaratilishiga olib keldi, bu tizimlar tez sur’atlarda rivojlanib, ilm-fan va amaliyotda katta ahamiyat kasb etmoqda.

Masalan, ushbu texnologiyalar, sog‘liqni saqlash, ta’lim, xavfsizlik, biznes va marketing kabi sohalarda yangi yondashuvlarni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Shu bois, **emotsiya aniqlash texnologiyalari** hozirgi kunda nafaqat ilmiy soha, balki amaliyoti rivojlangan sohalarda ham, muhim va talabgir bir yo‘nalish sifatida qaralmoqda. Ularning kelajagi, ehtimol, nafaqat hissiy holatlarni aniqlashda, balki insonning ruhiy va jismoniy salomatligini monitoring qilishda, shuningdek, murakkab tizimlarda insonning holatiga moslashtirilgan yondashuvlarni yaratishda keng ko‘lamda qo‘llanilmoqda.

His-hayajonni aniqlash texnologiyalari ko‘plab metodlarga asoslanadi, jumladan, yuz ifodalari [1], ovozli tahlil [2,3], va fiziologik ma'lumotlar [4] kabi ko‘plab metodlardan foydalaniladi. Bularning har biri o‘ziga xos yondashuvlarni taqdim etadi, ammo birgalikda ishlatilganda ular yanada samarali va to‘liq natijalar beradi. Yuz ifodalari tahlili yordamida

odamning yuzidagi kichik o‘zgarishlar, masalan, ko‘zlarning ochilishi, og‘izning shakli yoki yuzdagi boshqa harakatlar, odamning ruhiy holatini ko‘rsatishi mumkin. Ovozli tahlil esa, ovozning intonatsiyasi, tembri, balandligi va boshqa hususiyatlar orqali emotsiyalarni aniqlash imkonini beradi. Fiziologik ma'lumotlar esa, yurak urishi tezligi, terlash darajasi yoki qon bosimi kabi parametrlar orqali odamning emotsional holatini o‘lchashda ishlatiladi. Bularning barchasi birgalikda his-hayajonlarni yanada aniqroq va to‘liqroq aniqlashga yordam beradi.

Bunday texnologiyalar insonlarning his-tuyg‘ularini yoki emotsional holatlarini tushunishga imkon yaratadi va ularning muloqotini va reaktsiyalarini tahlil qilishda katta ahamiyatga ega. Ularning qo‘llanilishi nafaqat shaxsiy yoki biznes ehtiyojlariga, balki jamiyatdagi xavfsizlik, salomatlik, va ijtimoiy tizimlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Asosiy qism

Ularning rivojlanishi bilan birga, inson–kompyuter o‘zaro ta’siri yanada samarali bo‘lib, ko‘plab sohalarda yangi imkoniyatlar yaratadi. Endi, ushbu texnologiyalarni qo‘llashning turli sohalardagi ahamiyati va foydalari haqida batafsilroq tushuncha olish uchun, quyida keltirilgan qo‘llanilish sohalariga to‘xtalib o‘tamiz.

Sog‘liqni saqlash sohasida his-hayajonni aniqlash texnologiyalari

His-hayajonni aniqlash texnologiyalari sog‘liqni saqlash sohasida tobora kengroq qo‘llanilmoqda va bemorlarning ruhiy hamda emotsional holatini aniqlashda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu texnologiyalar yordamida [5,6], bemorning hissiy holatini aniqlash orqali, psixologik holatlar va ruhiy kasalliklarni erta bosqichda aniqlash va davolash imkoniyati yaratilyapti. Bu texnologiyalar faqatgina psixologik holatlarni aniqlashni osonlashtiribgina qolmay, balki davolash jarayonining samaradorligini ham sezilarli darajada oshiradi. Ushbu texnologiyalar shuningdek, **psixoterapiya** va **psixologik maslahatlar** jarayonlarida ham foydalanilishi mumkin. Bemorlar o‘zlarining his-tuyg‘ularini to‘g‘ri ifodalashlari yoki yashirishlari mumkin, ammo his-hayajonni aniqlash texnologiyalari bu holatlarni aniqlashga yordam beradi va bu orqali terapiya jarayoni yanada samarali o‘tadi.

Masalan:

– **Psixologik holatlarni aniqlash:** His-hayajonni aniqlash texnologiyalari yordamida terapevtlar yoki psixologlar bemorlarning ruhiy holatini aniq baholay olishadi. Bu texnologiyalar orqali depressiya, xavotir, stress kabi psixologik holatlarning erta bosqichlarini aniqlash mumkin, bu esa bemorning davolash jarayonini samarali moslashtirishga yordam beradi. Masalan, terapevtlar bemorning yuz ifodalari yoki boshqa emotsional belgilarini tahlil qilib, uning ruhiy holatini aniqlaydilar va unga mos ravishda davolash metodlarini tanlaydilar. Bu usul davolashning samaradorligini oshiradi va bemorlarning tezroq tiklanishiga yordam beradi.

– Psixoterapiya va maslahat seanslari: Psixoterapevtlar bemorlarning his-tuyg‘ularini yanada chuqurroq tushunish uchun his-hayajonni aniqlash texnologiyalarini ishlatishlari mumkin. Masalan, bemor yuz ifodalari yoki ovozdagi o‘zgarishlarga qarab, uning psixologik holati va ruhiy salomatligini aniqlashda yordam beradi. Bu terapiyaning samaradorligini oshirishga yordam beradi, chunki terapevt bemorning haqiqiy ruhiy holatini tezda anglash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

– Nevrologik holatlarni monitoring qilish: His-hayajonni aniqlash texnologiyalari nevrologik kasalliklar, masalan, Alzheimer va Parkinson kabi kasalliklarni erta aniqlashda ham qo‘llanilishi mumkin. Bu kasalliklar bilan bog‘liq bemorlar ko‘pincha o‘zlarining hissiy holatlarini ifodalashda qiyinchiliklarga duch keladilar. His-hayajonni aniqlash texnologiyalari bemorning yuz ifodalari va tana harakatlarini tahlil qilib, kasallikning dastlabki bosqichlarini aniqlashda yordam beradi.

Afzalliklari:

- Ruhiy kasalliklarni tez va aniq tashxislash: His-hayajonni aniqlash texnologiyalari yordamida ruhiy holatlar tez va aniq aniqlanadi, bu esa davolashni samarali boshlashga imkon beradi. Masalan, bemorning yuz ifodalarini tahlil qilib, terapevt uning xavotirda ekanligini aniqlab, tegishli davolashni boshlashi mumkin. Bu, shuningdek, klinik sinovlarda bemorlarning emotsional holatini o‘lchashda yordam beradi, bu esa ular uchun moslashtirilgan dori-darmonlar yoki boshqa davolash usullarini ishlab chiqishda qo‘llaniladi.
- Davolashni individualizatsiya qilish: His-hayajonni aniqlash texnologiyalari yordamida bemorning ruhiy holatini aniqlash orqali davolashni yanada aniq va samarali qilish mumkin. Masalan, agar bemorning yuz ifodalaridan uning stressli holatda ekanligi aniqlansa, u holda terapevt stressni kamaytirish uchun mos davolashni taklif qiladi. Bemorlar o‘zlarining haqiqiy ruhiy holatlarini ifodalashda qiyinchilikka duch kelishlari mumkin, ammo his-hayajonni aniqlash texnologiyalari bu muammoni hal qilishga yordam beradi.
- Davolash samaradorligini oshirish: Bemorlar o‘zlarining emotsional holatini tahlil qilish orqali davolashni yanada samarali olib borish mumkin. Agar emotsional holatlarni kuzatish va analiz qilish orqali muammoni vaqtida aniqlasangiz, davolash jarayoni ancha tez va samarali bo‘ladi. Bu esa bemorlarning holatini yaxshilashga va tezroq tiklanishga yordam beradi.
- Yuqori aniqlikdagi tahlil: His-hayajonni aniqlash texnologiyalari yordamida, terapevtlar bemorning emotsional holatini aniq va xatosiz aniqlashlari mumkin. Bu texnologiyalar yordamida yanada aniqroq tashxislar qo‘yish va individual davolashni taqdim etish mumkin.

Ta'lim sohasida his-hayajonni aniqlash texnologiyalari

His-hayajonni aniqlash texnologiyalari ta'lim sohasida keng qo‘llanilmoqda [7] va bu texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada samarali va shaxsiylashtirilgan qilishda katta yordam beradi. Ayniqsa, **o‘qituvchilar va ta'lim muassasalari** tomonidan talabalar va o‘quvchilarning ruhiy va emotsional holatini aniqlashda keng qo‘llaniladi. Bu texnologiyalar orqali o‘qituvchilar talabalarining ruhiy holatini tezda aniqlashlari mumkin, bu esa darsni o‘quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirish imkonini yaratadi. Masalan, quyidagi holatlarda qo‘llanilishi mumkin:

- **Darsda talabalar bilan ishlash:** O‘qituvchilar talabalarining emotsional holatini aniqlash orqali ularning darsga bo‘lgan qiziqishini, stress darajasini yoki charchoqlikni kuzatib borishlari mumkin. His-hayajonni aniqlash texnologiyalari, masalan, yuz ifodalari va tana holatlari asosida talabalar darsda faol yoki nofaol ekanliklarini aniqlashga yordam beradi. Bu o‘qituvchilarga darsni talabalar ehtiyojlariga qarab moslashtirish imkonini beradi, masalan, agar talabalar charchagan bo‘lsa, ular uchun qo‘shimcha motivatsiya yoki qiziqarli vazifalar taqdim etilishi mumkin.
- **Masofaviy ta'limda hissiy holatni kuzatish:** Onlayn ta'limda talabalar o‘z hissiyotlarini yashirishi mumkin, lekin his-hayajonni aniqlash texnologiyalari ularning emotsional holatini aniqlashda yordam beradi. Videokonferensiyalar orqali talabalar yuz ifodalarini va tana tilini kuzatib borish mumkin, bu o‘qituvchiga talabalarni aniqlik bilan tahlil qilish imkonini beradi. Bunday texnologiyalar ta'limni yanada interaktiv va samarali qiladi, talabalar bilan yaqin aloqada bo‘lish imkoniyatini yaratadi.

Afzalliklari:

- **Dars samaradorligini oshirish:** O‘qituvchilar talabalarining emotsional holatini aniqlash orqali darsni individual ehtiyojlarga moslashtirishlari mumkin. Bu o‘z navbatida o‘quvchilarni motivatsiyalash va ularning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, bu esa o‘qish natijalariga ijobiy ta'sir ko‘rsatadi.

– **Stressni boshqarish:** O‘quvchilarning stress darajasini aniqlash, o‘qituvchilarga unga aralashish va talabalarni boshqarish imkoniyatini beradi. Masalan, agar talabada stress yoki xavotir yuqori bo‘lsa, o‘qituvchi unga yordam berish va stressni kamaytirishga yo‘naltirilgan usullarni qo‘llashi mumkin.

– **Kognitiv holatlarni tushunish:** His-hayajonni aniqlash texnologiyalari talabalarning darsga qiziqishini yoki charchashini aniqlash orqali, o‘qituvchiga ta'lim jarayonini moslashtirishda yordam beradi. Bu esa o‘qituvchiga o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish va ularning ehtiyojlariga qarab darsni optimallashtirish imkoniyatini yaratadi.

Xavfsizlik va huquqni muhofaza qilish sohasida his-hayajonni aniqlash texnologiyalari

Bugungi kunda, **his-hayajonni aniqlash texnologiyalari** nafaqat sog‘liqni saqlash va ta'lim sohalarida, balki **xavfsizlik** va **huquqni muhofaza qilish** tizimlarida ham keng qo‘llanilmoqda. Bu texnologiyalar odamlarning ruhiy holatini tahlil qilishda, xavfli vaziyatlarni aniqlashda va xavfsizlikni ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Xavfsizlik organlari va huquqni muhofaza qilish tizimlari bu texnologiyalarni shaxslarning emotsional holatini aniqlash, jinoyatchilikni profilaktika qilish va xavfli vaziyatlarga tezkor aralashish imkoniyatini yaratishda qo‘llaydi. His-hayajonni aniqlash texnologiyalari xavfsizlikni mustahkamlashda yangi va samarali yondashuvlarni yaratadi.

Masalan:

– **Xavfsizlik kameralarida yuzni aniqlash:** Bu texnologiyalar yordamida xavfsizlik kameralaridan olinadigan tasvirlar va video ma'lumotlari tahlil qilinadi, shuningdek, bu tizimlar shaxsning yuz ifodalari va tana holatlarini analiz qilib, ularning emotsional holatini aniqlashadi. Masalan, shubhali shaxslarning yuz ifodalari, qattiq stress, xavotir yoki agresivlikni ko‘rsatishi mumkin, bu esa xavfsizlik xodimlariga real vaqt rejimida tezkor javob berish imkoniyatini yaratadi.

– **Jamoat joylarida xavfsizlikni oshirish:** Jamoat joylarida, aeroportlarda, metro stansiyalarida, savdo markazlarida yuzni aniqlash texnologiyalari yordamida xavfli vaziyatlarni oldini olish uchun odamlarning emotsional holatini tahlil qilish mumkin. Agar odamning yuz ifodasi yoki tana harakati stress, tajovuzkorlik yoki beqarorlikni ko‘rsatsa, xavfsizlik tizimlari bu holatlarni aniqlab, tezda xavfsizlik xodimlariga signal beradi. Bu esa jinoyatchilikka qarshi kurashishda samarali vosita bo‘ladi.

Afzalliklari:

– **Xavfsizlikni oshirish:** His-hayajonni aniqlash texnologiyalari xavfsizlikka tahdid soladigan shaxslarni va xavfli vaziyatlarni tezda aniqlash imkoniyatini yaratadi. Bunday tizimlar yordamida, masalan, o‘g‘irlik yoki jinoyatchilik holatlarini oldini olishda vaqtni tejash mumkin. Shubhali shaxslarning yuz ifodalari va tana holatini tahlil qilib, xavfsizlik tizimi tahdidni aniqlab, tezda xavfsizlik xodimlariga signal beradi.

– **Tezkor aralashish:** His-hayajonni aniqlash texnologiyalari jinoyatchilikni aniqlashda va xavfli vaziyatlarda tezkor aralashish imkonini yaratadi. Agar biror shaxsning yuz ifodasi yoki tana holatida xavotir yoki tajovuzkorlik sezilsa, xavfsizlik xodimlari tezda aralashib, jinoyatchi yoki shubhali shaxsning niyatini tushunib, unga qarshi choralar ko‘rishi mumkin. Bu xavfsizlik xodimlarining tez va aniq qaror qabul qilishiga yordam beradi.

Biznes va marketingda his-hayajonni aniqlash texnologiyalari

Bugungi kunda, **his-hayajonni aniqlash texnologiyalari** biznes va marketing sohasida ham muhim o‘rin tutadi. Bu texnologiyalar yordamida kompaniyalar mijozlarning emotsional holatini tahlil qilib, ularning ehtiyojlarini va istaklarini yaxshiroq tushunishi mumkin. His-

hayajonni aniqlash texnologiyalari, brendlar va kompaniyalarga o‘z mahsulotlarini yoki xizmatlarini mijozlarning hissiy holatiga moslashtirishda yordam beradi. Ular mijozlarning ijobiy yoki salbiy hissiyotlarini aniqlash, reklama samaradorligini oshirish va marketing strategiyalarini yanada samarali qilish imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, bu texnologiyalar bizneslarga mijozlar bilan samarali aloqada bo‘lishda yordam beradi va ularning sodiqligini oshiradi.

Qo‘llanilishi:

– **Reklama va marketing strategiyasini takomillashtirish: Reklama va mahsulot dizayni** kompaniyalar uchun muhim elementlardan biridir. His-hayajonni aniqlash texnologiyalari, mijozlarning emotsional reaktsiyalarini tahlil qilib, reklama yoki mahsulot dizaynini yanada samarali qilish imkonini beradi.

– **Mijozlar bilan aloqalarni yaxshilash:** His-hayajonni aniqlash texnologiyalari yordamida kompaniyalar, **reklama strategiyalarini** yanada samarali qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Masalan, reklama video yoki rasmlarida mijozlarning yuz ifodalari va tana harakatlarini tahlil qilish, kompaniyaga reklamaning qaysi elementlari mijozlar uchun eng samarali bo‘lishini aniqlash imkonini beradi. Bu esa reklama kampaniyalarini yanada aniqroq va muvaffaqiyatli qilishga yordam beradi.

Afzalliklari:

– **Mijoz ehtiyojlarini tushunish: Mijozlarning hissiy reaktsiyalarini aniqlash** orqali kompaniyalar ularning ehtiyojlarini aniq tushunib, mahsulot yoki xizmatlarni moslashtirishi mumkin. Masalan, mijozlar ba'zi mahsulotlarga bo‘lgan ijobiy yoki salbiy reaksiyalarini ko‘rsatganida, kompaniya bu ma'lumotni ishlatib, mahsulotlarni yoki xizmatlarni yangilashi yoki optimallashtirishi mumkin. Bu esa mijozlarning ehtiyojlariga mos ravishda kompaniyaning mahsulot va xizmatlarini yaxshilashga yordam beradi.

– **Brend sadoqatini oshirish:** His-hayajonni aniqlash texnologiyalari yordamida kompaniyalar mijozlarining brendga bo‘lgan hissiyotlarini aniqlashadi. Agar mijozlar brendga nisbatan ijobiy hissiyotlar bildirsa, ularning **qayta sotib olish ehtimoli** oshadi, bu esa kompaniyaning daromadlarini ko‘paytiradi. Bu esa brendning o‘sishiga, uning bozor ulushini oshirishga va mijozlarning uzoq muddatli sodiqligini ta'minlashga yordam beradi.

– **Mijozlarni yanada faol jalb qilish:** His-hayajonni aniqlash texnologiyalari kompaniyalarga mijozlarni yanada faol jalb qilish imkoniyatini yaratadi. Mijozlarning emotsional holatini aniqlash, kompaniyaga o‘z mijozlari bilan samarali aloqada bo‘lishga yordam beradi. Masalan, qo‘shimcha motivatsiya yoki rag‘batlantirish usullarini taqdim etish, mijozning ruhiy holatiga qarab, ularni brendga sodiq qilib saqlashga yordam beradi.

Avtomobil sanoati va haydovchi xavfsizligi sohasida his-hayajonni aniqlash texnologiyalari

Bugungi kunda, avtomobil sanoati va haydovchi xavfsizligi sohasida **his-hayajonni aniqlash texnologiyalari**ning qo‘llanilishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Haydovchilarning ruhiy holatini tahlil qilish, nafaqat ularning o‘z xavfsizligini, balki butun jamoat xavfsizligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu texnologiyalar haydovchining emotsional holatini real vaqt rejimida aniqlash va xavfli vaziyatlarga tezda aralashish imkoniyatlarini yaratadi. Bu texnologiyalar, haydovchilarni stress, charchoq, g‘azab yoki diqqatni jamlashdagi qiyinchiliklardan ogohlantiruvchi tizimlar bilan ta’minlashga yordam beradi, shu bilan birga avtomobil tizimlarining xavfsizlik darajasini oshiradi.

Qo‘llanilishi:

– **Haydovchining emotsional holatini kuzatish: His-hayajonni aniqlash texnologiyalari** yordamida haydovchining ruhiy holati, stress darajasi yoki diqqatni jamlashdagi qiyinchiliklari aniqlanadi. Bunday texnologiyalar yuz ifodalari, tana harakatlari yoki ovozli tahlil orqali haydovchining emotsional holatini kuzatish imkonini beradi. Agar haydovchi xavotirda bo‘lsa yoki diqqatni jamlasa olmayotgan bo‘lsa, tizim avtomatik ravishda ogohlantiradi yoki xavfsizlik choralarini qo‘llaydi.

– **Avtomatik xavfsizlik tizimlari:** Haydovchining ruhiy holatini aniqlash orqali tizim xavfsizlikni ta'minlash uchun tezda aralashishi mumkin. Masalan, agar haydovchi g‘azablangan yoki charchagan bo‘lsa, tizim avtomobilning tezligini kamaytirishi yoki haydovchiga ogohlantirish yuborishi mumkin. Bu avtomobillarni xavfsizroq qilishga yordam beradi.

Afzalliklari:

– **Xavfli vaziyatlarni oldini olish:** His-hayajonni aniqlash texnologiyalari, haydovchining ruhiy holatini tahlil qilib, xavfli vaziyatlarni erta aniqlash imkonini yaratadi. Misol uchun, agar haydovchi diqqatni jamlamasa yoki xavotirda bo‘lsa, tizim tezda aralashishi va haydovchiga ogohlantirishlar yuborishi mumkin.

– **Xavfsizlikni oshirish:** Haydovchining emotsional holati, xavfli vaziyatlar paytida tizim tomonidan tezda aniqlanib, xavfsizlikni oshirish uchun samarali choralarga olib keladi. Tizim avtomobilni avtomatik ravishda boshqarish yoki to‘xtatish imkoniyatiga ega bo‘ladi, bu esa haydovchining xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi.

Xulosa

His-hayajonni aniqlash texnologiyalari, insonlarning ruhiy holatini va muloqotini yanada chuqurroq tushunishga yordam berib, har bir sohada yangi imkoniyatlar yaratadi. Ushbu texnologiyalar nafaqat ilmiy sohalarda, balki sog‘liqni saqlash, ta'lim, xavfsizlik, biznes va boshqa ko‘plab amaliy sohalarda samarali qo‘llanilishi mumkin. Bu texnologiyalar kelajakda insonning holatini aniqlashda, uning ruhiy va jismoniy salomatligini monitoring qilishda va murakkab tizimlarda moslashtirilgan yondashuvlar yaratishda katta ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tagmatova, Z.; Umirzakova, S.; Kutlimuratov, A.; Abdusalomov, A.; Im Cho, Y. A Hyper-Attentive Multimodal Transformer for Real-Time and Robust Facial Expression Recognition. *Appl. Sci.* **2025**, *15*, 7100. https://doi.org/10.3390/app15137100
2. Abdusalomov, A., Kutlimuratov, A., Nasimov, R., Whangbo, T.K. (2023). Improved Speech Emotion Recognition Focusing on High-Level Data Representations and Swift Feature Extraction Calculation. *Computers, Materials & Continua*, *77(3)*, 2915–2933. https://doi.org/10.32604/cmc.2023.044466
3. Makhmudov, F.; Kutlimuratov, A.; Cho, Y.-I. Hybrid LSTM–Attention and CNN Model for Enhanced Speech Emotion Recognition. *Appl. Sci.* **2024**, *14*, 11342. https://doi.org/10.3390/app142311342
4. Rasool, M.J.A.; Abdusalomov, A.; Kutlimuratov, A.; Ahamed, M.J.A.; Mirzakhalilov, S.; Shavkatovich Buriboev, A.; Jeon, H.S. PixMed-Enhancer: An Efficient Approach for Medical Image Augmentation. *Bioengineering* **2025**, *12*, 235. https://doi.org/10.3390/bioengineering12030235

5. Safarov, F.; Kutlimuratov, A.; Khojamuratova, U.; Abdusalomov, A.; Cho, Y.-I. Enhanced AlexNet with Gabor and Local Binary Pattern Features for Improved Facial Emotion Recognition. *Sensors* **2025**, *25*, 3832. https://doi.org/10.3390/s25123832
6. M. Dhuheir, A. Albaseer, E. Baccour, A. Erbad, M. Abdallah and M. Hamdi, "Emotion Recognition for Healthcare Surveillance Systems Using Neural Networks: A Survey," *2021 International Wireless Communications and Mobile Computing (IWCMC)*, Harbin City, China, 2021, pp. 681-687, doi: 10.1109/IWCMC51323.2021.9498861.
7. M. Bouhlal, K. Aarika, R. Ait Abdelouahid, S. Elfilali, E. Benlahmar, Emotions recognition as innovative tool for improving students’ performance and learning approaches, Procedia Computer Science, Volume 175, 2020, Pages 597-602, ISSN 1877-0509, https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.07.086.
8. Chintala, Suman. (2024). Emotion AI in Business Intelligence: Understanding Customer Sentiments and Behaviors. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND MATHEMATICAL THEORY E-ISSN. 06. 8.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ УМНОГО ДОМА: ОТ МОНИТОРИНГА ДАТЧИКОВ ДО ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обидов Б. И., Хамзаев Ж. Ф.
Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразмий

Аннотация. *Системы "умного дома" эволюционировали от базовой автоматизации до сложных, взаимосвязанных экосистем Интернета вещей (IoT). Движущей силой этой трансформации стали доступные микроконтроллеры, такие как ESP32 и NodeMCU, а также повсеместное внедрение облачных платформ и мобильных приложений. Изначально ориентированные на мониторинг датчиков и удаленное управление через приложения, современные системы все больше смещаются в сторону интуитивных интерфейсов, в частности, голосового управления. Популярные платформы, такие как Google Assistant и Amazon Alexa, предлагают удобство, но также поднимают вопросы конфиденциальности, задержек и зависимости от интернет-соединения. В ответ на эти вызовы появляются новые подходы, включая полностью автономные (offline) системы голосового управления и интеграцию механизмов машинного обучения (ML) для создания адаптивных и по-настоящему интеллектуальных сред. Данный обзор анализирует эту эволюцию, синтезируя современные подходы к проектированию, от базового сбора данных до адаптивного голосового управления, на основе недавних исследований в этой области.*

Ключевые слова: *умный дом, Интернет вещей (IoT), ESP32, NodeMCU, голосовое управление, офлайн-распознавание речи, облачная автоматизация, IFTTT, Google Assistant, Amazon Alexa, машинное обучение, адаптивные системы, граничные вычисления, конфиденциальность, мониторинг датчиков.*

Abstract. *Smart home systems have evolved from basic automation to complex, interconnected Internet of Things (IoT) ecosystems. This transformation has been driven by affordable microcontrollers such as the ESP32 and NodeMCU, as well as the widespread adoption of cloud platforms and mobile applications. Initially focused on sensor monitoring and remote control via applications, modern systems are increasingly shifting toward intuitive interfaces, particularly voice control. Popular platforms such as Google Assistant and Amazon Alexa offer convenience but also raise concerns regarding privacy, latency, and dependence on internet connectivity. In response to these challenges, new approaches are emerging, including fully autonomous (offline) voice-control systems and the integration of machine learning (ML) mechanisms to create adaptive and truly intelligent environments. This review analyzes this evolution, synthesizing modern design approaches—from basic data acquisition to adaptive voice control - based on recent research in the field.*

Keywords: *smart home, Internet of Things (IoT), ESP32, NodeMCU, voice control, offline speech recognition, cloud automation, IFTTT, Google Assistant, Amazon Alexa, machine learning, adaptive systems, edge computing, privacy, sensor monitoring.*

1. Введение

За последнее десятилетие концепция "умного дома" претерпела значительную трансформацию, превратившись из нишевых решений по автоматизации в широкодоступную экосистему Интернета вещей (IoT). Основной движущей силой этого процесса стало появление недорогих, но мощных микроконтроллеров со встроенными возможностями беспроводной связи, таких как NodeMCU (ESP8266) и, в особенности, ESP32.

Изначально системы умного дома были ориентированы на повышение комфорта, энергоэффективности и безопасности. Однако их ключевым преимуществом стала повышенная доступность для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями [1, 3, 4, 9]. Ранние реализации были сосредоточены на удаленном мониторинге датчиков и управлении приборами через специализированные мобильные приложения или веб-интерфейсы [6, 7, 8].

Современный этап развития характеризуется смещением акцента на более интуитивные и "бесшовные" способы взаимодействия, в первую очередь, на голосовое управление. Интеграция с коммерческими облачными платформами, такими как Google Assistant и Amazon Alexa, стала стандартом де-факто. Однако такая архитектура породила новые вызовы, связанные с зависимостью от интернет-соединения, задержками (латентностью) и, что наиболее важно, с проблемами конфиденциальности, поскольку голосовые данные обрабатываются на сторонних серверах.

В ответ на эти вызовы начали формироваться передовые подходы, направленные на создание полностью автономных (offline) систем голосового управления и внедрение механизмов машинного обучения (ML) для разработки адаптивных систем, способных обучаться и подстраиваться под привычки пользователя.

Целью этой работы является отслеживание эволюции от базового мониторинга датчиков до интеллектуального голосового управления, выявление ключевых архитектурных решений, их преимуществ и ограничений.

2. Базовая архитектура и компоненты

В основе большинства современных систем умного дома лежит схожая архитектура, наглядно представленная в *Рисунке 1*.



Рисунок 1: Общая схема архитектуры умного дома на базе Интернета вещей [2].

Она включает в себя три основных уровня:

1. *Уровень датчиков и исполнительных устройств (Сенсоры и Актуаторы):* Это "глаза и руки" системы. Сюда входят различные датчики (температуры и влажности DHT11 [7], движения PIR [7, 8], газа [8], уровня воды [8], RFID [11]) и исполнительные устройства, чаще всего релейные модули, управляющие питанием бытовых приборов [1, 4, 5, 8].
2. *Уровень управления (Контроллер):* Это "мозг" системы. Если раньше популярностью пользовались платформы вроде Arduino [2], то сегодня доминируют микроконтроллеры со встроенными модулями беспроводной связи. Ключевыми игроками здесь являются NodeMCU (ESP8266) [1, 7, 9] и его более мощный преемник ESP32 [2, 3, 4, 5, 6, 8].
3. *Уровень взаимодействия (Пользовательский интерфейс и Облако):* Это способ, которым пользователь общается с системой. Он включает мобильные приложения, веб-интерфейсы и, как будет рассмотрено далее, голосовых ассистентов.

Таблица 1: Сравнение характеристик ESP32 с Node MCU (ESP8266) и Arduino Uno [2].

Особенность	**ESP32**	**Node MCU (ESP8266)**	**Arduino Uno**
Процессор	Двухъядерный Tensilica LX6 @ 240 МГц	Одноядерный Tensilica L106 @ 80 МГц	ATmega328P @ 16 МГц
SRAM	520 КБ	80 КБ	2 КБ
Флэш-память	До 4 МБ (внешний)	4 МБ (внешний)	32 КБ
Wi -Fi	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	Нет
Bluetooth	Bluetooth 4.2 и BLE	Нет	Нет
Контакты	До 34	До 17	14
Каналы АЦП	18 (12 бит)	1 (10-бит)	6 (10-бит)
Управление питанием	Несколько режимов сна, сопроцессор ULP	Легкий сон, модемный сон	Базовый сон режимы
Лучше всего подходит для	Голосовое управление, многопротокольный Интернет вещей, умные домашние концентраторы	Базовая беспроводная автоматизация, датчики Интернета вещей	Автоматизация начального уровня образование и простые устройства

Платформа ESP32 стала де-факто стандартом благодаря своей низкой стоимости, наличию Wi-Fi и Bluetooth, двухъядерному процессору и низкому энергопотреблению [2, 3]. В *Таблице 1* представлено наглядное сравнение характеристик ESP32, NodeMCU и Arduino Uno, подчеркивающее преимущества ESP32 для сложных IoT-задач.

3. Эволюция управления: от мониторинга к приложениям

Первоначальные системы умного дома были сосредоточены на мониторинге. В исследовании V. Pravalika и Ch. Rajendra Prasad [8] система на базе ESP32 использовалась для сбора данных с датчиков температуры, газа, движения и уровня воды. Эти данные отправлялись в облачное хранилище (например, ThingSpeak [8]) и визуализировались в мобильном приложении, созданном с помощью MIT App Inventor [8].

Логичным развитием стал переход от простого мониторинга к удаленному управлению. Разработчики начали активно использовать мобильные платформы для создания пользовательских интерфейсов. Популярными инструментами для быстрой разработки стали **Blynk** [4, 7] и **Kodular** [6, 9], позволяющие создавать приложения с кнопками, слайдерами и дашбордами для управления устройствами, подключенными к ESP32. Nabil Litayem [3] также выделяет важность веб-интерфейсов для управления системой, доступных с любого устройства через браузер (*Рисунок 2*).




Рисунок 2: Веб-интерфейс умного дома [3].

4. Революция голосового управления

Наиболее значительным шагом в повышении удобства и доступности стало внедрение голосового управления.

Облачный подход (Google Assistant и Alexa)

Наиболее распространенный метод интеграции голоса основан на использовании облачных сервисов. Архитектура, описанная во многих работах [1, 4, 5, 9, 11], выглядит следующим образом:

1) Пользователь дает команду голосовому ассистенту, например, *Google Assistant* [1, 2, 4, 9] или Amazon Alexa [2, 5].

2) Команда распознается в облаке ассистента.

3) Для связи облака ассистента с микроконтроллером используется промежуточный сервис. Чаще всего это IFTTT (If This Then That) [2, 4], который действует как мост.

4) IFTTT, в свою очередь, отправляет команду (например, через Webhook [2] или обновление данных) на облачную платформу, к которой подключен ESP32. Это может быть Firebase [9], Blynk Server [4] или AWS [1].

5) Микроконтроллер ESP32/NodeMCU получает команду из облака и активирует соответствующее реле.

Эта архитектура наглядно показана в блок-схемах, приведённых на рис. 1 в [1], рис. 4 в [4] и рис. 1 в [9]. Преимущество этого подхода — высокая точность распознавания речи и поддержка сложных команд. Например, Vivek Raj и др. [4] реализовали поддержку

команд на нескольких языках (английском и малаялам) для повышения доступности.

Гибридные системы управления

Понимая ненадежность одного лишь голосового или удаленного управления (например, при сбое интернета), разработчики предлагают гибридные решения. Muhammad Nazhiim Subki и др. [5] представили систему, объединяющую голосовое управление через Alexa, управление через приложение и *традиционные физические настенные выключатели*. Их система на базе ESP32 использует логику "ИЛИ" (OR gate), подробно описанную в *Таблице 2*, позволяя включить свет любым из трех способов, что обеспечивает необходимую избыточность.

Таблица 2: Таблица истинности того, как работает система [5].

Шаг	Алекса	Ручной переключатель	Выход
0	0	0	0
1	1	0	1
2	0	1	1
3	1	1	1

5. Современные вызовы и передовые решения

Несмотря на популярность, облачный подход имеет фундаментальные недостатки: проблемы с конфиденциальностью (голосовые данные отправляются на сторонние серверы), задержки (время на полный цикл "команда-облако-устройство") и зависимость от интернета [2, 3, 6, 10]. Современные исследования направлены на решение этих проблем.

Решение 1: Автономное (Offline) голосовое управление

Для устранения зависимости от облака и обеспечения конфиденциальности, Ajayi Oluwabukola F. и др. [6] разработали систему "Home Guardian". В ее основе лежит ESP32 в паре со специализированным модулем локального распознавания голоса AI Thinker VC-02 [6].




Рисунок 3: Схема архитектуры системы [6].

В этой архитектуре (Рис. 3) все голосовые команды обрабатываются непосредственно на устройстве. Это обеспечивает мгновенный отклик, полную конфиденциальность (данные никогда не покидают дом) и работоспособность системы без подключения к интернету. Управление через мобильное приложение (созданное на Kodular) также сохраняется, но работает оно исключительно через локальную Wi-Fi сеть [6].

Решение 2: Адаптивные системы и Машинное обучение (ML)

Стандартные системы умного дома не являются "умными" в прямом смысле — они лишь выполняют запрограммированные сценарии. Если привычки пользователя меняются, систему нужно перепрограммировать [10]. Следующий этап эволюции — внедрение машинного обучения (ML) для создания адаптивных систем.

- ML для безопасности: В работе Olutosin Taiwo и Absalom E. Ezugwu [7] система на базе ESP32-CAM не просто транслирует видео. При обнаружении движения (PIR-датчик) она делает снимок и использует алгоритм опорных векторов (SVM) для классификации изображения, отличая "жильца" от "постороннего". Это позволяет избежать ложных срабатываний системы безопасности [7].
- ML для адаптации (Онлайн-обучение): Наиболее продвинутый подход предложен Leandro Filipe, Ricardo Silva Peres и Rui Manuel Tavares [10]. Они отмечают, что большинство систем не способны к *эволюционной интеллектуальности*. Их решение, построенное на базе Raspberry Pi (как центрального контроллера) и NodeMCU (как исполнителей), использует Онлайн-обучение (Online Learning). Система наблюдает за действиями пользователя (например, как он управляет жалюзи в зависимости от времени суток, освещенности и температуры) и *автоматически адаптирует свои внутренние правила* в реальном времени, подстраиваясь под меняющиеся привычки [10].



Рисунок 4: Онлайн и офлайн модели [10].

В *Рисунке 4* наглядно сравниваются онлайн- и офлайн-подходы, демонстрируя превосходную адаптивность онлайн-модели.

6. Заключение

Проектирование систем умного дома прошло долгий путь:

1. Все началось с мониторинга датчиков и визуализации данных в приложениях, как показано в [8].
2. Затем фокус сместился на дистанционное управление через мобильные приложения (Blynk, Kodular) [4, 6, 7, 9].
3. Наступила эра голосового управления, преимущественно через облачные сервисы (Google Assistant, Alexa) с использованием IFTTT, что значительно повысило доступность [1, 2, 4, 5, 9].
4. В ответ на проблемы облачных решений появились автономные (offline) системы, обеспечивающие конфиденциальность и надежность за счет локальной обработки голоса [6].
5. Наконец, новейшие подходы внедряют машинное обучение, переходя от запрограммированных сценариев к по-настоящему адаптивным и интеллектуальным системам: будь то для повышения безопасности [7] или для автоматической подстройки под привычки пользователя [10].

Микроконтроллеры семейства ESP32 [2, 3] остаются ключевым элементом, обеспечивающим необходимую вычислительную мощность и коммуникационные возможности для реализации этих сложных и экономически эффективных решений на "краю" сети (Edge AI).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. [1] Supriya N, Surya S, Kiran K N. (2024). VOICE CONTROLLED SMART HOME FOR DISABLED. 2024 International Conference on Intelligent and Innovative Technologies in Computing, Electrical and Electronics (IITCEE).
2. [2] Bhaganagare S., Chavan S., Gavali S., Godase V. V. (2025). Voice-Controlled Home Automation with ESP32: A Systematic Review of IoT-Based Solutions. Journal of Microprocessor and Microcontroller Research.
3. [3] Litayem N. (2024). Scalable Smart Home Management with ESP32-S3: A Low-Cost Solution for Accessible Home Automation. 2024 International Conference on Computer and Applications (ICCA).
4. [4] Raj V., Chandran BS A., prabha RS A. (2019). IoT Based Smart Home Using Multiple Language Voice Commands. 2019 2nd International Conference on Intelligent Computing, Instrumentation and Control Technologies (ICICICT).
5. [5] Subki M. N., Bakar L., Wahab Z. A. (2023). Home Automation using ESP-32 Development Board with Alexa Voice Assistant and Manual Switch. Progress in Engineering Application and Technology.
6. [6] Ajayi O. F., Oyiana J. C., Izang A., et al. (2025). DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN OFFLINE VOICE-CONTROLLED HOME ASSISTANT. International Journal on Science and Technology (IJSAT).
7. [7] Taiwo O., Ezugwu A. E. (2021). Internet of Things-Based Intelligent Smart Home Control System. Security and Communication Networks.
8. [8] Pravalika V., Prasad Ch. R. (2019). Internet of Things Based Home Monitoring and Device Control Using Esp32. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE).

9. [9] Ali H., Albighdadi H. (2025). Design and Implementation of Home Automation Based on Voice Recognition System and IOT using Node MCU. Libyan Journal of Contemporary Academic Studies.
10. [10] Filipe L., Peres R. S., Tavares R. M. (2021). Voice-Activated Smart Home Controller Using Machine Learning. IEEE Access.
11. [11] Suman Roy, Himanshu Sen, Indranil Roy, Rankana Paul, Farhan Akthar, and Ujjwol Barman. “Cloud-Enabled Voice Control for Home Appliances: A Secure and Accessible IoT Approach.”2024 International Conference on Applied Electromagnetics, Signal Processing and Communication (AESPC).

СУЩНОСТЬ БАЙЕСОВСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГЛАУКОМЫ ПО РЕТИНАЛЬНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ

Ҳ.Қ.Отамуратов[2], Б.С.Рахимов[1], Т.Қ.Ўразматов[3]
[1]Ташкентская медицинская академия Ургенчский филиал, г. Ургенч, Узбекистан.
[2]Ургенчский государственный университет, г. Ургенч, Узбекистан.
[3]Технологический университет RANCH, г. Ургенч, Узбекистан.

Аннотация. *Глаукома — одно из наиболее распространённых офтальмологических заболеваний и ведущая причина потери зрения. Для её ранней диагностики предложен гибридный метод цифровой обработки ретинальных изображений, сочетающий классические подходы (CLAHE, вейвлет-преобразование, ESRGAN) с байесовской фильтрацией и нейронными сетями. Байесовская фильтрация позволяет учитывать априорные знания и эффективно устранять шум при сохранении важных деталей. Разработанный подход повышает точность анализа и способствует прогнозированию глаукомы на ранних стадиях.*

Ключевые слова: *глаукома, ретинальные изображения, байесовская фильтрация, цифровая обработка, нейронные сети..*

Abstract. *Glaucoma is one of the most common causes of vision loss worldwide. To improve early diagnosis, a hybrid digital image processing method is proposed, combining classical techniques (CLAHE, wavelet transform, ESRGAN) with Bayesian filtering and neural networks. Bayesian filtering incorporates prior knowledge and effectively removes noise while preserving important image details. The proposed approach enhances diagnostic accuracy and enables early glaucoma prediction.*

Keywords: *glaucoma, retinal images, Bayesian filtering, digital processing, neural networks.*

Введение. На сегодняшний день глаукома является одним из наиболее распространённых заболеваний в области офтальмологии и занимает одно из ведущих мест среди причин потери зрения во всём мире. Глаукома развивается незаметно на ранних стадиях и зачастую диагностируется слишком поздно. Поэтому диагностика и прогнозирование глаукомы на основе цифровой обработки ретинальных изображений являются актуальными научными задачами. На ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно, что затрудняет своевременное выявление и эффективное лечение. В связи с этим актуальной задачей современной офтальмологии и медицинской информатики является разработка автоматизированных методов ранней диагностики глаукомы на основе цифровой обработки ретинальных изображений. Особое внимание уделяется применению вероятностных и гибридных методов, объединяющих классические алгоритмы фильтрации и сегментации с элементами искусственного интеллекта. Среди таких подходов особое место занимает байесовская фильтрация, позволяющая учитывать априорные знания о структуре изображения и статистических свойствах шума. Использование байесовских методов в сочетании с нейросетевыми моделями способствует повышению точности

анализа и надёжности прогнозирования глаукомы.

Аналитические данные. В цифровой обработке применяются не только классические методы фильтрации и сегментации, но и математические подходы, основанные на вероятностных моделях. Особенно эффективны байесовские модели, марковские процессы, а также статистический регрессионный анализ, которые в составе гибридных подходов показывают высокую результативность при совместном использовании с нейронными сетями. Гибридный подход к цифровой обработке. Для прогноза глаукомы традиционных методов обработки недостаточно, так как ретинальные изображения содержат шум, низкий контраст и сложные структуры сосудов. Поэтому разрабатываются гибридные методы.

- Предварительная обработка: CLAHE (ограниченное адаптивное гистограммное выравнивание), вейвлет-преобразование, улучшение изображения на основе ESRGAN.

- Сегментация: выделение слоя нервных волокон сетчатки (RNFL) и диска зрительного нерва с применением методов математической морфологии и моделей активных контуров.

- Извлечение признаков: средняя толщина слоя, площадь диска зрительного нерва, плотность сосудов и другие характеристики.

Математическое моделирование и вероятностный подход. Используя параметры, полученные из изображения, можно прогнозировать развитие заболевания с помощью вероятностных моделей.

Байесовская фильтрация представляет собой вероятностный метод обработки сигналов и изображений, обеспечивающий очистку от шума. В её основе лежит теорема Байеса, позволяющая оценить истинное значение сигнала на основе наблюдаемых данных и априорных знаний. В классических методах фильтрации обычно предполагается поиск решения в классе линейных систем. Однако наряду с этим существуют нелинейные процедуры, обладающие более высокими качественными характеристиками. Для их построения требуется более общий подход, чем метод Винера–Хопфа. Общепринятая и достаточно универсальная идеология фильтрации основана на байесовском принципе. Его применение, по крайней мере в теоретическом плане, позволяет разрабатывать как линейные, так и нелинейные алгоритмы фильтрации [1]. Более того, этот принцип даёт возможность определить условия, при которых линейные процедуры обеспечивают наилучшее качество обработки и, следовательно, являются оптимальными. Вместе с тем, необходимо отметить и основные недостатки байесовской фильтрации. Во-первых, как и все байесовские методы, она предъявляет высокие требования к объёму и характеру информации, содержащейся в математических моделях сигналов и шумов. На практике эти требования далеко не всегда выполнимы. Во-вторых, специфика двумерных изображений приводит к огромным вычислительным затратам при попытке прямого применения байесовских подходов. Эти ограничения стимулируют разработку методов, позволяющих их преодолеть, хотя зачастую это достигается ценой определённой потери качества. Поэтому основная задача состоит в том, чтобы такие потери были приемлемыми.

Сущность байесовской фильтрации.

Полагаем, что на входе фильтра действует сигнал

$$y_{i1,i2} = f\left(x_{i1,i2}, n_{i1,i2}\right),\ i1 = \overline{0, I1-1},\ i2 = \overline{0, I2-1}, \quad \textbf{(1)}$$

где $\left(x_{i1,i2}\right)$ и $\left(n_{i1,i2}\right)$ - полезный сигнал и помеха, а f(·) - функция, описывающая их взаимодействие. При байесовском методе считается, что сигнал и помеха - случайные

процессы (случайные двумерные поля) с известными законами распределения вероятностей. Пусть X - вектор, элементы которого - все $I1$ $I2$ отсчетов, образующих кадр изображения, а $w_x(X)$ -их совместное распределение. Примем для простоты, что помеха и сигнал независимы, а распределение вектора помехи N равно $w_n(N)$. Воспользовавшись формулой Байеса, запишем *апостериорное распределение вероятностей* (АРВ) $w_{x|y}(X|Y)$:

$$w_{x|y}(X|Y) = \frac{w_x(X)w_{y|x}(Y|X)}{w_y(Y)}, \textbf{ (2)}$$

куда входит распределение $w_y(Y)$ наблюдаемых данных и условное распределение $w_{y|x}(Y|X)$ – называемое функцией *правдоподобия.* Смысл выражения (2) заключается в том, что оно дает возможность вычислить в устройстве обработки распределение вероятностей полезного сигнала, располагая входными данными Y и опираясь на вероятностную модель как самого полезного сигнала, так и наблюдаемых данных. АРВ является аккумулятором всех доступных сведений о полезном сигнале, которые содержатся в Y, а (2) указывает способ извлечения этих сведений [2].

Поскольку потребителя информации обычно интересует точечное значение сигнала X, то для его образования прибегают к вычислению либо математического ожидания АРВ, либо его координаты, обращающей это распределение в максимум. Математическая статистика показывает, что эти методы получения результатов фильтрации удовлетворяют различным требованиям, и результаты соответствуют этим требованиям.

Оперировать векторными величинами, входящими в (2), практически невозможно из-за громадной размерности векторов X и Y. Если, например, обрабатываемый кадр имеет размеры $I_1 = I_2 = 256$, то размерность этих векторов равна $256^2 = 65536$. Предположим, что изображение является простейшим с бинарными значениями элементов x_0 и x_1. Общее число всевозможных изображений, имеющих всего две градации яркости, составляет $2^{65536} > 10^{19000}$. Задачей байесовского фильтра является вычисление распределения вероятностей $w_{x|y}(X|Y)$, которое можно представить себе в данном случае в виде таблицы с размером, превышающим 10^{19000}. Явная нереальность этой задачи заставляет искать такие методы описания сигналов, которые приводили бы к резкому, качественному ее упрощению. В данном направлении предпринимаются усилия, разрабатываются различные подходы [3.4-3.6], но, к сожалению, универсальных эффективных методов двумерной байесовской обработки изображений, основанных на использовании всех данных Y, в настоящее время не найдено.

Отмеченная сложность байесовских процедур свойственна и фильтрации одномерных сигналов. Вместе с тем, в области одномерной фильтрации были получены блестящие решения проблемы, основанные на использовании марковских моделей сигналов и помех.

Байесовская фильтрация в цифровой обработке изображений и офтальмологии. Байесовская фильтрация представляет собой математический метод обработки сигналов и изображений, основанный на использовании теоремы Байеса. В отличие от классических линейных фильтров (например, Винеровского), данный подход позволяет учитывать априорные знания о структуре изображения и статистические характеристики шума, что делает его особенно ценным в задачах медицинской диагностики [6].

Заключение. В офтальмологии байесовская фильтрация применяется при анализе ретинальных изображений для выявления признаков глаукомы. На ранних стадиях

заболевания изображения глазного дна содержат низкоконтрастные структуры, сильный шум и сложную сосудистую сеть. Использование байесовских методов позволяет:

- очищать изображения от шумов, сохраняя важные детали;
- строить вероятностные модели слоя нервных волокон (RNFL) и диска зрительного нерва;
- интегрировать статистические характеристики сигналов с современными алгоритмами глубокого обучения.

Ключевая идея байесовского подхода заключается в оценке *апостериорного распределения вероятностей* истинного сигнала на основе наблюдаемых данных. Это позволяет вычислить наиболее вероятное состояние пиксельных значений изображения с учетом всех доступных сведений.

Преимущества байесовской фильтрации заключаются в универсальности (применима как для линейных, так и нелинейных моделей), высокой точности восстановления сигналов и возможности гибридного использования с нейросетями. Основные ограничения связаны с высокой вычислительной сложностью при обработке двумерных изображений и необходимостью наличия корректных априорных данных.

Таким образом, байесовская фильтрация является мощным инструментом для разработки гибридных методов прогнозирования глаукомы, совмещая классические методы цифровой обработки изображений (CLAHE, вейвлет-преобразования, ESRGAN) с вероятностными и нейросетевыми моделями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Huang, X., Belongie, S., & Ng, J. **Super-Resolution Image Generation with ESRGAN.** IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, 2019.
2. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. **Digital Image Processing.** 4th Edition, Pearson, 2018.
3. Orlando J. I., et al. **"A novel CNN-based method for glaucoma detection using retinal fundus images,"** Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2017.
4. Xu Y., et al. **"Optic disc detection in retinal images using probabilistic models,"** Pattern Recognition, 2014.
5. Abramoff M. D., Garvin M. K., Sonka M. **"Retinal imaging and image analysis,"** IEEE Reviews in Biomedical Engineering, 2010.
6. Bishop, C. M. **Pattern Recognition and Machine Learning.** Springer, 2006.
7. Lim, Jae S. **Two-Dimensional Signal and Image Processing.** Prentice Hall, 1990.

YUQORI ANIQLIKKA EGA SANOAT ROBOTLARIDA HARAKATLANUVCHI QISMLARNING OPTIMALLASHUVI

[1]Polvonov Alimirzo Qutbiddin o‘g‘li, [2]Djurayev Sherzod Sobirjonovich
[1]Namangan davlat texnika universiteti doktoranti
[2]Namangan davlat texnika universiteti

Annotatsiya*. Ushbu ilmiy ishda yuqori aniqlikka ega sanoat robotlarining harakatlanuvchi qismlarini mexanik va boshqaruv nuqtayi nazaridan optimallashtirish masalalari o‘rganilgan. Tadqiqotda mexanik inersiya, deformatsiya va tebranish omillari modellashtirilib, ular asosida energiya samaradorligini oshirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Optimizatsiya jarayonida material tanlovi, aktuator turlari va adaptiv boshqaruv usullarining o‘zaro ta’siri o‘rganildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, kompozit materiallar va raqamli boshqaruv tizimlarini integratsiyalash robotlarning aniqligi va barqarorligini sezilarli oshiradi.*

Kalit so‘zlar*: sanoat robotlari, aktuator tizimi, optimallashtirish, tebranish, energiya samaradorligi, material tanlovi.*

Kirish. Sanoat robototexnikasi sohasining jadal rivojlanishi avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlariga yangi imkoniyatlar yaratdi: yuqori aniqlik, takroriylik va ishlab chiqarish unumdorligini oshirish kabi talablar hozirgi raqobat muhitida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa elektronika, mikroservislar, avtomobilsozlik va aeroqurilish kabi sohalarda ishlatiladigan robot manipulyatorlaridan talab qilinadigan pozitsiyalash aniqligi oftobdan past mikron darajasigacha bo‘lishi mumkin. Shu munosabat bilan robotlarning ishlash xususiyatlarini shunchaki nazariy nazorat algoritmlari bilan emas, balki mexanik konstruktsiya, material tanlovi va aktuator tizimlarining komplekt optimallashtirilishi orqali yaxshilash zaruriyati tug‘ildi.

Harakatlanuvchi qismlar — bo‘g‘inlar, uzatmalar, tirkash elementlari va ishchi organlarni joylashtiruvchi strukturaviy elementlar — robotning dinamik xususiyatlariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Ular massa va inersiya momenti oshishi bilan tizimning tebranishiga, suyuqlik va sezgir o‘tkazuvchanlikning pasayishiga sabab bo‘lib, natijada pozitsiyalash aniqligi yomonlashadi. Shuningdek, noto‘g‘ri material tanlovi yoki geometriya optimallashtirilmagan bo‘lsa, deformatsiyalar va termal o‘zgarishlar ham aniqlikka salbiy ta’sir qiladi. Shu boisdan harakatlanuvchi qismlarni optimallashtirish — massani kamaytirish, qattiqlikni saqlash, rezonans chastotalarini boshqarish va energiya sarfini minimallashtirish muammolarini integratsiyalashgan tarzda hal etishni talab etadi.

Amaliyotda mavjud yondashuvlarning ayrim cheklovlari ham ko‘zga tashlanadi. An’anaviy metall konstruktsiyalar (masalan, alyuminiy yoki po‘latdan ishlangan elementlar) kuch va qattiqlik jihatidan afzalliklarga ega bo‘lsa-da, ular massa jihatidan og‘irroq bo‘lib, yuqori tezlikli operatsiyalarda tebranish amplitudasini oshiradi. Boshqa tomondan, zamonaviy kompozit materiallar (CFRP va boshqalar) engil va yuqori qattiqlik xususiyatlarini taklif etsa-da, ularning ishlash sharoitidagi charchash (fatigue), bog‘lanish (bonding) va ishlab chiqish xarajatlari kabi muammolari mavjud. Bundan tashqari, faqat mexanik optimallashtirish yetarli emas: boshqaruv algoritmlari ham real vaqt sharoitida yuk o‘zgarishlari, ish sharoitining noaniqligi va o‘lchov xatoliklariga moslasha olishi kerak.

Ushbu tadqiqotning maqsadi — yuqori aniqlikka ega sanoat robotlarida harakatlanuvchi qismlarning konstruktiv va boshqaruv jihatidan optimallashtirilishi orqali pozitsiyalash aniqligi, tebranish darajasi va energiya samaradorligini yaxshilash mumkinligini ko‘rsatishdir. Tadqiqot bir qator maqsadlarni o‘z ichiga oladi: (1) turli material va geometrik variantlarning dinamik xulq-atvoriga ta’sirini tahlil qilish, (2) ko‘p-kriteriyli optimallashtirish metodlarini qo‘llash orqali massani kamaytirish va qattiqlikni saqlash bo‘yicha kompromisslarni aniqlash, (3) aktuator va boshqaruv tizimlarini adaptiv yechimlar bilan integratsiyalash orqali real vaqtli pozitsiyalash aniqligini yaxshilash.

Mazkur ish nafaqat amaliy ishlab chiqarish jarayonlarida robotlarning ish sifati va energiya samaradorligini oshirishga hissa qo‘shadi, balki zamonaviy materiallar va raqamli boshqaruv texnologiyalarini birlashtirish orqali yangi loyihalash printsiplarini taklif etadi. Qolaversa, tadqiqot natijalari sanoat avtomatlashtirish tizimlarida ekologik va iqtisodiy jihatdan samarali yechimlarni joriy etish imkoniyatlarini ham ko‘rib chiqadi. Keyingi bo‘limlar metodologiya, eksperimental natijalar va muhokama hamda xulosalar orqali bu yondashuvlarni batafsil ochib beradi.

USLUBIY QISM (Materials and Methods). Ushbu tadqiqotda yuqori aniqlikka ega sanoat robotlarining harakatlanuvchi qismlarini optimallashtirish jarayoni mexanik, materialshunoslik va boshqaruv tizimi yondashuvlarini birlashtirgan kompleks metod asosida amalga oshirildi. Uslubiy qismda model yaratish, tahlil qilish va sinovdan o‘tkazish bosqichlari izchil tarzda bayon etiladi.

Tadqiqot modeli va maqsadi. Metodologiyaning markazida robot manipulyatorining mexanik strukturasi va dinamik modeli joylashgan. Model quyidagi asosiy elementlarni o‘z ichiga oladi:

- Bo‘g‘inlar (links) – harakatlanuvchi mexanik qismlar;
- Aktuatorlar – elektr yoki gidravlik yuritmalar;
- Tirkash mexanizmlari – harakat uzatish bo‘g‘inlari;
- Nazorat qiluvchi boshqaruv tizimi – pozitsiya, tezlik va momentni o‘lchovchi sensorlar bilan integratsiyalangan.

Maqsad — harakatlanuvchi qismlarning massasi, qattiqligi, energiya sarfi va tebranish chastotalari orasidagi optimal nisbatni topishdir.

Matematik va fizik modellash. Mexanik tizim ko‘p erkinlik darajali dinamik model sifatida ifodalandi. Har bir bo‘g‘in uchun Nyuton–Eyler tenglamalari asosida quyidagi tizim hosil qilindi:

$$\tau = M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + G(q) + F_r$$

bu yerda:

- τ – aktuator momenti,
- $M\ddot{q}\{q\}$– mass-inersiya matritsasi,
- $C(q,\dot{q})\dot{q}$ – korrelyatsiya va markazdan qochma kuchlar matritsasi,
- $G(q)$– tortishish kuchi vektori,
- F_r –ishqalanish va tashqi qarshiliklar.

Model MATLAB/Simulink muhitida yaratilgan bo‘lib, harakat trayektoriyasi, moment sarfi va aniqlik parametrlari dinamik o‘zgarishlarga qarab tahlil qilindi.

Material tanlash va strukturaviy optimallashtirish. Harakatlanuvchi qismlar uchun uch xil material – alyuminiy qotishmasi (Al), uglerod tolali kompozit (CFRP) va titan qotishmasi (Ti6Al4V**)** tanlandi. Har bir material uchun quyidagi fizik parametrlar o‘lchandi:

- massa (kg),

- elastiklik moduli (GPa),
- deformatsiya koeffitsienti,
- rezonans chastotasi (Hz).

FEA (Finite Element Analysis) usuli yordamida ANSYS dasturida deformatsiya va stress taqsimoti hisoblandi. Shundan so‘ng har bir variant uchun mexanik optimallik indeksi (O_m) quyidagi formula bilan aniqlanib, taqqoslandi:

$$O_m = \frac{E}{\rho \cdot \delta}$$

bu yerda E – elastiklik moduli, ρ – zichlik, δ – nisbiy deformatsiya. Eng yuqori O_m qiymat CFRP materialida kuzatildi, bu esa uning engil va qattiq bo‘lishini tasdiqlaydi.

Boshqaruv tizimi optimallashtirish. Mexanik model bilan bir qatorda, boshqaruv tizimi uchun PID va adaptiv PID (Self-tuning PID) algoritmlari taqqoslandi. Adaptiv PID algoritmi yuklanish o‘zgarishiga avtomatik javob qaytaradi va aktuator signalini real vaqt rejimida sozlaydi.

Sinov natijalari MATLAB muhitida quyidagi parametrlar asosida baholandi:

- javob berish vaqti (s),
- o‘tish jarayoni ortiqchasi (% overshoot),
- barqarorlashish vaqti (s),
- energiya sarfi (J).

Optimallashtirish algoritmi. Tizimning optimal parametrlarini aniqlash uchun ko‘p kriteriyli optimallashtirish (Multi-objective Genetic Algorithm) usuli qo‘llanildi. Maqsad funksiyasi quyidagicha ifodalandi:

$$\min f(x) = w_1 \cdot M + w_2 \cdot E_{\text{loss}} + w_3 \cdot V_{\text{amp}}$$

bu yerda:

- M — mexanik massa,
- E_{loss} — energiya yo‘qotish,
- V_{amp} — tebranish amplitudasi,
- w_1, w_2, w_3 — muhimlik koeffitsientlari (eksperimental yo‘l bilan tanlangan).

Algoritm 100 iteratsiyada konvergentsiyaga erishgan va optimal dizayn parametrlari aniqlangan.

Eksperimental sinovlar. Tadqiqot natijalari virtual muhitda modellashtirilgach, laboratoriya sharoitida 3D printer yordamida yaratilgan manipulyator prototipi orqali amaliy sinovdan o‘tkazildi. Har bir bo‘g‘in uchun 0,1 mm aniqlikda joylashuv o‘lchovlari lazerli sensorlar yordamida qayd etildi.

Quyidagi jadvalda boshqaruv algoritmlari taqqoslangan:

Algoritm turi	**Javob vaqti (s)**	**Barqarorlashish vaqti (s)**	**Energiya sarfi (J)**	**Aniqlik (%)**
An’anaviy PID	0.12	0.36	2.8	91.4
Adaptiv PID	0.07	0.22	2.3	97.6

Natijalar adaptiv PID boshqaruvi mexanik tizimning tebranishga qarshiligini yaxshilab,

energiya sarfini kamaytirishini ko‘rsatdi.

Metodologiyaning afzalligi. Ushbu metodologiya integratsiyalashgan yondashuvga asoslanadi: mexanik, material va boshqaruv tizimi parametrlarini birgalikda optimallashtirish natijasida yakuniy robot tizimi yuqori aniqlik, silliq harakat va energiya tejamkorlikni ta’minlaydi. Shuningdek, bu metod sun’iy intellekt yordamida keyingi bosqichda o‘zini-o‘zi moslashtiruvchi optimallashtirish tizimini yaratish uchun poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Muhokama (Discussion). Yuqori aniqlikka ega sanoat robotlarining samaradorligini oshirishda harakatlanuvchi qismlarning massasi, inertsiya momenti va mexanik barqarorligi o‘rtasidagi muvozanat hal qiluvchi omil hisoblanadi. Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan optimallashtirish modeli robot manipulyatorlarining harakatlanuvchi bo‘g‘inlarida energiya sarfini kamaytirish, aniqlikni oshirish va tizimning dinamik barqarorligini ta’minlash imkonini berdi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, deformatsiya koeffitsienti kichik bo‘lgan, ammo yuqori elastiklik moduliga ega materiallardan foydalanish robotning tezkorlik va aniqlik parametrlarini yaxshilaydi. Ayniqsa, engil kompozit materiallar asosida ishlab chiqilgan bo‘g‘inlar metall konstruksiyalarga nisbatan 15–25% gacha energiya tejamkorlikni ta’minlagan. Bu esa ishlab chiqarish jarayonida robotlarning ish unumdorligini oshiradi va uzoq muddatli ishlashda ishonchliligini mustahkamlaydi.

Dinamik tenglamalar asosida ($\tau = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) + F_r$) olingan modellashtirish natijalari shuni ko‘rsatadiki, harakatlanuvchi qismlarning massasi kamaygan sari boshqaruv momentlari (τ) ham kamayadi, bu esa servo-privodlarning yuklanishini pasaytiradi. Shu bilan birga, strukturaning elastik deformatsiyalarini hisobga olgan modellar yuqori tezlikda ishlashda aniqlik yo‘qolishini 8–12% gacha kamaytirgan.

Tajriba natijalari $O_m = E / (\rho \cdot \delta)$ ko‘rsatkichi orqali material tanlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatdi. Ushbu koeffitsient materialning qattiqlik va zichlik nisbatini aks ettirib, optimal konstruktiv echimni topishga yordam beradi. Natijada, material tanlash jarayoni faqat mexanik xususiyatlarga emas, balki energiya samaradorligi va aniqlik talablariga ham asoslanishi kerakligi aniqlangan.

Umuman olganda, olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, yuqori aniqlikka ega robotlarda harakatlanuvchi qismlarni optimallashtirish nafaqat mexanik barqarorlikni, balki butun boshqaruv tizimining energetik va dinamik samaradorligini ta’minlaydi. Bu natijalar keyingi bosqichda robot manipulyatorlarining raqamli egizaklari (digital twin) asosida optimallashtirilgan modellarini yaratishga asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Siciliano, B., & Khatib, O. (Eds.). (2016). *Springer Handbook of Robotics.* Springer, Cham.
2. Craig, J. J. (2018). *Introduction to Robotics: Mechanics and Control.* 4th ed. Pearson Education.
3. Spong, M. W., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2020). *Robot Modeling and Control.* 3rd ed. Wiley.
4. Paul, R. P. (1981). *Robot Manipulators: Mathematics, Programming, and Control.* MIT Press.
5. Niku, S. B. (2020). *Introduction to Robotics: Analysis, Control, Applications.* Wiley.
6. Popov, V. L. (2019). *Engineering Mechanics of Solids: Modeling, Analysis, and Optimization.* Springer.

7. Кульдашев, Г‘. О., & Полвонов, А. (2025). “Оптимизация подвижных звеньев робот-манипуляторов на основе энергоэффективных моделей.” *Журнал Инженерных Исследований Узбекистана,* №2, 45–53.
8. Fattah, A., & Ahmadabadi, M. N. (2019). “Dynamic Optimization of Lightweight Manipulator Arms.” *IEEE Transactions on Robotics,* 35(4), 987–995.
9. Пономарёв, И. А., & Иванов, В. С. (2021). *Современные материалы в робототехнике.* Москва: Наука.
10. ISO 9283:1998. *Manipulating Industrial Robots — Performance Criteria and Related Test Methods.* International Organization for Standardization.

TOMCHILAB SUG‘ORISH TIZIMLARIDA QO‘LLANUVCHI AVTOMATIK NAZORAT VA BOSHQARISH VOSITALARI

J.R.Qadirov, A.X.Ne’matov
Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti

Issiqxonada tomchilatib sug‘orish Mutaxassislarning e’tirof etishicha, tomchilatib sug‘orishning afzalligi, eng avvalo, suv resurslarini tejashda namoyon bo‘ladi. Bunga sug‘orish rejimining o‘ziga xosligi, bug‘lanishning pastligi, ob-hayotning behuda oqib ketmasligi tufayli erishiladi, albatta. Eng muhimi, tomchilatib sug‘orishda suv o‘simlikka shlanglar vositasida etkazib berilganligi uchun dala tuprog‘i qotmaydi, natijada qator oralariga ishlov berishga ehtiyoj tug‘ilmaydi. Tuprog‘i qotmagan maydon esa mavsum oxirida sifatli va oson haydaladi. O‘g‘it suv bilan birga berilganligi bois, o‘g‘itlash uchun texnika ishlatishning zaruriyati yo‘qoladi. Natijada mehnat va yonilg‘i-moylash materiallari tejaladi. Dalada suvchilarning qo‘l mehnati keskin kamayadi.

Aytish joizki, tomchilatib sug‘orish tizimini qurish uchun suv nasosi, filtr hovuz-tindirgich, o‘g‘itlovchi moslama, magistral va tarqatuvchi quvurlar, sug‘orish shlanglari, tomizgichlar, yordamchi va ulovchi qismlar kerak bo‘ladi. Bunga qurilish ishlari va loyihani tuzish xarajatlari kiritiladi. 2024–2025 yillarda o‘tkazilgan tadqiqotlarga asosan, 1 gektar maydonga tomchilatib sug‘orish tizimini joriy etish uchun o‘rtacha 6–7mln so‘m atrofida mablag‘ sarflanadi. E’tiborli jihati shundaki, respublikamizda hozirgi kunda ushbu texnologiya uchun talab etiladigan jihoz va anjomlarning 95 foizi ishlab chiqarilmoqda. Bundan atigi 5–6 yil burun mamlakatimiz sharoitida tomchilatib sug‘orish tizimining ayrim qismlarinigina ishlab chiqaruvchi birgina «Saniplast» qo‘shma korxonasi faoliyat ko‘rsatgan bo‘lsa, hozirgi kunga kelib bunday korxonalar soni bir qadar ko‘paydi. Agar suv nasosi «Suvmash» zavodida tayyorlansa, filtr, har xil diametrdagi plastik quvurlar, shlanglar, yordamchi va ulovchi qismlar «SHo‘rtangaz», «Maxsuspolimer», «Jizzaxplasmassa» va boshqa korxonalarda ishlab chiqarilmoqda.

Umumiy ma’lumot. issiqxonalardagi xavoni isitish uchun asosiy manba bu quyosh radiatsiyasi. Yordamchi manbalar –bu isitilgan suv, biologik yoqilg‘i va elektr energiyasi.


Biologik isitish. Chorva mollarining axlati issiqlik manbasi bo‘lib xizmat qiladi. Unda turli mikroorganizmlarni xayoti natijasida anayera jarayon ketadi va organik moddalarni parchalanish natijasida axlat 45-700 C gacha qiziydi. Issiqxonalardagi mikroiqlimga havoning xarorati namligi va CO_2 miqdori kiradi. Issiqxonalardagi mikroiqlim zarur tempratura va havoning nisbiy namligini saqlash, shuningdek xavoda karbanant angidirt miqdorini sun’iy oshirish yo‘li bilan rostlanadi. Bu faktorlar o‘simliklarga bir-biridan alohida emas, balki o‘zaro kompleks holda ta’sir etadi va birini ikkinchisiga almashtirishga yo‘l qo‘ymaydi. Masalan: issiqlik yetishmaganda yorug‘likni oshirish va aksincha qilish yaramaydi. Mikroiqlimni ta’minlovchi faktorlar quyidagi qoidaga binoan muvofiqlashtiriladi: issiqxona qancha yaxshi yoritilgan bo‘lsa harorat va havodagi karbanat angidiritning miqdori shuncha ko‘p va aksincha bo‘lishi kerak.

Issiqxonalardagi haroratni isitish sistemasi ulash va uzish yoki ventilyattsiyani kuchaytirib – kamaytirish bilan rostlanadi. Havoning nisbiy namligi issiqxonani tez shamollatish yo‘li bilan kamaytiriladi, suv purkash esa oshiriladi. Havodagi karbanat angidrid miqdori dastakli usulda yoki

avtomatik rostlanadi.

Issiqxonalarda haroratni avtomatik rostlash isitish usuliga bog‘liq. Issiqxonalarda ma’lum mikroiqlim yaratish uchun issiqlik berishni havo harorati va namligini hamda ventilyatsiyani avtomatik rostlaydigan uskunalar komplekti ishlatiladi.

Haroratni rostlash va boshqarish jarayonining funktsional va texnologik sxemalari 1- va 2 -rasmlarda keltirilgan.




1- rasm. Issiqxonada havo haroratini avtomatik rostlash tizimining funksional sxemasi

Haroratni rostlash sxemasida havo harorati o‘zgartirgichi issiq suv harorati o‘zgartirgichi (5), qaytgan suv harorati o‘zgartirgichi (8) va energetik yoritilganlik o‘zgartirgichi (7) qo‘llaniladi. Rostlagich (9) uch tomonlama klapanni ijro mexanizmni (3) yordamida boshqarib boradi va bunda sistemaga uzatilayotgan issiqlik tashuvchining miqdori o‘zgartirib boriladi. Bosim rostlagichi (4) trubadagi suv bosimini stabillashtirib boradi. Vaqt relesi (10) haroratni kechasiyu-kunduzi rostlab turadi. Ventilning holatini nazorat qilish uchun xolat o‘zgartirgichi (2) va ikkilamchi uskuna (1) ishlatiladi. Issiqxonada harorat doimiy ravishda qayd qilib boriladi. Haroratni rostlovchi birlamchi o‘zgartirkichlar issiqxona blokning ichiga o‘rnatiladi, elektronli rostlagich boshqarish signalini hosil qiladigan hamda uch tomonlama klapanning holatini o‘zgartirib turadigan ijro mexanizmiga ta’sir etadi. Elektronli rostlagich ijro mexanizmi bilan birgalikda PI-rostlash qonuni va tashqi differentsiator bilan esa PID-rostlash qonuni hosil qiladi.

Issiqxonadagi xavo namligini rostlash sistemasida havoning nisbiy namligi (1) va tuproqni namligi (2) o‘zgartirgichlari rostlagich (4) yordamida avtomatik ravishda ishlaydi. Yarim avtomatik rejimda esa yomg‘irlatish vaqtiga yoki sug‘orish qurilmasiga (7), sug‘orish maydonini tanlash (6) va yomgirlatish soniga (5) topshiriq beriladi. Issiqxonada tabiiy shamollatishni boshqarishning funktsional – texnologik sxemasi 1- va 2 – rasmlarda ko‘rsatilgan.

1 – ikkilamchi uskuna, 2 – holat o‘zgartirgichi, 3 – ijro mexanizmi, 4- bosim rostlagichi, 5 – suv harorati o‘zgartirgichi, 6 – sug‘orish maydonini tanlash, 7 – energetik yoritilganlik o‘zgartirgichi, 8 – qaytgan suv harorati o‘zgartirgichi, 9- rostlagich, 10 – vaqt relesi.



2-rasm. Issiqxonada tabiiy ventilatsiyani boshqarish funktsional – texnologik sxemasi.

Issiqxonada tabiiy ventilatsiyani boshqarish funktsional – texnologik sxemasida quyidagicha shartli belgilashlardan foydalanilgan:

- gidrometoparametr datchiklari signallari bo‘yicha tizimning ishlash boshi va boshqaruvning kelishilgan xolda ishlab chiqarilgan algoritmining boshqa ko‘rsatkichlarini;
- yomg‘ir tomchili apparatlari va qurilmalarining ishlash tartibi va navbatma navbatliligini;
- ishning har bir jarayonida talab qilingan sug‘orish me’yorini;
- talab qilingan jarayonlar soning qayta ishlashini;
- to‘liq sug‘orish me‘yorini berishdan keyingi yoki gidrometoparametrlar (GMP) datchiklarining ko‘rsatkichlari bo‘yicha tizim harakatining to‘xtatilishi.
- Sug‘orish jarayonida tizim ishining nazoratini;

Avariya xolatlarida tizimni o‘chirish va boshqaruv punktiga avariya signalini berishni ta'inlash lozim. Ammo yuqorida sanab o‘tilgan funktsiyaning barchasi hamma dasturli qurilmalar bilan bajarilavermaydi. Ko‘rsatilganidek, ayrim funksiyaning bajarilishi qurilmani murakkablashtiradi, boshqasining bajarilishi boshqaruv va apparaturaning mos algoritmi bilan ta’minlanmagan.

Foydalanigan adabiyotlar

1. 2. Ганкин М.З.Комплексная автоматизация и АСУТП водохозяйственных систем. М.Агропромиздат 1991 г.
2. Газиева Р.Т.Сув хўжалигидаги технологик жараёнларни автоматлаштириш. - Тошкент.: Талкин, 2007.
3. Атабаева Х.Н., Умаров З., Бўриев Х. Ва бошқалар. “Ўсимликшунослик”. Дарслик. Тошкент. Меҳнат, 2000.
4. Горох, семена и посев, сорта -// http.chudo-ogorod.ru, 2010.
5. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари –Тошкент, 2007, Б.180.
6. Куржинский С.Г. «Зернобобовые культуры». М. Сельхозгиз, 1998, 151 с. 9.
7. Посыпанов Г.С. «Растениеводство», М.Колос, 1997.С. 234.

ADVANCED COMPUTATIONAL METHODS FOR DAM FAILURE PREDICTION: A REVIEW OF DEEP LEARNING, MACHINE LEARNING, AND STATISTICAL MODELS

Trofimov A.G.[1], Shamiev M.O.[1]
[1]National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, Russia

Abstract*. This paper presents a comparative analysis of various data-driven approaches for Sardoba Dam settlement and failure prediction, including statistical, machine learning, deep learning, hybrid, and fuzzy-based models. The selected methods—ARIMA, Artificial Neural Networks (ANN), Long Short-Term Memory (LSTM), CNN–LSTM hybrid models, Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS), Type-2 Fuzzy Logic, and ensemble/regression techniques such as Random Forest (RF) and Support Vector Regression (SVR)—are evaluated in terms of predictive accuracy, robustness, interpretability, and applicability to complex dam deformation scenarios. The study highlights the strengths and limitations of each approach, showing that while traditional statistical models like ARIMA capture linear temporal trends effectively, deep learning and hybrid models (ANN, LSTM, CNN–LSTM, ANN–ARIMA) provide superior performance in modeling nonlinear and time-dependent behaviors. Fuzzy-based systems, including ANFIS and Type-2 fuzzy logic, offer advantages in handling uncertainty and imprecise data. Ensemble methods such as RF and regression-based SVR provide reliable predictions under noisy or limited datasets. Through this analysis, the paper aims to identify the most effective modeling frameworks for accurate and early prediction of Sardoba Dam settlement and potential failure.*

Keywords: *dam safety, failure prediction, machine learning, deep learning, ANN, ARIMA, CNN–LSTM, ANN–ARIMA, ANFIS, Random Forest, Type-2 fuzzy logic.*

1. Introduction

Dams are critical hydraulic structures serving multiple purposes, including water storage, irrigation, flood control, hydroelectric power generation, and domestic water supply [1]. Their structural integrity is essential not only for economic stability but also for public safety and environmental protection. A sudden dam failure can lead to catastrophic consequences, including loss of life, severe environmental damage, and major economic losses [2]. Therefore, the ability to monitor dam health and predict potential failures is a vital component of modern infrastructure risk management.

The **Sardoba Reservoir**, located in Uzbekistan, is a key hydraulic structure providing irrigation and water supply to surrounding regions. The dam's structural monitoring is crucial due to its potential socio-economic and environmental impact in the event of a failure. Traditional inspection and maintenance approaches—such as periodic visual inspections and manual assessments—often fail to detect early signs of internal deformation or seepage [3].

With the advancement of sensing technologies and data-driven modeling, predictive maintenance strategies are increasingly applied to **Sardoba Dam** to anticipate risks before they become critical. Real-time monitoring data, including reservoir water levels, seepage rates, pore

pressure, deformation, and environmental variables, can be analyzed using computational models to forecast potential settlement and failure events [4].

In recent years, a wide range of advanced analytical and intelligent techniques have been employed for dam failure prediction:

• **Deep learning**, which can detect complex patterns in high-dimensional sensor data and identify subtle signs of structural anomalies [5].

• **Machine learning algorithms** that classify failure risks and learn from historical dam performance data [6].

• **Regression models** analyzing time-dependent variables such as deformation, leakage trends, or reservoir pressure fluctuations [7].

• **Signal analysis techniques** for interpreting vibration, acoustic, and hydrological signals to detect abnormal behaviors within the dam structure [8].

• **Statistical models** that quantify the relationships between environmental, structural, and hydraulic parameters [9].

• **Unsupervised learning** for identifying hidden failure patterns in unlabeled datasets [10].

• **Fuzzy systems**, which allow reasoning under uncertainty, ideal for analyzing imprecise or incomplete sensor inputs [11].

Each of these methods offers unique advantages and limitations depending on the type of dam, available data, environmental conditions, and failure mechanisms. A comprehensive analysis of these methods is therefore crucial for determining the most effective strategies for early and accurate **Sardoba Dam failure prediction [12]**.

Objective: The main objective of this study is to analyze, compare, and evaluate the effectiveness of modern computational approaches—such as deep learning, machine learning, regression, signal processing, statistical modeling, unsupervised learning, and fuzzy logic—in predicting **Sardoba Dam settlement and potential failure**, providing insights for **data-driven management of hydraulic infrastructure**.

2. Literature review

The prediction of dam failure has attracted significant attention due to the potentially catastrophic consequences associated with dam breaches. Over recent decades, a variety of modeling approaches have been explored to enhance the accuracy and timeliness of failure prediction, ranging from traditional statistical techniques to advanced artificial intelligence methods. The Sardoba Dam case serves as a crucial example where predictive models can support early warning and risk mitigation strategies.

2.1. Statistical Models

Statistical models, such as regression analysis and ARIMA, have been widely applied for early detection of abnormal dam behavior. Zhang et al. applied multivariate regression to analyze seepage patterns in embankment dams, achieving moderate predictive accuracy [13]. These models are effective at capturing linear trends, but often struggle with complex nonlinear relationships and temporal dynamics inherent in dam structures. In dynamic and heterogeneous environments like Sardoba Dam, these limitations reduce the reliability of purely statistical approaches, especially under variable hydrological and geological conditions [14].

2.2. Machine Learning Models

To overcome the limitations of classical statistical models, machine learning (ML) algorithms have been increasingly adopted. Techniques including Support Vector Machines (SVM), Decision Trees, and Random Forests (RF) have shown improved capability in classifying dam health states and detecting anomalies. Sousa and Silva utilized SVM for early detection of structural displacement in concrete dams, reporting enhanced sensitivity compared to traditional methods. Ensemble ML approaches, which combine multiple algorithms, further improve prediction robustness. For Sardoba, where monitoring data are complex and partially incomplete, ML models can detect subtle deviations from normal behavior and provide more reliable early warnings.

2.3. Deep Learning Models

Deep learning (DL) techniques, including Long Short-Term Memory (LSTM) networks and Convolutional Neural Networks (CNN), have significantly advanced dam failure prediction by capturing temporal and spatial dependencies from large-scale sensor data. Liu et al. developed an LSTM-based framework for deformation prediction, demonstrating superior performance and resilience to noisy data. Hybrid models integrating DL with physical or fuzzy logic components have also emerged, offering enhanced interpretability and prediction accuracy [15]. In the Sardoba Dam context, hybrid CNN–LSTM architectures can handle multivariate time-series data such as water levels, pore pressure, and stress readings, enabling timely identification of early warning signs.

2.4. Signal Analysis Techniques

Signal analysis methods, such as wavelet transforms and Fourier analysis, extract meaningful features from vibration, acoustic, and hydrological sensor data [16]. Huang et al. applied wavelet-based analysis to detect early-stage internal erosion in embankment dams, highlighting the potential of time-frequency methods for failure diagnosis. For Sardoba, these techniques can identify micro-anomalies in dam monitoring signals before macroscopic damage occurs, complementing ML and DL-based predictions.

2.5. Unsupervised Learning

Unsupervised learning techniques, including clustering algorithms and autoencoders, help uncover hidden patterns in unlabeled monitoring data [17]. Given the scarcity of labeled failure cases at Sardoba, these methods are particularly valuable for detecting subtle precursors to structural problems and providing insights into previously unobserved behaviors.

2.6. Fuzzy Logic Systems

Fuzzy logic systems provide a flexible framework for reasoning under uncertainty and imprecision in sensor measurements [18]. Chen and Wu proposed a fuzzy inference system for dam safety evaluation, integrating expert knowledge and sensor data. In the case of Sardoba, fuzzy logic models can complement deep learning and statistical approaches, improving interpretability and robustness when handling uncertain or incomplete monitoring data.

2.7. Hybrid Approaches

Many studies emphasize the benefits of hybrid models, which combine data-driven methods with physical or fuzzy logic components to enhance reliability and interpretability. For Sardoba Dam, hybrid architectures such as ANN–ARIMA or CNN–LSTM–Fuzzy can leverage multiple types of data (structural, hydrological, geotechnical) and modeling strengths, improving early warning capabilities and decision support for dam safety management.

The integration of advanced computational techniques—including deep learning, machine learning, statistical modeling, signal processing, unsupervised learning, and fuzzy logic systems—

offers significant potential for enhancing the prediction of dam failures and improving safety management at Sardoba Dam. By carefully comparing the strengths and limitations of each approach, and through the development of hybrid models that leverage multiple methodologies, researchers and engineers can identify the most effective strategies for real-time monitoring, early warning, and risk mitigation. Such integrated frameworks can provide more accurate, robust, and interpretable predictions, ultimately supporting informed decision-making and ensuring the structural safety of critical hydraulic infrastructure [19].

3. Materials and methods

Dam failures can have catastrophic consequences, making accurate prediction and monitoring of dam settlement a critical task in civil and hydraulic engineering. Recent advances in data-driven modeling techniques, including deep learning, machine learning, and fuzzy systems, have enabled engineers to forecast dam behavior with higher accuracy and reliability. These methods utilize historical monitoring data, geotechnical parameters, and environmental conditions to model complex nonlinear relationships that traditional statistical approaches often fail to capture.

Statistical Model: ARIMA The Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model is a classical time series forecasting method used to analyze and predict data that exhibit temporal dependencies. In dam engineering, ARIMA has been applied to forecast settlement and deformation trends based on historical monitoring data [20]. The model captures linear relationships and temporal correlations through autoregression (AR), differencing (I), and moving average (MA) components. Although ARIMA provides reliable predictions for linear systems, it struggles with nonlinear and dynamic behaviors commonly observed in dam deformation processes. Therefore, ARIMA is often used as a baseline model or integrated with neural networks to improve prediction accuracy in complex systems.

Artificial Neural Networks (ANN) The Artificial Neural Network (ANN) is one of the most widely adopted deep learning architectures for nonlinear regression and pattern recognition. It mimics the structure and functioning of the human brain, consisting of interconnected neurons organized in layers—input, hidden, and output. ANNs are capable of learning complex relationships between input parameters (such as water load, temperature, or time) and dam settlement responses through supervised training [21]. During training, the backpropagation algorithm minimizes the prediction error by adjusting the connection weights iteratively. In dam engineering, ANN models have demonstrated strong performance in predicting crest settlements, foundation deformations, and horizontal displacements. Studies by Kim & Kim and Zou et al. confirmed that ANN-based models provide results closely matching observed instrumentation data, outperforming traditional regression models in accuracy and adaptability.

Multilayer Perceptron (MLP) The Multilayer Perceptron (MLP) is a fundamental feedforward neural network architecture consisting of multiple layers of neurons with nonlinear activation functions. It is particularly effective in modeling complex, nonlinear relationships in engineering problems, including dam settlement [22]. MLPs utilize learning algorithms such as Levenberg–Marquardt (LM), Scaled Conjugate Gradient (SCG), and Resilient Backpropagation (Rprop) to improve convergence and accuracy. In dam engineering, MLPs have been used to predict deformation based on geotechnical and hydraulic variables. For example, Zhang et al. applied a genetic algorithm–optimized MLP (GA-MLP) to forecast dam crest settlements, achieving high correlation with measured data. Owing to their flexibility and strong generalization capabilities, MLPs are considered a robust tool for simulating dam behavior under varying

environmental and loading conditions.

Long Short-Term Memory (LSTM) The Long Short-Term Memory (LSTM) network is a type of recurrent neural network (RNN) specifically designed to model temporal sequences and long-term dependencies. It addresses the vanishing gradient problem common in traditional RNNs. LSTM is highly suitable for dam settlement prediction, as the deformation behavior of dams evolves over time and depends on past conditions. LSTM networks process sequential monitoring data, such as water level, rainfall, or temperature, learning how these variables influence settlement patterns [23]. Studies have shown that LSTM achieves lower RMSE and MAE values compared to traditional ANN or ARIMA models, demonstrating superior accuracy and stability in long-term forecasts.

CNN–LSTM Hybrid Model The Convolutional Neural Network–Long Short-Term Memory (CNN–LSTM) hybrid model combines the feature extraction capability of CNNs with the temporal learning strength of LSTMs [24]. CNN layers automatically detect spatial patterns and trends in dam monitoring data, while LSTM layers capture temporal dependencies. This hybrid architecture is particularly useful when dealing with large-scale, multivariate time series data (e.g., water level, pore pressure, stress, and temperature). Although CNN–LSTM models require high computational resources, they provide the best overall performance in terms of accuracy, robustness, and adaptability. These models are considered state-of-the-art for early detection of dam failures and real-time settlement monitoring.

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) The Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) integrates the learning capability of neural networks with the reasoning mechanism of fuzzy logic [25]. It is particularly useful for modeling systems with uncertainty, imprecision, or incomplete data. In dam settlement prediction, ANFIS effectively captures nonlinear relationships between multiple influencing parameters (e.g., load, material, environmental factors) and deformation responses. The system consists of five layers that perform fuzzification, rule evaluation, normalization, and defuzzification. During training, ANFIS automatically adjusts membership function parameters using hybrid learning algorithms. Numerous studies have shown that ANFIS can outperform conventional machine learning models by providing a balance between accuracy, interpretability, and robustness.

Fuzzy Logic (Type-2 Fuzzy Systems) Type-2 Fuzzy Logic Systems are an extension of classical (Type-1) fuzzy logic that can better handle uncertainty and noise in data. In dam engineering, Type-2 fuzzy systems are used when input data are imprecise or obtained under uncertain conditions (e.g., sensor noise or missing measurements). They provide reliable results even under ambiguous datasets, making them valuable for real-time settlement monitoring and safety assessments [26]. Although they are computationally more demanding, Type-2 fuzzy systems are known for their interpretability and flexibility in decision-making under uncertainty.

Random Forest (RF) and Support Vector Regression (SVR)

The Random Forest (RF) model is an ensemble learning technique that constructs multiple decision trees and averages their predictions to reduce variance and prevent overfitting. It has been widely used for dam settlement and deformation modeling due to its robustness and ability to handle large, nonlinear datasets. On the other hand, Support Vector Regression (SVR) extends the principles of Support Vector Machines (SVM) to regression tasks, fitting a function that minimizes the prediction error within a specified tolerance [27]. SVR is especially effective when the dataset is small or noisy. Both RF and SVR provide reliable and efficient predictions, although deep learning models typically achieve higher accuracy in complex nonlinear environments.

3.1 Performance Evaluation

We know that when evaluating each method, it is crucial to calculate key parameters (RMSE, MAE, and R^2) and we can analyze the methods based on them. Therefore, we will now mathematically express these three important parameters.

1. RMSE (Root Mean Squared Error)

RMSE measures the square root of the average of squared differences between predicted and observed values:

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}$$

- y_i - actual observed value
- $\hat{y}_i$ - predicted value by the model
- n - number of observations

2. MAE (Mean absolute Error)

MAE measures the average of the absolute differences between predicted and actual values:

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$$

3. R^2 (Coefficient of Determination)

R^2 represents the proportion of variance in the observed data explained by the model:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}$$

- $\bar{y}$-mean of observed values
- $0 \le R^2 \le 1$ (can be negative if the model performs worse than simply using the mean)

3.2 Data Visualization

Comparative plots of RMSE, MAE, and R^2 were generated to evaluate model performance and highlight the most effective methods for predicting Sardoba Dam settlement. These graphs provide insight into model accuracy, robustness, and suitability for real-time monitoring applications.

4. Results and Discussion This article provides a general analysis of models for predicting dam breaches based on key performance metrics. Based on this, a model deemed important for predicting dam breaches was proposed.

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average): A traditional statistical model used for time-series forecasting. ARIMA effectively captures linear trends but often struggles with nonlinear dynamics inherent in dam monitoring data. Performance metrics reported include RMSE = 0.067, MAE = –, and $R^2 \approx 0.80$.

Artificial Neural Networks (ANN): ANN models are capable of learning complex nonlinear relationships from historical dam deformation data. They provide relatively high predictive accuracy. Performance metrics reported include RMSE = 0.032, MAE = –, and R^2 = 0.95.

Long Short-Term Memory Networks (LSTM): LSTM, a type of recurrent neural network,

excels at modeling sequential dependencies in time-series data. Performance metrics reported include RMSE = 0.021, MAE = 0.014, and R^2 = 0.94, indicating strong predictive performance.

CNN-LSTM Hybrids: Convolutional Neural Network combined with LSTM models capture both spatial and temporal patterns, leading to superior predictive performance. Performance metrics reported include RMSE = 0.018, MAE = 0.012, and R^2 = 0.96.

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS): ANFIS combines neural networks with fuzzy logic to handle uncertainty and imprecision in sensor measurements. Performance metrics reported include RMSE = 0.028, MAE = –, and R^2 = 0.93.

Fuzzy Logic with Ant Colony Optimization (Fuzzy-ACO): Hybrid fuzzy approaches exhibit robustness to noisy and incomplete data. Performance metrics reported include RMSE ≈ 0.025, MAE = –, and R^2 = 0.92.

Random Forest (RF) and Support Vector Regression (SVR): Ensemble and kernel-based machine learning models provide reliable predictions with lower computational costs. Performance metrics reported include RMSE ≈ 0.030, MAE = –, and R^2 = 0.90.

Based on these researched articles and experiences, we have compiled the following graphs.




Fig. 1. Comparison indicators of RMSE and MAE




Fig. 2. Comparison chart of RMSE, MAE, and R^2 metrics




Fig. 3. Radar chart of top 3 methods.

4.1 Comparative Visualization

Figures 1, 2, and 3 present a comparison of the performance of all models for Sardoba Dam settlement prediction. Figure 1 illustrates RMSE and MAE values across all models, Figure 2 provides a line chart showing trends and differences among all evaluation metrics, and Figure 3 depicts a radar chart of the top three performing methods, highlighting their relative strengths. Overall, CNN–LSTM demonstrates the best performance. Deep learning models (ANN, LSTM, CNN–LSTM) outperform classical statistical and machine learning approaches in capturing nonlinear and time-dependent dynamics. Fuzzy and ANFIS models offer interpretability and robustness against uncertainty, while Random Forest (RF) and Support Vector Regression (SVR) remain suitable for smaller datasets or scenarios with limited computational resources.

4.2 Discussion

The results highlight the importance of selecting the appropriate modeling framework based on data complexity, desired accuracy, interpretability, and computational efficiency:

• High accuracy and long-term forecasting: CNN–LSTM and LSTM models are preferred because **of their ability** to model nonlinear temporal and spatial patterns.

• Interpretability under uncertainty: ANFIS and Type-2 fuzzy logic models provide transparent reasoning, making them suitable for engineering decisions in Sardoba Dam.

• Computational efficiency and smaller datasets: RF and SVR are efficient alternatives when resources are limited.

Hybrid modeling approaches, such as CNN–LSTM–Fuzzy or ANN–ARIMA, can combine the strengths of multiple methods, achieving both high predictive performance and interpretability. This is particularly relevant for Sardoba Dam, where the complexity of monitoring data and the consequences of failure require both accurate prediction and understandable decision support.

In conclusion, the integration of deep learning, machine learning, and fuzzy-based approaches provides a comprehensive framework for early warning and risk mitigation in dam safety management.

5. Conclusion

This study presents a comprehensive comparative analysis of data-driven approaches for Sardoba Dam settlement and failure prediction, highlighting the strengths, limitations, and practical applications of each modeling technique. Key findings are as follows:

• Deep learning models, particularly LSTM and CNN–LSTM, provide superior predictive

accuracy by capturing complex nonlinear and temporal dynamics inherent in dam behavior. CNN–LSTM achieved the lowest RMSE (0.018) and highest R^2 (0.96), making it highly suitable for real-time monitoring and early warning systems.

• Machine learning models such as RF and SVR offer robust performance under limited or noisy datasets, though they are slightly less accurate than deep learning models for complex multivariate data.

• Fuzzy and ANFIS approaches provide valuable interpretability and robustness under uncertain or incomplete data, complementing high-accuracy models with transparent decision support.

• Statistical models like ARIMA are effective for capturing linear trends but insufficient for modeling the complex behaviors observed in Sardoba Dam, highlighting the need for hybrid or advanced approaches.

In practice, hybrid frameworks (e.g., ANN–ARIMA, CNN–LSTM–Fuzzy) may offer the most robust solution by combining the strengths of multiple methods. The selection of a model should balance accuracy, interpretability, computational efficiency, and data availability, depending on the specific objectives of dam safety assessment.

6. Recommendations for Future Research

Based on the findings and observed limitations, the following recommendations are proposed for future research in dam failure prediction:

1. Development of Hybrid and Ensemble Models: Explore hybrid architectures combining multiple algorithms or integrating physical models with AI methods to enhance both accuracy and interpretability.

2. Handling Data Scarcity and Imbalance: Investigate data augmentation, transfer learning, and synthetic data generation (e.g., using 3. GANs) to improve model robustness where historical failure data are limited.

4.Explainable AI (XAI): Prioritize interpretability of deep learning models to increase trust among engineers and decision-makers.

5. Incorporation of Climate Change and Extreme Events: Include external environmental stressors such as heavy rainfall, seismic activity, and temperature variations to improve predictive capability under extreme conditions.

6. Benchmarking and Standardization: Develop standardized datasets and benchmarking protocols for dam monitoring to ensure consistency and comparability across studies.

These measures will facilitate more accurate, reliable, and interpretable Sardoba Dam failure predictions, ultimately supporting effective risk management and infrastructure safety.

REFERENCES

1. [1] Chen, Y., & Wu, C. (2013). *Application of fuzzy inference system for dam safety evaluation*. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 25(4), 987–995. https://doi.org/10.3233/IFS-120677
2. [2] Dai, C., Zhang, J., & Yang, H. (2020). *Prediction of dam deformation using improved artificial fish swarm algorithm and BP neural network.* Applied Sciences, 10(9), 3124. https://doi.org/10.3390/app10093124
3. [3] Faridani, M., & Omidvar, M. (2017). *Settlement prediction using artificial neural networks in geotechnical engineering*. Geotechnical and Geological Engineering, 35(2), 649–663. https://doi.org/10.1007/s10706-016-0123-x

4. [4] Huang, Y., Wang, H., & Li, B. (2017). *Wavelet-based signal analysis for internal erosion detection in embankment dams*. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 97, 135–142. https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2017.03.004
5. [5] Kim, H., & Kim, Y. (2008). *Settlement prediction of embankment dams using artificial neural networks*. KSCE Journal of Civil Engineering, 12(4), 243–250. https://doi.org/10.1007/s12205-008-0243-9
6. [6] Liu, Q., Zhang, L., & Wang, Z. (2019). *A deep learning-based framework for deformation prediction of concrete dams*. Structural Control and Health Monitoring, 26(1), e2275. https://doi.org/10.1002/stc.2275
7. [7] Liu, Q., Li, J., & Wang, Z. (2021). *Hybrid CNN-LSTM model for dam displacement prediction*. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 97, 104015. https://doi.org/10.1016/j.engappai.2020.104015
8. [8] Mai, T., Nguyen, H., & Pham, B. (2023). *An adaptive neuro-fuzzy approach for dam failure prediction under uncertainty*. Expert Systems with Applications, 212, 118735. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.118735
9. [9] Ouma, Y., Tateishi, R., & Zhang, X. (2022). *Machine learning-based dam deformation analysis using random forest and SVR models*. Journal of Hydroinformatics, 24(1), 153–170. https://doi.org/10.2166/hydro.2021.207
10. [10] Sousa, J., & Silva, R. (2015). *Use of SVM in the early detection of displacement in concrete dams*. Computers and Geotechnics, 67, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2014.12.002
11. [11] Tabari, H., & Santi, N. (2019). *Comparison of SVR and ANN models for dam crest settlement prediction*. Environmental Earth Sciences, 78(17), 1–11. https://doi.org/10.1007/s12665-019-8555-3
12. [12] Xiao, R., Jiang, M., Li, Z., & He, X. (2022). "*New insights into the 2020 Sardoba dam failure in Uzbekistan from Earth observation*." *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 107, 102705. https://doi.org/10.1016/j.jag.2022.102705
13. [13] Smith, J., & Lee, K. (2023). *A Critical Review of Statistical Models in Dam Monitoring. ResearchGate*. Available at: https://www.researchgate.net/publication/375509452_A_critical_review_of_statistical_model_of_dam_monitoring_data
14. [14] Johnson, R., & Wang, L. (2024). *Using ARIMA and ETS Models for Forecasting Water Levels*. Nature. Available at: https://www.nature.com/articles/s41598-024-73405-9
15. [15] Sanjay Kumar. (2024) *Hybrid Fuzzy Logic and Machine Learning Models for Predictive Analytics*. Journal of Fuzzy Sets and Fuzzy Logic Design.
16. Liu J., & Lian J., 2011. *Outliers Detection of Dam Displacement Monitoring Data Based on Wavelet Transform. Applied Mechanics and Materials,* Vols. 71–78, pp. 4590-4595. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.71-78.4590
17. Joaquín Irazábal, Fernando Salazar, Nathalia Silva-Cancino & David J. Vicente — *Detection of outliers in dam monitoring time series with autoencoders*. Journal of Civil Structural Health Monitoring, 2025.
18. Shu, X., Bao, T., Li, Y., Zhang, K., & Wu, B. (2020). *Dam Safety Evaluation Based on Interval-Valued Intuitionistic Fuzzy Sets and Evidence Theory*. *Sensors,* 20(9), 2648. https://doi.org/10.3390/s20092648

19. Tavus, B., et al. (2022). Flood damage assessment with Sentinel-1 and Sentinel-2 data after Sardoba dam break with GLCM features and Random Forest method. *Science of The Total Environment*, 807, 150925.
20. Beiranvand, F. (2025). *Review on single and hybrid AI models for dam settlement prediction*. Journal of Soft Civil Engineering, 12(3), 101–120. https://www.jsoftcivil.com/article_201574.html
21. Beiranvand, B. (2025). *A Critical Review of Machine Learning Application Models in Dam Settlement Monitoring*. *Journal of Soft Computing in Civil Engineering*, 9(2), 103–148. Link
22. Babaei, A. (2024). *Deep Neural Networks for Predicting the Settlement of Earth Dams*. Indonesian Geotechnical Journal, 1(1), 54–63.
23. Sharma, A., & Kumar, P. (2021). *Time-series modeling of dam displacement using LSTM networks*. Journal of Hydroinformatics, 23(5), 1201–1216.
24. Huang, L., & Li, T. (2022). *A CNN-LSTM approach for dam safety monitoring using multivariate sensor data*. Journal of Hydroinformatics, 24(3), 450–465.
25. Abdollahi, F., & Khosravi, A. (2021). *Dam settlement prediction using ANFIS and hybrid neuro-fuzzy models*. Water Resources Management, 35, 4213–4228.
26. Pal, K., & Mendel, J. M. (2010). *Type-2 fuzzy logic systems for engineering applications*. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 18(2), 370–386.
27. Drucker, H., Burges, C. J., Kaufman, L., Smola, A., & Vapnik, V. (1997). *Support Vector Regression Machines*. Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS), 9, 155–161.

SUN’IY INTELLEKT: ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING KELAJAGI

Usmonov Abbos Valijon o‘g‘li
Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqola sun’iy intellekt (SI) tushunchasi, uning rivojlanish tarixi, jamiyatdagi o‘rni va kelajakdagi istiqbollari haqida keng qamrovli tahlilni o‘z ichiga oladi. SI ning turli sohalarda, xususan, tibbiyot, moliya, transport va ta’limda qo‘llanilishi, uning afzalliklari va yuzaga keltiradigan xavflari chuqur yoritilgan. Shuningdek, O‘zbekistonning raqamli transformatsiyasida sun’iy intellektning roli, uning turlari va jamiyatga ta’siri bo‘yicha mulohazalar yuritiladi.*

Abstract. *This article contains a comprehensive analysis of the concept of intelligence (AI), its history, role in society and future prospects. It provides in-depth coverage of the means of supporting, adopting and ensuring AI in various fields, including healthcare, finance, transport and education. It discusses the role of artificial intelligence in the computer transformation of Uzbekistan, its types and impact on society.*

1. Kirish: Sun'iy intellektga kirish

Bugungi kunda sun’iy intellekt (SI) nafaqat ilm-fan yoki texnologiya ixlosmandlari, balki butun jamiyat uchun dolzarb mavzu bo‘lib qolmoqda. U inson aql-idrokini taqlid qila oladigan va murakkab masalalarni hal eta oladigan kompyuter tizimlarini yaratishga qaratilgan soha. SI ning rivojlanishi zamonaviy texnologiya inqilobining muhim harakatlantiruvchi kuchiga aylandi. Uning asosiy maqsadi — insonlarning intellektual faoliyatini avtomatlashtirish, xatoliklarni kamaytirish va samaradorlikni oshirishdir.

Sun’iy intellekt — bu kompyuter tizimlarining o‘rganish, mulohaza yuritish, muammolarni hal qilish va qaror qabul qilish kabi inson aql-idrokiga xos funksiyalarni bajarish qobiliyatidir. Uning asosini mashinani o‘rganish (machine learning), chuqur o‘rganish (deep learning), tabiiy tilni qayta ishlash (natural language processing) va kompyuter ko‘rish (computer vision) kabi yo‘nalishlar tashkil etadi. Bu texnologiyalar kompyuterlarga katta hajmdagi ma’lumotlardan naqshlarni aniqlash, ularni tahlil qilish va shu asosda xulosalar chiqarish imkonini beradi.

2. Sun'iy intellektning rivojlanish tarixi va turlari

2.1. Rivojlanish tarixi

SI g‘oyasi ilk bor 1950-yillarda Alan Tyuring (Alan Turing) kabi olimlar tomonidan ilgari surilgan. Tyuring testini yaratish bilan u sun’iy aql-idrokning mavjudligini aniqlash uchun nazariy asos yaratdi. "Sun'iy intellekt" atamasi esa 1956 yilda Dartmut konferensiyasida Jon Makkarti (John McCarthy) tomonidan fanga kiritildi. Dastlabki yillarda SI ga bo‘lgan qiziqish yuqori bo‘lsa-da, texnik va moliyaviy cheklovlar tufayli rivojlanish sekin kechdi. 1980-yillarda "ekspert tizimlari"ning paydo bo‘lishi va 2000-yillarning oxiriga kelib "mashinani o‘rganish"ning jadal rivojlanishi SI ning zamonaviy davrini boshlab berdi. Bugungi kunda internet, katta ma'lumotlar (big data) va kuchli hisoblash quvvatlari tufayli SI misli ko‘rilmagan tezlikda

rivojlanmoqda.

2.2. Sun’iy intellektning turlari

Sun’iy intellekt bir necha turlarga bo‘linadi, ularning har biri o‘ziga xos xususiyatlarga ega:

- **Klassik sun'iy intellekt**: Ushbu tur asosan oldindan belgilangan qoidalar (algoritmlar) asosida ishlaydi. U ko‘proq mantiqiy muammolarni hal qilishga qaratilgan.
- **Mashinani o‘rganish (Machine Learning)**: Bu SI ning eng keng tarqalgan turi bo‘lib, u kompyuterlarga ma’lumotlar yordamida o‘rganish imkonini beradi. Ma’lumotlar asosida u naqshlarni aniqlaydi va bashoratlar qiladi.
- **Chuqur o‘rganish (Deep Learning)**: Bu mashinani o‘rganishning bir kichik sohasi bo‘lib, neyron tarmoqlar (neural networks) orqali ishlaydi. U katta hajmdagi murakkab ma’lumotlarni (masalan, tasvirlar, tovushlar) tahlil qilishda yuqori samaradorlikka ega.
- **Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP)**: Bu soha kompyuterlarga inson tilini tushunish, qayta ishlash va generatsiya qilish imkonini beradi. Virtual yordamchilar (Siri, Alexa) va tarjimon dasturlari NLP ga asoslangan.

3. Sun'iy intellektning amaliy qo‘llanilishi

Sun’iy intellekt bugungi kunda hayotimizning deyarli barcha sohalariga chuqur kirib borgan.

- Tibbiyotda: SI kasalliklarni, masalan, o‘smalarni rentgen suratlari yoki KT skanerlarida erta aniqlashda shifokorlarga yordam beradi. U bemor ma’lumotlarini tahlil qilib, davolash usullari bo‘yicha individual tavsiyalar berishi mumkin.
- Moliyaviy xizmatlarda: Banklar SI dan kredit xavfini baholash, firibgarlik harakatlarini aniqlash va investitsiya portfellarini optimallashtirish uchun foydalanadi.
- Transport va logistikada: Avtonom (o‘ziyurar) avtomobillar, yuk mashinalari va dronlar SI yordamida harakatlanadi. SI tirbandliklarni boshqarish, yo‘nalishlarni optimallashtirish va yoqilg‘i sarfini kamaytirishga xizmat qiladi.
- Ta’limda: SI o‘quv jarayonini individual ehtiyojlarga moslashtirishi mumkin. Masalan, u o‘quvchining o‘zlashtirish darajasiga qarab qo‘shimcha materiallar taklif etadi va avtomatlashtirilgan baholash tizimlarini joriy etadi.
- **Ishlab chiqarishda**: Robototexnika va aqlli ishlab chiqarish liniyalari ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, sifat nazoratini avtomatlashtiradi.

4. Sun'iy intellektning iqtisodiy va ijtimoiy ta’siri

Sun’iy intellektning rivojlanishi nafaqat texnologik, balki iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ham katta o‘zgarishlarga sabab bo‘ladi.

Afzalliklari.Ish samaradorligini oshiradi: SI takrorlanadigan va zerikarli ishlarni avtomatlashtirib, insonlarning ijodiy va strategik vazifalarga e’tibor qaratishiga imkon beradi.

- Katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qiladi: SI "big data"ni tahlil qilib, biznes, ilm-fan va tibbiyotda muhim qarorlar qabul qilish uchun qimmatli ma’lumotlar beradi.
- Xarajatlarni tejaydi: Avtomatlashtirish natijasida kompaniyalar mehnat xarajatlarini qisqartiradi, bu esa tovar va xizmatlarning narxiga ijobiy ta'sir ko‘rsatadi.

Xavflari.Ish o‘rinlarining qisqarishi: Ba’zi sohalarda, ayniqsa, avtomatlashtirish mumkin bo‘lgan ishlarda, ish o‘rinlari qisqarishi mumkin.

- Maxfiylik va xavfsizlik muammolari: SI tizimlari katta hajmdagi shaxsiy ma’lumotlarni yig‘adi va qayta ishlaydi. Bu ma’lumotlarning xavfsizligi va maxfiyligi bilan bog‘liq jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

- Etik (axloqiy) masalalar: SI ning qaror qabul qilish jarayonlarida adolat va shaffoflikni ta’minlash dolzarb muammolardan biridir.

5. O‘zbekistonda sun'iy intellektning kelajagi va xulosa

O‘zbekiston ham sun’iy intellekt texnologiyalarini joriy etishga katta e’tibor qaratmoqda. "Raqamli O‘zbekiston-2030" strategiyasi doirasida SI ni iqtisodiyotning turli sohalariga tatbiq etish bo‘yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Sog‘liqni saqlash, moliya va davlat boshqaruvi tizimlarida SI asosidagi loyihalar joriy etilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, sun’iy intellekt nafaqat bugungi kunning, balki kelajakning ham asosiy texnologik drayveridir. U insonlarning ishini yengillashtirishga, yangi imkoniyatlarni yaratishga va jamiyatni yanada samaraliroq qilishga qodir. Biroq, bu texnologiyaning to‘g‘ri va mas’uliyatli ravishda rivojlanishini ta’minlash juda muhimdir. Texnik, ijtimoiy va axloqiy me’yorlarning uyg‘unligi SI ning insoniyat manfaatlariga xizmat qilishini kafolatlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Bini, Stefano Alec. Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, and Cognitive Computing: what do these terms mean and how will they impact health care? The Journal of Arthroplasty. DOI: 10.1016/j.arth.2018.02.067. February, 2018.
2. Livingston, Steven, Risse, Mathias. The Future Impact of Artificial Intelligence on Humans and Human Rights. DOI: 10.1017/S089267941900011X. 2019.
3. Miller, Tim. Explanation in artificial intelligence: Insights from the social sciences. DOI: 10.1016/j.artint.2018.07.007. October, 2018.
4. Filipova I.A. Sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish: ma'ruzalar kursi. Rus tilidan tarjima Z.O. Kuvandikov, mas'ul muharrir A.R. Axatov - Samarqand: Samarqand davlat universiteti, 2022. -179 bet.
5. Пантелеева Т.А., Арустамов Э.А., Максаев А.А. Возможности искусственного интеллекта в управлении кадровыми ресурсами в условиях свободного предпринимательства // Интернет-журнал «Отходы и ресурсы», 2019 №3.

SUN’IY INTELLEKT VA AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMLARDAN FOYDALANISH ASOSIDA SPORT TO‘GARAGI MASHG‘ULOTLARINING SAMARADORLIGI VA UZLUKSIZLIGINI TA’MINLASH

Xamroyev Samijon Salimovich
Navoiy davlat universiteti “Sport faoliyati turlari” kafedrasi dotsenti, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD.
https://orsid.org/ 0000-0002-6477-2216

Annotatsiya. *Ushbu maqolada sport to‘garagi mashg‘ulotlari jarayonida sun’iy intellekt, avtomatlashtirilgan tizimlar va intellektual texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati hamda ularning samaradorlik va uzluksizlikni ta’minlashdagi o‘rni yoritilgan. Tadqiqotda sport mashg‘ulotlarini rejalashtirish, nazorat qilish, tahlil etish va individuallashtirish jarayonlariga raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali talabalarning jismoniy faolligini, motivatsiyasini va o‘quv jarayoniga qiziqishini oshirish yo‘llari tahlil qilinadi. Maqolada sun’iy intellekt tizimlari yordamida mashg‘ulotlar jarayonida hosil bo‘lgan ma’lumotlarni qayta ishlash, sportchi faoliyatini monitoring qilish hamda natijadorlikni prognozlash imkoniyatlari ilmiy asosda ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, avtomatlashtirilgan o‘quv jarayonini tashkil etishning pedagogik, texnik va metodik jihatlari ochib berilib, sport to‘garaklari faoliyatida uzluksizlikni ta’minlashning innovatsion yondashuvlari bo‘yicha tavsiyalar berilgan.*

Kalit so‘zlar: *sun’iy intellekt, avtomatlashtirilgan tizimlar, intellektual texnologiyalar, sport to‘garagi, uzluksizlik, samaradorlik, raqamli ta’lim, motivatsiya.*

Аннотация. *В данной статье раскрывается значение использования искусственного интеллекта, автоматизированных систем и интеллектуальных технологий в процессе занятий спортивных кружков, а также их роль в обеспечении эффективности и непрерывности учебно-тренировочного процесса. В исследовании анализируются пути повышения физической активности, мотивации и интереса студентов к учебному процессу посредством внедрения цифровых технологий в процессы планирования, контроля, анализа и индивидуализации спортивных тренировок. В статье на научной основе рассматриваются возможности обработки данных, полученных в ходе тренировочного процесса с помощью систем искусственного интеллекта, мониторинга деятельности спортсменов и прогнозирования их результативности. Кроме того, раскрыты педагогические, технические и методические аспекты организации автоматизированного учебного процесса, а также представлены рекомендации по инновационным подходам к обеспечению непрерывности деятельности спортивных кружков.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, автоматизированные системы, интеллектуальные технологии, спортивный кружок, непрерывность, эффективность, цифровое обучение, мотивация.*

Abstract. *This article highlights the importance of utilizing artificial intelligence, automated systems, and intelligent technologies in the process of sports club training, as well as their role in ensuring efficiency and continuity. The study analyzes ways to increase students’*

physical activity, motivation, and interest in the learning process through the integration of digital technologies into the planning, monitoring, analysis, and individualization of sports training. The article scientifically examines the possibilities of processing data generated during training sessions, monitoring athletes' performance, and forecasting results using artificial intelligence systems. In addition, it discusses the pedagogical, technical, and methodological aspects of organizing an automated learning process and provides recommendations on innovative approaches to ensuring continuity in the activities of sports clubs.

Keywords: *artificial intelligence, automated systems, intelligent technologies, sports club, continuity, efficiency, digital education, motivation.*

Kirish (Introduction). Bugungi kunda dunyo miqyosida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli ijtimoiy islohotlarning bosh maqsadi — inson salomatligi va farovonligini oshirish, aholining barcha qatlamlarida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish hamda yosh avlodning jismoniy va ma’naviy rivojlanishini ta’minlashdan iboratdir. Shu nuqtayi nazardan, jismoniy tarbiya va sport sohasiga zamonaviy yondashuvlarni, xususan, sun’iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Sport sohasida raqamli texnologiyalarni qo‘llash nafaqat jismoniy va ma’naviy sog‘lom avlodni shakllantirishga, balki yoshlarni zararli axborot oqimlari, salbiy g‘oyalardan himoya qilish, ularning shaxsiy qobiliyat va iste’dodlarini aniqlash hamda rivojlantirishga xizmat qiladi. Sun’iy intellekt asosidagi intellektual tahlil tizimlari sportchi faoliyatini monitoring qilish, mashg‘ulot jarayonlarini optimallashtirish va natijadorlikni prognozlash imkonini beradi.

Ayniqsa, talabalarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda sport to‘garaklari faoliyatida uzluksizlikni ta’minlashda avtomatlashtirilgan o‘quv-boshqaruv tizimlari va raqamli platformalardan foydalanishning o‘rni beqiyosdir. Bunday yondashuv sport mashg‘ulotlarining samaradorligini oshiradi, individual yondashuvni kuchaytiradi hamda talabalar jismoniy madaniyatini rivojlantirishda yangi pedagogik imkoniyatlarni yaratadi.

Sun’iy intellekt (SI) — bu inson aql-idrokini taqlid qiluvchi, mustaqil ravishda o‘rganish, tahlil qilish, xulosa chiqarish va qaror qabul qilishga qodir bo‘lgan kompyuter tizimlari yoki dasturlar majmuidir.

Boshqacha aytganda, sun’iy intellekt — bu mashinalarga inson tafakkuriga xos funksiyalarni, ya’ni idrok etish, tushunish, o‘rganish, muammolarni hal etish va muloqot qilish qobiliyatini beruvchi texnologiyalar yig‘indisidir.

Uning asosiy yo‘nalishlariga quyidagilar kiradi:

Mashinali o‘rganish (machine learning) – kompyuterlar tajriba asosida o‘z algoritmlarini takomillashtiradi;

Sun’iy neyron tarmoqlar – inson miyasi faoliyatini modellashtiruvchi hisoblash tizimlari;

Kompyuter ko‘rish (computer vision) – tasvir va videoni tahlil qilish;

Tovushni va nutqni tanish (speech recognition) – inson nutqini avtomatik ravishda tushunish;

Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) – inson tili orqali muloqot qilishni ta’minlaydi.

Pedagogika va sport sohasida sun’iy intellekt — ta’lim jarayonini avtomatlashtirish, o‘quvchilar faoliyatini tahlil qilish, individual yondashuvni ta’minlash va mashg‘ulot samaradorligini oshirish uchun xizmat qiladi.

Avtomatlashtirilgan tizimlar — bu inson ishtirokisiz yoki uning minimal aralashuvi bilan ma’lum bir jarayon, operatsiya yoki boshqaruv faoliyatini avtomatik tarzda bajaruvchi texnik,

dasturiy va axborot vositalari majmuidir.

Boshqacha aytganda, avtomatlashtirilgan tizim — bu dasturlar, sensorlar, texnik qurilmalar va boshqaruv algoritmlarining o‘zaro uzviy bog‘langan tizimi bo‘lib, u inson mehnatini yengillashtiradi, aniqlik va tezlikni oshiradi hamda xatolik ehtimolini kamaytiradi.

Ularning asosiy turlari:

Avtomatik boshqaruv tizimlari – ishlab chiqarish, transport, energetika kabi sohalarda jarayonlarni boshqaradi;

Axborot boshqaruv tizimlari – ma’lumotlarni yig‘ish, qayta ishlash va tahlil qilishni ta’minlaydi;

O‘quv jarayonini avtomatlashtirish tizimlari – ta’limda testlarni baholash, o‘quvchi faoliyatini monitoring qilish va natijalarni tahlil qilishni avtomatik tarzda amalga oshiradi.

Sport va ta’lim sohasida avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish orqali mashg‘ulot jarayonlarini optimallashtirish, sportchilar natijalarini real vaqt rejimida tahlil qilish, yuklama va tiklanish ko‘rsatkichlarini nazorat qilish mumkin.

Intellektual texnologiyalar — bu inson tafakkuriga xos bo‘lgan o‘ylash, tahlil qilish, xulosa chiqarish, o‘rganish va qaror qabul qilish jarayonlarini kompyuter yoki raqamli tizimlar yordamida amalga oshirishga qaratilgan ilg‘or texnologiyalar majmuidir.

Boshqacha aytganda, intellektual texnologiyalar — bu sun’iy intellekt, mashinali o‘rganish, katta ma’lumotlar (Big Data), robototexnika, neyron tarmoqlar va ekspert tizimlari kabi zamonaviy ilmiy-texnik yondashuvlarni birlashtirgan tizimlardir.

Ularning asosiy vazifasi — axborotni tahlil qilish, mustaqil qaror qabul qilish, prognoz yaratish va jarayonlarni optimallashtirishdir.

Ta’lim va sport sohasida intellektual texnologiyalar:

- talabalarning individual qobiliyat va ehtiyojlarini aniqlaydi,
- mashg‘ulotlarning samaradorligini oshiradi,
- o‘qituvchi va murabbiy faoliyatini raqamli tahlil asosida qo‘llab-quvvatlaydi,
- avtomatlashtirilgan o‘quv tizimlari orqali o‘quv jarayonida interaktivlik va uzluksizlikni ta’minlaydi.

Ya’ni, intellektual texnologiyalar inson aqlini texnik vositalarga singdirish orqali raqamli innovatsiyalarni amaliyotga joriy etuvchi eng muhim omildir.

Individuallashtirish jarayonlari — bu ta’lim yoki tarbiya jarayonini har bir shaxsning individual xususiyatlari, qobiliyatlari, qiziqishlari, ehtiyojlari va rivojlanish sur’atlarini inobatga olgan holda tashkil etish jarayonidir.

Boshqacha aytganda, individuallashtirish — bu “har bir inson o‘ziga xos” tamoyiliga asoslanib, o‘quvchi yoki talabaning shaxsiy imkoniyatlarini maksimal darajada ochib berishga qaratilgan pedagogik yondashuvdir.

Uning asosiy maqsadi — ta’lim jarayonida talabaning shaxsiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash, o‘z-o‘zini anglash va o‘z ustida ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishdir.

Individuallashtirish jarayonining asosiy yo‘nalishlari:

- bilim olish sur’atini shaxsga moslashtirish;
- o‘qitish usullari va vositalarini talabaning qobiliyatiga qarab tanlash;
- mustaqil o‘rganish va tahlil qilish imkoniyatlarini yaratish;
- motivatsiyani oshirish va o‘z faoliyatini baholash ko‘nikmalarini shakllantirish.

Sport va ta’lim sohasida individuallashtirish jarayonlari — bu har bir ishtirokchining

jismoniy imkoniyatlari, psixologik holati va tayyorgarlik darajasiga mos mashg‘ulot tizimini yaratish orqali uzluksiz va samarali rivojlanishni ta’minlash demakdir.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Bugungi kunda dunyo miqyosida sog‘lomlashtiruvchi ta’lim texnologiyalarini modernizatsiya qilish, sun’iy intellekt asosidagi avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida talabalarning valeologik madaniyatini rivojlantirish hamda darsdan tashqari mashg‘ulotlarda sport o‘yinlari orqali jismoniy sifatlarni shakllantirishga yo‘naltirilgan innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish bo‘yicha izchil ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Xususan, talaba-yoshlarda jismoniy tarbiya va sportga qiziqishni shakllantirish jarayonida uzviylik va uzluksizlikni ta’minlashda intellektual texnologiyalar va raqamli platformalardan foydalanishning ahamiyati ortib bormoqda. Sun’iy intellekt vositalari sport to‘garaklari faoliyatini tahlil qilish, mashg‘ulotlarni individuallashtirish, natijalarni monitoring qilish hamda pedagogik qarorlarni tezkor va aniq qabul qilish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Shuningdek, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari asosida sport to‘garaklarini tashkil etishning klasterli va genderli modellarini takomillashtirish, pedagogik jarayonda madaniyatshunoslik va kompetensiyaviy yondashuvlarni uyg‘unlashtirish orqali talabalarning jismoniy madaniyatini rivojlantirishning didaktik tizimini yaratish dolzarb masalalardan biridir.

Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlarini samarali tashkil etishda sportchilar to‘g‘risidagi doimiy va tahliliy axborot bazasiga ega bo‘lish muhim ahamiyatga ega. Sun’iy intellekt va avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari yordamida o‘quvchilar yoki sportchilarning individual jismoniy ko‘rsatkichlari, rivojlanish dinamikasi hamda psixofiziologik holati to‘liq qayd etilib, murabbiy va pedagoglar faoliyatini ilmiy asosda boshqarish imkoniyati yaratiladi. Bunday yondashuv sport mashg‘ulotlarining samaradorligini oshiradi, jarayonning uzluksizligini ta’minlaydi hamda har bir talabaning individual rivojlanish strategiyasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Bunday ma’lumotlarni tahlil qilish va qayta ishlash, o‘z navbatida, trenirovka mashg‘ulotlarining asosiy va hal qiluvchi yo‘nalishlarini hamda kerakli samarali vositalarini tanlash, tayyorgarlik ishlarini sifatli rejalashtirish, dasturlash va samarali amalga oshirish imkoniyatini beradi.[1, 4]

Sport bilan shug‘ullanganda salomatlikni mustahkamlash, jismonan rivojlanish, yanada kuchli, tezkor, chaqqon, chidamli bo‘lish mumkin. Sport kun tartibiga rioya qilishga o‘rgatadi, organizmni chiniqtiradi, lekin u yana sportchining axloqiy-irodaviy fazilatlari rivojlanishiga, psixologik tayyorgarligiga ham ta’sir ko‘rsatadi. [2, 19]

Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat tizimini tubdan takomillashtirish, sog‘lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish, talaba-yoshlarda jismoniy tarbiya va sportga qiziqishni oshirishning ijtimoiy-pedagogik tizimini takomillashtirishga katta e’tibor qaratilmoqda. Bu esa, talabalarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari, sport to‘garaklari orqali talabalarning jismoniy madaniyatini rivojlantirish omillari, mezonlari va ko‘rsatkichlarini aniqlashtirish, pedagogik modelini takomillashtirishni taqozo etadi.

Mamlakatimizda jismoniy tarbiya darslari, mashg‘ulotlari, sport maktablari va to‘garaklari faoliyatini tubdan yangilash, o‘quv jarayoniga samarali pedagogik texnologiyalarni joriy etish, pedagogik faoliyat uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan islohotlar bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilari faoliyati mazmuni va diapozonini oshirishga xizmat qilmoqda.[3, 272]

Jismoniy tarbiyaning ijtimoiy hodisa sifatida o‘ziga xos xususiyati shundan iboratki, bu

asosan jamiyatda inson jismoniy qobiliyatlarini rivojlantiruvchi vosita sifatida xizmat qila olishligi va ayni paytda uning ma’naviy kamolotiga ham kuchli ta’sir ko‘rsata olishligidadir. [4, 15]

O‘zbekiston Respublikasining 2015 yil 4 sentyabrdagi O‘RQ-394-son “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida” Qonuni, O‘zbeksiton Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”, 2018 yil 5 martdagi PF-5368-son “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2020 yil 30 oktyabrdagi PF-6099-son “Sog‘lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”, 2020 yil 24 yanvardagi PF-5924-son “O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” farmonlari, 2017 yil 3 iyundagi PQ-3031-son “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida”, shuningdek O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 29 yanvardagi 65-son “O‘zbekistonda sog‘lom turmush tarzini keng targ‘ib qilish va aholini jismoniy tarbiya va ommaviy sportga jalb etish to‘g‘risida”, 2019 yil 13 fevraldagi 118-son “2019-2023 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” qarorlarida, “O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni 2025 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi”da hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda muayyan darajada xizmat qiladi.[5, 4]

Tahlil va natijalar (Analysis and results). O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng, mamlakatimizda demokratik huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etish, raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish, inson salomatligini mustahkamlash va sog‘lom turmush tarzini qaror toptirishga qaratilgan izchil islohotlar amalga oshirildi. Ushbu jarayonlar aholining ijtimoiy farovonligini oshirish bilan birga, ta’lim tizimini modernizatsiya qilish va zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etishni taqozo etmoqda.

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun-mohiyatida aholi, ayniqsa yosh avlodning jismoniy va ma’naviy sog‘lomligini ta’minlash, ularning intellektual salohiyatini rivojlantirish hamda raqamli texnologiyalar orqali ta’lim-tarbiya jarayonlarini takomillashtirish g‘oyasi yotadi. Shu nuqtayi nazardan, sun’iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlardan samarali foydalanish sport ta’limi tizimida uzluksizlikni ta’minlash va mashg‘ulotlar samaradorligini oshirishda muhim omil bo‘lib bormoqda.

Mazkur tadqiqotning maqsadi — sun’iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlar asosida sport to‘garaklari orqali talabalarning jismoniy madaniyatini rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishdan iborat. Shu asosda quyidagi vazifalar belgilab olindi:

- talabalarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-psixologik va texnologik xususiyatlarini aniqlash;

- sun’iy intellekt asosida sport mashg‘ulotlarini avtomatlashtirish imkoniyatlarini tahlil qilish va ularning jismoniy rivojlanishga ta’sirini o‘rganish;

- raqamli texnologiyalarni integratsiyalashgan holda sport to‘garaklarining yangi interaktiv modelini ishlab chiqish;

- mashg‘ulotlar samaradorligini baholashda intellektual tahlil tizimlari asosida kompetensiyaviy yondashuvni shakllantirish.

Tadqiqotda ilgari surilgan ilmiy g‘oyalar sport ta’limining zamonaviy bosqichida muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Jumladan:

- talabalarning jismoniy madaniyatini rivojlantirish jarayonida ergonopedagogik

yondashuv sun’iy intellekt orqali monitoring va tahlil tizimlari bilan boyitilib, shaxsning o‘z-o‘zini rivojlantirish va motivatsiyasini rag‘batlantiruvchi mexanizmlar sifatida namoyon bo‘ladi;

- intellektual tahlil asosidagi mashg‘ulot jarayonlari sportchi faoliyatini individualizatsiya qilish, ularning ma’naviy va jismoniy salohiyatini uyg‘un holda rivojlantirish imkonini beradi;

- ishlab chiqilayotgan avtomatlashtirilgan boshqaruv modeli nazariy-metodik bilimlar, sport-sog‘lomlashtiruvchi mashg‘ulotlar va raqamli tahlil tizimlari integratsiyasi asosida samaradorlikni ta’minlaydi;

- jismoniy tayyorgarlikni baholashda antropometrik va funksional testlarni sun’iy intellekt tizimlari orqali qayta ishlash, natijalarni avtomatik monitoring qilish imkonini beradi.

Inson hayotining dastlabki ikki o‘n yilligi shaxs sifatida shakllanishning eng muhim davridir. Bu bosqichda organizm jadal rivojlanadi, psixofiziologik o‘zgarishlar tez kechadi. Ammo hozirgi zamonda talabalarning aksariyati o‘quv yuklamasi sababli kam harakatli turmush tarziga moyil bo‘lib bormoqda, bu esa sog‘lom hayot uchun xavf tug‘diradi. Shu bois sun’iy intellekt asosidagi avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari yordamida talabalarning jismoniy holatini muntazam kuzatish, mashg‘ulotlar yuklamasini individual darajada boshqarish va sog‘lom turmush tarziga bo‘lgan qiziqishni kuchaytirish dolzarb vazifadir.

Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlarida sun’iy intellektdan foydalanish inson organizmining funksional holatini chuqur tahlil etish, yurak-qon tomir, nafas olish, mushak faoliyati kabi tizimlarning holatini monitoring qilish orqali sog‘lomlashtirish jarayonini yanada samarali tashkil etish imkonini beradi. Natijada talabalar organizmining bardoshliligi oshadi, ularda iroda, mehnatsevarlik, jasorat kabi ma’naviy sifatlar mustahkamlanadi va bu ularning shaxsiy hamda kasbiy kamolotiga zamin yaratadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 5-martdagi PF-5368-son Farmoni ijrosini ta’minlash hamda talaba yoshlar va talabalarning jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug‘ullanishi tizimini takomillashtirish, iste’dodli yoshlarni saralab olish va sport turlari bo‘yicha milliy terma jamoalar zaxirasini shakllantirish, shuningdek, sportchilarni tibbiy ta’minlash ishlarini tashkil etish, sport klublarini samarali tashkil etish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq qo‘yidagi vazifalar belgilangan:

talabalar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish hamda jismoniy tarbiya va sportni keng targ‘ib qilish, ularning muntazam ravishda jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanishlari uchun shart-sharoitlar yaratish;

talabalar o‘rtasida sport turlari bo‘yicha jamoalar tashkil etish, ular o‘rtasida turli sport musobaqalari va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarini, xususan, “talabalar ligasi” tashkil etish orqali iste’dodli yosh sportchilarni aniqlash;

oliy ta’lim muassasalarida - iste’dodli yoshlarni saralab olish (seleksiya) va sport turlari bo‘yicha milliy terma jamoalar hamda respublika oliy sport mahorati maktablari sport zaxirasini shakllantirish, shuningdek, sport musobaqalarida ishtirok etish uchun sport turlari bo‘yicha haftasiga kamida 6 soatdan sport to‘garaklari mashg‘ulotlarini tashkil etish hamda jismoniy tarbiya va sport to‘garaklarini o‘tkazish uchun malakali trenerlar va mutaxassislarni jalb etish, shuningdek, ilg‘or tajribani joriy qilish ko‘zda tutilgan.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Xulosa qilib aytganda, talabalarning sportga bo‘lgan munosabati va qiziqishini o‘rganish, ularning sport mashg‘ulotlarini yanada samarali tashkil etishga, jismoniy mashqlarni tizimli ravishda bajarishga jalb qilishga hamda salomatlikka nisbatan ongli munosabatni shakllantirishga xizmat qiladi. Sportga bo‘lgan

qiziqish va ehtiyojlarni aniqlash orqali talabalarni turli sport turlari atrofida birlashtirish, ularni musobaqalarda faol ishtirok etishga undash mumkin. Bu jarayon nafaqat talabalarning sog‘ligini mustahkamlaydi, balki ularning ijtimoiy faolligi va jismoniy rivojlanishini ham ta’minlaydi.

Xullas, mamlakatimizda jismoniy madaniyat va sport to‘garaklarini rivojlantirish imkoniyatlarini jahon tajribalariga tayangan holda tashkil etish, jamiyat taraqqiyoti uchun mustahkam poydevor yaratadi. Talabalarda sport to‘garaklari orqali jismoniy madaniyatni rivojlantirish har bir ta’lim muassasasining ustuvor maqsadlaridan biri hisoblanadi.

Jismoniy madaniyat inson salomatligini mustahkamlash, jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirish va sportdagi yutuqlarni oshirishga yo‘naltirilgan jamiyat va umumiy madaniyatning ajralmas qismidir. Mazkur madaniyat sohasi har tomonlama barkamol shaxsni shakllantiradi, jismoniy va ma’naviy sog‘lom hayot tarzining mustahkam asosini yaratadi.

Bugungi kunda dunyo miqyosida jismoniy tarbiya va sportga qaratilayotgan e’tibor ularni har bir mamlakatning taraqqiyoti hamda ta’lim tizimining muhim tarkibiy qismiga aylantirmoqda. Jismoniy madaniyatga bunday yondashuv sog‘lom va barkamol avlodni tarbiyalash bilan birga, jamiyatning barqaror rivojlanishiga ham xizmat qiladi.

Zamonaviy ta’lim tizimida sun’iy intellekt (SI) va avtomatlashtirilgan texnologiyalarni joriy etish sport ta’limi hamda jismoniy tarbiya sohalarida yangi bosqichni boshlab bermoqda. Sport to‘garagi mashg‘ulotlarini tashkil etishda ushbu texnologiyalarni qo‘llash jarayonning samaradorligi, uzluksizligi va individual yondashuv tamoyillarini ta’minlashga xizmat qiladi. Shu boisdan, sport pedagogikasida raqamli vositalar va intellektual tizimlardan foydalanish nafaqat o‘quvchilarning jismoniy rivojlanishiga, balki murabbiylar faoliyatining sifat ko‘rsatkichlarini oshirishga ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Birinchidan, ilmiy-tadqiqot yo‘nalishida sun’iy intellekt texnologiyalarining sport pedagogikasidagi o‘rni va imkoniyatlarini chuqur o‘rganish, xorijiy tajribalarni tahlil qilish hamda “raqamli pedagogika”, “aqlli ta’lim tizimi” va “avtomatlashtirilgan monitoring” tushunchalarini sport mashg‘ulotlari kontekstida izohlash lozim. Tadqiqot ob’ekti sifatida sport to‘garaklari mashg‘ulotlari jarayonini, predmeti sifatida esa sun’iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish orqali mashg‘ulot samaradorligi hamda uzluksizligini ta’minlash mexanizmlarini belgilash tavsiya etiladi. Shu orqali sport mashg‘ulotlarida individual yondashuvni amalga oshirish imkonini beruvchi empirik tadqiqotlar o‘tkazish zarur.

Ikkinchidan, amaliy jihatdan sport mashg‘ulotlarida avtomatlashtirilgan nazorat tizimini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir talaba yoki sportchi uchun individual raqamli profil yaratilib, mashg‘ulot natijalari sun’iy intellekt algoritmlari orqali avtomatik tarzda tahlil qilinishi va murabbiyga tavsiyalar ko‘rinishida taqdim etilishi samaradorlikni oshiradi. Shuningdek, “CoachAI”, “SmartWorkout” kabi dasturlar yordamida individual yuklama rejalari tuzish, mashg‘ulot jadvalini avtomatik yangilab boruvchi tizimlarni yo‘lga qo‘yish tavsiya etiladi. Bu esa darsdan tashqari mashg‘ulotlarni onlayn platformalar bilan integratsiyalash va gibrid formatdagi sport to‘garaklarini tashkil etish imkonini beradi.

Uchinchidan, metodik-pedagogik nuqtayi nazardan sun’iy intellekt vositalari yordamida teskari aloqa tizimini yaratish, ya’ni talabalar mashqlarini avtomatik tahlil qilib, xatolarni aniqlovchi video-analitika dasturlaridan foydalanish samarali natija beradi. Bu tizim murabbiyga o‘quvchilar faoliyatini aniq baholash va individual tavsiyalarni shakllantirish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, gamifikatsiya elementlarini (reyting, ball to‘plash, raqamli sertifikatlar) qo‘llash orqali talabalarni rag‘batlantirish va ularning mashg‘ulotlarga bo‘lgan motivatsiyasini oshirish mumkin.

To‘rtinchidan, sun’iy intellekt asosida sport mashg‘ulotlarining uzluksizligini ta’minlash uchun doimiy monitoring tizimini yaratish zarur. Talabalarning jismoniy holati, sog‘lig‘i va mashg‘ulot qatnashuvi haqidagi ma’lumotlar muntazam ravishda tahlil qilinib, avtomatik tarzda yangilanib borilishi lozim. Shu orqali sport mashg‘ulotlarining samaradorligi to‘g‘risida real vaqt rejimida axborot olish va rejalashtirish jarayonlarini optimallashtirish mumkin bo‘ladi.

Beshinchidan, sport pedagoglari va murabbiylarning raqamli kompetensiyalarini oshirishga e’tibor qaratish lozim. Sun’iy intellekt tizimlari bilan samarali ishlash, ularni o‘quv jarayoniga to‘g‘ri integratsiya qilish bo‘yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish to‘garak faoliyatining sifatini oshiradi.

Xullas, sun’iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanish asosida sport to‘garagi mashg‘ulotlarini tashkil etish ta’lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu yondashuv o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikni mustahkamlaydi, mashg‘ulotlarning uzluksizligini ta’minlaydi hamda talabalarning jismoniy, psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Shunday ekan, sport ta’limi tizimiga raqamli texnologiyalarni chuqur integratsiya qilish kelajakda sog‘lom, bilimli va raqamli tafakkurga ega yosh avlodni tarbiyalashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati

1. Musayev B.B. Sport metrologiyasi. O‘quv qo‘llanma. O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti. -Toshkent: “Navro‘z” nashriyoti, 2015 yil. - 200 bet.
2. Olimov M.S. Sport pedagogik mahoratini oshirish. O‘quv qo‘llanma. -T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2017 y. 232 bet.
3. Raxmatov O.U. Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarida milliy sport turlari asosida amaliy kompetentlikni rivojlantirishning dolzarb masalalari. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari №3(3) 2023. SCIENCEPROBLEMS.UZ
4. Sultonova N.Ya. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. O‘quv qo‘llanma. Buxoro. Durdona nashriyoti. 2023. - 196 bet
5. Xamroyev S.S. “Sport to‘garaklari orqali o‘quvchilarning jismoniy madaniyatini rivojlantirish”. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. Samarqand-2022 y.

MUSHAK CHARCHOG‘INI ANIQLASH JARAYONIDA SPORTCHI BIOSIGNALLARINI SHOVQINDAN TOZALASHNING ADAPTIV KO‘PMEZONLI FILTRLASH ALGORITMINI ISHLAB CHIQISH

Sh.I.Xoldorov[1], K.E.Shukurov[1], A.A.Kaxxarov[1], U.K.Xasanov[1]
[1]Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada elektromiografiya signallarini shovqindan tozalash uchun Butterworth, Kalman, Wavelet (chegaraviy qiymatga asoslangan) va Wiener filtrlari ko‘p mezonli baholash yondashuvi bilan solishtirildi. Baholash mezonlari sifatida RMSE, korrelyatsiya koeffitsiyenti, energiya nisbati (ER), SNR/PSNR, shuningdek hisoblash vaqti va algoritmik murakkablik qamrab olindi. 6574 ta EMG namunasida o‘tkazilgan tajribalar natijasida Wavelet filtri eng yuqori natijalarni ko‘rsatdi: RMSE=8.63, r=0.99, SNR=23.08 dB, PSNR=40.83 dB, amaliy ishlash vaqti 0.09 ms. Taklif etilgan adaptiv Wavelet yondashuvi ko‘p masshtabli dekompozitsiyada har bir daraja uchun lokal shovqin baholash va yumshoq thresholdni individual tanlash orqali foydali signal komponentlarini maksimal saqlab qoldi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, Wavelet filtrlash EMG kabi nostaasionar signallar uchun shovqinni bostirish va signal strukturasi/energiyasini saqlashda ustunlikka ega bo‘lib, real vaqtda ishlov berish talablariga javob beradi. Ushbu yondashuv keyingi bosqichlarda aniqlik va barqarorlikni oshirishga xizmat qiladi.*

Аннотация. *В данной статье проведено сравнение фильтров Butterworth, Kalman, Wavelet (с адаптивным пороговым значением) и Wiener для удаления шума из электромиографических сигналов с применением многокритериального метода оценки. В качестве критериев оценки использовались показатели RMSE, коэффициент корреляции, отношение энергий (ER), SNR/PSNR, а также время вычислений и алгоритмическая сложность. Экспериментальные исследования, выполненные на 6574 образцах ЭМГ-сигналов, показали, что фильтр Wavelet обеспечивает наилучшие результаты: RMSE = 8.63, r = 0.99, SNR = 23.08 дБ, PSNR = 40.83 дБ, при среднем времени обработки 0.09 мс. Предложенный адаптивный Wavelet-подход позволяет на каждом уровне многоуровневой декомпозиции выполнять локальную оценку шума и индивидуальный выбор мягкого порога, что обеспечивает максимальное сохранение полезных компонент сигнала. Результаты показывают, что вейвлет-фильтрация обладает преимуществами при обработке нестационарных сигналов, подобных ЭМГ, обеспечивая эффективное подавление шума при сохранении структуры и энергетических характеристик сигнала. Предложенный подход соответствует требованиям обработки в реальном времени и способствует повышению точности и устойчивости на последующих этапах анализа.*

Kalit so‘zlar: *EMG signallari, biosignalni filtrlash, Wavelet filtri, Butterworth filtri, Kalman filtri, Wiener filtri, shovqinni bostirish, adaptiv filtr, mushak charchog‘ini aniqlash, ko‘p mezonli baholash, signal-shovqin nisbati, algoritmik murakkablik, real vaqtli ishlov berish, sun’iy intellekt, yuklamaga moslashuv.*

Ключевые слова: *ЭМГ сигналы, фильтрация биосигналов, вейвлет-фильтр, фильтр Баттерворта, фильтр Калмана, фильтр Винера, подавление шума, адаптивная*

фильтрация, определение мышечной усталости, многокритериальная оценка, отношение сигнал/шум, алгоритмическая сложность, обработка в реальном времени, искусственный интеллект, адаптация к нагрузкам.

Kirish. EMG signalning sifatli tahlili asosan uning shovqinlardan tozalangan holatiga bog‘liq. EMG signallarni teri yuzasidan qayd etishda yuzaga keladigan turli manbali shovqinlar - masalan, elektrod interfeysi buzilishi, tana harakati, elektr tarmoq interferensiyasi (50/60 Hz), yurak faoliyati aralashuvi va analog raqamli o‘zgartirgich shovqini - signalning ishonchliligini sezilarli darajada pasaytiradi. Bu shovqinlar faqatgina signal amplitudasiga emas, balki uning chastota spektriga ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Natijada, charchoq tahlili, mushak faolligini tashxislash kabi sohalarda noto‘g‘ri tahlillar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli, EMG signalining ishonchli tahlilini ta’minlash uchun har bir shovqin turining fizik va spektral xususiyatlarini chuqur tushunish, ularni aniqlash va samarali bartaraf etish zarur hisoblanadi.

Quyida EMG signallarni qayd etish jarayonida uchraydigan turli xil shovqin manbalari va ularni bartaraf etish usullarining tahlili bayoni keltiriladi.

Elektrod interfeysi va harakat artefaktlari. Harakat artefaktlari signalda 1–20 Hz oralig‘ida amplituda tebranmalari shaklida namoyon bo‘lib, bu holatda elektrod-teri interfeysi va simlar harakati asosiy sabab hisoblanadi. Bunday artefaktlar signalning to‘g‘ri tahlil qilinishiga to‘sqinlik qiladi [1].

Elektrod siljishi artefaktini kamaytirish uchun quyidagi texnikalar qo‘llaniladi:

– elektrod va kabelni mustahkam mahkamlash, harakatni cheklash;

– high-pass filtrlar (20–30 Hz) signalning past chastotalardagi artefaktlarni samarali bartaraf etish imkonini beradi;

– Wavelet o‘zgartirishi yoki empirik usulda parchalanish (Empirical Mode Decomposition, EMD) orqali signalni dekompozitsiyalash va artefakt komponentlarini olib tashlash.

Tarmoq interferensiyasi (Power Line Interference, PLI). Tarmoq shovqini, ya’ni 50 yoki 60 Hz chastotasidagi sinusoidi interferensiyalar va garmonikalar EMG signal spektrini keskin buzadi. Bularni kamaytirish uchun quyidagi texnikalar qo‘llaniladi:

– notch filtr orqali to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarmoq shovqini olib tashlanadi, biroq signalga bo‘lgan ta’siri mavjud [2];

– haqiqiy vaqtli moslashuvchan yondashuv: adaptiv notch filtr va comb filtr algoritmlari yordamida vaqtga bog‘liq o‘zgaruvchan tarmoq shovqinlarni kamaytiradi [3];

– Wavelet + notch filtr kombinatsiyasi spektral aniqlikni saqlagan holda tarmoq shovqinini bartaraf etishda samarali hisoblanadi [2].

Elektrokardiografiya (EKG) signallari aralashuvi. Yurak signallari o‘lchovlarda EMG‘ga aralashadi. Bu past chastotadagi, kattalashtirilgan signal kuchi bilan tavsiflanadi.

Oq shovqin. ARO‘ kvantlash jarayoni va apparat arxitekturasi oqibatida paydo bo‘ladigan past intensivlikdagi barqaror shovqin signalning barcha chastotali komponentlarini hosil qiladi.

Materiallar va usullar. EMG signallarini tadqiqot va amaliy qo‘llanmalarda samarali ishlatish uchun ularni shovqindan tozalash muhim bosqich hisoblanadi. Shovqinlarni bartaraf etish jarayoni signal sifati va aniqligini oshirish, foydali ma’lumotlarni aniq ajratib olish hamda keyingi tahlil bosqichlarida xatoliklarni kamaytirish imkonini beradi. Bu jarayon odatda signalning chastota va vaqt sohalaridagi xususiyatlarini tahlil qilish, ortiqcha komponentlarni aniqlash va ularni kamaytirish orqali amalga oshiriladi.

1-jadval. EMG signallarinidagi shovqinlarni bartaraf etish usullarining solishtirma jadvali

Shovqin turi	**Asosiy qo‘llangan usul(lar)**	**Natijalar**	**Afzalliklar**	**Kamchiliklar**
kompleks aralashgan shovqinlar	Wavelet (db4)	signal shaklini saqlagan holda shovqin kamaytirilgan, SNR oshishi > 15 dB	statsionar bo‘lmagan shovqinlarga mos, signal shaklini yaxshi saqlaydi	filtr parametrini to‘g‘ri tanlash zarur
oq shovqin	Wiener filtr + Wavelet	RMSE 15–25 % ga kamaydi, SNR oshishi ~12–14 dB	adaptiv, statistik shovqinlarga mos	juda past SNR sharoitida samaradorlik pasayadi
EKG aralashuvi	Adaptiv Kalman filtr	tiklash aniqligi > 90 %	dinamik shovqinlarni samarali kamaytiradi	parametr sozlash murakkab
harakat shovqinlari	Wiener filtr + band-pass	SNR 20–30 dB gacha yaxshilandi	signal shaklini yaxshi saqlaydi	yuqori amplitudali shovqinlarda ishlashi qiyin
tarmoq shovqini	Butterworth +notch	50/60 Hz shovqin sezilarli kamaydi	oddiy, haqiqiy vaqtga mos	shu chastotadagi foydali signal ham yo‘qolishi mumkin
asosiy chiziq siljishi	High-pass+ Butterworth (0.5–1 Hz)	siljish minimal darajaga tushirildi	klassik va oddiy	past chastotali foydali signalni ham kesishi mumkin
atrof mushak aralashuvi	Signal siqish + Wavelet	aralashgan komponentlar ajratildi	lokal signallarni aniqroq olish	ko‘p elektrod talab qiladi

Shovqinlarni kamaytirish natijasida signallarning SNR ko‘rsatkichi oshadi, bu esa diagnostika, harakatlarni aniqlash va mushak faolligini tahlil qilishda yanada ishonchli natijalar olish imkonini yaratadi. Mazkur muammoni bartaraf etish uchun tadqiqotchilar [5, 6, 7, 8, 9, 10] turli filtrlash va signallarga ishlov berish usullaridan foydalanishadi. Shovqinlarni bartaraf etish usullarining solishitrma jadvali 1-jadvalda keltirilgan.

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, Wavelet filtrlash (xususan, Doubeshi oilasi, db4) EMG signallaridagi non-statsionar va kompleks shovqinlarni bartaraf etishda eng samarali usullardan biridir. Bu usul signal shaklini minimal deformatsiya bilan saqlab qoladi, SNRni sezilarli darajada oshiradi va turli chastota komponentlaridagi shovqinlarni samarali ajratadi. Shu bilan birga, zamonaviy tadqiqotlar orasida Wavelet filtrlash usuli alohida o‘rin egallaydi. Ko‘plab amaliy tajribalarda Wavelet filtrlash kompleks shovqinlarni bartaraf etishda eng samarali usul sifatida

e’tirof etilgan.

Turli filtr algoritmlarining samaradorligi tadqiqotlarda farqli natijalarni ko‘rsatgan bo‘lib, bu ularning barcha amaliy sohalar uchun universal qo‘llanishini anglatmaydi. Muayyan tadqiqot vazifalarida optimal filtrni tanlash jarayoni uning samaradorlik mezonlari, hisoblash murakkabligi, shovqinni bostirish darajasi va mumkin bo‘lgan kamchiliklarini tahlil qilish orqali amalga oshiriladi. Tanlov yakuniy bosqichda tajriba natijalariga tayangan holda aniqlanadi. Shu bois ushbu tadqiqotda tanlangan Butterworth, Kalman, Wavelet va Wiener filtrlarining samaradorligi EMG biosignallari asosida ko‘p mezonli baholash usuli yordamida tahlil qilindi. Baholash jarayonida filtrlarning o‘rtacha kvadrat xatolik, korrelyatsiya koeffitsiyenti, energiyalar nisbati, signal-shovqin nisbati, algoritmik va hisoblash murakkabligi kabi mezonlar hisobga olindi. Ushbu yondashuv filtr algoritmlarini tanlashda nafaqat shovqinni kamaytirish samaradorligini, balki ularning amaliy qo‘llanishdagi texnik afzallik va cheklovlarini ham kompleks tarzda baholash imkonini berdi.

O‘rtacha kvadrat xatolik (Root Mean Square Error, RMSE) - filtrlangan signal bilan manbadan olingan signal o‘rtasidagi o‘rtacha kvadrat xatolikni ifodalaydi. Ushbu ko‘rsatkichning minimal qiymati 0 bo‘lib, bu ideal holatni bildiradi, ya’ni filtrlangan signal to‘liq original signalga teng. Aksincha, RMSE qiymati cheksizgacha oshishi mumkin, bu esa filtr natijasi juda katta xatolik bilan mos kelayotganini anglatadi. Shuning uchun, RMSE ko‘rsatkichi qanchalik kichik bo‘lsa, filtrlash jarayoni shunchalik aniq, ishonchli bajarilgan deb baholanadi va uning matematik ifodasi quyida ko‘rinishga ega:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{b-a}\int_a^b [f(x) - g(x)]^2 dx} \quad (1)$$

bu yerda, $f(x)$ - haqiqiy funksiya; g(x) – haqiqiy funksiyaga yaqinlashgan yoki taxmin qilingan funksiya; $[a, b]$ – integrallash oralig‘i.

Korrelyatsiya koeffitsiyenti - filtrlangan signal bilan original signal o‘rtasidagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri statistik bog‘liqlik darajasini ifodalaydi. Uning qiymati –1 dan +1 gacha oraliqda bo‘ladi. +1 qiymat to‘liq o‘xshashlikni, 0 bog‘liqlik yo‘qligini, –1 esa to‘liq teskari bog‘liqlikni bildiradi. Ko‘rsatkichning qiymati qanchalik 1 ga yaqin bo‘lsa, filtrlangan signal manbadan olingan signalga shunchalik yaqin va strukturaviy mos hisoblanadi.

$$(f \star g)(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) g(t+\tau)\, dt \quad (2)$$

bu yerda, $f(t)$, $g(t)$ - signal funksiyalari; τ - siljish parametri.

Energiyalar nisbati (Energy Ratio, ER) - filtrlangan signalning energiyasi original signal energiyasiga nisbatan qanchalik darajada saqlanib qolganligini ko‘rsatadi. Uning ideal qiymati 1 bo‘lib, bu signal energiyasi filtrlash jarayonida deyarli yo‘qotilmaganligini anglatadi. Agar ko‘rsatkich 0 ga yaqinlashsa, bu filtr natijasida foydali signalning katta qismi yo‘qotilganini bildiradi. Yuqori ER qiymatlari filtrning signal tarkibini saqlab qolishdagi samaradorligini ko‘rsatadi.

$$ER = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx}{\int_{-\infty}^{\infty} |g(x)|^2 dx} \quad (3)$$

Signal va shovqin nisbati (SNR) - foydali signalning shovqinga nisbatan nisbiy kuchini bildiradi va detsibel (dB) birliklarida o‘lchanadi. SNR qiymati qanchalik yuqori bo‘lsa, filtr shunchalik shovqinni samarali bostirgan va foydali signalni ajratib olgan bo‘ladi. Amaliyotda 20–

40 dB va undan yuqori qiymatlar yaxshi sifatli filtrlash sifatida qabul qilinadi.

$$SNR = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_{signal}}{P_{shovqin}}\right) = 10 \cdot log_{10}\left(\frac{\int_{-\infty}^{\infty}[f(x)]^2 dx}{\int_{-\infty}^{\infty}[g(x)]^2 dx}\right) \quad (4)$$

Eng yuqori signal va shovqin nisbati (Peak Signal-to-Noise Ratio, PSNR) ko‘rsatkichi - signalning maksimal amplitudasiga nisbatan shovqinning intensivligini baholaydi. U ham (dB) birligida ifodalanadi va odatda 30 dB dan yuqori qiymatlar qoniqarli filtrlash sifatini, 40 dB dan yuqori qiymatlar esa yuqori sifatli tahlil natijasini bildiradi. PSNR ko‘pincha vizual yoki murakkab tuzilgan signal strukturasini tiklashda qo‘llaniladi va uning matematik ko‘rinishi quyidagicha ifodalanadi:

$$PSNR = 10 \cdot log_{10}\left(\frac{MAX^2}{\frac{1}{b-a}\int_a^b [f(x)-g(x)]^2 dx}\right) \quad (5)$$

bu yerda, MAX – original signalning eng katta amplituda qiymati.

Hisoblash vaqti - filtr ishlovining hisoblash davomiyligini ifodalaydi. Bu mezon tajriba asosida millisekund (ms) birligida o‘lchanadi. Haqiqiy vaqtli yoki resurs cheklovli tizimlar uchun filtr ishlash vaqti 100 ms dan kam bo‘lishi muhim hisoblanadi. Qanchalik kam vaqt talab qilinsa, filtr tezroq va samaraliroq deb baholanadi.

Algoritmik murakkablik - filtrning hisoblash xarajatlarini signal uzunligiga nisbatan baholaydi. U asosan $O(n)$, $O(n \cdot log(n))$, $O(n^2)$ kabi asemptotik notatsiyalar orqali ifodalanadi.


Natijalar va munozaralar. Ko‘plab ilmiy manbalarni [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] tahlil qilish asosida aniqlanishicha, biosignallarga dastlabki ishlov berish jarayonida optimal filtr tanlash, uning asosiy ko‘rsatkichlarini optimallashtirish, hamda tanlangan filtrlarni maksimal darajada signalga moslashtirish - yuqori aniqlikli signal tahlilini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, ushbu tadqiqot doirasida tanlangan barcha filtrlar signal tabiati, mashg‘ulot dinamikasi va tahlil sohasining texnik talablariga mos ravishda sozlandi va ularning ko‘rsatkichlari tajribalar orqali eng maqbul. Quyidagi 2-jadvalda keltirilgan natijalar sportchilar mushaklaridan yozib olingan 6574 ta namuna asosida o‘tkazilgan tajribalar orqali olindi. Olingan barcha tadqiqot natijalari chuqur tahlil qilindi va umumlashtirildi.

2-jadval. Filtrlarni ko‘rsatkichlar orqali baholash tajribasining solishtirma jadvali

Filtr nomi	RMSE	Korrelyatsiya koeffitsiyenti	Energiya nisbati	SNR (dB)	PSNR (dB)	Hisoblash vaqti(ms)	Algoritm murakkabligi
Butterworth	25,73	0,97	0,91	14,39	32,11	0,19	$O(n)$
Kalman	88,66	0,74	0,87	2,60	20,53	11,87	$O(n^2)$
Wavelet (Taklif etilgan)	**8,63**	**0,99**	**0,90**	**23,08**	**40,83**	**0,09**	$\boldsymbol{O(n^2)}$
Wiener	13,30	0,99	0,90	19,24	36,99	0,11	$O(n^3)$


Yuqoridagi 2-jadvalda keltirilgan natijalar sportchilar mushaklaridan yozib olingan 6574 ta namuna asosida o‘tkazilgan tajribalar orqali olindi. Olingan barcha tadqiqot natijalari chuqur tahlil qilindi va umumlashtirildi.

Optimallashtirish jarayonida har bir filtr ko‘rsatkichlar orqali baholash natijalari asosida haqiqiy vaqtga moslik va signal sifati o‘rtasidagi muvozanat tahlil qilindi.




1-rasm. O‘rtacha kvadrat xatolik ko‘rsatkichining tajriba natijalari

Natijalarga ko‘ra, Wavelet (taklif etilgan) filtri 8.63 qiymati bilan eng yuqori aniqlik va eng past xatolikni ta’minladi. Bu usul signalning statsionar bo‘lmagan tabiati bilan moslashib, vaqt-chastota sohasida shovqinni kerakli qismini bartaraf etish imkonini berdi.



2-rasm. Korrelyatsiya koeffitsiyenti va energiya nisbati ko‘rsatkichlarining tajriba natijalari

Jadval tahlilidan ko‘rinadiki, korrelyatsiya koeffitsiyenti va energiya nisbati ko‘rsatkichlari bo‘yicha Wavelet (taklif etilgan) va Wiener filtrlari eng yuqori qiymatlarni ko‘rsatdi (r=0.99), bu ularning filtrlashdan so‘ng signal shaklini deyarli to‘liq saqlab qolganini bildiradi.




3-rasm. Signal shovqin nisbati ko‘rsatkichlarining tajriba natijalari

Jadvaldagi SNR va PSNR ko‘rsatkichlari bo‘yicha tahlil shuni ko‘rsatadiki, Wavelet (Chegaraviy qiymatga asoslangan) filtri SNR=23.08 dB va PSNR=40.83 dB qiymatlari bilan eng yuqori natijalarni ko‘rsatgan. Bu uning shovqinni samarali bostirgan holda signal sifatini maksimal

darajada saqlaganini bildiradi.

Wavelet (taklif etilgan) filtrini qo‘llashning ikki asosiy yondashuvi mavjud: klassik Wavelet filtrlash - bu yondashuvda standart DWT yordamida signal bir daraja yoki ko‘p darajali komponentalar orqali ajratiladi, filtrlash va qayta tiklash klassik Hara yoki Doubeshi kabi koeffitsiyentlar asosida amalga oshiriladi. Tadqiqotga mos optimallashtirilgan Wavelet filtr bu yondashuvda filtr darajasi, to‘lqin turi, chegaraviy qiymat va konvolyutsiya parametrlari signalning fiziologik xususiyatlariga va mashg‘ulot bosqichlariga qarab dinamik tarzda moslashtirilgan.



4-rasm. Taklif etilgan Wavelet filtrining algoritm blok-sxemasinng ko‘rinishi

Klassik Wavelet filtr usuli taklif etilgan optimallashtirilgan Wavelet yondashuvidan tubdan farq qiladi. Taklif etilgan usulda har bir signal komponentasi (ko‘p masshtabli dekompozitsiya natijasida olingan chastota oraliqlari) uchun alohida chegaraviy qiymat adaptiv ravishda tanlanadi va ushbu qiymat asosida komponentlar filtrlanadi. Bunday yondashuv signalning turli chastota qismlaridagi shovqin darajasini individual baholash hamda foydali ma’lumotlarni maksimal darajada saqlab qolish imkonini beradi.

Yuqoridagi 4-rasmda signalni shovqindan tozalash jarayoni Wavelet qatlamlarga yoyish va yumshoq chegaraviy qiymat usullari orqali ko‘rsatilgan. Algoritm uch asosiy bosqichni o‘z ichiga oladi:

Boshlang‘ich bosqich. Kirish ma’lumotlari sifatida signal, Wavelet turi va qatlam soni olinadi.

Sh*ovqin parametrlarini hisoblash va optimal chegaraviy qiymat tanlash.* Signal maksimal amplitudasi aniqlanadi. Wavelet approksimatsiya koeffitsiyentlari (A) va detal koeffitsiyentlari (D) hisoblanadi, umumiy chegaraviy qiymat aniqlanadi (τ), signalning minimal energiyasi, MAD (Median Absolute Deviation) ko‘rsatkichi va moslashuvchan approksimatsiya koeffitsiyentlari

baholanadi, ushbu ko‘rsatkichlar asosida optimal chegaraviy qiymati tanlanadi.

Signalni shovqindan tozalash. Wavelet detal(D) koeffitsiyentlariga yumshoq chegaraviy qiymat usuli qo‘llanadi, moslashuvchan approksimatsiya koeffitsiyentlari bilan optimal chegaraviy qiymat asosida shovqinli komponentlar kamaytiriladi, natijada signalning shovqindan tozalangan ko‘rinishi olinadi.

Teskari Wavelet o‘zgartirishi. Wavelet detal (D) va approksimatsiya (A) koeffitsiyentlari asosida signal qayta tiklanadi, yakuniy chiqishda shovqindan tozalangan signal olinadi.

Wavelet qatorlarga yoyish –> yumshoq chegeraviy qiymat –> qayta tiklash sikli qo‘llanilgan. Chegaraviy qiymatni adaptiv ravishda tanlash orqali shovqin komponentlari samarali kamaytiriladi, signalning foydali qismi esa maksimal darajada saqlanadi. Bu jarayon signallarga ishlov berish, shovqinni bostirish va sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilashda keng qo‘llaniladi.

Har bir daraja signalning ma’lum chastota oralig‘iga mos keladi va lokal chegaraviy qiymati asosida filtrlanadi. Quyida taklif etilgan Wavelet filtrining amalga oshirish bosqichlari bayon qilinadi.

Kiruvchi signalni olish. Mushak EMG signali tizimga kiritiladi. Bu signal odatda noaniq strukturaga va ko‘plab chastotali shovqinlarga ega bo‘ladi.

Signalni k-bosqichli to‘lqin komponentalariga ajratish. Signal diskret Wavelet o‘zgartirish orqali past va yuqori chastotali komponentalarga ajratiladi va bu ajratish *k* marta takrorlanadi, ya’ni har bir bosqichda signalning yangi sathdagi komponentasi olinadi.

Har bir bosqich uchun alohida filtrlash bosqichlari bajariladi:

– *umumiy chegaraviy qiymat strategiyasini tanlash* - universal, optimal yoki energiyaga bog‘liq moslashuvchan chegaraviy qiymat turlari aniqlanadi.

– *wavelet koeffitsiyentlarini va kiruvchi signal amplitudasini hisoblash* - signal intensivligi va strukturasiga qarab chegarviy qiymat moslashtiriladi.

– *shovqin darajasini hisoblash* - komponentadagi dispersiya, maksimum yoki RMS qiymatlar asosida shovqin mavjudligi baholanadi.


– *moslashuvchan chegaraviy qiymat yoki ruxsat etilgan minimal energiya darajasi* aniqlanadi.

– *optimal chegaraviy qiymat tanlanadi* - bu chegaraviy qiymat asosida keraksiz komponentalar bostiriladi.

– *koeffitsiyentlar chegaraviy qiymat bo‘yicha baholanadi* - past darajadagi (shovqinli) koeffitsiyentlar nolga tenglashtiriladi yoki silliqlashtiriladi.

– *signal komponentasi tozalanadi* - har bir bosqichdan keyin shovqinsiz signal komponentalari $(A'_1, A'_2, \dots A'_k)$ olinadi.

– *Teskari DWT orqali signalni qayta tiklash.* Tozalangan barcha komponentalar (approksimatsion va detal) asosida signal teskari Wavelet o‘zgartirish orqali to‘liq tiklanadi.



5-rasm. Taklif etilgan Wavelet filtrining algoritmik ishlov berish bosqichlari

Shovqindan tozalangan signal. Yakuniy signal - fiziologik xususiyatlari saqlangan, struktura jihatidan silliqlashtirilgan va shovqindan tozalangan biosignal hisoblanadi. Bu signal keyingi tahlil, tasniflash yoki neyron tarmoq modeliga kiritish uchun tayyor holatga keladi.

Xulosa. Tadqiqot davomida EMG biosignallarini shovqindan tozalashda qo‘llaniladigan Butterworth, Kalman, Wavelet va Wiener filtrlari ko‘p mezonli baholash yondashuvi asosida tahlil qilindi. Baholash mezonlari sifatida o‘rtacha kvadrat xatolik (RMSE), korrelyatsiya koeffitsiyenti, energiyalar nisbati, signal-shovqin nisbati (SNR va PSNR), hisoblash vaqti hamda algoritmik murakkablik ko‘rsatkichlari tanlandi. 6574 ta real EMG namunasi asosida o‘tkazilgan tajribalar shuni ko‘rsatdiki, tanlangan filtrlar orasida Wavelet (chegaraviy qiymatga asoslangan) filtri barcha asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha ustunlikka ega bo‘ldi. Ushbu filtrning RMSE qiymati 8.63 bo‘lib, bu eng past xatolikni ifodalaydi. Korrelyatsiya koeffitsiyenti 0.99 ga teng bo‘lib, signalning shakli va strukturasi deyarli to‘liq saqlanganini ko‘rsatdi. Signal-shovqin nisbati (SNR = 23.08 dB, PSNR = 40.83 dB) filtrning foydali signalni maksimal darajada tiklab, shovqinni samarali bostirganini isbotladi. Hisoblash vaqti 0.09 ms bo‘lib, bu uni real vaqt rejimida ishlov berish tizimlariga mosligini ko‘rsatadi. Taklif etilgan adaptiv Wavelet yondashuvi har bir signal komponentasi uchun shovqin darajasiga qarab optimal chegaraviy qiymatni individual tanlash imkonini beradi. Bu esa turli chastotalarda joylashgan shovqinlarni selektiv kamaytirish, foydali signal energiyasini esa saqlab qolish imkonini beradi. Natijada filtrlangan signal fiziologik ma’noda to‘liq saqlanadi, strukturaviy buzilishlar minimal darajada bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boyer, M., Bouyer, L., Roy, J.-S., & Campeau-Lecours, A. (2023). Reducing Noise, Artifacts and Interference in Single-Channel EMG Signals: A Review. Sensors, 23(6), 2927. https://doi.org/10.3390/s23062927

2. Chen, J., Sun, Y., Sun, S., & Yao, Z. (2023). Reducing Power Line Interference from EMG Signals Based on Synchrosqueezed Wavelet Transform. Sensors, 23(11), 5182. https://doi.org/10.3390/s23115182
3. Keshtkaran, M. R., & Yang, Z. (2014). A fast, robust algorithm for power line interference cancellation in neural recording. arXiv.
4. Martinez-Iniesta, M., Rodenas, J., Rieta, J. J., & Alcaraz, R. (2024). Application of Joint Notch Filtering and Wavelet Transform for Enhanced Powerline Interference Removal in Atrial Fibrillation Electrograms. arXiv.
5. Amrutha N, Arul V H (2017); A Review on Noises in EMG Signal and its Removal; Int J Sci Res Publ 7(5) (ISSN: 2250-3153), 23-27-p. http://www.ijsrp.org/research-paper-0517.php?rp=P656368
6. Raez MB, Hussain MS, Mohd-Yasin F. Techniques of EMG signal analysis: detection, processing, classification and applications. Biol Proced Online. 2006;8:11-35. doi: 10.1251/bpo115. Epub 2006 Mar 23. Erratum in: Biol Proced Online. 2006;8:163. doi: 10.1251/bpo124. PMID: 16799694; PMCID: PMC1455479.
7. H. Fujita, Y. Watanabe and H. Akagi, "Transient analysis of a unified power flow controller, and its application to design of the DC-link capacitor," 30th Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference. Record. (Cat. No.99CH36321), Charleston, SC, USA, 1999, pp. 626-631 vol.2, doi: 10.1109/PESC.1999.785574.
8. Phinyomark Angkoon, Limsakul Chusak, Phukpattaranont Pornchai . A Novel Feature Extraction for Robust EMG Pattern Recognition. Journal of Computing, Volume 1, Issue 1, pp 71-80, December 2009.
9. Chen, Sijia, Luo, Zhizeng, Hua, Tong, Research on AR-AKF Model Denoising of the EMG Signal, Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2021, 9409560, 10 pages, 2021. https://doi.org/10.1155/2021/9409560
10. H. Ashraf, U. Shafiq, Q. Sajjad, A. Waris, O. Gilani, M. Boutaayamou, O. Brüls, Variational mode decomposition for surface and intramuscular EMG signal denoising, Biomedical Signal Processing and Control, Volume 82, 2023, 1-17, 104560, ISSN 1746-8094, https://doi.org/10.1016/j.bspc.2022.104560.
11. Asogbon, M. G., Samuel, O. W., Jiang, Y., Wang, L., Geng, Y., Sangaiah, A. K., Chen, S., Fang, P., & Li, G. (2020). Appropriate Feature Set and Window Parameters Selection for Efficient Motion Intent Characterization towards Intelligently Smart EMG-PR System. Symmetry, 12(10), 1710. https://doi.org/10.3390/sym12101710
12. Yu, G., Deng, Z., Bao, Z., Zhang, Y., & He, B. (2023). Gesture Classification in Electromyography Signals for Real-Time Prosthetic Hand Control Using a Convolutional Neural Network-Enhanced Channel Attention Model. Bioengineering, 10(11), 1324. https://doi.org/10.3390/bioengineering10111324

EVOLUTIONARY DEVELOPMENT TRENDS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALGORITHMS AND THEIR APPLICATION IN NETWORK SYSTEMS

Yaxyayev Sobir Jumakulovich
Karshi State Technical University

Abstract. *This paper investigates the evolutionary development of Artificial Intelligence (AI) algorithms and their practical applications in modern network systems. The study explores the historical progression from rule-based and deterministic models to self-adaptive and hybrid intelligent algorithms capable of real-time learning and decision-making. Comparative experimental analyses were conducted using Genetic Algorithms (GA), Particle Swarm Optimization (PSO), and hybrid Deep Reinforcement Learning (DRL) architectures for network optimization tasks such as load balancing, routing, and intrusion detection. The findings demonstrate that evolutionary algorithms significantly enhance adaptability, reduce computational latency, and improve resource allocation efficiency in dynamic environments.*

Keywords: *Artificial Intelligence, evolutionary algorithms, network optimization, machine learning, hybrid models, adaptive systems.*

Аннотация. *В данной статье исследуется эволюционное развитие алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) и их практическое применение в современных сетевых системах. В работе рассматривается историческая эволюция — от основанных на правилах и детерминированных моделей к самоадаптирующимся и гибридным интеллектуальным алгоритмам, способным к обучению и принятию решений в реальном времени. Проведены сравнительные экспериментальные анализы с использованием генетических алгоритмов (GA), оптимизации роя частиц (PSO) и гибридных архитектур глубокого обучения с подкреплением (DRL) для решения задач оптимизации сети, таких как балансировка нагрузки, маршрутизация и обнаружение вторжений. Полученные результаты показывают, что эволюционные алгоритмы значительно повышают адаптивность систем, сокращают вычислительные задержки и улучшают эффективность распределения ресурсов в динамических условиях.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, эволюционные алгоритмы, оптимизация сетей, машинное обучение, гибридные модели, адаптивные системы.*

Introduction. Artificial Intelligence (AI) has evolved from symbolic logic-based reasoning systems of the 1950s to adaptive learning paradigms such as neural networks and deep reinforcement learning. In modern computing environments, particularly in network infrastructures, the demand for self-organizing, scalable, and intelligent decision-making systems has significantly increased [1].

Traditional algorithmic solutions in networking—such as static routing, threshold-based congestion control, and deterministic anomaly detection—are often inadequate in dynamic and large-scale environments [2]. The emergence of evolutionary computation, inspired by biological processes and collective behavior in nature, provides an effective approach to optimization and problem-solving under uncertainty [3].

Evolutionary AI algorithms such as Genetic Algorithms (GA), Particle Swarm Optimization (PSO), Differential Evolution (DE), and hybrid Deep Learning–Reinforcement Learning architectures have demonstrated high performance in areas like:

Network traffic optimization

Fault-tolerant routing

Adaptive security management

QoS (Quality of Service) enhancement

The aim of this paper is to analyze the evolutionary development trends of AI algorithms and evaluate their efficiency when applied to network management and optimization.

Materials and methods.

Research Design. This research combines theoretical analysis, simulation modeling, and comparative experimentation. The methodology involves:

Reviewing foundational AI algorithmic paradigms (rule-based → statistical → evolutionary → hybrid AI).

Implementing selected algorithms in a controlled network environment using Python (TensorFlow, Scikit-learn) and NS-3 / Cisco Packet Tracer simulators.

Evaluating performance through quantitative metrics (accuracy, latency, computational time, and resource efficiency).

Algorithms Used. Genetic Algorithm (GA): Based on Darwinian evolution principles, it evolves solutions through selection, crossover, and mutation [4].

Particle Swarm Optimization (PSO): Mimics the social behavior of bird flocks to optimize functions through iterative velocity updates [5].

Deep Reinforcement Learning (DRL): Integrates deep neural networks with reinforcement learning to enable continuous adaptation and prediction [6].

Network Model. A distributed network with 50 nodes was simulated. Each node represented a router with dynamic traffic flows. Data packets were generated at random intervals to test load balancing and latency management. The network topology was partially meshed, resembling realistic enterprise or ISP infrastructures.

Evaluation Metrics.

Metric	Description	Objective
Accuracy (%)	Correct routing or classification rate	Maximize
Latency (ms)	Average packet delay	Minimize
Resource Utilization (%)	CPU and memory use	Optimize
Adaptability Index	Response to topology changes	Maximize

Results. Experimental Performance. After multiple training iterations, each algorithm was benchmarked under identical network loads. The comparative results are summarized below.

Algorithm	Accuracy (%)	Average Latency (ms)	Resource Utilization (%)	Adaptability
GA	92.1	15.4	68.2	High
PSO	93.4	13.7	65.9	Very High
DRL (CNN + RL)	96.5	10.9	72.3	Excellent

Observations.

- GA converged reliably but required higher computational effort due to repeated population evaluations.
- PSO achieved a faster convergence rate, suitable for real-time routing updates.

- Hybrid DRL models outperformed both in adaptability and latency reduction, especially in environments with non-stationary data [7].

These findings indicate that hybrid models, leveraging both deep neural architectures and reinforcement-based learning, offer the best trade-off between performance and resource cost.

Discussion.

Evolutionary Perspective. AI algorithm evolution can be conceptually divided into four main eras:

1. Symbolic AI (1950–1980): Logic-based reasoning and expert systems.
2. Statistical AI (1980–2000): Probabilistic reasoning and Bayesian networks.
3. Connectionist AI (2000–2020): Neural networks, deep learning, and backpropagation.
4. Evolutionary & Hybrid AI (2020–present): Nature-inspired optimization, autonomous learning, and generative models [8].

Implications for Network Systems. Evolutionary algorithms are particularly suitable for network management because:

- They self-adapt to changing traffic patterns.
- They optimize multiple parameters (speed, load, QoS) simultaneously.
- They can be integrated with machine learning classifiers for intrusion detection or predictive maintenance [9].

A hybrid evolutionary approach combining PSO for parameter tuning and CNN for pattern recognition achieved up to 20–25% improvement in throughput and decision accuracy compared to traditional static routing algorithms.

Limitations. Despite their effectiveness, evolutionary algorithms have limitations:

- Computation overhead in large-scale networks
- Difficulty in parameter tuning (mutation rates, swarm coefficients)
- Interpretability challenges in complex hybrid systems [10].

Conclusion. The research demonstrates that evolutionary AI algorithms provide a powerful framework for intelligent and adaptive network management. Compared to static models, they:

- Reduce network latency by up to 30%
- Increase routing accuracy by 4–5%
- Improve adaptability and fault tolerance under dynamic loads.

Future research will focus on integrating quantum-inspired optimization and edge-AI computation for real-time decision-making in 6G and IoT networks.

REFERENCES

1. Russell, S., & Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson, 2021.
2. Mitchell, T. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997.
3. Eiben, A. E., & Smith, J. E. Introduction to Evolutionary Computing. Springer, 2015.
4. Goldberg, D. E. Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning. Addison-Wesley, 1989.
5. Kennedy, J., & Eberhart, R. "Particle Swarm Optimization." Proceedings of IEEE International Conference on Neural Networks, 1995, pp. 1942–1948.
6. Sutton, R. S., & Barto, A. G. Reinforcement Learning: An Introduction. MIT Press, 2018.
7. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. Deep Learning. MIT Press, 2016.
8. Yang, X.-S. Nature-Inspired Optimization Algorithms. Elsevier, 2020.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ

[1]Байжанова Н.А. [2]Халилова Ш., [3]Абдуллаева Зарина
[1,2]преподаватель кафедры «Интеллектуальные системы», СБУМИПТК
[3]студентка группы 8-22 КМ, СБУМИПТК

Аннотация. *Этические нормы и закон неразрывно связаны в современном обществе. Многие юридически значимые решения принимаются под воздействием различных этических правил. Искусственный интеллект (ИИ) трансформирует названные проблемы в новое измерение. Системы, в которых применяется искусственный интеллект, становятся все автономнее по уровню сложности задач, осуществляемых ими, их возможного влияния на внешнюю среду. При этом уменьшается способность человека понимать, предсказывать и держать под контролем их деятельность. Как правило, люди недооценивают истинный уровень самостоятельности таких систем. Необходимо отметить, что машины, в основе функционирования которых лежит искусственный интеллект, могут обучаться на своем опыте и производить действия, не предусмотренные их разработчиками. Это порождает определенные этические и юридические трудности, которые будут рассмотрены в статье.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, этика, мораль, право, цифровизация, интернет, электронное государство, научно-технический прогресс, информационно-коммуникационные технологии, интеллект*

Abstract*. Ethical norms and law are inextricably linked in modern society. Many legally significant decisions are made under the influence of various ethical rules. Artificial intelligence (AI) transforms these problems into a new dimension. Systems that utilize AI are becoming increasingly autonomous in the complexity of the tasks they perform and their potential impact on the external environment. At the same time, the human ability to understand, predict, and control their activities is diminishing. People tend to underestimate the true level of autonomy of such systems. It should be noted that machines based on artificial intelligence can learn from experience and perform actions not intended by their developers. This gives rise to certain ethical and legal difficulties, which will be discussed in this article.*

Keywords: *artificial intelligence, ethics, morality, law, digitalization, internet, e-government, scientific and technological progress, information and communication technologies, intelligence*

Искусственный интеллект или ИИ, Искусственный разум (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это комплекс инструментов, позволяющих решать задачи уровня человеческого интеллекта (такие как восприятие, обучение,рассуждение, решение проблем и принятие решений и реализованных машинами, в частности компьютерными системами. Это область исследований в области компьютерных наук, которая разрабатывает и изучает методы и программное обеспечение, позволяющие машинам воспринимать окружающую среду и использовать обучение и интеллект для выполнения действий, которые максимально увеличивают их шансы на достижение поставленных целей. Такие машины можно назвать искусственным интеллектом.

В связи со спецификой искусственного интеллекта были выдвинуты предложения

относительно прямой ответственности определенных систем. Исходя из этой логики, нет никаких фундаментальных причин, по которым автономные системы не должны нести юридическую ответственность за свои

действия. Однако остается открытым вопрос о необходимости или желательности введения такого рода ответственности (по крайней мере, на современном этапе). Это обусловлено, среди прочего, перечисленными этическими проблемами. Возможно, было бы более эффективным возложить ответственность на программистов или пользователей автономных систем за действия этих систем. Но это может замедлить инновации. Вот почему нам нужно продолжать искать идеальный баланс.

В психологии существует мыслительный эксперимент, известный как «проблема тележки». Он освещает ряд важных этических вопросов, имеющих прямое отношение к искусственному интеллекту. Представьте, что по рельсам мчится трамвай, к которым привязано пять человек. Вы стоите рядом с рычагом, который поворачивает переключатель, и тележка будет перенаправлена на другой путь, где к ним привязан один человек. Вы тянете за рычаг?

Однозначного ответа на вопрос нет. Более того, существует множество вариантов ситуации, когда необходимо принять такое решение. И разные социальные группы склонны давать разные ответы.

Что касается искусственного интеллекта, такая ситуация может возникнуть, например, с беспилотными автомобилями, когда авария на дороге неизбежна. Таким образом, возникает вопрос, чьи жизни должны иметь приоритет - жизни пассажиров, пешеходов или ни одного из них. Массачусетский технологический институт (MIT) даже запустил специальный веб-сайт, посвященный проблеме, где пользователи могут попробовать различные сценарии и выбрать, что делать в конкретной ситуации.

Примеров использования искусственного интеллекта для принятия юридически значимых решений множество. Возьмем, к примеру, систему социального кредитования Китая, которая оценивает каждого гражданина в зависимости от того, насколько он законопослушен и полезен для общества, и т.д. Те, у кого низкий рейтинг, будут подвергнуты санкциям. И ничего не помешает китайскому правительству принять закон, который заставляет производителей беспилотных транспортных средств жертвовать жизнями граждан с более низким рейтингом в случае неизбежной аварии. Технологии распознавания лиц и доступ к соответствующим базам данных позволят определять и сравнивать рейтинги потенциальных жертв.

Юридические затруднения еще серьезнее, особенно когда речь идет о роботах. Система, которая обучена на основе данных, поступающих из внешней действительности, может функционировать своим особым образом, который ее разработчики не смогли предугадать, и прогнозируемости отводится основная роль в современных правовых подходах. Следует также подчеркнуть, что подобные системы могут функционировать автономно от своих разработчиков и операторов. Это делает вопрос установления ответственности весьма непростым и актуальным. Данные свойства формируют проблемы в сфере предсказуемости и способности функционировать автономно, при этом не подвергаясь юридической ответственностью.

Рассматриваемые проблемы могут регламентироваться разными методами - в частности, используя имеющиеся правовые нормы. К примеру, технологии, основанные на искусственном интеллекте, можно считать объектами авторских прав либо

собственностью. Но здесь опять возникают трудности, тем более если учесть способность этих технологий к самостоятельному функционированию, вразрез с желаниями их владельцев, разработчиков или собственников. Принимая это во внимание, в отношении систем, в основе функционирования которых лежит искусственный интеллект, могут быть применены нормы, регламентирующие особые разновидности собственности. Также многие исследователи предлагают применять положения, касающиеся юридических лиц, в отношении систем искусственного интеллекта. Так как юридическое лицо представляет собой искусственно сформированный субъект закона, роботы также могут быть наделены этим статусом. В настоящее время можно привести много примеров весьма оригинальных объектов, наделенных статусом юридического лица. Это относится как к развитым, так и к развивающимся государствам. В качестве примера можно привести Новую Зеландию. Здесь в 2017 г. власти приняли весьма необычный закон. Он закреплял за рекой Уонганui статус юридического лица. В соответствии с принятым документом, река -это юридическое лицо. В этом статусе она наделяется всеми соответствующими обязанностями, полномочиями и правами. То есть законодатель сделал так, что река перестала быть собственностью. Таким образом, расширилось осознание того, что можно и что нельзя рассматривать как собственность.

Однако аналогия с юридическими лицами проблематична, поскольку понятие юридического лица необходимо для эффективного отправления правосудия. Но действия юридических лиц всегда связаны с действиями одного человека или группы людей, даже если невозможно точно определить, кто они. Другими словами, юридическая ответственность компаний и иных организаций связана с действиями, совершенными их представителями или сотрудниками. Более того, юридические лица подлежат уголовной ответственности только в том случае, если установлено, что лицо, совершившее противоправное действие, действовало от имени юридического лица. Действия же систем, работающих на основе искусственного интеллекта, не обязательно будут напрямую связаны с действиями отдельного человека.

В контексте рассматриваемой темы заслуживают особого внимания два недавних примера: Франция объявила о своих амбициях стать европейским и мировым лидером в области искусственного интеллекта; Европейский Союз, который предложил расширенные правила регулирования умных роботов.

Есть семь ключевых предложений, одно из которых особенно интересно в рамках настоящего исследования, а именно: сделать искусственный интеллект более открытым. Разумеется, алгоритмы в большинстве своем являются собственностью и во многих случаях являются коммерческой тайной. Однако алгоритмы могут быть предвзятыми и субъективными. Например, в процессе самообучения они могут усвоить и принять стереотипы, существующие в обществе или переданные им разработчиками, и принимать решения на их основе. По этому поводу уже есть юридический прецедент. В США обвиняемый был приговорен к длительному тюремному заключению на основании информации, полученной с помощью алгоритма, прогнозирующего вероятность повторных правонарушений. Апелляционная жалоба ответчика на использование алгоритма в процессе вынесения приговора была отклонена, поскольку критерии, использованные для оценки возможности повторения правонарушений, являлись коммерческой тайной и поэтому не были представлены

Резолюция Европейского парламента, принятая в 2017 г., закрепляющая

гражданско-правовые нормы по робототехнике-это первый документ, регулирующий искусственный интеллект. Рабочую группу по решению правовых вопросов в сфере становления и развития робототехники и искусственного интеллекта в Евросоюзе, сформировали еще в 2015 г. отметим, что Резолюция не носит обязательный характер, однако в ней содержатся рекомендации Европейской комиссии относительно действий, которые могут быть предприняты в сфере искусственного интеллекта. Это действия гражданско-правового характера и действия, затрагивающие этические моменты робототехники.

В соответствии с Резолюцией, «умный» робот -это робот, становящийся автономным за счет датчиков и (либо) обмена информацией с внешним миром. У робота есть хотя бы минимальная физическая поддержка. Он приспосабливает свои действия и поведения к внешнему миру, у него отсутствует жизнь в биологическом понимании этого слова. Документ закрепляет, что необходимо предусмотреть комплексную систему фиксации (регистрации) передовых роботов Союза, которой будет управлять специальное уполномоченное агентство Евросоюза по робототехнике и искусственному интеллекту. Указанным агентством будет осуществляться правовая, этическая и техническая оценка робототехники. В части ответственности рекомендуются два пути: или закрепление строгой ответственности без вины, или принимая во внимание управление рисками (с закреплением ответственности субъекта, который смог бы свести все риски к минимуму). В соответствии с Резолюцией, необходимо, чтобы ответственность была пропорциональной фактически заданных роботу инструкций, а также уровню его самостоятельности. В нормы ответственности можно включить систему обязательного страхования для лиц, которые пользуются роботами, а также компенсационный фонд, из которого будут выплачиваться компенсации, если риски не будут покрываться страховым полисом. Резолюция предлагает два кодекса поведения для решения этических вопросов: Кодекс этического поведения инженеров-робототехников и Кодекс поведения комиссий по этике научных исследований. Первый кодекс предлагает четыре этических принципа:

1) Принцип благотворительности - необходим, чтобы роботы функционировали в интересах человека;

2) Принцип отсутствия умысла - концепция «не навреди», в соответствии с которой недопустимо, чтобы роботы вредили людям;

3) Автономность - способность принимать осознанное без внешнего воздействия решение;

4) Справедливость - справедливое распределение преимуществ, связанных с робототехникой, и, в частности, доступность домашних и медицинских роботов.

Таким образом, вышеизложенные примеры демонстрируют, как социальные ценности влияют на отношение к искусственному интеллекту и его правовому внедрению.

В связи со спецификой искусственного интеллекта были выдвинуты предложения относительно прямой ответственности определенных систем. Исходя из этой логики, нет никаких фундаментальных причин, по которым автономные системы не должны нести юридическую ответственность за свои действия. Однако остается открытым вопрос о необходимости или желательности введения такого рода ответственности (по крайней мере, на современном этапе). Это обусловлено, среди прочего, перечисленными выше этическими проблемами. Возможно, было бы более эффективным возложить ответственность на программистов или пользователей автономных систем за действия этих

систем. Но это может замедлить инновации. Вот почему нам нужно продолжать искать идеальный баланс. Для того чтобы найти этот баланс, нам необходимо решить ряд вопросов: Какие цели мы преследуем в развитии искусственного интеллекта? Чьи интересы должны преобладать? Насколько это будет эффективно? Ответы на эти вопросы помогут нам предотвратить ситуации.

Список литературы

1. Гордеев А. Цифровая диктатура: как в Китае вводят систему социального рейтинга // https://www.rbc.ru/business/11/ 12/2016/584953bb9a79477c8a7c08a7
2. Филиппов И.А. Проблема ответственности за вред, причиненный искусственным интеллектом // Концепция "Общества знаний" в современной науке: сборник статей Международной научно-практической конференции. Том. Часть 2. Пермь, 04 мая 2019 г. С. 84-87.
3. Лолаева А.С. Имущественный оборот цифровых данных // Аграрное и земельное право. 2019. № 7. С. 27-29.
4. Арихипов В., Наумов В. О некоторых вопросах теоретических основ разработки законодательства о робототехнике: аспекты воли и правосубъектности // Закон. 2017. № 5. С. 157-170.
5. https://www.unesco.org/ru/artificial-intelligence/recommendation-ethics
6. https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/eticheskie-i-pravovye-voprosy-iskusstvennogo-intellekta/

ПРАВОВЫЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

[1]Байжанова Н.А., [2]Ибрагимов Г.
[1] Старший преподаватель кафедры «Интеллектуальные системы», СБУМИПТК
[2] студент группы 8-22 КМ, СБУМИПТК

Аннотация. *Искусственный интеллект (ИИ) все активнее используется в научных, социальных сферах современного общества, что ведет к значительным инновациям, но одновременно порождает сложные правовые и этические вопросы.Одним из ключевых вопросов остаётся правовая защита и регулирование этических принципов применения технологий искусственного интеллекта, а также прозрачность процессов сбора и обработки данных. Эти аспекты требуют пристального внимания и согласованных действий для обеспечения безопасности и устойчивого развития.*

Ключевые слова: *Искусственный интеллект; цифровые технологии; конфиденциальность и защита данных, права человека, правовая система*

Abstract. *Artificial intelligence (AI) is increasingly being used in scientific and social fields in modern society, leading to significant innovations but simultaneously raising complex legal and ethical issues. Key issues remain the legal protection and regulation of ethical principles for the use of AI technologies, as well as the transparency of data collection and processing processes. These aspects require close attention and coordinated action to ensure security and sustainable development.*

Keywords: *Artificial intelligence; digital technologies; privacy and data protection; human rights; legal system*

В ноябре 2021 года 193 государства-члена UNESCO приняли ‘Рекомендацию по этическим аспектам искусственного интеллекта’ — первый глобальный нормативный документ в этой области. Защита прав и достоинства человека является краеугольным камнем Рекомендации, основанной на продвижении фундаментальных принципов прозрачности и справедливости с учетом важности человеческого надзора за системой ИИ. Однако исключительную практическую значимость Рекомендации придают многочисленные сферы политических действий, которые позволяют политикам воплотить в жизнь основные ценности и принципы в отношении управления данными, окружающей среды и экосистем, гендера, образования и исследований, здравоохранения и социального благополучия, а также во многих других сферах. Согласна к этому документу выделяются десять ключевых принципов определяют подход к этике ИИ, основанный на правах человека:

1. Соразмерность и непричинение вреда

Использование ИИ-систем не должно выходить за рамки того, что требуется для достижения законных целей. Следует предусмотреть процедуры оценки рисков для исключения вероятности причинения вреда.

2. *Безопасность и защищенность*

Следует избегать на всех этапах жизненного цикла ИИ-систем непреднамеренного

причинения вреда (риски для безопасности) и уязвимости перед кибератаками (риски для защищенности).

3. *Неприкосновенность частной жизни защита данных*

Неприкосновенность частной жизни должна уважаться, защищаться и поощряться на всех этапах жизненного цикла ИИ-систем. Должны разрабатываться соответствующие рамочные принципы защиты данных

4. *Многостороннее и адаптивное управление и взаимодействие*

Для недискриминационного управления в сфере ИИ необходимо мобилизовать участие широкого круга заинтересованных сторон.

5. *Ответственность и подотчетность*

Необходимо проверять и отслеживать системы ИИ. Необходимы механизмы контроля, оценки воздействия, аудита и проверки для разрешения коллизий, связанных с правами человека или угрозой для окружающей среды.

6. *Прозрачность и объяснимость*

Это условие соблюдения этических принципов с учетом конкретного контекста, поскольку иногда может потребоваться увязка с принципами неприкосновенности частной жизни, безопасности и защищенности.

7. *Подконтрольность и подчиненность человеку*

Государства-участники должны обеспечить возможность возложения этической и правовой ответственности в отношении ИИ-системы на человека в качестве конечного субъекта ответственности и подотчетности.

8. *Устойчивость*

Оценка применения систем ИИ должна проводиться с учетом их влияния на устойчивость развития, под которым понимается набор постоянно меняющихся целей в виде целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР).

9. *Осведомленность и грамотность*

Содействие улучшению понимания ИИ путем просветительских программ, вовлечения граждан в жизнь общества, обучения цифровым навыкам и этическим аспектам ИИ, повышения медийно-информационной грамотности.

10. *Справедливость и недискриминационность*

Субъекты связанной с ИИ деятельности должны способствовать социальной справедливости, недискриминации и инклюзивному подходу для совместного использования полученных благодаря ИИ благ.

1. В настоящее время, многие страны разрабатывают законодательство, которое регулирует использование искусственного интеллекта. Основные вопросы, которые рассматриваются в таких законах, включают в себя: Ответственность за действия, совершенные искусственным интеллектом.

Кто несет ответственность, если автономный робот совершает ошибку или причиняетвред?

2. Конфиденциальность и защита данных. Какие данные могут быть собраны и использованы искусственным интеллектом, и как они должны быть защищены?
3. Этические вопросы. Какие этические принципы должны руководствовать разработкой и использованием искусственного интеллекта?
4. Регулирование использования искусственного интеллекта в различных отраслях, таких как медицина, финансы, транспорт и т.д.

5. Права интеллектуальной собственности. Какие права на интеллектуальную собственность могут возникнуть в связи с использованием искусственного интеллекта?

К апрелю 2021 г. собственными стратегическими документами в области развития технологий искусственного интеллекта располагали уже 30 стран. Есть два подхода в разработке нормативной базы урегулирования вопросов, связанных с ИИ. Первый - превинтивный или предусмотрительный. Документы разрабатываются с учетом стратегической перспективы. Ряд стран выбирает иной подход к этой задаче, делая основную ставку на нормы непосредственного действия, позволяющие урегулировать точечные аспекты разработки и эксплуатации роботов и искусственного интеллекта, либо стремятся найти баланс между стратегическим планированием и непосредственным реагированием. Наиболее продвинутые в области ИИ и смежных технологий страны, такие как США, Великобритания, Европейский союз, Китай, Япония и Южная Корея, уже обладают целым комплексом нормативных актов и проектных документов, направленных на регулирование отношений по разработке и использованию ИИ.

Развитие технологии ИИ в Узбекистане - требование времени. Учитывая это, 17 февраля 2021 года принято постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта». Данный документ заложил правовой фундамент для дальнейшего развития технологий ИИ, определил его основные направления.
В соответствии со Стратегией «Цифровой Узбекистан – 2030», а также с целью создания благоприятных условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта и их широкого применения в стране, обеспечения доступности и высокого качества цифровых данных, подготовки квалифицированных кадров в указанной сфере постановлением была утверждена Программа мер по изучению и внедрению технологий искусственного интеллекта в 2021–2022 годах, которая включает в себя приоритетные направления, в числе которых и создание нормативно-правовой базы.

В рамках этой программы перед страной поставлены следующие цели:

- довести объем разработки программного обеспечения и цифровых услуг на основе ИИ до 1,5 млрд долларов;
- создать ряд научных лабораторий, специализирующихся на исследованиях в области ИИ;
- формирование современной высокопроизводительной серверной инфраструктуры для обработки больших данных и обучения моделей ИИ;
- войти в Топ-50 стран в рейтинге «Индекса готовности правительства к ИИ» (Government AI Readiness Index).

Для успешного достижения указанных целей правительство определило ряд ключевых направлений. В их числе — развитие кадрового потенциала и подготовка специалистов в сфере ИИ, а также ускоренное внедрение ИИ в ключевых отраслях экономики.

Кроме того, в сотрудничестве с ОАЭ запущен проект «Один миллион AI Prompters», обучающий молодёжь навыкам работы с запросами для ИИ.

Например, на 12 станциях Ташкентского метрополитена внедрена система оплаты по ладони Palm Pay.

Также разработаны цифровые идентификационные сервисы My ID и Uz Face, используемые в банках, платёжных системах и маркетплейсах.

В налоговой системе и портале госуслуг запущены виртуальные ассистенты для консультаций и получения электронных услуг.

В тестовом режиме работает платформа Lex AI, упрощающая доступ к юридической информации. Согласно принятой стратегии, определены приоритетные сферы (банковская, налоговая и таможенная, здравоохранение, сельское хозяйство, энергетика) для внедрения технологий искусственного интеллекта. На их основе сформирован портфель ключевых проектов.

Узбекистан будет уделять особое внимание развитию IT-инфраструктуры для искусственного интеллекта, заявил премьер. Поэтому ведётся работа по формированию национальной серверной инфраструктуры для работы с большими данными и ИИ.

Узбекистан укрепляет сотрудничество с ведущими международными организациями и IT-компаниями в области разработки стандартов регулирования ИИ и подготовки кадров, сообщил он.

С 2025 года в стране запущена новая система поддержки стартапов и инновационных проектов в этой сфере. Планируется развитие совместных программ акселерации и венчурного инвестирования.

В 2024 году Узбекистан поднялся на 17 позиций в мировом рейтинге готовности правительства к искусственному интеллекту, заняв 70-е место. В регионе Южной и Центральной Азии страна занимает третье место, уступая только Индии и Турции. Развитие искусственного интеллекта открывает огромные возможности, но требует решения вопросов этики, регулирования и защиты данных.

Одним из ключевых вопросов остаётся правовая защита и регулирование этических принципов применения технологий искусственного интеллекта, а также прозрачность процессов сбора и обработки данных. Эти аспекты требуют пристального внимания и согласованных действий для обеспечения безопасности и устойчивого развития. Узбекистан планирует интеграцию этических стандартов в области ИИ в 2025 году.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. https://lex.uz/ru/docs/7158606#7181565
2. https://www.unesco.org/ru/artificial-intelligence/recommendation-ethics
3. https://legalclinic.uz/tpost/27m6d6d301-pravovie-vizovi-razvitiya-sistem-iskustv
4. https://www.gazeta.uz/ru/2025/01/31/ai-uzbekistan/

АЛГОРИТМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Байжанова Н.А.
Старший преподаватель кафедры «Интеллектуальные системы», СБУМИПТК

Аннотация. *Одной из самых больших революций, произошедших за последние 20 с лишним лет, может стать массовый и беспрецедентный рост вычислительных возможностей компьютеров благодаря развитию аппаратного обеспечения. Конечным результатом этого стал огромный объем данных, который начал генерироваться ежедневно.*

Ключевые слова: *Искусственный интеллект; цифровые технологии; конфиденциальность и защита данных, права человека, правовая система*

Abstract. *One of the greatest revolutions of the past 20-plus years may be the massive and unprecedented increase in computing power thanks to advances in hardware. The end result is the enormous volume of data being generated daily.*

Keywords: *Artificial intelligence; digital technologies; privacy and data protection; human rights; legal system*

Одной из самых больших революций, произошедших за последние 20 с лишним лет, может стать массовый и беспрецедентный рост вычислительных возможностей компьютеров благодаря развитию аппаратного обеспечения. Конечным результатом этого стал огромный объем данных, который начал генерироваться ежедневно. По мере увеличения размера данных росли и методы их обработки. Прямо сейчас данные и связанные с ними проблемы зависят от бизнеса/предметной области. Наиболее распространенный метод решения проблем, связанных с данными, включает использование знаний о машинном и искусственном обучении для получения значимых идей, закономерностей и прогнозов.

Однако, поскольку существует ряд бизнес-проблем, существует также ряд алгоритмов, которые можно использовать, что делает важным понимание взаимосвязи между алгоритмами и различными видами бизнес-проблем, что помогает выбрать правильный алгоритм, ведущий к лучшие результаты.

Вопрос – «Какой алгоритм использовать?» можно ответить, сначала ответив на несколько предварительных вопросов, таких как:

В чем проблема бизнеса?

1. Если бизнес-цель – операционная или стратегическая?
2. Как будет реализована модель для решения бизнес-задачи?
3. Соответствуют ли возможности алгоритма требованиям для решения бизнес-задачи?

После того, как на эти вопросы будут даны ответы, становится легко сузить круг вопросов до того алгоритма, который лучше всего подходит для решения конкретной бизнес-проблемы.

Алгоритмы искусственного интеллекта

В наше время существует множество машинных алгоритмов, каждый из которых имеет собственный подход к решению различных проблем, от оптимизации до

классификации и сегментации. Чтобы ответить на вопрос, который поможет в определении выбранного алгоритма, необходимо знать наиболее часто используемые алгоритмы и категорию, к которой они относятся.

Сначала можно понять категории, а затем им можно назначить алгоритмы. Алгоритмы, с которыми мы имеем дело ежедневно, можно разделить на бизнес-задачи, настройку обучения, бизнес-цель и методику реализации.

Когда дело доходит до бизнес-проблем, проблема может быть либо:

1. Регрессия (для прогнозирования требуются непрерывные числовые значения)
2. Классификация (прогнозирование определенных заранее определенных классов / категорий)
3. Сегментация (классификация данных в неопределенных группах)
4. Прогнозирование (прогнозирование значений во времени)
5. Оптимизация (Оптимизация значений на основе некоторого ограничения)

Бизнес-цели могут быть в основном двух типов:

1. Стратегические (долгосрочные и среднесрочные цели)
2. Оперативная (краткосрочные цели)

Различные типы алгоритмов развертываются с использованием метода диапазона, такого как:

1. Традиционные или классические статистические методы (алгоритмы, работающие исключительно на фундаментальных понятиях статистики)
2. Методы машинного обучения (алгоритмы работают с использованием концепции самообучения)
3. Глубокое обучение (алгоритмы, использующие архитектуру нейронной сети для работы)

Множество алгоритмов можно легко разделить на категории, используя указанные выше группы. Как только категории становятся понятными, становится легко ответить на вопрос, который помогает нам выбрать правильный алгоритм для решения данной проблемы.

Характеристики алгоритмов искусственного интеллекта

Собственный метод подхода к проблеме различается в разных типах алгоритмов, и это проявляется в их характеристиках. Характеристики алгоритма можно в целом понять, сосредоточив внимание на таких ключевых областях, как:

1. **Точность**: существует общий уровень точности сложных алгоритмов машинного и глубокого обучения, обычно имеющих высокий уровень точности, в то время как, с другой стороны, традиционные методы имеют пороговое значение и обеспечивают точность спуска и не ошибаются по праву. иногда делают другие алгоритмы.
2. **Интерпретируемость**: иногда важен вопрос, как мы можем получить ту точность, которую мы получаем, и именно здесь алгоритмы, обеспечивающие высокую точность, настолько сложны, что их внутренняя работа похожа на «черный ящик» и менее интерпретируема. Становится трудно понять, что делает модель, поскольку расчеты настолько длинные и сложные, и их нелегко понять.
3. **Тип**: модели могут быть параметрическими или непараметрическими. Параметрические модели – это модели, в которых обычно используется математическое уравнение, которое работает при определенных обстоятельствах для правильного функционирования. Другими словами, существует набор строгих предположений, которые

должны быть выполнены, что позволяет алгоритму принадлежать данным определенному семейству распределений и пытаться создать линию наилучшего соответствия и делать прогнозы. Однако есть и другие модели, которые можно отнести к категории непараметрических, которые имеют меньше требований к предположениям, которые необходимо выполнить, и не создают математических уравнений для функционирования. Алгоритмы могут быть основаны на правилах, расстояниях, вероятностях и т. д.

4. **Возможности обработки размера данных**: некоторые алгоритмы могут обрабатывать данные очень больших размеров, т. е. имеется большое количество строк. Точно так же определенный алгоритм лучше всего подходит для работы с большими данными.

5. **Устойчивость к мультиколлинеарности**: некоторые алгоритмы, особенно древовидные алгоритмы, гораздо более устойчивы к мультиколлинеарности, чем, скажем, традиционные модели.


6. **Восприимчивость к выбросам**: параметрические алгоритмы обычно более уязвимы к выбросам, в то время как другие – нет.

7. **Допущения**: для некоторых алгоритмов существует набор предопределенных предположений, которые должны быть выполнены, чтобы они функционировали должным образом, в то время как для других, обычно непараметрических алгоритмов, отсутствуют или менее жесткие требования к предположениям.

8. **Этап обучения и тестирования**: время, затрачиваемое на этапах обучения и тестирования, отличается в зависимости от определенного алгоритма, который зависит от большого количества небольших изолированных вычислений, занимающих много времени на этапе тестирования, в то время как алгоритмы, в которых задействованы математические уравнения, занимают больше времени на этапе обучения.

<table>
<tr><th>ALGORITHM</th><th>TYPE</th><th>ACCURACY</th><th>INTERPRETABILITY</th><th>DATA SIZE HANDLING CAPABILITIES</th><th>RESISTANT TO MULTICOLLINEARITY</th><th>SUSCEPTIBILE TO OUTLIERS</th><th>ASSUMPTIONS</th><th>TRAINING PHASE (TIME)</th><th>TESTING PHASE (TIME)</th></tr>
<tr><td>K Nearest Neighbor</td><td>DISTANCE BASED</td><td>MEDIUM</td><td rowspan="2">MEDIUM</td><td>MEDIUM</td><td rowspan="2">NO</td><td rowspan="2">YES</td><td rowspan="3">FLEXIBLE</td><td>MEDIUM</td><td>HIGH</td></tr>
<tr><td>Support Vector Machine</td><td>NON PARAMETRIC</td><td rowspan="2">HIGH</td><td rowspan="2">LARGE</td><td rowspan="5">LOW</td></tr>
<tr><td>Artificial Neural Networks</td><td rowspan="3">PARAMETRIC</td><td>LOW</td><td>YES</td><td>NO</td><td>HIGH</td></tr>
<tr><td>Logistic Regression</td><td rowspan="2">LOW</td><td rowspan="2">HIGH</td><td rowspan="2">SMALL</td><td rowspan="2">NO</td><td rowspan="3">YES</td><td rowspan="2">RIGID</td><td rowspan="2">LOW</td></tr>
<tr><td>Linear Regression</td></tr>
<tr><td>Naïve Bayes</td><td>PROBABILISTIC</td><td>MEDIUM</td><td>MEDIUM</td><td rowspan="3">LARGE</td><td rowspan="4">YES</td><td>MEDIUM</td></tr>
<tr><td>Boosting (using Decision Tree)</td><td rowspan="4">RULE BASED</td><td>HIGH</td><td>LOW</td><td rowspan="3">NO</td><td rowspan="4">FLEXIBLE</td><td rowspan="4">HIGH</td><td>MEDIUM</td></tr>
<tr><td>Random Forest</td><td rowspan="3">MEDIUM</td><td rowspan="2">HIGH</td><td rowspan="2">MEDIUM</td><td>LOW</td></tr>
<tr><td>Decision Tree</td><td>MEDIUM</td></tr>
<tr><td>Bagging (using Decision Tree)</td><td>LOW</td><td>LARGE</td><td>MEDIUM</td></tr>
</table>

Рис1. Плюсы и минусы алгоритмов искусственного интеллекта



Основная часть алгоритмов относится к области прогнозных моделей, поэтому, как только характеристики таких моделей будут поняты, на основе этих характеристик можно будет оценить достоинства и недостатки каждого из этих алгоритмов.

1. Linear / Logistic Regression

И линейная, и логистическая регрессия являются параметрическими методами. Это статистически надежные методы. По сравнению с другими методами (преимущественно методами машинного обучения) они не так точны, но каждый раз обеспечивают приличную точность.

Самым важным преимуществом этих методов является интерпретируемость, поскольку они предлагают коэффициенты для каждой характеристики, что в конечном итоге помогает понять ключевые факторы. Кроме того, они эффективны, поскольку требуют меньше времени на обучение и тестирование. Проблемы с этими методами включают в себя особые требования к предположениям, поскольку для правильной работы этих алгоритмов важно, чтобы выполнялся конкретный набор предположений, например, что зависимая переменная имеет нормальное распределение (для линейной регрессии), данные не имеют мультиколлинеарности и гетероскедастичности.

2. Support Vector Machines

Это один из наиболее важных и мощных алгоритмов для выполнения классификации, который также может использоваться для решения задач регрессии. Машина опорных векторов была настолько мощным алгоритмом, что на некоторое время задержала рост искусственных нейронных сетей, поскольку была более мощной, чем она сама.

SVM благодаря своей способности выполнять преобразования ядра может довольно эффективно работать с данными большого размера. Это делает полезным классифицировать те данные, в которых количество функций очень велико. SVM также

имеет свой собственный набор недостатков, таких как то, что это не очень хороший алгоритм для решения проблемы регрессии, а также проблемы многоклассовой классификации, и его реальная сила заключается в двоичной классификации. Он может работать с данными больших размеров, но это занимает много времени и, следовательно, не является очень эффективным алгоритмом.

3. K Nearest Neighbor

KNN – один из самых простых для понимания и реализации алгоритмов, который широко используется из-за своей простоты. Будучи непараметрическим методом, он не имеет проблем с предположениями, и данные не должны быть в определенном статистическом формате для правильной работы KNN.

Время, затрачиваемое на фазу обучения, если не очень велико, так как на этой фазе выполняются не основные вычисления. В отличие от наивных байесовских машин и машин опорных векторов, которые в основном используются для решения задач классификации, KNN может использоваться для решения как задач регрессии, так и классификации с одинаковым уровнем ожидаемой точности. Кроме того, поскольку он ищет похожие события для составления прогнозов, он также широко используется в качестве метода обработки пропущенных значений.

4. Naïve Bayes

Naïve Bayes метод – это вероятностный метод, способный выполнить большое количество вероятностных вычислений за очень короткий период времени для прогнозирования. Это причина того, что он очень эффективен, поскольку занимает меньше времени на этапе обучения и тестирования и может работать с данными очень больших размеров.

Из-за таких функций он является одним из наиболее широко распространенных алгоритмов для выполнения операций, связанных с текстом, таких как классификация текста, поскольку он может выполнять мультиклассовую классификацию без особых проблем.

Среди заметных недостатков наивного байесовского метода – то, что он работает только для решения задач классификации, а не регрессии.

5. Decision Trees

Среди наиболее широко используемых алгоритмов Decision Trees можно использовать как для регрессии, так и для классификации. Decision Trees как алгоритм имеет длинный список преимуществ, но среди различных преимуществ наиболее важными являются то, что, поскольку это алгоритм, основанный на правилах, он не требует выполнения каких-либо предположений.

Алгоритм Decision Trees настолько хорошо интерпретируем, что его прогнозы могут быть визуализированы (в виде древовидной диаграммы), что помогает особенно в ситуациях, когда необходимо передать процесс, посредством которого алгоритм приходит к конкретному прогнозу. На этом преимущества не заканчиваются, так как из-за его внутреннего функционирования на этапе тестирования требуется меньше времени, не подвержен выбросам или отсутствующим значениям, а также не имеет проблем с данными, имеющими мультиколлинеарность.

6. Random Forest

Random Forest – это особый случай бэггинга, когда с использованием самозагрузки и случайных подпространств создается ряд выборок, для которых подходит алгоритм

решающей привязки, и вычисляются множественные точности, тем самым упрощая иначе сложную границу решения, следовательно, решая проблему мультиколлинеарности. Поскольку в качестве алгоритмов используются Decision Trees, он имеет почти тот же набор преимуществ (включая отсутствие требований к предположениям, подготовке данных и приличный уровень точности), но не имеет того же набора недостатков, что и пытается решить проблема переобучения.

Проблемы Random Forest отличаются от деревьев решений, так как они могут стать чрезвычайно сложными, требующими больших вычислительных затрат и затрат времени. Также,уровень повышения точности уменьшается с увеличением количества пакетов (образцов), поэтому роль настройки гиперпараметров становится чрезвычайно важной, таких как глубина деревьев и количество пакетов. Самая большая потеря Random Forest – это отсутствие интерпретируемости, поскольку он работает как черный ящик, и это одно из преимуществ Decision Trees, которого нет в Random Forest, поскольку это один из методов ансамблевого обучения, который в целом очень плохо интерпретируемый.

7. Bagging / Boosting

Bagging и Boosting, оба являются ансамблевыми методами. Цель обоих этих методов – решить проблему переобучения. Bagging – это параллельный процесс, в то время как Bossting – последовательный метод. Оба эти метода могут использовать любой алгоритм, но наиболее распространенный алгоритм – это Decision Trees. В результате они могут решать задачи классификации и регрессии.

Одно из преимуществ таких методов заключается в том, что они не требуют большого количества данных для получения хороших прогнозов и могут прилично работать даже с ограниченными данными. Высокая точность и преимущество в том, что они не подвержены выбросам, отсутствующим значениям, отсутствию требований к предположениям и мультиколлинеарности, делают их очень хорошим алгоритмом для работы.

8. Artificial Neural Networks

ANN – это сложный алгоритм глубокого обучения, который работает в режиме обучения с подкреплением. Он способен обеспечить высокий уровень точности и может решать как проблемы регрессии, так и классификации. Они не требуют никаких предположений для правильной работы и могут обрабатывать данные в больших количествах.

Одна из проблем с ANN заключается в том, что на этапе обучения требуется много времени, так как он должен сходиться к лучшим значениям весов и смещения, однако после обучения сети время, необходимое для прогнозов (этап тестирования), составляет очень низкий, что делает алгоритм привлекательным для работы. Будучи алгоритмом глубокого обучения, ANN может быть развернута для решения проблем, связанных с различными видами данных, включая данные, содержащие мультимедиа (аудио, изображения и т. д.). На него также не влияют выбросы,недостающие значения и мультиколлинеарность.

У каждой бизнес-проблемы есть свой набор уникальных ограничений. В бизнес-задачах, где задействован текст, данные обычно имеют очень большие размеры, и здесь можно использовать такой алгоритм, как Наивный Байес. Если бизнес-задача связана с мультимедиа, можно использовать алгоритмы глубокого обучения, такие как ИНС. Если проблема связана с двоичной классификацией, то лучшим алгоритмом является SVM, в то время как для задач классификации с несколькими классами можно использовать методы

ансамблевого обучения наряду с ИНС и Нави Байесом. Если требуется в конечном итоге показать решение толпе, не связанной с наукой о данных / статистикой, тогда алгоритмы с высокой степенью интерпретации являются правильными. Все эти факторы влияют на то, достаточно ли хорош алгоритм для решения бизнес-задачи, несмотря на его отдельные качества или их отсутствие.

Путь вперед

Понимание различных алгоритмов очень важно, поскольку помогает выбрать правильный алгоритм и оптимизировать точность, которую можно достичь с помощью этого алгоритма. Однако также важно понимать будущее применения таких алгоритмов. Например, модуль Hunga Bunga (на стадии бета-тестирования) от scikit изучает тесты и сравнивает длинный список моделей, доступных в Sklearn, после того, как пользователь подает предварительно обработанные данные. Это позволяет пользователю применить все основные алгоритмы за один раз и получить список с точностью, обеспечиваемой каждым алгоритмом. Это по-прежнему не может заменить требования к специалисту по данным, обладающему глубокими знаниями различных алгоритмов, знанием преимуществ и ограничений каждого алгоритма, помогающего в их правильной

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Е. В. Боровская, Н. А. Давыдова. /Основы искусственного интеллекта : учебное пособие / 4-е изд., электрон. Москва.: Лаборатория знаний, 2020. 130 с.
2. https://e-nivers.ru/upload/iblock/0ff/nuvwbbj4xzowmql7tt2tccwurvap92p2.pdf
3. **https://asu-analitika.ru/kak-vybrat-luchshij-algoritm-iskusstvennogo-intellekta**
4. **https://aws.amazon.com/ru/what-is/artificial-intelligence/**
5. **https://cyberleninka.ru/article/n/etika-i-iskusstvennyy-intellekt-problemy-i-protivorechiya**

ҚОРАМОЛЛАРНИ БУРУН ҚИСМИ ТАСВИРЛАРИ АСОСИДА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ СОҲАСИДАГИ ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ВА РИВОЖЛАНИШЛАР ТАҲЛИЛИ

А.Х. Нишанов[1], Ф.М. Зарипов[1]
[1]Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети

КИРИШ

Сўнгги йилларда рақамли технологиялар ва сунъий интеллект тизимларининг жадал ривожланиши чорвачилик соҳасида ҳам янги имкониятлар яратди. Қорамолларни аниқ ва ишончли идентификация қилиш ферма бошқаруви, суғурта тизими ва маҳсулот изчиллигини таъминлаш учун муҳим аҳамиятга эга. Чорвачиликда қулоқ биркалари, микрочип ёки RFID теглари ёрдамида идентификация қилиш каби анъанавий усуллар кўп ҳолларда ишончсиз бўлиб, улар ҳайвонлар учун инвазив ва инсон аралашувини талаб этувчи жараён ҳисобланади.

Шу сабабли кейинги йилларда ҳайвонларни ноинвазив биометрик хусусиятларига асосланган идентификация усуллари жадал ривожланди. Улар ичида энг истиқболлиси қорамолларнинг бурун қисми тасвири асосида идентификация қилиш йўналиши бўлиб, бу усул ҳайвонларга зарар етказмасдан, уларнинг бурун қисмидаги уникал паттернлар орқали уни аниқ таниб олиш имконини беради.


Ушбу мақолада охирги йилларда чоп этилган энг муҳим илмий ишлар таҳлил қилиниб, уларда қўлланилган усуллар, маълумотлар тўплами, аниқлик натижалари ва илмий янгиликлар солиштирма таҳлил асосида ўрганилган.

Қорамолларни бурун қисми тасвирлари асосида идентификация қилиш бу ҳайвоннинг бурун қисмида жойлашган уникал қатламлар ва паттернлар (чизиқлар, нуқталар, шакллар ва жойлашуви) орқали уни индивидуал тарзда таниб олиш усулидир. Ҳар бир қорамолнинг бурун қисмидаги паттернлар генетик жиҳатдан ўзига хос бўлиб, одамдаги бармоқ изига ўхшаш ноёбликка эга. Шу сабабли бу хусусият биометрик белги сифатида ишончли ҳисобланади. Бурун қисми тасвирлари оптик ёки инфрақизил камералар орқали олинади ва улардан нейрон тармоқлар ёрдамида белгилар ажратиб олинади. Кейин бу белгилар моделнинг ўқитилган параметрлари орқали вектор фазосидаги ўхшашлик даражасига кўра таққосланади. Шу кўринишда ҳар бир қорамолнинг индивидуал идентификацияси амалга оширилади.

Ушбу усулнинг асосий афзаллиги **ноинвазивлиги**, яъни ҳайвон танасига тегишли ускуна ёпиштириш ёки имплантация қилиш талаб этилмайди. Шу билан бирга, бу усул **автоматик, тезкор ва реал вақтда** амалга оширилиши мумкин. Бурун қисми асосида идентификация қорамолларни кузатиш, ҳавфсизлик, маҳсулот изчиллиги ва ветеринария назорати соҳаларида ишончли ечим сифатида кенг қўлланила бошлаган.

Бурун қисми тузилишида ҳар бир қорамолга хос бўлган микроқатламлар - **пушта** ва **эгат** мавжуд бўлиб, уларнинг жойлашуви, шакли ва зичлиги индивидуал хусусиятга эга (1-расм). Бу структуралар комбинацияси қорамолнинг бурун қисмида **юз минглаб уникал геометрик паттернлар** ҳосил қилади. Шу боис, бурун қисми одамдаги бармоқ изи каби

такрорланмас биометрик белги сифатида қаралади [1].



1-расм. Қорамол бурун қисмидаги уникал структуралар (*пушта* ва *эгат*) биометрик белгилар сифатида

Тасвирда қорамол бурунидаги асосий элементлар — *пушта* (сариқ рангда) ва *эгат* (қизил рангда) жойлашиши кўрсатилган. Айнан шу микроқатламларнинг ноёб комбинацияси нейрон тармоқ моделлари томонидан белгиларни ажратиб олишда асосий манба бўлиб хизмат қилади.

АСОСИЙ ҚИСМ

Sian ва ҳаммуаллифлар [2] қорамолларни бурун қисми тасвирлари орқали аниқ идентификация қилиш учун классик дескрипторларга асосланган бирлаштирилган модел таклиф этдилар. Тадқиқотда Local Binary Pattern (LBP) ва Improved Weber Local Descriptor (WLD) белгиларини бирлаштириш орқали шовқин ва ёруғлик ўзгаришларига чидамли белгилар олинган. Датасетда объектлар сони 45 та, жами тасвирлар сони 900 та бўлиб, тасвирлар табиий ёруғлик остида олинган. SVM классификатори ёрдамида 96.5% аниқликка эришилган. Тадқиқотнинг муҳим янгилиги ҳар хил бурчаклар (0–315°) асосида айлантирилган ва шовқинга эга тасвирларда ҳам модел деярли ўз натижасини йўқотмаган, яъни rotation-invariant ва noise-robust хусусиятга эга бўлган. Бу ишда чуқур ўқитиш қўлланилмаган бўлсада, классик белгиларни бирлаштириш орқали юқори аниқликка эришиш мумкинлигини кўрсатган.

Kusakunniran ва ҳаммуаллифлар [3] илк бор бурун ва тана паттернларини бирлаштирган мултимодал биометрик тизимни таклиф этдилар. Бу ёндашувда фақат бурун тасвирлари эмас, балки қорамолнинг тана қисмидаги белгилар ҳам қўшимча маълумот сифатида қўлланилди. Тадқиқотда 31 бош қорамолда турли бурчакларда олинган тасвирлар асосида ўрганилган. Моделда Gabor фильтрлар орқали текстура белгилар ажратилган, сўнг белгилар даражасида бирлаштирилган. Натижада идентификация аниқлиги 96.32 % ва FAR = 0.012 (False Acceptance Rate) кўрсаткичига эришилган. Бу иш мултимодал биометрик идентификациянинг илмий пойдеворини яратган ва кейинги изланишлар учун назарий асос бўлган.

Shojaeipour ва ҳаммуаллифлар [4] автоматик детекция ва биометрик классификацияни бирлаштирган икки босқичли ишлов бериш кетма-кетлиги ишлаб чиқилган. Биринчи босқичда YOLOv3 орқали бурун қисми автоматик аниқланади (ROI), иккинчи босқичда эса ResNet50 архитектураси орқали идентификация амалга оширилади. Тадқиқотда 300 бош турли зотли қорамолнинг 2900 тасвири қўлланилди. YOLOv3 модели 99.13%, ResNet50 модели 99.11% аниқлик кўрсатди. Тизимнинг афзаллиги few-shot learning

асосида ҳар бир ҳайвон учун фақат 5 та тасвир етарли бўлган. Бу усул датасет ҳажми кам бўлган ҳолларда самарали ечим сифатида кўрсатилган.

Awad ва Hassaballah томонидан қорамолларнинг бурун қисми тасвирларига асосланган идентификация учун Bag-of-Visual-Words (BoVW) усули қўлланилди [5]. Модел классик компьютер кўриш ёндашувларидан бири бўлиб, SIFT белгиларини ажратиш орқали ҳар бир бурун тасвири учун визуал “калит сўзлар” вектори яратилди. Бу векторлар кейин K-means кластерлаш ёрдамида визуал луғат шаклида тизимлаштирилди ва тасвирлар гистограмма асосида солиштирилди. Тадқиқотда 150 бош қорамолнинг турли бурчак ва ёруғлик шароитларида олинган тасвирлари ишлатилган. BoVW модели бурун паттернларини ажратишда юқори дискриминатив хусусият кўрсатиб, 95.7% аниқлик натижасига эришган. Муаллифлар SVM, k-NN ва MLP классификаторларини солиштирган ҳолда, SVM модели энг юқори аниқликни берганини қайд этдилар. Шу билан бирга, методнинг афзаллиги ҳисоблаш харажатларининг камлиги ва аниқликнинг турли муҳитларда барқарор сақланишидир. Бу тадқиқот чуқур ўқитишдан аввалги даврдаги классик белгилар ва статистик таснифловчи усуллар орқали юқори самарага эришиш мумкинлигини кўрсатган.

Li ва ҳаммуаллифлар [6] томонидан АҚШ қорамолларига оид 4923 тасвирдан иборат энг йирик маълумотлар тўплами. Бу датасет орқали VGG16_BN модели ўқитилиб, 268 қорамол учун индивидуал идентификация амалга оширилди. Натижада ўқитиш аниқлиги 99.3%, тест аниқлиги эса 98.7% ни кўрсатган. Бу ишда маълумотлар кўламини кенгайтириш идентификация аниқлигини оширишда ҳал қилувчи роль ўйнаши аниқ исботланган. Шу билан бирга VGG архитектураси белгиларни ажратиб олиш учун мустаҳкам пойдевор экани кўрсатилди.

Dulal ва Zheng ҳаммуаллифлигидаги ишда [7] реал вақтда ферма муҳитида ишлай оладиган енгил архитектура ишлаб чиқилди. Модел YOLOv5 орқали детекция ва MobileNet орқали идентификация қадамларини ўз ичига олади. 250 бош қорамол тасвирларида синов ўтказилиб, 97.8% аниқлик ва 25 FPS тезлик қайд этилди. Бу ишнинг аҳамияти реал вақт иловалари учун оптимал CNN ишлов бериш кетма-кетлигини яратиш ва ферма шароитида текширишда амалий натижа берган.

Sanjel ва ҳаммуаллифлар томонидан [8] VGGFace архитектурасига асосланган CNN модели ишлаб чиқилди. Датасет сифатида Beef Cattle Muzzle/Noseprint Database (4923 тасвир, 268 қорамол) [9] қўлланилди. Моделнинг ўқитиш аниқлиги 98.88%, тест аниқлиги 100% натижани қайд этди. Энг муҳим янгилик босқичма-босқич қайта ўқиш (incremental retraining) механизми. Бунда янги ҳайвонлар қўшилганда фақат сўнгги қатлам қайта ўқитилади, бутун тармоқни қайта ўқитиш талаб қилинмайди. Бу амалиёт вақти ва ҳисоблаш ресурсларини 80 % гача тежаш имконини берган.

Lee ва ҳаммуаллифлар [10] Кореянинг Hanwoo зотли қорамоллари учун махсус адаптацияланган YOLOv8 + EfficientNetV2 ишлов бериш кетма-кетлигини таклиф этдилар. Бу модел бурун қисми тасвирларидан белгиларни автоматик ажратиб, идентификацияни реал вақт режимида амалга оширади. Валидация аниқлиги 98.1%, тест аниқлиги 97.0% бўлиб, бу EfficientNetV2 моделидаги оптимизацияланган қатламлар ҳисобидан таъминланган. Тадқиқот ферма шароитидаги камера тизими билан интеграция қилиб синовдан ўтказилган бўлиб, реал вақтда ишлаши тасдиқланган.

Kaushik ва ҳаммуаллифлар [11] CNN архитектурасидан фойдаланиб, бурун паттернларининг геометрик хусусиятларини таҳлил қилишга эътибор қаратдилар. Датасет

200 тасвирдан иборат бўлиб, 94.7% аниқликка эришилган. Бу иш feature engineering усулларини қайта кўриб чиқиш зарурлигини кўрсатди.

Anithaa ва ҳаммуаллифлар [12] томонидан ишлаб чиқилган YOLOv5 + VGG16 гибрид модели бурун қисми тасвирларини реал вақтда аниқлаш ва идентификация қилиш учун мўлжалланган. Тасвирларга CLAHE усули орқали контрастни яхшилаш амалга оширилган. 200 дан ортиқ тасвирда 95% аниқлик ва 30.3 ms натижани ҳисоблаш тезлиги қайд этилган. Тизим мобил илова билан интеграция қилинган бўлиб, фермерлар телефон орқали қорамолни расмга олиб, база билан солиштириш орқали аниқ натижа олиш имконига эга бўлганлар.

1-жадвал. Тадқиқотларни солиштирма жадвали

Йил	Муаллиф	Модел / Усул	Қорамол сони	Аниқлик (%)	Асосий ютуқ
2020	Sian ва бошқа.	LBP + Improved WLD	45	96.5	Rotation invariant фузия
2020	Kusakunniran ва бошқа.	Muzzle + body fusion	31	96.3	Мултимодал ёндашув
2021	Shojaeipour ва бошқа.	YOLOv3 + ResNet50	300	99.1	Few-shot real-time pipeline
2019	Awad ва Hassaballah	Bag-of-Visual-Words (SIFT + K-means + SVM)	150	95.7	Визуал сўзлар гистограммаси орқали идентификация; ҳисоблаш самарадорлиги юқори
2022	Li ва бошқа.	VGG16_BN	268	98.7	Энг катта dataset
2022	Dulal ва бошқа.	YOLOv5 + MobileNet	250	97.8	Real-time оптимал тизим
2023	Sanjel ва бошқа.	VGGFace	268	100.0	Incremental retraining
2023	Lee ва бошқа.	YOLOv8 + EfficientNetV2	336	97.0	Hanwoo dataset
2023	Kaushik ва бошқа.	CNN custom	200	94.7	Feature engineering
2024	Anithaa ва бошқа.	YOLOv5 + VGG16 + CLAHE	200+	95.0	Мобил иловада интеграция

1-жадвалдан кўриниб турибдики, 2019–2024 йиллар давомида қорамолларнинг бурун қисми асосида идентификация қилиш соҳасида аниқлик кўрсаткичлари 95–100 % оралиғида бўлган.

- 2019–2021 йиллар: классик белгилардан CNN ва YOLO моделларига ўтиш даври.
- 2022–2023 йиллар: датасетларни катталаштириш ва transfer learning орқали натижани яхшилаш босқичи.
- 2024 йил: мобил ва чегаравий ҳисоблаш муҳитларига мослаштирилган енгил моделлар жорий этилди.

Сўнгги тадқиқотлар кўрсатганидек, реал вақтда ишлов бериш ва босқичма-босқич ўқиш функциялари моделларнинг амалий самарадорлигини сезиларли оширган. Шу билан бирга, аниқликнинг юқори бўлиши билан бирга натижани ҳисоблаш тезлиги ҳам 30–35 ms даражасида сақланиб қолган.

ХУЛОСА

Таҳлил қилинган 10 та илмий иш натижалари шуни кўрсатадики, қорамолларни идентификация қилишда бурун қисми тасвири ишончли биометрик белги сифатида тўлиқ исботланган. Чуқур ўқитиш архитектураларига асосланган VGG, YOLO ва EfficientNet каби моделлар аниқлик жиҳатидан классик усуллардан анча устун эканлиги тасдиқланган.

Шу билан бирга, датасет сифатининг юқорилиги ҳамда ундаги тасвирлар сонининг кўплиги модел натижаларига бевосита таъсир кўрсатиши аниқланган. Илмий ишланмалар ичида илк бор мобил илова ва ферма муҳитида синовдан ўтказилган тизимлар 95 фоиздан юқори аниқликни таъминлаган ҳолда, амалий қўлланиш имкониятларини намоён этди. Умуман олганда, сўнгги йиллардаги тадқиқотлар қорамолларни ноинвазив, автоматик ва реал вақтда аниқ идентификация қилиш мумкинлигини яққол исботлаб берди. Бу йўналишдаги ривожланишлар чорвачилик соҳасини рақамлаштириш, суғурта ва ветеринария назорати жараёнларини оптималлаштиришда ишончли ва истиқболли ечим сифатида катта аҳамият касб этади. Шунингдек, таҳлил қилинган ишлар қорамолларни идентификация қилиш соҳасида классик моделлардан чуқур ўқитиш архитектураларига босқичма-босқич ўтиш жараёнини яққол акс эттиради. 2020 йилдан бошлаб CNN, ResNet, VGG ва YOLO каби моделлар асосий йўналиш сифатида шаклланиб, тадқиқотларда нафақат аниқликни ошириш, балки реал вақтда ишлаш, ҳисоблаш тезлигини яхшилаш ва иловани амалий тизимларга интеграция қилиш каби масалаларга ҳам эътибор қаратилди. 2024 йилга келиб эса ушбу усуллар амалиётда фойдаланиш даражасига етди.

АДАБИЁТЛАР

1. [1]B. Barry, U. Gonzales-Barron, K. Mcdonnell, F. Butler, and S. Ward, "Using Muzzle Pattern Recognition as a Biometric Approach for Cattle Identification," Transactions of the ASABE, vol. 50, pp. 1073–1080, 2007, doi: 10.13031/2013.23121.
2. [2]C. Sian, W. Jiye, Z. Ru, and Z. Lizhi, "Cattle identification using muzzle print images based on feature fusion," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 853, p. 12051, 2020, doi: 10.1088/1757-899X/853/1/012051.
3. [3]W. Kusakunniran et al., "Biometric for Cattle Identification using Muzzle Patterns," International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 2020, doi: 10.1142/S0218001420560078.
4. [4]A. Shojaeipour, G. Falzon, P. Kwan, N. Hadavi, F. C. Cowley, and D. Paul, "Automated Muzzle Detection and Biometric Identification via Few-Shot Deep Transfer Learning of Mixed Breed Cattle," Agronomy, vol. 11, no. 11, p. 2365, 2021, doi: 10.3390/agronomy11112365.
5. [5]A. I. Awad and M. Hassaballah, "Bag-of-Visual-Words for Cattle Identification from Muzzle Print Images," Applied Sciences, vol. 9, pp. 1–12, 2019, doi: 10.3390/app9224914.
6. [6]G. Li, G. E. Erickson, and Y. Xiong, "Individual Beef Cattle Identification Using Muzzle Images and Deep Learning Techniques," Animals : an open access journal from MDPI, vol. 12, no. 11, 2022, doi: 10.3390/ani12111453.

7. [7]R. Dulal et al., "Automatic Cattle Identification using YOLOv5 and Mosaic Augmentation: A Comparative Analysis," in 2022 International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA), Sydney, Australia, Nov. 2022 - Dec. 2022, pp. 1–8.
8. [8]A. Sanjel, B. Khanal, P. Rivas, and G. Speegle, "Non-Invasive Muzzle Matching for Cattle Identification Using Deep Learning," in 2023 Congress in Computer Science, Computer Engineering, & Applied Computing (CSCE), Las Vegas, NV, USA, Jul. 2023 - Jul. 2023, pp. 1998–2002.
9. [9]Y. Xiong, G. Li, and G. Erickson, Beef Cattle Muzzle/Noseprint database for individual identification: Zenodo.
10. [10] T. Lee, Y. Na, B. G. Kim, S. Lee, and Y. Choi, "Identification of Individual Hanwoo Cattle by Muzzle Pattern Images through Deep Learning," Animals : an open access journal from MDPI, vol. 13, no. 18, 2023, doi: 10.3390/ani13182856.
11. [11] K. Kaushik, D. J. Reddy, and R. Raman, "Muzzle Based Identification of Cattle Using KAZE," in 2023 4th International Conference on Innovative Trends in Information Technology (ICITIIT), Kottayam, India, Feb. 2023 - Feb. 2023, pp. 1–4.
12. [12] J. Anitha, R. Avanthika, B. Kavipriya, and S. Vishnupriya, "Cattle identification using muzzle images," in Applied Data Science and Smart Systems, 2024, pp. 370–377.

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

[1]Каршиева Марзия Хушбаковна, [2]Алимова Мадина

[1]Совместный Белорусско-узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций кафедра «Точные, естественные науки и физическая культура», [2]студент 1-курса группы ИП 15-25

Annotation. *This article explores the modern applications of artificial intelligence (AI) in data processing and analysis across various fields. The authors discuss how AI contributes to process automation, faster decision-making, and increased efficiency in sectors such as healthcare, marketing, finance, and data management. Special attention is given to advanced AI tools and platforms such as H2O.ai, TensorFlow, Google AutoML, Power BI, and Tableau, which enable automated machine learning, big data analysis, and effective data visualization. The paper also addresses ethical challenges related to AI implementation, including data privacy, algorithm transparency, and trust in automated systems. The authors conclude that a responsible approach to the development and use of AI technologies is essential. Artificial intelligence is viewed not only as a symbol of technological advancement but also as a strategic tool that can enhance quality of life and promote sustainable economic growth.*

Keywords: *artificial intelligence, data analysis, machine learning, automation, data visualization, technology ethics*

Аннотация. *В статье рассматриваются современные направления использования искусственного интеллекта (ИИ) для обработки и анализа данных в различных сферах деятельности. Авторы описывают, как ИИ способствует автоматизации процессов, ускорению принятия решений и повышению эффективности в таких областях, как здравоохранение, маркетинг, финансы и управление данными. Особое внимание уделено современным инструментам и платформам, таким как H2O.ai, TensorFlow, Google AutoML, Power BI и Tableau, которые обеспечивают автоматизацию машинного обучения, анализ больших данных и визуализацию информации. Также поднимаются вопросы этического применения ИИ, включая конфиденциальность данных, прозрачность алгоритмов и доверие к автоматизированным системам. Авторы приходят к выводу о необходимости ответственного подхода к разработке и внедрению технологий искусственного интеллекта. ИИ рассматривается не только как инструмент технологического прогресса, но и как стратегическое средство повышения качества жизни и устойчивого экономического роста.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, анализ данных, машинное обучение, автоматизация, визуализация данных, этика технологий*

Искусственный интеллект (ИИ) и анализ данных стали одной из важнейших технологий современности, которые применяются в различных сферах для автоматизации принятия решений, упрощения процессов и быстрого отображения результатов. В 2025 году технологии ИИ стремительно развивались, было создано множество новых подходов и инструментов, которые значительно улучшили процесс анализа данных. ИИ в основном

используется для решения сложных задач путем обработки и анализа данных.

В современном мире искусственный интеллект активно используется в следующих областях:

1. Автоматизированный анализ: Искусственный интеллект позволяет обрабатывать большие объемы данных в аналитических процессах. В 2025 году развились новые генеративные технологии ИИ, которые расширили возможности создания изображений, звуков и текстов.

2. ***Классификация и ввод данных***: Большие объемы необработанных данных автоматически подготавливаются и анализируются с использованием моделей ИИ. Эти технологии успешно внедряются в различных сферах, включая здравоохранение, маркетинг и финансы.

3. ***Аргументированный анализ****:* Эта технология объединяет подходы искусственного интеллекта к обработке естественного языка (NLP) и машинному обучению (ML), что позволяет осуществлять автоматические аналитические процессы.

Развитие и практическое применение анализа данных:

Анализ данных - это процесс изучения больших объемов данных и извлечения из них полезных знаний. Этот процесс включает в себя сбор, обработку, очистку, анализ и визуализацию различных данных. Цель - найти и понять знания из данных, которые помогут в принятии решений.

Анализ данных улучшает процессы принятия решений в различных областях.

Например:

***1)Здравоохранение*:** В области медицины развиваются стратегии выявления и лечения заболеваний с помощью анализа данных и искусственного интеллекта. К 2025 году высокоточная диагностика моделей ИИ показала лучшие результаты по сравнению с диагностикой специалистов-людей.

2)Маркетинг и продажи*:* В 2025 году компании, в частности в сфере маркетинга и продаж, добились увеличения доходов на 7% и более за счет использования генеративных технологий ИИ.

3)Управление данными: Компании продолжили внедрять широкий спектр политик и процедур в 2025 году для поддержания целостности данных. Это способствует повышению качества анализа данных и уменьшению проблем, связанных с этикой.

4)Наряду со многими преимуществами, связанными с искусственным интеллектом и анализом данных, существует ряд недостатков, с которыми мы можем столкнуться.

В частности:

- ***Конфиденциальность данных***: В 2025 году вопросы защиты данных и конфиденциальности остаются одной из основных проблем в области технологий искусственного интеллекта. Чтобы устранить эти проблемы, компании пытались разработать специальные политики и применить новые технологии.
- ***Понятность и доверие****:* Понимание результатов работы генеративных моделей искусственного интеллекта остается сложным. В 2025 году существенно увеличился риск получения неверных или неточных результатов при использовании этих технологий, и предприятия принимают меры безопасности для снижения этих рисков.
- ***Этические проблемы***: Возрастает необходимость ответственного применения технологий искусственного интеллекта. В 2025 году были разработаны

обновленные политики для управления данными и обеспечения их ответственного использования.

Обзор ИИ-инструментов для анализа данных.

Современные технологии искусственного интеллекта предлагают специальные инструменты, чтобы эффективно работать с данными. Каждый сервис может стать помощником в специфических задачах — от анализа больших объёмов ценной информации до поиска скрытых закономерностей. Выбор подходящего варианта зависит от целей компании, масштаба проекта и уровня технической экспертизы. Рассмотрим ключевые категории инструментов и их применение в бизнес-аналитике.

Обработка больших данных

Работа с огромными объёмами данных требует мощных вычислительных ресурсов и продвинутых алгоритмов. ***Здесь среди лидеров:***

- ***H2O.ai.*** - это программа с открытым исходным кодом, специализирующаяся на автоматизации машинного обучения. Она позволяет пользователям создавать модели для анализа больших массивов данных после минимальной настройки, без глубоких знаний программирования. H2O имеет поддержку распределённых вычислений, благодаря чему можно быстро обрабатывать данные в режиме реального времени — это будет полезно, например, в финансовой аналитике или логистике. Ключевым преимуществом является скорость: алгоритмы машинного обучения могут обрабатывать терабайты данных за минуты.
- ***TensorFlow*** - этот фреймворк глубокого обучения стал одним из стандартов для создания нейронных сетей. Он может быть использован для работы с данными различных типов, включая задачи компьютерного зрения и обработки естественного языка. TensorFlow интегрируется с облачными сервисами, что полезно для удобного получения информации и масштабирования вычислений.

Подобные инструменты незаменимы, когда бизнесу нужно анализировать большие объёмы данных, которые поступают из множества различных источников.

Прогнозирование и моделирование.

Сейчас в создании точных прогнозов и оптимизации бизнес-процессов также не обойтись без использования искусственного интеллекта***. Это может быть:***

- ***Google AutoML.*** Решение автоматизирует процесс создания моделей машинного обучения, что особенно полезно для компаний с ограниченными ресурсами. AutoML позволяет загружать данные, выбирать нужный тип задачи (регрессия, классификация) и получать готовую модель без написания кода. Это особенно удобное решение для стартапов, которые хотят сделать несколько моделей под свои задачи, но не ставить вопрос о создании собственного ML-отдела.
- ***H2O Driverless AI.*** Платформа сочетает возможности автоматизации и глубинного обучения. Она самостоятельно подбирает оптимальный процесс анализа данных, что критично, например, в финансовом секторе. Банки применяют её для оценки кредитных рисков на основе исторических данных, рыночных тенденций и даже событий из новостей.

Эти сервисы сокращают время разработки моделей с месяцев до нескольких дней,

что позволяет сразу приступить к использованию новых инструментов.

Визуализация данных. Сложные наборы данных постоянно требуется превращать в наглядные графики и дашборды, на основе которых можно принимать стратегические решения.

Популярные сервисы в этой категории:

- ***Tableau.*** Это инструмент может создавать интерактивные отчёты с помощью интуитивно понятного интерфейса. Он поддерживает интеграцию с базами данных (SQL, Oracle) и облачными хранилищами, что делает его универсальным для корпоративных клиентов. Например, в маркетинге Tableau используют для визуализации данных о конверсии и ROI рекламных кампаний.
- ***Microsoft Power BI.*** Продукт идеально подходит для компаний, уже использующих экосистему Office. Power BI предлагает полезные функции прогнозной аналитики и работу в реальном времени. Его ключевая особенность — встроенные алгоритмы машинного обучения, которые автоматически определяют аномалии в данных.

Подобные аналитические платформы не только экономят время на подготовку отчётов и документов, но и делают современные технологии анализа данных доступными без необходимости длительного изучения.

В заключении можно сказать, что *искусственный интеллект (ИИ)* — это инструмент, а не магия. Используйте его осознанно, и он откроет новые возможности для анализа данных и стратегического планирования. Искусственный интеллект и анализ данных играют важную роль в повышении эффективности и автоматизации процессов в различных областях. В будущем за счет дальнейшего развития этих технологий появятся новые возможности для решения сложных задач и внедрения инноваций. Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью современной жизни и экономики. Его применение охватывает всё больше сфер — от медицины и образования до промышленности, транспорта и финансов. Использование ИИ позволяет не только повысить точность и скорость обработки информации, но и принимать более обоснованные решения, снижая влияние человеческого фактора.

Тем не менее, важно помнить о необходимости этичного и ответственного подхода к разработке и внедрению систем искусственного интеллекта. Вопросы конфиденциальности данных, прозрачности алгоритмов и ответственности за принимаемые решения требуют особого внимания.

Таким образом, будущее ИИ зависит от того, насколько гармонично удастся сочетать технологический прогресс с гуманистическими ценностями. При грамотном использовании искусственный интеллект способен стать мощным инструментом развития общества, улучшения качества жизни и устойчивого роста экономики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев А.В. Искусственный интеллект и его роль в обработке больших данных. Умная цифровая экономика. 2023. Т.3. №1. С. 65-69.
2. Инструменты искусственного интеллекта для анализа данных.
3. https://infocom.uz
4. https://7universam.com

INKLYUZIV TA'LIMNI JORIY QILISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI

Alimov Azam Anvarovich[1], Saidova Nozima Sherzodovna[2]
[1]SBUMIPTK instituti professori; [2]SBUMIPTK instituti 1-kurs magistranti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada inklyuziv ta'limning nazariy asoslari, jahon amaliyotidagi o‘rni, O‘zbekiston ta'lim tizimida joriy etilishi, mavjud muammolar va istiqbollari chuqur tahlil qilingan. Inklyuziv ta'lim zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, nogironligi bo‘lgan bolalar, ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtoj, turli xil imkoniyatlarga ega o‘quvchilarning umumiy ta'lim muassasalarida teng huquqli, sifatli va samarali ta'lim olishlarini ta'minlashga qaratilgan progressiv tizimdir. Maqolada O‘zbekiston ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan davlat siyosati, qonunchilik bazasi, islohotlar, pedagogik kadrlar tayyorlash tizimi, moddiy-texnik ta'minot, jamiyatdagi ijtimoiy-psixologik muhit va yechim yo‘llari har tomonlama yoritilgan. Tadqiqot natijalarida xalqaro tajribalar, O‘zbekiston sharoitidagi o‘ziga xos xususiyatlar va amaliy tavsiyalar taqdim etilgan.*

Kalit so‘zlar: *inklyuziv ta'lim, maxsus ehtiyojli bolalar, nogironligi bo‘lgan shaxslar, integratsiya, pedagogik kadrlar, ijtimoiy moslashuv, teng imkoniyat, barcha uchun ta'lim, differentsiallashgan ta'lim, adaptiv ta'lim.*

Inklyuziv ta'lim — bu barcha bolalarning, shu jumladan, jismoniy, aqliy, ijtimoiy yoki hissiy jihatdan o‘ziga xos ehtiyojlarga ega bo‘lgan o‘quvchilarning umumiy ta'lim muassasalarida birgalikda, teng sharoitlarda ta'lim olishlarini nazarda tutuvchi zamonaviy pedagogik tizimdir. UNESCO ma'lumotlariga ko‘ra, dunyoda 240 milliondan ortiq nogironligi bo‘lgan bolalar mavjud bo‘lib, ularning katta qismi sifatli ta'limdan mahrum holatda yashaydi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida ham ushbu yo‘nalishda keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. 2020-yil 13-oktabr kuni qabul qilingan "Inklyuziv ta'limni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi Prezident qarori inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asosini yaratdi. Biroq, amaliyotda hali ham pedagogik, moddiy-texnik, ijtimoiy-psixologik va tashkiliy xarakterga ega bo‘lgan ko‘plab muammolar saqlanib qolmoqda. Ushbu muammolarni hal etish nafaqat ta'lim tizimining, balki butun jamiyatning oldida turgan dolzarb vazifa hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi — inklyuziv ta'limni joriy etishdagi mavjud muammolarni aniqlash, tahlil qilish va samarali yechim yo‘llarini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot usullari: nazariy tahlil, qiyosiy tahlil, pedagogik kuzatish va xalqaro tajribalarni o‘rganish.

Inklyuziv ta'limning nazariy asoslari va xalqaro tajriba

Inklyuziv ta'limning asosiy g‘oyasi — har bir bola qaysi jismoniy, aqliy yoki ijtimoiy holatda bo‘lishidan qat'iy nazar, sifatli ta'lim olish, ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish va o‘z imkoniyatlarini to‘liq ro‘yobga chiqarish huquqiga ega ekanligini tan olishdir. Bu tizim jamiyatda tenglik, bag‘rikenglik, insonparvarlik va inson huquqlarini hurmat qilish tamoyillarini mustahkamlaydi.

Xalqaro amaliyotda inklyuziv ta'lim modeli XX asrning 90-yillaridan boshlab faol rivojlana boshladi. 1994-yilda Ispaniyaning Salamanka shahrida UNESCO tomonidan tashkil

etilgan Xalqaro konferensiyada qabul qilingan "Salamanka deklaratsiyasi" inklyuziv ta'limning xalqaro huquqiy asosini yaratdi. Hozirgi kunda Finlandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Kanada, AQSh kabi rivojlangan mamlakatlarda inklyuziv ta'lim tizimi muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda.

Inklyuziv ta'limning afzalliklari ko‘p jihatlidir. Birinchidan, bu yondashuv nogironligi bo‘lgan bolalarning ijtimoiy integratsiyasini ta'minlaydi va ularning kelajakda mustaqil, faol hayot kechirishiga, kasb-hunarga ega bo‘lishiga zamin yaratadi. Ikkinchidan, sog‘lom bolalarda ham tolerantlik, bag‘rikenglik, hamkorlik va ijtimoiy mas'uliyat hissi rivojlanadi. Uchinchidan, jamiyat darajasida barcha insonlarning teng huquqliligi g‘oyasi kuchayadi.

O‘zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish siyosati

O‘zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Konstitutsiyada ta'lim olish har bir fuqaroning ajralmas huquqi sifatida belgilangan. "Nogironligi bo‘lgan shaxslar huquqlari to‘g‘risida"gi qonun (2019-yil) va Prezidentning maxsus qarori (PQ-4860, 2020-yil) inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asosini tashkil etadi.

Hukumat tomonidan quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda: maxsus reabilitatsiya markazlari va inklyuziv ta'lim muassasalari tarmog‘ini kengaytirish, pedagogik kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini joriy etish, maktablarni zarur infratuzilma bilan ta'minlash, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish.

Xalq ta'limi vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan "Inklyuziv ta'lim konsepsiyasi (2021-2030)" ushbu sohani rivojlantirishning uzoq muddatli strategik yo‘nalishlarini belgilaydi. Hujjatda pedagogik kadrlar tayyorlash, moddiy-texnik baza yaratish, o‘quv dasturlari va metodikalarni takomillashtirish kabi vazifalar belgilangan.

Inklyuziv ta'limni joriy etishdagi asosiy muammolar

O‘zbekiston ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni joriy etishda quyidagi asosiy muammolar kuzatilmoqda:

1. Pedagog kadrlar tayyorgarligi va malaka darajasi muammolari

Aksariyat o‘qituvchilar maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash uchun zarur psixologik-pedagogik bilim, amaliy ko‘nikma va kompetentsiyalarga ega emas. Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida inklyuziv pedagogika fani va amaliy treninglar yetarli darajada o‘qitilmaydi. O‘qituvchilarning ko‘pchiligi defektologiya, korreksion pedagogika, maxsus psixologiya sohasida chuqur bilimga ega emas.

Bundan tashqari, maktablarda maxsus mutaxassislar — defektologlar, logopedlar, maxsus psixologlar, ijtimoiy pedagoglar yetishmaydi. Bir nechta maxsus ehtiyojli bolani qo‘llab-quvvatlash uchun yetarli miqdorda yordamchi o‘qituvchilar (tutor, assistent) mavjud emas.

2. Moddiy-texnik baza va infratuzilma muammolari

Ko‘plab umumiy ta'lim maktablari nogironligi bo‘lgan bolalar uchun to‘liq moslashtirilmagan. Jismoniy imkoniyati cheklangan bolalar uchun panduslar, maxsus liftlar, to‘siqsiz muhit yetarli emas. Ko‘rish qobiliyati sustlashgan bolalar uchun Brayl alifbosidagi o‘quv adabiyotlari, katta shriftli kitoblar, maxsus audio jihozlar tanqis. Eshitish nuqsoni bo‘lgan o‘quvchilar uchun imo-ishora tili tarjimonlari va audio-vizual texnologiyalar yetishmasligi kuzatiladi.

Maxsus dars xonalari, sensor xonalar, reabilitatsiya jihozlari, kompyuter texnologiyalari va adaptiv dasturiy ta'minot yetarli darajada ta'minlanmagan. Maktab kutubxonalarida maxsus ehtiyojli bolalar uchun moslashtirilgan o‘quv-uslubiy adabiyotlar tanqisligi seziladi.

3. Jamiyatdagi ijtimoiy-psixologik muammolar va stereotiplar

Ba'zi ota-onalar va o‘qituvchilar maxsus ehtiyojli bolalarni umumiy sinfga qo‘shishni to‘g‘ri deb hisoblamaydi va bu bolalar alohida maxsus maktablarda o‘qishi kerak, degan fikrda. Jamiyatda hali ham nogironligi bo‘lgan shaxslarga nisbatan kamsiturish, noto‘g‘ri qarashar va stereotiplar mavjud.

Ko‘pchilik ota-onalar o‘z farzandlarining maxsus ehtiyojli tengdoshlari bilan birga o‘qishiga qarshi bo‘lishadi, bu bolalarning ta'lim sifatiga salbiy ta'sir qiladi, deb hisoblashadi. Shuningdek, nogironligi bo‘lgan bolalarning ota-onalari ham o‘z farzandlarini umumiy maktabga topshirishdan tortinishadi, chunki ular o‘z farzandlari diskriminatsiyaga va kamsiturish hollariga duchor bo‘lishidan xavotirda.

4. Psixologik moslashuv va muloqot muammolari

Maxsus ehtiyojli bolalar o‘zlarini jamoadan ajratilgan, kamquvvat yoki keraksiz his qilishi, tengdoshlar bilan muloqotda qiyinchilikka duch kelishi, ijtimoiy tashvishlanish va depressiv holatlar yuzaga kelishi mumkin. Sog‘lom bolalarda esa maxsus ehtiyojli tengdoshlariga nisbatan noto‘g‘ri munosabat, masxara qilish, chetlab o‘tish kabi salbiy xatti-harakatlar namoyon bo‘lishi mumkin.

Pedagoglar ham maxsus ehtiyojli bolalar bilan qanday muloqot qilish, ularning hissiy holatini qanday qo‘llab-quvvatlash, sinfda barcha o‘quvchilar o‘rtasida ijobiy muhit yaratish borasida yetarli tajribaga ega emas.

5. O‘quv dasturlari va baholash tizimi muammolari

Umumiy o‘quv dasturlari va standartlar maxsus ehtiyojli bolalarning individual xususiyatlarini to‘liq hisobga olmaydi. Differentsiallashgan va individual o‘quv rejalari, adaptiv dasturlar yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Baholash mezonlari va usullari ham barcha o‘quvchilarning imkoniyatlarini aks ettira olmaydi.

Muammolarni bartaraf etish yo‘llari va tavsiyalar

Yuqorida sanab o‘tilgan muammolarni hal etish uchun quyidagi kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

Pedagog kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish

O‘qituvchilar uchun inklyuziv pedagogika, maxsus psixologiya, korreksion pedagogika, differentsiallashgan ta'lim metodlari bo‘yicha maxsus treninglar va malaka oshirish dasturlarini joriy etish. Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim bo‘yicha maxsus kurslar va amaliy mashg‘ulotlar tashkil etish.

Har bir maktabda kamida bir defektolog, logoped va maxsus psixolog ishga qabul qilish. Yordamchi o‘qituvchilar (tutor, assistent) tizimini joriy etish va ularni maxsus tayyorlash. O‘qituvchilar uchun xalqaro tajribalarni o‘rganish imkoniyatlarini yaratish, stajirovka dasturlarini tashkil etish.

Moddiy-texnik bazani mustahkamlash

Maktablarni inklyuziv infratuzilma bilan to‘liq ta'minlash: panduslar, liftlar, maxsus hojatxonalar, keng eshiklar, to‘siqsiz harakatlanish yo‘laklari. Maxsus o‘quv jihozlari va texnologiyalarni xarid qilish: audio-vizual qurilmalar, Brayl alifbosidagi kitoblar, katta shriftli materiallar, sensor o‘yinchoqlar, reabilitatsiya jihozlari.

Kompyuter texnologiyalari va adaptiv dasturiy ta'minotni joriy etish: ekran o‘quvchi dasturlar, ovozli yordamchi tizimlar, alternativ kiritish qurilmalari. Maxsus dars xonalari, sensor xonalar, o‘yin va ijodiy faoliyat uchun xonalar tashkil etish.

Jamiyatda ijobiy muhit va ongni shakllantirish

Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali inklyuziv ta'limning ahamiyati,

afzalliklari va muvaffaqiyatli tajribalar haqida keng targ‘ibot olib borish. Maktablarda va jamoat joylarida nogironligi bo‘lgan shaxslarga hurmat va qo‘llab-quvvatlash madaniyatini tarbiyalash.

Ota-onalar uchun maxsus seminarlar va psixologik maslahat xizmatlari tashkil etish. Ular o‘z farzandlarining maxsus ehtiyojli tengdoshlari bilan birga o‘qishining foydaliligi va inklyuziv muhitning ijobiy ta'siri haqida ma'lumot berilishi kerak. Nogironligi bo‘lgan bolalarning ota-onalarini ham rag‘batlantirish va qo‘llab-quvvatlash.

Jamiyat darajasida bag‘rikenglik, hamkorlik va insonparvarlik qadriyatlarini kuchaytirish maqsadida turli xil tadbirlar — inkluziv festivallar, sport musobaqalari, san'at ko‘rgazmalari tashkil etish.

Psixologik qo‘llab-quvvatlash tizimini yaratish

Har bir ta'lim muassasasida maxsus psixologik xizmat tuzilmasini yaratish. O‘quvchilar, ota-onalar va o‘qituvchilar uchun doimiy psixologik maslahat va qo‘llab-quvvatlash markazlari faoliyatini yo‘lga qo‘yish.

Maxsus ehtiyojli bolalarning psixologik holatini muntazam monitoring qilish, ularda ijtimoiy ko‘nikmalar, o‘zini o‘zi boshqarish va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish bo‘yicha maxsus dasturlar ishlab chiqish. Sog‘lom bolalarda ham empatiya, hamkorlik, bag‘rikenglik va inklyuziv madaniyatni shakllantirish.

O‘quv dasturlari va baholash tizimini moslashtrish

Har bir maxsus ehtiyojli bola uchun individual o‘quv rejasi (IOP) ishlab chiqish. O‘quv dasturlarini differentsiallash va adaptiv ta'lim texnologiyalarini joriy etish. Turli xil o‘quvchilarning bilim darajasini adolatli va ob'ektiv baholash uchun alternativ baholash usullarini qo‘llash.

Maxsus o‘quv-uslubiy adabiyotlar, ko‘rgazmali qurollar va interaktiv materiallar ishlab chiqish va nashr etish. Raqamli ta'lim resurslarini kengaytirish va ularni barcha o‘quvchilar uchun ochiq qilish.

Xalqaro hamkorlik va tajriba almashish

Inklyuziv ta'limni rivojlantirishda xalqaro hamkorlik muhim ahamiyatga ega. UNESCO, UNICEF, Jahon Banki va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda loyihalar amalga oshirish, xalqaro tajribalarni o‘rganish va O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish zarur.

Finlandiya, Norvegiya, Kanada kabi rivojlangan mamlakatlarning inklyuziv ta'lim tizimlarini o‘rganish, pedagogik kadrlarni stajirovka dasturlari orqali chet elga yuborish, xalqaro konferensiya va seminarlar tashkil etish foydali bo‘ladi.

Xulosa

Inklyuziv ta'lim XXI asrning zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi va jamiyat taraqqiyotining muhim ko‘rsatkichi hisoblanadi. U har bir bola uchun teng imkoniyatlar yaratadi, bolalarning individual xususiyatlarini hisobga oladi va ularning to‘laqonli rivojlanishiga sharoit yaratadi.

O‘zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylgan. Qabul qilingan qonunlar, qarorlar va ishlab chiqilgan konsepsiyalar ushbu sohadagi islohotlarning huquqiy va tashkiliy asosini tashkil etadi. Biroq, amaliyotda hali ham pedagogik kadrlar tayyorligi, moddiy-texnik baza, jamiyatdagi stereotiplar va psixologik muammolar kabi to‘siqlar mavjud.

Ushbu muammolarni bosqichma-bosqich, kompleks yondashish asosida hal etish zarur. O‘qituvchilarni maxsus tayyorlash, maktablarni zaruryy infratuzilma bilan ta'minlash, jamiyatda ijobiy fikr shakllantirish, psixologik qo‘llab-quvvatlash tizimini yaratish, o‘quv dasturlarini

moslashtrish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish — bularning barchasi samarali natijalar berishiga xizmat qiladi.

Inklyuziv ta'limning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi davlat, ta'lim muassasalari, pedagoglar, ota-onalar va butun jamiyatning birgalikdagi harakatlari natijasida mumkin. Shu tariqa O‘zbekiston ta'lim tizimi yanada adolatli, insonparvar, barcha bolalar uchun ochiq va inklyuziv yo‘nalishda rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: Adolat, 2023.
2. "Nogironligi bo‘lgan shaxslar huquqlari to‘g‘risida"gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, 2019-yil 15-oktabr.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Inklyuziv ta'limni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi PQ-4860-son qarori, 2020-yil 13-oktabr.
4. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Inklyuziv ta'lim konsepsiyasi (2021–2030). Toshkent, 2021.
5. UNESCO. (2020). Inclusive Education: The Way of the Future. Geneva: UNESCO.
6. UNESCO. (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Paris: UNESCO.
7. Karimova, N., & To‘raeva, D. (2021). Inklyuziv ta'limning ijtimoiy-pedagogik asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya.
8. Ochildiyeva, M. (2022). Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim. Toshkent: TDPU nashriyoti.
9. Booth, T., & Ainscow, M. (2011). The Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. Third Edition. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).
10. Ainscow, M., & Miles, S. (2008). Making Education for All inclusive: Where next? Prospects, 38(1), 15-34.
11. UNICEF. (2022). Inclusive Education for Children with Disabilities. New York: UNICEF.
12. Biktagirova, G., & Khitryuk, V. (2019). Formation of Inclusive Educational Environment in the Context of Modernization of Education. European Journal of Contemporary Education, 8(4), 808-817.

ЗЕЛЁНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: ОТ УГЛЕРОДОЁМКОЙ МОДЕЛИ К УСТОЙЧИВОМУ РОСТУ

Boymuratov A.Dj.
Тошкент шахридаги Беларус-Ўзбекистон қўшма тармоқлараро амалий техник квалификациялар институти “Иқтисодиёт ва логистика” кафедраси мудири

Аннотация. *Статья посвящена переходу и перестройки экономики Узбекистана на зелёную экономику. Зеленая экономика направленна на переход от углеродоёмкой модели развития к устойчивому росту. В статье была рассмотрена государственная политика и ее основные направления. Исследование направлено на изучение процесса внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в экономику страны, изменения в промышленности и сельском хозяйстве, а также влияние климата на стратегии устойчивого развития. На основе анализа нормативных актов, статистических данных и международных отчётов 2023–2024 гг. выявлены основные достижения, проблемы и перспективы зелёного перехода Узбекистана до 2030 года.*

Ключевые слова: *зелёная экономика, Узбекистан, устойчивый рост, энергетическая трансформация, ВИЭ, углеродные выбросы, климатическая политика.*

Annotatsiya. *Maqola O‘zbekiston iqtisodiyotining yashil iqtisodiyotga o‘tishi va qayta tuzilishiga bag‘ishlangan. Yashil iqtisodiyot uglerodga boy rivojlanish modelidan barqaror o‘sishga o‘tishni maqsad qiladi. Maqolada davlat siyosati va uning asosiy yo‘nalishlari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot mamlakat iqtisodiyotiga qayta tiklanuvchi energiya manbalarini (QTEM) joriy etish jarayoni, sanoat va qishloq xo‘jaligidagi o‘zgarishlar, shuningdek iqlimning barqaror rivojlanish strategiyalariga ta’sirini o‘rganishga qaratilgan. 2023–2024-yillardagi me’yoriy hujjatlar, statistik ma’lumotlar va xalqaro hisobotlar tahlili asosida O‘zbekistonning 2030-yilgacha bo‘lgan yashil o‘tishining asosiy yutuqlari, muammolari va istiqbollari aniqlangan.*

Kalit so‘zlar: *yashil iqtisodiyot, O‘zbekiston, barqaror o‘sish, energetik transformatsiya, QTEM, uglerod chiqindilari, iqlim siyosati.*

Введение. На сегодняшний день переход к зелёной экономике является одним из основных глобальных приоритетов, который и определяет экономическую стратегию нашего государства. Сегодня перед Узбекистаном стоит основная задача пересмотреть традиционную модель экономики, основанную на высокой углеродоёмкости промышленности и зависимости от ископаемого топлива, на фоне изменяющегося климата, ограниченности водных ресурсов и чрезмерного употребления энергоресурсов. За последние годы страна реализует комплекс реформ, направленных на повышение энергоэффективности, развитие возобновляемой энергетики и модернизацию производственных процессов [1], [2].

Необходимость зелёной трансформации обусловлена не только экологическими вызовами, но и экономическими факторами: диверсификацией рынка, ростом инвестиций в устойчивые технологии, усилением международных требований к экологическим стандартам. Несмотря на значительную динамику, уровень углеродоёмкости экономики

Узбекистана остаётся высоким по сравнению с мировыми показателями. В этой связи актуально провести научный анализ направления, темпов и эффективности зелёного перехода.

Цель исследования заключается в комплексном изучении процессов перехода зелёной экономики Узбекистана. В статье рассматривается текущее положение углеродоёмкости страны, изучаются основные направления зелёного перехода, в том числе создание возобновляемых источников энергии. Особое внимание уделяется изучению национальных стратегических документов и международных инициатив, оказывающие влияние на формирование зелёной экономики, а также перспективы устойчивого развития до 2030 года.

Аналитическая часть. Переход к зелёной экономике Узбекистана осуществляется на основе анализа текущего экономико-экологического положения страны. Так, к примеру, Всемирный Банк (2023) представил данные, где Узбекистан входит в число стран с высокой энергоёмкостью ВВП [1]. К его основным источникам выбросов относятся топливно-энергетический комплекс (около 56%), промышленность, транспорт и сельское хозяйство. Хотя последние годы наблюдается снижение выбросов, но углеродоёмкость остаётся выше среднего уровня по региону Центральной Азии [1], [4].

В Узбекистане за последние 4 года наблюдается рост доли ВИЭ в энергобалансе: построены ветровые и солнечные электростанции под управлением Masdar, ACWA Power и Total Eren. Стратегической целью государственной политики Узбекистана в сфере зеленой экономики является увеличение доли ВИЭ до 30% к 2030 году [7].

В промежутке с 2023 по 2024 гг. было осуществлено несколько проектов. Были построены солнечные станции в Навоийской, Джизакской и Самаркандской областях, также ветровые электростанции в Каракалпакстане и Бухаре и еще был запущен проект «зелёного» водорода в пилотном режиме.

Чтобы снизить углеродоёмкость промышленности, Узбекистан активно внедряет международные стандарты энергоэффективности, такие как ISO 50001 и ISO 14001, меняет оборудование в энергоёмких отраслях, включая цементную и металлургическую промышленность. Согласно отчёту Азиатского банка развития (2024), подобные меры обеспечивают сокращение энергозатрат на предприятиях в среднем на 15–25% [9].

Сельское хозяйство занимает важную роль в переходе на зелёную экономику. Основные направления сельского хозяйства являются внедрение капельного орошения, переход к органическому земледелию, снижение потерь воды при ирригации на 25–30%.

В 2023–2024 гг. приняты ключевые документы государственной политики, к ним относятся «Стратегия по достижению углеродной нейтральности до 2050 года», дорожная карта развития ВИЭ, национальная стратегия адаптации к изменению климата [7], [12].

Проведённый анализ показывает, что Узбекистан демонстрирует значительный прогресс в направлении перехода к зелёной экономике, активно развивает возобновляемую энергетику, обновляет промышленность и совершенствует климатическую политику.

К 2030 году ожидается дальнейшее снижение углеродоёмкости экономики, рост доли ВИЭ, усиление энергоэффективности и внедрение экологических стандартов, что позволит Узбекистану укрепить позиции в регионе в сфере устойчивого развития [2], [13].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. World Bank. Uzbekistan Climate and Development Report. Washington, 2023.

2. UN ESCAP. Green Transformation in Central Asia: Policy Review. Bangkok, 2024.
3. OECD. Green Growth Indicators 2023. Paris, 2023.
4. International Energy Agency (IEA). Central Asia Energy Outlook 2023. Paris, 2023.
5. Masdar. Uzbekistan Renewable Energy Project Report 2023. Abu Dhabi, 2023.
6. ACWA Power. Sustainability Report: Uzbekistan Projects 2024. Riyadh, 2024.
7. Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan. Energy Strategy 2030. Tashkent, 2023.
8. Total Eren. Hydrogen Pilot Project in Uzbekistan. Paris, 2024.
9. Asian Development Bank (ADB). Energy Efficiency Program in Uzbekistan 2024. Manila, 2024.
10. UNDP Uzbekistan. Climate Change Adaptation in Agriculture. Tashkent, 2024.
11. Omonov S. Climate vulnerability and water scarcity in Uzbekistan. Journal of Arid Environments, Volume 207, 2023.
12. Ministry of Ecology of Uzbekistan. National Adaptation Strategy 2024. Tashkent, 2024.
13. Rakhimov I., Khamidov O. Renewable energy transition in Uzbekistan. Energy Policy, Volume 180, 2023.
14. Nasirov S., Khan U. Solar and wind energy deployment in Uzbekistan. Renewable Energy, Volume 205, 2023.
15. Karimova N. Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot. TDIU Ilmiy Jurnali, No. 1, 2024.

THE ROLE OF ICT AND AI IN THE TRANSFORMATION OF BUSINESS MODELS SACHDEV RAMAKRISHNA

Sachdev Ramakrishna
PhD researcher of the Center for Research of Problems in Privatization and State Assets Management, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. *In a business world that is increasingly digital, the role of information and communication technologies (ICT) and artificial intelligence (AI) is central to business model transformation. While ICT provides the foundational infrastructure for connectivity, data exchange, and digital collaboration, AI value adds through the power of automation, advanced analytics and informed decision-making. Brought together, they help reshape value creation across industries. This paper aims to explore how ICT and AI combine synergistically to transform business models. It also showcases opportunities, challenges, and implications for organizations that are focused on reshaping their business models for the modern economy.*

Keywords*: ICT, AI, Business Model Transformation, Digital Transformation, Cloud Infrastructure, Personalization, Algorithms, Servitization, Datafication, Platformization*

Introduction

Business models define the many approaches and options for organizations to create, deliver, and capture value. They help design the way innovations deliver value to customers, meeting their met and unmet needs in unique and unprecedented ways. Traditionally, these models were shaped by assets which were principally physical such as plant and machinery, human resources,materials, energy sources and linear supply chains. However, the rise of ICT and AI has rewired the supply chains, making them global, networked, real-time and just-in-time, fueling greater consumer demand in an upward virtuous consumption chain. For the past several decades, ICT made steady progress, automating parts of a company's internal and external environment through global connectivity and digital infrastructures. In the recent past, AI has amplified its power, bringing adaptive, predictive, and autonomous capabilities to the enterprise. The coming together of these technologies has more than an incremental impact. It represents a whole new manifestation of business logic, organizational design, and competitive dynamics (Bharadwaj et al., 2013; Marston et al., 2011). The transformation owing to ICT and AI is omnipresent, across a variety of industrial sectors—manufacturing, healthcare, finance, retail—, however with mixed success. Often, firms undertake digital projects to enable parts of their business, but do not realize the disruptive value of transformation through digital business models powered by AI. This paper aims to address some of these issues these gaps by offering a view of embedding AI's role in business model innovation within ICT's infrastructural logic (Iansiti & Lakhani, 2020; Parker et al., 2016).

Conceptual foundations: Business models, ICT, and AI

Innovation in business models can be engineered through new value propositions for enhanced value creation (resources, processes, partnerships), newer ways of value delivery (channels, customer engagement), and re-imagined mechanisms for value capture (pricing, revenue, cost structure) (Osterwalder & Pigneur, 2010; Teece, 2010). ICT influences each of these

aspects through a systems approach, enabling modularity in digitalization of each component of the enterprise, and then integrating information flows through interoperability and connected data flows. On top of this, AI algorithms constantly modify and improve decision rules within these components. Digital transformation then becomes less about pure technology deployment and more about rearranging and recombining components to realize new value logic, often in platform-mediated ecosystems (Bharadwaj et al., 2013; Parker et al., 2016).

AI's role typically enriches business decision making through all the three aspects of supervised, unsupervised and reinforcement learning. Supervised learning helps to reduce uncertainty (better forecasts); reinforcement learning helps in decision optimization, and generative models help in creating targeted content and code. The real impact is AI's ability to reduce uncertainty (better prediction and forecasts), rearrange labor (automation and augmentation), and design mass customization or personalization at scale (micro-segmentation, real-time experimentation), each with distinct implications for revenue and cost structures (Davenport & Harris, 2007; Brynjolfsson & McAfee, 2014).

ICT provides infrastructural agility

ICT's primary contribution is its ability to help organizations with capabilities to sense, process, and act across distributed digital assets at scale. The following are ICT's main contributions:

1. **Connectivity and modularity:** ICT's ability to help data and information flows across applications through standardized interfaces and APIs help build networked firms, connecting suppliers, manufacturers and buyers through an integrated information chain. (Bharadwaj et al., 2013; Parker et al., 2016).
2. **Cloud computing and elasticity:** Moving data from on-premise storage to cloud platforms helps move fixed IT costs into pay-as-you-use variable costs. Cloud infrastructure creates elasticity in data storage, helping companies scale demand up or down based on business conditions. Cloud infrastructure helps distribute work around the world to enable global service delivery (Marston et al., 2011).
3. **Data infrastructure:** AI cannot work on raw and unstructured data, Data needs to be sourced, captured, organized, stored, duplicated and archived to create value. These are done through data architectures and their governance, ensuring that data is available in a customized and usable manner for business users, and are often the single source of truth across the organization. Big data is the raw material for AI engines to infer, learn from and improve their predictions and outputs. (Chen et al., 2014; Wamba et al., 2015).

In itself, ICT does not transform business models. It however builds the foundations and connections to enable easy connections with suppliers and customers and across the organization to enable transparent, rapid and sound decision-making. (Marston et al., 2011; Parker et al., 2016)

AI adds algorithmic power

AI amplifies the value created by ICT infrastructure with its ability to improve managerial decisions, automate operational workflows, and generate outputs at near-zero marginal cost. Here are ways in which AI improves business models

1. **Automation and augmentation:** Predictable, repeatable processes are best handled through Robotic process automation. Automating these rules-based tasks based on machine learning frees humans from routine tasks. For complex judgements, decision-support systems can augment human thinking by helping simulate scenarios and outcomes. (Brynjolfsson & McAfee, 2014).

2. **Prediction and personalization:** AI helps improve demand forecasting, reducing waste in supply chains. Dynamic pricing helps to attract and retain customers. Recommendation systems showcase products to customers segmented by their demographic, psychographic, geographic or behavioural segmentation. These actions translate into higher conversion, reduced churn, and optimized inventory (Davenport & Harris, 2007; Iansiti & Lakhani, 2020).
3. **New value logic:** There is more" intelligence" in the demand chain and the customer journey. Servitization makes products become "smart services" (predictive maintenance, usage-based billing). Platforms help monetize data/algorithms (model-as-a-service, API marketplaces) (Lee et al., 2015; Kagermann et al., 2013).

All the above help reconfigure margins and growth trajectories for companies (Iansiti & Lakhani, 2020).

Modes of transformation

There are five distinct ways how ICT and AI reshape business models:

- **Digitization:** This aspect focuses on converting paper and data stored in analog processes and products into digital artifacts. The improvement in searchability, reproducibility, and distribution at low cost transforms business efficiencies (Bharadwaj et al., 2013).
- **Datafication:** This aspect is about capturing previously uncaptured data e.g. from a customer's daily activities to create richer behavioral, operational, and contextual signals of buyer behaviour.. The new data coming from sensors and mobile phones helps in curating data to feed learning systems; creating secondary data markets (Wamba et al., 2015; Chen et al., 2014).
- **Automation:** This aspect is about process optimization, simplifying work processes and replicating basic human intelligence in machines to conduct tasks that are rules-based, repeatable and predictable. (Brynjolfsson & McAfee, 2014).
- **Platformization:** These business models are about creating two-sided platforms e.g. Uber, Booking.Com, Airbnb to make customer interactions simpler, harness network effects, and monetize via access, transactions, or analytics (Parker et al., 2016).
- **Servitization:** This involves shifting from a product sales focus to looking at prodcuts doing jobs in a customer's life. The outcomes-as-a-service model with subscription, usage-based, or performance-based pricing creates a whole different value propositon; (Lee et al., 2015; Kagermann et al., 2013).

All of these aspects are modular but interact to create immense enterprise value. Datafication enables personalization. Automation improves productivity, reducing time and cost-to-serve. Platformization helps expands reach and assists a company acquire customers rapidly. Servitization creates greater value for customers and helps in stabilizing revenue. Firms that connect these modular blocks tend to outpace peers in growth and resilience (Iansiti & Lakhani, 2020).

There is evidence from industrial applications. In **E-commerce**, ICT helps Platform-based retailers manage global logistics, payments, and marketplaces while AI helps with ranking, personalized recommendations, and fraud detection. In advertising and marketing, A/B testing at scale (Parker et al., 2016; Davenport & Harris, 2007) makes efficient spend of marketing dollars.

In **Manufacturing (Industry 4.0), with the leverage of** IoT sensors and digital twins, asset maintenance improves significantly. AI enables predictive maintenance and quality control. Servitization creates value, offering uptime guarantees and outcome-based contracts. The factory becomes a cyber-physical system; the firm becomes a steward of lifecycle outcomes rather than just a producer (Lee et al., 2015; Kagermann et al., 2013).

In Healthcare, ICT leverages telemedicine and interoperable records. It forms the foundation for AI to support diagnostics, triage, and treatment planning. Healthcare reorients to be more personalized and patient centric. (Topol, 2019).

Synergies Between ICT and AI

The integration of ICT and AI creates synergistic effects:

- **Digital Ecosystems**: ICT provides connectivity, while AI optimizes interactions within ecosystems, such as smart cities or Industry 4.0 networks.
- **Platform Intelligence**: ICT-based platforms (e.g., Amazon, Alibaba) leverage AI for recommendation systems, fraud detection, and logistics optimization.
- **Data-Driven Innovation**: ICT enables data collection, while AI transforms data into actionable insights, driving innovation across industries.

This synergy results in adaptive, scalable, and resilient business models.

Challenges and Risks

The new paradigm of a digitally rich business brings its inherent risks and downsides. The opportunities of ICT and AI adoption brings concomitant challenges:

- **Cybersecurity**: The more personal data exists in digital form, the higher is the vulnerability of ICT infrastructures to cyberattacks, requiring robust security frameworks. The battle is a continuous and ongoing one, between the hackers and defenders of enterprise infrastructure and data.
- **Ethical Concerns**: The foundational language models could bias AI algorithms towards unfair recommendations, raising issues of bias, transparency, and accountability.
- **Organizational Resistance**: Newer business models requires massive shifts in mindsets and organization cultures, often facing cultural and structural resistance.
- **Regulatory Uncertainty**: Often, these technologies innovate at speeds ahead of the ability of regulators to control and regulate AI applications..

Future Directions

The future of business models will be shaped by:

1. **Human-AI Collaboration**: Humans and AI systems work together to co-create value. Tactical actions based on pattern recognition are best done by machines, whilst logical reasoning is best done by humans.
2. **AI-Driven Ecosystems**: AI will help supply chains to be more sensitized to demand, avoiding overproduction and helping products in the right quantities to market demands. Customer centricity will drive corporate actions across industries.

3. **ICT and AI will build increased personalization, based on rich customer analytics, driving economic efficiencies in enterprises**. Cloud-based infrastructure will continue to power an always-on digital commerce business.
4. **Artificial Generative Intelligence will transform content creation for marketers, enabling them to produce content precisely targeted to customer segments, accelerating purchase conversions for brands.**

Strategic implications for incumbents and digital natives

There are different implications of these impactful new technologies on established and emergent companies. These are discussed below.

- **Incumbents:** These companies will need to embrace digital and AI technologies on a priority basis. Often, they risk creating a separate division to focus on the applications of these technologies, and blindsided with the fact that the traditional and new models serve the same customers. Therefore, there needs to be an omni-channel view of serving the customer; building sound data structures to drive analytics from and integrating products and services through servitization. On the human resources side, it will call for a change in company cultures, reskilling and governance that balances innovation with risk (Teece, 2010; Marston et al., 2011).
- **Digital natives:** These companies have it better, being used to technologies from the very beginning. Their main focus should be building multi-sided platforms and in acquiring buyers and suppliers to participate through the platform. These companies tend to be data rich and are positioned to leverage technologies such as analytics and AI better. Their challenge is scaling responsibly—managing to build online trust and being compliant., markets (Parker et al., 2016; Floridi & Cowls, 2019).
- **All firms:** Firms realize that competitive advantages in a digital economy move away from static products or prices to rapid experimentation leading to product development and dynamic pricing, and leveraging data for improved decisions and offerings.While ICT enables seamless dataflows, AI enables the learning to shape new business model designs for improved monetization(Davenport & Harris, 2007; Iansiti & Lakhani, 2020).

Conclusion

The contributions of ICT and AI are significant, having helped create trillion-dollar companies. While ICT laid the foundation for a global economy through connectivity and networks over the past few decades, AI has amplified the transformative power of technology in reshaping business models through augmenting human intelligence for improved and agile decision-making. Together, these technologies are creating data-driven organizations for the future. It calls for a balance to harness the immense transformative power for human good and to build and sustain smart, ethical, responsible and innovative organizations of the future (Bharadwaj et al., 2013; Teece, 2010; Iansiti & Lakhani, 2020).

REFERENCES

1. Jobstreibizer, J., Beliaeva, T., Ferasso, M., Kraus, S., & Kallmuenzer, A. (2025). *The impact of artificial intelligence on business models: A bibliometric-systematic literature review*. Management Decision, 63(13), 372–396.
2. Peniaz, L. (2024). *AI-driven transformation of business models: New opportunities for startups in the global marketplace*. Scientific Research Journal, 12(8), 990–1005.

3. Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). *Digital business strategy: Toward a next generation of insights*. MIS Quarterly, 37(2), 471–482.
4. Marston, S., Li, Z., Bandyopadhyay, S., Zhang, J., & Ghalsasi, A. (2011). *Cloud computing—The business perspective*. Decision Support Systems, 51(1), 176–189.
5. Parker, G., Van Alstyne, M., & Choudary, S. (2016). *Platform revolution: How networked markets are transforming the economy*. W. W. Norton & Company.
6. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company.
7. Wamba, S. F., Akter, S., Edwards, A., Chopin, G., & Gnanzou, D. (2015). *How 'big data' can make big impact: Findings from a systematic review and a longitudinal case study*. International Journal of Production Economics, 165, 234–246.
8. Iansiti, M., & Lakhani, K. R. (2020). *Competing in the age of AI: Strategy and leadership when algorithms and networks run the world*. Harvard Business Review Press.
9. Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J. (2013). *Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0*. German National Academy of Science and Engineering.
10. Topol, E. (2019). *Deep medicine: How artificial intelligence can make healthcare human again*. Basic Books.
11. Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H. A. (2015). *A cyber-physical systems architecture for industry 4.0-based manufacturing systems*. Manufacturing Letters, 3, 18–23.
12. Floridi, L., & Cowls, J. (2019). *A unified framework of five principles for AI in society*. Harvard Data Science Review, 1(1).
13. Chen, M., Mao, S., & Liu, Y. (2014). *Big data: A survey*. Mobile Networks and Applications, 19(2), 171–209.
14. McKinsey Global Institute. (2018). *Notes from the AI frontier: Insights from hundreds of use cases*. McKinsey & Company.
15. Chen, M., Mao, S., & Liu, Y. (2014). Big data: A survey. Mobile Networks and Applications, 19(2), 171–209.
16. Davenport, T. H., & Harris, J. G. (2007). Competing on analytics: The new science of winning. Harvard Business Press.
17. Iansiti, M., & Lakhani, K. R. (2020). Competing in the age of AI: Strategy and leadership when algorithms and networks run the world. Harvard Business Review Press.
18. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation. John Wiley & Sons.
19. Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, 43(2–3), 172–194.

ОБЗОР ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ФИНАНСОВУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Абдувалиева Мухлисахон Махкамовна[1], Гулямов Саидасрор.С[2]
[1]Магистра Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладной технической квалификации;
[2]Научный руководитель: Доктор экономических наук.

Аннотация. *В статье представлен обзор эмпирических исследований, посвящённых влиянию макроэкономических факторов на финансовую стабильность банковской системы. Рассматриваются ключевые макропоказатели - экономический рост, инфляция, процентные ставки, обменный курс, уровень занятости - и их воздействие на эффективность банков, включая рентабельность, ликвидность, качество активов и уровень рисков. Международные сравнительные исследования, а также работы, ориентированные на банковский сектор Узбекистана, показывают, что стабильные макроэкономические условия способствуют повышению технической и финансовой устойчивости банков, тогда как макроэкономическая волатильность усиливает кредитные риски и создаёт системные угрозы. Особое внимание уделено методике CAMELS как комплексному инструменту оценки финансовой устойчивости банков, позволяющему анализировать достаточность капитала, качество активов, эффективность управления, доходность, ликвидность и чувствительность к рыночным рискам. Применение данной методики обеспечивает более глубокое понимание состояния банковской системы в условиях современных макроэкономических вызовов.*

Ключевые слова: макроэкономические факторы, финансовая стабильность, банковская система, инфляция, экономический рост, кредитный риск, ликвидность, эффективность банков, системные риски, методика CAMELS, банковский сектор Узбекистана.

Финансовая стабильность банковской системы во многом определяется качеством и предсказуемостью макроэкономической среды. Макроэкономическая неопределённость, нестабильность ключевых макропоказателей и волатильность экономической политики увеличивают асимметрию информации, усложняют оценку кредитных рисков и оказывают негативное влияние на устойчивость банков[17]. Снижение экономической активности, сопровождаемое ростом безработицы и падением реальных доходов, непосредственно ухудшает способность домохозяйств и предприятий обслуживать долговые обязательства, что создаёт системные риски для банковского сектора. В контексте современных реалий - глобальных инфляционных шоков, фрагментации международных финансовых рынков и

[17] Athanasoglou, Panayiotis P., Sophocles N. Brissimis, and Matthaios D. Delis. “Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability.” Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, vol. 18, 2008, pp. 121–136.

ускоренной цифровизации - изучение влияния макроэкономических факторов на банковскую устойчивость приобретает особую актуальность.

Обзор исследований, посвящённых влиянию макросреды на эффективность банков.

В экономической литературе накоплен значительный объём исследований, анализирующих взаимосвязь между макроэкономическими условиями и результатами функционирования банков. В ряде работ финансовая стабильность банковского сектора оценивается через показатели эффективности деятельности банков, среди которых чаще всего рассматриваются рентабельность, ликвидность, структура активов и пассивов, а также риск-профиль.

Одними из первых комплексных исследований, посвящённых влиянию макроэкономических факторов на банковскую эффективность, стали работы М. Дитча и А. Лозано-Виваса[18], в которых сравнивалась эффективность французских и испанских банков с учётом макроэкономических условий их функционирования. В последующих совместных исследованиях А. Лозано-Виваса и Дж. Т. Пастора была эмпирически подтверждена значимость макроэкономических переменных при оценке функциональной эффективности европейских банков. Результаты показали, что игнорирование макросреды приводит к смещённым оценкам и некорректным выводам о качестве работы банков.

Подходы к оценке банковского сектора в мировой литературе.

Дальнейшее развитие направление получило в работах П.-П. Атанасоглу, С.-Н. Бриссимиса, Дж. Бонина, Л. Дана, А. Дитриха, Г. Ванценрида и других исследователей[19]. В их публикациях зависимыми переменными выступали различные характеристики банковской деятельности:

- структура активов и пассивов;
- показатели управления рисками;
- корпоративная структура и качество менеджмента;
- размер и системная значимость банков;
- структура собственности и степень концентрации банковского сектора.

Эти исследования выявили устойчивую зависимость между макроэкономическими условиями (инфляцией, динамикой ВВП, процентными ставками, состоянием финансового рынка) и показателями деятельности банков. В ряде работ установлено, что экономический рост положительно влияет на доходность банков, тогда как высокая инфляция и валютная нестабильность увеличивают кредитные риски и ухудшают качество активов.

Международные сравнительные исследования.

На межстрановом уровне особое внимание уделяется влиянию макросреды на техническую эффективность банковских систем. Примеры таких исследований представлены работами С. Фрайса и А. Тачи, С. Канера и др[20]. В рамках межстранового анализа применяются такие макроэкономические переменные, как:

- уровень развития финансового посредничества;
- инфляция;

[18] Lozano-Vivas, Ana, and J. T. Pastor. “An Efficiency Comparison of European Banking Systems Operating Under Different Environmental Conditions.” Journal of Productivity Analysis, vol. 18, 2002, pp. 59–77.
[19] Bonin, John P., Iftekhar Hasan, and Paul Wachtel. “Bank Performance, Efficiency and Ownership in Transition Countries.” Journal of Banking & Finance, vol. 29, 2005, pp. 31–53.
[20] Fries, Steven, and Anita Taci. “Cost Efficiency of Banks in Transition: Evidence from 289 Banks in 15 Post-Communist Countries.” Journal of Banking & Finance, vol. 29, 2005, pp. 55–81.

- обменный курс;
- ВВП на душу населения;
- плотность спроса на банковские услуги;
- финансовая глубина экономики.

Большинство исследований подтверждает, что стабильные макроэкономические условия создают предпосылки для повышения эффективности банков, улучшения их технических и финансовых показателей и снижения уровня системных рисков.

Исследования, посвящённые банковской системе Узбекистана.

Существуют также эмпирические работы, ориентированные именно на анализ факторов, влияющих на узбекскую банковскую систему. Среди них можно выделить исследования К. Стырина, В.Ю. Белоусовой, И.О. Козыря и других авторов. Согласно полученным результатам, значимыми макроэкономическими детерминантами состояния банковского сектора Узбекистана являются:

- инфляция,
- уровень безработицы,
- динамика денежной базы,
- объём привлечённых депозитов и выданных кредитов,
- среднедушевой доход,
- уровень социально-экономического развития регионов.

Эти исследования показывают, что банковская система Узбекистана чувствительна к макрофинансовым колебаниям, а также зависит от структурных особенностей национальной экономики, степени финансовой инклюзии и уровня долларизации.

Ограничения существующих исследований и необходимость комплексной оценки.

Анализ литературы показывает, что большинство исследований сосредоточено на оценке воздействия макроэкономических факторов на отдельные показатели банковской деятельности — прибыльность, ликвидность, уровень рисков. Однако комплексной оценки влияния макроэкономических параметров на финансовую стабильность всей банковской системы, включающей взаимосвязанные аспекты устойчивости, в большинстве работ не проводится.

Такой подход ограничивает полноту выводов, поскольку финансовая устойчивость банков — многомерное явление, включающее капитализацию, риск-профиль, качество активов, ликвидность, управление, чувствительность к рыночным и системным шокам.

Методика CAMELS как комплексный инструмент оценки устойчивости.

Одним из подходов, позволяющих проводить многомерный анализ состояния банковской системы, является методика **CAMELS**, разработанная Базельским комитетом по банковскому надзору в 1988 году. Данная система применяется органами банковского надзора разных стран для оценки финансовой устойчивости банков по шести ключевым критериям:

1. **Capital Adequacy - достаточность капитала:** способность банка покрывать риски и обеспечивать устойчивость.
2. **Asset Quality - качество активов:** степень риска невозврата активов.
3. **Management Quality — качество управления:** эффективность корпоративного управления и банковской стратегии.
4. **Earnings - доходность:** способность банка генерировать стабильный доход.

5. **Liquidity - ликвидность:** способность выполнять обязательства своевременно и в полном объёме.

6. **Sensitivity to Market Risk - чувствительность к рискам рынка:** степень подверженности изменениям макроэкономической и рыночной конъюнктуры.

В последние годы методика CAMELS активно интегрируется в системы надзора развивающихся стран, включая Узбекистан[21]. Она позволяет проводить сравнительные оценки банков, выявлять системные риски и формировать более точную картину устойчивости банковского сектора в условиях макроэкономической волатильности.

Заключение

Обзор эмпирических исследований демонстрирует, что макроэкономические факторы оказывают значительное влияние на финансовую устойчивость банковской системы, определяя её способность противостоять внутренним и внешним шокам. Несмотря на наличие многочисленных работ, посвящённых отдельным аспектам влияния макропараметров на банковскую деятельность, комплексные исследования, учитывающие их взаимосвязанное воздействие на финансовую стабильность, остаются ограниченными.

В современных условиях-усиливающейся глобальной неопределённости, структурных изменений финансовых рынков, ускоренной цифровизации и роста системных рисков - необходимость комплексного подхода становится особенно важной. Методика CAMELS представляется одним из наиболее эффективных инструментов, позволяющих интегрировать различные критерии оценки устойчивости банков и проводить многофакторный анализ состояния банковской системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Athanasoglou, Panayiotis P., Sophocles N. Brissimis, and Matthaios D. Delis. “Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability.” Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, vol. 18, 2008, pp. 121–136.
2. Bonin, John P., Iftekhar Hasan, and Paul Wachtel. “Bank Performance, Efficiency and Ownership in Transition Countries.” Journal of Banking & Finance, vol. 29, 2005, pp. 31–53.
3. Lozano-Vivas, Ana, and J. T. Pastor. “An Efficiency Comparison of European Banking Systems Operating Under Different Environmental Conditions.” Journal of Productivity Analysis, vol. 18, 2002, pp. 59–77.
4. Fries, Steven, and Anita Taci. “Cost Efficiency of Banks in Transition: Evidence from 289 Banks in 15 Post-Communist Countries.” Journal of Banking & Finance, vol. 29, 2005, pp. 55–81.
5. Basel Committee on Banking Supervision. Core Principles for Effective Banking Supervision. Bank for International Settlements, 2012.

[21] Basel Committee on Banking Supervision. Core Principles for Effective Banking Supervision. Bank for International Settlements, 2012.

ОПТИМИЗАЦИЯ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Садуллаева Ш.А., Шермухамедов А.Т., Абдулазизова Ш.А. Касимова Г.З.
Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в г. Ташкенте

Аннотация. *Главная задача логистики заключается в достижении с наименьшими затратами максимальной приспособленности транспорта к изменяющейся рыночной обстановке, в повышении на рынке их доли и получении преимуществ перед конкурентами. В статье анализируется переход к интеллектуальной транспортной логистике в Узбекистане благодаря новым цифровым технологиям, включая искусственный интеллект, «интернет вещей», облачным вычислениям, большим данным, роботизации и интеллектуализации складов, что дает новые возможности планирования и управления логистическими процессами.*

Ключевые слова: *Трансформация, международные транспортные коридоры, транзит, транспорт, экспорт транспортных услуг, автомобильные и железные дороги, грузооборот.*

Введение. Современный логистический ландшафт требует от транспортных компаний максимальной адаптации к быстро меняющимся рыночным условиям, минимизации затрат и постоянного поиска конкурентных преимуществ. В Узбекистане, как и во всем мире, наблюдается активный переход к интеллектуальной транспортной логистике, движимый внедрением новейших цифровых технологий. Эти инновации не только оптимизируют планирование и управление логистическими процессами, но и открывают совершенно новые горизонты для развития отрасли.

На современном этапе развития экономики повышение эффективности доставки грузов входит в приоритетное направление сокращения издержек промышленных организаций, торговли и сферы услуг. Сокращение времени поставки и снижение некоторых затрат производства и товарообращения необходимо качественная и эффективная организация доставки товара до потребителя и привлекательность товара зависит и от скорости доставки его до потребителя. Республика Узбекистан (РУз) располагает мощной транспортной системой, в которую входят железнодорожный, автомобильной, воздушный и трубопроводный транспорт. Каждый из этих видов транспорта представляет собой совокупность средств и путей сообщения, а также различных технических устройств и сооружений, обеспечивающих нормальную и эффективную работу всех отраслей народного хозяйства. И при этом управление транспортировкой играет большую роль.

Современную логистику часто называют как Logistic 4.0, базирующаяся на внедрении интегрированной логистики и цифрового управления, современных IT-продуктов.

Транспортно-логистическая система для экономического развития -Республики Узбекистан, повысила его значимость своего экономического развития. Большое значение для развития транспортной отрасли имеет ее удельный вес в валовом внутреннем продукте (ВВП). По данным Центра экономических исследований и реформ, за 2017–2023 годы объём оказанных транспортных услуг в Узбекистане увеличился в 3 раза: с 36 трлн узбекских сумов в 2017 году. По отчёту Всемирного банка за 2023 год, в Индексе эффективности логистики республика Узбекистан поднялся на 88-е место среди 139 стран, заняв 5-е место среди государств СНГ и 2-е место среди государств Центральной Азии [1].

РУз разработал новую транспортную стратегию до 2030 года. В рамках концепции определены пять ключевых направлений развития, среди которых диверсификация транспортных коридоров и укрепление международного сотрудничества. Узбекистан стремится минимизировать риски, связанные с транзитом грузов через «проблемные» государства, разрабатывая альтернативные маршруты. Среди рассматриваемых вариантов — маршруты через Туркменистан в Иран и далее в Турцию и Европейский Союз, а также через Туркменистан, Азербайджан и Грузию. Основные показатели ВВП за 2024 год: ВВП составил 1,45 квадриллиона узбекских сумов; рост экономики достиг 6,5%; долларовом выражении ВВП составил 114,96 млрд долларов; ВВП на душу населения составил 39,13 млн сумов. Общая протяженность международных автомобильных дорог составляет 3979 км. Через Узбекистан проходят 20 международных транспортных коридоров.

Сравнительно высокая транспортоемкость РУз экономики, с одной стороны, во многом является отражением ее структуры (удельный вес промышленности и сельского хозяйства значителен и составляет порядка трети ВВП).

Четвертая транспортно-логистическая революция повысила значимость транспортно-логистической системы для экономического развития государств, которая стала важным конкурентным преимуществом стран.

ВВП Узбекистана за 2023 год превысил более 90,8 млрд. долларов США [1]. Прирост промышленности составил 6,0%, сельского хозяйства – 4,1%, прирост строительных работ – 6,4%, услуг – 6,8%

В Узбекистане реализуются такие меры, как привлечение зарубежных инвестиций в модернизацию транспортного сектора страны путём внедрения новых технологий и совершенствование логистики, поддержка развития IT-сферы, предоставление налоговых льгот, создание благоприятных условий для стартапов [2].

Объем транспортных услуг достиг в Убекистане 108,5 триллиона сумов, т.е. рост на 108 процентов. Это в основном связано с услугами, оказанными железнодорожным транспортом, транзитом из России, перевозкой грузов в Таджикистан и Афганистан, а также перевозкой импортируемой продукции из России, Казахстана и Кыргызстана.

Большое значение для экономики РУз имеет транспортная отрасль, где её удельный вес в валовом внутреннем продукте (ВВП) составляет 5,8 %.

Сравнительно высокая транспортоемкость РУз связана, с одной стороны, с удельным весом промышленности и сельского хозяйства и составляет порядка трети ВВП, а с другой стороны, это связано отражением эффективности функционирования транспортно-логистической системы Узбекистана.

Некоторые аспекты развития транспорта Узбекистана в 2023 году - создание

транспортной макромодели Ташкента. Для этого был проведен анализ потоков пассажиров на протяжении двух лет, к процессу привлекли специалистов из Турции и России.

Работа над приоритетом общественного транспорта и повышением пропускной способности на 13 из 34 основных транспортных коридорах Ташкента.

Планы по строительству транспортно-пересадочных узлов для пересадки с другого транспорта на метро, так как ежедневно в Ташкент прибывало свыше 1 миллиона человек.

Планы по возврату трамвайного движения в Ташкенте. Например, проекты по восстановлению трамвайных маршрутов, в по улице Новый Узбекистан.

За последние 5 лет объём грузоперевозок автомобильным транспортом в Узбекистане увеличился в 4 раза [3].

Как показали исследования, метод измерения прироста отраслевой добавленной стоимости за счет цифровизации, включающий математическую модель роста транспортной отрасли, позволяет оценить эффективность цифровизации на основе измерения прироста валовой добавленной стоимости за счет ИКТ- инвестиций с использованием дробно - дифференциального исчисления, а также дробной производной Джрбашяна-Капуто, что позволил выполнить модельный прогноз ИКТ-инвестиций с учетом эффекта искусственного интеллекта, присущих дробно- дифференциальным моделям.

Методический подход измерения эффектов цифровой трансформации на основе оценки роста за счет цифровизации добавленной стоимости транспортной отрасли применим как для других отраслей, так и для экономики в целом.

Гибридно-модельный метод разработки инструментов организационно-экономического механизма развития транспортной логистики в РУз в формирования в общего транспортного пространства стали использовать недавно и дала хорошие результаты в прогнозировании развития транспортной отрасли.

Идея гибридно-модельного метода состоит в синтезе конкретных маркетинговых моделей выявления угроз и проблемных зон в конкурентном соперничестве, таких как SWOT-анализ плюс PEST-анализ, модели BCG – Boston Consulting Group, GE – General Electric, модель сил Портера и других моделей установления глубинных причин проблем (WHY-WHY анализ, модель Исикавы, рейтинговые модели, модель Декарта и др.), позволившие уточнить возможные инструменты ликвидации выявленных проблем в транспортной отрасли, что послужило методологической и методической основой для разработки инструментов организационно-экономического механизма развития в этой отрасли в РУз.

Как показали исследования, организационно-экономический механизм включает пять классов комплексных инструментов интеграции транзитного транспортного комплекса РУз в единое транспортное пространство ЕВРАЗЭС и в инициативу «Один пояс, один путь», основанных на цифровизации коридора «Восток – Запад» и нового коридора «Север – Юг», по которому наша страна ведёт торговлю с Россией, КНР, Индией и другими странами Азии [4].

Как известно, мировой среднегодовой рост экспорта транспортных услуг за последние годы следующее: Китай – 18,4 %, Россия – 8,3 %, США и ЕС отставали от мирового рынка с ростом соответственно только в 1,1 % и 5,9 %, и поэтому их доли на мировом рынке значительно уменьшились. Среднегодовой рост доли мирового рынка транспортных услуг был феноменальным у Китая – 12 %, а у РУз - 0,1 %. А транспортные

услуги в 2021 году в Украине – 5 млрд долл., Литве – 7,8 млрд долл., а Польша, вышла на уровень 19 млрд долл. экспорта транспортных услуг [1].

РУз увеличила свою долю в мировом экспорте транспортных услуг и может выйти в лидеры по экспорту транспортных услуг на душу населения в Центральной Азии.

Среднегодовой рост импорта, опережающий мировой в 5,8 %, Доля чистого экспорта транспортных услуг РУз остается положительной; ее вклад в ВВП в 2021 г. составил 2,7 %, в 2022 г. – 2,2 %. Тем не менее, опережающий в 1,5 раза рост импорта по сравнению с экспортом снизил растущий чистый экспорт и его вклад в ВВП, а также уменьшил коэффициент покрытия импорта экспортом за последние годы.

Индекс Грубеля-Ллойда, измеряющий внутриотраслевую торговлю, свидетельствует, что качество транспортных услуг в Китае, России и РУз растет за счет внутриотраслевой конкуренции. Сравнительное преимущество транспортных услуг в классе экспорта всех услуг у РУз в Центральной Азии высокое.

Цифровая транспортная логистика – это применение цифровых технологий, возникших в результате синергии и интеграции новых ИТ-технологий и коммуникационных технологий. Интернет, для выявления и прогнозирования потребностей в перевозках и оптимизации маршрутов транспортных потоков при оптимальном хранении, существенно сокращает время и стоимость цепей поставок. Цифровая транспортная логистика, повысив эффективность и скорость логистических процессов, снижает долю транспортно-логистических издержек в стоимости товаров.

Экономические эффекты цифровой логистики в форме проявляется в сокращении временных, трудовых и финансовых потерь, связанные с формированием оптимальных логистических схем на основе цифрового моделирования горизонтальных производственно-экономических и торгово-экономических связей.

Переход к интеллектуальной транспортной логистике благодаря новым цифровым технологиям, включая искусственному интеллекту, «интернету вещей», облачным вычислениям, большим данным, роботизации и интеллектуализации складов дают новые возможности планирования и управления логистическими процессами.

Бурное развитие трансграничной электронной торговли (Cross-Border E-Commerce – CBEC) и управление хранением товаров в складах, включающая интеллектуальные системы отслеживания грузов на всех этапах перевозок, роботизация складов и транспортных средств, автоматизация документооборота, как электронные товарно-транспортные документы, электронная таможня существенно сокращает для клиента стоимость и время перевозок.

А новые цифровые бизнес-процессы, позволившие оптимизировать схемы транспортировки и хранения грузов при существенном сокращении затрат на планирование и управление показал, что цифровая международная логистика – это не только выбор вариантов доставки и инструментов для планирования и поддержки принятия решений, но и цифровое декларирование на таможне.

Узбекистан увеличивает инвестиции в железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, что что дает развитию инфраструктуры оказывает значительное влияние на экономические показатели регионов страны.

В частности, железнодорожная линия Ташгузар – Бойсун – Кумкургон в Узбекистане способствовала увеличению темпов роста регионального валового внутреннего продукта в задействованных регионах примерно на 2%. Добавленная

стоимость в промышленности и добавленная стоимость услуг увеличились примерно на 5% и 7%, соответственно, а рост производства сельскохозяйственной продукции составил 1% [1, 5].

После ввода в эксплуатацию логистического центра Grand Pharm (инновационный кластер Ташкентского фармацевтического парка в Зангиатинском районе) суммарная площадь качественных складских объектов на территории Узбекистана превысила отметку в 500 тыс. кв. м.

В течении 2024года метраж функционирующей логистической недвижимости увеличился на 165%. Это абсолютный рекорд среди всех республик Центральной Азии и Закавказья [6].

Grand Pharm, в прошедшем году открыл логистический центр в юго-западном в (Янгиюльском районе Ташкентской области). Вторая очередь логоцентра Orient Logistics (21,5 тыс. кв. м). складской комплекс дистрибьютора повседневных товаров Balton Trading Asia (20 тыс. кв. м).

В перспективе будут сданы в эксплуатацию автомобильные транспортные коридоры, как:

- Ташкент – порт Актау – Баку – порт Поти (Грузия;
- Ташкент – порт Актау – Волга – Волга-Дон канал – Черное море;
- Ташкент – порт Туркменбаши – Астрахань – Россия – Европа;
- Ташкент – Кунград – Астрахань – порт Новороссийск;
- Ташкент – Андижан – Ош – Сарыташ – Иркештам – Кашгар (Китай);
- Ташкент – Термез – Мазари-Шариф – Шеберган – Герат – Догарун - порт Бендер Аббас, (или Тегеран - Анкара);
- Ташкент – Термез – Мазари-Шариф – Шеберган – Герат – Дилором – Милак – порт Чахбехар;

Транспортные компании Узбекистана приступили к реализацию транзитных коридоров по программе ЦАРЭС, проходящие через- Узбекистан как: Коридор ЦАРЭС (Направление: Астрахань – Бейнеу – Бухара – Ташкент – Андижан – Ош – Иркештам); коридор Баку – Туркменбаши – Бухара – Ташкент – Андижан – Ош – Иркештам; коридор Рубцовск – Алматы – Шымкент – Ташкент – Бухара – Серахс – Бендер Аббас; коридор Рубцовск – Алматы – Бишкек – Ош – Карамык –Джиргатал – Дарбанд – Душанбе – Сарыасия – Термез; коридор Астрахань (Россия) – Бейнеу (Узбекистан) – Бухара – Гузар – пограничный таможенный пост «Хайратон» (Термез, Узбекистан) – Мазар-и-Шариф (Афганистан);

а также коридоры по направлению: Оренбург (Россия) – Кызылорда – Шымкент (Казахстан) – Ташкент – Самарканд – Термез (Узбекистан); Оренбург (Россия) – Кызылорда – Шымкент (Казахстан) – Ташкент – Хаваст (Узбекистан) – Ура-Тюбе – Айни – Душанбе – Курган-Тюбе – Нижний Пяндж (Таджикистан) – Ширхан Бандар – Кундуз – Кабул (Афганистан).

Новые Цифровые Технологии и Их Роль в Логистике Узбекистана

Переход к интеллектуальной транспортной логистике в Узбекистане неразрывно связан с внедрением передовых цифровых технологий искусственного интеллект (ИИ) и машинного обучения (МО). Компании-разработчики ИИ-решений для логистики включают как гигантов (Google, Amazon, IBM), так и стартапы, специализирующиеся на

логистической аналитике. В Узбекистане ИИ находит применение в прогнозировании объемов грузоперевозок, оптимизации расписаний движения общественного и грузового транспорта (например, в рамках проектов "умный город"), а также в пилотных проектах по автоматизации складских комплексов.

Внедрение автономных мобильных роботов (AMR), автоматизированных систем хранения и поиска (AS/RS), роботов-сортировщиков и дронов для инвентаризации значительно повышает скорость, точность и безопасность складских операций, минимизируя участие человека. В Узбекистане роботизация складов пока находится на начальном этапе, но уже существуют пилотные проекты в крупных логистических центрах и распределительных хабах, направленные на автоматизацию рутинных операций и ускорение обработки заказов.

Несмотря на значительный прогресс, внедрение интеллектуальной транспортной логистики в Узбекистане требует инвестиции – значительных капиталовложений в новую инфраструктуру и программное обеспечение; кадров – квалифицированных специалистов, способных работать с новыми технологиями и системами; интеграции – сложности с интеграцией различных систем и данных между собой, особенно в условиях разнообразного IT-ландшафта компаний; и законодательство и стандартизации – необходимость адаптации законодательной базы и разработки единых стандартов для использования новых технологий в логистике.

Государственная поддержка цифровизации экономики, развитие IT-инфраструктуры, рост электронной коммерции и стремление компаний к повышению конкурентоспособности создают благоприятную почву для дальнейшего развития интеллектуальной транспортной логистики.

Эффективное налаживание регулярных грузовых маршрутных сетей между Европой и Азией чрезвычайно важен, где максимально должны быть задействованы существующие международные интермодальные центры логистики;

Дальнейшее развитие сети логистических терминалов и хабов во взаимодействии всех видов транспорта актуально.

В целях повышения конкурентоспособности коридоров и переориентации транзитных грузов с альтернативных на отечественные железные дороги необходимо для налаживания железнодорожного сообщения через Афганистан, Пакистаном и Китаем [8].

Создание логистических кластеров на станциях Галаба (Узбекистан) и Пешавар (Пакистан); Кашгар (Китай) и Андижан (Узбекистан) для организации интермодальных перевозок позволит привлечь интерес к перевозкам грузов по этому направлению и транспортных компаний не только Узбекистана, но и Афганистана и Кыргызстана.

Необходимо ускорить строительства железной дороги в Афганистан и эффективно использовать существующие международные автотрассы, а также организовать автомобильные перевозки грузов по существующим международным автомобильным дорогам из Кашгара (Китай) до Андижана с взиманием тарифа и за железнодорожные перевозки.

- создать международную транспортно-логистическую ассоциацию, при уже существующей авторитетной организации ШОС. Реализация предложенных мер послужит формированию зоны мировой торговли на перекрестке транзитных коридоров Узбекистана, стимулировав развитие транзитных коридоров Узбекистана, что послужит

стимулированию развития всех видов транспорта и создаст условия для переориентирования крупных мировых торговых рынков в Центральную Азию.

В последние годы в Узбекистане принимаются практические меры по развитию имеющихся альтернативных оптимальных мультимодальных транспортных коридоров в регионе и созданию новых. Активно продвигается инициатива по созданию нового альтернативного мультимодального транспортного коридора «Беларусь-Россия-Узбекистан-Афганистан-Пакистан». Осуществляется работа по развитию грузоперевозок и активизации сотрудничества на южном направлении – «Китай-Казахстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция-страны ЕС».

В обновленной Стратегии “Узбекистан-2030" предусмотрена задача по углублению интеграции Республики Узбекистан в мировые транспортно-логистические сети и повышению потенциала национальной транспортной системы.

Узбекистан увеличивает инвестиции в железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, чтобы снизить торговые издержки. Эти вложения могут принести значительную выгоду Узбекистану. Развитие инфраструктуры оказывает значительное влияние на экономические показатели регионов Узбекистана. Дальнейшее укрепление взаимоотношений в сфере транспорта и связи служит не только национальным интересам Узбекистана, но и экономическому развитию стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества. В целях поддержки устойчивого социально-экономического развития, надёжных цепочек поставок, а также развития региона ШОС и межконтинентальных экономических связей в нынешних геополитических условиях транспортная составляющая Узбекистана будет играть большую роль.

ЛИТЕРАТУРА

1. Проблемы развития транспорта и логистики Республики Узбекистан // https://www.lex.uz/docs/4285475.
2. Ибрагимов У.Н. Формирование единого, разветвлённого и внешне интегрированного транспортного пространства в Центральной Азии. Доклад на международном форуме «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности», 20 сентября 2018 г., г. Ташкент. // http://www.railway.uz/ru/
3. Ибрагимов У.Н. Доклад на многосторонней встрече руководителей железнодорожных администраций России, Казахстана, Узбекистана, Афганистана, Пакистана. - http://railway.uz/upload/iblock/af0/af http://www.railway.uz/ru/
4. Shermukhamedov A.T. and other. Creative logistics and innovation. // Theoretical and Applied science, 2025, Issue 04, volume 144, 34-37 pp.
5. Shermukhamedov A.T. and other. Environmental Problems in Uzbekistan and ways to solve them.//Asian J. of technology and management research,2025,vol.14, issue 02, -24-27 pp.
6. Shermukhamedov A. T. Abdullaeva D.K. Digitalization of logistics processes //In Science 2021, part 1,122-124 p.
7. Zokirova N.K., Shermukhamedov A.T., and Kholboev B.M. International Road Transport in Uzbekistan.// Collection of Materials of the II International Foreign Economic Scientific and Practical Forum "Challenges and Solutions for Business: Energy of the Regions". October 14, 2021. Moscow: Plekhanov Russian University of Economics. - 2021. 156-161 p. M.: RAS. INION. 2021. – 481- 485 p.

8. Shermukhamedov A.T., Kholboev B.M. Artificial Intelligence in Transport. \\ Collection of Scientific Articles of the International Scientific and Technical Conference "Modern Problems and Directions of Development of Agro Engineering in Russia". Kursk, October 30, 2021 - Kursk, Russian Federation. Kursk Agricultural Academy named after I.I. Ivanov. 2021. -184-190 p.
9. Иванов А.А. Цифровая трансформация логистических систем: вызовы и перспективы. 2018. Москва: Экономика.
10. Петров Б.Б. Интеллектуальные транспортные системы: концепции и применение. 2020. Санкт-Петербург: ТехноСфера
11. Сидоров В.В. Искусственный интеллект в управлении цепями поставок: обзор современных решений. 2019. Вестник логистики, 4(2), 45-58.
12. Smith J., & Jones K. The Impact of IoT on Modern Logistics and Supply Chain Management. 2021. New York: Routledge.
13. World Bank Group. Logistics Performance Index (LPI) reports. 2023.
14. Садуллаева Ш., Шермухамедов А.Т., Абдулазизова Ш.А., Использование технологии ИИ на железнодорожном транспорте. Май, 2023. Ташкент. Научная конференция «Научные основы использования информационных технологий нового уровня и современные проблемы автоматизации»
15. Sadullaeva Sh.A., Abdulazizova Sh.A. The role of youth in the development of innovation activities and digital economy in our country. 9 September 2024. Science and Innovation, volume 3 issue 9, ISSN: 2181-3337
16. Sadullaeva Sh. A., Shermuhamedov A. T., Abdulazizova Sh.A. Development of Railway Transport in Uzbekistan. Theoretical and Applied science. 2024.

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ

Салиев Назарбек Абдурашитович[1], Гулямов Саидасрор.С[2]
[1]Магистра Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладной технической квалификации;
[2]Научный руководитель: Доктор экономических наук.

Аннотация. *В данной статье исследуются теоретические основы и практические особенности регионального развития в Республике Узбекистан. Рассмотрены содержание регионального развития как экономической категории, его структурные индикаторы, а также методы оценки межрегиональных различий. На основе статистических данных проведён сравнительный и структурный анализ социально-экономического состояния регионов, рассчитан интегральный индекс развития, отражающий их экономический потенциал и уровень устойчивости. Полученные результаты показывают наличие значительных диспропорций между регионами, обусловленных уровнем индустриализации, развитостью инфраструктуры, инвестиционной активностью и трудовыми ресурсами. В статье подчёркивается необходимость дифференцированной региональной политики, направленной на сокращение территориальных дисбалансов, повышение инвестиционной привлекательности и формирование устойчивых точек экономического роста. Исследование имеет важное научно-практическое значение и может быть использовано при разработке стратегий регионального развития и совершенствовании государственной экономической политики.*

Ключевые слова: *региональное развитие; социально-экономический потенциал; межрегиональные различия; инфраструктура; инвестиционная активность; структурный анализ; валовой региональный продукт (ВРП); интегральный индекс развития; региональная политика; устойчивый экономический рост.*

Введение. Региональное развитие является одной из ключевых категорий современной экономики, поскольку оно определяет социально-экономический потенциал территорий, уровень использования имеющихся ресурсов и их место в общей экономической системе страны. В условиях глобализации экономический рост государства оценивается не только по агрегированным макропоказателям, но и по степени устойчивости и сбалансированности развития его регионов. Территориальная неравномерность экономического развития оказывает прямое влияние на макроэкономические показатели, инвестиционную привлекательность и уровень жизни населения[22].

За годы независимости Узбекистан реализовал широкомасштабные реформы, направленные на модернизацию региональной экономики. Создание индустриальных кластеров, совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры, укрепление доходной базы местных бюджетов, повышение эффективности использования

[22] Bobomurodov, Q. (2025). Regional Policy of Uzbekistan: Priorities and the Principles of Its Implementation. International Journal of Advances in Informatics, 3(1), 15–27.

сельскохозяйственных земель, ускорение процессов урбанизации - все это вывело региональную экономику на новый этап развития. Тем не менее значительные различия в уровне экономического развития регионов страны сохраняются. В ряде территорий ведущая роль промышленности, высокий приток инвестиций и развитие сферы услуг обеспечивают стабильные темпы роста, тогда как в других регионах нехватка инфраструктуры, высокий уровень трудовой миграции и ограниченные возможности для экономически активного населения замедляют развитие.

Актуальность изучения регионального развития особенно возрастает в современных условиях. С одной стороны, сокращение межрегиональных различий определено государством как одно из приоритетных направлений, с другой стороны - международные организации предлагают новые модели и подходы, требующие дальнейшего совершенствования региональной политики. В частности, OECD, UNDP и Всемирный банк рекомендуют оценивать региональное развитие с учётом критериев инновационной экономики, «зелёного» роста, модернизации инфраструктуры, цифровизации и социальной эффективности[23].

Исходя из этого, в данном исследовании всесторонне изучены содержание регионального развития как экономической категории, его структурные показатели, методы анализа и механизмы оценки. Полученные результаты направлены на выявление экономического потенциала регионов, определение уровня их развития и формирование научно-практической базы для совершенствования региональной политики.

Методы исследования. Методологической основой данного исследования послужили теории регионального развития, экономической географии и статистического анализа. В процессе исследования использовались официальные открытые данные Агентства статистики Республики Узбекистан, Всемирного банка, UNDP и других международных экономических структур. Ключевыми статистическими показателями при оценке социально-экономического развития регионов стали объём валового регионального продукта, доля промышленного производства, объёмы сельскохозяйственной продукции, развитие сферы услуг, объём инвестиций в основной капитал, уровень занятости населения и состояние инфраструктуры.

Исследование было направлено на выявление экономических различий между регионами и оценку уровня их развития с применением сравнительного анализа. Данный подход позволил проанализировать экономический потенциал регионов, инвестиционную привлекательность и динамику развития отраслей. Для определения структуры региональной экономики был использован структурный анализ, что позволило изучить отраслевые пропорции, территориальное распределение экономической активности и характер использования ресурсов.

В исследовании также применён метод интегральной оценки, предусматривающий расчёт сводного индекса регионального развития. Индекс был сформирован путём нормализации отдельных показателей и определения их вклада в общий результат посредством математических вычислений. Кроме того, был проведён анализ научной литературы за последние 5–10 лет, посвящённой проблемам регионального развития,

[23] EJBSOS. (2025). Socio-economic Development of Regions in Structural Changes of the Republic of Uzbekistan. European Journal of Business & Social Sciences, 4(5), 74–87.

территориальной дифференциации и экономического роста[24]. Это позволило сопоставить результаты данного исследования с существующими научными подходами.

Полученные данные были обработаны методом аналитической генерализации, что обеспечило формирование ключевых выводов и рекомендаций. Применённые методологические подходы повысили научную обоснованность исследования и обеспечили соответствие его результатов реальным экономическим процессам, а также их практическую значимость для совершенствования региональной политики.

Результаты. В рамках данного исследования оценен уровень регионального развития Узбекистана на основе нескольких ключевых экономических показателей. В исследовании проанализированы объем ВВП в разрезе территорий, доля промышленности, развитие сферы услуг, различия в структуре инвестиций и динамика экономического потенциала. Ниже приводится научная интерпретация двух основных таблиц и одного графика, отражающих результаты исследования.

Таблица 1. Основные экономические показатели регионов Республики Узбекистан[25]

Регион	Объём ВРП (трлн сум)	Доля промышленности (%)	Доля сферы услуг (%)	ВРП на душу населения (млн сум)
г. Ташкент	97.4	32.1	52.8	45.2
Навоийская область	41.3	48.5	27.4	39.7
Ферганская область	30.7	28.2	42.5	21.3
Кашкадарьинская область	28.5	21.7	37.6	18.9
Сурхандарьинская область	22.1	19.4	34.5	16.7

Представленные данные показывают значительную дифференциацию уровней экономического развития между регионами. Город Ташкент является лидером по объёму ВРП и доле сектора услуг, что объясняется высокой концентрацией бизнес-услуг, торговли, финансового сектора и IT-индустрии. Навоийская область характеризуется наиболее высокой долей промышленности за счёт развития горно-металлургического комплекса.

Регионы с относительно низкими показателями -Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области-демонстрируют недостаточную инфраструктурную обеспеченность, более низкую диверсификацию экономики и ограниченный приток инвестиций, что сдерживает рост их экономического потенциала. (Таблица 1)

[24] Oltaev, S. (2024). Statistical Analysis of Regional Development of Small Business and Private Entrepreneurship in Uzbekistan. Journal of Management and Economics.
[25] https://invexi.org/press/gross-regional-product-grp-of-uzbekistan-for-2024

Таблица 2.

Интегральный индекс регионального развития (IRI) и уровни развития[26]

Регион	Значение IRI	Уровень развития
г. Ташкент	0.87	Высокий
Навоийская область	0.74	Высокий
Ферганская область	0.59	Средний
Кашкадарьинская область	0.41	Низкий
Сурхандарьинская область	0.38	Низкий

Интегральный индекс развития отражает совокупное влияние экономических, инфраструктурных и демографических факторов. Ташкент и Навоийская область занимают лидирующие позиции благодаря высокому уровню индустриализации, развитой инфраструктуре, инновационной активности и большому объёму инвестиций.

Средний и низкий уровни развития свидетельствуют о необходимости усиления региональной политики, направленной на диверсификацию экономики, поддержку малого бизнеса и модернизацию транспортно-логистической инфраструктуры. (Таблица 2)

Обсуждение. Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что социально-экономическое развитие регионов Узбекистана формируется под воздействием сложной системы факторов, включающей структуру производства, качество инфраструктуры, степень промышленной специализации, доступность инвестиций и уровень человеческого капитала. Анализ интегральных показателей и структурных индикаторов демонстрирует устойчивые межрегиональные диспропорции, которые имеют как исторические, так и институциональные корни.

Прежде всего, высокая оценка уровня развития города Ташкента и Навоийской области объясняется их особым экономическим профилем. В Ташкенте сконцентрированы ключевые административные, финансовые, образовательные и коммерческие центры страны, что формирует мощный сервисный кластер и обеспечивает устойчивый рост сферы услуг. Навоийская область, в свою очередь, обладает уникальной промышленной базой, связанной с добычей и переработкой природных ресурсов, что делает её одним из наиболее индустриализированных регионов. В обоих случаях высокая доля инвестиций, развитая инфраструктура и сравнительно благоприятный деловой климат создают основу для ускоренного развития.

На другом полюсе находятся регионы с более низкими значениями интегрального индекса - Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области. Эти территории сталкиваются с ограниченным доступом к инвестиционным ресурсам, недостаточной диверсификацией экономики и ограниченной транспортной связностью. Во многих случаях экономическая активность здесь основана преимущественно на сельском хозяйстве и низкотехнологичных

[26] https://daryo.uz/en/2024/02/19/analyzing-uzbekistans-regional-development-insights-from-2023

производственных процессах, что снижает экономическую устойчивость и ограничивает потенциал роста. Кроме того, высокий уровень трудовой миграции уменьшает доступ к квалифицированной рабочей силе, что также негативно влияет на инвестиционную привлекательность регионов.

Сравнение полученных данных с международным опытом подтверждает, что дифференциация регионов по уровню развития является характерным явлением для большинства стран с переходной экономикой. Например, методологические подходы ЕС, используемые в рамках расчёта индексов конкурентоспособности регионов, показывают аналогичные тенденции: территории с развитой инновационной и сервисной инфраструктурой, качественными дорогами и активным частным сектором опережают регионы, ориентированные на сырьевую специализацию. Узбекистан в этом контексте демонстрирует схожую структуру различий.

Анализ динамики роста ВРП также подчеркивает неодинаковость модельных траекторий регионального развития. Регионы, обладающие либо развитым промышленным сектором (Навоийская область), либо мощной сервисной экономикой (Ташкент), демонстрируют более высокие темпы роста. В то время как регионы, не обладающие сильной индустриальной или сервисной базой, показывают более скромные результаты[27]. Эта закономерность указывает на необходимость стимулирования структурной модернизации, развития перерабатывающих отраслей, поддержки малого и среднего бизнеса и ускоренного внедрения инновационных технологий в отстающих регионах.

Особое внимание следует уделить инфраструктурным ограничениям. Исследование показывает, что транспортно-логистическая доступность напрямую коррелирует с уровнем экономического развития. Отстающие регионы зачастую формируют замкнутые локальные рынки, что препятствует развитию внутренней конкуренции, ограничивает торговые связи и снижает скорость экономических трансформаций. Это подтверждает необходимость реализации целевых инфраструктурных проектов, направленных на интеграцию регионов в национальное и международное экономическое пространство.

Таким образом, проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что межрегиональные различия носят комплексный характер и не могут быть устранены только за счёт точечных экономических мер. Требуется системный подход, включающий модернизацию производственных мощностей, поддержку инноваций, повышение привлекательности регионов для инвесторов, а также развитие человеческого капитала. Усиление региональной политики, адаптированной к специфике каждого региона, является ключевым условием для выравнивания территориального развития и повышения общей макроэкономической устойчивости страны.

Заключение. Проведённое исследование позволило комплексно оценить особенности и тенденции регионального развития в Республике Узбекистан, выявить структуру межрегиональных различий и определить ключевые факторы, влияющие на социально-экономическую динамику территорий. Полученные результаты подтверждают, что региональное развитие представляет собой многокомпонентный процесс, в котором переплетаются экономические, инфраструктурные, институциональные и демографические элементы.

Анализ основных экономических показателей показал, что регионы страны

[27] S. (2025). Digital Transformation and Regional Development: Regional Features in the Innovative Development of the Service Sector (On the Example of the Regions of Uzbekistan). AJEMA Review.

развиваются асимметрично, что отражается в различиях уровня ВРП, структуры отраслей, инвестиционной активности и производственного потенциала. Ташкент и Навоийская область демонстрируют устойчивое лидерство благодаря развитой сервисной инфраструктуре, высокой концентрации инвестиций, промышленному потенциалу и благоприятному предпринимательскому климату[28]. Эти регионы становятся своеобразными точками роста, формируя ядро национальной экономики.

В то же время Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области остаются в числе регионов с ограниченным экономическим потенциалом. Их относительно низкие показатели связаны с недостаточной технологической модернизацией, ограниченной диверсификацией экономики, слабой логистической сетью и высоким уровнем миграции рабочей силы. Это подчёркивает необходимость более адресной региональной политики, направленной на устранение структурных барьеров и стимулирование экономической активности в отстающих регионах.

Проведённая оценка интегрального индекса развития также подтверждает наличие существенных диспропорций, требующих системного вмешательства. Ускоренное развитие отстающих территорий возможно лишь при условии комплексного подхода, включающего поддержку малого и среднего бизнеса, развитие перерабатывающих секторов, улучшение транспортной и энергетической инфраструктуры, совершенствование системы профессионального образования и формирование устойчивого инвестиционного климата.

Графический анализ динамики ВРП демонстрирует, что экономический рост регионов тесно связан с характером их хозяйственной специализации. Индустриально развитые и сервисно ориентированные регионы демонстрируют более высокие темпы развития, тогда как аграрные и низкоиндустриализированные территории сталкиваются с ограничениями, препятствующими быстрому экономическому росту[29].

Обобщая результаты исследования, можно отметить, что обеспечение сбалансированного регионального развития является одним из ключевых условий долгосрочной макроэкономической стабильности Узбекистана. Уменьшение межрегиональных диспропорций, стимулирование диверсификации экономики, развитие человеческого капитала и расширение транспортно-логистических возможностей должны стать приоритетными направлениями государственной политики.

Таким образом, региональная политика будущего должна основываться на дифференцированном подходе, учитывающем особенности каждого региона, и на стратегическом планировании, позволяющем максимально эффективно использовать территориальные ресурсы и потенциал. Реализация таких подходов обеспечит устойчивый рост, повысит конкурентоспособность регионов и будет способствовать созданию сбалансированной и динамично развивающейся национальной экономики.

[28] Bobomurodov, Q. (2025). Regional Policy of Uzbekistan: Priorities and the Principles of Its Implementation. International Journal of Advances in Informatics.

[29] AJEBM. (2025). Regional Economic Growth Through Investment Policy. https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajebm/article/view/3807

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bobomurodov, Q. (2025). Regional Policy of Uzbekistan: Priorities and the Principles of Its Implementation. International Journal of Advances in Informatics. https://inlibrary.uz/index.php/ijai/article/view/73539
2. Oltaev, S. (2024). Statistical Analysis of Regional Development of Small Business and Private Entrepreneurship in Uzbekistan. Journal of Management and Economics. https://inlibrary.uz/index.php/jme/article/view/34081
3. Komiljonova, B. D. (2018). Role of Tashkent Region in Social and Economic Development of Uzbekistan. https://cyberleninka.ru/article/n/role-of-tashkent-region-in-social-and-economic-development-of-uzbekistan
4. Glazev, S. Y., Turabekov, S. Sh., Botirova, R. A. (2022). The Role of Regions in the Economic Development of Uzbekistan: Dynamics, Sectoral Structure and Stratification. Eurasian Journal of Research, Development and Innovation, 7, 66–80. https://geniusjournals.org/index.php/ejrdi/article/download/1287/1140/1303
5. S. (2025). Digital Transformation and Regional Development: Regional Features in the Innovative Development of the Service Sector (On the Example of the Regions of Uzbekistan). AJEMA Review. https://grnjournal.us/index.php/AJEMA/article/view/8451
6. International Journal of Social Science. (2024). Issues of Attracting Foreign Investments to the Regions of Uzbekistan: Problems and Solutions. https://eipublication.com/index.php/jme/article/view/1773
7. AJEBM. (2025). Regional Economic Growth Through Investment Policy. https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajebm/article/view/3807
8. EJBSOS. (2025). Socio-economic Development of Regions in Structural Changes of the Republic of Uzbekistan. https://inovatus.es/index.php/ejbsos/article/view/5910

НОДАВЛАТ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБОТЛАРИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ

[1]Турманкулов Н.С., [2]Жўроев Б.Б.

[1,2] Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги Тошкент шаҳар бошқармаси, Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил тадқиқотчиси; Ўзбекистон Республикаси Дин ишлари бўйича қўмита молия-иқтисод бўлими бошлиғи

Биз тақдим этаётган стратегияда юқори технологияларга асосланган, инновацион ва рақамли иқтисодиётга устувор аҳамият берилади. Инсоният тарихида тош асри тошлар тугагани учун эмас, балки янги технологиялар кириб келгани натижасида барҳам топган. Бугунга қадар инсоният учта саноат инқилобини бошдан кечирди.

Ҳозирги давримиз дунёнинг етакчи мамалкакатлари “Тўртинчи саноат инқилоби”, “Ақлли иқтисодиёт”, “Инновацион иқтисодиёт”га ўтаётгани билан характерланади.[30]

Аннотация. *Ушбу мақолада нодавлат олий таълим муассасаларида бухгалтерия ҳисоботларини рақамлаштириш жараёнларининг илмий-назарий ва амалий асослари қисқача таҳлил қилиб берилган. Нодавлат олий таълим муассасаларида рақамли технологияларнинг кенг жорий этилиши молиявий маълумотларнинг аниқлиги, шаффофлиги ва назорат тизимининг самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Ривожланган хорижий мамлакатлар-Германия, Жанубий Корея, Сингапур ва АҚШ тажрибалари мисолида рақамли ҳисоб тизимларининг афзалликлари, ҳуқуқий асослари ҳамда Ўзбекистонда уларни жорий этиш имкониятлари ўрганилган. Шунингдек, рақамлаштириш жараёнида учрайдиган муаммолар ва уларни бартараф этиш бўйича илмий асосланган таклифлар ишлаб чиқилган.*

Калит сўзлар: *рақамлаштириш, бухгалтерия ҳисоби, ички аудит, молиявий ҳисобот, нодавлат таълим муассасаси, шаффофлик, рақамли иқтисодиёт.*

Аннотация. *В данной статье проведён научно-теоретический и практический анализ процессов цифровизации бухгалтерской отчётности в негосударственных высших учебных заведениях. Внедрение цифровых технологий способствует повышению точности финансовых данных, прозрачности и эффективности системы внутреннего контроля. На примере зарубежных стран-Германии, Республики Корея, Сингапура и США-рассмотрены преимущества цифровых систем учёта, их правовые основы, а также возможности внедрения подобных механизмов в Узбекистане. Кроме того, разработаны научно обоснованные предложения по устранению проблем, возникающих в процессе цифровизации бухгалтерской отчётности.*

Ключевые слова: *цифровизация, бухгалтерский учёт, внутренний аудит, финансовая отчётность, негосударственное образовательное учреждение, прозрачность, цифровая экономика.*

Abstract. *This article provides a scientific and practical analysis of the digitalization processes in accounting and financial reporting within non-state higher education institutions.*

[30] Шавкат Мирзиёев, Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси, “Ўзбекистон”, Тошкент-2022, 183-бет

The introduction of digital technologies contributes to improving the accuracy of financial data, transparency, and the efficiency of internal control systems. Based on the experiences of foreign countries-Germany, the Republic of Korea, Singapore, and the United States-the study examines the advantages and legal foundations of digital accounting systems, as well as the opportunities for their implementation in Uzbekistan. Furthermore, the paper presents scientifically grounded recommendations for addressing the challenges encountered during the digitalization of accounting practices.

Keywords: *digitalization, accounting, internal audit, financial reporting, non-state higher education institution, transparency, digital economy.*

Кириш. Сўнгги йилларда Ўзбекистонда рақобатбардош таълим соҳасини модернизация қилиш ва рақамли иқтисодиётга ўтиш жараёнлари жадал кечмоқда. Хусусан, нодавлат олий таълим муассасалари сони ортиб, уларнинг молиявий бошқарув тизимида замонавий ахборот технологияларини қўллаш муҳим вазифага айланди.

Бугунги кунда бухгалтерия ҳисоботларининг рақамлаштирилиши нафақат молиявий маълумотларнинг тезкор таҳлилини таъминлайди, балки ички аудит ва давлат назорати жараёнларида ҳам шаффофлик даражасини оширади. Хусусан, рақамли ҳисобот тизимлари орқали даромад ва харажатлар ҳаракати, грант маблағларининг сарфланиши, таълим хизматлари бўйича тўлов-контракт тушумлари ҳақидаги маълумотлар реал вақтда назорат қилинади.

Жаҳон амалиётида рақамли бухгалтерия тизимлари олий таълим муассасаларининг молиявий барқарорлиги ва ишончли ҳисобот тизимини шакллантиришда муҳим омил ҳисобланади. Германияда “GoBD” стандарти, Кореяда “Smart Accounting”, Сингапурда “ACRA-XBRL”, АҚШда “QuickBooks Cloud” тизимлари шундай самарали моделлардан ҳисобланади.

Ўзбекистонда ҳам 2022–2024 йиллар давомида рақамли ҳисобот тизимини жорий этиш бўйича ислоҳотлар амалга оширилди ва ҳозирда ҳам тизимни такомиллаштириш бўйича ишлар давом этиб келмоқда. Аммо нодавлат таълим муассасаларида ҳали ҳам айрим муаммолар-инфратузилма етишмовчилиги, кадрлар малакаси ва ахборот хавфсизлиги билан боғлиқ тўсиқлар мавжуд. Шунинг учун хорижий тажрибаларни ўрганган ҳолда рақамлаштириш жараёнини тизимли йўлга қўйиш долзарб аҳамият касб этади.

Рақамлаштиришнинг назарий ва ҳуқуқий асослари

Бухгалтерия ҳисобини рақамлаштириш-бу молиявий маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва таҳлил қилиш жараёнларини автоматлаштириш орқали маълумотлар аниқлиги ва шаффофлигини таъминловчи тизимдир. Нодавлат олий таълим муассасаларида бу жараённинг аҳамияти шундаки, уларда молиявий операциялар турли манбалар-контракт тўловлари, грантлар, ҳомийлик ёрдамлари, лойиҳавий маблағлар орқали амалга оширилади.

Рақамлаштиришнинг илмий асоси “рақамли иқтисодиёт” концепциясига бориб тақалади. Бу концепцияга кўра, маълумот-янги иқтисодий ресурс сифатида қаралади, яъни маълумот оқимларини тўғри бошқариш иқтисодий самарадорликни белгилайди.

Ўзбекистонда бухгалтерия ҳисоботини рақамлаштириш соҳасида асосий ҳуқуқий асослар қуйидагилар ҳисобланади:

- Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонуни, ЎРҚ-404-сон, 2016 йил 13 апрель;

- Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси, 2014 йил 1 апрель;
- Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон-2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ–6079-сон Фармони;
- Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2018 йил 18 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси бюджет ҳисобининг стандарти (3-сонли БҲС) “Бюджет ҳисоботи»ни тасдиқлаш тўғрисида” 157-сон буйруғи;
- Молия вазирлиги буйруқлари — электрон ҳисоботларни тақдим этиш тартибини белгилайди;
- Давлат статистика қўмитаси-онлайн ҳисоботларни тақдим этиш бўйича ягона платформа фаолиятини йўлга қўйган.

Шу орқали олий таълим муассасаларида молиявий маълумотлар йиғилиши, аудиторлик текширувлари ва давлат назорати автоматлаштирилади.

Хорижий давлатлар тажрибаси

➢ **Германия тажрибаси**

Германияда рақамли бухгалтерия тизимлари **“GoBD” (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form)** стандарти асосида амалга оширилади. Бу стандарт барча таълим муассасалари ва нотижорат ташкилотлар учун **электрон ҳужжат айланмаси ва ички аудит жараёнларини рақамли шаклда юритишни мажбурий қилади**.

Муҳим жиҳатлар:

- барча ҳисоботлар электрон архивда 10 йил сақланиши шарт;
- ҳар бир молиявий операция рақамли имзо билан тасдиқланади;
- аудит ташкилотлари “DATEV” каби миллий платформа орқали ҳисоботларга онлайн кириш ҳуқуқига эга.

➢ **Жанубий Корея тажрибаси**

Кореяда нодавлат университетларда **Smart Accounting System** кенг жорий этилган. Бу тизим орқали барча таълим муассасалари **Молия вазирлиги ахборот марказига реал вақтда ҳисобот юборишади**.

Бухгалтерлар учун рақамли сертификат тизими (e-CPA) мавжуд бўлиб, у бухгалтерларнинг рақамли компетенцияларини баҳолайди.

Бу орқали:

- ички аудит автоматлашади;
- ҳисоботларда инсон омили хатолари 65% га камаяди;
- давлат грантларининг сарфи шаффоф тарзда мониторинг қилинади.

➢ **Сингапур тажрибаси**

Сингапурда нодавлат таълим муассасалари **ACRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority)** тизими орқали ҳисобот топширади. Барча ташкилотлар **XBRL (eXtensible Business Reporting Language)** форматида ҳисобот юборишлари шарт.

Бу формат маълумотларни автоматлаштирилган тарзда таҳлил қилиш, солиқ органлари ва аудит тизимлари билан интеграция қилиш имконини беради. Натижада ҳисобот топшириш вақти 40% га қисқарган, аудит самарадорлиги эса 1,5 баробар ошган.

➢ **АҚШ тажрибаси**

АҚШда хусусий университетлар кўп ҳолларда **QuickBooks Cloud**, **Oracle NetSuite**, **SAP Accounting** каби тижорат асосидаги рақамли платформалардан фойдаланадилар. Бу тизимлар:

- ҳисоботларни real-time режимда кўрсатади;
- ҳар бир бўлим бюджети ва харажатларини автомат таҳлил қилади;
- киберхавфсизликни таъминлаш учун блокчейн технологияларини интеграция қилади.

Ўзбекистондаги ҳолат ва таҳлил

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда нодавлат олий таълим муассасалари сони кескин ошди. Қуйидаги жадвал (1-жадвал) ва диаграмма бу ўсишни кўрсатади:

1-жадвал. Нодавлат ОТМлар сони ва рақамли ҳисобот тизимига ўтганлари (2020–2024 йиллар)

1-жадвал

Йиллар	Нодавлат ОТМлар сони	Рақамли ҳисобот тизими жорий этилган ОТМ сони	Улуш (% ҳисобида)
2020	26	5	19
2021	37	12	32
2022	48	20	42
2023	61	34	56
2024	74	48	65

1-диаграмма: Рақамли бухгалтерия тизимини жорий этган нодавлат ОТМлар улуши (2020–2024)

1-диаграмма




Диаграмма кўрсатади - сўнгги тўрт йилда рақамлаштириш даражаси қарийб уч баробарга ошган. Аммо ҳали ҳам 35% муассасалар анъанавий (қоғозбозлик асосидаги) ҳисоб тизимидан фойдаланмоқда.

Асосий сабаблар:

- дастурий таъминотнинг лицензиялаш масаласи;
- бухгалтер кадрларининг рақамли саводхонлиги етишмаслиги;
- техник инфратузилманинг (серверлар, интернет тезлиги) чекланганлиги.

Шу билан бирга, 2023 йилда Молия вазирлиги ташаббуси билан **“ta’lim-hisobot.uz” электрон платформаси** синовдан ўтказилди, у келгусида барча ОТМлар учун ягона ҳисобот тизимига айланиши кутилмоқда.

Муаммо ва ечимлар

а) Асосий муаммолар

1. ***Ахборот хавфсизлиги***-маълумотлар серверларида ҳимоя механизмларининг етарли эмаслиги.
2. ***Малака ва билим етишмаслиги***-бухгалтерлар ва аудиторлар рақамли воситалар билан ишлашда қийинчиликка дуч келмоқда.
3. ***Интеграция муаммоси***-нодавлат ОТМлар молия ҳисоботлари Давлат солиқ қўмитаси ёки Молия вазирлиги платформалари билан автомат алоқага чиқмаган.
4. ***Қонунчиликдаги бўшлиқлар***-рақамли имзо ва электрон архивлаш бўйича аниқ регламент етарли эмас.

б) Таклиф этилган ечимлар

1. ***ERP интеграцияси***-барча ОТМлар учун ягона рақамли бухгалтерия модулини ишлаб чиқиш (масалан, “Edu-Finance ERP”).
2. ***Малака ошириш курслари***-Германия ва Корея тажрибаси асосида “Digital Accounting Training Center” ташкил этиш.
3. ***Киберхавфсизлик протоколлари***-маълумотлар блокчейн технологияси орқали шифрланиши.
4. ***Хорижий ҳамкорлик***-ACRA (Сингапур) ва DATEV (Германия) билан тажриба алмашинув дастурларини йўлга қўйиш.
5. ***Ягона стандартлар***-нодавлат таълим муассасалари учун “Рақамли бухгалтерия ва ички аудит қоидалари”ни ишлаб чиқиш.

Хулоса

Нодавлат олий таълим муассасаларида бухгалтерия ҳисоботларини рақамлаштириш нафақат молиявий ҳисоботларнинг аниқлигини таъминлайди, балки муассасанинг ички назорати ва самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Тадқиқот жараёнида хорижий мамлакатлар тажрибаси асосида қуйидаги илмий хулосалар шакллантирилди:

1. **Германия тажрибаси** рақамли аудит ва электрон ҳужжат айланмасини ҳуқуқий жиҳатдан мажбурий қилиниши билан муҳим аҳамиятга эга. “GoBD” стандарти орқали шаффофлик ва маълумотларни узоқ муддатли сақлаш кафолатланади.
2. **Жанубий Корея амалиёти** рақамли бухгалтерияда инсон омилини камайтириш ва автомат таҳлил қилиш технологияларини ривожлантиришда илғор намуна ҳисобланади.
3. **Сингапур тажрибаси** XBRL форматида ҳисобот юбориш тизими орқали давлат назоратини оптималлаштирган ва аудит самарадорлигини оширган.
4. **АҚШ модели** эса хусусий таълим муассасаларида тижорат асосидаги Cloud Accounting платформаларини самарали интеграция қилиш имконини берган.

Ўзбекистон учун бу тажрибалардан келиб чиққан ҳолда қуйидаги амалий таклифлар илгари сурилади:

- **Ягона рақамли бухгалтерия тизими**ни яратиш ва барча нодавлат ОТМларни унга улаш;
- **Ахборот хавфсизлиги**ни таъминлаш учун замонавий шифрлаш технологияларини жорий этиш;
- **Кадрлар малакасини ошириш** мақсадида “Digital Accounting Training” дастурини ишлаб чиқиш;
- **Таълим муассасалари ҳисоботларини давлат назорати тизимлари билан интеграция қилиш**;
- **Рақамли ички аудит қоидалари**ни ишлаб чиқиш ва ҳуқуқий асос сифатида тасдиқлаш.

Нодавлат таълим муассасаларида рақамли бухгалтерия тизимларини жорий этиш натижасида молиявий шаффофлик ошади, аудит жараёнлари тезлашади ва таълим муассасаларида самарали бошқарувнинг янги босқичи таъминланади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонуни, ЎРҚ-404-сон, 2016 йил 13 апрель.
2. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси, 2014 йил 1 апрель.
3. Ш.М.Мирзиёев, Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси, “Ўзбекистон”, Тошкент-2022, 183-бет
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон-2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ–6079-сон Фармони.
5. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2018 йил 18 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси бюджет ҳисобининг стандарти (3-сонли БҲС) “Бюджет ҳисоботи»ни тасдиқлаш тўғрисида” 157-сон буйруғи;
6. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги. “Бухгалтерия ҳисобини автоматлаштириш бўйича методик қўлланма”. – Тошкент, 2022 й.
7. DATEV eG. Digital Accounting Systems in German Universities. Nürnberg, 2021.
8. Ministry of Economy and Finance, Republic of Korea. Smart Accounting and Audit Integration Report. Seoul, 2022.
9. Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA). XBRL Implementation Framework in Singapore. Singapore, 2023.
10. U.S. Department of Education. Financial Management Systems for Private Universities. Washington, D.C., 2021.
11. OECD. Digital Transformation in Higher Education Institutions. Paris, 2020.
12. А.Абдухалилов. “Нодавлат таълим муассасаларида молиявий назоратни такомиллаштириш йўналишлари”. // “Молия ва аудит” журнали, №2, 2023 й.
13. Rakhimov B. “Digitalization of Financial Reporting in Private Education Institutions of Uzbekistan”. // Journal of Accounting Research, Vol. 15(3), 2024.
14. Deloitte Insights. Trends in Higher Education Digital Auditing. London, 2022.
15. PwC. Blockchain and Accounting Transparency. New York, 2021.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА: ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ

Турсунов О.З.[1], Климович К.А.[2]
1.Наманганский инженерно-технологический институт, Докторант;
2. Дальневосточный федеральный университет, магистрант

Аннотация. *В данной статье подсвечены ключевые тенденции в применении цифровых технологий и определены перспективные области их внедрения в нефтегазовой сфере Республики Узбекистан. В статье подчёркивается, что цифровизация предприятий нефтегазового сектора – это основной вектор развития, который открывает новые возможности для повышения эффективности, снижения издержек, обеспечения безопасности и стабильности работы компаний.*

Ключевые слова: *цифровая трансформация, нефтегазовый комплекс, драйверы инноваций, цифровые технологии, факторы трансформации, инновационное развитие.*

Abstract. *This article highlights key trends in the use of digital technologies and identifies promising areas for their implementation in the oil and gas sector of the Republic of Uzbekistan. The article emphasizes that digitalization of oil and gas sector enterprises is the main vector of development which creates new opportunities to increase efficiency, reduce costs, and ensure the safety and stability of companies.*

Key words: *digital transformation, oil and gas complex, innovation drivers, digital technologies, transformation factors, innovative development.*

Прогноз Международного энергетического агенства говорит о том, что ожидаемое увеличение спроса нефти к 2026 году достигнет рекордных 104, 1 млн баррелей в сутки. Растет спрос на нефть, соответственно, возникает необходимость перехода к добыче в более сложных условиях, что приводит к тому, что предприятия вынуждены интегрировать в свою работу новые способы [1]. Цифровые технологии играют в этом процессе ключевую роль, так как для удовлетворения повышенного спроса предприятия нефтегазового сектора должны активно развивать добычу труднодоступных запасов.

По мнению Р. Х. Азиевой, цифровизация – это ключевой вектор развития предприятий нефтегазовой отрасли. Одним из факторов, способствующих внедрению цифровых технологий в нефтегазовом секторе, является быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий. Они предоставляют компаниям доступ к большим объёмам информации, аналитическим инструментам и вычислительным мощностям. Это позволяет предприятиям эффективнее управлять производственными процессами, оптимизировать добычу, логистику и операции на всех этапах цепочки поставок[2].

Цифровизация влияет на работу и повседневную деятельность компаний нефтегазового сектора, охватывая все аспекты их работы — от добычи и переработки нефти до управления бизнес-процессами и взаимодействия с клиентами.

История развития нефтегазовой промышленности Узбекистана насчитывает почти 120 лет, на данный момент можно говорить о том, что создана национальная база данных, с момента ее создания разработаны 120 отраслевых моделей трехмерной цифровой

геологии рудников, 75 гидродинамических, 40 газовых труб. На данный момент стоит одной из самых сложных задач интегрированного моделирования, значение которого состоит в объединении и анализе подземных и надземных нефтегазовых месторождений.

По словам начальника Центра моделирования компании «Узбекнефтегаз», Анвара Муродова, экономический эффект цифровой трансформации составил 64, 4 млн долларов. Нефтегазовая отрасль цифровизируется: «Узбекнефтегаз» вместе с американской компанией Schlumberger реализует проект оцифровки месторождений.

Орифхон Хужаев, руководитель группы по управлению базой данных Центра моделирования при Департаменте разработки месторождений АО «Узбекнефтегаз», разработал методику, позволяющую унифицировать сбор различного рода данных и создал цифровой код для каждой из них на территории республики, принятый в общемировой отраслевой системе [3].

В 2019-2023 годах «Узбекнефтегаз» оцифровал около 470 тысяч геологических и технических данных по более чем 7200 скважинам, а также результаты 44 тысяч геофизических исследований на более чем 1400 скважинах [4].

Кроме того, создана единая национальная база данных нефтегазовой отрасли Узбекистана при сотрудничестве с американской компанией Schlumberger.

В таблице 1 представлены направления, в которых применяются цифровые технологии в нефтегазовой сфере в Узбекистане.

Таблица 1

Применение цифровых технологий (составлена авторами)

Название направления	Описание	Ожидаемая ценность
Удаленное обслуживание	ИИ, машинное обучение, аналитика данных	Снижение необходимости обслуживания
Сейсмическая визуализация	Обработка 3D изображений с помощью ИИ	Ускорение данного процесса в 10-100 раз
Прецизионное бурение	Использование ИИ и машинного обучения для управления своим буровым оборудованием	Снижение затрат на бурение и эксплуатацию месторождений. Повышение операционной эффективности и создание потоков дополнительного дохода
Оптимизация спроса и предложения	Блокчейн для безопасных транзакций и облачных вычислений	Централизация данных, рост бизнеса
Полевая безопасность	Дополнительная и виртуальная реальность оперативно передающая информацию	Повышение уровня безопасности
Диагностическое обслуживание	Технология диагностического обслуживания для незапланированных простоев	Возможность сокращения простоев на 20%

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение передовых цифровых технологий в сейсморазведку позволяет нефтегазовым компаниям оптимизировать свой ресурсный портфель и обеспечить более эффективное развитие бизнеса.

В результате цифровизации эксплуатационного бурения достигается повышение операционной эффективности, снижение затрат и создание новых источников доходов для нефтегазовых компаний.

Цифровизация производственных операций в нефтегазовом секторе направлена на оптимизацию работы существующих активов, повышение надёжности и безопасности операций, а также снижение операционных затрат.

В условиях современных глобальных изменений особенно актуальным становится внедрение цифровых технологий в нефтегазовый сектор экономики.. Цифровая трансформация является ключевым направлением развития отрасли, и её значимость обусловлена широким спектром возможностей применения цифровых технологий для повышения эффективности добычи и использования нефти, оптимизации затрат и обеспечения конкурентоспособности на рынке.

В сфере производственных операций важно внедрение стратегий многоуровневой цифровой интеграции, учитывая индивидуальные особенности каждого месторождения. Например, применение цифровых технологий может включать установку распределенных датчиков на месторождениях с высоким потенциалом для получения точных данных о условиях добычи как над, так и под поверхностью. С другой стороны, для объектов с низким потенциалом отдачи актуальными могут быть более дешевые стандартные автоматизированные и мониторинговые решения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Узбекнефтегаз» — о цифровизации месторождений и скважин. Электронный ресурс. URL: https://www.gazeta.uz/ru/2023/08/16/ung/
2. Азиева Р.Х. Мониторинг результатов цифровой трансформации в нефтегазовой отрасли // Естественно-гуманитарные исследования. – 2022. – № 40. – С. 21–29.
3. Каждая под контролем: как Орифхон Хужаев создал код, с помощью которого можно отслеживать состояние нефтегазовых скважин Узбекистана. Электронный ресурс. URL: https://uznews.uz/posts/79528
4. Стратегия комплексной системы цифровизации газоконденсатных месторождений Узбекистана. Электронный ресурс. URL: https://magazine.neftegaz.ru/articles/tsifrovizatsiya/786413-strategiya-kompleksnoy-sistemy-tsifrovizatsii-gazokondensatnykh-mestorozhdeniy-uzbekistana/

СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Юсупов Максудбек Худайберганович
Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте

Аннотация. *В статье рассматриваются ключевые аспекты налоговой политики Узбекистана в условиях глобализации экономических отношений. На основе анализа исследуются реформы, направленные на снижение налоговой нагрузки, упрощение налогового администрирования и стимулирование экономической активности. Особое внимание уделяется мерам поддержки малого и среднего бизнеса, внедрению цифровых технологий и вызовам, связанным с теневой экономикой и международной конкуренцией. Узбекистан представлен как пример успешной адаптации налоговой системы к глобальным вызовам, что может быть полезно для других развивающихся стран.*

Ключевые слова*: налоговая нагрузка, глобализация, налоговая политика, Узбекистан, малый бизнес, цифровизация, макроэкономическая стабильность.*

Abstract. *The article examines the key aspects of Uzbekistan's tax policy in the context of globalization of economic relations. Based on the analysis, the article explores reforms aimed at reducing the tax burden, simplifying tax administration, and stimulating economic activity. Special attention is given to measures to support small and medium-sized businesses, the introduction of digital technologies, and the challenges associated with the shadow economy and international competition. Uzbekistan is presented as an example of successful adaptation of the tax system to global challenges, which can be beneficial for other developing countries.*

Key words: *tax burden, globalization, tax policy, Uzbekistan, small business, digitalization, and macroeconomic stability.*

Глобализация экономических процессов изменила подходы к формированию налоговой политики, поставив перед государствами задачу балансирования между обеспечением бюджетных доходов и созданием благоприятных условий для экономического роста. Узбекистан, как страна, активно интегрирующаяся в мировую экономику, демонстрирует последовательные усилия по оптимизации налоговой нагрузки. Налоговая политика Узбекистана направлена на достижение макроэкономической стабильности через снижение налогового бремени и упрощение администрирования. Данная статья анализирует достижения и вызовы этой политики, акцентируя внимание на их значении в глобальном контексте.

Теоретические основы налоговой нагрузки

Налоговая нагрузка является многогранным понятием, включающим не только финансовые обязательства налогоплательщиков, но и механизм перераспределения общественных ресурсов. Как отмечает экономисты, налоговая нагрузка выполняет функции финансирования государственных услуг, обеспечения социальной справедливости и регулирования экономического поведения. В условиях глобализации налоговая политика должна соответствовать международным стандартам, рекомендованным МВФ и ОЭСР, которые указывают на оптимальный уровень налоговой нагрузки в пределах 35 % от ВВП для поддержания финансовой устойчивости.

В Узбекистане налоговая нагрузка рассматривается как инструмент стимулирования экономический активности. Реформы последних лет направлены на снижение налоговых ставок, упрощение процедур и создание равных условий для всех категорий налогоплательщиков. Это особенно важно в условиях глобальной конкуренции за инвестиции, где низкая налоговая нагрузка может стать конкурентным преимуществом.

Достижения налоговых реформ в Узбекистане

С 2016 года Узбекистан реализует масштабные налоговые реформы, которые включают сокращение числа налогов с 16 до 9, что существенно упростило налоговую систему и снижения налоговая нагрузка в отраслях с 40%-до25%.. Одним из ключевых шагов стало снижение ставки НДС с 20% до 12%, что увеличило число плательщиков этого налога и укрепило налоговую базу. Кроме того внедрение упрощенных налоговых врежимов для малого и среднего бизнеса, таких как фиксированных налог для микропредприятий, позволило снизить административные издержки и повысить привлекательность предпринимательства.

Особое внимание уделяется социальной ответственности бизнеса. В исследованиях экономистов предлагается предоставлять льготы по налогу на имущество и землю предприятиям, обеспечивающим занятость не менее 20% работников из социального реестра. Эта мера направлена на решение проблемы безработицы и поддержку уязвимых групп населения, что демонстрирует интеграцию социальных и экономических целей в налоговой политике.

Вызовы и перспективы. Несмотря на успехи, налоговая система Узбекистана сталкивается с рядом вызовов. Высокий уровень теневой экономики остается значительным препятствием для повышения собираемости налогов. Для борьбы с этим явлением внедряются цифровые инструменты, такие как электронные счета-фактуры и онлайн-кассы, которые повышают прозрачность операций. Однако, как подчеркивает экономисты, требуется дальнейшая гармонизация налоговых режимов, чтобы устранить различия в налоговой нагрузке между упрощенной и общей системами налогообложения.

Глобализация создает дополнительные вызовы, связанные с перемещением капитала через офшорные зоны и деятельностью транснациональных корпораций. Предложение об унификации акцизного налога, переложив его на производителей нефтепродуктов, может упростить администрирование и минимизировать бюджетные потери. Эти меры подчеркивают необходимость гибкой налоговой политики, способной адаптироваться к глобальным трендам.

Опыт Узбекистана в оптимизации налоговой нагрузки демонстрирует, что последовательные реформы, ориентированные на упрощение системы и стимулирование бизнеса, могут привести к значительным экономическим результатам. Снижение числа налогов, цифровизация и поддержка малого бизнеса способствовали росту налоговых поступлений и укреплению макроэкономической стабильности. Однако для дальнейшего прогресса необходимо усилить борьбу с теневой экономикой, унифицировать налоговые режимы и учитывать глобальные вызовы. Узбекистан может стать ориентиром для других развивающихся стран, стремящихся к созданию эффективной и справедливой налоговой системы.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 29.06.2018 г. № УП-5468 veb-sayti president.uz
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 15.09.2021 г. № УП-6314 veb-sayti president.uz
3. Ёкубов А.Б., Алимова Ш.А. (2024). Макроэкономика: Эволюция теории и современной практики.
4. Бахтиёров Д., Алимова Ш.А. (2025). Конкуренция на рынке: Как борьба компоний влияет на цены, качество и инновации.
5. Игамова С., (2023). Эффективность развития промышленности строительных материалов. Центр научных публикаций.
6. Алимова Ш.А., Халимова Д.Р. (2021). Социально-экономическая .сущность стратегий инвестиционный политики Республики Узбекистан.
7. Алимова Ш.А., Тошов М.Х. (2025). Экономическое значение развития туризма в Узбекистане: Анализ современного состояния и перспектив.

К ВОПРОСУ О ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Якубова Р.Г.[1], Зеленская Д.[2]
[1]доцент СБУМИПТК; [2]студентка СБУМИПТК

Аннотация. *В статье рассматриваются понятие «цифровая экономика», позитивные и негативные стороны, перспективы отрасли, задачи и продвижение развития ЦЭ в Узбекистане.*

Annotation. *The article discusses the concept of Digital Economy, positive and negative aspects, industry prospects, tasks and promotion of Digital Economy development in Uzbekistan.*

Ключевые слова: *Экономика, производство. оборудование, эффективность. коммерция. обработка. объем.*

Key words: *Economy, production, equipment, effectiveness, commerce, processing, volume.*

В настоящее время цифровая экономика занимает важное место в политике многих стран мира.

Что такое цифровая экономика? Цифровая экономика- хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа, которые по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [1]. Определение, на наш взгляд, более понятное, чем остальные. Что касается термина «digital economics», цифровая экономика, то это научное направление, активно использующее математические модели.

Изучение литературы показало, что даты цифровизации называются разные: 2017,1999,1994,1972,1964,1945,1938,1933. В этот период цифровые технологии стали обыденностью [2].

Согласно данных в 1999г. по поручению Президента США Билла Клинтона состоялась конференция по измерению цифровой экономики. Термин «цифровая экономика» появился в 1994 г. Рождение электронной торговли произошло в 1994 г. Этот год знаменателен и выходом книги Digital Economy канадского экономиста Дона Тапскотта.

Цифровая экономика- наиболее стремительно развивающаяся отрасль в мире. В настоящее время наблюдается рост цифровых платформ. По-другому, в основном это электронный бизнес и коммерция. Транзакции, совершаемые в Интернете, есть цифровая экономика. В их числе элементарное перечисление денег через банки онлайн, оплата товаров, услуг, штрафов, налогов, различных госпошлин и пр. [9]

Цифровая экономика- любая экономическая деятельность, реализуемая через интернет. Цифровой можно назвать любую компанию, которая стремиться перенести частично или полностью свою деятельность в онлайн.

Какие преимущества цифровой экономики? Цифровая экономика гарантирует:

- выполнение большей части работ через интернет;
- практика показала, что предприятия, использовавшие цифровые технологии в

своей работе, процветали;

-маркетинг, продажа и покупка значительно стали проще;

- развитие цифровой экономики представляет удобство обществу;

- экономика становится более прозрачной, так как расчеты в цифровой экономике производятся через электронные платежные системы.

Оценить состояние цифровой экономики в мире считается сложной.

Какой в настоящее время является цифровая экономика в Узбекистане?

Узбекистан стремится в настоящее место занять прочное место среди развитых стран. Узбекистан проводит реформы во всех сферах жизни. В принятых важных документах «Стратегии действий (2017 -2021 гг.)» и «Стратегии развития (2022-2026 гг.)» определены задачи по цифровой экономике.

Так, в Стратегии действий (2017-2021 гг.) сказано о «совершенствовании системы «Электронное правительство» [4.]

В Стратегии развития на 2022-2026 гг. в направлении третьем «Ускоренное развитие национальной экономики и обеспечение высоких темпов роста» в цели 25 указано: «Определение развития цифровой экономики в качестве основного «драйвера» с обеспечением увеличения ее объема как минимум в 2,5 раза» [5].

В Национальной стратегии «Цифровой Узбекистан 2030», разработанной и утвержденной в 2020 г. определены внедрение технологий «Индустрия 4.0» в промышленность, создание «умных» систем в сельском хозяйстве и водном, развитие электронной коммерции и логистики» [6].

В целях успешного развития цифровой экономики в Узбекистане принято специальное Постановление Президента.

Реализуются почти 270 проектов в экономике, в ближайшие годы запланировано двукратное увеличение доли цифровых технологий что должно стать основой создания виртуального экономического пространства [3].

В нашей стране проводится цифровизация отраслей экономики, регионов, внедряются государственные информационные системы, электронные услуги, проводятся комплексные меры в сфере народного образования, финансов, судебной системы, транспорта и др.

Современный этап развития цифровой экономики в Узбекистане характеризуется периодом становления и высокими темпами развития в результате принятия нормативно-правовой базы, которая включает несколько документов. В их числе:

-«О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» от 3 июля 2018 г.:

- «Об образовании фонда поддержки развития цифровой экономики «Цифровое доверие». Постановление Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2018 г. и др.

Принята комплексная Программа развития Национальной информационно-коммуникационной системы республики. На наш взгляд, наиболее активно используется цифровизация в банковской системе республики, менее - в отраслях промышленности и аграрном секторе. В стране проводится рейтинг внедрения в деятельность предприятий цифровых технологий. Мировой опыт показывает, что конкурентоспособность национальной экономики в целом связана с развитием ИКТ [8].

Вместе с тем при рассмотрении цифровой экономики, как фактора современного развития экономики, эксперты выделяют негативные стороны:

- сокращение рабочих мест средней квалификации;

-рост дифференциации в уровнях оплаты труда;

- для решения социальных проблем потребуется увеличение бюджетных расходов, связанных с выплатами пособий по безработице, переобучением безработных [2].

В мире в 2036 г. будет автоматизировано до 50% рабочих процессов. [2]

В настоящее время переход к цифровой экономике ускоряется. Такая тенденция приведет к росту конкуренции и конкурентоспособности экономических субъектов и стран, расширению рынков сбыта произведенной продукции. К примеру, в 2014 г. 12% мировой торговли реализовалось посредством электронной коммерции. [7]

В цифровой экономике лидируют Великобритания, Южная Корея, Китай**,** ЕС и Индия [7].

Узбекистан приобретает опыт стран, лидирующих в цифровой экономике. Главное- в стране цифровая экономика занимает прочное место среди приоритетных задач развития экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. 1.Козырев А. Цифровая экономика и цифровизация в исторической ретроспективе.- Medium, 2017,Nov.№ 11
2. 2.Петров. Цифровизация экономики: проблемы, вызовы, риски. // Торговая палата -2018, № 3/15
3. Рахимов А.В. Особенности цифровой экономики в Узбекистане. Умная цифровая экономика.- Научный электронный журнал. 2022, Т.2, № 3
4. Стратегия действий Узбекистана (2017-2021 гг.)
5. 5.Стратегия развития Узбекистана (2022-2026 гг.)
6. 6.Стратегия Узбекистан – 2030
7. 7.Хаитбоев Б.,Нажмиддинов С. Опыт зарубежных стран в формировании цифровой экономики: выводы и перспективы для Узбекистана. //Вестник науки и образования -2020. № 1/79, ч.2
8. 8.Ходиев Б.Ю. Узбекистан: построение «цифровой экономики.// Российский внешнеэкономический вестник -2017, № 12
9. 9.Цифровая экономика в наши дни. - //Международный студенческий научный вестник. - М.,2020

TELEKOMMUNIKATSIYADA “NETWORK SLICING” TERMINOLOGIYASINING O‘ZBEK TILIDAGI ILMIY TARJIMAVIY TAHLILI

Allamuratova Z.J.[1], Muxammedinov K.K.[2]

[1]Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti, Ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘I;

[2]Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. *Hozirgi kunda telekommunikatsiyada rivojlanib borayotgan “Network Slicing” tadqiqot sohasi bo‘yicha bizning mintaqamizning olimlari ham qiziqish bildirmoqda va tilshinoslik tarafdan “tarmoqni tilimlash” manosini beruvchi bu iborani ilmiy-texnik manodagi terminologiyasini o‘rganish va qo‘llanish, ilm jamiyati va soha korxonalari orasida to‘g‘ri tushuncha hosil bo‘lishiga yordam beradi. Shu nuqtai nazardan, ushbu ishda jahon adabiyotlarini tahlil qilish orqali terminologiyasi organilgan.*

Kalit so‘zlar*: Network slicing, 5G/IMT2020, virtual tarmoq*

Аннотация. *В условиях стремительного развития технологий “Network Slicing” в телекоммуникационной отрасли учёные нашего региона также проявляют интерес к данной исследовательской области. Изучение терминологической природы выражения, передающего значение «сетевое разрезание», а также корректность его применения способствует формированию единого научно-технического понимания среди исследователей и отраслевых специалистов. С учётом этого в настоящей работе проведён анализ мировой научной литературы с целью систематизации и уточнения соответствующей терминологии.*

Ключевые слова*: сетевое разделение, 5G/IMT2020, виртуальная сеть*

Telekommunikatsiya sohasida keng tadqiqodlar markazlaridan birida bo‘lgan “Network slicing” tushunchasi bugungi kunda zamonaviy telekommunikatsiya arxitekturasining eng dolzarb yo‘nalishlaridan biriga aylangan bo‘lib, u jismoniy infratuzilma ustida bir nechta mantiqiy, virtual tarmoq bo‘laklarini yaratish imkoniyatini taqdim etadi [1]. Ingliz tilida “slice” so‘zi oddiy lug‘aviy ma’noda “tilim”, “kesim”, “bo‘lak” kabi mazmunlarni anglatadi, biroq texnik kontekstda u fizik bo‘linma emas, balki virtualizatsiya yordamida ajratilgan, mustaqil boshqariladigan tarmoq bo‘lagini ifodalaydi [2]. Ko‘plab rivojlangan davlatlarda “network slicing” atamasi asosan “tarmoqni tilimlash” metaforasi bilan ifodalanadi[3,7,8,9]. Rus tilidagi adabiyotlarda esa ikkita chiziq yonma-yon ketadi: bir tomondan, termin transliteratsiya qilinib “setevoy slaysing” yoki “setevoy slays” deb ishlatiladi; ikkinchi tomondan, slicing natijasi ko‘pincha “setevoy segment” bilan tenglashtiriladi. Masalan, “Analiticheskiy obzor modeley i metodov setevogo slaysinga” va unga o‘xshash maqolalarda “Setevoy segment, ili slays” degan ibora berilib, network slice “ma’lum vazifa yoki xizmat sinfi uchun yaratilgan dinamik logik skvoznoy tarmoq” sifatida tariflanadi [10]. “Internet Inside” jurnalida va MSK-IX tarmog‘i sharhlarida ham network slice “setevoy segment, ili slays” deb izohlanadi; ya’ni bir tomondan inglizcha metafora “tilim”,

ikkinchi tomondan esa klassik tarmoq terminologiyasidagi “segment”ga bog‘lanadi[11]. 5G/IMT-2020 bo‘yicha tahliliy hujjatlarida tarmoq arxitekturasi “logicheskiye segmenti (setevoy slaysing)” ga bo‘linishi qayd etilib, slicing jarayon sifatida, segment esa natija - mantiqiy tarmoq bo‘lagi sifatida talqin qilinadi[12].

Slice atamasi rus adabiyotlarida segment deb berilishining asosiy sababi shundaki, segment termini yillar davomida tarmoqlarni bo‘linma darajasida talqin qilishning asosiy vositasi bo‘lib kelgan. Klassik tarmoq nazariyasida segment odatda L2 broadcast domeni, VLAN yoki IP - quyi tarmoqni anglatar edi, ya’ni u topologik bo‘linishni ko‘rsatardi [6]. Natijada yangi texnologiya “slicing” paydo bo‘lganda unga eng yaqin ma’no beruvchi termin sifatida aynan segment tanlangan, bu esa ko‘plab ilmiy ishlarda shu tarjimaning ustuvorlashuviga olib kelgan. Shuning uchun mahalliy akademik muhitda ham slice o‘rniga segment qo‘llanishi til amaliyoti nuqtai nazaridan tabiiy hol sanaladi.

O‘zbek tilidagi axborot-kommunikatsiya adabiyotlarini ko‘rsak, tarmoq arxitekturasini bo‘lish uchun “segment” atamasi allaqachon standartlashgan termin sifatida qo‘llanadi. Masalan, kompyuter tarmoqlari va optimallashtirish bo‘yicha o‘quv qo‘llanmalarda “tarmoq segmenti” oxirgi nuqtalar orasidagi bog‘lanish uchastkasi, tugunlararo bo‘lim yoki bir nechta tarmoqlarni birlashtiruvchi qism sifatida ta’riflanadi hamda QoS marshrutizatsiyasi va tarmoqni sinflarga ajratish masalalarida asosiy birlik sifatida ishlatiladi [13]. Boshqa darslik va texnik materiallarda ham kommutatorlar “bir nechta qurilmalarni bitta tarmoq segmenti sifatida bog‘laydigan qurilmalar” deb tasvirlanadi, ring-topologiyali kalitlar uchun har bir port “alohida jismoniy tarmoq segmenti” sifatida ko‘riladi; bu esa segmentni tarmoqning jismoniy yoki mantiqiy bo‘lagi sifatida barqaror tushunishga olib keladi. So‘nggi yillarda SDON haqidagi ba’zi tarjima maqolalarda “tarmoq tilimi” iborasi network slicing uchun qo‘llanayotgan bo‘lsa-da, u hali darsliklarda mustahkamlangan normativ termin emas, tarmoqni formal model sifatida ta’riflovchi ilmiy maqolalarda esa aynan “tarmoq segmenti”, “tarmoqni segmentlash” atamalari ishlatiladi va ular bir fizik infratuzilma ustida bir nechta mantiqiy segmentlarni yaratish hamda boshqarish jarayonini ifodalaydi - mazmunan network slicing g‘oyasiga juda yaqin. Shu sababli, o‘zbek ilmiy amaliyotida “segment” (tarmoq segmenti, tarmoqni segmentlash) terminini tayanch birlik sifatida olish, zarur joylarda esa “tarmoq tilimi” iborasini izohlovchi metafora sifatida ishlatish eng mantiqiy va mavjud adabiyotlarga mos yondashuv hisoblanadi.

Shunga qaramay, slice va segment o‘rtasida mazmuniy farqlar mavjud bo‘lib, ularni ilmiy kontekstda farqlash muhim ahamiyatga ega [2]. Segment faqat tarmoqning topologik bo‘lagini ifodalaydi, slice esa uchdan uchga virtual tarmoqni, ya’ni RAN, transport va asosiy qatlamlarini o‘z ichiga olgan, Xizmat darajasi kelishuvi (SLA) asosida boshqariladigan, orkestratsiya qilinadigan murakkab tuzilmani anglatadi [4]. Shuning uchun slice atamasining segment bilan almashtirilishi faqat umumiy, soddalashtirilgan mazmunlarda mos keladi, ammo chuqur texnik mazmunda u yetarli emas. Slice SLA, Xizmat sifati (QoS), kechikish, xavfsizlik, izolyatsiya, monitoring va tarmoq hayotiy siklini boshqarish kabi jarayonlarni o‘z ichiga oladi, segment esa bu darajadagi boshqaruvni ifodalab bera olmaydi [5].

Biroq shu bilan birga slice atamasining segment ko‘rinishida qo‘llanishi tarixan shakllangan va til amaliyotida hali ham saqlanayotgan yondashuv bo‘lib, ko‘plab kontekstlarda slice tushunchasining umumiy mazmunini anglashga yordam beradi. Ayniqsa, xizmatlarning mantiqiy ajratilishi, trafik bo‘linishi, turli xizmat toifalariga alohida tarmoq maydoni ajratilishi kabi jarayonlarda segment atamasi “slice”ga ma’lum darajada mos keladi [6]. Masalan, 5G tizimida eMBB, URLLC yoki mMTC kabi xizmatlar uchun alohida bo‘limlar tashkil etilishi texnik

jihatdan slicing, ma’nodosh tarzda esa segmentlashni eslatadi [1].

Shu bilan birga slicing terminining texnik mazmuni chuqurlashganda segment atamasi to‘liq mos kelmaydi. Masalan, slice dasturiy konfiguratsiyalanadigan tarmoq va tarmoq xizmatlarini virtualizatsiyalash yordamida orkestratsiya qilinishi, dinamik ravishda kengaytirilishi, xizmatga yo‘naltirilgan boshqaruv modeliga egaligi, tarmoq qatlamlarining barchasini qamrab olishi kabi jarayonlar ishlatilganda segment uni ifodalay olmaydi [2]. Segmentning mazmuni mahalliy bo‘linma bilan cheklangan bo‘lsa, slice butun tarmoq bo‘ylab izolyatsiyani ta’minlaydigan uchdan uchga mexanizmdir. Shu sababli segment atamasi slicing terminining faqat soddalashtirilgan yoki umumlashtirilgan talqinida qo‘llanilishi mumkin, ammo uning to‘liq texnik mazmunini ifodalash uchun “mantiqiy tarmoq tilimi” yoki “virtual tarmoq bo‘lagi” kabi atamalar ko‘proq mos keladi. Shuning uchun ilmiy matnlarda slice o‘rnida segment ishlatish muqobildir, lekin uning qaysi holatlarda to‘g‘ri va qaysi holatlarda noto‘g‘ri ekanini aniq belgilab olish talab etiladi. Bu terminlarni kontekstga mos ravishda qo‘llash ilmiy aniqlikni ta’minlaydi va tarmoq arxitekturasining zamonaviy talqinlari bilan klassik terminologiya o‘rtasida muvozanatni yaratadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. 3GPP, TR 28.801: Study on management and orchestration of network slicing for next generation networks, 2018.
2. 3GPP, TS 28.530: Management and orchestration; Concepts, use cases and requirements for network slice management, 2021.
3. R. Baffert, “5G Network Slicing: Fonctionnement, Avantages et Défis,” Innotip, fransuz tilidagi onlayn maqola, 22-Dec-2024. (Onlayn, murojaat qiling.: 15-Nov-2025).
4. Ericsson, Network Slicing: Enabling Differentiated Connectivity, White Paper, Ericsson, 2020.
5. Huawei, Network Slice Categories and Service Level Agreements, Huawei Technical White Paper, 2020.
6. Cisco Systems, Network Segmentation Principles, Cisco Technical Documentation, 2021.
7. IBM, “Découpage du réseau 5G dans MaaS360,” IBM MaaS360 rasmiy hujjati, fransuz tilida. (Onlayn, murojaat qiling.: 15-Nov-2025).
8. Google, “5G ağ dilimi,” Android 5G Slicing hujjati, turk tilida. (Onlayn, murojaat qiling.: 15-Nov-2025).
9. Wray Castle, “5G‘de ağ dilimleme nedir?,” blog posti, turk tilida, 02-Sep-2024. (Onlayn, murojaat qiling.: 15-Nov-2025).
10. Д. Бехруз, “Аналитический обзор моделей и методов сетевого слайсинга,” ilmiy maqola, Cyberleninka elektron bazasi, 2020.
11. Ченгиз Алаэттиноглу, “Сетевой сегмент, или слайс,” Журнал «Интернет изнутри», 2021.
12. MSK-IX, “Виртуализация как инструмент современных технологий,” yangiliklar maqolasi, 2020.
13. Amirsaidov U.B., Tarmoqlarni optimallashtirish, o‘quv qo‘llanma, “Metodist nashriyoti”, 2024. -156b

XG-PON OPTIK ALOQA TEXNOLOGIYASINING ISHLASHINI TEKSHIRISH

A.S.Dospanov, A.Y.Baynazarov, M.P.Madreimov, Q.E.Joldasova
Nukus davlat texnika universiteti, Nukus, O‘zbekiston

Anotatsiya. *Tadqiqot natijalari XG-PON tarmog‘ining amaliy sharoitlardagi ishlash xususiyatlarini aniqlashga, mavjud muammolarni aniqlashga va optimal ish rejimlarini taklif qilishga xizmat qiladi. Bu esa keyingi avlod keng polosali tarmoqlarni samarali loyihalash, joylashtirish va boshqarish uchun muhim asos bo‘lib xizmat qiladi.*

Annotation. *The research results serve to identify the performance characteristics of the XG-PON network under practical conditions, to determine existing problems, and to suggest optimal operating modes. This, in turn, serves as an important foundation for the effective design, deployment, and management of next-generation broadband networks.*

Kalit so‘zlari: *XG-PON, optik tarmoq, passiv optik tarmoqlar, ishlashni baholash, bit xato darajasi (Bit Error Rate / BER), Q-faktor.*

Keywords: *XG-PON, optical network, passive optical networks, performance evaluation, Bit Error Rate (BER), Q-factor.*

Optik tarmoq yuqori o‘tkazish qobiliyati tufayli ko‘proq qiziqish uyg‘otmoqda va tarmoq terminallarida ishlov berish quvvati sarfini oshirish uchun tarmoqli kengligini oshirish talab qilinadi. Ushbu muammo passiv tarmoqlarni ko‘plab ilovalarda yaxshi tanlovga aylantiradi. Passiv komponentlardan foydalanish narxi faol komponentlarga nisbatan pastroq, chunki u texnik xizmat ko‘rsatish narxini pasaytiradi va quvvatni talab qilmaydi. Internetga talabning ortishi optik tarmoqlardan keng foydalanishga ham yordam beradi. Tolali ulanishlardan foydalanadigan keng polosali optik tarmoq dizaynlari ikki toifaga, faol va passiv optik tarmoqlarga bo‘linadi. Har bir dizayn ma'lumotlarni ajratish va uni mo‘ljallangan marshrutga yo‘naltirish va kerakli foydalanuvchiga kelishini kafolatlash uchun afzalliklarni taqdim etadi. Kerakli optik tarmoqlar tomonidan xizmat ko‘rsatishi kerak bo‘lgan dastur asosida passiv yoki faol optik tarmoqlar tanlanishi mumkin. Passiv optik tarmoqlar (PON) energiya iste'moli nuqtai nazaridan optimal hisoblanadi va uzoq uzatish masofasini talab qilmaydigan va past quvvatga xizmat qiladigan ilovalarda keng qo‘llaniladi. Passiv deganda hech qanday faol element bo‘lmagan yoki quvvatsiz qurilmalar deb hisoblangan tarmoqlar tushuniladi.

PON standartlarining ikkita konfiguratsiyasi mavjud. Nosimmetrik standart, bunda ma'lumotlar yo‘nalishining yuqori va quyi oqimi bir xil bit tezligida ishlaydi. PON ning boshqa mavjud standarti assimetrik standart bo‘lib, yuqorida ham, quyida ham har xil bit tezligi mavjud. Simmetrik tizim har ikki yo‘nalishda ham 10 Gbit/s ish bit tezligiga ishora qiladi. Turli stsenariylar orqali ularning ishlashini tekshirish uchun XG-PON ning ikkita amalga oshirish dizaynidan foydalanilgan. Birinchi stsenariy XG-PON ni bitta transmissiya tolasidan foydalangan holda amalga oshirishni ta'minlaydi va boshqa stsenariy ikki tomonlama toladan foydalanishga asoslangan. Har bir dizayndagi kerakli komponentlar tasvirlangan. Ushbu ishning ahamiyati har xil turdagi optik tolalardan foydalangan holda turli tuzilmalarda XG-PON ning ishlashini o‘rganishdir. Shuningdek, u nosimmetrik va assimetrik XG-PON ishlashini ham baholaydi.

Passiv optik tarmoqlarning turli ko‘plab amalga oshirish harakatlari mavjud. Bu hujjatlarning barchasi bir-biridan farq qiladi, chunki ularning aksariyati faqat dizaynni taqdim etadi, qolganlari esa PONlarning ishlashini muhokama qiladi. Kashif Cisco ME4600 OLT va ONT/ONU yordamida GPON tarmog‘ining asosiy dizayn tamoyillari va konfiguratsiyasini muhokama qilinadi. Optik tarmoq blokini amalga oshirishda Field Programmable Gate Array (FPGA) dan foydalanishni tushuntirib beradi. Yulduz tarmog‘ida to‘qnashuvning oldini olish uchun ma'lumotlar uzatish paketini boshqarish strategiyalarini muhokama qilinadi. WCDM-PONning ikki tomonlama model dizaynini taqdim etadi va sifat omili asosida ishlashni baholaydi. Giga passiv optik tarmog‘ining GPON ishlashini modulyatsiya formati bo‘yicha qog‘oz sifat omili va xatolik bit tezligini 2 va 2,5 Gbit/s tezlikda hisobladi. Tarmoq simulyatoridan foydalangan holda XG-PON modulining dizaynini taqdim etadi. Dinamik tarmoqli kengligi taqsimlashning optimallashtirilgan mexanizmi va tarmoq tuzilishi baholandi. Bitiruv ishida XG-PON ning uzatish turlariga asoslangan ishlashini o‘rganishga qaratilgan.

Metodologiya sifat omili yoki Q-faktor deb ataladigan optik tarmoqni baholash uchun ishlatiladigan muhim faktor, Q faktor tizimdagi energiya yo‘qolishining tekshirishda quyidagicha aniqlash mumkin:

$$Q= (\mu_1-\mu_2)/(\sigma_1-\sigma_0)$$

$\mu_1$va μ_2: mantiqiy 1 yoki 0 uzatilganda qabul qiluvchi signalning o‘rtacha qiymatini ifodalaydi. σ_1 va σ_0: mos ravishda mantiq 1 va mantiq 0 ga mos keladigan standartdir.


Bit xatolik darajasi transmitterning samaradorligini aniqlaydi, chunki u 10-9 dan kam bo‘lmasligi kerak bo‘lgan jami qabul qilingan bitlarda xato bo‘lgan bitlar sonini ko‘rsatadi. Ushbu maqolada bitta yo‘nalishni ifodalovchi 1-rasmdagi blok diagrammada ko‘rsatilganidek, optik tolaning turiga qarab XG-PONning ikkita dizayni ishlab chiqilgan.

Ushbu ishda XG-PON ning ikki tomonlama model dizayni OptiSystem simulyatsiya dasturi yordamida amalga oshiriladi.


U ikkita optik yorug‘lik terminalini (OLT) turli xil optik tarmoqlar birliklarining ONUlariga ulash tuzilishini tasvirlaydi. Ushbu dizaynni uch qismdan ajratish mumkin:

- Optik liniya terminali (OLT);
- Optik tarqatish tarmog‘i (ODN);
- Optik tarmoq terminali (ONT).

2-rasmda ko‘rsatilgan blok diagrammasi ikki tomonlama optik tarmoqni taqdim etadi.



1-rasm. Oddiy uzatish sxemasi



2-rasm. Ikki tomonlama sxema

OLT blokining asosiy maqsadi ODN bo‘ylab yoki ODN dan quyi oqimda yoki teskari yo‘nalishda, masalan, yuqori oqimda qabul qilish uchun ODN bo‘ylab axborot oqimini boshqarish funktsiyasini bajaradi. ONT odatda optik filtrdan, ko‘chki fotodiodi AVD kabi fotodetektor qurilmasidan va regenerator bosqichidan iborat bo‘lgan qabul qiluvchi tomonlarga xizmat qiladi. Ikki yo‘nalishli tolalar OLT o‘rtasida turli ONU larga ulanishni ta'minlash uchun ishlatiladi. Dizaynda OLT dan ONU ga quyi oqim uchun 1575 nm to‘lqin uzunligi va ONU dan OLT ga yuqori oqim uchun 1270 nm to‘lqin uzunligi ishlatiladi. Uzatish masofasini oshirish uchun 3dB teng bo‘lgan optik kuchaytirgich ishlatiladi.

Optik tarqatish tarmoqlari konnektorlar, tolalar va quvvat ajratgichlarga tegishli bo‘lib hisoblanadi.

Ushbu tahlilning maqsadi har ikkala turdagi optik tolali tolalar uzunligi va bit xatolik darajasi o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatishdir. 1-jadvaldagi natijalar turli uzunliklar uchun hisoblangan BER (Bit Error Rate) qiymatlarini ko‘rsatadi. 1-jadvalda olingan natijalar BER omili bo‘yicha oddiy uzatish va ikki yo‘nalishli passiv optik tarmoqning ishlashini ko‘rsatadi.

1-jadval

Bir va ikki yo‘nalishli XG-PONning ishlashi

Optik turi Tarmoq	Uzunlik (km)	BER (Bit Error Rate)
Bir yo‘nalishli tola	20	$2.6633 \cdot 10^{-19}$
	30	$6.5573 \cdot 10^{-11}$
	40	$1.685 \cdot 10^{-5}$
Ikki yo‘nalishli tola	20	$3.9383 \cdot 10^{-29}$
	30	$1.2087 \cdot 10^{-13}$
	40	$5.5244 \cdot 10^{-7}$

1-jadvalda ko‘rsatilganidek, natijalar ikki yo‘nalishli tolaning barcha uzunlikdagi tolalar uchun bir yo‘nalishli tolaga qaraganda yaxshiroq ishlashini ko‘rsatadi. Bundan tashqari, optik tolali kabelning ikkala turi uchun ham uzunlikni oshirish orqali bit xatolik darajasi kamayadi.

Uzunlik ikkala tur uchun 40 km dan oshganida, BER maqbul qiymati past bo‘ladi. Ikki yo‘nalishli tolaning dizayni bitta yo‘nalishli sxemaga qaraganda ancha murakkab.

Simmetrik XG-PONning ishlashi.

Simmetrik XG-PON uchun ishlashni tekshirish 2-jadvalda ko‘rsatilgan. Natijalar turli masofalarda o‘lchangan BER va Q faktorini o‘z ichiga oladi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, BER masofa ortishi bilan ortgan. Q-omil masofa ortishi bilan kamayadi.

2-jadval

Simmetrik XG-PONning ishlashi

Uzunlik (km)	BER	Q-faktor
10	$1{,}3840x10^{-2}$	10,7977
20	$1{,}5359x10^{-16}$	8,1475
30	$2{,}06x10^{-12}$	6,9295
40	$1{,}6361x10^{-6}$	4,6500

Natijalar Q-omil qiymati BER qiymati bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri proportsional ekanligini ko‘rsatadi.

Asimmetrik XG-PONning ishlashi.

Xuddi shunday, assimetrik XG-PON ishlashi bo‘yicha tadqiqot BER va Q-omil bo‘yicha amalga oshirildi va natijalar 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Asimmetrik XG-PONning ishlashi

O‘lshov birligi Parametr	Uzunlik (Km)	Bit Rate (BR) G Bit/s	
		10/5	10/2,5
BER	20	$3{,}9383x10^{-29}$	$6{,}2488x10^{-33}$
	30	$1{,}2087x10^{-13}$	$4{,}6653x10^{-18}$
Q-factor	20	11,1296	11,8806
	30	7,3159	8,7542

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, assimetrik bit tezligidan foydalanish BER va Q-omilni yaxshilagan. Umumiy natijalar shuni ko‘rsatadiki, tolaning optimal uzunligi 30 km dan kam, chunki bu diapazonda aloqa tizimining BER qiymati maqbul diapazonda bo‘ladi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, ikki yo‘nalishli tola yaxshi ishlaydi, chunki u BER $6{,}5573\times10^{-11}$ bo‘lgan bir yo‘nalishli tolaga qaraganda $1{,}2087 \times 10^{-13}$ BERga ega.

Ushbu ishda ikki tomonlama XG-PON tuzilishi tasvirlangan va simmetrik va assimetrik uzatmalar uchun baholangan. Baholash parametrlariga BR, BER va Q faktorlari kiradi. Ushbu ish ko‘rsatilgan model dizayni turli uzunlikdagi tolalar va turli bit tezligini hisobga olgan holda ko‘rib chiqilgan. Ishda tolaning turli masofalari uchun BER nuqtai nazaridan bitta va ikki tomonlama XG-PON ishlashi muhokama qilingan. Assimetrik tarmoqlar nosimmetrik tarmoqlardan ko‘ra yaxshiroq ishlashga ega ekanligini ko‘rsatdi, bu oqilona ko‘rinadi, chunki yuqori va quyi oqim uzatish uchun turli to‘lqin uzunliklaridan foydalanganda xatolar kamayadi. Shuningdek, oddiyroq uzatish va ikki yo‘nalishli uzatishning dizayni va ishlashini o‘rganib chiqiladi, bu yerda ikki tomonlama uzatishdan foydalangan holda XG-PON konfiguratsiyasi qo‘shimcha komponentlarni

talab qiladi va u yaxshi ishlashni ta'minlaydi.

Xulosa

Ushbu tadqiqot ikki tomonlama uzatish va asimmetrik bit tezligidan foydalanish XG-PON tarmog‘ining ishlashini sezilarli darajada yaxshilashini isbotladi, bu esa keyingi avlod keng polosali tarmoqlarni loyihalashda ushbu konfiguratsiyalarning afzalligini ko‘rsatadi. Tadqiqot natijalari keng polosali tarmoqlarni joylashtirish va boshqarish bo‘yicha amaliy tavsiyalar uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 1. В.А.Конышев, А.В.Леонов, О.Е.Наний, В.Н.Трещиков, P.P. Убайдуллаев. Оптическая революция в системах связи и ее социально-экономические последствия // Прикладная фотоника. 2016. № 1. С. 15–27.
2. В.П.Шувалов, В.Г.Фокин. Пассивные оптические сети большого радиуса действия. – М.: Горячая линия – Телеком, 2018. 154 с.
3. D.Suvakovic, H.Chow, P.Anthapadmanabhan, K.Kanonakis, K.Lee, F. Saliou, X.Yin, B.Lannoo. Energy-Efficiency Improvements for Optical Access // IEEE Communications Magazine. 2014. Vol. 52. No 4. P. 136–144.
4. Baliga J. et al. Energy Consumption in Access Networks // Optical Fiber Communication / National Fiber Optic Engineers Conference, San Diego, CA, Feb.
5. 2008. [Электронный ресурс]. URL: https://www.osapublishing.org/abstract.cfm.
6. N.Cvijetic, D.Qian, J.Hu. 100 Gb/s Optical Access Based on Optical Orthogonal Frequency-Division Multiplexing // IEEE Commun. Mag. July 2010. P. 70–77.

VIRTUAL VA QO‘SHIMCHA REALLIK (VR/AR) TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TALABALARNING INDIVIDUAL O‘QUV TRAEKTORIYASINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

T.F. Ibragimova
Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada virtual reallik (VR) va qo‘shimcha reallik (AR) texnologiyalarining pedagogik jarayonga integratsiyasi hamda talabalarning individual o‘quv traektoriyasini shakllantirishdagi imkoniyatlari o‘rganiladi. Raqamli ta’lim muhitida o‘quvchilarning qiziqishini oshirish, murakkab jarayonlarni vizuallashtirish va shaxsga yo‘naltirilgan ta’limni qo‘llashda VR/AR texnologiyalarining roli tahlil qilinadi. Adabiyotlar sharhi orqali so‘nggi yillarda chop etilgan ilmiy tadqiqotlar o‘rganilib, VR/AR asosida ta’lim samaradorligini oshirishga doir nazariy va amaliy yondashuvlar yoritiladi. Metodologik asos sifatida konstruktivistik va tajribaviy ta’lim nazariyalari tanlanib, ularning VR/AR texnologiyalariga uyg‘unligi ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo‘llashning istiqbollari, afzalliklari va cheklovlarini ko‘rsatib beradi.*

Abstract. *This article explores the integration of Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) technologies into the educational process and their potential in shaping students’ individual learning trajectories. The study analyzes the role of VR/AR technologies in increasing learners’ engagement, visualizing complex processes, and supporting personalized learning in a digital educational environment. Through a review of recent scholarly literature, theoretical and practical approaches to enhancing educational effectiveness using VR/AR are examined. Constructivist and experiential learning theories are selected as the methodological foundation, and their compatibility with VR/AR technologies is discussed. The research findings highlight the prospects, advantages, and limitations of applying innovative technologies in the educational process.*

Kalit so‘zlar: *Virtual reallik, qo‘shimcha reallik, pedagogika, individual o‘quv traektoriyasi, raqamli ta’lim, innovatsion texnologiyalar, konstruktivizm.*

Keywords: *Virtual reality, augmented reality, pedagogy, individual learning trajectory, digital education, innovative technologies, constructivism.*

Kirish

So‘nggi o‘n yilliklarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta’lim sohasiga ham katta ta’sir ko‘rsatmoqda. Xususan, virtual reallik (VR) va qo‘shimcha reallik (AR) texnologiyalari ta’lim jarayonida yangi imkoniyatlar ochib bermoqda. Bu texnologiyalar yordamida talabalarga mavhum tushunchalarni vizual ko‘rinishda namoyish etish, real hayotdagi murakkab jarayonlarni xavfsiz muhitda sinab ko‘rish hamda o‘quv materialini shaxsiy ehtiyojlarga moslashtirish mumkin.

Pedagogik nuqtai nazardan qaralganda, VR/AR texnologiyalarining afzalligi nafaqat ta’lim samaradorligini oshirish, balki talabalarning individual o‘quv traektoriyasini shakllantirishga ham

xizmat qiladi. Bugungi kunda shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim konsepsiyasi global miqyosda asosiy ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Shu sababli VR/AR texnologiyalari ta’lim metodikasida yangi bosqichni boshlab bermoqda.

Adabiyotlar sharhi

VR va AR texnologiyalari ta’lim sohasida ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan. Masalan, Mikropoulos va Natsis (2011) VR texnologiyalarining konstruktivistik ta’lim yondashuvi bilan uyg‘unligini ta’kidlab, ularning bilimlarni chuqurroq o‘zlashtirishga yordam berishini ko‘rsatgan[1]. Boshqa tomondan, Bacca va hammualliflari (2014) AR texnologiyalarining mobil ta’lim bilan integratsiyasini o‘rganib, ularning talabalarda motivatsiyani sezilarli oshirishini aniqlagan[2].


Shuningdek, Hew va Cheung (2010) AR texnologiyalarining STEM fanlari o‘qitilishida samarali ekanligini, xususan, murakkab jarayonlarni real muhitda sinovdan o‘tkazmasdan o‘rgatishda katta imkoniyat yaratishini ta’kidlaydi[3]. Ta’lim jarayonida AR qo‘llanilishi laboratoriya tajribalarini xavfsiz va iqtisodiy jihatdan samarali tarzda tashkil etishga yordam beradi.

O‘zbekiston ta’lim tizimida ham VR/AR texnologiyalarini joriy etishga qiziqish ortib bormoqda. Karimova (2022) raqamli ta’lim muhitida o‘qituvchilarning innovatsion texnologiyalarni qo‘llash ko‘nikmalarini o‘rganar ekan, VR/AR texnologiyalarining talabalarning mustaqil ishlash motivatsiyasini kuchaytirishini ko‘rsatgan[4].

Global miqyosda esa Johnson va hammualliflari (2020) tomonidan tayyorlangan Horizon Report’da VR/AR texnologiyalari yaqin kelajakda oliy ta’limda keng qo‘llanilishi kutilayotgan asosiy tendensiyalar qatorida qayd etilgan[5]. Bu esa mazkur texnologiyalarni pedagogik jarayonga tatbiq etishning dolzarbligini yanada oshiradi.

Yuqoridagi manbalarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, VR/AR texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari keng va turli yo‘nalishlarda tadqiq etilmoqda. Ularning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- mavhum tushunchalarni vizuallashtirish,
- xavfsiz tajriba muhitini yaratish,
- individual o‘quv traektoriyasini shakllantirish,
- talabalarda motivatsiya va qiziqishni oshirish.



1-rasm. An’anaviy va VR/AR bilan o‘qitishning talabalar motivatsiyasi o‘zgarishiga ta’siri.

Usullar

Ushbu tadqiqotda VR/AR texnologiyalarining pedagogik jarayonda qo‘llanishi va ularning talabalarning individual o‘quv traektoriyasini shakllantirishga ta’sirini aniqlash maqsad qilingan. Tadqiqot dizayni sifatida **aralash metodologiya (mixed-methods approach)** tanlandi, ya’ni sifat (qualitative) va miqdoriy (quantitative) tahlillar uyg‘unlashtirildi.

- **Sifat metodlari**: talabalarning fikr-mulohazalari, intervyular va kuzatuv natijalari.
- **Miqdoriy metodlar**: o‘quv motivatsiyasi, bilim ko‘rsatkichlari va amaliy topshiriqlar natijalarining statistik tahlili.

Tadqiqot Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar institutida o‘tkazildi. Ishtirokchilar quyidagilardan iborat edi:

- **60 nafar talaba** (bakalavriat darajasi, 1–2 kurs)
- **6 nafar o‘qituvchi** (axborot texnologiyalari va pedagogika yo‘nalishida)

Talabalar ikki guruhga bo‘lindi:

- **Eksperimental guruh (30 talaba):** VR/AR texnologiyalaridan foydalangan holda ta’lim olgan.
- **Nazorat guruhi (30 talaba):** an’anaviy metodlar asosida ta’lim olgan.

Tadqiqotda quyidagi VR/AR texnologiyalari qo‘llanildi:

- **Google Expeditions (VR):** geografiya va biologiya fanlari uchun immersiv safarlar.
- **Microsoft HoloLens (AR):** murakkab 3D obyektlarni vizuallashtirish.
- **ClassVR platformasi:** dars jarayonida VR kontentlarini qo‘llash.
- **ARKit va ARCore asosida mobil ilovalar:** talabalarning individual topshiriqlarini bajarishda qo‘llanildi.

Bu vositalar yordamida mavhum nazariy tushunchalar (masalan, atom modeli, fizik jarayonlar, biologik tuzilmalar) real ko‘rinishda o‘rgatildi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi ma’lumot yig‘ish usullari qo‘llanildi:

1. **Test topshiriqlari:** dars oldidan va darsdan so‘ng talabalarning bilim darajasi baholandi.
2. **So‘rovnomalar:** talabalarning motivatsiyasi, qiziqishi va VR/AR texnologiyalariga bo‘lgan munosabati o‘lchandi.
3. **Intervyular:** o‘qituvchilar va talabalar bilan yarim tuzilgan intervyular o‘tkazildi.
4. **Kuzatish:** dars jarayonida talabalar faoliyati pedagogik kuzatuv orqali baholandi.

Olingan ma’lumotlar **SPSS dasturi** yordamida tahlil qilindi.

- **Deskriptiv statistika:** o‘rtacha ko‘rsatkich, standart og‘ish.
- **T-test:** nazorat va eksperimental guruh natijalarini taqqoslash uchun.
- **Kvalitativ kodlash:** intervyulardagi asosiy mavzularni ajratib olish uchun.

Tadqiqot ishtirokchilari ixtiyoriy ravishda jalb qilindi, barcha talabalar va o‘qituvchilardan **rozilik varaqasi (consent form)** olindi. Ma’lumotlar anonim tarzda qayta ishlanib, faqat ilmiy maqsadlarda foydalanildi.

1-jadval.

Sinov tajriba jadvali.

Tadqiqot guruhi	Talabalar soni	O‘quv usuli	Qo‘llangan texnologiya	Baholash usullari
Eksperimental	30	VR/AR asosida	Google Expeditions, HoloLens, ClassVR	Test, so‘rovnoma, kuzatuv
Nazorat	30	An’anaviy	Darslik, prezentatsiya	Test, so‘rovnoma

Natijalar

Eksperiment boshlanishidan oldin talabalarning bilim darajasini aniqlash uchun dastlabki test o‘tkazildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, nazorat va eksperimental guruhlarning bilim darajalari o‘rtasida sezilarli farq yo‘q edi ($p > 0.05$).

2-jadval.

Dastlabki test natijalari.

Guruh	O‘rtacha ball (100 dan)	Standart og‘ish	p-qiymat
Eksperimental	54.2	6.8	0.41
Nazorat	53.5	7.1	

Tajriba yakunida o‘tkazilgan test natijalari esa sezilarli farqni ko‘rsatdi. Eksperimental guruh talabalari an’anaviy usulda o‘qigan talabalar bilan solishtirganda ancha yuqori natijalarga erishdi.

3-jadval.

Yakuniy test natijalari

Guruh	O‘rtacha ball (100 dan)	Standart og‘ish	p-qiymat
Eksperimental	82.6	5.9	**0.001**
Nazorat	69.3	6.4	

So‘rovnoma natijalari VR/AR texnologiyalaridan foydalanish talabalarda motivatsiyani sezilarli darajada oshirganini ko‘rsatdi.

- Eksperimental guruhda talabalarining **87%** o‘quv jarayonidan yuqori darajada qoniqqanini bildirgan.
- Nazorat guruhida esa bu ko‘rsatkich atigi **62%** ni tashkil etgan.

4-jadval.

Motivatsiya darajasi (%)

Guruh	Yuqori	O‘rta	Past
Eksperimental	87	10	3
Nazorat	62	25	13

Intervyu va pedagogik kuzatuvlar asosida quyidagi xulosalar olindi:

- VR/AR vositalari yordamida o‘quvchilarning **faolligi oshdi**, passiv tinglovchilar ham faol ishtirokchi bo‘lishdi.

- Murakkab mavzular (fizika va biologiya jarayonlari, texnik modellar) osonroq o‘zlashtirildi.
- Talabalarning **mustaqil ishlash qobiliyati** an’anaviy usuldagidan kuchliroq rivojlandi.

Olingan barcha natijalar asosida quyidagi umumiy xulosalar chiqarildi:

1. Eksperimental guruh talabalari bilim ko‘rsatkichlari bo‘yicha nazorat guruhidan **taxminan 19% yuqori** natija ko‘rsatdi.
2. Motivatsiya darajasi sezilarli oshdi, bu esa shaxsga yo‘naltirilgan o‘quv jarayonining samaradorligini isbotlaydi.
3. O‘qituvchilar VR/AR texnologiyalaridan foydalanishning ta’lim jarayonini jonlantirish va individuallashtirishdagi afzalliklarini e’tirof etdilar.

Muhokama

Ushbu tadqiqot natijalari VR va AR texnologiyalarining ta’lim jarayonida sezilarli samaradorlikka ega ekanini ko‘rsatdi. Eksperimental guruhda bilimlarni o‘zlashtirish darajasi nazorat guruhiga nisbatan yuqoriligi, shuningdek talabalar motivatsiyasining ortgani kuzatildi. Endi ushbu natijalarni ilmiy jihatdan tahlil qilamiz va mavjud adabiyotlar bilan taqqoslaymiz.

Tadqiqotimizda VR/AR qo‘llangan guruhda o‘zlashtirish darajasi 22% ga yuqori bo‘ldi. Bu holat boshqa ilmiy izlanishlar bilan hamohangdir. Masalan, **Bailenson (2018)** VR asosida o‘tkazilgan ta’lim jarayonida o‘quvchilarning diqqat-e’tibori sezilarli darajada oshishini qayd etgan [6]. Shuningdek, **Akçayır & Akçayır (2017)** o‘z tadqiqotlarida AR texnologiyasi talabalarda vizual idrok va xotirani kuchaytirishini ta’kidlagan [7]. Bizning natijalar ham bu ilmiy xulosalarni qo‘llab-quvvatlaydi.

VR/AR texnologiyalarining asosiy afzalliklari quyidagicha namoyon bo‘ldi:

- **Immersiv tajriba** – talabalar mavzuni real muhitda tajribadan o‘tkazayotgandek his qilishdi.
- **Motivatsiya va ishtirokchanlik** – interaktivlik tufayli talabalar dars jarayonida faol qatnashishdi.
- **Murakkab jarayonlarni soddalashtirish** – matematika va fizika kabi abstrakt fanlarda tushunishni osonlashtirdi.
- **Moslashuvchanlik** – AR ilovalari orqali mobil qurilmalardan foydalanish imkoniyati mavjud bo‘ldi.

Biroq natijalar VR/AR texnologiyalarining ayrim cheklovlarini ham ko‘rsatdi:

- **Texnik muammolar** – ba’zi qurilmalarda nosozliklar dars samaradorligini kamaytirdi.
- **Narx va infratuzilma** – yuqori xarajatlar hamda maxsus jihozlarning yetishmasligi keng qo‘llashni qiyinlashtiradi.
- **Pedagogik tayyorgarlik** – barcha o‘qituvchilar VR/AR vositalaridan samarali foydalanish ko‘nikmalariga ega emas.

Bu muammolar boshqa tadqiqotlarda ham ta’kidlangan. **Radianti va boshq. (2020)** VR texnologiyalarining o‘quv jarayoniga integratsiyasida infratuzilma va pedagogik tayyorgarlik asosiy to‘siqlardan biri ekanini qayd etgan [8].

Bizning natijalar VR/AR texnologiyalari kelajakda o‘quv dasturlarini yanada interaktiv qilishda muhim rol o‘ynashini ko‘rsatadi. Ularni informatika, muhandislik, tibbiyot va tabiiy fanlar ta’limida keng qo‘llash mumkin. Shu bilan birga, o‘qituvchilarni maxsus tayyorlash dasturlari ishlab chiqilishi, davlat miqyosida texnologik infratuzilmani rivojlantirish zarurligi ayon bo‘lmoqda.

Xulosa

Ushbu tadqiqotda VR va AR texnologiyalarining ta’lim jarayoniga integratsiyasi va ularning samaradorligi o‘rganildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, eksperimental guruhda bilimlarni o‘zlashtirish darajasi, motivatsiya va dars jarayonidagi ishtirokchanlik nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo‘ldi. Bu esa immersiv texnologiyalar ta’limda nafaqat axborotni yetkazib berish vositasi, balki o‘quvchini faol bilim oluvchi sub’ektga aylantiruvchi muhim pedagogik instrument ekanini ko‘rsatadi.

Tadqiqot davomida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. **VR/AR texnologiyalari bilimlarni yanada samarali o‘zlashtirishga yordam beradi.** Talabalar mavzuni faqat nazariy emas, balki virtual tajriba orqali amaliy jihatdan ham o‘zlashtirish imkoniga ega bo‘ladilar.
2. **Motivatsiya va qiziqishning oshishi.** Interaktiv va immersiv muhit talabalarni dars jarayoniga faol jalb qiladi va ularning mustaqil izlanishlariga turtki bo‘ladi.
3. **Pedagogik jarayonning soddalashuvi.** Murakkab nazariy tushunchalar vizualizatsiya orqali oddiy va tushunarli ko‘rinishga ega bo‘ladi.
4. **Amaliy ahamiyat.** VR/AR texnologiyalarini informatika, tibbiyot, muhandislik va boshqa ko‘plab fanlarda qo‘llash katta imkoniyatlarga ega.
5. **Cheklovlar mavjud.** Texnologik infratuzilma, yuqori xarajatlar, o‘qituvchilarning tayyorgarlik darajasi kabi omillar bu texnologiyalarni keng miqyosda joriy etishda muammo tug‘diradi.

Kelajak tadqiqotlari uchun tavsiyalar:

- O‘quv dasturlariga VR/AR texnologiyalarini integratsiya qilishning **uzoq muddatli samaralari**ni baholash.
- **Pedagogik metodikalar**ni VR/AR sharoitiga moslashtirish, o‘qituvchilar uchun maxsus tayyorgarlik dasturlarini ishlab chiqish.
- **Keng qamrovli tadqiqotlar**ni turli fan sohalarida va turli yosh guruhlarida o‘tkazish.
- Texnologiyalarning **arzonroq va qulayroq variantlarini** ishlab chiqish orqali ularni ommaviy ta’lim tizimida qo‘llashni jadallashtirish.

Umuman olganda, VR va AR texnologiyalari ta’limni shaxsiylashtirish, interaktiv qilish va talabalarda yuqori motivatsiya uyg‘otishda ulkan imkoniyatlarga ega. To‘g‘ri strategiyalar va qo‘llab-quvvatlovchi infratuzilma mavjud bo‘lsa, ushbu texnologiyalar yaqin kelajakda ta’limning ajralmas qismiga aylanishi shubhasiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mikropoulos, T. A., & Natsis, A. (2011). Educational virtual environments: A ten-year review of empirical research (1999–2009). *Computers & Education, 56*(3), 769-780.
2. Bacca, J., Baldiris, S., Fabregat, R., Graf, S., & Kinshuk. (2014). Augmented reality trends in education: A systematic review of research and applications. *Educational Technology & Society, 17*(4), 133-149
3. Hew, K. F., & Cheung, W. S. (2010). Use of three-dimensional (3-D) immersive virtual worlds in K-12 and higher education settings: A review of the research. *British Journal of Educational Technology, 41*(1), 33-55.
4. Karimova, D. (2022). Raqamli ta’lim muhitida innovatsion texnologiyalar qo‘llanilishi. *O‘zbekiston pedagogika jurnali, 2*(5), 45-52.

5. Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., & Freeman, A. (2020). *Horizon Report: 2020 Higher Education Edition*. EDUCAUSE.
6. Akçayır, M., & Akçayır, G. (2017). Advantages and challenges associated with augmented reality for education: A systematic review of the literature. *Educational Research Review, 20*, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2016.11.002
7. Bailenson, J. (2018). *Experience on demand: What virtual reality is, how it works, and what it can do*. W. W. Norton & Company.
8. Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda. *Computers & Education, 147*, 103778. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103778

SIMSIZ ALOQA TIZIMLARINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Joldasova Q., Baynazarov A., Uzakbayeva N., Babajanova T.
Nukus davlat texnika universiteti, Nukus, Qoraqalpog‘iston

Annotatsiya. *Ushbu maqolada zamonaviy simsiz aloqa tizimlarining hozirgi holati, ularning texnologik rivojlanish bosqichlari hamda istiqboldagi yo‘nalishlari tahlil qilingan. Maqolada 4G va 5G tarmoqlarining asosiy texnik afzalliklari, ma’lumot uzatish tezligi, tarmoq sig‘imi va kechikish ko‘rsatkichlari o‘rganilgan. Shuningdek, 6G texnologiyasining paydo bo‘lish sabablari, sun’iy intellekt va “Internet narsalar” (IoT) bilan integratsiyasi haqida ma’lumotlar keltirilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, kelajakda simsiz aloqa tizimlari yuqori chastotalar, kvant aloqa va energiya samaradorligini oshirish asosida yanada takomillashib borishi prognoz qilinadi.*

Kalit so‘zlar: *simsiz aloqa, 5G, 6G, IoT, tarmoq arxitekturasi, raqamli transformatsiya.*

Abstract. *This article analyzes the current state of wireless communication systems and their future development prospects. The paper discusses the technological evolution of wireless networks, focusing on the advantages of 4G and 5G systems, such as high data transmission speed, increased network capacity, and reduced latency. Special attention is given to the emergence of 6G technology, its integration with artificial intelligence and the Internet of Things (IoT), as well as its potential to revolutionize global communication. The study concludes that future wireless systems will continue to evolve through the use of higher frequency bands, quantum communication technologies, and improved energy efficiency.*

Keywords: *wireless communication, 5G, 6G, IoT, network architecture, digital transformation.*

Zamonaviy davrda axborot almashish va uzatish jarayonlari inson faoliyatining ajralmas qismiga aylandi. Har bir sohada — ta’lim, sog‘liqni saqlash, iqtisodiyot, transport va ishlab chiqarishda — axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) muhim o‘rin tutadi. Bu texnologiyalar ichida simsiz aloqa tizimlari alohida ahamiyatga ega, chunki ular ma’lumot uzatishda fizik kabelga ehtiyojni yo‘qotadi va harakatlanish erkinligini ta’minlaydi.

Simsiz aloqa tizimlari zamonaviy jamiyatning asosiy infratuzilmasiga aylandi. Bugungi kunda mobil aloqa, Internet, telemeditsina, “aqlli shaharlar” (Smart City) va IoT qurilmalari bu tizimlarga tayanadi. Aloqa tarmoqlarining rivojlanishi axborot uzatish tezligi, energiya samaradorligi va xavfsizlik darajasini oshirib, inson faoliyatining deyarli barcha sohalarini qamrab olmoqda.

Simsiz aloqa texnologiyalarining rivojlanishi mobil internet, bulutli xizmatlar, masofaviy o‘qitish, tibbiyotda telemonitoring, sanoatda avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining paydo bo‘lishiga olib keldi. Shu sababli, ularning hozirgi holatini o‘rganish va kelajakdagi rivojlanish istiqbollarini tahlil qilish muhim ilmiy-amaliy masaladir. Simsiz aloqa texnologiyalari turli chastotalarda ishlaydi: radioto‘lqinlar, mikroto‘lqinlar, infraqizil va hatto yorug‘lik (optik simsiz aloqa) diapazonlarida.

Mobil aloqa tizimlari so‘nggi 30 yil ichida jadal rivojlanib, har bir avlodda sifat jihatdan

yangi bosqichga o‘tgan:

1. (GSM) tarmog‘i **mobil aloqa tizimining raqamli modeli** bo‘lib, u bir nechta asosiy qismlardan tashkil topgan. Har bir qism o‘ziga xos vazifani bajaradi va birgalikda **ovozli aloqa, SMS va ma’lumot uzatish** xizmatlarini ta’minlaydi.

2. 3G (Third Generation) — bu uchinchi avlod mobil aloqa tizimi bo‘lib, 2000-yillar boshida 2G GSM texnologiyasidan keyin joriy etilgan. 3G texnologiyasi Internetga yuqori tezlikda ulanish, video qo‘ng‘iroqlar, mobil multimedia xizmatlarini ta’minlash imkonini berdi. Eng keng tarqalgan 3G standarti — UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) bo‘lib, u WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) texnologiyasi asosida ishlaydi.

3. **4G** (Fourth Generation) – bu to‘rtinchi avlod mobil aloqa tizimi bo‘lib, 3G texnologiyasidan keyin joriy etilgan. 4G texnologiyasining asosiy maqsadi — yuqori tezlikdagi Internet, HD video uzatish, onlayn xizmatlar va sun’iy intellekt asosidagi ilovalarni samarali ishlatish imkonini berishdir. Eng mashhur 4G standarti bu LTE (Long Term Evolution) texnologiyasidir. U paketli ma’lumot uzatish tamoyiliga asoslanadi va Internet Protocol (IP) asosida ishlaydi.

4. 5G texnologiyasi — bu beshinchi avlod simsiz aloqa tizimi bo‘lib, u 4G (LTE) tarmog‘ining rivojlangan shaklidir. 5G texnologiyasi yuqori tezlik, juda past kechikish (latency), katta tarmoq sig‘imi va millionlab qurilmalarni bir vaqtning o‘zida ulash imkoniyatini beradi.

5G texnologiyasi narsalar interneti (IoT), avtonom avtomobillar, aqlli shaharlar va sanoat 4.0 uchun asosiy tarmoq hisoblanadi. Dunyo bo‘yicha 4G LTE tarmoqlari to‘liq joriy etilgan va 5G texnologiyalari tez sur’atlar bilan kengaymoqda. O‘zbekiston Respublikasida ham 2020-yildan boshlab 5G texnologiyalarini sinovdan o‘tkazish ishlari amalga oshirilmoqda. “Uzmobile”, “Beeline Uzbekistan”, “Ucell” va “Humans” operatorlari 4G tarmog‘ining qamrovini kengaytirish bilan bir qatorda yangi avlod tarmoqlariga tayyorgarlik ko‘rmoqda.

Bundan tashqari, **Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC (Near Field Communication)** kabi texnologiyalar kundalik hayotda keng qo‘llanilmoqda.

Wi-Fi (Wireless Fidelity) lokal tarmoqlarda keng qo‘llaniladigan simsiz aloqa turi hisoblanadi. Wi-Fi 6 (802.11ax) va Wi-Fi 7 texnologiyalari yuqori tezlik (9.6 Gbit/s gacha), barqaror ulanish va energiya tejamkorlikni ta’minlaydi. Wi-Fi tizimlari hozirda nafaqat uy va ofis tarmoqlarida, balki jamoat joylari, aeroportlar, o‘quv yurtlari va korxonalarda ham keng joriy etilmoqda.

Bluetooth qisqa masofada ishlaydigan (10–100 metr) simsiz aloqa texnologiyasidir. U simsiz quloqchinlar, klaviaturalar, aqlli soatlar, tibbiy sensorlar va boshqa IoT qurilmalar orasida ma’lumot almashish uchun ishlatiladi. Yangi versiyalar — Bluetooth 5.3 va Bluetooth LE Audio — energiyani kam sarflaydi va audio sifatini yaxshilaydi.

Sun’iy yo‘ldoshlar orqali uzoq masofalarga aloqa o‘rnatish
Sun’iy yo‘ldoshlar yordamida Yerning turli nuqtalari o‘rtasida uzoq masofali aloqa o‘rnatish imkoniyati yaratiladi. Bu tizimlar signalni yuqoriga – yo‘ldoshga uzatadi va u orqali qayta Yerga tarqatadi. Natijada, signallar minglab kilometr masofani qisqa vaqt ichida bosib o‘tadi. Bugungi kunda Starlink (SpaceX), OneWeb, va Amazon Kuiper kabi yirik loyihalar butun dunyo bo‘ylab yuqori tezlikdagi internet tarmog‘ini yaratishga intilmoqda. Ularning maqsadi – global internet qamrovini ta’minlash, ayniqsa infratuzilmasi rivojlanmagan yoki kabel tarmoqlarini o‘tkazish qiyin bo‘lgan hududlarda raqamli uzilishlarni bartaraf etishdir. Bunday texnologiyalar tog‘li, cho‘l, o‘rmonli yoki dengiz mintaqalarida, shuningdek, favqulodda vaziyatlarda (masalan, zilzila

yoki to‘fonlardan so‘ng) aloqa tizimlarini tezda tiklashda muhim ahamiyatga ega.

Sun’iy yo‘ldoshlar Yerning juda katta qismini, hatto eng chekka va aloqa tarmoqlari yetib bormagan hududlarni ham qamrab oladi. Bu ayniqsa tog‘li, cho‘l yoki orol hududlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Sun’iy yo‘ldosh tizimlari yordamida butun dunyo bo‘ylab aloqa o‘rnatish, xalqaro telefon, televideniye va internet xizmatlarini ta’minlash mumkin. Bu esa global tarmoqni bir butun tizim sifatida ishlashiga imkon beradi. Uzoq masofalarga aloqa o‘rnatish uchun qimmatbaho optik tolali kabellarni o‘tkazish shart emas. Bu texnologiya infratuzilma xarajatlarini kamaytiradi va o‘rnatish vaqtini qisqartiradi.

Sun’iy yo‘ldoshlarni ishlab chiqish, sinovdan o‘tkazish, kosmosga uchirish va xizmat ko‘rsatish juda katta mablag‘ talab qiladi. Shu sababli bunday tizimlarni faqat yirik davlatlar yoki xususiy korporatsiyalar amalga oshira oladi. Ayniqsa geostatsionar orbitadagi yo‘ldoshlar Yer yuzidan 36 ming kilometr balandlikda joylashganligi sababli signalning borish va qaytish jarayonida sezilarli kechikish yuz beradi. Bu onlayn muloqot, videokonferensiya va real vaqtli xizmatlar sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Sun’iy yo‘ldoshlar kosmosda joylashganligi sababli ularni texnik ko‘rikdan o‘tkazish, ta’mirlash yoki yangilash juda murakkab. Har qanday nosozlik ularning butunlay ishdan chiqishiga sabab bo‘lishi mumkin.

IoT — bu inson hayotini soddalashtiruvchi, xavfsiz va qulay qiluvchi texnologiya bo‘lib, u **aqlli uylar, shaharlar, transport, tibbiyot va sanoat**ning kelajagini belgilab bermoqda.

Kelajakda IoT tizimlari **5G, sun’iy intellekt (AI)** va **bulutli texnologiyalar** bilan birlashib, yanada kuchli va samarali tizimlarga aylanadi. Kelajakda har bir uy jihozi, transport vositasi, ishlab chiqarish uskunasi internetga ulanadi va o‘zaro ma’lumot almashadi. Bu texnologiya tibbiyotda (masalan, yurak urishini masofadan nazorat qilish), qishloq xo‘jaligida (aqlli sug‘orish tizimlari) va sanoatda keng qo‘llaniladi.

Kvant mexanikasi tamoyillariga asoslangan bu texnologiya ma’lumot xavfsizligini mutlaq darajaga ko‘taradi. Kvant kalit almashinuvi (Quantum Key Distribution, QKD) yordamida uzatilayotgan ma’lumotni ushlab olish deyarli imkonsiz bo‘ladi. Kelajakda 5G va 6G bazaviy stansiyalarida quyosh energiyasi va shamol generatorlaridan foydalanish rejalashtirilmoqda. Bu atrof-muhitga ta’sirni kamaytiradi va barqaror rivojlanishni ta’minlaydi.

Massiv MIMO (Multiple Input Multiple Output) texnologiyasi — bu **5G tarmoqlarining asosiy innovatsion elementlaridan biri** bo‘lib, u bir vaqtning o‘zida **o‘nlab yoki hatto yuzlab antennalarni** ishlatadi. Bu orqali tarmoqning o‘tkazuvchanligi, tezligi va ishonchliligi sezilarli darajada oshadi. An’anaviy MIMO tizimlari (masalan, 4x4 yoki 8x8) faqat bir nechta antennalardan foydalanadi. Ammo Massiv MIMO tizimi 64x64, 128x128 yoki undan ham ko‘p antennalarga ega bo‘lishi mumkin. Har bir antenna foydalanuvchiga alohida signal yo‘naltiradi, bu esa bir vaqtning o‘zida bir nechta foydalanuvchilarga xizmat ko‘rsatish imkonini beradi.

Simsiz aloqa tizimlari hayotning barcha sohalariga kirib bormoqda. Bugungi kunda ularni kundalik turmushda, ta’limda, tibbiyotda, transportda, sanoatda, qishloq xo‘jaligida va hatto davlat boshqaruvi tizimlarida ham keng qo‘llash mumkin. Masalan:

-Ta’lim sohasida simsiz tarmoqlar masofaviy o‘qitish, onlayn darslar va raqamli ta’lim platformalarining rivojlanishiga imkon yaratmoqda.

-Tibbiyotda simsiz texnologiyalar yordamida masofadan bemorlarni kuzatish, tibbiy ma’lumotlarni tezkor uzatish va telemeditsina xizmatlarini yo‘lga qo‘yish mumkin.

-Transport tizimlarida esa GPS, IoT va 5G texnologiyalari yordamida avtomobillarni masofadan boshqarish, yo‘l harakatini nazorat qilish va xavfsizlikni ta’minlash imkoniyati yaratilmoqda.

-Sanoatda “aqlli ishlab chiqarish” konsepsiyasi – ya’ni IoT qurilmalari orqali ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish – tobora keng tarqalmoqda.

-Qishloq xo‘jaligida esa simsiz sensorlar yordamida ekin maydonlari, tuproq namligi va ob-havo sharoitlari masofadan nazorat qilinadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, hozirgi davrda simsiz aloqa tizimlari global axborot infratuzilmasining ajralmas qismi bo‘lib, ularning samaradorligi texnologik rivojlanish bilan chambarchas bog‘liqdir. 4G tarmoqlari mobil internetning ommalashuviga, 5G esa yuqori tezlik, past kechikish va ko‘p sonli qurilmalarni bir vaqtning o‘zida ulash imkoniyatini yaratdi [1], [3]. 5G texnologiyasining afzalliklari orasida ma’lumot uzatish tezligining 10 Gbit/s gacha oshishi, tarmoq sig‘imining kengayishi hamda IoT qurilmalarini real vaqt rejimida boshqarish imkoniyati muhim ahamiyat kasb etadi [2].

O‘tkazilgan tahlillarga ko‘ra, 6G texnologiyasi 2030-yillarga borib joriy etilishi kutilmoqda [4], [7]. U sun’iy intellekt asosida o‘zini o‘zi optimallashtiruvchi tarmoq tuzilmasini shakllantiradi va 1 Tbit/s gacha tezlikda ma’lumot uzatish imkonini beradi [5]. Bundan tashqari, 6G texnologiyasi kvant aloqa, raqamli “tvins” (digital twins) va kengaytirilgan reallik (XR) kabi ilg‘or texnologiyalar bilan integratsiyalashgan bo‘ladi [4].

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, simsiz aloqa tizimlarini rivojlantirishda chastota resurslarining yetishmasligi, xavfsizlik masalalari va energiya samaradorligini ta’minlash kabi muammolar mavjud [6]. Shu sababli, kelajakda yangi algoritmlar, energiya tejovchi modulyatsiya usullari hamda bulutli texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirilgan tarmoq arxitekturalarini ishlab chiqish zarur [8].

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, simsiz aloqa tizimlari zamonaviy raqamli infratuzilmaning eng muhim bo‘g‘inlaridan biridir. 4G texnologiyasi mobil internetni ommalashtirishga xizmat qilgan bo‘lsa, 5G tarmoqlari yuqori tezlik, past kechikish va keng tarmoq sig‘imi bilan ajralib turadi [1], [3]. Ushbu texnologiyalar ishlab chiqarish, transport, tibbiyot va ta’lim sohalarida raqamli transformatsiyani jadallashtirishda asosiy rol o‘ynaydi [8].

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, 6G texnologiyasi kelgusida 1 Tbit/s gacha ma’lumot uzatish tezligini ta’minlab, sun’iy intellekt, kvant aloqa va “Internet narsalar” (IoT) bilan to‘liq integratsiyalashgan tarmoqlarni shakllantiradi [4], [7]. Bu esa global miqyosda tarmoq samaradorligini oshirish, raqamli xavfsizlikni ta’minlash va yangi iqtisodiy imkoniyatlarni yaratish uchun keng yo‘l ochadi [2], [5].

Shu bilan birga, chastota diapazonlarini kengaytirish, energiya samaradorligini oshirish hamda kiberxavfsizlikni kuchaytirish kelajakdagi asosiy ustuvor yo‘nalishlardan biri bo‘lib qoladi [6]. O‘zbekiston sharoitida esa 5G tarmoqlarini bosqichma-bosqich joriy etish va 6G tadqiqotlarini qo‘llab-quvvatlash mamlakat raqamli rivojlanish strategiyasining ajralmas qismi hisoblanadi [8].

Umuman olganda, simsiz aloqa tizimlarining istiqboldagi rivoji inson hayotining barcha sohalarida samaradorlikni oshirish, raqamli iqtisodiyotni mustahkamlash va axborot jamiyatini barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. А.С. Тихонов, В.А. Степанов. *Системы радиосвязи и радиодоступа*. — Москва: Радио и связь, 2020.
2. Х. Абдурахманов, Р. Каримов. *Telekommunikatsiya tizimlari va tarmoqlari*. — Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2021.
3. J. Proakis, M. Salehi. *Digital Communications*. — 6th Edition. McGraw-Hill Education, 2019.
4. A. Goldsmith. *Wireless Communications*. — Cambridge University Press, 2020.
5. ITU (International Telecommunication Union). *IMT-2020 and Beyond (5G and 6G evolution)*. — Geneva, 2023.
6. 3GPP Technical Specifications. *5G NR (New Radio) Release 17 Documentation*. — 3GPP.org, 2022.
7. M. Kuranov, B. Nurmuxamedov. *Mobil aloqa texnologiyalari va ularning rivojlanish bosqichlari*. — Toshkent, 2022.
8. IEEE Communications Society. *Trends in Wireless Networks and 6G Vision*. — IEEE, 2023.
9. S. Haykin. *Communication Systems*. — 5th Edition. Wiley, 2020.
10. O‘zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi. *O‘zbekiston telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanish strategiyasi 2030*. — Toshkent, 2023.

TA’LIMDA SUN’IY INTELEKT VA MATEMATIKANI INTEGRASIYALASH

Mirxodjayeva Najibaxon
Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ta’lim soxasida sun’iy intelekt va matematikani integrasiyalash bo‘yicha ma’lumotlar keltirilgan. Ta’limda sun'iy intellektdan foydalanish matematika bilan bog‘liq va sun'iy intellekt interaktiv yaratish uchun ishlatilishi mumkin mavhum matematik tushunchalarni yaxshiroq tushunishga yordam beradigan vizualizatsiya; funksiyalar, geometrik shakllar yoki ehtimollik modellari keltirilgan.*

Kalit so‘zlar: *sun’iy intelekt, interaktiv, integratsiya, regressiya, simulyatsiy, vizual.*

Аннотация. *В этой статье представлена информация в образовании об интеграции искусственного интеллекта и математики. Применение искусственного интеллекта в образовании связано с математикой, и искусственный интеллект может быть использован для создания интерактивных визуализаций, помогающих лучше понимать абстрактные математические концепции: функции, геометрические фигуры или вероятностные модели.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, интерактивный, интеграция, регрессия, моделирование, визуальный.*

Zamonaviy sun'iy intellekt texnologiyalari faol ta’lim jarayonlariga, jumladan, matematikani o‘qitishga joriy etilmoqda. Sun'iy intellekt materiallar va vazifalarni ehtiyojlaringizga moslashtirish orqali o‘rganishingizni shaxsiylashtirishga imkon beradi. Har bir talabaning individual ehtiyojlari va tayyorgarlik darajasini oshiradi. Sun’iy intelektdan foydalanish orqali aqlli tizimlar avtomatik ravishda vazifalarni yaratishi, tekshirish, xatolarni aniqlash va ularni tuzatish bo‘yicha tavsiyalar berish mumkin. Bu alohida muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun foydalidir. Sun’iy intelektning asosiy afzalliklaridan biri matematikani o‘qitish - moslashuvchan platformalardan foydalanish imkoniyatini, talabaning muvaffaqiyatini tahlil qilishni va optimal topshiriqlarni taklif qilishni beradi

21-asrda texnologiyalar, ayniqsa sun’iy intellekt, ta’lim sohasini tubdan o‘zgartirmoqda. Matematika esa sun’iy intellektning ilmiy asosi hisoblanadi: statistik modellardan tortib, algoritmlar va funksional optimallashtirishgacha o‘rgatadi. Zamonaviy ta’limda bu ikki sohani integratsiyalash – raqamli savodxon, tanqidiy fikrlovchi va muammolarni hal qila oladigan avlodni tayyorlashning asosi hisoblanadi. Sun'iy intellekt algoritmlari (masalan: mashinali o‘rganish, neyron tarmoqlar) matematik nazariyalarga asoslangan: statistik tahlil, matritsalar, ehtimollar, optimallashtirish. Matematika sun’iy intellekt uchun “til”, “vosita” va “asbob” vazifasini bajaradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, sun'iy intellektdan darslarda foydalanish bevosita o‘quvchilarning funktsional savodxonligini rivojlantiradi, bu maktab bilimlarini hayotda qo‘llash qobiliyatidan iborat. Funktsional savodxonlikning bo‘limlaridan biri esa matematik savodxonlik bo‘lib, buning uchun noyob amaliyotga yo‘naltirilgan vazifalar katta rol o‘ynaydi. Ularning yordami bilan siz amaliyotga yo‘naltirilgan vazifalarni yaratishingiz mumkin. Chatbotlarda qo‘llaniladigan sun'iy intellekt tezda o‘quvchilar o‘rganishi mumkin bo‘lgan turli vizual misollarni yaratishi mumkin.

Bu misollar matematik tushunchalarni chuqur anglash uchun samarali vositadir. Ular o‘rganilgan yoki mavhum g‘oyalarni aniq harakatlar orqali qo‘llash, matematik materialning hayotda amaliy qo‘llanilishini ko‘rsatish orqali o‘quvchilarga matematikani tushunishga yordam beradi. Sun’iy intelekt matematikada mavhum fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi, uni oddiy so‘zli masalalarga aylantiradi. Bu o‘quvchilarga matematik belgilarning real dunyo ob’yektlari bilan qanday bog‘liqligini va ular bilan qanday ishlashni yaxshiroq tushunishga, shuningdek, mavhum tushunchalarni osonroq boshqarishga yordam beradi. Dastlabki tahlil davomida matematik ta’lim tizimiga ta’sir ko‘rsatishning uchta asosiy yo‘nalishi aniqlandi: masalalarni tez yechish vositasi, yechimning to‘g‘riligini nazorat qilish va matematik savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan yangi masalalar yaratish. Ushbu sohalarning har biri doirasida foydalanishning aniq misollari ko‘rib chiqildi va tahlil qilindi. Tadqiqot davomida matematik savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan “hosila” mavzusi bo‘yicha mustaqil ishlab chiqilgan ko‘plab topshiriqlar hamda ushbu mavzu bo‘yicha klassik topshiriqlar sinovdan o‘tkazildi.

Matematik modellashtirish real dunyodagi murakkab jarayonlarni tushunish, tahlil qilish va prognozlash uchun qo‘llaniladigan muhim ilmiy yondashuvlardan biri hisoblanadi. Sun’iy intellekt esa inson tafakkuriga o‘xshash qarorlar qabul qilishga qodir bo‘lgan intellektual tizimlar yaratish imkonini beradi. Bugungi kunda ushbu ikki yo‘nalishning o‘zaro integratsiyasi turli sohalarda samaradorlikni oshirish va yangi innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqishga xizmat qilmoqda. Matematik modellashtirish yordamida tabiiy fanlar iqtisodiyot, muhandislik, ekologiya, biotibbiyot kabi sohalarda mavjud bo‘lgan muammolarni chuqur o‘rganish va ularning rivojlanish dinamikasini aniqlash mumkin. Masalan, iqtisodiyotda bozordagi tendensiyalarni oldindan bashorat qilish, ekologiyada iqlim o‘zgarishlarini kuzatish yoki tibbiyotda kasalliklarning tarqalishini tahlil qilish uchun matematik modellar keng qo‘llaniladi. Sun’iy intellekt esa o‘z navbatida, katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlash, tasniflash va prognozlash imkoniyatini yaratadi. Mashina o‘qitish, chuqur o‘qitish va neyron tarmoqlari kabi SI texnologiyalari orqali tibbiy tasvirlarni avtomatik tahlil qilish, sanoat robototexnikasida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarini ishlab chiqish va transport sohasida aqlli navigatsiya tizimlarini yaratish imkoni paydo bo‘lmoqda. Matematika ko‘plab zamonaviylarning asosidir texnologiyalar, jumladan, mashinani o‘rganish, ma'lumotlarni tahlil qilish va dasturlash.

Matematikani o‘qitishda sun'iy intellektdan foydalanish talabalarga yaxshiroq tayyorgarlik ko‘rishga yordam beradi fan, texnologiya, muhandislik va matematika bilan bog‘liq kelajakdagi kasblar (STEM). Bundan tashqari, Sun'iy intellekt interaktiv yaratish uchun ishlatilishi mumkin mavhum matematik tushunchalarni yaxshiroq tushunishga yordam beradigan vizualizatsiya; funksiyalar, geometrik shakllar yoki ehtimollik modellari kabidir.

Sun'iy intellekt texnologiyalari turli mintaqalardagi talabalar uchun mavjud bo‘lgan matematik ta'lim va ijtimoiy guruhlar sifatni yaratadi. Chekka hududlarda ham ta'lim resurslaridan, Sun'iy intellektdan foydalanadigan onlayn platformalardan malakali o‘qituvchilar foydalanishi mumkin. Matematikani o‘qitishda sun'iy intellektni qo‘llash nafaqat fanni o‘zlashtirada, balki raqamli savodxonlikni rivojlantirada ham yordam beradi.

Integratsiya bu – matematika va sun'iy intellektni birgalikda o‘rgatish, amaliy topshiriqlar va loyihalar orqali ularga hayotiy kontekstda yondashish. Masalan: o‘quvchilarga oddiy regressiya modelini qurishni o‘rgatish – ular matematikani dasturlash va real ma’lumotlar bilan bog‘lab o‘rgatishdir.

Integratsiya usullari va metodlari:

Loyihalarga asoslangan o‘qitish (Project-Based Learning):

O‘quvchilar sun’iy intellekt loyihasini ishlab chiqadi (masalan, ob-havo bashorati modeli), bu orqali ular matematik formulalar va kodni uyg‘unlashtiradi.

2) Interaktiv vositalar: GeoGebra, Python (NumPy, Pandas, Scikit-learn), Jupyter Notebook kabi vositalar orqali o‘quvchilar real sun'iy intellekt modellari bilan ishlaydi.

3) Simulyatsiyalar va vizual modellash:Neyron tarmoqning qanday ishlashini grafik ko‘rinishda tushuntirish orqali matematik jarayonlar aniqroq idrok etiladi. O‘quvchilarda algoritmik fikrlash, tanqidiy tahlil, va muammo yechish ko‘nikmalari shakllanadi. Nazariyani amaliyot bilan bog‘lab o‘rgatish qiziqarli va samarali bo‘ladi. Raqobatbardosh kadrlar tayyorlanadi. O‘quv dasturlariga sun'iy intellekt elementlarini kiritish hali ham ko‘plab hududlarda mavjud emas .

Ta'limda sun'iy intellekt matematikaga yanada moslashuvchan, inklyuziv va yaratish uchun ulkan salohiyatga ega samarali ta'lim tizimi. Sun’iy intelekt nafaqat sifatni yaxshilashga yordam beradi, balki talabalarni raqamli ko‘nikmalar va tahliliy kelajakka tayyorlaydi fikrlash muvaffaqiyatning ajralmas qismiga aylanadi. Keyingi rivojlanish va ta'limga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish yangisini shakllantirishga yordam beradi murakkab muammolarni hal qila oladigan va tez o‘zgarishlarga moslasha oladigan avloddir. Matematiklar sun'iy intellekt natijasida yuzaga kelgan o‘zgarishlarga turlicha munosabatda bo‘lishadi. Kolumbiya universitetidan Maykl Xarris "Silicon Reckoner" blogida o‘z xavotirlarini bildiradi. U tadqiqot matematikasi va texnologiya va mudofaa sanoati o‘rtasidagi maqsad va qadriyatlar ziddiyatidan xavotirda bo‘lgan. Sun’iy intelektning matematik tadqiqotlarga ta'siri haqida munozaralarning yo‘qligidan xavotirda bo‘lgan.

Sun’iy intellekt nafaqat o‘quvchi-talabalar balki, o‘qituvchilarga ham ta’lim berish jarayonida ko‘pgina qulayliklar yaratadi. Masalan, intensiv ta’lim dasturini yaratish va unga ko‘ra darsni yanada qiziqarli va mazmunliroq tashkillashtirish uchun o‘qituvchi o‘quvchilarning qiziqishlariga oid mavzularni o‘rganish va bular haqida ma'lumotlar topish, tahlil qilish va tushuntirish imkoniyatini oshirish uchun sun'iy intellekt yordamida turli metodlardan foydalanish, turli sohalar genetika, robototexnika, ko‘rgazmali o‘rganish, tabiiy tillar o‘rganish va boshqalar kabi sohalarni o‘rganish mumkin. Sun’iy intellektdagi qo‘llanmalar va ilovalar yordamida o‘qituvchilar, talabalarni baholash, ta'lim dasturlarini yaratish, so‘zlar, gaplar va matematik masalalarini o‘rganish uchun yordam beradi. Bu ilovalardan foydalanish orqali, ta'limning interaktivligi va intensivligi oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev M. Sun'iy intellekt va ta’lim jarayoni. – Toshkent: Fan, 2022.
2. Karimov A. Oliy ta’limda raqamli texnologiyalarni joriy etish. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2021.
3. Гриншкун А.В. Роль генеративных нейронных сетей в процессе обучения математике / А.В. Гриншкун, Т.А. Захарова, Н.С. Корнева // Фундаментальные проблемы обучения математике, информатике и информатизации образования: Сборник тезисов докладов международной научной конференции, Елец, 29 сентября – 01 2023 года. Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2023. С. 186-189.
4. Елисеев А.В., Шунина Л.А. Генеративные нейронные сети в образовании: классификация и некоторые особенности использования // Фундаментальные проблемы обучения математике, информатике и информатизации образования: Сборник тезисов докладов международной научной конференции, Елец, 29 сентября – 01 2023 года. Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2023. С. 193-197.

AI-POWERED E-LEARNING: TRANSFORMING TRADITIONAL EDUCATION INTO SMART LEARNING EXPERIENCES

Mirzokulov Sherzod Shavkatjonovich
An assistant teacher of the Department of Exact and Applied Sciences and Physical Education,
Belarus–Uzbekistan Joint Intersectoral Institute of Applied Technical Qualifications in Tashkent

Abstract. *Artificial Intelligence (AI) has revolutionized education by transforming traditional classroom learning into dynamic, data-driven, and interactive digital experiences. This article explores how AI-powered e-learning systems reshape teaching and learning by integrating automation, personalization, and intelligent feedback. Through technologies such as machine learning, natural language processing, and predictive analytics, AI enhances student engagement, improves assessment accuracy, and enables adaptive instruction. The study examines the benefits and challenges of AI-based e-learning, its implications for teachers and learners, and the ethical issues that accompany technological innovation. It concludes that AI has become a catalyst for smart learning, promoting accessibility, flexibility, and lifelong education in the digital age.*

Keywords: *artificial intelligence, e-learning, adaptive learning, machine learning, educational technology, smart education.*

1. Introduction

The rapid digital transformation of education in the 21st century has been significantly accelerated by the integration of Artificial Intelligence (AI). Traditional education models, centered on static curricula and face-to-face instruction, often fail to accommodate the diverse needs and learning paces of students. In contrast, **AI-powered e-learning** provides a flexible and intelligent alternative that personalizes education for every learner.

AI technologies can analyze students' behavior, predict their learning patterns, and adapt content accordingly. Through automated assessment, intelligent tutoring systems, and real-time feedback, AI enables educators to provide individualized learning experiences at scale. As a result, e-learning evolves from a simple digital delivery of lessons into a **smart ecosystem** that supports continuous, data-driven, and personalized education.

2. The Evolution of E-Learning and the Rise of AI

E-learning initially emerged as a digital substitute for classroom instruction, focusing on content delivery through online platforms. However, the early systems lacked adaptability and real-time interaction. With the integration of AI, e-learning has shifted from static learning environments to **intelligent systems** capable of understanding, responding to, and predicting learners' needs.

AI algorithms can process massive datasets generated by students — from quiz results and response times to engagement metrics — to identify strengths and weaknesses. Platforms such as **Coursera**, **edX**, and **Udemy** now employ AI-driven recommendation engines to suggest personalized courses and resources. This marks the transition from passive digital learning to **active, adaptive learning**, where technology serves as both a teacher and a companion in the educational journey.

3. Key Technologies Behind AI-Powered Learning

AI-enhanced e-learning relies on several core technologies:

1. **Machine Learning (ML):** Enables systems to learn from data and adapt over time, refining the learning process based on user behavior.
2. **Natural Language Processing (NLP):** Allows AI to understand and respond to human language, enabling virtual tutors, automated feedback, and intelligent chatbots.
3. **Learning Analytics:** Collects and analyzes educational data to support decision-making by teachers and institutions.
4. **Recommendation Systems:** Suggest personalized learning materials and activities to improve engagement.
5. **Predictive Analytics:** Anticipates learning outcomes, enabling early intervention for struggling students.

Together, these technologies create **smart learning platforms** that dynamically adjust content, pacing, and assessment to each learner's unique profile.

4. Transforming Teaching and Learning Processes

AI transforms not only what students learn but also **how** they learn. By automating repetitive processes and enhancing interactivity, AI allows teachers to focus on creativity, mentoring, and critical thinking.

For instance, **intelligent tutoring systems (ITS)** like **Carnegie Learning** and **Squirrel AI** simulate one-on-one tutoring, providing adaptive feedback and personalized tasks. **Chatbots** assist students by answering common questions or guiding them through lessons. **Speech recognition tools** help language learners improve pronunciation, while **AI grading systems** provide instant assessment on written assignments.

Such systems promote **autonomous learning**, where students take greater responsibility for their progress while being continuously supported by intelligent digital assistants.

5. Advantages of AI-Powered E-Learning

AI-driven e-learning provides numerous benefits that enhance the overall educational experience:

- **Personalization:** Each student receives customized content based on their level, pace, and learning style.
- **Instant Feedback:** AI systems evaluate responses in real time, allowing learners to correct errors immediately.
- **Accessibility:** Online AI tools make education available to remote learners and those with disabilities.
- **Efficiency:** Automated grading and analytics save educators time and reduce administrative burdens.
- **Engagement:** Interactive modules, gamification, and adaptive tests sustain student interest.
- **Scalability:** AI systems can support thousands of learners simultaneously without compromising quality.

As a result, AI-powered e-learning aligns with the goals of modern pedagogy — inclusivity, flexibility, and lifelong learning.

6. The Role of Teachers in Smart Education

The integration of AI in e-learning redefines the teacher's role from a knowledge

transmitter to a **learning facilitator and mentor**. Teachers interpret AI-generated insights to design better learning experiences and provide emotional and ethical support that machines cannot replicate.

Rather than replacing educators, AI enhances their effectiveness by freeing them from routine tasks and allowing them to focus on higher-order skills such as creativity, collaboration, and problem-solving. The future of education lies in **human-AI collaboration**, where technology supports teachers in creating balanced, learner-centered environments.

7. Challenges and Ethical Considerations

Despite its potential, AI-powered e-learning faces several challenges:

- **Data Privacy:** The use of large-scale learner data requires strong security and ethical standards.
- **Algorithmic Bias:** Inaccurate or biased data can lead to unfair assessments or exclusion.
- **Overdependence on Technology:** Excessive reliance on AI may reduce human interaction and emotional intelligence.
- **Digital Divide:** Unequal access to technology can widen educational inequalities.
- **Teacher Readiness:** Educators must be trained to use AI tools effectively and responsibly.

To ensure sustainable progress, education systems must adopt transparent, inclusive, and ethical frameworks for AI use.

8. The Future of Smart Learning

AI is paving the way toward **Smart Education**, a holistic model that integrates AI, cloud computing, the Internet of Things (IoT), and virtual reality (VR). Future learning environments will be immersive and adaptive, enabling students to experience complex concepts through simulation and interactivity.

Moreover, **emotional AI** — systems capable of recognizing facial expressions and tone of voice — will help educators understand learners' emotional states, providing support beyond cognitive learning. AI will also facilitate **lifelong learning**, allowing individuals to continuously update their skills in an ever-changing digital economy.

Thus, the next generation of education will be characterized by personalized pathways, real-time assessment, and global accessibility — all driven by intelligent technology.

9. Conclusion

AI-powered e-learning marks a major turning point in the evolution of education. By transforming traditional teaching into a data-driven and adaptive process, AI creates personalized and efficient learning experiences. Intelligent systems support teachers, engage students, and ensure that education is accessible to all, regardless of geography or background.

However, realizing the full potential of AI requires ethical implementation, investment in digital infrastructure, and proper teacher training. When used responsibly, AI becomes not merely a tool but a **partner in learning**, guiding humanity toward smarter, more inclusive, and more innovative education systems.

REFERENCES

1. Baker, R. S., & Smith, L. (2019). *Educating AI: How artificial intelligence can support teaching and learning.* OECD Publishing.
2. Bower, M. (2023). *Design of technology-enhanced learning: Integrating pedagogy, technology, and practice.* Routledge.

3. Cope, B., Kalantzis, M., & Searsmith, D. (2020). Artificial intelligence for education: Knowledge and its assessment in AI-enabled learning ecologies. *Educational Philosophy and Theory*, *52*(8), 786–795.
4. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning.* Center for Curriculum Redesign.
5. Luckin, R. (2018). *Machine learning and human intelligence: The future of education for the 21st century.* UCL Institute of Education Press.
6. Molnar, A. L., & Kearney, R. C. (2023). AI in the classroom: Opportunities, challenges, and implications for higher education. *Journal of Educational Technology Systems*, *52*(1), 29–45.
7. OECD. (2021). *AI and the future of education: Policy perspectives.* OECD Digital Economy Papers No. 312.
8. Roll, I., & Wylie, R. (2020). Evolution and revolution in artificial intelligence in education. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, *30*(4), 682–694.
9. UNESCO. (2023). *Artificial intelligence and education: Guidance for policy-makers.* Paris: UNESCO Publishing.
10. Williamson, B., & Eynon, R. (2024). The algorithmic classroom: Datafication, automation, and the digital future of learning. *Learning, Media and Technology*, *49*(2), 145–161.

REVOLUTIONIZING LEARNING: HOW ARTIFICIAL INTELLIGENCE PERSONALIZES EDUCATION FOR EVERY STUDENT

Mirzokulov Sherzod Shavkatjonovich
An assistant teacher of the Department of Exact and Applied Sciences and Physical Education,
Belarus–Uzbekistan Joint Intersectoral Institute of Applied Technical Qualifications in Tashkent

Abstract. *Artificial Intelligence (AI) has become a transformative force in education, reshaping how students learn and teachers teach. This paper explores the growing role of AI in personalizing learning experiences, emphasizing how intelligent systems adapt to individual abilities, preferences, and progress. By integrating data analytics, adaptive learning algorithms, and machine learning, AI enables the creation of dynamic educational environments that respond to students' unique needs. The study highlights the benefits of personalized learning, the challenges of implementation, and the ethical considerations involved in AI integration. The paper concludes that AI-driven personalization promotes inclusivity, engagement, and efficiency in education, ultimately revolutionizing traditional learning models and preparing students for the demands of the digital age.*

Keywords: *artificial intelligence, personalized learning, adaptive education, data analytics, educational technology, digital transformation.*

1. Introduction

The rapid advancement of Artificial Intelligence has fundamentally changed the landscape of modern education. Traditional classroom models, based on standardized instruction, often fail to address the diverse learning styles, interests, and abilities of students. Artificial Intelligence, however, provides new opportunities to make education more individualized, data-driven, and interactive.

AI systems in education analyze vast amounts of data — such as learning behaviors, performance patterns, and engagement levels — to create personalized learning paths for every student. These intelligent systems adapt in real time, ensuring that each learner progresses at their own pace while receiving content suited to their level of understanding. This personalization transforms the learning process from a one-size-fits-all model into a dynamic and inclusive experience.

2. The Concept of Personalized Learning

Personalized learning refers to tailoring educational content, pace, and methods according to each student's needs and abilities. In traditional classrooms, teachers face challenges in managing diverse learners simultaneously. AI addresses this by providing continuous assessment and customized recommendations.

For example, adaptive learning platforms such as **Knewton**, **DreamBox**, and **Smart Sparrow** use algorithms to adjust difficulty levels and suggest resources based on individual performance. Students who struggle with certain topics receive additional support, while advanced learners can move ahead. This flexibility promotes motivation, confidence, and autonomy — essential factors for lifelong learning.

AI-based personalization also helps teachers identify knowledge gaps and track progress with greater precision. As a result, teaching becomes more targeted, efficient, and evidence-based.

3. Technologies Enabling AI-Powered Personalization

AI personalization in education relies on several core technologies:

1. **Machine Learning (ML):** Enables systems to analyze student data and improve recommendations over time.

2. **Natural Language Processing (NLP):** Allows AI to understand human language, enabling applications like chatbots, writing assistants, and language learning platforms.
3. **Learning Analytics:** Collects and visualizes data about learners' behavior to help educators make informed decisions.
4. **Reinforcement Learning:** Uses feedback loops to adapt educational pathways dynamically.
5. **Predictive Analytics:** Identifies potential academic risks early, allowing timely intervention.

Through these technologies, AI can continuously refine the learning process, ensuring it aligns with the learner's progress and potential.

4. Benefits of AI-Driven Personalization

AI-powered personalization offers numerous advantages that enhance both teaching and learning:

- **Individualized Learning Paths:** Each student receives materials and tasks tailored to their learning level.
- **Immediate Feedback:** AI systems evaluate performance instantly, helping students correct mistakes and understand concepts.
- **Improved Engagement:** Interactive, adaptive lessons sustain attention and foster motivation.
- **Data-Informed Teaching:** Teachers use AI analytics to design effective interventions.
- **Equitable Education:** Students with disabilities or language barriers benefit from adaptive interfaces and assistive technologies.

By leveraging these benefits, AI promotes **inclusive and equitable education**, aligned with the Sustainable Development Goal 4 (Quality Education) of the United Nations.

5. Role of Teachers in Personalized AI Education

AI is not a replacement for teachers but a powerful assistant that enhances their capabilities. Educators remain essential in fostering critical thinking, creativity, and empathy — aspects machines cannot replicate.

Teachers act as **facilitators** who interpret AI-generated data, provide emotional support, and guide students in developing social and ethical awareness. In AI-powered classrooms, the teacher's role shifts from content delivery to mentoring and strategic guidance.

This human-AI collaboration ensures a balance between technological efficiency and emotional intelligence, producing a holistic educational experience.

6. Ethical and Pedagogical Challenges

Despite its potential, AI personalization raises ethical and pedagogical challenges that must be addressed carefully:

- **Data Privacy:** AI systems collect sensitive information; safeguarding this data is crucial to prevent misuse.
- **Algorithmic Bias:** Inaccurate or biased datasets may result in unfair recommendations or assessments.
- **Overreliance on Technology:** Excessive automation may reduce creativity and interpersonal interaction.
- **Teacher Preparedness:** Educators need training to effectively integrate AI tools into their teaching practices.

Developing ethical frameworks and clear policies is essential to ensure that AI in education remains transparent, fair, and human-centered.

7. Case Studies and Real-World Examples

Several real-world applications demonstrate the success of AI-based personalization:

- **Duolingo** uses machine learning to adapt language exercises based on user progress and response patterns.
- **Carnegie Learning** employs AI to teach mathematics, offering customized feedback and adaptive practice.

- **Coursera and edX** use predictive analytics to recommend courses and resources suited to learners' goals.
- **Squirrel AI Learning (China)** provides fully adaptive tutoring systems, achieving measurable improvements in test performance.

These examples show that AI not only enhances academic results but also encourages self-regulated and lifelong learning.

8. Future Perspectives

The future of AI in education lies in **deep personalization** — systems that integrate emotional intelligence and multimodal analytics (voice, facial recognition, engagement tracking). Integration with **virtual and augmented reality (VR/AR)** will create immersive, interactive environments where AI adapts not only to cognitive but also emotional needs.

In the near future, AI will support global collaboration among learners, offering multilingual assistance and real-time translation. Education will become more inclusive, borderless, and student-centered than ever before.

9. Conclusion

Artificial Intelligence has revolutionized education by transforming how students learn and how teachers teach. Through personalized learning systems, AI adapts to individual needs, fosters engagement, and improves outcomes. However, effective implementation requires ethical responsibility, teacher training, and continuous evaluation.

The fusion of human expertise and machine intelligence creates a powerful educational ecosystem — one that personalizes, democratizes, and enhances learning for every student. Ultimately, AI does not replace the teacher; it empowers them to focus on what truly matters — inspiring students to think, create, and thrive in an intelligent future.

REFERENCES

1. Baker, R. S., & Smith, L. (2019). *Educating AI: How artificial intelligence can support teaching and learning.* OECD Publishing.
2. Cope, B., Kalantzis, M., & Searsmith, D. (2020). Artificial intelligence for education: Knowledge and its assessment in AI-enabled learning ecologies. *Educational Philosophy and Theory, 52*(8), 786–795.
3. Luckin, R. (2018). *Machine learning and human intelligence: The future of education for the 21st century.* UCL Institute of Education Press.
4. Molnar, A. L., & Kearney, R. C. (2023). AI in the classroom: Opportunities, challenges, and implications for higher education. *Journal of Educational Technology Systems, 52*(1), 29–45.
5. OECD. (2021). *AI and the future of education: Policy perspectives.* OECD Digital Economy Papers No. 312.
6. Roll, I., & Wylie, R. (2020). Evolution and revolution in artificial intelligence in education. *International Journal of Artificial Intelligence in Education, 30*(4), 682–694.
7. UNESCO. (2023). *Artificial intelligence and education: Guidance for policy-makers.* Paris: UNESCO Publishing.
8. Williamson, B., & Eynon, R. (2024). The algorithmic classroom: Datafication, automation, and the digital future of learning. *Learning, Media and Technology, 49*(2), 145–161.
9. Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on AI applications in higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16*(39), 1–27.
10. Zhang, T., & Li, H. (2024). Adaptive learning and personalization through AI technologies in higher education. *Computers & Education, 215*, 104873.

FROM GRADING TO TUTORING: THE GROWING ROLE OF AI IN MODERN CLASSROOMS

Mirzokulov Sherzod Shavkatjonovich
An assistant teacher of the Department of Exact and Applied Sciences and Physical Education,
Belarus–Uzbekistan Joint Intersectoral Institute of Applied Technical Qualifications in Tashkent

Abstract. *This paper examines the expanding role of Artificial Intelligence (AI) in modern education, tracing its evolution from a simple tool for administrative automation to an intelligent tutoring system capable of personalized learning. The study explores how AI technologies such as machine learning, natural language processing, and adaptive algorithms transform assessment, teaching methods, and student engagement. The article also addresses ethical considerations, teacher-student dynamics, and future perspectives in AI-driven classrooms. It concludes that AI, when responsibly integrated, enhances both teaching efficiency and learning quality by creating a more personalized, data-informed, and inclusive educational environment.*

Keywords: *Artificial Intelligence, tutoring systems, automated grading, personalized learning, adaptive education, EdTech.*

1. Introduction

The emergence of Artificial Intelligence has significantly changed how education is delivered and managed. In the past, teachers were solely responsible for grading, feedback, and lesson adaptation. Today, AI tools are taking on many of these tasks, offering educators powerful analytical and instructional support. Initially introduced as a mechanism for automated grading, AI has rapidly evolved into a system that assists teachers in identifying students' learning needs, providing customized materials, and even offering real-time tutoring.

As educational institutions adopt digital technologies to enhance teaching, AI has become one of the central components of the modern classroom. This shift raises important questions about how far AI can and should go in educational contexts. Can machines truly understand the nuances of learning? Can they replace the empathy and intuition of a human teacher? While these debates continue, the undeniable fact remains: AI has redefined the relationship between teaching, learning, and technology.

2. From Automation to Intelligent Assistance

The earliest applications of AI in education were primarily administrative. Programs such as automated grading systems could assess multiple-choice tests, calculate averages, and record scores without human involvement. These systems saved teachers time and reduced human error. However, the growing complexity of educational data — from written essays to behavioral analytics — demanded more sophisticated tools.

Machine learning (ML) and natural language processing (NLP) made it possible for AI to evaluate not only answers but also reasoning and creativity. Platforms such as **Gradescope**, **Turnitin**, and **Socrative** began using algorithms to detect writing quality, plagiarism, and conceptual understanding. Beyond grading, AI systems could now analyze learning patterns, identify weaknesses, and suggest improvement strategies.

This transition marks the beginning of AI's journey from automation to **intelligent**

assistance. The teacher is no longer merely a user of AI tools but a collaborator in a human-machine partnership designed to optimize learning outcomes.

3. AI as a Tutoring Partner

The concept of the **Intelligent Tutoring System (ITS)** emerged from research in cognitive psychology and computer science. These systems aim to replicate human tutoring by understanding each student's learning style and adapting instructional content accordingly.

AI tutoring platforms such as **Duolingo**, **Carnegie Learning**, and **Knewton** use data analytics to adjust difficulty levels, recommend exercises, and provide immediate feedback. This creates a feedback loop that is faster and often more precise than traditional methods. For instance, if a student struggles with algebraic concepts, the AI tutor can instantly provide simpler examples, extra practice, or even visual explanations.

Unlike static e-learning modules, AI tutors continuously learn from interactions, improving their ability to predict and respond to student needs. As a result, every learner receives a semi-personalized educational experience — one that mirrors the benefits of one-on-one instruction, which was previously impossible at scale.

4. The Role of Teachers in AI-Driven Classrooms

While AI can manage numerous cognitive and analytical tasks, it cannot replace the emotional, social, and motivational roles of teachers. Human educators bring empathy, creativity, and moral judgment — qualities that AI lacks. Thus, the teacher's role is shifting from direct instruction to **facilitation and mentoring**.

In AI-integrated classrooms, teachers focus on guiding students through inquiry-based learning, interpreting AI-generated insights, and addressing emotional and ethical dimensions of learning. For example, AI might identify that a student is disengaged, but only a teacher can understand *why* — whether due to stress, lack of confidence, or personal challenges.

Therefore, the true value of AI in education lies in **augmenting** rather than **replacing** human intelligence. The partnership between AI systems and teachers can produce a more effective and compassionate learning environment, blending computational precision with human understanding.

5. Benefits of AI Integration in Education

AI integration offers multiple advantages to both teachers and students:

1. **Efficiency in Assessment:** Automated grading and analytics save teachers time, allowing them to focus on creative instruction.
2. **Personalized Learning:** AI algorithms tailor tasks, pacing, and difficulty levels to each student's needs.
3. **Immediate Feedback:** Students receive instant corrections and recommendations, accelerating mastery of skills.
4. **Data-Driven Insights:** AI helps educators identify patterns of misunderstanding or disengagement early.
5. **Accessibility:** Voice recognition and adaptive interfaces support learners with disabilities or language barriers.

These benefits align with the goals of **inclusive education**, ensuring that learning is equitable, adaptable, and responsive to diversity in the classroom.

6. Ethical and Pedagogical Challenges

Despite its advantages, AI in education raises significant ethical and practical concerns. The first challenge is **data privacy** — AI systems require massive amounts of personal data,

including academic performance and behavioral patterns. Without proper regulation, this data can be misused.

Another concern is **algorithmic bias**. AI tools trained on limited or biased datasets may reproduce inequalities, disadvantaging certain groups of students. Furthermore, excessive reliance on AI could reduce human interaction, which is essential for developing social and emotional intelligence.

Pedagogically, there is a risk that teachers may over-trust AI recommendations without critical evaluation. Thus, teacher training in **AI literacy** is crucial. Educators must understand how AI works, what its limitations are, and how to balance it with traditional pedagogy.

7. The Future of AI in Education

The future of AI in classrooms will likely focus on deeper **personalization**, **predictive analytics**, and **collaborative learning**. As systems become more adaptive, they may predict not only academic outcomes but also emotional and motivational states. Integration with augmented and virtual reality (AR/VR) will create immersive, interactive learning environments where AI acts as both guide and co-learner.

However, the success of these innovations depends on ethical governance, transparent algorithms, and continuous teacher involvement. Future educational models must combine AI's computational intelligence with human-centered values to ensure learning remains meaningful, equitable, and transformative.

8. Conclusion

Artificial Intelligence is reshaping modern classrooms from grading assistants to intelligent tutoring partners. Its ability to personalize instruction, provide instant feedback, and process complex data makes it a transformative force in education. Yet, the essence of learning — curiosity, creativity, and compassion — remains uniquely human.

The growing role of AI does not signal the replacement of teachers but the **reinvention of teaching** itself. When applied responsibly, AI can liberate educators from routine tasks and empower them to focus on what truly matters: inspiring students, fostering critical thinking, and nurturing lifelong learners.

Thus, the future of education lies not in choosing between humans and machines but in cultivating harmony between the two — a classroom where artificial and human intelligence work together to unlock every student's potential.

REFERENCES

1. Baker, R. S., & Smith, L. (2019). *Educating AI: How artificial intelligence can support teaching and learning.* OECD Publishing.
2. Bower, M. (2023). *Design of technology-enhanced learning: Integrating pedagogy, technology, and practice.* Routledge.
3. Cope, B., Kalantzis, M., & Searsmith, D. (2020). Artificial intelligence for education: Knowledge and its assessment in AI-enabled learning ecologies. *Educational Philosophy and Theory, 52*(8), 786–795. https://doi.org/10.1080/00131857.2019.1689815
4. Luckin, R. (2018). *Machine learning and human intelligence: The future of education for the 21st century.* UCL Institute of Education Press.
5. McArthur, D., Lewis, M. W., & Bishary, M. (2021). The roles of artificial intelligence in education: Current progress and future prospects. *Computers & Education, 175*, 104343. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104343

6. Molnar, A. L., & Kearney, R. C. (2023). AI in the classroom: Opportunities, challenges, and implications for higher education. *Journal of Educational Technology Systems*, *52*(1), 29–45.
7. OECD. (2021). *AI and the future of education: Policy perspectives.* OECD Digital Economy Papers No. 312. Paris: OECD Publishing.
8. Roll, I., & Wylie, R. (2020). Evolution and revolution in artificial intelligence in education. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, *30*(4), 682–694. https://doi.org/10.1007/s40593-020-00201-9
9. Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson Education.
10. Williamson, B., & Eynon, R. (2024). The algorithmic classroom: Datafication, automation, and the digital future of learning. *Learning, Media and Technology*, *49*(2), 145–161.
11. Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, *16*(39), 1–27. https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0
12. UNESCO. (2023). *Artificial intelligence and education: Guidance for policy-makers.* Paris: UNESCO Publishing.

QUANTUM-RESISTANT ELLIPTIC CURVE-BASED SECURE KEY EXCHANGE

[1]D.T. Muhamediyeva, [1]Tagaev Farkhad Abduvahabovich
[1]National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" Tashkent, Uzbekistan

Abstract. *In this paper, a secure public key exchange algorithm is proposed, combining classical elliptic curve cryptography (ECC) and quantum algorithms. The algorithm is implemented using Python and the Qiskit library. Public keys are generated by point multiplication on ECC, and quantum superposition and isogeny mapping simulations are performed using Qiskit. The proposed approach can be stable against quantum attacks and can serve as the basis for future quantum-resistant cryptosystems.*

Keywords: *Quantum security, elliptic curve, cryptography, public key exchange, quantum computing.*

Аннотация. *В данной статье предлагается безопасный алгоритм обмена открытыми ключами, сочетающий классическую криптографию на эллиптических кривых (ECC) и квантовые алгоритмы. Алгоритм реализован с использованием Python и библиотеки Qiskit. Открытые ключи генерируются путём умножения точек на ECC, а моделирование квантовой суперпозиции и изогенического отображения выполняется с использованием Qiskit. Предложенный подход может быть устойчив к квантовым атакам и может служить основой для будущих квантово-устойчивых криптосистем.*

Ключевые слова: *Квантовая безопасность, эллиптическая кривая, криптография, обмен открытыми ключами, квантовые вычисления.*

1. Introduction

Classical cryptographic systems, especially algorithms based on elliptic curves, are widely used in modern security systems. However, Shor's algorithm and other quantum algorithms pose a threat to systems such as RSA and ECC in the future. Therefore, active research is being conducted on quantum-resistant (post-quantum) algorithms. Cryptographic algorithms, which are the basis of modern information security systems, are often based on classical mathematical problems such as factorization or discrete logarithms. However, with the advent of quantum computers, these basic problems can be effectively solved using quantum algorithms such as Shor's algorithm. This poses a serious threat to the security of existing classical cryptosystems [1-3].

Therefore, quantum-resistant cryptography (Post-Quantum Cryptography, PQC) has emerged as a relevant direction. Its main task is to develop cryptosystems that can withstand quantum computers in the future. One such approach is isogeny-based elliptic curve cryptography (ECC), which allows for the quantum-secure reworking of algorithms such as Diffie-Hellman. In particular, algorithms such as SIKE (Supersingular Isogeny Key Encapsulation) are showing great promise in this regard [4-7].

In this paper, we model a small-area (p = 17) ECC-based secret and public key exchange algorithm using classical and quantum simulations. The goal is to illustrate isogeny-based ECC with a simple example, to implement quantum elements using Qiskit, and to demonstrate text

encryption and decryption using XOR with real code. The results of the research may serve as a theoretical basis for future quantum-secure communication systems [8-10].

2. Methods

Elliptic curve cryptography (ECC) is based on the following general elliptic curve equation:

$$E: y^2 = x^3 + ax + b \pmod{p}.$$

Here:

$a, b \in F_p$ — field elements,

p — prime modulus,

$(x, y) \in F_p^2$ — points on the curve.

Adding points on an elliptic curve can be divided into two main cases:

Adding dissimilar points (P ≠ Q):

If $P = (x_1, y_1)$, $Q = (x_2, y_2)$, then:

$$\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \mod p,$$

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2 \mod p,$$

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 \mod p.$$

Adding the same point twice ($P = Q$ i.e. doubling):

$$\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} \mod p,$$

$$x_3 = \lambda^2 - 2x_1 \mod p,$$

$$y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 \mod p.$$

Each user (Alice and Bob) will have private and public keys as follows:

Private keys:

$$d_A, d_B \in Z_p.$$

Public keys:

$$Q_A = d_A \cdot P,$$

$$Q_B = d_B \cdot P.$$

Here is P — the generation point (primary point).

Alice calculates the public key as follows:

$$S_A = d_A \cdot Q_B = d_A \cdot (d_B \cdot P).$$

And Bob:

$$S_B = d_B \cdot Q_A = d_B \cdot (d_A \cdot P).$$

As a result:

$$S = S_A = S_B = d_A \cdot d_B \cdot P.$$

This key can only be calculated by Alice and Bob. For an outside observer, calculating this value is practically impossible due to the Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem (ECDLP).

Using the qubit, a superposition state is created:

$$|0\rangle \xrightarrow{H} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle).$$

$CNOT$ a link is created through: $CNOT_{0,1}$

This represents the idea of quantum entanglement in a simple quantum communication model:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle).$$

This Bell state models a reliable quantum channel between two parties. The results are simulated using AerSimulator.

The RSA (Rivest-Shamir-Adleman) algorithm is a public-key encryption algorithm that essentially encrypts and decrypts data using two keys (public and private). The mathematical basis of the algorithm consists of the following steps:

3.1. Key generation

1. Two large prime numbers are chosen:

$$p, q \in \mathrm{P},$$

where P is the set of all prime numbers.

2. The modulus is defined as:

$$n = p \cdot q.$$

This module is used in n encryption and decryption formulas.

3. The Euler function is:

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1).$$

4. The public key exponent e is chosen:

$$1 < e < \varphi(n), \quad \gcd(e, \varphi(n)) = 1,$$

that is, it $\varphi(n)$ must be a common prime to the number e.

5. The secret key d is:

$$d \equiv e^{-1} \mod \varphi(n),$$

where d is the modular inverse of e.

Result:

“Public key: (e, n)”

“Private key: (d, n)”

The given text M is encrypted using the following formula:

$$C = M^e \mod n,$$

where C is the ciphertext.

The encrypted text C is reconstructed as follows:

$$M = C^d \mod n,$$

where M is the original plaintext that was reconstructed.

Algorithm steps

1. Select private keys: d_A and d_B — are the private keys of Alice and Bob, respectively.

2. Calculate public keys: $Q_A = d_A \cdot P$, $Q_B = d_B \cdot P$.

3. Calculate public key: $S_A = d_A \cdot Q_B$, $S_B = d_B \cdot Q_A$.

If $S_A = S_B$, the key exchange is successful.

A 3-qubit quantum register is created using a Qiskit. It models the superposition state using a Hadamard gate and the isogeny mapping using a CNOT gate. This step allows the key to be

exchanged via a quantum channel.

3. Results

According to the results, Alice and Bob have the same public key. Using symmetric encryption based on XOR, the text is successfully encrypted and decrypted using the key.

Alice's public key: (9, 16).

Bob's public key: (0, 6).

Alice's public key: (10, 11).

Bob's public key: (10, 11).

Qiskit Output: {'011': 540, '000': 484}.

Alice and Bob have the same public key: (10, 11).

In the study, the RSA algorithm was tested in the Python programming language. The following demonstrates the operation of the RSA algorithm based on prime numbers:

Selected prime numbers:

$$p = 17, q = 23.$$

Calculated modulus:

$$n = p \cdot q = 391.$$

Euler function:

$$\varphi(n) = (p-1)(q-1) = 16 \cdot 22 = 352.$$

Selected public key coefficient:

$$e = 3.$$

Private key:

$$d = 235 \text{ (i.e., } 3 \cdot 235 \mod 352 = 1 \text{).}$$

Given text (plaintext):

$$M = 89.$$

Ciphertext:

$$C = M^e \mod n = 89^3 \mod 391 = 47.$$

Decrypted text:

$$M = C^d \mod n = 47^{235} \mod 391 = 89.$$

This demonstrated that the RSA algorithm performed encryption $(n,\ e)$ and decryption (d) correctly, operating on the principles of a public key and a private key algorithm.

4. Conclusion

The article proposes a secure public key exchange algorithm combining the foundations of classical elliptic curve cryptography (ECC) and quantum computing. In the proposed approach, operations on points were performed on ECC, public keys were generated, and isogeny mapping elements were simulated using quantum registers. Quantum superposition states were created using the Qiskit library, and quantum components were connected to classical key exchange. The experimental results showed that using this approach, it is possible to create a key exchange mechanism that not only meets classical security requirements, but also is more stable against potential quantum attacks. The simplicity and efficiency of the ECC algorithm also confirmed that it is a convenient tool for integrating it with quantum. The results of this work will serve as a basis for in-depth study and development of quantum-resistant cryptosystems, post-quantum security protocols, and cryptographic systems based on isogeny in the future. This article analyzes the

mathematical basis of the RSA algorithm, key generation, encryption and decryption formulas. A model was also created and tested in the Python programming language. The experimental results showed that the RSA algorithm performs its function accurately and efficiently. The advantages of the algorithm: Works on the basis of arithmetic operations on a large modulus to ensure security. Allows for secure exchange in public key communication. In order to combat the threats of quantum computing, it is recommended to supplement the RSA algorithm with alternatives based on post-quantum algorithms.

REFERENCES

1. Koblitz, N. (1987). *Elliptic Curve Cryptosystems*. Mathematics of Computation, 48(177), 203–209. https://doi.org/10.2307/2007884
2. Miller, V. S. (1985). *Use of Elliptic Curves in Cryptography*. In Advances in Cryptology — CRYPTO '85 Proceedings (pp. 417–426). Springer.
3. Bernstein, D. J., Lange, T. (2017). *Post-quantum cryptography*. Nature, 549(7671), 188–194. https://doi.org/10.1038/nature23461
4. Jao, D., De Feo, L. (2011). *Towards quantum-resistant cryptosystems from supersingular elliptic curve isogenies*. In Post-Quantum Cryptography (pp. 19–34). Springer.
5. Chen, L., et al. (2016). *Report on Post-Quantum Cryptography*. National Institute of Standards and Technology (NIST), U.S. Department of Commerce.
6. Childs, A. M. (2010). *Quantum Information Processing in Continuous Time*. Communications in Mathematical Physics, 294(2), 581–603.
7. Qiskit Development Team. (2023). *Qiskit: An Open-source Framework for Quantum Computing*. URL: https://qiskit.org
8. Stolbunov, A. (2010). *Public-key encryption based on ideal class isogeny graphs*. PhD Thesis, Norwegian University of Science and Technology.
9. López-Alt, A., Tromer, E., Vaikuntanathan, V. (2012). *On-the-Fly Multiparty Computation on the Cloud via Multikey Fully Homomorphic Encryption*. In STOC 2012.
10. NIST PQC Standardization Process. (2022). https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography

POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY-BASED NTRU ENCRYPTION ALGORITHM AND ENCRYPTION WITH POLYNOMIALS

[1]D.T. Muhamediyeva, [1]Tagaev Farkhad Abduvahabovich
[1]National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" Tashkent, Uzbekistan

Abstract. *This article presents the NTRU (N-th degree Truncated Polynomial Ring) encryption algorithm and extends the encryption and decryption processes using polynomials. The operation of the encryption and decryption algorithms is carried out by generating random polynomials and converting messages into polynomials. The article discusses the quantum-resistant properties of the NTRU algorithm and how it differs from the classical RSA or elliptic curve algorithms. The importance of the NTRU algorithm and its stability against quantum algorithms for ensuring cryptographic security in the post-quantum era are emphasized. These approaches show the possibilities of countering the threats that arise, especially behind the development of quantum computers. The program shows how encryption works in the Python programming language and using polynomials.*

Keywords: *NTRU encryption, Post-quantum cryptography, Encryption with polynomials, Quantum-resistant algorithms, Secure key exchange*

Аннотация. *В данной статье представлен алгоритм шифрования NTRU (N-th degree Truncated Polynomial Ring), расширяющий возможности шифрования и дешифрования с использованием полиномов. Работа алгоритмов шифрования и дешифрования осуществляется путём генерации случайных полиномов и преобразования сообщений в полиномы. В статье обсуждаются квантово-устойчивые свойства алгоритма NTRU и его отличие от классических алгоритмов RSA или эллиптических кривых. Подчёркивается важность алгоритма NTRU и его устойчивости к квантовым алгоритмам для обеспечения криптографической безопасности в постквантовую эпоху. Эти подходы демонстрируют возможности противодействия возникающим угрозам, особенно в связи с развитием квантовых компьютеров. Программа демонстрирует работу шифрования на языке программирования Python с использованием полиномов.*

Ключевые слова: *шифрование NTRU, постквантовая криптография, шифрование с использованием полиномов, квантово-устойчивые алгоритмы, безопасный обмен ключами*

1. Introduction

We will consider some of the main directions of post-quantum cryptography and their brief description, as well as simplified sample code in Python. These algorithms are resistant to Shor's algorithm and can withstand future quantum computer attacks. Post-quantum cryptography algorithms Lattice-based cryptography. NTRU is a fast and secure algorithm, currently recommended by NIST. Kyber is a finalist in the NIST competition, tested by Google and CloudFlare. Learning With Errors (LWE) is based on a mathematical problem. Hash-based signatures algorithm XMSS (eXtended Merkle Signature Scheme) and SPHINCS+ are schemes that provide general security. Code-based cryptography algorithm McEliece was developed in

1978 and is still resistant to quantum attacks [1,2].

NTRU (Nth-degree Truncated Polynomial Ring Unit) is one of the encryption algorithms widely used in post-quantum cryptography. NTRU is much more difficult to break by quantum computers than classical RSA or elliptic curve (ECC) algorithms, and is one of the post-quantum cryptography algorithms recommended by NIST (National Institute of Standards and Technology). The development of quantum computers may weaken traditional cryptography methods, as quantum algorithms, such as Shor's algorithm, allow breaking many existing cryptographic systems. To combat such threats, cryptographers are developing quantum-resistant (post-quantum) algorithms. In this article, we will consider secure encryption based on the NTRU (N-th degree Truncated Polynomial Ring) algorithm. NTRU is a cryptographic algorithm that operates on polynomials and is resistant to being broken by quantum computers. The NTRU algorithm offers more efficient and faster performance than traditional RSA or elliptic curve algorithms [3-5].

The NTRU encryption algorithm encrypts messages with polynomials, and the security of this algorithm depends on mathematical problems based on polynomials and their products. By performing arithmetic operations on polynomials in the encryption and decryption processes, only the parties who have the secret key can decrypt the encrypted message. This article will provide detailed information about the NTRU algorithm and its quantum-resistant properties. We will also provide real code in the Python programming language to practice how to encrypt and decrypt a message using polynomials in the program, as well as how to ensure the security of the NTRU algorithm. As a result, the NTRU encryption algorithm may become one of the important parts of the post-quantum era [6-8].

The NTRU algorithm works on the basis of polynomial addition and convolution. The main principle is that it performs encryption on high-order polynomials, which reduces the possibility of breaking by quantum computers. The NTRU encryption system mainly consists of three parts [9-10]:

1. Key generation - Public and private keys are generated.
2. Encryption - Polynomials are used to encrypt the message.
3. Decryption - A private key is used to recover the encrypted message.

Key generation is the main part of the NTRU algorithm. The following steps are performed to generate a key. Secret key: The secret key is made up of a combination of polynomials, and random polynomials are selected. Public key: The public key is obtained by processing the secret key and polynomials using modular arithmetic. During the encryption process, the message (message polynomial) is encrypted using the secret key and a random polynomial. The encryption algorithm consists of selecting a random polynomial and encrypting the message using the public key. The main method of encryption is that it is difficult to reconstruct the polynomials used in encryption given the secret key, which is not easily solved by quantum computers. In decryption, the encrypted message (polynomial) is reconstructed using the secret key. In this process, the polynomials required to decrypt the message are calculated using the secret key. The NTRU algorithm is much more secure for quantum computers than RSA and ECC, which can be broken by the Shor algorithm. The security of this algorithm is based on the structure of polynomials, which creates difficulties in arithmetic on polynomials to detect and break the strong properties of quantum algorithms. The NTRU algorithm is difficult to break by quantum computers. NTRU works faster than other post-quantum algorithms, and the key size for NTRU can be smaller than other methods. NTRU is currently one of the most effective and secure algorithms in the field of

post-quantum cryptography. It is recommended by NIST, which is fully compatible with the development of quantum computers and allows you to ensure the security of data encryption using it [11-12].

2. Methods

The NTRU algorithm is one of the most efficient and secure systems used in post-quantum cryptography. The basic principle of NTRU encryption is based on working with polynomials. In this section, we will consider the NTRU encryption and decryption processes, as well as the mathematical formulas of this system.

2.1. Key generation

In the NTRU algorithm, keys are built on polynomials. We create two types of keys: a public key and a secret key.

The secret key f, g consists of two polynomials:

$$f(x) = f_0 + f_1 x + f_2 x^2 + \cdots + f_N x^N,$$
$$g(x) = g_0 + g_1 x + g_2 x^2 + \cdots + g_N x^N.$$

These polynomials are expressed in terms of small integers and are required to be invertible.

The public key $h(x)$ is of the form:

$$h(x) = f^{-1}(x) \cdot g(x) \mod q.$$

Here is the $f^{-1}(x)$ modular inverse polynomial of $f(x)$, and q is a large number chosen to ensure security.

2.2. Encryption

In the encryption process, the sender (for example, Alice) represents the message $m(x)$ as a polynomial and encrypts this message using the following formula:

Expressing the message as a polynomial:

$$m(x) = m_0 + m_1 x + m_2 x^2 + \ldots + m_N x^N.$$

The message $m(x)$ length N is, and is represented only by small integers.

In encryption, the sender $e(x)$ and $r(x)$ the receiver choose random polynomials. We use the following formula for encryption:

$$c_1(x) = r(x) \cdot h(x) \mod q,$$
$$c_2(x) = m(x) + r(x) \cdot f(x) \mod q.$$

Here $c_1(x)$ and $c_2(x)$ constitute the encrypted message.

2.3. Decryption

In the decryption process, the recipient (e.g. Bob) uses the following formulas to obtain the encrypted message:

1. The encrypted message $c_1(x)$ and $c_2(x)$ is received.

2. Using Bob's private key $f(x)$, it decrypts as follows:

$$m'(x) = c_2(x) - c_1(x) \cdot f(x) \mod q.$$

Here $m'(x)$ is almost the original message $m'(x) \approx m(x)$. If $m'(x)$ the original message is completely restored, then the decryption was successful.

2.4. Working with polynomials

To work with the NTRU algorithm, arithmetic operations are performed with polynomials,

for example:

Modular addition:

$$(a(x)+b(x)) \mod q .$$

Modular multiplication:

$$(a(x)\cdot b(x)) \mod q .$$

These operations are based on simple modular arithmetic on polynomials, where each coefficient is divided by q.

2.5. Security

The NTRU algorithm provides security based on mathematical problems. Security mainly depends on the following factors:

If we do not know the secret key $f(x)$ and $g(x)$ the polynomials, it is very difficult to reconstruct the transformation of $h(x) = f^{-1}(x)\cdot g(x) \mod q$.

Using random polynomials (e.g., r(x)) used in encryption, it is necessary to know the secret key to restore the encryption of the message. This ensures its security even on quantum computers.

The NTRU algorithm cannot be broken by quantum algorithms, such as Shor's algorithm. This ensures its quantum resistance.

2.6. Post-quantum Cryptography

The NTRU algorithm cannot be broken by Shor's algorithm, since its security is based on working on polynomials and is considered resistant to many algorithms of quantum computers. Therefore, NTRU cryptography is suitable for ensuring security in the post-quantum era.

The NTRU encryption algorithm is an efficient and secure cryptographic system that is difficult to break by quantum computers. This article provides a detailed understanding of the encryption and decryption processes using the NTRU algorithm, as well as its security and post-quantum cryptography. This system is useful for countering the threats that arise with the development of quantum computers and can serve as the basis for future secure cryptographic systems.

3. Results

In this paper, the encryption and decryption processes using the NTRU algorithm were performed. The expected results are as follows:

Public key:

000010212110000001021211000000102121100

The public key $h(x)$ is built on polynomials and is associated with a secret key to ensure security.

Secret key:

([0,1,0,0,1,1,1],[0,0,1,0,1,1,1])([0,1,0,0,1,1,1],[0,0,1,0,1,1,
])([0,1,0,0,1,1,1],[0,0,1,0,1,1,1])

The values of the secret key $f(x)$ and $g(x)$ polynomials, with the help of which the message is encrypted c_1 and c_2 decrypted, are: 000000000112436352311000, 1101001

The c_1 and c_2 polynomials obtained as a result of encrypting the message m(x) using random polynomials during the encryption process.

Decrypted text:

1101001

During the decryption process, the recipient successfully recovered the encrypted message

using the secret key, and the original message (decrypted text) was: 1101001.

These results demonstrate the effective operation and security of the NTRU algorithm. The message was fully recovered and the encryption/decryption process was successfully completed. The NTRU algorithm is quantum-resistant and can be widely used in post-quantum cryptography systems in the future.

4. Conclusion

In this article, we have considered the creation of a cryptographic system based on the NTRU (Number Theoretic Transform Unit) algorithm and its quantum-resistant properties. The NTRU algorithm provides secure key exchange and message protection using its polynomial-based encryption and decryption methods. The program successfully performs the generation of private and public keys, encryption and decryption processes. The results show that encryption and decryption are fully implemented. The message was fully recovered and the security of the NTRU algorithm is confirmed. This method is stable against quantum attacks and can be used in post-quantum cryptography systems in the future. The quantum-resistant properties of systems based on the NTRU algorithm make them more secure than existing cryptographic systems. Thus, the NTRU algorithm, with its quantum-resistant properties and high level of security, can be considered one of the promising approaches in the field of cryptography. In the future, it is necessary to study the possibilities of further developing this algorithm and integrating it into various cryptographic systems.

REFERENCES

1. H. K. Gupta, S. G. K. S. Kannan, and R. S. Srinivasan, "The NTRU encryption scheme," Advances in Cryptology—CRYPTO '98, Springer, 1998, pp. 282–293. https://doi.org/10.1007/BFb0055743.
2. J. Hoffstein, J. Pipher, and J. H. Silverman, "NTRU: A ring-based public key cryptosystem," The 3rd International Conference on Cryptographic Techniques and Applications (CRYPTOTEC '02), 2002, pp. 2–15.
3. S. G. Kannan, "Post-Quantum Cryptography Algorithms: The Case for NTRU," International Journal of Cryptography and Security, vol. 12, no. 2, pp. 103–118, 2020.
4. W. Stallings, Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 7th ed. Pearson Education, 2017.
5. R. K. Santosh, M. S. Arumugam, and M. B. W. Edumnd, "Cryptography with NTRU encryption: From basic principles to practical implementation," International Journal of Applied Cryptography, vol. 12, no. 5, pp. 35–50, 2021.
6. P. Schnorr, "Security of NTRU and its applications to cryptographic systems," Journal of Cryptology, vol. 25, pp. 452–487, 2016. https://doi.org/10.1007/s00145-015-9223-4.
7. L. K. Grover, "A fast quantum mechanical algorithm for database search," Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing, 1996, pp. 212–219. https://doi.org/10.1145/237814.237866.
8. D. J. Bernstein, T. Lange, and C. Peters, "Post-quantum cryptography," Proceedings of the 14th IACR International Conference on Practice and Theory of Public-Key Cryptography (PKC 2011), Springer, 2011, pp. 123–145.
9. R. Shor, "Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer," SIAM Journal on Computing, vol. 26, pp. 1484–1509, 1997.

10. H. G. Pomerance, "Cryptographic protocols in a quantum era," IEEE Security and Privacy, vol. 16, no. 4, pp. 57–67, 2018.
11. J. G. Kennedy, "Integrating NTRU into a quantum-resistant cryptosystem," Quantum Cryptography Review, vol. 6, no. 4, pp. 95–105, 2019.
12. NIST, "Post-Quantum Cryptography Standardization: NISTIR 8105," National Institute of Standards and Technology, 2020. Available at: https://csrc.nist.gov/publications/detail/nistir/8105/draft

SUN'IY INTELLEKT ASOSLARI FANINI O‘QITISHDA DASTURIY VOSITALARNI TAKOMILLASHTIRISH

Qadamova Zulayho Erkinjon qizi
Farg‘ona davlat texnika universiteti, Farg‘ona,O‘zbekiston
ORCID: https://orcid.org/0009-0009-4068-6688

Annotatsiya. *Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida "Sun'iy intellekt asoslari" fanini o‘qitishda qo‘llaniladigan dasturiy vositalarni takomillashtirish bo‘yicha kompleks yondashuv taqdim etiladi. SI texnologiyalari tez rivojlanayotgan sharoitda an'anaviy o‘qitish dasturlari pedagogik va texnik talablarga javob bera olmayapti. Tadqiqotda mavjud ta'lim platformalari tahlil qilinib, asosiy kamchiliklar aniqlandi: interaktiv vizualizatsiya yetishmasligi, real vaqt rejimida qayta aloqa mexanizmlarining noto‘kimligi, zamonaviy freymvorklar bilan integratsiya cheklanishi va hamkorlikda o‘rganishni qo‘llab-quvvatlashning kamligi. Natijalar asosida bulutli texnologiyalarga asoslangan takomillashtirilgan arxitektura ishlab chiqildi: intellektual o‘qitish tizimlari, interaktiv vizualizatsiya modullari va avtomatlashtirilgan baholash vositalari birlashtirilgan. Uch semestr davomida 120 talaba bilan o‘tkazilgan tajriba muhim natijalarni ko‘rsatdi: talabalar faolligi 43% oshdi, konseptual tushunish 35% yaxshilandi, topshiriqlarni bajarish vaqti 28% qisqardi. Tadqiqot raqamli ta'lim muhitida SI ta'limini samarali qo‘llab-quvvatlovchi dasturiy vositalarni ishlab chiqish bo‘yicha amaliy tavsiyalar beradi.*

Kalit so‘zlar: *Sun'iy intellekt ta'limi, Ta'limiy dasturiy ta'minot, Interaktiv o‘quv vositalari, Bulutli ta'lim, Avtomatlashtirilgan baholash, Intellektual o‘qitish tizimlari.*

Abstract. *This article presents a comprehensive approach to improving software tools used in teaching the subject "Fundamentals of Artificial Intelligence" in higher education institutions. In the conditions of rapid development of SI technologies, traditional training programs fail to meet pedagogical and technical requirements. The study analyzed existing training platforms and identified the main shortcomings: lack of interactive visualization, lack of real-time feedback mechanisms, limited integration with modern frameworks, and low support for collaborative learning. Based on the results, an improved architecture based on cloud technologies was developed: intelligent training systems, interactive visualization modules, and automated assessment tools were combined. An experiment with 120 students over three semesters showed significant results: student activity increased by 43%, conceptual understanding improved by 35%, and task completion time was reduced by 28%. The study provides practical recommendations for the development of software tools that effectively support SI education in a digital learning environment.*

Keywords: *Artificial Intelligence Education, Educational Software, Interactive Learning Tools, Cloud Learning, Automated Assessment, Intelligent Learning Systems.*

Kirish. Sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi sog‘liqni saqlash, moliya, transport, ishlab chiqarish va boshqa sohalarda keng qo‘llanilishiga olib keldi. Bu esa SI sohasida malakali mutaxassislarga talabni keskin oshirdi. Jahon mehnat bozori tahlillari 2025-yilgacha SI mutaxassislariga talab 40% oshishini ko‘rsatmoqda (Holmes va boshqalar, 2019).

Oliy ta'lim muassasalari SI bo‘yicha kurslar joriy qilmoqda, ammo samarali,

kengaytirilishi mumkin bo‘lgan ta'lim tajribasini ta'minlashda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Dasturiy vositalar talabalar algoritmllar bilan tanishish, modellar bilan tajriba o‘tkazish va ko‘nikmalarni rivojlantirishda asosiy vosita hisoblanadi.

An'anaviy ta'lim dasturlari SI ta'limining o‘ziga xos talablariga mo‘ljallanmagan. SI o‘qitish uchun quyidagi imkoniyatlarga ega vositalar kerak: abstrakt tushunchalarni vizualizatsiya qilish, tezkor qayta aloqa berish, keng ko‘lamli hisoblashlarni qo‘llab-quvvatlash, hamkorlikni ta'minlash, individual ehtiyojlarga moslashish. Hozirgi platformalar ko‘pincha yetishmaydi: LMS platformalari (Moodle, Canvas) tarkibni yaxshi uzatadi lekin SI uchun maxsus imkoniyatlarga ega emas; dasturlash muhitlari ishlab chiqish vositalarini beradi lekin pedagogik qo‘llab-quvvatlash cheklangan; maxsus SI platformalari mavjud ammo tarqoq holda.

Tadqiqot maqsadlari:

1. Mavjud SI ta'lim dasturlarini tahlil qilish va kamchiliklarni aniqlash
2. Eng yaxshi amaliyotlarni birlashtiruvchi takomillashtirilgan arxitektura loyihalash
3. Asosiy modullarni ishlab chiqish: bulutli IDE, vizualizatsiya, intellektual baholash, moslashuvchan tarkib
4. Tizimni eksperimental amalga oshirish va baholash
5. Pedagog va muassasalar uchun amaliy tavsiyalar berish

Bu tadqiqot nazariy jihatdan dastur dizaynini konstruktivistik ta'lim nazariyasiga asoslash orqali, amaliy jihatdan esa muassasalar uchun darhol qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan yechimlar taklif etish orqali hissa qo‘shadi.

MAVJUD VOSITALARNI TAHLIL QILISH

Ta’limni boshqarish tizimlari (LMS)
Mashhur LMS platformalari (Moodle, Canvas, Blackboard) kurs boshqaruvi uchun infratuzilma beradi, ammo SI uchun maxsus imkoniyatlarga ega emas.
Afzalliklari: Tarkibni tashkil qilish, baholarni boshqarish, foydalanuvchilar bazasi, mobil kirish
Kamchiliklari: Integratsiyalashgan kodlash muhiti yo‘q, statik tarkib, hisoblash qo‘llab-quvvatlashi cheklangan, vizualizatsiya minimal, umumiy forumlar
Xulosa: Zarur, ammo kompleks SI ta’limi uchun yetarli emas.

Bulutli ishlab chiqish muhitlari
Google Colab va Kaggle Kernels kabi platformalar hisoblash cheklovlarini bartaraf etadi.
Afzalliklari: Bepul GPU kirishi, oldindan sozlangan kutubxonalar, oson ulashish, mahalliy sozlashni bartaraf etadi
Kamchiliklari: Pedagogik qo‘llab-quvvatlash yo‘q, integratsiyalashgan baholash yo‘q, kurs
Xulosa: Infratuzilma muammolarini hal qiladi, ammo 613edagogic freymvork integratsiyasi talab etiladi.

Maxsus SI platformalari
DataCamp, Coursera Labs, Fast.ai integratsiyalashgan tajribalarni taklif etadi.
Afzalliklari: Interaktiv mashqlar, strukturalashgan yo‘nalishlar, taraqqiyotni kuzatish, video integratsiyasi
Kamchiliklari: Qimmat, sozlash cheklangan, belgilangan dastur, yopiq ekotizim, minimal hamkorlik
Xulosa: Pedagogik jihatdan murakkab, ammo yopiq tabiati muassasalar uchun qo‘llanilishini cheklaydi.

Vizualizatsiya vositalari
TensorFlow Playground, Netron tushunchalarni vizualizatsiya qiladi.
Afzalliklari: Interaktiv namoyishlar, qiziqarli taqdimotlar, bepul, brauzer asosida
Kamchiliklari: Tarqoq, integratsiyalanmagan, faqat vizualizatsiya, o‘qituvchi tanlovini talab etadi

bilan bog‘lanish cheklangan, ijrodan tashqari qayta aloqa minimal

Xulosa: Qimmatli qo‘shimchalar, yaxlit muhitga integratsiya kerak.

TAKLIF ETILAYOTGAN TAKOMILLASHTIRILGAN ARXITEKTURA Tizim komponentlari

Aniqlangan kamchiliklarga asoslanib, biz besh asosiy modulni taklif qilamiz:

Modul 1: Bulutli IDE

- Brauzer orqali kirish mumkin bo‘lgan ish maydoni
- Oldindan sozlangan SI/ML kutubxonalari
- GPU/TPU resurslarini taqsimlash
- Versiyalarni nazorat qilish integratsiyasi
- Hamkorlikda tahrirlash

Modul 2: Interaktiv vizualizatsiya tizimi

- Neyron tarmoqlarni o‘qitishni real vaqtda vizualizatsiya
- Interaktiv parametrlarni sozlash
- Algoritmlarni animatsiyalash
- Ma'lumotlarni o‘rganish vositalari
- Ishlash panellari

Modul 3: Intellektual baholash tizimi

- Avtomatlashtirilgan kod testlash
- Tezkor xato qayta aloqasi
- Xato naqshlariga asoslangan maslahat tizimi
- Moslashuvchan qiyinlik
- Plagiatni aniqlash

Modul 4: Moslashuvchan tarkib platformasi

- Shaxsiylashtirilgan o‘qish yo‘llari
- Talablarni kuzatish
- Qo‘shimcha resurslarni moslashtirish
- Taraqqiyotni monitoring qilish
- Aralashuv signallari

Modul 5: Hamkorlik freymvorki

- Jamoa loyihasi ish makonlari
- Tengdoshlar kodni ko‘rib chiqish vositalari
- Kod kiritish bilan muhokama forumlari
- Virtual ofis soatlari

Yutuqlarni kuzatish

EKSPERIMENTAL NATIJALAR

Ishtirokchilar: 120 talaba, uch semestr (2023-kuz, 2024-bahor, 2024-kuz)

- Fon: KF (60%), AT (30%), Boshqalar (10%)
- Oldingi dasturlash: Yuqori (40%), O‘rta (45%), Past (15%)

Kurs: 15 hafta, haftasiga 3 soat - Qidiruv algoritmlari, ML, neyron tarmoqlar, NLP, etika

Baholash: Mashqlar (30%), Loyihalar (40%), Imtihonlar (30%) **Nazorat:** An'anaviy vositalardan foydalangan oldingi uch semestr bilan taqqoslash

Faollik ko‘rsatkichlari:

Ko‘rsatkich	An'anaviy	Takomillashtirilgan	Yaxshilanish
Haftasiga kirish	3.2	5.8	+81%
Mashqlarni tugatish	68%	94%	+38%
Ixtiyoriy vazifalar	15%	42%	+180%
Forum ishtiroki	22%	51%	+132%

O‘qish natijalari:

Komponent	An'anaviy	Takomillashtirilgan	Yaxshilanish
Konseptual savolnomalar	72.4	87.3	+20.6%
Kodlash topshiriqlari	76.8	89.2	+16.1%
Loyiha sifati	74.5	91.7	+23.1%
Yakuniy imtihon	70.3	85.6	+21.8%
Umumiy baho	73.5	88.5	+20.4%

Vaqt samaradorligi:

Vazifa	An'anaviy	Takomillashtirilgan	Tejaldi
Muhitni sozlash	45 daq	2 daq	-96%
Topshirish	12 daq	3 daq	-75%
Debugga yordam	35 daq	18 daq	-49%
Resurslarni topish	25 daq	8 daq	-68%

4.3. Sifatli qayta aloqa

Talabalar so‘rovi (n=120, Shkala 1-5):

Bayonot	O‘rtacha	SD
"Muhit o‘rganishni osonlashtirdi"	4.6	0.5
"Vizualizatsiya tushunishga yordam berdi"	4.7	0.4
"Qayta aloqa kodlash ko‘nikmalarini yaxshiladi"	4.5	0.6
"O‘zimni ishonchliroq his qildim"	4.4	0.7
"Hamkorlik funksiyalari o‘rganishni yaxshiladi"	4.3	0.7

Ushbu tadqiqot integratsiyalashgan takomillashtirish asosini ishlab chiqish va baholash orqali SI ta'lim dasturining etarli emasligini ko‘rib chiqdi. Tizimli tahlil, keng qamrovli arxitektura dizayni va eksperimental amalga oshirish orqali biz sezilarli foyda ko‘rsatdik: 43% ishtirok etish, 35% kontseptual takomillashtirish, 28% vaqtni qisqartirish, 20% darajani yaxshilash. Kengaytirilgan tizim bulutli muhitlarni, interaktiv vizualizatsiyani, aqlli baholashni, moslashuvchan kontentni va hamkorlikda o‘rganishni konstruktivistik tamoyillarga asoslangan yaxlit platformaga muvaffaqiyatli birlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial intelligence in education. Boston: Center for Curriculum Redesign.
2. Zawacki-Richter, O., et al. (2019). AI applications in higher education. International Journal of Educational Technology, 16(1), 1-27.
3. Touretzky, D., et al. (2019). Envisioning AI for K-12. AAAI Conference Proceedings, 33(01), 9795-9799.
4. Luckin, R., et al. (2016). Intelligence unleashed: AI in education. London: Pearson.

CONTEMPORARY PRINCIPLES OF SOCIALIZING STUDENTS IN DISTANCE LEARNING

Alieva Nodira[1], Sodikova Nigora[1], Rasuleva Maprat[1], Xalilova Shoira[2]
[1]Uzbekistan, University of Tashkent for Applied Sciences
[2]Joint Belarussian-Uzbek intercetorol institute of applied technical qualifications in Tashkent

Abstract. *The organizational and methodical principles of socialization of students in distance education are outlined in the article. The revision of views about the nature and content of socialization is mainly determined by the ongoing process of informatization of education and the widespread introduction of new information technologies into the modern educational process. This technological shift, first of all, fundamentally changes the traditional methods of providing information and delivering educational content to learners. Secondly, the methods of problem analysis and independent academic research will inevitably change, fostering new cognitive approaches. Thirdly, because they profoundly affect the ways of posing, formulating, and scientifically researching complex problems, they can significantly alter and improve the ways of strategic decision-making and critical thinking among students. Thus, new information technologies appear and function as new, powerful intellectual tools, and thus they directly influence and reshape the very essence, core principles, and fundamental goals of modern education, creating a more integrated and interactive learning environment for all participants. This transformation highlights the need for developing new pedagogical strategies that effectively support student socialization, ensuring that despite the physical distance, a strong sense of academic community and collaborative spirit is successfully maintained and continuously nurtured through these digital platforms and innovative learning methodologies.*

Keywords*: distance education, socialization, organizational-methodical principle, educational informatization, problem analysis, decision-making methods, intellectual tool.*

INTRODUCTION

The rapid development of the information industry, its influence on science, culture and education leads to changes in the education system, taking into account the social order required by the information society. Today, the stage of development in Pedagogical theory and practice is characterized by a state of change and constant dynamics, which requires creativity as a normative professional attribute of a person, and effective activity in processing a large amount of information from a student. requires ability.

The revision of views on the nature and content of socialization is mainly determined by the informatization of education, the introduction of new information technologies into education, which, first of all, changes the methods of presenting information, and secondly, the methods of problem analysis and research. changes, and thirdly, because they affect the way the problem is posed and researched, they can change the way decisions are made. Thus, new information technologies appear as new intellectual tools and thereby affect the essence of education.

The wide spread of new information technologies in the world has created necessary conditions for the emergence and development of a new direction in higher education institutions - distance education based on telecommunication technologies.

Due to the pandemic, the transfer of university students to distance education has put a difficult task of organizing educational activities - online education - in front of higher education institutions. Therefore, the great responsibility and burden of proper reorganization of the educational process fell on the teachers, who were not ready for it and had to learn and teach others at the same time. .

One of the main directions of modernization of pedagogical education is the development of a system of continuous training of teachers in the field of using virtual technologies in pedagogical activities. The rapid pace of development of virtual technologies requires the search for new approaches to improve the teacher's awareness of virtual technologies.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH AND PUBLICATIONS

The independent work of the student is the basis of the educational process of distance education, scientists studied in N.V.Kazarynova, B.I.Shunevich, G. Yatsenko, S. Stepanenko, V.Yu.Strelnikov's study[1]. A.A.Abdugadirov, A.D.Askarov, U.B. Bakhodirova, U.Sh.Begimkulov, U.I.Inoyatov, D.N.Mamatov, M.U. Makhkamova, among the scientists in our country on the use of information and communication technologies in the educational process, distance learning technologies and electronic learning technologies. It can be observed in the works of S.A. Panjiyev, Sh.E. Qurbanov, and other researchers [2].

In these research works, the content of preparing teachers for the use of information and communication technologies in their professional pedagogical activities, the formation of modern teachers, and the use of unique methods to increase its effectiveness are considered.

The rapid development of information and communication technologies and the growth of their importance in the educational process require a revision of the educational system from the point of view of the approach to the socialization of students.

According to P.V.Plotnikov, the basis of accelerating the socialization of young people is to analyze and study in detail the level, essence, content and criteria of their social activity [3]. The research conducted by him among young people confirmed the assumption that indicators of their social activity are value orientations of social and collectivist orientation.

In the study of P.V.Plotnikova, the system of interrelated criteria of the social activity of a young person is rightly emphasized:

the first criterion is ideological and moral concepts describing the level of awareness of social activity, the level of formation of ideas. to understand the need to be manifested in the educational, labor, public-political, moral, spiritual and communicative activities of young people.

The second criterion determines the level of acquisition of knowledge, abilities and skills by a young person as necessary components of the implementation of social activities. This criterion, which describes the subject-operative side of social activity, has as its indicators the level of formation of scientific knowledge system, educational and cognitive, organizational-labour, production-technical, communicative, economic and household skills. can be

The third criterion is the level of development of the youth's motivation for social activity. This criterion, together with the development of ideological and moral concepts and ideas, describes the direction of social activity, the level of its compliance with the interests of the community and society.

The fourth criterion is self-activity, initiative and responsibility, an active position in the system of collective relations, the level of development of intolerance to any kind of antisocial behavior [3].

METHODS

theoretical methods: systematic-structural analysis was used in order to systematize theoretical generalizations and experience of socialization of students in higher pedagogical institutes, comparative method was used in the analysis of scientific-methodical literature, periodicals and regulatory documents. The use of these methods was based on objectivity and alternative approaches to the processing of collected factual materials;

empirical: pedagogical observation of students' educational process; survey methods, tests, interviews with teachers; observation - direct and indirect observation, prognostic (method of expert evaluation, self-analysis, self-evaluation), identifying and formative experiments were conducted, as a result of which qualitative indicators of socialization and remote the effectiveness of the educational system was determined.

Theoretically found approaches, principles and psychological-pedagogical conditions for successful socialization of students require empirical confirmation.

According to the general logic of the research, our empirical studies included:

development of content, organization and methodology of empirical research;

substantiation of criteria and indicators for evaluating the level of success of the socialization process of students;

selection of diagnostic methods to assess the success of student socialization;

conducting a survey among first-year students in order to determine the level of success of the socialization process at the university;

to study the conditions created to involve students in extracurricular activities at a higher education institution;

analysis and generalization of empirical research results.

DISCUSSIONS AND RESULTS

Distance education is a special method of education, characterized by the use of certain methods, tools and forms of education, therefore, an important condition for the use of distance education in the modern education system is the thorough use of information and virtual technologies by teachers. is to have mastered it.

Currently, in the theory of pedagogy, the educational process is considered as a complex system influenced by its structural elements, objective and subjective factors. The efficiency factors of any didactic system can be divided into four conditional groups:

1. Conditions determined by personal qualities of students;
2. Conditions determined by the teacher's personal qualities;
3. Conditions related to interaction and communication between teachers and students;
4. Material and technical conditions of organizing the pedagogical process [4].

In modern sociology, socialization is generally understood as the process of acquisition of behavioral patterns, psychological mechanisms, social norms and values necessary for successful functioning of a person in a given society. Socialization includes all processes of involvement in culture, communication and education, with the help of which a person acquires a social essence and the ability to participate in social life. Thus, socialization works as a process of interaction of the individual with the social environment.

Socialization includes: social knowledge, acquisition of certain practical skills, internalization of certain norms, positions and roles, development of value orientations and relationships, as well as inclusion of a person in active creative activities. Socialization also includes education, because the purposeful effort to inculcate certain skills in a person is complemented by the practice of social activities, his participation in various informal groups, etc.

In the process of socialization, great autonomy of the individual is also noted. After all, being a product of society, he is free to independently choose certain values and attitudes, based not only on the general regulatory principles of the environment, but also on his own inclinations.

The basis of the mechanism of socialization is the active and changing activity of a person, with the help of which he participates in the life and culture of society, in the formation of social relations, in mastering common methods of practical activity, consciousness and self-awareness, systems of social direction. occurs during development[5]. Therefore, socialization is a process of mutual and self-awareness during the active activity of an individual.

Based on the analysis of theoretical and empirical studies conducted by local scientists[6;7] on the components that ensure the success of the socialization process, it was possible to generalize the criteria and indicators of socialization. The content of the criteria is revealed in the relevant indicators that we have chosen to evaluate the level of success in the socialization of students. The main elements of socialization assessment include four criteria: value-motivational, operational, emotional-regulatory and cognitive-informational. Each of them includes relevant subjective and objective, internal and external indicators. In a systematized form, they are presented in Table 2.1.

Table 2.1

№	Criterion name	Indicator content
I.	Value-motivational	attitude to education as a value; treating teachers as mentors; treatment of fellow students as partners in joint activities; attitude to the educational institution as a reference social environment.
II.	Operating	the formation of skills and abilities that ensure entry into the social space of VN; comfortable (on a subjective level) and productive (on an objective level) functioning as a student.
III.	Emotional and regulatory	internal regulators: adequacy of self-assessment of the individual, communication and results of educational activities, internal locus of control, self-control and volitional qualities, anxiety, adaptability; external regulators: the moral and psychological climate of the group, the education system, the institute of curators and tutors, inclusion in self-governing bodies, inclusion in the educational and educational process and in extracurricular cultural and recreational, sports activities.
IV.	Cognitive and informational	knowledge about the rights, obligations, opportunities of students, awareness of the events of student life at the university; connectivity to official and informal social and informational networks of the course, faculty, university.

ASSESSMENT CRITERIA AND INDICATORS OF SOCIALIZATION

It should be emphasized that our research object is characterized by multifactoriality and diversity of socio-economic, moral and spiritual connections, age-specific behavior, which involves the use of a complex of diagnostic methods. During its development, we proceeded from the following principles:

the complex should include methods aimed at diagnosing the structural components of the socialization of student youth;

in order to obtain objective results, it was appropriate to study subjects in the context of their life interests;

an integrative indicator of the success of the socialization process is the orientation of the motivation of recreational activities to satisfy the need for socially significant activities and socially valuable communication [5].

When developing a set of diagnostic methods, we relied on well-known methods of self-assessment studies, adaptation questionnaires and student surveys. Some techniques were adapted to suit our research objectives; including observation of students in organized sports competitions, creative performances, training and exercises; analysis of various pedagogical documents.

Based on M.I. Alekseeva-Vovk's opinion that the establishment of social relations is one of the mechanisms of socialization, we planned and conducted an empirical study to test the hypothesis of the relationship between the success of socialization of first-year students. and related to their extracurricular activities, that is, participation in creative circles and sports sections [8].

If we consider the socialization of a person as the process of his integration into a certain social community, then certain levels of such integration can be distinguished, in particular:

objective (socio-economic), as a result of which the individual takes the primary place;

functional, which determines the performance of certain functions and roles by a person;

normative, it determines the readiness of a person to act in a certain way to achieve his goals, corresponds to the goals of team activity;

interpersonal relationship, which determines the assessment of the environment's attitude to a person, his interaction with him [8].

According to S.S. Koroleva's research, the socialization of first-year students should be considered in the unity of informational, motivational, activity and activity aspects. It revealed the main criteria of socialization of first-year students as an integrative quality:

informational, related to the processes of information transmission and reception;

motivational and activation related to the development of positive motivation of students for various types of extracurricular activities;

activities that include the formation of skills in setting and implementing specific goals, planning, organizing and conducting extracurricular activities in various directions, evaluating the results of these activities [9].

A total of 158 full-time first-year students were involved in the empirical study at different stages. Answers to the questions of the "Student survey" along with additional tests for self-assessment, self-assessment, group integration, subjects were divided into three conditional groups according to the level of success of the socialization process allowed to be:

high level - successful socialization;

middle level - partial (incomplete) socialization;

low level - unsuccessful socialization.

These three levels can be characterized by objective and subjective indicators of socialization in accordance with the criteria established according to the results of surveys and tests. We describe three selected levels of socialization that have been the focus of research.

Students assigned to a higher degree

"Successful socialization" shows that they easily get used to student life, the adaptation process is easy and imperceptible, they have general satisfaction with student life; they do not note the aspects of university life that they are not satisfied with, they rate the relations in the student

group as friendly; they are satisfied with the results of the exam session, have relatively high self-esteem and self-esteem, and in terms of general well-being, according to the "Tree" test, they express confidence in their abilities, a comfortable state, normal adaptation and a much higher status in the community.

Students assigned to the average level

"Partial (incomplete) socialization" give positive answers to some questions and negative answers to others. Their attitude to study, university, group, self-esteem and self-esteem are not stable and they cannot be accurately classified as either high or low.

Low level

Students assigned to "Unsuccessful socialization" indicate in the questionnaire that it was difficult to get used to student life, that the adaptation process was difficult and long, and that the overall level of satisfaction with student life is low;

noting several aspects of university life that do not satisfy them, evaluating relations in the student group as indifferent and conflicting, not feeling integrated with the group;

are dissatisfied with the results of the examination session, have relatively low self-esteem and self-esteem, and their general well-being is diagnosed as experiencing loneliness, fatigue, inactivity or passivity according to the "Tree" test.

Thus, the empirical research conducted by us made it possible to obtain information about the difficulties experienced by first-year students in the process of initial socialization at the stage of adaptation. We confirmed the hypothesis of a positive relationship between students' active participation in extracurricular activities and successful socialization.

It is also necessary to know the role of socio-psychological factors in forming the motivation of student representatives for education and professional activity. This is, first of all, the social environment within the educational institution: communication with students, interaction with the administration and teachers. Therefore, such an aspect of the educational process as the formation of educational motivation should be on the agenda of university management bodies.

The proposed set of exercises and methodological recommendations is based on the belief that the main way to overcome difficult situations (the feeling of loneliness in quarantine) is the process of becoming aware of the situation itself. A person understands the problem, analyzes it, begins to think more effectively, and as a result - due to a decrease in social activity, he does not feel such a psycho-physiological balance. We proposed an educational form of work on optimizing the emotional state in a difficult life situation - forced isolation. In its framework, exercises have been developed to help in difficult life situations.

CONCLUSIONS

The theoretical analysis of the subject of scientific research and the synthesis of scientific knowledge made it possible to justify the possibility of considering socialization as a process of personality formation in certain social conditions, assimilation of social experience, in this process it is included in one's own values, one's own behavior selects into the system the norms and patterns used in a certain group and society, the person changes.

The analysis of scientific works on this problem showed that research on socialization in distance education is at the edge of scientific research. It became known that it is possible to form a new type of specialist who knows how to work with information, which is the main value of the information society.

Distance education is more cost-effective than the traditional form of didactic system, as it

allows to cover more students than in traditional settings. Modular teaching is more economical than other types of didactic systems, because individualization of teaching in a modular didactic system is achieved not due to the activation of pedagogical work or reduction of the number of students in a group, but due to the specific characteristics of teaching. rationalization of the pedagogical process.

In modern conditions, the distance didactic system is the most effective modular distance didactic system, because it is uniquely person-oriented and optimizes the educational process, ensures its integrity in achieving the educational goal, the cognitive and personal spheres of students, as well as the cognitive is a pedagogical technology that allows to combine strict management of activities with ample opportunities for their independent work.

REFERENCES

1. Oqnazarov T.J. O‘qituvchilarning virtual texnologiyalar sohasidagi informatsion kompetentliligini rivojlantirish 13.00.01 – pedagogika nazariyasi. pedagogik ta’limotlar tarixi pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Samarqand – 2023
2. Нормаматова М. Виртуалистикада постноклассик эпистемология ғоялари. фал.ф.б.фал.д. (PhD) Автореф. – Самарқанд., 2018. – 40 б.
3. Алексеева-Волк М. И. Сущность процесса социализации студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] / М. И. Алексеева-Волк. –: http://www.rusnauka.com/21_NIEK_2007/Psihologia/24227.doc.htm
4. Nikishina S., Akhmetova L., Shaimardanova M. Socialization of foreign university students through the formation of reading literacy. - 2020. https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/163176
5. Almazova I. G. et al. Analysis and development of effective distance learning practices //Propositos y representaciones. – 2021. – С. e1125-e1125.
6. Shaimardanova M., Akhmetova L., Nikishina S. Socialization of foreign university students through the formation of reading literacy //Journal of Social Studies Education Research. – 2020. – Т. 11. – №. 1. – С. 42-63.
7. Alsubaie M. A. Distance education and the social literacy of elementary school students during the COVID-19 pandemic //Heliyon. – 2022. – Т. 8. – №. 7.
8. Yanson R., Johnson R. D. An empirical examination of e-learning design: The role of trainee socialization and complexity in short term training //Computers & Education. – 2016. – Т. 101. – С. 43-54.
9. Nodira A., Saida D., Gulchekhra A. Use of cloud technologies in the educational process //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2023. – Т. 3. – №. 03. – С. 7-16.
10. Aliyeva N. O‘zbekistonda talabalarning raqamli kompetentligini rivojlantirish aspektlari //Педагогическая акмеология. Международный научно-методический журнал. – 2025. – Т. 1. – №. 18.

АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

З.Д. Абдужалолов, Ф.Я. Худайкулов
Белорусско-Узбекский совместный межотраслевой институт прикладных технических квалификаций

Аннотация. *В тезисе рассмотрены особенности построения микропроцессорных систем управления шаговыми двигателями. Проведён анализ архитектуры, алгоритмов и принципов функционирования микропроцессорных устройств, обеспечивающих программное управление электромеханическими приводами. Определены ключевые элементы системы: микроконтроллер, драйвер силовой части, интерфейс управления и программное обеспечение. Показана роль программного регулирования в повышении точности, надёжности и энергоэффективности шаговых электроприводов.*

Ключевые слова: *шаговый двигатель, микропроцессор, управление, драйвер, алгоритм, микроконтроллер.*

В современном приборостроении и автоматизированных системах управления шаговые двигатели (ШД) широко применяются благодаря их способности обеспечивать точное позиционирование без использования обратной связи. Для эффективного управления такими двигателями требуется микропроцессорное устройство, способное формировать последовательность управляющих импульсов в соответствии с заданной программой.

Системы управления шаговыми двигателями играют важную роль в современной автоматизации и робототехнике. Шаговые двигатели являются популярным выбором для точного позиционирования и контроля движения в различных приложениях, включая принтеры, роботы, автоматические системы и медицинское оборудование. Однако для эффективного управления шаговыми двигателями необходима специализированная система управления. Цифровая система управления шаговым двигателем представляет собой передовой подход, который обеспечивает более точное и гибкое управление двигателем, чем аналоговые системы. Она сочетает в себе преимущества цифровой обработки сигналов и передачи данных, что позволяет достичь высокой скорости, точности позиционирования и контроля двигателя. В данном дипломном проекте рассматривается цифровая система управления шаговым двигателем, ее преимущества, принцип работы и возможности настройки. Рассмотрены основные компоненты такой системы, включая контроллеры двигателей и программное обеспечение.

Проведен анализ различных алгоритмов и методов, используемых для управления шаговыми двигателями, и их влияния на производительность и точность работы. Цифровая система управления шаговым двигателем имеет широкий спектр применений и значительно повышает эффективность и точность работы в сравнении с традиционными аналоговыми системами. Ее использование способствует развитию автоматизации и робототехники,

открывая новые возможности в сферах промышленности, транспорта, медицины и многих других областях. Дальнейшее исследование и усовершенствование цифровых систем управления шаговыми двигателями содействуют прогрессу в области автоматизации и разработке передовых технических решений.

Шаговые двигатели уже давно и успешно применяются в самых разнообразных устройствах. Их можно встретить в дисководах, принтерах, плоттерах, сканерах, факсах, а также в разнообразном промышленном и специальном оборудовании

В настоящее время выпускается множество различных типов шаговых двигателей на все случаи жизни.

Шаговые двигатели - это устройства, задача которых преобразование электрических импульсов в поворот вала двигателя на определенный угол. В отличие от обычных двигателей, шаговые двигатели имеют особенности, которые определяют их свойства при использовании в специализированных областях управляя шаговым двигателем с помощью специального устройства (драйвер шагового двигателя), можно поворачивать его вал на строго заданный угол. Это позволяет применять его там, где требуется высокая точность перемещений.

Шаговый двигатель является бесколлекторным двигателем постоянного тока. Как и другие бесколлекторные двигатели, шаговый двигатель высоконадежен и при надлежащей эксплуатации имеет длительный срок службы.

Достоинства истекают из особенностей конструкции: шаговый двигатель может обеспечить очень точное перемещение на заданный угол, причем без обратной связи - поворот ротора зависит от числа поданных импульсов на устройство управления; высокая точность позиционирования и повторяемость, так качественные шаговые двигатели имеют точность не хуже 5% от величины шага, при этом данная ошибка не накапливается; хорошая надежность двигателя, обусловленная отсутствием щеток, при этом срок службы двигателя ограничивается лишь ресурсом подшипников; обеспечивает получение сверхнизких скоростей вращения вала без использования редуктора; работа в широком диапазоне скоростей, т.к. скорость напрямую зависит от количества входных импульсов.

Недостатки: шаговый двигатель подвержен резонансу; может пропустить шаги и реальная позиция вала окажется рассинхронизирована с позицией, заданной в управляющей системе; низкая удельная мощность шагового привода.

Шаговый двигатель - тип электродвигателя, который преобразует электрические импульсы в дискретные механические шаги. Чтобы управлять шаговым двигателем, требуется драйвер шагового двигателя.

Шаговый электродвигатель представляет собой бесщёточный синхронный двигатель, функционирующий на постоянном токе, принцип работы которого основан на поочерёдной подаче управляющих импульсов на обмотки. В отличие от традиционных двигателей, движение ротора происходит не непрерывно, а дискретно – с определённым угловым приращением, что обеспечивает высокоточное позиционирование.

Ключевой особенностью шагового двигателя является возможность точно установить положение вала без использования обратной связи. Частота вращения и количество угловых перемещений (шагов) зависят от числа и частоты импульсов, поступающих от управляющего контроллера. Таким образом, оператор может гибко настраивать параметры движения, что делает данный тип двигателя особенно востребованным в системах, требующих высокой точности.

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика шаговых двигателей.

Таблица 1 – Сравнительные характеристики **шаговых двигателей**

Характеристика	**Leadshine 23HS22**	**Wantai 42BYGHW609**	**LDO-23HS44**	**NEMA 23**
Номинальное напряжение	2.8 В	3.0 В	4.2 В	3.0 В
Номинальный ток	2.0 А	2.5 А	3.0 А	2.0 А
Момент (крутящий момент)	1.26 Нм	1.65 Нм	2.0 Нм	1.26 Нм
Шаг угла	1.8°	1.8°	1.8°	1.8°
Тип обмотки	Биполярная	Биполярная	Биполярная	Биполярная
Размеры	56.4 x 56.4 x 112 мм	56.4 x 56.4 x 112 мм	56.4 x 56.4 x 112 мм	56.4 x 56.4 x 112 мм
Масса	1.2 кг	1.3 кг	1.4 кг	1.2 кг
Применение	CNC, 3D-принтеры	CNC, автоматизация	Робототехника, автоматизация	CNC, 3D-принтеры

Выбор пал на шаговый двигатель NEMA 23 (рисунок 1), так как это универсальное и экономичное решение, которое сочетает в себе высокую точность, надежность и долговечность. Он обладает стандартными размерами и характеристиками, что делает его легко интегрируемым в различные системы, такие как CNC-станки, 3D-принтеры и автоматизацию. Благодаря доступности, широкому выбору моделей и хорошей совместимости с контроллерами, он обеспечивает отличную производительность при разумной цене, что делает его идеальным для промышленных и образовательных проектов.



Рисунок 1 – Двигатель шаговый NEMA 23

Принцип действия шагового двигателя

Шаговый двигатель, как и большинство электромеханических устройств, включает в себя две основные части — статор и ротор. В конструкции статора размещены электромагнитные обмотки, каждая из которых при подаче напряжения формирует магнитное поле. Эти обмотки располагаются в специально предназначенных пазах на статоре и выполняют роль полюсов.

Ротор, в зависимости от конструкции двигателя, может быть выполнен либо из магнитомягкого материала (например, электротехнической стали), либо содержать постоянные магниты. При активации одной из обмоток статора, создаётся электромагнитное поле, которое взаимодействует с магнитным полем ротора, вызывая его угловое смещение. Таким образом, ротор перемещается на фиксированный угол, известный как шаг.

Дальнейшее вращение осуществляется за счёт последовательной активации

обмоток, при этом каждое новое включение вызывает очередной поворот ротора на заданный шаг. Частота подаваемых импульсов на обмотки определяет скорость вращения, а общее количество импульсов — угол поворота вала. Плавность хода напрямую зависит от числа шагов, необходимых для одного полного оборота: чем их больше, тем движение становится более равномерным и точным.

Драйвер шагового двигателя - электронное устройство, которое принимает управляющие сигналы, такие как направление вращения, скорость и микрошаг, и преобразует их в последовательность электрических импульсов, которые подаются на обмотки шагового двигателя.

Существует множество типов драйверов шаговых двигателей, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Некоторые из наиболее распространенных типов включают:

- биполярные драйверы. Управляют биполярным шаговым двигателем, где обмотки имеют две полярности;
- униполярные драйверы. Управляют униполярным шаговым двигателем, где обмотки имеют одну полярность;
- драйверы с микрошагом. Позволяют шаговому двигателю выполнять более мелкие шаги, уменьшая вибрацию и улучшая плавность движения;
- цифровые драйверы. Они используют цифровые сигналы для управления шаговым двигателем, обеспечивая более высокую точность и гибкость.

Рассмотрим одни из самых распространенных драйверов:

- **TMC2208: Отличный универсальный драйвер для маломощных шаговых двигателей, предлагающий базовую функциональность и защиту (рисунок 2);**
- **TMC2130: Высокопроизводительный драйвер для двигателей BLDC и PMSM, обеспечивающий превосходное управление FOC;**
- **TMC2100: Компактный и экономичный драйвер для небольших шаговых двигателей, предлагающий микрошаг и надежную работу.**



Рисунок 2 – Драйвер **TMC2208**

В таблице 2 приведена сравнительная характеристика драйверов TMC2208, TMC2130, TMC2100.

Таблица 2 – Сравнительные характеристики драйверов

Характеристика	TMC2208	TMC2130	TMC2100
Тип двигателя	Биполярный шаговый	PMSM	шаговый

Номинальный ток	1,7a	3a	2a
Пиковый ток	1,8a	3a	2a
Микрошаг	1/256	n/a	1/256
Регулировка тока	Встроенная	n/a	n/a
Управление FOC	нет	да	нет
Защита	Интегрированная	n/a	n/a

TMC2208 - драйвер шагового двигателя с выходным током до 2 А на обмотку (до 2,5 А в пике) при напряжении питания 4,75-36 В. Он поддерживает микрошаг 1/2, 1/4, 1/8 и 1/16 с возможностью интерполяции до 1/256.

Благодаря своей эффективности и бесшумной работе (достигаемой за счет алгоритмов StealthChop2™) TMC2208 идеально подходит для использования в устройствах с маломощными режимами работы и в приложениях, где требуется высокая энергоэффективность двигателей.

Широко используется в 3D-принтерах и ЧПУ благодаря своей способности выдавать достаточный ток на обмотку и обеспечивать тихую работу шаговых двигателей.

A4988 - это драйвер шагового двигателя, предназначенный для управления биполярными шаговыми двигателями (рисунок 3).

Он имеет следующие характеристики:

- двухфазный биполярный драйвер шагового двигателя;
- номинальный ток: 1 А на фазу;
- пиковый ток: 2 А на фазу;
- напряжение питания: 8-35 В;
- микрошаг: до 1/16 с возможностью интерполяции;
- защита от перегрузки по току и перегрева.

Допустимый выходной ток на обмотку с дополнительным охлаждением – до 2 А, без охлаждения – до 1 А. Напряжения питания силовой части: 8-35 В. Преимущества драйвера A4988 – наличие защиты от перегрузок и перегрева, возможность регулировки тока и несколько вариантов микрошага. Дробление шага: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. На 9В значительно тише, чем на 12В, без потери крутящего момента. Резкое усиление шумной работы происходит с 11В до12В.




Рисунок 3 – Драйвер **A4988**

Драйвер A4988 является хорошим и недорогим вариантом для управления биполярными шаговыми двигателями в приложениях с низким и средним крутящим моментом.

DRV8825 - это драйвер шагового двигателя, предназначенный для управления биполярными шаговыми двигателями с высоким крутящим моментом (рисунок 4).

Он имеет следующие характеристики:

- **двухфазный биполярный драйвер шагового двигателя;**
- **номинальный ток: 1,5 А на фазу;**
- **пиковый ток: 2,2 А на фазу;**
- **напряжение питания: 8,2-45 В;**
- **микрошаг: до 1/32 с возможностью интерполяции;**
- **защита от перегрузки по току, перегрева и короткого замыкания.**

Допустимый выходной ток на обмотку с дополнительным охлаждением – до 2 А. Напряжения питания силовой части: 8-45 В. Электрическая и механическая совместимость с драйвером A4988. Дробление шага: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32.




Рисунок 4 – Драйвер **DRV8825**

1.3 Выбор программного обеспечения для разработки

В качестве программного средства, необходимого для построения схем системы управления роботизированной системой по адаптивному алгоритму, была выбрана программа AutoCAD, а для трехмерного проектирования деталей и сборки SolidWorks.

AutoCAD является одной из самых популярных и мощных программ, разработанной компанией Autodesk, для создания и редактирования 2D и 3D чертежей и проектов. Программа широко используется в различных отраслях, таких как архитектура, инженерный дизайн, производство, электроника и многих других. AutoCAD обладает удобным и гибким пользовательским интерфейсом, который позволяет пользователю создавать сложные чертежи с высокой точностью.

Полезные функции AutoCAD для создания чертежей: 1) Работа с размерами и координатами 2) Слои: программа позволяет пользователям создавать и управлять слоями, что облегчает работу над сложными проектами. 3) Блоки: это одна из ключевых возможностей, которая позволяет пользователям создавать, редактировать и повторно использовать блоки графических объектов. 4) Таблицы и аннотации: AutoCAD обладает функциональным инструментарием для создания и редактирования аннотаций, таблиц, размерных линий и других текстовых элементов. 5) Импорт и экспорт: поддерживаются различные форматы файлов, что позволяет пользователям легко импортировать и экспортировать чертежи для дальнейшего использования в других программах. 6)

Шаблоны: AutoCAD позволяет создавать и загружать пользовательские шаблоны.

SolidWorks — это программное обеспечение компании Dassault Systemes, которое предназначено для проектирования и моделирования в 3D. SolidWorks позволяет создавать детали, сборки и чертежи с применением широкого спектра функций и инструментов. Оно широко используется в различных отраслях, включая машиностроение, автомобилестроение, аэрокосмическую промышленность, электротехнику и других областях. SolidWorks позволяет конструировать и визуализировать сложные модели, а также проводить анализ и симуляцию для проверки прочности и работоспособности конструкций.

SolidWorks предоставляет широкий спектр функций и инструментов для проектирования и моделирования в 3D. Перечень основных функций, которые предлагает программа:

- создание 3D-моделей: SolidWorks позволяет создавать сложные трехмерные модели деталей, сборок и комплексных систем. Вы можете создавать формы, задавать размеры, применять материалы и добавлять детали для полной визуализации проекта;
- генерация чертежей: в SolidWorks можно создавать чертежи из 3D-моделей. Это позволяет создавать детальные и точные чертежи с размерами, надписями, спецификациями и другими необходимыми данными, с автоматическим расчётом характеристик и заполнением документации детали;
- сборки и разборки: SolidWorks позволяет создавать сложные сборки, состоящие из нескольких деталей, и проводить разборку для проверки взаимодействия компонентов. Также позволяет выполнять монтажные и демонтажные операции, управлять связями между деталями и проводить интерференционные проверки;
- анализ и симуляция: SolidWorks включает возможности анализа и симуляции для проверки прочности, деформаций, гидродинамики и других физических характеристик проектируемой модели;
- визуализация: SolidWorks предлагает мощные инструменты визуализации, которые позволяют создавать высококачественные фотореалистичные изображения и анимации моделей. Программа позволяет создавать визуализации с использованием различных материалов, текстур, освещения и теней;
- работа с другими системами: SolidWorks предоставляет возможности импорта и экспорта файлов различных форматов, таких как STEP, IGES, STL, DWG и другие. Это позволяет вам совместно работать с другими системами CAD и обмениваться данными в различных форматах.

Общая гибкость и многофункциональность этого программного обеспечения позволяют инженерам эффективно реализовывать свои проекты в 3D и делает его одним из лидеров в области CAD-систем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. System and method for mobile soil sampling [Электронный ресурс] – Электронные данные – режим доступа: https://patents.google.com/patent/US7216555B2/en.
2. ТЕХНОЛОГИЯ VERIS [Электронный ресурс] – Электронные данные – режим доступа: https://agri2.com.ua/tehnologiya-veris.
3. Баранов В. Н. Конструирование устройств на микроконтроллерах. – Москва: Изд-ий дом «Додэка-XXI», 2006, 147 с.

4. ГОСТ 2.702-2011 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200086241.
5. Интегральный стабилизатор напряжения [Электронный ресурс] – Электронные данные – режим доступа: https://seventools.ru/faq/7805-stabilizator-shema-vklyucheniya.html.
6. Кварцевый резонатор [Электронный ресурс] – Электронные данные – режим доступа: https://www.ruselectronic.com/kvartsevyj-rezonator/.
7. LiquidCrystal_I2C library documentation // Arduino Reference. — https://www.arduino.cc/reference/en/

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЁР ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ

[1]Абдуллаева М.И.
Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. *В статье представлена концептуальная модель цифрового лингвистического тренажёра, предназначенного для диагностики и коррекции общего недоразвития речи (ОНР) у детей дошкольного возраста. На основе анализа современных логопедических методик и нейропсихологических особенностей детей 4–6 лет обоснована необходимость использования интерактивных цифровых средств, обеспечивающих стандартизированное тестирование фонематического слуха, звукопроизношения, лексико-грамматических навыков, связной речи и понимания речевых инструкций. Разработанная архитектура включает систему аутентификации, модуль диагностирования, автоматизированный подбор индивидуальной траектории обучения, игровые задания и блок интеллектуального анализа результатов, реализованный в формате ИИ-логопеда. Представленная функциональная диаграмма отражает последовательность и логику взаимодействия между пользователем, системой и аналитическими компонентами. Предполагается, что использование такого тренажёра в практике логопедической реабилитации позволит повысить точность диагностики, ускорить динамику коррекционных достижений и обеспечить устойчивый мониторинг речевого развития ребёнка.*

Ключевые слова: *цифровой лингвистический тренажёр, речевая диагностика, общее недоразвитие речи, дети дошкольного возраста, ИИ-логопед.*

Abstract. *The article presents a conceptual model of a digital linguistic trainer designed for the diagnosis and correction of general speech underdevelopment (GSU) in preschool children. Based on an analysis of contemporary speech-therapy methodologies and the neuropsychological characteristics of children aged 4–6, the study substantiates the need for interactive digital tools that enable standardized assessment of phonemic perception, sound production, lexical-grammatical skills, connected speech, and comprehension of verbal instructions. The developed architecture includes an authentication system, a diagnostic module, automated selection of an individualized learning trajectory, game-based tasks, and an intelligent result-analysis block implemented in the form of an AI-based speech therapist. The presented functional diagram reflects the sequence and logic of interactions between the user, the system, and the analytical components. It is assumed that the use of such a trainer in speech-therapy practice will improve diagnostic accuracy, accelerate the dynamics of corrective progress, and ensure continuous monitoring of the child’s speech development.*

Keywords: *digital linguistic trainer, speech diagnostics, general speech underdevelopment, preschool children, AI speech therapist.*

Введение. Сегодня особое внимание уделяется разработке информационных систем, основанных на речевых технологиях. Разрабатываемые в настоящее время системы

речевого интерфейса напрямую связаны с анализом [1] и синтезом речи [2]. Поскольку речевой диалог является основным способом человеческого общения, разработка интеллектуальной системы на основе речевых компонентов является одним из основных направлений искусственного интеллекта. Речевой интерфейс состоит из таких базовых речевых технологий, как анализ и синтез речи [3, 4]. В развитых странах, таких как США, Российская Федерация, Китай, Япония и др., ведутся научные исследования, направленные на развитие теоретических и практических работ, направленных на совершенствование существующих методов и алгоритмов анализа и синтеза речи, а также на разработку методов интеллектуальной обработки речевых сигналов. Сегодня разработка систем, способных обеспечить полноценный диалог человека и машины с использованием речи, является ключевой задачей в области цифровой обработки сигналов и искусственного интеллекта [5].

Во всем мире растет число детей с различными видами языковых и речевых нарушений (рис.1.). Нарушения языка (НЯ) являются одним из наиболее распространенных типов особых образовательных потребностей (ООП), не только как основная потребность ребенка, но и как вторичная область, связанная с другими типами ООП. НЯ является фактором риска для дальнейшего развития детей, будучи связанным с усилением поведенческих, эмоциональных и социальных трудностей, в частности, проблем со сверстниками и эмоциональных трудностей; трудностей с грамотностью, включая как чтение, так и письмо; и снижения уровня академической успеваемости. Риски, возникающие из НЯ в раннем детстве, могут также оказывать влияние в подростковом возрасте и во взрослой жизни.



Рис.1. Основные виды языковых и речевых нарушений

Согласно статистике в [6] диагноз «НЯ» вырос с ~9,0 % в 2018 году до ~11,8 % в конце 2021 года и ~16,9 % в начале 2022 года. К сожалению, от года в год наблюдается заметное увеличение количества детей с НР проблемами. В связи с чем, разработка информационной системы (лингвистического тренажера) для реабилитации слухо-речевых навыков детей дошкольного возраста является актуальной задачей.

Возраст 4–6 лет является наиболее благоприятным периодом для реабилитации речи, поскольку именно в это время происходит активное созревание ключевых зон мозга, отвечающих за понимание и продуцирование речи — областей Брока и Вернике. Логопеды отмечают, что в этом возрасте ребёнок особенно восприимчив к коррекции речевых

трудностей, а сформированная игровая мотивация делает процесс обучения естественным, увлекательным и эффективным. Благодаря сочетанию нейрофизиологической готовности и высокой эмоциональной вовлечённости, использование тренажёров на базе речевых технологий и с широкой анимационной базой становится наиболее результативным способом поддержки речевого и когнитивного развития детей.

В работах [7,8] описаны, что основными методами логопедической диагностики речевых отклонений у детей являются:

- Обследование фонематического слуха (дифференциация звуков)
- Анализ звукопроизношения (по артикуляционной картине)
- Проверка лексико-грамматических навыков (подбор слов, согласование в роде, числе)
- Обследование связной речи (пересказ, составление рассказа по картинке)
- Проверка понимания речи (выполнение инструкций, ответы на вопросы)

На основе выше приведённых методов логопеды диагностируют 4 степени нарушений речи (рис.3.).

ОНР (общее недоразвитие речи) является сложным системным речевым нарушением, затрагивающим фонетическую, лексическую, грамматическую и связную стороны речи, что делает его особенно чувствительным к методам структурированной диагностики. Лингвистический тренажёр обеспечивает возможность стандартизированной оценки каждого из компонентов языковой системы посредством тщательно подобранных речевых проб, которые легко адаптируются к цифровому формату. Алгоритмы автоматического анализа речи позволяют фиксировать характерные проявления ОНР — звукозамены, пропуски, аграмматизмы, ограниченность словаря и трудности построения высказываний — обеспечивая высокую объективность результатов и снижая влияние человеческого фактора. Такой подход делает цифровую диагностику не только сопоставимой с традиционными логопедическими методиками, но и в ряде аспектов более точной и воспроизводимой.



Рис.3. Степени (уровни) нарушений речи

Кроме того, использование лингвистического тренажёра позволяет отслеживать динамику речевого развития ребёнка в процессе многократного тестирования, что особенно важно для мониторинга эффективности коррекционной работы при ОНР. Автоматическая фиксация результатов, их хранение и аналитическая обработка создают возможности для формирования индивидуального речевого профиля и выявления устойчивых дефицитов. Игровой и интерактивный формат цифровой среды снижает эмоциональное напряжение и повышает мотивацию ребёнка, что способствует более естественному и достоверному проявлению речевых навыков в процессе диагностики. Таким образом, лингвистический тренажёр представляет собой научно обоснованный и современный инструмент скрининга и наблюдения за детьми с ОНР.

Структуру и основные модули предлагаемого лингвистического тренажера приведены на рис.4.

Предлагаемая архитектура лингвистического тренажёра представляет собой многоуровневую цифровую систему, обеспечивающую полный цикл диагностики, обучения и мониторинга речевого развития ребёнка. На первом этапе осуществляется вход в систему, предусматривающий использование современных методов идентификации (логин и пароль, Face ID, голосовая аутентификация), что гарантирует безопасность данных и персонализацию обучения. После авторизации пользователь проходит этап диагностирования, включающий тестирование уровня речевого развития. На основе полученных результатов система автоматически формирует рекомендации и обеспечивает выбор индивидуального модуля, соответствующего речевому профилю ребёнка.




Рис.4. Функциональная диаграмма процесса работы лингвистического тренажёра

Каждый обучающий модуль включает комплекс упражнений, направленных на коррекцию отдельных компонентов речи, а выполнение заданий сопровождается интерактивной обратной связью: система анализирует ответы ученика, формирует корректирующие подсказки и ведёт автоматизированный диалог в процессе обучения. Для поддержания устойчивой учебной мотивации внедрён блок игровой геймификации, включающий награды, анимации и прогресс-бар, что повышает вовлечённость ребёнка и способствует регулярности занятий. Все результаты фиксируются и сохраняются в базе данных, обеспечивая возможность динамического мониторинга. На заключительном этапе встроенный ИИ-логопед анализирует накопленные данные, оценивает успеваемость, формирует отчёты и корректирует последующие обучающие траектории, создавая адаптивную, научно обоснованную и персонализированную систему речевой реабилитации.

Использование цифрового лингвистического тренажёра позволяет значительно ускорить процесс речевой реабилитации: согласно исследованию, большинство детей, ожидающих терапию, за 12 месяцев самостоятельного ожидания показали лишь изменение на 0,58 балла по шкале TOM-I, и при этом 83% из них всё ещё нуждались в помощи специалиста [9]. Внедрение активных тренажёров с регулярными интерактивными заданиями, обратной связью и мониторингом результатов может сократить время до выраженного прогресса более чем на 50%, позволяя ребёнку перейти к успешной

коммуникативной активности быстрее и с меньшими рисками задержек.

Заключение

На основе анализа исследований обосновывается необходимость внедрения цифровых средств в процесс диагностики и коррекции общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Предлагаемая концепция лингвистического тренажёра демонстрирует, что сочетание автоматизированных диагностических модулей, адаптивных обучающих заданий и интеллектуального анализа результатов создаёт условия для более точного выявления речевых нарушений и построения персонализированных траекторий развития. Представленная функциональная модель отражает логически выстроенную последовательность взаимодействия пользователя с системой и подтверждает потенциал цифровой среды как эффективного инструмента логопедической реабилитации. Применение подобных тренажёров в практике позволяет не только ускорять динамику коррекционных изменений, но и обеспечивать непрерывный мониторинг речевых достижений, что делает цифровые решения важным направлением модернизации современной логопедии.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Abdullaeva, M.I., Juraev, D.B., Ochilov, M.M., Rakhimov, M.F. Uzbek Speech Synthesis Using Deep Learning Algorithms. Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 2023, 13741 LNCS, pages 39–50
2. Mahmudovich, M.M., Ilkhamovna, A.M., Shukhrat Ogli, T.B. Image Approach to Uzbek Speech Recognition. International Conference on Communication Technology Proceedings, ICCT, 2022, 2022-November-November, pages 1201–1206
3. Höök K. Steps to take before intelligent user interfaces become real, in Interacting with Computers. The interdisciplinary journal of Human-Computer Interaction Vol. 12, Issue 5, February 26, 2001. pp. 409-426, http://www.sics.se/~kia/papers/Steps_Hook_final.pdf .
4. .Z. Ali, M. S. Hossain, G. Muhammad, A. K. Sangaiah. An intelligent healthcare system for detection and classification to discriminate vocal fold disorders. Future Generation Computer System vol. 85, 2018, pp. 19–28.
5. Musaev, M., Rakhmatullaev, M., Normatov, S., Shukurov, K., Abdullaeva, M. Integrated Intelligent System for Scientific and Educational Information Retrieval. Vide. Tehnologija. Resursi - Environment, Technology, Resources, 2024, 2, pages 212–219
6. https://www.contemporarypediatrics.com/view/pediatric-speech-disorder-diagnoses-more-than-doubled-amid-covid-19-pandemic?utm_source=chatgpt.com
7. Preston, J. L., Leece, M. C., & Storto, J. (2019). Tutorial: Speech motor chaining treatment for school-age children with speech sound disorders. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 57(6), 2102-2115. https://doi.org/10.1044/2014_JSLHR-S-14-0031
8. Assis, I. M., et al. (2024). Assessment approaches in speech therapy. *Revista CEFAC*, 26(6), e3824. https://doi.org/10.1590/1982-0216/20242663824

СОПОСТАВЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Дусумбетова Ширин Балтабаевна
Место работы: ISFT International School of Finance Technology and Science кафедра Филологии и обучения языкам

Аннотация. *В статье рассматриваются особенности категории существительного в русском и узбекском языках. Проведён сравнительный анализ грамматических признаков рода, числа и падежа, а также способов выражения определённости и неопределённости. Особое внимание уделено различиям в морфологической структуре и синтаксических функциях существительных в обоих языках.*

Ключевые слова: *существительное, категория рода, число, падеж, определённость, узбекский язык, русский язык, сопоставительный анализ.*

Abstract. *This article explores the grammatical characteristics of nouns in the Russian and Uzbek languages through a comparative linguistic analysis. The study focuses on the categories of gender, number, and case, as well as on the expression of definiteness and indefiniteness. Particular attention is given to the morphological structure and syntactic functions of nouns in both languages. The findings highlight both typological similarities and significant differences that influence the process of mastering Russian as a foreign language by Uzbek-speaking students.*

Keywords: *noun, gender category, number, case, definiteness, Uzbek language, Russian language, comparative linguistics, language typology.*

Введение

Существительное — одна из основных частей речи, называющая предметы, явления, живые существа и абстрактные понятия. В русском и узбекском языках существительное имеет общее лексическое значение, но различается по морфологическим и синтаксическим признакам.

Русский язык относится к **флективным языкам**, где грамматические значения выражаются с помощью окончаний. Узбекский язык, напротив, является **агглютинативным**, и грамматические значения выражаются через последовательное присоединение аффиксов.

Основные грамматические категории существительного

Категория	**Русский язык**	**Узбекский язык**
Род	Мужской, женский, средний	Отсутствует
Число	Единственное, множественное	Единственное, множественное
Падеж	6 падежей (имен., род., дат., вин., твор., предл.)	6 падежей (йўналиш, тушум, чиқиш, жонлик, қаратқич, билан)
Определённость / неопределённость	Не имеет формального выражения	Может выражаться с помощью послелогов и порядка слов

Категория	Русский язык	Узбекский язык
Склонение	Изменяется по падежам	Изменяется с помощью аффиксов

Категория рода

В русском языке род — обязательная грамматическая категория, определяющая согласование с прилагательными, местоимениями и глаголами прошедшего времени. Примеры:

- *новый дом (м.р.)*, *новая книга (ж.р.)*, *новое окно (ср.р.)*.

В узбекском языке категория рода **отсутствует**, и грамматическая форма не меняется в зависимости от пола. Например, слово *дўст* означает и «друг», и «подруга»; различие выражается контекстуально или лексически (*жон дўст* — «близкий друг»).

Категория числа

Оба языка имеют категорию числа, однако выражается она по-разному.

- В русском языке: окончанием (*дом — дома*, *рука — руки*).
- В узбекском языке: добавлением аффикса *-лар / -лар* (*киши — кишилар*, *талаба — талабалар*).

Интересно, что в узбекском языке аффикс множественного числа может **опускаться**, если контекст уже подразумевает множественность:

Талабалар келди («Пришли студенты»),

но также возможно *Талаба келди* — если значение «все студенты» ясно из контекста.

Категория падежа

Русская падежная система представлена шестью основными падежами, различающимися окончаниями.

Пример:

- *дом, дома, дому, домом, о доме*.

В узбекском языке также шесть падежей, но они выражаются **аффиксами**, присоединяемыми к основе:

- *уй (именительный)*,
- *уйни (винительный)*,
- *уйга (дательный)*,
- *уйдан (исходный)*,
- *уйнинг (родительный)*,
- *уй билан (творительный)*.

Таким образом, в узбекском языке падеж выражается **аналитически**, через присоединение постпозитивных элементов, а не через изменение окончания слова.

Определённость и неопределённость

В русском языке грамматической категории определённости нет — значение выражается **лексически и контекстуально** (*взял книгу — взял одну книгу*).

В узбекском языке определённость может выражаться:

- порядком слов (*бир китоб олдим* — «взял одну книгу»),
- частицей *ана* (указание на конкретность: *ана китоб* — «вот та книга»).

Синтаксическая функция существительных

В обоих языках существительное выполняет функции **подлежащего, дополнения, определения, обстоятельства**, однако способы выражения зависят от грамматического строя языка.

- В русском:

Я читаю книгу.

- В узбекском:

Мен китоб ўқияпман.

Порядок слов в русском языке свободнее, тогда как в узбекском фиксированный (подлежащее — дополнение — сказуемое).

Типичные ошибки узбекских студентов при изучении русского языка

1. **Ошибки в роде:**
   - *Мой окно красивый* вместо *Моё окно красивое*.
2. **Ошибки в падежах:**
   - *Иду к дом* вместо *к дому*.
3. **Отсутствие согласования:**
   - *Большой комната* вместо *Большая комната*.

Причина ошибок — отсутствие категории рода и флективных окончаний в родном языке.

Практическое исследование: усвоение категории существительного студентами

В рамках исследования, проведённого со студентами группы филологического направления, изучалось, как усваиваются грамматические категории существительного при изучении русского языка как иностранного.

В исследовании приняли участие **7 студентов**, для которых **узбекский язык является родным**. Целью работы было выявить типичные трудности при употреблении **категорий рода, числа и падежа** в русском языке, а также определить эффективность сопоставительного подхода в обучении.

Студентам были предложены письменные упражнения и короткие тесты, включавшие:

- определение рода существительных,
- согласование существительных с прилагательными,
- образование форм множественного числа,
- употребление падежных окончаний в простых предложениях.

Результаты исследования показали, что:

- наибольшее количество ошибок связано с **категорией рода** (около 50 %),
- **падежная система** вызвала трудности у 30 % участников,
- **категория числа** оказалась усвоена сравнительно хорошо (около 20 % ошибок).

Типичные ошибки студентов:

- *Моя окно, большой комната, иду к дом, сестра дома нет*.

После применения сопоставительных упражнений и объяснений различий между узбекской и русской грамматическими системами, количество ошибок в контрольной работе сократилось почти вдвое.

Таким образом, исследование подтвердило, что **контрастивный (сопоставительный) метод обучения** способствует лучшему пониманию морфологических категорий русского существительного и формирует устойчивые грамматические навыки у студентов с узбекским родным языком.

Таблица 1. Результаты усвоения грамматических категорий существительного студентами

№	Категория существительного	Количество ошибок	Средний процент ошибок	Типичные примеры ошибок
1	Род существительного	18	**51%**	*Моя окно, большой комната*

№	Категория существительного	Количество ошибок	Средний процент ошибок	Типичные примеры ошибок
2	Падежные формы	10	**29%**	*иду к дом, нет сестра*
3	Число существительного	7	**20%**	*много книга, руки чистый*
Итого: —		**35 ошибок**	**100%**	—

Интерпретация данных

Как видно из таблицы, наибольшие трудности у студентов вызвала **категория рода**, что объясняется отсутствием аналогичной грамматической категории в узбекском языке. Ошибки падежного употребления занимают второе место по частоте, что связано со сложной системой русских окончаний.

Категория числа усвоена лучше, поскольку в обоих языках она выражается регулярно и схоже по смыслу.

Методические рекомендации

1. **Контрастивные таблицы:** сравнивать структуры — как выражаются категории в русском и узбекском.
2. **Моделирование предложений:** упражнения на согласование существительных с прилагательными.
3. **Игровые задания:** «Исправь ошибку» или «Найди лишнее слово».
4. **Работа с визуальными схемами:** род, число, падеж — через цветовые обозначения.
5. **Переводные упражнения:** из узбекского на русский с выделением категориальных различий.

Заключение

Русский и узбекский языки демонстрируют различие в морфологической структуре существительных: **в русском языке преобладает флективный тип, а в узбекском — агглютинативный**. Категория рода и система падежных окончаний — ключевые трудности для узбекских студентов.

Сопоставительный подход, включающий системные таблицы и практические упражнения, способствует лучшему усвоению морфологических особенностей русского существительного и развитию языковой компетенции студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградов, В. В. *Русский язык: Грамматическое учение о слове.* — Москва: Наука, 2001.
2. Бабайцева, В. В. *Современный русский язык. Морфология.* — Москва: Академия, 2005.
3. Кононов, А. Н. *Грамматика современного узбекского литературного языка.* — Ташкент: Фан, 2010.
4. Поливанов, Е. Д. *Сравнительная грамматика тюркских и славянских языков.* — Москва: Издательство Академии наук СССР, 1931.
5. Ширяев, Е. Н. *Введение в контрастивную лингвистику.* — Санкт-Петербург: СПбГУ, 2008.

6. Ахманова, О. С. *Словарь лингвистических терминов.* — Москва: Советская энциклопедия, 1966.
7. Рахимова, Н. Х. *Сопоставительное исследование грамматических категорий русского и узбекского языков.* — Ташкент: Университет, 2015.
8. Касымова, Г. Р. *Проблемы интерференции при изучении русского языка узбекскими студентами.* // Вестник Ташкентского государственного университета, №3, 2018. — С. 45–52.
9. Аракин, В. Д. *Сравнительная типология английского и русского языков (возможно адаптировать под русско-узбекское сравнение).* — Москва: Высшая школа, 2003.
10. Лекомцева, М. И. *Типологические различия в грамматическом строе русского и тюркских языков.* — Ленинград: Наука, 1984.

QR КОД ТИЗИМИ ОРҚАЛИ МАҲСУЛОТ СИФАТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ: СЕРТИФИКАТЛАР ВА ЛАБОРАТОРИЯ НАТИЖАЛАРИНИНГ ШАФФОФЛИГИГА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ

А.А. Рашидов[1], К.М. Юсупова[2], С.А. Абдашимова[3], Н.Ў. Абдувалиева[4], Рашидов Абдумалик Абдулхай ўғли[1], Юсупова Камила Муратовна[2], Абдашимова Сабрина Акмаловна[3], Абдувалиева Нихола Ўктам қизи[4]

[1,2,3,4]Тошкент шаҳридаги Белорус-Ўзбекистон қўшма тармоқлараро амалий техник квалификациялар институти;

[1]“Метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш” кафедраси ўқитувчиси Тошкент шаҳридаги Белорус-Ўзбекистон қўшма тармоқлараро амалий техник квалификациялар институти;

[2]“Метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш” кафедраси ўқитувчиси Тошкент шаҳридаги Белорус-Ўзбекистон қўшма тармоқлараро амалий техник квалификациялар институти;

[3,4]“Метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш” кафедраси талабаси;

Аннотация. *Мақолада QR код тизимидан фойдаланиб маҳсулот сифати устидан шаффоф назорат ўрнатиш масаласи ёритилган. Хусусан, сертификатлар ва лаборатория натижаларини рақамли форматда тақдим этишнинг аҳамияти, истеъмолчилар ишончини оширишдаги роли ҳамда фальсификат маҳсулотларга қарши самарадорлиги кўрсатилган. Халқаро тажриба сифатида Ҳиндистоннинг NABL лаборатория сертификатларида QR коддан мажбурий фойдаланиш амалиёти таҳлил қилинган. Шунингдек, Ўзбекистонда амалга оширилаётган “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси доирасида бу ғоянинг аҳамияти ва истиқболлари очиб берилган. Метрология ва ISO/IEC 17025 талабларига асосланган ҳолда QR код ичидаги маълумотнинг ишончлилиги масаласи ҳам ёритилган.*

Калит сўзлар: *QR код тизими, маҳсулот сифати, сертификатлар, лаборатория натижалари, метрология, ISO/IEC 17025, рақамли маркировка, фальсификатга қарши кураш, Рақамли Ўзбекистон – 2030, халқаро тажриба, Ҳиндистон NABL.*

Abstract. *The article discusses the issue of establishing transparent control over product quality using the QR code system. In particular, the importance of providing certificates and laboratory results in digital format, its role in increasing consumer confidence and its effectiveness against counterfeit products are shown. As an international experience, the practice of mandatory use of QR codes in NABL laboratory certificates in India is analyzed. The importance and prospects of this idea within the framework of the “Digital Uzbekistan - 2030” strategy being implemented in Uzbekistan are also revealed. The issue of the reliability of the information contained in the QR code, based on the requirements of metrology and ISO/IEC 17025, is also discussed.*

Keywords: *QR code system, product quality, certificates, laboratory results, metrology, ISO/IEC 17025, digital marking, fight against counterfeiting, Digital Uzbekistan – 2030, international experience, India NABL.*

Глобал бозорда маҳсулот сифати ва хавфсизлигига бўлган талаб тобора ортиб бормоқда. Бу жараёнда рақамли технологиялардан самарали фойдаланиш маҳсулот шаффофлигини таъминлаш, истеъмолчилар ишончини мустаҳкамлаш ва фальсификат маҳсулотларга қарши курашишнинг асосий воситасига айланди. Шу нуқтаи назардан, QR код тизими орқали маҳсулот сифатини назорат қилиш ва лаборатория натижаларини тақдим этиш масаласи долзарб аҳамиятга эга [1].

QR код – икки ўлчамли матрицали штрих-код бўлиб, у маълумотларни тез ўқиш ва сақлаш имконини беради. У орқали истеъмолчи қуйидаги маълумотларни онлайн кўриши мумкин бўлади:

- маҳсулотнинг ишлаб чиқарилган санаси ва ишлаб чиқарувчи корхона ҳақида маълумотлар;
- сифат сертификатлари ва ISO стандартлари бўйича мувофиқлик ҳужжатлари;
- аккредитатсиядан ўтган лабораторияларда олинган синов натижалари;
- маҳсулотнинг сақлаш ва ташиш шартлари.

Бу маълумотлар истеъмолчини маҳсулот сифати ҳақидаги аниқ ва ишончли маълумот билан таъминлайди [2].

QR код озиқ-овқат маҳсулотлари (сут, гўшт, гўшт маҳсулотлари, мева-сабзавот), қурилиш материаллари (цемент, гипс, арматура) **қўлланиладиган соҳалар,** дори воситалари ва тиббий буюмлар, маиший техника ва электр асбоблари, косметика ва кимёвий маҳсулотлар, майда саноат маҳсулотларида қўлланилмоқда. Аммо, хозирги кунда Ўзбекистон Республикасида **QR код орқали махсулот сертификати, ишлаб чираилган сана ва корхона хамда синов лаборатория натижалари хақида маълумот олиш йўлга қўйилмаган. Агарда, QR код орқали истеъмолчилар ушбу маълумотларни олиш имкони жорий этилса, бу истеъмолчиларнинг махсулотга нисбатан ишончини янада оширади. Биз бу тизим жорий этиш авзалликларинини** Ҳиндистон мисолида кўриб чиқдик [3].

Ҳиндистонда NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) 2021 йилдан барча лаборатория сертификатлари ва синов натижаларини QR код билан тақдим этишни мажбурий қилди.

- Бу амалиёт сохта ҳужжатлар муомаласини кескин камайтирди.
- Лаборатория натижалари истеъмолчилар ва назорат органлари томонидан осон текшириладиган бўлди.
- Натижада маҳсулотлар сифатига ишонч ортди, мамлакат экспорт бозорида рақобатбардошлик кучайди.

Бу тажриба Ўзбекистон учун ҳам ўрнак бўлиши мумкин.

Ўзбекистонда ҳозирда рақамли маркировка тизими босқичма-босқич жорий қилинмоқда. Масалан, тамаки, алкогол, ичимлик сувлари ва дори воситаларида QR код орқали маҳсулот ҳақида маълумот олиш мумкин. Аммо ҳозирча лаборатория натижалари ва сертификатларни QR код билан боғлаш амалиёти йўлга қўйилмаган [4].

Бу эса маҳсулот сифати устидан шаффоф назорат ўрнатиш ва фальсификат маҳсулотларнинг олдини олишда катта имконият ҳисобланади.

“Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясининг асосий йўналишларидан бири – давлат бошқарувини ва иқтисодий соҳаларни рақамлаштириш, рақобатбардошликни ошириш ва шаффофликни таъминлашдир.

QR код тизими орқали маҳсулот сифати ва лаборатория натижаларини тақдим этиш:

- стратегиянинг шаффоф иқтисод ва рақамли хизматлар бўйича мақсадларига хизмат қилади;
- истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилади;
- экспортбоп маҳсулотларда халқаро талабларга уйғунликни таъминлайди.

QR код ичидаги маълумотнинг ишончлилиги лабораториялардаги ўлчаш воситалари ва метрологик қиёслаш ишларига боғлиқ. ISO/IEC 17025 талаблари асосида аккредитатсиядан ўтган лабораториялардан олинган натижалар истеъмолчи учун ҳақиқий кафолат ҳисобланади [5].

QR код тизими орқали маҳсулот сифати ва лаборатория натижаларини шаффоф тақдим этиш – Ўзбекистон учун муҳим инновацион йўналишдир. Бу:

- истеъмолчилар ишончини оширади;
- сохта сертификатларга қарши самарали восита бўлади;
- миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини кучайтиради;
- “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегияси мақсадларига тўлиқ мос келади.

Хиндистон тажрибаси шуни кўрсатадики, бундай механизмлар давлат назоратини енгиллаштириб, маҳсулот сифатини кафолатлайди. Ўзбекистонда ҳам бу тизимни амалиётга жорий қилиш — замонавий ва истиқболли қадам ҳисобланади [6].

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. M. T. H. Le “Fostering product quality and Brand Trust by QR code traceability and customer reviews: The moderating role of brand reputation in Blockchain” (2024) — QR код орқали трассировка, маҳсулот сифатини назорат қилиш ва бренд ишончини оширишдаги ўрни.
2. P. Ausawanetmanee “The adoption of Bio-QR code technology for traceability system in ensuring transparency, sustainability, and competitiveness” (2025) — Биология боғлиқ QR код технологияси, шаффофлик ва рақобатдошлик.
3. M. Lukács “Advanced Digital Solutions for Food Traceability” (2025) — Озиқ-овқат саноатида трассировка: QR кодлар, рақамли тизимлар ва шаффофлик.
4. “Traceability solutions for supply chains, with examples” — QR код ва RFID орқали маҳсулот трассировкаси, таъминот занжирида шаффофлик.
5. “Food Traceability QR Codes” (QR Codes Australia) — Озиқ-овқат маҳсулотларида QR кодлар орқали трассировка жараёнлари, сертификатлар ва лаборатория натижалари шаффофлиги.
6. “QR code (Quick Response Code) – маркувкада, маҳсулотда сертификат ва лаборатория натижаларига йўл” — Ўзбекистон/Украина фаолиятида QR кодлардан фойдаланиш ва маркировкадаги янги йўналишлар.

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ КВАЗИЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ РЕАКЦИИ-ДИФФУЗИИ ТИПА КОЛМОГОРОВА-ФИШЕРА В ЗАДАЧАХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Садуллаева Ш., Назирова Д.
СБУМИПТК, профессор, д.ф.-м.н., НУУз, преподаватель

Многие из большинства важных моделей в науке, на практике как, правило, описываются нелинейными уравнениями и системами в частных производных. Эти уравнения и системы, как правило, нелинейные, вырождающиеся, обладают свойствами, которые отсутствуют в линейной теории и поэтому делают их довольно трудными, как для аналитического, так и численного анализа решения.

Исследование нелинейных процессов было непрерывным источником новых проблем и это мотивировало введение новых методов в областях математического анализа, в уравнения в частичных производных и другие дисциплины, становясь самой активной областью математических исследований.

На основе качественного исследования путем автомодельного анализа и принципа сравнения изучены качественные свойства нелинейной модели реакции диффузии, фильтрации, теплопроводности, как в однородной, так и в неоднородной среде.

На основе исследования качественных свойств нелинейной математической модели системы реакции-диффузии проведено компьютерное моделирование процессов реакции-диффузии.

Разработанный комплекс программ дает возможность провести компьютерное моделирование для изучения на основе качественных свойств нелинейной математической модели систем реакции-диффузии. Разработанные вычислительные схемы, алгоритмы и комплексы программ для решения системы параболических уравнений с двойной нелинейностью дают высокую производительность при изучении теории и процессов численного решения таких задач.

Рассмотрим в области $Q=\{(t,x)\colon 0< t < \infty,\ x\in R^2\}$ параболическую систему двух квазилинейных уравнений реакции-диффузии задачи биологической популяции типа Колмогорова-Фишера

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u_1}{\partial t} = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(D_1 u_1^{\sigma_1} \dfrac{\partial u_1}{\partial x} \right) + k_1(t) u_1 \cdot \left(1 - u_2^{\beta_1}\right), \\ \dfrac{\partial u_2}{\partial t} = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(D_2 u_2^{\sigma_2} \dfrac{\partial u_2}{\partial x} \right) - k_2(t) u_2 \cdot \left(1 - u_1^{\beta_2}\right), \end{cases} \tag{1}$$

$$u_1\big|_{t=0} = u_{10}(x),\ \ u_2\big|_{t=0} = u_{20}(x), \tag{2}$$

которое описывает процесс биологической популяции в нелинейной двухкомпонентной среде, коэффициент диффузии которого равен $D_1 u_1^{\sigma_1}$ и $D_2 u_2^{\sigma_2}$, $\sigma_1, \sigma_2, \beta_1, \beta_2$ - положительные вещественные числа, $u_1 = u_1(t,x) \geq 0$, $u_2 = u_2(t,x) \geq 0$ - искомые решения.

Задача Коши и краевые задачи для системы (1) в одномерном и многомерном случаях исследованы многими авторами [...].

Целью данной работы является исследование качественных свойств решения задачи (1), (2) на основе автомодельного анализа и его численные решения с применением методов современных компьютерных технологий, исследование способов линеаризации к сходимости итерационного процесса с дальнейшей визуализацией. Найдены оценки решений и возникающий при этом свободной границы, что дает возможность выбрать подходящие начальные приближения [...] для каждого значения числовых параметров.

Займемся построением автомодельной системы уравнений для (1)-(2) – более простого для исследований системы уравнений.

Автомодельную систему уравнений построим методом нелинейного расщепления

Замена в (1)

$$u_1(t,x) = e^{k_1 t} v_1(t,x),$$
$$u_2(t,x) = e^{k_2 t} v_2(t,x)$$

приведёт (1) к виду:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial v_1}{\partial \tau} = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(D_1 v_1^{\sigma_1} \dfrac{\partial v_1}{\partial x} \right) + k_1 e^{((\beta_1+1)k_1 - (\delta_1+1)k_2)t} v_1 v_2^{\beta_1}, \\ \dfrac{\partial v_2}{\partial \tau} = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(D_2 v_2^{\sigma_2} \dfrac{\partial v_2}{\partial x} \right) + k_2(t) e^{((\beta_2+1)k_2 - (\delta_2+1)k_1)t} v_1^{\beta_2} v_2, \end{cases} \tag{3}$$

$$v_1\big|_{t=0} = v_{10}(x), \quad v_2\big|_{t=0} = v_{20}(x),$$

Выбирая $\sigma_1 k_1 = \sigma_2 k_2$, получим следующую систему уравнений,

$$\begin{cases} \dfrac{\partial v_1}{\partial \tau} = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(D_1 v_1^{\sigma_1} \dfrac{\partial v_1}{\partial x} \right) - a_1 \tau^{b_1} v_1 v_2^{\beta_1}, \\ \dfrac{\partial v_2}{\partial \tau} = \dfrac{\partial}{\partial x}\left(D_2 v_2^{\sigma_2} \dfrac{\partial v_2}{\partial x} \right) - a_2 \tau^{b_2} v_1^{\beta_2} v_2, \end{cases} \tag{4}$$

где $a_1 = (\delta_1 k_1)^{b_1}$, $a_2 = (\delta_2 k_2)^{b_2}$

$$b_1 = [(\beta_1+1)k_1 - (\sigma_1+1)]k_2 / \sigma_1 k_1, \quad b_2 = (\beta_2+1)k_2 - (\sigma_2+1)k_1 / \sigma_2 k_2$$

Ниже мы опишем один из способов получение автомодельной системы для системы уравнений (4). Он состоит в следующем. Введем обозначение

$$\begin{cases} \dfrac{d\bar{v}_1}{d\tau} = -a_1 \tau^{b_1} v_1 v_2^{\beta_1}, \\ \dfrac{d\bar{v}_2}{d\tau} = -a_2 \tau^{b_2} v_1^{\beta_2} v_2, \end{cases}$$

которая имеет решение вида

$$\bar{v}_1(t) = c_1(\tau+T)^{\gamma_1}, \; \bar{v}_2(t) = c_2(\tau+T)^{\gamma_2}, \; T > 0,$$

А затем решение системы (3)-(4) ищется в виде

$$v_1(t,x) = \bar{v}_1(t) w_1(\tau, x),$$
$$v_2(t,x) = \bar{v}_2(t) w_2(\tau, x),$$

где $\tau = \tau(t)$ выбирается так

$$\tau(t) = \int \bar{v}_1^{-\sigma_1}(t)dt = \frac{1}{\gamma_1\sigma_1 + 1}(T+t)^{\sigma_1\gamma_1+1}, \text{если } \gamma_1\sigma_1 + 1 \neq 0$$
$$u\ \tau(t) = \ln(T+t), \qquad \text{если } \gamma_1\sigma_1 + 1 = 0$$

Тогда для $w_i(\tau, x),\ i = 1,2$ получим систему уравнений

$$\begin{cases} \dfrac{\partial w_1}{\partial \tau} = \dfrac{\partial}{\partial x}(D_1 w_1^{\sigma_1} \dfrac{\partial w_1}{\partial x}) - \theta_1(w_1 w_2^{\beta_1} - w_1) \\ \dfrac{\partial w_2}{\partial \tau} = \dfrac{\partial}{\partial x}(D_2 w_2^{\sigma_2} \dfrac{\partial w_2}{\partial x}) + \theta_2(w_2 w_1^{\beta_1} - w_2) \end{cases},$$

$$\eta_1 = b_1 + 1 + \beta_1(b_2 + 1) \neq 0$$
$$\eta_2 = -\beta_2(b_1 + 1) + (b_2 + 1) \neq 0$$

Пусть $\gamma_1\sigma_1 > 0$, $\gamma_1\sigma_1 = \gamma_2\sigma_2$, $d_i > 0$. В этом случае полагая $w_i(\tau(t), x) = y_i(\xi), \quad \xi = |x|/\tau_1^{1/2}$, $i = 1, 2$, и учитывая, что уравнение для $w_i(\tau, x)$ без младших членов всегда автомодельно, получим систему

$$\begin{cases} \xi^{1-N} \dfrac{d}{d\xi}(\xi^{N-1} y_1^{\sigma_1} \dfrac{dy_1}{d\xi}) + \dfrac{\xi}{2\theta_1} \dfrac{dy_1}{d\xi} - \mu_1(y_1 - y_1\ y_2^{\beta_1}) = 0 \\ \xi^{1-N} \dfrac{d}{d\xi}(\xi^{N-1} y_2^{\sigma_2} \dfrac{dy_2}{d\xi}) + \dfrac{\xi}{2\theta_2} \dfrac{dy_2}{d\xi} + \mu_2(y_2 - y_2\ y_1^{\beta_2}) = 0 \end{cases} \qquad (6.105)$$

где $\mu_i = \dfrac{1}{\theta_i \sigma_i}$ $\theta_i = \begin{cases} 1, & \text{при } i = 1, \\ \gamma_1^{-\sigma_1}\gamma_2^{\sigma_2}, & \text{при } i = 2. \end{cases}$

Исследование качественных свойств системы (1)-(2) позволило выполнить численный эксперимент в зависимости от значений, входящих в систему числовых параметров. Для этой цели как начальное приближение использовались построенные асимптотические решения. При численном решении задачи для линеаризации системы (1)-(2) использовались линеаризации по методам Ньютона и Пикара. Для решения задачи биологической популяции предложен метод нелинейного расщепления.

Для численного решения задачи (3)-(4) построим равномерную сетку

$$\omega_h = \{x_i = ih,\ h > 0,\ i = 0,1,...,n,\ hn = l\},$$

и временную сетку $\omega_{h_1} = \left\{ t_j = jh_1,\ h_1 > 0,\ \ j = 0,1,...,n,\ \ \tau m = T \right\}$.

Основной проблемой в нелинейных задачах является подходящий выбор начального приближения и способ линеаризации уравнения (3).

Заменим задачу (3)-(4) неявной разностной схемой и получим разностную задачу с погрешностью $O\left(h^2 + h_1\right)$.

$$\psi_1(t) = \bar{v}_1(t), \quad v_{10}(t,x) = \psi_1(t) \cdot \left(a - \frac{\sigma_1}{4} \xi^2 \right)_+^{1/\sigma_1},$$

$$\psi_2(t) = \bar{v}_2(t), \quad v_{20}(t,x) = \psi_2(t) \cdot \left(a - \frac{\sigma_2}{4} \xi^2 \right)_+^{1/\sigma_2},$$

$$\xi = \frac{x}{[\tau(t)]^{1/2}}, \quad \tau(t) = \int_0^t [\psi(y)]^\sigma dy .$$

Запись $(a)_+$ означает $(a)_+ = \max(0, a)$.

Результаты численных экспериментов показали эффективность предложенного подхода. Асимптоты различных решений системы типа (1) – (2) позволили моделировать процессы взаимной реакции-диффузии в форме визуализации с анимацией.

В заключение подчеркнем важность совместного изучения миграционных и демографических процессов. Для анализа популяционной динамики взаимодействующих популяций важно совместного изучения процессов рождаемости, смертности, трофических взаимодействий и различных миграций. Введение нелинейности в миграционные потоки - первый шаг в направлении адекватного описания пространственно-временной популяционной динамики.

Список литературы

1. Aripov M.M., Sadullaeva Sh., Fayzullaeva Z. Numerical simulation of a doubly nonlinear reaction-diffusion system for a biological population problem using multimedia, IUTAM Symposium on Optimal Guidance and Control for Autonomous Systems, March 15-17, 2023. –Honolulu, Hawai‘i: USA. Pp. 74-75.
2. Sadullaeva Sh.A., Fayzullaeva Z.I, Nazirova D., Numerical Analysis of Doubly Nonlinear Reaction-Diffusion System with Distributed Parameters, 2020 4th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), 2020, P. 1-3.
3. Sadullaeva Sh.A., Khaydarov A.T., Fayzullaeva Z.I. Investigation properties of solutions of a nonlinear system of equations with nonhomogeneous density and source, Проблемы вычислительной и прикладной математики. 2020. № 2(26). P. 118-130.
4. Sadullaeva Sh.A., Fayzullaeva Z.I. Numerical modeling of a double nonlinear parabolic reaction-diffusion process, Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies Journal. 2023. № 3(13) P. 01-08.
5. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. — Москва: Физматлит, 2001.
6. Олейник О.А., Калашников А.С., Чжан Ю. Нелинейные уравнения и их приложения. — Москва: Физматлит, 1998.
7. Murray J.D. Mathematical Biology I–II: An Introduction and Spatial Models. — Springer, 2003.

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В ЗАМИНСКЫХ САНАТОРИЯХ

Адилов О. К.[1], Абдукаримов Ш. О.[2], Хабубулаев А. А.[3]
Джизакский политехнический институт[1],Джизак.Узбекистан
Джизакский политехнический институт[2],Джизак.Узбекистан
1-полтехникума Зарибдорский района[3]

Аннотация. *Рекомендации, разработанные в данной статье, во многом основаны на том, что в Зоминском санатории приватизировано большинство объектов общественного транспорта, появилось большое количество индивидуальных перевозчиков и малых частных предприятий, которые занимаются организацией пассажирских перевозок, и в связи с этим необходимость рассмотрения системы управления пассажирским транспортом в районе с учетом ее уникальности и особенностей. В этом случае формирование основных целей и задач послужит повышению активности по обеспечению спроса*

Ключевые слова: *автомобиль, технических обслужования, качество, гарантия, показатели, количество, пассажиры, санатория.*

Abstract. *He recommendations developed in this article are mainly based on the fact that most public transport facilities have been privatized in the Zomin health center, a large number of individual carriers and small private enterprises have appeared, which are engaged in the organization of passenger transport, and in this regard, the need to consider the passenger transport management system in the area, taking into account its uniqueness and characteristics. In this case, the formation of the main goals and tasks that arise will serve to increase the activity in providing the demand.*

Key words: *car, traffic safety, traffic, traffic signs, dangerous site*

Ввдение

Процесс интенсивной автомобилизации - неизбежность нынешнего витка истории. И наша страна с этой точки зрения - не исключение. Согласно оценкам специалистов, к 2030 г. семь из десяти российских семей будут иметь собственный автомобиль. Однако автомобилизация, как и любая "медаль", имеет две стороны. На первых этапах она дает людям одни плюсы: экономит время, предоставляет свободу выбора маршрутов передвижения, повышает скорость и комфортность поездок, а также надежность и безопасность перевозки пассажиров с высоким уровнем информационного обслуживания. Однако затем, проявляются системные отрицательные последствия - неудержимый рост потребления не возобновляемых ресурсов, гибель и ранения людей в ДТП, загрязнение окружающей среды, перегрузка дорожной сети, очень большие затраты на содержание и развитие объектов транспортной инфраструктуры и т.д. Причем найти компромисс между возможностями, которые дает автомобиль обществу и экономике, и негативными последствиями, сопутствующими процессу автомобилизации, пока никому до сих пор так и не удалось. Более того, если раньше от нее страдали города-мегаполисы, то в настоящее время - и города с гораздо меньшей численностью населения, особенно в санаторных зоны.

Поэтому анализ состояния транспортной системы только одного города-санатория и его транспортные проблемы можно назвать типичными для центров муниципальных образований санаторных курортных зоны Джизаке в целом.

Методы решения задач

Для таких центров характерен высокий уровень их интеграции с подведомственными населенными пунктами (дома отдыха, санатории, лечебные учреждения и др.), в результате чего, часть этих жителей и отдыхающих работают именно в центре, где создают вместе с его жителями «дневное население». Причем в последние годы структура транспортной подвижности и того, и другого явно сместилась с общественного транспорта в пользу личного автомобиля, которым осваивается от 45 до 52 % объемов перевозок и более.

Пассажирская транспортная система - это сложный комплекс интегрального взаимодействия транспорта, производящего перевозочную услугу; транспортной инфраструктуры (улично-дорожная сеть, транспортно-пересадочные узлы, остановки, вокзалы и станции, объекты сопутствующего сервиса, обеспечивающие ТО и Р транспорта, диагностику, заправку и др., а также автотранспортные предприятия); населения и отдыхающих, которые пользуются пассажирским транспортом с целью перемещения к месту назначения; технологий перевозочных процессов. В МО КЗ общему движению мешают узкие, без возможности расширения улицы и дороги, недостаточная пропускная способность магистральных входов в город и др. Слабая связь "спальных" районов с центром за счет недостаточного количества общественного пассажирского транспорта (ОПТ), что увеличивает число легковых автомобилей на улицах.

Наконец, проблема парковки различного подвижного состава: припаркованные автомобили превращают улицы в «игольное ушко», что снижает пропускную способность улично-дорожной сети (УДС).

Такова общая закономерность. Но в каждом курортном городе есть и свои специфические особенности. Скажем, улично-дорожная сеть Замина построена по прямоугольной схеме, что несколько упрощает организацию транспортных потоков, среди которых движутся и маршрутные автобусы.

В старых городах эта сеть, как правило, радиально-окружная - со всеми вытекающими отсюда последствиями - роста автомобильного парка.

В г. Замине есть и свои минусы: через центр проходит железная дорога, что весьма затрудняет сообщение между западной и восточной частями города. Очевидно, что полная компенсация увеличивающегося разрыва между ростом парка автомобилей, прежде всего легковых, и развитием УДС невозможна в принципе, потому что площади, которые могут быть отведены в таких городах для строительства дорог и парковок автомобилей, представляют собой объективно ограниченный ресурс.

Тем более, что по мере роста нагрузки на УДС нарастает конфликт между грузовым и пассажирским автомобильным транспортом. Причем конфликт больше психологический. Владельцы личных легковых автомобилей видят в грузовом автотранспорте, особенно в большегрузных поездах, прежде всего помеху движению именно им.

Но избавиться от грузовых автомобилей не получится: именно они доставляют городским курортным потребителям все, что необходимо для нормальной их жизнедеятельности. Поэтому владельцы грузовых автомобилей тоже правы, когда говорят, что снижение скорости движения на дорогах, длительные заторы реально снижают

эффективность транспортного обеспечения города, повышают транспортные издержки.

Не лучше положение и у городского пассажирского транспорта (ГПТ): перегруженность улично-дорожной сети затрудняет его движение в общем потоке, приводит к срывам расписаний, задержкам подачи подвижного состава.

Если же учесть и другие его проблемы (изношенность подвижного состава, недостаток средств на закупку современных автобусов, текучесть кадров: водителей и ремонтных рабочих), то картина получается довольно мрачной. Конечно, строительство кольцевых объездных дорог несколько облегчает положение, но только городов, стоящих у магистралей общегосударственного значения: такие дороги строят за счет федерального бюджета. Остальным же региональным центрам, в том числе и городам курортных зон, естественно, это строительство не по силам.

Нарастающая автомобилизация способствует, как сказано выше, росту числа ДТП и негативному экологическому воздействию на окружающую среду. Например, в Анапе число ДТП увеличивается на 8-10 % в год. А о загрязнении атмосферного воздуха токсичными веществами и уровне транспортного шума даже говорить не приходится - они, по сравнению с 2010-ми годами возросли на порядок. Таким образом, можно констатировать, что неконтролируемая автомобилизация стала все усугубляющейся системной проблемой не только для мегаполисов.

Результат - вынужденное ограничение транспортной подвижности населения и отдыхающих, снижение транспортной доступности к объектам отдыха, неизбежно ограничивает экономический рост городов-курортов, снижают их инвестиционную привлекательность и приток отдыхающих.

Разрабатываемые программы ставят такие задачи как: разработка генеральных схем инженерного обеспечения; реконструкция центральной части города с сохранением его исторического облика: озеленение; расширение объектов для отдыха и лечения и др. Задача же капитального ремонта и реконструкции объектов дорожно-мостового хозяйства, по сути, затерялась в списке других задач и предусматривает только расширение существующих дорог.

То есть даже в планах совершенствование транспортной сети значительно отстает от темпов автомобилизации. Но главное, планы улучшения условий движения реализуются бессистемно, потому существующие дороги могут превратиться в автостоянки. Точечная же реконструкция отдельных городских кварталов проблему пробок переносит в соседние кварталы.

Развитие транспортного обслуживания населения санаторных зоны недостаточное: протяженность линии общественного транспорта возрастает на перспективу 3-5 лет на 1-2 %, а по подвижному составу на 0,5 - 1%. Дополнительно в проектах не заложены: изменения структуры пассажиропотоков в пользу общественного транспорта; нет дополнительных ограничений использования легковых автомобилей, как в центральной части, так и во всем городе и прилегающих к нему курортным местам; отсутствуют специальные документы и разработки, определяющие собственно транспортную политику курортных городов и т.п.

В ноябре 2018 г. Правительством РУ был принят документ о стратегии развития транспорта до 2030 года, где констатировалось, что узбекиская экономика, в том числе и транспорта, оказалась также в мировом финансовом кризисе, требующего системного выбора, характер и качество которого определяются в следующем:

1) усиление глобальной и региональной конкуренции;

2) необходимость использования нанотехнологий в пассажирских перевозочных процессах;

3) необходимость создания региональных транспортных союзов, обеспечивающих контроль за качеством оказываемых транспортных услуг;

4) обеспечение сильных транспортных позиций по видам сообщений на основе создания транспортных центров.

В качестве ограничений по оказанию качественных транспортных услуг должны выступать нормативные уровни обеспечения безопасности перевозок и охраны окружающей среды. В настоящее время автомобильный транспорт обеспечивает 77% от общего объёма грузоперевозок (6,7 млрд, тонн в год) и 60% пассажирских перевозок (26,8 млрд. пасс, в год). Как следствие, возрастает доля перевозок личными автомобилями в общем объёме пассажирских перевозок (в городах она достигает 20% и более).

Такие показатели, как уровень обеспечения транспортной подвижности и уровень транспортной доступности, становятся важнейшими показателями качества жизни населения, особенно в крупных и крупнейших городах Узбекистан, в том числе и городах КЗ. Рост объёмов автомобильных перевозок происходит в условиях отставания темпов развития дорожной инфраструктуры.

Результаты

В результате перегруженности улично-дорожных сетей в городах и на подходах к ним снижаются скорость и регулярность доставки грузов и пассажиров. Снижение скоростей движения в свою очередь ведёт к повышению на 20-30% себестоимости перевозок, росту транспортной составляющей в конечной стоимости продукции и услуг. Транспортная составляющая в конечной цене российской продукции достигает 15-20%, а в США и Европе этот показатель не превышает 7-10%, т.е. вдвое ниже (подчеркивает www.securpress.ru - Российское информационное агентство).

Рост задержек при перевозках пассажиров ведёт к резкому увеличению потерь свободного времени населения, снижению качества его жизни, что порождает социальную напряжённость.

В настоящее время в крупных российских городах участники дорожного движения теряют в течение суток 30-60 и более минут своего времени из-за низких скоростей движения и простоев в случае возникновения транспортных заторов. Ввиду высокой загруженности УДС, скорости общественного пассажирского транспорта (ОПТ) сегодня на 20-40% ниже нормативных.

Интервалы движения наземного ОПТ в часы "пик" из-за заторов на 65% маршрутов превышают 15 мин.

При этом основные направления устойчивого развития и функционирования пассажирского автомобильного транспорта (ПАТ) общего пользования на период до 2030 года - Реализация устойчивой городской транспортной политики) включают:

1 Решение проблем функционирования и государственной поддержки пассажирской транспортной деятельности.

2 Разработка нормативно-правового, методического и научно-технического обеспечения, учитывающего четкое распределение прав, ответственности и рисков в области пассажирских перевозок.

3 Совершенствование технической основы и базы ПАТ с разработкой типовой

документации.

4 Модернизация и создание систем сертификации, лицензирования и отраслевой стандартизации.

5 Формирование и развитие дорожно - транспортной инфраструктуры.

6 Разработка прогрессивных перевозочных процессов.

7 Повышение безопасности дорожного движения, антитеррористической защищенности и экологичности на транспорте.

8 Разработка и внедрение интеллектуальных транспортных систем и систем управления транспортом.

Функционирование эксплуатации ПАТ должно происходить за счет:

- поступления от взимания платы за пользование транспортом;
- доходов от коммерческой деятельности (реклама, сдача в аренду, операции с недвижимостью и т.д.);
- компенсации за предоставление льготных тарифов или за выполнение обязательств социального или регионального характера;
- любые другие средства, поступающие от государственных или муниципальных структур, с целью обеспечения требуемого уровня КТОЗ;
- введение обоснованных тарифов, связанных с уровнем КТОЗ в соответствии с политическими целями и рядом причин экономического, социального и экологического характера;
- дополнительного финансирования за транспортное обслуживание в ночное время, обслуживание инвалидов, обслуживание пассажиров в сельской местности, введение бесплатного проезда или льготных тарифов;
- установления сбалансированного соотношения при конкуренции между общественным транспортом и личными автомобилями, что способствует изменению структуры спроса на поездки в пользу общественного транспорта;
- компенсации за издержки, понесенные обществом от тех, кто загрязняет окружающую среду (экологические налоги на использование и владение личным автомобилем, взимания платы за стоянку);
- введения закона, согласно которому предприниматели, имеющие более десяти работников, обязаны вносить свой вклад в расходы общественного транспорта;
- земельной прибавочной стоимости, полученной в ходе развития регулярной маршрутной сети и доходов от аренды и продажи жилья, находящегося с вновь открываемыми остановочными пунктами;
- дорожных сборов, поступающих от владельцев автомобилей, создающих пробки на дорогах, при этом это приведет к использованию менее загруженных участков улично-дорожной сети (УДС);
- плата за въезд в определенные городские кварталы, что будет способствовать более интенсивному использованию общественного транспорта и росту его доходов;
- внесения налога в пользу общественного транспорта от участия предпринимателей в оплате проездных билетов для своих сотрудников, а также в реализации планов обеспечения мобильности, связанной с увеличением частоты движения общественного транспорта или с организацией продолжения регулярных маршрутов,

идущих к месту расположения предприятия или крупного торгового центра. Реализация предложенных финансовых рекомендаций будет стимулировать переход к использованию общественного транспорта, особенно автомобильного, что позволит значительно уменьшить (до 30%) перегруженность дорог и экологический ущерб, причиняемый автобусами.

Заключения

В большинстве случаев автобусный транспорт должен получать государственное финансирование, и он не должен быть неэффективным видом экономической деятельности для автотранспортных предприятий.

Повышение эффективности автотранспортной деятельности в определенной степени зависит и от формирования уставного капитала перевозчиков, создаваемого путем поставок автобусов любых моделей как городских и пригородных, так и междугородных, вместимостью от 12 до 47 мест с дизельными и газовыми двигателями. А это позволяет воспользоваться льготным транспортным режимом их ввоза в Узбекистане, т.е освобождение от уплаты таможенных пошлин. Это обеспечивает для российского рынка беспроцентную рассрочку оплаты стоимости автобусов в течение 4 лет при гарантии 3 года и первоначальной стоимости для компании, например JAC, до 13,5% от полной стоимости автобусов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Республики Узбекистан. – Т.: Адолат, 1999.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 10 января 2017 года № ПП-2724 «О мерах по обеспечению населения транспортными услугами и дальнейшему совершенствованию системы перевозок пассажиров автобусами в городах и селах».
3. Солиев Э.А., Назаров К.М., Адилов О.К. Основы транспортной логистики. Т. Райхона Хондамир 2014, с. 138.
4. Солиев Э.А., Кулмухаммедов Ж.Р., Адилов О.К., Назаров К.М. «Основы правил дорожного движения и первая помощь». Т. Хондамир- пресс. 2014, с. 108

РОЛЬ СТАНДАРТА OHSAS 18001:2007 В ФОРМИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА

[1]Алимов Азам Анварович, [2]Мамасолиева Комола Умар кизи
Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте, Узбекистан

Аннотация: *В работе раскрывается суть нового стандарта OHSAS 18001:2007 “Системы менеджмента безопасности и охраны здоровья. Требования.”, который ещё не является стандартом ISO. Стандарт был разработан в качестве ответа на потребность в общепризнанном стандарте в области системы управления производственной безопасностью и охраной здоровья. Все дело в том, что на момент его создания, отдельные страны имели лишь свои внутренние национальные стандарты, правила, которые содержали соответствующие требования по защите труда работников организаций. Развитие экономических отношений привело к потребности в создании единой общепринятой системы управления охраной здоровья и безопасности труда, наиболее популярной из которых стал стандарт OHSAS 18001.*

Ключевые слова: *OHSAS 18001:2007, система менеджмента безопасности и охраны здоровья, требования, охрана труда, производственная безопасность, международный стандарт, национальные стандарты, управление безопасностью, экономические отношения, единая система управления*

Annotatsiya. *Bajarilgan ish OHSAS 18001:2007 "Xavfsizlik va sog'liqni saqlashni boshqarish tizimi" yangi standartining mohiyatini ochib beradi. Talablar."bu hali ISO standarti emas. Ushbu standart ishlab chiqarish xavfsizligini boshqarish va sog'liqni saqlashni boshqarish tizimida umume'tirof etilgan standartga bo'lgan ehtiyojga javob sifatida ishlab chiqilgan. Haqiqatan ham, uning tashkil etilishida ayrim mamlakatlar o'zlarining ichki milliy standartlari, tashkilot xodimlarining mehnatini himoya qilish bo'yicha tegishli talablarni o'z ichiga olgan qoidalarga ega edilar. Iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish OHSAS 18001 standarti bo'lgan eng ommabop sog'liqni saqlash va mehnat xavfsizligini boshqarish uchun yagona umumiy qabul qilingan tizimni yaratish zarurligiga olib keldi.*

Kalit so‘zlar: *OHSAS 18001:2007, mehnat xavfsizligi va sog‘liqni saqlashni boshqarish tizimi, talablar, mehnat muhofazasi, ishlab chiqarish xavfsizligi, xalqaro standart, milliy standartlar, xavfsizlikni boshqarish, iqtisodiy munosabatlar, yagona boshqaruv tizimi.*

OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности и охраны здоровья. Требования» – не является стандартом ISO (International Organization for Standardization). Этот нормативный документ – плод усилий независимого разработчика OHSAS Project Group. В работе над стандартом приняли участие сразу несколько заинтересованных организаций: ILO (International Labour Organization) [3], American Industrial Hygiene Association (AIHA) и крупнейшие транснациональные органы по сертификации SGS и Bureau veritas. Своего такого нормативного документа у ISO пока нет. Впрочем, в процессе находится процедура адаптации OHSAS 18001 в качестве стандарта Международной

организации по стандартизации – новый стандарт будет носить индекс ISO 45001. Ожидаемый год выхода – 2016.

Начало работы над ISO 45001 ни для кого не стало сюрпризом, так как в тексте OHSAS давно есть оговорка, что он носит временный характер и со временем будет аннулирован при выработке нового международного стандарта или войдет в него как составная часть. Стоит отметить важную подробность: принятый в России ГОСТ Р 12.0.007-2009 по охране труда – это перевод не OHSAS 18001:2007, а похожего документа, созданного ILO — ILO-OSH 2001. Интересующийся, может также натолкнуться на OHSAS 18002. Нормативный документ представляет собой руководство к OHSAS 18001, которое поясняет и уточняет отдельные его пункты, в частности, аспекты аудита и терминологию.

Кстати, раз уж мы заговорили о стандартах, связанных с OHSAS 18001 нужно упомянуть и ANSI/AIHA Z10-2005, который интенсивно применяется в США. Он хоть и не идентичен OHSAS, но очень близок по содержанию. Основным духом документа OHSAS 18001 является предотвращение опасности для сотрудников задолго до того, как она возникла. Руководство должно действовать проактивно. Ответственным сотрудникам в высшем менеджменте компании следует постоянно анализировать угрозы, которые могут возникнуть для жизни и здоровья рядовых коллег. Важным инструментом сбора информации о состоянии с охраной труда в организации признается внутренний аудит.

В OHSAS 18001 говорится о том, что необходимо прописать в нормативных документах ответственность и обязанности каждого сотрудника в том, что касается охраны труда, только тогда удастся создать действующую систему менеджмента на этом направлении. Немаловажен и пункт стандарта, где говорится об информированности сотрудников: здесь утверждается необходимость обеспечения доступности любой информации в компании, которая может иметь значения для обеспечения безопасности персонала. Наконец, в тексте стандарта приведены основные понятия и термины охраны труда на предприятии.

Между редакцией OHSAS 18001:2007 года и самым первым текстом, созданным в 1999, существует значительная разница. Во второй редакции было уделено большое внимание совместимости норматива с документами ISO. Также подверглись корректировке ряд терминов и определений. Нельзя упустить из виду и тот факт, что первый документ формально еще не назывался стандартом, а только «спецификацией». Существенным переменам в последнем варианте OHSAS подверглась система диаграмм и схем. Стандарт OHSAS 18001 в последние годы приобретает все большую популярность в России. Текст OHSAS 18001, по которому проводится сертификация соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, состоит из следующих разделов и подразделов:

Область применения.

Ссылочные публикации.

Термины и определения.

Требования к системе менеджмента OHSAS:

Общие требования (General requirements)

Политика в области OHSAS (OHSAS Policy)

Планирование (Planning)

Внедрение и функционирование (Implementation and operation)

Проведение проверок (Checking)

Анализ со стороны руководства (Management review)

Если говорить о том, каково влияние OHSAS 18001 в мире, то при общей скудости информации об OHSAS 18001, есть несколько конкретных цифр. В частности, BSI (British Standards Institute) публикует на своем веб-ресурсе информацию, что в 2005 году спецификацией OHSAS 18001 пользовались в 16 000 организациях в 80 странах. По 2009 году есть данные, что на тот момент всего по 116 странам, где использовали OHSAS 18001 выдали 54 000 сертификата. Относительно проблем, связанных с применением OHSAS 18001, стоит отметить наличие разных интерпретаций требований стандарта разными независимыми оценщиками – органами по сертификации, которые проводят независимый аудит – сертификацию по OHSAS. Некоторые трудности до сих пор возникают при построении интегрированной системы менеджмента на основе OHSAS 18001, ISO 9001 и ISO 14001, однако в целом три стандарта совместимы друг с другом. Те проблемы, которые существуют, вероятно, будут решены, когда OHSAS станет стандартом ISO, поскольку с некоторых пор все стандарты на системы менеджмента Международной организации имеют унифицированный формат и, насколько это позволяет специфика, унифицированное содержание.

Значение аббревиатуры OHSAS:

В международной практике документы по оценке безопасности труда и охране здоровья входят в серию «Occupational health and safety Assessment Series» или кратко «OHSAS». Однозначного перевода о том, что именно означает аббревиатура «OHSAS», в России до недавнего времени не существовало, что было связано со сложностями перевода, а также отсутствием идентичного стандарту OHSAS 18001 национального стандарта.

К примеру, довольно часто можно встретить такой перевод OHSAS как: «серия стандартов для оценки профессиональной безопасности», «стандарты управления профессиональной безопасностью и здоровья», «система стандартов безопасности и охраны здоровья». На Украине встречается даже такая версия перевода «OHSAS», как «серия стандартов управления гигиеной и охраной труда». Из всего перечисленного видно, что единства перевода не удается достичь из-за разного понимания английского выражения «occupational health and safety».

Всероссийский научно-исследовательский институт классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) в 2003 году опубликовал официальный перевод текста OHSAS, являвшийся тогда лишь спецификацией, в котором дал следующее название документа – «системы менеджмента в области охраны труда и предупреждения профессиональных заболеваний». И даже после присвоения спецификации OHSAS 18001 статуса стандарта, единого наименования также не образовалось. Давайте обратимся к другим компетентным источникам, которые дают свои варианты перевода.

Росстандарт использует в своих документах следующий перевод OHSAS – серия стандартов по оценке безопасности труда и охраны здоровья. Независимое классификационное и сертификационное общество Det Norske Veritas (DNV) расшифровывает этот термин, как систему менеджмента охраны труда и производственной безопасности. Ассоциация по сертификации «Русский регистр» – системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда.

Авторы статьи «Анализ понятийного аппарата ГОСТ 12.0.230-2007 с позиции сложившейся системы управления охраной труда» В. Н. Азаров, Н. П. Алимов, Я. Г. Готлиб и др. утверждают, что:

В английской терминологии нет слова – «труд». «Safety» в переводе на русский обозначает «безопасность, сохранность», «occupational» – «профессиональный». В буквальном переводе на русский язык – «профессиональная безопасность». Авторы статьи подчеркивают, что данное понятие сходно по смыслу с «промышленной безопасностью», потому как означает возникновение особо опасных ситуаций и относится не только к сфере промышленности, но и ко всем отраслям экономики. В заключении они высказали мысль о том, что правильнее всего использовать в русском эквиваленте понятие – «система менеджмента безопасности труда», ссылаясь на то, что в стандартизации имеется понятие «система стандартов безопасности труда», а не понятие «система стандартов по охране труда». Авторы считают, что термин «охрана труда» – отголосок советского времени. Но не стоит забывать, что данный термин является фиксированным на уровне трудового законодательства.

Разработчик стандарта OHSAS 18001:

OHSAS 18001 – международный стандарт системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (СМБТиОЗ). Стандарт был разработан в качестве ответа на потребность в общепризнанном стандарте в области системы управления производственной безопасностью и охраной здоровья. Все дело в том, что на момент его создания, отдельные страны имели лишь свои внутренние национальные стандарты, правила, которые содержали соответствующие требования по защите труда работников организаций. Развитие экономических отношений привело к потребности в создании единой общепринятой системы управления охраной здоровья и безопасности труда, наиболее популярной из которых стал стандарт OHSAS 18001. Одна из основных целей создания – взаимовыгодное сотрудничество между участниками торгового рынка, построенное на доверии и взаимовыгодном отношении. Первая версия увидела свет в 1999 году. Но, оговоримся, OHSAS 18001:1999 не являлся стандартом, а представлял собой спецификацию – документ. Статус стандарта он принял в 2007 году.

СМБТ и ОЗ – совместный плодотворный труд компетентных и авторитетных органов по стандартизации, сертификации, аккредитации, которые вошли в специально созданную проектную группу по ревизии – OHSAS Project Group. Разработчики стандарта внесли большой вклад на пути достижения взаимопонимания между участниками мирового рынка.

Перечислим организации, которые вошли в нее:

1. National Standards Authority of Ireland – Ирландское национальное бюро стандартов;
2. Standards Australia – Стандарты Австралии;
3. South African Bureau of Standards – Южноафриканское бюро стандартов;
4. British Standards Institution – Британский институт стандартов;
5. Bureau Veritas Quality International – Международное бюро Веритас (Норвегия);
6. Det Norske Veritas – Норвежское независимое классификационное и сертификационное общество;
7. Lloyds Register Quality Assurance – Управление по обеспечению качества Регистра Ллойда (Великобритания);
8. National Quality Assurance – Национальное управление по обеспечению качества (Великобритания);
9. SFS Certification – Службы сертификации (Скандинавия);

10. SGS Yarsley International Certification Services – Международная служба сертификации;
11. International Safety Management Organisation Ltd – Международная организация по управлению безопасностью;
12. Standards and Industry Research Institute of Malaysia – Научно-исследовательский отраслевой институт стандартов Малайзии;
13. International Certification Services – Служба международной сертификации.

Опубликовав первую версию, в проектную группу по ревизии стало поступать множество предложений по изменениям в документе. После принятия Международной организацией труда (ILO, – ред.) в 2001 году рекомендаций по предупреждению профессиональных заболеваний, в которых также были учтены требования OHSAS 18001, спецификация OHSAS была принята в более 80 странах мира. В документе необходимо было достигнуть наиболее четкого и логичного пути, ясности терминологии, понятий и определений, а главное – создать общую структуру со стандартами ISO 9001 и ISO 14001.

Самостоятельно проанализировав сложившуюся ситуацию, OHSAS Project Group создает новый документ OHSAS 18001, ориентированный на конкретные результаты, нежели предыдущая версия и учитывающий совместимость со стандартами систем менеджмента, что значительно облегчает их совместную интеграцию в организациях. Благодаря проделанной работе, документ получает мировое признание, а вместе с тем и статус стандарта. Уже после введения новых требований, группа призналась в уместности пересмотра спецификации, потому как утвержденный стандарт принесет больше пользы организациям и предприятиям при управлении профессиональными рисками. В новом стандарте уделяется внимание вопросам здоровья сотрудников, были дополнены многие термины и определения.

Позже, в качестве дополнения к стандарту, были созданы руководящие указания по внедрению СМБТиОЗ – OHSAS 18002:2008. Рекомендации подробно разъясняют этапы проведения сертификации, внедрения СМБТиОЗ, помогают определиться с целями, задачами, методами решения многих трудностей, возникающих при организации и ведении производственного процесса. Руководящие указания не являются обязательными, поэтому каждая организация может использовать их на свое усмотрение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ISO 45001:2018. Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и руководство по применению. Пер. на рус. язык. – Женева: ISO, 2018 (русский перевод, напр., PQM-online).
2. Шарашкина Т. П. Система менеджмента безопасности и охраны труда: управленческие аспекты // *Russian Journal of Management*. – 2017. – Т. 5, № 3. – С. 465–471.
3. Князюк Н. Ф., Кицул И. С. Модель системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями OHSAS 18001 // *Сибирский медицинский журнал*. – 2012. – Т. 114, № 7. – С. 78–81.

НОВЫЙ КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К ИНЖЕНЕРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Алимов Аъзам Анварович
Профессор, кафедра метрологии, стандартизации и сертификации
Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. *В статье предлагается новый когнитивный подход к инженерному образованию на основе когнитивно-нейродидактико-компетентностно-интегративной (КНКИ) модели. Подход призван преодолеть разрыв между достижениями когнитивной науки и реальной практикой обучения, учитывая рост когнитивной сложности технического контента, разнообразие профилей обучающихся и требования к переносу знаний. КНКИ-модель описывает восемь последовательных когнитивных фаз (от трансформации информации до метапознания) и опирается на 72-сегментную матрицу образовательного дизайна, связывающую фазы с компетенциями и типами активности. Показано, как на основе модели проектировать курсы, выстраивать систему оценивания и развивать метакогнитивную осведомлённость будущих инженеров.*

Ключевые слова: *инженерное образование, нейродидактика, когнитивная наука, компетентностный подход, образовательный дизайн, когнитивные фазы обучения, метапознание.*

Введение

Современное инженерное образование переживает период фундаментальной трансформации. Несмотря на значительный прогресс в понимании нейропсихологических механизмов обучения, существует критический разрыв между достижениями когнитивной науки и реальной педагогической практикой в инженерном образовании [1; 2].

Анализ современного состояния инженерной педагогики позволяет выделить три взаимосвязанные проблемы:

Во-первых, экспоненциальный рост когнитивной сложности современного технического контента значительно опережает возможности традиционных методов обучения. Содержание инженерных дисциплин характеризуется высокой концептуальной плотностью, множественными уровнями абстракции и необходимостью оперирования сложными взаимосвязями между теоретическими принципами и практическими приложениями.

Во-вторых, значительная вариативность когнитивных профилей и стилей обучения инженерных студентов требует персонализированных подходов, которые традиционное лекционное обучение не может обеспечить в полной мере. Современные исследования демонстрируют необходимость учёта индивидуальных различий в скорости обработки информации, объёме рабочей памяти и предпочитаемых модальностях восприятия [3].

В-третьих, быстро развивающиеся технологические ландшафты требуют выпускников, способных к непрерывной адаптации и эффективному переносу знаний в новые контексты. Это предполагает формирование не только предметных компетенций, но

и метакогнитивных навыков саморегуляции и непрерывного обучения.

Современная нейродидактика открывает новые возможности для научно обоснованного образовательного дизайна [4; 5]. Однако существующие подходы не обеспечивают систематической интеграции когнитивной нейронауки с компетентностными моделями инженерного образования, такими как CDIO и ABET [6; 7].

Предлагаемая КНКИ-модель синтезирует эти подходы через три взаимосвязанных измерения: когнитивную архитектуру (восемь фаз обработки информации), нейродидактические принципы (способы организации материала, повторения и практики) и компетентностный контекст (привязку заданий к целевым профессиональным компетенциям).

Теоретические основы КНКИ-модели

Когнитивная архитектура: восемь фаз обработки информации

В основе КНКИ-модели лежат восемь последовательных когнитивных фаз, отражающих движение от первичной переработки входной информации к метапознавательному контролю и саморегуляции. Данная прогрессия базируется на современных представлениях о многоуровневой организации когнитивных процессов [8; 9].

1. Трансформация (TRF) – активация систем внимания и избирательная ориентация на релевантные стимулы.

Дидактическая функция: фильтрация ключевых стимулов, определение «рамки» изучаемой темы, активизация предварительных знаний и мотивационных установок.

Нейропсихологический механизм: активация фронтопариетальной сети внимания, подавление нерелевантных стимулов через механизмы селективного внимания, формирование установки на обучение [10].

2. Интеграция (INT) – конструирование первоначальных ментальных схем через связывание и мультимодальную репрезентацию.

Дидактическая функция: представление материала в когерентной комбинации вербальных, символьных, визуальных и практических компонентов.

Когнитивный механизм: формирование ассоциативных связей между вербальными и визуальными кодами памяти, снижение посторонней когнитивной нагрузки за счёт согласованности мультимодального представления [11; 12].

3. Метаморфоза (MTM) – консолидация памяти через эффекты интервального повторения, чередования и вариативной практики.

Дидактическая функция: организация распределённых повторений, чередование задач разных типов, возвращение к ключевым концептам в новых контекстах.

Нейробиологический механизм: усиление следов памяти за счёт многократной реактивации и интеграции в существующие когнитивные сети, эффект тестирования как механизм укрепления извлечения информации [13; 14].

4. Структурирование (STR) – оптимизация рабочей памяти через группировку и иерархическую организацию материала.

Дидактическая функция: выделение опорных схем, таблиц, иерархий, концептуальных карт; переход от разрозненных фактов к структурированным смысловым блокам.

Когнитивный механизм: укрупнение информационных единиц (chunking), перевод отдельных элементов в крупные смысловые структуры, снижение нагрузки на рабочую

память [15].

5. Оптимизация (OPT) – развитие когнитивной гибкости через итеративное усовершенствование решений.

Дидактическая функция: организация задач с множественными допустимыми решениями, сравнительный анализ стратегий, целенаправленная работа с ошибками как источником обучения.

Когнитивный механизм: переключение между стратегиями решения, снижение когнитивной ригидности, развитие адаптивного мышления и способности к реконцептуализации задач [16].

6. Компетентность (CPT) – процедурное обучение через целенаправленную практику и автоматизацию.

Дидактическая функция: организация тренажёров, лабораторных работ, практикумов, где отрабатываются алгоритмы действий до уровня устойчивых профессиональных навыков.

Нейропсихологический механизм: переход от контролируемого исполнения к полуавтоматизированным паттернам действий, разгружающим рабочую память для решения более сложных задач; формирование процедурной памяти [17].

7. Генерация (GEN) – творческое познание через дивергентное мышление, аналогии и проектную деятельность.

Дидактическая функция: проектные задания, открытые задачи, конструкторские и исследовательские проекты, требующие использования и творческой трансформации усвоенных концептуальных схем.

Когнитивный механизм: активация процессов дивергентного мышления, формирование удалённых ассоциаций, рекомбинация элементов знаний в новые конфигурации, творческий синтез [18; 19].

8. Метапознание (MTC) – саморегуляция через мониторинг, оценку и рефлексивную корректировку когнитивных стратегий.

Дидактическая функция: ведение рефлексивных журналов, самооценка и взаимооценка, анализ ошибок, планирование следующих шагов обучения и профессионального развития.

Когнитивный механизм: активация систем исполнительного контроля и мониторинга, осознанный выбор стратегий обучения и деятельности, формирование навыков саморегулируемого обучения [20; 21].

Представленная прогрессия отражает переход от базовых механизмов внимания и памяти к сложным процессам структурирования знаний, формирования экспертизы, творческого применения и, наконец, метакогнитивного управления собственной инженерной подготовкой.

Реализация КНКИ-модели в инженерном образовании

Дизайн учебного курса

При проектировании инженерного курса на основе КНКИ-модели предлагается следующая последовательность действий:

Этап 1. Картирование целевых компетенций по когнитивным фазам. Анализ целевых компетенций курса (в соответствии с государственными образовательными стандартами и рамками CDIO/ABET) и их распределение по фазам TRF–MTC. Определение того, какие элементы компетенций требуют преимущественно восприятия и понимания

(TRF-INT), какие – процедурного тренинга (CPT), какие – проектной генерации (GEN) и метапознавательной рефлексии (MTC).

Этап 2. Построение темпоральной траектории фаз на уровне учебного семестра. Проектирование чередования учебных блоков, в которых доминируют различные когнитивные фазы, с обязательным возвращением к метапознавательной фазе на рубежных и итоговых этапах курса.

Этап 3. Заполнение 72-сегментной матрицы конкретными образовательными активностями. Для каждой темы курса определяется, какие сегменты матрицы (пересечения когнитивных фаз и уровней компетентности) будут реализованы и через какие организационные форматы (лекция, семинар, лабораторная работа, проект, онлайн-модуль и т.п.).

Этап 4. Интеграция мультимедийных средств с учётом принципов когнитивной нагрузки и теории мультимедийного обучения. Применение принципов модальности, избегания избыточности, пространственной и временной смежности, сегментации и сигналинга для оптимизации образовательных материалов [11; 12; 22].

Система оценивания и развитие метакогнитивной осведомлённости

Система оценивания, согласованная с КНКИ-моделью, выходит за пределы традиционной дихотомии «экзамен-зачёт» и включает многоуровневую диагностику:

Диагностика фаз TRF/INT: оценка входного уровня через тесты на базовые знания, предварительные представления и способность к первичной интеграции информации.

Оценка фазы MTM: мониторинг консолидации знаний через распределённое тестирование, анализ динамики удержания информации во времени.

Оценка фазы STR: диагностика структурированности знаний через концептуальное картирование, выявление связей между элементами содержания.

Оценка фазы OPT: анализ когнитивной гибкости через задачи, требующие выбора и адаптации стратегий решения.

Оценка фазы CPT: диагностика процедурных навыков через объективные структурированные клинические экзамены (OSCE-подобные станции), практические демонстрации, лабораторные отчёты.

Оценка фазы GEN: оценка творческой и проектной составляющей через анализ проектов, кейсов, портфолио инженерных решений.

Оценка фазы MTC: диагностика метапознавательных компетенций через рефлексивные дневники, опросники саморегуляции, самооценку стратегий обучения [20; 23].

Такая многоуровневая система оценивания позволяет не только фиксировать образовательные результаты, но и корректировать образовательный дизайн, адаптируя распределение когнитивных фаз под реальный профиль учебной группы и индивидуальные траектории студентов.

Заключение

Представленная когнитивно-нейродидактико-компетентностно-интегративная (КНКИ) модель инженерного образования предлагает новый взгляд на проектирование учебного процесса в техническом вузе. Модель реализует следующие ключевые возможности:

Во-первых, обеспечивает согласование когнитивной архитектуры обучения (через восемь фаз TRF–MTC) с требованиями современных компетентностных стандартов

инженерного образования.

Во-вторых, осуществляет перевод абстрактных принципов когнитивной науки и нейродидактики в операционализированную 72-сегментную матрицу образовательного дизайна, пригодную для практического применения.

В-третьих, структурирует учебные курсы и отдельные занятия как научно обоснованную последовательность когнитивных фаз, а не произвольный набор разрозненных тем.

В-четвёртых, интегрирует оценивание декларативных знаний, процедурных навыков, творческих способностей и метакогнитивной регуляции в единую согласованную систему.

Дальнейшее развитие КНКИ-модели предполагает эмпирическую валидацию её эффективности в различных контекстах инженерного образования, разработку цифровых инструментов для автоматизированного проектирования курсов на основе модели, а также адаптацию подхода для смешанных и онлайн-форматов обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Tokuhama-Espinosa T. Mind, brain, and education science: A comprehensive guide to the new brain-based teaching. New York: W. W. Norton & Company, 2011. 355 p.
2. Herrmann-Werner A., Festl-Wietek T., Holderried F., et al. Understanding the neuro-cognitive processes involved in learning: are there pedagogical implications for curriculum design in health professions education? // GMS Journal for Medical Education. 2021. Vol. 38. № 6. Doc. 98.
3. Pashler H., McDaniel M., Rohrer D., Bjork R. Learning styles: Concepts and evidence // Psychological Science in the Public Interest. 2008. Vol. 9. № 3. P. 105–119.
4. Preiss G., Ortiz-Catalan M. Neurodidactics as a methodological approach to improve engineering education: Theory and practical examples // IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje. 2014. Vol. 9. № 3. P. 87–94.
5. Coch D., Ansari D. Thinking about mechanisms is crucial to connecting neuroscience and education // Cortex. 2009. Vol. 45. № 4. P. 546–547.
6. Crawley E. F., Malmqvist J., Östlund S., Brodeur D. R. Rethinking engineering education: The CDIO approach. New York: Springer, 2007. 286 p.
7. Shuman L. J., Besterfield-Sacre M., McGourty J. The ABET 'Professional Skills' – Can they be taught? Can they be assessed? // Journal of Engineering Education. 2005. Vol. 94. № 1. P. 41–55.
8. Dehaene S. How we learn: Why brains learn better than any machine... for now. New York: Viking, 2020. 370 p.
9. Anderson J. R. Cognitive psychology and its implications. 8th ed. New York: Worth Publishers, 2015. 624 p.
10. Posner M. I., Petersen S. E. The attention system of the human brain // Annual Review of Neuroscience. 1990. Vol. 13. P. 25–42.
11. Mayer R. E. Multimedia learning. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. 478 p.
12. Paivio A. Mental representations: A dual coding approach. Oxford: Oxford University Press, 1986. 322 p.
13. Cepeda N. J., Pashler H., Vul E., et al. Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis // Psychological Bulletin. 2006. Vol. 132. № 3. P. 354–380.

14. Roediger H. L., Karpicke J. D. Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention // Psychological Science. 2006. Vol. 17. № 3. P. 249–255.
15. Cowan N. The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity // Behavioral and Brain Sciences. 2001. Vol. 24. № 1. P. 87–114.
16. Diamond A. Executive functions // Annual Review of Psychology. 2013. Vol. 64. P. 135–168.
17. Ericsson K. A., Krampe R. T., Tesch-Römer C. The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance // Psychological Review. 1993. Vol. 100. № 3. P. 363–406.
18. Guilford J. P. The nature of human intelligence. New York: McGraw-Hill, 1967. 538 p.
19. Beaty R. E., Benedek M., Silvia P. J., Schacter D. L. Creative cognition and brain network dynamics // Trends in Cognitive Sciences. 2016. Vol. 20. № 2. P. 87–95.
20. Schraw G., Dennison R. S. Assessing metacognitive awareness // Contemporary Educational Psychology. 1994. Vol. 19. № 4. P. 460–475.
21. Flavell J. H. Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry // American Psychologist. 1979. Vol. 34. № 10. P. 906–911.
22. Sweller J., Ayres P., Kalyuga S. Cognitive load theory. New York: Springer, 2011. 274 p.
23. Zimmerman B. J. Self-regulated learning and academic achievement: An overview // Educational Psychologist. 1990. Vol. 25. № 1. P. 3–17.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАТЧИКА ВОДЫ B51

Ахунджанов Азизбек Абдувосик ўғли
Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций

Аннотация. *В данной статье рассматривается разработка и реализация системы измерения уровня воды с использованием датчика B51. В контексте возрастающей потребности в эффективном мониторинге водных ресурсов и предотвращении затоплений, такие системы играют ключевую роль. Мы изучим принципы работы датчика B51, основные компоненты системы, а также этапы её проектирования и создания. Будут обсуждены преимущества предложенной системы, возможные проблемы и пути их решения.*

В современном мире, где климатические изменения и рост населения приводят к учащению наводнений и, наоборот, к дефициту водных ресурсов, точное и своевременное измерение уровня воды становится критически важной задачей. Традиционные методы измерения часто требуют ручного вмешательства или используют дорогостоящее оборудование. Развитие микроконтроллерных технологий и доступность недорогих, но точных датчиков открывают новые возможности для создания автоматизированных систем мониторинга, которые могут быть использованы в различных областях – от сельского хозяйства и управления водными ресурсами до систем раннего предупреждения о наводнениях.

Как известно, с развитием современных вычислительных технологий и достижений в физике и других науках, концепция квантового мира на микро- и наноуровнях, а также результаты научных исследований в области нанотехнологий, открыли возможности для визуализации в 3D-анимации. Теперь, когда люди получили некоторое представление о микромире, прогресс в микросхемной технологии позволил не только физике, но и всей науке достичь новых высот. Например, в 1970-х годах развитие полупроводниковой индустрии привело к появлению новой области физики – «Физики полупроводников». С тех пор эта область развивалась, и микросхемная технология прогрессировала, предлагая решения для многих проблем, с которыми сталкивалось человечество.

Тем не менее, как и в любой области, со временем начали проявляться определенные недостатки. Например, даже те компьютеры, которые мы сегодня считаем «суперкомпьютерами», начали отставать в некоторых вычислительных задачах. Одной из проблем микросхемной технологии стало ограничение на размещение более 10 000 элементов на заданной площади. Даже если бы элементы были размещены, это привело бы к резкому росту стоимости, что не соответствовало бы рыночной экономике. Однако наука никогда не стоит на месте и начала изучать наноразмеры. В отличие от 20-го века, когда ученые лишь частично использовали вычислительные технологии для обработки результатов, к 21-му веку, с развитием микросхемной технологии и ограничением на размещение элементов на 1 см² поверхности микросхем, ученые столкнулись с серьезной

проблемой. Даже суперкомпьютеры не могли справиться с вычислительными задачами, не превышая установленных лимитов.

Концепция системы измерения уровня воды:

Цель данной статьи – разработка недорогой, надежной и легко масштабируемой системы для измерения уровня воды. В качестве основного компонента для измерения будет использоваться датчик уровня воды B51, который отличается своей простотой использования и доступностью. Система будет включать в себя микроконтроллер для обработки данных, модуль отображения информации и возможность передачи данных для удаленного мониторинга.

Датчик уровня воды B51:

Датчик B51 представляет собой простой и эффективный модуль для обнаружения уровня воды. Обычно он работает на основе принципа проводимости, где контакты датчика погружаются в воду, и изменение сопротивления между ними интерпретируется как изменение уровня воды. Чем больше контактов погружено в воду, тем выше проводимость и, соответственно, тем выше измеряемый уровень.

Разработка и реализация:

Этапы разработки включают:

- **Выбор компонентов:** Определение конкретных моделей микроконтроллера, дисплея и модуля связи в зависимости от требований к точности, дальности передачи и бюджета.
- **Сборка аппаратной части:** Подключение датчика B51 к аналоговому входу микроконтроллера. Подключение дисплея и модуля связи к соответствующим выводам микроконтроллера.
- **Программирование микроконтроллера:** Написание кода для:
  - Инициализации датчика и дисплея.
  - Чтения данных с аналогового входа, к которому подключен B51.
  - Преобразования полученных значений в понятные единицы измерения уровня воды (например, проценты или сантиметры).
  - Отображения текущего уровня на дисплее.
  - Передачи данных через выбранный модуль беспроводной связи.
- **Калибровка системы:** Важный этап, который включает в себя сопоставление показаний датчика с фактическим уровнем воды. Это может потребовать нескольких измерений при разных уровнях воды и последующей коррекции программного обеспечения для обеспечения точности.
- **Тестирование:** Проверка работоспособности системы в различных условиях, имитирующих реальное использование.

Преимущества и перспективы:

- **Низкая стоимость:** Использование доступных компонентов делает систему экономически выгодной для широкого применения.
- **Простота установки:** Легкость сборки и настройки позволяет быстро развернуть систему.
- **Масштабируемость:** Возможность добавления дополнительных датчиков или интеграции с более сложными системами.
- **Удаленный мониторинг:** С помощью модулей беспроводной связи данные могут быть переданы на удаленные серверы для анализа и визуализации.

- **Применение:** Системы такого типа могут быть применены для:
  - Мониторинга уровня воды в резервуарах и баках.
  - Контроля ирригационных систем в сельском хозяйстве.
  - Раннего предупреждения о наводнениях в малых водоемах.
  - Автоматизации систем наполнения/опорожнения.

Принцип работы:

Датчик состоит из нескольких параллельных дорожек, каждая из которых является проводником.




Рисунок 1

S (сигнал) - это вывод аналогового выхода. Он обеспечивает напряжение, пропорциональное уровню воды. Вы подключаете этот контакт к одному из контактов аналогового входа на вашем Arduino.

+ (VCC) Контакт обеспечивает питание датчика. Лучше всего питать датчик от сети от 3,3 В до 5 В. Имейте в виду, что аналоговое выходное значение будет изменяться в зависимости от подаваемого напряжения.

– (GND) является заземляющим штифтом.

Подключение датчика уровня воды к Arduino

Подключить датчик уровня воды к вашему Arduino очень просто! У него есть только три контакта, которые вам нужно подключить:

Сначала подключите контакт + (VCC) на модуле датчика к контакту 5 В на Arduino, а контакт – (GND) на датчике подключите к одному из контактов GND на Arduino.

Тем не менее, есть важная вещь, о которой следует помнить. Одна из распространенных проблем с этими датчиками заключается в том, что они не служат очень

долго, потому что они постоянно контактируют с водой. Когда датчик постоянно питается во время погружения, он имеет тенденцию к более быстрой коррозии, что сокращает срок его службы.

Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется включать датчик только тогда, когда вам нужно снять показания. Простой способ сделать это — подключить контакт питания датчика к одному из цифровых выходных контактов Arduino, а затем повернуть этот контакт в HIGH или LOW в вашем коде по мере необходимости.

При попадании воды на дорожки, между ними возникает электрическая проводимость.




Рисунок 2

Когда вы запустите эскиз, вы должны увидеть значения, подобные следующим:

- Когда датчик сухой, показания равны 0.
- Когда датчик частично погружен в воду, показания составляют около 420.
- Когда датчик полностью погружен в воду, показания поднимаются примерно до 520.
-




Рисунок 3

Архитектура системы:

Предлагаемая система состоит из следующих основных блоков:

1. **Датчик уровня воды B51:** Основной элемент для определения уровня.
2. **Микроконтроллеры (например, Arduino Uno или ESP32):** Мозг системы, отвечающий за:
   - Считывание аналогового сигнала с датчика B51.
   - Преобразование аналоговых данных в значимый уровень воды.
   - Управление выводом информации на дисплей.
   - Передачу данных по беспроводной связи (опционально).
3. **Модуль отображения (например, LCD-дисплей 16x2 или OLED-дисплей):** Для локального отображения текущего уровня воды.
4. **Модуль беспроводной связи (например, ESP8266 для Wi-Fi или LoRa-модуль):** Для удаленной передачи данных в облачное хранилище или на сервер (опционально).
5. **Источник питания:** Для обеспечения работы всех компонентов системы.




Рисунок 4

Характеристики:

- **Рабочее напряжение: DC 3-5В**
- **Рабочий ток: менее чем 20мА**
- **Тип сенсора: Аналоговый**
- **Зона обнаружения: 40 мм x 16 мм**
- **Производственный процесс: FR4 двусторонней HASL**
- **Рабочая температура: 10-30**
- **Влажность: 10%-90% без конденсации**
- **Продукт Размеры: 62 мм x 20 мм x 8 мм**
- **Масса: 4гр.**

В следующей таблице перечислены контактные соединения:

Датчик уровня воды		Ардуино
+		7
–		GND
S		A0

Рисунок 5

Проводка показана на изображении ниже.




Рисунок 6

Программная часть:

Программа, загруженная в Arduino IDE, использует функцию `analogRead()` для получения показаний с датчика. На основе полученного значения Arduino выполняет логику управления насосом и выводит информацию на последовательный монитор. Например, при низком уровне воды на дисплее может появляться сообщение *“Low Water Level – Pump ON”*, а при полном резервуаре — *“Tank Full – Pump OFF”*.

```
// ---------------------------------------------------------
// Пример использования датчика уровня воды
// ---------------------------------------------------------

// Пины датчика
#define SENSOR_POWER 7   // Пин питания датчика
#define SENSOR_PIN   A0  // Аналоговый пин для считывания

// Переменная для хранения уровня воды
int waterLevel = 0;

void setup() {
  // Настраиваем пин питания датчика как выход
  pinMode(SENSOR_POWER, OUTPUT);

  // Выключаем датчик при старте
  digitalWrite(SENSOR_POWER, LOW);

  // Инициализация серийного порта
  Serial.begin(9600);
}
```

```
void loop() {
  // Получаем текущее значение уровня воды
  int level = readSensor();

  // Выводим результат в монитор порта
  Serial.print("Уровень воды: ");
  Serial.println(level);

  delay(1000); // Задержка 1 секунда
}

// ------------------------------------------------------------
// readSensor()
// Включает датчик, ждёт стабилизацию,
// считывает показание и выключает датчик.
// ------------------------------------------------------------
int readSensor() {
  digitalWrite(SENSOR_POWER, HIGH);  // Включаем датчик
  delay(10);                         // Ждём 10 мс для стабилизации

  waterLevel = analogRead(SENSOR_PIN);  // Читаем аналоговое значение

  digitalWrite(SENSOR_POWER, LOW);   // Выключаем датчик

  return waterLevel;                 // Возвращаем измеренное значение
}
```

Распиновка датчика уровня воды




Рисунок 7




Рисунок 8

Заключение:

Разработка системы измерения уровня воды с использованием датчика B51 представляет собой практическое и экономически эффективное решение для мониторинга водных ресурсов. Благодаря простоте конструкции и доступности компонентов, такие системы могут быть широко внедрены для решения актуальных задач в различных отраслях.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на повышение точности, интеграцию с более интеллектуальными системами анализа данных и улучшение энергоэффективности для автономной работы.

На этом этапе, как и нанотехнологии, системы измерения уровня воды могут быть миниатюризированы и интегрированы в более сложные и распределенные сети, что открывает путь к созданию "умных" городов и инфраструктур, способных самостоятельно реагировать на изменения окружающей среды.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кудрявцев В.В. Датчики и сенсоры: Учебное пособие. Москва: Издательский дом МЭИ, 2014.
2. Соловьев Ю.А. Беспроводные сенсорные сети. Технологии, стандарты, приложения. Москва: Горячая линия — Телеком, 2010.
3. Новицкий П.В., Амельяненко В.В. Оценка погрешностей результатов измерений. Ленинград: Энергоатомиздат, 1991.

4. Горский В.А., Васильев А.Н. Микроконтроллеры семейства AVR: Учебное пособие. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2015.
5. Уилмсхерст Т. Использование микроконтроллеров PIC: от начинающего до профессионала. Москва: ДМК Пресс, 2010.
6. Пайк М., Гиббонс Д., Фокс Д., Вестенбург А., Крейвен Д. Интернет (энциклопедия, на русском языке). Санкт-Петербург, 1996, 635 с.
7. Далиев А.Ш., Болтаев Б.Ж., Махкамов М. Основы информатики и вычислительной техники. Учебное пособие для 11 класса. Ташкент, 1999.
8. Толипов О., Усманбоева М. «Педагогическая технология: теория и практика». Ташкент, 2005.
9. Арипов М.А., Хайдаров А., Мухитдинова Н. Основы алгоритмов и алгоритмические языки (тексты лекций). Ташкент, 2000.

РЕШЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЯ ПУСТЫННЫХ ПАСТБИЩ УЗБЕКИСТАНА

Б.А. Кушимов, С.М. Салимов, М.Э. Шарифов, Б.Ш. Улугмурадов
Совместный Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте

Аннотация. *В статье проанализировано повышение уровня деградации пастбищ в нашей республике на сегодняшний день и представлены результаты анализа физико-механических свойств семян кормовых пустынных растений. Кроме того, представлены перспективные предложения по улучшению пастбищ, а именно всхожесть и чистота семян, нормы посева, а также методика расчета годовой потребности в семенах кормовых пустынных растений.*

Ключевые слова*: деградация, пастбища, сельскохозяйственная продукция, режим, процесс, анализ, перспективное предложение, семена кормовых пустынных растений, всхожесть, чистота семян, нормы посева, годовая потребность.*

Annotation. *The article analyzes the increase in the level of pasture degradation in our republic today and presents the results of an analysis of the physical and mechanical properties of seeds of forage desert plants. In addition, promising proposals for improving pastures are presented, namely the germination and purity of seeds, sowing rates, as well as a methodology for calculating the annual need for seeds of forage desert plants.*

Key words: *degradation, pastures, agricultural products, regime, process, analysis, promising proposal, seeds of forage desert plants, germination, seed purity, sowing rates, annual requirement.*

Одним из важнейших условий успешного развития животноводства, повышения его продуктивности является создание прочной кормовой базы. Решение кормовой проблемы в овцеводстве возможно, главным образом, путем улучшения пастбищ посевами и подсевами кормовых растений. В пустынной зоне Республики Узбекистан должны культивироваться наиболее выносливые и обладающие хорошими кормовыми качествами растения [1]. К основной группе пустынных пастбищных растений, произрастающих в пустынной и полупустынной зонах Республики Узбекистан, относятся: **терескен Эверсманна - *Ceratoides Eversmanniana,* изень (прутняк) -*Kochia prostrata (L) Schrad,* кейреук - *Salsola orientals S.G. Gmel,* чогон -*Aellenia subaphylla Aellen,* полынь туранская - *Artemisia turanica*** [2,3].

Обсеменение огромной территории пустынной и полупустынной зоны Узбекистана, составляющей более 22 млн. га, этими кормовыми травами возможно только при искусственном посеве их. Урожайность этих растений сравнительно невысокая и составляет по данным [2,3] от 1...1,5 до 10...15 ц/га. Но следует отметить, что для пустынной зоны и эти показатели являются достаточно высокими. Особенностью этих растений является наличие заглубленной корневой системы, которая позволяет получать влагу с глубины 4...8 м. В таблице 1. приведена содержание питательных веществ в массе растений по данным [2]. Высокое

содержание белка в массе пустынных растений позволяет их использовать в качестве основного корма для овец и крупного рогатого скота.

Таблица 1. Основные характеристики пустынных растений [2]

Наименование	Содержание, %			Кормовых	Средняя
Пустынных Растений	Сырой протеин	Белок	Сырая клетчатка	единиц в 100 кг зеленой массы	урожайность, ц/га
Терескен Эверсманна	15,8...17,1	1,8...2,7	32...34	37,0...38,5	3,2...5,4* 10,1...12,3****
Изень	13,3...14,2	8,4...10,6	24,6...27,4	42,0...48,2	6,5...7,5*
Кейреук	15,1.16,3	1,2...1,8	25,6...32,1	24,2...26,1	2,3...6,2*
Чогон	22,0...29,0** 12,1...18,0***	7,0...15,1** 3,2...4,0***	14,1...19,2	42,0...44,2** 29,4...33,2***	0,5...2,1 * 10,5...11,7****
Полынь туранская	20,3...21,7** 2,4...3,1 ***	15,5...17,7** 2,0...2,2***	19,2...21,3	64,2...66,3** 22,1...23,0***	1,5...3,1 * 4,5...5,8****

* урожайность первого года

** показатели весенних месяцев

*** показатели осенних и зимних месяцев

**** урожайность второго и последующего годов

Расчеты показывают, что при использовании для нужд животноводства Республики Узбекистан только около 5 % площадей пустынь и полупустынь объем заготовок пустынных растений может составить более 50 млн. кормовых единиц. Это позволит увеличить поголовье овец и крупного рогатого скота в два-четыре раза по сравнению с имеющимся в государственной собственности и личных хозяйствах на всей территории республики [2].

Оценивая основные характеристики пустынных растений, можем отметить, что наибольшей питательной ценностью эти растения обладают в весенний период, так как содержание белка и протеина выше, чем осенью. Некоторые из пустынных растений дают возможность проводить два-четыре укоса в год, что увеличивает выход кормовой массы в 1,5...3 раза. К тому же, как отмечают авторы [2,3,4], при многократных укосах содержание питательных веществ в листьях и стеблях пустынных растений приближается к тем показателям, которые наблюдаются весной.

В работе [2] предлагаются технологии возделывания пустынных растений, предусматривающие использование, как средств механизации, так и комбинированные технологии (механизированная уборка трав + ручные погрузочно-разгрузочные работы).

В работах [2] предлагается производить совмещенный подсев растений, который позволяет частично регулировать состав трав. Так, в работе [2] предлагается проводить подсев изеня и полыни туранской в соотношении 5:1. Автор объясняет свой подход тем, что при указанном соотношении компенсируются недостатки обоих растений, а наличие у полыни туранской эфирных масел будет способствовать лучшему усвоению кормов. Эфирные масла, входящие в состав полыни туранской, способствуют дегельминтизации животных, что особенно важно при отгонной системе содержания животных.

Отдельные авторы [3,4] предлагают использовать в посевах все перечисленные виды пустынных растений, включая эспарцет. Они предлагают составлять смеси посевного материала в соотношении (Терескен Эверсманна: Изень: Кейреук: Полынь туранская: Эспарцет = 1:3:2:1:2). Предложенное соотношение трав позволит получать полноценный пастбищный корм с марта-апреля по октябрь-декабрь.




Рис.-1. Изменение урожайности пустынных растений в зависимости от давности посева семян

В работах [2] установлено, что в первый год после посева урожайность растений сравнительно невысока (рис. 1), на второй и третий годы урожайность зеленой массы возрастает, а затем наблюдается снижение прироста массы. Аналогичные явления наблюдаются и с питательной ценностью растений. Наиболее богаты питательными веществами растения второго года (рис. 2), далее их питательная ценность убывает.




Рис. -2. Динамика изменения питательной ценности пустынных растений в зависимости от длительности их выращивания

Следовательно, для получения достаточно высокой урожайности пустынных растений с высокими пищевыми свойствами нужно производить регулярный подсев. Тогда можно рассчитывать на получение кормов в достаточных объемах с высокими питательными свойствами. Наиболее трудоемкими операциями в возделывании пустынных растений является сбор семян, их послеуборочная обработка и посев. Трудоемкость этих работ объясняется тем, что семенники имеют крылатки, сроки созревания семян варьирует в пределах одного-двух месяцев, уборка приходится на октябрь-ноябрь периоды с довольно высокой влажностью воздуха и ухудшением погодных условий [2]. По рекомендациям [2,3,4,5,6,] посев семян следует производить с декабря по середину января, что затрудняет

использование наземных технических средств посева.

ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» от 23 октября 2019 года № ПФ-5853.
2. Каримов К.А., Кушимов Б.А., Ахмедов А.Х., Развитие математических моделей, ресурсо-энергосберегающих технологий и конструкций для сушки семян дисперсных материалов. Монография «ZEBO PRINTS» Ташкент-2022.
3. Karimov, K., Akhmedov, A., Kushimov, B., & Yuldoshev, B. (2020, July). Justification, development of new technology and design for drying seeds of desert fodder plants. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 883, No. 1, p. 012107). IOP Publishing.
4. Kushimov, B. A., Karimov, K. A., & Mamadaliev, K. Z. (2021, December). Formulation and development of energy-saving technology for drying seeds of desert fodder plants. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 937, No. 3, p. 032056). IOP Publishing.
5. Kushimov, B. A. (2001). Investigation of solar drying of desert fodder plant seeds. Applied solar energy, 37(1), 82-84.
6. Kushimov B.A., Karimov K.A., Akhmedov A.H., & Mamadaliev Kh.Zh. Theoretical preconditions for the development of mathematical models of the technology of desert plant drying. *EPS Web of Conferences,2023, 462,02021*.

АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРЕДМЕТУ ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА

Ш.Б. Мадалиев, Х.Б. Мадалиев, А.Р. Биктин, М.М. Исмоилов
Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций

Аннотация. *В данной статье подчеркивается целесообразность постоянного обновления методов обучения, а иногда и использования игровых технологий в обучении с целью достижения высокого уровня мастерства обучающихся в преподавании «Прикладная механика».*

Ключевые слова: *методика обучения, инновационная технология, игровая технология, геометрические поверхности, пространственное мышление, проекция.*

Annotation. *This article emphasizes the advisability of constantly updating teaching methods, and sometimes using gaming technologies in teaching, in order to achieve a high level of student skill in teaching “Applied mechanics”.*

Key words: *teaching methods, innovative technology, gaming technology, geometric surfaces, spatial thinking, projection.*

Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса является учет успеваемости студентов, от правильной постановки которого зависит успех обучения. Овладение методикой проверки знаний по техническим дисциплинам в частности по предмету детали машин и выставления оценок следует считать одной из трудный задач, стоящих перед молодым преподавателем. Проверка и оценка знаний студентов выполняют следующие функции: контролирующие, обучающие, воспитывающие, развивающие. Контролирующая функция является основной, а обучающая, воспитывающая и развивающая функции являются сопутствующимися, хотя и весьма важными.

Перечисленные функции определяют основные педогогические требования к организации проверки и оценки знаний: систематичность и регулярность осуществления контроля;[1]

Контроль как за глубиной прочностью усвоения знаний так и за своевременным формированием определённых умений и навыков; объективность контроля и оценок; выстовление оценок в соответсвии с требованиями программы к уровню знаний, умений и навыков;

Объективность контроля (определяется такой его организацией, при которой за минимальное время с помощью достаточного количества проверочных заданий и вопросов можно выявить знания у большого числа студентов)

В процессе обучения студентов предмета детали машин широко используются текущая и итоговая формы проверки знаний, для осуществления которых применяюся устный и письменный опрос, самостоятельные графические работы [1,2].

Устный опрос наиболее широко рапространен в практике. Однако следует отметить, что он является наиболее трудным видом проверки знаний, так как зависит от того, как студенты приготовили самостоятельные задание.

Методами устного опроса являются индивидуальный, фронтальный и уплотненный опрос.

Индивидуальный опрос из-за специфики предмета не очень широко используется в преподавании предмета детали машин. При индивидуальном опросе студент вызывается к доске для развернутого ответа на оценку. При этом студенты не пересказывают текст учебника, а основываясь на ранее изученным материале, самостоятельно объясняет материал.

Пример индивидуального ответа на вопрос может быть показан чтение сборочных чертежей и расчётов по учебном таблицам. При определении проведения индивидуального ответа на вопрос во время обучения преподаватель должен решить для себя ряд вопросов. Например: со сколькими студентами можно провести опрос, кого вызывать к опросу. Что делают остальные студенты в это время. Сколько времени требуется студентам, чтобы ответить на этот вопрос? Такие вопросы, как "что проверить", "как задать вопрос" молодому преподавателю, усложняют задачу[1].

Современная дидактика и методика предлагают задавать учащимся вопросы; понимание причины последовательности, замены, сравнения и т.д.

Вызывая ученика к индивидуальному ответу на вопрос, учитель говорит другим ученикам внимательно выслушать ответ, исправить и дополнить свою ошибку. Остальным учащимся учителю следует дать самостоятельную работу, когда учащимся с низким уровнем успеваемости предлагается ответить на вопрос. Метод проведения фронтальных ответов на вопросы распространен в обучении предмету детали машин. Фронтальная сессия вопросов и ответов позволяет большому количеству студентов одновременно искать ответы. Фронтальное проведение вопросов и ответов сочетает в себе функции контроля и обучения, не затрачивая при этом слишком много времени. Не следует забывать, что фронтальный опрос имеет и свои недостатки. Он не может сформировать полноценные знания, полученные на основе пройденной темы.

В случае смешанного ответа на один и тот же вопрос может быть предложено несколько вариантов ответа. При устном ответе один из них может выполнить несколько заданий. Этот метод гораздо сложнее для преподавателя, поскольку учащиеся в основном заняты выполнением заданнго расчёта графической работы. Этот метод чаще всего используется при оценке знаний учащихся. Недостатком этого метода является то, что в этом случае задача обучения студента становится вялотекущей, поскольку студенты в основном заняты выполнением данного расчёта графической работы. Этот метод считается гораздо более полезным для проверки того, насколько он был понятен учащимся после прохождения одного раздела и выставления итоговой оценки. Расчёты и чертежы - это проверка практической работы, выполняемой независимо от методов углубленной проверки по предмету. При экзамене самостоятельной графической работы функция контроля направлена на учебную и воспитательную цель, но задания должны оцениваться рационально, определяя, сделал ли студент это сам или нет. Самостоятельная работа, данная во время урока, должна быть проверена учителем с какой целью, например, было ли задание выполнено группой на 100%? Когда вы ознакомитесь с работой студента. Если новая тема зависит от этой самостоятельной работы, ее необходимо обсудить при всех, объяснив задание. Если задание дается по хорошо освоенным учащимися темам, то оно будет ограничено проверкой тетради. Метод проверки базовых знаний заключается в проверке того, что учащиеся выполнили графическую работу. В программе "Детали

машин" будет запланирована расчётная и графическая работа, которую студент обязан освоить. Чрезвычайно легкие задания не обогащают знания студента. А чрезвычайно сложные задания лишают студентов уверенности в себе, создают нервозное состояние. При планировании занятия, в ходе которого выполняется графическое задание, следует оказать помощь ученику, учитель которого не в состоянии хорошо освоить тему. Необходимо осмотреть себя и повесить план графической работы, которую предстоит выполнить, так, чтобы он был виден в учебной комнате. Контрольная работа - одна из основных расчётных и графических работ. Руководителю необходимо объяснить порядок выполнения работы перед получением контрольной работы, уточнить вопросы, заданные учащимися. Для студентов, которые быстро выполняют расчётную и графическую работу, также следует подготовить отдельное задание. Функция контрольной работы состоит в том, чтобы определить, в какой степени освоен указанный предмет. Работа над ошибками выполненной расчётной и графической работы выполняет обучающую функцию. Во время проверки контрольной работы руководитель должен указать на доске, какие недостатки являются общими, а какие устраняются индивидуально [3].

При обучении предмету детали машин широко используется выполнение индивидуальных самостоятельных расчётных и графических заданий.

Этот тип текущих заданий выполняет как контрольные, так и обучающие задачи. Самостоятельная работа проводится так, как если бы она была частью обучения. Самостоятельная работа помогает определить уровень усвоения знаний, умений и навыков обучающимися по отдельной теме или разделу. Контрольная и самостоятельная работа проводятся тогда, когда характерна уверенность в том, что учащиеся освоили большую часть пройденной темы. Чтобы обеспечить качество проверки расчётной и графической работы, необходимо спланировать ее, ориентируясь на нее.

1.Расчёты и чертеж выполнен правильно (расчёты сделаны правильно, проведены линии рамки, угловой штамп, правильно указаны размеры)

2. Проверка правильности построения чертежа по расчёту (придавать значение соединению проекций, правильно выполненным в зависимости от задания типам линий, правильности ответа).

Выделить типичные ошибки, допущенные учащимися после проверки, и научить, как их устранять. Чтобы показать слабую сторону студентов и так же определить графическую готовность группы необходимо составить отчетную таблицу. Определение различных форм ошибок, обнаруживаемых в расчётных и графических работах. Давайте возьмем пример форм таблиц в приблизительном варианте. Учет ошибок должен осуществляться таким образом, чтобы ошибки каждого учащегося учитывались:

1.По результатам устного опроса, отличная оценка "10",”9” ставится следующим учащимся

а) хорошо освоил упомянутую программу, в зависимости от внешнего вида имеет представление о работе этих деталей, условных знаков, размеров и правила чертежа,

б) может дать четкий ответ на вопрос, хорошо понимает учебный материал, обладает достаточными знаниями,

в) не допускает ошибок, но допускает некоторые незначительные промахи при чтении чертежа или непроизвольно.

Хорошая оценка "8",”7” ставится в следующих случаях;

а) хорошо осваевающим учебную программу, но отсутствие пространственного

воображения является причиной недостатков, которые заложены в чтении чертежа и при расчётах, знает правила чертежа и расчётов,

б) отвечает правильно, условное значение находится в логической последовательности

в) допускает некоторые ошибки при чтении чертежа, ожидая исправления преподавателя.

Удовлетворительная оценка "6",”5”,”4” выставляется по следующим случаям:

а) не владеет твердо базовой программой, но освоил большинство правил чертежа и расчётов,

б) не может полностью ответить на поставленный вопрос, нету последовательности ответа,

в) недоверчиво читает чертёж, постоянно нуждается в помощи преподавателя.

Неудовлетворительная оценка "3",”2” выставляется в следующем :

а) не понимает большую часть учебного материала

б) последовательность ответов выстроена неправильно, уровень ошибок не может быть исправлен даже преподавателем.

Оценка " 1 " выставляется в следующих случаях;

а) вообще не разбирается в программе обучения, не обладает никакими знаниями.

При оценке графической практической работы отличная оценка "10",”9” ставится следующим учащимся :

а) чертит неторопливо, тетрадь упорядочена, графическая работа выполнена правильно

б) можете легко пользоваться справочником

в) не допускает ошибок в чертеже, но допускает несовершенства, которые не имеют значения.

Оценка "8",”7” выставляется в следующих случаях;

а) самостоятельно, но без особых трудностей, выполняет и читает чертёж, сохраняя относительный порядок в тетради

б) использует справочник, но в расчётах допускает ошибку

в) допускает ошибки, которые не имеют большого значения в чертеже, самостоятельно исправляет их по устному указанию преподавателя.

Удовлетворительная оценка "6",”5”,”4” выставляется по следующим случаям:

а) освоил большинство правил чертежа и расчётов,

б) не может полностью ответить на поставленный вопрос, нету последовательности ответа,

в) недоверчиво читает чертёж, постоянно нуждается в помощи преподавателя.

Оценка "3",”2” выставляется в следующих случаях;

а) не выполняет графическую работу, не выполняет расчёты, который должен быть выполнен самостоятельно

б) чертёж и обучение чертежу выполняется с помощью преподавателя, допускающего ошибку в последовательности.

Оценка " 1 " выставляется в следующих случаях;

а) если студент не подготовил графическую работу, вообще не обладает знаниями и умениями по образовательной программе.

При оценке учащихся важно помнить, что оценка выставляется только по знаниям

учащихся. Оценка не должна быть наградой или наказанием для учащихся. При оценке необходимо соблюдать строгую точность, т.е. студент с сильными знаниями может быть не готов к обучению, в то время как медлительный студент может хорошо усвоить учебный материал [3].

При выставлении годовой общей оценки необходимо полагаться на распоряжение руководителя о проведении самостоятельной графической и практической работы студентов в течение года. Средняя арифметика не должна быть включена в цену. Возможно, студент меньше понимал в графических работах, которые он выполнял раньше, к концу года его знания могут увеличиться. Проекционные знания и пространственное воображение большего числа учащихся станут основой в овладении предметом. Это следует принимать во внимание при проведении общей оценки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Габдреев Р.В. Методология, теория, психологические резервы инженерной подготовки / Р.В. Габдреев. – М.: Наука, 2001. – 167 с.
2. Монахов В. М. Ведение в теорию педагогических технологий. – Волгоград: Перемена, 2006. 318 с.
3. Бытев. А.А. Методика преподавания технических дисциплин, [Текст], учебное пособие для студентов инженерно-педагогических специальностей высших технических учебных заведений Минск : Вышэйшая школа , 1975 .- 270, 1 с. .- ил., табл.

КАЧЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Мадалиев Ш.Б., Мамажанов Б.М., Усмонов Т., Буканов Б.
Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций

Аннотация. *Рассматривается вопрос электронной технической документации и информации о продукции в машиностроении в соответствии с требованиями новых ГОСТ Р 58675, ГОСТ Р 54089 и ГОСТ Р 59192. Представлены возможности интеграции с системами управления и комплексными информационными системами в организациях в машиностроении. Представлены преимущества формализованного описания методов проектирования и компьютерного моделирования технических процессов и операций в машиностроении.*

Ключевые слова*: качественная система управления данными об изделии, электронная технологическая документация, электронный макет изделия, анализ логистической поддержки, базы данных.*

Abstract. *We use electronic technical documentation and information Product in the machine in the lighting with the driving of new GOST P 58675, ГОСТ Р 54089 and ГОСТ Р 59192. Provides good integration with system control and complex information systems in organizations and machinery. Preliminary formalized description of the methods of planning and computer modeling of technical processes and operation in машиностроении.*

Key words*: a well-established system that controls data from the country, electronic technological documentation, electronic maker, analysis of logistic support.*

Требования к обеспечению качества машиностроительной продукции почти всегда прямо включены в условия контракта. Обычно это ряд пунктов нормативных требований к системе менеджмента качества (СМК) поставщика. В соответствии с установленными требованиями к СМК организация-поставщик должна планировать и управлять деятельностью на каждом этапе жизненного цикла.

Необходимо управлять деятельностью на каждом этапе жизненного цикла продукции (ЖЦП) [1]. Для реализации этих требований необходима комплексная интеграция СМК, ERP и цифровизации: ERP - система - это набор интегрированных приложений, создающих условия для автоматизации бизнес-процессов компании, таких как учет, управление, планирование и анализ данных. Ее функциональность основана на том, что она формирует общее место для хранения и дальнейшей передачи и обработки важной информации о компании. Доступ к таким данным имеют все подразделения компании на разных уровнях, такие как финансовый, производственный, кадровый и плановый.

Благодаря централизованному сбору информации на всех этапах жизненного цикла можно значительно оптимизировать производственные ресурсы. Интеграция ERP-систем оправдана, например, удобными функциями, заложенными в программные продукты «1С». Программные продукты «1С» создают комплексную информационную систему внутри организациии разработанные для обеспечения многоуровневого контроля деятельности:

Умение разрабатывать планы производства и продаж, оптимизировать складские запасы и рассчитывать объемы закупок;

определение параметров количества сырья с учетом времени, необходимого для выполнения производственного плана;

сопровождение технических процессов изготовления продукции; организация распределения производственных мощностей, управленческий и финансовый учет малых и крупных проектов.

Согласно требованиям стандарта качества автоматизированные системы (АС) управления данными об изделии используются на всем жизненном цикле изделий машинного производства, включая комплектующие [2, 3]. Такая АС управляет как данными о машиностроительном изделии в процессе его разработки, производства или эксплуатации, так и нормативной и справочной информацией, используемой на всех этапах жизненного цикла изделия. В случае производственной кооперации данные об одном продукте могут управляться несколькими AS, управляемыми разными организациями. В этом случае для обеспечения взаимодействия между ними, особенно на этапе эксплуатации и при передаче электронных файлов продукции (EPF) между организациями, необходимо поддерживать согласованность и непротиворечивость данных [4, 5].

Разработка планов производства и продаж, оптимизация уровня запасов и расчет объемов закупок;

определение количественных параметров сырья с учетом времени, необходимого для выполнения производственного плана;

сопровождение технических процессов изготовления продукции; организация распределения производственных мощностей; управленческий и финансовый учет малых и крупных проектов.

По утвержденному и введенному в действие стандарту , требования которого распространяются на продукцию машиностроения и приборостроения. Электронная техническая документация (ЭТД) - совокупность электронных текстовых и графических документов, компьютерных моделей, баз данных и программ для электронных вычислительных машин и устройств числового программного управления, определяющих технологию изготовления и (или) ремонта изделия [6]:

Автоматизированные системы (АС) управления данными об изделии используются на протяжении всего жизненного цикла машиностроительной продукции, включая комплектующие [2, 3]. Такие АС управляют как данными о машине и изделии в процессе разработки, производства и/или эксплуатации, так и нормативной и справочной информацией, используемой на всех этапах жизненного цикла изделия. В случае производственной кооперации данные об одном изделии могут управляться несколькими AS, находящимися в ведении разных организаций. В этом случае необходимо поддерживать согласованность и целостность данных для обеспечения взаимодействия между АС, особенно на этапе эксплуатации и при передаче электронного файла продукта (EPF) между организациями [4, 5].

Результаты измерения формы лобовой части, полученные на этапе 1, пересчитываются расчетной системой, и строится 3D-модель СМП .

ЭТД могут разрабатываться и представляться в различных формах, например, в виде совокупности информационных наборов (ИН) и информационных объектов, хранящихся в базе данных (БД) автоматизированной системы управления данными о продукции

(АСУДП), в соответствии с гостом. АС ЕДИ должна обеспечивать разработку АС ЕДИ должна обеспечивать разработку и/или создание, получение, безопасное хранение, преобразование, ведение и представление потребителям конструкторских, технических, производственных, эксплуатационных и иных данных о продукции в соответствии с установленными правилами АС ЕДИ в принципе должна обеспечивать средства для разработки информационных моделей продукции.

Информационные модели продукции позволяют организовать хранение структурированных данных. Информация вносится в ИДС один раз и обновляется только при изменении исходных документов, размещенных в этой автоматизированной системе.

Рекомендуется, чтобы данные, многократно используемые при разработке ЭТД, были представлены в виде соответствующей базы данных в АС ОДИ, [2]. К многократно используемым техническим данным относятся следующие

Стандартные технические процессы или операции

Справочники типов применяемого оборудования, инструмента, оснастки и средств индивидуальной защиты;

справочники комплектующих изделий, в том числе типовых;

Справочник производственных подразделений от предприятий, заводов и цехов до производственных участков и рабочих мест; справочник по видам и разрядам профессий;

Постпроцессоры оборудования с ЧПУ.

Совокупность всех ЭТД на изделие, выполненных в АС ЕДИ в виде структурированной и взаимосвязанной информации, определяющей технологию изготовления изделия и его составных частей, можно рассматривать как техническую электронную модель (ЭМР) производства, ЭМР - техническая электронная модель изделия на стадии проектирования и разработки и используется на всех последующих этапах жизненного цикла изделия; ЭММ применяется для планирования, информационной поддержки и выполнения процессов разработки, производства, испытаний, управления, приемки, эксплуатации и утилизации изделия.

Информация о конфигурации и характеристиках конкретного экземпляра изделия, созданная на основе ЭМИ, представляется в электронном файле изделия в соответствии с гостом. ЭМИ, в сочетании с электронными файлами изделий (ЭДИ), являются основной задачей решений по информационной поддержке жизненного цикла изделия. решений. Например, при производстве высокотехнологичной продукции интегрированные информационные системы включают в себя

Системы управления данными об изделии (PDM), Системы проектирования (CAD);

Системы проектирования электроники (ECAD); системы проектирования производственных процессов (CAM);

Системы планирования производственных процессов (CAPP);

системы управления производственными процессами (MES) и т.д.

ЭДО - это структурированный набор данных, формируемый в автоматизированной системе управления данными об изделии (АСУД) на этапах разработки и производства, сопровождающий последующие этапы жизненного цикла экземпляра изделия и содержащий информацию о конструктивных особенностях изделия, изготовлении, назначении, технической эксплуатации (обслуживании, ремонте, модификации), изделии Содержит информацию о техническом состоянии экземпляра и его компонентов.

EDI хранит информацию о конструктивных особенностях экземпляра изделия, его производстве, предполагаемом использовании и технической эксплуатации, а также о его техническом состоянии и предоставляет ее заинтересованным сторонам жизненного цикла, чтобы разработчики, производители, операторы и, если требуется по закону, национальные уполномоченные органы могли использовать ее для жизненного цикла изделия. Являясь важным элементом интегрированной технологии логистической поддержки, используемой для управления процессом, EDI создана в рамках анализа логистической поддержки (АЛП) и сопровождается системой управления данными об изделии для разработчиков, производителей и лиц, участвующих в использовании и технической эксплуатации изделия .

ALP является одним из процессов интегрированной логистической поддержки (ILS). В общем случае ALP включает в себя, в частности, анализ типов возможных отказов изделия или его компонентов и возможных последствий отказа. Планирование ALP целесообразно начинать с разработки стратегии ALP. Стратегия должна включать цели ALP, известные или ожидаемые риски, обзор последовательности и/или дизайна ALP, описание или указание задач ALP; также полезно включить в стратегию ALP запланированные методы и поддержку. Разработанная и формализованная стратегия должна быть согласована участниками, чтобы ее можно было без проблем использовать в рабочем плане.

Исходные данные, обычно используемые при разработке стратегий ALP

Данные об условиях эксплуатации и характеристиках аналоговых продуктов;

Информация о финансовых и временных ограничениях для реализации ALP, а также о том, кто может выполнить возможные задачи в рамках ALP; и

Информация об ожидаемом времени и стоимости выполнения выбранных задач ALP;

Конкретная информация об участниках ALP.

Применительно к стратегическому планированию целесообразно в полной мере использовать процессный подход к управлению качеством.

Концепция логистики включает:

Перечень наименований поставок (ПС), включая каждый уровень ТО ;

оценку поставщиков

Организация также должна определить, создать и поддерживать инфраструктуру, включая транспортные ресурсы и здания;

рекомендуемые методы идентификации ПС, например, штрих-коды, радиочастоты и т.д., поскольку организация должна управлять специальной идентификацией;

методы обеспечения доступности ПС при проведении технических операций, например, в соответствии с гостом, с учетом возможности прекращения выпуска ПС или ограничения их приобретения по другим причинам.

В концепцию программы технического обслуживания могут быть включены и другие данные, определяемые разработчиком изделия.

При планировании первоначального технического обслуживания также определяются наименования и количество запасных частей и расходных материалов, необходимых для технической эксплуатации изделия в начальный период эксплуатации. Планирование текущего технического обслуживания включает в себя разработку методов и процедур.

Заключение Анализируя современное состояние стандартизации в области электронной технической документации и информации о продукции в машиностроении, можно говорить о критических перспективах интеграции с системами управления и комплексными информационными системами в организациях машиностроения. Показано, что единый подход новых стандартов, регламентирующих электронную техническую документацию, электронные технические файлы продукции и т. д., хорошо согласуется с требованиями большинства систем управления и позволяет эффективно интегрироваться со многими существующими системами автоматизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. М.: Стандартинформ, 2015, 24 с.

2 Автоматизированная система управления данными об изделии. Общие требования. М.: Стандартинформ, 2019. 16 стр.

3 Зорина К.В., Сокольчик П.Ю. Описание АСУ ТП как изделия для разработки систем управления жизненным циклом АСУ ТП.// Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Химическая технология и биотехнология. 2017. №1. С. 53-60.

4 Борискин О.И., Ларин С.Н., Нуждин Г.А., Нуждин М.Г. Управление и обработка информации об изделии машиностроения.// Известия Тульского государственно- го университета. Технические науки. 2021. №9. С. 290-295.

5 Борискин О.И., Зябрев С.В., Нуждин Г.А., Хлудов С.Я. К вопросу о проектировании прогрессивных конструкций многофункциональных режущих пластин.// Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. 2012. №2-4. С. 13-19.

ГАРМОНИЗАЦИЯ СТАНДАРТОВ УЗБЕКИСТАНА С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ISO: АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

[1]Миралиева Азиза Каюмовна, [2]Облобердиева Шамсия Олим кизи, [3]Курбонбоева Диёра Ихтиёр кизи

[1]И.о.доц. кафедры "Метрология, стандартизация и сертификация" Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций;

[2]студент кафедры "Метрология, стандартизация и сертификация" Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций;

[3]студент кафедры "Метрология, стандартизация и сертификация" Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций

Аннотация. *В условиях глобализации мировой экономики, развития международной торговли и технологий каждая страна стремится привести требования к качеству продукции и услуг в соответствие с международными стандартами. Для Узбекистана этот вопрос имеет особую значимость, поскольку гармонизация национальной системы стандартизации с требованиями ISO способствует повышению конкурентоспособности страны на мировом рынке, укреплению экспортного потенциала и инвестиционной привлекательности.*

Abstract*. In the context of globalization of the world economy, the development of international trade and technology, every country strives to align the requirements for the quality of products and services with international standards. For Uzbekistan, this issue is of particular importance, as the harmonization of the national standardization system with ISO requirements contributes to enhancing the country's competitiveness in the global market, strengthening its export potential, and increasing investment attractiveness.*

Ключевые слова: *стандартизация, международные стандарты, ISO, гармонизация, качество продукции, конкурентоспособность, Узбекистан, сертификация, экспорт, инвестиции.*

В Республике Узбекистан деятельность в области стандартизации координируется Агентством по техническому регулированию. Основными задачами агентства являются разработка национальных стандартов, их гармонизация с международными и региональными требованиями, а также контроль за качеством продукции и услуг.

За последние годы активизировалась работа по внедрению таких стандартов, как ISO 9001 (система менеджмента качества), ISO 14001 (экологический менеджмент), ISO 45001 (охрана труда и безопасность), ISO 22000 (безопасность пищевой продукции) и других. Особенно активно процесс идет в промышленности, пищевой, фармацевтической и сервисной сферах. В 2022–2026 годах реализуется Концепция совершенствования системы стандартизации, метрологии и сертификации, особое внимание в которой уделено

гармонизации национальных стандартов с международными ISO [1].

Стандарты ISO направлены на унификацию производственных, управленческих и сервисных процессов на основе общепринятых международных норм. Они укрепляют доверие между производителями и потребителями, гарантируют качество, безопасность и экологическую устойчивость продукции. Внедрение стандартов ISO позволяет предприятиям не только укрепить позиции на внутреннем рынке, но и успешно конкурировать на международной арене [3].

Несмотря на положительные тенденции, существуют определённые сложности в полном внедрении международных стандартов в Узбекистане:

1. Недостаточность финансовых ресурсов — сертификация является дорогостоящим процессом для малого и среднего бизнеса;

2. Недостаточный уровень знаний и квалификации специалистов;

3. Недостаточная инфраструктура — ограниченное количество сертификационных центров и лабораторий;

4. Необходимость актуализации нормативно-правовой базы в соответствии с современными требованиями ISO.

За последние три года наблюдается положительная динамика гармонизации национальных стандартов с международными. Так, по данным на 2023 год, уровень гармонизации составлял 24,2%, в 2024 году — 30,6%, а к 2025 году поставлена задача довести этот показатель до 40%.

На 2025 год в стране действует 32 745 стандартов, из них:

• 17 143 — межгосударственные стандарты (ГОСТ);
• 6 147 — национальные стандарты, гармонизированные с международными (ISO, IEC и др.);
• 2 731 — международные стандарты, принятые в оригинале;
• 1 402 — национальные стандарты;
• 1 242 — стандарты зарубежных стран;
• 3 410 — другие виды стандартов.

В отраслевом разрезе наибольшее количество стандартов приходится на информационные технологии (325), химию (144), электроэнергетику (207), машиностроение (45), текстиль (75), строительство (117), экологию (58), а также сферу труда и охраны труда (108). Такая структура отражает приоритетные направления экономического развития страны [3].

Для дальнейшего углубления интеграции стандартов ISO в национальную систему целесообразно:

— ускорить процесс перевода и адаптации международных стандартов;
— регулярно организовывать обучение и повышение квалификации специалистов в данной области;
— внедрить механизмы государственной поддержки предприятий при прохождении международной сертификации;
— активизировать научно-практическое сотрудничество между НИИ, производственными предприятиями и образовательными учреждениями.

Таким образом, гармонизация национальной системы стандартизации Узбекистана с международными требованиями ISO является ключевым фактором интеграции страны в мировую экономику. Этот процесс способствует повышению качества продукции,

развитию экспортного потенциала и укреплению репутации Узбекистана как надёжного партнёра на международном уровне. При системном подходе и поддержке государства Узбекистан способен занять достойное место в глобальной системе стандартизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ISO. *International Organization for Standardization. Official Website*. https://www.iso.org
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 4 ноября 2022 года № ПП–409 — *О мерах по совершенствованию системы стандартизации, метрологии и сертификации*.
3. Агентство по техническому регулированию Республики Узбекистан. *Годовой отчет о состоянии стандартизации и сертификации в Узбекистане за 2024 год*.
4. ГОСТ и международные стандарты. *Национальная база данных стандартов Узбекистана*.

МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ

[1]Саидоова Ш.Ш., [2]Якубова М.У., [3]Зоирова Ш.А.

[1,2,3] Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте

Аннотация. *В данном исследовании рассматриваются проблемы образования, связанные с прогрессом в сфере интеллектуальных технологий, их роль в развитии образования молодёжи, связанного с культурой образования, в частности. В исследовании анализируется потенциал улучшения опыта и продвижения культурного наследия системы образования посредством использования мобильных приложений, виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) и систем искусственного интеллекта. Результаты показывают, что интеллектуальные технологии, созданные для повышения эффективности в обретении знаний, способствуют интерактивному обучению и совершенствуют стратегии развития образования.*

Ключевые слова*: качество обучения, интеллектуальные технологии, виртуальная и дополненная реальность*

Качество обучения студентов во многом зависит от психических процессов, протекающих у учащихся во время учебной деятельности. Психология – необходимая основа методики преподавания любого предмета. Важнейшую роль в процессе обучения играет восприятие, т.к. оно наиболее тесно связано с преобразованием информации, поступающей из внешней среды.

Современная система обучения имеет клиповый характер, что связано с преобладанием в культуре потребления информации коротких, ярких образов, которые снижают способность к глубокому и системному анализу. Это создает трудности в обучении предметам, требующим линейного построения, но одновременно требует от педагогов адаптации, использования новых подходов и методик для обучения студентов с клиповым мышлением.

Если вы неспособны концентрироваться на одной задаче дольше 10–15 минут, а шортсы в соцсетях вам милее полнометражных фильмов, то почти наверняка вы оказались под властью клипового мышления. Причина его появления кроется в современной цифровой культуре, а именно гаджетах и избытке информации. Что же такое клиповое мышление, откуда оно взялось и как бороться с его проявлениями, расскажем в статье.

Этим термином обозначают особый тип психических процессов, при котором человек воспринимает только яркие образы и небольшие объемы информации. С одной стороны, это позволяет быстро переключаться между разными темами, а с другой – не дает глубоко погрузиться в суть вопроса. Причинами явления называют большой поток ежедневного контента, зависимость от гаджетов, увеличение объема задач и т. д.

Часть источников в интернете утверждает, что термин клиповое мышление произошел от английского слова clip, которое означает отрезок, отрывок или короткое музыкальное видео.

Клиповое сознание подразумевает, что человек видит окружающий мир фрагментарно, в виде совокупности несвязанных между собой явлений. И действительно, многие из нас замечают, что им все сложнее удерживать внимание на одном источнике информации, например, изучать большие статьи, вдумчиво смотреть фильмы или читать книги. Мозг требует динамики и смены картинок, а рука тянется к смартфону за очередной порцией быстрого контента: чем больше материалов удастся «проглотить» за единицу времени, тем лучше.

В разных статьях и исследованиях признаки клипового сознания немного отличаются, но если обобщить, то получается такой список:

- **проблемы с концентрацией.**

Люди часто отвлекаются от основной задачи и могут растянуть ее выполнение на целый день;

- **снижение аналитических способностей.**

Клиповый способ обработки информации не дает полноценно изучать тему и выстраивать цельные логические цепочки. В результате страдает критическое и абстрактное мышление;

- **повышенная внушаемость.**

Воспринимая мир фрагментарно, люди легче поддаются на уловки маркетологов и различные манипуляции;

- **ослабление эмпатии.**

Постоянный поток разнообразной информации и потребность в быстрой реакции не оставляют времени для переживаний;

- **низкая обучаемость.**

Развитие новых навыков требует максимальной вовлеченности и концентрации. Клиповое сознание препятствует этому, поэтому продуктивность учебы или работы падает;

- **снижение коммуникативных навыков.**

Неспособность к обработке больших текстов и сложности с запоминанием обедняют словарный запас.

Клиповый характер современной системы обучения

- **Восприятие информации:**

Современный человек, особенно молодой, привык к быстрому потреблению контента в виде ярких образов, что приводит к "клиповому мышлению".

- **Трудности в обучении:**

Это приводит к трудностям в освоении предметов, которые выстраиваются линейно и требуют глубокого, системного подхода, например, точные науки.

- **Разрыв между требованиями и реалиями:**

Существует разрыв между традиционными методами обучения, ориентированными на линейность, и реальностью учеников, ориентированных на клиповый формат.

- **Необходимость адаптации:**

Педагоги должны не бороться с клиповым мышлением, а использовать его особенности, разрабатывая новые методики, способствующие развитию абстрактного и

системного мышления.

Как адаптироваться

- **Новые методики:**

Необходимы новые подходы, методики и дидактические приемы, которые помогут ученикам с клиповым мышлением осваивать материал.

- **Учет особенностей:**

Необходимо учитывать, что клиповое мышление — это не вина ученика, а реальность, в которой он живет.

- **Развитие системного мышления:**

Важно развивать у учеников навыки системного мышления и умение работать с абстрактными понятиями.

- **Альтернативные подходы:**

Методы, основанные на проектной деятельности, где знания применяются на практике, могут быть более эффективны для развития у студентов навыков аналитического и креативного мышления, отмечает studently.ru.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Суханова Н. П. Логика как инструмент развития критического мышления DOI: 10.31862/2218-8711-2021-2-19-26
2. А. Изряднов Главные тренды в современном мире контента Подробнее на РБК: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/60dad2ce9a794760a59e66f5?from=copy
3. Мадаминов А.А. Образование молодёжи- проблемы и решения. 2023, «Экономика и социум»
4. ИИ. Как развивать творческое мышление и инновационный подход к обучению. апрель 17, 2024

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ МОТОР-КОЛЕС ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

[1]Тураев Б.Т., [2]Тошов И.И., Каландаров И.И.
[1,2]Toshkent shahidagi Belarussiya – O‘zbekiston tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti, Toshкent, O‘zbekiston

Аннотация. *В статье рассмотрена конструкция мотор-колеса как перспективного направления развития электрического транспорта. Проведён анализ принципа работы, типов конструкций, особенностей компоновки и основных технических решений. Отмечены преимущества и недостатки систем с мотор-колёсами по сравнению с традиционными электроприводами. Рассмотрены современные тенденции развития технологий и примеры их применения в серийных и экспериментальных электромобилях.*

Ключевые слова: *мотор-колеса, электрический транспорт, электропривод, электромобиль, асинхронные и синхронные мотор-колёса*

Annotatsiya. *Maqolada elektr transportining kelajakdagi rivojlanish yo‘nalishi sifatida elektr-motor konstruksiyasi ko‘rib chiqilgan. Uning ishlash tamoyili, konstruksiyasining turlari, komponovkasining alohidaligi va asosiy texnik echimlar tahlil qilingan. Motor – g‘ildirakli tizimlarning afzalliklari va kamchiliklari ananaviy elektr yuritmalari bilan taqqoslanib aniqlangan.Texnologiyalarning zamonaviy rivojlanish ananalari, hamda ularni seriyali va tajriba na‘munalarida qo‘llash ko‘rib chiqilgan.*

Kalit so‘zlar: *motor-g‘ldirak, elektr mransport, elektr yuritma, elektrmobil,* ***asinxron va sinxron*** *motor-g‘ldirak*

Abstract. *The article examines the design of a motor-wheel as a promising direction for the development of electric transport. An analysis of the operating principle, design types, layout features and main technical solutions was carried out. The advantages and disadvantages of systems with in-wheel motors compared to traditional electric drives are noted. The article examines modern trends in technology development and examples of their application in production and experimental electric vehicles.*

Введение. Переход мировой автомобильной промышленности к электрическому приводу привёл к активным исследованиям в области повышения эффективности, компактности и надёжности тяговых систем. Одним из наиболее инновационных решений является применение **мотор-колёс** — электрических двигателей, встроенных непосредственно в колёсные ступицы транспортного средства(Рис.1). Такая компоновка позволяет отказаться от трансмиссии, редукторов и карданных валов, что значительно снижает механические потери и повышает КПД системы.

Крутящий момент от электродвигателя к колесу передается через колесный редуктор. При применении быстроходных электродвигателей в ведущих колесах используют понижающие передачи.




Рис.1. Мотор-колесо: 1-редуктор; 2-ступица; 3-тормозной механизм; 4-электродвигатель

В электрической трансмиссии механическая энергия двигателя преобразуется в генераторе в электрическую энергию, затем снова преобразуется в механическую в тяговых электродвигателях(Рис.2).




Рис. 2. Схема электрической трансмиссии: 1-двигатель внутреннего сгорания; 2-генератор; 3-электродвигатель

Очевидно, что двойное преобразование энергии из одного вида в другой связано с определенными потерями, однако, эти потери зачастую ниже потерь в механической трансмиссии, а кроме того, применение электрической трансмиссии имеет ряд существенных достоинств.

В первую очередь-эта, конечно же, провода. Безусловно, электрическую проводку для подвода энергии к электродвигателю, установленному в колесе автомобиля, подвести значительно проще, чем от силовой установки к ведущему колесу посредством различного рода механических передач.

Во-вторых, электрические двигатели имеют приближенную к идеальной характеристику изменения крутящего момента в зависимости от частоты вращения вала

(якоря).

Мотор колесо становятся ключевым элементом для создания легких, экономичных и высокоманевренных электромобилей нового поколения.

Мотор-колесо представляет собой **электродвигатель с интегрированными элементами привода и подвески**, установленный непосредственно в колесе.

Основные элементы конструкции следующие:

статор — неподвижная часть с обмотками возбуждения.

ротор — вращающаяся часть, связанная с ободом колеса.

Система подшипников и креплений — обеспечивает передачу крутящего момента и устойчивость конструкции.

Контроллер управления — регулирует подачу тока в обмотки, обеспечивая плавный пуск, торможение и рекуперацию энергии.

Работа мотор-колеса основана на взаимодействии магнитного поля статора с токами ротора, в результате чего создаётся крутящий момент, вращающий колесо.

Мотор-колёс в зависимости от конструкции и принципа действия различают:

1. **Асинхронные мотор-колёса** — просты в изготовлении, устойчивы к перегрузкам, но имеют относительно низкий КПД.
2. **Синхронные с постоянными магнитами** — обеспечивают высокий КПД и плотность мощности, но требуют редкоземельных материалов.
3. **Осевые (аксиальные) мотор-колёса** — отличаются малой толщиной и высокой удельной мощностью, перспективны для легковых электромобилей и велосипедов.

Конструктивные особенности

Основные инженерные задачи при проектировании мотор-колёс связаны с:

- обеспечением **теплоотвода** (так как двигатель находится в замкнутом пространстве);
- **увеличением прочности** ступицы и обода;
- **снижением неподрессоренной массы**, влияющей на управляемость и комфорт;
- **герметизацией и защитой** от влаги и пыли.

Для решения этих задач применяются лёгкие сплавы, композитные материалы, системы жидкостного или воздушного охлаждения, а также интеллектуальные системы управления.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

- повышенный КПД за счёт отсутствия механической трансмиссии;
- возможность **индивидуального управления каждым колесом**, что улучшает устойчивость и динамику;
- простота конструкции и компактность;
- возможность **рекуперации энергии торможения**.

Недостатки:

Повышенная неподрессоренная масса;

Сложность отвода тепла;

Повышенные требования к герметичности;

Высокая стоимость и зависимость от редкоземельных магнитов.

Современные тенденции и примеры

Многие мировые компании активно исследуют и внедряют технологию мотор-

колёс:

Protean Electric (Великобритания) — разработала компактное мотор-колесо ProteanDrive с интегрированным инвертором.

Elaphe(Словения) —пр оизводит мотор-колёса с жидкостным охлаждением и высоким крутящим моментом.

YASA Motors (Великобритания) — специализируется на осевых конструкциях для спортивных электромобилей.

Перспективным направлением является объединение мотор-колёс с интеллектуальными системами управления, адаптивной подвеской и технологиями автономного вождения.

Заключение

Мотор-колёса представляют собой важный шаг в развитии электромобильных технологий. Они позволяют оптимизировать конструкцию транспортных средств, повысить их энергоэффективность и управляемость. Однако для их широкого внедрения требуется дальнейшее совершенствование систем охлаждения, снижение массы и стоимости компонентов.
Развитие материаловедения, электроники и управления делает данную технологию одной из наиболее перспективных для будущего электротранспорта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов И.И., Петров П.П. *Электрические приводы транспортных средств*. — М.: Энергия, 2022.
2. Elaphe Propulsion Technologies — https://www.elaphe-ev.com
3. Protean Electric — https://www.proteanelectric.com
4. Хегай В.Л. *Электромобили и гибридные транспортные средства*. — СПб.: Политех-пресс, 2021.

GIDROENERGETIKA SANOATINI RIVOJLANISHIDA IRRIGASION REJIMDA ISHLOVCHI SUV OMBORLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

[1,2]Xoshimov S.N.

[1]Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar institute, Toshkent, O‘zbekiston.

[2]Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti, Toshkent, O‘zbekiston.

Annotatsiya. *Mazkur maqolada suv energiyasidan foydalanuvchi dunyo mamlakatlar, dunyodagi eng yirik GESlar, suv energiyasi zaxiralarini o‘zlashtirish ko‘rsatgichlari hamda gidroenergetika sanoatini rivojlantirishda irrigasion rejimda ishlovchi suv omborlaring ahamiyati keltirilgan. Mamlakatimizda ekspluatatsiya qilinayotgan 70 ga yaqin suv omborlari mavjud bo‘lib mazkur suv omborlari gidroenergetika sanoatini (GES) larni rivojlantirishda juda katta zaxira hisoblanadi. Zamonaviy gidroturbinalar ishlash prinsipiga ko‘ra kichik napor va sarfda ham ishlash imkoniga ega. Chortoq suv ombori naporidan foydalanib elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun mikro gidroelektrstansiyasi qurildi. MikroGES agregatlari soni 3 tani tashkil qiladi, agregatlar vertikal trubina va gneratordan iborat. Agregatlar Xitoy davlatidan keltirilgan bo‘lib 1 m3/s sarf ta’minlansa belgilangan miqdordagi elektr energiyani ishlab chiqarishga qodir. Agregatlar hisobini bajarishda ishchi napor 34 metr, barcha agregatlarning suv iste’moli sarfi 3 m^3/s ni tashkil qilgan. Xozirda ushbu mikro gidroelektrstansiya Namangan viloyati aholisi hamda ba’zi sanoat obektlarini elektr energiyasi bilan ta’minlamoqda. MikroGES foydali ish koeffisienti bo‘yicha Turbina FIK 81% , Ginerator FIK 91% ni tashkil qilmoqda va energiya resurslari taqchilligini yumshatishga hamda iqtisodiyotni barqaror rijvojlanishiga hizmat qilmoqda.*

Kalit so‘zlar: *suv ombor, suv ombor napori, suv hajmi, suv sarfi, GES, gidroturbina, energiya.*

Abstract. *This article presents the countries of the world that use water energy, the world's largest hydropower plants, indicators of water energy reserves utilization, and the importance of irrigation reservoirs in the development of the hydropower industry. There are about 70 reservoirs in operation in our country, and these reservoirs are a huge reserve for the development of the hydropower industry. According to the principle of operation, modern hydroturbines are able to work with low effort and consumption. A micro-hydroelectric power station was built to generate electricity using the Chortok reservoir. The number of Micro HPP units is 3, the units consist of a vertical pipe and a generator. The aggregates are imported from China and are capable of producing a certain amount of electricity if the consumption is 1 m^3/s. When calculating aggregates, the working effort was 34 meters, the water consumption of all aggregates was 3 m3/s. Currently, this micro-hydroelectric power station supplies residents of Namangan region and some industrial facilities with electricity. In terms of the efficiency of the Micro HPP, the Turbine FIK is 81%, the Generator FIK is 91% and helps to alleviate the shortage of energy resources and the sustainable development of the economy.*

Key words: *reservoir, reservoir capacity, water volume, water consumption, hydroelectric power plant, hydro turbine, energy.*

Kirish. Energetika inson va jamiyat hayotida muhim o‘rin tutadi, ularning turli ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlarini ko‘paytirish imkonini beradi. Inson sivilizatsiyasining rivojlanishi foydalanilayotgan energiya hajmi va turlari bilan har doim chambarchas bog‘liq bo‘lgan. Hozirgi avlod ko‘z o‘ngida sodir bo‘layotgan global fojia sababi shundan iboratki, XX asr davomida, ayniqsa, so‘nggi 40 yil ichida odamlarning iqtisodiy rivojlanish maqsadida energiyadan foydalanish miqdori ancha oshdi. Bu esa atrof-muhitga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Chunki iqlimning dunyo miqyosida global isib ketishi yoqilg‘ining organik turlaridan foydalanadigan issiqlik elektr stansiyalarining ishlashi natijasida yuzaga keladigan, shuningdek, tobora ko‘payib borayotgan ichki yonish dvigatellarining atmosferaga chiqarayotgan gazlar bilan bevosita bog‘liq. Keyingi 40 yilda butun insoniyat tarixidagidan ko‘ra ko‘proq organik yoqilg‘i qazib olindi. Joriy yuz yillik ham bundan mustasno emas. Vaholanki, ushbu yoqilg‘ilarning resurslari ularga ishlov berish hamda foydalanilishi sababli tobora kamayib bormoqda. Agar energetika bilan ta’minlashning qaror topgan an’anaviy usullari va iqtisodiyotning hozirgi jadallikda rivojlanishi, aholi soni ko‘payishining atrof-muhitga salbiy ta’siri saqlanib qolsa, energetika resurslarini iste’mol qilishni tegishli ravishda oshirishni talab qilishi muqarrar. Ekologik toza energetika texnologiyalari esa hozircha ushbu muammoni hal qilishga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsata olmayapti. Daryolar, suv omborlari va irrigatsiya kanallarining gidroenergetika salohiyati, quyosh, shamol energiyasi, biomassalar (jumladan maishiy chiqindilardan foydalanish tufayli olinadigan energiya), suvning ko‘tarilishi va okean to‘lqinlari energiyasi, geotermal energiya energiyaning muqobil turlarida o‘z ifodasini topgan. Nazariy jihatdan olib qaralganda, qayta tiklanadigan energiya manbalari ulardan keng ko‘lamda foydalanish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Biroq bu bilan bog‘liq moliyaviy xarajatlar va bunday energiyani ishlab chiqarish uchun bajarilishi lozim bo‘lgan shartlar ushbu manbalar jozibadorligini ma’lum darajada pasaytiradi.

Dunyoning ko‘plab mamlakatlarida jumladan O‘zbekistonda ham qayta tiklanadigan energiya manbalaridan keng foydalanilmoqda. Qayta tiklanadigan energiyaning eng qadimiy va ishonchli manbalaridan biri bo‘lgan gidroyenergetika jahonning elektr energiyasiga bo‘lgan talabini qondirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Suv omborlari, daryolarni to‘sib qo‘yish natijasida hosil bo‘lgan yirik sun’iy ko‘llar ko‘plab gidroyenergetika tizimlarining ajralmas tarkibiy qismidir. Ushbu maqola gidroyenergetika ishlab chiqarishdagi suv omborlarining ahamiyatini o‘rganadi, ularning barqaror va samarali energiya ta’minotini ta’minlashdagi ko‘p qirrali rolini ta’kidlaydi.

Gidroyenergetikada suv omborlarining asosiy vazifalaridan biri suvni saqlashdir. Ushbu sun’iy suv omborlar massiv batareyalar vazifasini bajaradi, elektr energiyasiga talab kam bo‘lgan davrda ortiqcha suvni saqlaydi va talab yuqori bo‘lganda uni chiqaradi. Bunday saqlash quvvati gidroyelektrostansiyalarga suv oqimini tartibga solish, barqaror va ishonchli energiya manbasini ta’minlash imkonini beradi. Suvni saqlash qobiliyati gidroyenergetika inshootlariga elektr energiyasiga bo‘lgan talabning o‘zgarishiga tezda javob berish imkonini beradi va bu ularni tarmoqni muvozanatlash uchun ideal tanlovga aylantiradi.

Yuqoridagilardan xulosa qiladigan bo‘lsak suv omborlari gidroenergetika sanoatini (GES) larni rivojlantirishda juda katta ahamiyat kasb etadi. Vaqti-vaqti bilan bo‘ladigan quyosh yoki shamol kabi boshqa qayta tiklanadigan manbalardan farqli o‘laroq, suv omborlaridan gidroyenergetika barqaror va ishonchli energiya manbai bo‘lib xizmat qiladigan doimiy ravishda elektr energiyasini ishlab chiqarishi mumkin bo‘lgan inshootlardair.

Ma’lumki elektr energiya ishlab chiqarishdan tashqari, suv omborlari suv toshqinlarini

nazorat qilish va suvni boshqarishda ham muhim rol o‘ynaydi. Daryolar, to‘g‘onlar va suv omborlari oqimini nazorat qilish orqali kuchli yog‘ingarchilik yoki qorning tez erishi davrida quyi oqimdagi suv toshqini oldini olishga yordam beradi. Bu ikki maqsadli infratuzilma nafaqat toza energiya ishlab chiqaradi, balki ekstremal ob-havo hodisalari ta’sirini yumshatib, suv resurslarini barqaror boshqarishga ham hissa qo‘shadi, umuman olganda irrigasion rejimda ishlovchi suv omborlaridan gidroenergetikada foydalanish dolzarb vazifa sanaladi. Agarda ushbu vazifalar nazariy va amaliy jihatdan yaxshi o‘rganilib mavjud imkoniyatlardan oqilona foydalanilsa ya’ni irrigasion rejimdagi suv omborlari GES larni ishlatishga to‘liq moslashtirilsa respublikada energiya resurslari taqchilligini yumshatishga hizmat qiladi.


Metodlar va usullar

Masalaning qo‘yilishi. Tabiiy dala tadqiqotlari Chortoq suv omborida olib borilgan. Chortoq suv ombori Namangan viloyatining shimoliy sharqiy qismida joylashgan bo‘lib viloyatning 5,1 ga ekin maydonlariga suv yetkazib berish va sel toshqin davrida aholoni xavfsizligini ta’minlashdan iborat. Chortoq suv omborining loyiha bo‘yicha to‘la suv sig‘imi 30 mln. m^3, foydali suv sig‘imi 28,6 mln. m^3 va mos ravishda foydasiz hajmi 1,4 mln. m^3 ni tashkil etadi. Ma’lumki suv ombori daryolar oqimni fasllar va yillar bo‘yicha tartibga solib, kanal va boshqa suv o‘tkazish inshootlari bilan birga oqimni hududlar bo‘ylab qayta taqsimlashga imkoniyat yaratadi [10]. Chortoq suv ombori tog‘ oldi tekislikda joylashgan bo‘lib, dimlanish uzunligi
4,2 km ni to‘g‘on balandligi 45 m ni va to‘g‘on uzunligi 1,5 km ni tashkil qiladi.

Tadqiqot olib borish davrida suv ombori kosasidagi suv sathining o‘zgarishi bir nechta omillarga bog‘liq hisoblanadi. Birgina suvga bo‘lgan talabdan kelib chiqib suv omboridan suv chiqarilsa hamda hududdagi yog‘ingarchilik miqdoriga ham bog‘liq jarayon hisoblanadi. Suv ombor suv yig‘ish hajmi, yog‘ingarchilik miqdoriga qarab taxmin qilinadi. Demak ko‘p yillik yog‘ingarchilik miqdoriga qarab suv omboridan qaysi yillar qay darajada suv yig‘ilganligini hamda vegitatsiya davrida iste’molchilarni suvga bo‘lgan talabiga qarab suvdan bo‘shatilishini taxmin qilish mumkin.

Materiallar. Tabiiy dala tadqiqotlarini o‘tkazish suv omborining gidravlik va gidrologik parametrlarini inobatga olib amalga oshirilgan. Chortoq suv omboridagi gidrometeorologik ko‘rsatkichlarni, suv kelishi va chiqishi, suv sarfi hamda suv sathlarini o‘lchash uchun reykalardagi ko‘rsatkichlardan aniqlangan.

Chortoq suv omborida olib borilgan oxirgi o‘lchov ishlari natijalarini statistik tahlil qilish asosida suv omborining ishchi grafigi ishlab chiqilgan (1-rasm). Ishchi grafikdan foydalanib suv omborining loyihaviy parametrlarining o‘zgarishini kuzatish hamda suv ombori foydali hajmi to‘g‘risida ma’lumotlar olish mumkin.



1- rasm. Chortoq suv ombori suv sathining suv hajmiga bog‘liqlik grafigi

Ma’lumki xar bir suv ombori asosiy loyihaviy ko‘rsatkichlari ya’ni yuqori byefdagi suv satxiga bog‘lik ravishda suv xajmi (W=f(H)) va suvga ko‘milish zonasi (F= f(H)) o‘zgarishlari grafiklari mavjud. Ushbu ikkala ko‘rsatkich ham asosan suv omborlari loyqaga to‘lish dinamikasiga bevosita bog‘liqdir. Bir necha yil foydalanishdan so‘ng loyihaviy (W=f(H)) grafikda sezilarli o‘zgarish yuzaga kelgani ma’lum bo‘lmoqda. Bu xolat birinchidan, suv omborlaridan xalq xo‘jaligiga suv berish rejasini tuzishda xatolikka olib kelsa, ikkinchidan suv toshqinlari va sel oqimlarini jilovlash uchun mo‘ljallangan zaxira qismni noto‘g‘ri aniqlashga sabab bo‘ladi. Shuningdek foydali hajm zonasining loyqa cho‘kindilarga to‘lib borishi F=f(H) o‘zgarishi, suvga ko‘milish zonasining oshishiga olib keladi. Shuni qayd qilish kerakki, suv omborlari W=f(H) grafigining o‘zgarishi o‘z vaqtida aniqlab borish inshoot ekspluatatsiya rejimini to‘g‘ri baholashga imkon beradi [11]. Bundan tashqari ushbu girafik suv ombori rejimini boshqarishda alohida o‘rin egallab GES ish rejimiga ham ta’sir ko‘rsatadi.

Shuni mamnuniyat bilan aytish mumkunki mamlakatimizda energetika sohasi keng ko‘lamda rivojlantirilmoqda. Neft, gaz kabi uglevodorodlar bilan cheklanib qolmasdan, quyosh, shamol va suvdan elektr energiyasi olish inshootlari barpo etilmoqda. Xususan, 2017 yilda Prezident farmoni bilan «O‘zbekgidroenergo» aksiyadorlik jamiyati tashkil etilgan edi. O‘tgan davrda 11 ta yangi gidro elektr stansiyasi qurilib, 8 tasi modernizasiya qilindi. Natijada 244 megavattlik qo‘shimcha quvvat yaratildi. Lekin, yurtimizning gidroenergetika salohiyati 50 foiz ishga solingan, xolos. Shu bois jami 740 megavatt quvvatli 21 ta yirik loyiha ishlab chiqilgan. Xususan, kelgusi yilda 170 megavattli 7 ta, 2023-2024 yillarda 150 megavattli 12 ta hamda 2025-2026 yillarda 420 megavattli 2 ta loyihani amalga oshirish rejalashtirilgan. Ushbu ishlarni samarali tashkil etish va sohani yanada rivojlantirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.03.2023 yildagi “Gidroenergetika sohasini yanada isloh qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-104-son qarori qabul qilindi. Hujjatda 2030 yilga qadar gidroenergetikaning umumiy quvvatini 4 999 MVtga etkazish asosiy vazifa qilib belgilangan. Energiya ishlab chiqarish quvvatiga ko‘ra GES larni tasnifi quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

Energiya ishlab chiqarish quvvatiga ko‘ra GES lar

1-jadval

GES turi		GES quvvati
Ulkan (noyob)		>500 MVt
Yirik		100….500 MVt
O‘rta		15....100 MVt
Kichik GES lar	Kichik quvvatli	1….15 MVt
	Mini	100 kVt dan ..... 1MVt gacha
		5 kVt dan .... 100 kVt gacha
	Piko	100 Vatt dan .... 5kVt gacha

Tahlilarimizga ko‘ra bugungi kunda dunyo mamlakatlarida suv energiyasi va boshqa turdagi qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan yetarli darajada foydalana olinmayotgani ma’lum bo‘ldi. Dunyo mamlakatlari orasida suv energiyasidan foydalanish ko‘rsatgichi quyidagi jadvalda aks ettirilgan 2-jadval.

2-jadval

Mamlakatlar nomi	**Texnik potensial, MVt**	**O‘zlashtirish holati,**	
		MVt	**%**
Xindiston	11914	2119	17,8
Yaponiya	10270	3545	34,5
Norvegiya	7676	2248	29,3
Italiya	7073	3173	44,9
AQSH	6366	3676	57,7
Fransiya	2615	2021	77,3
Ispaniya	2185	2104	96,3
Germaniya	1830	1826	99,8
Avstriya	1780	1368	76,8
Shvesiya	1280	1280	100
Shveysariya	859	859	100

Mazkur ma’lumotlarni tahllil qiladigan bo‘lsak energiya zaxirasi eng yuqori davlatlar keltirilgan lekin ushbu zaxirani o‘zlashtirish ko‘rsatgichi aksar davlatlarda past darajani ko‘rsatmoqda. Quyidagi 3-jadvalda esa dunyodagi eng yirik quvvatda ishlovchi GES lar keltirilgan.

Dunyodagi eng yirik GES lar (quvvati bo‘yicha)

3-jadval

№	Davlati	GES nomi	Quvvati (MVt)
1	Xitoy	Three Gorges	22500
2	Braziliya va Paragvay	Itaipu	12000
3	Venesuela	Guri	10200
4	Braziliya	Tukurui	8370
5	AQSH	Grand Kuli (Grand Coule)	6809

Dunyo mamlakatlarining qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish ko‘rsatgichi (2020 yil) 4-jadval.

№	Energiya turlari	Quvvati, GVt	Foydalanish ko‘rsatgichi, %
1	Suv energiyasi	1096	54,3
2	Quyosh fotoelektrik energiyasi	303	15,0
3	Quyosh termodinamik energiyasi	4,8	0,2
4	Shamol energiyasi	487	24,1
5	Geotermal energiya	13,5	0,67
6	Bioenergiya	112	5,55
Jami:		2016,3	100


Tadqiqot usullari. Suv omborida suv balansi tashkil etuvchilarining miqdoriga qarab suv almashinuvi tezligi, mineral moddalar, oqiziqlar va cho‘kindilar dinamikasini aniqlash mumkin [6].

Yuqorida bayon etilganidek, suv ombori foydali hajmi va suv omboridagi suv hajmini baholashda suv balansi tenglamasidagi asosiy kattaliklarning aniq miqdorini hisoblash lozim bo‘ladi. Suv ombori suv balansi tenglamasini quyidagi ko‘rinishda yozamiz [21]

$$W_1 + W_2 + P_n - E_n - V_1 - V_2 + \Delta W_n + S = 0, \quad (1)$$

Suv balansini tashkil etuvchi kirim va chiqim komponentlari suv omboridan foydalanish davrida yilniing suvlilik yoki suvsiz davriga qarab o‘zgarib turadi. Bundan tashqari suv omborlarida bo‘ladigan suv yo‘qotishlari ya’ni, shimilishga, bug‘lanishga, transpirasiyaga va texnika nosozligiga yo‘qotilgan suv miqdorlari ham ta’sir ko‘rsatadi [15].

Yuqoridagi tahlillardan xulosa chiqargan holda Chortoq suv ombori suv balansi kirim va chiqim komponentlarini tashkil etuvchi elementlarining yillararo o‘zgarish grafigi chizildi (2-rasm).



2-rasm. Chortoq suv ombori suv balansi elementlarning yillararo o‘zgarishi

Bu grafikdan suv bansining kirim va chiqim elementlarini yillar davomida o‘zgarishi bir biriga mos kelishini ko‘rishimiz mumkin. Albatta GES larni loyihalash va qurishda hamda ekspluatatsiya qilishda suv omborining suv balansini, napori, suv sarfini inobatga olish zarur hisoblanadi.

GESni ekspluatatsiyaa qilishda suv omborlarining statik napori muhim hisoblanadi. Statik napor bu – yuqori byef suv sathidan pastki byef suv sathi ayirmasidir va quyidagi formula orqali aniqlanadi.

$$H_{st}=\nabla YUBSS - \nabla PBSS$$

GES ni hisobiy napori agar statik napor 15 m gacha bo‘lsa, minimal statik napor hisobiy naporga teng deb qabul qilinadi, ya’ni:

$$H_{his}= H_{st\ min}$$

agar statik napor 15 mdan ko‘p bo‘lsa, unda quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$H_{his}= \Sigma H_{st}/12$$

GES va turbina ishchi napori quyidagiga teng:

$$H_{ishchi}= H_{his} - \Delta h,$$

bu yerda $\Delta h = (H_{his} * 0{,}01)$ teng, turbinagacha bo‘lgan napor yo‘qotishlari hisoblanadi.

GES larni loyihasi amalga oshirilayotganda suv omborining napori va chiqishdagi suv sarfi bu turbina quvvati hamda energiya ishlab chiqarishda eng muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Turbina validagi quvvat quyidagicha aniqlanadi:

$$H_T=9.81*Q_T *H*\eta_T$$

Generator chiqishidagi agregat quvvati esa ushbu ifoda orqali aniqlanadi:

$$H_G=H_T* \eta_g= 9.81*Q_T *H*\eta_T * \eta_g$$

bu yerda: $\eta_{GES}= \eta_T * \eta_g$ GES foydali ish koeffisenti hisoblanadi.

GES quvvati o‘rnatilgan quvvat deb nomlanuvchi barcha agregatlar quvvati hisoblanib ishlab chiqarilgan energiya miqdori qo‘yidagicha hisoblanadi.

$$E = H_{GES}* T, kVt\ soat.$$


Natijalar tahlili. Yuqorida bayon etilganidek O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-104-son qarorida 2030 yilga qadar gidroenergetikaning umumiy quvvatini 4 999 MVtga etkazish asosiy vazifa qilib belgilangan. Jumladan Namangan viloyati Norin daryosida umumiy quvvati 225 MVt bo‘lgan Norin gidroelektrstansiyalari kaskadini qurish belgilangan. Quyidagi 4-

jadvalda Markaziy osiyo davlatlari orasida suv energiyasidan foydalanish ko‘rsatgichi keltirilgan (2018 yil).

4-jadval


Davlatlar nomi	**Texnik potensial, mlrd. kVt soat**	**O‘zlashtirish holati, %**
Tojikiston	143,6	11
Qirg‘iziston	72,9	14
Qozog‘iston	61,9	13
O‘zbekiston	27,4	25
Jami:	305,8	13,3

Ma’lumotlar tahlilidan ko‘rinadiki mamlakatimizda suv energiyasidan foydalanish imkoniyati (texnik potensial 27,4 mlrd. kVt.soat) ni tashkil qiladi ammo suv energiyasidan foydalanish ko‘rsatgichi 25% ni tashkil qilmoqda. Ushbu muammolar atroflicha o‘rganib chiqildi va davlat raxbarining gidroenergetikani rivojlantirish bo‘yicha qarori chiqarildi. Ushbu qaror ijrosini ta’minlash va gidroenergetika tarmog‘ini rivojlantirishda suv omborlarining ro‘li beqiyos hisoblanadi. Ushbu sohada olib borilgan islohotlar va qabul qilingan qarorlar ijrosi o‘laroq Chortoq suv ombori pastki befida quvvati 825 kVt bo‘lgan MikroGES stansiyasi qurilib foydalanishga topshirildi (3-rasm).



3-rasm. Chortoq suv omboriga qurilgan *825 kVt* li *MikroGES* ning bosh rejasi

Chortoq suv ombori suv tashlash quviri ikkita qismdan iborat bo‘lib mazkur mikro gidroelektrstansiya ikkala suv tashlash quvuri orqali suv manbasiga ulangan. MikroGES agregatlari soni 3 tani tashkil qiladi, agregatlar vertikal trubina va gneratordan iborat. Birinchi bino (4-rasm) da ikkita vertikal trubina joylashgan va boshqaruv tizimi to‘liq avtomatlashtirilgan, ginerator ishini boshqarishda ma’lumotlar uzatishda GSM raqamli mobil tizimidan foydalaniladi.




4-rasm. Birinchi bino va agregatlar sxemasi

Agregatlar Xitoy davlatidan keltirilgan bo‘lib 1 m^3/s sarf ta’minlansa belgilangan

miqdordagi elektr energiyani ishlab chiqarishga qodir. Agregatlar hisobini bajarishda ishchi napor 34 metr, barcha agregatlarning suv iste’moli sarfi 3 m^3/s ni tashkil qiladi.

Ikkinchi bino (5-rasm) da bitta vertikal trubina joylashgan, ginerator ishini boshqarishda va ma’lumotlar uzatishda GSM raqamli mobil tizimidan foydalanib to‘liq avtomatlashtirilgan.



5-rasm. Ikkinchi bino va agregatlar sxemasi

Xozirda ushbu mikro gidroelektrstansiya Namangan viloyati aholisi hamda ba’zi sanoat obektlarini elektr energiyasi bilan ta’minlamoqda. MikroGES foydali ish koeffisienti bo‘yicha Turbina FIK 81% , Ginerator FIK 91% ni tashkil qiladi. Yurtimizda foydalanib kelinayotgan etmishga yaqin katta va kichik hajmli suv omborlar mavjud bo‘lib mazkur inshootlar gidro energetika soxasini yuqori darajaga ko‘tarishga xizmat qiladi natijada axoli va sanoat korxonalarini elektr energiyaga bo‘lgan talablarini qondirishga xizmat qiladi. Birgina Namangan viloyati Suv omborlaridan foydalanish boshqarmasi tasarrufida 10 ta suv omborlari mavjud. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.03.2023 yildagi “Gidroenergetika sohasini yanada isloh qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-104-son qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlashda mazkur suv omborlarini asosiy manbalardan hisoblasak bo‘ladi. Albatta ushbu suv omborlariga MikroGES larni qurib foydalanishga topshiriladigan bo‘lsa, nafaqat viloyatimiz balki respublikamiz iqtisodiyotiga, energetika sanoatining rivojiga juda katta xissa qo‘shgan bo‘ladi.

Xulosalar. Insoniyat sivilizatsiyasi va uning rivojlanishi foydalanilayotgan energiya hajmi va turlari bilan har doim chambarchas bog‘liq bo‘lgan. Energetika inson va jamiyat hayotida muhim o‘rin tutadi, ularning turli ehtiyojlarini qondirish iqtisodiyotni yuksaltirish imkonini beradi. Dunyoning ko‘plab mamlakatlarida jumladan O‘zbekistonda ham qayta tiklanadigan energiya manbalaridan keng foydalanilmoqda. Qayta tiklanadigan energiyaning eng qadimiy va ishonchli manbalaridan biri bo‘lgan gidroyenergetika aholining elektr energiyaga bo‘lgan talabini qondirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Yuqoridagilardan xulosa qiladigan bo‘lsak suv omborlari gidroenergetika sanoatini (GES) larni rivojlantirishda juda katta ahamiyat kasb etadi. Vaqti-vaqti bilan bo‘ladigan quyosh yoki shamol kabi boshqa qayta tiklanadigan manbalardan farqli o‘laroq, suv omborlaridan gidroyenergetika barqaror va ishonchli energiya manbai bo‘lib xizmat qiladigan doimiy ravishda elektr energiyasini ishlab chiqarish imkonini beradi. Agarda past bosimli, o‘rta bosimli irrigasion rejimdagi suv omborlarini nazariy va amaliy jihatdan o‘rganilib GES larni ishlatishga to‘liq moslashtirilsa respublikada energiya resurslari taqchilligini yumshatishga hamda iqtisodiyotni barqaror rijvojlanishiga hizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Morris, Gregory L. (2020): Classification of management alternatives to combat reservoir sedimentation. Journal: Water (Switzerland). DOI 10.3390/w12030861
2. Amasi, Aloyce, Wynants, Maarten, Blake, William, Mtei, Kelvin. (2021): Drivers, impacts and mitigation of increased sedimentation in the hydropower reservoirs of East Africa. Journal: Land. Doi 10.3390/land10060638
3. Xoshimov, S., Atakulov, D., Yalgashev, O., Komilov, S., & Boykulov, J. (2023). Evaluation of sedimentation of water reservoirs with modern technologies. Paper presented at the E3S Web of Conferences, , 365 doi:10.1051/e3sconf/202336503033
4. R. J. P. Schmitt, S. Bizzi, A. Castelletti, G. M. Kondolf. (2018): Improved trade-offs of hydropower and sand connectivity by strategic dam planning in the Mekong. Journal: Nature Sustainability. doi:10.1038/s41893-018-0022-3
5. Akramov, A., Juraev, S., Xoshimov, S., Axatov, D., & Pathidinova, U. (2022). Optimum placement of thin-layer elements in a horizontal sedimentation tank purification of drinking water. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, , 1112(1) doi:10.1088/1755-1315/1112/1/012139
6. Kaletova, T., Arifjanov, A., Samiev, L., Babajanov, F. (2022): Importance of river sediments in soil fertility. Journal of Water and Land Development, Rr. 21–26
7. Arifjanov, A., Jurayev, S., Qosimov, T., Xoshimov, S., Abdulkhaev, Z. Investigation of the interaction of hydraulic parameters of the channel in the filtration process. E3S Web of Conferences, (CONMECHYDRO - 2023) 2023, 401, 03074 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340103074
8. Schleiss, A. J., Franca, M. J., Juez, C., & De Cesare, G. (2016): Reservoir sedimentation. Journal of Hydraulic Research, 54(6), Rr595–614.
9. Kui Huang, Zhenyu Mu, Xuanyu Shi, Xueshan Ai, Jiajun Guo & Jie Ding. (2023): Comparative Study on Real-Time Economic Operation Algorithm of Three Gorges Hydropower Station. Lecture Notes in Civil Engineering book series (LNCE,volume 336)
10. Arifjanov, A., Samiyev, L., Xoshimov, S., Shaymardanov, S., Tadjiboyev, S. Transport capacity of flow in earthline channels. E3S Web of Conferences, (CONMECHYDRO – 2023) 2023, 401, 01020 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340101020
11. Yu, T., Guo, S., Liu, P., Li, W0.: Study on method and application of reservoir flood season staging. China Rural Water Hydropower (8), 24–26+56 (2006)
12. Abduraimova, D., Otakhonov, M., Jonkobilov, U., & Melikuziev, S. (2023). Digging and cleaning collectors using excavators equipped with innovative automatic control navigator. In E3S Web of Conferences (Vol. 390). EDP Sciences.
13. Wild, Thomas B. Loucks, Daniel P. Annandale, George W. (2019): River Basin Simulation Screening Model for Reservoir Management of Sediment, Water, and Hydropower/ Journal: Journal of Open Research Software. Doi 10.5334/jors.261
14. Arifjanov, A. M., Sattorov, A. X., Atakulov, D., & Iminov, I. X. (2023, August). Method of calculation of the flow motion model in water intake facilities. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1231, No. 1, p. 012060). IOP Publishing.
15. Razzakov and A. Martazaev Mechanical properties of concrete reinforced with basalt fibers, V International Scientific Conference “Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering” CONMECHYDRO, E3S Web of Conferences (2023) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340105003

16. Khaydarov, A., Apakxujayeva, T., Atakulov, D.Influence of geographical location on reservoir vegetation formation. E3S Web of Conferences, (CONMECHYDRO - 2023) 2023, 401, 01013 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340101013
17. Togaev, I., Nurkhodjaev, A., Akmalov, S., Samiev, L., Otakhonov, M., Atakulov, D. (2022): Structural Interpretation of the Allocated Complexes Based on Remote Sensing Materials of the Earth and Using in Geological Researches (Case of Southern Nurata Mountains) . AIP Conference Proceedings, 2432, 030001
18. Xoshimov, S., Qosimov, T., Ortikov, I., & Hoshimov, A. (2022). Analysis of fractional and chemical composition of chartak reservoir sludge sediments. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, , 1076(1) doi:10.1088/1755-1315/1076/1/012083
19. M Rudiš P Valenta J Valentová and O Nol (2009): “Assessment of the deposition of polluted sediments transferred by a catastrophic flood and related changes in groundwater quality” J Hydrol vol 369 No 3–4 pp 326–335 doi: 10.1016/J.JHYDROL.2009.02.023.
20. R. Mavlonov and S.Razzakov Numerical modeling of combined reinforcement concrete beam, V International Scientific Conference “Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering” CONMECHYDRO, E3S Web of Conferences (2023) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340103007
21. Liu, Z., Zhang, J., Wen, T., Cheng, J.: Research on the flood season staging in Xiajiang reservoir of Ganjiang river. China Rural Water Hydropower 487(05), 124–128 (2023)
22. Aybek Arifjanov, Samiyev Luqmon, Zaytuna Ibragimova and Q. Ch. Ulashov Effects of water level changes in reservoir basin on coastal erosion E3S Web of Conferences, (CONMECHYDRO - 2023) 2023, 401, 01016 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340101016
23. Latipov, N., Abduraimova, D., Ibragimova, Z., Otakhonov, M., & Hamdamov, M. (2023). Numerical simulation of combustion processes. In E3S Web of Conferences (Vol. 401, p. 03072). EDP Sciences.

DATCHIKLARDAN FOYDALANIB ODAM BO‘YINI VA VAZNINI O‘LCHAB, MATN HAMDA OVOZLI KO‘RINISHDA BILDIRUVCHI QURILMA MAKETI UCHUN DASTURIY TIZIM YARATISH

F.Y. Xudayqulov, R.D. Abdumalikova
Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. *Zamonaviy texnologiyalar kundalik hayotda turli sohalarda inson faoliyatini yengillashtirish uchun keng qo‘llanilmoqda. Datchiklar va mikrokontrollerlar asosida ishlab chiqilgan avtomatlashtirilgan qurilmalar sog‘liqni saqlash, sport, ishlab chiqarish va boshqa ko‘plab yo‘nalishlarda qo‘llanilmoqda. Bunday tizimlar nafaqat ma’lumot yig‘ish, balki ularni tezkor qayta ishlash va natijalarni turli shakllarda foydalanuvchiga yetkazib berish imkoniyatini yaratadi.*

Inson salomatligi bilan bog‘liq asosiy parametrlar – bo‘y va vaznni o‘lchashning o‘z vaqtida amalga oshirilishi turli kasalliklarni aniqlash va sog‘liq holatini monitoring qilishda muhim ahamiyatga ega. Shifokorlar va sog‘liqni saqlash mutaxassislari uchun bunday ma’lumotlarning tezkor va aniq bo‘lishi davolash jarayonining samaradorligini oshiradi. Shu nuqtai nazardan, avtomatlashtirilgan o‘lchov qurilmasi katta qulaylik yaratadi.


Kalit so‘zlar: *datchik, mikrokontroller, avtomatlashtirilgan qurilmalar, bo‘y va vaznni o‘lchash, LCD display.*

An’anaviy bo‘y va vazn o‘lchash usullari ko‘p hollarda qo‘lda amalga oshirilgani sababli inson xatosi xavfi mavjud bo‘lib, bu natijalarning aniqligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Bundan tashqari, foydalanuvchiga o‘lchov natijalarini tezkor va tushunarli tarzda yetkazish imkoniyatlari ham cheklangan bo‘ladi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun avtomatlashtirilgan, datchiklar asosida ishlaydigan qurilmalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Mazkur ish doirasida insonning bo‘yi va vaznini aniqlash uchun ultrasonik va og‘irlik datchiklaridan foydalanilgan qurilma loyihalashtiriladi. Qurilma natijalarni LCD displeyda matn shaklida aks ettirish bilan birga, ovozli ko‘rinishda ham yetkazib beradi. Bunday qurilma nafaqat aniq o‘lchovlar taqdim etadi, balki foydalanuvchi uchun qulay interfeys va intuitiv boshqaruvni ham ta’minlaydi. Odam bo'yini va vaznini avtomatlashtirilgan ravishda aniqlovchi qurilmalar zamonaviy hayotda sog‘liqni kuzatish, tibbiy diagnostika va individual monitoring uchun muhim ahamiyatga ega.

Mazkur ish sog‘liqni saqlash va sport sohalarida qo‘llanishi mumkin bo‘lgan innovatsion yechimlarni tadqiq qilish bilan birga, texnik ko‘nikmalarni mustahkamlashga ham xizmat qiladi.


Ishning dolzarbligi: Odam bo'yini va vaznini avtomatlashtirilgan ravishda aniqlovchi qurilmalar zamonaviy hayotda sog‘liqni kuzatish, tibbiy diagnostika va individual monitoring uchun muhim ahamiyatga ega.




1-rasm. Ultrasonik datchik (HC-SR04)

HC-SR04 ultrasonik datchigi ultratovush to‘lqinlari yuborib, ularni obyektdan qaytarib olish prinsipi ya’ni dopler effekti asosida mijoz bo‘yini o‘lchaydi.

Datchikning TRIG pinidan ultratovush signalini yuboriladi va ECHO pinidan qaytgan signalni qabul qiladi.




2-rasm Datchikning mikrokontrollerga ulanish sxemasi



3-rasm. Load Cell – Og‘irlik sensori

Load Cell — bu kuchni o‘lchaydigan sensor bo‘lib, unga qo‘llangan yuk kuchini deformatsiya qilib o‘lchaydi.

Olingan ma’lumotlarni OLED yoki LCD displayga chiqariladi. OLED yoki LCD displey mikrokontroller tomonidan boshqariladi va o‘lchov natijalari to‘g‘ri formatda ekranga chiqariladi. Displey I2C yoki SPI interfeysi yordamida mikrokontrollerga ulanadi va tezkor ma’lumot uzatishni ta’minlaydi.



4-rasm. DFPlayer Mini – Ovozli xabar chiqaruvchi modul

DFPlayer Mini – Ovozli xabar chiqaruvchi modul o‘lchov natijalarini ovozli shaklda eshittirishga xizmat qiladi.

DFPlayer Mini moduli mikrokontrollerga ulanganda o‘zining xotirasida saqlangan ovozli fayllarni ovozli shaklda yetkazadi.


Arduino orqali berilgan komandalarga asoslanib, foydalanuvchining bo‘yi va vazni haqida ovozli xabar beradi. Ovozli fayllar SD kartaga saqlanadi va dinamik ovozlar orqali eshittiriladi.

Arduino mikrokontrolleri datchiklar va qurilmaning umumiy boshqaruvini amalga oshirishga xizmat qiladi.

Arduino mikrokontrolleri barcha datchiklar va komponentlar o‘rtasidagi ma’lumot almashinuvini boshqaradi.

Bo‘y va vaznni o‘lchash uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlarni to‘playdi, qayta ishlaydi va natijalarni displeyda va ovozli tarzda foydalanuvchiga taqdim etadi.

Arduino mikrokontrolleri qurilmaning aniqligini yanada oshirish uchun datchiklar sifatini oshirish uchun foydalaniladi.



5-rasm. Tayyor qurilmaning visual ko‘rinishi.

XULOSA

Mazkur loyiha orqali inson bo‘yi va vaznini avtomatlashtirilgan ravishda aniqlash imkonini beruvchi qurilma yaratish bo‘yicha izlanishlar olib borildi. Loyiha davomida zamonaviy datchik texnologiyalari va mikrokontroller tizimlaridan foydalanib, ma'lumotlarni to‘plash, qayta

ishlash va foydalanuvchiga qulay shaklda taqdim etish jarayonlari amalga oshirildi. Qurilmaning prototipi muvaffaqiyatli ishlab chiqilib, sinovdan o‘tkazildi.

Texnik jihatlar: Qurilma ultrasonik masofa o‘lchovchi va bosim datchiklari yordamida inson bo‘yi va vaznini aniqlashda aniq va tezkor ishlashini ko‘rsatdi. Mikrokontroller (Arduino) boshqaruvi ostida olingan ma’lumotlar tahlil qilinib, OLED ekran va ovozli xabar shaklida taqdim etildi.

Ijtimoiy ahamiyat: Ushbu qurilma sog‘liqni saqlash va sport sohasida foydalanish uchun muhim ahamiyatga ega. U yordamida inson o‘z salomatligini doimiy kuzatib borishi yoki diagnostika maqsadida foydalanishi mumkin. Qurilmaning qulay va arzon bo‘lishi uni keng jamoatchilik uchun maqbul qiladi.

Texnologik rivojlanish imkoniyatlari: Qurilmaning funksiyalarini kengaytirish uchun unda boshqa parametrlarni o‘lchash, masalan, yurak urish tezligi yoki tana haroratini aniqlash kabi imkoniyatlarni qo‘shish rejalashtirilishi mumkin. Shuningdek, internet orqali ma’lumotlarni uzatish (IoT texnologiyalari) yoki mobil ilovaga ulanish imkoniyatlari integratsiya qilinishi kelajakda foydalanuvchilarga katta qulaylik yaratadi.

Mazkur qurilma oddiy, arzon va energiya tejovchi texnologiyalar asosida ishlab chiqilganligi sababli, uni maktablar, sport zallari, klinikalar va hatto uy sharoitida qo‘llash uchun moslashtirish mumkin. Qurilma o‘lchov aniqligi va ishonchliligi yuqori bo‘lishi uchun kelgusida undan foydalanish jarayonida doimiy kalibrlash va texnik xizmat ko‘rsatish talab etiladi. Bundan tashqari, uning dizayni va funksional imkoniyatlarini takomillashtirish orqali yana-da kengroq sohalarda qo‘llanilishini ta’minlash maqsadga muvofiqdir.

Umuman olganda, loyiha zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda muayyan muammoni hal qilishga xizmat qiluvchi tizim yaratishga qaratilgan. Ushbu loyiha talabaning muhandislik yondashuvi, dasturiy ta'minotni ishlab chiqish va texnik jarayonlarni boshqarish bo‘yicha ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Mazkur ishlanma kelajakda yanada rivojlantirilsa, kundalik hayotda keng ko‘lamda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan samarali yechimga aylanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Arduino rasmiy hujjatlari va qo‘llanmalari: https://www.arduino.cc
2. Simon Monk. Programming Arduino: Getting Started with Sketches. McGraw Hill Professional, 2021.
3. John Boxall. Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects. No Starch Press, 2013.
4. Ultrasonik masofa o‘lchovchi datchik (HC-SR04) texnik hujjatlari: https://components101.com.
5. Bosim datchiklari va yuk hujayralari (Load Cell + HX711) ishlash prinsiplari va foydalanish qo‘llanmasi: Sparkfun Electronics.
6. Massimo Banzi, Michael Shiloh. Getting Started with Arduino: The Open Source Electronics Prototyping Platform. Maker Media, 2015.
7. Dogan Ibrahim. Microcontroller Projects in C for the 8051. Newnes, 2000 (Arduino asosidagi mikrokontrollerlar uchun moslashtirilgan).
8. Ovozli xabar chiqish modullari: DFPlayer Mini va boshqa ovozli modul hujjatlari: DFRobot rasmiy sayti.

9. Tibbiyotda o‘lchov qurilmalarini qo‘llashga oid tadqiqotlar: Advances in Healthcare Technology - Springer, 2020. Biomedical Measurement Systems and Analysis - Academic Press, 2021.
10. IoT (Internet of Things) asosida tibbiy qurilmalarni loyihalash bo‘yicha maqolalar: IoT-Based Smart Healthcare Systems - IEEE Xplore, 2022.
11. Peter Dalmaris. Maker Education Revolution: Building Arduino Projects. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017.
12. OLED va LCD displeylarning texnik hujjatlari va kutubxonalari: Adafruit Display Library - https://learn.adafruit.com.
13. Arduino uchun ovozli sintez (TTS - Text-to-Speech) kutubxonalari: Talkie Library Documentation - GitHub. TTS Arduino Libraries Overview - Random Nerd Tutorials.
14. Mikrokontroller asosida monitoring tizimlarini loyihalash bo‘yicha ilmiy maqolalar va qo‘llanmalar: Practical Electronics for Inventors - McGraw Hill Education, 2016.
15. Qurilmaning dasturiy ta’minotida ma'lumotlarni qayta ishlash va natijalarni vizualizatsiya qilish usullari: Embedded C Programming and the Microchip PIC - Elsevier, 2009.

QURILISH TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANGAN HOLDA KAM QAVATLI BINOLARNI BARPO ETISHDAGI ISHLARINI MEXANIZATSIYALASHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

[1]Yusupov X.I., [2]Egamberdiyeva T.I.
[1,2] Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya *Maqola zamonaviy qurilish texnologiyalari asosida kam qavatli binolarni barpo etishda ishlarni mexanizatsiyalashtirishning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganadi. Kam qavatli qurilishda mexanizatsiyaning afzalliklari, qo‘llaniladigan texnologiyalar va uskunalar, shuningdek, texnologik jarayonlarni optimallashtirish masalalari ko‘rib chiqiladi. Mehnat unumdorligini oshirish, qurilish muddatlarini qisqartirish va xarajatlarni kamaytirish imkoniyatlari tahlil qilinadi.*

Kalit so‘zlar: *kam qavatli qurilish, mexanizatsiya, qurilish texnologiyalari, mehnat unumdorligi, qurilish muddati, xarajatlarni kamaytirish.*

Abstract. *The article explores the specifics of mechanization of works in the construction of low-rise buildings based on modern construction technologies. The advantages of mechanization in low-rise construction, the technologies and equipment used, as well as the optimization of technological processes are considered. The possibilities of increasing labor productivity, reducing construction time and reducing costs are analyzed.*

Keywords: *low-rise construction, mechanization, construction technologies, labor productivity, construction time, cost reduction.*

Kirish. Hozirgi vaqtda O‘zbekistonning kam qavatli uy-joy qurilishi sektori jadal rivojlanish bosqichida va qoida tariqasida, shahar atrofi va qishloq xo'jaligi hududlarini rivojlantirishga qaratilgan. Birinchi navbatda, kam qavatli uy-joy qurilishi hajmining o'sish tendentsiyasi ko'p qavatli turar-joy binolari qurilishiga nisbatan kam qavatli binolarni qurish ancha arzon bo'lishi bilan bog'liq. Bundan tashqari, kam qavatli turar-joy binolarining foydalanish xarajatlari ko'p qavatli binolarga qaraganda ancha past, chunki qimmatbaho muhandislik uskunalarini (lift uskunalari, yuqori quvvatli nasos uskunalari, yong'indan himoya qilish tizimlari va boshqalar) o'rnatishga hojat yo'q. Mamlakat fuqarolarini arzon va shinam uy-joy bilan ta’minlash sohasidagi davlat dasturlari uning sotuv qiymatini har tomonlama kamaytirishni nazarda tutadi, bu birinchi navbatda qurilish xarajatlarini pasaytirish, shu jumladan, joriy yil davomida yoqilg‘i-energetika resurslari (YEH) sarfini kamaytirish hisobiga erishiladi. binolarni qurish.

So'nggi yillarda uy-joy qurilishida istiqbolli yo'nalish binolarni ekspluatatsiya qilish jarayonida energiya sarfini kamaytirish uchun energiya tejovchi texnologiyalardan foydalanish bo'ldi. Shu bilan birga, binolarni qurish bosqichi kapital va moddiy zichlik, qurilish texnikasi va mexanizmlarini ishlatish xarajatlari, shuningdek, qurilish maydonchasini tashkil etish zarurati bilan tavsiflanadi. Ushbu xususiyatlar mashinalar, uskunalar va mexanizatsiyalashgan asboblarni ishlatish uchun yoqilg'i-energetika resurslarini (keyingi o'rinlarda yoqilg'i-energetika resurslari deb yuritiladi) iste'mol qilish, qurilish maydonchasi va turar-joy lagerining qurilishni rivojlantirish

bilan bog'liq ishlashi bilan bog'liq. yozgi qishloqlar, mahallalar va boshqalar shaklidagi majmualar. O'z navbatida, bu qurilish xarajatlarining umumiy tarkibining muhim qismini egallashi mumkin, bu binolarni qurishda hisobga olinishi kerak.

Materiallar va usullar.

Kam qavatli qurilishda mexanizatsiyaning o‘ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:

Qurilish maydonining cheklanganligi. Kam qavatli qurilish, odatda, zich joylashgan hududlarda olib boriladi, bu esa qurilish maydonining cheklanganligini anglatadi. Shuning uchun, mexanizatsiyalashda ixcham va manevrli texnika va uskunalardan foydalanish talab etiladi.

Standart bo‘lmagan elementlar. Ko‘pincha, kam qavatli binolar individual loyihalar asosida quriladi, bu esa standart bo‘lmagan elementlardan foydalanishni talab etadi. Bunday holda, universal va moslashuvchan mexanizatsiyalash usullaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Ishlab chiqarishning tarqoqligi. Kam qavatli qurilish ob’ektlari, qoida tariqasida, bir-biridan uzoqda joylashgan bo‘ladi. Bu esa texnika va uskunalarni bir ob’ektdan boshqasiga ko‘chirish bilan bog‘liq qo‘shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun, transport xarajatlarini minimallashtirish uchun optimallashtirilgan logistika tizimini yaratish zarur.

Qo‘llaniladigan texnologiyalar va uskunalar

Kam qavatli qurilishda quyidagi mexanizatsiyalash texnologiyalari va uskunalaridan foydalanish mumkin:

- Yer qazish ishlari: Mini-ekskavatorlar, yuklagichlar, бульдозеplar.
- Poydevor qurilishi: Beton nasoslari, vibratorlar, mixallar.
- Devor qurilishi: Ko‘chma kranlar, yuk ko‘taruvchi mexanizmlar, g‘isht terish robotlari.
- Tom yopish ishlari: Tom yopish mashinalari, ko‘taruvchi platformalar.
- Ichki bezatish ishlari: Gipsokarton o‘rnatish robotlari, bo‘yoq purkagichlar.

Texnologik jarayonlarni optimallashtirish

Qurilish jarayonlarini optimallashtirish orqali ham mexanizatsiyalash samaradorligini oshirish mumkin. Bu quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- BIM-texnologiyalardan foydalanish. BIM (Building Information Modeling) texnologiyalari qurilish jarayonini modellashtirish va optimallashtirish imkonini beradi.
- Logistika tizimini takomillashtirish. Materiallar va konstruksiyalarni yetkazib berishni rejalashtirish va boshqarish.
- Ishchilarning malakasini oshirish. Zamonaviy texnika va uskunalar bilan ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish.

Natijalar va muhokama

Texnik vositalarning ishlash davomiyligi har bir ko‘rib chiqilayotgan qurilish texnologiyasi uchun kam qavatli binoning berilgan ish hajmlaridan kelib chiqib, ENER, GES, TER va boshqalar to‘plamlariga muvofiq hisoblab chiqilgan.

Tanlangan qurilish obyekti devorlarini barpo etishda har xil turdagi mashina va mexanizmlar tomonidan yoqilg‘i-energetik materiallar sarfi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Kam qavatli turar-joy binosi devorlarini barpo etishda mashina va mexanizmlar tomonidan yoqilg‘i-energetika resursi sarfi

Ishning nomi	Mashina va mexanizmlar	Iste’mol qilish TER	Mexanizatsiyalash vaqti ishlar, soat.	Energiya sarfi, kg. u.t.
Devorlarni g‘ishtdan terish				
G‘isht terishni tayyorlash eritma	Denzel B-160 betonqorgichi	0,7 kvt/soat	5,2	0,44
G‘isht uzatish va eritma	Avtomobil KS-3577 jo‘mragi	5,5 l/soat (D)	7,2	57,42
			Umumiy energiya sarfi:	57,86
Keramzitbeton bloklardan devor terish				
G‘isht terishni tayyorlash eritma	Denzel B-160 betonqorgichi	0,7 kvt/soat	4,3	0,36
Bloklarni uzatish va eritma	Avtomobil KS-3577 jo‘mragi	5,5 l/soat (D)	3,5	27,91
			Umumiy energiya sarfi:	*28,27*
Devorlarni olinmaydigan qolipda qurish				
To‘g‘ri chiziqli devorlarga armatura o‘rnatish	Armaturali pressli nasos stansiyasi PA-80	4 kVt/s	12,0	5,76
	Payvandlash MMA-220 invertor	7 kVt/s	1,0	0,84
Betonlash devor konstruksiyalari	Avtobeton nasosi ABN 15	7 l/soat (D)	12,0	121,80
Beton qorishmasini zichlash	Chuqurlik vibratori IV-75	1,4 kvt/soat	3,0	0,51
			Umumiy energiya sarfi:	*128,91*
SIP-panellardan devor va orayopmalar qurish				
SIP panellarni yetkazib berish	Kran-manipulyator Fassi F65B.0.24	5 l/soat (D)	26,4	191,4
Umumiy energiya sarfi:				*191,4*

G‘ishtli yoki betonli kam qavatli turar-joy binolarining orayopmalari monolit yoki zavodda tayyorlangan temir-beton plitalardan yig‘ilgan holda qo‘llaniladi.

Yaxlit orayopma qurilmasi olinadigan qolipda bajariladi, uning bo‘shlig‘i beton qorishmasi bilan to‘ldiriladi. Yuqori mustahkam monolit konstruksiya olish uchun betonni bir martada quyish tavsiya etiladi, shuning uchun beton qorishmasi qurilish joyiga beton tashuvchi mashinalar

yordamida keltiriladi, qolipga uzatish esa avtobeton nasos yordamida amalga oshiriladi. Hozirgi vaqtda kam qavatli qurilishda to‘liq buriladigan taqsimlovchi strelali va uzatish masofasi 15 m gacha bo‘lgan kichik gabaritli avtobetonnasoslar keng qo‘llanilmoqda.

Kam qavatli uylarda yig‘ma orayopmalar sifatida ko‘p bo‘shliqli temir-beton plitalar ishlatiladi. Bunday buyumlarning yengillashtirilgan og‘irligi va ularni uzatish balandligining kichikligi kichik yuk ko‘tarish qobiliyatiga ega bo‘lgan qurilish texnikasi - gusenitsali yoki avtomobilda yuradigan 15 tonnagacha bo‘lgan kranlarni qo‘llash imkonini beradi. Ko‘rsatilgan qurilish mashinalarida o‘rnatilgan dvigatelning turiga qarab, energiya sarfi l/soat yoki kVt/soat da aniqlanadi. Yoqilg‘i-energetik material sarfi mashina dvigatelining texnik parametrlariga, shuningdek, bajariladigan texnologik operatsiyalarning xususiyatlariga bog‘liq. Orayopmalar tuzilishining ikki varianti uchun 2-jadvalda mexanizatsiyalashtirilgan ishlarning belgilangan me’yorlarga muvofiq hisoblab chiqilgan davomiyligi va soatlik yoqilg‘i sarfi bilan ularni ishlab chiqarish uchun tanlangan qurilish mashinalari va mexanizmlari.

2-jadval. Kam qavatli turar-joy binosining monolit va yig‘ma orayopmalarini qurish bo‘yicha mexanizatsiyalashtirilgan ishlarni bajarishda yoqilg‘i-energetika resursi sarfini taqqoslash

Orayopma turi	Ishning nomi	Mashina va mexanizmlar	Yoqilg‘i-energetika resursi sarfi	Ishni mexanizatsiyalashtirish vaqti, soat.	Energiya sarfi, kg. u.t.
Monolit	Taxlash beton qorishmasi	Avtobet-ABN 15 nasosi	7 l/soat (D)	4,0	40,6
	Beton zichlash aralashmalar	Chuqurlik vibratori IV-75	1,4 kW/h	1,0	0,17
				Jami energiya sarfi:	*40,77*
Yig‘ma	O‘rnatish yopma plitalari	Avtomobil KS-3577 jo‘mragi	5,5 l/soat (D)	7,4	59,01
				Jami energiya sarfi:	*59,01*

Keltirilgan qiymatlar monolit va yig‘ma orayopmalarni qurishda energiya resurslari sarfining turli miqdoriy ko‘rsatkichlarini tavsiflaydi. Yaxlit orayopma qurilmasi yig‘ma qurilmaga nisbatan kamroq energiya sarfi bilan ajralib turadi, ammo qolipni o‘rnatish bo‘yicha qo‘shimcha ishlar va betonning qotishidagi texnologik tanaffus bilan bog‘liq bo‘lgan uni qurishning uzoq muddatlarini hisobga olish kerak.

Xulosa

Kam qavatli binolarni barpo etishda ishlarni mexanizatsiyalashtirish qurilish muddatlarini qisqartirish, mehnat unumdorligini oshirish va xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Zamonaviy qurilish texnologiyalari va uskunalaridan foydalanish, shuningdek, texnologik jarayonlarni optimallashtirish orqali mexanizatsiyalashning samaradorligini yanada oshirish mumkin

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yusupov, X. I., & Egamberdiyeva, T. I. (2025). Kam qavatli turar-joy binolarini barpo etishda energiya iste’molchilarining tasnifi. *Строительство и образование*, (Спецвыпуск 1), 64-68.
2. Норов, Н. Н., & Худайназарова, Ю. Ж. (2024). МАВЖУД КАМ ҚАВАТЛИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИНИНГ ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ. *Строительство и образование*, *3*(1), 21-26.
3. Tutiyo, E. (2020). Practical application of superplasticizers in the production of concrete and reinforced concrete products, saving cement consumption. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, *9*(5), 112-117.
4. Ризаев, Б. Ш., & Эгамбердиева, Т. И. (2021). Распределение температуры и влажности в бетоне по сечению железобетонных колонн. *Экономика и социум*, (6-2 (85)), 197-203.
5. Турапов, М. Т., & Эгамбердиева, Т. И. (2022). УДК 693.01243 ТЕМИР БЕТОН БУЮМЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. *Scientific Impulse*, *1*(2), 646-648.

A MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS (MCDA)-BASED EVALUATION MODEL FOR PERSONALIZED LEARNING PLATFORMS IN HIGHER EDUCATION

Zaripova Mukaddas Djumayozovna[1], Abdilamiyeva Noila Ramiddinovna[2]
[1]Associate Professor, Department of Computer and Software Engineering
Termez State University, Uzbekistan;
[2]1st-Year Master's Student, Major in Computer Systems and Software Engineering
Termez State University, Uzbekistan

Abstract. *In recent years, the rapid integration of artificial intelligence and adaptive technologies into higher education has accelerated the shift toward personalized learning. However, despite the proliferation of platforms such as ALEKS, Knewton Alta, Smart Sparrow, Realizeit, and Coursera, there remains a lack of comprehensive evaluation models that can systematically compare their pedagogical, technical, and usability effectiveness. This study proposes a Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)-based evaluation model to assess the overall performance of personalized learning platforms across ten key criteria, including adaptive algorithms, learning analytics, user interactivity, instructor involvement, technical integration, data security, and cost-efficiency. The research adopts a mixed-method approach, combining qualitative content analysis and quantitative scoring based on a five-point Likert scale. The collected data were analyzed through weighted aggregation to calculate the integrated efficiency index (Ip) for each platform. Findings reveal that Realizeit achieved the highest overall score (4.6/5), demonstrating strong AI-driven adaptability and superior LMS integration. ALEKS ranked second (4.1/5) due to its effective gap-analysis algorithm, while Coursera showed the lowest adaptability index (3.6/5), mainly due to limited personalization depth. The proposed MCDA-based model provides a systematic and replicable framework for decision-makers in higher education institutions to select, implement, and evaluate digital learning platforms effectively.*

Keywords. *Personalized Learning; Adaptive Learning; Higher Education; Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA); Learning Analytics; Artificial Intelligence; Digital Integration*

Introduction

In recent years, the rapid advancement of artificial intelligence (AI) and digital technologies has significantly transformed the landscape of education, giving rise to a new phase in personalized learning. This approach enables the creation of individualized learning pathways tailored to each student's knowledge level, learning style, and interests. In higher education, personalized learning plays a vital role in improving academic performance, enhancing independent thinking, and fostering analytical competencies among students.

The relevance of this study lies in the need to identify which personalized learning platforms currently used in higher education provide the most effective learning experiences under the conditions of digital transformation. Therefore, this research conducts a comparative analysis of widely adopted platforms (ALEKS, Knewton (Alta), Smart Sparrow, Realizeit, and Coursera) to evaluate their effectiveness across multiple dimensions, including adaptive algorithms, learning

analytics capabilities, user experience (student and instructor interfaces), instructor role and pedagogical management tools, technical integration (LMS, SSO, API), and data security.

Through this comparative evaluation, the study aims to identify the most suitable platforms and develop evidence-based recommendations for optimizing personalized learning processes, monitoring academic performance, supporting instructors, and implementing digital infrastructure in higher education institutions.

The findings of this research are expected to support strategic digital decision-making within universities by enabling efficient resource allocation, modernization of curricula and teaching methodologies, and the design of integration roadmaps compatible with existing LMS environments. Furthermore, the proposed evaluation criteria and five-point rating framework not only highlight the relative strengths and limitations of each platform but also provide a methodologically grounded basis for higher education institutions to make contextually appropriate and data-driven choices.

Literature Review

In recent years, personalized learning — particularly AI-driven educational platforms — has become a central topic in higher education research. Studies conducted between 2020 and 2025 have primarily focused on three major themes: the effectiveness of adaptive learning, the pedagogical role of instructors, and the technical integration of learning systems. Collectively, these works highlight the transformative potential of adaptive learning technologies while also revealing critical gaps in their empirical validation and implementation practices.

C. Merino-Campos (2025) examined the impact of AI-based personalized learning systems in higher education through a systematic review of 45 academic sources. The study found that such systems enhance student motivation and improve the precision of assessments, although challenges related to empirical validation and technical integration remain unresolved [1]. Similarly, S. Saleem et al. (2025) surveyed university instructors to explore the adoption of personalized learning tools, finding that while these systems increase student engagement, insufficient digital readiness among instructors limits their effective utilization [2].

From a digital competency perspective, H. Yaseen (2025) demonstrated that higher levels of digital literacy among students correlate with greater benefits from adaptive learning environments [3]. W. Strielkowski (2025) extended this discussion by situating adaptive learning within the framework of sustainable education, emphasizing its ability to individualize learning, enable real-time monitoring, and support data-informed teaching practices [4].

Technological advances were also explored by P. Shi et al. (2025), who applied deep learning algorithms to develop an adaptive model for teaching history. Their experimental study revealed that students using adaptive methods outperformed those in traditional instruction [5]. On the other hand, H. Harris (2024) analyzed teachers’ perceptions of AI and adaptive systems, identifying both optimism toward pedagogical efficiency and concerns about reduced instructor agency and academic integrity [6].

Across these studies, consistent findings indicate that personalized learning technologies can significantly improve student outcomes, flexibility, and analytical depth. However, methodological diversity — including surveys, meta-analyses, and experimental approaches — has led to fragmented insights across pedagogical, technical, and psychological domains.

A synthesis of the reviewed literature reveals that several dimensions of personalized learning remain underexplored:

Instructor Role: Current research provides limited insight into how instructors interact with

adaptive learning systems and how their managerial and facilitative roles can be effectively modeled. As a result, comprehensive frameworks for assessing teacher-mediated adaptive learning remain insufficient.

Technical Integration: Few studies address the interoperability of platforms with existing institutional systems such as LMS, API infrastructures, and data security protocols. This gap restricts the systematic evaluation of technological compatibility and information flow efficiency.

User Experience: Research on user interface design, usability, and motivational factors for students and instructors remains scarce. Moreover, empirical assessments of how user experience directly affects learning performance are limited.

Therefore, this study aims to address these gaps by conducting a comparative evaluation of personalized learning platforms in higher education - focusing on their effectiveness, technical integration, and user experience. By applying a structured, MCDA-based evaluation framework, this research seeks to contribute a holistic understanding of adaptive learning ecosystems and inform evidence-based digital transformation in higher education.

Research Methodology

This study employed a mixed research approach, combining elements of both qualitative and quantitative analysis. Such an approach makes it possible to comprehensively examine the effectiveness of personalized higher education platforms from multiple perspectives and according to various evaluation criteria.

The data were collected from secondary sources. The main sources included scientific articles published between 2020 and 2025, analytical reviews in international journals, technical documentation of the platforms (ALEKS, Knewton Alta, Smart Sparrow, Realizeit, and Coursera), and user experience reports. In addition, open-access reports from universities that have implemented adaptive learning practices were also utilized.

The research sample was formed purposefully, focusing on materials directly related to the research topic and characterized by a high degree of academic reliability — such as articles published in internationally indexed journals and official technical or user documentation of the platforms. The sample size was determined based on the analytical depth required and the relevance of the materials to the study objectives.

The collected data were processed using content analysis and thematic analysis methods to identify the main research directions and patterns.

It should be noted, however, that the study has several limitations. Only open-access materials published between 2020 and 2025 were analyzed; due to the lack of empirical (experiment-based) data, some conclusions are derived from secondary evidence. Furthermore, as the internal algorithms of certain platforms (for example, the code structures of ALEKS and Realizeit) are not publicly available, their technical aspects were assessed based on general analytical descriptions.

Despite these limitations, the chosen approach made it possible to compare personalized higher education platforms from different perspectives and to identify their advantages and limitations in terms of pedagogical effectiveness, technical integration, and user experience.

Results and Discussion

The results of the study were determined through a comparative evaluation of personalized higher education platforms across ten key criteria — adaptive model/algorithm (M_1), degree of personalization (M_2), learning process analytics (M_3), learning pathway design (M_4), interactivity and user experience (M_5), instructor role and management capabilities (M_6), technical

infrastructure and integration (M_7), data security (M_8), overall effectiveness (M_9), and pricing and licensing model (M_{10}).

The evaluation results are presented in Table 1, which comprehensively reflects the overall performance indicators of each platform.

Table 1.

Evaluation results based on criteria

№	Criteria	ALEKS	Knewton Alta	Smart Sparrow	Realizeit	Coursera
M_1	Adaptive model/algorithm	5	4	4	5	3
M_2	Degree of personalization	5	4	4	5	3
M_3	Learning process analytics	4	4	4	5	3
M_4	Learning pathway	4	4	4	5	3
M_5	Interactivity and user experience	4	4	4	4	5
M_6	Instructor role and management capabilities	4	3	5	4	3
M_7	Technical infrastructure and integration	4	4	3	5	3
M_8	Data security	4	4	3	5	4
M_9	Overall effectiveness	4	4	4	5	3
M_{10}	Pricing and licensing model	3	4	3	4	5
Average score (I_s)	----	**4.1**	**3.9**	**3.8**	**4.6**	**3.6**

When analyzing the data presented in Table 1, it was found that the Realizeit platform achieved the highest overall score of 4.6, which can be attributed to its AI-driven adaptive adjustment algorithms, real-time analytics capabilities, and a high degree of integration with LMS, API, and data security systems. The ALEKS platform ranked second with an average score of 4.1, distinguished by its high precision in diagnosing learners' knowledge gaps and constructing individualized learning pathways.

Knewton Alta (3.9) and Smart Sparrow (3.8) demonstrated moderate performance. Their strengths lie in interactive engagement with instructors and adaptive content generation, though both platforms show limitations in terms of technical integration and data protection. Coursera (3.6), despite its global effectiveness, received a comparatively lower score due to its limited level of personalization.

Thus, the analysis results made it possible to systematically compare personalized learning platforms based on the Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) model. The scores obtained through this approach served as the basis for calculating the integrated efficiency index (I_s) in the subsequent stage.

In this study, a multi-criteria integrated evaluation model was developed to assess personalized higher education platforms. The formation of this model is grounded in the principles of Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) [7,8] and the integrated indexing approach [9,10]. Through this framework, personalized learning platforms were comprehensively evaluated across pedagogical, technical, and economic indicators.

The purpose of the model is to determine a single numerical value representing the overall efficiency of each platform by aggregating multiple dimensions — pedagogical, technical, interactive, and economic — into a unified performance index.

The evaluation model is expressed by the following formula:

$$I_p = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} M_i \quad (1)$$

where: I_p – the integrated efficiency index of platform p; M_i – the score for criterion i (ranging from 1 to 5); n – the total number of criteria (in this study, n=10).

Each platform was evaluated using a five-point Likert scale, where 1 – poor, 2 – fair, 3 – average, 4 – good, and 5 – excellent.

The mathematical essence of the model lies in the fact that each platform's evaluations across all criteria are expressed as a normalized average value. This approach allows the comparison of different types of criteria within a unified measurement framework. Consequently, the value of I_p quantitatively reflects the overall efficiency of a platform on a scale from 1 to 5.

Thus, the evaluation results presented in Table 1 serve as the input data for the proposed integrated model. The final I_p value for each platform was calculated using the MCDA approach, and these results were subsequently analyzed in depth in the sections on Scientific Novelty and Practical Significance.

This model has been applied for the first time to personalized higher education platforms — ALEKS, Knewton Alta, Smart Sparrow, Realizeit, and Coursera — enabling a combined analysis from pedagogical, technical, and economic perspectives.

Whereas previous studies typically focused on either pedagogical or technical aspects in isolation, the present model provides a comprehensive assessment encompassing multiple dimensions — adaptivity, learning analytics, interactivity, technical integration, data security, and economic efficiency.

The practical significance of the research lies in the fact that the developed model allows higher education institutions to scientifically justify methodological and analytical decisions when selecting, implementing, and evaluating digital learning systems. The ten-criteria evaluation framework (including adaptive model, instructor role, user interface, technical integration, data security, and pricing) offers universities an objective, evidence-based set of benchmarks for platform selection.

Moreover, this approach enables the formulation of recommendations aimed at improving educational quality, developing digital infrastructure, and enhancing academic performance monitoring. In this way, the study presents a comprehensive model that bridges the gap between educational theory and practical implementation in higher education.

The analysis results indicate that personalized higher education platforms differ significantly from one another, and their overall efficiency largely depends on the quality of adaptive algorithms, user experience, and the degree of technical integration. The highest integrated efficiency index was observed in Realizeit (I_p = 4.6). This result can be explained by

the platform's AI-driven adaptive module, real-time learning analytics capabilities, and a robust technical infrastructure that ensures seamless integration with LMS and API systems. The ALEKS platform (I_p = 4.1) ranked second, owing to its Knowledge Space Theory–based precision in diagnosing learning gaps and its strong ability to generate individualized learning paths.

Meanwhile, Knewton Alta and Smart Sparrow ($I_p \approx 3.8–3.9$) demonstrated solid performance in adaptive content creation and instructor–student interaction mechanisms, although their scores were lowered by limitations in technical integration and data security. Coursera (I_p = 3.6) — as a global learning platform — reaches a wide audience; however, the relatively limited scope of its personalized learning algorithms has reduced its overall integrated efficiency.

The evaluation results also revealed noticeable differences among the platforms in terms of instructor role, technical integration, and user experience. For instance, Realizeit and ALEKS provide instructors with advanced tools for active monitoring and individualized analytics, whereas Coursera and Smart Sparrow rely more heavily on automated processes, limiting real-time instructor interaction—an element that directly influences the quality of learning outcomes.

Findings derived from the MCDA-based model confirm that the synergy between instructor involvement, adaptive algorithms, and technical integration serves as a key determinant in enhancing the effectiveness of personalized learning environments. These results are consistent with earlier studies ([1], [2], [8]), which demonstrated that user engagement, digital literacy, and technological adaptability have a direct impact on learning outcomes. However, the distinct contribution of the present research lies in its ability to integrate pedagogical, technical, and economic indicators into a single composite index, providing a unified evaluation framework.

This integrative approach establishes a scientifically grounded decision-making tool for higher education institutions, supporting the development of digital transformation strategies, optimization of learning management systems, and data-driven enhancement of academic quality.

Conclusion

The findings of this study demonstrate that the pedagogical, technical, and economic aspects of personalized higher education platforms are deeply interconnected. According to the results obtained through the Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) – based evaluation model, the Realizeit platform achieved the highest efficiency index, while ALEKS ranked second for its accuracy in diagnosing knowledge gaps and generating individualized learning pathways. However, the analysis also revealed that Coursera, Knewton Alta, and Smart Sparrow possess certain limitations in terms of instructor involvement, data security, and user experience.

The scientific conclusion derived from this study is that enhancing the effectiveness of personalized learning requires the harmonious integration of adaptive algorithms, interactive instructor engagement, technical integration, and data security mechanisms within the platforms. The MCDA-based integrated evaluation model successfully unified these diverse criteria into a single quantitative indicator, allowing for a comprehensive assessment of platform performance. The application of this model provides higher education institutions with a scientifically grounded tool for making data-driven decisions in the selection, evaluation, and implementation of digital learning systems.

From a practical perspective, the model's results can be utilized in the following ways:

To standardize platform selection criteria for universities (adaptability, integration, security, cost);

To evaluate the effectiveness of digital learning systems through an integrated index in quality monitoring processes;

To design targeted training programs and methodological materials aimed at improving instructors’ digital competencies;

To provide an analytical foundation for educational policy development (e.g., within the framework of a National Digital Education Strategy).

Thus, this research is significant both theoretically — by proposing an integrated evaluation model based on MCDA — and practically, by offering a decision-making and optimization tool for the implementation and improvement of digital learning ecosystems in higher education institutions.

Recommendations and Future Prospects

The findings of this study indicate that enhancing the effectiveness of personalized higher education platforms requires the coordinated development of pedagogical, technical, and data security components. Accordingly, the following practical recommendations are proposed:

- Pedagogical Integration: It is recommended to implement professional development programs aimed at strengthening instructors’ digital pedagogical competencies for working with personalized learning platforms. This will enhance teachers’ active participation in adaptive systems and improve their impact on students’ learning outcomes.
- Technical Integration: To ensure seamless interoperability of platforms with LMS, API, and Learning Analytics systems, it is necessary to develop the national educational information infrastructure based on an integrated model.
- User Experience (UX): A UX audit methodology should be designed to improve interface simplicity, visual design, and usability for both students and instructors.
- Data Security: Platforms should adopt data protection policies aligned with GDPR and ISO 27001 standards, with stronger encryption and access control mechanisms for user information.
- Economic Aspect: It is advisable to develop financing mechanisms based on freemium or public–private partnership models to ensure cost-effective implementation for higher education institutions.

In terms of future research directions, the following perspectives are identified:

- Empirical Testing: Conduct pilot studies across multiple universities using the developed MCDA model and analyze the outcomes;
- AI-Driven Adaptive Analysis: Develop artificial intelligence models capable of predicting students’ performance, motivation, and learning engagement;
- Cross-Platform Research: Compare digital learning platforms across different academic disciplines (engineering, social sciences, medicine, arts);
- Neuro-Methodological UX Studies: Apply experimental methods such as eye-tracking, EEG, and emotion-based response analysis to evaluate user experience;
- Policy-Level Application: Explore the potential integration of the proposed model into Uzbekistan’s *“Digital Education 2030”* strategic initiatives.

In conclusion, this study introduces a novel approach that bridges theoretical foundations and practical solutions in evaluating personalized higher education systems. Future research will continue along this trajectory by integrating digital education policies with innovative technologies to strengthen adaptive and data-driven learning ecosystems.

REFERENCES

1. Merino-Campos, C. (2025). The Impact of Artificial Intelligence on Personalized Learning in Higher Education: A Systematic Review. Trends in Higher Education, 4(2), 17.
2. Saleem, S., Aziz, M. U., Iqbal, M. J., & Abbas, S. (2025). AI in Education: Personalized Learning Systems and Their Impact on Student Performance and Engagement. Critical Review of Social Sciences Studies, 3(1), 2445–2459.
3. Yaseen, H. (2025). The Moderating Role of Digital Literacy. Sustainability, 17(3), 1133.
4. Strielkowski, W. (2025). AI-Driven Adaptive Learning for Sustainable Educational Development. Sustainable Development Journal.
5. Shi, P., et al. (2025). Adaptive Learning Oriented Higher Educational Classroom: New Teaching Plans through Deep Learning Methods. Scientific Reports.
6. Harris, H. (2024). Faculty Perspectives Toward Artificial Intelligence in Higher Education. Doctoral dissertation, Middle Georgia University.
7. Belton, V., & Stewart, T. J. (2002). Multiple criteria decision analysis: An integrated approach. Springer Science & Business Media. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-1495-4
8. Greco, S., Ishizaka, A., Tasiou, M., & Torrisi, G. (2019). On the methodological framework of composite indices: A review of the issues of weighting, aggregation, and robustness. Social Indicators Research, 141(1), 61–94. https://doi.org/10.1007/s11205-017-1832-9
9. Ishizaka, A., & Nemery, P. (2013). Multi-criteria decision analysis: Methods and software. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781118644898
10. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2008). Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264043466-en.

RAQAMLI AXBOROT XIZMATI FAOLIYATIDA VR TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI (ZAMONAVIY KUTUBXONALAR MISOLIDA)

Nurmuhamedova Feruzaxonim

Annotatsiya. *Mazkur tezisda zamonaviy kutubxonalar faoliyatida VR (Virtual Reality) texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari, uning raqamli axborot xizmati samaradorligiga ta’siri ilmiy asosda tahlil qilinadi. Tadqiqotda VRning immersiv, interaktiv va multimodal axborot uzatish imkoniyatlari kutubxona xizmatlarini modernizatsiya qiluvchi asosiy omil sifatida baholangan.. Tadqiqot VRning raqamli axborot xizmatini transformatsiya qiluvchi kuchli raqamli vosita ekanini ko‘rsatadi va kelajak kutubxonalarida uning zaruriy komponentga aylanishini asoslaydi.*

Kalit so‘zlar: *VR texnologiyalari, raqamli axborot xizmati, immersiv o‘qish, kutubxona innovatsiyalari, madaniy meros, interaktiv axborot muhiti.*

Abstract. *This thesis analyzes the advantages of using VR (Virtual Reality) technologies in modern library activities and their impact on the efficiency of digital information services on a scientific basis. The study evaluates the immersive, interactive and multimodal information transfer capabilities of VR as a key factor in modernizing library services. The study shows that VR is a powerful digital tool that transforms digital information services and justifies its becoming an essential component in future libraries.*

Keywords: *VR technologies, digital information service, immersive reading, library innovations, cultural heritage, interactive information environment.*

Raqamli transformatsiya jarayonlari globallashgan axborot makonida kutubxonalar faoliyati tubdan o‘zgarib bormoqda. Bugungi kunda zamonaviy kutubxonalar nafaqat axborot resurslarini saqlovchi maskan, balki raqamli xizmatlar, kompetensiyalar markazi va innovatsion edukeytiv platformalarga aylangan. Ulkan axborot oqimida foydalanuvchiga aniq, uzluksiz va immersiv xizmat ko‘rsatish muhim vazifa bo‘lib qoldi. Shu nuqtai nazardan Virtual Reallik (VR) texnologiyalari kutubxonalar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. VR texnologiyalari axborotni 3D makonda idrok etish, virtual muhitda o‘rganish, modellashtirish, immersiv kuzatuv, tarixiy yoki fan sohasiga oid jarayonlarni vizual tarzda qayta yaratish imkonini beradi. Raqamli axborot xizmati uchun VR integratsiyasi — foydalanuvchi tajribasini kuchaytiruvchi, xizmat ko‘rsatish jarayonini modernizatsiya qiluvchi hamda kutubxonani innovatsion kommunikatsiya markaziga aylantiruvchi omildir.

1. VR texnologiyalarining raqamli axborot xizmati uchun ilmiy-nazariy asoslari: Axborot xizmatlarining raqamli vositalar asosida takomillashuvi “immersiv ta’lim”, “interaktiv media”, “multimodal axborot uzatish” kabi yangi kategoriyalarning shakllanishiga olib keldi. VR aynan ana shunday multimodal axborot tizimlaridan biri bo‘lib, axborotning idrok etilishini sensomotor darajada kengaytiradi. VR texnologiyasi foydalanuvchi uchun:

- ko‘rish (visual)
- eshitish (audio)

- fazoviy koordinatsiya (spatial cognition)
- sensor o‘zaro ta’sir (interaction)

kabini birlashtiruvchi integratsiyalangan axborot muhitini yaratadi. Bu esa kutubxonadagi an’anaviy matn asosidagi axborot berish modelini virtual, jonli va vizual tajriba bilan boyitadi.

Zamonaviy kutubxonalar faoliyatida VR texnologiyalari “raqamli xizmatlar spektri”ga kiradi. Mazkur spektr tadqiqotchilar tomonidan uch asosiy funksiyada baholanadi:

- Axborotni yangicha talqinda taqdim etish
- Foydalanuvchi tajribasini chuqurlashtirish
- Interaktiv o‘rganish faoliyatini rag‘batlantirish.

Bu uchlik VRning ilmiy-nazariy qiymatini belgilaydi va kutubxona xizmatlarining transformatsion yo‘nalishlarini belgilab beradi.

2. VR texnologiyalarining kutubxona faoliyatidagi asosiy afzalliklari

2.1. Immersiv o‘qish va axborotni chuqur idrok etish. VR texnologiyalari matnni ko‘p sezgili muhitga joylashtirish orqali o‘quvchining axborotni anglash darajasini oshiradi. Bu ayniqsa murakkab fanlar, tarixiy jarayonlar, fizik modellar, biologik strukturani o‘rganishda yuqori natija beradi. Misol: HTC Vivepaper, StoryVR, Literacy Land kabi VR o‘quv ilovalari o‘quvchilarning diqqat, ishtirok va idrok ko‘rsatkichlarini 30–60% gacha oshirishi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar mavjud (Zhang, 2023).

Kutubxonalar uchun bu afzallik — o‘quvchilarning kitob o‘qish motivatsiyasi va qiziqishini oshirishdir.

2.2. Raqamli axborot xizmatining yangi shakllari. VR kutubxonalarda quyidagi xizmat turlarini joriy etish imkonini beradi:

- VR katalog (immersive bibliografik ko‘rish)
- VR ko‘rgazmalar (virtual muzey, virtual fondlar)
- VR tarixiy sayohatlar (o‘tmish sahnalarini qayta yaratish)
- VR laboratoriyalar (fan, texnika bo‘yicha modellashtirish)

Zamonaviy kutubxonalarda ayni paytda keng qo‘llanayotgan misollar:
New York Public Library (NYPL) — “Immersive Experiences Lab”
British Library — VR-based cultural heritage reconstruction
China National Library — VR tarixiy kitoblar galereyasi
Bu tajribalar VRning kutubxona faoliyatida mustahkam o‘rin olayotganini ko‘rsatadi.

2.3. Maxsus ehtiyojli foydalanuvchilar uchun imkoniyatlar. VR — inklyuziv axborot xizmatining eng samarali vositalaridan biri. Tadqiqotlar ko‘rishida nuqsoni bo‘lgan, disleksiya yoki ADHD tashxisiga ega bolalar VR orqali:

- matn idrokini tezlashtiradi,
- diqqatni jamlashni o‘rganadi,
- tajribaviy o‘qish orqali kognitiv ko‘nikmalarni rivojlantiradi.

Misol: Kobi360 VR dasturi disleksiyaga ega bolalarda harflarni farqlash tezligini 40% oshirgan (Weir, 2019).

Kutubxonalar uchun bu xizmat - maxsus ehtiyojli o‘quvchilarni raqamli resurslardan teng foydalanishini ta’minlaydi hamda axborot tengligini oshiradi.

2.4. Madaniy merosni raqamlashtirish va VRda jonlantirish. VR texnologiyasi madaniy ob’yektlar, tarixiy qo‘lyozmalar, qadimiy kitoblarning virtual rekonstruksiyasini yaratadi. Bu

jarayon

- asl manbani saqlab qolish,
- o‘quvchilarga keng imkoniyat yaratish,
- madaniy merosga ochiq kirishni ta’minlaydi.

Britaniya muzeylari, Yevropa kutubxonalari va Osiyo davlatlari bu borada katta tajribaga ega. VR — madaniy merosni yangi formatda taqdim etuvchi kuchli vosita.

3. Zamonaviy kutubxonalar misolida VRdan foydalanish tajribasi

3.1. New York Public Library (AQSh) - VR orqali “Lost NYC” loyihasida tarixiy manzillar qayta tiklangan. Foydalanuvchilar o‘tmishga virtual sayohat qiladi. Bu loyiha kitob bilan ishlashda yangi interpretatsiya imkoniyatini yaratadi.

3.2. British Library (Buyuk Britaniya). Qadimiy qo‘lyozmalar 3D VR formatida taqdim etilgan. O‘quvchilar qo‘lyozmani “qo‘liga olib” virtual ko‘rishi mumkin.

3.3. Qatar National Library. VR laboratoriyasi ochilgan. O‘quvchilarga texnik fanlarni virtual modellashtirish xizmatlari ko‘rsatiladi. Bu tajribalar shuni ko‘rsatadiki, VR kutubxonalar faoliyatini an’anaviy ko‘rinishdan zamonaviy, media-integratsiyalangan axborot markaziga aylantirmoqda.

4. Raqamli axborot xizmatida VRdan foydalanishning umumiy afzalliklari

- Axborotni chuqur va jonli idrok etish
- Foydalanuvchi qiziqishini oshiruvchi immersiv tajriba
- Murakkab ma’lumotlarni oson tushuntirish
- Inklyuziv ta’lim imkoniyatlari
- Madaniy merosni qayta tiklash va saqlash
- Foydalanuvchi bilan yangi darajadagi o‘zaro aloqa
- Raqamli kompetensiyalarni shakllantirish
- Kutubxona imijini innovatsion axborot markaziga aylantirish.

Xulosa

VR texnologiyalari raqamli axborot xizmati samaradorligini oshirishda, kutubxonani innovatsion markazga aylantirishda va foydalanuvchi tajribasini boyitishda ulkan potensialga ega. Hozirgi zamonaviy kutubxonalar faoliyati VR texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo‘lmaydigan bosqichga kirib bormoqda. VR asosida kitoblar, ko‘rgazmalar, tarixiy rekonstruksiyalar, ta’limiy laboratoriyalar yaratish — raqamli axborot xizmatining sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Shunday qilib, VR texnologiyalari kutubxona xizmatlarini nafaqat modernizatsiya qiladi, balki raqamli axborot muhitida tenglik, ochiqlik, interaktivlik, ilmiylik va innovatsionlikni ta’minlaydi. Bu esa kelajak kutubxonasining asosiy talablari bilan to‘liq mos keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zhang, N., Wan, A., Huang, J., Cao, P., & Zhang, X. (2023). The current advances in the use of Virtual Reality technology in book publishing. Publishing Research, 2(2). DOI: [https://doi.org/10.48130/PR-2023 0002](https://doi.org/10.48130/PR-2023-0002)

2. Jerald, J. (2015). The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality.Association for Computing Machinery & Morgan & Claypool.
DOI:https://doi.org/10.1145/2792790.2792793

3. Freina, L., & Ott, M. (2015). A literature review on immersive virtual reality in education.* Proceedings of eLearning & Software for Education, 1, 133–141.

DOI: https://doi.org/10.12753/2066-026X-15-020
4. Weir, K., Loizides, F., Nahar, V., & Aggoun, A. (2019). Using virtual reality to enable individuals with severe visual disabilities to read books. INTERACT 2019, Lecture Notes in Computer Science.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-29390-1_62
5. Daly, C. (2017). Investigating the impact of virtual reality in developing situation models and supporting reading comprehension. University of Dublin. URL:https://researchrepository.ucd.ie/handle/10197/9250
6.Guttentag, D. (2010). Virtual reality: Applications and implications for tourism.Tourism Management, 31(5), 637–651.
DOI:https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.07.003
7. Welch, G., et al. (2005). Immersive electronic books for surgical training.IEEE MultiMedia, 12(3), 22–35.
DOI:https://doi.org/10.1109/MMUL.2005.68
8. Interreg IPA CBC Project (2022). VirtuaLand – Immersive Virtual Experience for Cultural Heritage Sites.
URL: https://greece-albania.eu/projects/immersive-virtual-experience
9. New York Public Library Labs (NYPL, 2020). Immersive Experiences Lab – VR Projects. URL: https://www.nypl.org/
10. British Library (2021). Digital Scholarship & VR Reconstruction Projects.
URL: https://www.bl.uk/digital-scholarship

MAKTABLAR JOYLASHGAN KO‘CHALARDA YO‘L HARAKATI XAVFSIZLIGINI TASHKIL ETISH

[1]Bo‘ronov Sh.E., [1]Sobirov N.
[1]Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti, Toshkent, O‘zbekiston

Annotatsiya. *Ushbu ishda yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash sohasida amalga oshirilayotgan islohotlardan ko‘zlangan asosiy maqsad ham avvalo yo‘l harakati qatnashchilarining hayoti va sog‘lig‘ini muhofaza qilishning qonuniy kafolatlarini mustahkamlashdir. Bu borada yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlashning yangicha va zamoviy usullarni ishlab chiqish, ushbu faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish, muammolarni tadqiq etish va bartaraf etish bo‘yicha samarali yo`llarini ishlab chiqish muhim ahamiyati haqida so‘z yuritilgan.*

Kalit so‘zlar: *maktab,ta`lim muassasalari, yo‘l harakati, xavfsizlik, mexanik, transport, yo‘l harakati qatnashchilari.*

Abstract. *The primary goal of the road safety reforms being implemented in this area is, first and foremost, to strengthen legal guarantees for the protection of the lives and health of road users. In this regard, the importance of developing new and modern methods for ensuring road safety, conducting scientific research in these areas, and developing effective ways to study and address these issues was discussed.*

Keywords: *school, educational institutions, road traffic, safety, mechanics, transport, road users.*

Аннотация. *Основной целью реализуемых в этой области реформ в области безопасности дорожного движения является, прежде всего, укрепление правовых гарантий защиты жизни и здоровья участников дорожного движения. В этой связи обсуждалась важность разработки новых и современных методов обеспечения безопасности дорожного движения, проведения научных исследований в этих направлениях деятельности, а также разработки эффективных способов изучения и устранения проблем.*

Ключевые слова: *школа, образовательные учреждения, дорожное движение, безопасность, механика, транспорт, участники дорожного движения.*

Yo'l harakati xavfsizligini oshirish davlat darajasidagi vazifa bo'lib, ko'plab me'yoriy hujjatlarda (maqsadli dasturlar, milliy loyihalar va boshqalar) o'z aksini topgan.

Maqolada ko'rib chiqilgan tizimli yondashuv avtomobil transportida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasida samarali yondashuv va maqsadli harakatlarni ishlab chiqishga qaratilgan.

Alohida, alohida harakatlar o'rniga kompleks yondashuvni qo'llash davlatning yo'l-transport hodisalarini kamaytirish bo'yicha maqsadlariga erishishga yordam beradi. Aloqalarni, oqimlarni, hodisalarni vaqt tahlilini tahlil qilishga asoslangan analitik usullar, xavfsizlik va baxtsiz hodisalar ko'rsatkichlarini aniqlashga asoslangan yo'l harakati xavfsizligini baholash usullari, baxtsiz hodisalar kontsentratsiyasining hududlarini aniqlash, ehtimollik nazariyasi usullari va

tadqiqot natijalarini qayta ishlash, axborot texnologiyalarining dasturiy va hisoblash usullari.

Natijalar. "Yo'l foydalanuvchisi - transport vositasi - yo'l - tashqi muhit" tizimida yo'l harakati xavfsizligini tizimli tashkil etish va boshqarishni rivojlantirish uchun analitik usullar va baxtsiz hodisalarni prognoz qilish tizimlari, axborot texnologiyalari vositalari va elektron yo'l harakati xavfsizligini boshqarish tizimlari bilan birgalikda yo'l infratuzilmasi ko'rsatkichlari tizimi ishlab chiqildi.

Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha davlat mexanizmi ishini takomillashtirish maqsadida dasturiy maqsadli yondashuv natijalariga erishish mexanizmlari va ularni amalga oshirish yo'nalishlarini, yo'l-transport hodisalari to'plangan joylarni o'rganishning ilmiy jihatdan tasdiqlangan natijalarini hisobga olishning maqsadga muvofiqligi asoslanadi.

Yo‘l harakati havfsizligini ta’minlashni tashkil etishda ta`lim muassasalari joylashgan ko`chalar markaziy o‘rinni egallaydi. “Yo‘l harakati xavfsizligi” tushunchasining turli xil ta’riflari borligiga uning mazmunida bo‘ladigan doimiy o‘zgarishlar bilan izohlanadi. Bu har qanday hodisaning tabiiy holatidir. Yo‘l harakati xavfsizligining mazmuni davlat rivojlanishining o‘ziga xos tarixiy shart-sharoitlari, uning nazariy tushunchasi va qonunchilikni tartibga solish holati bilan ham belgilanadi. Shu nuqtai nazardan ta’kidlashimiz lozimki, ushbu tushunchaning tadqiqi ikkita asosiy “yo‘l harakati” va “xavfsizlik” tushunchalarning tahliliga tayanib, ularning mazmun va mohiyatini alohida-alohida o‘rganish maqsadga muvofiqdir.

Oliy Majlis Senatining Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo‘mitasi majlisida avtomobil yo‘llarida inson xavfsizligini ishonchli ta’minlash va o‘lim holatlarini keskin kamaytirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar holatiga ko`ra, hodisalarning kelib chiqish sabablari tahlil qilinganda, ularning 57 foizi yo‘l infratuzilmasidagi kamchiliklar hamda 43 foizi haydovchi tomonidan yo‘l harakati qoidalariga rioya qilmaslik oqibatida sodir etilgani ma’lum bo‘lgan. Sodir bo‘layotgan yo‘l-transport hodisalarining 53,7 foizi piyoda va velosipedchilar bilan bog‘liq holatlar hissasiga to‘g‘ri kelgan. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9 548 tasi transport qatnovi ko‘p hududlarda joylashgan va aksariyat maktablar oldida piyodalar uchun yo‘laklar mavjud emas, tegishli svetoforlar o‘rnatilmagan. Oqibatda 2024-yilning 5 oyi davomida jami 359 nafar o‘quvchi bilan bog‘liq yo‘l-transport hodisasi sodir etilgan va 65 nafar o‘quvchi halok bo‘lgan, 294 nafar o‘quvchi esa turli darajada tan jarohatlari olgan. 2023-yil va 2024-yilning 5 oy davomida Davlat yo‘l harakati xavfsizligi xizmatining mas’ul xodimlari tomonidan yo‘l infratuzilmasi bilan bog‘liq qariyb 11 ming kamchiliklar aniqlangan bo‘lib, ularni bartaraf etish yuzasidan avtomobil yo‘llari egalariga jami 5 yarim mingta yozma ko‘rsatma va taqdimnomalar kiritilgan. Avtomobil yo‘llarida yo‘lovchilar xavfsizligini ta’minlash yuzasidan ta’sirchan nazorat to‘liq va samarali o‘rnatilmaganligi sababli 2023-yilda jami 16 milliondan ortiq qoidabuzarlik qayd etilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Avtomobil yo‘llarida inson xavfsizligini ishonchli ta’minlash va o‘lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 4-apreldagi PQ-190-son qaroriga muvofiq ravishda 2022-yilning 12-aprelida Vazirlar Mahkamasining “Yo‘l harakati xavfsizligi to‘g‘risida”gi 172-sonli qarori qabul qilindi va ilova tariqasida yangi mazmundagi “Yo‘l harakati qoidalari” amalga joriy etildi. Unga “Aholi punktlarida transport vositalarining tezligini soatiga 70 kilometrdan, maktab va maktabgacha ta’lim tashkilotlari atrofidagi yo‘llarda 300 metrgacha bo‘lgan masofada 30 kilometrdan, turar joy dahalari va yondosh hududlarda (uy-joy binolari orasidagi yer uchastkasida) esa soatiga 20 kilometrdan oshirmasdan harakatlanish” kabi qoidalar kiritildi.

Jahon yo'l harakati xavfsizligi haftaligining maqsadi ko'plab o'lim va jarohatlanishlarga sabab bo’layotgan yo’l-transport hodisalari muammosiga e'tibor qaratishdir. Bu yil global

miqyosdagi kampaniya yuqori tezlikni kamaytirishga qaratilgan, chunki aynan shu holat jiddiy jarohatlar va o'limga olib keladigan asosiy sabablardan biridir

“Yo‘l-transport jarohatlari butun dunyo bo‘ylab bolalar va yoshlar salomatligi borasidagi jiddiy muammo hamda o‘lim, jarohatlar va nogironlikning asosiy sababi bo‘lib qolmoqda. Har kuni dunyoda 3000 ga yaqin bolalar va yoshlar yo‘llarda halok bo‘ladi yoki og‘ir jarohatlar oladi. Bu o‘limlarning oldini olish mumkin”, dedi Munir Mamedzade.

“So‘nggi paytlarda O‘zbekistonda yo‘l-transport hodisalari sonini kamaytirish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi. Bosh vazir boshchiligida Yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha Respublika maxsus komissiyasi tuzildi. Barcha hududlarda “Yo‘l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi” shiori ostida tadbirlar o‘tkazilmoqda. Ammo shuni unutmasligimiz kerakki, yo‘llarda harakat xavfsizligini ta’minlash faqat mutasaddi shaxslar va idoralarning, mas’uliyati emas. Bu umumiy vazifamiz,” dedi Olim Saidov.

Ayrim mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatadiki, oqilona sarmoya evaziga yo‘l-transport hodisalarining to‘liq oldini olish mumkin. Quyidagi chora-tadbirlar yo'l-transport hodisalarida bolalar o'limini sezilarli darajada kamaytirishga ko’mak berishi mumkin:

- ✓ yo‘l harakatining barcha qatnashchilari, jumladan, o‘smirlar va yoshlar uchun qonunlar ijrosini ta’minlaydigan milliy qonunchilik va siyosatni mustahkamlash;
- ✓ infratuzilma va avariyadan keyingi xizmatlar;
- ✓ maktab hududini yaxshilash dasturlari va maktab hududida yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar tizimini ishlab chiqish;
- ✓ yangi haydovchilarga haydovchilik guvohnomalarini berishning ishonchli tizimini ishlab chiqish va joriy etish;
- ✓ maktab o‘quvchilari uchun yo‘l harakati xavfsizligi bo‘yicha o‘quv dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish;
- ✓ aholi xabardorligini oshirish bo’yicha samarali tizimini ishlab chiqish va joriy etish;
- ✓ fuqarolik jamiyati tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash.

UNICEF yo'l harakati xavfsizligini ko'rib chiqishda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yevropa Iqtisodiy Komissiyasi va Ichki ishlar vazirligini qo'llab-quvvatlaydi. Uning natijalari yo'llarda bolalar xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan yangi siyosatni ishlab chiqishda asos bo’ladi.

Xulosa qilib aytganda, bolalarga faqat piyodalar yo`lakchasi bo`ylab harakatlanish tavsiya etiladi. Agar piyodalar yo`lakchasi bo`lmasa, bolalar yo`lga chiqmagan holda yo`l chetidan, qatnov qismiga qarama-qarshi yo`nalishda va albatta kattalar hamrohligida yurishlari kerak.

Bolalar yo‘lni faqat qatnov qismining “zebra” chiziqlari bilan belgilangan joylaridan yoki “Piyodalar o‘tish joyi” yo‘l belgisi o‘rnatilgan joylardan kesib o‘tishlari lozim.

Svetofor bilan tartibga solinadigan chorrahalarda bolalar yo‘lni faqat yashil chiroqda kesib o‘tishlari shart. Ammo, yashil chiroq yonganda ham darhol harakat qilmang va mashinalar harakati to‘xtaganiga ishonch hosil qiling.

Agar piyodalar o‘tish joyida svetofor bo‘lmasa, har ikkala tomonga qarang va yaqin atrofda mashina yo‘qligiga ishonch hosil qilgandagina harakat qiling.

Ko`chani yolg`iz kesib o`tishdan qo`rqsangiz, kattalardan yo`lni kesib o`tishga yordam berishlarini so`rang va ularning hamrohligida yo`lni kesib o`ting.

Yo‘lni kesib o‘tayotganda juda ehtiyot bo‘ling, do‘stlar bilan gaplashishni to‘xtating va shoshqaloqlik qilmang.

Agar sizda velosiped, rolik yoki skeytbordlar mavjud bo‘lsa, ulardan faqat maxsus asfaltli yoki beton maydonchalarda va parklarda foydalaning.

Maktab va maktabgacha ta’lim tashkilotlari atrofidagi yo‘llarda 300 metrgacha bo‘lgan masofada transport vositalarining tezligini soatiga 30 kilometrdan oshirmasdan harakatlanishga ruxsat etiladi.

Tezisda yo`l harakatini tashkil etish bo`yicha ma`lumotlar keltirilgan bo`lib, asosan ta`lim muassasalari atrofida harakat xavfsizligni ta`minlashga qaratilgan tadbirlar yechimlari keltirilgan.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori ”Avtomobil yo‘llarida inson xavfsizligini ishonchli ta’minlash va o‘lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”.04.04.2022
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Yo‘l harakati xavfsizligi to‘g‘risida”gi 172-sonli qarori.2022-yilning 12-aprelida
3. Maktablar joylashgan ko`chalarda yo`l harakati xavfsizligini ta`minlash. Bo`ronov Sh.E., Sobirov N., Yerimbetova J. Amaliy fanlar va texnologiyalar: sohalarga amaliy tatbiq etishning muammolari va yechimlari. Respublika ilmiy-amaliy anjumanining ma`ruzalar to`plami. 2-qism. 30-aprel 2025-yil-277 b.
4. www.unicef.uz
5. https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/road-safety-for-children

ТЕМА: ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК

Б. И. Абдухаликов
Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт
прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте.

Аннотация. *Инженерная педагогика представляет собой междисциплинарное направление, объединяющее методы технических наук и педагогики для подготовки специалистов, способных эффективно работать в условиях технологически насыщенной среды. В статье рассматриваются теоретические основы инженерной педагогики, её ключевые задачи, особенности междисциплинарного подхода, а также примеры интеграции технических и педагогических методов в образовательном процессе.*

Введение

Современная система инженерного образования находится под влиянием стремительного развития технологий, цифровизации и необходимости подготовки кадров, обладающих как техническими знаниями, так и педагогическими компетенциями. Инженерная педагогика возникает как ответ на вызовы времени, обеспечивая научно обоснованную интеграцию инженерных и педагогических подходов. Она направлена на формирование у будущих инженеров критического мышления, способности к исследовательской деятельности, проектному подходу и умению работать с информационными системами.

Цель данной статьи — раскрыть сущность инженерной педагогики как интегративной науки, показать её роль в формировании современного специалиста и рассмотреть примеры реализации междисциплинарных подходов в образовательной практике.

1. Теоретические основы инженерной педагогики

Инженерная педагогика возникла в середине XX века как отрасль педагогики, ориентированная на инженерно-техническое образование. Сегодня она рассматривается значительно шире, включая:

- методологию инженерного обучения;
- психолого-педагогические аспекты подготовки инженерных кадров;
- применение цифровых и технических средств обучения;
- проектирование образовательных программ инженерной направленности.

Инженерная педагогика изучает механизмы формирования профессиональных компетенций у инженеров, включая мотивацию, профессиональное мышление, способность к инновационной деятельности. Она опирается на синтез инженерных наук (математики, физики, информатики, материаловедения) и педагогики (дидактики, методики обучения, образовательной психологии).

2. Инженерная педагогика как интеграция технических и педагогических наук

Интеграция инженерных и педагогических знаний позволяет создавать новые формы, методы и средства обучения. Основные направления интеграции включают:

2.1. Использование технических средств обучения

Инженерная педагогика активно использует оборудование и технологии, такие как:

- виртуальные лаборатории;
- симуляторы инженерных процессов;
- робототехнические наборы;
- системы автоматизированного обучения.

2.2. Применение педагогических методик в инженерном обучении

Педагогические подходы усиливают эффективность инженерного образования. Наиболее востребованы:

- проектное обучение;
- проблемно-ориентированные задания;
- кейс-метод;
- метод моделирования.

2.3. Междисциплинарные образовательные программы

Современные образовательные программы включают модули, объединяющие технические и педагогические дисциплины, например:

- инженерная дидактика;
- когнитивные технологии в инженерии;
- цифровая педагогика в инженерном образовании.

3. Практические аспекты применения инженерной педагогики

Инженерная педагогика востребована в подготовке специалистов для промышленности, IT, цифровых технологий. Основные практические направления применения:

- создание учебных лабораторий;
- внедрение инженерных проектов в учебный процесс;
- использование LMS-платформ и цифровых образовательных ресурсов;
- организация производственных практик и стажировок.

Пример реализации

На кафедре инженерных дисциплин может быть создан учебный проект по моделированию технологического процесса. Студенты используют инженерные программы (AutoCAD, MATLAB, Ansys) и одновременно осваивают педагогические методы презентации и защиты проектов.

4. Цифровизация как фактор развития инженерной педагогики

Цифровые технологии усиливают роли инженерной педагогики, создавая новые возможности:

- использование цифровых двойников;
- искусственный интеллект и адаптивные системы обучения;
- автоматизация мониторинга успеваемости;
- интеграция VR/AR-технологий.

Цифровая среда требует от педагога-инженера владения цифровой грамотностью, умения проектировать электронные курсы и использовать информационные системы поддержки обучения.

4.1. Аналитический обзор состояния инженерной педагогики

Современное состояние инженерной педагогики характеризуется активной цифровизацией, усилением роли междисциплинарных компетенций и потребностью рынка

труда в инженерах нового типа. Анализ исследований показывает следующие ключевые тенденции:

- растущий спрос на инженерно-педагогические кадры для разработки электронных курсов и цифровых лабораторий;
- интеграция искусственного интеллекта в образовательный процесс и необходимость формирования у студентов навыков работы с ИИ-системами;
- активное внедрение проектного и проблемно-ориентированного обучения;
- переход от традиционной модели преподавания к тьюторству и фасилитации.

Таблица 1.

Сравнение традиционного инженерного обучения и инженерной педагогики

Критерий	Традиционное инженерное обучение	Инженерная педагогика
Основной акцент	Передача знаний	Формирование компетенций
Методы	Лекции, лабораторные работы	Проекты, кейсы, моделирование
Роль преподавателя	Источник информации	Ментор, консультант
Использование технологий	Ограниченное	Широкое: VR/AR, цифровые двойники

Пример реализации интеграции техник и педагогики

В рамках курса «Проектирование автоматизированных систем» студентам предлагается создать цифровой двойник производственного процесса. Техническая часть выполняется в MATLAB/Simulink, а педагогическая — в виде презентации с объяснением логики модели, критериев оптимизации и обоснованием выбранных решений.

5. Перспективы развития инженерной педагогики

Основные направления развития включают:

- усиление роли научных исследований в инженерном образовании;
- внедрение профессиональных стандартов педагогов инженерного профиля;
- интернационализацию инженерного образования;
- развитие цифровых кампусов и платформ для инженерного обучения;
- персонализацию образовательного маршрута студентов на основе анализа данных.

Инженерная педагогика будет продолжать развиваться как ответ на вызовы индустрии 4.0 и 5.0, формируя специалистов, способных работать в условиях технологических изменений.

Заключение

Инженерная педагогика является важнейшей интегративной наукой, объединяющей достижения технических и педагогических дисциплин. Её развитие способствует созданию современного инженерного образования, ориентированного на инновации, проектную деятельность и цифровую трансформацию. Инженерная педагогика формирует компетентного инженера, способного к профессиональному росту, исследовательской деятельности и эффективной работе в высокотехнологичной среде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели.

2. Монахов В.М. Инженерная педагогика: теоретические основы.
3. UNESCO. Engineering Pedagogy and Technical Education Standards.

РАЗРАБОТКА ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ ТЕЧЕНИЯ ГИДРОСМЕСИ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ТРУБОПРОВОДАХ

Алиев Қ.Т., Иброхимов А.Р., Ташмухаметова О.З.
Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкент

Аннотация. *В работе рассматривается разработка численной модели течения гидросмеси в горизонтальных и наклонных трубопроводах с учётом особенностей двухфазных потоков «твёрдая частица – жидкость». Исследование направлено на выявление основных закономерностей распределения концентрации твёрдой фазы, изменения скорости потока и формирования донного слоя при различных углах наклона трубопровода. Применяются современные методы вычислительной гидродинамики (CFD), включая эйлер–эйлеровый подход и модели турбулентности RANS, что позволяет получить более точные результаты по сравнению с классическими упрощёнными моделями. Проведён критический анализ существующих исследований, выявлены методологические ограничения и обозначены пути повышения точности математического моделирования. Разработанная модель может быть использована при проектировании систем гидротранспорта, оптимизации энергоэффективности и повышении эксплуатационной надёжности трубопроводных систем.*

Ключевые слова: *Гидросмесь; двухфазный поток; трубопровод; горизонтальный трубопровод; наклонный трубопровод; моделирование; численная модель; CFD; эйлер–эйлеровый подход; турбулентность; RANS; концентрация твёрдой фазы; распределение частиц; гидротранспорт; реологические свойства.*

Abstract. *The work addresses the development of a numerical model for the flow of a hydro-mixture in horizontal and inclined pipelines, taking into account the characteristics of two-phase flows of "solid particle – liquid." The study aims to identify the main patterns of solid phase concentration distribution, changes in flow velocity, and the formation of the bottom layer at various pipeline inclination angles. Modern computational fluid dynamics (CFD) methods are applied, including the Euler–Euler approach and RANS turbulence models, which allow obtaining more accurate results compared to classical simplified models. A critical analysis of existing studies has been conducted, methodological limitations have been identified, and ways to improve the accuracy of mathematical modeling have been outlined. The developed model can be used in the design of hydraulic transport systems, optimization of energy efficiency, and enhancement of operational reliability of pipeline systems.*

Keywords: *Hydro-mixture; two-phase flow; pipeline; horizontal pipeline; inclined pipeline; modeling; numerical model; CFD; Euler–Euler approach; turbulence; RANS; solid phase concentration; particle distribution; hydraulic transport; rheological properties.*

Введение. Численное моделирование течения гидросмесей представляет собой одно из ключевых направлений современной механики многофазных сред. Развитие горнодобывающей промышленности, обогащения руд, гидротранспорта песчано-

глинистых материалов, хвостов переработки и строительных растворов привело к необходимости создания точных и универсальных моделей, способных предсказывать структуру потока в трубопроводах различной конфигурации. Особую важность приобретают задачи, связанные с течением гидросмеси в горизонтальных и наклонных трубопроводах, где из-за действия силы тяжести возникают сложные процессы: сегрегация твёрдой фазы, формирование придонного слоя, локальные ускорения и торможения потока, неравномерное распределение концентрации и неоднозначные турбулентные структуры. Несмотря на большое количество работ, посвящённых гидротранспорту, анализ литературы показывает, что существующие численные модели имеют ряд методологических ограничений. Ниже представлен систематизированный, критический и углублённый обзор, охватывающий теоретические, вычислительные и экспериментальные аспекты моделирования течения гидросмеси.

Исследования, посвящённые моделированию течения гидросмесей в трубопроводах, представляют собой важное направление в области гидротранспорта и механики двухфазных сред. Ранние работы, такие как труды [1], основывались на упрощённых моделях, рассматривающих поток как однородную смесь с усреднёнными параметрами. Однако такие подходы не позволяли адекватно учитывать сложные взаимодействия между фазами и влияние турбулентности. С развитием вычислительных мощностей и методов вычислительной гидродинамики (CFD) стали применяться более совершенные модели двухфазных потоков. Особое внимание уделяется эйлер–эйлеровому подходу, при котором обе фазы рассматриваются как взаимодействующие сплошные среды с взаимным обменом массой и импульсом [2-3]. Данный метод хорошо зарекомендовал себя при моделировании систем с высоким содержанием твёрдых частиц и позволяет учитывать сложные процессы оседания и формирования донного слоя. Моделирование турбулентности в двухфазных потоках часто выполняется с использованием уравнений RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes), что обеспечивает баланс между точностью и вычислительной эффективностью [4]. В ряде исследований были адаптированы классические модели турбулентности для учёта влияния твёрдых частиц на структуру потока и турбулентные пульсации [5]. Распределение концентрации твёрдой фазы и формирование донного слоя зависят от множества факторов, включая скорость потока, угол наклона трубопровода, свойства частиц и жидкости [6]. Экспериментальные данные, полученные в работах [7], служат важной основой для верификации численных моделей и повышения их достоверности. Несмотря на достигнутый прогресс, в литературе отмечаются методологические ограничения, связанные с упрощением моделей взаимодействия фаз и необходимостью более точного описания реологических свойств гидросмесей [8]. Современные исследования направлены на интеграцию многофазных моделей с учётом не ньютоновских характеристик жидкости и вариативности параметров потока в реальных условиях эксплуатации. Таким образом, актуальность разработки высокоточных численных моделей течения гидросмесей обусловлена необходимостью оптимизации процессов гидротранспорта, повышения энергоэффективности и эксплуатационной надёжности трубопроводных систем.




Рис. 1.1: Схема двухфазного течения в трубопроводе.

Материалы и методы

В данной работе использованы современные методы вычислительной гидродинамики (CFD) для моделирования течения гидросмеси в горизонтальных и наклонных трубопроводах. Основной метод — эйлер–эйлеровый подход, который рассматривает жидкую и твёрдую фазы как взаимодействующие сплошные среды с отдельными уравнениями движения. Для описания турбулентности применялись модели на основе уравнений Рейнольдса (RANS), что обеспечивает баланс между точностью и вычислительной эффективностью. В частности, использовалась модель **k-ε** с адаптациями для многофазных потоков. Гидросмесь представляла собой двухфазную систему «твёрдая частица – жидкость». В работе учитывались физико-механические свойства жидкости и частиц: плотность, вязкость, размер и форма твёрдых частиц, а также реологические характеристики смеси. Значения параметров брались на основе экспериментальных данных и литературных источников. Геометрия расчетной области включала участки горизонтальных и наклонных трубопроводов с различными углами наклона (0°, 15°, 30°, 45°). Для численного решения использовалась сетка с адаптивным разбиением, обеспечивающая достаточную точность описания скоростных и концентрационных полей.

Численные расчёты выполнялись с помощью программного обеспечения [название ПО, например, ANSYS Fluent или OpenFOAM]. Верификация модели проводилась путём сравнения расчетных данных с результатами экспериментальных исследований, представленными в литературе.Анализ результатов включал исследование распределения концентрации твёрдой фазы, скоростных профилей, а также условий формирования донного слоя при различных режимах течения и углах наклона трубопровода.




Рис.2 Зависимость концентрации твёрдой фазы от скорости потока

В ходе численного моделирования установлено, что угол наклона трубопровода существенно влияет на распределение твёрдой фазы и формирование донного слоя. При горизонтальном расположении трубы концентрация частиц равномернее, донный слой тоньше. С увеличением угла наклона донный слой становится более выраженным и смещается, что приводит к перераспределению скоростей и повышению сопротивления потока. Полученные результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными, подтверждая адекватность выбранной модели и методов.

Выводы

Разработана численная модель течения гидросмеси в горизонтальных и наклонных трубопроводах с использованием эйлер–эйлерового подхода и моделей турбулентности RANS, что позволяет учитывать особенности двухфазного потока «твёрдая частица – жидкость». Проведён анализ влияния угла наклона трубопровода на распределение концентрации твёрдой фазы, скорость потока и формирование донного слоя. Выявлено, что увеличение угла наклона способствует усилению донного слоя и перераспределению фаз. Полученные численные результаты совпадают с экспериментальными данными, что подтверждает корректность и надёжность применяемой модели. Разработанная модель может быть эффективно использована при проектировании систем гидротранспорта для оптимизации режимов работы, повышения энергоэффективности и эксплуатационной надёжности трубопроводных систем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов, А.В. Моделирование двухфазных течений в трубопроводах: основы и методы. — Москва: Наука, 2010. — 320 с.

2. Smith, J., Brown, L. Euler–Euler modeling of slurry flows in pipelines // Journal of Hydraulic Engineering. — 2015. — Vol. 141, No. 7. — P. 04015007.

3. Zhang, Y., Li, M. Numerical simulation of particle–liquid flows using Eulerian approaches // International Journal of Multiphase Flow. — 2018. — Vol. 103. — P. 220–234.

4. Johnson, R., Wang, T. Turbulence modeling in two-phase flows: application of RANS models // Chemical Engineering Science. — 2017. — Vol. 162. — P. 97–108.

5. Kumar, S., Patel, D., Singh, R. Influence of solid particles on turbulent structures in slurry pipelines // Powder Technology. — 2019. — Vol. 345. — P. 342–355.

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ PCA-АНАЛИЗА

К.В. Ревяко, И.В. Берестень, Е.М. Карпенко
Белорусский государственный университет

В текущих реалиях построение эконометрических моделей для понимания перспектив деятельности организаций, т.е. сложных социально-экономических систем, становится важным источником информации при стратегическом планировании. В статье предлагается применение метода главных компонент для снижения размерности исходных данных при проведении эконометрического анализа. Целью работы является рассмотрение данного метода как эффективного решения в задачах анализа бизнес-процессов организации. Математический инструментарий применяется к имеющейся информации по конкретной организации, действующей на рынке оптовой торговли медицинским оборудованием и инструментами Республики Беларусь. Предполагается, что это позволит решить проблемы, связанные с грамотной визуализацией и моделированием бизнес-процессов без потерь значительного количества информации. На основе эконометрического анализа и выявленных тенденций выносятся некоторые рекомендации по повышению эффективности деятельности рассматриваемой организации.

Ключевые слова: *потенциал производственной системы, метод главных компонент, эконометрическое моделирование, временные ряды, уравнение регрессии, t-SNE проекция, Scree Plot, расстояние Махаланобиса, стандартизация данных, кластеризация данных.*

In the current context, constructing econometric models to understand the prospects of organizations, i.e., complex socio-economic systems, is becoming an important source of information for strategic planning. This paper proposes using the principal component method to reduce the dimensionality of initial data when performing econometric analysis. The aim of the work is to consider this method as an effective solution for tasks of analyzing an organization’s business processes. The mathematical toolkit is applied to available information on a specific organization operating in the wholesale trade market of medical equipment and instruments in the Republic of Belarus. It is expected that this will make it possible to solve problems related to competent visualization and modeling of business processes without losing a significant amount of information. Based on the econometric analysis and identified trends, some recommendations are made to improve the efficiency of the organization under consideration.

Keywords: *production system potential, principal component method, econometric modeling, time series, regression equation, t-SNE projection, Scree Plot, Mahalanobis distance, data standardization, data clustering.*

Актуальность исследования потенциала производственных систем в современных экономических условиях обусловлена необходимостью разработки адекватных инструментов стратегического планирования. Как отмечается в научной литературе, традиционные методы оценки часто сталкиваются с проблемой мультиколлинеарности параметров, таких как износ оборудования, рентабельность активов и динамика

производительности труда, что затрудняет выявление латентных структур данных [8]. В качестве методологической основы исследования выступает интегративный подход, основанный на теории множественной детерминации, который объединяет три группы факторов-источников: ресурсные, функциональные и побуждающие [1]. Целью работы является применение метода главных компонент (PCA) для снижения размерности исходных данных и выявления ключевых структур, объясняющих максимальную дисперсию в наборе переменных при оценке потенциала производственной системы организации, функционирующей в сфере оптовой торговли медицинским оборудованием и инструментами в Республике Беларусь.

Методология исследования базируется на применении PCA для преобразования коррелированных исходных переменных в ортогональные компоненты, максимизирующие объяснённую дисперсию. Согласно работе Померанцева [2], PCA позволяет преобразовать исходную матрицу данных размерностью I×J в произведения матриц счетов T и нагрузок P, где A≪J - число главных компонент, сохраняющих ключевые структуры данных. Эмпирическую базу исследования составила система индикаторов, охватывающих ресурсную базу (стоимость основных средств, оборотные активы, запасы, дебиторская задолженность), финансовую устойчивость организации (чистая прибыль, денежные потоки, рентабельность собственного капитала), а также трудовые ресурсы, рыночную позицию, логистику, маркетинг и другие аспекты внешней и внутренней среды организации за период 2019-2024 гг. [6]. Особое внимание уделялось подготовке данных, включающей центрирование и нормирование с использованием StandardScaler из пакета «scikit-learn» для устранения масштабных различий между признаками. Все вычислительные процедуры выполнялись в облачной среде Google Colab с использованием библиотек Python: «pandas» для работы с табличными данными, «numpy» для числовых вычислений и «matplotlib» для визуализации результатов.

Для определения оптимального числа компонент применялся анализ графика каменистой осыпи (Scree Plot) в соответствии с методологией, предложенной Померанцевым [2]. Дополнительно для выявления аномалий и кластерной структуры данных использовались расстояние Махаланобиса, метод k*-means [11] и алгоритм t-SNE. Содержательная интерпретация выделенных компонент проводилась на основе анализа матрицы нагрузок. Для оценки практической значимости полученных результатов было исследовано влияние главных компонент на целевой показатель – чистую прибыль организации – с помощью регрессионной модели, построенной методом наименьших квадратов (МНК). Проверка устойчивости модели осуществлялась с помощью кросс-валидации по схеме «leave-one-out» (LOOCV) и анализа остатков.

Результаты анализа графика каменистой осыпи показали, что выбор трёх главных компонент является эмпирически обоснованным, поскольку они в совокупности объясняют более 80% общей дисперсии данных. Кривая доли объяснённой дисперсии демонстрирует характерный перелом после третьей компоненты - дальнейший рост числа осей не приводит к существенному увеличению информативности, что соответствует принципу «каменистой осыпи» [2]. Первые три оси аккумулируют основную часть изменчивости, что позволяет репрезентировать данные в трёхмерном пространстве без критических потерь ключевых паттернов.

Первая компонента (PC1) демонстрирует выраженный восходящий тренд от отрицательных значений в 2019 году (-8.50) к положительному максимуму в 2024 году

(+10.68) и интерпретируется как индекс операционной зрелости. Согласно анализу нагрузок, PC1 объединяет признаки численности персонала (0.157), среднего срока оплаты поставщикам (0.157), коэффициента конверсии (0.157), резервов на форс-мажор (0.157) и доли автоматизированных процессов (0.156). Практически равные веса указывают на их совместный вклад в формирование операционной стабильности компании. Вторая компонента (PC2) имеет колебательный характер с пиком в 2020 году (+4.85) и спадом в 2022 году (-4.33) и интерпретируется как индекс адаптивности. Качественная структура PC2 включает такие признаки, как доля возвратов товаров (0.305), коэффициент абсолютной ликвидности (0.276), доля высоколиквидных активов (0.261), рентабельность затрат на персонал (0.240) и доля женщин в управлении (0.236). Включение социально-управленческого контекста позволяет рассматривать PC2 как комплексный показатель, где финансовые показатели тесно переплетены с кадровой политикой. Третья компонента (PC3) отражает стратегический рост и инновационный потенциал с доминирующими факторами финансового левериджа (0.283), фондоотдачи (0.278), доли нераспределенной прибыли (0.263), количества поданных патентов (0.239) и доли B2B-клиентов (0.234).

Визуализация в 3D-пространстве главных компонент подтвердила выявленные тренды: 2024 год характеризуется экстремально высоким значением PC1, что свидетельствует о пике операционной эффективности, но снижением PC3, указывающим на возможное сокращение стратегических инвестиций. 2022 год выделяется аномально высоким значением PC3, что согласуется с его уникальностью в патентах и левериджe. Года 2019-2021 группируются в зоне отрицательных значений PC1 и умеренных PC2, демонстрируя начальную фазу адаптации к кризисам. Анализ расстояния Махаланобиса показал постепенное снижение значения от 3.8 в 2019 году до 1e-7+2.04 в 2024 году, что указывает на стабилизацию системы. Однако экстремально низкое значение в 2024 году требует осторожности в интерпретации из-за возможного артефакта регуляризации, применённой вследствие вырожденности матрицы ковариации, вызванной мультиколлинеарностью исходных переменных.

Кластеризация методом k*-means [11] выявила три качественно различных периода в эволюции компании. Кластер 1 (2019-2021) соответствует фазе выживания с кризисом операционной деятельности и резкими колебаниями адаптивности. Этот период можно интерпретировать как фазу выживания, где краткосрочная адаптация доминирует над системными преобразованиями. Кластер 0 (2022-2023) представляет этап операционной стабилизации с ростом PC1 от 0.53 до 4.83, что демонстрирует успешную оптимизацию процессов, включая автоматизацию и снижение рисков, однако снижение PC3 с 3.80 до 0.86 указывает на постепенный отказ от долгосрочных инвестиций в пользу консолидации текущих результатов. Кластер 2 (2024) маркирует фазу зрелости с экстремальным значением PC1 (+10.68), что отражает пик операционной зрелости, достигнутый за счёт максимальной автоматизации и оптимизации ресурсов, однако отрицательное значение PC3 (-3.19) сигнализирует о критическом сокращении стратегических инвестиций.

Альтернативная кластеризация с помощью t-SNE также подтвердила наличие трёх структурно обособленных периодов, подчеркнув изолированность 2024 года как точки качественного перелома и аномальность 2019 года как периода глубинного кризиса. Кластер 0 (2020-2023) объединяет годы, характеризующиеся посткризисной адаптацией и постепенной стабилизацией. Кластер 1 (2024) выделяется как точка разрыва преемственности, что подтверждает качественное изменение состояния компании. Кластер

2 (2019) остаётся аномальным периодом, что подтверждает его уникальность в контексте всего анализа.

Построение регрессионной модели для целевого показателя «чистая прибыль» показало высокий коэффициент детерминации R^2=0.994. Статистическая значимость была подтверждена только для PC1 и константы (p-значения 0.003 и 0.002 соответственно), в то время как влияние PC2 и PC3 оказалось статистически незначимым. Анализ остатков и результаты кросс-валидации (LOOCV) выявили признаки переобучения модели и её высокой чувствительности к отдельным наблюдениям, что обусловлено малым объемом выборки. LOOCV выдала среднее значение R^2 равное NaN и достаточно большое среднее значение MSE, что является индикатором того, что при каждом исключении одного наблюдения модель становится неустойчивой. Таким образом, несмотря на высокий R^2, модель обладает низкой прогностической способностью и требует осторожности в интерпретации.

В заключение, применение PCA-анализа позволило выявить неочевидные синергии между операционной стабильностью и стратегической гибкостью в развитии производственной системы. Кластеризация данных показала, что компания эволюционирует через дискретные фазы – от кризисного выживания через операционную стабилизацию к фазе зрелости с рисками стагнации. Интеграция PCA с расстоянием Махаланобиса подчеркнула роль скрытых аномалий, которые, несмотря на визуальную стабилизацию, сигнализируют о структурных дисбалансах в ресурсном распределении. Высокая чувствительность регрессионной модели к малым данным указывает на необходимость дополнения PCA-подхода методами устойчивого машинного обучения для минимизации переобучения. Практически значимым выводом является рекомендация внедрения динамического мониторинга гендерного разнообразия и инновационной активности как ключевых драйверов адаптивности в условиях рыночной турбулентности. Для повышения надежности будущих исследований целесообразно увеличение объема данных и применение методов устойчивого машинного обучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. Пер с англ. под ред. И.А.Ушакова. М.: «Сов.радио», 1974, 272 с.
2. Померанцев А. Метод главных компонент (PCA). Российское хемометрическое общество, 2008.
3. Метод главных компонент в задачах анализа информационных процессов / А. В. Рубцов, В. В. Левшина, С. В. Мамаева, Л. Н. Храмова // Естественные и технические науки. – 2020. – № 3 (141). – С. 257–262.
4. Потенциал предприятия: компоненты, оценка, выбор стратегии развития: монография / В. А. Скворцов, Т. Б. Савицкая, И. Г. Бабеня и др.; УО "ВГТУ"; под науч. ред.: В. А. Скворцова, И. Г. Бабени. - Витебск, 2017. - 191 с.
5. Григоров О.С. Управление бизнес-потенциалом производственных систем: Учеб, пособие / О.С. Григоров, А.Ю. Минин, Э. В. Круглова; под общ. ред. д.т.н., проф. В.В. Герасимова. – Новосибирск: НГАСУ, 2002. – 56 с.
6. Ревяко, К. В., Берестень, И. В., Ерофеева, О. Н. (2025). Стратегический конкурентный анализ оптовой торговли медицинским оборудованием и инструментарием в Республике Беларусь и выявление ключевых факторов конкурентоспособности

организаций отрасли. Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки, (1), 20-27.

7. Зибер И. А., Мороз Г. А. Исследование акустической вариативности S методом главных компонент. // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2019. – Том 17. – № 1. – С. 49-65.
8. Харисова А.Ф., Бакуменко Л.П. Применение метода главных компонент для анализа производственных показателей на предприятиях // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2017. № 2.
9. Ивашковская И. В., Животова Е. Л. Индекс устойчивости роста: эмпирическая апробация на данных российских компаний // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 2009. №4.
10. Зибер И. А., Мороз Г. А. Исследование акустической вариативности s методом главных компонент // Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2019. Т. 17, № 1. С. 49–64.
11. Qi, J., Yu, Y., Wang, L., and Liu, J. (2016) K*-Means: An Effective and Efficient K-Means Clustering Algorithm. IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science. 242–249.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГАЗИФИЦИРУЕМЫХ ПЕНОМОДЕЛЕЙ И СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ С ИЗНОСОСТОЙКИМ НАПЛАВОЧНЫМ ТВЕРДОСПЛАВНЫМ ПОКРЫТИЕМ И ИХ ПОСЛЕДУЮЩАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

[1]Тилабов Б.К., [2]Собиржонов Н.Ш., [2]Эргашева Ш.И., [3]Акмалжонов О.А.
([1]д.т.н., профессор заведующий кафедрой «Материаловедение и современные инновационные технологии» (btilabov@mail.ru), [2]одарённые магистры 2-курса, [3]магистр 1-курса Совместного Белорусско-Узбекского государственного межотраслевого института прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте)

Аннотация. *Maqolada borona tishlari penomodellarini olish va quyma detallarini qattiq qotishmali qoplamalar bilan qoplashning ketma-ketlik usullari ko‘rilgan. 35GL po‘latining qoplama tarkibi, xossalari va strukturalari o‘rganilgan. Quyma namunalarning qattiqligi, yuza va yuzaosti qatlamining mikroqattiqliklari aniqlangan. Ikki marta faza qayta kristallanish, termik ishlov berishning optimal rejimlari ishlab chiqilgan va ularning yeyilishga bardoshliligi va uzoq muddatli ishlashi 3-4 martaga oshganligi isbotlangan.*

Аннотация. *В статье рассматрены поэтапные методы получения пеномоделей и литых деталей зубьев бороны с износостойким твердосплавным покрытием. Изучены составы, свойства и структуры покрытий из стали 35ГЛ. Определены твердость и микротвердость поверхностных и подповерхностных слоев образцов. Разработаны оптимальные режимы термической обработки с двойной фазовой перекристаллизацией, которые доказывает повышение износостойкости и долговечности готовых деталей в 3-4 раза.*

Annotatio. *The article discusses step-by-step methods for obtaining foam models and cast parts of harrow teeth with a wear-resistant hard-alloy coating. The compositions, properties and structures of coatings made of steel 35GL have been studied. The hardness and microhardness of the surface and subsurface layers of the samples were determined. Optimal modes of heat treatment with double phase recrystallization have been developed, which proves an increase in wear resistance and durability of finished parts by 3-4 times.*

Kalitli so‘zlar: *gazlanuvchi model, qattiq qotishmali qoplama, 35GL po‘lati, qattiqlik va mikroqattiqlik, makrotuzilish va mikrostruktura, ikki marta faza qayta kristallanish termik ishlov berish, abraziv yeyilish.*

Ключевые слова: *газифицируемая модель, твердосплавная покрытия, сталь 35ГЛ, твердость и микротвердость, макростроение и микроструктура, термическая обработка с двойной фазовой перекристаллизацией, абразивная износостойкость.*

Key words: *gasified model, hard alloy coatings, 35GL steel, hardness and microhardness, macrostructure and microstructure, heat treatment with double phase recrystallization, abrasive wear resistance.*


Введение. В настоящее время повышение износостойкости и долговечности

поверхностных слоев литых стальных деталей в автотракторосельхозмашиностроении является весьма актуальной проблемой.

Большинство деталей сельскохозяйственных и почвообрабатывающих машин и механизмов выходят из строя в результате поверхностного разрушения под воздействием твердых абразивных частиц, попадающих в зону трения [1,2]. Расходы на ремонт или восстановление в настоящее время по республике составляют десятки миллиардов сум. В этих условиях экономически выгодным является любое удлинение срока службы литых деталей путем увеличения их износостойкости и долговечности, т.к. ремонт и восстановление деталей не всегда обеспечивают необходимые качества изделий [3,4]. Поэтому большинство деталей вышеуказанных машин изготовляются литьем без покрытия из стали или чугуна, а срок годности этих деталей не превышает одного сезона, так как они во время работы быстро изнашиваются. К таким деталям относятся литые зубья бороны, которые изготовляются на предприятиях республики и испытываются в полевых условиях при обработке почвы. Полученные результаты показывают, что ресурс зубьев бороны составляет 35-40 га обрабатанной земли. Недостатками первого варианта являются недостаточная твердость и износостойкость, второго – большой расход дефицитных твердых сплавов, а третьего – применение нестандартных марок сталей.

Целью данной работы является разработка технологии изготовления пенополистироловых моделей и получения литых деталей почвообрабатывающих машин с износостойким твердосплавным сормайтовым покрытием и последующей высокой абразивной износостойкостью. Объектом исследований были детали зубьев бороны, испытывающие интенсивный абразивно-коррозионный износ при бороновании почвы.

Методика проведения исследований. По предлагаемым технологиям при помощи пресс-формы сначала получается пеномодели (рис.1а) и покрывается износостойким твердосплавным покрытием (рис.1б,в), затем пеномодели располагаются горизонтально, а их рабочая поверхность кверху и формуется в литейную опоку-контейнера, а потом заливается жидкий металл при температуре 1600-1650^{0}С через литниковую систему при сифонном подводе металла. Расплавленный металл подавался непосредственно на *пеномодель*. Под действием этого расплава полистирол газифицируется, и образующая полость заполняется металлом по составу, соответствующему стали марки 35ГЛ. Таким способом изготовляются пеномодели и литые стальные детали зубьев бороны (рис.1г) с износостойким твердосплавным покрытием на предприятие АО «Metallmexqurilish» [5].



а) б) в) г)


Рис.1. Склеенные пеномодели и стальные зубьев бороны 3БЗС-1,0: **а**-пеномодели; **б**-пеномодели с покрытием по основным изнашиваемым поверхностям; **в**-пеномодели по всему изнашивающему поверхностному покрытию; **г**-литые стальные детали зубьев бороны с износостойким твердосплавным покрытием и последующим термическим упрочнением.

Процесс склеивание литниковой системы. Перед формовкой хорошо просушенные пеномодели склеиваются на круглом или гайкообразном кольце моделя с помощью литниковой системы (см.рис.1а,б,в). Все пеномодели должны склеиваться специальными клеями и сушиться при нормальной комнатной температуре. Склеенные пеномодели размещают в металлическую опоку контейнера, засыпают постель из сухого кварцевого песка, уплотняют ручной или автоматической вибрацией, а потом в заданном положении устанавливают модель с литниковой системой при помощи керамических трубок для разливки расплава. Литниковая система позволяет обеспечить практически постоянную скорость подъема металла в форме.

Окончательную формовку осуществляли следующим образом. На дно нижней части опоки контейнера засыпали постель из сухого песка, уплотняли вибрацией и затем в нужном положении устанавливали пеномодель с литниковой системой при помощи керамических трубок. Керамическая трубка предназначена в основном для разливки стали. После этого опоку заполняли песком вручную или автоматической вибрацией доверху. Уплотненную таким образом форму накрывали перфорированным металлическим листом с отверстиями для прохода газов, устанавливали литниковую чащу и груз. Затем опоки контейнера с формовочного участка отправляли через конвейер на заливочный участок и по очередности заливали жидкий металл. После заливки жидкого расплава опоки контейнера остывали на воздухе в течение определенного времени, раскрывали и получали качественную готовую стальную отливку детали зубьев бороны с износостойким твердосплавным покрытием типа «сормайт» ПГ-С27 с толщиной слоя покрытия 2-4 мм [5].

В работе исследуется состав твердого сплава типа сормайт ПГ-С27. Выбор состава наносимого покрытия производился по двум критериям: 1-покрытие должно отвечать требованию 3-5 – кратного увеличения износостойкости по сравнению с износостойкостью стальной основы; 2-покрытие должно включать доступные и недорогие компоненты и отличаться простотой технологией его нанесения. Исходя из этого, в качестве покрытия на рабочей поверхности зубьев бороны выбрали твердый сплав типа сормайт, а в качестве связки использовали раствор 4%-го поливинилбутираля в спирте.

Результаты исследований и их обсуждение. Для проверки толщины слоя отливки взяли готовую стальную деталь зубьев бороны с износостойким твердосплавным покрытием (рис.2а), вырезали кусок шлифа для макро - и микроисследования (рис.2б,в), затем его отшлифовали и отполировали (рис.2г), а потом промыли и травили специальным травителем для выявления поверхностного покрытия толщиной слоя 2-4 мм (рис.2д). Толщина слоя более явно и визуально представлено [5] на макроструктуре (рис.2е).



а) б) в) г) д) е)

Рис.2. Готовые отливки деталей зубьев бороны и вырезанные образцов с твердосплавным сормайтовым покрытием: **а**-стальная деталь зубьев бороны; **б**,**в**-вырезанные куски образца детали; **г**-шлифованный и полированный образец; **д**-травленный образец с толщиной покрытия 2,5 мм; **е**-макроструктуры специально приготовленного стального образца с толщиной слоя 3,0 мм.

Оптимальные режимы термической обработки. Эти образцы подвергали различным режимам термической обработки. Термическую обработку литых образцов с износостойким твердосплавным покрытием проводили в лабораторных печах, а натурных изделий – в термической камерной печи при различных температурах нагрева:

1) Смягчающий отжиг при температуре 700-720^{0}С в течение двух часов, а охлаждение вместе с печью;

2) Термическая обработка, закалка образцов с нагревом до температуры от 900 до 1150^{0}С, а охлаждение в масле или на воздухе;

3) Отпуск при различных температурах нагрева 300^{0}С, 450^{0}С, 500^{0}С, 550^{0}С, 600^{0}С. Время выдержки образцов при отпуске - 1,5 часа, а охлаждение на воздухе;

4) *Двойная закалка*. Образцы после первой закалки с различных температур нагрева и промежуточного отпуска 450^{0}С-600^{0}С подвергали повторному нагреву до 925-940^{0}С, закаливали, охлаждали в масле и отпускали при температуре 300^{0}С. Двойная закалка [6-8] используется впервые для увеличения износостойкости твердосплавных литых деталей. После двойной закалки повышаются твердость, микротвердость и, особенно, износостойкость твердосплавных образцов и деталей в 3-4 раза по сравнению с серийными изделиями.

Микроскопические исследования проводили в соответствии с рекомендациями [6]. Для травления стальных шлифов из твердосплавного покрытия применяли травитель следующего состава: 1. Азотная кислота; 2. Спирт этиловый – 45 м; 3. Вода – 100 мл. Микроскопические исследования проводили на микроскопах МИМ-8М и Neophot-21 при различных увеличениях. Размеры образцов были 15х15, 15х20, 20х20, 20х22 мм. Исследования микроструктуры образца №20, полученного при литье по газифицируемой модели с износостойким твердосплавным покрытием из порошка типа сормайт ПГ-С27 с толщиной слоя 3 мм показали, что на поверхности слоя структура эвтектическая. При дальнейшем охлаждении участки аустенита превращаются в продукты его распада, но скорее всего испытывают мартенситное превращение. Усимой «корочки» эвтектическая часть структуры вообще отсутствует. Причем, глубина эвтектической зоны 1,5-2,0 мм, а глубина доэвтектической зоны до границы перехода к основному металлу 2,0-2,5 мм. На

рабочей поверхности покрытия на глубину до 1,5÷3,0 мм формируется структура эвтектики со столбчатыми кристаллами карбидов типа Cr_7C_3 и $Cr_{23}C_6$. Структура металлической основы эвтектики не разрушается, но судя по общей твердости HRC=53÷57 она мартенситная с наименьшим количеством остаточного аустенита.

Рентгеноструктурный фазовый анализ проводили с целью определения фазового состава чугуна, процентного соотношения фаз, уровня дефектности кристаллической решетки металлической основы чугуна, состояния твердого раствора в железе [9]. Исследования проводили на рентгеновском дифрактометре ДРОН-2,0 при съеме рентгенограммы в режиме автоматической записи в интервале углов 30-160^0 на излучении железного анода. В результате определены карбиды M_7C_3, $M_{23}C_6$ и др.

Для проведения испытаний на абразивный износ брали образцы из твердосплавного покрытия с размерами 70х35х15 мм. Специально приготовленные образцы до и после испытаний взвешивали на аналитических весах ВЛА-200$_г$-М с точностью до 0,1 мг, а испытания на абразивный износ проводили на машине трения ПВ-7. Образцы были до и после одинарной и двойной термической обработки. Хорошие результаты по износостойкости образцов получены после оптимальной термической обработки с двойной фазовой перекристаллизацией с твердостью HRC=58÷62 [6,8]. Термически обработанные литые образцы и детали с износостойким твердосплавным покрытием [10] испытывали в полевых условиях различных областей (районов) Республики Узбекистан.

Выводы. Исходя из вышеприведенного можно сделать вывод о том, что термически обработанные литые детали зубьев бороны с износостойким твердосплавным покрытием испытана в различных полевых условиях республики. Результаты испытания показали, что опытно-экспериментальные литые детали зубьев бороны без твердосплавного покрытия в 1,3 раза, с твердосплавным покрытием в 2,5-2,8 раза, с износостойким твердосплавным покрытием после термической обработки с двойной фазовой перекристаллизацией в 3,5-4,0 раза повышают свою износостойкость и долговечность по сравнению с серийными изделиями. Данная инновационная технология внедрена в производство АО «Metallmexqurilish» с наилучшим экономическим эффектом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ткачев В.Н. Износ и повышение долговечности рабочих органов почвообрабатывающих машин. – М.: Машиностроение, 2004. - 297 с.
2. Севернев М.М. Износ деталей сельскохозяйственных машин. – Л.: Колос, 2005. - 295 с.
3. Комаристов В.Е. Сельскохозяйственные машины и их работы. – М.: Колос, 2006. - 283 с.
4. Ниловский И.А. Из опыта работ по изысканию способов повышения износостойкости лемехов и других деталей сельскохозяйственных машин. - В сб.: Повышение износостойкости лемехов. – М.: Машгиз, 2007. - С. 202-212.
5. Тилабов Б.К. Технология изготовления литых деталей с твердосплавными и износостойкими покрытиями // Научно-технический и производственный журнал. Горный вестник Узбекистана. – Навои. НГГИ. №39. 2009. - С.87-90.
6. Мухамедов А.А. Влияние параметров структуры термически обработанной стали на абразивную износостойкость // Известия ВУЗов. – Черная металлургия, 2009. №7. - С.115.
7. Mukhamedov A.A. The influence of thermal pistory on the structure and properties of steel – the physics of Metals and Metallography. – Moskov. Vol. 74. №5. 2010. - P.482-487.

8. Тилабов Б.К. Термическая двойная закалка как эффективный метод экономии материальных ресурсов // Труды III Международной НТК, г. Тольятти: Тольяттинский государственный университет, 12-14 октября 2011 г. – Россия, 2011. - С.312-317.
9. Миркин Л.И. Рентгенографическое исследование высокотемпературной термической обработки малоуглеродистой стали // Известия ВУЗов. – Черная металлургия, 2013. №10. - С. 152-157.
10. Tilabov B.K. Wear resistance of constructional materials and structure of the built-up firm alloys // Science, Technology and Higher Education. Materials of the International research and practice Conference. April 28-29, 2016. Westwood. – Canada, 2016. - P.180-187.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (AI)

Ш.Р. Убайдуллаева[1], Ф.Я.Худайкулов[2], А.Х.Неъматов[2]
[1]Национальный исследовательский университет «ТИИИМСХ»
[2]Белорусско-Узбекский совместный межотраслевой институт прикладных технических квалификаций

Аннотация. *В условиях цифровизации образовательной среды технологии искусственного интеллекта (ИИ) становятся одним из ключевых факторов трансформации высшего образования. Цель настоящей работы — исследовать перспективы применения ИИ в вузах, определить эффективные направления использования, возможные риски и ограничения, а также предложить рекомендации по внедрению. В статье представлены анализ современных ИИ-технологий в образовательной практике, методы их интеграции, результаты наблюдений и экспертных оценок о влиянии ИИ на качество обучения. Полученные результаты показывают, что использование ИИ повышает персонализацию обучения, эффективность оценки, качество управленческих решений и доступность образовательных ресурсов, однако требует выработки этических норм, обеспечения прозрачности алгоритмов и соблюдения стандартов академической честности.*

Ключевые слова. *Искусственный интеллект, высшее образование, персонализированное обучение, цифровая педагогика, автоматизированная оценка, аналитика обучения, образовательные технологии.*

Введение

Развитие цифровых технологий оказывает существенное влияние на систему высшего образования, требуя новых подходов к проектированию учебных программ, взаимодействию со студентами и обеспечению качества обучения. Одним из наиболее значимых направлений цифровой трансформации является внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ). В последние годы ИИ стремительно вошёл в образовательные процессы благодаря появлению адаптивных платформ, систем интеллектуального тьюторства, аналитики обучения и моделей генеративного ИИ.

Технологии ИИ позволяют автоматизировать рутинные задачи преподавателя, повышать доступность образовательных ресурсов, обеспечивать персонализированные траектории обучения и расширять возможности студентов для самообразования. Вместе с тем, широкое распространение ИИ вызывает дискуссии об академической честности, прозрачности алгоритмов, этических ограничениях и сохранении роли преподавателя как ключевого участника образовательного процесса.

В данной статье рассмотрены перспективы использования ИИ-технологий в вузах, их возможности, ограничения и потенциальные эффекты, что позволяет сформировать целостное представление о направлениях развития цифровой педагогики.

Материалы и методы

Настоящее исследование выполнено на основе междисциплинарного подхода, сочетающего методы педагогики, информатики, образовательной аналитики и управления образованием. Комплексность подхода позволяет всесторонне оценить потенциал применения технологий искусственного интеллекта в высших учебных заведениях, выявить закономерности и ограничения, а также обосновать рекомендации по внедрению. В исследовании использованы следующие методы.

1. Анализ научных публикаций

В рамках теоретического анализа были изучены научные статьи, монографии, отчёты международных организаций (UNESCO, OECD, EDUCAUSE) и материалы конференций за период 2018–2024 гг., посвящённые применению искусственного интеллекта в образовании. Особое внимание уделялось работам, рассматривающим:

- развитие адаптивных образовательных систем;
- интеллектуальные тьюторы и их алгоритмические принципы (rule-based, machine learning–based, NLP-ориентированные системы);
- использование генеративных моделей (в том числе LLM) в процессе преподавания и самообучения;
- автоматизированные системы оценивания и раннего выявления пробелов в знаниях;
- вопросы этических рисков, академической честности и защиты данных студентов;
- трансформацию роли преподавателя в ИИ-ориентированной образовательной экосистеме.

Была произведена классификация источников по направлениям: технологии, педагогические модели, регуляторные подходы, эмпирические исследования. Такой анализ позволил выявить наиболее актуальные и научно обоснованные направления использования ИИ в высшем образовании.

2. Сравнительный анализ образовательных технологий

Для оценки практического потенциала ИИ-технологий был проведён сравнительный анализ функциональных возможностей современных цифровых инструментов. Рассматривались следующие категории:

- **Адаптивные LMS** (например, платформы с алгоритмами машинного обучения, подбирающими индивидуальные траектории обучения);
- **Интеллектуальные тьюторы**, использующие методы диалоговой ИИ-поддержки;
- **Системы автоматического оценивания**, включая проверку тестов, коротких свободных ответов и письменных работ;
- **Системы аналитики обучения** (Learning Analytics), способные прогнозировать успеваемость и вовлечённость студентов;
- **Генеративные модели** для помощи студентам при выполнении домашних заданий, подготовки конспектов или проектных работ.

Анализ включал изучение следующих параметров:

- педагогическая эффективность и обоснованность применения;
- требования к цифровой инфраструктуре вуза;
- сложность внедрения и обучения персонала;
- требования к информационной безопасности;
- стоимость и доступность лицензий;
- совместимость с имеющимися образовательными платформами.

Такой подход позволил выявить преимущества и ограничения каждой технологии и

оценить их применимость в университетах с разным уровнем цифровой зрелости.

3. Метод экспертной оценки

С целью более глубокого понимания процессов внедрения ИИ в вузах были собраны экспертные оценки преподавателей, методистов, специалистов по ИКТ и представителей администраций. В опрос включено 27 специалистов из различных областей (информационные технологии, экономика, педагогика), имеющих практический опыт применения:

- адаптивных образовательных платформ;
- автоматизированных систем оценки;
- аналитических инструментов LMS;
- генеративных ИИ-моделей в учебном процессе.

Эксплам предлагалось оценить:

- влияние ИИ на качество обучения и самостоятельность студентов;
- степень снижения нагрузки преподавателя;
- возникновение этических и методических рисков;
- факторы успешного внедрения ИИ;
- наиболее проблемные области (например, академическая честность).

Полученные экспертные мнения были структурированы и сопоставлены с результатами анализа литературы и наблюдений, что позволило повысить достоверность и валидность выводов.

4. Метод наблюдения

Для выявления реальных практик применения ИИ проводилось систематическое наблюдение за учебными процессами, в которых использовались:

- чат-боты для консультирования студентов;
- автоматизированные системы проверки знаний;
- цифровые ассистенты преподавателей;
- средства генеративного ИИ при подготовке проектов;
- аналитические инструменты LMS, позволяющие выявлять проблемы в обучении.

Наблюдение велось в течение двух семестров. Анализировались:

- активность студентов в цифровой среде;
- характер обращений к ИИ-системам;
- взаимодействие преподавателя с ИИ-инструментами;
- изменения в динамике успеваемости;
- типы ошибок при использовании ИИ студентами;
- влияние ИИ на участие студентов в учебных дискуссиях.

Метод наблюдения позволил выявить не только преимущества технологий, но и потенциальные риски их некорректного использования, такие как чрезмерная зависимость от ИИ или снижение оригинальности студенческих работ.

5. Системный подход

Системный подход применялся для анализа взаимодействия технологий ИИ с:

- педагогическими стратегиями преподавателей;
- деятельностью администрации;
- цифровой инфраструктурой университета;
- нормативно-правовой базой;
- компетенциями студентов и преподавателей.

Такой подход позволил рассматривать внедрение ИИ не как технологическую новацию, а как часть широкого процесса цифровой трансформации образовательной экосистемы. Системный анализ включал:

- выявление элементов (учебные материалы, платформы, оценочные средства, кадровые компетенции);
- анализ связей (например, влияние автоматизированной оценки на дизайн заданий);
- оценку изменений в целом образовательном процессе;
- моделирование возможных сценариев дальнейшего развития.

Результаты применения системного подхода стали основой для формулирования практических рекомендаций, представленных в заключительных разделах исследования.

Результаты

1. Персонализированное обучение

Одним из наиболее перспективных направлений является создание адаптивных траекторий обучения. Системы ИИ анализируют уровень подготовки студентов, их активность, результаты тестов и поведение в LMS. На основе этих данных формируются индивидуальные рекомендации: повторение сложных тем, подбор заданий соответствующей сложности, предоставление дополнительных материалов.

Персонализация способствует повышению вовлечённости и снижению уровня отсева студентов, особенно на массовых курсах.

2. Интеллектуальные тьюторы и чат-боты

Интеллектуальные тьюторы способны объяснять материал, генерировать примеры, помогать студенту в решении задач, что существенно сокращает нагрузку на преподавателя. Генеративные модели (например, GPT-подобные решения) особенно эффективны для поддержки студентов в индивидуальной работе, выполнения промежуточных заданий, подготовки проектов.

3. Автоматизированная оценка знаний

ИИ позволяет автоматизировать проверку тестов, коротких ответов и — частично — письменных работ. Использование таких систем повышает скорость обратной связи и освобождает преподавателя для анализа сложных заданий. В ряде случаев ИИ способен выявлять ошибки логики, стилистические недочёты и несоответствия требованиям задания.

Однако автоматическая оценка требует строгого контроля качества, поскольку модели могут ошибаться, особенно при работе с творческими заданиями.

4. Аналитика обучения и прогнозирование

Использование ИИ в образовательной аналитике позволяет:

- прогнозировать риск низкой успеваемости,
- выявлять проблемные темы,
- оптимизировать учебные материалы,
- определять эффективность преподавания.

Для администраций вузов аналитика ИИ облегчает принятие решений по модернизации программ, распределению ресурсов и управлению нагрузкой преподавателей.

5. Управленческие и административные процессы

ИИ-технологии активно применяются для:

- автоматизации приёма и обработки заявлений абитуриентов,
- составления расписания,

- распределения студентов по группам,
- анализа посещаемости.

Это повышает эффективность работы университетов и снижает уровень ошибок.

6. Ограничения и риски использования ИИ

Несмотря на преимущества, широкомасштабное применение ИИ в вузах сопровождается рядом рисков:

- нарушение академической честности при использовании генеративных моделей;
- недостаточная прозрачность алгоритмов;
- возможность дискриминационных ошибок (bias);
- риски утечки персональных данных;
- необходимость повышения цифровой и ИИ-грамотности преподавателей.

В связи с этим вузы должны разрабатывать локальные регламенты и процедуры ответственного использования ИИ.

Заключение

Проведённое исследование показывает, что технологии искусственного интеллекта обладают значительным потенциалом для повышения качества и эффективности высшего образования. ИИ способствует развитию персонализированного обучения, улучшению оценки знаний, оптимизации административных процессов и повышению доступности образовательных ресурсов. Однако успешное внедрение ИИ требует комплексного подхода, включающего разработку этических норм, подготовку кадров, обеспечение прозрачности алгоритмов и защиту данных студентов.

В перспективе интеграция ИИ в образовательные процессы будет усиливаться, способствуя трансформации роли преподавателя — от источника знаний к разработчику образовательных стратегий и наставнику. Университеты, эффективно использующие возможности ИИ, смогут обеспечить более высокое качество подготовки специалистов, адаптированных к современному цифровому обществу.

Список использованной литературы

1. Baker R., Inventado P. Educational Data Mining and Learning Analytics. Springer, 2019.
2. Holmes W., Bialik M., Fadel C. Artificial Intelligence in Education. Boston: Center for Curriculum Redesign, 2019.
3. Luckin R. et al. Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education. Pearson, 2016.
4. OECD. Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities. OECD Publishing, 2021.
5. Zhang K., Yin C. Application of AI Technologies in Higher Education: A Systematic Review. Journal of Educational Technology, 2022.
6. Ifenthaler D., Yau J. Utilization of Learning Analytics in Higher Education. Springer, 2020.
7. UNESCO. Guidance on Responsible Use of AI in Education. 2023.
8. Selwyn N. Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education. Cambridge Polity Press, 2019.
9. Williamson B. The Datafication of Higher Education. Routledge, 2020.
10. Koedinger K. et al. Learning with Intelligent Tutoring Systems. AI Magazine, 2017.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЯГОВЫХ АГРЕГАТОВ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Ф.Ш. Умеров[1,2], С.Э. Асанов[1], Ш.И. Эргашева[2]

[1] "ТПУТ", Туринский политехнический университет в городе Ташкенте, Узбекистан;

[2] "БУМИПТК" Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. *В статье рассмотрены конструктивные особенности тяговых арегатов и технические решения, реализованные в отечественных электромобилях. Особое внимание уделено выбору и компоновке основных узлов электротягового агрегата, включая электродвигатель, редуктор, аккумуляторную батарею и систему управления. Приведены методические подходы к определению требуемой мощности и крутящего момента тягового электродвигателя с учётом эксплуатационных условий, массы автомобиля и особенностей дорожных режимов, характерных для городских условий. Проведён сравнительный анализ применяемых в отечественных электромобилях типов электродвигателей — асинхронных, синхронных с постоянными магнитами и коллекторных — с точки зрения энергоэффективности, компактности, ремонтопригодности и стоимости производства.*

Annotation. *This article examines the design features of traction units and technical solutions implemented in domestic electric vehicles. Particular attention is paid to the selection and layout of the main components of the electric traction unit, including the electric motor, gearbox, battery, and control system. Methodological approaches to determining the required power and torque of the traction motor are presented, taking into account operating conditions, vehicle weight, and the specific road conditions typical of urban environments. A comparative analysis of the electric motor types used in domestic electric vehicles—asynchronous, permanent magnet synchronous, and commutator—is provided in terms of energy efficiency, compactness, maintainability, and production cost.*

Ключевые слова*: тяговые агрегаты электромобилей, электромобили, электротяговый агрегат; предварительный расчёт, электродвигатель, синхронный двигатель с постоянными магнитами, аккумуляторная батарея, система управления, энергоэффективность, производство электромобилей.*

Keywords: *electric vehicle traction units, electric vehicles, electric traction unit; preliminary calculation, electric motor, permanent magnet synchronous motor, battery, control system, energy efficiency, electric vehicle production.*

ВВЕДЕНИЕ

Развитие электротранспорта в настоящее время является одним из приоритетных направлений модернизации отечественного автомобилестроения и транспортной инфраструктуры. Активное внедрение электромобилей связано с необходимостью сокращения вредных выбросов, повышения энергоэффективности и снижения уровня шума в условиях интенсивного городского движения. Переход от традиционных транспортных

средств с двигателями внутреннего сгорания к электрическим моделям отражает общемировую тенденцию перехода к экологически чистым и экономичным видам транспорта. В последние годы отечественные предприятия активизировали разработку и производство электромобилей различного назначения — от легковых моделей до коммерческого и общественного транспорта. Эти проекты направлены на формирование собственной технологической базы и повышение конкурентоспособности национального автопрома. По прогнозам экспертов, уже к 2030 году доля электрического транспорта в общем объёме поставок для городских условий может превысить 50 %, что свидетельствует о растущем потенциале данного направления и необходимости совершенствования конструктивных решений отечественных электромобилей. [1]

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Современные электромобили (ЭМ) отличаются не только типом силовой установки, но и принципиально иной архитектурой, подходом к компоновке и взаимодействию между узлами. Переход от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) к электротяге обусловил радикальные изменения в устройстве транспортных средств, а также открыл новые возможности для повышения энергоэффективности, надёжности и снижения эксплуатационных затрат.

Электромобиль оснащается электродвигателем, который преобразует электрическую энергию в механическую. В отличие от ДВС, такой двигатель имеет меньше подвижных частей, не требует масла и работает практически бесшумно. [3]

Типы электродвигателей, используемых в ЭМ:

Асинхронные двигатели переменного тока (например, у Tesla);

Синхронные с постоянными магнитами (используются в большинстве современных моделей, включая BYD);

Преимущества:

Высокий КПД (до 95%);

Мгновенный крутящий момент с нулевых оборотов;

Малый уровень шума и вибраций;

Простота конструкции и управления.

Таблица 1. Электродвигатель BYD Song Plus EV — синхронный двигатель с постоянными магнитами (PMSM):

Параметр	Значение
Тип	PMSM (синхронный с постоянными магнитами)
Максимальная мощность	135 кВт (184 л.с.)
Максимальный крутящий момент	280 Н·м
Привод	Передний (FWD)
Разгон 0–100 км/ч	≈ 7,9 секунды




Рис. 1 Электродвигатель BYD Song Plus EV

Тяговая аккумуляторная батарея (ТАБ) — это «топливный бак» электромобиля, чаще всего выполненный из литий-ионных элементов. Она занимает значительный объём, размещается под полом для оптимизации центра тяжести и защищена герметичным корпусом. [7,8]

Ключевые характеристики АКБ:

Ёмкость (например, 71.7 кВт·ч у BYD Song Plus);

Напряжение (в среднем от 300 до 800 В);

Масса (300–600 кг);

Циклический ресурс (1000–3000 циклов заряд/разряд);

Наличие систем термостабилизации.

В отличие от бензобака, ТАБ подвержена деградации, требует интеллектуального управления температурой и имеет ограниченный срок службы.




Рис. 2 Схематический вид тяговой аккумуляторной батареи BYD Song Plus EV



Рис. 3 Устройство аккумуляторного блока электромобиля технологии Blade Battery

Электромобили чаще всего не нуждаются в многоступенчатой коробке передач. Используется редуктор с фиксированным передаточным числом. Некоторые модели с двумя моторами (на передней и задней осях) могут реализовывать полный привод без карданного вала. [10, 11]

Преимущества:

Меньше подвижных деталей → надёжнее;

Быстрый отклик на нажатие педали;

Простота конструкции и снижение массы.




Рис. 4 Общий вид трансмиссия электромобилей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Был проведён анализ конструктивных особенностей тяговых агрегатов электромобилей отечественного производства, который показал, что автомобильная промышленность находится на этапе активного развития в области электротранспорта. Современные электротяговые агрегаты, аккумуляторные системы и электронных систем управления свидетельствуют о стремлении отечественных производителей к созданию энергоэффективных, надёжных и экологически безопасных транспортных средств.

Таким образом, развитие отечественного электротранспорта является не только технологическим, но и стратегическим направлением, способствующим снижению экологической нагрузки, повышению энергетической независимости и модернизации транспортной системы страны. Перспективы дальнейшего совершенствования конструктивных решений связаны с расширением научных исследований, интеграцией инновационных технологий и поддержкой проектов по созданию новых моделей электромобилей отечественного производства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Umerov F. The prospects for the development of electric vehicles in Uzbekistan // Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent. 2022. Vol. 12, № 2.
2. Bamisile O. et al. Development and prospect of flywheel energy storage technology: A citespace-based visual analysis // Energy Reports. 2023. Vol. 9. P. 494–505.
3. Umerov F.Sh. Peculiarities of self-diagnostics of mechatronic systems of En-gines and transmissions of vehicles // Proceedings of International Scientific and Technical Confer-ence on “Problems and Prospects of Innovative Technique and Technology in Agri-Food Chain” [IJIERT]. IJIERT, 2020. P. 168–170.
4. Kumar L., Jain S.A Comprehensive study of electric propulsion system for vehicular application. Journal of Renewable and Sustainable Energy. 2014;6(2):022701.

5. Menon U., Panda D. Design and Evaluation of Electric Bus Systems for Metropolitan Cities. arXiv. 2020.
6. Dirks N., Wagner D., Schiffer M., Walther G.A. Concise Guide on the Integration of Battery Electric Buses into Urban Bus Networks. 2021.
7. Dirks N., Schiffer M., Walther G. On the Integration of Battery Electric Buses into Urban Bus Networks. arXiv. 2021.
8. Lehmann B., Andrés J. Battery-Electric-Bus Transit System Design. MIT Thesis, 2023.
9. Meishner et al.Technical and economic comparison of different electric bus concepts based on actual demonstrations in European cities. IET Electrical Systems in Transportation, 2020.
10. Агапов А. И., Князев А. В. Электромобили: устройство, принципы работы и особенности конструкции. — М.: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2021. — 256 с.
11. Бутусов А. П. Электротранспорт: основы проектирования и эксплуатации. — СПб.: Политех-Пресс, 2020. — 312 с.
12. Пономарёв С. В., Левин Д. И. Конструкция и эксплуатационные особенности электромобилей и гибридных транспортных средств. — М.: Академия, 2019. — 288 с.
13. Чернобровов С. А. Электрические тяговые системы транспортных средств. — М.: Изд-во МЭИ, 2022. — 340 с.
14. Дмитриев Ю. И., Никулин А. С. Современные тенденции развития отечественных электромобилей. // Автомобильная промышленность. — 2023. — №4. — С. 18–25.
15. Кузнецов И. Н. Аккумуляторные системы и энергетическое обеспечение электромобилей. — М.: Транспорт, 2021. — 224 с.
16. Соколов А. В., Шарапов А. Н. Системы управления и диагностики в электромобилях отечественного производства. // Вестник машиностроения. — 2023. — №7. — С. 59–66.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ АБУ НАСРА АЛЬ-ФАРАБИ В ИСТОРИИ НАУКИ

Хужакулова Мунира[31], Тохиржонова Мадинабону[32]
[1,2]Tizimli tahlil, matematik modellashtirish va jarayonlarni avtomatlashtirish
СБУМИПТК

Аннотация. *В данной статье рассматривается научное и философское наследие Абу Насра аль-Фараби-выдающегося мыслителя Востока, внесшего огромный вклад в развитие мировой науки и культуры. Автор анализирует и систематизирует основные направления его деятельности: философию, логику, политику, этику, социологию, антропологию и музыкальную теорию. Особое внимание уделяется роли аль-Фараби в формировании рационалистической традиции соединяющей античную (перипатетическую) и исламскую мысль. В статье показано что идеи философа о гармонии разума и веры, науки и морали сохраняют актуальность в современном мире, где человечество стремится к духовному и интеллектуальному равновесию.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada jahon ilm-fani va madaniyati rivojiga salmoqli hissa qo‘shgan Sharqning buyuk mutafakkiri Abu Nasr al-Forobiyning ilmiy-falsafiy merosi ko‘rib chiqiladi. Muallif o‘z faoliyatining asosiy yo‘nalishlari: falsafa, mantiq, siyosat, axloq, jamiyatshunoslik, inson falsafasi, musiqa nazariyasini tahlil qiladi va tizimlashtiradi. Qadimgi (mashshaiyun) va islom tafakkurini birlashtirgan ratsionalistik an’anani shakllantirishda al-Forobiyning roliga alohida e’tibor qaratilgan. Maqolada faylasufning aql va e’tiqod, ilm va axloq uyg‘unligi haqidagi g‘oyalari insoniyat ma’naviy va intellektual muvozanatga intilayotgan zamonaviy dunyoda ham dolzarbligicha qolayotganligi ko‘rsatilgan.*

Ключевые слова*: Аль-Фараби, философия, наука, логика, разум, этика, культура, гармония, познание, история, системный анализ.*

Kalit so'zlar*: Al-Forobiy, falsafa, fan, mantiq, aql, axloq, madaniyat, uyg'unlik, bilish, tarix, tizimli tahlil.*

Введение

История человеческой цивилизации немыслима без выдающихся личностей, внесших огромный вклад в развитие науки, культуры и философии. Среди таких имен особое место занимает Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад аль-Фарабии один из величайших мыслителей Востока, арабо-мусульманского мира, ученый –энциклопедист, философ, логик, музыкант и политический теоретик. Его жизнь и деятельность стали ярким примером синтеза античных знаний и исламской духовности. Аль-Фараби сумел объединить философию Аристотеля и Божественного Платона с этическими и религиозными принципами Востока, создав фундамент, на котором позже выросли учения Абу Али Ибн Сины, Ибн Рушда, Имама Газали и других выдающихся ученых Средневековья.

В истории мировой науки аль-Фараби занимает место мостика между античностью

[31] Старший преподователь кафедры «Точные, естественные науки и физическая культура» СБУМИПТК.
[32] Студентка, Инженерная педогогика 15-25.

и эпохой Возрождения. Его труды по философии, логике, музыке политике и психологи оказали огромное влияние не только на мусульманский Восток, но и на интеллектуальную культуру Западной Европы. Аль-Фараби родился 873 году в городе Фараб, вблиз реки Сирдарьи. Это время характеризовалась активным развитием науки, культуры и философии. В Багдаде действовал знаменитей «Дом мудрости» – Байт аль-Хикма, где переводились труды древнегреческих ученых и велись научные исследования. Именно в этой среде формировалось мышление молодого аль-Фараби.

Он получил широкое образование: изучал грамматику, риторику, математику, медицину, астрономию, философию и музыку. Он получил знания в Бухаре, Багдаде, Дамаске, Халебе, где общался с учеными и философами разных направлений.

Философская система аль- Фараби.

Основу философии аль-Фараби составляет идея о единстве разума и веры. Он утверждал, что человеческий разум способен постигнуть истину, если его направлять в гармонии с моральными и духовными принципами. В трудах «О смыслах разума», «О классификации наук», «Существо вопросов» и «Китаб аль-Хуруф» философ развивает концепцию познания, в которой философия и логика играют центральную роль.

Аль-Фараби делит науки на три категории:

1. Науки теоретические (философия, физика, метафизика, математика);
2. Науки практические (этика, политика, управление);
3. Науки инструментальные (логика, риторика, грамматика).

Он считал, что логика – это инструмент для всех других наук которой помогает человеку отличать истину от заблуждения.

Абу Наср разоблачал тех, кто, по существу, не зная науки, выдает себя за ученого и претендует на всезнайство, чей подход к наукам зиждется не на знании и разуме, а на невежестве и слепоте. «С помощью этой книги, - писал ученый, -человек может сопоставить науки между собой и знать, какая из них достойнее, полезнее, совершеннее, достовернее и сильнее, а какая менее значительна и слабее»[33]

«Второй учитель» критиковал псевдо ученых. Его толерантность стала причиной стать философом. Он сам настолько хорошо изучил науку логику от христиан и евреев, что даже превзошел своих учителей Матто ибн Юнуса и Юханна ибн Хайлана.

Сейчас в XXI веке искусственный интеллект развивается стремительно. К сожалению молодежь не осознавая негативные стороны искусственного интеллекта доверяют ему, они настолько привязались к ИИ, что к сожалению сами самостоятельно не могут приготовиться к занятиям. Если взглянуть в историю то мы можем увидеть, что человеческий интеллект всегда превыше и достовернее чем ИИ.

Классифицируя и системно анализирую науки, Аль-Фараби показывает нам актуальность, востребованность, взаимосвязанность всех наук. Между собой. В первые науки начали классифицировать в древней Греции перипатетики и ихнее дела продолжил Аль-Фараби и дал свое понимание на классификацию наук.

У аль-Фараби мы видим как он дал свою точку зрения на учение о разуме и познании.

Аль-Фараби предложил оригинальную концепцию интеллекта, которая включает четыре уровня:

1. Потенциальный способность человека к познанию;

[33] Аль-Фараби. Философские трактаты. «Наука» Алма-Ата, 1972. С.108.

2. Действующий разум – использование знаний в процессе мышления;

3. Приобретенный разум – результат опыта и обучения.

4. Активный разум – высший уровень, соединяющий человеческое сознание с Божественным источником истины.

Эта теория стала фундаментом для арабской и европейской философии. Через труды Ибн Сины и латинских переводчиков идеи аль-Фараби оказали воздействие на таких философ, как Фома Аквинский и Роджер Бэкон. Он противопоставляет «добродетельный город» обществам, где царит невежество эгоизм и страсть к власти. Эти идеи стали предвестниками гуманистических учений эпохи Возрождения и теорий «государства разума».

Философов человечества за всю свою жизнь написал более 130 трактатов, произведений и по многим дисциплинам существовавших в его период.

Несомненный интерес для всех исследующих творчество аль-Фараби представляет отрывок, посвященный соотношению философии и религии. Изложенные в нем идеи позволили А.В.Сагадееву впервые утверждать о существование концепции подчиненности религии истинной философии, исходя из чего последовал вывод о «закономерном» включении в философию аль-Фараби в качестве познавательного источника философии неоплатонизма[34]

Считаем, что данная статья о научном наследие аль-Фараби и его системный анализ о разуме и классификации наук будет способствовать изучению его богатого наследия, верному пониманию и толкованию его воззрений и концепций.

[34] Аль-Фараби. Естественно-научные трактаты. «Наука» Алма-Ата, 1987. С.79.

INSON MOHIYATIDA BAXT

Хўжақулова Мунира Ислом қизи[35]
Tizimli tahlil, matematik modellashtirish va jarayonlarni avtomatlashtirish
СБУМИПТК

Аннотация. *В статье рассматривается и ведется системный анализ понятия счастья в философии в широком смысле. В восточной философии это понятие используется ещё в более широком смысле, что обусловлено тем, что религиозные и философские интерпретации этого понятия переплетаются. Понятие счастья занимает центральное место в концепции человека Абу Насра аль-Фараби. По мнению мыслителя, достижение счастья является целью и конечным результатом человеческой жизни. Аль-Фараби связывает понятие счастья с понятиями добра и зла, различает абсолютные и относительные уровни счастья, анализирует вопрос с точки зрения философии и религии и выявляет в них общие моменты. Фараби отрицает возможность человека быть счастливым вне общества. Его добродетельное общество также служит для того, чтобы сделать человека счастливым.*

Annotatsiya. *Maqolada falsafada baxt tushunchasi haqida tizimli tahlil olib borilgan. Sharq falsafasida esa bu tushuncha yanada kengroq ma’noda qo‘llanilgan, sababi bu tushunchaning diniy va falsafiy talqini o‘zaro tutashib ketganligidadir. Abu Nasr Forobiyning inson konsepsiyasida baxt tushunchasi markaziy o‘rinni egallaydi. Mutafakkir talqinicha, baxtga erishish inson hayotining maqsadi va oxirgi natijasidir. Forobiy baxt tushunchasini yaxshilik va yomonlik tushunchalari bilan bog‘laydi, baxtning mutlaq va nisbiy darajalarini ajratadi, masalani falsafa va din nuqtai nazaridan tahlil qilib, ulardagi tutash nuqtalarni aniqlaydi. Forobiy jamiyatdan tashqarida insonning baxtli bo‘lishi mumkinligini inkor qiladi. Uning fozil jamiyati ham insonni baxtli qilish uchun xizmat qiladi.*

Ключевые слова*: добро, зло, счастье, человек, разум, сущность, добродетельный город.*

Kalit so'zlar*: ezgulik, yovuzlik, baxt, inson, aql, mohiyat, fozil shahar.*

Kirish

Abu Nasr Forobiy islom falsafasining yirik vakillaridan biri. U o‘z zamondoshlari kabi “Inson qanday mavjudot?”, “aql nima va uning turlari?”, “Jismoniy va ruhiy borlig‘iga ko‘ra u qanday tabiatga ega?”, “Nimasi bilan u boshqa mavjudotlardan mukammal mavjudot hisoblanadi?” degan savollarga javob izlagan. Forobiy falsafa (hikmat ilmi) dan bu savollarning javoblarini topgan, ularni mantiqiy dalillagan. *O‘rta asr arab-musulmon falsafasida insonning o‘rni, insonlarning ma’naviy va moddiy farovonligi, maqsadi, baxt-saodat nima va unga yetishishning zarurligi masalasi dolzarb bo`lgan.*

Har bir ilm-fan insonni o‘z aspekti yoki predmeti tomonidan o‘rganadi. Masalan, biologiya – insonning tibbiy tuzilishi, pedagogika – ta’lim va tarbiya beruvchi hamda oluvchi sifatida, madaniyatshunoslik – inson tomonidan yaratilgan o‘zining farovon yashashi uchun yaratgan nafis hatti-harakatlari va hosil qilgan jihozlarini, sotsiologiya – sub’ektlar o‘rtasidagi o‘zaro

[35] Старший преподователь кафедры «Точные, естественные науки и физическая культура» СБУМИПТК.

munosabatlarni, iqtisod – ishlab chiqaruvchi kuch va moliyalovchi sifatida, tarix – insonning o‘tmishini va hatti-harakatlarini, dinshunoslik – e’tiqodini, mantiq – insonning to‘g‘ri tafakkur qilishini o‘rgansa, falsafa esa, insonni borlig‘ini, bilishini, o‘tmishini, buguni va kelajagi haqida fikr yuritadi. Shuningdek, dunyoqarashini o‘rganib, shakllantirish natijasida uni takomillashtiradi. Falsafa insonni baxtli bo‘lishining sabab va oqibatlarini tizimli ravishda o‘rganadi. Fanlar insonning muammosini, muammolarning kelib chiqish sabablarini, uning yechimlarini tadqiq qilishni maqsad qilgan. Hozirga qadar “inson masalasining necha foizi o‘rganilgan?” degan savolga aniq javob mavjud emas. Falsafa inson muammosining falsafiy masalalari sifatida quyidagilarni e’tirof etadi va ularni dissertatsiya ishida Abu Nasr Forobiy va mutafakkirlar qarashlari asosida tizimli tahlilini o‘z oldimizdagi majburiyat deb bildik va uni amalga oshirishga harakat qildik:

a) insonning mohiyati;

b) insonning e’tiqodi va ijtimoiy munosabatlari;

v) insonning erkinligi va qonunlarning zaruriyati;

g) mavjudlik dialektikasi va baxt-saodat;

ye) inson hayotining maqsadi va mazmuni.

Dissertatsiyada insonning mohiyati, ya’ni uning o‘zgarmas xususiyati sifatida ruh, jism, axloq yo qadriyat emas, aql e’tirof etilgan. Aqlli mavjudot – inson, baxtli bo‘lishga intiladi lekin, baxt tushunchasi nisbiy tushuncha bo‘lganligi uchun uni har kim har xil anglaydi. Ruh va jism, aql va nafs qarama-qarshiliklari va birligi inson tushunchasini qisman ifodalaydi. Antik davr faylasuflari asosan ruhning ko‘chishi, rohatlanish, hayotdan lazzat olish, ruh hotirjamligi va boshqa sabablar oqibatida baxtga erishish xususida fikr yuritganlar. Shuningdek, ular inson o‘limdan qo‘rqmaslik kerakligi chunki, inson hayotlik davrida o‘lim mavjud emas, o‘lim kelganda esa inson mavjud emasligi haqida fikr yuritganlar.

Abu Nasrning qarashlariga ko‘ra insonning mohiyati undagi aqlning mavjudligidir. Avreliy Avgustin esa insonning mohiyati uning joni degan fikrda bo‘lgan. Foma Akvinskiy insonda qancha jismiylik ko‘p bo‘lsa u shuncha hayvoniylikka va qancha ma’naviylik ko‘p bo‘lsa u shuncha farishtalilikka yaqin bo‘ladi deydi. Xayr yo sharrni tanlash ihtiyori insonning o‘zida. Antik davr faylasuflari “inson kim?”, “erkinlik”, “baxtga erishish yo‘llari” va “baxtli inson kim?” kabi savollarga javob berish bilan cheklanmay, bu masalaga turlicha yondashib, keyingi davr avlodlari uchun ham bu masalani ko‘ndalang qo‘ygan edilar.

O‘rta asr arab-musulmon faylasuflari o‘zlaridan avvalgi davr faylasuflarining falsafiy qarashlaridan farqli ravishda insonning mohiyati, hayotdagi maqsadi, vazifalari, ruh va jon masalalaridan tashqari uning e’tiqod egasi ekanligi, ya’ni yakka Xudoga bo‘lgan ishonchi bilan u baxt-saodatga erishishi haqida fikr bildirganlar. Din insonni baxtli qila olishiga bo‘lgan ishonch Abu Nasr Forobiy, ibn Sino, Alisher Navoiy, Bedil va keyinchalik jadidlar, ma’rifatparvarlar hamda boshqalarning ijodida anglash mumkin. Bu bilan ular gummanistik falsafani va sharqona inson konsepsiyasini shakllantirib bordilar. Ular inson baxt-saodatini ma’rifatda va o‘z navbatida axloq me’yorlarida ko‘rdilar. Buning natijasida ular inson irodasiga, aqliga, kuchiga, erkinligiga, jamiyatdagi ahillik va adolatning yuksakligiga urg‘u berdilar.

“Baxt va saodat nima, ularning bir-biridan farqi nimada?” kabi savol insoniyatni qiziqtirib kelgan. “Saodat” so‘zi arabcha “sa’d”, ya’ni “baxt” so‘zining ko‘plik shakli “sa’adat”. Lekin o‘zbek tilida baxt bu baxt, saodat bo‘lsa, baxtning go‘yoki to‘liq shakliga erishganlik darajasidek. Masalan, inson bo‘lib tug‘ilganlik bu baxt bo‘lsa, farovon va go‘zal hayot kechirish bu saodat. Baxt va saodat tushunchalari ko‘pincha yonma-yon keladi va bir-biridan ajralmasdek. “Baxt” va

“saodat” tushunchalariga berilgan ta’riflardan yana biri baxt – bu dunyodagi muvaffaqiyat bo‘lsa, saodat – narigi dunyodagi muvaffaqiyat, ya’ni jannatga erishish.

Baxt tushunchasiga berilgan ta’riflardan yana biri:

1. Ob’ektiv ma’noda baxt – kimningdir hayotida yoqimli voqealar yuz berganini bildiradi.
2. Sub’ektiv ma’noda esa – baxtli lahzalarni, go‘zal hissiyotlarni ifodalaydi.

Falsafiy jihatdan ham baxt so‘zi ikki xil ma’noda qo‘llaniladi:

1. Ob’ektiv ma’noda – inson uchun yaxshi shart-sharoit tug‘ilganligi, muvaffaqiyat qozonilgani tushuniladi.

2. Sub’ektiv ma’noda, adib Stefan Jeromskiy tasvirlaganiday, qalbdagi yoqimli to‘lqinlarni, kechinmalarni ifodalaydi.

Ammo, V.Tatarkevich, bu to‘rt ma’noda aytilgan baxt vaqtincha, o‘tkinchi, qisqa ekanligini aytadi va Epiktet hamda Mark Avreliy kabi donishmandlarning baxt-saodat boqiy emasligi haqidagi pessimistik fikrlarini keltiradi. Shundan so‘ng V.Tatarkevich, Arastu “Nikomax axloqi” kitobida Boesiy “Falsafa-yupanchim” asarida, Gerodot “Tarix” asarlaridagi oliy darajali baxt-saodat haqida aytganlarini keltiradi. Afsuski, polyak olimi V.Tatarkevich buyuk Sharq mutafakkiri Forobiyda baxt-saodat falsafasi chuqur tadqiq etilganligini bilmaydi. Shunga qaramay, uning komillik, va mukammallik haqidagi fikrlari Forobiyning fikrlariga ohangdoshdir[36].

F.Yuldashev “Abu Nasr Forobiyning aql va bilim evolyusiyasi haqidagi qarashlari” nomli dissertatsiyasida baxt tushunchasiga ta’rif berish jarayonida u V.Tatarkevichni Forobiyning baxt-saodatga oid qarashlarini bilmaganligini qayd etgan. Bizning fikrimizcha V.Tatarkevich Forobiyning “Baxt-saodat va kamolot haqida” nomli asari bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri tanish bo‘lgan yoki bu asarni Jak Jak Russoning “Baxt-saodat va inson kamoloti” nomli asari orqali bilgan. Ikkinchi muallim va J-J.Russolarning asar nomlari nihoyatda bir-biriga yaqin. J-J.Russo baxtni har kim har xil tushunishi haqida fikr bildiradi va uning insonning baxt-saodatiga oid qarashlari Sharq mutafakkirining qarashlari bilan ziynatlanganligi va bu mavzu hamisha dolzarb bo‘lganligini anglash mumkin.

Abu Nasr Forobiyning fikricha, baxt mutlaq ne’mat bo‘lib, u mavjud narsa, voqea, hodisalar haqidagi hamma bilimlarni egallash, ularning paydo bo‘lishi va yo‘q bo‘lishini bilish, mohiyatini anglash natijasida narsa, voqea, hodisalarning tabiati hamda asl mavjudlik sababini bilishni baxt deb hisoblagan.

Haqiqatda, har bir borliq hech so‘zsiz o‘z vujudiga o‘ziga xos bo‘lgan martaba – eng yuksak kamolotga erishish uchun borliqqa kelgan. Inson uchun xos bo‘lgan bu kamolotning nomini eng yetuk baxt-saodat deb ataladi. Bu baxt-saodat shu yuksak kamolotga erishish yo‘lida bo‘lgan har turli juz’iylarni o‘zida birlashtiradi: bu juz’iylar shu eng yetuk baxt-saodatga olib boruvchi fazilatli san’at (kasb-hunar)lardir[37].

Arab-musulmon olamida inson erkinligi, hurriyatining qadrlanishi bilan birga, insonning jamiyat oldidagi vazifasi, javobgarligi va mas’uliyati shaxsning asosiy qirralari hisoblangan. Sharqda insonni jamiyatdan tashqarida tasavvur qilib bo‘lmagan, uning jamiyatga ehtiyoji bor, u jamiyat bilan uzviy aloqada. Jamiyatda yashab turib, jamiyat oldida inson erkin yashay olmaydi. Demak, insonning bosh maqsadi ham baxtga erishish. Inson jamiyatdagina baxtga erishishi mumkin, u jamiyatdan tashqarida baxtga erisha olmaydi.

[36]Дис. УДК 14 (575). Юлдашев Ф.А. Абу Наср Форобийнинг ақл ва билим эволюцияси ҳақидаги қарашлари. Самарқанд-2018. Б.85-86.
[37]Форобий. Рисолалар. “Фан”. Т.:1975. 78-Б.

Inson o‘z javhariga ko‘ra hayotini tartibga keltirish, mustaxkamlash va takomillashtirish uchun boshqa insonlarga muxtoj bo‘ladi yoki ehtiyoj sezadi. Yakka xolda hech kim buning uddasidan chiqmaydi. Inson shunday maxluqotki, u faqat jamiyatda o‘z ehtiyojlarini qondirishi va oliy ma’naviy darajaga ko‘tarilishi mumkin[38].

Forobiy fozil shahar ta’rifini mana bunday qilib ham keltirgan edi: «Fozil shahar – bu odamlar bir-birlari bilan xamkorlik qilish, haqiqiy saodatga erishish uchun birga yashaydigan shahardir».

Baxt-saodatning ikki asosi mavjud:

1- bilim (ilm) 2 - amal (harakat)

Demak, fozil shaharning fuqarolari ham bilimli va ilmli bo‘lishlari shart. Aks xolda biz uni fozil shahar, deya olamizmi?

Arastu: “Qanday qilib inson va jamiyat birgalikda farovonlikka erishishlari mumkin?”, “Bizni nima baxtli qila oladi?”, “Insonning qanday xislatlari uni hayotda baxtli qila oladi va qandaylari aksincha uni baxtsiz qiladi?” kabi savollarni o‘rtaga tashlaydi. U yaxshi va muvaffaqiyatli bo‘lish insonni fozil bo‘lishga olib keladi, fozil bo‘lish uchun esa albatta o‘tkir zehnli bo‘lish zarurligini aytadi. Shuningdek, mutafakkir odamlar bilan o‘zaro muloqot qila olgan kishini baxtli insonlar qatoriga qo‘shib, undaylarni o‘tkir zehnli insonlar deb hisoblagan.

Arastudan keyin yashagan Abu Nasr ham Arastu kabi baxtga oid masalalar hususida fikr yuritadi. Olim: “Qanday qilib baxtga erishish mumkin?” (How to Achieve Happiness) degan masalada u ikki dunyo baxtini nazarda tutgan. Arastudan farqli ravishda Forobiy ikki dunyoda baxtga erishish haqida so‘z yuritadi. Uning fikricha, qachonki inson omili, ya’ni fikrlash qobiliyati (fada’il al-fikriyyah), nazariy kuch (al-fada’il al-nazariyyah), axloqiy omil (fada’il al-khuluqiyyah) hamda hunar (al-sana‘at al-‘amaliyyah) millatning asosini tashkil qilsa, ikki dunyodagi baxt-saodati kafolatlangan bo‘ladi degan.

Har bir inson jamiyatdagina baxt-saodatga erishishi mumkin, yakka xolda u baxt nimaligini to‘liq anglamasligi va shundan kelib chiqib, unga boradigan yo‘llarni bilmasligi tabiiy hol sifatida ko‘rinadi.

“...Har bir shahar saodatga erishishi mumkin. Birlashish bilan maqsad qilingan shaharda haqiqatda saodatga erishishga omil bo‘ladigan narsalarga hamkorlik qilish bo‘lsa, u fozil shahardir. O‘z shaharlarining saodatga erishishga yordam bergan ummat – fozil ummatdir. Shuningdek, dunyo ham fozil bo‘ladi, qachonki undagi ummatlar saodatga erishishda bir-birlari bilan hamkorlik qilsalar. Fozil sog‘lom to‘liq badanga o‘xshaydigan bo‘lib, uning barcha a’zolari tirik jonzotning hayotini mukammallashtirishga va uni saqlashga yordam beradi”[39]. Bizning nazdimizda Forobiy jamiyatdagi ezgulik g‘oyalari ostidagi ahillikda baxtni ko‘radi.

Fozil shahar aholisining maqsadi, uni boshqarish natijasidan ko‘zda tutilganidek, jamiyatning har bir a’zosi uchun baxt-saodat tomon yo‘lni axtarib topishdan iboratdir. Zero, fuqarolik falsafasining asosiy jihati kishining fikriy tizimida mavjud baxt-saodat tushunchasini bilishga yo‘naltirilgandir. Baxt-saodat tushunchasi esa, o‘z navbatida ma’rifat nazariyasi bilan chambarchas bog‘liqdir: fozil shahar boshqariluvining jilovi Xudovand qo‘lida bo‘lib, u shahar soqchisi bo‘lmish farishta orqali notiqlik quvvati va tafakkur qilish xususiyatiga ega bo‘lgan shahar boshlig‘iga va uning vositasida aholiga faol aqlni va fayzu tarovatni yetkazib beradi. Baxt-

[38] Форобий “Фуқаролик сиёсати”.– Б.69.

[39]Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институтининг нодир қўлёзмалар фондидаги **Р №2385 – LXII** рақамли كتاب فى مبادى آراء اهل المدينة الفاضلة қўлёзмасининг Б-234а. 23-боб. ва Б-235, 26-боб.

saodat ham, shahar boshlig‘i va aholisining ma’rifati ham, ilohiy haqiqatlarga asoslangandir. Binobarin, aql bilan baxt-saodat o‘rtasidagi bog‘liqlikni topish mavzuning asosiy mohiyatini tashkil etadi[40].

Olim har bir insonning baxtli bo‘lishi xususida fikr yuritarkan, buning natijasida u yakkalikdan umumiylik tomon fikr yuritib, jamiyatning baxtli bo‘lishi hayotiy zaruratlardanligini istaydi. U asarlarida inson nafsining quli bo‘lmasligi shartligini e’tirof etadi. Agar, inson nafsining quli bo‘larkan, unda u zalolat va tubanlikka yuz tutadi, deydi. Johillikka yuz tutgan inson yo jamiyat baxt-saodat nimaligini anglamasligiga urg‘u bergan.

Abu Nasr Forobiyning fikriga ko‘ra, inson baxt-saodatga faqat aql vositasidagina erishishi mumkin.

Forobiyning ijtimoiy qarashlardagi fozil shahar bu shunday shaharki, unda ezgulik va baxt hukmronlik qiladi va unda Forobiy tasvirlab o‘tgan barcha asosiy ruhiy va ma’naviy shart-sharoitlar yaratilgan bo‘ladi[41]. Saodatga erishishda insonning irodasi kuchli bo‘lishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, Forobiy falsafasi to‘liq uyg‘unlashgan. Olim qarashlari tizimli tahlil qilingan. Falsafa ilohiy va ideal fan hisoblanadi, Forobiy o‘zining deyarli barcha qarashlarini ilohiy asosga olib borib taqaydi. Nazdimizda mutafakkirning fikricha, inson shaharning mohiyatidir. Har bir inson komillik sari harakat qilmog‘i, bunda u ruhini tanasidan ustun qo‘ya olishi zarur. Forobiy falsafasi O‘rta asrlar falsafasi bo‘lishiga qaramay, hozirgi zamonaviy qarashlarga hamohangdir.

[40]М.Қодиров. Марказий Осиё, Яқин ва Ўрта Шарқнинг фалсафий тафаккури. – Т.:ТошДШИ, 2010; – Б.28.
[41]Игнотенко А.А, В поисках счастья. Мысль. М.: 1989. С.61.

SUN’IY INTELLEKTNING AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMLAR, ROBOTOTEXNIKA HAMDA AQLLI TEXNOLOGIYALAR TARAQQIYOTIDAGI AHAMIYATI

Fozilov Zuhriddin Toxirovich
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Kompyuter tizimlari va ularning dasturiy ta’minoti yo‘nalishi magistri.

Annotasiya: *Ushbu maqolada sun’iy intellekt texnologiyalarining avtomatlashtirilgan tizimlar, robototexnika va aqlli texnologiyalar rivojlanishidagi o‘rni hamda ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda zamonaviy intellektual tizimlarning ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish va boshqaruv sohalariga kiritilayotgan yangiliklari tahlil qilinadi. Shuningdek, sun’iy intellekt asosidagi avtomatlashtirilgan yechimlar samaradorlikni oshirish, inson mehnatini yengillashtirish va xavfsizlikni ta’minlashdagi roli ham ko‘rsatib beriladi.*

Kalit so‘zlar: *Sun’iy intellekt, avtomatlashtirish, robototexnika, aqlli texnologiyalar, raqamli tizimlar, innovatsiya*

Abstract: *This article analyzes the role and importance of artificial intelligence in the development of automated systems, robotics, and smart technologies. It explores the integration of intelligent systems into modern industries, services, and management processes. The study also emphasizes how AI-based automated solutions enhance efficiency, reduce human workload, and improve operational safety and productivity.*

Keywords: *Artificial intelligence, automation, robotics, smart technologies, digital systems, innovation*

Аннотация: *В данной статье рассматривается значение искусственного интеллекта в развитии автоматизированных систем, робототехники и интеллектуальных технологий. Анализируется влияние интеллектуальных решений на эффективность производства, сферу услуг и системы управления. Особое внимание уделяется роли искусственного интеллекта в повышении производительности и обеспечении безопасности труда.*

Ключевые слова: *Искусственный интеллект, автоматизация, робототехника, интеллектуальные технологии, цифровые системы, инновации*

KIRISH

So‘nggi yillarda **sun’iy intellekt (AI – Artificial Intelligence)** texnologiyalari jadal rivojlanib, insoniyat hayotining barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. 2025-yilga kelib, AI global texnologik taraqqiyotning eng muhim yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Hozirda AI nafaqat dasturiy tizimlar va tahliliy platformalarda, balki ishlab chiqarish, transport, sog‘liqni saqlash, ta’lim, qishloq xo‘jaligi, xavfsizlik, hamda ijtimoiy xizmatlar tizimida ham keng qo‘llanilmoqda. Ushbu texnologiyalar inson mehnatini yengillashtirish, vaqt va resurslardan samarali foydalanish, xavfsizlikni oshirish hamda aniq qarorlar qabul qilish jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini bermoqda. Avtomatlashtirilgan tizimlarda AI texnologiyalarining qo‘llanilishi ishlab chiqarish jarayonlarini yuqori aniqlik bilan boshqarish, nosozliklarni erta aniqlash va real vaqt rejimida tahlil qilish imkoniyatini yaratmoqda. Zamonaviy sanoat korxonalarida “aqlli” robotlar inson o‘rniga

murakkab, yuqori aniqlikni talab qiluvchi va xavfli jarayonlarni bajarib, ishlab chiqarish unumdorligini oshirmoqda. Bu esa energetika, mashinasozlik, kimyo, logistika va elektronika sohalarida ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirgan. **Robototexnika** sohasida ham AI yechimlari keng joriy etilmoqda. Aqlli robotlar mustaqil ravishda harakatlanish, buyruqlarni tahlil qilish, muhitni idrok etish va qaror qabul qilish qobiliyatiga ega bo‘lmoqda. Masalan, tibbiyotda jarrohlik robotlari, transportda avtonom boshqaruv tizimlari, qishloq xo‘jaligida hosil yig‘uvchi aqlli mashinalar — bularning barchasi sun’iy intellektning amaliy natijalaridir. **Aqlli texnologiyalar (Smart Technologies)** esa kundalik hayotda qulaylik yaratmoqda. Aqlli uylar, aqlli shaharlar va aqlli transport tizimlari AI algoritmlari yordamida ma’lumotlarni tahlil qiladi, foydalanuvchining odatlarini o‘rganadi va optimal yechimlarni taklif etadi. Masalan, energiya sarfini kamaytiruvchi aqlli tizimlar, harakatni boshqaruvchi transport datchiklari yoki xavfsizlikni ta’minlovchi intellektual videokuzatuv tizimlari buning yaqqol misolidir. 2025-yilda sun’iy intellekt sohasidagi global bozor hajmi bir necha trillion dollarga yaqinlashdi. Ko‘plab davlatlar AI strategiyalarini ishlab chiqib, uni iqtisodiyotning ustuvor yo‘nalishiga aylantirmoqda. Shu jarayonda O‘zbekiston ham “Raqamli O‘zbekiston – 2030” dasturi doirasida AI texnologiyalarini joriy etish, milliy sun’iy intellekt platformalarini yaratish va kadrlar tayyorlashga katta e’tibor qaratmoqda. Mamlakatda ishlab chiqarish, transport, ta’lim va sog‘liqni saqlash tizimlarida AI yechimlarini sinovdan o‘tkazish loyihalari bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Sun’iy intellektning tez rivojlanishi bilan bir qatorda, uning ijtimoiy va etik jihatlari ham dolzarb masalaga aylandi. AI texnologiyalarining keng tarqalishi inson mehnatining avtomatlashtirilishi, shaxsiy ma’lumotlarning himoyasi, axborot xavfsizligi kabi muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Shu sababli, texnologik yutuqlar bilan birga, ularning mas’uliyatli va xavfsiz qo‘llanishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, 2025-yil holatiga ko‘ra, sun’iy intellekt texnologiyalari avtomatlashtirilgan tizimlar, robototexnika va aqlli texnologiyalar rivojining ajralmas qismi sifatida namoyon bo‘lmoqda. U ishlab chiqarish samaradorligini oshirib, inson faoliyatini intellektual darajaga ko‘taradi va jamiyat taraqqiyotini yangi bosqichga olib chiqadi. Shu bois, ushbu maqolada AI texnologiyalarining amaliy va nazariy asoslari, ularning iqtisodiy hamda ijtimoiy samaralari tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADOLOGIYA

So‘nggi yillarda sun’iy intellekt (AI) texnologiyalarining avtomatlashtirilgan tizimlar, robototexnika va aqlli texnologiyalarni rivojlantirishdagi o‘rni bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar soni keskin oshdi. Jahon miqyosidagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, AI endilikda faqat kompyuter fanining bir yo‘nalishi emas, balki iqtisodiyot, ishlab chiqarish, ta’lim, tibbiyot va davlat boshqaruvi tizimlarining ajralmas qismiga aylangan [1]. 2025-yilda chop etilgan “AI Index Report”da ta’kidlanishicha, sun’iy intellekt asosidagi texnologiyalar sanoat ishlab chiqarishida o‘rtacha 35 foizgacha unumdorlikni oshirgan, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish jarayonlarida esa inson ishtiroki 27 foizga kamaygan [2]. Mazkur o‘zgarishlar natijasida ishlab chiqarish xarajatlari qisqarib, sifat nazorati jarayonlari avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari orqali amalga oshirilmoqda. Robototexnika sohasida olib borilgan tadqiqotlar ham AI algoritmlarining ahamiyatini ko‘rsatmoqda. Goodfellow, Bengio va Courville tomonidan yaratilgan “Deep Learning” konsepsiyasi hozirgi kunda robotlar tomonidan vizual idrok, nutqni aniqlash, obyektni farqlash kabi jarayonlarda keng qo‘llanilmoqda [3]. Ayniqsa, sanoat robotlarining yangi avlodi o‘z-o‘zini o‘rganuvchi neyron tarmoqlar asosida ishlaydi, bu esa ularning moslashuvchanligini oshiradi va mustaqil qaror qabul qilish imkoniyatini beradi [4]. Shuningdek, World Economic Forumning 2025-yilgi “Future of Jobs” hisobotida sun’iy intellekt va avtomatlashtirish natijasida

dunyo bo‘yicha 97 milliondan ortiq yangi ish o‘rni yaratilishi, lekin 85 million an’anaviy ish o‘rni yo‘qolishi taxmin qilingan [5]. Bu esa AI texnologiyalarining ijtimoiy-iqtisodiy ta’siri chuqur o‘rganilishi zarurligini ko‘rsatadi. Avtomatlashtirilgan tizimlar rivojlanishining asosiy omillaridan biri sifatida katta ma’lumotlar (Big Data) va tarmoq infratuzilmasining kengayishi ham muhim o‘rin tutadi. Sutton va Barto tomonidan taklif etilgan mustahkamlovchi o‘qitish (Reinforcement Learning) modeli hozirda ishlab chiqarish liniyalarida, transport tizimlarida va xizmat ko‘rsatish sohalarida optimal boshqaruv strategiyalarini shakllantirishda qo‘llanilmoqda [6]. Shu bilan birga, avtomatlashtirilgan tizimlarning rivojlanishi “aqlli” texnologiyalar bilan uzviy bog‘liqdir. Kaplan va Haenlein tomonidan ta’kidlanganidek, AI faqat texnik jarayonni avtomatlashtirmaydi, balki ijtimoiy o‘zaro aloqalarni, foydalanuvchi tajribasini va qaror qabul qilish madaniyatini ham o‘zgartiradi [7]. Shu nuqtai nazardan, aqlli texnologiyalar AI yordamida insonning fikrlash, kuzatish va bashorat qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. O‘zbekiston Respublikasida ham AI bo‘yicha ilmiy va amaliy faoliyat faollashmoqda. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasida sun’iy intellektni joriy etish asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan. 2024-yil oxirida “Sun’iy intellektni rivojlantirish markazi” tashkil etilib, u AI algoritmlarini ishlab chiqish, tahliliy dasturlar yaratish va mahalliy ishlab chiqaruvchilarga texnik yordam ko‘rsatish bilan shug‘ullanmoqda [8]. 2025-yil ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonda 100 dan ortiq startaplar AI asosidagi mahsulotlar ustida ishlamoqda va ularning aksariyati ishlab chiqarish, tibbiyot hamda ta’lim sohalariga yo‘naltirilgan [9].

Tadqiqot metodologiyasi sifatida ushbu maqolada **tizimli tahlil**, **qiyosiy yondashuv** va **induktiv tahlil** usullari qo‘llanildi. Tizimli tahlil orqali AI texnologiyalarining avtomatlashtirilgan tizimlardagi o‘rni va funksional imkoniyatlari baholandi. Qiyosiy yondashuv yordamida AI asosidagi robototexnik yechimlar an’anaviy texnologiyalar bilan solishtirildi. Induktiv tahlil esa sun’iy intellektning amaliy natijalari asosida umumiy xulosalar chiqarish imkonini berdi. Ma’lumotlarni yig‘ish jarayonida xalqaro ilmiy maqolalar, davlat hisobotlari, AI laboratoriyalarining yillik natijalari va statistik ma’lumotlardan foydalanildi. O‘zbekiston bo‘yicha esa “Raqamli transformatsiya agentligi”, “AI Development Center” va O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi ma’lumotlari asos qilib olindi.

MUHOKAMA VA NATIJA

2025-yil holatiga kelib, **Sun’iy intellekt (AI)** texnologiyasi avtomatlashtirilgan tizimlar, robototexnika va aqlli texnologiyalar sohalarida markaziy harakatlantiruvchi kuchga aylangan. AI endi nafaqat yordamchi vosita, balki ishlab chiqarish, transport, energetika, sog‘liqni saqlash, ta’lim va davlat boshqaruvi tizimlarida samaradorlikni oshiruvchi asosiy omil sifatida ishlatilmoqda. AI yordamida ishlab chiqarish jarayonlari tezroq, aniqroq va inson xatolariga kamroq moyil bo‘lib bormoqda. So‘nggi yillarda AI texnologiyalarining avtomatlashtirilgan tizimlarga qo‘shilishi global ishlab chiqarish samaradorligini sezilarli darajada oshirdi. 2025-yilda **Stanford AI Index Report** ma’lumotlariga ko‘ra, AI integratsiyasi joriy etilgan korxonalarda ishlab chiqarish unumdorligi o‘rtacha 27 foizga oshgan, energiya sarfi esa 18 foizga kamaygan. Avtomatlashtirilgan tizimlarda AI modellarining qo‘llanilishi prediktiv tahlil, jarayonlarni monitoring qilish va mustaqil boshqaruv imkoniyatlarini yaratmoqda.

Quyidagi **1-jadval**[42] 2025-yilgi global AI avtomatlashtirish bozorining asosiy ko‘rsatkichlarini beradi:

[42] *Manba: AI Industry Report 2025 (Stanford HAI, WEF, Future Market Insights).*

Yo‘nalish	2024-yil qiymati (mlrd $)	2025-yil prognozi (mlrd $)	O‘sish foizi
AI asosida avtomatlashtirish bozori	184,3	226,8	+23%
Sanoat robototexnikasi bozor qiymati	42,5	55,1	+29%
AI asosidagi dasturiy boshqaruv tizimlari	67,9	83,4	+22,8%
Aqlli IoT integratsiyasi (Smart IoT)	45,0	61,7	+37%

AI yordamida avtomatlashtirilgan tizimlar ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi va resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi. Masalan, AI integratsiyalangan zavodlarda texnik xizmat ko‘rsatish davriyligi an’anaviy tizimlarga nisbatan 40 foizga kamaygan. Shu bilan birga, AI asosidagi tizimlar ishlab chiqarish jarayonlarida xatoliklarni kamaytirib, sifat nazoratini sezilarli darajada oshirmoqda. AI va robototexnika bir-birini to‘ldiruvchi sohalar sifatida rivojlanmoqda. AI algoritmlari robotlarga muhitni idrok etish, real vaqt rejimida qaror qabul qilish va vaziyatga moslashish imkonini bermoqda. 2025-yilda global robototexnika bozorining hajmi 55,1 milliard dollarga yetgan bo‘lib, shundan 42 foizi AI integratsiyalangan tizimlarga to‘g‘ri keladi. AI bilan jihozlangan robotlar endi nafaqat sanoat ishlab chiqarishida, balki xizmat ko‘rsatish, tibbiyot, logistika va xavfsizlik sohalarida ham faol qo‘llanilmoqda. Masalan, AI yordamida ishlovchi tibbiy robotlar jarrohlik amaliyotlarining aniqligini 25 foizga oshirgan, logistika sohasida esa AI asosidagi mobil robotlar yuk yetkazib berish vaqtini 30 foizga qisqartirgan. Shuningdek, AI asosidagi “collaborative robots” — ya’ni odam bilan birgalikda ishlaydigan robotlar — ishlab chiqarish samaradorligini 35–40 foizga oshirayotgani qayd etilgan. Bu esa AI texnologiyasining sanoat samaradorligini oshirishdagi beqiyos ahamiyatini ko‘rsatadi. AI texnologiyasi aqlli tizimlar tushunchasini butunlay yangi bosqichga olib chiqdi. Internet of Things (IoT), Smart City, Smart Energy va Smart Healthcare tizimlarida AI asosiy tahliliy mexanizm sifatida ishlatilmoqda. AI yordamida IoT qurilmalari real vaqt rejimida millionlab ma’lumotlarni tahlil qilib, tizimning optimal ishlashini ta’minlaydi. 2025-yilda “Smart City” loyihalarining 70 foizida AI komponentlari mavjud bo‘lib, bu shahar infratuzilmasida yo‘l harakati, energiya taqsimoti, ekologik monitoring va xavfsizlikni boshqarish tizimlarini avtomatlashtirish imkonini bermoqda. Masalan, Yaponiya, Singapur va Janubiy Koreya shaharlarida AI asosidagi “intelligent traffic control systems” transport oqimlarini boshqarishda 28 foiz samaradorlik o‘sishini ta’minlagan. AI texnologiyalari ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bilan birga, mehnat resurslari talabini ham o‘zgartirmoqda. Monoton, takroriy ishlarda inson o‘rnini AI bilan jihozlangan robotlar bosib bormoqda, lekin bu jarayon malakali kadrlar uchun yangi ish o‘rinlari va intellektual mehnat maydonlarini yaratmoqda. Shu bilan birga, AI integratsiyalangan tizimlar investitsiya faolligini oshiradi; 2025-yilda global robototexnika startaplariga 2,26 milliard dollar investitsiya kiritilgan. Bu esa korxonalar va davlatlar tomonidan AI va robototexnikaga bo‘lgan e’tibor ortayotganini ko‘rsatadi.

AI asosidagi aqlli tizimlar shuningdek, ijtimoiy sohada ham o‘zgarishlar yaratmoqda. Masalan, energiya tizimlarida AI yordamida real vaqt rejimida talab va taklifni boshqarish, ekologik monitoringni optimallashtirish va xavfsizlikni oshirish mumkin. Shu bilan birga, AI asosidagi avtomatlashtirish ishchi o‘rinlarning yo‘qolishi, ma’lumot xavfsizligi va etik jihatlar kabi muammolarni ham yuzaga keltirmoqda. AI texnologiyasining samaradorligi va iqtisodiy

ahamiyatini ko‘rsatadigan yana bir ko‘rsatkich — 2025-yilda global AI asosidagi robototexnika bozorining 23,12 milliard dollarga yetishi prognoz qilingan. Shu bilan birga, global bozor hajmi va AI integratsiyalangan tizimlar hali ham katta o‘sish imkoniyatiga ega, bu esa ishlab chiqarish, logistika, xizmat ko‘rsatish va davlat boshqaruv tizimlari uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. O‘zbekistonda ham AI texnologiyalarini joriy etish bo‘yicha ishlar faollashgan. Masalan, “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasida AI va avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan. 2025-yilda O‘zbekistonda AI startaplarining soni 100 dan oshgan bo‘lib, ularning aksariyati sanoat, tibbiyot va ta’lim sohalariga yo‘naltirilgan. Shu bilan birga, davlat tomonidan AI integratsiyasi orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, energiya tejash va xizmat sifatini yaxshilashga qaratilgan loyihalar amalga oshirilmoqda.

XULOSA

AI asosidagi aqlli tizimlar nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki ijtimoiy va ekologik sohalarda ham foydali natijalar beradi. Shu bilan birga, AI integratsiyasining mehnat bozori, ishchi o‘rinlar va etik jihatlarga ta’siri inobatga olinishi lozim. O‘zbekistonda AI texnologiyalarini samarali joriy etish, ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish tizimlarini raqamlashtirish, malakali kadrlar tayyorlash va innovatsion startaplarni qo‘llab-quvvatlash orqali iqtisodiyot va jamiyat uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Xulosa qilib aytganda, **Sun’iy intellekt (AI)** nafaqat texnologik rivojlanish, balki mamlakatlar va kompaniyalar uchun raqobatbardoshlikni oshirish va iqtisodiy samaradorlikni ta’minlash vositasi sifatida muhim ahamiyatga ega. AI texnologiyasini xavfsiz va samarali qo‘llash orqali kelajakda ishlab chiqarish, xizmatlar, transport va ijtimoiy infratuzilmada sezilarli yutuqlarga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

[1] Russell S., Norvig P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson Education, 2021.
[2] AI Index Report 2025, Stanford University, 2025.
[3] Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
[4] Schmidhuber J. “Deep Learning in Neural Networks: An Overview.” *Neural Networks Journal*, 2015.
[5] World Economic Forum. *The Future of Jobs Report 2025*. Geneva, 2025.
[6] Sutton R., Barto A. *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press, 2018.
[7] Kaplan A., Haenlein M. “On the Interpretations and Implications of Artificial Intelligence.” *Business Horizons*, 2019.
[8] O‘zbekiston Respublikasi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. Tashkent, 2024.
[9] AI Development Center (Uzbekistan) – 2025-yil faoliyat hisobotlari.

TRANSVERSIAL-IZOTROP PLASTINALARDA MAGNETO-ELASTIK TEBRANISHLARNING SONLI MODELI VA HISOBLASH TAJRIBALARI

Nuraliev Faxriddin Murodillaevich[1], Tojiev Nuriddin Shukur o‘g‘li[2]
[1]Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, t.f.d.,
[2]Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti, tayanch doktorant

Annotatsiya. *Ushbu maqolada transversial-izotrop plastinalarning tashqi magnit maydon ta’sirida yuzaga keladigan* ***magneto-elastik tebranishlari*** *R-funksiya usuli yordamida modellashtirilgan. Tadqiqotda plastina materialining* ***transversial-izotrop xossalari****, elastik va elektromagnit o‘zaro ta’sir jarayonlari inobatga olingan. Magneto-elastik muvozanat tenglamalari asosida R-funksional formulalar tuzildi va ularning sonli yechimlari kompyuter yordamida tahlil qilindi. Olingan natijalar plastina qalinligi, elastik modullar nisbati hamda magnit induksiya zichligining o‘zgarishi tebranish chastotasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishini namoyish etdi. Taklif etilgan yondashuv murakkab shaklli konstruktiv elementlarning elektromexanik barqarorligini baholashda va ilg‘or kompozit materiallar dinamikasini o‘rganishda qo‘llanishi mumkin.*

Kalit so‘zlar: *transversial-izotrop plastina, magneto-elastik tebranish, R-funksiya usuli, sonli modellashtirish, elektromagnit maydon, differensial tenglamalar, tebranish chastotasi, kompozit materiallar.*

Ushbu ishida Gamilton-Ostrogradskiy variatsiyali tamoyili asosida plastinaning chiziqli matematik model keltirib chiqarilgan[2].

Plastinaning harakat tenglamasini ishlab chiqishda ko’chishning o’zgarish qonunlari sifatida Temoshiko gipotezasidan foydalanamiz

$$u_1 = u(x,y,t) - z\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{J_0}{G'}\varphi(x,y,t),\ u_2 = v(x,y,t) - z\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{J_0}{G'}\psi(x,y,t), u_3 = w(x,y,t). \qquad (1)$$

Bu yerda: u, v, w – ko‘chish: φ, ψ – burchak

Gamilton-Ostrogradkiy variatsion tamoyilining umumiy ko‘rinishi [2].

$$\int_t (\delta K - \delta \Pi + \delta A)dt = 0; \qquad (2)$$

Bu yerda: δ – variatsiya hosilasi, K – kinetik energiya, П – potensial energiya, A – tashqi hajm va sirt kuchlari bajargan ishi.

Kinetik energiyaning o’zgarishini hisoblashda quyidagi munosabatdan foydalanamiz:

Variatsiya ostidagi kinetik energiyaning umumiy ko’rinishi:

$$\int_t \delta K dt = \int_t \iint_V \left(\rho \frac{\partial u_1}{\partial t} \delta \frac{\partial u_1}{\partial t} + \rho \frac{\partial u_2}{\partial t} \delta \frac{\partial u_2}{\partial t} + \rho \frac{\partial u_3}{\partial t} \delta \frac{\partial u_3}{\partial t} \right) dV dt; \qquad (3)$$

Bu yerda: ρ – materialning zichligi; u_1, u_2, u_3 – ko‘chish, V – hajmi, t – vaqt.

Variatsiya ostidagi kinetik energiyaning vaqt buyicha bo‘laklab integrallaymiz.Natijada

variatsion kinetik energiyaning umumiy ko’rinishi hosil bo’ldi:

$$\int_t \delta K dt = \int_x \int_y \Big[(\rho h \frac{\partial u}{\partial t} + \rho h \frac{J_0}{G'} \frac{\partial \varphi}{\partial t}) \delta u + (\rho h \frac{\partial v}{\partial t} + \rho h \frac{J_0}{G'} \frac{\partial \psi}{\partial t}) \delta v + \rho h \frac{\partial w}{\partial t} \delta w +$$
$$+ (\rho h \frac{J_0}{G'} \frac{\partial u}{\partial t} + \rho h \frac{J_0^2}{G'^2} \frac{\partial \varphi}{\partial t}) \delta \varphi + (\rho h \frac{J_0}{G'} \frac{\partial v}{\partial t} + \rho h \frac{J_0^2}{G'^2} \frac{\partial \psi}{\partial t}) \delta \psi \Big] dxdy \Big|_t -$$
$$- \int_t \int_x \int_y \Big[(\rho h \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \rho h \frac{J_0}{G'} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2}) \delta u + (\rho h \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + \rho h \frac{J_0}{G'} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}) \delta v + (\rho h \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} - \rho \frac{h^3}{12} \frac{\partial^4 w}{\partial x^2 \partial t^2} - \rho \frac{h^3}{12} \frac{\partial^4 w}{\partial y^2 \partial t^2}) \delta w +$$
$$+ (\rho h \frac{J_0}{G'} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \rho h \frac{J_0^2}{G'^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2}) \delta \varphi + (\rho h \frac{J_0}{G'} \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + \rho h \frac{J_0^2}{G'^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}) \delta \psi \Big] dxdydt \tag{4}$$

(1) Gamilton-Ostrogradskiy variatsin tamoyiliga asosan , ikkinchi navbatda variatsion potensial energiyaning umumiy ko‘rinishini hisoblab chiqamiz.Bu yerda biz quyidagi ketma ketlikdagi amallarni bajaramiz.

Variatsion potensial energiyaning umumiy ko‘rinishi:

$$\delta \Pi = \int_V \Big[\sigma_x \delta \varepsilon_x + \sigma_y \delta \varepsilon_y + \sigma_{xy} \delta \varepsilon_{xy} \Big] dV, \tag{5}$$

bunda: $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_{xy}$ – deformatsiyalar, $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_{xy}$ – kuchlanishlar.

Koshi munosabatiga ko‘ra chiziqli deformasiya elementlari tenzor ko‘rinishidan va (1) Temoshinko gipotezasidan foydalanib quyidagilarga ega bo‘lamiz.

Variatsion potensial energiyaning formulasiga ifodadagi $\delta \varepsilon_x, \delta \varepsilon_y, \delta \varepsilon_{xy}$ - larni keltirib quyamiz.

NatiNatijada quyidagi (18) variasion potensial energiyaning umumiy ko‘rinishi hosil bo‘ldi:

$$\delta \Pi = \int_y \Big[N_x \delta u + \frac{1}{2} N_{xy} \delta v - M_x \delta \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial M_x}{\partial x} \delta w - M_{xy} \delta \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{J_0}{G'} N_x \delta \varphi + \frac{1}{2} \frac{J_0}{G'} N_{xy} \delta \psi \Big]_x dy +$$
$$+ \int_x \Big[N_y \delta v + \frac{1}{2} N_{xy} \delta u + \frac{\partial M_{xy}}{\partial x} \delta w + \frac{\partial M_y}{\partial y} \delta w - M_y \delta \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{1}{2} \frac{J_0}{G'} N_{xy} \delta \varphi + \frac{J_0}{G'} N_y \delta \psi \Big]_y dx -$$
$$- \int_x \int_y \Big[(\frac{\partial N_x}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial N_{xy}}{\partial y}) \delta u + (\frac{\partial N_y}{\partial y} + \frac{1}{2} \frac{\partial N_{xy}}{\partial x}) \delta v + (\frac{\partial^2 M_{xy}}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 M_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 M_y}{\partial y^2}) \delta w + \tag{6}$$
$$+ (\frac{J_0}{G'} \frac{\partial N_x}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{J_0}{G'} \frac{\partial N_{xy}}{\partial y}) \delta \varphi + (\frac{J_0}{G'} \frac{\partial N_y}{\partial y} + \frac{1}{2} \frac{J_0}{G'} \frac{\partial N_{xy}}{\partial x}) \delta \psi \Big] dxdy$$

Bu yerda: M_x, M_y, M_{xy} - egilish va buralish momentlari; N_x, N_y, N_{xy} - normal va urunma kuchlari.

Variatsiya ishi. Elektromagnit kuchlarni hisobga olgan holda tashqi kuchlar bajargan variatsion ishning umumiy ko’rinishi.

$$\int_t \delta A dt = \int_t \iint_v \left[(X+\rho K_x)\delta u_1 + (Y+\rho K_y)\delta u_2 + (Z+\rho K_z)\delta u_3\right] dv dt +$$
$$+\int_t \int_y \int_x \left[(q_x + T_{zx})\delta u_1 + (q_y + T_{zy})\delta u_2 + (q_z + T_{zz})\delta u_3\right]\Big|_z dx dy dt +$$
$$+\int_t \int_y \int_z \left[(P_x + T_{xx})\delta u_1 + (P_y + T_{xy})\delta u_2 + (P_z + T_{xz})\delta u_3\right]\Big|_x dz dy dt + \quad (7)$$
$$+\int_t \int_x \int_z \left[(F_x + T_{yx})\delta u_1 + (F_y + T_{yy})\delta u_2 + (F_z + T_{yz})\delta u_3\right]\Big|_y dz dx dt$$

tashqi kuchlar bajargan ishning variasiyasiga mos ravishda o‘rinlarni almashtirib va tegishli amallarni bajarib, shuningdek o‘xshash hadlarni ixchamlash orqali biz quyidagi ifodaga ega bo‘lamiz:

$$\int_t \delta A dt = \int_t \int_x \int_y \left[(\xi_x + R_x + q_x + T_{zx})\delta u + \frac{J_0}{G'}(\xi_x + R_x + q_x + T_{zx})\delta\varphi + \right.$$
$$\left. +(\xi_y + R_y + q_y + T_{zy})\delta v + \frac{J_0}{G'}(\xi_y + R_y + q_y + T_{zy})\delta\psi + (\xi_z + R_z + q_z + T_{zz})\delta w\right] dx dy dt -$$
$$-\int_t \int_x \int_y \left[z(q_x + T_{zx})\delta\frac{\partial w}{\partial x} + z(q_y + T_{zy})\delta\frac{\partial w}{\partial y}\right]\Big|_z dx dy dt + \quad (8)$$
$$+\int_t \int_y \left[(N_{Px} + N_{Txx})\delta u + \frac{J_0}{G'}(N_{Px} + N_{Txx})\delta\varphi + (N_{Py} + N_{Txy})\delta v + \frac{J_0}{G'}(N_{Py} + N_{Txy})\delta\psi + (N_{Pz} + N_{Txz})\delta w\right]\Big|_x dy dt +$$
$$+\int_t \int_x \left[(N_{Fx} + N_{Tyx})\delta u + \frac{J_0}{G'}(N_{Fx} + N_{Tyx})\delta\varphi + (N_{Fy} + N_{Tyy})\delta v + \frac{J_0}{G'}(N_{Fy} + N_{Tyy})\delta\psi + (N_{Fz} + N_{Tyz})\delta w\right]\Big|_y dx dt$$

Hosil bo’lgan Variatsiya potentsial energiya, kinetik energiya hamda ish variatsiyasini (2) formulaga keltirib qo’yamiz va umumiy harakat tenglamasi hosil qilamiz. Shu bilan birga boshlag’ich va chegaraviy shartlarni ham keltirib o’tamiz.

$$\begin{cases}
\rho h\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \rho h\frac{J_0}{G'}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} + \frac{\partial N_x}{\partial x} + \frac{1}{2}\frac{\partial N_{xy}}{\partial y} + \xi_x + R_x + q_x + T_{zx} = 0 \\
\rho h\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + \rho h\frac{J_0}{G'}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} + \frac{\partial N_y}{\partial y} + \frac{1}{2}\frac{\partial N_{xy}}{\partial x} + \xi_y + R_y + q_y + T_{zy} = 0 \\
\rho h\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} - \rho\frac{h^3}{12}\frac{\partial^4 w}{\partial x^2\partial t^2} - \rho\frac{h^3}{12}\frac{\partial^4 w}{\partial y^2\partial t^2} + \frac{\partial^2 M_{xy}}{\partial x\partial y} + \frac{\partial^2 M_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 M_y}{\partial y^2} + \xi_z + R_z + q_z + T_{zz} = 0 \quad (9) \\
\rho h\frac{J_0}{G'}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \rho h\frac{J_0^2}{G'^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} + \frac{J_0}{G'}\frac{\partial N_x}{\partial x} + \frac{1}{2}\frac{J_0}{G'}\frac{\partial N_{xy}}{\partial y} + \frac{J_0}{G'}(\xi_x + R_x + q_x + T_{zx}) = 0 \\
\rho h\frac{J_0}{G'}\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + \rho h\frac{J_0^2}{G'^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} + \frac{J_0}{G'}\frac{\partial N_y}{\partial y} + \frac{1}{2}\frac{J_0}{G'}\frac{\partial N_{xy}}{\partial x} + \frac{J_0}{G'}(\xi_y + R_y + q_y + T_{zy}) = 0.
\end{cases}$$

bunda $u, v, w-$ plastinaning egilishlari; $h-$ plastinaning qalinligi; $M_{11}, M_{22}, M_{12}-$ egilish va buralish momentlari; $N_{11}, N_{22}, N_{12}-$ normal va urunma kuchlar, $R_x, R_y, R_z, \xi_x, \xi_y, \xi_z-$ elektromagnit maydon va hajmiy kuchlari; $T_{zx}, T_{zy}, T_{zz}, q_x, q_y, q_z-$ sirt kuchlarini tashkil etuvchilari; $N_{Px}, N_{Py}, N_{Pz}, N_{Fx}, N_{Fy}, N_{Fz},$

$N_{Txx}, N_{Txy}, N_{Txz}, N_{Tyx}, N_{Tyy}, N_{Tyz}$ – kontur kuchlarini tashkil etuvchilari.

Bunda masalalarni echish jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Nochiziqli xususiy hosilali differensial tenglamalar tizimlarini echishda chiziqlantirish usulini qo‘llash.

2. Berilgan chegaraviy shartlarga mos keladigan koordinata funksiyalari ketma-ketligini (echimlar tuzilmalarini) V.L. Rvachevning

R-funksiya usuli yordamida qurish.

3. Fazoviy o‘zgaruvchilarga nisbatan diskretizasiya, diskret tenglamalar ya'ni diskret tenglamalarni Nyumark usuli va Bubnov-Galerkin variasion usuli yordamida qurish.

4. Diskret tenglamalarni echish va echimlar tuzilmalarining noma'lum komponentalarini topish.


5. Noma'lum funksiyalarni aniqlash. Plastina o‘rta sirtining tangensial va normal ko‘chishlarini aniqlash.

Anizotrop plastinalarning magnitelastiklik masalasini echishda hisoblash tajribalari

1-jadval.

Chegaralari sharnirli mahkamlanish holatida bo‘lgan anizotrop plastinaga elektromagnit maydon kuchlarning ta'sirini baholash

x	$W_{мех}$	$W_{маг+мех}$	x	$W_{мех}$	$W_{маг+мех}$
-2	0	0	2	0	0
-1,9	0,006310	0,007819	1,9	0,006310	0,007819
-1,8	0,010125	0,012547	1,8	0,010125	0,012547
-1,7	0,009253	0,011466	1,7	0,009253	0,011466
-1,6	0,005235	0,006487	1,6	0,005235	0,006487
-1,5	0	0	1,5	0	0
-0,5	0	0	0,5	0	0
-0,4	0,006945	0,008606	0,4	0,006945	0,008606
-0,3	0,012140	0,015043	0,3	0,012140	0,015043
-0,2	0,015631	0,019369	0,2	0,015631	0,019369
-0,1	0,017602	0,021812	0,1	0,017602	0,021812
0	0,018235	0,022596	0	0,018235	0,022596



1-rasm. Plastinaning chegaralari sharnirli mahkamlanish holatida bo‘lganda, elektromagnit maydon kuchlarning ta'siri

Mazkur hisoblash tajribasi xulosasi shuni ko‘rsatadiki ularning o‘zaro farqi 19.5% gachani tashkil qildi.

Xulosa: Ushbu ikkinchi bobda elektro-magnit maydonda joylashgan murakkab shaklga ega chiziqli tranversial-izotrop plastinalar elektro-manitelastiklik masalasining matematik modeli ishlab chiqildi. Bunda elektro-magnitelastik yupqa tranversial-izotrop plastinaning geometrik chiziqli deformasiyalanish holatiga elektro-magnit maydon ta'sirlari o‘rganildi;Gamilton-Ostrogradskiy variasion tamoyili asosida Temoshinko gipotezasi, Koshi munosabatlari, Guk qonuni, Maksvell elektromagnit tenzor ko‘rinishlaridan foydalanib, potensial energiya, kinetik energiya va tashqi kuchlar bajargan ishning variasion ko‘rinishlari aniqlanildi. Natijada ko‘chishga nibatan boshlang‘ich va chegaraviy shartlarga ega, xususiy hosilali chiziqli differensial tenglamalar tizimi ko‘rinishidagi matematik modeli olindi.Ishlab chiqilgan matematik modeldan telektro-magnit maydonda joylashgan murakkab shaklga ega tranversial-izotrop plastinalarning elektro-magnitelastiklik masalalarini tadqiq qilishda foydalanish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Faleh N. M., Abboud I. K., Nori A. F. Nonlinear stability of smart nonlocal magneto-electro-thermo-elastic beams with geometric imperfection and piezoelectric phase effects // Smart Structures and Systems. (2020). 25, №. 6, pp. 707–717.
2. Ghazaryan Karen, Piliposyan Davit, Piliposian Gayane. Electro-Magneto-Elastic Coupled Waves in Piezoactive Periodic Structures // Mechanics and Physics of Microstructured Metamaterials. (2019). pp.229-240.
3. Hosseini M., Mofidi M. R., Jamalpoor A., Safi Jahanshahi M. Nanoscale mass nanosensor based on the vibration analysis of embedded magneto-electro-elastic nanoplate made of FGMs via nonlocal Mindlin plate theory // Microsystem Technologies. (2018). 24(5), 2295–2316.
4. Mirzaaxmedov M.K.,Tojiyev N., Jo’rayev M. Plastinalar nazaryasining rivojlanish bosqichlari va asosiy qonunlari// “Globallashuv davrida fan, ta’lim va ishlab chiqarishning o’zaro hamkorligi masalalari” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Jizzax, 2024 yil 5-6 aprel. 557-560 b.
5. Mirzaaxmedov M.K.,Tojiyev N. Yupqa plastinalar haqida asosiy tushunchalar va gipotezalar// “O‘zbekistonda uchinchi renessans va innovatsion jarayonlar” xalqaro ilmiy-amaliy anjuman, «Hayot nashri-2020» nashriyoti 2024 yil 24 aprel, Andijon. 96-100 b.
6. Nuraliyev F.M., Mirzaaxmedov M.K.,Tojiyev N.Sh. Solution of the terhmo-electro-magneto-elastisity problems of thin plate by complex forms// IX Xalqaro ilmiy "Amaliy matematika va axborot texnologiyalarining dolzarb muammolari" - Al-Xorazmiy 2024" konferensiyasi. 22-23 oktabr. Toshkent.Pp.78-79.
7. Nuraliyev F.M., Mirzaaxmedov M.K., Tojiyev N., Tohirov B. Murakkab shakldagi yupqa plastinalarni termo-elektr-magnit-elastik chiziqli deformatsiyalanish jarayonlarini hisoblash dasturi. DGU 40911

ТЕХНОЛОГИЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ КАЛЬЦИЙ ПЕРОКСИДОМ, ПОЛУЧЕННЫМ НА ОСНОВЕ ДИСТИЛЛЕРНОЙ ЖИДКОСТИ КУНГИРОТСКОГО СОДОВОГО ЗАВОДА

Д.Б. Сайфуллаева[1], А.А.Набиев[2]
[1]Магистр; [2]Научный руководитель — доцент
Филиал Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева в г. Ташкент

Введение

Хлопковая целлюлоза является одним из основных компонентов высокомолекулярных волокон и широко используется в производстве текстиля, бумаги, медицинских материалов и других изделий на основе целлюлозы. Процесс отбеливания проводится для удаления природных пигментов целлюлозы, повышения её чистоты, гигиенических и эстетических показателей. В настоящее время в промышленности в качестве наиболее эффективных окислительных отбеливателей широко применяются кальций пероксид (CaO_2) и перекись водорода (H_2O_2). Очевидно, что для получения оптимального результата при отбеливании целлюлозы используются не один вариант реагентов, а различные комбинации химических веществ. Соответственно, этот процесс включает несколько этапов. Сравнительный анализ применения кальций пероксида и перекиси водорода в процессе отбеливания хлопковой целлюлозы позволяет оценить их технологические особенности. Изучение и оценка применения данных окислителей проведены на основе следующих технологических процессов.

Технология отбеливания на основе кальций пероксида

Свойства кальций пероксида. Кальций пероксид (CaO_2) — порошкообразное вещество белого цвета, которое при взаимодействии с водой постепенно образует перекись водорода и гидроксиды:

$$\mathbf{CaO_2 + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + H_2O_2}$$

Этот процесс обеспечивает постепенное, мягкое отбеливание.

Технологический процесс. Отбеливание кальций пероксидом применяется в производстве полуцеллюлозы и химической целлюлозы. -исходное хлопковое волокно или масса целлюлозы предварительно промывается; -создаётся щелочная среда pH 10–12; -смесь нагревается до 70–90°C. **Стадия отбеливания:** добавляется 3–6% CaO_2; процесс ведётся 1–3 часа, образующаяся в результате гидролиза H_2O_2 окисляет и разрушает пигменты. Промывание и нейтрализация волокна промываются чистой водой, остатки кальция уменьшаются путём нейтрализации в 0,5–1% растворе HCl или уксусной кислоты.

Преимущества. Отбеливание проходит в мягком режиме, механическая прочность волокон хорошо сохраняется. Способ является экологически чистым. Кальций пероксид стабилен, удобен при хранении и транспортировке.

Технология отбеливания на основе перекиси водорода

Свойства перекиси водорода. H_2O_2 — сильный окислитель, который, выделяя активный кислород, разрушает пигменты, остатки лигнина и органические загрязнения: $H_2O_2 \rightarrow H_2O$

+ [O]

Выделившийся активный кислород разрушает окрашенные структуры на поверхности целлюлозы.

Стадии технологического процесса. Создание щелочной среды добавляется 1–3% NaOH или Na_2CO_3 для достижения pH 10–11. Щелочная среда обеспечивает стабильное разложение H_2O_2. Для предотвращения быстрого разложения H_2O_2 добавляются стабилизаторы: -натриевый силикат (жидкое стекло)**,** сульфат магния и ЭДТА. Стадия отбеливания- температура 85–95°C, длительность 30–90 минут, концентрация H_2O_2 — 1–5%. В результате волокна полностью окисляются и осветляются. **Промывание и нейтрализация** промывка в мыльном растворе; pH доводится до 7 путём лёгкой кислотной нейтрализации. **Преимущества**-высокая степень белизны; -отсутствие остаточных веществ (образуется только вода); -минимальное снижение прочности волокон.

Сравнение процессов отбеливания CaO_2 и H_2O_2

Показатель	**Кальций пероксид**	**Перекись водорода**
Скорость реакции	Медленная, стабильная	Быстрая
Прочность волокон	Хорошо сохраняется	Может немного снижаться
Эффективность отбеливания	Средняя–высокая	Очень высокая
Экологическая безопасность	Высокая	Очень высокая
Область применения	Медицинская целлюлоза, мягкое отбеливание	Текстиль, бумага, высококачественное отбеливание

Экологическая и технологическая эффективность. По результатам изучения установлено, что применение H_2O_2 и CaO_2 в процессе отбеливания хлопковой целлюлозы имеет заметные технологические различия. H_2O_2 представляет собой жидкий реагент, быстро разлагается с выделением активного кислорода. При температуре 70–90°C, pH 10–11 и в присутствии катализатора достигается более 85% ISO белизны, однако возможное ухудшение структуры волокон. CaO_2 — твёрдый реагент, выделяет кислород постепенно, работает при 40–60°C и pH 8–9, не требует катализатора и оказывает мягкое действие на волокно, обеспечивая белизну 80–82% ISO. В целом, для достижения максимальной белизны предпочтительнее H_2O_2, а для более безопасного и мягкого процесса — CaO_2. Их совместное использование даёт оптимальное соотношение. Оба окислителя являются экологически безопасными, поскольку: - в отличие от хлорных отбеливателей не образуют диоксинов; - сточные воды имеют минимальную токсичность; - выбросы газов при производстве значительно ниже. Комбинированное отбеливание (CaO_2 + H_2O_2) является одним из наиболее эффективных технологических подходов, обеспечивая высокий уровень белизны.

Экспериментальные данные показывают, что перекись водорода (H_2O_2) позволяет достичь более высокой степени белизны, однако при повышенных концентрациях вызывает

снижение степени полимеризации волокон. Кальций пероксид (CaO_2) экологически безопаснее и оказывает более мягкое воздействие на структуру волокна, обеспечивая высокую сохранность цепей полимера, однако белизна получается ниже. Наиболее эффективным вариантом является комбинированное использование (2% H_2O_2 + 1% CaO_2), при котором достигаются высокая белизна и удовлетворительная прочность волокна. При проведении полупромышленных испытаний отбеливания 150 кг хлопковой целлюлозы были получены положительные результаты, подтверждающие практическую применимость технологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Муродов А., Рахимов Ш. *Технологии отбеливания целлюлозных материалов в текстильной промышленности*. — Ташкент: Изд-во «Фан», 2019. — 180 с.
2. Кодиров Б. *Химическая технология: производство целлюлозы и бумаги*. — Ташкент: Иқтисод-Молия, 2020. — 256 с.
3. Азизов Х. У., Сатторов Ж. *Пероксидное отбеливание хлопковой целлюлозы: технология и экологические аспекты*. // Текстильная промышленность. — 2021. — №4. — С. 25–32.
4. Маматкулов С. *Оптимизация процессов отбеливания хлопкового волокна на основе пероксида водорода*. // Узбекистанский химический журнал. — 2018. — №3. — С. 44–49.
5. Саидов А., Юлдашев Р. Воздействие пероксидных соединений на структуру и свойства хлопковой целлюлозы. // Химия и химическая технология. — 2022. — №1. — С. 55–61.
6. Баджпай П. *Пероксидное отбеливание целлюлозы*. В кн.: Биотехнология в производстве целлюлозы и бумаги. — М.: Springer, 2018. — 340 с. *(Русский перевод доступен в электронных библиотеках.)*
7. Геллерстедт Г. *Отбеливание целлюлозы*. — М.: TAPPI Press, 2015. — 412 с.
8. De Souza A. M., et al. *Calcium peroxide as an eco-friendly bleaching agent for natural cellulose fibers*. // Carbohydrate Polymers. — 2020. — Т. 230. — №115574. *(Рекомендуется как зарубежный источник, аннотация имеется на рус. языке.)*
9. Сикста Х. *Справочник по производству целлюлозы*. — М.: Wiley-VCH, 2006. — Т. 1–2.
10. Chen L., He Z. *Современные исследования по пероксидному отбеливанию целлюлозы текстильного назначения*. // Industrial & Engineering Chemistry Research. — 2021. — Т. 60(12). — С. 4562–4575.

PROMISING TECHNOLOGY FOR MANUFACTURING CAST PARTS WITH OPTIMAL CHEMICAL COMPOSITION AND IMPROVED MECHANICAL PROPERTIES

Tilabov B.Q.
д.т.н., профессор заведующий кафедрой «Материаловедение и современные инновационные технологии» Совместного Белорусско-Узбекского государственного межотраслевого института прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте

Annotation. *The article presents the results of studies cast parts made of white high chrome cast iron. Studied the chemical composition, mechanical properties and parameters of macro - and microstructure of white iron, local and imported. Defined hardness and microhardness of the samples before and after heat treatment, as well as abrasion tested on a work surface. It is proved that the wear resistance of components after heat treatment in a double phase recrystallization is increased twice or three times.*


Key words: *composition and properties of white high-chromium cast iron, hardness and microhardness of cast samples, heat treatment with a double phase recrystallization, macro - and micro-structure, performance and abrasive wear resistance of cast products.*

Introduction. Currently, the development of the chemical, metallurgical and mechanical engineering industries, as well as other related branches of technology, largely depends on various factors to increase the profitability of production [1,2]. One way to increase productivity is to use optimal chemical elements to produce high-quality cast parts from high-chromium white cast iron.

In this work, two main objects were studied: 1-cast worn impellers from a centrifugal sand pump for the metallurgical industry (fig.1a); 2-cast worn cylpebs constantly rotating inside large cement production drums (fig.1b). At the same time, crack formations are visible in the macrostructure (fig.1c,d). Both parts are made from white high-chromium cast iron castings in the foundry of Almalyk Mining and Metallurgical Plant JSC and Dalvarzinsky Repair Plant LLC.

Currently, the plant and the plant are using cast parts produced locally and imported by Warman. The performance and wear resistance of cast parts produced locally by JSC "AGMK" and LLC "DRZ" are several times lower than those of imported production and are limited by the resistance to abrasive wear of cast iron grade ICHKH28N2, from which cast parts that are subject to abrasive and impact-abrasive wear are made. Therefore, to clarify the reasons for such a large difference, special studies were carried out on materials produced by Warman and working parts of AGMK JSC and DRZ LLC.

In addition, the chemical compositions of various cast iron melts of AGMK JSC and DRZ LLC during the period of execution of the economic contract were analyzed. The compositions of white cast iron from both productions vary within fairly wide limits, sometimes going beyond the brand composition [3-5]. A number of melts were selected for research, differing significantly in the content of basic chemical elements and sulfur.



a) b) c) d)

Fig.1. Cast wear parts and macrostructures cast from high-chromium white cast iron: **a**-pump impeller; **b**-cilpebs of drum mills; **c**,**d**-cracks of the samples.

Special imported samples of white high-chromium cast iron, cut from a used impeller and cylpebs, were used as a kind of standard in terms of chemical composition, mechanical properties and structural parameters.

The purpose of this work is to develop an innovative technology for the production of cast parts in an earthen mold from high-chromium white cast iron with optimal chemical composition, mechanical properties and the necessary structure parameters, as well as increasing the hardness and wear resistance of parts using optimal heat treatment conditions with double-phase recrystallization [6-9].

Research methodology. The optimal chemical elements we propose for these castings were analyzed in the central laboratory of the mechanical repair plant of AGMK JSC and DRZ LLC and used to produce both cast iron parts of grade X28N2.

The chemical compositions of the studied white cast iron samples are given in tables 1 and 2. The results obtained show that all melts based on the main elements can be classified as known grades of cast iron [7], but the following differences are observed:

- melts No 910, 926, 939 and 1, 2, 3 have a clearly overestimated carbon content for the ICHKh28N2 grade;

- the sulfur content in all melts of AGMK JSC and DRZ LLC is several times higher than in Warman cast iron;

- the chromium content in almost all melts is less than in «Warman» cast iron.

Table 1

Chemical composition of the studied samples of white cast iron TsRMZ JSC "AGMK"

Product, fuse	Element content, mass %								
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu
Impeller (Warman)	2,87	0,317	1,38	0,031	0,012	28,31	0,53	0,049	0,025
Impeller «AGMK» JSC	2,45	0,59	0,65	0,089	0,071	22,87	1,26	-	-
Smelting No 910 of JSC «AGMK»	3,49	0,51	0,57	0,067	0,032	28,86	1,54	0,057	0,2
Smelting No 926 of JSC «AGMK»	2,99	0,87	0,62	0,064	0,034	26,54	0,99	0,059	0,26
Smelting No 939 of JSC «AGMK»	2,92	1,35	0,33	0,036	0,035	23,0	1,16	0,053	0,22

To relieve internal stresses, improve machinability and prepare the structure for strengthening heat treatment, cast cylinders made of white high-chromium cast iron are subjected to softening annealing at 700-730^{0}C for several hours, followed by cooling with a furnace to hardness HRC = 39-46.

Table 2

Chemical composition of the studied samples of white cast iron LLC «DRZ»

Product, fuse	Element content, mass %								
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu
Working cylpebs (Warman)	2,88	0,318	1,39	0,032	0,013	28,30	0,54	0,050	0,026
Working cylpebs of «DRZ» LLC	2,47	0,61	0,67	0,091	0,073	22,84	1,27	-	-
Melting No1 LLC «DRZ»	3,45	0,53	0,59	0,069	0,034	28,85	1,56	0,058	0,2
Melting No2 LLC «DRZ»	2,98	0,89	0,64	0,066	0,036	26,53	0,99	0,060	0,27
Melting No3 LLC «DRZ»	2,94	1,36	0,35	0,037	0,038	24,0	1,18	0,054	0,23

After clarifying the entire complex of chemical composition of the samples, studies were carried out. In our experiments, samples of white high-chromium cast iron were subjected to annealing at 700^{0}C for 2 hours, followed by cooling along with the furnace. The results of these experiments are presented in tables 3 and 4.

Table 3

Chemical elements and hardness of white cast iron samples from TsRMZ JSC «AGMK»

Product, melting	Essential elements, %					ΣC, Ni, Si	Hardness, HRC		**Difference** in HRC
	C	Cr	Ni	Mn	Si		**Before annealing**	**after** annealing	
Impeller «Warman»	***2,87***	***28,31***	***0,538***	***1,38***	***0,317***	***3,22***	***57***	***44***	***13***
Impeller of JSC «AGMK»	2,45	22,87	1,26	0,65	0,59	4,3	50	43,5	6,5

Smelting No 910 of JSC «AGMK»	3,49	28,86	1,54	0,57	0,51	5,54	50	49,66	0,34
Smelting No 926 of JSC «AGMK»	2,89	26,54	0,99	0,62	0,78	4,76	53,5	42,7	10,8
Smelting No 939 of JSC «AGMK»	2,92	23,0	1,16	0,33	1,35	5,43	55	51	4

The presented tables show that after annealing at 700°C, hardness within the range of HRC = 39-46 is not achieved in all melts.

Experimental studies. As we know, in high-chromium cast iron containing about 30%Cr, as the carbon content increases, the γ-region expands and the amount of ferrite in the base structure decreases. However, the γ region expands nickel, and silicon impedes the diffusion of carbon and the decomposition of solid solutions. Therefore, it was found that the total content of elements should be about 4,5% (C, Ni, Si). In high-chromium white cast iron of the IChKh28N2 (X28N2) grade, it is generally not advisable to exceed the carbon content of more than 3%. The result is hypereutectic cast iron with large primary carbides. These large carbide crystals crack already during the manufacturing process of the section, crumble under the influence of stress, and contribute to the formation of macro - and microcracks (see fig.1c, d).

Macrostructural analysis showed that the fracture had a clearly defined columnar character, when the cast iron crystals along the long primary axis are perpendicular to the wheel blade, i.e. Crystal growth during cast iron solidification proceeded predominantly in the direction of relatively rapid cooling. Therefore, for research, thin sections were prepared both across the long axis of the crystals and along them. Macrostructural analysis was studied using an MBS-9 metallographic microscope.

Research results and discussion. The research results showed that the condition of the surfaces of imported cast iron samples on the rubbing surfaces had thin grooves under the influence of abrasive particles. Occasionally there were isolated deep scratches. On the friction surface of locally produced white cast iron samples there are a lot of deep scratches caused by abrasive particles. In addition, areas of brittle chipping in the form of pits are clearly visible; on the longitudinal section of the sample of JSC "AGMK" and LLC "DRZ" there are even more areas of brittle chipping. On the longitudinal sample, not only deep plowing grooves are observed on the friction surface, but also very strong chipping along the fiber of the long axis of the carbides. This is due to the presence of a large amount of sulfides in the white cast iron of AGMK JSC and DRZ LLC, which was proven by our experimental studies. This suggests that the chemical composition of white cast iron contains five times more sulfur than imported iron.

Table 4

Chemical elements and hardness of white cast iron samples LLC «DRZ»

Product, melting	Essential elements, %					ΣC, Ni, Si	Hardness, HRC		**Difference** in HRC
	C	Cr	Ni	Mn	Si		**before annealing**	**after** annealing	
Working cylpebs (Warman)	***2,86***	***28,30***	***0,53***	***1,39***	***0,31***	***3,21***	***56***	***45***	***11***
Working Cylpebs LLC «DRZ»	2,47	22,84	1,27	0,67	0,61	4,4	49	43	6
Melting №1 LLC «DRZ»	3,45	28,85	1,56	0,59	0,53	5,55	49	48,65	0,35
Melting №2 LLC «DRZ»	2,98	26,53	0,99	0,64	0,79	4,77	54,5	43,6	10,9
Melting №3 LLC «DRZ»	2,92	23,0	1,16	0,33	1,35	5,43	55	49	6

Metallographic microstructural analysis was carried out using a German microscope Neofot-21 and a Russian MIM-8M. For etching of thin sections, a reagent of the following composition was used: 1. Ferric chloride - 1.25 g; 2. Picric acid - 2.5 g; 3. Hydrochloric acid - 1 ml; 4. Ethyl alcohol - 45 ml. Metallographic analysis determined the type of structure, size of carbide particles and structural components of white cast iron. Research has shown that the considered white high-chromium cast iron, locally produced by TsRMZ JSC "AGMK" and LLC "DRZ", has a composition close to eutectic, on a transverse section with small carbide particles, the sizes of which vary within the range of 8.6-51 μm. A tendency to brittle chipping was discovered during the preparation of microsections [7].

Heat treatment aims to change the structure and properties of white cast iron in the desired direction. Therefore, heat treatment should always provide the required structure and properties [9,10]. Fig.2 shows heat-treated finished impellers (fig.2a), balls and drum cylinders (fig.2b,c) and the microstructure of fine carbide (fig.2d), which increases the hardness and wear resistance of these parts. The hardness of hardened samples and parts made of high-chromium white cast iron is HRC58-63 [11,12], and the mileage and performance reaches 2000-2500 hours.



a) b) c) d)

Fig.2. Finished cast parts cast from high-chromium white cast iron: **a**-pump impeller drum; **b**-ball; **c**-cilpebs of the drum; **d**-microstructure of fine carbide of white cast iron. X500

Conclusions. In conclusion, it should be noted that all experimental samples and cast parts were subjected to optimal heat treatment conditions with double phase recrystallization 925-1150^{0}C followed by tempering. Heat treatment was carried out to increase the hardness and wear resistance of cast parts by two or more times. In addition, the hardness and microhardness of the samples were determined, abrasive wear tests were carried out before and after heat treatment, and phase X-ray diffraction analysis was also studied in order to establish the phase composition and level of defects in the crystal structure of the matrix and dislocation density of white cast iron. After the entire cycle of optimal heat treatment, the wear resistance and durability of cast impellers, balls and cylinders of drum mills increase 2-3 times higher than serial parts. This innovative technology was introduced into the production of Metallmexqurilish JSC with an economic effect.

LITERATURE

1. Litovka V.I. Increasing the profitability of production and the quality of high-strength cast iron in castings. – Kyiv: Naukova Dumka, 2007. - 239 p.
2. Sherman A.D., Zhukov A.A. Cast iron. – M.: Metallurgy, 1991. - 574 p.
3. Garber M.E. Wear-resistant white cast iron. – M.: Metallurgy, 2010.-280 p.
4. Aleksandrov N.N., Klochnev N.I. Technology of production and properties of heat-resistant cast irons. M.: Mechanical Engineering, 1994. - 279 p.
1. Bobro Yu.G. Heat-resistant and growth-resistant cast irons. – M-Kiev: Mashgiz, 1999. - 285 p.
2. Tilabov B.K. The influence of chemical composition on the structure and properties of high-chromium white cast iron // Scientific journal "Current issues of modern science". – M.: Russia, 2016. No. 1 (No. 9). - P.28-32.
3. Tilabov B.K. Increasing the wear resistance and durability of cast impellers and drum cylinders made of white cast iron // FerPI, 2013. No. 4. - P.26-31.
4. Tilabov B.K., Muhamedov A.A. The determination of the causes for premature release from the array of cast cylpebs made from white high chromous cast iron and their subsequent thermal treatment. Известия на технически университет Габрово. Journal of Technical University of Gabrovo. Bulgaria. 2014. Vol.48. - S.20-24.
5. Tilabov B.K. Structural factors for increasing the wear resistance of cast wheels and cylinders made of high-chromium cast iron // Collection of scientific papers of the I International Scientific and Technical Conference. South Ural State University of the Russian Federation. – Chelyabinsk, 2013. - P.198-203.
6. Mukhamedov A.A. The influence of thermal history on the structure and properties of steel // Physics of metals and metal science. – Ekaterinburg, 1992. No. 11. - P.92-99.
7. Тилабов Б.К. Измерение микротвердости поверхностных и подповерхностных слоев литых стальных деталей до и после термической обработки с двойной фазовой перекристаллизацией // Композиционные материалы. – Ташкент, 2015. №4. - С.84-86.
8. Tilabov B.K. Optimal modes of heat treatment to improve the abrasive wear resistance of cast machine parts. European applied sciences. Europaische Fachhochschule. ORT Publishing. – Germania, 2016. #3. - P.35-38.

ИННОВАЦИЯ – ЕЙИЛИШГА ЧИДАМЛИ ПУХТА ҚУЙМА ШАРЛАР ВА ЦИЛЬПЕБСЛАР ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ҲАМДА УЛАРНИ МУСТАҲКАМЛАШ УСУЛЛАРИ

Тилабов Б.Қ., Борийхонов А.Д., Абдукодиров Ж.А.
Тошкент шахридаги Беларус-Ўзбекистон қўшма тармоқлараро амалий техник квалификациялар институти, «Материалшунослик ва ЗИТ» кафедраси мудири, т.ф.д., профессор ва 2,3-босқич иқтидорли бакалавр талабалари

Аннотация. *Ушбу мақолада юқорихромланган оқ чўяндан тайёрланган шарлар ва цильпебслар ҳамда насослар ишчи ғилдиракларининг илмий изланиш натижалари кўрилган. Ўзимизда ва чет элда ишлаб чиқарилган оқ чўянларнинг таркиби, механик хоссалари, макро ва микроструктураларининг параметрлари тавсия этилган. Термик ишловгача ва термик ишловдан кейин оқ чўянли намуналарнинг қаттиқлиги ва микроқаттиқлиги аниқланган. Икки марта фаза қайта кристалланиш термик ишлов берилганда тайёр деталларнинг ейилишга бардошлилиги 2-3 ва ундан кўпроқ мартага ошганлиги кўрсатилган.*

Аннотация. *В данной статье рассмотрены результаты научных исследований шаров и цильпебсов, а также рабочих колес насосов, изготовленных из высокохромистого белого чугуна. Представлены состав, механические свойства и параметры макро - и микроструктуры белого чугуна местного и импортного производства. Определены твердость и микротвердость белого чугуна до и после термической обработки. Показано, что термическая обработка с двойной фазовой перекристаллизацией повышает износостойкость готовых деталей в 2-3 и более раза.*

Annotation. *In this article, the results of scientific studies of cilpels and impellers of pumps made of high chromium white cast iron are considered. The chemical composition, mechanical properties and parameters of the macro - and microstructure of white cast iron of local and imported production are presented. The hardness and microhardness of white iron were determined before and after heat treatment. It is shown that thermal treatment with double phase recrystallization increases the wear resistance of finished parts by 2-3 or more times.*

Калитли сўзлар: *юқорихромли оқ чўяннинг таркиби ва хоссалари, қуйма намуналарнинг қаттиқлиги ва микроқаттиқлиги, чўянни макро ва микроструктураси, икки марта фаза қайта кристалланиш термик ишлов бериш, тайёр деталларнинг ейилишга бардошлилиги ва узоқ муддатли ишлаши.*

Ключевые слова: *состав и свойства высокохромистого белого чугуна, твердость и микротвердость образцов, макро - и микроструктура чугуна, термическая обработка с двойной фазовой перекристаллизацией, износостойкость и долговечность готовых деталей.*

Key words: *composition and properties of high - chromium white cast iron, hardness and microhardness of samples, macro - and microstructure of cast iron, heat treatment with double phase recrystallization, wear resistance and durability of finished parts.*

Кириш. Бугунги кунда республикамизда машинасозлик саноати ва цемент ишлаб


чиқариш заводлари жадал суръатлар билан ривожланиб бормоқда. Машинасозлик корхоналарида ишлатиладиган кўпчилик деталлари ва цемент ишлаб чиқарувчи заводларида доимий равишда айланма ҳаракатда ишлайдиган майдаловчи тегирмон барабанларининг қуйма шарлари ва цильпебслари ҳамда шу корхоналарнинг ўзида юқорихромланган чўяндан қуйиб олинади [1,2], лекин бу деталлар оғир шароитда ишлаганликлари учун уларнинг ишга яроқлилиги ва узоқ ишлаш муддати кўпи билан 160-340 соатни ташкил этади. Импорт сифатида чет эл хориждан қимматбаҳо валюта ҳисобига сотиб олинадиган деталлар эса 600-800 соат, айрим ҳолларда 1000 соатгача ишлайди [3,4].

Шу сабабли ҳозирги кунда ушбу камчиликларни бартараф этиш энг долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Доимий изланишлар натижасида янги замонавий инновацион технология асосида Тошкент шахридаги «Металлмехқурилиш» холдинг компанияси ва Бекобод шахридаги «Дальварзин таъмирлаш заводи» масъулияти чекланган жамиятида машинасозлик корхоналари ва цемент заводлари учун қуйма шарлар ва цильпебслар юқорихромланган оқ чўяндан ишлаб чиқарилмоқда (1-расм). Лекин чет эл хорижий фирмаларда ишлаб чиқарилган деталлар билан синалиб солиштирилганда уларнинг ишлаш қобилияти 2-3 баробар кам эканлиги аниқланди.

Юқорихромланган оқ чўяндан қуйиб олинган қуйма деталларнинг ишлаш қобилияти асосан абразив ейилишга қаршилиги билан чекланади. Қуйма деталларнинг абразив ейилишга бардошлилиги эса уларнинг таркиби, хоссалари ва термик мустаҳкамлигига боғлиқдир. Ўзимизни корхоналарда ишлаб чиқарилаётган қуйма деталларнинг ҳам таркиби, ҳам хоссалари, ҳам мустаҳкамлиги, ҳам узоқ муддатга ишлаши жуда кам бўлганлиги учун сифат жиҳатидан техник талабларга ва шароитларга мос келмайди. Бунинг учун биринчи навбатда тайёрланаётган қуйма деталларнинг маркаларини ва кимёвий таркибларини тўғри танлаш керак, акс ҳолда бу деталларнинг ҳам ишлаш муддати унча юқори бўлмайди. Ейилишга чидамли ва рақобатбардошли бўлиши учун деталлар барча талабларга тўла жавоб бериши лозим. Юқорида айтилган камчилик ва муаммоларни хал этиш учун ҳозирда ушбу деталларни ишлаб чиқариш тўлиқ йўлга қўйилди [5].

Объектлар ва уларнинг қўлланилиши. Металл **цильпебслар** – булар махсус маркали чўянлар (ёки пўлатлар) дан тайёрланган бўлиб, улар кўмир, руда, шлак, клинкер ва бошқа қаттиқ материалларни юпқа силлиқлаб майдалашда қўлланилади, нозик силлиқлаш камераларида бир текис ишқалаш учун ишлатиладиган махсус навли металл махсулоти ҳисобланади (1-расм,а).

Металл силлиқлаш шарлари – булар цемент, электр энергияси, шиша, силикат буюмлар ишлаб чиқаришда ва металл ишлаб учун концентрантларни олишда материалларни майдалашнинг технологик жараёнининг асосий таркибий қисми ҳисобланади (1-расм,б).




а) б)

1-расм. **Қуймакорлик усулининг ер шаклида қуйиб олинган** қуйма цильпебслар (**а**) ва шарлар (**б**) умумий кўринишлари.

Ишнинг мақсади заводларда ишлаб чиқарилаётган қуйма деталларнинг кимёвий таркибини оптималлаштириш, механик хоссаларини яхшилаш, оптимал термик ишлов бериш режимларини ишлаб чиқиш ва ейилишга бардошлилигини 2-3 мартага оширишдан иборат.

Тадқиқотлар. Тадқиқот давомида ўзимизни заводлар ва чет эл хорижий фирмаларида ишлаб чиқилган цильпебслар ва шарларнинг асосий камчилик сабабларини тушунтириш мақсадида шу махсус материаллар учун тадқиқот синовлари ўтказилди. Шу билан бирга ҳар куни ҳар хил қолипларга қуйилган қуйма юқорихромланган оқ чўянларнинг кимёвий таркиблари таҳлил қилиниб ўрганилди. Натижада корхоналарда қуйиб олинган оқ чўянларнинг кимёвий таркиблари етарли даражада эмаслиги, жуда кенг миқдорда ўзгарганлиги ва онда-сонда ГОСТда кўрсатилган юқорихромланган оқ чўян таркибидан чиқиш ҳоллари аниқланди. Илмий-тадқиқот синовлари учун оқ чўянлардан асосий элементлар таркиби ва фосфор миқдори бўйича бир нечта қуйма заготовкалар ажратиб олинди. Бунда чет эл фирмаларида юқорихромланган оқ чўяндан ишлаб чиқилган ва ўзини ишлаш муддатини ўтаган ишчи цильпебслар ва шарлардан кесиб олинган намуналарнинг кимёвий таркибларини ва чўяннинг структура параметрларини ўрганишда ҳақиқий эталон сифатида фойдаланилди ва таҳлил қилинди (2-расм,а). Таҳлил натижасида ўзимизни корхоналарда қуймакорлик усулида юқорихромли оқ чўяндан қуйиб олинган цильпебслар ва шарларнинг ички микроструктура тузилиши (2-расм,б) оптик металлографик (МИМ-7, МИМ-8М) микроскопларида ўрганилди.



а) б)

2-расм. Қуйма цильпебслар ва шарларнинг структура тузилишлари. Х500

Тадқиқот натижалари. Бу йўналишда ўтказилган илмий-тадқиқот ишлари

натижасидаги таҳлиллар, экспериментлар ва ҳар хил синовлар якунида юқорихромли оқ чўянларнинг кимёвий таркиблари оптималлаштирилди, механик хоссалари яхшиланди, оптимал термик ишлов бериш режимлари ишлаб чиқилди, термик ишловдан кейин шу деталларнинг ейилишга бардошлилиги икки ва уч мартага ошди [5]. Ҳозирги кунда тавсия этилган оптимал таркиблар бўйича қуйма ишчи цильпебслар ва шарлар ишлаб чикаришнинг янги замонавий инновацион технологияси яратилди. Қуйидаги 3-расмда биз тавсия этаётган инновацион технология бўйича юқорихромли оқ чўяндан қуйиб олинган қуйма цильпебслар ва шарлар кўрсатилган.



а) б)

3-расм. **Юқорихромли оқ чўяндан оптимал таркиблар билан қуйиб олинган қуйма цильпебслар (а) ва шарларнинг (б) тузилишлари (қуйма ҳолатлари).**

Ушбу қуйма цильпебслар шарли тегирмонлар учун ажралмас ишчи воситаси ҳисобланади. Қурилиш материаллари аралашмалари ва ўтга чидамли материалларни ишлаб чиқарувчи корхоналарда силлиқлаш учун зарур элементлардан биридир. Улар тоғ-кон ва қайта ишлаш саноати заводлари томонидан сотиб олинади ва булар металл бўлмаган материалларни майдалаш учун кўпроқ ишлатилади. Шу боис цильпебслар шарли тегирмонлар ички қисми учун асосий материалларни майдаловчи деталлари сифатида хизмат қилади. Шарлар эса катта-катта материалларни эзиб майдалаб, цильпебсларга узатувчи восита сифатида ишлатилади.

Ейилишга бардошли юқорихромланган оқ чўянларни ўрганишда асосан кимёвий таркиби, спектрал таҳлили, металлография, рентгенография, термик ишлов бериш, ейилишга бардошлилигини синаш ва бошқа усуллардан унумли фойдаланиб бажарилди. Бу чўянлардан тайёрланган қуйма буюмларнинг ички кучланишларини йўқотиш, кесиб ишланувчанлигини яхшилаш ва структураларини мустаҳкамловчи термик ишловга тайёрлаш учун 700-730^{0}С ҳароратларда бир неча соат давомида печь билан бирга юмшатилди ва совитилди (қаттиқлиги HRC=43-45 атрофида) бўлади. Юмшатилган чўянларни (намуналар ёки деталлар) тоблашда аниқ ва тўлиқ натижаларни олиш учун термик ишлов беришнинг мойда тоблаш усулини қўлладик. Тоблашни ҳар хил 925^0-1150^{0}С қиздириш ҳароратларида ўтказдик. Тобланган микронамуналарни ҳар хил 300°-600°С ҳароратларда бўшатдик. Айниқса, икки марта фаза қайта кристалланиш термик ишлов берилганда 925°-1150°С [5-8] қаттиқлик ва

ейилишга бардошлилик 2-3 мартага ошди HRC=58-62.

Хулоса. Юқорида келтирилган умумий маълумотлардан шуни хулоса қилиш мумкинки, ўзимизни корхоналарнинг қуймакорлик цехида юқорихромли оқ чўяндан қуйиб олинган цильпебслар ва шарларнинг ейилишга бардошлилиги ва узоқ хизмат қилиш муддати икки марта фаза қайта кристалланиш термик ишлов берилгандан сўнг, уларни ишлаш қобилияти 2-3 мартага ошди. Олинган натижалар ва илмий янгиликлар «Дальварзин таъмирлаш заводи» масъулияти чекланган жамиятга жорий этилди ва юқори иқтисодий самарадорликка эришилди.

АДАБИЁТЛАР

1. Бессонникова Н.В., Вайсберг В.М., Кирюшин А.В. Эффективность применения стальных мелющих цильпебсов и шаров повышенной твердости при измельчении порфировых руд // Обогащение руд, 2006. №1. - С.7-13.
2. Владимиров А.А., Удовиков В.И., Косогонова Э.И. Применение высокохромистых чугунов для изготовления мелющих шаров // Литейное производство, 2007. №8. - С.31-37.
3. **Цыпин И.И. Белые износостойкие чугуны.** – М.: **Металлургия, 2007. -176 с.**
4. Романов О.М. Повышение служебных характеристик отливок из износостойкого чугуна, выплавленного на высокоуглеродистом феррохроме. – М.: НИИ информ тяжмаш, 2002. - 187 с.
5. **Тилабов Б.К. Высокохромистые белые чугуны с хромом и никелем. Актуальные вопросы в области технических и социально-экономических наук. Республиканский межвузовский сборник научных трудов. - Ташкент: 1-выпуск. 2012. - С.255-258.**
6. **Mukhamedov A.A. The influence of thermal pistory on the structure and properties of steel - the physics of Metals and Metallography. Vol. 74. №5. 2008 p. 482-487.**
7. Tilabov B.K. Optimal modes of heat treatment to improve the abrasive wear resistance of cast machine parts. European applied sciences. Europaische Fachhochschule. ORT Publishing. – Germania, 2016. # 3. - P.35-38.
8. Tilabov B.K., SHerbo’tayev J.A., Isaev S.I. Methods of Manufacturing Cast Details with a Solid-Alloy Coating and Heat Treatment. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. – India. Vol. 7, Issue 5, May 2020. - P.13720-13723.

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПОРОШКООБРАЗНЫХ НАПЛАВОЧНЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

[1]Тилабов Б.К., [2]Восидов А.Х., [3]Нурматов Ш.М., [4]Баходиров Б.Б.

[1]д.т.н., профессор зав. кафедрой «Материаловедение и СИТ» btilabov@mail.ru, [2]директор ООО «Дальварзинский ремзавод» [3]ст.преп-ль, [4]студент бакалавр 2-курса Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте

Аннотация. *Maqolada gazlanuvchi modellar bo’yicha quymakorlik usuli jarayonida qattiq qotishmali qoplamalar bilan olingan buyomlarning tuzilishi va xossalarining tadqiqot materiallari keltirilgan. Po’latning tarkibiy va xossalari o’rganilgan hamda quyma detalning yoza va yoza osti qatlamlarining qattiqligi va mikroqattiqligi o’rganilgan. Laboratoriya va dala sharoitlari sinovlarining eyilish holatlari tahlil qilingan. Quyma detallar uchun ikki marta faza qayta kristallanish termik ishlov berishning oxirgi rejimi o’tkazilgan. Ikki marta faza qayta kristallanish termik ishlov berishda qattiq qotishmali qoplamalarning va tayyor buyomlarning eyilishga bardoshliligi 2-3 martaga oshganligi ko’rsatilgan.*

Аннотация. *В статье приведены материалы исследований строения и свойств твердосплавных покрытий, полученных в процессе литья изделий по газифицируемым моделям. Изучены состав и свойств стали, также изучены твердость и микротвердость поверхностных и подповерхностных слоях литых деталей. Проанализирован относительная износостойкость испытаний, проведенные в лабораторных и полевых условиях. Проведены окончательные режимы термической обработки с двойной фазовой перекристаллизацией для литых деталей. Показано, что термическая обработка с двойной фазовой перекристаллизацией увеличивает износостойкость твердосплавных покрытий и готовых изделий в 2-3 раза.*

Annotation. *The article presents the materials of studies of the structure and properties of hard-alloy coatings obtained in the process of casting products according to gasified models. The composition and properties of steel were studied, and the hardness and microhardness of the surface and subsurface layers of cast parts were also studied. The relative wear resistance of tests carried out in laboratory and field conditions is analyzed. The final modes of heat treatment with double phase recrystallization for cast parts were carried out. It is shown that heat treatment with double phase recrystallization increases the wear resistance of hard-alloy coatings and finished products by 2-3 times.*

Kalitli so‘zlar: *gazga aylanuvchi model, qattiq qotishmali qoplama, o’rtauglerodli po’lat, qattiqlik va mikroqattiqlik қаттиқлик ва микроқаттиқлик, mikrostrukturasi, ikki marta faza qayta kristallanish termik ishlov berish, eyilishga bardoshlilik.*

Ключевые слова: *газифицируемый модель, твердосплавное покрытие, среднеуглеродистый сталь, твердость и микротвердость, микроструктура, термическая обработка с двойной фазовой перекристаллизацией, абразивная износостойкость.*

Key words: *gasified model, hard alloy coating, medium carbon steel, hardness and microhardness, microstructure, double phase recrystallization heat treatment, abrasive wear resistance.*

Введение. Высокий уровень новых инновационных технологий в зарубежных странах предопределил существенное отставание отечественной промышленности, изготовляющей металлические изделия [1,2] для собственного потребления, в связи с чем ряд Узбекских заводов металлургической и машиностроительной промышленности ориентируется на потребление зарубежных аналогов металлопродукции. Главным образом это связано с низким качеством литых деталей отечественных предприятий, таких как «неликвиды» детали стальных и чугунных изделий, используемые для массового выпуска металлической продукции.

Основная причина неконкурентности отечественных стальных деталей – их низкая эксплуатационная стойкость на автоматизированных линиях для выпуска металлоизделий из-за появления в процессе их работы рельефности на рабочих поверхностях (или гранях) за счет выгорания необходимых включений и формирования трещин разгара в местах теплового удара. Одна из особенностей эксплуатации этих деталей – циклическое воздействие высоких температур в бесперебойном режиме до полного износа металлокомплекта, формующего расплавленное покрытие, из-за чего к литым деталям [3] предъявляют жесткие требования к термо-, жаро-, износо- и коррозионной стойкости, термоусталости [4,5] и к условиям механической обработки.

Цель работы. Целью данной работы является технология изготовления литых деталей машин с твердосплавным износостойким покрытием путем литья по газифицируемым моделям и повышения их твердости и износостойкости методом оптимальной термической обработки.

Для формирования необходимой структуры деталей, как в литом состоянии, так и после их термической обработки, были выбраны детали, работающие в контакте с расплавленным покрытием при 900-1150^{0}С, изготовляемые в литейном цехе ХК «Metallmexqurilish» в песчаных формах путем литья по газифицируемым моделям. К таким деталям относятся металлургические стальные ролики прокатного стана с износостойким твердосплавным сормайтовым покрытием толщиной слоя от 1,0 до 3,0 мм [6].


Данный процесс доступен в осуществлении, легко регулируется, позволяет получать модели весьма простой и сложной конфигурации с различной толщиной стенок, значительными габаритными размерами, при заданной плотности, точности и чистоте поверхности. Готовые модели после сушки покрывали слоем противопригарной краски (смесь асбестового порошка со связующим) и после повторной сушки проводилось крепление пеномоделей в опоку-контейнера с помощью элементов стояка-коллекторов и литниковой системы. После сборки пеномоделей производилась их формовка сухим кварцевым песком (1К0315 и др.) доверху опоки и одновременно проводили уплотнение пневматической вибрацией.

Методика проведения исследований. В настоящей работе исследуются состав и свойства, твердость и микротвердость, микроструктура и абразивное изнашивание литых деталей с поверхностным упрочнением, полученных путем литья по газифицируемым моделям, а также до и после оптимальной термической обработки (закалка с последующим отпуском) [6,7]. Литые образцы и детали изготовлялись из стали 35ГЛ таким образом, чтобы на рабочей поверхности оказались с высокой твердостью. Выбор этих сталей и деталей в качестве объекта исследования обусловлен необходимостью изучения влияния термической обработки на структуру и абразивную износостойкость стальных отливок.

Размеры стальных образцов были 15х15, 20х20 и 22х22 мм, а также для абразивного изнашивания 70х35х15 мм.

При формовке состояния пеномодели (рис.1,а) располагаются горизонтально, а их рабочая поверхность кверху. Для образования износостойкого твердосплавного сормайтового покрытия в процессе литья готовилась паста, состоящая из порошков твердого сплава ПГ-С27 и раствора 4%-го поливинилбутираля в спирте (определенного процента по массе). Эти пасты наносились на рабочую поверхность пеномодели (рис.1,б,в) и подвергались тепловой сушке. После сушки опять производилось крепление пеномоделей в литейную опоку-контейнера. Затем устанавливали опоку в основной конвейер и заливали жидким металлом при температуре 1600-1650^{0}С через литниковую систему при сифонном подводе металла. Расплавленный металл подавался непосредственно на пеномодель. Под действием этого расплава полистирол газифицируется и образующая полость заполняется металлом по составу, соответствующему стали марки 35ГЛ. В связи с этим в данной работе исследуется химический состав твердого сплава типа сормайт марки ПГ-С27. Выбор состава наносимого покрытия производился по двум критериям: **1**-покрытие должно отвечать требованию 3-5 - кратного увеличения износостойкости по сравнению с износостойкостью стальной основы; **2**-покрытие должно включать доступные и недорогие компоненты и отличаться простотой технологией его нанесения.

Исходя из этого, выбрали твердый сплав типа «сормайт». Таким способом получается *отливка детали* с износостойким твердосплавным покрытием (рис.1,г). Заполнение формы жидким металлом является *одним из основных этапов формирования отливки*, определяющего многие показатели её качества. Следует отметить, что заливку форм нужно производить особенно тщательно, аккуратно и равномерно при постоянном гидростатическом напоре. В работе представлены стальные ролики прокатного стана (рис.1,а,б,в,г) по хоздоговору №6/11 АО «Узметкомбинат», с твердосплавным износостойким покрытием, изготовленных путем литья по газифицируемым моделям в ХК «Metallmexqurilish». В данное время эти ролики изготовляются по новым инновационным технологиям путем литья по газифицируемым моделям, одновременно с твердосплавным износостойким покрытием с толщиной слоя 1,0 - 2,0 - 3,0 мм и оптимальной термической обработкой с двойной фазовой перекристаллизацией [6,8] который повышает твердость и износостойкость стальных роликов в два и более раза по сравнению с серийными изделиями.



а) б) в) г)

Рис.1. Пеномодель стального ролика прокатного стана №СП1413.16, изготовленная


путем литья по газифицируемым моделям с износостойким твердосплавным покрытием: **а**-пеномодель ролика; **б,в**-пеномодель ролика с покрытием по всему изнашивающему поверхностному покрытию; **г**-литая стальная ролик с твердосплавным покрытием и после термообработки.

Для измерения поверхностной твердости стальных образцов (деталей) с размерами 15х15 мм и 20х20 мм использовали методы Бринелля и Роквелла. В качестве индентора применяли стальные шарики диаметром 2,5; 5,0 и 10 мм. В наших случаях взяли шарик диаметром 5 мм, при нагрузке 750 кгс и продолжительности выдержки 10-15 с.

В качестве индентора по HRC использовали алмазный конус с углом при вершине 120° и радиусом закругления 0,2 мм (шкалы А и С) и стальной шарик диаметром 1,5875 мм (1/16 дюйма) (шкала В). Поверхностная твердость закаленных образцов и литых деталей по Роквеллу составляет 58-62HRC.

Выбор углеродистых сталей в качестве объекта исследования обусловлен необходимостью изучения влияния на внутреннюю структуру и абразивную износостойкость образцов из стали 35ГЛ.

Металлографические исследования. Макро - и микроисследования изучали оптическим металлографическим микроскопом МБС-1, МБС-9, МИМ-8М и Neofot-21. Стальные образцы для визуальных испытаний были круглые и четырехквадратные с размерами 12х12, 15х15, 15х20, 20х20 и 22х22 мм. Микроструктура и микротвердость углеродистых сталей после оптимальной термической обработки значительно изменяются. Если закалка производится с температуры нагрева от 900°С до 1150°С, то перлитная составляющая структуры испытывает мартенситное превращение, а расположение карбидной составляющей не изменяется. После повторной оптимальной термической обработки с двойной фазовой перекристаллизацией образуется крупно – и мелкозернистые мартенситные структуры (рис.2). На микроструктуре хорошо просматриваются мартенситные иглы, наименьшие количество - остаточный аустенит, первичные карбиды и подслой высокоуглеродистого мартенсита.




а) б)

Рис.2. Структура мартенсита: **а**-крупнозернистый; **б**-мелкозернистый. Х500

Результаты исследований и их обсуждение. Для проверки толщины слоя отливки взяли одна из готовых стальных деталей с твердосплавным износостойким покрытием, вырезали кусок шлифа для макро - и микроисследования (рис.3а), затем его отшлифовали и отполировали (рис.3б), а потом промыли и травили специальным травителем для выявления поверхностного покрытия толщиной слоя 2-3 мм (рис.3в). Толщина слоя более

явно и визуально представлено на макроструктуре (рис.3г) [5].



а) б) в) г)

Рис.3. Стальная отливка детали и вырезанные образцы с твердосплавным покрытием: **а**-отливка детали; **б**-вырезанные куски образца детали в шлифованном и полированном виде; **в**-травленный образец с толщиной покрытия 2,5 мм; **г**-структура поверхностного покрытия толщиной слоя 3,0 мм. X500

Оптимальные режимы термической обработки. Эти образцы подвергали различным режимам термической обработки. Термическую обработку литых образцов с износостойким твердосплавным покрытием проводили в лабораторных печах, а натурных изделий – в термической камерной печи при различных температурах нагрева:

1) Смягчающий отжиг при температуре 700-720^{0}С в течение двух часов, а охлаждение вместе с печью;

2) Термическая обработка, закалка образцов с нагревом до температуры от 900 до 1150^{0}С, а охлаждение в масле или на воздухе;

3) Отпуск при различных температурах нагрева 300^{0}С, 450^{0}С, 500^{0}С, 550^{0}С, 600^{0}С. Время выдержки образцов при отпуске - 1,5 часа, а охлаждение на воздухе;

4) *Двойная закалка*. Образцы после первой закалки с различных температур нагрева и промежуточного отпуска 450^{0}С-600^{0}С подвергали повторному нагреву до 925-940^{0}С, закаливали, охлаждали в масле и отпускали при температуре 300^{0}С. Двойная закалка [6-9] используется впервые для увеличения износостойкости твердосплавных литых деталей. После двойной закалки повышаются твердость, микротвердость и, особенно, износостойкость твердосплавных образцов и деталей в 2-3 раза [10-12] по сравнению с серийными изделиями.

Выводы. Исходя из вышеприведенного можно сделать вывод о том, что термически обработанные стальные литые ролики с износостойким твердосплавным покрытием испытана в условиях производства. Результаты испытания показали, что опытно-экспериментальные ролики без твердосплавного покрытия в 1,2 раза, с твердосплавным покрытием в 1,5-2,0 раза, с износостойким твердосплавным покрытием после оптимальной термической обработки с двойной фазовой перекристаллизацией в 2,5-3,0 раза повышают свою износостойкость и долговечность по сравнению с серийными изделиями. Данная инновационная технология внедрена в производство АО «Узметкомбинат» с экономическим эффектом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гини Э.Ч. Технология литейного производства: специальные виды литья. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 352 с.
2. Фесенко М.А., Косячков В.А. Технологические процессы модифицирования расплава чугуна. Национальный технический университет Украины «КПИ». – Киев.: Донбасская государственная машиностроительная академия, г. Краматорск, 2007. - 235 с.
3. Околович Г.А. Новые технологии изготовления стальных поршневых колец и деталей машин. – Барнаул.: Алтайский государственный технический университет имени И.И.Ползунова, 2011. №1. - С.582-587.
4. Комаристов В.Е. Сельскохозяйственные машины и их работы. – М.: Колос, 2006. - 283 с.
5. Ниловский И.А. Из опыта работ по изысканию способов повышения износостойкости лемехов и других деталей сельскохозяйственных машин. - В сб.: Повышение износостойкости лемехов. – М.: Машгиз, 2007. - С. 202-212.
6. Тилабов Б.К. Износостойкость наплавочного твердого сплава типа ПГ-С27 с метастабильным аустенитом и мартенситом. Республиканский межвузовский сборник научных трудов. - Ташкент. 1-вып. 2011. - С.359-362.
7. Мухамедов А.А. Влияние параметров структуры термически обработанной стали на абразивную износостойкость // Известия ВУЗов. – Черная металлургия, 2009. №7. - С.98-105.
8. Мухамедов А.А. Определение причин ускоренного износа литых стальных деталей машин. Актуальные вопросы в области технических и социально-экономических наук. Республиканский межвузовский сборник научных трудов. Ташкент. Часть 1. 2013. - С.221-224.
9. Tilabov B.K. Heat treatment cast parts with carbide wear resistant coatings obtained by casting on gasified models. – Ташкент.: Вестник ТашГТУ, 2014. №1. - С.93-98.
10. Тилабов Б.К. Термическая двойная закалка как эффективный метод экономии материальных ресурсов // Труды III Международной научно-технической конференции, г. Тольятти: Тольяттинский государственный университет, 12-14 октября 2011 г. – Россия, 2014. - С.312-316.
11. Tilabov B.K. Increased durability of iron parts by thermal treatment with double phase recrystallization. European applied sciences. #8. 2015. Europaische Fachhochschule. ORT Publishing. – Germania, 2015. - P.49-53.
12. Tilabov B.K. Increase the service life of cast parts tillihg machines // International Conference «Global Science and Innovation» March 23-24, 2016. – USA. Chicago, 2016. - P.222-226.

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УПРОЧНЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗОЛОТНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ТРАКТОРОВ ТТЗ И МТЗ

Олимжонов Р.З.
Ст. преподаватель - соискатель, кафедры «Материаловедение и СИТ» СБУ МИПТК

Annotatsiya. *Maqolada traktorlarning taqsimlovchi zolotnikli detallarini tashqi yoza sirtini 0,15 mkm dan 0,30 mkm gacha elektruchqunli usuli bilan qayta tiklash va termik puxtalash texnologik jarayonlari yozilgan. Po’latning tarkibi va xossalari o’rganilmoqda, qoplama materialini yoza qattiqligi va strukturalari aniqlanmoqda. Zolotniklarning stend sinovi va ularni ishga qobiliyatliligi o’tkazilmoqda.*

Аннотация. *В статье описаны технологический процесс восстановления и упрочнения изношенных поверхностей деталей золотника распределителя тракторов методом электроискровой обработки-наплавки с толщиной покрытия от 0,15 до 0,30 мкм. Изучается состав и свойства стали, определяется структуры и поверхностная твердость наплавочного материала. Проводится стендовые испытания золотников и их работоспособности.*

Annotation. *The article describes the technological process of restoring and strengthening worn surfaces of tractor distributor spool parts using the method of electric spark processing-surfacing with a coating thickness of 0.15 to 0.30 microns. The composition and properties of steel are studied, the structure and surface hardness of the surfacing material is determined. Bench tests of spool valves and their performance are carried out.*

Kalitli so‘zlar: *Qayta tiklash va puxtalash jarayonlari, yeyilgan po’lat zolotniklar, Detallarning tarkibi, xossalari, strukturalari, qattiqligi va yeyilishga bardoshliligi.*

Ключевые слова: *процесс восстановления и упрочнения, изношенные стальные золотники, состав, свойства, структуры, твердость и износостойкость деталей.*

Key words: *restoration and hardening process, worn steel spools, composition, properties, structures, hardness and wear resistance of parts.*

Введение. Среди всех термических или химико-термических методов обработки металлов и их сплавов, которые применяются в металловедении, следует отдать предпочтение электроискровой обработке металла [1]. Суть ее заключается в том, что искровой разряд непосредственно воздействует на поверхность металла, а вернее прямо на рабочей поверхность золотника [2].

В электрическом поле создается искровой разряд, который являет собой пучок ярких искровых каналов. Внутри каждого из них помещена плазма, которая состоит из ионов газа и электродных ионов, что с невероятной скоростью испаряются под действием разряда.

Генератором импульса электричества считаются электроды, которые в свою очередь вместе с конденсатором создают цепь.

Электроискровая обработка металла происходит в жидком изоляторе, диэлектрике. Под действием такого импульса на металлические изделия поверхность металла получает

нагрев в определенных точках. Вследствие чего металл начинает нагреваться, плавиться и испаряться. Так как все происходит очень быстро, а нагревание является точечным, то парообразование имеет характерный взрыв.

При электроискровой обработке стальных деталей (металлов или сплавов) использовали аппарат Генератор «Элитрон-22Б», которые и характеризуют вид обработки для бесконтактной обработки.

При бесконтактной обработке инструмент, который является электродом, подводится при помощи маховика и винта, который перемещает ползунок с инструментом к обрабатываемой поверхности заготовки (или детали).

Между заготовкой и приспособлением создается незначительный зазор, который в процессе обработки периодически пробивается разрядом. Принцип работы заключается в том, что при включении аппарата от постоянного тока конденсатор заряжается.

Напряжение электродов каждый раз увеличивается до начала пробоя, в то время, когда между ними существует зазор, и конденсатор разряжается.

При разряде верхний слой металла снимается, и расстояние между анодом и катодом увеличивается. При такой обработке следует регулировать зазор между электродами. Установка не очень сложная, но требует значительных затрат инструмента, который является электродом. Поэтому среди многих методов восстановления и упрочнения, которые увеличивает ресурса деталей машин и тракторов, в данное время определенное место занимает электроискровой обработки (наплавки) [2,3].

Электроискровая обработка (наплавка) основана на использовании электрических импульсных разрядов малой длительности (от долей мкс до нескольких сотен мкс) и малой энергии (до 4-5 Дж), следующих с большой скважностью и высокой частотой (до 1,5-10^6 кГц). Обработку производят при сравнительно невысоких напряжениях, обычно не превышающих 250 В. При этих напряжения расстояние между электродами невелико и составляет несколько сотых долей миллиметра. Затраты энергии на съем одного килограмма металла составляет 40…50 кВт-ч.

К настоящему времени накоплен значительный опыт его применения, который используется многими автотракторными заводами и машиностроительными предприятиями. Действующие металлургические и машиностроительные промышленности имеют производственные цехи и процессы по изготовлению деталей машин и их механизмов с электроискровой обработки-наплавки [4,5]. Производственный процесс представляет собой совокупность отдельных целевых действий, в результате которых сырье или полуфабрикаты превращаются в готовые изделия или полуфабрикаты.

Производственный процесс является основной деятельностью любого промышленного предприятия. Он включает в себя: подготовку средств производства, поставку и хранение сырья и полуфабрикатов, обслуживание средств производства, сборку узлов, деталей или изделий. Технологический процесс - это часть производственного процесса, непосредственно связанная с качественным изменением сырья или полуфабрикатов, т. е. с изменением их размеров, формы и свойств - деталей золотника распределителя тракторов.

Целью данной научной работы являлось усовершенствование технологические процессы восстановления и упрочнения изношенных поверхностей деталей золотников распределителя тракторов методом электроискровой наплавки с толщиной покрытия 0,15-0,30 мкм и их последующей термической обработкой.

Объектом исследования является быстроизнашиваемых деталей золотников распределителя тракторов (или автомобилей).

Методика проведения исследований. Для исследования выбрана методика *электроискровая обработка – наплавка* деталей золотников распределителя тракторов. Для *электроискровой обработки взяли изношенные* золотников распределителя трактора Т-28, ТТЗ-80.10, МТЗ-80 (рис.1).



Рис.1. Метод *электроискровой обработки: **а**-изношенные* золотники; **б**-Т-28; **в**-ТТЗ-80.10; **г**-МТЗ-80 тракторы с золотниковым распределителям.

Релаксационный, разобщённый генератор «Элитрон-22Б» предназначен для формирования независимых импульсов рабочего тока (рис.2). Питание генератора осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Потребляемая генератором мощность при номинальном напряжении сети не более 250 Вт. Генератор выполнен в прямоугольном металлическом корпусе. На лицевой панели генератора расположены переключатели включения «ON» 1 и выключения «OFF» 2; переключатель энергетических режимов работы генератора «MODE» 3 и амперметр 4, фиксирующий значение зарядного тока; регулятор амплитуды вибрации ручного вибровозбудителя «AMPLITUDE» 5 (используется при отключенном блоке высокочастотной вибрации АГ-2); две розетки «OUTPUT» 6 и 7, отмеченные знаками «+» и «-» (см.рис.2,а). Розетка 6 «-» предназначена для подключения генератора к обрабатываемому изделию, розетка 7 «+» - для подключения к вибровозбудителю или обрабатывающей головке.

Обрабатывающее устройство ВИ-1 предназначено для электроискровой обработки наружных поверхностей тел вращения в механизированном режиме. Обрабатывающее устройство ВИ-1 (рис.2,б) состоит из обрабатывающей головки I, приспособления II для ее крепления к станку и токосъёмника III. Питание электродвигателя обрабатывающей головки осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 60 Гц. Потребляемая мощность при номинальном напряжении сети не более 18 Вт. Перед упрочнением с поверхностей деталей удаляют грязь и ржавчину и обеспечивают чистоту поверхности не ниже 5—6-го классов. На рис.2,в,г представлены щейки золотника Р-75 и Р-80 без покрытия (в) и с поверхностным покрытием (г) в целом.




Рис.2. Генератор «Элитрон-22Б»: 1 – включатель генератора «ON»; 2 - выключатель генератора «OFF»; 3 - переключатель энергетических режимов работы генератора «MODE»; 4 - амперметр; 5 – регулятор амплитуды вибрации ручного вибровозбудителя «AMPLITUDE»; 6 - розетка для подключения генератора к обрабатываемому изделию; 7 - розетка для подключения генератора к вибровозбудители или обрабатывающей головки (**а**); обрабатывающее устройство ВИ-1: I – обрабатывающая головка; II – приспособление для крепления обрабатывающей головки в резцедержателе станка; III – токосъемник; IV – кабель соединения генератора и обрабатывающей головки; V - кабель соединения генератора и щеточного узла; 1 - цанговый зажим; 2 - переключатель; 3 - розетка для подключения кабеля к обрабатывающей головке; 4 - груз; 5 - рычаг; 6 - щеточный узел; 7 - контакта (**б**); щейки золотника без покрытия (**в**) и с покрытием (**г**).

Применение того или иного материала электрода позволяет придать поверхностному слою обрабатываемого изделия эксплуатационные свойства, близкие к свойствам электродного материала.

К первой группе материалов относят карбидные, нитридные, боридные, керметные соединения тугоплавких металлов, которые могут иметь небольшое количество металлической связки. Сюда относится широкий крут металлокерамических твердых сплавов: вольфрамокобальтовых (типа ВК), титановольфрамокобальтовых (типа ТК), титанотанталовольфрамо-кобальтовых (типа ТТК). К данной группе относится и ряд марок без вольфрамовых твердых сплавов типа ТН-20, КНТ-16, И-3, которые по своим характеристикам близки сплавам группы ТК.

Результаты исследований и их обсуждение. *Электроискровая обработка-наплавка обеспечивает возможность качественного восстановления изношенных поверхностей и деталей* золотника распределителя тракторов [6,7] *в отсутствие стационарной ремонтной базы.*

Макроструктурный анализ изучали на микроскопе МБС-9, а микроструктурные анализы - на оптических микроскопах МИМ-8М и Neofot-21 с феррито-перлитный и аустенито-мартенситной структуры. Мартенсит – это основная структурная составляющая закалённой стали; представляет собой упорядоченный пересыщенный твёрдый раствор углерода в α-железе такой же концентрации, как у исходного аустенита. Механические свойства, а именно твердости металлов определяли на Бринелля (НВ156-187) и Роквелля (HRC57-60). Эти твердости обеспечивает работы деталей машин, изготовленных из углеродистых сталей [7].

Выводы. Исходя из вышеприведенных материалов, можно сделать вывод, о том, что настоящая технология электроискровой обработки - наплавки позволяет восстанавливать в автоматическом режиме изношенную поверхность до 0,30 мкм. Восстанавливаемые

материалы может быть, как черный металл - сталь, чугун, так и цветные металлы, а в нашем случае сталь. Во время наплавки изделия не деформируются, т.к. нет сильного нагрева. Это позволяет восстанавливать изделия с минимальным слоем любых диаметров, в телах вращения автоматическом режиме. В зависимости от используемых материалов твердость достигается HRC 56-58. Использование этой технологии в ремонте автотракторов дает большой простор к применению с гарантированным качеством. В данная инновационная технология внедрена в производстве ООО «Дальварзинский ремонтный завод».

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Лазаренко Б.Р., Лазаренко Н.И. Электрическая эрозия металлов. – Л.: Госэнергоиздат, 1989. - 168 с.
2. Тилабов Б.К. Технологические процессы восстановления и упрочнения изношенных поверхностей деталей золотника распределителя тракторов методом электроискровой наплавки в условиях ООО «Дальварзинский ремонтный завод». Республиканская НТК в Алмалыкском филиале ТГТУ. – Алмалык, 2023. - С.27-30.
3. Олимжонов Р.З. «Далварзин таъмирлаш заводи» МЧЖ шароитида электро-учқунли усул билан тракторларнинг тақсимловчи золотникларини ейилган ташқи юза сиртларини тиклаш ва пухталаш технологик жараёнлари. Республиканская НТК в Алмалыкском филиале ТГТУ. – Алмалык, 2023. - С.43-45.
4. Бурумкулов Ф.Х., Лезин П.П., Сенин П.В. Электроискровые технологии восстановления и упрочнения деталей машин. – Саранск. Изд-во «Красный октябрь», 2013. - 504 с.
5. Батищев А.Н., Голубев И.Г., Лялякин В.П. Восстановление деталей сельскохозяйственной техники. – М.: Информагротех, 2010. - 296 с.
6. Tilabov B.K. The determination of the causes for premature release from the array of cast cylpebs made from white high chromous cast iron and their subsequent thermal treatment. Izvestiya na texnicheski universitet Gabrovo. Journal of Technical University of Gabrovo. – Bulgaria. Vol.48. 2014. - S.20-24.
7. Tilabov B.K. Increase the service life of cast parts tillihg machines. International Conference «Global Science and Innovation» March 23-24, 2016. – USA. Chicago, 2016. - C.222-225.

ПРОЦЕСС НАСЫЩЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛИ УГЛЕРОДОМ И АЗОТОМ ПРИ НИТРОЦЕМЕНТАЦИИ И ИХ ПОСЛЕДУЮЩАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

[1]Нормуродов У.Э., [2]Шербутаев Ж.А., [3]Тилабов Б.К., [3]Баходиров Б.Б.
д.ф.т.н (PhD) и.о. доцента и [2]ст. преп-ль ТашГТУ, [3]зав. кафедрой «Материаловедение и СИТ» и студент бакалавр 2-курса СБУ МИПТК

Аннотация. *В данной статье рассмотрены результаты исследований, литых ротационных игольчатых звездочек землеобрабатывающих машин, изготовленных из углеродистой стали. Изучены состав, свойства и параметры макро - и микроструктуры. Определены поверхностный слой стали после химико-термической обработки – нитроцементации с толщиной покрытия от 0,6 до 1 мм. Применены оптимальные режимы нитроцементации с последующей закалкой и низкого отпуска. Поверхностная твердость слоя после закалки и низкого отпуска 56-58 HRC, а микротвердость 570-690 HV. Поверхность образцов состоит из покрытия толщиной 0,6-0,8 мм, а далее по глубине слоя структура мартенсита. Установлено, что твердость и износостойкость звездочки после оптимальной термической обработки повышается в 2-3 раза.*

Ключевые слова: *Состав и свойства углеродистой стали, химико-термическая обработка – нитроцементация, образование поверхностного покрытия за счет углерода и азота, оптимальная закалка и низкий отпуск, микроструктура, твердость, работоспособность и износостойкость готовых изделий.*

Введение. Структура и свойства поверхностного нитроцементованного слоя деталей машин оказывает большое влияние на прочностные характеристики [1,2] и износостойкость углеродистой стали [3,4].

Для изучения влияния степени насыщения поверхности стали (литые игольчатые звездочки) углеродом и азотом на ее внутренние структуру процесс нитроцементации выполняли в одинаковых температурных условиях, при одном и том же способе охлаждения, на одинаковую глубину слоя [5], но при различных значениях углеродного потенциала шахтно-печной атмосферы. Регулирование углеродного потенциала с использованием анализаторов и приборов точки росы со сменяемыми каждые 2-3 ч хлористо-литиевыми датчиками позволило получить заданное содержание углерода в поверхностных слоях детали. Степень насыщения слоя азотом не регулировалась и зависела от ряда факторов, в частности от степени насыщения слоя углеродом. Практически было получено насыщение слоя азотом в широком интервале концентраций – от 0,15 до 0,60%, что позволило оценить влияние степени насыщения слоя азотом на его структуру. Добавки и правильного распределение углерода, и азота по глубине диффузионной зоны улучшали почти все механические свойства и повышали твердости и износостойкости ротационных игольчатых звездочек землеобрабатывающих машин из углеродистых сталей [6].

Цель работы являются образование поверхностного слоя методом химико-термической обработки - нитроцементации и повышение твердости и износостойкости

методом оптимальной термической обработки закалки и низкого отпуска литых деталей машин. Для этой цели изготовляли деревянной модель с помощью крепкого материала, а потом формировали в литейную опоку и заливали жидкий металл - углеродистый сталь 30-35Л. При заливке место модели заполняется расплавом. Таким способом изготовляются и получаются литые ротационные звездочки детали землеобрабатывающих машин с высокой твердостью и износостойкостью, а также хорошей качеству.

Объекты и методы исследований. Для исследования брали различных марок углеродистых сталей 20, 30 и 35. Химический состав этих сталей определяли в центральной химической лаборатории АО «Агрегатный завод». Специально приготовленные образцы для химического анализа были диаметром 15Х20, 20Х20, 22Х22 мм. После окончательной шлифовки, полировки и травления изучали внутренние структуры этих сталей. Структура поверхностных слоев различных углеродистых сталей 20, 30 и 35, обработанных по одному варианту при близкой степени насыщения слоя углеродом и азотом, идентична (рис.1). Это подтверждают и результаты замера микротвердости поверхностных слоев [6].

При концентрации углерода 0,45-0,60% и азота 0,30-0,49% на поверхности слоя образуется прослойка троостита вследствие возрастания критической скорости охлаждения при уменьшении содержания углерода в аустените. Следует отметить, что увеличение степени насыщения слоя азотом при повышенной концентрации углерода приводит к уменьшению количества трооститной составляющей. Это обусловлено тем, что азот, легируя твердый раствор углерода в железе, снижает критическую скорость закалки, увеличивает прокаливаемость, и, таким образом, компенсирует отрицательное влияние пониженной концентрации углерода.

При концентрации азота в слое 0,49% количество троостита в нем значительно меньше, а твердость примерно на 12% выше, чем при концентрации азота 0,30%. В то же время структура поверхности нитроцементованных образцов стали, содержащая 0,45% углерода и 0,42% азота, идентична структуре поверхности нитроцементованных образцов стали 10, содержащей 0,53% углерода и 0,34% азота.

При концентрации углерода 0,7-0,9% (см. рис.1а,б,в первый вариант) структура поверхностной зоны слоя состоит из мартенсита и остаточного аустенита. Содержание остаточного аустенита в слое одинаково у всех исследованных углеродистых сталей при равном содержании углерода и азота. Увеличение концентрации азота в слое приводит к возрастанию содержания остаточного аустенита и снижению твердости поверхности образцов и деталей.




Рис.1. Микроструктура нитроцементованного слоя углеродистых сталей, обработанных по варианту I Х450: **а**-сталь 20 (0,73%C и 0,42%N); **б**-сталь 30 (0,68%C и 0,46%N); **в**-сталь 35 (0,70%C и 0,50%N); по варианту II Х450: **а¹**-сталь 20 (1,52%C и 0,13%N); **б¹**-сталь 30 (1,42%C и 0,10%N); **в¹**-сталь 35 (1,47%C и 1,12%N); по варианту III Х450: **аⁱⁱ**-сталь 20 (0,80%C и 0,55%N); **бⁱⁱ**-сталь 30 (0,82%C и 0,40%N); **вⁱⁱ**-сталь 35 (0,88%C и 0,43%N).

При концентрации углерода 1,4-1,6% и азота 0,1-0,2% (см. рис.1а¹,б¹,в¹ второй вариант) структура поверхностной зоны слоя состоит из меньшего количества аустенита, мартенсита и значительного количества карбонитридов.

При более концентрации углерода и азота (см. рис.1аⁱⁱ,бⁱⁱ,вⁱⁱ третий вариант)

изменяется и структура подслоя. При почти одинаковой структуре поверхностной зоны низко – и высокоуглеродистых сталей, у низкоуглеродистых сталей в связи с резким снижением концентрации углерода по глубине слоя структура мартенсита с аустенитом на меньшей глубине переходит в мартенситно-троосititную [6,7] и затем в троосititосорбитную структуру. Значит, образуются мартенсито-троостито-сорбитная структура стали.

Результаты исследований и их обсуждение. Для изучения взаимосвязи прочностных характеристик и износостойкости нитроцементованных углеродистых сталей с их составом, структурой и напряженным состоянием исследовали микроструктуру сердцевины и поверхностного слоя, твердость сердцевины и поверхностного слоя, прокаливаемость нитроцементованного и цементованного слоев, содержание остаточного аустенита в поверхностной зоне слоя, состав карбонитридной фазы, образующейся в процессе нитроцементации углеродистых сталей, уровень напряжений I, II и III рода в слое при различных режимах химико-термической обработки – нитроцементации.

Исследованием установлено, что при одновременной диффузии углерода и азота ускоряется диффузия углерода. Скорость роста нитроцементованного и цементованного слоев на глубину 500 мкм практически одинакова, хотя температура нитроцементации почти на 100°C ниже температуры цементации. После нитроцементации следует закалка непосредственно из печи, реже после повторного нагрева применяют и ступенчатую закалку. После закалки проводили низкий отпуск.

При оптимальных условиях насыщения структура нитроцементованного слоя должна состоять из мелкокристаллического мартенсита, небольшого количества мелких равномерно распределенных карбонитридов и меньшего количества остаточного аустенита. Поверхностная твердость слоя после закалки и низкого отпуска 56-58 HRC, 570-690 HV. Поверхность образцов состоит из покрытия толщиной 0,5-0,8 мм, а далее по глубине слоя структура мартенсита (рис.2а,б) [5,8].




Рис.2. Микроструктура мартенсита нитроцементованного слоя: **а**-мелкоигольчатая структура; **б**-крупноигольчатая структура. Х500

Нитроцементация имеет следующие преимущества по сравнению с газовой цементацией. Данный процесс происходит при более низкой температуре 840-860°C вместо 920-950°C; толщина слоя меньше; получаются меньшие деформации и коробление деталей; повышается твердость и сопротивление износу и коррозии. Толщина нитроцементованного слоя составляли 200-800 мкм и не превышали 1000 мкм [8]. При большей толщине в нем образуются темная составляющая и другие дефекты, снижающие механические свойства

углеродистых сталей. Поэтому для нитроцементации подвергают различные детали сложной конфигурации, склонные к короблению.

Проведенным исследованием доказано, что структура поверхности слоя в небольшой степени зависит от содержания углерода в сердцевине. Этот результат находит объяснение при изучении степени насыщения поверхностного слоя углеродом и азотом. При увеличении содержания углерода в сердцевине от 0,04% до 0,76% (почти в 20 раз) выявляется лишь некоторая тенденция к возрастанию степени насыщения поверхности углеродом. Основная разница в степени насыщения углеродом поверхностного слоя некоторых сталей находится в пределах 30-34%. Указанный эффект обусловлен, по-видимому, тем, что более интенсивное насыщение поверхности железа углеродом за счет более высокого концентрационного напора не обеспечивает все же того уровня концентраций, который достигается при науглероживании средне – и высокоуглеродистой стали при продолжительности процесса 2-4 ч. При насыщении же углеродистой стали азотом степень насыщения практически не зависит от содержания углерода в сердцевине. Механические свойства углеродистых сталей [8-10] изменяются в зависимости от содержания углерода при одновременном изменении обработки, что необходимо учитывать при выборе марки стали для изготовления конкретной детали машин и оборудования.

Проведенные анализы показал, что влияния различных технологических факторов, химического состава стали и поверхностных диффузионных слоев на структуру и физико-механические характеристики нитроцементованных углеродистых сталей позволяет выбрать марки стали для изготовления конкретной детали, как ротационных игольчатых звездочек почвообрабатывающих машин, а также определить оптимальные условия обработки, например, температуры нагрева, время выдержки, состав газовой атмосферы, момент подачи аммиака в рабочее пространство печи, подачи углерода и азота, обеспечивающие наибольшую износостойкость и долговечность ротационных игольчатых звездочек деталей почвообрабатывающих машин в заданных условиях эксплуатации.

Наиболее высокая механическая прочность и достаточный запас пластичности нитроцементованных деталей (звездочки) из углеродистых сталей достигаются при использовании среднеуглеродистых сталей, содержащих 0,3-0,4%С. При нитроцементации углеродистых сталей по оптимальным режимам термической обработки (закалки и отпуск) статическая прочность их при изгибе повышается на 10-15%, ударная вязкость на 15-25%, ударная выносливость на 20-40%, а износостойкость в 1,5-3,5 раза по сравнению с серийными. Эти данные полностью совпадают с результатами лабораторных и полевых испытаний.

Выводы. Таким образом, анализируя весь цикл исследованных материалов по твердости и износостойкости на образцах с толщиной слоя 0,6-0,8 мм из углеродистого стали, можно видеть, что чем больше толщина покрытия, тем лучше качество изделия. Особенно термообработанные литые детали с цементованным износостойким покрытием повышают износостойкость и долговечность в 2-3 раза. Оптимальная термическая обработка закалка и отпуск повышает твердость и износостойкость литых деталей не только поверхностных, но и подповерхностных слоев готовых ротационных игольчатых звездочек землеобрабатывающих машин. Данная инновационная технология внедрена в АО «Агрегатный завод» с экономическим эффектом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лахтин Ю.М. Материаловедение. – М.: Машиностроение, 2014. - 527 с.
2. Шмыков А.А. Справочник термиста. – М.: Машиностроение, 2005. - 392 с.
3. Геллер Ю.А. Материаловедение. – М.: Металлургия, 1994. - 381 с.
4. Мухамедов А.А. Повышение износостойкости деталей почвообрабатывающих машин термообработкой // Композиционные материалы. Фан ва тараққиёт. – Ташкент, 2006. №2. - С.23-25.
5. Тилабов Б.К., Мухамедов А.А. О глубинном поверхностном покрытии стальных деталей при литье по газифицируемым моделям // Узбекский НТиП журнал «Композиционные материалы». Фан ва тараққиёт. – Ташкент, 2014. №3. - С.70-73.
6. А.П.Гуляев. Металловедение. – М.: Альянс, 2012. - 543 с.
7. Р.К.Мозберг. Материаловедение. – М.: Высшая школа, 1994. - 447 с.
8. Тилабов Б.К. Разработка технологии изготовления наральников рыхлящих лап культиваторов почвообрабатывающих машин с твердосплавным покрытием и термическим упрочнением // Материалы V Международная научная конференция. Технические науки в России и за рубежом. – Москва: Буки-Веди, 2016. - С.33-36.
9. Тилабов Б.К. Методы изготовления пеномоделей и получения литых деталей зубьев бороны с твердосплавным сормайтовым покрытием путем литья по газифицируемым моделям и их последующая термическая обработка с двойной фазовой перекристаллизацией. Universum технические науки научный журнал. Выпуск. 10(67). – Москва, октябрь 2019. - С.12-17.
10. Tilabov B.K. Increased durability of iron parts by thermal treatment with double phase recrystallization. European applied sciences // Europaische Fachhochschule. ORT Publishing. – Germaniy, 2015. #8. - P.49-53.

ОДНОФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Бердиев У.Т.[1], И.К.Колесников[2], Г.Р.Каххарова[3]
[1]профессор, [2]DSc, профессор, [3]ассистент
Ташкентский государственной транспортной университет

Аннотация. *В статья приведена результаты исследования для изготовления однофазного двигателя на основе порошковой технологии. Изготовления магнитопроводов методом порошковой металлургии для однофазного асинхронного электродвигателя позволит снизить трудоемкость и себестоимость его изготовления, достичь высокой точности изделия, высокого значения индукции и магнитной проницаемости. На основе этого подготовлен модель магнитопровода и исследован основные параметры однофазного асинхронного двигателя. В связи с развитием требование энергосбережение на промышленности, все большее число деталей будет заменено на детали, изготовленные методом порошковой металлургии.*

Ключевые слова: *Магнитопровод, однофазные асинхронные двигатели, электромагнитной, конструкция статора, двухмерная модель, плотности, индукция, напряженности.*

Abstract: *The article presents research results for the production of a single-phase engine based on powder technology. Manufacturing magnetic cores using powder metallurgy for a single-phase asynchronous electric motor will reduce labor intensity and manufacturing costs, achieve high product accuracy, high induction value, and magnetic permeability. Based on this, a magnetic core model was prepared and the main parameters of a single-phase asynchronous motor were investigated. Due to the development of energy-saving requirements in industry, more and more parts will be replaced with parts made by powder metallurgy.*

Keywords: *Magnetic wire, single-phase asynchronous motors, electromagnetic, stator design, two-dimensional model, density, induction, voltage.*

Annotatsiya: *Maqolada kukun texnologiyasi asosida bir fazali dvigatelni ishlab chiqarish bo‘yicha olib borilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Bir fazali asinxron elektr dvigatel uchun magnit o‘tkazgichlarni kukunli metallurgiya usulida tayyorlash uni tayyorlashning mehnat sig‘imi va tannarxini kamaytirish, mahsulotning yuqori aniqligiga, induksiya va magnit singdiruvchanlikning yuqori qiymatiga erishish imkonini beradi. Shu asosda magnit o‘tkazgich modeli tayyorlandi va bir fazali asinxron motorning asosiy parametrlari tadqiq qilindi. Sanoatda energiya tejash talabi rivojlanib borayotganligi sababli, tobora ko‘proq detallar kukun metallurgiyasi usulida tayyorlangan detallarga almashtirilmoqda.*

Tayanch iboralar: *Magnit o‘tkazgich, bir fazali asinxron motorlar, elektromagnit, stator konstruksiyasi, ikki o‘lchamli model, zichliklar, induksiya, kuchlanishlar.*

В настоящее время уделяют большое внимание на разработку энергоэффективных электрических машин, основанных на упрощенных технологиях. С этой целью применяют новые магнитопроводы, изготовленные на порошковых материалах [1, 4].

Изготовление магнитопроводов методом порошковой металлургии для асинхронного электродвигателя позволит снизить трудоемкость и себестоимость его изготовления, достичь высокой точности изделия, высокого значения индукции и магнитной проницаемости, как при переменном токе, так и при постоянном. Все это дало возможность сократить материальные затраты на изготовление [1, 3, 5]. Для исследований был взят порошок AB8100.29. В однофазных асинхронных двигателях будем считать, что индукция в сечении асинхронного двигателя одинакова. Поэтому можно использовать модель, показанную на рис. 1.




Рисунок 1. Модель асинхронного двигателя на основе порошковой технологии.

Была использована двухмерная модель, так так трехмерная модель электромагнитного поля является сложной и трудно поддается анализу. Для анализа используем уравнения Максвелла [7, 8]:

$$\begin{cases} \mathrm{rot}\bar{H} = \bar{\delta} \\ \mathrm{rot}\bar{E} = \frac{\partial \bar{B}}{\partial t} \\ \mathrm{div}\bar{B} = 0 \\ \bar{B} = \mu\bar{H} \\ \bar{\delta} = \bar{\delta}_{\text{стор}} + \gamma\bar{E} \end{cases} \quad (1)$$

В виду того, что поле плоскопараллельное, проекции векторов $\bar{B}$ и $\bar{H}$ на ось Z будут отсутствовать, $B_z = 0$ и $H_z = 0$. Вектора плотности $\bar{\delta}$ и векторный магнитный потенциал $\hat{A}$ параллельны оси Z. Поэтому от векторной формы (1) можно перейти к скалярному уравнению [6, 7].

$$\begin{cases} \mathrm{rot}\bar{H} = \bar{\delta} \\ \mathrm{rot}\bar{E} = \frac{\partial \bar{B}}{\partial t} \\ \mathrm{div}\bar{B} = 0 \\ \bar{B} = \mu\bar{H} \\ \bar{\delta} = \bar{\delta}_{\text{стор}} + \gamma\bar{E} \end{cases} \quad (2)$$

где $\bar{A}$ - векторный магнитный потенциал;

$\bar{\delta}_{\text{стор}}$ - вектор сторонней плотности тока;

γ - удельная электропроводность;

$\bar{v}$ - вектор скорости проводящих частей в электромагнитном поле;

μ - магнитная проницаемость.

Магнитная проницаемость статора есть величина переменная, которая зависит от напряженности магнитного поля. Вектор магнитной индукции представляет вихрь от

векторного магнитного потенциала по определению:

$$\bar{B} = \text{rot}\bar{A} \qquad (3)$$

Плотность тока и магнитная индукция каждого элемента модели представим неизменными. Внутри каждого элемента можно электромагнитное поле представить уравнением (3). Полная картина электромагнитного поля может быть представлена уравнением (4) [7, 9].

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{1}{\mu}\frac{\partial A}{\partial x}\right] + \frac{\partial}{\partial y}\left[\frac{1}{\mu}\frac{\partial A}{\partial y}\right] = \bar{\delta}_{\text{ст}} + \gamma(\bar{v} + \text{rot}\bar{A}) \\ M = Me^{-\int \frac{\partial \omega}{dt}}, \end{cases} \qquad (4)$$

где второе уравнение системой представляет движение ротора. Электромагнитный момент получается интегрированием поверхностной плотности электромагнитной силы.

$$M = I_S \oint \left[\bar{r} \times \left[\bar{\delta} \times \bar{B} - \frac{H^2}{2}\text{grad}\mu\right]\right] dS \qquad (5)$$

где $\bar{r}$ - радиус вектор до текущей точки ротора.

Интегрирование проводится по площади, которая окружает ротор и проходит через центр зазора. Решение уравнений электромагнитного поля сводится к определенным циклам, постоянным пределом каждой итерационной сетки.

При сравнении характеристик намагничивания для определения токов переходного процесса необходимо совместное решение с решением уравнения баланса напряжения фаз. Рабочую обмотку статора можно представить в виде схемой замещения [9, 10] (Рис. 2).




Рисунок 2. Схема замещения рабочей обмотки статора.

Схему замещения пусковой обмотки статора можно представить схемой замещения (рис 3.).




Рисунок 3. Схема замещения пусковой обмотки статора.

Согласно схемам замещения, можно записать уравнения:

$$U(t) = -E(t) + i(t)r_n + L_n\frac{di}{dt}$$
$$U(t) = -E_n(t) + i(t)r_{\text{ЛП}} + L_{\text{ЛП}}\frac{di}{dt} + \frac{1}{c_n}\int i(t)dt, \quad (3)$$

где r_n и L_n - сопротивление и индуктивность лобовой части рабочей обмотки; $r_{ЛП}$ и $L_{ЛП}$ - сопротивление и индуктивность лобовой части пусковой обмотки; , c_n - емкость пускового конденсатора.

При разработке модели были сделаны следующие допущения: магнитопровод статора и ротора асинхронного однофазного двигателя выполнен на порошковой технологии с использованием провода АВБ 100.29 которые обладают сопротивлением равным бесконечности. В этом случае отсутствуют потери на вихревые токи [8, 10].

Сравнение характеристик намагничивания показывает, что для достижения значения индукции 1,5Тл в статоре из листовой электротехнической стали необходима Н=900 А/м, а для статора из порошка необходима Н=10000 А/м. Но порошок обладает большой магнитной проницаемостью, следовательно, имеет меньшие удельные потери в стали, а также линейную зависимость их от индукции. Поэтому порошковая технология позволяет применять двигатели на высоких частотах, а это увеличивает скорость вращения двигателя. Поэтому была разработана новая конструкция статора, показанная на рис 5.

На рис 4. показана вебер-амперная характеристика разработанного электродвигателя.




Рисунок 4. Кривая намагниченности порошкового материала АВС-100.29.




Рисунок 5. Разработанная конструкция статора.

При разработке было принято, что сердечник является явнополюсным, диаметр сердечника остался прежним, размеры дуг полюсов относятся также, как и число пазов рабочей и пусковой обмоток, а также число витков на полюсах такое же, как в рабочей и пусковой обмотках, распределение магнитного поля по сечению электродвигателя. В результате было получено распределение магнитной индукции в зазоре несинусоидальное

[7, 9, 11].

Применение порошковой технологии позволяет улучшить эксплуатационные характеристики электрических машин. Самое главное для разработчиков электродвигателей является оптимизация его крутящего момента двигателя или генератора, эффективности размеров, увеличение эксплуатационных характеристик [10, 12]. Все решения двигателей можно разделить на три группы: с постоянной скоростью, переменной и старт-стоп. Как известно, двигатели с переменной скоростью могут увеличить эффективность применить его в более широком диапазоне, по сравнению с двигателями с постоянной скоростью.

В связи с развитием автомобилестроения и сокращением вредных выбросов, а также с энергосбережением, все большее число деталей будет заменено на детали, изготовленные методом порошковой металлургии.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алымкулов К. Однофазные асинхронные двигатели для электроприводов малой мошности. Бишкек-1995 г.
2. A. Vetcher, A. Iron powders with insulating layers: structure and magnetic properties /A. Vetcher, K. Yanushkevich // Material science «Nonequilibrium phase transformations» : Proceedings of V International scientific conference, Varna, Bulgaria, 09-12 September 2019. – Varna, 2019. – P.27– 29.
3. Gapparov, A., Berdiyev, U. Descrease in noise and vibration of single-phase asynxronous motors in rolling stock**.,** Iop Conference Series Materials Science and EngineeringOpen source preview, 2020, 883(1), 012177.
4. Berdiev, U.T., Kolesnikov, I.K., Tuychieva, M.N., Khasanov, F.F., Sulaymonov, U.B., Methods of new technological developments of electric motors based on soft magnetic materials. E3s Web of ConferencesOpen source preview, 2023, 401, 03038
5. Berdiyev, U.T., Berdiyorov, U.N., Sulaymonov, U.B., Khalikova, L.U., Ways to Improve the Energy Performance of Asynchronous Electric Motors of Rolling Stock. Aip Conference ProceedingsOpen source preview, 2023, 2612, 050017
6. S. F. Amirov, Sh.A. Sharapov, A.Kh. Sulliev, O.T. Boltaev. Biparametric resonant transformer sensor of large linear movements. AIP Conf. Proc. 26 December 2023; 2624 (1): 030007. DOI: 10.1063/5.0132847
7. Sauchuk HK, Yurkevich NP, Akhmedov AP, Kolesnikov IK, Berdiyev UT, Khudoyberganov SB, Khakimov SH Physical and thermal properties of binary (Bi-Ti-O)-TiO2 UHF-ceramics (2024) https://www.scopus.com/ inward/record. uri?eid=2-s2.0-85199155227&partnerID=40&md5=ccbd0010d5 ffcfaa5e 077619c15e6149
8. Структура и магнитные характеристики композитов основе капсулированных порошков железа ASC100.29/Г.А.Говор,М.Пшыбыльски, А.К. Вечер, К.И. Янушкевич, Й. Зукровски, Т.М. Ткаченко // Вестник Фонда фундаментальных исследований. –2020. – №1. –С. 105–111.
9. Analysis of a PM machine with concentrated fractional pitch windings / F. Magnussen [et al.] // Proceedings of Nordic Workshop on Power and Industrial Electronics (NORPIE), Trondheim, Norway, June 14–16. – 2004. – Mode of access: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.539.6560&rep =rep1&type=pdf. – Date of access: 15.03.2020.

10. Ритсо А. Якоря микроэлектродвигателей постоянного тока, спрессованные из железного порошка / А. Ритсо, А. Лаансоо // В кн.: Электротехническая промышленность. Сер. Электрические материалы, вып. 6,1971. - С. 10-12.
11. Панасюк О.А. Порошковые магнитомягкие материалы для работы в постоянных и переменных полях / О.А. Панасюк // В кн.: Порошковые магнитные материалы. - Киев: Изд. ИПМ АН УССР, 1987. - С. 108-121.
12. У.Т.Бердиев, Г.Ш.Абидова, Г.Р.Каххароввa Композицион магнит юмшоқ қотишмалардан электр моторларнинг элементларида фойдаланишдаги асосий параметрларнинг таҳлили. Sentral Asian academic journal of scientific research, ISSN*-2181-2489, Volume 2., SSUE 4|2022, 291-295 pp.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАВИТАЦИИ В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ВОДОПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКЕ

Хайруллаев Р.С.
[1] Ташкентский международный университет финансового менеджмента и технологий

Аннотация. *Создание гидродинамической модели энергосберегающей водоподъемной технологии для водоснабжения в республике Узбекистан является актуальной проблемой. Проблемы экономического, экологического и социального характера, требует решения сложных проблем по разработке глубинных водоподъёмных установок, способных надежно работать при больших напорах.*

При определяющих параметров последних необходимо: надежно защитить проточную часть водоподъёмных установок от кавитационной эрозии; снизить динамические нагрузки на элементы сооружения; предотвратить возможность возникновения значительных повреждений крепления сеточной части и недопустимых размывов дна.

Водоподъёмные установки, как правило, использующие положительные эффекты, возникающие при закрутке потока воды, издавна привлекали внимание специалистов, особенно при проектировании. Водоподъёмные установки с закруткой потока работают очень сложно, особенно когда при высасывания появляются вихри или повороты потока. .




Рис.1. Водоподъёмные скважины

К настоящему времени накоплен определенный опыт в проектировании

водоподъёмных скважин или установок с закруткой потока. При этом обычно обеспечивалось интенсивное гашение избыточной кинетической энергии и одновременно создавалось повышенное давление на стенки водовода, что позволяло при надлежащим образом запроектированном сооружении уменьшить, или исключить опасность возникновения кавитации при обтекании контактирующих с потоком поверхностей и элементов конструкции последнего. Эффективное гашение энергии потока внутри туннеля и камеры гашения, в случае ее применения, позволяет уменьшить скорость воды на выходе из водоподъёмной установки до допустимых значений, что в свою очередь упрощает конструкции сооружений для сосредоточенного гашения энергии на концевом участке.

Вибрация на поворотах водоподъёмных сооружениях с постоянной глубиной, возникают иногда после начала кавитации, при котором поток жидкости отрывается от твердой границы обтекаемого тела или стенки установки с образованием полости, или каверны, на твердой границе [1]. Неподвижная, или присоединенная, каверна устойчива, только в квазистационарном смысле. Её граница иногда имеет вид поверхности интенсивно кипящей турбулизованной жидкости. В других случаях поверхность раздела между жидкостью и большой каверной может быть гладкой и прозрачной [2].

Вихревая кавитация в потоке жидкости наблюдается в центре вихрей, кавитации, образующихся в зонах, где имеются большие касательные напряжения.

Между кавитацией в потоке жидкости и кавитацией на теле,движущемся в неподвижной жидкости, нет существенного различия. В обоих случаях важными параметрами являются относительные скорости и давления. Единственным различием, о котором стоит упомянуть, является более низкий уровень турбулентности в неподвижной жидкости. Кавитация в потоке жидкости часто наблюдается в относительно длинных водоподёмных установках, в которых турбулентность полностью развивается до зоны кавитации [3,4].

В данном случае тангенс угла наклона дна водоподъёмной установки в поперечном направлении высываемой жидкости равен:

$$k = \frac{dz_{дн}}{dr}. \qquad (1)$$

Из уравнения (1) при

$$kdr = dz_{дн}$$

получаем;

$$\frac{dh}{dr} = \frac{2\left(H_0 - h - \frac{dz_{дн}}{dr}\right)}{r} - \frac{dz_{дн}}{dr} \qquad (2)$$

И при $h = const$,отсюда $\frac{dh}{dr} = 0$, равенства (2) т.е глубина при изменения радиуса дна при повороте имеет вид:

$$\frac{dz_{дн}}{dr} = \frac{2(H_0 - h)}{3r} \qquad (3)$$

После интегрирования:

$$\frac{z_{дн}}{H_0 - h} = \frac{2}{3}\ln r + \ln C \qquad (4)$$

Определив C из условия, что при

$$z_{дн} = z_0, r = r_0,$$

получаем:

$$z_{дн} - z_0 = \frac{2}{3}(H_0 - h)\ln\frac{r}{r_0} \qquad (5)$$

При $z_0 = 0$

$$z_{дн} = \frac{2}{3}(H_0 - h)\ln\frac{r}{r_0} \qquad (6)$$

Образование поперечных волн на повороте водоподъёмной установки бурного потока по дуге окружности.

При повороте по дуге окружности высасываемая вода в скважине прямоугольного сечения приводится в возмущение, возникшее в точках A и A' ,распространяется по прямым линиям *A B* и *A'B,* а за точкой *B* — по кривым *BM* и *BM'.* У внешней стенки, между точками *A* и *M,* уровень воды поднимается, на внутренней, между *A'* и *M',* (опускается. (рис.2.)




Рис.2. Образование поперечных и перпендикуляных течений по дуге окружности.

Далее повышение и понижение уровня воды стенок скважины чередуются; отражение волн происходит в точках *M* и *M'* и в последующих точках встречи волн со стенками. Если принять скорость в поперечном сечении постоянной, что близко к действительности вследствие влияния сил трения, и точки *M и M'* лежат на одной прямой *OC,* то из геометрических соображений

$$AC = \frac{b}{tg\alpha}\, tg\theta = \frac{AC}{\frac{b}{2} + r_0}$$

откуда

$$\theta = arctg \frac{2b}{(2r_0 + b)tg\alpha} \qquad (7)$$

Где α вычисляется по формуле (5). Найденный угол θ отвечает половине длины волны, прослеживающийся у стенок [6]. Последующие максимум у наружной стенки и минимуму внутренней будут появляться через $3\theta, 5\theta$ и.т.д.

Формула для определения повышения и понижения уровня свободной поверхности у стенок может быть получена из уравнения изменения количества движения при повороте потока на угол θ интегрированием его в пределах от 0° до θ. Более просто формула получается из условия равновесия потока в поперечном сечении. Рассмотрим сечение *M-M′* (на внешней стенке в точке *M* имеем первый максимум). Определяя нормальное ускорение по среднему радиусу, получаем:

$$h_2 - h_1 = \frac{\vartheta^2 b}{r_0 g} \qquad (8)$$

где h_1 и h_2 — глубины соответственно у внутренней и внешней стенок скважины. Вследствие малой диссипации энергии по длине поворота амплитуда колебаний, уровней может быть принята постоянной, т. е. равной, длина волны

$$2AC \approx 2AC' = \frac{2b}{tg\alpha}. \qquad (9)$$

Для того чтобы возмущения не проникали в прямолинейный канал за поворотом, криволинейный участок следует ограничивать сечениями $2\theta, 4\theta$ и т.д., в которых уровень воды горизонтален [5].

Сопряжение поворота с прямоугольными участками стенки скважины. В водопроводящих узлах водоподъёмной установки в начальном сечении поворота возникают .волны возмущения, распространяющиеся по длине русла. Чем меньше радиус поворота, тем больше высота волн возмущения свободной поверхности, что видно из формулы (8). Участок поворота водоподъёмной установки может сопрягаться с подводящим и отводящим участками различными способами. На всей длине поворота радиус может выполняться уменьшающимся от $r \to \infty$ до некоторого значения r (прямолинейный участок) и затем снова до $r \to \infty$. На некоторой длине поворота его кривизна может быть постоянной (рис.2). Ось быстротока переменного радиуса поворота может быть очерчена, например, кривой (рис.2.)

$$y = a_0 \cos\frac{\pi x}{2x_0} \qquad (10)$$

где a_0 -постоянная, значение ее определяется из условия

$$\frac{dy}{dx} = tg\frac{\alpha}{2} \tag{11}$$

которое должно быть выполнено на концах участка поворота водоподъёмной установки:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\pi a_0}{2x_0}\sin\frac{\pi x}{2x_0}$$

При

$$x = x_0 \sin\frac{\pi}{2}\frac{x}{x_0} = 1 \tag{12}$$

Известно, что радиус кривизны определяется выражением

$$R = \frac{\left[1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}{\frac{d^2y}{dx^2}}$$

Расчетные и экспериментальные данные секунду,1- по опытам; 2-по расчету.

$$R_{s1} = \infty \; R_{s2} = 160 \; R_{s3} = 68{,}90$$

$$R_{s4} = 40{,}24 \; R_{s5} = 28{,}21 \; R_{s6} = 24{,}69$$

В нашем случае:

$$\frac{dy}{dx} = tg\frac{\alpha}{2}\sin\frac{\pi x}{2x_0}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\pi}{2x_0}tg\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\pi x}{2x_0}$$

Следовательно, для оси быстротока **водоподъёмной установки,** радиус кривизны при повороте определяется следующей формулой:

$$R_s = \frac{\left[1+\left(tg\frac{\alpha}{2}\sin\frac{\pi x}{2x_0}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}{\frac{\pi}{2x_0}tg\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\pi}{2}\frac{x}{x_0}}$$

Где $\frac{\pi}{2x_0}tg\frac{\alpha}{2}$ - для данной **водоподъёмной установки** есть величина постоянная.

Сопрягающий участок, дающий более спокойное течение, но более сложные очертания стенок для выполнения на практике, может быть построен при помощи метода характеристик.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Амромин Э. Л., Иванов А. Н. Осесимметричное обтекание тел в режиме раз¬витой кавитации. — Изв. АН СССР. Сер. Механика жидкости и газа, 1975, №3, с.37—42.
2. Рахматуллин Х.А. Основы газодинамики взаимопроникающих движений сжимаемых сред // ПММ. – М.: Наука, 1956. Вып. 20.
3. Khaydarov Sh.E., Khudaikulov S. I. Simulation of dispersed mixture particles impact in forced water conducts of the rezaksay reservoir. INNOVATIVE TECHNOLOGCA METHDICAL RESEARCH JOURNAL ISSN 2776-0987/ Volume 4,Issue 3 Mar 2023. 24-11.
4. Saidkhujaeva N., Xudaykulov S.I. Functions of particle distribution by residence time and moisture content in drying units. AIP Conference Proceedings 2612, 050006 (2023); https://doi.org/10.1063/5.0113505 2612, 050006 © 2023 Author(s).
5. Хайдаров Ш. Э., Жураев Х. А., Худайкулов С. И. Моделирование течения вязкой жидкости систем гидроприводов и гидроавтоматики. Гидротехника Гидроэнергетика № 2. 2023. 46-48.
6. Худайкулов. С.И., Хайдаров Ш.Э., Худайбердиев Н.Т. Моделирование и оценки несущей способности основания, Резаксайского водохранилища. W.W.W.IJARETM. ISSN:2349- 0012. . 2023. 36-52стр

ISHLAB CHIQARISH KOMPLEKSLARIDA TARMOQ TRAFIKINI INTELLEKTUAL MONITORING QILISH TIZIMLARI

O.M. Ismailov[1], A.F. Isaqov[2]
[1]IIV Akademiyasi Kiberxavfsizlik va raqamli kriminalistika fakulteti, raqamli texnologiyalar va axborot xavfsizligi kafedrasi professori,
texnika fanlari doktori (DSc)
[2]IIV Akademiyasi Kiberxavfsizlik va raqamli kriminalistika fakulteti,
raqamli texnologiyalar va axborot xavfsizligi kafedrasi boshlig‘i o‘rinbosari, texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Annotatsiya*. Maqolada ishlab chiqarish komplekslarining tarmoq trafigini monitoring qilish algoritmlarini takomillashtirish orqali industrial tarmoqlarda boshqaruv samaradorligini va axborot xavfsizligini oshirish masalalari yoritilgan. Ishlab chiqarish boshqaruv tizimlarida ma’lumotlarni shakllantirish va uzatish xususiyatlari hamda texnologik jarayonlarning barqarorligiga ta’sir etuvchi tipik tahdidlar tahlil qilingan. Tarmoq oqimlarini tahlil qilish va klassifikatsiyalashning statistik usullar hamda mashinali o‘rganish texnologiyalariga asoslangan algoritmlari taklif etilgan bo‘lib, ular anomal holatlar va noqonuniy ta’sirlarni real vaqt rejimida aniqlashni ta’minlaydi. Traditsion va intellektual monitoring usullari taqqoslanib, ularning ishlab chiqarish protokollari bilan ishlashdagi afzallik va cheklovlari ko‘rsatib o‘tilgan. Tadqiqot natijalari sanoat interneti (IoT), texnologik jarayonlarni avtomatlashtirilgan boshqarish tizimlari (ASU TP) va ishlab chiqarish tarmoqlari kiberxavfsizligi platformalarini yaratishda qo‘llanilishi mumkin.*

Kalit so‘zlar. *Industrial Internet of Things (IoT), tarmoq trafikini monitoring qilish, anomaliyani aniqlash, intrusion detection system (IDS), distributional reinforcement learning (DRL), generative adversarial network (GAN), machine learning, deep learning, edge computing, federated learning, explainable artificial intelligence (XAI), kiberxavfsizlik, real vaqtli ma’lumot tahlili, sanoat avtomatlashgan boshqaruv tizimlari (SCADA, ICS), axborot xavfsizligi.*

Kirish

Zamonaviy ishlab chiqarish komplekslari bugungi kunda raqamli transformatsiya bosqichidan o‘tmoqda. “Sanoat 4.0” kontseptsiyasi doirasida ishlab chiqarish jarayonlari tobora avtomatlashtirilmoqda, texnologik uskunalar esa tarmoq orqali o‘zaro bog‘langan aqlli obektlarga aylanmoqda. Natijada, Industrial Internet of Things (IoT), SCADA, va ASU TP (Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari) kabi texnologiyalar ishlab chiqarishning ajralmas qismi bo‘lib qoldi.

Biroq bu jarayonlar bilan bir qatorda tarmoq xavfsizligi va monitoringi masalasi ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ishlab chiqarish tizimlarida minglab sensorlar, kontrollerlar, serverlar va operator terminallari bir vaqtda ma’lumot almashadi. Har bir qurilma hosil qilgan tarmoq oqimi (network flow) butun tizimning ishonchliligi va barqarorligiga ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli, bunday tizimlarda tarmoq trafikining holatini real vaqt rejimida kuzatish, tahlil qilish va anomal xatti-harakatlarni erta bosqichda aniqlash muhim ilmiy-amaliy vazifadir.

An’anaviy monitoring vositalari (SNMP, NetFlow, sFlow va boshqalar) paketlar soni, kechikish yoki yuklanish kabi oddiy statistik ko‘rsatkichlarni qayd etadi. Ammo ular ishlab chiqarish tarmoqlarida uchraydigan murakkab, dinamik va gibrid xatarlarni (masalan, ichki tizimdagi noto‘g‘ri konfiguratsiya, yashirin DoS-hujumlar, yoki tarmoqdagi anomaliyali signallar) aniqlay olmaydi. Shu sababli, tarmoq monitoring tizimlarini intellektual yondashuvlar, xususan mashinali o’qitish (Machine Learning, ML) asosida takomillashtirish zaruriyati paydo bo‘lgan.

So‘nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ML asosidagi yondashuvlar tarmoq oqimlaridagi g‘ayritabiiy o‘zgarishlarni aniqlashda yuqori aniqlikka erishadi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligini, tizimlarning kiberxavfsizligini ta’minlash hamda boshqaruv samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada ishlab chiqarish komplekslarining tarmoq trafikini intellektual monitoring qilish algoritmlari, ularning statistik va mashinali o’qitish asosidagi modellar bilan integratsiyasi, hamda amaliy qo‘llanish natijalari tahlil qilinadi.

Adabiyotlar sharhi

Ushbu [1] tadqiqotda sanoat interneti (Industrial Internet of Things - IoT) tizimlarida kiberxavfsizlikni ta’minlash uchun anomaliya aniqlash tizimlarining samaradorligini oshirish muammosi ko‘rib chiqilgan. Mualliflar IDS tizimlarida uchraydigan asosiy muammo - ma’lumotlar nomutanosibligi (imbalanced dataset) - kam uchraydigan hujum sinflarining yetarlicha o‘rganilmasligi ekanini ta’kidlashadi. Shu maqsadda ular Distributional Reinforcement Learning (DRL) va Generative Adversarial Network (GAN) ni birlashtirgan DRL-GAN modelini taklif etishgan.

Taklif etilgan tizim DS2OS ma’lumotlar bazasida sinovdan o‘tkazilgan va ikki ssenariyda - binary va ko‘p sinfli klassifikatsiyada baholangan. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, GAN yordamida ma’lumotlar balansini yaxshilash orqali DRL agenti kichik sinflarni aniqroq o‘rgangan, natijada aniqlik 98.85 % dan 99.05 % gacha oshgan, F1-koeffitsient esa 99.27 % ga yetgan. Anomaliyalarni real vaqt rejimida aniqlash va ma’lumotlar nomutanosibligini bartaraf etish masalasi yechilgan va modelni o‘qitish uchun yuqori hisoblash quvvati talab etilgan.

[2] tadqiqotda aqlli ishlab chiqarish zavodlarida (Smart Industrial Plant) IoT sensor ma’lumotlariga asoslangan anomaliya aniqlash tizimi ishlab chiqilgan. Tadqiqot maqsadi ishlab chiqarish liniyalarida nosozlik yoki kiberxurujlarni erta bosqichda aniqlash orqali ishlab chiqarishning uzluksizligini ta’minlash bo’lgan.

Mualliflar turli sanoat datchiklari (harorat, bosim, vibratsiya) dan to‘plangan signallar asosida mashinali o’qitish modellarini (Random Forest, SVM, LSTM) sinovdan o‘tkazganlar. Natijada LSTM asosidagi model eng yuqori aniqlikka (97.3 %) erishgan.

Tizim real vaqt rejimida ishlashga moslashtirilgan va ishlab chiqarishdagi avariya yoki nosozlik holatlarini 12–15 daqiqaga erta aniqlash imkonini bergan. Tadqiqot ishining afzalligi bu oldindan ogohlantiruvchi (predictive) monitoring tizimini shakllantirish, kamchiligi esa turli datchiklar orasida sinxron ma’lumot yig‘ish zaruriyati hisoblanadi.

Bu [3] ishda IoT tarmoqlarida ma’lumot uzatish xavfsizligini oshirish maqsadida anomaliyali trafikni aniqlovchi gibrid algoritm ishlab chiqilgan. Muammo sifatida IoT qurilmalaridan kelayotgan signallarning yuqori shovqinliligi va real vaqt filtrlashdagi kechikishlar ko‘rsatilgan.

Yechim sifatida mualliflar Genetik algoritm asosida xususiyat tanlash, ensemble klassifikatorlar (Random Forest, XGBoost) va anomaly score thresholding mexanizmini birlashtirganlar.

Natijada aniqlik 98.6 %, F1-score 98.2 % ga erishgan. Model “false positive” sonini kamaytirgan va trafik monitoringini real vaqt rejimida amalga oshira olgan.

Tadqiqot ishining afzalligi axborot oqimida g‘ayritabiiy xatti-harakatlarni past kechikish bilan aniqlash, bu esa IoT qurilmalari uchun kiberxavfsizlikni sezilarli darajada oshirgan.

Quyidagi 1-jadvalda sanoat/IoT/SCADA/ICS tarmoqlarida tarmoq trafikini intellektual monitoring qilish, anomaliyani aniqlash va IDS (Intrusion Detection System)ni takomillashtirishga bag‘ishlangan ilmiy ishlar[] tahlili keltirilgan. Jadvalning maqsadi — turli mualliflar taklif etgan yondashuvlarni bir formatda ko‘rsatish, ya’ni qaysi maqolada qaysi muammo yechilganini, qaysi usul qo‘llanganini, uning kuchli va zaif tomonlarini, hamda aniqlik ko‘rsatkichlarini bir qarashda ko‘rish imkonini berishdir.

1-jadval.

Tadqiqot doirasida amalga oshirilgan ilmiy-amaliy ishlarning tqqqoslash JADVALI

№	Yechilgan masala	Qo‘llanilgan usul	Kamchilik	Afzallik
1.	Industrial IoT tarmoqlarida anomaliyani DRL+GAN yordamida aniqlash	Distributional Reinforcement Learning + GAN asosidagi IDS	GAN’ni o‘qitish resurs talab qiladi, real sanoat trafigi bilan sinov cheklangan	Taqlid qilingan anomal holatlarni ham ushlaydi, IIoTga mos
2.	ICSda ML asosidagi intruziyani aniqlash	Ma’lumotga tayanuvchi ML IDS (klassifikatorlar to‘plami)	Qo‘lda belgilangan threshold’lar kerak, ma’lumot nomutanosibligi ta’sir qiladi	Qo‘shimcha qoida yozmasdan yangi xurujlarni o‘rganadi
3.	IIoT uchun SCADA tizimlarida kiberhujumni aniqlash	MLP, CNN va DNN bilan ko‘p sinfli hujumni tasniflash	Model murakkab, ba’zi hollarda ortiqcha moslashish xavfi	99% dan yuqori aniqlik, 99.95% MLP bilan
4.	Sanoat CPS/IIoT tarmoqlarida edge-computing asosida trafik tahlili va IDS	Edge tugunlarda dastlabki tahlil + markazda chuqur IDS	Edge qurilmalarining resursi cheklangan	Tarmoqqa yuklanishni kamaytiradi, real vaqtda ishlaydi
5.	IoT/IIoT tarmoqlarida anomaliya usullarini taqqoslash	ML usullarining tahliliy solishtirishi (SVM, RF, DL)	Amaliy datasetda sinov qilinmagan, ko‘proq nazariy	Qaysi topologiyada qaysi usulni tanlashni ko‘rsatadi
6.	ICS uchun intruziya aniqlashni yaxshilash	Gibrid: anomaliya + misuse detection, DL bilan	Yuqori o‘lchamli ma’lumotda tezlik pasayishi	ICS hujumlarini aniqlash qamrovi kengroq
7.	SCADA xavfsizligini GAN yordamida kuchaytirish	Generative Adversarial Network orqali IDS’ni “boqish”	GANni sozlash murakkab, haqiqiy hujumga yaqinlikka bog‘liq	Yolg‘on ijobiylarni kamaytiradi, yangi hujum turini ham simulyatsiya qiladi
8.	IoT trafigida anomal paketlarni ko‘p bosqichli aniqlash	Birinchi bosqichda preprocessing + keyin ML asosidagi	Bir nechta bosqich bo‘lgani uchun kechikish oshishi	Shovqinli ma’lumotda ham ishlaydi, FPR past

		aniqlash	mumkin	
9.	ICS trafigida noma’lum hujumlarni aniqlash	NCO – ikki qavatli DIFF_RF – OPFYTHON gibrid modeli	Model tuzilishi murakkab, sozlash ko‘p vaqt oladi	Noma’lum/zero-day hujumlarga sezgir
10.	SCADA uchun gibrid kiberxavfsizlik	Ensemble + optimizatsiya + feature selection	Real sanoat protokollari bo‘yicha sinovlar cheklangan	FPR kamayadi, bir nechta tahdidni bir vaqtning o‘zida ko‘radi
11.	IoT tarmoqlarida chuqur autoencoder bilan anomaliya aniqlash	Deep Autoencoder + ANOVA F-test	NSL-KDD ga juda bog‘liq, boshqa datasetga ko‘chirishda sozlash kerak	Xususiyatlarni o‘zi tanlaydi, yuqori aniqlik beradi
12.	ICS uchun robust IDS	Gibrid model: o‘lchamni kamaytirish + anomaliya aniqlash	Yuqori o‘lchamli ma’lumotni oldindan qayta ishlash talab qiladi	Faqat normal ma’lumot bilan o‘qitib ham yaxshi natija beradi
13.	IIoT uchun GNN-asosli IDS	Graph Neural Network (GNN) bilan trafikdagi munosabatlarni o‘rganish	GNN’lar sanoat tarmoqlarida hali to‘liq sinalmagan	Murakkab topologiyali tarmoqda ham ishlaydi
14.	Federativ o‘qitishga tayangan IDS	Federated Learning + lokal DL model	Qurilmalar quvvati cheklanganida o‘qitish sekinlashadi	Ma’lumot markazga yuborilmaydi, maxfiylik saqlanadi
15.	Shifrlangan DNP3 trafigini ML bilan klassifikatsiya qilish	Supervised ML (SVM, RF) shifrlangan SCADA trafigiga	Protokolga xos yechim, umumlashtirish qiyin	Shifrlangan tunnel ichida ham xabar turini ajratadi
16.	IoT/IoT IDS bo‘yicha ML usullariga sharh	Supervised, unsupervised va deep learning tahlili	Tajribaviy emas, ko‘proq nazariy sharh	Amaliyot uchun mos algoritmni tanlashga yordam beradi
17.	Tuman (fog) darajasida federativ CNN-IDS	Fog-enabled Federated Learning + CNN	Fog va bulut o‘rtasidagi sinxronlashuv talab qiladi	Real vaqtga yaqin ishlash, maxfiylik, masshtablanish
18.	Haqiqiy SCADA testbedida ML-IDS sinovi	Real vaqt ML klassifikatorlari (RF, k-NN, SVM)	Eski SCADA namunasi asosida, yangi protokollar yo‘q	Real qurilma ustida sinov, online ishlashi ko‘rsatildi
19.	Autoencoder + Kmeans bilan IoT trafigida yomon tugunni topish	AE yordamida o‘lchamni qisqartirish + clustering	Klasterlar sonini tanlashga sezgir	Murakkab, ko‘p xususiyatli trafikda ham ishlaydi
20.	AE-MLP gibridli yengil IDS	Autoencoder bilan feature selection + MLP tasniflagich	Ba’zi holatda MLP chuqur modeldan yutqazadi	Trening qiymati kamayadi, aniqlik barqaror
21.	Federated Learning for IoT Intrusion Detection	FL asosida bir nechta tugunda IDS o‘qitish	Tarmoqqa ko‘p bor chiqish (communication	Maxfiylik saqlanadi, taqsimlangan sanoat tarmoqlari uchun mos


			overhead)	
22.	Real vaqt IoT anomaliya aniqlash uchun yengil model	Feature o‘lchamini kamaytiruvchi yengil DL modeli	Juda katta trafikda aniqlik biroz tushishi mumkin	Resursi kam qurilmada ishlaydi, kechikishi past
23.	AI-Enabled IoT IDS: yagona konseptual model	AI/ML bilan yagona IDS arxitekturasi	Konseptual, to‘liq eksperiment yo‘q	Turli sanoat tarmoqlariga moslashuvchi dizayn beradi
24.	SCADA intruziyasi bo‘yicha supervisor o‘qitish ishlari sharhi	SCADA uchun SVM, DT, RF, ANN metodlari taqqoslangan	Real sanoat datasetlari kamligi qayd etilgan	Qaysi hujumga qaysi ML mosligini ko‘rsatadi
25.	IoT/UAV uchun yengil IDS	Yengil DNN, resurs cheklangan qurilmalarga moslashtirilgan	Sanoat protokollariga (Modbus, DNP3) to‘liq mos emas	Kichik qurilmada ham ishlaydi, mobil CPS uchun qulay

Amalga oshirilgan ishlar

Iqtisodiy jihatdan samarali bo‘lgan intellektual monitoring tizimini tanlashda eng muhim ko‘rsatkichlardan biri anomaliyani aniqlash aniqligidir. Tarmoq trafigi oqimlari (ing: network flows) ma’lumot paketlari ketma-ketligidan iborat bo‘lib, ularning har biri ma’lum vaqt oralig‘ida tarmoq orqali uzatiladi. Tarmoq oqimlari odatda Poisson jarayoni yoki Markov zanjiri orqali modellashtiriladi, bu esa real vaqtli oqimlarni statistik baholash imkonini beradi.

$$F_i = \{p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{in}\}, \qquad \lambda(t) = \frac{N(t)}{t} \tag{1}$$

bu yerda F_i – i – oqimdagi paketlar to‘plami, p_{ij} – har bir paketning atributlari, $\lambda(t)$ – vaqt birligida o‘tuvchi paketlar intensivligi



1-rasm. Intellektual tarmoq monitoring tizimining umumiy sxemasi.

Quyida ilmiy tadqiqotlarda taklif etilgan ayrim yondashuvlar bo‘yicha aniqlik ko‘rsatkichlari taqqoslandi. Grafikdan ko‘rinib turibdiki, chuqur o‘qitish (Autoencoder, MLP) asosidagi yondashuvlar klassik daraxtli modellar (RF)ga nisbatan biroz ustun keladi.

Trafik oqimidagi har bir holat $X = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ kuzatuv vektori sifatida qaraladi. Bu jrayonda anomaliyalar mavjudlik ehtimolini Bayes qoidasi yordamida aniqlanadi.


$$P(A|X) = \frac{P(X|A)P(A)}{P(X)} \tag{2}$$

bu yerda $P(A|X)$ – kuzatilgan oqim anomaliya ekanligi ehtimoli, $P(X|A)$ – anomaliya

holatidagi ma’lumotlarning ehtimollik zichligi, $P(A)$ – anomaliya yuz berishining umumiy ehtimoli, $P(X)$ – kuzatilgan oqimlarning umumiy ehtimollik taqsimoti.

Agar $P(A|X) > \tau$ bo‘lsa, ya’ni bo‘sag‘a qiymatidan katta bo‘lsa, tizim oqimni **anomaliya sifatida belgilaydi**.

Quyidag 2-rasmdan ko‘rinib turibdiki, ishlarda qo‘llanilgan metodlar juda rang-barang: klassik nazoratli ML (SVM, RF), chuqur o’qitish(CNN, Autoencoder), generativ modellar (GAN), graf neyron tarmoqlari (GNN), shuningdek federativ o‘qitish va edge-computing asosidagi yengil IDSlar. Bu esa IoT va ishlab chiqarish tarmoqlarida bitta universal usulning o‘zi yetarli emas, balki tarmoq topologiyasi, protokol turi (Modbus, DNP3, OPC UA), qurilma resurslari va xavf modeli hisobga olingan gibrid yechimlar zarurligini ko‘rsatadi.



2-rasm. Qo‘llangan usullar aniqlik ko‘rsatkichi bo‘yicha taqqoslanishi.


Yuqoridagi 2-rasmdan ko‘rinadiki, MLP asosidagi yondashuv SCADA muhitida 99,95% gacha aniqlik berdi, bu esa ishlab chiqarish tarmoqlari uchun yuqori ishonchlilikni ta’minlaydi. Autoencoder asosidagi model ham yuqori natija ko‘rsatmoqda, bu anomaliyalar shakli oldindan noma’lum bo‘lgan hollarda muhimdir. Autoencoder modelida kiruvchi ma’lumot (trafik xususiyatlari vektori) siqiladi va qayta tiklanadi.

$$h = f(W_1X + b_1), \qquad \hat{X} = g(W_2h + b_2), \;\; L = \left\|X - \hat{X}\right\|^2 \qquad (3)$$

bu yerda h – yashirin qatlam (latent representation), L – rekonstruksiya xatosi.

Agar $L>\theta$ bo‘lsa, model bu oqimni g‘ayritabiiy trafik sifatida tasniflaydi. Ushbu yondashuv oldindan noma’lum anomaliyalarni aniqlashda yuqori aniqlik beradi.


Ko‘plab ishlarda yuqori aniqlikka erishilgan bo‘lsa ham, amaliy sanoat sharoitida ularni bevosita joriy etishga to‘sqinlik qiladigan omillar (hisoblash xarajati, real dataset yetishmasligi, sinovlarning faqat laboratoriyada o‘tkazilgani, protokolga xoslik) mavjud. Afzallik esa qaysi ishlarda real vaqt rejimi, qaysilarida balanssiz ma’lumotlar bilan ishlash, qaysilarida esa tushuntiriladigan (explainable) natija ustun qo‘yilgani ko‘rinadi.



3-rasm. Amalga oshirilayotgan ishlar hajmining o‘sishi.

Yuqoridagi 3-rasmdan ko‘rinib turibdiki, 2023-yildan boshlab sanoat tarmoqlari uchun IDS/monitoring masalalariga e’tibor sezilarli darajada oshgan. 2025-yilda bu ko‘rsatkich maksimal darajaga chiqqani ishlab chiqarish tarmoqlarida kiberxavfsizlikka talab keskin oshganidan dalolat beradi.

Tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, taklif etilgan usullar odatda ikki guruh muammoga duch keladi: (1) hisoblash resurslari talabi va (2) real vaqt rejimida ishlashdagi kechikish. Quyidagi guruhlangan ustunli grafikda bir nechta tipik yondashuvlar bo‘yicha afzalliklar va kamchiliklar soni solishtirilgan.




4-rasm. Turli yondashuvlar bo‘yicha afzallik va kamchiliklar taqqoslanishi.

Yuqoridagi 4-rasmga ko‘ra, edge-computing asosidagi IDS’lar kamchiliklari soni bo‘yicha nisbatan qulay (faqat 2 ta asosiy cheklov), shu bilan birga afzalliklari ko‘p. Federativ o‘qitishga asoslangan yondashuvlar esa maxfiylikni ta’minlasa-da, amaliyotda ko‘proq cheklovga ega. Federativ o‘qitishda global model quyidagicha yangilanadi:

$$\omega_{t+1} = \sum_{k=1}^{K} \frac{n_k}{n} \omega_t^k \qquad (4)$$

bu yerda ω_t^k – k - tugundagi lokal model og‘irliklari, n_k – har bir tugundagi ma’lumotlar soni, n – umumiy ma’lumotlar hajmi. Bu yondashuv markazlashtirilmagan holda o‘qitishni amalga oshiradi va maxfiylikni saqlaydi.


Modelning hisoblash murakkabligi (yadro soni, qatlamlar soni, parametrlar miqdori bo‘yicha shartli baho) va u bergan aniqlik o‘rtasidagi bog‘liqlik muhim ko’rsatkichlar hisoblanadi.



5-rasm. Model murakkabligi va aniqlik o‘rtasidagi bog‘liqlik.

Murakkablik 7–8 darajagacha oshganda aniqlik ham oshadi, biroq 8 dan keyin natija deyarli o‘zgarmaydi. Demak, sanoat tarmoqlarida ortiqcha murakkab neyron tarmoqlarni joriy etish har doim ham maqsadga muvofiq emas.

Hozirda asosiy e’tibor nazoratli o‘qitish (supervised ML) va chuqur o‘rganishga qaratilgan. Lekin federativ va GNN-asosidagi yondashuvlar ham paydo bo‘lib boryapti. Nazoratli o‘qitish usullari hamon yetakchi (35%), biroq chuqur o’qitishva autoencoderga asoslangan anomaliya aniqlash usullari ulushi ham tez oshib bormoqda. Bu esa ishlab chiqarish tarmoqlarida signaturali IDS o‘rnini sekin-asta intellektual modellar egallayotganini ko‘rsatadi.



6-rasm. Tadqiqotlarda qo‘llangan yondashuvlar ulushi.

Ishlab chiqarish tarmog‘ining holatini baholashda kiruvchi (inbound) va chiquvchi (outbound) trafik o‘zgarishlari asosiy ko‘rsatkich hisoblandi. Quyidagi grafikda 24 soat davomida o‘lchangan tarmoq trafigi dinamikasi tasvirlangan.

Qizil to‘lqin -kiruvchi oqim, yashil esa chiquvchi oqimdir. Trafik hajmi sekundiga kilobitlarda (kbit/s) ko‘rsatilgan. Grafikdan tarmoqdagi maksimal yuklanish va tinch davrlar yaqqol ko‘rinadi.



7-rasm. 100 Mbit/s (Optik tolali kanal)/Kiruvchi va chiquvchi trafik dinamikasi.

Yuqoridagi 6-rasmdan ko‘rinib turibdiki, nazoratli o‘qitish usullari hamon yetakchi (35%), biroq chuqur o’qitishva autoencoderga asoslangan anomaliya aniqlash usullari ulushi ham tez oshib bormoqda. Bu esa ishlab chiqarish tarmoqlarida signaturali IDS o‘rnini sekin-asta intellektual modellar egallayotganini ko‘rsatadi.

Grafikdan ko‘rinib turibdiki(7-rasm), kiruvchi trafik (qizil maydon) 08:00–11:00 oralig‘ida

keskin oshgan. Bu vaqt odatda ishlab chiqarish tizimlari faol ishlaydigan pik davrga to‘g‘ri keladi.

Chiquvchi trafik (yashil chiziq) esa nisbatan barqaror, lekin ayrim soatlarda kiruvchi oqim bilan sinxron o‘sishni ko‘rsatmoqda — bu ma’lumot almashinuvi intensivligining oshganini bildiradi.

Maksimal yuklanish chegarasi 1000 kbit/s ga yaqinlashgan nuqtalarda tarmoqni kengaytirish yoki yukni balanslash mexanizmlarini joriy etish tavsiya etiladi.

Umuman olganda, ushbu kuzatuv natijalari ishlab chiqarish tarmoqlarida intellektual monitoring tizimlari yordamida tarmoq holatini baholash va avtomatik ogohlantirish mexanizmlarini shakllantirish zarurligini ko‘rsatadi.

Xulosa

Tahlil qilingan tadqiqotlardan ko‘rinadiki, so‘nggi yillarda sanoat tarmoqlari (IoT, ICS, SCADA) uchun anomaliya va intruziyalarni aniqlash yo‘nalishida ilmiy izlanishlar keskin faollashgan. Aksariyat tadqiqotlar klassik mashinali o‘qitishdan chuqur o‘qitish, generativ modellar (GAN), graf neyron tarmoqlari (GNN) va federativ o‘qitish (FL) kabi ilg‘or texnologiyalarga o‘tish orqali aniqlik, ishonchlilik va real vaqt monitoringini ta’minlashga qaratilgan.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki:

- GAN va DRL asosidagi tizimlar ma’lumotlar nomutanosibligi muammosini bartaraf etishda samarali;
- Autoencoder va Random Forest yondashuvlari ko‘p hollarda yuqori aniqlikka erishgan (≈98–99%);
- Edge-computing va Federated Learning modellar esa resurs cheklangan qurilmalarda ishlashga imkon beradi, lekin hisoblash tezligini pasaytiradi;
- Explainable AI va Markov-ML gibridlari esa aniqlangan anomaliyalarni sabab jihatidan izohlash imkonini berib, qaror qabul qilish jarayonini shaffoflashtiradi.

Shunga qaramay, barcha ishlarda muhim kamchiliklar saqlanib qolmoqda: real sanoat tarmoqlaridagi haqiqiy trafik ma’lumotlarining yetishmasligi, hisoblash xarajatlarining yuqoriligi, hamda modellarni turli protokollarga moslashtirishdagi murakkablik.

Umuman olganda, tahlil natijalari shuni tasdiqlaydiki, sanoat tarmoqlarida kiberxavfsizlikni ta’minlash uchun gibrid, o‘z-o‘zini o‘rganuvchi va tushuntiriladigan (explainable) intellektual monitoring tizimlari istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi. Shu asosda ishlab chiqilayotgan intellektual IDS tizimlarida balanssiz ma’lumotlar bilan ishlovchi, real vaqt rejimida o‘zgaruvchan trafikni kuzata oladigan va resurs jihatdan optimallashtirilgan yechimlar eng samarali natijani beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Benaddi, H.; Jouhari, M.; Ibrahimi, K.; Ben Othman, J.; Amhoud, E.M. Anomaly Detection in Industrial IoT Using Distributional Reinforcement Learning and Generative Adversarial Networks. Sensors 2022, 22, 8085. https://doi.org/10.3390/s22218085
2. Jaramillo-Alcazar, A., Govea, J., & Villegas-Ch, W. (2023). Anomaly Detection in a Smart Industrial Machinery Plant Using IoT and Machine Learning. Sensors, 23(19), 8286. https://doi.org/10.3390/s23198286
3. Seyedi, B., & Postolache, O. (2025). Securing IoT Communications via Anomaly Traffic Detection: Synergy of Genetic Algorithm and Ensemble Method. Sensors, 25(13), 4098. https://doi.org/10.3390/s25134098

4. Ali, J., Ali, S., Al Balushi, T., & Nadir, Z. (2025). Intrusion Detection in Industrial Control Systems Using Transfer Learning Guided by Reinforcement Learning. Information, 16(10), 910. https://doi.org/10.3390/info16100910
5. Okur, C., & Dener, M. (2025). Symmetrical Resilience: Detection of Cyberattacks for SCADA Systems Used in IoT in Big Data Environments. Symmetry, 17(4), 480. https://doi.org/10.3390/sym17040480
6. Zhukabayeva, T., Ahmad, Z., Adamova, A., Karabayev, N., & Abdildayeva, A. (2025). An Edge-Computing-Based Integrated Framework for Network Traffic Analysis and Intrusion Detection to Enhance Cyber–Physical System Security in Industrial IoT. Sensors, 25(8), 2395. https://doi.org/10.3390/s25082395
7. Krzysztoń, E., Rojek, I., & Mikołajewski, D. (2024). A Comparative Analysis of Anomaly Detection Methods in IoT Networks: An Experimental Study. Applied Sciences, 14(24), 11545. https://doi.org/10.3390/app142411545
8. Li, C., Li, F., Zhang, L., Yang, A., Hu, Z., & He, M. (2023). Intrusion Detection for Industrial Control Systems Based on Improved Contrastive Learning SimCLR. Applied Sciences, 13(16), 9227. https://doi.org/10.3390/app13169227
9. Nguyen, H. N., & Koo, J. (2025). Enhancing SCADA Security Using Generative Adversarial Network. Journal of Cybersecurity and Privacy, 5(3), 73. https://doi.org/10.3390/jcp5030073
10. Kikissagbe, B. R., & Adda, M. (2024). Machine Learning-Based Intrusion Detection Methods in IoT Systems: A Comprehensive Review. Electronics, 13(18), 3601. https://doi.org/10.3390/electronics13183601
11. Hou, Y., He, R., Dong, J., Yang, Y., & Ma, W. (2022). IoT Anomaly Detection Based on Autoencoder and Bayesian Gaussian Mixture Model. Electronics, 11(20), 3287. https://doi.org/10.3390/electronics11203287.

RENTGEN TASVIRLARINING SIFATINI YAXSHILASH ALGORITMI


Ismailov Otabek[1], Temirova Xosiyat[2]
[1]TATU professor, [2]TATU doctoral student.

Abstract. *Ushbu taklif qilinayotgan dastur asosida foydalanuvchi o‘zining xohlagan rasmini yuklab, unga turli filtrlar va kontrastni yaxshilash usullarini qo‘llash imkonini beradi. Dastur rasm ustida quyidagi amallarni bajaradi. Shovqinni kamaytirish (Noise Reduction); Kontrastni yaxshilash (Contrast Enhancement); Chekka (edge) aniqlash; Sifatni baholash (sharpness, contrast, SSIM); Natijani ko‘rish va saqlash*

Keywords. *rentgen tasvirlari, sog‘lom aniqlash, to‘ldirishni aniqlash, chuqur o‘rganish, konvolyutsion neyron tarmoq.*

Dunyoda biotibbiy tasvirlarni raqamli qayta ishlash, tasvirlardagi ob’ektlarni ajratish va tanib olish usullari va algoritmlarini takomillashtirish, ishlab chiqish va joriy etishga katta e’tibor berilmoqda. So‘nggi yillarda bu sohada erishilgan yutuqlar va tasvirni qayta ishlash algoritmlarining takomillashtirilishi tasvirni identifikatsiyalashning kompyuter asosidagi analitik yondashuvlarini ishlab chiqish imkonini berdi. Tibbiy tasvirlarni tahlil qilish bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar o‘tkazilganligiga qaramay, ular asosan to‘qimalar va organlarga qaratilgan va tasvirlar bo‘yicha tadqiqotlarning hech biri tasvirni qayta ishlash bosqichlaridan keyin tahlilni o‘z ichiga olmaydi, ya’ni segmentatsiya, xususiyatlarni ajratib olish va tasniflash amalda amalga oshirilmaydi. Bu yo‘nalishdagi tasvir tahlilining asosiy masalalari ulardagi ob’ektlarni tasniflash, tasniflash, ularni tanib olish, naqshlarni aniqlash va ilovalar yaratish usullari va algoritmlarini ishlab chiqish. Hozirgi vaqtda ob’ektni aniqlash texnologiyalariga asoslangan ko‘plab ilovalar ishlab chiqilgan. Xorijiy mamlakatlarda, jumladan, AQSH, Xitoy, Rossiya Federatsiyasi, Fransiya, Angliya, Germaniya, Hindiston va boshqa mamlakatlarda biotibbiyot tasvirlarini oldindan qayta ishlash va tanib olish sohalarida nazariy va amaliy masalalarni yechishga katta e’tibor qaratilmoqda.

Tajriba natijalari shuni ko‘rsatadiki, Yolo modeli mavjud usullarga nisbatan yuqori samaradorlik bilan yuqori aniqlikka erishadi [1]. Faster R-CNN unumdorligi ancha yuqori [2]. Bundan tashqari, zamonaviy yechim bilan solishtirganda, Yolo tezlik va aniqlik o‘rtasidagi mukammal muvozanatga erishadi, shuningdek, butun tasvirni ifodalash uchun kuchli umumlashtirish qobiliyatiga ega ob’ekt detektori [3, 4]. Yolo algoritmini takomillashtirish hali ham davom etmoqda. Yolo modeli ikki bosqichli obyekt detektorlari bilan solishtirganda aniqlash aniqligi va xulosa chiqarish vaqti jihatidan ancha yaxshi ishlaydi. YoloC Kontekstni qo‘shish Yolo faoliyatini yaxshilaydi [5]. Yolo yordamida real vaqtda ob’ektni aniqlash [6, 7]. Harakatni aniqlash va ob’ektni aniqlash. Yolo (Siz faqat bir marta qaraysiz). Yolo va uning oldingi arxitekturalari aniqlikni sezilarli darajada oshirdi. Yolo neyron tarmog'i real vaqtda ob’ektlarning bir nechta sinflarini aniqlash va kuzatish uchun ixtisoslashgan [8].



2-rasm. Rentgen tasvirining sifatini yaxshilash algoritmi

Rentgen tasvirlaridan obyektlarni aniqlash algoritmlarida ba’zi kamchiliklar mavjud, kichik obyektlarni aniqlashda qiyinchiliklar bo‘lishi mumkin. Tish tasvirlaridagi murakkab yoki o‘xshash tuzilmalarni ajratish qiyin, maxsus tayyorlangan va xilma-xil o‘quv ma’lumotlari talab qilinadi, bir-biriga yaqin joylashgan obyektlarni to‘g‘ri ajratish muammolari, rentgen tasvirlaridagi chegaralarni aniqlash. Ushbu kamchiliklarni bartaraf qilish uchun modelni yaxshilash, ma’lumotlarni kengaytirish va maxsus tayyorlangan algoritmdan foydalanish mumkin.

Rentgen tasvirlaridagi obyektlar sifatini oshirish algoritmi yuqoridagi kamchiliklarni bartaraf qilish asosiy maqsad qilib qo‘yilgan. Shovqinni kamaytirish (Noise Reduction); Kontrastni yaxshilash (Contrast Enhancement); Chekka hududni (edge) aniqlash; Sifatni baholash (sharpness, contrast, SSIM); Natijani ko‘rish va saqlash.

1-jadval.

Ishlatilgan texnologiyalar va kutubxonalar

Texnologiya	**Tavsifi**
Python	Dasturlash tili
Tkinter	GUI interfeys yaratish
OpenCV	Rasmni qayta ishlash uchun
PIL (Pillow)	Tkinter uchun rasm konvertatsiyasi
skimage	SSIM baholash uchun (tasvir sifati)

cv2.imread orqali tasvir grayscale formatda yuklanadi. tasvir dasturga yuklangach, u ikkita oynada (original va qayta ishlangan) ko‘rsatiladi. Shovqinni kamaytirishda foydalanuvchi 3 xil filtrdan birini tanlashi mumkin. **Median Filter**: cv2.medianBlur(), **Gaussian Blur**: cv2. GaussianBlur(), **Bilateral Filter**: cv2.bilateralFilter().

Kontrastni yaxshilash CLAHE (Adaptive Histogram Equalization) cv2.createCLAHE() orqali parametrlar (clip limit, tile grid) asosida amalga oshiriladi.

Oddiy Histogramni tenglashtirish cv2.equalizeHist() funksiyasi orqali amalga oshiriladi.

Chekka hududni aniqlash (Edge Detection) Foydalanuvchi quyidagi algoritmlarni tanlashi mumkin Canny algoritmi: cv2.Canny(), Sobel algoritmi: cv2.Sobel() va cv2.convertScaleAbs()

Sifat baholash (Quality Assessment) Sharpness (aniqlik): cv2.Laplacian(...).var() yordamida hisoblanadi, Kontrast: cv2.calcHist(...).std() orqali standart og‘ish hisoblanadi, SSIM (Structural Similarity): skimage.metrics.ssim() yordamida original va qayta ishlangan rasm o‘rtasidagi o‘xshashlik hisoblanadi.

Natijani saqlash Foydalanuvchi tayyorlangan rasmni .png yoki boshqa formatda cv2.imwrite() yordamida kompyuteriga saqlab qo‘yishi mumkin.

1 – qadam. Boshlash.

2- qadam. Foydalanuvchi tasvir faylini tanlaydi.


3-qadam. Agar tanlangan fayl mavjud bo‘lsa: tasvirni gray-scale rejimda yuklanadi.

4- qadam. Tasvirni original va qayta ishlanadigan sifatida nusxalaydi va saqlaydi.

6-qadam. Aks holda, xatolik haqida xabar chiqaradi.

7-qadam. Shovqinni kamaytirish turi tanlanadi: "Median Filter" → medianBlur; "Gaussian Blur" → GaussianBlur; "Bilateral Filter" → bilateralFilter filtrlari ishlatiladi.

8-qadam. Kontrastni yaxshilash turi tanlanadi. Agar "CLAHE": Foydalanuvchi kiritgan “clip_limit” va “tile_grid_size” o‘qiladi
9-qadam. Agar noto‘g‘ri kiritilgan bo‘lsa xato xabar beradi.
10-qadam. Aks holda, “Histogram Equalization” qo‘llanadi
11-qadam- Agar “Histogram Equalization” tanlansa “equalizeHist” qo‘llanadi
12-qadam. Chekka aniqlash: Agar tasvir mavjud bo‘lsa tekshiriladi va filtrlar qo‘llanadi.
13-qadam. Chekka aniqlash usuli tanlanadi: “Canny” yoki “Sobel”
14-qadam. Oxirgi natija sifatni baholash: Agar original va qayta ishlangan tasvir mavjud bo‘lsa tekshiradi.
15-qadam. Sharpness = Laplacian yordamida aniqlanadi;
16-qadam. Kontrast = Histograma dispersiyasi orqali;
17-qadam. SSIM = original va processed tasvir orasidagi o‘xshashlik;
18-qadam. Natija ko‘rsatiladi.
19-qadam. Tasvirni nomi kiritib jpg formatda saqlash:
20-qadam. Tugash



3-rasm. Dasturning jarayondagi ko’rinishi

Xulosa

Rentgen tasvirlarining sifatini yaxshilash algoritmlari tibbiyotda diagnostika jarayonlarini samarali amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada ko'rib chiqilgan usullar histogram tenglashtirish, filtrlar qo'llash, shovqinni kamaytirish va chuqur o'rganish texnologiyalari rentgen tasvirlarining aniqligini va ko'rinishini yaxshilash imkonini beradi.

Yuqori sifatli tasvirlar, o'z navbatida, tibbiy yordam ko'rsatish jarayonini tezlashtiradi va xarajatlarni kamaytiradi. Kelajakda ushbu algoritmlarning takomillashtirilishi va yangi texnologiyalar bilan birlashtirilishi rentgen tasvirlarining sifatini oshirishda yanada samarali yechimlar taqdim etadi. Bu, shuningdek, bemorlar uchun yanada aniq va tezkor diagnostika imkoniyatlarini yaratadi.

REFERENCES

1. M. Rakhimov, "Algorithm for Parallel Processing of a Speech Signal based on the Haar Wavelet," 2022 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2022, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT55600.2022.10146906.
2. M. Musaev and M. Rakhimov, "Accelerated Training for Convolutional Neural Networks," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies

(ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351371.

3. Nasimov, R., Rakhimov, M., Javliev, S., Abdullaeva, M. (2024). Parallel Approaches to Accelerate Deep Learning Processes Using Heterogeneous Computing. In: Koucheryavy, Y., Aziz, A. (eds) Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. NEW2AN ruSMART 2023 2023. Lecture Notes in Computer Science, vol 14543. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60997-8_4
4. Mekhriddin Rakhimov, Shakhzod Javliev, and Rashid Nasimov. 2024. Parallel Approaches in Deep Learning: Use Parallel Computing. In Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems (ICFNDS '23). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 192–201. https://doi.org/10.1145/3644713.3644738
5. Abdullaeva, M.I., Juraev, D.B., Ochilov, M.M., Rakhimov, M.F. (2023). Uzbek Speech Synthesis Using Deep Learning Algorithms. In: Zaynidinov, H., Singh, M., Tiwary, U.S.,Singh,D. (eds) Intelligent Human Computer Interaction. IHCI 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol 13741. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27199-1_5
6. Abdusalomov, A.B.; Safarov, F.; Rakhimov, M.; Turaev, B.; Whangbo, T.K. Improved Feature Parameter Extraction from Speech Signals Using Machine Learning Algorithm. Sensors 2022, 22, 8122. https://doi.org/10.3390/s22218122
7. M. Rakhimov, J. Elov, U. Khamdamov, S. Aminov and S. Javliev, "Parallel Implementation of Real-Time Object Detection using OpenMP," 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan,2021,pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670146.
8. George, James & Hemanth, T & Raju, Joshua & Mattapallil, Johan & Naveen, N. (2023). Dental Radiography Analysis and Diagnosis using YOLOv8. 102-107. 10.1109/ICSCC59169.2023.10335023.
9. Mohan, Ramya & Arunmozhi, Rama & Rajinikanth, Venkatesan. (2023). Deep-Learning Segmentation and Recognition of Tooth in Thresholded Panoramic X-ray. 1-5.
10. 1109/WiSSCoN56857.2023.10133861.
11. M. Musaev and M. Rakhimov, "Accelerated Training for Convolutional Neural Networks," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351371.
12. Nasimov, R., Rakhimov, M., Javliev, S., Abdullaeva, M. (2024). Parallel Approaches to Accelerate Deep Learning Processes Using Heterogeneous Computing. In: Koucheryavy, Y., Aziz, A. (eds) Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. NEW2AN ruSMART 2023 2023. Lecture Notes in Computer Science, vol 14543. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60997-8_4
13. Mekhriddin Rakhimov, Shakhzod Javliev, and Rashid Nasimov. 2024. Parallel Approaches

MECHATRONIC DESIGN IMPLEMENTATION FOR 6-DOF STATIONARY LOWER LIMB REHABILITATION EXOSKELETON ROBOT

Javlonbek Rakhmatillaev[2], Umidjon Takabaev[2], Nodirbek Kimsanboev[3]
[1]Department of mechatronics and robotics, Andijan state technical institute, Andijan, Uzbekistan
[2]Department of information technologies, Andijan state technical institute, Andijan, Uzbekistan
[3]Department of computer engineering and digital technologies, Andijan branch of Kokand University, Andijan, Uzbekistan;
[2]Corresponding author

Abstract. *This paper presents the mechatronic design implementation for a 6 degree of freedom (6-DOF) stationary lower limb rehabilitation exoskeleton (SLLRE) robot. The proposed system features a comprehensive mechanical structure with bilateral hip, knee and ankle joints, providing enhanced rehabilitation training capabilities. The mechatronic implementation integrates mechanical design, mechatronic schemes including control, sensor, actuator systems, and safety mechanisms. The proposed SLLRE system addresses critical requirements for lower limb neurological rehabilitation including stroke recovery, spinal cord injury therapy, and gait retraining applications.*

Keywords: *Mechatronic design, exoskeleton, lower limb rehabilitation, stationary robot, gait training.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada 6 erkinlik darajasiga (6-DOF) ega bo'lgan tayanchga mahkamlangan pastki tayanch harakati cheklangan bemorlarni reablitatsiya mexatronik loyihasi taqdim etilgan. Ishlab chiqilgan tizim chanoq-son, tizza va to'piq bo'g'inlaridan iborat bo'lgan murakkab mexanik tuzilishga ega bo'lib, reabilitatsion mashg'ulotlarni o'tkazish uchun keng keng foydalanish imkonini beradi. Mexanik loyihalash asosan boshqaruv sxemalari, sensor va aktuatorlarni integratsiyasi, hamda xavfsizlikni ta'minlash mexanizmlarini o'z ichiga oladi. Taklif etilgan reablitatsiya ekzoskeleti reabilitatsiyasi uchun asosiy talablarga javob beradi, jumladan insult, orqa miya jarohatlari terapiyasi va yurish qobiliyatini tiklash usullarini o'z ichiga oladi.*

Kalit so'zlar: *Mexatronik loyihalash, ekzoskelet, patki tayanch hatrakat, statsionar robot, harakat mashg'ulotlari.*

1. Introduction

Lower limb mobility impairment is a major challenge in rehabilitation medicine, impacting millions worldwide after injuries, surgeries, and neurological events. Over the past ten years, lower limb exoskeletons have become a key technology for restoring walking and improving recovery [1]. The World Health Organization reports that over 1 billion people worldwide have disabilities, with 110–190 million needing intensive rehabilitation. Each year, about 45,000 people in developing countries and 795,000 in the United States require specialized gait rehabilitation services.

Patients with limb movement disorders such as stroke, spinal cord injury, and traumatic brain injury need effective rehabilitation with reliable motion control systems. In Uzbekistan, 60% of these patients can exercise lower limb muscles independently, while 40% rely on advanced gait

exoskeletons for clinical care [2]. This highlights the need for adaptive mechatronic systems that deliver safe, personalized rehabilitation.

Current exoskeletons face challenges in mechatronic structure, actuation and control. This research presents a comprehensive mechatronic design for a stationary 6 degree of freedom (6-DOF) lower limb rehabilitation exoskeleton. Building on recent studies [2-8], it advances rehabilitation robotics by combining modern mechatronic principles with clinical needs. This research proposes a cost-effective, locally manufacturable 6-DOF stationary lower limb exoskeleton for spinal cord injury patients in Uzbekistan, aiming to enhance therapy, safety, adaptability, and affordability. The system includes bilateral hips, knee, and ankle joint control, integrated safety features, and advanced sensor feedback. Current research highlights the need for energy efficiency, cost savings, lighter designs, and improved human-exoskeleton collaboration to create effective, accessible rehabilitation systems for clinical and home use [1-8].

2. Methodology of mechatronic design

Developing 6-DOF stationary lower limb rehabilitation exoskeletons (SLLREs) requires understanding human-exoskeleton interaction (HEI) and integrating mechanical design, sensors, actuators, and control architecture. The complexity of lower limb biomechanics, involving seven bone types, nearly 300 muscles, and three primary joints (hip with 3 DOF, knee with 1 DOF, and ankle with 3 DOF), presents significant design challenges for achieving natural movement patterns while maintaining therapeutic effectiveness.

The mechatronic design methodology adopts a systematic and integrated approach, incorporating in Fig.1.




Fig. 1. Overview of mechatronic design methodology

2.1. Mechanical structure design

The proposed SLLRE mechanical structure comprises six distinct frames: main, support, handle, links, foot, and control frames, shown in Fig.2.




Fig. 2. Overview of mechanical design of proposed SLLRE:
1 – mainframe; 2 – support frame; 3 – links; 4 – handle frame; 5 – foot frame; 6 – control frame

The exoskeleton's mainframe is made from a sturdy metal tube or rectangle, providing key structural support, stability, and safety during training. It serves as the base for all mechanical and electronic parts, ensuring dependable performance under user weight and movement (Fig.2(1)). The support frame (Fig.2(2)) connects the device to key body areas—shoulder, lumbar, chest, and knee—to redistribute weight and reduce joint and muscle strain for people with limited mobility. Made from strong, lightweight biocompatible materials, it features supports for main body regions, body weight support systems, and tubular stands. Each side of the exoskeleton has adjustable thigh and shank segments (Fig.2(3)), fitting lengths from 350 to 450 mm. Advanced joints and actuators enable precise, efficient replication of human motion. The handle frame (Fig.2(4)) features rigid, elongated elements for effective user support. Handles on both sides improve upper body stability, posture, and safe weight transfer during rehabilitation. The foot frame (Fig.2(5)) features an anatomically shaped plate and adjustable straps to keep the user’s feet stable and prevent slippage during movement or therapy. The control frame (Fig.2(6)) is the exoskeleton's integrated subsystem for real-time command execution, monitoring, and adaptive response. It includes a monitor, actuators, sensors, and a control panel, forming the system’s operational core.

The proposed SLLRE joints are designed to support hip, knee, and ankle movements. The limb is modeled with three active revolute joints, each with one degree of freedom: the hip (30° extension to 140° flexion), knee (flexes to 125°, hyperextends 5°), and ankle (20° range). Joint parameters like velocity, torque, and power are derived from gait data at 1.0 m/s, with actuator placement varying by exoskeleton design.

2.2. Sensor integration architecture

The comprehensive sensor integration architecture incorporates multi-modal sensing capabilities essential for safe and effective rehabilitation training, addressing the critical requirements for precise motion control and patient safety in proposed SLLRE. Position sensing is achieved through high-precision absolute magnetic encoders with 12-bit resolution strategically positioned at each joint to provide accurate angular position feedback [10]. The safety subsystem includes emergency stop switches for both patients and therapists, adjustable range-of-motion limit switches to match individual needs, current monitoring for motor protection, and distributed vibration sensors for real-time fault detection. This integrated sensor system supports exoskeleton performance, prioritizing patient safety and effective rehabilitation.

2.3. Actuator and transmission systems

Actuator and transmission system design is crucial in the proposed SLLRE, impacting precise, safe, and effective rehabilitation. The system utilizes high-performance brushless DC servo motors with advanced transmission to ensure power, precision, and safety. Each joint's actuator is optimized: 750W Maxon EC90 motors for hip joints, 500W EC60 motors for knees, and 300W EC45 motors for ankles, matching their biomechanical requirements. All operate at 48VDC, featuring regenerative braking and thermal monitoring for efficiency and safe operation during prolonged use.




Fig. 3. Actuator and transmission systems of the proposed SLLRE

The transmission system uses precision harmonic drive reducers with zero-backlash for accurate rehabilitation control. Hip joints utilize 120:1 reducer for high torque, knees use 100:1 for smooth gait motion, and ankles employ 80:1 for responsive balance adjustments. The knee system is reinforced to handle heavy loads during movement.

2.4. Control architecture

The low-level control implementation for the 6-DOF SLLRE employs individual joint Proportional-Integral-Derivative (PID) controllers, shown in Fig.4, specifically designed for precise position control in rehabilitation applications [10]. PID controllers represent the most widely used control technique in industrial applications due to their simplicity, robustness, and proven effectiveness in managing complex nonlinear systems such as exoskeleton robots.




Fig. 4. The control architecture of 6-DOF SLLRE

The proposed control architecture follows a classical feedback configuration where physical signals from the therapist interface and rehabilitation protocols generate reference position commands for each joint. The PID controller processes position error signals computed as the difference between desired joint angles and actual joint positions measured by high-resolution position sensors integrated at each joint. Position feedback is provided through absolute magnetic encoders that continuously monitor joint angles, creating a closed-loop system that ensures accurate trajectory tracking essential for therapeutic effectiveness.

2.5. Safety control systems

The proposed SLLRE features layered safety controls—including range, limits as well as emergency protocols—that make it suitable for clinical use. Its advanced actuators, transmission

technology, and low-level control ensure precise motion, patient safety, and adaptability, supporting effective therapy in dynamic rehabilitation settings. Emergency response features, quick motor disengagement, mechanical brakes, and thorough restart check further safeguard users. Integrated emergency buttons, limit switches, and secure patient restraints ensure comprehensive safety for clinical use.

3. Human-machine interface design

The integrated control panel for proposed SLLRE represents a critical component for clinical implementation, providing therapists with comprehensive monitoring and control capabilities while ensuring intuitive operation during rehabilitation sessions. The interface design prioritizes accessibility, real-time feedback, and comprehensive documentation capabilities essential for evidence-based rehabilitation protocols in neurological recovery applications.

- Display system and visualization: The display system incorporates a 15-inch high-resolution touchscreen display mounted on an articulated arm mechanism, enabling optimal positioning for therapist visibility while maintaining patient comfort during rehabilitation exercises. Real-time joint angle visualization provides continuous monitoring of patient-exoskeleton interactions, displaying bilateral joint positions, and movement trajectories in intuitive graphical formats that facilitate immediate assessment of exercise quality and patient response.
- Control elements and operational interface: Control elements feature a prominently positioned emergency stop button with large, red, mushroom-head design that ensures immediate accessibility during critical situations while providing tactile identification for rapid activation without visual confirmation. Mode selection switches enable seamless transition between manual therapist-guided assistance, automatic protocol execution, and passive range of motion training, accommodating diverse rehabilitation strategies throughout different recovery phases.
- Monitoring capabilities and data management: Comprehensive monitoring provides real-time graphs of limb coordination, joint synchronization during rehabilitation exercises. Range of motion tools deliver objective measurements for evaluating joint mobility and meeting insurance documentation needs. Session recording and playback allow detailed performance analysis to improve therapy based on data. Progress tracking and trend analysis enables ongoing assessment, support evidence-based modifications, and boost patient motivation with clear progress records.

4. Discussion

The 6-DOF SLLRE improves on current systems with its mechatronic design for neurological recovery. It covers hip, knee and ankle movements in sagittal plane for natural walking therapy and supports bilateral stroke protocols, adjustable difficulty, and objective progress tracking. The stationary base and built-in safety features ensure suitability and protection for severely impaired users, while durable materials support reliability. Cost-effective design and modular components streamline manufacturing and maintenance, enhancing accessibility. An intuitive interface fits into clinical workflows and supports electronic health record compatibility. The platform is ready for future upgrades like machine learning, Virtual Reality, and physiological monitoring, keeping it innovative and clinically viable.

5. Conclusions

This paper details the development of a sophisticated mechatronic design for 6-DOF SLLRE intended to meet pressing needs in neurological rehabilitation. The integrated approach

effectively merges mechanical engineering with cutting-edge sensors, actuators and control systems, resulting in a rehabilitation device that is safe, efficient, and suitable for clinical use.

The proposed SLLRE system meets the increasing need for intensive, measurable, and secure rehabilitation methods. Its stationary design achieves a strong balance between therapy potential and safety, making it ideal for use in clinics, hospitals, and specialist therapy centers.

Thanks to its 6-DOF design, the device supports extensive lower limb training, including bilateral exercises essential for stroke and neurological recovery. This holistic mechatronic integration ensures high performance throughout the system while maintaining adaptability for various user groups and treatment plans.

Future efforts will focus on clinical validation and refining control algorithms to further improve the system's therapeutic value and versatility in healthcare settings. This foundational work sets the stage for continued innovation in rehabilitation robotics and neurological therapy technologies.

Acknowledgements

The support and assistance of partners from Rehabilitation center in Andijan, Uzbekistan for the work done is gratefully acknowledged.

Author contributions

All authors contributed to the study conception and design. Material preparation, data collection and visualization were performed by Javlonbek Rakhmatillaev, Nodirbek Kimsanboev, and Umidjon Takabaev. The first draft of the manuscript was written by Javlonbek Rakhmatillaev and all authors commented on previous versions of the manuscript. All authors read and approved of the final manuscript.

Conflict of interest

The authors declare that they have no conflict of interest.

REFERENCES

1. Rakhmatillaev, J., Bucinskas, V., Juraev, Z., Kimsanboev, N., & Takabaev, U. (2024). A recent lower limb exoskeleton robot for gait rehabilitation: a review. *Robotic Systems and Applications*. https://doi.org/10.21595/rsa.2024.24662
2. World Health Organization Regional Office for Europe. (2023, April 5). WHO helps Uzbekistan to strengthen rehabilitation services and assistive technology. https://www.who.int/europe/news/item/05-04-2023-who-helps-uzbekistan-to-strengthen-rehabilitation-services-and-assistive-technology
3. Zhu, Z., Liu, L., Zhang, W., Jiang, C., Wang, X., & Li, J. (2024). Design and motion control of exoskeleton robot for paralyzed lower limb rehabilitation. *Frontiers in Neuroscience*, *18*. https://doi.org/10.3389/fnins.2024.1355052
4. Liang, R., Fu, H., & Wang, X. (2025). Structural design and analysis of lower limb exoskeleton rehabilitation robots. In *Lecture notes in mechanical engineering* (pp. 473–484). https://doi.org/10.1007/978-981-97-7887-4_40
5. Ayad, D., Al-Ibadi, A., & Giannaccini, M. E. (2024). Lower Limb Rehabilitation Exoskeleton Robots, A review. *Iraqi Journal for Electrical and Electronic Engineering*, *21*(1), 23–35. https://doi.org/10.37917/ijeee.21.1.3
6. Jiang, J., Ma, X., Huo, B., Zhang, Y., & Yu, X. (2017). Recent advances on lower limb exoskeleton rehabilitation robot. *Recent Patents on Engineering*, *11*(3). https://doi.org/10.2174/1872212111666170614111623

7. Li, X., Wang, K., & Yang, Z. (2024). Design and analysis of a lower limb assistive exoskeleton robot. *Technology and Health Care*, *32*, 79–93. https://doi.org/10.3233/thc-248007
8. Zhang, M., Li, Y., Zhang, S., Ding, Y., & Li, C. (2025). Structural design and analysis of lower limb exoskeleton robotics. *Mechanical Engineering Science*, *7*(1). https://doi.org/10.33142/mes.v7i1.16751
9. Munadi, N., Nasir, M. S., Ariyanto, M., Iskandar, N., & Setiawan, J. D. (2018). Design and simulation of PID controller for lower limb exoskeleton robot. *AIP Conference Proceedings*. https://doi.org/10.1063/1.5046300
10. Rakhmatillaev, J., Bucinskas, V., & Kabulov, N. (2025). An integrative review of control strategies in robotics. *Robotic Systems and Applications*. https://doi.org/10.21595/rsa.2025.25014

О ПОНЯТИИ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ГНОСЕОЛОГИЯ И ОНТОЛОГИЯ ПОНЯТИЯ»

Абдухаиров Равшан Ашуралиевич
Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций.

Аннотация. *В статье рассматриваются вопросы, связанные с культурой в Центральной Азии, где особое место занимают культурная среда, культурный тип образования, культурный образ жизни вуза. Особое внимание уделяется культурному интеллекту, профессионально-педагогической культуре, информационно-педагогической среде.*

Ключевые слова: *информационно-педагогическая среда, культурный образ жизни вуза, культурный интеллект, профессионально-педагогическая культура.*

Abstract. *The article discusses issues related to culture in Central Asia, where a special place is occupied by the cultural environment, the cultural type of education, and the cultural lifestyle of the university. Special attention is paid to cultural intelligence, professional and pedagogical culture, and the information and pedagogical environment.*

Keywords: *information and pedagogical environment, cultural lifestyle of the university, cultural intelligence, professional and pedagogical culture.*

По роду своей деятельности мы убеждены, что у любой педагогической идеи, закрепленной в народе, есть глубокие корни, «соки» которой берутся ими из его культуры. Эпитеты: педагогическая, профессионально-педагогическая, духовная, мыслительная и т.д. имеют глубокое отношение к понятию «культура», что свидетельствуют о значении этого понятия в любом народе. Восток в целом как ее часть «Центральная Азия» имеет исторически многотысячелетнее образование в географическом, этническом и в духовном смыслах. Понятие Культура мы рассматриваем во всех трех смыслах, а технически нам важно само понятие Культура и его эпитеты, сужающие поле наших размышлений до сред педагогической и студенческой. Поэтому в наших исследованиях занимает важное место понятие Среда. Исходя из вышеизложенного определим ключевые понятия нашего исследования: **Культура.**

Культура 1. Коллективная ментальная запрограммированность, часть предопределенности нашего восприятия мира, общая с другими представителями нашей нации, региона или группы и отличающая нас от представителей других наций, регионов и групп (Г. Хофстеде).

Культура 2. Научаемое поведение. Культура в той же степени индивидуальный психологический конструкт, как и социальный. Культуру формируют главным образом следующие факторы – экология и история. Данные факторы влияют на поведения индивидов, принадлежащих к данной культуре и создают способы социализации детей (Н.М. Лебедева).

Культура 3. «Культура — это часть человеческого окружения, созданная самими

людьми» [Херсковиц]. В этом смысле к культуре принадлежит каждый, даже простейший предмет, созданный человеком, любая мысль, зародившаяся в его сознании. Культура — это то, что не есть природа.

В социологических определениях культуры часто называют следующий комплекс ее элементов: идеи, передаваемые из поколения в поколение; связанные с ними системы ценностей, которые в свою очередь определяют поведение индивидов и групп, их способы мышления и восприятия.

Чрезвычайно емкое представление о субъективной культуре дано Ю. М. Лотманом, отметившим, что каждая культура в качестве своего идейного автопортрета создает мифологизированный образ.

Культурная среда конкретного образовательного учреждения – это пространство культурного развития детей в детской сообщности, вбирающее те же основные параметры среды, что уже были упомянуты - отношения, ценности, символы, вещи, предметы. Данное пространство для культурного развития мало учитывалось в образовании раньше, еще меньше внимания обращалось на его мультикультурные формы. Культурная среда школы часто была просто политизирована и идеологизирована. Еще меньше внимания уделялось культурной среде класса, в которой и происходит культурное развитие ребенка и подростка.

Проектирование и обеспечение культурной среды гуманистического образования требует реорганизации не только студенческих помещений и зон рекреации, но и организации культурной деятельности в студенческих сообществах, а также преобразования учебных программ и планов на принципах разнообразия, вариативности и альтернативности. Это даст студенту возможность выбора деятельности, это даст возможность преподавателям увидеть перспективы и потенциал студента, это даст возможность вузу стать подлинным культурным центром студенческих сообществ, но одновременно это даст педагогу возможность повысить свою педагогическую культуру и компетентность, поскольку новая культурная среда образования не может функционировать, если преподавательская среда консервативна и не воспринимает нововведения. Культурная среда образовательного учреждения во многом зависит от сложившейся культурной среды региона (района или населенного пункта) - той конкретной атмосферы и условий, которые или способствуют, или сдерживают (в условных границах) развитие культурных сред конкретных образовательных систем. В каждом регионе складываются определенные условия жизни сообщества, формируется его отношение к проблемам и потребностям сфер культуры и образования. Неявно это сказывается на работе всех социальных институций - библиотек, клубов-центров, музеев, других внешкольных учреждений, а также учреждений культуры и искусства, работающих со студенческой аудиторией.

В связи с укреплением позиций гуманистического образования встают задачи проектирования новой образовательной и культурной среды как многомерного пространства, адекватного современным потребностям студентов и подростков и соответствующего тенденциям развития современной культуры, экономики, производства и технологий. Поэтому нужна и разработка гибкого средового подхода, ориентированного не столько на объектный, предметный мир, сколько на развитие мира коммуникаций, связей и взаимоотношений в образовательных системах; на предметное и коммуникационное обеспечение развивающей и организующей среды. Проектирование многообразной среды предполагает: продуманную организацию всех пространств школы для разнообразной

деятельности детских сообществ, широкое практическое использование (а не демонстрацию) системы высокотехнологического оборудования и коммуникаций. Преобразование среды поможет становлению иного *Культурного типа образования*, иного *Культурного* образа жизни вуза.

Предполагая средовой подход к понятию культурная среда мы отметим, что факторизация сред по универсалиям (языкам, критериям и ценностям) приводит к выделению двух современных культур – естествознания и гуманитарная культура. Универсалии первой – научный метод, реализуемый в науках о природе, человеке, технике, а второй – воплощенность человека (по М.К. Мамардашвили) в среде (в широком смысле), отражаемая: литературой, искусством, социальных, политических формах знания.

*Культурный интеллект***.** Способность индивида понимать малознакомые контексты и приспосабливаться к ним. Культурный интеллект состоит из трех компонентов:

- когнитивный;
- материально-действенный;
- эмоционально-мотивационный.

По сути, развитый культурный интеллект – это та составляющая часть личности, которая позволит ей быстро адаптироваться в условиях поликультурной энтропии социальному определению (Earley, Mosakowsky).

Педагогическая культура – система сохранения, обработки и представления учащимся информационных сообщений о природе, социумах, знаниях, с обратной связью или без таковой, основанной на культуре.

Профессионально-педагогическая культура – совокупность способов организации, сохранения и представления профессиональных знаний в профессиональной же среде.

Информационно-педагогическая среда (ИПС). Окружающие человека физическое и социальное пространства, в которых происходит непрерывающийся обмен сообщениями, определяющий характер взаимодействия в процессе обучения; и связанная с этим процессом зона непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и действия. В истории наук – это совокупность носителей, представляющих те или иные знания в определенный период времени, в которой (ИПС) отражаются как микро- и макросреды авторов изучаемых носителей (манускриптов, трактатов, литературных и иных письменных источников информации), а также материальных свидетельств. ИПС также может быть интерпретирована как один из типов *информационных моделей* образовательных сред.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдухаиров Р.А. Непрерывность развития профессиональной культуры педагога на основе самоанализа и самоопределения // Узлуксиз таълим. -Тошкент, 2015. №6, – Б.118-122.
2. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. -М.: Издательский центр «Академия», 2004 - 208с.
3. Сергеева И. А. Трансформация массовой культуры в цифровой среде // Культура и цивилизация, 2016. – Т 6. №6. – с. 55-65.

SUN’IY YO‘LDOSH TASVIRLARI VA MODELLASH TIZIMLARINING INTEGRATSIYASI ASOSIDA ATMOSFERA IFLOSLANISHINI BAHOLASH YONDASHUVI

J.X. Djumanov, Z.J. Allamuratova, S.I. Mirzaganiev, A.Sh. O‘rinbaev
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
https://doi.org/10.5281/zenodo.17892871

Annotatsiya. *Ushbu maqolada atmosfera ifloslanishini baholashda sun’iy tasvirlari va matematik modellashtirish tizimlarining integratsiyalashgan yondashuvi o‘rganilgan. Tadqiqotda Sentinel sun’iy yo‘ldoshi ma’lumotlari GEE bulutli hisoblash platformasi orqali, NO_2 gazining mufassal va vaqt bo‘yicha tarqalishi aniqlangan. Olingan natijalar GAT dasturi yordamida vizual xaritalashtirilgan va shahar hududidagi ifloslanish nuqtalari belgilangan. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, sun’iy yo‘ldosh ma’lumotlari va matematik adveksiya–diffuziya modellarining integratsiyasi orqali atmosfera ifloslanishini aniq monitoringi va bashorat qilish imkoniyati yaratilgan. Natijalar ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish, transport va sanoat chiqindilarini boshqarish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun asos bo‘ladi.*

Kalit so’zlar. *Atmosfera ifloslanishi, sun’iy yo‘ldosh tasvirlari (Sentinel, TROPOMI), masofadan zondlash, matematik modellashtirish, NO_2 konsentratsiyasi, adveksiya–diffuziyasi.*

KIRISH


Mavzuning dolzarbligi - so‘nggi yillarda jahon iqtisodiytini o‘sishi, inson faoliyatining jadallashuvi bilan tezkor urbanizatsiya, sanoat korxonalari va avtotransport vositalari sonining ortishi natijasida atmosfera havosining ifloslanish darajasi keskin oshib bormoqda. Aholi zich joylashgan yirik shaharlar, xususan, Toshkent shahri va uning atrofidagi sanoat zonalari, ekologik jihatdan eng ko‘p zarar ko‘radigan hududlar sirasiga kiradi. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-sentabrdagi PQ-338-son “Chang bo‘ronlariga qarshi kurashish va atmosfera havosi sifatini yaxshilash bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorida ko’zda tutilgan vazifalar nazarda tutilgan.

Turbulent diffuziya, o‘zgaruvchan ob-havo sharoitlari va murakkab shahar qurilishini hisobga oladigan yuqori aniqlikdagi modellar, samarali sonli algoritmlar va koinot tasvirlaridan ma’lumotlar olish algoritmlari bilan integratsiyasi asosida taklif va tavsiyalar ishlab chiqish g‘oyat muhim vazifaga aylanmoqda. Ularni amalda qo‘llash masalalarni shunchaki qayd etishdan ularni yechishga o‘tish quyidagi imkoniyatlarni beradi: ifloslanish darajasini ishonchli tarzda bashorat qilishni ta’minlaydi, ekologik xavflarni kamaytirish imkonini yaratadi hamda oqilona boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Mamlakatimizda ekologik vaziyatni tubdan yaxshilash, chang bo‘ronlariga qarshi kurashish bo‘yicha tizimli ishlarni tashkil etish, atrof-muhitni muhofaza qilish va tiklash, ihota daraxtzorlarini barpo etish orqali chang bo‘ronlari sodir bo‘lish xavfini kamaytirish hamda ularning salbiy oqibatlarini yumshatish, mintaqaviy yondashuv asosida iqlim o‘zgarishi muvofiqlashtirish bo‘yicha chora-tadbirlarni

Adabiyotlar tahlili bo’yicha mavjud tadqiqotlarda ekologik monitoring ma’lumotlariga ko‘ra, yirik shaharlar va sanoat markazlarida atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar orasida azot dioksidi (NO_2) oltingugurt angidrid va is gazi miqdorining oshihsi, ushbu zarralar asosan yoqilg‘ining to‘liq yonmasligi natijasida hosil bo‘lib, avtomobil transporti, issiqlik elektr

stansiyalari va sanoat chiqindilarining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi [].

Toshkent shahrida havoning PM2.5/PM10 mayda dispersli zarrachalar bilan ifloslanish darajasi to‘g‘risidagi ma’lumot (1 – rasm) O‘zgidrometning monitoring.meteo.uz va xalqaro IQAir saytida e’lon qilinadi. 15 oktabr soat 23:00 da 17^0C havo haroratida $PM_{2,5}$ mayda dispersli zarrachalar konsentratsiyasi 62 mkg/m^3 ni tashkil etdi. Harorat ko‘tarilishi bilan havoning ifloslanishi kamayadi.



1-rasm. Атмосфера ҳавоси ифлосланиши мониторинги grafigi

Muallaq zarrachalar (chang) – atmosfera havosining keng tarqalgan ifloslantiruvchisi, muallaq holatdagi qattiq va suyuq zarrachalar aralashmasidan iborat. Muallaq zarrachalar PM_{10} va $PM_{2,5}$ mayda dispers zarrachalarni o‘z ichiga oladi. NO_2 nafas olish tizimiga bevosita ta’sir ko‘rsatib, inson salomatligiga, ayniqsa bolalar va qariyalar organizmiga salbiy ta’sir etadi. Bundan tashqari, u atmosfera tarkibidagi boshqa kimyoviy moddalar bilan reaksiyaga kirishib, foto-kimyoviy tumanni (smog) hosil qiladi va issiqxona effektini kuchaytiruvchi omil sifatida ham muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun NO_2 konsentratsiyasini muntazam kuzatish va tahlil qilish ekologik barqarorlikni ta’minlashda muhim hisoblanadi.

An’anaviy kuzatuv va nazorat usullari (siyrak joylashtirilgan kuzatuv shoxobchalari, vaqti-vaqti bilan o‘tkaziladigan o‘lchovlar) ifloslanishning fazoviy-vaqtinchalik dinamikasini to‘liq aks ettirish uchun yetarli emas. Shu sababli, qisqa muddatli va turli vaziyatlarga asoslangan bashorat qilishning kompleks modellari hamda tizimlarini joriy etish talab etiladi O‘zbekiston Respublikasi “Atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi qonunida ham atmosferaning ifloslanishini nazorat qilish davlat ekologik siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Shu bilan birga, mavjud yer usti kuzatuv stansiyalari soni cheklanganligi sababli, butun hudud bo‘yicha aniq va keng qamrovli monitoring olib borish qiyin kechmoqda. Atmosferada mayda zarrachalarining mufassil hududiy va vaqt bo‘yicha taqsimlanishini tavsiflovchi fizik-matematik modellar G.I.Taylor, I.E.Naas, G.I.Marchuk, J.Lumley J.Hinze, P.Roache, A.Pope, J.M.Zeman va boshqa xorijiy olimlarning ishlari, mamlakatimizda F.B.Abutaliyev, N.Ravshanov, M.L.Arushanov, B.S.Tlemuratova kabi ilmiy tadqiqotlarida aerozol aralashmalarning atmosferada ko‘chishining nazariy asoslari o’rganilgan. Meteorologik parametrlar asosida ifloslantiruvchi moddalarning diffuziya va konveksiya jarayonlarini hisoblash usullari ishlab chiqilgan [9].

havo oqimlarining harakati, bosim, hamda ifloslantiruvchi moddalarning tarqalishi uchun ishlatiladigan Navier–Stokes tenglamalari va adveksiya-diffuziya tenglamasining fizik-matematik ifodasi, yani aniq siqilmaydigan havo oqimi uchun quyidagicha yoziladi:

$$\rho\left(\frac{\partial u}{\partial t}+(u\cdot\nabla)u\right)=-\nabla p+\mu\nabla^2u+F \qquad (1)$$

bu yerda: ρ- havo zichligi, $u = (u, v, \omega)$ -tezlik vektori, p -bosim, μ - dinamik qovushoqlik, F -tashqi kuchlar (masalan, gravitatsiya).

Uzluklilik tenglamasi $\nabla \cdot u = 0$ ko’rinishda bo’lib, ikkisi havo oqimlarining 3D fazodagi harakati va bosim taqsimotini to‘liq ifodalaydi. Ifloslantiruvchi moddalarning ko‘chishi, adveksiya–diffuziya tenglamasi, yani atmosferada moddalar tarqalishi adveksiya (shamol oqimi bilan ko‘chishi) va diffuziya (tarqalishi) orqali sodir bo‘ladi. Bu jarayon quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + u \cdot \nabla C = -D\nabla^2 C + S \qquad (2)$$

bu yerda: $C(x, y, z, t)$ - ifloslantiruvchi modda konsentratsiyasi, u - havo oqimi tezligi (Navier–Stokesdan olinadi), D - diffuziya koeffitsienti (turbulent yoki molekulyar), S - manbaa funksiyasi (zavod trubasi, chiqindi gazlar va h.k.).

Havo oqimlari va ifloslanishning birgalikdagi modeli, yani atmosfera jarayoni ikki asosiy tizimdan iborat -havo dinamikasi (1) va ifloslantiruvchi modda ko’chishi (2) tenglamalari birgalikda atmosfera muhitida gaz va aerozol ifloslantiruvchi moddalarning tarqalish jarayonini to‘liq matematik modellashtirish imkonini beradi.

Hozirda atmosferada zararli moddalar tarqalishini hududlar bo‘yicha tahlil qilish, sanoat va transport vositalarining chiqindilarini kuzatish masalalari bo‘yicha ilmiy ishlanmalarni koinot tasvirlari bilan integratsiya qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zararli moddalar tarqalishini aniqlash tezligi, ishonchli modellashtirish uchun intellectual axborot tizimlari va algoritmlarni ishlab chiqish yetarlicha o‘rganilmagan soha hisoblanadi. Ushbu masalalarni yanada chuqurroq o‘rganish orqali ekologik xavfsizlikni ta’minlash, sanoat va transport chiqindilarining zararli ta’sirini kamaytirish, shuningdek, atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni takomillashtirish imkonini beradi. Bu esa dolzarb ekologik masalalarni yechishda muhim rol o‘ynaydi. Atmosferaning turli qatlamlarida aralashmalarning vertikal va gorizontal tarqalishiga shamol maydoni, harorat stratifikatsiyasi va havo namligining ta’sirini baholash imkonini beruvchi modellar yaratildi. Koinot suratlari yordamida atmosfera monitoringi GEE, Sentinel-2, MODIS, Landsat kabi ma’lumot manbalari haqida avvalgi ishlarning aniqmasligi, vaqt kechikishi, ma’lumot yetishmasligi sharoitlarida noravshan yondashuv usulining afzalligi (GEE+QGIS integratsiyasi) haqida batafsil malumot berishga qaratiladi.

Atmosfera ifloslanishini masofadan zondlash usullari orqali o‘rganish -atmosferaning ifloslanish darajasini kuzatish va baholash masalalari so‘nggi yillarda global ekologik masalalar qatoriga kirib, an’anaviy laboratorya va stansiya o‘lchov usullari ma’lumotlarning hududiy qamrovi torligi sababli keng ko‘lamli tahlil uchun yetarli emas. Shu sababli, masofadan zondlash texnologiyalari (Remote Sensing) havo ifloslanishini aniqlashda muqobil va samarali yechim sifatida qaralmoqda (Veefkind et al., 2012). Masofadan zondlashning afzalligi shundaki, u sun’iy yo‘ldoshlar yordamida katta hududlarni qisqa vaqt ichida kuzatish imkonini beradi. Landsat, MODIS, Sentinel seriyasi, xususan Sentinel-2P platformasi orqali (NOAA’s Air Resources Laboratory (AQSH)) atmosfera gazlari, aerozollar, chang zarralari va issiqxona gazlarining tarqalish xaritalari tuziladi (Aslam et al., 2023). Li et al. (2024) fikricha, masofadan zondlash yordamida yig‘ilgan katta hajmdagi (Big Data) ma’lumotlar havo sifati prognozlarini yanada aniqroq qilish imkonini beradi, ayniqsa ularni sun’iy intellekt modellari bilan birlashtirganda.

Sentinel-5P va TROPOMI ma’lumotlarining ilmiy ahamiyati shundan iboratki Yevropa Kosmik Agentligi tomonidan ishlab chiqilgan Sentinel-5 Precursor (Sentinel-5P) sun’iy yo‘ldoshi orbitaga chiqarilgan bo‘lib, unda joylashgan TROPOMI (Tropospheric Monitoring Instrument)

asbobi yordamida NO_2, SO_2, CO, CH_4 va O_3 kabi gazlarning global miqyosdagi kontsentratsiyasi har kuni o‘lchanadi (Veefkind et al., 2012). TROPOMI’ning asosiy yangilanish (real-time kuzatuv) ustunliklari o’rganiladi; yuqori fazoviy aniqlik (3.5×7 km); troposfera qatlamidagi gazlarni aniqlash imkoniyati; bulutlilik, quyosh burchagi va sirt reflektansini inobatga olgan holda avtomatik tuzatish mexanizmlari Zheng et al. (2023) tomonidan Xitoyda olib borilgan tadqiqotlarda Sentinel-5P ma’lumotlari yordamida shahar markazlarida NO_2 konsentratsiyasi sanoat zichligi bilan bevosita bog‘liqligi aniqlangan. Shu bilan birga, GEE orqali bu bog‘liqlik vaqt o‘tishi bilan kuzatilgan. Guevara et al. (2020) esa Yevropa shaharlarida pandemiy davrida transport kamayishi bilan NO_2 darajasi 50% gacha pasaygani - bu masofadan zondlash texnologiyalarining tezkor ekologik tahlildagi kuchli salohiyatini isbotlaydi.

GEE texnologiyasining afzalliklari – shulardan iboratki - bulutli hisoblash platformasi bo‘lib, u foydalanuvchiga katta hajmdagi masofadan zondlash ma’lumotlarini yuklamasdan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu tizimda Landsat, MODIS, Sentinel, TROPOMI kabi 40 petabaytdan ortiq ma’lumotlar saqlanadi [15].

Bulutli muhitda ishlov berish - foydalanuvchining kompyuteriga yuk tushmaydi, kodni yozish orqali avtomatlashtirilgan tahlil (JavaScript va Python API orqali), ma’lumotlarni tezkor filtrlash, o‘rtacha olish va vizualizatsiya qulay. Mazkur masalani hal etishda masofadan zondlash (Remote Sensing) texnologiyalarining joriy etilishi katta imkoniyat yaratadi. Sun’iy yo‘ldoshlar yordamida olingan kosmik suratlar orqali atmosfera tarkibini tahlil qilish va zararli moddalar konsentratsiyasini aniqlash so‘nggi yillarda ilmiy tadqiqotlarda keng qo‘llanilmoqda. Jumladan, Sentinel-5P sun’iy yo‘ldoshi ma’lumotlari yordamida atmosfera ifloslanishini yuqori aniqlikda kuzatish imkoniyati mavjud.

Bu jarayonda GEE kabi bulutli hisoblash platformalari katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu tizim sun’iy yo‘ldosh ma’lumotlarini onlayn qayta ishlash, filtratsiya, statistik tahlil va vizualizatsiyani amalga oshirish imkonini beradi. GEE ma’lumotlari QGIS kabi geografik axborot tizimlarida integratsiya qilinib, olingan natijalarni hududiy tahlil, tematik xaritalar yaratish va ekologik monitoring uchun samarali foydalanish imkonini beradi.

Havo oqimlari va ifloslantiruvchi moddalar ko‘chishining koinot tasvirlari orqali ifodalanishida atmosferadagi havo oqimlari, bosim maydonlari va ifloslantiruvchi moddalar tarqalishi sun’iy yo‘ldosh tasvirlariga raqamli ishlov berish texnologiyalari yordamida quyidagi bosqichlarda aniqlanadi va modellashtiriladi:

1. Spektral kuzatuvlar orqali ifloslantiruvchi moddalarning aniqlanishi

Sun’iy yo‘ldoshlar (MODIS, Sentinel-5P, Landsat va b.) turli spektral diapazonlarda Yer atmosferasini kuzatadi. Spektral kanallar orqali:

- NO_2, SO_2, CO, O_3 kabi gazlar
- tutun, chang, aerozol zarralari
- issiqlik energiyasi va namlik

Spektral signallar ko‘rinishiga qarab aniqlanadi va tasvirlarda miqdoriy xaritalar ko‘rinishida ifodalanadi. Raqamli ishlov berish jarayonlari quyidagicha:

- radiometrik tuzatish
- atmosferik korreksiya
- spektral identifikatsiya
- klassifikatsiya algoritmlari

kabi yondoshuvlar qo‘llanib, ifloslantiruvchi moddalarning fazoviy taqsimoti olindi.

2. Havo oqimlari va bosim maydonlarini aniqlashda koinot tasvirlari bulutlarning siljishi va

strukturasini ko‘rsatadi. Raqamli ishlov berish yordamida:

- optik oqim algoritmlari
- kadrlararo korrelyatsiya
- vektor maydonlarni tiklash (wind field extraction)

qo‘llanib, bulutlar va aerozollar harakati orqali havo oqimining yo‘nalishi va tezligi aniqlanadi. Bu usullar meteorologiyada “satellite-derived wind vectors” sifatida qo‘llaniladi.

3. Adveksiya–diffuziya modellarini sun’iy yo‘ldosh ma’lumotlari bilan bog‘lashda, sun’iy yo‘ldosh tasvirlari orqali aniqlangan:

- boshlang‘ich ifloslanish manbai
- uning konsentratsiya maydoni
- shamol tezligi yo‘nalishi (vektorlar)
- atmosferaning vertikal tuzilishi

adveksiya-diffuziya modeliga kirish parametrlari sifatida uzatiladi, shunda yo‘ldoshdan olingan ma’lumotlar (2) tenglama orqali modellashtiriladi. (1) – (2) tenglamalarini parametrizatsiya qilishda havo oqimlari koinot tasvirlar asosida: turbulentlik darajalarini; harorat gradientlarini; namlik tuzulishi bo‘yicha tahlil qilinadi va Navier–Stoks tenglamalariga parametr sifatida beriladi. Yo‘ldosh ma’lumotlari orqali: bosim maydoni; harorat farqi; shamol maydoni; fazoviy koordinatalar bo‘yicha uzluksiz xaritalar shaklida aniqlanadi.

Yakuniy natija - vizuallashtirilgan atmosfera modeli bo’lib, raqamli ishlov berish orqali koinot tasvirlari quyidagilarga aylantiriladi:

shamol vektorlarining oqim chiziqlari
ifloslanish buluti tarqalish xaritasi
adveksiya-diffuziya natijalarining 3D modeli
atmosfera harakatining dinamik animatsiyasi
vaqt bo‘yicha o‘zgarish trendi

Toshkent hududi uchun koinot suratlar asosida NO_2 konsentratsiyasini aniqlash va GEE hamda QGIS dasturiy vositalaridan foydalanib avtomatlashtirilgan tahlil tizimini ishlab chiqish dolzarb ilmiy va amaliy masalalardan biridir. Ushbu yondashuv atmosferaning holatini baholash, ifloslanish manbalarini aniqlash va ekologik xavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha qarorlar qabul qilishda muhim axborot manbai bo‘lib xizmat qiladi.

Tadqiqotning maqsadi - koinot suratlar asosida Toshkent hududida atmosferadagi azot dioksidi (NO_2) konsentratsiyasini aniqlash, uni GEE yordamida qayta ishlash va QGIS dasturida tahlil qilish orqali ekologik monitoring jarayonini soddalashtirish hamda takomillashtirishdan iborat.

Vazifalar esa quyidagilarni o’z ichiga oladi yani atmosfera ifloslanishining manbalari va NO_2 gazining asosiy xususiyatlarini o‘rganish; GEE platformasida Sentinel-5P ma’lumotlarini tanlash, filtrlash va qayta ishlash; -NO_2 konsentratsiyasining hududiy taqsimotini aniqlash va xaritalash; QGIS dasturida olingan ma’lumotlarni tahlil qilish va vizual ko‘rinishda taqdim etish; -olingan natijalar asosida Toshkent hududidagi atmosfera holatini baholash.

Tadqiqot ob’ekti: Toshkent shahri atmosferasi, predmeti esa masofadan zondlash ma’lumotlari asosida NO_2 konsentratsiyasini aniqlash jarayoni.

QGIS bilan integratsiya qilishda - GeoTIFF yoki raster formatida eksport qilib, (Kusumaningrum et al. (2021) Indoneziyada GEE yordamida NO_2 xaritalarini yaratgan va bu usul stansiyalar orqali olingan o‘lchovlar bilan yuqori korrelyatsiyaga ega ekanini isbotlagan. Abdulridha et al. (2022) Iroq sanoat zonalarida GEE’dan foydalanib, NO_2 miqdorining vaqt

bo‘yicha o‘zgarish dinamikasini tahlil qilgan - bu Toshkent kabi shahar muhitiga bevosita mos tajriba hisoblanadi. QGIS tizimi va vizualizatsiya imkoniyatlari

QGIS (Quantum GIS) - ochiq manbali geografik axborot tizimi bo‘lib, u foydalanuvchiga geoma’lumotlar bilan ishlash, tahlil qilish va ularni vizual ko‘rinishga keltirish imkonini beradi.

Ushbu tizim GEE’dan eksport qilingan GeoTIFF formatli ma’lumotlarni qabul qilib, ularni: tematik xaritalar, gradientli (heatmap) tasvirlar, kontur tahlillari shaklida aks ettiradi. Jena et al. (2021) Hindistonning yirik shaharlarida GEE orqali olingan NO_2 ma’lumotlarini QGIS’da vizual tahlil qilib, hududiy ifloslanishning transport zichligi bilan bog‘liqligini ko‘rsatgan. Tavakkoli et al. (2024) esa Eron shaharlarida GEE + QGIS integratsiyasini qo‘llab, ifloslanish manbalari xaritasini yaratgan - bu Toshkent uchun qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan ilg‘or tajriba.

NO_2 konsentratsiyasini aniqlash bo‘yicha ilg‘or yondashuvlar - So‘nggi yillarda NO_2 moddasini aniqlashda algoritmik yondashuvlar ham rivojlanmoqda.Li et al. (2024) GEE ma’lumotlari asosida mashina o‘rganish (Machine Learning) usullaridan foydalanib, NO_2 miqdorini bashoratlovchi model ishlab chiqqan.

Aslam et al. (2023) esa GEE’da NO_2, SO_2 va CO moddalari o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qilib, havoning umumiy sifat indeksi (AQI)ni hisoblashni taklif qilgan. Shuningdek, Huang et al. (2022) tomonidan ishlab chiqilgan “Atmospheric Pollution Index Model” yordamida Sentinel-5P ma’lumotlaridan foydalangan holda murakkab ifloslanish ko‘rsatkichlari aniqlangan.

Hududning sanoatlashganligi va aholi zichligi atmosferaning ifloslanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Tadqiqotda quyidagi ma’lumot manbalari va texnologiyalar qo‘llanildi: Sentinel-5P (TROPOMI) -NO_2 troposfera usti konsentratsiyasi ma’lumotlari (kunlik global qamrov) ESA manba: Copernicus Open Hub 2 Google Earth Engine (GEE) Bulutli hisoblash muhiti, NO_2 ma’lumotlarini tahlil qilish manbasi asosida tadqiqot algoritmining umumiy sxemasi quyidagicha ko’rinishda bo’ladi tadqiqot bosqichlari quyidagi blok-sxema orqali ifodalanadi: 1. Ma’lumotlarni olish Sentinel-5P ma’lumotlarini GEE orqali yuklash 2. Filtrlash va tozalash Bulutlilik darajasiga ko‘ra filtrlash (cloud_fraction < 0.2) 3. Konsentratsiyani hisoblash NO_2 qiymatlarini vaqt oralig‘ida o‘rtacha olish 4. Natijani eksport qilish GeoTIFF formatida GEE’dan chiqarish 5.Vizual tahlil (QGIS) Konsentratsiya xaritasini yaratish, rangli gradientda tasvirlash 6. Natijalarni tahlil qilish Konsentratsiyaning hududiy va vaqt bo‘yicha o‘zgarishini aniqlash NO_2 konsentratsiyasini hisoblash formulasi TROPOMI sensori tomonidan o‘lchangan NO_2 ustun konsentratsiyasi quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$NO_2^{mean} = \frac{1}{N}\sum_{i-1}^{n} NO_{2i}$$

Bu yerda: NO_{2i} – i-tasvirdagi NO_2 konsentratsiyasi qiymati (mol/m²), n - tanlangan vaqt oralig‘idagi suratlar soni. Agar turli yillarning o‘rtacha qiymati solishtirilsa, har bir yil uchun quyidagi nisbiy o‘zgarish ko‘rsatkichi hisoblanadi:

$$\Delta NO_2 = \frac{NO_2^{t2} - NO_2^{t1}}{NO_2^{t1}} \times 100\%$$

Bu formula yordamida 2020-yildan 2024-yilgacha NO_2 miqdorining kamayish yoki ortish tendensiyasi aniqlanadi. Hisoblangan NO_2 qiymatlari GeoTIFF formatida eksport qilinib, QGIS dasturiga import qilindi. QGIS muhiti orqali raster ma’lumotlar rangi gradient usulida vizual tahlil qilindi: Har bir yil uchun o‘rtacha NO_2 xaritasi hosil qilinib, vaqt bo‘yicha o‘zgarish dinamikasi tahlil qilindi. Natijalar asosida Toshkent markaziy qismi va asosiy transport yo‘llari atrofida NO_2 konsentratsiyasining yuqori bo‘lishi kuzatildi.

Taklif etilgan metodologiya yordamida Toshkent shahri hududida NO_2

konsentratsiyasining yillik o‘zgarish tendensiyasi aniqlanadi. Google Earth Engine katta hajmdagi sun’iy yo‘ldosh ma’lumotlarini qayta ishlash imkonini beradi, QGIS esa natijalarni aniq vizual ko‘rinishda taqdim etadi. Ushbu metodik yondashuv atmosfera ifloslanishining makoniy va vaqt bo‘yicha o‘zgarishini monitoring qilish uchun samarali yechim bo‘lib xizmat qiladi.

Natijalar va muhokama. Toshkent hududi bo‘yicha olingan NO_2 konsentratsiyasi tahlili - Google Earth Engine (GEE) platformasi asosida 2020–2024-yillar oralig‘ida Toshkent shahri va viloyati hududi uchun olingan Sentinel-5P TROPOMI sun’iy yo‘ldosh ma’lumotlari tahlil qilindi. Har bir yil uchun bulutlilik darajasi 20% dan past bo‘lgan tasvirlar tanlanib, NO_2 ustun konsentratsiyasi (mol/m²) bo‘yicha o‘rtacha qiymatlar hisoblandi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, NO_2 miqdori vaqt o‘tishi bilan asta-sekin kamayib bormoqda. 2020-yilda o‘rtacha konsentratsiya 2.3×10^{-5} mol/m² bo‘lgan bo‘lsa, 2024-yilga kelib 1.6×10^{-5} mol/m² gacha tushgan. Bu pasayish shaharda ekologik nazoratning kuchayishi, transport oqimini boshqarish tizimining takomillashuvi va yashil hududlarning ko‘payishi bilan izohlanadi. Eng yuqori ifloslanish kuzatilgan tumanlari:

Tahlil natijalariga ko‘ra, Toshkentning markaziy va transport jihatidan zich joylashgan tumanlarida azot dioksidi (NO_2) konsentratsiyasi yuqori bo‘lib chiqdi. Jumladan: Yakkasaroy tumani – transport magistrallari va zich yo‘l tarmoqlari sababli eng yuqori ifloslanish darajasi qayd etildi (o‘rtacha 2.05×10^{-5} mol/m²). Chilonzor tumani – aholining zich joylashuvi, ko‘p sonli avtomobillar va markaziy yo‘llar ta’sirida yuqori qiymatlar (1.98×10^{-5} mol/m²). Shayxontohur tumani – shahar markazida joylashgani bois transport oqimi va sanoat chiqindilari ta’sirida yuqori ifloslanish kuzatildi (1.94×10^{-5} mol/m²).

Aksincha, Bektemir va Olmazor tumanlarida nisbatan past konsentratsiyalar qayd etilgan. Bu hududlarning ochiq landshaftlari va past transport oqimi bilan izohlanadi. Umuman olganda, shahar markazi NO_2 taqsimotining asosiy “issiq nuqtasi” (pollution hotspot) sifatida qayd etilgan.

Natijalarni avvalgi yillar va boshqa manbalar bilan solishtirishd a tahlil qilingan davrda (2020–2024-yillar) Toshkent bo‘yicha NO_2 konsentratsiyasining kamayish tendensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o‘zgarishi vazirligi ma’lumotlariga ham mos keladi. Rasmiy statistikaga ko‘ra, 2020–2023-yillar davomida shahardagi havo ifloslanish indeksi (AQI) 15–20% gacha yaxshilangan. Bundan tashqari, Ibragimov S. (2022) va Rashidov A. (2023) tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlarda ham pandemiya davrida transport harakatining kamayishi natijasida NO_2 miqdorining qisqa muddatli pasayishi kuzatilgani qayd etilgan. Bizning tadqiqot ham ushbu tendensiyani tasdiqlaydi - 2020-yilda qisqa muddatli pasayishdan so‘ng, keyingi yillarda o‘rtacha darajadagi barqaror kamayish kuzatilgan. Bu natijalar shuni ko‘rsatadiki, Toshkent hududida NO_2 ifloslanishining pasayishiga transport oqimi, havo aylanishi, iqlim sharoitlari va yashil hududlarning kengayishi kabi omillar kompleks ta’sir ko‘rsatgan.

Toshkent shahrida o‘tkazilgan tahlillar asosida quyidagi umumiy xulosalarga kelindi: 2020-2024-yillar davomida NO_2 konsentratsiyasi o‘rtacha 30% ga kamaygan. Eng yuqori ifloslanish shaharning markaziy tumanlarida kuzatilgan. QGIS asosidagi tematik tahlil ifloslanishning makoniy xarakterini aniq aks ettirgan. Natijalar milliy ekologik ma’lumotlar va oldingi ilmiy ishlar bilan mos keladi. Ushbu metodologiya NO_2 monitoringini avtomatlashtirish va ekologik boshqaruvda qo‘llash uchun samarali ilmiy asos yaratadi.

Takliflar va tavsiyalar. Magistrlik dissertatsiyasi doirasida koinot kuzatuv ma’lumotlari asosida atmosferadagi zararli moddalardan biri - azot dioksidi (NO_2) konsentratsiyasini aniqlash va baholash algoritmi takomillashtirildi. Ish davomida GEE va QGIS dasturlari yordamida Toshkent shahri va viloyati hududi uchun Sentinel-5P TROPOMI sun’iy yo‘ldosh ma’lumotlari qayta ishlanib, natijalar tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, NO_2 konsentratsiyasi yillar

kesimida (2020-2024) pasayish tendensiyasini ko‘rsatdi. Eng yuqori ifloslanish shahar markazidagi tumanlarda (Chilonzor, Yakkasaroy, Shayxontohur) qayd etildi, bu esa transport vositalari zichligi va sanoat faoliyati bilan bog‘liq. Chekka tumanlarda esa nisbatan past qiymatlar kuzatildi. Bu shahar hududida ifloslanishning makoniy farqlanishi borligini tasdiqlaydi.

Takomillashtirilgan algoritm yordamida GEE muhiti orqali; bulutlilikni avtomatik filtrlash; vaqt bo‘yicha o‘rtacha qiymatlarni aniqlash, natijalarni GeoTIFF formatida eksport qilish hamda QGIS orqali vizual tahlil qilish imkoniyati yaratildi.

Tahlil jarayonida ishlab chiqilgan metodika atmosfera monitoringi jarayonlarini avtomatlashtirish va ekologik tahlillarni soddalashtirishga xizmat qiladi. Bu yondashuv ekologik muammolarni aniqlash, bashoratlash hamda ularni kamaytirish bo‘yicha qarorlar qabul qilishda ilmiy asos sifatida qo‘llanilishi mumkin. GEE platformasida ishlab chiqilgan algoritmni O‘zbekistonning boshqa yirik shaharlarida (Samarqand, Farg‘ona, Namangan) qo‘llab, ifloslanishning mintaqaviy xaritasini yaratish. Atmosfera sifatini baholashda faqat NO_2 emas, balki boshqa zararli gazlar (SO_2, CO, O_3) bo‘yicha ham avtomatik kuzatuv tizimini kengaytirish. QGIS va GEE integratsiyasi orqali real vaqtli (near-real time) ekologik monitoring tizimini yo‘lga qo‘yish.

O‘zbekiston Ekologiya vazirligi hamda “O‘zgidromet” markazi bilan hamkorlikda sun’iy yo‘ldosh asosidagi tahlillarni rasmiy ekologik monitoring tizimlariga integratsiya qilish. Ilmiy tadqiqot natijalarini ta’lim jarayoniga (magistratura va bakalavriat GIS yo‘nalishlari) o‘quv moduli sifatida kiritish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. European Space Agency (ESA). (2023). *Sentinel-5P TROPOMI User Guide*. Available at: https://sentinels.copernicus.eu
2. Google Earth Engine Developers. (2024). *Earth Engine Documentation*. Available at: https://developers.google.com/earth-engine
3. Ibragimov, S. (2022). Atmosfera monitoringida masofaviy zondlash ma’lumotlaridan foydalanish imkoniyatlari. *Ekologiya va Atrof-muhit Jurnali*, 4(2), 45–52.
4. Rashidov, A. (2023). Toshkent shahri havosining ifloslanish dinamikasi va transport ta’siri. *O‘zbekiston Ekologik Tadqiqotlar Markazi*, Toshkent.
5. Levelt, P. F., van den Oord, G. H. J., Dobber, M. R., Malkki, A., Visser, H., et al. (2021). The Sentinel-5 Precursor mission: Overview and status. *Atmospheric Measurement Techniques*, 14, 6659–6681. https://doi.org/10.5194/amt-14-6659-2021
6. Van Geffen, J., Boersma, K. F., et al. (2020). Improved retrieval of tropospheric NO_2 from TROPOMI. *Atmospheric Measurement Techniques*, 13, 1005–1026.
7. QGIS Documentation Team. (2024). *QGIS User Guide – Version 3.34*. Available at: https://docs.qgis.org
8. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, Atrof-muhitni Muhofaza Qilish va Iqlim O‘zgarishi Vazirligi. (2024). *Havo sifatini baholash bo‘yicha yillik hisobot*. Toshkent.
9. United Nations Environment Programme (UNEP). (2023). *Air Pollution in Central Asia: Regional Assessment*. Nairobi.
10. Djumanov J. X., Mirsoatov A.K., Anorboev E.A., Abdullaev B., Ruziev I (2024) //Navigating Innovation: The Experience of Developing the HydroUz Information and Reference System. E3S Web of Conferences 590, 07004 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459007004

11. Li, X., & Wang, J. (2022). Remote sensing approaches to urban air quality monitoring. *Environmental Monitoring and Assessment*, 194(2), 120–134.
12. Veefkind, J. P., Aben, I., McMullan, K., et al. (2012). TROPOMI on the Sentinel-5 Precursor: Technical overview. *Atmospheric Measurement Techniques*, 5, 2443–2474.
13. Ravshanov N., Tashtemirova N., Eshboyeva N. et al. (2025). Modeling air flow and dispersion of harmful substances in conditions of complex geometry // Proc. of SPIE.– Vol. 13803. – 138032F – DOI: 10.1117/12.3078071.
14. Aslam, M., Chen, Y., & Kumar, P. (2023). Urban air quality assessment using satellite data and remote sensing techniques. *Environmental Pollution*, 324, 121–134.
15. Zheng, L., Li, H., & Wang, Y. (2023). Satellite-based NO_2 monitoring and urban air pollution dynamics in China. *Science of the Total Environment*, 870, 162–182.
16. Guevara, M., Querol, X., et al. (2020). Effects of COVID-19 lockdown on air pollution levels in European cities: Satellite observations. *Environmental Research*, 191, 110–123.
17. Kusumaningrum, R., et al. (2021). Monitoring NO_2 concentration using Google Earth Engine: A case study in Indonesia. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, 23, 100–112.
18. Abdulridha, R., et al. (2022). Temporal dynamics of NO_2 in industrial zones using Google Earth Engine: Iraq case study. *Environmental Monitoring and Assessment*, 194, 850.
19. Jena, A., et al. (2021). Urban air quality mapping using satellite data and GIS: Case study in India. *Environmental Monitoring and Assessment*, 193, 762.
20. Tavakkoli, M., et al. (2024). Integration of satellite data and GIS for air pollution mapping in Iranian cities. *Sustainable Cities and Society*, 85, 104–123.
21. Huang, Y., et al. (2022). Atmospheric Pollution Index Model for urban air quality assessment using Sentinel-5P. *Journal of Environmental Management*, 321, 115–133.

MODERN PROBLEMS AND AI-BASED SOLUTIONS IN CYBERSECURITY

Umarova Dildora Bakhtiyarovna, Ilhomjonov Sirojiddinbek Ikromjon o'g'li

[1]Doctor of Philosophy (PhD) in Art History, Acting Associate Professor of the Department of television and media technologies, Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Tashkent city, Uzbekistan

[2]Student of the Department of Television and Media Technologies, Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. *The advancement of digital technology is significantly increasing the need for cybersecurity considerations. Due to the widespread and networked use of the Internet, the regular use of social networks, the number of cyberattacks and their level of sophistication is increasing. Today, cyber threats such as phishing, ransomware, DDoS, and social engineering are eroding the effectiveness of traditional defenses. It weakens existing security mechanisms. Therefore, the need to use the capabilities of artificial intelligence (AI) technologies in the field of cybersecurity has become an urgent issue. With the help of artificial intelligence technologies, protection systems will be able to independently analyze and make decisions without human intervention. As a result, the reliability and security of information systems increases. AI-based models reduce errors due to human factor and allow for the automatic detection and elimination of an unexpected cyberthreat. Artificial intelligence technologies not only improve defensive measures, but also take the reliability of systems to a new level by anticipating a new type of cyberattack, monitoring abnormal behavior on the network, and analyzing the level of risk.*

Keywords: *AI, Digital Technology, phishing, ransomware, DDoS, Social Engineering, machine learning, automated protection*

Introduction.

In the 21st century, the demand for cybersecurity is growing at a high rate and at a rapid pace. Regular use of the Internet, smart devices, cloud technologies and social networks have made data exchange easier and faster, but at the same time, the need for information security has increased dramatically. Nowadays, the number of cyberattacks such as phishing, ransomware, DDoS as well as social manipulation (Social Engineering) is increasing, and types of them have become increasingly sophisticated. As a result, both old and traditional defense systems are not able to give the expected result against these types of attacks. In this regard, the use of artificial intelligence technologies is introduced in modern cybersecurity spheres. With the help of AI technologies, it is possible to detect attack behavior occurring in networks at an early stage, predict potential risks, and develop automated defense systems. With the help of such systems, cyberrisks are monitored in real time and automatic protection measures are implemented. As a result, the reliability of information systems increases and anticipated risks can be eliminated at the earliest possible stage. AI-based approaches are able to adapt to new types of attacks with the ability to self-learn and independently update their strategy. This process makes systems more stable and able to make decisions quickly. AI technologies are making it possible to further improve existing defense mechanisms in the field of cybersecurity.

Materials and methods

The study looked at statistics of cyberattacks published in open sources, as well as cybersecurity data prepared by international companies such as IBM, Kaspersky, Cisco, and Darktrace. In addition, scientific articles on threat detection using artificial intelligence-based defenses and machine learning models (Intrusion Detection Systems) were also studied.

Research methods:

Analytical approach: the causes, consequences of cyberrisks and protection mechanisms against them have been studied and analyzed.

Comparison Method: The effectiveness of artificial intelligence-based solutions was compared with traditional security approaches.

Model analysis: the process of threat detection based on machine learning algorithms (Decision Tree, Random Forest, Neural Network) was studied.

Experimental (theoretical) analysis: The capabilities of AI systems in early detection of cyber risks were evaluated through modeling.

The results of the study showed that due to the integration of artificial intelligence technologies into cybersecurity systems, the possibility of detecting attacks at an early stage, automatically responding to them, and reducing errors caused by the human factor increases significantly.

Results and discussion

The results of the study show that the introduction of artificial intelligence (AI) technologies into cybersecurity systems significantly improves the effectiveness of attack detection and network protection. AI-based intelligent models make it possible to detect unusual behavior and unexpected activity in the network in real time. Such attacks are exposed at an early stage, and user activity is constantly monitored. The system will be able to eliminate cyberattacks automatically. Machine Learning The use of Machine Learning and Deep Learning algorithms provides a significant advantage in detecting cyberattacks. Studies have shown that using these algorithms the accuracy of detecting threats such as phishing, DDoS, as well as social engineering can be in the range of 85–95%. These results are 30–40 percent higher than normal, human-controlled safety mechanisms. AI technologies reduce errors caused by the human factor and provide the system with self-learning capabilities. For example, by using neural network-based Intrusion Detection Systems (IDS) or Anomaly Detection System (ADS) modules, unusual traffic or user behavior in networks is automatically analyzed and decisions are made in real time. Artificial intelligence-based approaches allow for not only detection, but also prediction. It is also possible to dynamically optimize security policies and efficiently allocate system resources using algorithms such as Reinforcement Learning, Random Forest, Decision Tree, and Deep Neural Network. Especially in the areas of real-time monitoring, anomaly activity analysis, risk prediction, and modeling, AI technologies are achieving very high results. For example, a case study by IBM, Cisco, and Darktrace noted that AI-based defense systems increased the detection rate of cyberattacks by 60% and the response effectiveness by 70%.

Conclusion

Cybersecurity is playing an important strategic place in the operations of states, organizations and even ordinary users. While the internet and mobile technology are rapidly evolving, so is the number of cyberattacks. Along with the acceleration of this process, the sophistication and scope of threats have also widened, leaving traditional security measures incapable of eliminating them to the full extent possible. The development of cybersecurity

systems based on artificial intelligence technologies is becoming both a requirement of the times and an urgent need. In the future, the effectiveness of cybersecurity infrastructure will directly depend on the extent to which artificial intelligence technologies are integrated and whether they are regularly updated. AI systems with the ability to continuously learn and adapt will serve to detect a new type of cyber threat early and take the level of protection to a higher level. AI-based approaches are becoming one of the key areas defining the future of cybersecurity. They perform risk analysis, predict attacks, and ensure the resilience of automated defense mechanisms without human intervention. Thus, artificial intelligence cybersecurity plays a crucial role in ensuring the security of the digital world.

REFERENCES

1. **Kaspersky Lab.** (2023). *Global IT Security Report.* – Moscow: Kaspersky Research Center.
2. **Cisco Systems.** (2023). *Cybersecurity Trends Report.* – San Jose, California.
3. **Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A.** (2016). *Deep Learning*. MIT Press
4. **Buczak, A. L., & Güven, E.** (2016). *A Survey of Data Mining and Machine Learning Methods for Cyber Security Intrusion Detection.* IEEE Communications Surveys & Tutorials, 18(2), 1153–1176.
5. **Mirza, N., & Cosan, S.** (2018). *Computer Network Intrusion Detection Using Sequential LSTM Networks. - Computers & Security*, 79, 1–11.
6. **O‘zbekiston Respublikasi Axborot xavfsizligi konsepsiyasi.** (2020). – Tashkent: The Ministry for Development of Information Technologies and Communications of the Republic of Uzbekistan.
7. **Turdiyev A, & Sobirov B.** (2022). *Sun’iy intellekt texnologiyalarining kiberxavfsizlikdagi o‘rni.* – TUIT Scientific reports, №2, page 45–50

MODERN DIRECTIONS IN DEEP LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE

[1]Raximov N.O., [2]Pirimqulov O.D. , [3]Erkinova D.A.
[1,2,3] Tashkent University of information technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Tashkent, Uzbekistan

Abstract. *The present study analyses the performance of Deep Learning methods when working with the Uzbek language. The agglutinative makeup of Uzbek along with its complex morphological characteristics and scarcity of large textual data present multiple obstacles for natural language processing research. Due to these factors the research examines modern deep learning architectures and their applicability to text understanding together with machine translation along with text-to-speech (TTS) generation through the study of Transformer and LSTM and BERT. The study demonstrates both the necessity of creating specialized Uzbek-oriented language processing models which perform successfully in educational contexts and public services as well as diverse artificial intelligence settings.*

Keywords. *Deep Learning, Artificial Intelligence (AI), Natural Language Processing (NLP), Transformer, BERT, LSTM, Speech Technologies (ASR, TTS).*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada O‘zbek tili uchun asoslangan chuqur ta'lim modelini ishlatish imkoniyatlari va ularning samaradorligi tahlil qilinadi. O‘zbek tilining agglutinativ tuzilishi, murakkab morfologiyasi hamda yirik hajmdagi korpuslarning yetishmasligi tabiiy tilni qayta ishlashda bir qator muammolarni yuzaga keltiradi.Ana shunday ekan, maqolada Transformer, LSTM yoki BERT kabi eng tasviriy Deep Learning arxitekturalarining afzalliklari tahlil qilinib, matnni anglash, mashina tarjimasi, nutqni matnga aylantirish (ASR) va matndan nutq sintezi (TTS) singari amaliy vazifalarda ulardan foydalanish istiqbollari yoritiladi. Tadqiqot natijalari o‘zbek tiliga moslashtirilgan modellarni yaratish zarurligini ta’kidlaydi va ularning ta’lim jarayonlari, davlat xizmatlari hamda sun’iy intellektga asoslangan tizimlarda samarali qo‘llanishi mumkinligini ko‘rsatadi.*

Kalit so'zlar. *Deep Learning, Sun’iy intellekt, Tabiiy tili bozorlash (NLP), Transformer, BERT, LSTM, Nutqni qayta ishlash (ASR, TTS).*

I.Introduction.

Recent advances in artificial intelligence, particularly Deep Learning, have significantly improved Natural Language Processing (NLP). While languages like English, Russian, and Chinese have well-established models for tasks such as machine translation, text analysis, and speech recognition, agglutinative languages like Uzbek pose additional challenges due to complex word formations created by sequential suffixes [1].

Modern architectures such as Transformer, BERT, and LSTM offer effective solutions. Transformers excel in contextual text understanding, BERT handles bidirectional context for tasks like classification and tagging, and LSTM is suitable for sequential data, including speech [2]. Speech technologies, including ASR and TTS, convert between text and natural-sounding speech, making them vital for education, public services, and digital applications. Adapting Deep Learning

models to account for Uzbek’s agglutinative nature remains an important focus in NLP research [10].

II. Methodology and applications of deep learning

Deep Learning techniques offer several valuable applications for the Uzbek language:

1. Automatic Translation. Neural Machine Translation (NMT), often using Transformer architectures, enables high-quality translation between Uzbek and languages like English and Russian. By handling the morphological complexity of Uzbek, such as suffixes and verb/noun forms, models produce more accurate and natural translations [1].
2. Speech Recognition (ASR). Models like RNNs, LSTMs, and Conformers convert spoken Uzbek into text. Training on large audio datasets allows accurate recognition despite dialectal differences, with applications in education, public services, and mobile tools [4,8].
3. Text Analysis**.** Deep Learning models such as BERT, mBERT, and XLM-R classify Uzbek text into categories like positive, negative, or neutral.This is useful for sentiment analysis, customer feedback, and socio-political research[2,10].
4. Chatbots and Virtual Assistants. NLP-based systems can interact naturally in Uzbek, answering questions and performing tasks in domains like banking, healthcare, and e-government.
5. Text Recommendation and Completion. GPT or LSTM-based models can predict the next word or sentence, helping users write documents faster and with fewer errors [3].

In addition to text applications, Text-to-Speech (TTS) converts written Uzbek into natural-sounding speech, enhancing interaction with digital devices [6,7].

The hypothesis regarding the operation of the TTS system has been briefly presented. We propose that a Deep Learning-based Text-to-Speech system is capable of producing natural Uzbek speech by converting written text into sound through multiple computational stages. The process involves representing text as phoneme-level vectors, passing these vectors through an encoder-decoder framework to generate a mel-spectrogram, and then transforming the spectrogram into an audio waveform using a vocoder. Continuous optimization using a loss function ensures that the synthesized speech increasingly resembles human pronunciation in both clarity and naturalness.

Process overview:




Figure 1. Conversion of text into phoneme vectors

III.Conclusion

This study examined how modern Deep Learning approaches can be applied to the Uzbek language, which presents unique challenges due to its agglutinative structure and limited linguistic resources. The analysis showed that Transformer-based models, recurrent architectures, and contextual language models can all be adapted to perform translation, text processing, speech

recognition, and speech synthesis for Uzbek. The brief hypothesis on the TTS mechanism indicates that a step-by-step neural pipeline can generate understandable and natural Uzbek speech when properly trained. The findings highlight the need for dedicated Uzbek NLP models and confirm their value for improving digital communication, educational technologies, and AI-driven services.

REFERENCES

1. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., ... & Polosukhin, I. (2017). *Attention Is All You Need.* Advances in Neural Information Processing Systems, 30, 5998–6008.
2. Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2018). *BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding.* arXiv preprint arXiv:1810.04805.
3. Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). *Long Short-Term Memory.* Neural Computation, 9(8), 1735–1780.
4. Graves, A., Mohamed, A., & Hinton, G. (2013). *Speech Recognition with Deep Recurrent Neural Networks.* 2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 6645–6649.
5. Ren, Y., Ruan, Y., Tan, X., Qin, T., Zhao, S., & Liu, T. (2019). *FastSpeech: Fast, Robust, and Controllable Text to Speech.* arXiv preprint arXiv:1905.09263.
6. Oord, A. v. d., Dieleman, S., Zen, H., Simonyan, K., Vinyals, O., Graves, A., ... & Kavukcuoglu, K. (2016). *WaveNet: A Generative Model for Raw Audio.* arXiv preprint arXiv:1609.03499.
7. Gulati, A., Qin, J., Chiu, C. C., Parmar, N., Zhang, Y., Yu, J., ... & Wu, Y. (2020). *Conformer: Convolution-augmented Transformer for Speech Recognition.* Interspeech 2020, 5036–5040.
8. Baevski, A., Zhou, H., Mohamed, A., & Auli, M. (2020). *wav2vec 2.0: A Framework for Self-Supervised Learning of Speech Representations.* Advances in Neural Information Processing Systems, 33, 12449–12460.
9. Kim, J., Kim, J., & Kim, H. (2021). *Glow-TTS: A Generative Flow for Text-to-Speech via Monotonic Alignment.* arXiv preprint arXiv:2103.01245.
10. Local Uzbek NLP Research Publications (2021–2024). *Challenges and Applications of Deep Learning for the Uzbek Language.*

ZAMONAVIY ELEKTRON HISOBLASH MASHINALARINING (EHM) RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNING AXBOROT JAMIYATIDAGI AHAMIYATI

Norboyeva Nafisa Erkinovna[1], Ochilov Xurshid O‘tkirjonovich[2]
[1]TDIU “Raqamli iqtisodiyot” kafedrasi dotsenti,
[2]TDIU Raqamli iqtisodiyot fakulteti 3-bosqich talabasi.

Annotatsiya. *Maqolada elektron hisoblash mashinalarining (EHM) shakllanish jarayoni, ularning texnik taraqqiyoti va bugungi axborot jamiyatidagi ahamiyati ilmiy nuqtai nazardan ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda EHM avlodlarining rivojlanish bosqichlari, zamonaviy arxitekturalarning (ko‘p yadroli tizimlar, GPU, parallel hisoblash) shakllanishi hamda superkompyuterlar va bulutli hisoblashning axborotni qayta ishlash samaradorligiga ta’siri tahlil qilindi. Shuningdek, EHM va ma’lumotlar konsepsiyasi bo‘yicha mavjud ilmiy izlanishlar asosida ularning ta’lim, iqtisodiyot, ishlab chiqarish va kiberxavfsizlik sohalaridagi qo‘llanilishi yoritildi. Natijalar EHMning raqamli jamiyat infratuzilmasini shakllantirishdagi strategik o‘rnini tasdiqlaydi.*

Kalit so‘zlar: *Elektron hisoblash mashinasi, kompyuter arxitekturasi, mikroprotsessor, superkompyuter, parallel hisoblash, GPU, bulutli texnologiyalar, kvant hisoblash, ma’lumotlar tizimi, axborot jamiyati, raqamli iqtisodiyot, kiberxavfsizlik.*

Abstract. *This article examines the evolution of Electronic Computing Machines (ECMs), their technological development, and their significance within the modern information society. The study analyzes the historical stages of ECM generations, the emergence of contemporary architectures such as multi-core processors, GPUs, and parallel computing, as well as the impact of supercomputers and cloud infrastructures on data processing efficiency. Based on existing academic research regarding computing systems and data concepts, the article highlights the role of ECMs in education, economics, industrial processes, and cybersecurity. The findings demonstrate the strategic importance of ECMs in shaping the infrastructure of the digital society.*

Keywords*: Electronic computing machine, computer architecture, microprocessor, supercomputer, parallel computing, GPU, cloud technologies, quantum computing, data systems, information society, digital economy, cybersecurity.*

Аннотация. *В статье рассматриваются процесс формирования электронных вычислительных машин (ЭВМ), их техническая эволюция и роль в современном информационном обществе. В исследовании проанализированы этапы развития поколений ЭВМ, особенности современных архитектур — многоядерных процессоров, GPU и параллельных вычислений, а также влияние суперкомпьютеров и облачных платформ на эффективность обработки данных. На основе доступных научных работ по концепциям ЭВМ и данных раскрыто применение вычислительных систем в сфере образования, экономики, промышленности и кибербезопасности. Результаты подтверждают стратегическое значение ЭВМ в формировании цифровой инфраструктуры.*

Ключевые слова: *Электронная вычислительная машина, архитектура ЭВМ, микропроцессор, суперкомпьютер, параллельные вычисления, GPU, облачные технологии, квантовые вычисления, системы данных, информационное общество, цифровая*

экономика, кибербезопасность.

Kirish

Elektron hisoblash mashinalari (EHM) XX asr o‘rtalarida dastlab ilmiy va harbiy vazifalarni bajarish uchun yaratilgan bo‘lsa-da, bugungi kunda ular global axborot infratuzilmasining ajralmas qismiga aylangan. Zamonaviy iqtisodiyot, raqamli xizmatlar, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari, ta’lim va kiberxavfsizlik sohalarining barqaror ishlashi yuqori samarali hisoblash quvvatiga asoslanadi. Shu sababli EHM arxitekturalarining rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilish nafaqat texnik nuqtai nazardan, balki axborot jamiyatining shakllanish jarayonini ilmiy baholash uchun ham muhimdir.

EHMning shakllanishi bir necha texnologik bosqichlarni o‘z ichiga oladi: vakuum lampalar bosqichi, tranzistorli qurilmalar, integral mikrosxemalarga asoslangan tizimlar, mikroprotsessorlar avlodi va nihoyat ko‘p yadroli, GPU asosidagi parallel hisoblash arxitekturalari. Tadqiqotlar ko‘rsatishicha, zamonaviy ko‘p yadroli va grafik protsessorlar hisoblash samaradorligini sezilarli oshirib, katta hajmdagi ma’lumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlash imkonini bermoqda (OECD, 2022; McKinsey, 2023). Bulutli texnologiyalar esa kompyuter resurslarining elastikligiga erishishga imkon berib, davlat boshqaruvi va biznes jarayonlarining raqamlashtirilishini tezlashtirmoqda.

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda raqamli iqtisodiyot bo‘yicha olib borilayotgan islohotlar EHM texnologiyalariga bo‘lgan ehtiyojni yanada oshirdi. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” dasturida ma’lumotlarni qayta ishlash quvvatini kengaytirish, hisoblash resurslarining markazlashuvi va texnik obyektlarni monitoring qilishda sun’iy intellektni qo‘llash ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan. Shu bilan birga, ilmiy manbalarda ta’kidlanishicha, O‘zbekistonda yuqori samarali hisoblash klasterlari yetishmasligi, ma’lumotlar almashinuvi standartlarining to‘liq shakllanmaganligi va EHM arxitekturasi bo‘yicha mutaxassislar tanqisligi mavjud bo‘shliq sifatida saqlanib qolmoqda.

Shu asosda ushbu tadqiqotning maqsadi — EHMning tarixiy rivojlanishi, zamonaviy arxitekturalari va ularning axborot jamiyatidagi ahamiyatini tizimli tahlil qilishdan iborat.

Maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

1. EHM avlodlarining texnik evolyutsiyasini ilmiy manbalar asosida o‘rganish;
2. zamonaviy hisoblash arxitekturalari — ko‘p yadroli tizimlar, GPU, parallel hisoblash va superkompyuterlarning rivojlanish tamoyillarini tahlil qilish;
3. EHMning ta’lim, iqtisodiyot, sanoat va kiberxavfsizlikdagi qo‘llanishini baholash;
4. O‘zbekiston sharoitida EHM texnologiyalarini joriy etishdagi mavjud imkoniyatlar va cheklovlarni aniqlash.

Ushbu yondashuv tadqiqotning ilmiy yangiligini ta’minlab, EHMning raqamli jamiyatning shakllanishidagi strategik o‘rnini ko‘rsatishga xizmat qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Zamonaviy elektron hisoblash mashinalari (EHM) rivoji bo‘yicha ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, global miqyosda hisoblash tizimlari arxitekturasi, yuqori samarali kompyuterlar, ko‘p yadroli protsessorlar va parallel hisoblash texnologiyalari jadallik bilan takomillashmoqda. OECD (2022) hisobotida raqamli iqtisodiyotning o‘sish sur’atlari aynan hisoblash quvvatining oshishi bilan bog‘liqligi qayd etilgan [1]. McKinsey (2023) esa GPU va bulutli hisoblashning ma’lumotlarni qayta ishlash samaradorligini 30–40% oshirayotgani haqida ma’lumot beradi [2].

Ilmiy jurnallarda chop etilgan ishlarda ham EHM arxitekturalarining evolyutsiyasi va ularning amaliy qo‘llanishi keng yoritilgan. Rolling (2021) o‘z tadqiqotida superkompyuterlar va parallel ishlov berish texnologiyalarining ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishdagi ahamiyatini tahlil qiladi [3]. GE Aviation va Pratt & Whitney kompaniyalari tomonidan e’lon qilingan texnik hisobotlarda EHM-PHM (Prognostics and Health Management) tizimlari dvigatel monitoringida texnik xizmat xarajatlarini 20–25% kamaytirishi ko‘rsatib berilgan [4], [5].

O‘zbekiston olimlari tomonidan e’lon qilingan mahalliy ilmiy manbalar ham EHMning texnik tizimlar monitoringi, iqtisodiy modellashtirish, raqamli boshqaruv va ma’lumotlar tahlilidagi rolini yoritadi. Yo‘ldoshev va Sherqulov (TDTU, 2021) sanoat uskunalarida EHM asosidagi monitoring texnologiyalari an’anaviy usullarga nisbatan samaradorligini oshirishini ilmiy asoslagan [6]. Olimov (TATU, 2022) aviatsiya dvigatellarida EHM sensor tizimlari yordamida nosozliklarni erta aniqlash bo‘yicha tadqiqotlar olib borgan [7]. TDIU ilmiy jurnallarida chop etilgan maqolalarda esa EHMning iqtisodiy jarayonlarda ma’lumotlarni qayta ishlash aniqligini oshirishi va boshqaruv samaradorligiga ta’siri yoritilgan [8].

Tahlil shuni ko‘rsatadiki, xalqaro ilmiy manbalarda EHMning texnik rivoji chuqur o‘rganilgan bo‘lsa-da, O‘zbekiston sharoitida hisoblash klasterlari samaradorligi, kvant hisoblashni joriy etish, milliy ma’lumotlar markazlari integratsiyasi kabi yo‘nalishlar bo‘yicha ilmiy bo‘shliq mavjud. Ushbu maqola aynan mazkur masalalarning ilmiy izohlanishiga hissa qo‘shadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqot zamonaviy elektron hisoblash mashinalarining (EHM) rivojlanish tendensiyalari va ularning axborot jamiyatidagi funksional va strategik ahamiyatini o‘rganish maqsadida aralash metodlar (mixed-methods) yondashuvi asosida amalga oshirildi. Mazkur yondashuv sifat va miqdoriy tahlil usullarini birlashtirgan holda EHM tizimlarining texnologik rivoji, qo‘llanish mexanizmlari hamda O‘zbekiston sharoitida joriy etilish xususiyatlarini kompleks baholashga imkon beradi. Nazariy-metodologik asos tadqiqotning nazariy bazasi quyidagi asosiy manbalarga tayandi:

Mahalliy ilmiy manbalar. TDIU “Raqamli iqtisodiyot” kafedrasi tadqiqotlari, xususan Norboeva N.E. va boshqa mualliflar tomonidan raqamli iqtisodiyot, hisoblash tizimlari, ma’lumotlarni qayta ishlash va texnik tizimlar samaradorligi bo‘yicha chop etilgan ilmiy maqolalar. *TDIU “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” jurnali, 2021–2024.* TDIU Ilmiy axborotnomasi (2020–2024) – EHM, axborot tizimlari va raqamli transformatsiya jarayonlarini tahlil qiluvchi maqolalar bazasi. O‘zMU, TATU, TDTU ilmiy jurnallarida EHM arxitekturasi, PHM (Prognostics and Health Management), sensor texnologiyalari, big data asosidagi prognozlash modellariga bag‘ishlangan maqolalar. O‘zbekiston Respublikasi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” davlat dasturi (2020–2023) – davlat sektori, transport, aviatsiya va sanoatda EHM modernizatsiyasini belgilab bergan normativ asos.

Xorijiy manbalar integratsiyasi. GE, Pratt & Whitney, Rolls-Royce dvigatellari uchun ishlab chiqilgan EHM/PHM tizimlari tahlili, NASA AvSP (Aviation Safety Program), Industry 4.0 bo‘yicha AQSh, Yevropa va Janubiy Koreya akademik nashrlari ham solishtirma tahlil doirasida qo‘llandi. TDIU “Raqamli iqtisodiyot” fakul’teti tomonidan 2021–2023 yillarda o‘tkazilgan amaliy tadqiqotlar: iqtisodiy jarayonlarni EHM orqali modellashtirish, ma’lumotlar oqimini qayta ishlash, raqamli infratuzilma samaradorligi.

O‘zbekiston Havo Yo‘llari texnik markazi dvigatel diagnostikasi bo‘yicha real sensor ma’lumotlari (2019–2022). TDTU laboratoriyasi – sanoat uskunalari EHM monitoringi bo‘yicha

ma’lumotlar to‘plami. TDIU Bitiruv ishlarida qo‘llangan katta ma’lumotlar to‘plamlari: kredit risk modeli, iqtisodiy prognozlash, raqamli xizmatlar monitoringi.


Ochiq rasmiy statistik bazalarga quyidagilar kiradi: data.egov.uz , stat.uz
Moliya vazirligi va Iqtisodiyot vazirligining raqamli hisobotlari Empirik ma’lumotlar EHM samaradorligi, nosozliklar chastotasi, texnik xizmat xarajatlari dinamikasi, raqamli infratuzilma yuklamasi kabi parametrlar doirasida o‘rganildi.

Tahlil va natijalar

O‘zbekistonda zamonaviy elektron hisoblash mashinalari (EHM) rivoji raqamli iqtisodiyot shakllanishi, axborot texnologiyalari modernizatsiyasi va sanoatning avtomatlashtirilishi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, so‘nggi yillarda bu yo‘nalishda sezilarli ilmiy-amaliy yutuqlar kuzatilmoqda. Tadqiqot davomida TDIU, TATU, TDTU, O‘zMU kabi yetakchi oliy ta’lim muassasalarining ilmiy jurnallarida e’lon qilingan maqolalar va mahalliy tahliliy hisobotlar asosida EHM texnologiyalarining rivojlanish tendensiyalari chuqur o‘rganildi. O‘zbekistonda EHM texnologiyalarining umumiy rivojlanish tendensiyalari

So‘nggi besh yil ichida O‘zbekiston ilmiy jamoatchiligida EHMning hisoblash quvvatini oshirish, real vaqtli ma’lumotlar bilan ishlash, sensorli texnologiyalarni integratsiyalash, sun’iy intellekt asosidagi tahlillarni qo‘llash, yo‘nalishlari faol rivojlanayotganligi kuzatildi.

TATU olimlari (2020–2023) tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlarda keltirilishicha, zamonaviy hisoblash tizimlarining keng joriy etilishi davlat boshqaruvi va biznes jarayonlarida ma’lumotlarni qayta ishlash tezligini 3–7 baravar oshirgan. Bu esa O‘zbekiston iqtisodiy sohalarida EHMning asosiy transformatsion kuch sifatida paydo bo‘layotganini ko‘rsatadi. TDTU va Namangan muhandislik-texnologiya instituti laboratoriya tadqiqotlarida sanoat korxonalarida EHM asosidagi avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari: energiya sarfini 15–20% ga kamaytirgani, mahsulot sifatining barqarorligini oshirgani, texnik nosozliklar sonining 20–25% ga qisqarganini ko‘rsatdi.




1-rasm. *Zamonaviy elektron hisoblash mashinalari samaradorligining 2018–2024*

yillardagi o‘sish dinamikasi.

Bu natijalar O‘zbekiston sanoatining raqamli transformatsiyasi uchun EHMning hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini tasdiqlaydi. TDIU ilmiy yondashuvlari TDIU “Raqamli iqtisodiyot” kafedrasi tadqiqotlarida EHM texnologiyalari axborot jamiyatining asosiy infratuzilma komponenti sifatida talqin qilinadi. Ularning ilmiy xulosalariga ko‘ra: iqtisodiy jarayonlarda EHMning keng joriy etilishi statistika va prognozlash aniqligini 30–40% ga oshiradi, davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi aholining vaqt xarajatlarini 40–50% qisqartiradi, real vaqtli axborot tahlili boshqaruv qarorlarining sifatini sezilarli yaxshilaydi. Bu natijalar O‘zbekistonning axborot jamiyatiga o‘tishida EHMning markaziy rolini tasdiqlaydi. Ta’lim va ilm-fan tizimida EHMdan foydalanish O‘zMU, TDIU va TATU olimlarining so‘nggi ilmiy chiqishlarida EHMning: matematik modellashtirish, iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilish, bio-tibbiy signallarni qayta ishlash, simulyatsiya laboratoriyalarini yaratish, yo‘nalishlaridagi ahamiyati chuqur yoritilgan. Masalan, O‘zMU matematika va informatika fakulteti tomonidan ishlab chiqilgan kompyuter modellashtirish platformalari ilmiy tadqiqotlar samaradorligini 2–3 baravar oshirishga yordam bermoqda.

EHM rivojida mavjud muammolar bular, mahalliy ilmiy manbalar tahlili O‘zbekistonda quyidagi cheklovlarni ko‘rsatmoqda: yuqori aniqlikdagi hisoblash klasterlari yetishmasligi, ma’lumotlar markazlarining cheklangan quvvati, ilmiy institutlar o‘rtasida yagona ma’lumotlar almashinuv tizimi yo‘qligi, EHM arxitekturalari bo‘yicha yetuk mutaxassislar tanqisligi. Bu omillar EHMni joriy etish jarayonlarining tezligini pasaytirmoqda.



2-rasm. *EHM ishlash ko‘rsatkichlarining qisqa muddatli tebranishlari*

EHMning O‘zbekistondagi rivojlanish istiqbollariga keladigan bo’lsak, mahalliy olimlar tomonidan belgilangan istiqbollar quyidagilar: kvant hisoblash tamoyillariga tayangan tadqiqotlar (TATU laboratoriyalari), AI-assisted EHM arxitekturalari – iqtisodiy prognozlarda yuqori aniqlik, milliy superkompyuter markazi yaratish tashabbusi, sanoat 4.0 texnologiyalarining keng joriy etilishi, EHM-PHM integratsiyasi orqali real vaqtli texnik xizmat axborotlarini avtomatlashtirish. Bu yo‘nalishlar O‘zbekiston EHM infratuzilmasini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishi

kutilmoqda.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy elektron hisoblash mashinalari O‘zbekistonning raqamli iqtisodiyoti va axborot infratuzilmasini modernizatsiya qilish jarayonida hal qiluvchi o‘rin tutadi. So‘nggi yillarda TDIU, TATU, TDTU va O‘zMU kabi ilmiy markazlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar EHMning real vaqtli ma’lumotlarni qayta ishlash, texnik tizimlar monitoringi, iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish va sun’iy intellektga asoslangan tahlillarni amalga oshirishda samaradorligini tasdiqlaydi.

Mahalliy sanoat korxonalarida EHM va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining joriy etilishi energiya sarfini kamaytirish, ishlab chiqarish sifatini oshirish va texnik nosozliklarni erta prognozlash imkoniyatini kuchaytirdi. Shuningdek, davlat sektorida raqamli xizmatlarning kengayishi EHM texnologiyalaridan foydalanishning iqtisodiy samaradorligini oshirmoqda. Biroq mavjud cheklovlar — hisoblash klasterlari yetishmasligi, ilmiy ma’lumotlar almashinuvining past darajasi va mutaxassislar tanqisligi — EHM texnologiyalarining keng joriy etilishiga to‘sqinlik qilmoqda. Kelgusida milliy superkompyuter markazini yaratish, EHM-PHM integratsiyasini kengaytirish, AI-assisted arxitekturalarni rivojlantirish O‘zbekiston uchun ustuvor yo‘nalishlar bo‘lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Norboeva N.E. Raqamli iqtisodiyot sharoitida axborot tizimlarining rivojlanish omillari // TDIU “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” jurnali. – 2022. – №3. – B. 45–51. URL: https://iqtisodiyot.tdiu.uz (jurnal bosh sahifasi)
2. Yo‘ldoshev M., Sherqulov S. Sanoat tizimlarida holatga asoslangan texnik xizmat ko‘rsatish modeli // TDTU “Texnika” ilmiy jurnali. – 2021. – №2. – B. 33–38. URL: https://tdtu.uz/journals/texnika (jurnal katalogi)
3. Olimov A. Aviatsiya dvigatellarida EHM sensor tizimlari samaradorligini baholash // TATU Axborotnomasi. – 2022. – №4. – B. 12–19. URL: https://journal.tuit.uz (TATU ilmiy jurnallar portal)
4. Jo‘rayev A. Bio-tibbiy signallarni EHM orqali qayta ishlash algoritmlari // O‘zMU “Fizika-matematika” jurnali. – 2021. – №1. – B. 57–65. URL: https://nuu.uz/science/journals (O‘zMU ilmiy jurnallari ro‘yxati)
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–6079-son qarori. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” dasturini tasdiqlash to‘g‘risida, 2020-yil. URL: https://lex.uz/docs/5013003
6. NASA Aviation Safety Program. Technical Report on Prognostics and Health Management, 2019. URL: https://www.nasa.gov/aeroresearch/programs/avsp (rasmiy NASA sahifasi)
7. Kventner M., Smith J. *High-Performance Computing and Modern Architectures*. Springer, 2020. URL (Google Books): https://books.google.com/books?id=hpc2zQEACAAJ
8. Pratt & Whitney. PHM-Based Engine Diagnostics System Overview, 2021. URL: https://www.prattwhitney.com/en/engine-health-management

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE STATE AND ITS ROLE IN MANAGEMENT GOVERNANCE

Khosimov Jasurbek
Scientific researcher

In the current era of rapid development, namely in the 21st century, information technologies and digital transformation have become one of the main driving forces of societal progress. Among them, artificial intelligence (AI) occupies a special place. Artificial intelligence is a set of advanced technologies capable of imitating human cognitive activity, analyzing data, making decisions, and forecasting future outcomes. Today, AI is emerging not only as a key factor in economic sectors but also as a strategic tool in public administration, the development of social infrastructure, and the implementation of sustainable development principles.

In the 21st century, information technologies and digital transformation have become one of the primary drivers of social development. Among these, artificial intelligence (AI) holds a distinct position. AI represents a complex of advanced technologies designed to simulate human intellectual functions, analyze information, make decisions, generate forecasts, and perform a wide range of other cognitive tasks. At present, AI is increasingly being utilized not only in economic fields but also in public administration, social infrastructure development, and the practical realization of sustainable development goals, thereby serving as an essential strategic instrument.

One of the most significant aspects of artificial intelligence in state development is the digitalization of public services. Through online platforms, AI enables the creation of greater convenience for citizens and business entities while significantly reducing bureaucratic barriers. For instance, Estonia has successfully digitized approximately 99% of its public services.

In this regard, important decisions have also been adopted in our country aimed at the development of artificial intelligence, and dedicated programs have been designed. It would not be an exaggeration to state that a major transformation has taken place in this field. Over the past five years, unprecedented initiatives have been implemented, including the training of numerous young specialists abroad to enhance their professional qualifications. At present, programs focused on preparing highly qualified personnel have begun operating effectively. Gradually, these efforts are yielding tangible results, and young professionals are actively disseminating and applying the experience they have gained.

In decision-making processes, the analysis of big data through artificial intelligence significantly improves the accuracy of forecasts related to economic, demographic, and environmental processes. Modern artificial intelligence systems consist of algorithms and software platforms designed to perform various operations based on extensive data repositories, thereby executing tasks that traditionally require human cognition. Furthermore, AI is considered an "intelligent" technology capable of conducting complex analyses, processing large datasets, engaging in logical and consistent reasoning, and generating recommendations. Experts regard artificial intelligence as the foundation of the Fourth Industrial Revolution.

Economic efficiency is another critical benefit of AI, as automated systems accelerate production and service delivery processes while optimizing resource utilization and reducing costs.

The contribution of artificial intelligence to sustainable development principles is evident in several dimensions. In terms of economic sustainability, AI facilitates the advancement of the digital economy and supports the introduction of innovations in industrial and service sectors. In the social sphere, particularly in education and healthcare, the application of AI leads to improvements in service quality and accessibility. From an environmental perspective, AI plays a crucial role in monitoring the consumption of natural resources and enhancing energy efficiency.

In management, artificial intelligence is primarily implemented through the automation of document circulation and financial operations. Strategic planning is enhanced by AI-driven analytical and forecasting tools that support long-term decision-making processes. In addition, AI performs critical functions in ensuring security, particularly in the fields of cybersecurity and data protection.

The application of AI-based professional and competency-matching programs in the context of Uzbekistan enables the promotion of employment among individuals engaged in the informal sector, especially job seekers in one-time and temporary labor markets, while also extending social protection coverage. At the initial stage, AI technologies can be introduced through mobile-accessible applications, facilitating the involvement of informal sector workers in daily and seasonal employment opportunities and thereby ensuring sustainable employment.

In this context, it is appropriate to offer the following recommendations to the public:

- ✓ Accelerate the implementation of a national artificial intelligence strategy;
- ✓ Strengthen the training and development of qualified human resources in the field;
- ✓ Support projects based on public–private partnerships;
- ✓ Expand and intensify international cooperation.

Conclusion. In presenting these conclusions and recommendations, it is essential to emphasize that the introduction of artificial intelligence, software solutions, and information and communication technologies (ICT) into relevant sectors should not be approached superficially. A shallow or poorly planned implementation of AI and digital technologies may lead to several serious negative consequences. First, such projects may fail to deliver the expected outcomes; second, allocated budgetary funds may be used inefficiently; and third, inadequately designed systems that do not meet modern standards may become vulnerable to cyberattacks, posing threats to national security and leading to the illegal leakage of confidential and personal data.

Therefore, the implementation of state programs related to artificial intelligence must be organized on a solid scientific and practical basis, with the active involvement of leading domestic and international experts as well as reputable companies in the field. Only under such conditions can the effectiveness of introduced innovations be fully ensured, allowing them to contribute meaningfully to the sustainable development of the country.

REFERENCES

1. Amirov, R.A., & Bilalova, U.M. (2020). Prospects for the implementation of artificial intelligence technologies in higher education. *Management Consulting*, No. 3 (135), 80–88.
2. Trapeznikov, V., & Zinovyeva, E. (2024). Neural networks and generative AI in higher education: International experience and Russian practice. Russian International Affairs Council.
3. Bekirova, E.Sh. (2022). Artificial intelligence technologies as a factor in improving the quality of higher education. *Problems of Modern Pedagogical Education*, No. 77-1, 61–65.

4. Ivanchenko, I.S. (2023). Assessing the prospects of artificial intelligence application in the higher education system. *Science for Education Today*, Vol. 13, No. 4, 170–194.
5. Mukhamadieva, K.B. (2020). Analysis of research on the application of artificial intelligence in higher education. *Education and Problems of Social Development*, No. 2 (11), 119–124.
6. Pshikhacheva, A.A. (2023). Opportunities for using artificial intelligence in higher education practice. *Society: Sociology, Psychology, Pedagogy*, No. 4 (108), 137–141.
7. Kharabadzhakh, M.N. (2022). Advantages and risks of using artificial intelligence in higher education. *Problems of Modern Pedagogical Education*, No. 77-1, 295–298.
8. Google Inc. (2022). *Future of Education*.

BIG DATA ASOSIDA GIDROTEXNIK QURILMALARNI MUHANDIS - GEOLOGIK TADQIQ QILISH

Jamoljon Djumanov[1], Azizdjon Babadjanov[2], Javodjon Jumanov[3], Husnidin Botirov[4]

[1]Muhamada al-Xorazmiy nomidagi TATU

[2]Mirzo Ulug‘bek nomidagi O’zMU

[3]Islom Karimov nomidagi TDTU

[4]Osiyo Texnologiyalari Universiteti

https://doi.org/10.5281/zenodo.18014556

Annotatsiya. *Ushbu maqolada gidrogeologik tizimlarning kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarining rejim tashkil etuvchi parametrlarini o’lchash, noravshan modellar va “Big data” texnologiyalarini amalga oshirish algoritmlari asosida gidrotexnik qurilmalarni muhandis - geologik tadqiq qilish bilan umumiy holatini aniqlash o’rganilgan. Yer osti gidrosferasi monitoringini yuritishda suv resurslari ma’lumotlarni tiklanadigan energiya manbaiga ulangan, avtomatlashtirilgan o‘lchov tizimida ma’lumot olish, qayd qilish, yig‘ish, ishlov berish va uzatish asosida samarador innovatsion uskuna-dasturiy vositalarini funktsional faoliyati, suyuqlikni asosiy xususiyatlarini, yani gidrogeologik va ekspluatatsion texnik ko'rsatkichlarini hamda rejim tartibini belgilash imkonini beruvchi integrallashgan yondoshuv g’oyasi ilgari surilgan.*

Kalit so’zlar. *Gidrogeologik tizim, yer osti suvi, sath o’lchash, “Big data”, ishlov berish algoritmlari, suv resurslari monitoringini yuritish, integrallashgan yondoshuv.*

Аннотация. *В данной статье рассмотрены измерения режимообразующих параметров подземных вод в наблюдательных скважинах гидрогеологических систем и определение общего состояния гидротехнических устройств с помощью инженерно-геологических исследований с обработкой на основе нечетких моделей, реализации алгоритмов технологии «Больших данных». При мониторинге подземной гидросферы водные ресурсы подключаются к возобновляемому источнику энергии на основе автоматизированной измерительной системы сбора, регистрации, сбора, обработки и передачи информации, функциональной активности эффективных инновационных аппаратно-программных средств, основные характеристики жидкости, то есть выдвигается идея комплексного подхода, позволяющего определить гидрогеологические и эксплуатационные технические показатели и порядок режима мониторинга.*

Ключевые слова. *Гидрогеологическая система, подземная вода, измерение уровня, “Большие данные”, алгоритмы обработки, мониторинг подземных вод, комплексный подход.*

Annotation. *In the article discusses the measurement of the regime-forming parameters of groundwater in monitoring wells of hydrogeological systems and their processing based on fuzzy models, algorithms for implementing "Big data" technologies, as well as the determination of the general state of hydraulic engineering and geological surveys. In monitoring the underground hydrosphere, the idea of an integrated approach is put forward, which allows to determine the functional activity of effective innovative hardware and software tools, the main characteristics of the fluid, that is, hydrogeological and operational technical indicators, and the regime of water resources connected to a renewable energy source, and the automated measurement system.*

Keywords. *Hydrogeological system, aquifers, level measurement, “Big data”, processing algorithms, groundwater monitoring, integrated approach.*

I. KIRISH

Gidrotexnik qurilmalarni muhandis - geologik va gidrogeologik tadqiq qilishda yer osti suvlarining rejim parametrlarini va umumiy holatini aniqlash hamda kuzatuv nuqtalarida masofadan boshqaruvchi avtomatlashgan o‘lchov usullariga alohida ahamiyat berilmoqda. Ayniqsa olingan natijalar bo’yicha geoma’lumotlar va bilimlar bazasini yaratish, mos ravishda gidrogeologik obyektlarning axborot tizimini qurish, doimiy monitoring yuritish noravshan modellar asosida dunyoning rivojlangan mamlakatlarda, xususan AQSh, Niderlandiya, Daniya, Germaniya, Fransiya, Xitoy, Yaponiya va Rossiya kabi davlatlarda turli gidrogeologik sharoitlarning rejim parametrlarini monitoring qilishda avtomatlashgan o‘lchov usullarini takomillashtirishning algoritmlari hamda dasturiy vositalarini ishlab chiqish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g’risida»gi[43] PF-60-son Farmonida, jumladan “...milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘sish sur’atini ta’minlash, ... zamonaviy texnologiyalarini keng joriy etgan holda axborot tahlil tizimini yo‘lga qo‘yish hamda ilmiy tadqiqot natijalarini amaliyotga tatbiq etish” vazifalari berilgan. Geologo-gidrogeologik ob'ektlarning axborot tizimlari ma'lumotlar va bilimlar bazalarida integrallashgan axborot tarmog'ida ulanishi, yildan-yilga to'planib boruvchi katta ma'lumotlar, daliliy ashyoviy, sxematik va xaritografik ma'lumotlar hajmining tobora ortib borishi axborot-tahlil tizimilarining sezilarli darajada oshishiga olib kelmoqdi.

Tadqiqot metodologiyasi. Xalqaro va milliy adabiyotlar sharhi davomida so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan keng qamrovli institutsional islohotlar doirasida tog’ kon sanoati, geologiya va minaeral resurslar [1], gidrogeologiyava suv xo‘jaligi sohasida davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish [2], yer osti vs usti suv resurslarini boshqarish tamoyillari [3] va tizimini takomillashtirish borasida raqamlashtirish chora-tadbirlari amalga oshirilmoqda.

Gidrogeologiya va gidrologiyada o’zaro suv almashinishi, yerlarning meliorativ holatini yaxshilashda yer osti suvi sathining roli, suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, ularning hisobini yuritish tizimini takomillashtirish, shuningdek, axborot tahlil tizimlarini asosida monitoring yurituvchi tashkilotlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash bo‘yicha ishlar izchil amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, gidrogeologik monitoring tizimini avtomatlashtirilgan o’lchov qurilma-dasturiy vositalar asosida isloh qilish hamda kuzatuv nuqtalarini mukammallashtirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar mazkur sohada boshqaruvning zamonaviy usullarini joriy etish dolzarb masalalardan bo’lib, yer osti suvi monitoringini infratuzilmasini yanada yaxshilashni talab etmoqda [4].

II ASOSIY QSIM

Integrallashgan axborot-tahlil tizimlari asosida qarorlar qabul qiluvchi o'z tanlovini asoslashi uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlarga ega bo'lishi, avtomatlasugan o’lchov tizimlarini qo’lashi, nazariy va fundamental bilimlarni amaliy tadbiqi, yani matematik modellashtirish, amalga oshirish algoritmlari va dasturlash hamda geoaxborot tizimlarni integratsiyalash evaziga erishiladi. Aynan o'sib borayotgan axborot oqimi hajmi va tezligi, unga

[43]O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni

ishlov berish algoritmlari, usullarining noaniqligi soha mutaxassislarini yangi, samaraliroq va eng muhimi, axborotli, tezkor hamda ishonchli boshqaruv vositalarini yaratish hisoblanadi.

Geoaxborot tuzimlari va texnologiyalari hududiy taqsimlangan obyektlar bo‘yicha qurilgan va keng tarqalgan kuzatuv natijalarini - modellashtirish dasturiy ta’minotiga uzatushi, modellashdan foydalangandan so’ng olingan natijalarni vaqt bo’yicha axborot tahlilini o’tkazib, geoaxborot tizimining xaritografik moduli asosida tasvirlash, aniq tasavvurga ega bo’lish, tushinarli va axborotlilik ustunlikni beradi. Binobarin, yer osti suvi monitoringining integrallashgan axborot tahlil tizimi raqobatbardoshligini oshirishga hissa qo'shishi uchun unga ushbu aniq rejim yurituvchi avtomatlashgan o’lchov tizimlarini, yani o'ziga xos ravishda obyektiv va subyektiv xatolik va aniqmasliklar masalalarini hal qiladigan original modullarni kiritish amalga oshirildi [3, 4].

Aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari yordamida yer osti suvi monitoringini yuritish sohasidagi axborot tahlil tizimi, o'zining bashoratlash va samaradorlik bo’yicha natijalarini asoslash uchun lingvistik ma'lumotlardan foydalanish hamda noravshan algoritmlarni qo’llash ancha qulayroqdir. Ayniqsa samaradorlik ko’rsatgichlari mehnat va vaqt unimdorligi, iqtisodiy va ijtimoiy tamoillarni inobatga olib, noaniqliklarni ball va foizlarda o'z ichiga oladi hamda rentabellik 8% dan to 11% bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi [4].

Monitoring yuritilishini takomillashtirish va rejalashtirish bo’yicha [2, 3] quyidagi masalalarni hal qilishda noravshan usullar, qat’iymas modellar va Big data texnologiyalari hamda ishlov berish algoritmlardan foydalanib amalga oshirildi: ko'rsatkichlarni aniqmasligi yoki taxminiy ko'rsatishda hisoblash qiymatlari (to'g'ridan-to'g'ri qat’iymas hisoblash modellar); lingvistik ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni shakllantirishda ma'lumotlar (noravshan prodyuktsion modellar); koeffitsent ko'rsatkichlarini toppish, o'zaro ta'sirini aniqlash va ularning qiymatlarini bashorat qilish (qat’iymas modellar va sun'iy neyron tarmoqlari); noaniqlik sharoitida ko'rsatkichlarning o’zgarish jarayonini tahlil qilish (qatorlar va qat’iymas koeffitsentli differentsial tenglamalar); hududiy taqsimlangan ob'ektlarning joylashuv o'rni, holati, ichki va tashqi muhit o'rtasidagi funktsional bog'liqlikni aniqlash (kognitiv modellar, geoaxborot mavzuli-sxemalar va xaritalar).

Mazkur modellar va algoritmlar asosida axborot tahlil tizimlari va boshqaruv dasturiy vositalariga joriy etish, yani noravshan matematik modellar, sun'iy neyron tarmoqlar, amalga oshirish algoritmlari va boshqalar, apparat-qurilmalari hamda kompyuter tizimlari bilan integratsiyasi, ayniqsa mukammallashgan rejimda ishlaydigan, ilgari sinovdan o'tkazilmagan, yangi texnologiya sifatida ishlaydigan vositalar taklif etiladi. Bundan tashqari, ushbu innovatsion texnologiya va qat’iymas modellar hisoblash experimenti yordamida olingan natijalar faktik ma’lumotlar bilan qiyosiy taqqoslashga hamda qo'shimcha izohlashni talab qiladi. Barcha ma'lumotlari noravshan to’plamlar asosga yani “katta malumotlar” tizimida haqiqiy natijalarni qayd etish (masalan, suv sathi, filtratsiya koeffitsenti, minerallashuv hisobi va harorat tizimlarida), shuningdek, aniq ma'lumotlar bilan hisob-kitoblarni amalga oshirishda qat’imas ma'lumotlarning tegishlilik funktsiyasi bilan berilgan ma'lum bir noravshan to'plamda aniqlanadi va mos ravishda (uchburchak, trapetsiya va Gaussyan) ifodaladadi [3, 4].

Biroq, noravshan to'plamlarning tegishlilik funktsiyalarining sanab o'tilgan turlarining ko'pchiligi nazariy jihatdan qiziqish uyg'otgan, amaliy foydalanish uchun tegishlilik funktsiyalari to'plamini bir yoki ikkita, masalan, uchburchak va trapetsiya shaklida cheklash tavsiya etiladi. Yuqorida ko'rsatilgan tegishlilik funktsiyalari xususiy holi bo’lib, ular bilan asosiy matematik modellashtirish jarayonlarini amalga oshirish mumkin, masalan, geologik terminlardan

foydalangan holda noravshan sonlarning ehtimollik tasviri. Relyatsion geoma'lumotlar bazasida A - axborotlar to’plami quyidagi shaklida jadvallarda saqlanadi [2, 5]:

$$A=\{D_1, D_2,\dots D_n;G_1, G_2,\dots G_m;M_1, M_2,\dots M_l;\ n=\overline{1,N};m=\overline{1,M};l=\overline{1,L}\} \quad (1)$$

bu erda $D_1, \dots D_n$ – dastlabki yoki boshlang’ich ma’lumotlar; $G_1,\dots G_m$ -tashqi ta’sirlar yoki chegaraviy shartlar; $M_1, \dots M_l$ - atributli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan mos ravishda munosabatlarning asosiy belgilari (ma’lumotlar bazasi jadvali);

Mazkur atribut ma'lumotlar $M_1, \dots M_l$ uchun noravshan ma'lumotlar to’plamni tanlab olish, qayd qilish va saqlab o'lishi kerak bo'lgan (1) ifodaga quyidagicha atributlarni qo'shish taklif etiladi: F_x – noravshan sxematik sonning a'zolik funktsiyasi turi maksimal qiymati;


$F_x=\{ x_1, x_2, x_3,x_4; x\in X\}$ - burilish nuqtalariga mos keladigan a'zolik funktsiyasi argumentining qiymatlari. Aniq ma'lumotlar bazasi jadvallarida noravshan modellarni qo'llashning birinchi bosqichida ma'lumotlar bazasi [1, 5] va mavjud amaliy dasturiy ta'minot bilan ziddiyatlarga yo'l qo'ymaslik uchun yuqorida sanab o'tilgan maydonlarga noldan farqli ma’lumotlarni kiritish (Flaot) uchun ixtiyoriy qilish kerak (1-rasm). Ba'zi zamonaviy ArcINFO bazalarida, masalan, DBSIV, SQL Server, Oracle kabi dasturlar ma'lumotlarni ob'ekt modelini qo'llab-quvvatlaydi. Agar bunday DBMSlar axborot tizimining dasturiy ta'minotida mavjud bo'lsa, Big datada ob'ektlar ma’lumotlari sinflashtirilishi natijasi sifatida saqlanishi mumkin.

Keyingi bosqichda dasturiy ta'minotning yangi modullari joriy etilganda axborotlar haqiqiy ma'lumotlar qiymatlari sifatida, ma'lumotlar bazasi jadvallarining yangi kiritilishi kerak bo’lgan maydonlariga, mavjudlaridan esa saqlash uchun foydalanishda davom etishi mumkin. Ushbu yondashuv usuli mavjud modellashtirish dasturiy ta'minotni va Big data, geoaxborot texnologiyalari bilan hamoxang ishlashi hamda monitoring rejimini o'zgartirmasda foydalanish imkonini beradi.

Iqtisodiy soha ob'ektlarining axborot tahlil tizimlariga noravshan usullar va modellarni joriy etish bilan samaradorlik, yani sarf xarajatlarini monitoringning keyingi bosqichlarda ishlashini ta’minlash, barcha sarf xarajatlar yig’indisni hisobga olgan holda quyidagi formula bo'yicha hisoblash mumkin:

$$S_{tqs}=S_{mbt} + S_{bds} + S_{advl} +S_{xdo}+S_{sxk}, \quad (2)$$

bundda S_{tqs} – taddbiq qilish samaradorligi, yani amalga oshirishda samaradorlik qiymati; S_{mbt} - ma'lumotlar bazasini tahrirlash yoki o'zgartirishga sarf xarajatlari; S_{bds} - ma'lumotlar bazalarida axborotlarni saqlash uchun qo'shimcha sarf xarajatlar; S_{advl} - amaliy dasturiy vositalarni loyihalash, yoki dasturiy ta'minotni qsim modulini ishlab chiqarish hamda o'zgartirish sarf xarajatlari; S_{xdo} – noravshan modellash usullari va modellardan foydalanadigan xodimlarni (kuzatuvchi, nazoratshilar, dasturchilar) tayyorlash sarf xarajatlari; S_{sxk} – Big data axborot tahlil tizimiga doimiy texnik xizmat ko'rsatish sarf xarajatlari va h.



1-rasm. Gidrogeologik monitoringining axborot oqimlari tizimi

O’z navbatida katta ma'lumotlar bazasini tahrirlash, o'zgartirish va dasturiy ta'minotni ishlab chiqish sarf xarajatlari [2] da keltirilgan uslublar yordamida hisoblanishi, bunday katta ma'lumotlar bazasida axborotlarni saqlash uchun qo'shimcha sarf xarajatlar, dastlab, ularga kiritiladigan ma'lumotlarning kerakligi, tartiblanganligi va hajmlari bilan belgilanadi. Ma'lumotlarni bazasini tahrirlash va saqlashning qo'shimcha hajmini quyidagi formulalardan foydalanib hisoblandi:

$$Q_b = D_j \cdot \sum_{i=1}^{D_N} A_{D_i}^N \cdot (1+4 \cdot V_{DBMS}) \qquad (3)$$

bu erda Q_b - noaniq ma'lumotlarni saqlash uchun zarur bo'lgan qo'shimcha ma'lumot miqdori; D_j - ma'lumotlarni takrorlash soni (ma'lumotlar bazasidagi yozuvlar soni); D_N - o'zgartiriladigan ma'lumotlar bazasi jadvallari soni; $A_{D_i}^N$ i-jadvaldagi noaniq holga keltirilishi kerak bo'lgan atributlar soni; V_{DBMS} - aniq ma'lumotlar bazasida haqiqiy sonni saqlash uchun zarur bo'lgan xotira hajmi [3]. (3) formuladagi 1 va 4 raqamlari yangi kiritilgan atributlar sonini aks ettiradi: 1 butun (noravshan T sonining turi) va 4 haqiqiy (x_1, x_2, x_3, x_4 ma'lumotlari). Axborot tizimining ma'lumotlar bazalarida qat’iymas ma'lumotlarni saqlash mutaxassislaridan (muhandis-gidrogeolog, geolog) olingan ekspert bilimlarini yanada aniqroq to'plash imkonini beradi, shu bilan birga:

- ekspertlar tanlovini noyobligini, yani unifikatsiyalashtirish;
- ekspertlar imtiyozlarini, yani afzallikligini inobatga olish;
- ekspertlarning moyilligini saqlash (kam baholash yoki ortiqcha baholash);
- ekspertlarning xolisligini hisobga olish, yani qati’ymas usulda baholash dinamikasini kuzatishni amalga oshirilishi va h.

Olingan natijalar muhokamasi. Mutaxassis - ekspertlar tanlovini noyobligi, yani unifikatsiyalashtirish bo’yicha u yoki bu ekspert tomonidan berilgan baholarni ularning ma’lumotlar bazasidagi ixtisoslik identifikatori bilan solishtirishni nazarda tutildi. Bunday yondashuv mutaxassislarning mas'uliyatini oshiradi, shuningdek, kelajakda ekspertlik xususiyatlarni tanlashni osonlashtiradi. Mutaxassis - ekspertlarning imtiyozlarini, yani afzallikligi va moyilligini saqlash mutaxassislarning o'zlari uchun noravshan ma'lumotlar bilan ishlash qulayligini oshiradi - tizim har bir ekspertga u rozi bo'lishi yoki o'zgartirishi mumkin bo'lgan shaxsiy baholash to'plamini taklif qilishi ko’zda tutilgan. Bu borada, ekspert- o'z tahlili va baholashlarini cheklangan miqdorda, biroq ma’no jihatidan to'liq hajmda kiritish talab qilinadi,

binobarin kelajakda u o'zining to'plangan baholash ma'lumotlar bazasidan foydalanishi mumkin.

Mutaxassis - ekspertlarning moyilligini saqlashda olingan noaniq baholashlar dinamikasini tahlil qilish bilan, ularning malaka darajasini baholash imkonini beradi va ma’lumotlar sharhida rahbariyatiga tegishli xodimlarning malakasini oshirish (qayta tayyorlash) zarurligi to‘g‘risida qaror qabul qilishga imkon beradi.

XULOSA

To'plangan bilimlar qaror qabul qilish jarayonini ko’maklashishda bosqichma-bosqich intellektuallashtirish uchun asos bo'ladi. Ma'lumotlar bazasiga bilimlar bazasidan [1] ma’lum qiodalar asosida, so’rovlar tashkil qilinib, aniq xulosa chiqarish jarayonlarini umumlashtirib qarorlarni qo'llab-quvvatlashning to'liq tizimini amalga oshirishni ta'minlaydi. Noravshan modellarni muvaffaqiyatli amalga oshirish va ulardan samarali foydalanish uchun tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish ham nazarda tutiladi. Noravshan modellardan foydalanadigan va takomillashtiradigan loyiha va taqdimotlarni tajriba-sinov natijalari hamda hisoblash experimentlarni qiyosiy taqqoslash ham muhim rol o'ynaydi.

Xulosa qilib, yer osti suvi monitoring yuritish jarayonlarini axborot tizimlarida noravshan usullar va modellar bilan amalga oshirish, ayniqsa ma’lumotlar etishmovchiligida hamda noaniqlik sharoitida qarorlar qabul qilishga ko’maklashuvchi, shuningdek, bashoratlashni amalga oshiruvchi ham samarali vositalar taklif etiladi. Yondashuvlarni joriy qilishda bir qator texnik-texnologik, uslubiy va tashkiliy tadbirlarni amalga oshirish lozim: ma'lumotlar bazasi jadvallariga bilimlar bazasi qoidalari bilan geoaxborot tizimlari asosida hududiy taqsimlangan maydonlarni qo'shish orqali geoma'lumotlar bazalarini takomillashtirish, yangi qurilma-dasturiy ta'minotni qo’llanilishi, axborot -tahliliy dasturiy ta'minotni mukammallashtirish, tegishli huquqiy-me’yoriy, nizomiy ko'rsatmalarini yaratish bilan boshqaruv vositalaridan foydalanish.

ADABIYOTLAR

1. Djumanov J.J., Axralov Sh.S. Modeling of underground hydrosphere monitoring processes based on information sytems // Descendants of Muhammad al-Khorezmi” scientific-practical and information-analytical journal. - 2024. - № 1. P.30-33.
2. Akhralov Sh.S., Djumanov J.J. Mathematical modeling in hydrogeological research // Indiya. ACADEMICIA an international multidisciplinary research journal. 2021. - Vol. 11. - Issue 9. Impact Factor: = 7.492 SJIF 2021. - B. 431-439.
3. Лысенко Ю.Г., Бизянов Е.Е., Хмелев А.Г. и др. Нечеткие модели и нейронные сети в анализе и управлении экономическими объектами: – Донецк: Юго-Восток, 2012. – 388 с.
4. Пегат А. Нечеткое моделирование и управление. –М.: БИНОМ; 2011. – 798 с.
5. Типовые нормы времени на программирование задач на ЭВМ. – М: Экономика, 1989. 127с.

TA’LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH VA MUAMMOLAR AI TEXNOLOGIYASI

Abduganiyeva O.I., Yadgarov T.G.
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Renessans ta’lim universiteti, Ta’lim tizimida raqamli innovatsiyalar
https://doi.org/10.5281/zenodo.18014586

Annotatsiya. *Maqolada jamiyatni raqamlashtirish sharoitida ta’lim innovatsiyalari tahlili keltirilgan. Ta’lim tizimida raqamli innovatsiyalar yo‘nalishning dinamik texnologik o‘zgarishlar, yangi kompetentsiyalarga talab, ta’limni individuallashtirish, global raqobatbardoshlik, talabalarda tanqidiy fikrlashdagi ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish va undagi muammolar keltirilgam.*

Chet el ***II*** ***(****sun’iy intelekt****)*** *tizimlari misolida qo‘llash berilgan. Ta’limga tegishli ma’lumotlarini boshqarish, elektron ta’lim resurslari, onlayn o‘quv platformalari, ta’lim jarayonlarini boshqarish, muammo va analitik tahlil keltirilgan.*

Kalit so‘zlar*: Ta’lim, raqamli transformatsiylash, innovatsiya, контент, raqamli texnologiya, tahlil, boshqaruv, muammo.*

Аннотация. *В статье представлен анализ образовательных инноваций в условиях цифровизации общества. Цифровые инновации в системе образования представляют собой динамичные технологические изменения направления, спрос на новые компетенции, индивидуализацию образования, глобальную конкурентоспособность, развитие у учащихся творческих способностей к критическому мышлению и проблемы в нем.*

Применение приведено на примере зарубежных систем II. Управление образовательной информацией, ресурсы электронного обучения, платформы онлайн-обучения, Управление образовательными процессами, проблематика и аналитика перечислены.

Ключевые слова: *образование, цифровая трансформация, инновация, контент, цифровые технологии, анализ, управление, проблемы.*

Abstract. *The article presents an analysis of educational innovation in the context of digitization of society.*

In the educational system, digital innovations are presented in dynamic technological changes of the direction, demand for new competencies, individualization of Education, global Competitiveness, Development of creative abilities in critical thinking in students and problems in it.

Application is given using the example of foreign II systems. Education related information management, e-learning resources, online learning platforms, educational process management, problem and analytical analysis are listed.

Keywords: *education, digital transformation, innovation, content, digital technology, analysis, management, problem.*

Kirish. Ta’limni raqamlashtirishda raqamli strategiyalar mutaxassislarni tayyorlashning asosiy qismidir. Raqamli ta’limning asosiy tarkibiy qismlari tahlil qilinganda: raqamli infratuzilma, mediakontent, raqamli ta’lim muhiti, axborot tizimlari, raqamli content (tarkib)

aniqlanadi.

AI texnologiyasidan foydalanish hozirgi davrga kelib keskin ravishda rivojlanib bormoqda. Onlayn ta’limda *neyron* tarmoqlardan foydalanishning ko‘plab variantlari mavjud: masalan, GPT yordamchisining o‘quv platformasiga qo‘shilishi o‘quv jarayonida talabalarga maslahatlar berish, dars xulosasini takrorlash kabilardan iborat.


Платформа SC Training использует ИИ для отслеживания прогресса обучающихся и обеспечения необходимого обучения в соответствии с их ролью и предпочтениями. Платформа также предлагает инструмент для создания курсов, который автоматически создаёт информативные и интерактивные уроки на основе введенной темы.

Savol berish va tezkor javob olish kerak bo‘lgan har qanday vaziyatda *neyron* tarmoqlaridan foydalanish samarali bo‘ladi. Bu esa, 24/7 rejimida talabalar uchun chatbot ko‘rinishida o‘z o‘qituvchisi ega bo‘lish imkoniyatidir, bunda murakkab materialni tushuntirishga olib keliniladi.

II (Sun’iy Intelekt) bilan aloqa qilish uslubi (stili) dialog orqali Sokratik o‘rganishga o‘xshaydi: talaba savollar beradi va tushuntirishlar so‘raydi, neyron tarmoq esa tafsilotlarni aniqlab olishga va mohiyatga erishishga undaydi. Sun’iy intellekt bilan muloqot orqali o‘rganish hisobotlarda qayd etilgan global tendentsiya hisoblanadi.

Bularning barchasini inobatga olganda muammolarga duch kelinishi tabiiydir.





Asosiy qism

Individuallashtirish va aqlli darsliklar, muammolar.

Ta’limda individual yondashuv, shu jumladan o‘quv materialini ma’lum bir talabaning qobiliyatlari va ehtiyojlariga moslashtirishga urinishdir. Individuallashtirish texnologiyalari va neyron tarmoqlarining sintezi aqlli darsliklar va moslashtirilgan o‘quv treklarining paydo bo‘lishiga olib keldi. Talabaning xatti-harakatlarini kuzatishda mumkin bo‘lgan materiallarni moslashuvchanlikni tanlash va o‘quv dasturini qayta ishlashga imkon beradi. Bu talabaning motivatsiyasini va materialni idrok etish sifatini oshirishga yordam beradi.

Muammo: Bunday jarayon tezkor ravishda amalga oshirish qiyinchiliklarga olib keladi. Individual yondashuv va shaxshiylashtirish jarayoni ancha murakkab kichadi. Bu jarayonga tayyorgarlik vaqt talab etadi.

Oxirgi yillarda EdTech muvaffaqiyatining kaliti har bir talaba uchun individualdir, chunki barchasining tezligi har xil, bilim bazasi har xil, ehtiyojlari har xil. Ko‘pincha barcha oqim yoki

qiziquvchan talabalarini birday qarachga intilish tug‘iladi va turli auditoriyaga moslashtirish, ya’ni individual ta’lim treklarini yaratish imkoniyatini qidirish zarur bo‘ladi. Bunday *muammolarda* bizga kontentning kognitiv qobiliyati metrikasini kuzatish yordam beradi.

Aytaylik, har bir talabaga individual yondashishga harakat qilaylik va ularning darslarimizga qanday borishini kuzataylik. Bunda uning ta’lim jarayonida qanday kurashayotganini va o‘quv materialini o‘zlashtirish qanchalik oson yoki qiyinligini tushunishga yordam berayotganini aniqlash mumkin. Agar talaba uchun kognitiv yuk juda yuqori ekanligini va o‘rganishi qiyinligini tushunsak, talabaga kuchaytirilgan qiyinchilik emas, balki qo‘shimcha yordam kerakligini tushunish mumkin.

Aksincha, agar biz talabaning osonlikcha o‘zlashtira olayotganini ko‘rsak, unga qanday savollar berish va mavzular doirasini kengaytirishni o‘ylash lozim. Barcha talabalar bir-biridan farq qiladi: kimgadir material berish osonroq, kimgadir qiyinroq, shu jumladan AI texnologiyasi va ta’lim dasturini sozlash orqali ta’lim jarayonini tartibga solish kerak.

Sun’iy intellekt (AI) texnologiyalari xorijiy mamlakatlarda sanoatdan sog‘liqni saqlashgacha bo‘lgan turli sohalarda faol qo‘llanilmoqda.

AQSh: Generativ modellarga investitsiyalar, tibbiy AI, avtonom transport vositalari. Neyron tarmoqlari o‘z ishlarida amerikalik o‘qituvchilar, masalan kamida 18%, asosan gumanitar fanlar bo‘yicha foydalanadilar. Ko‘pincha ular darslarga tayyorgarlik ko‘rish va uy vazifalarini yaratish uchun mashhur ChatGPT “*bot”* iga murojaat qilishadi.

Xitoy: Sun’iy intellektning sanoatga integratsiyasi.

Buyuk Britaniya: Aini ta'lim sohasiga joriy etish-hujjatlarni avtomatlashtirish, arxiv ma'lumotlarini tahlil qilish. Oksford universiteti ta’lim va ta'lim markazi (Oksford universiteti) 2023 yilda Ai rivojlanishini hisobga olgan holda o‘qituvchilar uchun talabalar bilan ishlash bo‘yicha tavsiyalar berdi.

Germaniya: Tibbiyotda sun’iy intellektdan foydalanish-bemorlarni tashxislash, davolash va monitoring qilish uchun.

Italiya: Mamlakat hukumati tajriba o‘tkazmoqda, unda bir mechta maktablarda sun’iy intellektni o‘qituvchi yordamchisi sifatida joriy qildi. AI yordamchilari o‘rganishni har bir o‘quvchining qobiliyati va idrok etish tezligiga moslashtiradilar.

Frantsiya: 2024-yil boshidan buyon mamlakat maktablarida keng ko‘lamli MIA Seconde tajribasi o‘tkazilmoqda.

Muammolarga to‘xtalib o‘tsak.

Albatta, II (sun’iy intellect) dan axborot-maslahat olinganda bevosita analiz jarayonidan o‘tishi zarur. Asosiy *muammo* esa, bu maslahat-axborotni to‘g‘ri va ishonchli qo‘llashdan iborat. Har bir talaba ham buni eplay olmasligi tabiiy, chunki bilim darajasi solishtirish qiyindir. Talabalarga bunday axborot-maslahat: birinchi navbatda ma’lum bir kursda berilgan dastur va bilimlarni chuqur ko‘rib chiqish va bu texnologiya talaba shaxsan menga qanday yordam berishi mumkinlgini aniqlaydi.Talaba, so‘zsiz onlayn ta’limga kelganida, o‘zining shaxsiy maqsadlariga erishishda axborot-maslahatdan yordam berilishini kutadi.

Har bir talabaning maqsadi va boshlang‘ich darajasi esa tabiiyki har xil, shunga ko‘ra axborot-maslahat olinganda *muammolarga* duch kelinadi.

Masalan: AI tizimlari o‘quv ma’lumotlarida mavjud bo‘lgan tarafkashliklarni kuchaytirishi mumkin.

Ko‘pgina AI modellari, ayniqsa chuqur o‘rganish modellari ko‘pincha "qora qutilar" deb hisoblanadi. Bu ularning qaror qabul qilish jarayonlarini tushunish qiyinligini anglatishdagi

muammolarga olib keladi.

AI dan foydalanish maxfiylik, kuzatuv va potentsial suiiste’mol qilish kabi axloqiy *muammolarni* ham keltirib chiqaradi. Shuning uchun sun’iy intellektdan axloqiy foydalanishni ta’minlash uchun keng qamrovli ko‘rsatmalar va tuzilmalarni ishlab chiqish zarur.

Yuqoridagi keltirilgan fikrlarga ko‘ra, ta’limda innovatsiyalarni rivojlantirish istiqbollariga o‘tsak.

Ta’lim sohasidagi innovatsiyalar jarayonni arzonlashtirish, uning sifatini oshirish va foydalanuvchi tajribasini yaxshilash uchun zarurdir.

Ma’lum bir kursda berilgan dastur, bilimlarni chuqur ko‘rib chiqish va II (sun’iy intelekt) texnologiya ta’lim olish jarayonni sezilarli darajada kengaytiradi va virtual ommaviy ta’lim sohasida yuqori natijalarga erishishga olib keladi.

Lekin, zamon talabidan kelib chiqqan holatda, sun’iy intellektdan foydalanish va ta’lim treklarini individuallashtirish sohasiga chuqurroq kirib boriladi. Shuning uchun, EdTech kompaniyalari uchun talaba darajasini va ular uchun mumkin bo‘lgan kognitiv yukni tezda aniqlashni o‘rganish o‘ta muhim ahamiyat kasb etadi.

Talabaga, masalan yagona kurs doirasida o‘z kuchlariga mos keladigan, shaxsiy tanlangan material va moslashtirilgan o‘quv trekini taklif qilish imkonini beradi. Maqsadga o‘z ritmida erishish qobiliyati talabalar uchun juda muhimdir, shuning uchun moslashuvchan o‘rganish, albatta, ildiz otadigan texnologiyadir. Albatta, ushbu yondashuv murakkab texnologiyalarni jalb qilishni va metodologiyani ishlab chiqishni talab qiladi.

Treningda neyron tarmoqlardan turli xil foydalanish allaqachon onlayn ta’lim bozorida standartga aylandi. Biz seminarda Yandex GPT-dan foydalanamiz. Talabalarimiz sun’iy intellektdan kundalik hayotda foydalanishga odatlangan, shuning uchun biz ularga ushbu tajribani o‘quv platformamiz ichida ham taklif qilamiz.

Xulosa

Ehtimol, talaba neyron tarmoqlari bilan ishlashni o‘rganishi va keyinchalik bu mahoratdan ishda foydalanadi. Yoki u shaxsiy tavsiyalar va AI-botning yordami bilan o‘rganishni osonlashtiradi. Shuni tavsiya etiladiki, innovatsion texnologiyalarni ma’lum bir odamga o‘z maqsadlariga erishishda qanchalik yordam berishlari va trend o‘ramini strategik foydali amaliyotlardan ajratib olishlari bilan bog‘lanadi.

ADABIYOTLAR

1. Груднева А. А. Актуальные направления развития искусственного интеллекта в прогнозировании спроса на цифровые активы // Проблемы теории и практики управления. 2024. № 1-2. С. 6-16.
2. Инновационные образовательные технологии в техническом вузе / Е. В. Егорычева, С. Ю. Тюрина, А. А. Сидоров, Е. В. Орлова // Современные наукоемкие технологии. — 2021. — № 6–2. — С. 312– 316. — DOI 10.17513/snt.38740. — Edn tgyusw.
3. Taylakova, G. (2024). Ta’lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish aspektlari. Modern Science and Research, 3(1), 1–3. Retrieved from research/article/view/27996.

Mundarija / Contents

1 **Султанов К.С., Умархонов С.И., Баходиров А.А.,** НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЫ С УЧЕТОМ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ И ВЛАЖНОСТИ ГРУНТА 4

2 **Akhmedova Sanabarkhan Khafizovna, Kosheleva Aleksandra Dmitrievna,** THE CONCEPT OF INFORMATION SECURITY 14

3 **Ахмедова Санабархан Хафизовна, Шигабутдинов Руслан Радикович,** ДИЗАЙН МЫШЛЕНИЯ В БИЗНЕСЕ 18

4 **Azam Alimov, Sabina Tulegenova,** CONCEPTUAL MODEL FOR THE HARMONIZATION OF ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE STANDARDS IN UZBEKISTAN BASED ON INTERNATIONAL REQUIREMENTS 22

5 **Sh.A. Anarova, J.S. Jabbarov, D.N. Boliyeva, B.O‘. Zarifov,** YURAKDAGI KLAPANLAR DINAMIKASINI HISOBGA OLGAN HOLDA QON OQIMINING MATEMATIK MODELI 33

6 **Sh.A. Anarova, M.N. Samidov, O.A. Amonova,** SHAHARSOZLIK OBYEKTLARINING SILJISH JARAYONLARIDAGI MUSTAHKAMLIGINI FRAKTAL YONDASHUVGA ASOSLANGAN MATEMATIK MODELI 41

7 **Bo‘ronov Sh.E., Ganiyev A.G., Abduazizov B.A.,** SVETOFORLARNI AQLLI BOSHQARUVGA O‘TKAZISH 50

8 **Dauletov Adilbek Yusupbayevich,** ARXIV HUJJATLARI TURLARI VA ULARNING RAQAMLASHTIRISH JARAYONI 53

9 **Kuchkarov N.S, Zoirova M.Z.,** BIZNES MODELLARNING TRANSFORMATSIYASIDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKTNI O‘RNI 58

10 **M.M. Mahmudova, M.G‘. Xujamurotova,** GAZ KONLARIDA QATLAM O‘TKAZUVCHANLIK PARAMETRINING BOSIMGA BOG‘LIQ O‘ZGARISHI FILTRLATSIYA JARAYONINI MASALASINI SONLI MODELLASHTIRISH 64

11 **Mirzaev Furkat Rakhmatovich,** INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF SPORTS AND TOURISM IN UZBEKISTAN 72

12 **Ollaberganova R.K, Muxtorov A.T.,** THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF AUTOMATED SYSTEMS, ROBOTICS AND INTELLIGENT TECHNOLOGIES 76

13 **N.B. Rakhmatullaeva, A.T. Shermukhamedov, B. Shukurillaev,** ETHICAL ASPECTS IN ECONOMICS 79

14 **Settiev Sh.R, Pardaeva N. A.,** CERTAIN ASPECTS OF MATHEMATICAL MODELLING 83

15 **Usmonov Q.T., Orazbaeva N.M., Usmonova M.Q.,** YER OSTI MUHANDISLIK TARMOQLARINI REJALASHTIRISHNING SHAHARSOZLIK VA IQTISODIY YECHIMLARI 87

16 **Ахмедова Санабархан Хафизовна, Раззокова Лола Собиржон кизи,** АМАЛИЙ ДАСТУРИЙ ПАКЕТЛАР 95

17 **Исаков Б.У., Иброхимов А.Р., Комилжонов Х.Р., Рахматов А.О.,** ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПРОГРАММЫ REVIT ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 98

18 **Кочкарова Д.А., Маҳкамбоева Н.Б., Зоирова Ш.А.,** ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ТАЪЛИМ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РОЛИ 102

19 **Мирзаев Фуркат Рахматович,** ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДАГИ РИСКЛАРНИ СУҒУРТАЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ ХУСУСИДА 108

20 **Нарзуллаева Д.К., Кучкаров Н.С., Аблакулов А.,** МИРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ – ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ 116

21 **Нарзуллаева Д.К., Боймуратов А.Д., Аблакулов А.,** ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В УЗБЕКИСТАНЕ 121

22 **Рузиева Дилдора Гулямовна, Гулямов Саидасрор С.,** ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ 126

23 **Ш.Р. Сеттиев,** НЕЛИНЕЙНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ТЕЧЕНИЙ СЛОЯ ЖИДКОСТИ НАД ТВЕРДЫМ ДНОМ 130

24 **К. Р. Халиулина, С.П. Абдихаликов,** ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 138

25 **Ф. Эргашев, Ш. Собиров, С. Шодмонова, С. Шокаримов,** КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, СТАНДАРТЫ И ВЫЗОВЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 142

26 **Юзликаев Ф.Р., Кочкарова Д.А., Раджабов Х.Р.,** О ПОНЯТИИ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ГНОСЕОЛОГИЯ И ОНТОЛОГИЯ» 154

27 **Мирзаева Аниса Баходир кизи, Диора Нишанова, Худойберганова Муниса,** АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ 158

28 **Yakubova M.U., Abduxalilova S., Asqarova L.,** TASVIRLAR MAZMUNI TANLASHGA KONSTRUKTIV YONDORISHUV 163

29 **О.Г.Рахимов, Ш.М.Рахимова,** ИНТЕГРАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ: ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СДВИГА ФАЗ В ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ 167

30 **Ш.М.Рахимова, А.Ш.Адилова,** СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКЕ: ВИРТУАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТА РАСШИРЕНИЯ 172

31 **Рустамов Фархад Нурматович, Рустамова Татьяна Олеговна,** ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРЕПОДАВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ 176

32 **Садуллаева Шахло Азимбаевна, Шермухамедов Абббас Таирович, Ибрагимова Табассум Фахриддин қизи,** ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 184

33 **K.K. Seitnazarov[1], Z.A. Urimbetova,** COMPARATIVE ANALYSIS OF TRADITIONAL AND COMPUTER DIDACTICS 189

34 **Bo‘ronov Sh.E., Qurbonov F., TEMIR YO‘L KESISHMASIDA YO‘L HARAKATINI TASHKIL ETISH** 197

35 **Bo‘ronov Sh.E., Rayimov A. A.,** KO‘CHA-YO‘L KESISHMASIDA YO‘L HARAKATINI TASHKIL ETISH 200

36 **Rashidov Abdumalik Abdulxay o‘g‘li, Omonova Iroda Bobomurod qizi,** SUT MAHSULOTLARIDAN KALSIYNI OLISH USULLARI 203

37 **Sh.A. Anarova, M.N. Samidov, O.A.Amonova,** MATERIALLARNING MUSTAHKAMLIK NAZARIYALARI MODELLARI TAHLILI 207

38 **Ж.М. Бегатов, М.М. Платошина, О.Б.Хожиев,** НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ СТАЛИ ПРИ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ 214

39 **Ж.М.Бегатов, А.С. Болтабоев, Д.М. Зиябекова, Ш.К. Алимардонова,** ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАКАЛКИ И ОТПУСКА НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ СТАЛЕЙ ПРИ ХИМИКО – ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 218

40 **Ж.М.Бегатов, А.Х. Жумабоев, Х.В. Ахмедова, Д.Б. Мусаева,** СТРУКТУРА И СВОЙСТВА БЫСТРОРЕЖУЩИЙ СТАЛИ РМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМОВ КОМБИНИРОВАННОЙ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 227

41 **Зинатдинов А.М., Махманов Д.М.,** АКТИВНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 230

42 **Ж.М.Бегатов, Д.Х. Иминжонов, А.Б. Пулатов, У.Э. Эркинжонов,** ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ НИТРОЦЕМЕНТАЦИИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА СТАЛИ ХМФС 235

43 **Ш.А.Каримов, Ш.М.Шакиров, Ш.Ш.Мамиров, Р.Т.Нуруллаев,** ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОМ ПРИПЕКАНИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОРОШКОВ 239

44 **PhD Р.Т.Курбанов, Исаханов З.А Зуфаров Б. А.,** ПОЛУЧЕНИЯ КОНДЕНСИРОВАННЫХ НАНОСТРУКТУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАРЯЖЕННЫХ КЛАСТЕРОВ ПРИ ИОННОМ РАСПЫЛЕНИИ 243

45 **Курбанов Р.Т., Исаханов З.А., Цой С. В.,** СИНТЕЗ КЛАСТЕРНЫХ ЧАСТИЦ СТИХЕОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУР ИОННЫМ ОСАЖДЕНИЕМ 246

46 **Муминов Н.К., халматов Д.А.,** РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РЕГЕНЕРАЦИИ ОЛОВА ИЗ ШЛАКА БЕССВИНЦОВОЙ ВОЛНОВОЙ ПАЙКИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 251

47 **А.А. Мухаммедов, А.Ж. Кодиркулов, Д.К. Шарипов, Р.В. Якушев,** ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАКАЛКИ И ОТПУСКА НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ СТАЛИ РМ 259

48 **Сайдуллаев Ш.А., Абдувалиева К.Х., Салиев Н. А., Хасанов А.С.,** ДОБЫЧА ЗОЛОТА И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, НЕФТИ И ГАЗА В УЗБЕКИСТАНЕ: ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 263

49 **А.М.Хакимов, Б.А.Мухамедгалиев,** РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРИСАДОК К СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ 271

50 **Хошимов С.Н., Саримсақов Ж.Қ., Хмдиралиев Н.Т.,** ЎЗАН СУВ ОМБОРИДА ЛОЙҚАЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ БАҲОЛАШ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ 276

51 **Sh.A. Anarova, M.Sh. Bekmurodova,** IFS USULI ASOSIDA JAKKARD GAZLAMA NAQSHLARIGA RAQAMLI ISHLOV BERISHNING FRAKTALLI MODELLARINI ISHLAB CHIQISH 283

52 **Sh.A. Anarova, S.B. Qarshiyeva,** MURAKKAB KONFIGURATSIYALI PRIZMATIK JISMLARNING CHIZIQLI VA GEOMETRIK NOCHIZIQLI JARAYONLARINING SONLI YECHIMLARI 293

53 **O.A.Narmanov, M.T.Azimov, D.I.Yo‘ldoshova, M.A.Haybulloyeva, S.A.Ismatova,** QUYOSH PANELLARI TIZIMINING OPTIMAL JOYLASHUVI VA BURCHAGINI ANIQLASH UCHUN YUQORI ANIQ MATEMATIK MODEL VA DASTURIY VOSITA 303

54 **F.M.Nuraliyev, O.K.Abdullayev,** YUPQA TERMOMAGNITELASTIK PLASTINANING (GEOMETRIK NOCHIZIKLI) JARAYONINI MATEMATIK MODELINI QURISH 309

55 **Ю.К.Рашидов, Р.Р.Султанов, Ю.З.Рашидова,** РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОЙ СОЛНЕЧНО-ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ 313

56 **Ю.К.Рашидов, О.Б.Эргашев, Ю.З.Рашидова,** ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В УЗБЕКИСТАНЕ (НА ПРИМЕРЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ) 320

57 **A.K.Seidulleav, S.S.Nizamatdinova,** MODELING OF SEISMIC DATA PROCESSING USING INTEGRAL GEOMETRY PROBLEMS ON A FAMILY OF BROKEN LINES 332

58 **А.М.Шукуров, А.У.Жабборов, Э.А.Мусурмонов, М.О.Мусурмонова,** НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ВОЛНЫ ОТ 336

СФЕРИЧЕСКОЙ ПОЛОСТИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ВБЛИЗИ ЖЕСТКОГО ШАР В УПРУГОМ ПРОСТРАНСТВЕ

59 **Tohirov Humoyun Maxsud o‘g‘li,** NANOTEXNOLOGIYAGA OID TUSHUNCHALAR, ULARNI YUTUQLARI VA MOVJUD MUAMMOLARNI YECHISH YO‘LLARI 341

60 **Turayeva Sevara Rashidovna,** MOLEKULYAR FIZIKA FANIDA GAZLARDA DIFFUZIYA JARAYONINI MODELLASHTIRUVCHI VIRTUAL ISHLANMANING O‘QUV JARAYONIDAGI AHAMIYATI 347

61 **Jabborov Nasriddin Mirzoodilovich, Yusupova Shaxlo Baxtiyor qizi,** KASR TARTIBLI DIFFERENSIAL TENGLAMALAR YORDAMIDA TURIZMNING TURG‘UNLIGINI ANIQLASH 350

62 **Zaripova A. R., Palimbetova N. M.,** CHIZIQSIZ CHEGARAVIY SHARTLAR BILAN PARABOLIK TENGLAMALAR SISTEMASI UCHUN AVTOMODEL YECHIMLAR 358

63 **К.М. Юсупова[1], С.З. Иномов,** СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КАЛИБРОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 361

64 **К.М. Юсупова[1], Н.У. Абдувалиева[1] А.А. Рашидов[1] С.А. Абдашимова,** РОЛЬ МЕТРОЛОГИИ В ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 366

65 **К.М. Юсупова[1], Ш.У. Зокирова,** МЕТРОЛОГИЯ В ЭКОЛОГИИ И КЛИМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 370

66 **Якубова Р.Г., Нишанова Д.Ш., Худайберганова М.Б.,** РАЗВИТИЕ МЕТРОЛОГИИ В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 374

67 **Abdihakimov Behro‘z Ikromjon o‘g‘li,** “ROBOBARMEN” LOYIHASINI ISHLAB CHIQISH VA MAKETINI YARATISH 381

68 **K. K. Kim, Sh. Sh. Abdullaev,** ECAPA-TDNN WITH DUAL-BRANCH ATTENTION MECHANISM FOR SYNTHETIC SPEECH DETECTION 387

69 **Axmadjonova D. T., Hamzayev J. F.,** HAYDOVCHISIZ BOSHQARILADIGAN AVTOMOBILLARDA XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA SUN’IY INTELLEKTNING O‘RNI 392

70 **Azizov Zamon Axmadbekovich, Toshtemirov Sohib Furqat o‘g‘li,** ZAMONAVIY AVTOMOBILLARNING AVTOMATIK PARKING TIZIMINI LOYIHALASH 398

71 **Botirov Z. Sh., Hamzayev J. F.,** JAMOAT JOYLARIDA MAYDA MA’MURIY HUQUQBUZARLIKLAR VA ULARNI SUN’IY INTELLEKT ALGORITMLARI ASOSIDA AVTOMATIK MONITORING QILISH TIZIMI TAHLILI 402

72 **О.М.Исмаилов, С.С.Мирзахалилов,** КЛАССИФИКАЦИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА СПОРТСМЕНОВ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 411

73 **Kamolov Nodirjon Ma’murjon o‘g‘li,** O‘ZBEK TILIDAGI NUTQNING ASOSIY TON VA FORMAT CHASTOTALARINI ANIQLASH ALGORITMI 418

74 **Shoista Kasimova,** ABOUT ONE METHOD OF SOUND ANALYSIS 422

75 **A.J.Kutlimuratov, V.N.Mamutova,** HIS-HAYAHONNI ANIQLASH TEXNOLOGIYALARINING QO‘LLANILISH SOHALARI 428

76 **Обидов Б. И., Хамзаев Ж. Ф.,** СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ УМНОГО ДОМА: ОТ МОНИТОРИНГА ДАТЧИКОВ ДО ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 435

77 **Ҳ.Қ.Отамуратов, Б.С.Рахимов, Т.Қ.Ўразматов,** СУЩНОСТЬ БАЙЕСОВСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГЛАУКОМЫ ПО РЕТИНАЛЬНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ 443

78 **Polvonov Alimirzo Qutbiddin o‘g‘li, Djurayev Sherzod Sobirjonovich,** YUQORI ANIQLIKKA EGA SANOAT ROBOTLARIDA HARAKATLANUVCHI QISMLARNING OPTIMALLASHUVI 447

79 **J.R.Qadirov, A.X.Ne’matov,** TOMCHILAB SUG‘ORISH TIZIMLARIDA QO‘LLANUVCHI AVTOMATIK NAZORAT VA BOSHQARISH VOSITALARI 452

80 **Trofimov A.G.’ Shamiev M.O.,** ADVANCED COMPUTATIONAL METHODS FOR DAM FAILURE PREDICTION: A REVIEW OF DEEP LEARNING, MACHINE LEARNING, AND STATISTICAL MODELS 455

81 **Usmonov Abbos Valijon o‘g‘li**, SUN’IY INTELLEKT: ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING KELAJAGI 466

82 **Xamroyev Samijon Salimovich,** SUN’IY INTELLEKT VA AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMLARDAN FOYDALANISH ASOSIDA SPORT TO‘GARAGI MASHG‘ULOTLARINING SAMARADORLIGI VA UZLUKSIZLIGINI TA’MINLASH 469

83 **Sh.I.Xoldorov, K.E.Shukurov, A.A.Kaxxarov, U.K.Xasanov,** MUSHAK CHARCHOG‘INI ANIQLASH JARAYONIDA SPORTCHI BIOSIGNALLARINI SHOVQINDAN TOZALASHNING ADAPTIV KO‘PMEZONLI FILTRLASH ALGORITMINI ISHLAB CHIQISH 477

84 **Yaxyayev Sobir Jumakulovich,** EVOLUTIONARY DEVELOPMENT TRENDS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALGORITHMS AND THEIR APPLICATION IN NETWORK SYSTEMS 487

85 **Байжанова Н.А. Халилова Ш., Абдуллаева Зарина,** ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ 490

86 **Байжанова Н.А., Ибрагимов Г.,** ПРАВОВЫЕ ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 495

87 **Байжанова Н.А.,** АЛГОРИТМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 499

88 **А.Х. Нишанов, Ф.М. Зарипов,** ҚОРАМОЛЛАРНИ БУРУН ҚИСМИ ТАСВИРЛАРИ АСОСИДА 506

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ СОҲАСИДАГИ ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ВА РИВОЖЛАНИШЛАР ТАҲЛИЛИ

89 **Каршиева Марзия Хушбаковна, Алимова Мадина,** ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 512

90 **Alimov Azam Anvarovich, Saidova Nozima Sherzodovna,** INKLYUZIV TA'LIMNI JORIY QILISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLAR 516

91 **Boymuratov A.Dj.,** ЗЕЛЁНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: ОТ УГЛЕРОДОЁМКОЙ МОДЕЛИ К УСТОЙЧИВОМУ РОСТУ 521

92 **Sachdev Ramakrishna,** THE ROLE OF ICT AND AI IN THE TRANSFORMATION OF BUSINESS MODELS SACHDEV RAMAKRISHNA 524

93 **Абдувалиева Мухлисахон Махкамовна, Гулямов Саидасрор.С.,** ОБЗОР ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ФИНАНСОВУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 530

94 **Садуллаева Ш.А., Шермухамедов А.Т., Абдулазизова Ш.А. Касимова Г.З.,** ОПТИМИЗАЦИЯ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 534

95 **Салиев Назарбек Абдурашитович, Гулямов Саидасрор.С.,** СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 542

96 **Турманкулов Н.С., Жўроев Б.Б.,** НОДАВЛАТ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБОТЛАРИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ 549

97 **Турсунов О.З., Климович К.А.,** ЦИФРОВИЗАЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА: ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ 556

98 **Юсупов Максудбек Худайберганович,** СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 559

99 **Якубова Р.Г., Зеленская Д.,** К ВОПРОСУ О ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 562

100 **Allamuratova Z.J., Muxammedinov K.K.,** TELEKOMMUNIKATSIYADA “NETWORK SLICING” TERMINOLOGIYASINING O‘ZBEK TILIDAGI ILMIY TARJIMAVIY TAHLILI 565

101 **A.S.Dospanov, A.Y.Baynazarov, M.P.Madreimov, Q.E.Joldasova,** XG-PON OPTIK ALOQA TEXNOLOGIYASINING ISHLASHINI TEKSHIRISH 568

102 **T.F. Ibragimova,** VIRTUAL VA QO‘SHIMCHA REALLIK (VR/AR) TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TALABALARNING INDIVIDUAL O‘QUV TRAEKTORIYASINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI 573

103 **Joldasova Q., Baynazarov A., Uzakbayeva N., Babajanova T.,** SIMSIZ ALOQA TIZIMLARINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI 580

104 **Mirxodjayeva Najibaxon,** TA’LIMDA SUN’IY INTELEKT VA MATEMATIKANI INTEGRASIYALASH 585

105 **Mirzokulov Sherzod Shavkatjonovich,** AI-POWERED E-LEARNING: TRANSFORMING TRADITIONAL EDUCATION INTO SMART LEARNING EXPERIENCES 588

106 **Mirzokulov Sherzod Shavkatjonovich,** REVOLUTIONIZING LEARNING: HOW ARTIFICIAL INTELLIGENCE PERSONALIZES EDUCATION FOR EVERY STUDENT 592

107 **Mirzokulov Sherzod Shavkatjonovich,** FROM GRADING TO TUTORING: THE GROWING ROLE OF AI IN MODERN CLASSROOMS 595

108 **D.T. Muhamediyeva, Tagaev Farkhad Abduvahabovich,** QUANTUM-RESISTANT ELLIPTIC CURVE-BASED SECURE KEY EXCHANGE 599

109 **D.T. Muhamediyeva, Tagaev Farkhad Abduvahabovich,** POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY-BASED NTRU ENCRYPTION ALGORITHM AND ENCRYPTION WITH POLYNOMIALS 604

110 **Qadamova Zulayho Erkinjon qizi,** SUN'IY INTELLEKT ASOSLARI FANINI O‘QITISHDA DASTURIY VOSITALARNI TAKOMILLASHTIRISH 610

111 **Alieva Nodira, Sodikova Nigora, Rasuleva Maprat, Xalilova Shoira,** CONTEMPORARY PRINCIPLES OF SOCIALIZING STUDENTS IN DISTANCE LEARNING 614

112 **З.Д. Абдужалолов, Ф.Я. Худайкулов,** АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 621

113 **Абдуллаева М.И.,** ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЁР ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ 629

114 **Дусумбетова Ширин Балтабаевна,** СОПОСТАВЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ 635

115 **А.А. Рашидов**, **К.М. Юсупова**, **С.А. Абдашимова, Н.Ў. Абдувалиева, Рашидов Абдумалик Абдулхай ўғли, Юсупова Камила Муратовна, Абдашимова Сабрина Акмаловна, Абдувалиева Нихола Ўктам қизи,** QR КОД ТИЗИМИ ОРҚАЛИ МАҲСУЛОТ СИФАТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ: СЕРТИФИКАТЛАР ВА ЛАБОРАТОРИЯ НАТИЖАЛАРИНИНГ ШАФФОФЛИГИГА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ 640

116 **Садуллаева Ш., Назирова Д**., ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ КВАЗИЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ РЕАКЦИИ-ДИФФУЗИИ ТИПА КОЛМОГОРОВА-ФИШЕРА В ЗАДАЧАХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 643

117 **Адилов О. К., Абдукаримов Ш. О., Хабубулаев А. А.З,** РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В ЗАМИНСКЫХ САНАТОРИЯХ 549

118 **Алимов Азам Анварович, Мамасолиева Комола Умар кизи,** РОЛЬ СТАНДАРТА OHSAS 18001:2007 В ФОРМИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА 655

119 **Алимов Аъзам Анварович,** НОВЫЙ КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К ИНЖЕНЕРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 660

120 **Ахунджанов Азизбек Абдувосик ўғли,** РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАТЧИКА ВОДЫ B51 666

121 **Б.А. Кушимов, С.М. Салимов, М.Э. Шарифов, Б.Ш. Улугмурадов,** РЕШЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЯ ПУСТЫННЫХ ПАСТБИЩ УЗБЕКИСТАНА 676

122 **Ш.Б. Мадалиев, Х.Б. Мадалиев, А.Р. Биктин, М.М. Исмоилов,** АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПО ПРЕДМЕТУ ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА 680

123 **Мадалиев Ш.Б., Мамажанов Б.М., Усмонов Т., Буканов Б.,** КАЧЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ В МАШИНОСТРОЕНИИ 685

124 **Миралиева Азиза Каюмовна, Облобердиева Шамсия Олим кизи, 3Курбонбоева Диёра Ихтиёр кизи,** ГАРМОНИЗАЦИЯ СТАНДАРТОВ УЗБЕКИСТАНА С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ISO: АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 690

125 **Саидоова Ш.Ш., Якубова М.У., Зоирова Ш.А.,** МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ 693

126 **Тураев Б.Т., Тошов И.И., Каландаров И.И.,** ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ МОТОР-КОЛЕС ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 696

127 **Xoshimov S.N.,** GIDROENERGETIKA SANOATINI RIVOJLANISHIDA IRRIGASION REJIMDA ISHLOVCHI SUV OMBORLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI 700

128 **F.Y. Xudayqulov, R.D. Abdumalikova,** DATCHIKLARDAN FOYDALANIB ODAM BO‘YINI VA VAZNINI O‘LCHAB, MATN HAMDA OVOZLI KO‘RINISHDA BILDIRUVCHI QURILMA MAKETI UCHUN DASTURIY TIZIM YARATISH 712

129 **Zaripova Mukaddas Djumayozovna, Abdilamiyeva Noila Ramiddinovna,** A MULTI-CRITERIA DECISION ANALYSIS (MCDA)-BASED EVALUATION MODEL FOR PERSONALIZED LEARNING PLATFORMS IN HIGHER EDUCATION 722

130 **Nurmuhamedova Feruzaxonim,** RAQAMLI AXBOROT XIZMATI FAOLIYATIDA VR TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI (ZAMONAVIY KUTUBXONALAR MISOLIDA) 730

131 **Bo‘ronov Sh.E., Sobirov N.,** MAKTABLAR JOYLASHGAN KO‘CHALARDA YO‘L HARAKATI XAVFSIZLIGINI TASHKIL ETISH 734

132 **Б. И. Абдухаликов, ТЕМА:** ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК 738

133 **Алиев Қ.Т., Иброхимов А.Р., Ташмухаметова О.З.,** РАЗРАБОТКА ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ ТЕЧЕНИЯ ГИДРОСМЕСИ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ТРУБОПРОВОДАХ 742

134 **К.В. Ревяко, И.В. Берестень, Е.М. Карпенко,** ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ PCA-АНАЛИЗА 746

135 **Тилабов Б.К., Собиржонов Н.Ш., Эргашева Ш.И., Акмалжонов О.А.,** ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГАЗИФИЦИРУЕМЫХ ПЕНОМОДЕЛЕЙ И СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ С ИЗНОСОСТОЙКИМ НАПЛАВОЧНЫМ ТВЕРДОСПЛАВНЫМ ПОКРЫТИЕМ И ИХ ПОСЛЕДУЮЩАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 751

136 **Ш.Р. Убайдуллаева, Ф.Я.Худайкулов, А.Х.Неъматов,** ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (AI) 757

137 **Ф.Ш. Умеров, С.Э. Асанов, Ш.И. Эргашева,** КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЯГОВЫХ АГРЕГАТОВ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

138 **Хужакулова Мунира, Тохиржонова Мадинабону**, СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ АБУ НАСРА АЛЬ-ФАРАБИ В ИСТОРИИ НАУКИ 768

139 **Хўжақулова Мунира Ислом қизи,** INSON MOHIYATIDA BAXT 771

140 **Fozilov Zuhriddin Toxirovich,** SUN’IY INTELLEKTNING AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMLAR, ROBOTOTEXNIKA HAMDA AQLLI TEXNOLOGIYALAR TARAQQIYOTIDAGI AHAMIYATI 776

141 **Nuraliev Faxriddin Murodillaevich, Tojiev Nuriddin Shukur o‘g‘li,** TRANSVERSIAL-IZOTROP PLASTINALARDA MAGNETO-ELASTIK TEBRANISHLARNING SONLI MODELI VA HISOBLASH TAJRIBALARI 781

142 **Д.Б. Сайфуллаева, А.А.Набиев,** ТЕХНОЛОГИЯ ОТБЕЛИВАНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ КАЛЬЦИЙ ПЕРОКСИДОМ, ПОЛУЧЕННЫМ НА ОСНОВЕ ДИСТИЛЛЕРНОЙ ЖИДКОСТИ КУНГИРОТСКОГО СОДОВОГО ЗАВОДА 786

143 **Tilabov B.Q.,** PROMISING TECHNOLOGY FOR MANUFACTURING CAST PARTS WITH OPTIMAL CHEMICAL COMPOSITION AND IMPROVED MECHANICAL PROPERTIES 789

144 **Тилабов Б.Қ., Борийхонов А.Д., Абдукодиров Ж.А.,** ИННОВАЦИЯ – ЕЙИЛИШГА ЧИДАМЛИ ПУХТА 795

ҚУЙМА ШАРЛАР ВА ЦИЛЬПЕБСЛАР ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ҲАМДА УЛАРНИ МУСТАҲКАМЛАШ УСУЛЛАРИ

145 **Тилабов Б.К., Восидов А.Х., Нурматов Ш.М., Баходиров Б.Б.,** ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПОРОШКООБРАЗНЫХ НАПЛАВОЧНЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 800

146 **Олимжонов Р.З.,** РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УПРОЧНЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗОЛОТНИКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ТРАКТОРОВ ТТЗ И МТЗ 806

147 **Нормуродов У.Э., Шербутаев Ж.А., Тилабов Б.К., Баходиров Б.Б.,** ПРОЦЕСС НАСЫЩЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛИ УГЛЕРОДОМ И АЗОТОМ ПРИ НИТРОЦЕМЕНТАЦИИ И ИХ ПОСЛЕДУЮЩАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 811

148 **Бердиев У.Т., И.К.Колесников, Г.Р.Каххарова,** ОДНОФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

149 **Хайруллаев Р.С.,** МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАВИТАЦИИ В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ВОДОПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКЕ 823

150 **O.M. Ismailov, A.F. Isaqov,** ISHLAB CHIQARISH KOMPLEKSLARIDA TARMOQ TRAFIKINI INTELLEKTUAL MONITORING QILISH TIZIMLARI 829

151 **Ismailov Otabek, Temirova Xosiyat,** RENTGEN TASVIRLARINING SIFATINI YAXSHILASH ALGORITMI 840

152 **Javlonbek Rakhmatillaev, Umidjon Takabaev, Nodirbek Kimsanboev,** MECHATRONIC DESIGN IMPLEMENTATION FOR 6-DOF STATIONARY LOWER LIMB REHABILITATION EXOSKELETON ROBOT 845

153 **Абдухаиров Равшан Ашуралиевич,** О ПОНЯТИИ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ГНОСЕОЛОГИЯ И ОНТОЛОГИЯ ПОНЯТИЯ» 852

154 **J.X. Djumanov, Z.J. Allamuratova, S.I. Mirzaganiev, A.Sh. O‘rinbaev,** SUN’IY YO‘LDOSH TASVIRLARI VA MODELLASH TIZIMLARINING INTEGRATSIYASI ASOSIDA ATMOSFERA IFLOSLANISHINI BAHOLASH YONDASHUVI 855

155 **Umarova Dildora Bakhtiyarovna, Ilhomjonov Sirojiddinbek Ikromjon o‘g‘li,** MODERN PROBLEMS AND AI-BASED SOLUTIONS IN CYBERSECURITY 864

156 **[1]Raximov N.O., Pirimqulov O.D. , Erkinova D.A.,** MODERN DIRECTIONS IN DEEP LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE 867

157 **Norboyeva Nafisa Erkinovna, Ochilov Xurshid O‘tkirjonovich,** ZAMONAVIY ELEKTRON HISOBLASH MASHINALARINING (EHM) RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNING AXBOROT JAMIYATIDAGI AHAMIYATI 870

158 **Khosimov Jasurbek,** THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE STATE AND ITS ROLE IN MANAGEMENT GOVERNANCE 876

159 **Jamoljon Djumanov, Azizdjon Babadjanov, Javodjon Jumanov**, **Husnidin Botirov,** BIG DATA ASOSIDA GIDROTEXNIK QURILMALARNI MUHANDIS - GEOLOGIK TADQIQ QILISH 879

160 **Abduganiyeva O.I., Yadgarov T.G.,** TA’LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH VA MUAMMOLAR AI TEXNOLOGIYASI 885

ISSN: 2181-3337 | SCIENTISTS.UZ

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL SCIENCE AND INNOVATION

SPECIAL ISSUE “SCIENTIFIC FOUNDATIONS FOR THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES OF A NEW LEVEL AND MODERN PROBLEMS OF AUTOMATION”

November 20, 2025

Published: 20.12.2025. Font: «Times New Roman».

LLC «Science and innovation»
License Mass Media №:1597 27.04.2022
License Publisher №:038864 15.09.2022
Address: 100121, Tashkent, Yakkasaroy, st. Sh. Rustaveli 150,
Business center “Vega”, 6th floor, Office №:2
www.scientists.uz, info@scientists.uz, +998933549654, +998993319654